

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
национального органа по аккредитации

Д.А. МАКАРЕНКО

инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации
№ RA.RU.27LX02 от 13 января 2016 г.
на 2 листах, лист 1

201118

Область аккредитации испытательной лаборатории
Общество с ограниченной ответственностью «Технический инженерный центр»
наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица
Республика Карелия, 185031, г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, 6
адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наимено- вание объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	В.4.1 ГОСТ Р 53782-2010 В.3.3, В.3.4, В.4.2.4 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	48 3600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Максимальная величина ускорения (замедления) движения кабины лифта при эксплуатационных режимах и при экстренном торможении	(1-51,2) м/с ²
2	В.4.5 ГОСТ Р 53782-2010 В.3.1.4 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	48 3600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопротивления изоляции. Переходные сопротивления контактов. Сопротивление цепи фаза-нуль	(0-10000) МОм
3	В3.1 ГОСТ Р 53782-2010 В4.1.1 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	48 3600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Скорость срабатывания ограничителя скорости	(0,16– 16) м/с

1	2	3	4	5	6	7
4	В.4.5 ГОСТ Р 53782-2010 В.3.1.4 В..1 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	48 3600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сила тока	(10-1000) А
5	В.2.3 ГОСТ Р 53782-2010 В.1 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	48 3600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность в кабинах, помещениях с оборудованием лифтов	(1,0-200000) лк
6	П.7.1 ГОСТ Р 53782-2010	Лифты	48 3600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Температура и относительная влажность в машинном помещении и шахте лифта	(0-50) °С (10-98) %
7	В.2.3 ГОСТ Р 53782-2010	Лифты	48 3600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина наружных и внутренних углов	(0-180) °
8	В.2.3 ГОСТ Р 53782-2010	Лифты	48 3600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Линейные размеры установки лифта, толщина конструктивных элементов лифта	(0-10000) мм




Директор ООО «ТИЦ»

Г.В. Клюев

Г.В. Клюев

Прошнуровано и
пронумеровано 2 листов

(подпись)



Руководитель экспертной группы

М.А. Мудров

Технический эксперт

А.А. Скуе

ТАБУНКОВ Д.М.