

ПРИКАЗ

от «21» *мид* 2021 г.
№ *ПК 1-145*

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

РА.РУ.21.1004

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ПромЭксперт»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21.1004

наименование испытательной лаборатории (центра)

143912, РОССИЯ, Московская область, Балашихинский район, г. Балашиха, микрорайон Янтарный,

ул. Кольцевая, д. 3, корп. 3, пом. № 1, 14

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименова ние объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	ГОСТ 33984.2-2016 прил. ДБ.1 ДБ.4	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедление)	(0-30) м/с ²
2	ГОСТ Р 53782-2010 прил. В, п. В.3.3, п. В.3.4, п. В.4.1	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедление)	(0-30) м/с ²
3	ГОСТ Р 53783-2010 прил. В, п. В.3.1.2, п. В.4.2.4, п. В.4.2.5	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедление)	(0-30) м/с ²
4	ГОСТ 33984.2-2016 прил. ДД.4; ДД.9;	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Усилие	(0,0 – 50,0) кН

1	2	3	4	5	6	7
5	ГОСТ Р 53782-2010 прил. В, п. В.4.5	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопротивление	(0-3) ГОМ
6	ГОСТ Р 53783-2010 прил. В, п.В.3.1.4	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопротивление	(0-3) ГОМ
7	ГОСТ 33984.2-2016 прил. ДБ.6	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Скорость	(0,1–10,0) м/с
8	ГОСТ Р 53782-2010 прил. В, п.В.2.4.3; п.В.3.1; п.В.3.4;	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Скорость	(0,1–10,0) м/с
9	ГОСТ Р 53783-2010 прил. В, п.В.4.1.1; п.В.4.2.1; п.В.4.2.5	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Скорость	(0,1–10,0) м/с
10	ГОСТ Р 53782-2010 прил. В, п.В.4.5	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сила тока	(0,1-399,9) А
11	ГОСТ Р 53783-2010 прил. В, п.В.3.1.4	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сила тока	(0,1-399,9) А
12	ГОСТ 33984.2-2016 прил. ДБ, п.ДБ.8	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность в кабинах, помещениях с оборудованием лифтов	(0-200000) лк
13	ГОСТ Р 53782-2010 прил. В, п.В.2.3	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность в кабинах, помещениях с оборудованием лифтов	(0-200000) лк
14	ГОСТ Р 53783-2010 прил. В, п.В.1	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность в кабинах, помещениях с оборудованием лифтов	(0-200000) лк

1	2	3	4	5	6	7
15	ГОСТ Р 53783-2010 прил. В, п.В.1	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Контроль металлоконструкций лифта: каркаса, подвески кабины, противовеса, а также направляющих и элементов их крепления (все виды трещин и дефектов)	(0 – 5000) мм
16	ГОСТ 33984.2-2016 п. 8.1	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Условия проведения испытаний в машинном помещении и шахте лифта: Влажность Атмосферное давление Температура	(15-85) % 80-106 кПа (0-50) °С
17	ГОСТ Р 53782-2010 п. 7.1	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Условия проведения испытаний в машинном помещении и шахте лифта: Влажность Атмосферное давление Температура	(15-85) % 80-106 кПа (0-50) °С
18	ГОСТ Р 53783-2010 п. 7.1	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Условия проведения испытаний в машинном помещении и шахте лифта: Влажность Атмосферное давление Температура	(15-85) % 80-106 кПа (0-50) °С
19	ГОСТ Р 53782-2010 прил. В, п.В. 2.2; п.В.2.3; 2.4	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина наружных и внутренних углов	(0-180) °
20	ГОСТ Р 53783-2010 прил. В, п.В.1; п.В.4.2.5	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина наружных и внутренних углов	(0-180) °
21	ГОСТ Р 53782-2010 прил. В, п.В.2.2; п.В.2.3; п.В.2.4.1; п.В.2.4.3; п.В.3.3; п.В.3.5; п.В.3.6	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	(0-10000) мм
22	ГОСТ Р 53783-2010 прил. В, п.В.1; п.В.2.1; п.В.3.2; п.В.4.1; п.В.4.2	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	(0-10000) мм

1	2	3	4	5	6	7
23	ГОСТ Р 53782-2010 прил. В, п.В.2.2, п.В.4.5	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Напряжение	(0-1000) В
24	ГОСТ Р 53783-2010 прил. В, п.В.1; п.В.3.1.4	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Напряжение	(0-1000) В

Генеральный директор ООО «ПромЭксперт»

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Н.Ю. Короткова

инициаль, фамилия уполномоченного лица