

**Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)**  
**Испытательный центр горюче-смазочных материалов и химической продукции**  
**Публичного Акционерного Общества «Акционерная Нефтяная Компания «Башнефть» (ИЦ ГСМ и ХП ПАО АНК «Башнефть»)**  
наименование испытательной лаборатории (центра)

- 1) 450029, РОССИЯ, Республика Башкортостан, г.Уфа, Орджоникидзевский р-н, ул. Ульяновых, д.74, лит.15А (здание ОТК ЦЗЛ), лит. 15Б1561561 (здание лаборатории)
- 2) 450037, РОССИЯ, Республика Башкортостан, г.Уфа, Орджоникидзевский р-н, Территория ОАО «Новоил», лит. 9-Б (здание лаборатории), лит. 9-В (лаборатория № 6), 33-Л (здание склада оборудования)
- 3) 450045, РОССИЯ, Республика Башкортостан, г.Уфа, Орджоникидзевский р-н, территория ОАО «Уфанефтехим», лит. 27Е (здание лаборатории Ароматики), лит. 27В (здание лаборатории моторных испытаний), объект с кадастровым номером (или) условным номером 02:55:030501:721 (здание товарной лаборатории)

адреса мест осуществления деятельности

| № п/п                                                                                                                                                                | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб) | Наименование объекта | Код ОКПД2                                                                    | Код ТН ВЭД ЕАЭС                                 | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                               | 3                    | 4                                                                            | 5                                               | 6                                        | 7                    |
| Подразделение №1                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                      |                                                                              |                                                 |                                          |                      |
| 1) <u>450029, РОССИЯ, Республика Башкортостан, г.Уфа, Орджоникидзевский р-н, ул. Ульяновых, д.74, лит.15А (здание ОТК ЦЗЛ), лит. 15Б1561561 (здание лаборатории)</u> |                                                                                                                                                                 |                      |                                                                              |                                                 |                                          |                      |
| 1.                                                                                                                                                                   | ГОСТ 33                                                                                                                                                         | Топливо дизельное    | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 | Кинематическая вязкость при 40 ° С       | (1,000-5,500) мм²/с  |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 | Топливо дизельное    | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345 | 2710 19 290 0<br>2710 19 423 0                  | Кинематическая вязкость при 40 ° С       | (1,000-10,00) мм²/с  |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                      | 19.20.21.325                                                                 | 2710 19 423 0                                   | Кинематическая вязкость при 40 ° С       | (1,000-10,00) мм²/с  |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                      | 19.20.21.325                                                                 | 2710 19 290 0                                   | Кинематическая вязкость при 40 ° С       | (5,501-10,00) мм²/с  |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                      | 19.20.21.311<br>19.20.21.321<br>19.20.21.322<br>19.20.21.312                 | 2710 12 421 0<br>2710 12 422 0<br>2710 12 424 0 | Кинематическая вязкость при 40 ° С       | (1,000-10,00) мм²/с  |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                      |                                                                              |                                                 |                                          |                      |

| 1  | 2                | 3                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                               | 6                                                  | 7                   |
|----|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
|    |                  | Топочный мазут       | 19.20.21.342<br>19.20.21.333<br>19.20.21.323<br>19.20.21.313<br>19.20.21.343<br>19.20.21.334<br>19.20.21.335                                                                                                                                                 |                                                 |                                                    |                     |
|    |                  |                      | 19.20.28.113                                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9                  | Кинематическая вязкость при 100 °С                 | (10,0-1000,0) мм²/с |
|    |                  |                      | 19.20.28.111                                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 680 1<br>2710 19 680 9                  | Кинематическая вязкость при 100 °С                 | (10,0-1000,0) мм²/с |
| 2. | ГОСТ 127.2 п.4   | Сера техническая     | 20.13.66.120                                                                                                                                                                                                                                                 | 2503 00 900 0<br>2802 00 000 0                  | Массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту | (0,0010-0,00109) %  |
| 3. | ГОСТ 127.2 п.5.3 | Сера техническая     | 20.13.66.120                                                                                                                                                                                                                                                 | 2503 00 900 0<br>2802 00 000 0                  | Массовая доля органических веществ                 | (0,005-0,00509) %   |
| 4. | ГОСТ 511         | Бензин автомобильный | 19.20.21.124<br>19.20.21.134                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Октановое число по моторному методу                | (75,0-100,0)        |
|    |                  |                      | 19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 490 0 | Октановое число по моторному методу                | (40,0-100,0)        |
|    |                  |                      | 19.20.21.111<br>19.20.21.121<br>19.20.21.131<br>19.20.21.141<br>19.20.21.112<br>19.20.21.122<br>19.20.21.132<br>19.20.21.142<br>19.20.21.113<br>19.20.21.123<br>19.20.21.133<br>19.20.21.143<br>19.20.21.114<br>19.20.21.144<br>19.20.21.115<br>19.20.21.145 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Октановое число по моторному методу                | (40,0-100,0)        |
| 5. | ГОСТ 1461        | Топливо дизельное    | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 | Зольность                                          | (0,0021-0,010) %    |
|    |                  |                      | 19.20.21.324                                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 423 0                                   | Зольность                                          | (0,0021-0,50) %     |

| 1 | 2 | 3                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                | 6                             | 7                     |
|---|---|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|   |   |                      | 19.20.21.314<br>19.20.21.344<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 290 0<br>2710 19 450 0                                   |                               |                       |
|   |   |                      | 19.20.21.325                                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 423 0<br>2710 19 450 0                                   | Зольность                     | (0,0021-0,50) %       |
|   |   |                      | 19.20.21.325                                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 290 0                                                    | Зольность                     | (0,011-0,50) %        |
|   |   |                      | 19.20.21.311<br>19.20.21.321<br>19.20.21.322<br>19.20.21.312<br>19.20.21.342<br>19.20.21.333<br>19.20.21.323<br>19.20.21.313<br>19.20.21.343<br>19.20.21.334<br>19.20.21.335                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0                  | Зольность                     | (0,0021-0,50) %       |
|   |   |                      | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 290 0 | Зольность                     | отсутствие            |
|   |   | Топочный мазут       | 19.20.28.113                                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9                                   | Зольность                     | (0,0021-1,0) %        |
|   |   |                      | 19.20.28.113                                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 680 9                                                    | Зольность                     | (0,019-1,0) %         |
|   |   |                      | 19.20.28.111<br>19.20.28.112                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 680 1                                                    | Зольность                     | (0,0021-1,0) %        |
|   |   | Бензин автомобильный | 19.20.21.111<br>19.20.21.121<br>19.20.21.131<br>19.20.21.141<br>19.20.21.112<br>19.20.21.122<br>19.20.21.132<br>19.20.21.142<br>19.20.21.113<br>19.20.21.123<br>19.20.21.133<br>19.20.21.143<br>19.20.21.114<br>19.20.21.144<br>19.20.21.115<br>19.20.21.145 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                   | Концентрация фактических смол | (0,2-10,0) мг/100 см³ |
|   |   |                      | 19.20.21.124<br>19.20.21.134                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                   | Концентрация фактических смол | (0,2-6,0) мг/100 см³  |

| 1  | 2                    | 3                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                 | 6                                           | 7                                 |
|----|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|    |                      |                      | 19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 490 0                                   | Концентрация фактических смол               | (0,2-10,0) мг/100 см <sup>3</sup> |
| 7. | ГОСТ 1756 (ИСО 3007) | Бензин автомобильный | 19.20.21.124<br>19.20.21.134                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0 | Давление насыщенных паров                   | (35,0-110,0) кПа                  |
|    |                      |                      | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 490 0                                   | Давление насыщенных паров                   | (35,0-110,0) кПа                  |
|    |                      |                      | 19.20.21.111<br>19.20.21.121<br>19.20.21.131<br>19.20.21.141<br>19.20.21.112<br>19.20.21.122<br>19.20.21.132<br>19.20.21.142<br>19.20.21.113<br>19.20.21.123<br>19.20.21.133<br>19.20.21.143<br>19.20.21.114<br>19.20.21.144<br>19.20.21.115<br>19.20.21.145 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                                    | Давление насыщенных паров                   | (35,0-110,0) кПа                  |
| 8. | ГОСТ 2177 (метод А)  | Бензин автомобильный | 19.20.21.124<br>19.20.21.134                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0 | Фракционный состав:                         |                                   |
|    |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | температура при заданном проценте испарения | (20,0-250,0) °С                   |
|    |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | температура при заданном проценте отгона    | (20,0-250,0) °С                   |
|    |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | процент испарения при заданной температуре  | (2,0-99,0) %                      |
|    |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | процент отгона при заданной температуре     | (2,0-99,0) %                      |
|    |                      |                      | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 490 0                                   | Фракционный состав:                         |                                   |
|    |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | температура при заданном проценте испарения | (20,0-250,0) °С                   |

| 1 | 2 | 3                 | 4                                            | 5                                                                                                  | 6                                           | 7               |
|---|---|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
|   |   |                   |                                              |                                                                                                    | температура при заданном проценте отгона    | (20,0-250,0) °C |
|   |   |                   |                                              |                                                                                                    | процент испарения при заданной температуре  | (2,0-99,0) %    |
|   |   |                   |                                              |                                                                                                    | процент отгона при заданной температуре     | (2,0-99,0) %    |
|   |   |                   |                                              |                                                                                                    | Фракционный состав:                         |                 |
|   |   |                   |                                              |                                                                                                    | температура при заданном проценте испарения | (20,0-250,0) °C |
|   |   |                   |                                              |                                                                                                    | температура при заданном проценте отгона    | (20,0-250,0) °C |
|   |   |                   |                                              |                                                                                                    | процент испарения при заданной температуре  | (2,0-99,0) %    |
|   |   |                   |                                              |                                                                                                    | процент отгона при заданной температуре     | (2,0-99,0) %    |
|   |   |                   |                                              |                                                                                                    | Фракционный состав:                         |                 |
|   |   |                   |                                              |                                                                                                    | температура при заданном проценте испарения | (120,0-370) °C  |
|   |   |                   |                                              |                                                                                                    | температура при заданном проценте отгона    | (120,0-370) °C  |
|   |   |                   |                                              |                                                                                                    | процент испарения при заданной температуре  | (2,0-99,0) %    |
|   |   |                   |                                              |                                                                                                    | процент отгона при заданной температуре     | (2,0-99,0) %    |
|   |   | Топливо дизельное | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 290 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 450 0 | Фракционный состав:                         |                 |
|   |   |                   |                                              |                                                                                                    | температура при заданном проценте испарения | (120,0-370) °C  |
|   |   |                   |                                              |                                                                                                    | температура при заданном проценте отгона    | (120,0-370) °C  |
|   |   |                   |                                              |                                                                                                    | процент испарения при заданной температуре  | (2,0-99,0) %    |
|   |   |                   |                                              |                                                                                                    | процент отгона при заданной температуре     | (2,0-99,0) %    |
|   |   |                   |                                              |                                                                                                    | Фракционный состав:                         |                 |
|   |   |                   |                                              |                                                                                                    | температура при заданном проценте испарения | (120,0-370) °C  |
|   |   |                   | 19.20.21.325<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345 | 2710 19 423 0<br>2710 19 450 0                                                                     | Фракционный состав:                         |                 |
|   |   |                   |                                              |                                                                                                    | температура при заданном проценте испарения | (120,0-370) °C  |



| 1   | 2                | 3                    | 4                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                  | 6                         | 7 |
|-----|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|
|     |                  |                      | 19.20.21.133<br>19.20.21.143<br>19.20.21.114<br>19.20.21.144<br>19.20.21.115<br>19.20.21.145                                                                                 |                                                                                                    |                           |   |
|     |                  | Топливо дизельное    | 19.20.21.311<br>19.20.21.321<br>19.20.21.322<br>19.20.21.312<br>19.20.21.342<br>19.20.21.333<br>19.20.21.323<br>19.20.21.313<br>19.20.21.343<br>19.20.21.334<br>19.20.21.335 | 2710 12 421 0<br>2710 12 422 0<br>2710 12 424 0                                                    | Отбор проб из резервуаров | - |
|     |                  | Топочный мазут       | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344<br>19.20.21.325<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 290 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 450 0 | Отбор проб из резервуаров | - |
| 11. | ГОСТ 2517 п.4.11 | Бензин автомобильный | 19.20.21.124<br>19.20.21.134                                                                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 490 0                  | Отбор проб из резервуаров | - |
|     |                  |                      | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 490 0                                                    | Отбор проб из резервуаров | - |

| 1                 | 2            | 3                                                                                                  | 4                                     | 5                              | 6                                     | 7                                                   |
|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                   |              |                                                                                                    | 19.20.21.111                          | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0 | Отбор проб из железнодорожных цистерн | -                                                   |
|                   |              |                                                                                                    | 19.20.21.121                          |                                |                                       |                                                     |
|                   |              |                                                                                                    | 19.20.21.131                          |                                |                                       |                                                     |
|                   |              |                                                                                                    | 19.20.21.141                          |                                |                                       |                                                     |
|                   |              |                                                                                                    | 19.20.21.112                          |                                |                                       |                                                     |
|                   |              |                                                                                                    | 19.20.21.122                          |                                |                                       |                                                     |
|                   |              |                                                                                                    | 19.20.21.132                          |                                |                                       |                                                     |
|                   |              |                                                                                                    | 19.20.21.142                          |                                |                                       |                                                     |
|                   |              |                                                                                                    | 19.20.21.113                          |                                |                                       |                                                     |
| 19.20.21.123      |              |                                                                                                    |                                       |                                |                                       |                                                     |
| 19.20.21.133      |              |                                                                                                    |                                       |                                |                                       |                                                     |
| 19.20.21.143      |              |                                                                                                    |                                       |                                |                                       |                                                     |
| 19.20.21.114      |              |                                                                                                    |                                       |                                |                                       |                                                     |
| 19.20.21.144      |              |                                                                                                    |                                       |                                |                                       |                                                     |
| 19.20.21.115      |              |                                                                                                    |                                       |                                |                                       |                                                     |
| 19.20.21.145      |              |                                                                                                    |                                       |                                |                                       |                                                     |
| Топливо дизельное | 19.20.21.311 | 2710 12 421 0<br>2710 12 422 0<br>2710 12 424 0                                                    | Отбор проб из железнодорожных цистерн | -                              |                                       |                                                     |
|                   | 19.20.21.321 |                                                                                                    |                                       |                                |                                       |                                                     |
|                   | 19.20.21.322 |                                                                                                    |                                       |                                |                                       |                                                     |
|                   | 19.20.21.312 |                                                                                                    |                                       |                                |                                       |                                                     |
|                   | 19.20.21.342 |                                                                                                    |                                       |                                |                                       |                                                     |
|                   | 19.20.21.333 |                                                                                                    |                                       |                                |                                       |                                                     |
|                   | 19.20.21.323 |                                                                                                    |                                       |                                |                                       |                                                     |
|                   | 19.20.21.313 |                                                                                                    |                                       |                                |                                       |                                                     |
|                   | 19.20.21.343 |                                                                                                    |                                       |                                |                                       |                                                     |
|                   | 19.20.21.334 |                                                                                                    |                                       |                                |                                       |                                                     |
|                   | 19.20.21.335 |                                                                                                    |                                       |                                |                                       |                                                     |
| Топочный мазут    | 19.20.21.324 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 290 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 450 0 | Отбор проб из железнодорожных цистерн | -                              |                                       |                                                     |
|                   | 19.20.21.314 |                                                                                                    |                                       |                                |                                       |                                                     |
|                   | 19.20.21.344 |                                                                                                    |                                       |                                |                                       |                                                     |
|                   | 19.20.21.325 |                                                                                                    |                                       |                                |                                       |                                                     |
|                   | 19.20.21.315 |                                                                                                    |                                       |                                |                                       |                                                     |
|                   | 19.20.21.345 |                                                                                                    |                                       |                                |                                       |                                                     |
| 12.               | ГОСТ 4333    | Топочный мазут                                                                                     | 19.20.28.113                          | 2710 19 680 9                  | Температура вспышки в открытом тигле  | (151-230) °С                                        |
|                   |              |                                                                                                    | 19.20.28.113                          | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9 | Температура вспышки в открытом тигле  | (79-230) °С                                         |
|                   |              |                                                                                                    | 19.20.28.111<br>19.20.28.112          | 2710 19 680 1                  | Температура вспышки в открытом тигле  | (79-230) °С                                         |
| 13.               | ГОСТ 6258    | Топочный мазут                                                                                     | 19.20.28.113                          | 2710 19 680 9                  | Условная вязкость                     | (1,5-4,9) усл. градусов<br>(8,1-20,0) усл. градусов |
|                   |              |                                                                                                    | 19.20.28.113                          | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9 | Условная вязкость                     | (1,5-20,0) усл. градусов                            |
|                   |              |                                                                                                    | 19.20.28.111                          | 2710 19 680 1                  | Условная вязкость                     | (1,5-20,0) усл. градусов                            |

| 1   | 2                    | 3                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                 | 6                                                 | 7                     |
|-----|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|     |                      |                      | 19.20.28.112                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                   |                       |
| 14. | ГОСТ 4039 (метод Б)  | Бензин автомобильный | 19.20.21.124<br>19.20.21.134                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 490 0 | Индукционный период<br>при 100 °С                 | (15-1255) мин         |
|     |                      |                      | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 490 0                                   | Индукционный период<br>при 100 °С                 | (15-1255) мин         |
|     |                      |                      | 19.20.21.111<br>19.20.21.121<br>19.20.21.131<br>19.20.21.141<br>19.20.21.112<br>19.20.21.122<br>19.20.21.132<br>19.20.21.142<br>19.20.21.113<br>19.20.21.123<br>19.20.21.133<br>19.20.21.143<br>19.20.21.114<br>19.20.21.144<br>19.20.21.115<br>19.20.21.145 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                                    | Индукционный период<br>при 100 °С                 | (15-1255) мин         |
| 15. | ГОСТ 5066 (метод Б)  | Топливо дизельное    | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 290 0                  | Температура<br>помутнения                         | (минус 32-минус 3) °С |
| 16. | ГОСТ 6307            | Топочный мазут       | 19.20.28.113                                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9                                                    | Содержание<br>водорастворимых кислот<br>и щелочей | отсутствие/ наличие   |
|     |                      |                      | 19.20.28.111<br>19.20.28.112                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 680 1                                                                     | Содержание<br>водорастворимых кислот<br>и щелочей | отсутствие/ наличие   |
| 17. | ГОСТ 6370            | Топочный мазут       | 19.20.28.113                                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9                                                    | Массовая доля<br>механических примесей            | (0,0050-1,0) %        |
|     |                      |                      | 19.20.28.111<br>19.20.28.112                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 680 1                                                                     | Массовая доля<br>механических примесей            | (0,0050-1,0) %        |
| 18. | ГОСТ 6321 (ИСО 2160) | Бензин автомобильный | 19.20.21.124<br>19.20.21.134                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 411 0<br>2710 12 412 0                  | Испытание на медной<br>пластинке при 50 °С        | (класс 1 - класс 4)   |

| 1   | 2         | 3                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                  | 6                                          | 7                   |
|-----|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
|     |           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              | 2710 12 490 0                                                                                      |                                            |                     |
|     |           |                   | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 490 0                                                    | Испытание на медной<br>пластинке при 50 °С | (класс 1 - класс 4) |
|     |           |                   | 19.20.21.111<br>19.20.21.121<br>19.20.21.131<br>19.20.21.141<br>19.20.21.112<br>19.20.21.122<br>19.20.21.132<br>19.20.21.142<br>19.20.21.113<br>19.20.21.123<br>19.20.21.133<br>19.20.21.143<br>19.20.21.114<br>19.20.21.144<br>19.20.21.115<br>19.20.21.145 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                                                     | Испытание на медной<br>пластинке при 50 °С | (класс 1 - класс 4) |
|     |           | Топливо дизельное | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 290 0<br>2710 19 450 0<br>2710 19 423 0 | Испытание на медной<br>пластинке при 50 °С | (класс 1 - класс 4) |
|     |           |                   | 19.20.21.325<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345                                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 450 0<br>2710 19 423 0                                                                     | Испытание на медной<br>пластинке при 50 °С | (класс 1 - класс 4) |
|     |           |                   | 19.20.21.311<br>19.20.21.321<br>19.20.21.322<br>19.20.21.312<br>19.20.21.342<br>19.20.21.333<br>19.20.21.323<br>19.20.21.313<br>19.20.21.343<br>19.20.21.334<br>19.20.21.335                                                                                 | 2710 12 421 0<br>2710 12 422 0<br>2710 12 424 0                                                    | Испытание на медной<br>пластинке при 50 °С | (класс 1 - класс 4) |
|     |           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                            |                     |
|     |           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                            |                     |
|     |           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                            |                     |
|     |           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                            |                     |
|     |           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                            |                     |
|     |           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                            |                     |
|     |           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                            |                     |
|     |           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                            |                     |
|     |           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                            |                     |
| 19. | ГОСТ 6356 | Топливо дизельное | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0                                                    | Температура вспышки в<br>закрытом тигле    | (35-90) °С          |

| 1   | 2         | 3                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                               | 6                                            | 7            |
|-----|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
|     |           |                      | 19.20.21.311<br>19.20.21.321<br>19.20.21.322<br>19.20.21.312<br>19.20.21.342<br>19.20.21.333<br>19.20.21.323<br>19.20.21.313<br>19.20.21.343<br>19.20.21.334<br>19.20.21.335                                                                                 | 2710 12 421 0<br>2710 12 422 0<br>2710 12 424 0 | Температура вспышки в закрытом тигле         | (35-150) °C  |
|     |           |                      | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345                                                                                                                                                                                 | 2710 19 290 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 450 0 | Температура вспышки в закрытом тигле         | (35-150) °C  |
|     |           |                      | 19.20.21.325                                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 290 0                                   | Температура вспышки в закрытом тигле         | (91-150) °C  |
|     |           |                      | 19.20.21.325                                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 423 0<br>2710 19 450 0                  | Температура вспышки в закрытом тигле         | (35-150) °C  |
|     |           | Бензин автомобильный | 19.20.21.124<br>19.20.21.134                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Октановое число по исследовательскому методу | (90,0-100,0) |
|     |           |                      | 19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 490 0 | Октановое число по исследовательскому методу | (40,0-100,0) |
|     |           |                      | 19.20.21.111<br>19.20.21.121<br>19.20.21.131<br>19.20.21.141<br>19.20.21.112<br>19.20.21.122<br>19.20.21.132<br>19.20.21.142<br>19.20.21.113<br>19.20.21.123<br>19.20.21.133<br>19.20.21.143<br>19.20.21.114<br>19.20.21.144<br>19.20.21.115<br>19.20.21.145 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Октановое число по исследовательскому методу | (40,0-100,0) |
|     |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                              |              |
|     |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                              |              |
|     |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                              |              |
|     |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                              |              |
|     |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                              |              |
| 20. | ГОСТ 8226 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                              |              |

| 1   | 2                     | 3                                      | 4                                                                                                                            | 5                                                                                 | 6                                                      | 7                      |
|-----|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 21. | ГОСТ 10679            | Газ углеводородный сжиженный топливный | 19.20.31<br>19.20.31.110<br>19.20.31.120                                                                                     | 2711 12 110 0<br>2711 19 000 0<br>2711 13 970 0                                   | Массовая доля компонентов                              | (99,981 -99,99) %      |
|     |                       | Фракция пропан-пропиленовая            | 19.20.32.112                                                                                                                 | 2711 12 110 0<br>2711 19 000 0<br>2711 13 970 0                                   | Массовая доля компонентов                              | (0,01-99,99) %         |
|     |                       | Фракция пропан-бутиленовая             | 19.20.32.113                                                                                                                 | 2711 12 110 0<br>2711 19 000 0<br>2711 13 970 0                                   | Массовая доля компонентов                              | (0,01-99,99) %         |
|     |                       | Фракция пропан-бутан-пентановая        | 19.20.32.119                                                                                                                 | 2711 19 000 0                                                                     | Массовая доля компонентов                              | (0,01-99,99) %         |
| 22. | ГОСТ 20287 (метод Б)  | Топочный мазут                         | 19.20.28.113                                                                                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9                                                    | Температура застывания                                 | (минус 10-35) °С       |
|     |                       |                                        | 19.20.28.111<br>19.20.28.112                                                                                                 | 2710 19 680 1<br>2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 9<br>2710 19 680 1 | Температура застывания                                 | (минус 10-35) °С       |
| 23. | ГОСТ 21261            | Топочный мазут                         | 19.20.28.113                                                                                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9                                                    | Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо | (20 000-60 000) кДж/кг |
|     |                       |                                        | 19.20.28.111<br>19.20.28.112                                                                                                 | 2710 19 680 1                                                                     | Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо | (20 000-60 000) кДж/кг |
| 24. | ГОСТ 19932 (ИСО 6615) | Топливо дизельное                      | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0                                   | Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки                 | (0,01-0,50) %          |
|     |                       |                                        | 19.20.21.325                                                                                                                 | 2710 19 290 0                                                                     | Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки                 | (0,51-1,00) %          |
|     |                       |                                        | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345                                                 | 2710 19 290 0                                                                     | Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки                 | (0,01-1,00) %          |
|     |                       |                                        | 19.20.21.311<br>19.20.21.321<br>19.20.21.322<br>19.20.21.312<br>19.20.21.342<br>19.20.21.333<br>19.20.21.323<br>19.20.21.313 | 2710 12 421 0<br>2710 12 422 0<br>2710 12 424 0                                   | Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки                 | (0,01-1,00) %          |

| 1   | 2                 | 3                    | 4                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                  | 6                                            | 7                    |
|-----|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
|     |                   |                      | 19.20.21.343<br>19.20.21.334<br>19.20.21.335                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                              |                      |
|     |                   |                      | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345                                                                                                 | 2710 19 290 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 450 0                                                    | Коксуемость<br>10 %-ного остатка<br>разгонки | (0,01-1,00) %        |
| 25. | ГОСТ 22254        | Топливо дизельное    | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 450 0<br>2710 19 290 0 | Предельная<br>температура<br>фильтруемости   | (минус 45-0) °С      |
|     |                   |                      | 19.20.21.325<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345                                                                                                                                 | 2710 19 423 0<br>2710 19 450 0                                                                     | Предельная<br>температура<br>фильтруемости   | (минус 45-0) °С      |
|     |                   |                      | 19.20.21.311<br>19.20.21.321<br>19.20.21.322<br>19.20.21.312<br>19.20.21.342<br>19.20.21.333<br>19.20.21.323<br>19.20.21.313<br>19.20.21.343<br>19.20.21.334<br>19.20.21.335 | 2710 12 421 0<br>2710 12 422 0<br>2710 12 424 0                                                    | Предельная<br>температура<br>фильтруемости   | (минус 45-0) °С      |
| 26. | ГОСТ 31873 п.12   | Бензин автомобильный | 19.20.21.124<br>19.20.21.134                                                                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                                                     | Отбор проб из<br>резервуара                  | -                    |
|     |                   | Топливо дизельное    | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 290 0                                   | Отбор проб из<br>резервуара                  | -                    |
| 27. | ГОСТ 31873 п.11.3 | Бензин автомобильный | 19.20.21.124<br>19.20.21.134                                                                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                                                     | Отбор проб из<br>железнодорожных<br>цистерн  | -                    |
|     |                   | Топливо дизельное    | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 290 0                                   | Отбор проб из<br>железнодорожных<br>цистерн  | -                    |
| 28. | ГОСТ 32404        | Бензин автомобильный | 19.20.21.124<br>19.20.21.134                                                                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                                                     | Концентрация<br>фактических смол             | (0,2-6,0) мг/100 см³ |

| 1   | 2                    | 3                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                               | 6                                | 7                                 |
|-----|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|     |                      |                      | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Концентрация<br>фактических смол | (0,2-0,49) мг/100 см <sup>3</sup> |
| 29. | ГОСТ 32507 (метод Б) | Бензин автомобильный | 19.20.21.111<br>19.20.21.121<br>19.20.21.131<br>19.20.21.141<br>19.20.21.112<br>19.20.21.122<br>19.20.21.132<br>19.20.21.142<br>19.20.21.113<br>19.20.21.123<br>19.20.21.133<br>19.20.21.143<br>19.20.21.114<br>19.20.21.144<br>19.20.21.115<br>19.20.21.145<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134 | 2710 11 410 0<br>2710 11 450 0<br>2710 11 490 0 | Массовая доля:                   |                                   |
|     |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | ароматических<br>углеводородов   | (1,0-45,0) %                      |
|     |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | олефиновых<br>углеводородов      | (1,0-45,0) %                      |
|     |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | Объемная доля:                   |                                   |
|     |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | ароматических<br>углеводородов   | (1,0-45,0) %                      |
|     |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | олефиновых<br>углеводородов      | (1,0-45,0) %                      |
|     |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                  |                                   |
|     |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                  |                                   |
|     |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                  |                                   |
|     |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                  |                                   |
|     |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                  |                                   |
|     |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                  |                                   |
|     |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                  |                                   |
|     |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                  |                                   |
|     |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                  |                                   |
| 30. | ГОСТ 32508           | Топливо дизельное    | 19.20.21.124<br>19.20.21.134                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Массовая доля:                   |                                   |
|     |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | бензола                          | (0,05-2,0) %                      |
|     |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | углеводородов<br>ароматических   | (10,1-45,0) %                     |
|     |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | углеводородов<br>олефиновых      | (1,0-20,0) %                      |
|     |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | Объемная доля бензола            | (1,0-20,0) %                      |
|     |                      |                      | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Объемная доля бензола            | (2,0-20,0) %                      |
|     |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                  |                                   |
|     |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                  |                                   |
|     |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                  |                                   |
|     |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                  |                                   |
| 30. | ГОСТ 32508           | Топливо дизельное    | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 | Цетановое число                  | (40,0-55,0)                       |
|     |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                  |                                   |
|     |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                  |                                   |
|     |                      |                      | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344<br>19.20.21.325<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 423 0<br>2710 19 450 0                  | Цетановое число                  | (30,0-65,0)                       |
|     |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                  |                                   |
|     |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                  |                                   |

| 1   | 2                | 3                    | 4                                                                                                                                                                            | 5                                                                                 | 6                                                             | 7                                                         |
|-----|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|     |                  |                      | 19.20.21.325                                                                                                                                                                 | 2710 19 423 0<br>2710 19 450 0                                                    | Цетановое число                                               | (30,0-65,0)                                               |
|     |                  |                      | 19.20.21.325                                                                                                                                                                 | 2710 19 290 0                                                                     | Цетановое число                                               | (30,0-39,9) и (55,1-65,0)                                 |
|     |                  |                      | 19.20.21.333<br>19.20.21.323<br>19.20.21.313<br>19.20.21.343<br>19.20.21.334<br>19.20.21.335                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0                                   | Цетановое число                                               | (30,0-65,0)                                               |
| 31. | ГОСТ 32513 п.8.2 | Бензин автомобильный | 19.20.21.124<br>19.20.21.134                                                                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 490 0 | Внешний вид                                                   | чистый, прозрачный/<br>соответствует/<br>не соответствует |
|     |                  |                      | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 490 0                                   | Внешний вид                                                   | чистый, прозрачный/<br>соответствует/<br>не соответствует |
|     |                  |                      | 19.20.21.112<br>19.20.21.122<br>19.20.21.132<br>19.20.21.142<br>19.20.21.113<br>19.20.21.123<br>19.20.21.133<br>19.20.21.143<br>19.20.21.114<br>19.20.21.144<br>19.20.21.115 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                                    | Внешний вид                                                   | чистый, прозрачный/<br>соответствует/<br>не соответствует |
| 32. | ГОСТ 32513 п.8.3 | Бензин автомобильный | 19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0 | Максимальный индекс<br>паровой пробки<br>(расчетная величина) | (800-1350)                                                |
|     |                  |                      | 19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 490 0                                   | Максимальный индекс<br>паровой пробки<br>(расчетная величина) | (800-1350)                                                |
|     |                  |                      | 19.20.21.112<br>19.20.21.122<br>19.20.21.132<br>19.20.21.142<br>19.20.21.113<br>19.20.21.123<br>19.20.21.133<br>19.20.21.143                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                                    | Максимальный индекс<br>паровой пробки<br>(расчетная величина) | (800-1350)                                                |

| 1   | 2                    | 3                    | 4                                                                                                                                                                                            | 5                                               | 6                            | 7                              |
|-----|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|     |                      |                      | 19.20.21.114<br>19.20.21.144<br>19.20.21.115<br>19.20.21.145                                                                                                                                 |                                                 |                              |                                |
| 33. | ГОСТ 32514 (метод В) | Бензин автомобильный | 19.20.21.124<br>19.20.21.134                                                                                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Концентрация железа          | (0,01-0,015) г/дм <sup>3</sup> |
|     |                      |                      | 19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 490 0 | Концентрация железа          | (0,01-0,10) г/дм <sup>3</sup>  |
|     |                      |                      | 19.20.21.112<br>19.20.21.122<br>19.20.21.132<br>19.20.21.142<br>19.20.21.113<br>19.20.21.123<br>19.20.21.133<br>19.20.21.143<br>19.20.21.114<br>19.20.21.144<br>19.20.21.115<br>19.20.21.145 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Концентрация железа          | (0,01-0,10) г/дм <sup>3</sup>  |
|     |                      |                      | 19.20.21.124<br>19.20.21.134                                                                                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Концентрация железа          | отсутствие                     |
| 34. | ГОСТ 32515           | Бензин автомобильный | 19.20.21.124<br>19.20.21.134                                                                                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Объемная доля N-метиланилина | (0,1-2,0) %                    |
|     |                      |                      | 19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 490 0 | Объемная доля N-метиланилина | (0,1-5,0) %                    |

| 1   | 2             | 3                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                 | 6                            | 7                              |
|-----|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|     |               |                      | 19.20.21.111<br>19.20.21.121<br>19.20.21.131<br>19.20.21.141<br>19.20.21.112<br>19.20.21.122<br>19.20.21.132<br>19.20.21.142<br>19.20.21.113<br>19.20.21.123<br>19.20.21.133<br>19.20.21.143<br>19.20.21.114<br>19.20.21.144<br>19.20.21.115<br>19.20.21.145 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                                    | Объемная доля N-метиланилина | (0,1-5,0) %                    |
| 35. | ГОСТ 33158    | Бензин автомобильный | 19.20.21.124<br>19.20.21.134                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                                    | Концентрация марганца        | (0,25-5,00) мг/дм <sup>3</sup> |
| 36. | ГОСТ EN 237   | Бензин автомобильный | 19.20.21.124<br>19.20.21.134                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 490 0 | Концентрация свинца          | (2,5-10,0) мг/дм <sup>3</sup>  |
|     |               |                      | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 490 0                                   | Концентрация свинца          | (2,5-10,0) мг/дм <sup>3</sup>  |
|     |               |                      | 19.20.21.111<br>19.20.21.121<br>19.20.21.131<br>19.20.21.141<br>19.20.21.112<br>19.20.21.122<br>19.20.21.132<br>19.20.21.142<br>19.20.21.113<br>19.20.21.123<br>19.20.21.133<br>19.20.21.143<br>19.20.21.114<br>19.20.21.144<br>19.20.21.115<br>19.20.21.145 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                                    | Концентрация свинца          | (2,5-10,0) мг/дм <sup>3</sup>  |
| 37. | ГОСТ EN 12177 | Бензин автомобильный | 19.20.21.124<br>19.20.21.134                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                                    | Объемная доля бензола        | (0,05-2,0) %                   |

| 1            | 2             | 3                                                         | 4                         | 5             | 6                                                         | 7             |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
|              |               |                                                           | 19.20.21.111              | 2710 12 411 0 | Объемная доля бензола                                     | (0,05-6,0) %  |
|              |               |                                                           | 19.20.21.121              | 2710 12 450 0 |                                                           |               |
|              |               |                                                           | 19.20.21.131              |               |                                                           |               |
|              |               |                                                           | 19.20.21.141              |               |                                                           |               |
|              |               |                                                           | 19.20.21.112              |               |                                                           |               |
|              |               |                                                           | 19.20.21.122              |               |                                                           |               |
|              |               |                                                           | 19.20.21.132              |               |                                                           |               |
|              |               |                                                           | 19.20.21.142              |               |                                                           |               |
|              |               |                                                           | 19.20.21.113              |               |                                                           |               |
|              |               |                                                           | 19.20.21.123              |               |                                                           |               |
|              |               |                                                           | 19.20.21.133              |               |                                                           |               |
|              |               |                                                           | 19.20.21.143              |               |                                                           |               |
|              |               |                                                           | 19.20.21.114              |               |                                                           |               |
|              |               |                                                           | 19.20.21.144              |               |                                                           |               |
| 19.20.21.115 |               |                                                           |                           |               |                                                           |               |
| 19.20.21.145 |               |                                                           |                           |               |                                                           |               |
|              |               |                                                           | 19.20.21.124              | 2710 12 411 0 | Объемная доля бензола                                     | (0,05-6,0) %  |
|              |               |                                                           | 19.20.21.134              | 2710 12 412 0 |                                                           |               |
|              |               |                                                           | 19.20.21.125              | 2710 12 490 0 |                                                           |               |
|              |               |                                                           | 19.20.21.135              |               |                                                           |               |
| 38.          | ГОСТ EN 12916 | Топливо дизельное                                         | 19.20.21.324              | 2710 19 421 0 | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов | (1,0-8,5) %   |
|              |               |                                                           | 19.20.21.314              | 2710 19 422 0 |                                                           |               |
|              |               |                                                           | 19.20.21.344              | 2710 19 424 0 |                                                           |               |
|              |               |                                                           | 19.20.21.324              | 2710 19 423 0 | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов | (0,05-42,0) % |
|              |               |                                                           | 19.20.21.314              | 2710 19 450 0 |                                                           |               |
|              |               |                                                           | 19.20.21.344              | 2710 19 290 0 |                                                           |               |
|              |               |                                                           | 19.20.21.315              |               |                                                           |               |
|              |               |                                                           | 19.20.21.345              |               |                                                           |               |
|              |               |                                                           | 19.20.21.325              | 2710 19 423 0 | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов | (0,05-42,0) % |
|              |               |                                                           | 2710 19 450 0             |               |                                                           |               |
| 19.20.21.325 | 2710 19 290 0 | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов | (0,05-0,9) и (8,6-42,0) % |               |                                                           |               |
|              |               |                                                           |                           |               |                                                           |               |
| 19.20.21.311 | 2710 19 421 0 | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов | (0,05-42,0) %             |               |                                                           |               |
| 19.20.21.321 | 2710 19 422 0 |                                                           |                           |               |                                                           |               |
| 19.20.21.322 | 2710 19 424 0 |                                                           |                           |               |                                                           |               |
| 19.20.21.312 |               |                                                           |                           |               |                                                           |               |
| 19.20.21.342 |               |                                                           |                           |               |                                                           |               |
| 19.20.21.333 |               |                                                           |                           |               |                                                           |               |

| 1   | 2               | 3                    | 4                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                 | 6                                                 | 7               |
|-----|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
|     |                 |                      | 19.20.21.323<br>19.20.21.313<br>19.20.21.343<br>19.20.21.334<br>19.20.21.335                                                                                                                 |                                                                                   |                                                   |                 |
| 39. | ГОСТ EN 13016-1 | Бензин автомобильный | 19.20.21.124<br>19.20.21.134                                                                                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 490 0 | Давление насыщенных паров                         | (9,0-150,0) кПа |
|     |                 |                      | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 490 0                                   | Давление насыщенных паров                         | (9,0-150,0) кПа |
|     |                 |                      | 19.20.21.112<br>19.20.21.122<br>19.20.21.132<br>19.20.21.142<br>19.20.21.113<br>19.20.21.123<br>19.20.21.133<br>19.20.21.143<br>19.20.21.114<br>19.20.21.144<br>19.20.21.115<br>19.20.21.145 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                                    | Давление насыщенных паров                         | (9,0-150,0) кПа |
| 40. | ГОСТ EN 13132   | Бензин автомобильный | 19.20.21.124<br>19.20.21.134                                                                                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 490 0 | Объемная доля<br>кислородсодержащих<br>соединений | (0,17-15,0) %   |
|     |                 |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | Объемная доля оксигенатов:                        |                 |
|     |                 |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | метанола                                          | (0,17-15,0) %   |
|     |                 |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | этанола                                           | (0,17-15,0) %   |
|     |                 |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | изопропилового спирта                             | (0,17-15,0) %   |
|     |                 |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | изобутилового спирта                              | (0,17-15,0) %   |
|     |                 |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | третбутилового спирта                             | (0,17-15,0) %   |
|     |                 |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | эфиров (C5 и выше)                                | (0,17-15,0) %   |
|     |                 |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | других оксигенатов                                | (0,17-15,0) %   |
|     |                 |                      | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 490 0                                   | Объемная доля<br>кислородсодержащих<br>соединений | (0,17-15,0) %   |
|     |                 |                      | Объемная доля оксигенатов:                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                   |                 |
|     |                 |                      | метанола                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | (0,17-15,0) %                                     |                 |
|     |                 |                      | этанола                                                                                                                                                                                      |                                                                                   | (0,17-15,0) %                                     |                 |

| 1   | 2             | 3                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                 | 6                                                 | 7                   |
|-----|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|     |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | изопропилового спирта                             | (0,17-15,0) %       |
|     |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | изобутилового спирта                              | (0,17-15,0) %       |
|     |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | третбутилового спирта                             | (0,17-15,0) %       |
|     |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | эфиров (C5 и выше)                                | (0,17-15,0) %       |
|     |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | других оксигенатов                                | (0,17-15,0) %       |
|     |               |                      | 19.20.21.111<br>19.20.21.121<br>19.20.21.131<br>19.20.21.141<br>19.20.21.112<br>19.20.21.122<br>19.20.21.132<br>19.20.21.142<br>19.20.21.113<br>19.20.21.123<br>19.20.21.133<br>19.20.21.143<br>19.20.21.114<br>19.20.21.144<br>19.20.21.115<br>19.20.21.145 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                                    | Объемная доля<br>кислородсодержащих<br>соединений | (0,17-15,0) %       |
|     |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | Объемная доля оксигенатов:                        |                     |
|     |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | метанола                                          | (0,17-15,0) %       |
|     |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | этанола                                           | (0,17-15,0) %       |
|     |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | изопропилового спирта                             | (0,17-15,0) %       |
|     |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | изобутилового спирта                              | (0,17-15,0) %       |
|     |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | третбутилового спирта                             | (0,17-15,0) %       |
|     |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | эфиров (C5 и выше)                                | (0,17-15,0) %       |
|     |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | других оксигенатов                                | (0,17-15,0) %       |
|     |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | Массовая доля<br>кислорода                        | (0,03-3,0) %        |
|     |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                   |                     |
|     |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | Испытание на медной<br>пластинке при 50 °С        | (класс 1 - класс 4) |
|     |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                   |                     |
|     |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                   |                     |
|     |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                   |                     |
|     |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                   |                     |
|     |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | Испытание на медной<br>пластинке при 50 °С        | (класс 1 - класс 4) |
|     |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                   |                     |
|     |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                   |                     |
|     |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | Испытание на медной<br>пластинке при 50 °С        | (класс 1 - класс 4) |
|     |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                   |                     |
|     |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                   |                     |
|     |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                   |                     |
|     |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                   |                     |
|     |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                   |                     |
|     |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                   |                     |
|     |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                   |                     |
|     |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                   |                     |
|     |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                   |                     |
|     |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                   |                     |
| 41. | ГОСТ ISO 2160 | Бензин автомобильный | 19.20.21.124<br>19.20.21.134                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 490 0 | Испытание на медной<br>пластинке при 50 °С        | (класс 1 - класс 4) |
|     |               |                      | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 490 0                                   | Испытание на медной<br>пластинке при 50 °С        | (класс 1 - класс 4) |
|     |               |                      | 19.20.21.112<br>19.20.21.122<br>19.20.21.132<br>19.20.21.142<br>19.20.21.113<br>19.20.21.123<br>19.20.21.133<br>19.20.21.143<br>19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144<br>19.20.21.115                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                                    | Испытание на медной<br>пластинке при 50 °С        | (класс 1 - класс 4) |

| 1   | 2                | 3                    | 4                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                  | 6                                                                        | 7                   |
|-----|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                  |                      | 19.20.21.145                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                          |                     |
|     |                  | Топливо дизельное    | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 450 0<br>2710 19 290 0 | Испытание на медной<br>пластинке при 50 °С                               | (класс 1 - класс 4) |
|     |                  |                      | 19.20.21.325<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345                                                                                                                                 | 2710 19 423 0<br>2710 19 450 0                                                                     | Испытание на медной<br>пластинке при 50 °С                               | (класс 1 - класс 4) |
|     |                  |                      | 19.20.21.311<br>19.20.21.321<br>19.20.21.322<br>19.20.21.312<br>19.20.21.342<br>19.20.21.333<br>19.20.21.323<br>19.20.21.313<br>19.20.21.343<br>19.20.21.334<br>19.20.21.335 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0                                                    | Испытание на медной<br>пластинке при 50 °С                               | (класс 1 - класс 4) |
| 42. | ГОСТ ISO 3675    | Бензин автомобильный | 19.20.21.124<br>19.20.21.134                                                                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                                                     | Плотность при 15 °С                                                      | (650,0-800,0) кг/м³ |
|     |                  | Топливо дизельное    | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 290 0                                   | Плотность при 15 °С                                                      | (750,0-900,0) кг/м³ |
| 43. | ГОСТ ISO 12156-1 | Топливо дизельное    | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 290 0<br>2710 19 450 0<br>2710 19 423 0 | Смазывающая<br>способность:<br>скорректированный<br>диаметр пятна износа | (200-700) мкм       |
|     |                  |                      | 19.20.21.325<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345                                                                                                                                 | 2710 19 450 0<br>2710 19 423 0                                                                     | Смазывающая<br>способность:<br>скорректированный<br>диаметр пятна износа | (200-700) мкм       |
|     |                  |                      | 19.20.21.333<br>19.20.21.323<br>19.20.21.313<br>19.20.21.343<br>19.20.21.334<br>19.20.21.335                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0                                                    | Смазывающая<br>способность:<br>скорректированный<br>диаметр пятна износа | (200-700) мкм       |

| 1                 | 2              | 3                              | 4                            | 5                              | 6                  | 7                |
|-------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|
| 44.               | ГОСТ ISO 20846 | Бензин автомобильный           | 19.20.21.124                 | 2710 12 413 0                  | Массовая доля серы | (3,0-60,0) мг/кг |
|                   |                |                                | 19.20.21.134                 | 2710 12 450 0                  |                    |                  |
|                   |                |                                | 19.20.21.124                 | 2710 12 411 0                  | Массовая доля серы | (3,0-500) мг/кг  |
|                   |                |                                | 19.20.21.134                 | 2710 12 412 0                  |                    |                  |
|                   |                |                                | 19.20.21.125                 | 2710 12 490 0                  |                    |                  |
|                   |                |                                | 19.20.21.135                 |                                |                    |                  |
|                   |                |                                | 19.20.21.112                 | 2710 12 413 0                  | Массовая доля серы | (3,0-500) мг/кг  |
|                   |                |                                | 19.20.21.122                 | 2710 12 450 0                  |                    |                  |
|                   |                |                                | 19.20.21.132                 |                                |                    |                  |
|                   |                |                                | 19.20.21.142                 |                                |                    |                  |
|                   |                |                                | 19.20.21.113                 |                                |                    |                  |
|                   |                |                                | 19.20.21.123                 |                                |                    |                  |
|                   |                | 19.20.21.133                   |                              |                                |                    |                  |
|                   |                | 19.20.21.143                   |                              |                                |                    |                  |
|                   |                | 19.20.21.114                   |                              |                                |                    |                  |
|                   |                | 19.20.21.124                   |                              |                                |                    |                  |
|                   |                | 19.20.21.134                   |                              |                                |                    |                  |
|                   |                | 19.20.21.144                   |                              |                                |                    |                  |
|                   |                | 19.20.21.115                   |                              |                                |                    |                  |
|                   |                | 19.20.21.145                   |                              |                                |                    |                  |
| Топливо дизельное | 19.20.21.324   | 2710 19 421 0                  | Массовая доля серы           | (3,0-60,0) мг/кг               |                    |                  |
|                   | 19.20.21.314   | 2710 19 422 0                  |                              |                                |                    |                  |
|                   | 19.20.21.344   | 2710 19 424 0                  |                              |                                |                    |                  |
|                   | 19.20.21.324   | 2710 19 423 0                  | Массовая доля серы           | (3,0-500) мг/кг                |                    |                  |
|                   | 19.20.21.314   | 2710 19 450 0                  |                              |                                |                    |                  |
|                   | 19.20.21.344   | 2710 19 290 0                  |                              |                                |                    |                  |
|                   | 19.20.21.315   |                                |                              |                                |                    |                  |
|                   | 19.20.21.345   |                                |                              |                                |                    |                  |
|                   | 19.20.21.325   | 2710 19 423 0<br>2710 19 450 0 | Массовая доля серы           | (3,0-500) мг/кг                |                    |                  |
|                   | 19.20.21.325   | 2710 19 290 0                  | Массовая доля серы           | (60,1-500) мг/кг               |                    |                  |
|                   | 19.20.21.311   | 2710 19 421 0                  | Массовая доля серы           | (3,0-500) мг/кг                |                    |                  |
|                   | 19.20.21.321   | 2710 19 422 0                  |                              |                                |                    |                  |
| 19.20.21.322      | 2710 19 424 0  |                                |                              |                                |                    |                  |
| 19.20.21.312      |                |                                |                              |                                |                    |                  |
| 19.20.21.342      |                |                                |                              |                                |                    |                  |
| 19.20.21.333      |                |                                |                              |                                |                    |                  |
| 19.20.21.323      |                |                                |                              |                                |                    |                  |
| 19.20.21.313      |                |                                |                              |                                |                    |                  |
| 19.20.21.343      |                |                                |                              |                                |                    |                  |
| 19.20.21.334      |                |                                |                              |                                |                    |                  |
| 19.20.21.335      |                |                                |                              |                                |                    |                  |
| 45.               | ГОСТ ISO 20884 | Бензин автомобильный           | 19.20.21.124<br>19.20.21.134 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0 | Массовая доля серы | (5,0-60,0) мг/кг |

| 1   | 2            | 3                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                  | 6                   | 7                    |
|-----|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|     |              | Топливо дизельное    | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 290 0                                   | Массовая доля серы  | (5,0-60,0) мг/кг     |
| 46. | ГОСТ Р 51069 | Бензин автомобильный | 19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 490 0                  | Плотность при 15 °С | (700,0-800,0) кг/м³  |
|     |              |                      | 19.20.21.111<br>19.20.21.121<br>19.20.21.131<br>19.20.21.141<br>19.20.21.112<br>19.20.21.122<br>19.20.21.132<br>19.20.21.142<br>19.20.21.113<br>19.20.21.123<br>19.20.21.133<br>19.20.21.143<br>19.20.21.114<br>19.20.21.144<br>19.20.21.115<br>19.20.21.145 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                                                     | Плотность при 15 °С | (700,0-800,0) кг/м³  |
|     |              | Топливо дизельное    | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344<br>19.20.21.325<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345                                                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 290 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 450 0 | Плотность при 15 °С | (750,0-900,0) кг/м³  |
|     |              |                      | 19.20.21.311<br>19.20.21.321<br>19.20.21.322<br>19.20.21.312<br>19.20.21.342<br>19.20.21.333<br>19.20.21.323<br>19.20.21.313<br>19.20.21.343<br>19.20.21.334<br>19.20.21.335                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0                                                    | Плотность при 15 °С | (750,0-900,0) кг/м³  |
|     |              | Топочный мазут       | 19.20.28.113                                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 680 1<br>2710 19 660 1<br>2710 19 660 9                                                    | Плотность при 15 °С | (800,0-1100,0) кг/м³ |
|     |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                     |                      |
|     |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                     |                      |
|     |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                     |                      |
|     |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                     |                      |
|     |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                     |                      |

| 1   | 2                                                              | 3                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                 | 6                                                             | 7                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|     |                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2710 19 680 9                                                                     |                                                               |                                                          |
|     |                                                                |                      | 19.20.28.111<br>19.20.28.112                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 680 1                                                                     | Плотность при 15 °С                                           | (800,0-1100,0) кг/м³                                     |
| 47. | ГОСТ Р 51105 п.7.3                                             | Бензин автомобильный | 19.20.21.124<br>19.20.21.125                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 490 0 | Внешний вид                                                   | чистый прозрачный/<br>соответствует/<br>не соответствует |
|     |                                                                |                      | 19.20.21.111<br>19.20.21.121<br>19.20.21.131<br>19.20.21.141<br>19.20.21.112<br>19.20.21.122<br>19.20.21.132<br>19.20.21.142<br>19.20.21.113<br>19.20.21.123<br>19.20.21.133<br>19.20.21.143<br>19.20.21.114<br>19.20.21.144<br>19.20.21.134<br>19.20.21.115<br>19.20.21.135<br>19.20.21.145 | 2710 12 413 0                                                                     | Внешний вид                                                   | чистый прозрачный/<br>соответствует/<br>не соответствует |
| 48. | ГОСТ Р 51105<br>п.3 таблицы 2<br>ГОСТ Р 51105<br>п.3 таблицы 2 | Бензин автомобильный | 19.20.21.124<br>19.20.21.125                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 490 0 | Максимальный индекс<br>паровой пробки<br>(расчетная величина) | (800-1350)                                               |
|     |                                                                |                      | 19.20.21.111<br>19.20.21.121<br>19.20.21.131<br>19.20.21.141<br>19.20.21.112<br>19.20.21.122<br>19.20.21.132<br>19.20.21.142<br>19.20.21.113<br>19.20.21.123<br>19.20.21.133<br>19.20.21.143<br>19.20.21.114<br>19.20.21.144<br>19.20.21.134                                                 | 2710 12 413 0                                                                     | Максимальный индекс<br>паровой пробки<br>(расчетная величина) | (800-1350)                                               |

| 1   | 2                                                              | 3                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                 | 6                                                             | 7                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |                                                                |                      | 19.20.21.115<br>19.20.21.135<br>19.20.21.145                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                               |                                                             |
| 49. | ГОСТ Р 51866<br>п.8 таблицы 1                                  | Бензин автомобильный | 19.20.21.134<br>19.20.21.135                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 450 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 490 0 | Внешний вид                                                   | прозрачный и светлый/<br>соответствует/<br>не соответствует |
|     |                                                                |                      | 19.20.21.111<br>19.20.21.121<br>19.20.21.131<br>19.20.21.141<br>19.20.21.112<br>19.20.21.122<br>19.20.21.132<br>19.20.21.142<br>19.20.21.113<br>19.20.21.123<br>19.20.21.133<br>19.20.21.143<br>19.20.21.114<br>19.20.21.144<br>19.20.21.124<br>19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.145 | 2710 12 450 0                                                                     | Внешний вид                                                   | прозрачный и светлый/<br>соответствует/<br>не соответствует |
| 50. | ГОСТ Р 51866<br>п.3 таблицы 3<br>ГОСТ Р 51866<br>п.3 таблицы 3 | Бензин автомобильный | 19.20.21.134<br>19.20.21.135                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 450 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 490 0 | Максимальный индекс<br>паровой пробки<br>(расчетная величина) | (800-1350)                                                  |
|     |                                                                |                      | 19.20.21.111<br>19.20.21.121<br>19.20.21.131<br>19.20.21.141<br>19.20.21.112<br>19.20.21.122<br>19.20.21.132<br>19.20.21.142<br>19.20.21.113<br>19.20.21.123<br>19.20.21.133<br>19.20.21.143<br>19.20.21.114<br>19.20.21.144<br>19.20.21.124                                                 | 2710 12 450 0                                                                     | Максимальный индекс<br>паровой пробки<br>(расчетная величина) | (800-1350)                                                  |

| 1   | 2                      | 3                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                               | 6                                               | 7                              |
|-----|------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|     |                        |                      | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.145                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                 |                                |
| 51. | ГОСТ Р 51925           | Бензин автомобильный | 19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Концентрация марганца                           | (0,25-5,0) мг/дм <sup>3</sup>  |
|     |                        |                      | 19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 490 0 | Концентрация марганца                           | (0,25-30,0) мг/дм <sup>3</sup> |
|     |                        |                      | 19.20.21.111<br>19.20.21.121<br>19.20.21.131<br>19.20.21.141<br>19.20.21.112<br>19.20.21.122<br>19.20.21.132<br>19.20.21.142<br>19.20.21.113<br>19.20.21.123<br>19.20.21.133<br>19.20.21.143<br>19.20.21.114<br>19.20.21.144<br>19.20.21.124<br>19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.145 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Концентрация марганца                           | (0,25-30,0) мг/дм <sup>3</sup> |
| 52. | ГОСТ Р 51947           | Топочный мазут       | 19.20.28.113                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 680 1                                   | Массовая доля серы                              | (2,00-3,80) %                  |
|     |                        |                      | 19.20.28.113                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 9 | Массовая доля серы                              | (1,00-5,00) %                  |
|     |                        |                      | 19.20.28.111<br>19.20.28.112                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 680 1                                   | Массовая доля серы                              | (0,015-3,00) %                 |
| 53. | ГОСТ Р 52247 (метод А) | Нефть                | 06.10.10.200<br>06.10.10.300                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2709 00 900 9                                   | Массовая доля<br>хлорорганических<br>соединений | (1,0-10,0) мкг/г               |
|     |                        | Конденсат газовый    | 19.20.32.115                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2709 00 100 1<br>2709 00 100 9                  | Массовая доля<br>хлорорганических<br>соединений | (1,0-10,0) мкг/г               |
| 54. | ГОСТ Р 52530 (метод В) | Бензин автомобильный | 19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.125                                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0 | Концентрация железа                             | (0,01-0,10) г/дм <sup>3</sup>  |

| 1   | 2                      | 3                    | 4                                                                                                            | 5                                               | 6                           | 7                             |
|-----|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|     |                        |                      | 19.20.21.135<br>19.20.21.111<br>19.20.21.121<br>19.20.21.131<br>19.20.21.141                                 | 2710 12 450 0<br>2710 12 490 0                  |                             |                               |
|     |                        |                      | 19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Концентрация железа         | (0,01-0,10) г/дм <sup>3</sup> |
| 55. | ГОСТ Р 52709           | Топливо дизельное    | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344<br>19.20.21.325<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 | Цетановое число             | (40,0-55,0)                   |
|     |                        |                      | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344<br>19.20.21.325<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345                 | 2710 19 450 0<br>2710 19 290 0                  | Цетановое число             | (30,0-65,0)                   |
|     |                        |                      | 19.20.21.333<br>19.20.21.323<br>19.20.21.313<br>19.20.21.343<br>19.20.21.334<br>19.20.21.335                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 | Цетановое число             | (30,0-65,0)                   |
| 56. | ГОСТ Р 52714 (метод Б) | Бензин автомобильный | 19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Объемная доля:              |                               |
|     |                        |                      |                                                                                                              |                                                 | ароматических углеводородов | (10,1-45,0) %                 |
|     |                        |                      |                                                                                                              |                                                 | олефиновых углеводородов    | (1,0-20,0) %                  |
|     |                        |                      | 19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 490 0 | Объемная доля:              |                               |
|     |                        |                      |                                                                                                              |                                                 | ароматических углеводородов | (1,0-45,0) %                  |
|     |                        |                      |                                                                                                              |                                                 | олефиновых углеводородов    | (1,0-45,0) %                  |
|     |                        |                      | 19.20.21.111<br>19.20.21.121<br>19.20.21.131<br>19.20.21.141<br>19.20.21.112<br>19.20.21.122<br>19.20.21.132 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Объемная доля:              |                               |
|     |                        |                      |                                                                                                              |                                                 | ароматических углеводородов | (1,0-45,0) %                  |
|     |                        |                      |                                                                                                              |                                                 | олефиновых углеводородов    | (1,0-45,0) %                  |

| 1   | 2             | 3                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                 | 6                            | 7                             |
|-----|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|     |               |                      | 19.20.21.142<br>19.20.21.113<br>19.20.21.123<br>19.20.21.133<br>19.20.21.143<br>19.20.21.114<br>19.20.21.144<br>19.20.21.115<br>19.20.21.145                                                                                                                 |                                                                                   |                              |                               |
| 57. | ГОСТ Р 53716  | Топочный мазут       | 19.20.28.113                                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 680 1<br>2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 9                  | Содержание сероводорода      | (0,50-32,0) мг/кг             |
|     |               |                      | 19.20.28.111<br>19.20.28.112                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 680 1                                                                     | Содержание сероводорода      | (0,50-32,0) мг/кг             |
| 58. | ГОСТ Р 54323  | Бензин автомобильный | 19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                                    | Объемная доля N-метиланилина | (0,10-2,00) %                 |
|     |               |                      | 19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 490 0                                   | Объемная доля N-метиланилина | (0,10-5,00) %                 |
|     |               |                      | 19.20.21.111<br>19.20.21.121<br>19.20.21.131<br>19.20.21.141<br>19.20.21.112<br>19.20.21.122<br>19.20.21.132<br>19.20.21.142<br>19.20.21.113<br>19.20.21.123<br>19.20.21.133<br>19.20.21.143<br>19.20.21.114<br>19.20.21.144<br>19.20.21.115<br>19.20.21.145 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                                    | Объемная доля N-метиланилина | (0,10-5,00) %                 |
| 59. | ГОСТ Р ЕН 237 | Бензин автомобильный | 19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 490 0 | Концентрация свинца          | (2,5-10,0) мг/дм <sup>3</sup> |
|     |               |                      | 19.20.21.111<br>19.20.21.121                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                                    | Концентрация свинца          | (2,5-10,0) мг/дм <sup>3</sup> |

| 1   | 2                 | 3                    | 4                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                 | 6                                                         | 7               |
|-----|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                   |                      | 19.20.21.131<br>19.20.21.141<br>19.20.21.112<br>19.20.21.122<br>19.20.21.132<br>19.20.21.142<br>19.20.21.113<br>19.20.21.123<br>19.20.21.133<br>19.20.21.143<br>19.20.21.114<br>19.20.21.144<br>19.20.21.115<br>19.20.21.145 |                                                                                   |                                                           |                 |
| 60. | ГОСТ Р ЕН 12916   | Топливо дизельное    | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344<br>19.20.21.325<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0                                   | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов | (1,0-8,5) %     |
|     |                   |                      | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344<br>19.20.21.325<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345                                                                                                                                 | 2710 19 423 0<br>2710 19 450 0<br>2710 19 290 0                                   | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов | (0,05-42,0) %   |
|     |                   | Топливо дизельное    | 19.20.21.311<br>19.20.21.321<br>19.20.21.322<br>19.20.21.312<br>19.20.21.342<br>19.20.21.333<br>19.20.21.323<br>19.20.21.313<br>19.20.21.343<br>19.20.21.334<br>19.20.21.335                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0                                   | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов | (0,05-42,0) %   |
| 61. | ГОСТ Р ЕН 13016-1 | Бензин автомобильный | 19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                                                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 490 0 | Давление насыщенных паров                                 | (9,0-150,0) кПа |
|     |                   |                      | 19.20.21.111<br>19.20.21.121<br>19.20.21.131<br>19.20.21.141                                                                                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                                    | Давление насыщенных паров                                 | (9,0-150,0) кПа |

| 1   | 2               | 3                    | 4                                                                                                                                                                                            | 5                                               | 6                                                 | 7              |
|-----|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
|     |                 |                      | 19.20.21.112<br>19.20.21.122<br>19.20.21.132<br>19.20.21.142<br>19.20.21.113<br>19.20.21.123<br>19.20.21.133<br>19.20.21.143<br>19.20.21.114<br>19.20.21.144<br>19.20.21.115<br>19.20.21.145 |                                                 |                                                   |                |
| 62. | ГОСТ Р ЕН 13132 | Бензин автомобильный | 19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Объемная доля<br>кислородсодержащих<br>соединений | (0,17-15,0) %  |
|     |                 |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                 | Объемная доля оксигенатов:                        |                |
|     |                 |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                 | метанола                                          | (0,17-15,0) %  |
|     |                 |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                 | этанола                                           | (0,17-15,0) %  |
|     |                 |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                 | изопропилового спирта                             | (0,17-15,0) %  |
|     |                 |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                 | изобутилового спирта                              | (0,17-15,0) %  |
|     |                 |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                 | третбутилового спирта                             | (0,17-15,0) %  |
|     |                 |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                 | эфиров (C5 и выше)                                | (0,17-15,0) %  |
|     |                 |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                 | других оксигенатов                                | (0,17-15,0) %  |
|     |                 |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                 | Массовая доля<br>кислорода                        | (0,17-3,7) %   |
|     |                 |                      | 19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 490 0 | Объемная доля<br>оксигенатов                      | (0,17-15,0) %  |
|     |                 |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                 | метанола                                          | (0,17-15,0) %  |
|     |                 |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                 | этанола                                           | (0,17-15,0) %  |
|     |                 |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                 | изопропилового спирта                             | (0,17-15,0) %  |
|     |                 |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                 | изобутилового спирта                              | (0,17-15,0) %  |
|     |                 |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                 | третбутилового спирта                             | (0,17-15,0) %  |
|     |                 |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                 | эфиров (C5 и выше)                                | (0,17-15,0) %  |
|     |                 |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                 | других оксигенатов                                | (0,17-15,0) %  |
|     |                 |                      | 19.20.21.111<br>19.20.21.121<br>19.20.21.131<br>19.20.21.141<br>19.20.21.112<br>19.20.21.122                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Объемная доля<br>кислородсодержащих<br>соединений | (0,17-15,00) % |
|     |                 |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                 | Объемная доля<br>оксигенатов:                     | (0,17-15,00) % |

| 1   | 2                   | 3                    | 4            | 5                                                                                                  | 6                                                                        | 7                   |
|-----|---------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                     |                      | 19.20.21.132 |                                                                                                    | метанола                                                                 | (0,17-15,0) %       |
|     |                     |                      | 19.20.21.142 |                                                                                                    | этанола                                                                  | (0,17-15,0) %       |
|     |                     |                      | 19.20.21.113 |                                                                                                    | изопропилового спирта                                                    | (0,17-15,0) %       |
|     |                     |                      | 19.20.21.123 |                                                                                                    | изобутилового спирта                                                     | (0,17-15,0) %       |
|     |                     |                      | 19.20.21.133 |                                                                                                    | третбутилового спирта                                                    | (0,17-15,0) %       |
|     |                     |                      | 19.20.21.143 |                                                                                                    | эфиров (C5 и выше)                                                       | (0,17-15,0) %       |
|     |                     |                      | 19.20.21.114 |                                                                                                    | других оксигенатов                                                       | (0,17-15,0) %       |
|     |                     |                      | 19.20.21.144 |                                                                                                    |                                                                          |                     |
| 63. | ГОСТ Р ЕН ИСО 12205 | Топливо дизельное    | 19.20.21.115 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0                                                    | Окислительная<br>стабильность: общее<br>количество осадка                | (12-30) г/м³        |
|     |                     |                      | 19.20.21.145 |                                                                                                    |                                                                          |                     |
|     |                     |                      | 19.20.21.324 |                                                                                                    |                                                                          |                     |
|     |                     |                      | 19.20.21.314 |                                                                                                    |                                                                          |                     |
|     |                     |                      | 19.20.21.344 |                                                                                                    |                                                                          |                     |
|     |                     |                      | 19.20.21.325 |                                                                                                    |                                                                          |                     |
|     |                     |                      | 19.20.21.315 | 2710 19 423 0<br>2710 19 450 0<br>2710 19 290 0                                                    | Окислительная<br>стабильность: общее<br>количество осадка                | (1-30) г/м³         |
|     |                     |                      | 19.20.21.345 |                                                                                                    |                                                                          |                     |
|     |                     |                      | 19.20.21.324 |                                                                                                    |                                                                          |                     |
|     |                     |                      | 19.20.21.314 |                                                                                                    |                                                                          |                     |
|     |                     |                      | 19.20.21.344 |                                                                                                    |                                                                          |                     |
|     |                     |                      | 19.20.21.325 |                                                                                                    |                                                                          |                     |
|     |                     |                      | 19.20.21.315 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0                                                    | Окислительная<br>стабильность: общее<br>количество осадка                | (1-30) г/м³         |
|     |                     |                      | 19.20.21.345 |                                                                                                    |                                                                          |                     |
|     |                     |                      | 19.20.21.333 |                                                                                                    |                                                                          |                     |
|     |                     |                      | 19.20.21.323 |                                                                                                    |                                                                          |                     |
|     |                     |                      | 19.20.21.313 |                                                                                                    |                                                                          |                     |
|     |                     |                      | 19.20.21.343 |                                                                                                    |                                                                          |                     |
| 64. | ГОСТ Р ИСО 3675     | Бензин автомобильный | 19.20.21.334 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 490 0                  | Плотность при 15 °С                                                      | (650,0-800,0) кг/м³ |
|     |                     |                      | 19.20.21.335 |                                                                                                    |                                                                          |                     |
|     |                     |                      |              |                                                                                                    |                                                                          |                     |
|     |                     |                      |              |                                                                                                    |                                                                          |                     |
|     |                     |                      |              |                                                                                                    |                                                                          |                     |
| 65. | ГОСТ Р ИСО 12156-1  | Топливо дизельное    | 19.20.21.125 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 450 0<br>2710 19 290 0 | Смазывающая<br>способность:<br>скорректированный<br>диаметр пятна износа | (200-700) мкм       |
|     |                     |                      | 19.20.21.135 |                                                                                                    |                                                                          |                     |
|     |                     |                      | 19.20.21.324 |                                                                                                    |                                                                          |                     |
|     |                     |                      | 19.20.21.314 |                                                                                                    |                                                                          |                     |
|     |                     |                      | 19.20.21.344 |                                                                                                    |                                                                          |                     |
|     |                     |                      | 19.20.21.325 |                                                                                                    |                                                                          |                     |
|     |                     |                      | 19.20.21.315 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0                                                    | Смазывающая<br>способность:<br>скорректированный<br>диаметр пятна износа | (200-700) мкм       |
|     |                     |                      | 19.20.21.345 |                                                                                                    |                                                                          |                     |
|     |                     |                      | 19.20.21.333 |                                                                                                    |                                                                          |                     |
|     |                     |                      | 19.20.21.323 |                                                                                                    |                                                                          |                     |
|     |                     |                      | 19.20.21.313 |                                                                                                    |                                                                          |                     |
|     |                     |                      | 19.20.21.343 |                                                                                                    |                                                                          |                     |
|     |                     |                      | 19.20.21.334 |                                                                                                    |                                                                          |                     |
|     |                     |                      | 19.20.21.335 |                                                                                                    |                                                                          |                     |

| 1   | 2                      | 3                 | 4                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                  | 6                      | 7                |
|-----|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| 66. | EN 12662               | Топливо дизельное | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 450 0<br>2710 19 290 0 | Общее загрязнение      | (12-30) мг/кг    |
|     |                        |                   | 19.20.21.325<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345                                                                                                                                 | 2710 19 423 0<br>2710 19 450 0                                                                     | Общее загрязнение      | (12-30) мг/кг    |
|     |                        |                   | 19.20.21.311<br>19.20.21.321<br>19.20.21.322<br>19.20.21.312<br>19.20.21.342<br>19.20.21.333<br>19.20.21.323<br>19.20.21.313<br>19.20.21.343<br>19.20.21.334<br>19.20.21.335 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0                                                    | Общее загрязнение      | (12-30) мг/кг    |
| 67. | EN 23015<br>(ISO 3015) | Топливо дизельное | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                                                                 | 2710 19 423 0<br>2710 19 424 0                                                                     | Температура помутнения | (минус 32-10) °С |
|     |                        |                   | 19.20.21.325<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345                                                                                                                                 | 2710 19 423 0                                                                                      | Температура помутнения | (минус 32-10) °С |
|     |                        |                   | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 450 0<br>2710 19 290 0                                   | Температура помутнения | (минус 58-10) °С |
|     |                        |                   | 19.20.21.325<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345                                                                                                                                 | 2710 19 450 0                                                                                      | Температура помутнения | (минус 58-10) °С |
|     |                        |                   | 19.20.21.333<br>19.20.21.323<br>19.20.21.313<br>19.20.21.343<br>19.20.21.334<br>19.20.21.335                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0                                                    | Температура помутнения | (минус 58-10) °С |
| 68. | EN ISO 12937           | Топливо дизельное | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                                                                 | 2710 19 423 0<br>2710 19 424 0                                                                     | Массовая доля воды     | (0,003-0,025) %  |
|     |                        |                   | 19.20.21.325<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345                                                                                                                                 | 2710 19 423 0                                                                                      | Массовая доля воды     | (0,003-0,025) %  |

| 1   | 2                    | 3                    | 4                                                                                                                                                                            | 5                                                                | 6                                     | 7                   |
|-----|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
|     |                      |                      | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 450 0<br>2710 19 290 0 | Массовая доля воды                    | (0,003-0,100) %     |
|     |                      |                      | 19.20.21.325<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345                                                                                                                                 | 2710 19 450 0                                                    | Массовая доля воды                    | (0,003-0,100) %     |
|     |                      |                      | 19.20.21.325<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 290 0                  | Массовая доля воды                    | (0,026-0,100) %     |
|     |                      |                      | 19.20.21.311<br>19.20.21.321<br>19.20.21.322<br>19.20.21.312<br>19.20.21.342<br>19.20.21.333<br>19.20.21.323<br>19.20.21.313<br>19.20.21.343<br>19.20.21.334<br>19.20.21.335 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0                  | Массовая доля воды                    | (0,003-0,100) %     |
| 69. | ISO 3170 п.7.3.1.1.5 | Бензин автомобильный | 19.20.21.124<br>19.20.21.134                                                                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                   | Отбор проб из резервуаров             | -                   |
|     |                      | Топливо дизельное    | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 290 0 | Отбор проб из резервуаров             | -                   |
| 70. | ISO 3170 п.7.3.3     | Бензин автомобильный | 19.20.21.124<br>19.20.21.134                                                                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                   | Отбор проб из железнодорожных цистерн | -                   |
|     |                      | Топливо дизельное    | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 290 0 | Отбор проб из железнодорожных цистерн | -                   |
| 71. | ISO 3675             | Бензин автомобильный | 19.20.21.124<br>19.20.21.134                                                                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                   | Плотность при 15 °С                   | (650,0-800,0) кг/м³ |
|     |                      | Топливо дизельное    | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 290 0 | Плотность при 15 °С                   | (750,0-900,0) кг/м³ |
| 72. | ASTM D 86            | Бензин автомобильный | 19.20.21.124<br>19.20.21.134                                                                                                                                                 | 2710 12 413 0                                                    | Фракционный состав: температура при   | (20,0-250,0) °С     |

| 1 | 2 | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                 | 6                                                                                 | 7                                                                                                  |                                                                       |                                                                       |                  |
|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
|   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                              | 2710 12 450 0<br>2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 490 0  | заданном проценте<br>отгона                                                       | (2,0-99,0) %                                                                                       |                                                                       |                                                                       |                  |
|   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                              | Фракционный состав:<br>процент отгона при<br>заданной температуре |                                                                                   |                                                                                                    |                                                                       |                                                                       |                  |
|   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                              | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                                      | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 490 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0 | Фракционный состав:<br>температура при<br>заданном проценте<br>отгона                              | (20,0-250,0) °C                                                       |                                                                       |                  |
|   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   | Фракционный состав:<br>процент отгона при<br>заданной температуре                 | (2,0-99,0) %                                                                                       |                                                                       |                                                                       |                  |
|   |   |   | 19.20.21.111<br>19.20.21.121<br>19.20.21.131<br>19.20.21.141<br>19.20.21.112<br>19.20.21.122<br>19.20.21.132<br>19.20.21.142<br>19.20.21.113<br>19.20.21.123<br>19.20.21.133<br>19.20.21.143<br>19.20.21.114<br>19.20.21.144<br>19.20.21.115<br>19.20.21.145 |                                                                   | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                                    | Фракционный состав:<br>температура при<br>заданном проценте<br>отгона                              | (20,0-250,0) °C                                                       |                                                                       |                  |
|   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   | Фракционный состав:<br>процент отгона при<br>заданной температуре                 | (2,0-99,0) %                                                                                       |                                                                       |                                                                       |                  |
|   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                              | Топливо дизельное                                                 | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344                                      | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 450 0<br>2710 19 290 0 | Фракционный состав:<br>температура при<br>заданном проценте<br>отгона | (100,0-400,0) °C                                                      |                  |
|   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                   | Фракционный состав:<br>процент отгона при<br>заданной температуре                                  | (2,0-99,0) %                                                          |                                                                       |                  |
|   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                   | 19.20.21.325<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345                                                       | 2710 19 423 0<br>2710 19 450 0<br>2710 19 421 0<br>2710 19 422 0      | Фракционный состав:<br>температура при<br>заданном проценте<br>отгона | (100,0-400,0) °C |

| 1   | 2                                 | 3                    | 4                                                                                            | 5                                                                | 6                                                                     | 7                |
|-----|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |                                   |                      |                                                                                              | 2710 19 424 0<br>2710 19 290 0                                   | Фракционный состав:<br>процент отгона при<br>заданной температуре     | (2,0-99,0) %     |
|     |                                   |                      | 19.20.21.333<br>19.20.21.323<br>19.20.21.313<br>19.20.21.343<br>19.20.21.334<br>19.20.21.335 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0                  | Фракционный состав:<br>температура при<br>заданном проценте<br>отгона | (100,0-400,0) °C |
|     |                                   |                      |                                                                                              |                                                                  | Фракционный состав:<br>процент отгона при<br>заданной температуре     | (2,0-99,0) %     |
|     |                                   | Топочный мазут       | 19.20.28.113                                                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9 | Фракционный состав:<br>процент отгона при<br>заданной температуре     | (2,0-99,0) %     |
|     |                                   |                      | 19.20.28.111<br>19.20.28.112                                                                 | 2710 19 680 1                                                    | Фракционный состав:<br>процент отгона при<br>заданной температуре     | (2,0-99,0) %     |
|     |                                   |                      |                                                                                              |                                                                  |                                                                       |                  |
| 73. | ASTM D 92                         | Топочный мазут       | 19.20.28.113                                                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9 | Температура вспышки в<br>открытом тигле                               | (79-400) °C      |
|     |                                   |                      | 19.20.28.111<br>19.20.28.112                                                                 | 2710 19 680 1                                                    | Температура вспышки в<br>открытом тигле                               | (79-150) °C      |
| 74. | ASTM D 93                         | Топочный мазут       | 19.20.28.113                                                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9 | Температура вспышки в<br>закрытом тигле                               | (40,0-110,0) °C  |
|     |                                   |                      | 19.20.28.111<br>19.20.28.112                                                                 | 2710 19 680 1                                                    | Температура вспышки в<br>закрытом тигле                               | (40,0-110,0) °C  |
| 75. | ASTM D 1160                       | Топочный мазут       | 19.20.28.113                                                                                 | 2710 19 680 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9                  | Выход фракций при<br>заданной температуре                             | (0,5-99,5) %     |
|     |                                   |                      | 19.20.28.111<br>19.20.28.112                                                                 | 2710 19 680 1                                                    | Выход фракций при<br>заданной температуре                             | (0,5-99,5) %     |
| 76. | ASTM D 4057<br>п.7.7<br>и п.9.2.6 | Бензин автомобильный | 19.20.21.124<br>19.20.21.134                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                   | Отбор проб из<br>резервуаров                                          | -                |
|     |                                   | Топливо дизельное    | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 290 0 | Отбор проб из<br>резервуаров                                          | -                |

| 1   | 2                  | 3                    | 4                                            | 5                                                                | 6                                     | 7 |
|-----|--------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 77. | ASTM D 4057 п.9.24 | Бензин автомобильный | 19.20.21.124<br>19.20.21.134                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                   | Отбор проб из железнодорожных цистерн | - |
|     |                    | Топливо дизельное    | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 290 0 | Отбор проб из железнодорожных цистерн | - |

| 1                                                                                                                                                                                               | 2       | 3              | 4                            | 5             | 6                                                  | 7                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Подразделение №2                                                                                                                                                                                |         |                |                              |               |                                                    |                                            |
| 2) 450037, РОССИЯ, Республика Башкортостан, г.Уфа, Орджоникидзевский р-н, Территория ОАО «Новойл», лит. 9-Б (здание лаборатории), лит. 9-В (лаборатория № 6), 33-Л (здание склада оборудования) |         |                |                              |               |                                                    |                                            |
| 78.                                                                                                                                                                                             | ГОСТ 33 | Масла базовые  | 19.20.29.180                 | 2710 19 980 0 | Кинематическая вязкость при температуре 40°C       | (1001-17000) мм²/с                         |
|                                                                                                                                                                                                 |         |                |                              |               | Кинематическая вязкость при температуре 50°C       | (100,1-17000) мм²/с                        |
|                                                                                                                                                                                                 |         |                |                              |               | Кинематическая вязкость при температуре минус 40°C | (13501-17000) мм²/с<br>(5,000-999,9) мм²/с |
|                                                                                                                                                                                                 |         |                |                              |               | Кинематическая вязкость при температуре 100°C      | (60,01-17000) мм²/с                        |
|                                                                                                                                                                                                 |         | Масла моторные | 19.20.29.110<br>19.20.29.190 | 2710 19 820 0 | Кинематическая вязкость при температуре 40°C       | 350,1-8000) мм²/с                          |
|                                                                                                                                                                                                 |         |                |                              |               | Кинематическая вязкость при температуре 50°C       | (20,01-8000) мм²/с                         |
|                                                                                                                                                                                                 |         |                |                              |               | Кинематическая вязкость при температуре 100°C      | (30,01-8000) мм²/с                         |
|                                                                                                                                                                                                 |         |                |                              |               | Кинематическая вязкость при температуре 0°C        | (5,000-499,9) мм²/с<br>(1301-8000) мм²/с   |
|                                                                                                                                                                                                 |         |                |                              |               | Кинематическая вязкость при температуре минус 12°C | (5,000-2499) мм²/с<br>(4101-8000) мм²/с    |
|                                                                                                                                                                                                 |         |                |                              |               | Кинематическая вязкость при температуре минус 18°C | (5,000-2999) мм²/с                         |

| 1 | 2 | 3                      | 4                                                                                                            | 5                                                                | 6                                                  | 7                                         |
|---|---|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|   |   |                        |                                                                                                              |                                                                  | Кинематическая вязкость при температуре минус 40°C | (5,000-2499) мм²/с<br>(5001-8000) мм²/с   |
|   |   | Масла прочие           | 19.20.29.130<br>19.20.29.180<br>19.20.29.290                                                                 | 2710 19 980 0<br>2713 90 900 0                                   | Кинематическая вязкость при температуре 100°C      | (80,01-13000) мм²/с                       |
|   |   | Масла трансформаторные | 19.20.29.172                                                                                                 | 2710 19 940 0                                                    | Кинематическая вязкость при температуре 20°C       | (50,01-5000) мм²/с                        |
|   |   |                        |                                                                                                              |                                                                  | Кинематическая вязкость при температуре 40°C       | (15,01-5000) мм²/с                        |
|   |   |                        |                                                                                                              |                                                                  | Кинематическая вязкость при температуре 50°C       | (15,01-5000) мм²/с                        |
|   |   |                        |                                                                                                              |                                                                  | Кинематическая вязкость при температуре минус 30°C | (4,000-499,9) мм²/с<br>(1501-5000) мм²/с  |
|   |   | Масла трансмиссионные  | 19.20.29.120                                                                                                 | 2710 19 880 0                                                    | Кинематическая вязкость при температуре 100°C      | (60,01-400,0) мм²/с                       |
|   |   | Масла гидравлические   | 19.20.29.130                                                                                                 | 2710 19 840 0                                                    | Кинематическая вязкость при температуре 40°C       | (20,01-10000) мм²/с                       |
|   |   |                        |                                                                                                              |                                                                  | Кинематическая вязкость при температуре минус 30°C | (6,000-499,9) мм²/с<br>(3001-10000) мм²/с |
|   |   | Топливо дизельное      | 19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                   | Кинематическая вязкость при 40 ° C                 | (1,000-5,500) мм²/с                       |
|   |   |                        | 19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                 | 2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 450 0<br>2710 19 290 0 | Кинематическая вязкость при 40 ° C                 | (1,000-10,00) мм²/с                       |
|   |   |                        | 19.20.21.315<br>19.20.21.345                                                                                 | 2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 450 0<br>2710 19 290 0 | Кинематическая вязкость при 40 ° C                 | (5,501-10,00) мм²/с                       |
|   |   |                        | 19.20.21.311<br>19.20.21.321<br>19.20.21.322<br>19.20.21.312<br>19.20.21.342<br>19.20.21.333<br>19.20.21.323 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                   | Кинематическая вязкость при 40 ° C                 | (1,000-10,00) мм²/с                       |
|   |   |                        |                                                                                                              |                                                                  |                                                    |                                           |

| 1   | 2         | 3                             | 4                                                                                                                                                                            | 5                                                                                 | 6                                      | 7                                |
|-----|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|     |           |                               | 19.20.21.313<br>19.20.21.343<br>19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.313<br>19.20.21.335<br>19.20.21.325                                                                 |                                                                                   |                                        |                                  |
|     |           | Топливо маловязкое<br>судовое | 19.20.21.311<br>19.20.21.321<br>19.20.21.322<br>19.20.21.312<br>19.20.21.342<br>19.20.21.333<br>19.20.21.323<br>19.20.21.313<br>19.20.21.343<br>19.20.21.334<br>19.20.21.335 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0                                   | Кинематическая вязкость<br>при 100 ° С | (3,001-15,00) мм <sup>2</sup> /с |
| 79. | ГОСТ 511  | Бензин автомобильный          | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0 | Октановое число по<br>моторному методу | (75,0-100,0)                     |
|     |           |                               | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135<br>19.20.21.145                                                                                                                 | 2710 12 411 0                                                                     | Октановое число по<br>моторному методу | (75,0-100,0)                     |
| 80. | ГОСТ 1461 | Топливо дизельное             | 19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                                    | Зольность                              | Отсутствие<br>(0,001-0,010) %    |
|     |           |                               | 19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                                                                                 | 2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 450 0<br>2710 19 290 0                  | Зольность                              | (0,001-0,10) %                   |
|     |           |                               | 19.20.21.315<br>19.20.21.345                                                                                                                                                 | 2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 450 0<br>2710 19 290 0                  | Зольность                              | (0,011-0,10) %                   |

| 1   | 2                   | 3                    | 4                                                                                                                                                                            | 5                                                                                 | 6                                           | 7                                |
|-----|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
|     |                     |                      | 19.20.21.311<br>19.20.21.321<br>19.20.21.322<br>19.20.21.312<br>19.20.21.342<br>19.20.21.333<br>19.20.21.323<br>19.20.21.313<br>19.20.21.343<br>19.20.21.334<br>19.20.21.335 | 2710 19 421 0                                                                     | Зольность                                   | (0,001-0,10) %                   |
| 81. |                     | Топочный мазут       | 19.20.28.111                                                                                                                                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9                  | Зольность                                   | (0,021-1,0) %                    |
|     |                     |                      | 19.20.28.112<br>19.20.28.113                                                                                                                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9                                                    | Зольность                                   | (0,021-1,0) %                    |
| 82. | ГОСТ 1567           | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0 | Концентрация фактических смол               | (0,2-6,0) мг/100 см <sup>3</sup> |
|     |                     |                      | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135<br>19.20.21.145                                                                                                                 | 2710 12 411 0                                                                     | Концентрация фактических смол               | (0,2-6,0) мг/100 см <sup>3</sup> |
| 83. | ГОСТ 1756           | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0 | Давление насыщенных паров                   | (30,0-110,0) кПа                 |
|     |                     |                      | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135<br>19.20.21.145                                                                                                                 | 2710 12 411 0                                                                     | Давление насыщенных паров                   | (30,0-110,0) кПа                 |
| 84. | ГОСТ 2177 (метод А) | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0 | температура при заданном проценте испарения | (20,0-250,0) °С                  |
|     |                     |                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                   | температура при заданном проценте отгона    | (20,0-250,0) °С                  |

| 1   | 2         | 3                 | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                  | 6                                           | 7                 |
|-----|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
|     |           |                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | процент испарения при заданной температуре  | (1,1-99,9) % об.  |
|     |           |                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | процент отгона при заданной температуре     | (1,1-99,9) % об.  |
|     |           |                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | температура при заданном проценте испарения | (20,0-250,0) °C   |
|     |           |                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | температура при заданном проценте отгона    | (20,0-250,0) °C   |
|     |           |                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | процент испарения при заданной температуре  | (1,1-99,9) % об.  |
|     |           |                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | процент отгона при заданной температуре     | (1,1-99,9) % об.  |
|     |           | Топливо дизельное | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135<br>19.20.21.145                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0                                                                                      | Фракционный состав:                         |                   |
|     |           |                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | температура при заданном проценте испарения | (120-370) °C      |
|     |           |                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | температура при заданном проценте отгона    | (120-370) °C      |
|     |           |                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | процент испарения при заданной температуре  | (1,0-99,0) % об.  |
|     |           |                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | процент отгона при заданной температуре     | (1,0-99,0) % об.  |
|     |           |                   | 19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 450 0<br>2710 19 290 0 | Фракционный состав:                         |                   |
|     |           |                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | температура при заданном проценте испарения | (120-370) °C      |
|     |           |                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | температура при заданном проценте отгона    | (120-370) °C      |
|     |           |                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | процент испарения при заданной температуре  | (1,0-99,0) % об.  |
|     |           |                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | процент отгона при заданной температуре     | (1,0-99,0) % об.  |
|     |           |                   | 19.20.21.311<br>19.20.21.321<br>19.20.21.322<br>19.20.21.312<br>19.20.21.342<br>19.20.21.321<br>19.20.21.323<br>19.20.21.313<br>19.20.21.343<br>19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.335<br>19.20.21.325 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                                                     | Фракционный состав:                         |                   |
|     |           |                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | температура при заданном проценте испарения | (120-370) °C      |
|     |           |                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | температура при заданном проценте отгона    | (120-370) °C      |
|     |           |                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | процент испарения при заданной температуре  | (1,0-99,0) % об.  |
|     |           |                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | процент отгона при заданной температуре     | (1,0-99,0) % об.  |
| 85. | ГОСТ 2477 | Топочный мазут    | 19.20.28.111                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 660 1                                                                                      | Массовая доля воды                          | отсутствие/ следы |

| 1   | 2               | 3                    | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                  | 6                         | 7                                 |
|-----|-----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
|     |                 |                      |                                                                                                                                                                                                              | 2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9                                                    |                           | (0,03-10,0)%                      |
|     |                 |                      | 19.20.28.112<br>19.20.28.113                                                                                                                                                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9                                                                     | Массовая доля воды        | отсутствие/ следы<br>(0,03-10,0)% |
| 86. | ГОСТ 2517 п 4.2 | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0                  | Отбор проб из резервуаров | -                                 |
|     |                 |                      | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135<br>19.20.21.145                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0                                                                                      | Отбор проб из резервуаров | -                                 |
|     |                 | Топочный мазут       | 19.20.28.111                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9                                   | Отбор проб из резервуаров | -                                 |
|     |                 |                      | 19.20.28.112<br>19.20.28.113                                                                                                                                                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9                                                                     | Отбор проб из резервуаров | -                                 |
|     |                 | Топливо дизельное    | 19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 450 0<br>2710 19 290 0 | Отбор проб из резервуаров | -                                 |
|     |                 |                      | 19.20.21.311<br>19.20.21.321<br>19.20.21.322<br>19.20.21.312<br>19.20.21.342<br>19.20.21.321<br>19.20.21.323<br>19.20.21.313<br>19.20.21.343<br>19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.335<br>19.20.21.325 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                                                     | Отбор проб из резервуаров | -                                 |

| 1   | 2                | 3                    | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                  | 6                                     | 7             |
|-----|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 87. | ГОСТ 2517 п 4.11 | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0                  | Отбор проб из железнодорожных цистерн | -             |
|     |                  |                      | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135<br>19.20.21.145                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0                                                                                      | Отбор проб из железнодорожных цистерн | -             |
|     |                  | Топочный мазут       | 19.20.28.111                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9                                   | Отбор проб из железнодорожных цистерн | -             |
|     |                  |                      | 19.20.28.112<br>19.20.28.113                                                                                                                                                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9                                                                     | Отбор проб из железнодорожных цистерн | -             |
|     |                  | Топливо дизельное    | 19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 450 0<br>2710 19 290 0 | Отбор проб из железнодорожных цистерн | -             |
|     |                  |                      | 19.20.21.311<br>19.20.21.321<br>19.20.21.322<br>19.20.21.312<br>19.20.21.342<br>19.20.21.321<br>19.20.21.323<br>19.20.21.313<br>19.20.21.343<br>19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.335<br>19.20.21.325 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                                                     | Отбор проб из железнодорожных цистерн | -             |
|     |                  | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0                  | Индукционный период при 100 °С        | (15-1300) мин |
|     |                  |                      | 19.20.21.115<br>19.20.21.125                                                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0                                                                                      | Индукционный период при 100 °С        | (15-1300) мин |

| 1   | 2         | 3                    | 4                                                            | 5                                                                                 | 6                                           | 7                      |
|-----|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|     |           |                      | 19.20.21.135<br>19.20.21.145                                 |                                                                                   |                                             |                        |
| 89. | ГОСТ 4333 | Топочный мазут       | 19.20.28.111                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9                  | Температура вспышки в открытом тигле        | (79-150) °С            |
|     |           |                      | 19.20.28.112<br>19.20.28.113                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9                                                    | Температура вспышки в открытом тигле        | (79-150) °С            |
| 90. | ГОСТ 6258 | Топочный мазут       | 19.20.28.111                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9                  | Условная вязкость                           | (5,0-8,0) усл. градусы |
|     |           |                      | 19.20.28.112<br>19.20.28.113                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9                                                    | Условная вязкость                           | (5,0-8,0) усл. градусы |
| 91. | ГОСТ 6307 | Топочный мазут       | 19.20.28.111                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9                  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие/ наличие    |
|     |           |                      | 19.20.28.112<br>19.20.28.113                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9                                                    | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие/ наличие    |
| 92. | ГОСТ 6321 | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0 | Испытание на медной пластинке при 50 °С     | (класс 1 - класс 4)    |
|     |           |                      | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135<br>19.20.21.145 | 2710 12 411 0                                                                     | Испытание на медной пластинке при 50 °С     | (класс 1 - класс 4)    |
| 93. | ГОСТ 6356 | Топливо дизельное    | 19.20.21.314<br>19.20.21.344                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                                    | Температура вспышки в закрытом тигле        | (30-90) °С             |
|     |           |                      | 19.20.21.314<br>19.20.21.314                                 | 2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 450 0<br>2710 19 200 0                  | Температура вспышки в закрытом тигле        | (30-110) °С            |
|     |           |                      | 19.20.21.315<br>19.20.21.345                                 | 2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 450 0<br>2710 19 200 0                  | Температура вспышки в закрытом тигле        | (91-110) °С            |

| 1   | 2                    | 3                               | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                 | 6                                                             | 7              |
|-----|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
|     |                      |                                 | 19.20.21.311<br>19.20.21.321<br>19.20.21.322<br>19.20.21.312<br>19.20.21.342<br>19.20.21.321<br>19.20.21.323<br>19.20.21.313<br>19.20.21.343<br>19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.335<br>19.20.21.325 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                                    | Температура вспышки в закрытом тигле                          | (30-110) °С    |
| 94. | ГОСТ 6370            | Топочный мазут                  | 19.20.28.111                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9                  | Массовая доля механических примесей                           | (0,005-1,0) %  |
|     |                      |                                 | 19.20.28.112<br>19.20.28.113                                                                                                                                                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9                                                    | Массовая доля механических примесей                           | (0,005-1,0) %  |
| 95. | ГОСТ 8226            | Бензин автомобильный            | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0 | Октановое число по исследовательскому методу                  | (75,0-110,0)   |
|     |                      |                                 | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135<br>19.20.21.145                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0                                                                     | Октановое число по исследовательскому методу                  | (75,0-110,0)   |
| 96. | ГОСТ 10679           | Фракция пропан-бутан-пентановая | 19.20.32.119                                                                                                                                                                                                 | 2711 19 000 0                                                                     | Массовая доля компонентов                                     | (0,01-99,99) % |
| 97. | ГОСТ 19932           | Топливо дизельное               | 19.20.21.344<br>19.20.21.314                                                                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                                    | Коксовый остаток по Конрадсону (10%-ный остаток при разгонке) | (0,01-0,50) %  |
| 98. | ГОСТ 20287 (метод Б) | Топочный мазут                  | 19.20.28.111                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9                  | Температура застывания                                        | (0-35) °С      |

| 1    | 2                 | 3                                      | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                | 6                                                        | 7                            |
|------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                        | 19.20.28.112<br>19.20.28.113                                                                                                                                                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9                                   | Температура застывания                                   | (0-35) °С                    |
| 99.  | ГОСТ 20448 п.9.2  | Газ углеводородный сжиженный топливный | 19.20.31<br>19.20.31.110<br>19.20.31.120                                                                                                                                                                     | 2711 12 110 0<br>2711 19 000 0<br>2711 13 970 0                  | Объемная доля жидкого остатка при 20 °С                  | (0,1-0,49) % и (2,01-10,0) % |
| 100. | ГОСТ 21261        | Топочный мазут                         | 19.20.28.111                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9 | Теплота сгорания (низшая )                               | (35000-45000) кДж/кг         |
|      |                   |                                        | 19.20.28.112<br>19.20.28.113                                                                                                                                                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9                                   | Теплота сгорания (низшая )                               | (35000-45000) кДж/кг         |
| 101. | ГОСТ 22254        | Топливо дизельное                      | 19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                   | Предельная температура фильтруемости на холодном фильтре | (минус 30-0) °С              |
|      |                   |                                        | 19.20.21.311<br>19.20.21.321<br>19.20.21.322<br>19.20.21.312<br>19.20.21.342<br>19.20.21.321<br>19.20.21.323<br>19.20.21.313<br>19.20.21.343<br>19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.335<br>19.20.21.325 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                   | Предельная температура фильтруемости на холодном фильтре | (минус 45-0) °С              |
|      |                   |                                        | 19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                                                                                                                 | 2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 450 0<br>2710 19 290 0 | Предельная температура фильтруемости на холодном фильтре | (минус 45-0) °С              |
|      |                   |                                        | 19.20.21.315<br>19.20.21.345                                                                                                                                                                                 | 2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 450 0<br>2710 19 290 0 | Предельная температура фильтруемости на холодном фильтре | (минус 31-минус 45) °С       |
|      |                   |                                        |                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                          |                              |
| 102. | ГОСТ 22985        | Фракция пропан-бутан-пентановая        | 19.20.32.119                                                                                                                                                                                                 | 2711 19 000 0                                                    | Массовая доля сероводорода                               | (0,0002-1,00) %              |
| 103. | ГОСТ 31873 п.11.3 | Бензин автомобильный                   | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144                                                                                                                                                 | 2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0 | Отбор проб из железнодорожных цистерн                    | -                            |
| 104. | ГОСТ 31873 п.12   | Бензин автомобильный                   | 19.20.21.114                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 412 0                                                    | Отбор проб из резервуара                                 | -                            |

| 1    | 2                    | 3                    | 4                                                            | 5                                                                                 | 6                                                  | 7                                   |
|------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|      |                      |                      | 19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0                                   |                                                    |                                     |
| 105. | ГОСТ 32339           | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0 | Октановое число по<br>исследовательскому<br>методу | (75,0-100,0)                        |
|      |                      |                      | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135<br>19.20.21.145 | 2710 12 411 0                                                                     | Октановое число по<br>исследовательскому<br>методу | (75,0-100,0)                        |
| 106. | ГОСТ 32340           | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0 | Октановое число по<br>моторному методу             | (75,0-100,0)                        |
|      |                      |                      | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135<br>19.20.21.145 | 2710 12 411 0                                                                     | Октановое число по<br>моторному методу             | (75,0-100,0)                        |
| 107. | ГОСТ 32404           | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0 | Содержание смол<br>промытых растворителем          | (0,2-5,0) мг/на 100 см <sup>3</sup> |
|      |                      |                      | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135<br>19.20.21.145 | 2710 12 411 0                                                                     | Содержание смол<br>промытых растворителем          | (0,2-5,0) мг/на 100 см <sup>3</sup> |
| 108. | ГОСТ 32507 (метод Б) | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0 | Объемная доля бензола                              | (0,05-2,00) %                       |
|      |                      |                      |                                                              |                                                                                   | Объемная доля<br>ароматических<br>углеводородов    | (1,0-45,0) %                        |
|      |                      |                      |                                                              |                                                                                   | Объемная доля<br>олефиновых<br>углеводородов       | (1,0-45,0) %                        |
|      |                      |                      | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135<br>19.20.21.145 | 2710 12 411 0                                                                     | Объемная доля бензола                              | (0,05-2,00) %                       |
|      |                      |                      |                                                              |                                                                                   | Объемная доля<br>ароматических<br>углеводородов    | (1,0-45,0) %                        |
|      |                      |                      |                                                              |                                                                                   |                                                    |                                     |

| 1    | 2                | 3                    | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                  | 6                                                             | 7                              |
|------|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|      |                  |                      |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | Объемная доля<br>олефиновых<br>углеводородов                  | (1,0-45,0) %                   |
| 109. | ГОСТ 32508       | Топливо дизельное    | 19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 450 0<br>2710 19 290 0 | Цетановое число                                               | (30,0-65,0)                    |
|      |                  |                      | 19.20.21.311<br>19.20.21.321<br>19.20.21.322<br>19.20.21.312<br>19.20.21.342<br>19.20.21.321<br>19.20.21.323<br>19.20.21.313<br>19.20.21.343<br>19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.335<br>19.20.21.325 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                                                     | Цетановое число                                               | (30,0-65,0)                    |
| 110. | ГОСТ 32513 п.8.2 | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0                  | Внешний вид                                                   | Чистый/прозрачный              |
|      |                  |                      | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135<br>19.20.21.145                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0                                                                                      | Внешний вид                                                   | Чистый/прозрачный              |
| 111. | ГОСТ 32513 п.8.3 | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0                  | Максимальный индекс<br>паровой пробки<br>(расчетная величина) | (1000-1350)                    |
|      |                  |                      | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135<br>19.20.21.145                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0                                                                                      | Максимальный индекс<br>паровой пробки<br>(расчетная величина) | (1000-1350)                    |
| 112. | ГОСТ 32514       | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0                  | Концентрация<br>железа                                        | (0,01-0,015) г/дм <sup>3</sup> |

| 1    | 2                       | 3                    | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                  | 6                                    | 7                               |
|------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|      |                         |                      | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135<br>19.20.21.145                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0                                                                                      | Концентрация железа                  | (0,01-0,015) г/дм <sup>3</sup>  |
| 113. | ГОСТ 32515              | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0                  | Объемная доля N-метиланилина         | (0,1-1,5) %                     |
|      |                         |                      | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135<br>19.20.21.145                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0                                                                                      | Объемная доля N-метиланилина         | (0,1-1,5) %                     |
| 114. | ГОСТ 33158              | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0                  | Концентрация марганца                | (0,25-10,00) мг/дм <sup>3</sup> |
|      |                         |                      | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135<br>19.20.21.145                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0                                                                                      | Концентрация марганца                | (0,25-10,00) мг/дм <sup>3</sup> |
| 115. | ГОСТ ISO 2160           | Топливо дизельное    | 19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 450 0<br>2710 19 290 0 | Испытание на медной пластинке        | (класс 1- класс 4)              |
|      |                         |                      | 19.20.21.311<br>19.20.21.321<br>19.20.21.322<br>19.20.21.312<br>19.20.21.342<br>19.20.21.321<br>19.20.21.323<br>19.20.21.313<br>19.20.21.343<br>19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.335<br>19.20.21.325 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                                                     | Испытание на медной пластинке        | (класс 1- класс 4)              |
| 116. | ГОСТ ISO 2719 (метод А) | Топливо дизельное    | 19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                                                     | Температура вспышки в закрытом тигле | (40-80) °С                      |

| 1    | 2             | 3                 | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                  | 6                                           | 7                |
|------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
|      |               |                   | 19.20.21.311<br>19.20.21.321<br>19.20.21.322<br>19.20.21.312<br>19.20.21.342<br>19.20.21.321<br>19.20.21.323<br>19.20.21.313<br>19.20.21.343<br>19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.335<br>19.20.21.325 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                                                     | Температура вспышки в закрытом тигле        | (40-100) °C      |
|      |               |                   | 19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 450 0<br>2710 19 290 0 | Температура вспышки в закрытом тигле        | (40-100) °C      |
|      |               |                   | 19.20.21.315<br>19.20.21.345                                                                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 450 0<br>2710 19 290 0 | Температура вспышки в закрытом тигле        | (81-100) °C      |
|      |               | Топливо дизельное | 19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                                                     | Фракционный состав:                         |                  |
|      |               |                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | температура при заданном проценте испарения | (120-370) °C     |
|      |               |                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | температура при заданном проценте отгона    | (120-370) °C     |
|      |               |                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | процент испарения при заданной температуре  | (1,0-99,0) % об. |
|      |               |                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | процент отгона при заданной температуре     | (1,0-99,0) % об. |
|      |               |                   | 19.20.21.311<br>19.20.21.321<br>19.20.21.322<br>19.20.21.312<br>19.20.21.342<br>19.20.21.321<br>19.20.21.323                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                                                     | Фракционный состав:                         |                  |
|      |               |                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | температура при заданном проценте испарения | (120-370) °C     |
|      |               |                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | температура при заданном проценте отгона    | (120-370) °C     |
| 117. | ГОСТ ISO 3405 |                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                             |                  |

| 1    | 2                | 3                                       | 4                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                  | 6                                                                  | 7                                   |  |
|------|------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
|      |                  |                                         | 19.20.21.313                                                                                                                                                                 |                                                                                                    | процент испарения при заданной температуре                         | (0,1-100) % об.                     |  |
|      |                  |                                         | 19.20.21.343                                                                                                                                                                 |                                                                                                    | процент отгона при заданной температуре                            | (0,1-100) % об.                     |  |
|      |                  |                                         | 19.20.21.334                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                    |                                     |  |
|      |                  |                                         | 19.20.21.324                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                    |                                     |  |
|      |                  |                                         | 19.20.21.335                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                    |                                     |  |
|      |                  |                                         | 19.20.21.325                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                    |                                     |  |
|      |                  |                                         | 19.20.21.314                                                                                                                                                                 | 2710 19 422 0                                                                                      | Фракционный состав:                                                |                                     |  |
|      |                  |                                         | 19.20.21.344                                                                                                                                                                 | 2710 19 423 0<br>2710 19 450 0<br>2710 19 290 0                                                    | процент испарения при заданной температуре                         | (0,1-100) % об.                     |  |
|      |                  | процент отгона при заданной температуре | (0,1-100) % об.                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                    |                                     |  |
|      |                  |                                         | 19.20.21.315                                                                                                                                                                 | 2710 19 422 0                                                                                      | Фракционный состав:                                                |                                     |  |
|      |                  |                                         | 19.20.21.345                                                                                                                                                                 | 2710 19 423 0<br>2710 19 450 0<br>2710 19 290 0                                                    | процент испарения при заданной температуре                         | (0,1-0,9) % об.<br>(99,1-100) % об. |  |
|      |                  |                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | процент отгона при заданной температуре                            | (0,1-0,9) % об.<br>(99,1-100) % об. |  |
| 118. | ГОСТ ISO 3675    | Топливо дизельное                       | 19.20.21.344<br>19.20.21.314                                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                                                     | Плотность при 15 °С                                                | (780,0-885,0) кг/м³                 |  |
| 119. | ГОСТ ISO 12156-1 | Топливо дизельное                       | 19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 450 0<br>2710 19 290 0 | Смазывающая способность:<br>скорректированный диаметр пятна износа | (200-700) мкм                       |  |
|      |                  |                                         | 19.20.21.322<br>19.20.21.312<br>19.20.21.342<br>19.20.21.321<br>19.20.21.323<br>19.20.21.313<br>19.20.21.343<br>19.20.21.334<br>19.20.21.32419.<br>20.21.335<br>19.20.21.325 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                                                     | Смазывающая способность:<br>скорректированный диаметр пятна износа | (200-700) мкм                       |  |
| 120. | ГОСТ ISO 20846   | Бензин автомобильный                    | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0                  | Массовая доля серы                                                 | (3,0-500) мг/кг                     |  |
|      |                  |                                         | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                                                                                                 | 2710 12 411 0                                                                                      | Массовая доля серы                                                 | (3,0-60,0) мг/кг                    |  |

| 1    | 2              | 3                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                 | 6                                                                  | 7                            |
|------|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 121. | ГОСТ ISO 20884 | Бензин автомобильный | 19.20.21.145<br>19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144                                                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0 | Массовая концентрация<br>серы                                      | (5,0-60,0) мг/кг             |
|      |                |                      | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135<br>19.20.21.145                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0                                                                     | Массовая концентрация<br>серы                                      | (5,0-60,0) мг/кг             |
|      |                | Топливо дизельное    | 19.20.21.344<br>19.20.21.314                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                                    | Массовая концентрация<br>серы                                      | (5,0-60,0) мг/кг             |
| 122. | ГОСТ EN 116    | Топливо дизельное    | 19.20.21.344<br>19.20.21.314                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                                    | Предельная температура<br>фильтруемости на<br>холодном фильтре     | (минус 30-0) °C              |
| 123. | ГОСТ EN 237    | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0 | Концентрация свинца                                                | (2,5 -10) мг/дм <sup>3</sup> |
|      |                |                      | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135<br>19.20.21.145                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0                                                                     | Концентрация свинца                                                | (2,5 -10) мг/дм <sup>3</sup> |
| 124. | ГОСТ EN 12177  | Бензин автомобильный | 19.20.21.112<br>19.20.21.122<br>19.20.21.132<br>19.20.21.142<br>19.20.21.113<br>19.20.21.123<br>19.20.21.133<br>19.20.21.143<br>19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144<br>19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135<br>19.20.21.145 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0 | Объемная доля бензола                                              | (0,05-6,0) %                 |
| 125. | ГОСТ EN 12916  | Топливо дизельное    | 19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0                  | Массовая доля<br>полициклических<br>ароматических<br>углеводородов | (1,0-12,0)%                  |

| 1    | 2               | 3                    | 4                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                 | 6                                                         | 7                |
|------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
|      |                 |                      |                                                                                                                                                                                              | 2710 19 450 0<br>2710 19 290 0                                                    |                                                           |                  |
|      |                 |                      | 19.20.21.322<br>19.20.21.312<br>19.20.21.342<br>19.20.21.321<br>19.20.21.323<br>19.20.21.313<br>19.20.21.343<br>19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.335<br>19.20.21.325                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                                    | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов | (1,0-12,0)%      |
| 126. | ГОСТ EN 13016-1 | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144                                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0 | Давление насыщенных паров                                 | (30,0-110,0) кПа |
|      |                 |                      | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135<br>19.20.21.145                                                                                                                                 | 2710 12 411 0                                                                     | Давление насыщенных паров                                 | (30,0-110,0) кПа |
| 127. | ГОСТ EN 13132   | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144                                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0 | Массовая доля кислорода                                   | (0,01-3,70) %    |
|      |                 |                      | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135<br>19.20.21.145                                                                                                                                 | 2710 12 411 0                                                                     | Массовая доля кислорода                                   | (0,01-3,70) %    |
|      |                 |                      | 19.20.21.112<br>19.20.21.122<br>19.20.21.132<br>19.20.21.142<br>19.20.21.113<br>19.20.21.123<br>19.20.21.133<br>19.20.21.143<br>19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0 | Массовая доля кислорода                                   | (0,01-3,70) %    |
|      |                 |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | Объемная доля оксигенатов:                                | (0,17-15,0) %    |
|      |                 |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | метанола                                                  | (0,17-15,0) %    |
|      |                 |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | этанола                                                   | (0,17-15,0) %    |
|      |                 |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | изопропилового спирта                                     | (0,17-15,0) %    |
|      |                 |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | изобутилового спирта                                      | (0,17-15,0) %    |
|      |                 |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | третбутилового спирта                                     | (0,17-15,0) %    |
|      |                 |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | эфиров (C5 и выше)                                        | (0,17-15,0) %    |
|      |                 |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | других оксигенатов                                        | (0,17-15,0) %    |
|      |                 |                      | 19.20.21.115                                                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0                                                                     | Массовая доля кислорода                                   | (0,01-3,70) %    |

| 1    | 2                      | 3                            | 4                                                                                                                            | 5                                                                                 | 6                                               | 7                                                                  |
|------|------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|      |                        |                              | 19.20.21.125<br>19.20.21.135<br>19.20.21.145                                                                                 |                                                                                   | Объемная доля<br>оксигенатов:                   | (0,17-15,0) %                                                      |
|      |                        |                              |                                                                                                                              |                                                                                   | метанола                                        | (0,17-15,0) %                                                      |
|      |                        |                              |                                                                                                                              |                                                                                   | этанола                                         | (0,17-15,0) %                                                      |
|      |                        |                              |                                                                                                                              |                                                                                   | изопропилового спирта                           | (0,17-15,0) %                                                      |
|      |                        |                              |                                                                                                                              |                                                                                   | изобутилового спирта                            | (0,17-15,0) %                                                      |
|      |                        |                              |                                                                                                                              |                                                                                   | третбутилового спирта                           | (0,17-15,0) %                                                      |
|      |                        |                              |                                                                                                                              |                                                                                   | эфиров (C5 и выше)                              | (0,17-15,0) %                                                      |
|      |                        |                              |                                                                                                                              |                                                                                   | других оксигенатов                              | (0,17-15,0) %                                                      |
| 128. | ГОСТ Р 51069           | Бензин автомобильный         | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0 | Плотность при 15°C                              | (0,670-0,830) г/см <sup>3</sup><br>(670,0-830,0) кг/м <sup>3</sup> |
|      |                        |                              | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135<br>19.20.21.145                                                                 | 2710 12 411 0                                                                     | Плотность при 15°C                              | (0,670-0,830) г/см <sup>3</sup><br>(670,0-830,0) кг/м <sup>3</sup> |
|      |                        | Топливо дизельное            | 19.20.21.344<br>19.20.21.314                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                                    | Плотность при 15 °C                             | (780,0-885,0) кг/м <sup>3</sup>                                    |
|      |                        |                              |                                                                                                                              |                                                                                   |                                                 |                                                                    |
| 129. | ГОСТ Р 51925           | Бензин автомобильный         | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144<br>19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135<br>19.20.21.145 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0 | Концентрация марганца                           | (0,25-10) мг/дм <sup>3</sup>                                       |
| 130. | ГОСТ Р 51947           | Топочный мазут               | 19.20.28.111<br>19.20.28.112<br>19.20.28.113                                                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9                  | Массовая доля серы                              | (1,00-5,00) %                                                      |
| 131. | ГОСТ Р 52714 (метод Б) | Бензин газовый<br>стабильный | 19.20.21.600                                                                                                                 | 2710 12 110 0<br>2710 12 250 0                                                    | Углеводородный состав:                          |                                                                    |
|      |                        |                              |                                                                                                                              |                                                                                   | Объемная доля<br>парафиновых<br>углеводородов   | (1,0–45,0) %                                                       |
|      |                        |                              |                                                                                                                              |                                                                                   | Объемная доля<br>ароматических<br>углеводородов | (1,0–45,0) %                                                       |

| 1    | 2                               | 3                             | 4                                                                                                                            | 5                                                                                 | 6                                                         | 7                            |
|------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                                 |                               |                                                                                                                              |                                                                                   | Объемная доля<br>нафтяных<br>углеводородов                | (1,0–45,0) %                 |
|      |                                 |                               |                                                                                                                              |                                                                                   | Объемная доля<br>олефиновых<br>углеводородов              | (1,0–45,0) %                 |
| 132. | ГОСТ Р 52946                    | Бензин автомобильный          | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0 | Октановое число по<br>моторному методу                    | (75,0-100,0)                 |
|      |                                 |                               | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135<br>19.20.21.145                                                                 | 2710 12 411 0                                                                     | Октановое число по<br>моторному методу                    | (75,0-100,0)                 |
| 133. | ГОСТ Р 52947                    | Бензин автомобильный          | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0 | Октановое число по<br>исследовательскому<br>методу        | (75,0-100,0)                 |
|      |                                 |                               | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135<br>19.20.21.145                                                                 | 2710 12 411 0                                                                     | Октановое число по<br>исследовательскому<br>методу        | (75,0-100,0)                 |
| 134. | ГОСТ Р 53716                    | Топочный мазут                | 19.20.28.111<br>19.20.28.112<br>19.20.28.113                                                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9                  | Содержание<br>сероводорода                                | (03,50-32,0) мг/кг           |
| 135. | ГОСТ Р ЕН 237                   | Бензин автомобильный          | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144<br>19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135<br>19.20.21.145 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0 | Концентрация свинца                                       | (2,5 -10) мг/дм <sup>3</sup> |
| 136. | ГОСТ Р ЕН ИСО 2719<br>(метод А) | Топливо маловязкое<br>судовое | 19.20.21.430<br>19.20.21.440                                                                                                 | 2710 19 426 0<br>2710 19 460 0<br>2710 19 480 0                                   | Температура вспышки в<br>закрытом тигле                   | (40-110) °С                  |
| 137. | ГОСТ Р ЕН ИСО 12205             | Топливо дизельное             | 19.20.21.314<br>19.20.21.315<br>19.20.21.344<br>19.20.21.345                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 450 0 | Окислительная<br>стабильность: общее<br>количество осадка | (0,1-30) г/м <sup>3</sup>    |

| 1    | 2                   | 3                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                  | 6                                                    | 7                               |
|------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
|      |                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2710 19 290 0                                                                                      |                                                      |                                 |
|      |                     |                      | 19.20.21.323<br>19.20.21.313<br>19.20.21.343<br>19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.335<br>19.20.21.325                                                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                                                     | Окислительная<br>стабильность<br>дистиллятных топлив | (0,1-30) г/м <sup>3</sup>       |
| 138. | ГОСТ Р ЕН ИСО 20846 | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144<br>19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135<br>19.20.21.145                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0                  | Концентрация серы                                    | (3,0 – 60) мг/кг                |
| 139. | ГОСТ Р ИСО 3675     | Топливо дизельное    | 19.20.21.311<br>19.20.21.321<br>19.20.21.322<br>19.20.21.312<br>19.20.21.342<br>19.20.21.321<br>19.20.21.323<br>19.20.21.313<br>19.20.21.343<br>19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344<br>19.20.21.335<br>19.20.21.325<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 450 0<br>2710 19 290 0 | Плотность при 15 <sup>0</sup> С                      | (780,0-885,0) кг/м <sup>3</sup> |
| 140. | EN 12662            | Топливо дизельное    | 19.20.21.311<br>19.20.21.321<br>19.20.21.312                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 450 0<br>2710 19 290 0 | Общее содержание<br>загрязнений                      | (12-30) мг/кг                   |
|      |                     |                      | 19.20.21.311<br>19.20.21.321<br>19.20.21.322<br>19.20.21.312<br>19.20.21.342<br>19.20.21.321<br>19.20.21.323                                                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                                                     | Общее содержание<br>загрязнений                      | (12-30) мг/кг                   |

| 1    | 2                    | 3                    | 4                                                                                                            | 5                                                                                 | 6                                     | 7                     |
|------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|      |                      |                      | 19.20.21.313<br>19.20.21.343<br>19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.335<br>19.20.21.325                 |                                                                                   |                                       |                       |
| 141. | EN 23015             | Топливо дизельное    | 19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                                    | Температура помутнения                | (минус 30- плюс 10)°C |
|      |                      |                      | 19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                 | 2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 450 0<br>2710 19 290 0                  | Температура помутнения                | (минус 45-0)°C        |
|      |                      |                      | 19.20.21.315<br>19.20.21.345                                                                                 | 2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 450 0<br>2710 19 290 0                  | Температура помутнения                | (минус 31-минус 45)°C |
|      |                      |                      | 19.20.21.323<br>19.20.21.313<br>19.20.21.343<br>19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.335<br>19.20.21.325 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                                    | Температура помутнения                | (минус 45-0)°C        |
| 142. | ISO 3170 п.7.3.1.1.5 | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0 | Отбор проб из резервуаров             | -                     |
|      |                      |                      | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135<br>19.20.21.145                                                 | 2710 12 411 0                                                                     | Отбор проб из резервуаров             | -                     |
|      |                      | Топливо дизельное    | 19.20.21.344<br>19.20.21.314                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                                    | Отбор проб из резервуаров             | -                     |
| 143. | ISO 3170 п.7.3.3     | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0 | Отбор проб из железнодорожных цистерн | -                     |

| 1    | 2        | 3                      | 4                                                            | 5                              | 6                                          | 7          |
|------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------|
|      |          |                        | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135<br>19.20.21.145 | 2710 12 411 0                  | Отбор проб из железнодорожных цистерн      | -          |
|      |          | Топливо дизельное      | 19.20.21.344<br>19.20.21.314                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0 | Отбор проб из железнодорожных цистерн      | -          |
| 144. | ISO 3405 | Масла индустриальные   | 19.20.29.140                                                 | 2710 19 980 0                  | Фракционный состав:                        |            |
|      |          |                        |                                                              |                                | процент испарения при заданной температуре | (0,5-99) % |
|      |          |                        |                                                              |                                | процент отгона при заданной температуре    | (0,5-99) % |
|      |          | Масла компрессорные    | 19.20.29.150                                                 | 2710 19 820 0                  | процент испарения при заданной температуре | (0,5-99) % |
|      |          |                        |                                                              |                                | процент отгона при заданной температуре    | (0,5-99) % |
|      |          |                        |                                                              |                                | процент испарения при заданной температуре | (0,5-99) % |
|      |          | Масла гидравлические   | 19.20.29.130                                                 | 2710 19 840 0                  | процент отгона при заданной температуре    | (0,5-99) % |
|      |          |                        |                                                              |                                | процент испарения при заданной температуре | (0,5-99) % |
|      |          |                        |                                                              |                                | процент отгона при заданной температуре    | (0,5-99) % |
|      |          | Масла прочие           | 19.20.29.130<br>19.20.29.190<br>19.20.29.290                 | 2710 19 980 0<br>2713 90 900 0 | Фракционный состав:                        |            |
|      |          |                        |                                                              |                                | процент испарения при заданной температуре | (0,5-99) % |
|      |          |                        |                                                              |                                | процент отгона при заданной температуре    | (0,5-99) % |
|      |          | Масла турбинные        | 19.20.29.160                                                 | 2710 19 820 0                  | процент испарения при заданной температуре | (0,5-99) % |
|      |          |                        |                                                              |                                | процент отгона при заданной температуре    | (0,5-99) % |
|      |          |                        |                                                              |                                | процент испарения при заданной температуре | (0,5-99) % |
|      |          | Масла трансмиссионные  | 19.20.29.120                                                 | 2710 19 880 0                  | процент отгона при заданной температуре    | (0,5-99) % |
|      |          |                        |                                                              |                                | процент испарения при заданной температуре | (0,5-99) % |
|      |          |                        |                                                              |                                | процент отгона при заданной температуре    | (0,5-99) % |
|      |          | Масла трансформаторные | 19.20.29.172                                                 | 2710 19 940 0                  | процент испарения при заданной температуре | (0,5-99) % |
|      |          |                        |                                                              |                                | процент отгона при заданной температуре    | (0,5-99) % |

| 1    | 2            | 3                 | 4                                                                                                            | 5                                                                                                  | 6                                                                       | 7                   |
|------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|      |              | Масла базовые     | 19.20.29.180                                                                                                 | 2710 19 980 0                                                                                      | процент испарения при заданной температуре                              | (0,5-99) %          |
|      |              |                   |                                                                                                              |                                                                                                    | процент отгона при заданной температуре                                 | (0,5-99) %          |
|      |              | Масла моторные    | 19.20.29.110<br>19.20.29.190                                                                                 | 2710 19 820 0                                                                                      | процент испарения при заданной температуре                              | (0,5-99) %          |
|      |              |                   |                                                                                                              |                                                                                                    | процент отгона при заданной температуре                                 | (0,5-99) %          |
|      |              | Топливо дизельное | 19.20.21.344<br>19.20.21.314                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                                                     | Фракционный состав:                                                     |                     |
|      |              |                   |                                                                                                              |                                                                                                    | температура при заданном проценте испарения                             | (120-370) °C        |
|      |              |                   |                                                                                                              |                                                                                                    | температура при заданном проценте отгона                                | (120-370) °C        |
|      |              |                   |                                                                                                              |                                                                                                    | процент испарения при заданной температуре                              | (0,5-99) %          |
|      |              |                   |                                                                                                              |                                                                                                    | процент отгона при заданной температуре                                 | (0,5-99) %          |
| 145. | ISO 3675     | Топливо дизельное | 19.20.21.344<br>19.20.21.314                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                                                     | Плотность при 15 °C                                                     | (780,0-885,0) кг/м³ |
| 146. | EN ISO 4264  | Топливо дизельное | 19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                                                     | Цетановый индекс (расчетная величина)                                   | (32,5-56,5)         |
|      |              |                   | 19.20.21.323<br>19.20.21.313<br>19.20.21.343<br>19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.335<br>19.20.21.325 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 450 0<br>2710 19 290 0 | Цетановый индекс (расчетная величина)                                   | (32,5-56,5)         |
| 147. | EN ISO 10370 | Топливо дизельное | 19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 450 0<br>2710 19 290 0 | Коксовый остаток определенный микрометодом на 10%-ном по объему остатке | (0,10-30,0) %       |
|      |              |                   | 19.20.21.323<br>19.20.21.313<br>19.20.21.343<br>19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.335                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                                                     | Коксовый остаток определенный микрометодом на 10%-ном по объему остатке | (0,10-30,0) %       |

| 1    | 2            | 3                    | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                 | 6                                                    | 7                               |
|------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
|      |              |                      | 19.20.21.325                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                      |                                 |
| 148. | EN ISO 12205 | Топливо дизельное    | 19.20.21.344<br>19.20.21.314                                                                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                                    | Окислительная<br>стабильность<br>дистиллятных топлив | (0,1-30) г/м <sup>3</sup>       |
| 149. | EN ISO 12185 | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0 | Плотность при 15°C                                   | (700,0-780,0) кг/м <sup>3</sup> |
|      |              |                      | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135<br>19.20.21.145                                                                                                                                                 | 2710 12 411 0                                                                     | Плотность при 15°C                                   | (700,0-780,0) кг/м <sup>3</sup> |
| 150. | EN ISO 12937 | Топливо дизельное    | 19.20.21.344<br>19.20.21.314                                                                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                                    | Массовая доля воды                                   | (30-300) мг/кг                  |
|      |              |                      | 19.20.21.344<br>19.20.21.314                                                                                                                                                                                 | 2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 450 0<br>2710 19 290 0                  | Массовая доля воды                                   | (30-1000) мг/кг                 |
|      |              |                      | 19.20.21.315<br>19.20.21.345                                                                                                                                                                                 | 2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 450 0<br>2710 19 290 0                  | Массовая доля воды                                   | (301-1000) мг/кг                |
|      |              |                      | 19.20.21.311<br>19.20.21.321<br>19.20.21.322<br>19.20.21.312<br>19.20.21.342<br>19.20.21.321<br>19.20.21.323<br>19.20.21.313<br>19.20.21.343<br>19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.335<br>19.20.21.325 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                                    | Массовая доля воды                                   | (30-1000) мг/кг                 |
| 151. | ASTM D 86    | Топливо дизельное    | 19.20.21.344<br>19.20.21.314                                                                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                                    | Фракционный состав:                                  |                                 |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | процент испарения при<br>заданной температуре        | (120-370) %                     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | процент отгона при<br>заданной температуре           | (120-370) %                     |

| 1    | 2          | 3                      | 4                            | 5                                                                | 6                                                  | 7                                        |
|------|------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
|      |            |                        |                              |                                                                  | температура при заданном проценте испарения        | (0,5-99) °C                              |
|      |            |                        |                              |                                                                  | температура при заданном проценте отгона           | (0,5-99) °C                              |
| 152. | ASTM D 92  | Топочный мазут         | 19.20.28.111                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9 | Температура вспышки в открытом тигле               | (79-150) %                               |
|      |            |                        | 19.20.28.112<br>19.20.28.113 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9                                   | Температура вспышки в открытом тигле               | (79-150) %                               |
| 153. | ASTM D 93  | Топочный мазут         | 19.20.28.111                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9 | Температура вспышки в закрытом тигле               | (65,0-130,0) %                           |
|      |            |                        | 19.20.28.112<br>19.20.28.113 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9                                   | Температура вспышки в закрытом тигле               | (65,0-130,0) %                           |
|      |            | Топливо дизельное      | 19.20.21.344<br>19.20.21.314 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                   | Температура вспышки в закрытом тигле               | (30-90) °C                               |
| 154. | ASTM D 445 | Масла моторные         | 19.20.29.110<br>19.20.29.190 | 2710 19 820 0                                                    | Кинематическая вязкость при температуре 40°C       | (350,1-8000) мм²/с                       |
|      |            |                        |                              |                                                                  | Кинематическая вязкость при температуре 50°C       | (20,01-8000) мм²/с                       |
|      |            |                        |                              |                                                                  | Кинематическая вязкость при температуре 100°C      | (30,01-8000) мм²/с                       |
|      |            |                        |                              |                                                                  | Кинематическая вязкость при температуре 0°C        | (5,000-499,9) мм²/с<br>(1301-8000) мм²/с |
|      |            |                        |                              |                                                                  | Кинематическая вязкость при температуре минус 12°C | (5,000-2499) мм²/с<br>(4101-8000) мм²/с  |
|      |            |                        |                              |                                                                  | Кинематическая вязкость при температуре минус 18°C | (5,000-2999) мм²/с                       |
|      |            |                        |                              |                                                                  | Кинематическая вязкость при температуре минус 40°C | (5,000-2499) мм²/с<br>(5001-8000) мм²/с  |
|      |            | Масла трансформаторные | 19.20.29.172                 | 2710 19 940 0                                                    | Кинематическая вязкость при температуре 20°C       | (50,01-5000) мм²/с                       |

| 1    | 2           | 3                     | 4                                                        | 5                              | 6                                                  | 7                                          |
|------|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|      |             |                       |                                                          |                                | Кинематическая вязкость при температуре 40°C       | (15,01-5000) мм²/с                         |
|      |             |                       |                                                          |                                | Кинематическая вязкость при температуре 50°C       | (15,01-5000) мм²/с                         |
|      |             |                       |                                                          |                                | Кинематическая вязкость при температуре минус 30°C | (4,000-499,9) мм²/с<br>(1501-5000) мм²/с   |
|      |             | Масла гидравлические  | 19.20.29.130                                             | 2710 19 840 0                  | Кинематическая вязкость при температуре минус 30°C | (3001-10000) мм²/с                         |
|      |             | Масла трансмиссионные | 19.20.29.120                                             | 2710 19 880 0                  | Кинематическая вязкость при температуре 100°C      | (60,01-400) мм²/с                          |
|      |             | Масла базовые         | 19.20.29.180                                             | 2710 19 980 0                  | Кинематическая вязкость при температуре 40°C       | (1001-17000) мм²/с                         |
|      |             |                       |                                                          |                                | Кинематическая вязкость при температуре 50°C       | (100,1-17000) мм²/с                        |
|      |             |                       |                                                          |                                | Кинематическая вязкость при температуре 100°C      | (60,01-17000) мм²/с                        |
|      |             |                       |                                                          |                                | Кинематическая вязкость при температуре минус 40°C | (13501-17000) мм²/с<br>(5,000-999,9) мм²/с |
|      |             | Масла прочие          | 19.20.29.130<br>19.20.29.180<br>19.20.29.290<br>19.20.23 | 2710 19 980 0<br>2713 90 900 0 | Кинематическая вязкость при температуре 20°C,      | (50,01-13000) мм²/с                        |
|      |             |                       |                                                          |                                | Кинематическая вязкость при температуре 40°C       | (50,01-13000) мм²/с                        |
|      |             |                       |                                                          |                                | Кинематическая вязкость при температуре 50°C       | (30,01-13000) мм²/с                        |
|      |             |                       |                                                          |                                | Кинематическая вязкость при температуре 100°C      | (80,01-13000) мм²/с                        |
|      |             |                       |                                                          |                                | Кинематическая вязкость при температуре минус 40°C | (10,00-999,9) мм²/с                        |
|      |             | Топливо дизельное     | 19.20.21.344<br>19.20.21.314                             | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0 | Кинематическая вязкость при температуре 40°C       | (1,000-5,500) мм²/с                        |
| 155. | ASTM D 1160 | Топочный мазут        | 19.20.28.111                                             | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9 | процент испарения при заданной температуре         | (0,1-50) %                                 |

| 1    | 2                            | 3                    | 4                                                            | 5                                                                                 | 6                                          | 7                   |
|------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
|      |                              |                      |                                                              | 2710 19 680 1<br>2710 19 680 9                                                    | процент отгона при заданной температуре    | (0,1-50) %          |
|      |                              |                      | 19.20.28.112<br>19.20.28.113                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9                                                    | процент испарения при заданной температуре | (0,1-50) %          |
|      |                              |                      |                                                              |                                                                                   | процент отгона при заданной температуре    | (0,1-50) %          |
| 156. | ASTM D 1298                  | Топливо дизельное    | 19.20.21.344<br>19.20.21.314                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                                    | Плотность при 15 °С                        | (780,0-885,0) кг/м³ |
| 157. | ASTM D 1319                  | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0 | Объемная доля ароматических углеводородов  | (5-20) %            |
|      |                              |                      | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135<br>19.20.21.145 | 2710 12 411 0                                                                     | Объемная доля ароматических углеводородов  | (5-20) %            |
| 158. | ASTM D 1500                  | Масла базовые        | 19.20.29.180                                                 | 2710 19 990 0                                                                     | Цвет по ASTM                               | (0,5-8,0) ед.ЦНТ    |
| 159. | ASTM D 2624                  | Топливо дизельное    | 19.20.21.344<br>19.20.21.314                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                                    | Удельная электрическая проводимость        | (1-1000) пСм/м      |
| 160. | ASTM D 4057 п.п.7.7;<br>9.26 | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0 | Отбор проб из резервуаров                  | -                   |
|      |                              |                      | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135<br>19.20.21.145 | 2710 12 411 0                                                                     | Отбор проб из резервуаров                  | -                   |
|      |                              | Топливо дизельное    | 19.20.21.344<br>19.20.21.314                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                                    | Отбор проб из резервуаров                  | -                   |
| 161. | ASTM D 4057 п.п.9.24         | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.144 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0 | Отбор проб из железнодорожных цистерн      | -                   |
|      |                              |                      | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135<br>19.20.21.145 | 2710 12 411 0                                                                     | Отбор проб из железнодорожных цистерн      | -                   |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2           | 3                    | 4                                                                                                                                                                            | 5                                                                                 | 6                                           | 7                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | Топливо дизельное    | 19.20.21.344<br>19.20.21.314                                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                                    | Отбор проб из<br>железнодорожных<br>цистерн | -                   |
| 162.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ASTM D 4737 | Топливо дизельное    | 19.20.21.344<br>19.20.21.314                                                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 424 0                                                    | Цетановый индекс<br>(расчетная величина)    | (30-65)             |
| Подразделение №3<br><b>3) 450045, РОССИЯ, Республика Башкортостан, г.Уфа, Орджоникидзевский р-н, территория ОАО «Уфанефтехим», лит. 27Е (здание лаборатории Ароматики), лит. 27В (здание лаборатории моторных испытаний), объект с кадастровым номером (или) условным номером 02:55:030501:721 (здание товарной лаборатории)</b> |             |                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                             |                     |
| 163.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ГОСТ 33     | Топливо дизельное    | 19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                                                 | 2710 19 425 0<br>2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0 | Кинематическая вязкость<br>при 40 °С        | (1,000-5,500) мм²/с |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                      | 19.20.21.335<br>19.20.21.325<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345                                                                                                                 | 2710 19 425 0                                                                     | Кинематическая вязкость<br>при 40 °С        | (1,000-5,500) мм²/с |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                      | 19.20.21.311<br>19.20.21.321<br>19.20.21.331<br>19.20.21.332<br>19.20.21.322<br>19.20.21.312<br>19.20.21.342<br>19.20.21.333<br>19.20.21.323<br>19.20.21.313<br>19.20.21.343 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0                  | Кинематическая вязкость<br>при 40 °С        | (1,000-10,00) мм²/с |
| 164.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ГОСТ 511    | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134                                                                                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Октановое число по<br>моторному методу      | (70,0-100,0)        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                      | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                                                 | 2710 12 490 0                                                                     | Октановое число по<br>моторному методу      | (40,0-100,0)        |
| 165.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ГОСТ 1461   | Топливо дизельное    | 19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0                  | Зольность                                   | (0,0021-0,01) %     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                      | 19.20.21.334                                                                                                                                                                 | 2710 19 290 0                                                                     | Зольность                                   | (0,0021-0,1) %      |

| 1    | 2                   | 3                    | 4                                                                                            | 5                                                                                 | 6                                           | 7                                 |
|------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|      |                     |                      | 19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                 | 2710 19 425 0                                                                     |                                             |                                   |
|      |                     |                      | 19.20.21.335<br>19.20.21.325<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345                                 | 2710 19 425 0                                                                     | Зольность                                   | (0,0021-0,1) %                    |
|      |                     | Топочный мазут       | 19.20.28.111                                                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9                  | Зольность                                   | (0,0021-0,150) %                  |
| 166. | ГОСТ 1567           | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Концентрация фактических смол               | (1,0-6,0) мг/100 см <sup>3</sup>  |
|      |                     |                      | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135 | 2710 12 490 0                                                                     | Концентрация фактических смол               | (1,0-10,0) мг/100 см <sup>3</sup> |
| 167. | ГОСТ 1756           | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0 | Давление насыщенных паров                   | (30,0-110,0) кПа                  |
|      |                     |                      | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                 | 2710 12 490 0                                                                     |                                             | (30,0-110,0) кПа                  |
| 168. | ГОСТ 2177 (метод А) | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Фракционный состав:                         |                                   |
|      |                     |                      |                                                                                              |                                                                                   | температура при заданном проценте испарения | (20-250) °C                       |
|      |                     |                      |                                                                                              |                                                                                   | температура при заданном проценте отгона    | (20-250) °C                       |
|      |                     |                      |                                                                                              |                                                                                   | процент испарения при заданной температуре  | (2,0-99,0) %                      |
|      |                     |                      |                                                                                              |                                                                                   | процент отгона при заданной температуре     | (2,0-99,0) %                      |
|      |                     | Бензин автомобильный | 19.20.21.114                                                                                 | 2710 12 490 0                                                                     | Фракционный состав:                         |                                   |

| 1    | 2                   | 3                    | 4                                                                            | 5                                                                                 | 6                                           | 7                                |
|------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
|      |                     |                      | 19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135 |                                                                                   | температура при заданном проценте испарения | (20-300) °C                      |
|      |                     |                      |                                                                              |                                                                                   | температура при заданном проценте отгона    | (20-300) °C                      |
|      |                     |                      |                                                                              |                                                                                   | процент испарения при заданной температуре  | (2,0-99,0) %                     |
|      |                     |                      |                                                                              |                                                                                   | процент отгона при заданной температуре     | (2,0-99,0) %                     |
|      |                     | Топливо дизельное    | 19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0                  | Фракционный состав:                         |                                  |
|      |                     |                      |                                                                              |                                                                                   | температура при заданном проценте отгона    | (100-370) °C                     |
|      |                     |                      |                                                                              |                                                                                   | процент отгона при заданной температуре     | (2,0-99,0) %                     |
|      |                     |                      | 19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344                 | 2710 19 290 0<br>2710 19 425 0                                                    | температура при заданном проценте отгона    | (100-400) °C                     |
|      |                     |                      |                                                                              |                                                                                   | процент отгона при заданной температуре     | (2,0-99,0) %                     |
|      |                     |                      | 19.20.21.335<br>19.20.21.325<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345                 | 2710 19 425 0                                                                     | Фракционный состав:                         |                                  |
|      |                     |                      |                                                                              |                                                                                   | температура при заданном проценте отгона    | (100-400) °C                     |
|      |                     |                      |                                                                              |                                                                                   | процент отгона при заданной температуре     | (2,0-99,0) %                     |
| 169. | ГОСТ 2477           | Топочный мазут       | 19.20.28.111                                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9                  | Массовая доля воды                          | отсутствие/следы<br>(0,03-2,0) % |
| 170. | ГОСТ 2517<br>п. 4.2 | Топливо дизельное    | 19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344                 | 2710 19 290 0<br>2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0 | Отбор проб из резервуаров                   |                                  |
|      |                     | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  |                                             |                                  |
|      |                     | Топочный мазут       | 19.20.28.111                                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9                  |                                             |                                  |

| 1    | 2                   | 3                                          | 4                                                            | 5                                                                                 | 6                                                           | 7                                |
|------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 171. | ГОСТ 2517<br>п.4.10 | Топливо дизельное                          | 19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344 | 2710 19 290 0<br>2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0 | Отбор проб<br>из наливных судов                             |                                  |
|      |                     | Бензин автомобильный                       | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  |                                                             |                                  |
|      |                     | Топочный мазут                             | 19.20.28.111                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9                  |                                                             |                                  |
| 172. | ГОСТ 2517<br>п.4.11 | Топливо дизельное                          | 19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344 | 2710 19 290 0<br>2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0 | Отбор проб<br>из железнодорожных и<br>автомобильных цистерн |                                  |
|      |                     | Бензин автомобильный                       | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  |                                                             |                                  |
|      |                     | Топочный мазут                             | 19.20.28.111                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9                  |                                                             |                                  |
| 173. | ГОСТ 2706.11 п.2.1  | Ортоксилол нефтяной<br>Параксилол нефтяной | 20.14.12.151<br>20.14.12.152                                 | 2902 41 000 0<br>2902 43 000 0                                                    | Бромное число                                               | (0,5-0,6) г /100 см <sup>3</sup> |
| 174. | ГОСТ 4039 (метод Б) | Бензин автомобильный                       | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0 | Индукционный период при<br>100 °С                           | (15-1300) мин                    |
|      |                     |                                            | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 490 0                                                                     |                                                             |                                  |
| 175. | ГОСТ 4333 (метод А) | Топочный мазут                             | 19.20.28.111                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9                  | Температура вспышки в<br>открытом тигле                     | (79-150) °С                      |
| 176. | ГОСТ 6258           | Топочный мазут                             | 19.20.28.111                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9                  | Условная вязкость при<br>100 °С                             | (5,0-8,5) усл. градусов          |

| 1    | 2                | 3                                                     | 4                                                                                                                                | 5                                                                                                                       | 6                                                  | 7                      |
|------|------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| 177. | ГОСТ 6307        | Топочный мазут                                        | 19.20.28.111                                                                                                                     | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9                                                        | Содержание<br>водорастворимых кислот<br>и щелочей  | отсутствие/наличие     |
| 178. | ГОСТ 6321        | Бензин автомобильный                                  | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br><br>19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0<br><br>2710 12 490 0                  | Испытание на медной<br>пластинке                   | (класс 1-класс 4)      |
| 179. | ГОСТ 6356        | Топливо дизельное                                     | 19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344<br><br>19.20.21.335<br>19.20.21.325<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0<br>2710 12 425 0<br>2710 19 290 0<br><br>2710 12 425 0 | Температура вспышки в<br>закрытом тигле            | (30-90) °С             |
| 180. | ГОСТ 6370        | Топочный мазут                                        | 19.20.28.111                                                                                                                     | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9                                                        | Массовая доля<br>механических примесей             | (0,0051-1,0) %         |
| 181. | ГОСТ 8226        | Бензин автомобильный                                  | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br><br>19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0<br><br>2710 12 490 0                  | Октановое число по<br>исследовательскому<br>методу | (76,0-100,0)           |
| 182. | ГОСТ 10585 п.7.5 | Топочный мазут                                        | 19.20.28.111                                                                                                                     | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9                                                        | Содержание<br>водорастворимых кислот<br>и щелочей  | отсутствие/<br>наличие |
| 183. | ГОСТ 10679       | Газ углеводородный<br>сжиженный топливный             | 19.20.31.120<br>19.20.31.110                                                                                                     | 2711 13 970 0<br>2711 12 940 0                                                                                          | Массовая доля<br>компонентов                       | (99,981 -100) %        |
|      |                  | Фракция пропановая<br>Фракция пропан-<br>пропиленовая | 19.20.31.110<br>19.20.32.112<br>19.20.32.119                                                                                     | 2711 13 970 0<br>2711 12 940 0<br>2711 12 970 0<br>2711 19 000 0                                                        | Массовая доля<br>компонентов                       | (0,01-100) %           |

| 1    | 2                    | 3                                                                                                             | 4                                                            | 5                                                                                                  | 6                                                      | 7                       |
|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
|      |                      | Фракция пропан-бутан-пентановая<br>Фракция изобутановая<br>Фракция широкая легких углеводородов               |                                                              |                                                                                                    |                                                        |                         |
| 184. | ГОСТ 20287 (метод Б) | Топочный мазут                                                                                                | 19.20.28.111                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9                                   | Температура застывания                                 | (минус 10-30) °С        |
| 185. | ГОСТ 21261           | Топочный мазут                                                                                                | 19.20.28.111                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9                                   | Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо | (35000-45000) кДж/кг    |
| 186. | ГОСТ 22254           | Топливо дизельное                                                                                             | 19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 425 0<br>2710 19 290 0 | Предельная температура фильтруемости                   | (минус 46-0) °С         |
|      |                      |                                                                                                               | 19.20.21.335<br>19.20.21.325<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345 | 2710 19 425 0                                                                                      |                                                        |                         |
| 187. | ГОСТ 22985           | Фракции: пропановая, пропан-пропиленовая, пропан-бутан-пентановая, изобутановая, широкая легких углеводородов | 19.20.31.110<br>19.20.32.112<br>19.20.32.119                 | 2711 12 940 0<br>2711 12 970 0<br>2711 19 000 0                                                    | Массовая доля сероводорода                             | (0,0002-1,00) %         |
|      |                      |                                                                                                               |                                                              |                                                                                                    | Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы        | (0,0002-1,00) %         |
| 188. | ГОСТ 31072           | Бензин автомобильный                                                                                          | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                   | Плотность при 15 °С                                    | (720,0-780,0) кг/м3     |
| 189. | ГОСТ 32404           | Бензин автомобильный                                                                                          | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                   | Концентрация смол, промытых растворителем              | (0,6-6,0) мг/100см3     |
| 190. | ГОСТ 32505           | Топочный мазут                                                                                                | 19.20.28.111                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9                                   | Содержание сероводорода                                | (0,5-32,0) ppm (мг/кг)  |
|      |                      |                                                                                                               | 19.20.28.112<br>19.20.28.113                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9                                                                     | Содержание сероводорода                                | (20,1-32,0) ppm (мг/кг) |

| 1    | 2                     | 3                    | 4                                                            | 5                                                                                                  | 6                                                       | 7                                                      |
|------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|      |                       |                      |                                                              | 2710 19 680 1<br>2710 19 680 9                                                                     |                                                         |                                                        |
| 191. | ГОСТ 32507 (метод Б)  | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134                 | 2710 12 411 0                                                                                      | Объемная доля бензола                                   | (0,05-2,00) %                                          |
|      |                       |                      |                                                              | 2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0                                   | Объемная доля ароматических углеводородов               | (1,0-45,0) %                                           |
|      |                       |                      | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 490 0                                                                                      | Объемная доля олефиновых углеводородов                  | (1,0-45,0) %                                           |
| 192. | ГОСТ 32508            | Топливо дизельное    | 19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 425 0<br>2710 19 290 0 | Цетановое число                                         | (40,0-55,0)                                            |
|      |                       |                      | 19.20.21.335<br>19.20.21.325<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345 | 2710 19 425 0                                                                                      |                                                         |                                                        |
| 193. | ГОСТ 32513 п.8.2      | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0                  | Внешний вид                                             | соответствует/ чистый, прозрачный/<br>не соответствует |
|      |                       |                      | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 490 0                                                                                      |                                                         |                                                        |
| 194. | ГОСТ 32513 п.8.3      | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0                  | Максимальный индекс паровой пробки (расчетная величина) | (800-1350)                                             |
|      |                       |                      | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 490 0                                                                                      |                                                         |                                                        |
| 195. | ГОСТ 32514 (способ А) | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0                  | Концентрация железа                                     | (0,01-0,10) г/дм <sup>3</sup>                          |
|      |                       |                      | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 490 0                                                                                      |                                                         |                                                        |
|      |                       |                      | 19.20.21.114                                                 | 2710 12 411 0                                                                                      |                                                         |                                                        |

| 1    | 2               | 3                    | 4                                                            | 5                                                                                                  | 6                                                         | 7                               |
|------|-----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 196. | ГОСТ 32515      | Бензин автомобильный | 19.20.21.124<br>19.20.21.134                                 | 2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0                                   | Объемная доля N-метиланилина                              | (0,1-2,0) %                     |
|      |                 |                      | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 490 0                                                                                      |                                                           |                                 |
| 197. | ГОСТ 33158      | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                   | Концентрация марганца                                     | (0,25-10,00) мг/дм <sup>3</sup> |
| 198. | ГОСТ EN 237     | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0                  | Концентрация свинца                                       | (2,5-5,0) мг/дм <sup>3</sup>    |
|      |                 |                      | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 490 0                                                                                      |                                                           |                                 |
| 199. | ГОСТ EN 12916   | Топливо дизельное    | 19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 425 0<br>2710 19 290 0 | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов | (1,0-8,5) %                     |
|      |                 |                      | 19.20.21.335<br>19.20.21.325<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345 | 2710 19 425 0                                                                                      |                                                           |                                 |
| 200. | ГОСТ EN 13016-1 | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                   | Давление насыщенных паров                                 | (35,0-105,0) кПа                |
| 201. | ГОСТ ISO 2160   | Топливо дизельное    | 19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 425 0<br>2710 19 290 0 | Испытание на медной пластинке при 50 °С                   | (класс 1-класс 4)               |
|      |                 |                      | 19.20.21.335<br>19.20.21.325<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345 | 2710 19 425 0                                                                                      |                                                           |                                 |
| 202. | ГОСТ ISO 3675   | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0                                                    | Плотность при 15 °С                                       | (720,0-780,0) кг/м <sup>3</sup> |

| 1    | 2                | 3                    | 4                                                            | 5                                                                                                  | 6                                                                                      | 7                    |
|------|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|      |                  |                      |                                                              | 2710 12 450 0                                                                                      |                                                                                        |                      |
|      |                  | Топливо дизельное    | 19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344 | 2710 19 290 0<br>2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0                  | Плотность при 15 °С                                                                    | (790,0-860,0) кг/м3  |
|      |                  | Топочный мазут       | 19.20.28.111                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9                                   | Плотность при 15 °С                                                                    | (900,0-1040,0) кг/м3 |
|      |                  |                      |                                                              |                                                                                                    |                                                                                        |                      |
| 203. | ГОСТ ISO 8754    | Топочный мазут       | 19.20.28.111                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9                                   | Массовая доля серы                                                                     | (2,50-3,80) %        |
| 204. | ГОСТ EN 13132    | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0                  | Массовая доля кислорода                                                                | (0,01-3,70) %        |
|      |                  |                      |                                                              |                                                                                                    | Объемная доля оксигенатов:                                                             |                      |
|      |                  |                      |                                                              |                                                                                                    | метанола                                                                               | (0,17-15,00) %       |
|      |                  |                      |                                                              |                                                                                                    | этанола                                                                                | (0,17-15,00) %       |
|      |                  |                      |                                                              |                                                                                                    | изопропилового спирта                                                                  | (0,17-15,00) %       |
|      |                  |                      |                                                              |                                                                                                    | трет-бутилового спирта                                                                 | (0,17-15,00) %       |
|      |                  |                      |                                                              |                                                                                                    | изобутилового спирта                                                                   | (0,17-15,00) %       |
|      |                  |                      |                                                              |                                                                                                    | эфиров (C5 и выше)                                                                     | (0,17-15,00) %       |
|      |                  |                      |                                                              |                                                                                                    | других оксигенатов                                                                     | (0,17-15,00) %       |
|      |                  |                      | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 490 0                                                                                      | Массовая доля кислорода                                                                | (0,01-3,70) %        |
|      |                  |                      |                                                              |                                                                                                    | Объемная доля оксигенатов:                                                             |                      |
|      |                  |                      |                                                              |                                                                                                    | метанола                                                                               | (0,17-15,00) %       |
|      |                  |                      |                                                              |                                                                                                    | этанола                                                                                | (0,17-15,00) %       |
|      |                  |                      |                                                              |                                                                                                    | изопропилового спирта                                                                  | (0,17-15,00) %       |
|      |                  |                      |                                                              |                                                                                                    | трет-бутилового спирта                                                                 | (0,17-15,00) %       |
|      |                  |                      |                                                              |                                                                                                    | изобутилового спирта                                                                   | (0,17-15,00) %       |
|      |                  |                      |                                                              |                                                                                                    | эфиров (C5 и выше)                                                                     | (0,17-15,00) %       |
|      |                  |                      |                                                              |                                                                                                    | других оксигенатов                                                                     | (0,17-15,00) %       |
| 205. | ГОСТ ISO 12156-1 | Топливо дизельное    | 19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 425 0<br>2710 19 290 0 | Смазывающая способность:<br>скорректированный диаметр пятна износа (WSd 1,4) при 60 °С | (300-600) мкм        |
|      |                  |                      | 19.20.21.335<br>19.20.21.325                                 | 2710 19 425 0                                                                                      |                                                                                        |                      |
|      |                  |                      |                                                              |                                                                                                    |                                                                                        |                      |

| 1    | 2              | 3                    | 4                                                                                            | 5                                                                                                  | 6                   | 7                               |
|------|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
|      |                |                      | 19.20.21.315<br>19.20.21.345                                                                 |                                                                                                    |                     |                                 |
| 206. | ГОСТ ISO 20846 | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                   | Массовая доля серы  | (3-20) мг/кг                    |
| 207. | ГОСТ ISO 20884 | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0                  | Массовая доля серы  | (5-60) мг/кг                    |
|      |                |                      | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                 | 2710 12 490 0                                                                                      |                     |                                 |
|      |                |                      | 19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0                  | Массовая доля серы  | (21-60) мг/кг                   |
|      |                | Топливо дизельное    | 19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 425 0<br>2710 19 290 0 | Массовая доля серы  | (5-60) мг/кг                    |
|      |                |                      | 19.20.21.335<br>19.20.21.325<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345                                 | 2710 19 425 0                                                                                      |                     |                                 |
|      |                |                      | 19.20.21.335<br>19.20.21.325<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 290 0                  | Массовая доля серы  | (21-60) мг/кг                   |
| 208. | ГОСТ Р 51069   | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0                  | Плотность при 15 °С | (720,0-780,0) кг/м <sup>3</sup> |
|      |                | Топливо дизельное    | 19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344<br>19.20.21.335<br>19.20.21.325 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 425 0<br>2710 19 290 0 | Плотность при 15 °С | (790,0-860,0) кг/м <sup>3</sup> |

| 1    | 2                   | 3                    | 4                                                                                                                            | 5                                                                                                  | 6                                                   | 7                                |
|------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
|      |                     |                      | 19.20.21.315<br>19.20.21.345                                                                                                 |                                                                                                    |                                                     |                                  |
|      |                     | Топочный мазут       | 19.20.28.111<br>19.20.28.112<br>19.20.28.113                                                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9                                   | Плотность при 15 °С                                 | (900,0-1035,0) кг/м <sup>3</sup> |
| 209. | ГОСТ Р 51925        | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0                  | Концентрация марганца                               | (0,25-10) мг/дм <sup>3</sup>     |
| 210. | ГОСТ Р 51947        | Топочный мазут       | 19.20.28.111<br>19.20.28.112<br>19.20.28.113                                                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9                                   | Массовая доля серы                                  | (2,0-3,80) %                     |
| 211. | ГОСТ Р 52660        | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134<br>19.20.21.115<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0                  | Массовая доля серы                                  | (5-60,0) мг/кг                   |
|      |                     | Топливо дизельное    | 19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344<br>19.20.21.335<br>19.20.21.325<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 425 0<br>2710 19 290 0 | Массовая доля серы                                  | (5-60,0) мг/кг                   |
| 212. | ГОСТ Р 53716        | Топочный мазут       | 19.20.28.111<br>19.20.28.112<br>19.20.28.113                                                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9                                   | Содержание сероводорода                             | (0,50-32,0) мг/кг                |
| 213. | ГОСТ Р ЕН ИСО 12205 | Топливо дизельное    | 19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 425 0<br>2710 19 290 0 | Окислительная стабильность: общее количество осадка | (1-30) г/м <sup>3</sup>          |
| 214. | EN 12662            | Топливо дизельное    | 19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 425 0<br>2710 19 290 0 | Общее загрязнение                                   | (12-30) мг/кг                    |

| 1    | 2                       | 3                    | 4                                                                                                                                | 5                                                                                                                       | 6                                              | 7                  |
|------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|      |                         |                      | 19.20.21.335<br>19.20.21.325<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345                                                                     | 2710 19 425 0                                                                                                           |                                                |                    |
| 215. | EN 23015                | Топливо дизельное    | 19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344<br><br>19.20.21.335<br>19.20.21.325<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 425 0<br>2710 19 290 0<br><br>2710 19 425 0 | Температура помутнения                         | (минус 36-10) °C   |
| 216. | ISO 3104                | Топливо дизельное    | 19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344<br><br>19.20.21.335<br>19.20.21.325<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 425 0<br>2710 19 290 0<br><br>2710 19 425 0 | Кинематическая вязкость при температуре 40 °C  | (1,0-5,500) мм²/с  |
|      |                         | Топочный мазут       | 19.20.28.111<br>19.20.28.112<br>19.20.28.113                                                                                     | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9                                                        | Кинематическая вязкость при температуре 100 °C | (400,1-1000) мм²/с |
| 217. | ISO 3170<br>п.7.3.1.1.5 | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134                                                                                     | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                                        | Отбор проб из резервуаров                      | —                  |
|      |                         | Топливо дизельное    | 19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                     | 2710 19 290 0<br>2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0                                       |                                                | —                  |
| 218. | ISO 3170<br>п.7.3.3     | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134                                                                                     | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                                        | Отбор проб из железнодорожных цистерн          | —                  |
|      |                         | Топливо дизельное    | 19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344                                                                     | 2710 19 290 0<br>2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0                                       |                                                | —                  |

| 1    | 2                                 | 3                    | 4                                                            | 5                                                                                                  | 6                                    | 7                   |
|------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 219. | EN ISO 3675                       | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                   | Плотность при 15 °С                  | (720,0-780,0) кг/м³ |
| 220. | ISO 4264                          | Топливо дизельное    | 19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 425 0<br>2710 19 290 0 | Цетановый индекс                     | (35-65)             |
|      |                                   |                      | 19.20.21.335<br>19.20.21.325<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345 | 2710 19 425 0                                                                                      |                                      |                     |
| 221. | ISO 12937                         | Топливо дизельное    | 19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 425 0<br>2710 19 290 0 | Массовая доля воды                   | (0,003-0,024) %     |
|      |                                   |                      | 19.20.21.335<br>19.20.21.325<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345 | 2710 19 425 0                                                                                      |                                      |                     |
| 222. | ISO 10370                         | Топливо дизельное    | 19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 425 0<br>2710 19 290 0 | Коксуемость 10 %-ного остатка        | (0,10-0,30) %       |
|      |                                   |                      | 19.20.21.335<br>19.20.21.325<br>19.20.21.315<br>19.20.21.345 | 2710 19 425 0                                                                                      |                                      |                     |
| 223. | ASTM D 1160                       | Топочный мазут       | 19.20.28.111                                                 | 2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9                                   | Выход фракций при температуре 350 °С | (0,5-25,4) %        |
| 224. | ASTM D 4057<br>п.7.7<br>и п.9.2.6 | Бензин автомобильный | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                   | Отбор проб из резервуара             | —                   |
|      |                                   | Топливо дизельное    | 19.20.21.334<br>19.20.21.324                                 | 2710 19 290 0<br>2710 19 421 0                                                                     |                                      | —                   |

| 1    | 2                                  | 3                                                                          | 4                                                            | 5                                                                                 | 6                                            | 7                      |
|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
|      |                                    |                                                                            | 19.20.21.314<br>19.20.21.344                                 | 2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0                                   |                                              |                        |
| 225. | ASTM D 4057<br>п.9.24              | Бензин автомобильный                                                       | 19.20.21.114<br>19.20.21.124<br>19.20.21.134                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Отбор проб из<br>железнодорожной<br>цистерны | —                      |
|      |                                    | Топливо дизельное                                                          | 19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.344 | 2710 19 290 0<br>2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0 |                                              | —                      |
| 226. | UOP 720                            | Параксиллол нефтяной                                                       | 20.14.12.152                                                 | 2902 43 000 0                                                                     | Содержание основного<br>вещества             | (0,002-99,00) % масс.  |
| 227. | ТУ 0272-023-00151638-<br>99 п.5    | Газы углеводородные<br>сжиженные:<br>- фракция пропановая                  | 19.20.32.111                                                 | 2711 12 940 0                                                                     | Содержание свободной<br>воды и щелочи        | отсутствие/присутствие |
| 228. | ТУ 0272-024-00151638-<br>99 п.5    | Газы углеводородные<br>сжиженные:<br>- фракция пропан-<br>пропиленовая     | 19.20.32.112                                                 | 2711 12 970 0                                                                     | Содержание свободной<br>воды и щелочи        | отсутствие/присутствие |
| 229. | ТУ 0272-025-0051-638-<br>99<br>п.5 | Газы углеводородные<br>сжиженные:<br>- фракция изобутановая                | 19.20.31.120                                                 | 2711 13 970 0                                                                     | Содержание свободной<br>воды и щелочи        | отсутствие/присутствие |
| 230. | ТУ 0272-031-0051-638-<br>99<br>п.5 | Газы углеводородные<br>сжиженные:<br>- фракция пропан-бутан-<br>пентановая | 19.20.32.119                                                 | 2711 19 000 0                                                                     | Содержание свободной<br>воды и щелочи        | отсутствие/присутствие |

Руководитель ИЦ ГСМ и ХП ПАО АНК «Башнефть»

(доверенность №ДОВ/8/189/20 от 10.11.2020г.)

подпись

Т.В. Белова