

3 КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.

инициалы, фамилия

Подпись
Приложение к аттестату аккредитации

№ RA.RU.21MC24

04 10 18

от «12» августа 2015 г.

на 42 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного центра
Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказская государственная зональная машиноиспытательная станция»
(ИЦ ФГБУ «Северо-Кавказская МИС»)
Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 32 Литер Д, Литер В, Литер Б.

№ п/п	Документы, устанавливаю- щие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т. ч. правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП (ОК 005-93)	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
г. Зерноград, ул. Ленина, 32 Литер Д						
1	ГОСТ 7057-2001 пункт 4.20 ГОСТ 30745-2001 раздел 6	Тракторы сельско- хозяйственные	28.30.21.110	8701 92	Тяговое усилие	0,1...100 кН
			28.30.21.120	8701 93		
			28.30.22.110	8701 94		
			28.30.22.120	8701 95		
			28.30.23.110			
			28.30.23.120			
2	ГОСТ Р 52778-2007 пункт 6.7				Рабочая скорость	0...100 м 0...60 с
3	ГОСТ 7057-2001 пункт 4.19 ГОСТ 30748-2001 раздел 6 ТР ТС 031/2012 Приложение 5, пункт 4				Транспортная скорость	0...100 м 0...60 с

Продолжение
на 42 листах, лист 2

1	2	3	4	5	6	7
4	ГОСТ 7057-2001 пункт 4.14 ГОСТ 18509-88 пункт 5.2 ГОСТ 30747-2001 раздел 6				Мощностные показатели на ВОМ: Крутящий момент Частота вращения Расход топлива -	0...250 кгм 0...1500 мин ⁻¹ 2...100 кг/ч
5	ГОСТ 7057-2001 пункт 5.1.1 ГОСТ 23734-98 пункт 4.1				Вместимость емкостей	0...1500 л
6	Рабочая методика (РМ)				Длительность непрерывной работы без дозаправки топли- вом	-
7	ГОСТ 7057-2001 пункт 5.2 ГОСТ 18509-88 пункты 5.18, 5.19				Время пуска двигателя	0...60 мин.
8	ГОСТ 18509-88 пункты 5.2, 6.1.2				Удельный расход топлива двигателем	-
9	ГОСТ 18509-88 пункт 6.1.2				Относительный расход масла на угар	-
10	ГОСТ 18509-88 пункт 6.1.2				Коэффициент запаса крутяще- го момента двигателя	-
11	ГОСТ 7057-2001 пункт 4.15 ГОСТ 30746-2001 пункт 4.2				Грузоподъемность навесной системы	-
12	ГОСТ 7057-2001 пункт 4.15 ГОСТ 30746-2001 пункт 4.2				Максимальное давление жид- кости в гидросистеме	0...24 МПа
13	ГОСТ 7057-2001 пункт 4.15 ГОСТ 30746-2001 пункт 4.3				Максимальная расчетная мощность гидросистемы	-
14	ГОСТ 7057-2001 пункты 5.1.1, 5.1.3 ГОСТ 12.2.002-91 ГОСТ 23734-98 пункт 5.1 ГОСТ 26025-83 пункт 4.2 ГОСТ Р 54784-2011 пункт 8.3.3 ГОСТ 27922-88 раздел 4				Масса и распределение массы по осям, опорам, бортам; мас- са технологического оборудо- вания	200...15000 кг

Продолжение
на 42 листах, лист 3

1	2	3	4	5	6	7
15	ГОСТ 7057-2001 пункт 5.1.2 ГОСТ 23734-98 пункт 4.1 ГОСТ 26025-83 пункт 4.5				Дорожный просвет	0...1000 мм
16	ГОСТ 7057-2001 пункт 5.1.1 ГОСТ 23734-98 пункт 4.2 ГОСТ 26025-83 пункт 4.7				Ширина колеи	0...10000 мм
17	ГОСТ 7057-2001 пункт 5.1.1 ГОСТ 23734-98 пункты 4.1...4.2 ГОСТ 26025-83 пункт 4.1				Габаритные размеры	0...20000 мм
18	ГОСТ 7057-2001 пункт 5.1.1 ГОСТ 23734-98 пункты 4.3...4.4 ГОСТ 30752-2001 ГОСТ 26025-83 пункт 4.6 ГОСТ 27257-87				Минимальный радиус поворо- та, минимальный диаметр по- ворота	0...20000 мм
19	ГОСТ 7057-2001 пункт 5.1.1 ГОСТ 23734-98 пункт 4.2 ГОСТ 27256-87 раздел 7				База	0...7500 мм
20	ГОСТ 26953-86 раздел 2 ГОСТ 7057-2001 пункты 4.12, 5.1.3				Давление колесного движите- ля на почву	-
21	ГОСТ Р 54784-2011 пункт 4.1 ГОСТ 7057-2001 пункт 5.1				Размеры присоединительных элементов навесного и при- цепного устройств на тракто- ре: - Линейные - Угловые	- 0...7500 мм - 0...180°
22	ГОСТ 12.2.002-91				Технически допустимая масса	0,2...30 т

Продолжение
на 42 листах, лист 4

1	2	3	4	5	6	7
23	ТР ТС 031/2012, приложение 5, п.11	Тракторы сельскохозяйственные. Прицепы и полуприцепы тракторные	28.30.21.110 28.30.21.120 28.30.22.110 28.30.22.120 28.30.23.110 28.30.23.120 29.20.23.130 28.30.70.000	8701 92 8701 93 8701 94 8701 95 8716 20 000 0 8716 40 000 0	Место установки регистрационного знака	0...7500 мм
24	ГОСТ 12.2.019-2005 п. 7.15 ТР ТС 031/2012, приложение 5, п.3	Тракторы сельскохозяйственные.	47 2200 47 2400 47 2500	8701 30 900 0 8701 90 200 0 8701 90 250 0 8701 90 310 0 8701 90 350 0 8701 90 390 0	Топливный бак	-
25	ТР ТС 031/2012, приложение 5, п.2				Балластные грузы	0,2...30000 кг
26	ГОСТ 12.2.019-2005				Устройства звуковой сигнализации	22...145 дБА
27	ГОСТ Р 51920-2002 ГОСТ 12.2.002-91				Внешний шум	22...145 дБА
28	ГОСТ 30748-2001 ТР ТС 031/2012, приложение 5, п.4				Максимальная скорость	
29	ГОСТ 12.2.002-91				Грузовая платформа: -габаритные размеры	0...20000 мм
30	СТБ 1611-2006				Рулевое управление	

Продолжение
на 42 листах, лист 5

1	2	3	4	5	6	7
31	Правила ЕЭК ООН № 13 (10) Пересмотр 6	Тракторы сельскохозяйственные	28.30.21.110 28.30.21.120 28.30.22.110 28.30.22.120 28.30.23.110 28.30.23.120	8701 92 8701 93 8701 94 8701 95	Тормозные системы: - замедление - тормозной путь - усилие на педали - начальная скорость торможения - Эквивалентное усилие	0...9,5 м/с ² 0...50 м 10...100 кгс 20...50 км/ч 0...32 кН
	ГОСТ 12.2.002.3-91	Прицепы и полуприцепы тракторные	29.20.23.130 28.30.70.000	8716 20 000 0 8716 40 000 0		
32	Правила ЕЭК ООН № 86 (00) ГОСТ 8769-75				Устройства освещения и световой сигнализации: - линейные размеры - угловые	0...20000 мм; 0...180°
33	ГОСТ 26025-83				Размеры трактора, прицепа и буксируемая масса прицепа	0...20000 мм
34	ГОСТ 12.2.002-91 ГОСТ 31177-2003				Требования к конструкции тракторов и прицепов: - линейные размеры - угловые	0...20000 мм; 0...180°
35	СТБ 2028-2010				Механические тягово-сцепные устройства: - линейные размеры	0...7500 мм
36	ГОСТ 26828-86				Табличка изготовителя	-
37	Визуальная оценка				Руководство по эксплуатации	-
38	ГОСТ 22895-77 СТБ ISO 5676-2010 пункт 6.2.3				Соединительное устройство тормозного привода прицепа	-

Продолжение
на 42 листах, лист 6

1	2	3	4	5	6	7
39	ГОСТ 28307-89	Прицепы и полу- прицепы трак- торные	29.20.23.130 28.30.70.000	8716 20 000 0 8716 40 000 0	Нагрузка на тягово-сцепное устройство	200...15000 кг
40	ТР ТС 031/2012, приложение 5, п.7	Тракторы сель- скохозяйствен- ные	28.30.21.110 28.30.21.120 28.30.22.110 28.30.22.120 28.30.23.110 28.30.23.120	8701 92 8701 93 8701 94 8701 95	Буксирные устройства	0...125 мм
41	ГОСТ 26025-83				Валы отбора мощности	0...125 мм
42	ГОСТ 12.2.002-91 ГОСТ 12.2.102-89				Защита частей	
43	Правила ЕЭК ООН № 24 (03)/ Пересмотр 2				Дымность отработавших газов	0...100%
44	ГОСТ 12.2.002-91				Требования к системе пуска и остановке двигателя	0...60 с
45	СТБ EN 15695-1-2011				Защита оператора от воздей- ствия вредных веществ: - избыточное давление	0...200 гПа
46	ГОСТ 12.2.002-91				Рабочее пространство и дос- туп к сиденью оператора: - линейные размеры	0...7500 мм
47	ГОСТ 12.2.002-91 ГОСТ 26025-83				Системы доступа	0...7500 мм 0...180°
48	ГОСТ 12.2.002-91				Органы управления	-
49	Правила ЕЭК ООН № 14 (06)/ Пересмотр 4 Пункты 5.1.3, 5.3.2, прил.6 ГОСТ 26879-88				Места крепления ремней безопасности	0...500 мм
50	Правила ЕЭК ООН № 71 Раздел 5				Поле обзорности и стеклоочи- стители	0...360°
51	Правила ЕЭК ООН № 46 (02)/ Пересмотр 3				Зеркала заднего вида	-

Продолжение
на 42 листах, лист 7

1	2	3	4	5	6	7
52	ГОСТ 20062-96	Тракторы сельскохозяйственные	28.30.21.110	8701 92	Сиденье оператора	0...1000 мм; 0...180°
53	ГОСТ 12.2.002-91		28.30.21.120	8701 93	Сиденье пассажира	
54	ГОСТ 12.2.002-91 ГОСТ 12.2.102-89		28.30.22.110	8701 94		
55	ГОСТ 31193-2004		28.30.22.120	8701 95	Уровень звука на рабочем месте оператора	22...145 дБА
			28.30.23.110 28.30.23.120		Вибрационная безопасность - Уровни виброускорений	60...171 дБ
56	ГОСТ 12.2.002-91	Прицепы и полуприцепы тракторные	29.20.23.130	8716 20 000 0	Расположение запорных устройств и усилия подъема бортов платформ прицепа	0...7500 мм 6...1000 Н
57	Правила ЕЭК ООН № 73 (00)		28.30.70.000	8716 40 000 0	Боковая защита	-
58	Правила ЕЭК ООН № 58- Пересмотр 1				Заднее защитное устройство	-
59	ГОСТ 12.2.002-91 СТБ ЕН 1853-2006 Приложение В				Устойчивость прицепа	6...1000Н 0...32 кН
60	ГОСТ 12.2.002-91				Опорное устройство (полуприцепа)	0...1000 мм; 200...15000 кг
61	ГОСТ 12.2.002-91 ГОСТ 26025-83				Системы доступа	0...10000 мм; 0...180°
62	СТО АИСТ 13.1-2010 пункт 6.2.2				Рабочая скорость	0...100 м 0...60 с
63	ГОСТ 28307-2013 пункт 4.2 СТО АИСТ 13.1-2010 пункт 6.1.13				Вместимость кузова	200...30000 кг
64	СТО АИСТ 13.1-2010 пункт 6.2.1				Грузоподъемность	200...30000 кг
65	ГОСТ 28307-2013 пункт 4.2 СТО АИСТ 13.1-2010 пункт 6.1.6				Погрузочная высота	0...7500 мм

Продолжение
на 42 листах, лист 8

1	2	3	4	5	6	7
66	ГОСТ 12.2.002-91 пункт 2.2.4	Машины и приспособления для уборки масличных, крупяных, зерновых и зернобобовых культур Комбайны кукурузо-уборочные Комбайны силосоуборочные Машины и оборудование комплексов для послеуборочной обработки зерна	28.30.59.110 28.93.20.000 28.93.16.000 28.30.59.120 28.30.59.190	8433 51 000 8433 52 000 0 8437 10 000 0 8437 80 000 0 8433 52 000 0 8433 59 110 8433 59 190 0	Угол поперечной статической устойчивости	0...45°
67	ГОСТ 12.2.002-91 пункт 2.2.3 ГОСТ 23734-98 пункт 5.1				Нагрузка на управляемые колеса	-
68	ГОСТ 12.2.002-91 пункты 2.2.11, 2.2.12 ГОСТ Р 51920-2002 пункты 7; 8; 9 ГОСТ 12.4.095-80 пункт 3 ГОСТ ISO 26322-1-2012 пункт 4.2 ГОСТ Р 53490-2009 пункты 7;8				Уровень звука на рабочем месте	22...145 дБА
69	ГОСТ 12.2.002-91 пункт 2.2.13 ГОСТ 12.4.095-80 пункт 2 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31193-2004 раздел 8 ГОСТ 31329-2006раздел 11				Параметры вибрации на рабочем месте и органах управления: уровни виброускорения	60...171дБ
70	ГОСТ 12.2.002-91 пункт 2.2.15				Концентрация пыли в кабине	1...20 л/мин
71	ГОСТ 12.2.002-91 пункт 2.2.16; ГОСТ 12.1.016-79				Концентрация окиси углерода в кабине	1,2...20 мг/м ³
72	ГОСТ 12.2.002-91 пункт 2.2.10				Силы сопротивления перемещению органов управления	0...1000 Н
73	ГОСТ 12.2.002-91 пункт 2.2.6 ГОСТ 12.2.002.3-91				Требования к тормозным системам: - тормозной путь - Эквивалентное усилие	0...100 м; 0...60 с 0...32 кН

Продолжение
на 42 листах, лист 9

1	2	3	4	5	6	7
74	ГОСТ 12.2.002-91 пункты 2.1, 2.2.8, 2.2.17	Машины и приспособления для уборки масличных, крупяных, зерновых и зернобобовых культур Комбайны кукурузоуборочные Комбайны солоуборочные Машины и оборудование комплексов для послеуборочной обработки зерна	28.30.59.110 28.93.20.000 28.93.16.000 28.30.59.120 28.30.59.190	8433 51 000 8433 52 000 0 8437 10 000 0 8437 80 000 0 8433 52 000 0 8433 59 110 8433 59 190 0	Требования к оборудованию кабины	0...99999 лк
75	ГОСТ 12.2.002-91 пункты 2.1, 2.2.8 ГОСТ Р ИСО 5353-2012 ГОСТ 20062-96 раздел 7				Требования к сиденью оператора и дополнительному сиденью	0...1000 мм 0...180°
76	ГОСТ 12.2.002-91 пункты 2.1, 2.2.8, 2.2.ц.14, 2.2.15, 2.2.16 ГОСТ Р 51960-2002 разделы 4...6 ГОСТ 26336-84 ГОСТ 12.2.002.5-91 ГОСТ 12.2.002.6-91 ГОСТ ИСО 14269-2-2003 ГОСТ ИСО 14269-5-2003 ГОСТ Р ИСО 5353-2012				Требования к рабочему месту оператора: - температура - влажность - скорость потока концентрация пыли - концентрация СО	0...50°C 0...98% 0,4...20 м/с 1...20 л/мин 1,2...200 мг/м ³
77	ГОСТ 12.2.002-91 пункт 2.2.9 ГОСТ 12.2.002.4-91 ГОСТ Р 41.71-99 пункты 5.2.1.1, 5.2.2, 5.2.3				Требования к обзорности	0...20000 мм 0...360°
78	ГОСТ 12.2.002-91 пункты 2.2.7, 2.2.8				Требования к средствам доступа на рабочее место	0...10000 мм 0...180°
79	ГОСТ 12.2.002-91 пункты 2.1, 2.2.17				Требования к освещенности	0...99999 лк
80	ГОСТ 12.2.002-91 пункт 2.1				Требования к расположению световых приборов: - линейные - угловые	0...20000 мм 0 180°
81	ГОСТ 12.2.002-91 пункты 2.1, 2.2.19, 2.2.20				Требования пожаробезопасности, в части крепления огнетушителя	

1	2	3	4	5	6	7
82	ГОСТ 12.2.002-91 пункт 2.1 ГОСТ Р 52230-2004 пункты 6.3, 6.8, 6.9, 6.10, 6.17...6.19	Машины и при- способления для уборки маслич- ных, крупяных, зерновых и зер- нобобовых культур Комбайны куку- рузоуборочные Комбайны сило- суборочные Машины и обо- рудование ком- плексов для по- слеуборочной обработки зерна	28.30.59.110	8433 51 000	Требования к электрооборудо- ванию	-
83	ГОСТ 12.2.002-91 пункты 2.1, 2.2.5, 2.2.21		28.93.20.000	8433 52 000 0	Требования к системам, узлам и агрегатам	0...20000 мм
84	ГОСТ 12.2.002-91 пункты 2.1, 2.2.7		28.93.16.000	8437 10 000 0		
85	ГОСТ 26953-86 пункты 2.2, 3.4		28.30.59.120	8437 80 000 0	Требования к монтажу, транс- портированию и хранению	0...20000 мм
86	ГОСТ 12.2.002-91 пункт 2.1		28.30.59.190	8433 52 000 0	Максимальное давление дви- жителей на почву	-
87	ГОСТ 12.2.002-91 пункты 2.1, 2.2.7 ГОСТ 26025-83 пункт 4.1			8433 59 110 8433 59 190 0	Ремни безопасности и узел их крепления	-
					Требования к конструкции ка- бины	0...20000 мм

Продолжение
на 42 листах, лист 11

1	2	3	4	5	6	7	
88	ГОСТ 12.2.002-91 пункт 2.2.4	Прицепные, полуприцепные, на- весные и полунавесные сельскохо- зяйственные машины: Плуги общего и специального на- значения, лушпильники лемешные Культиваторы для сплошной и ма- шины для поверхностной обработ- ки почвы Машины для междурядной обра- ботки почвы Сеялки тракторные Машины для внесения твердых ор- ганических, твердых минеральных удобрений и извести; машины для внесения жидких удобрений Машины для заготовки и приго- товления кормов: косилки (само- ходные), косилки-плющилки, воло- куши, грабли, ворошилки, косил- ки-измельчители Раздатчики кормов для ферм круп- ного рогатого скота, свиноферм, овцеводческих ферм и другие Фуражиры Пресс-подборщики Машины, установки и аппараты дождевальные и поливные Опрыскиватели тракторные	28.30.31.110	8432 10 000	Угол поперечной статической устойчивости	0...45°	
89	ГОСТ 12.2.002-91 пункт 2.2.1 ГОСТ 26025-83 пункт 4.1		28.30.31.123	8432 21 000 0	Требования к устойчивости	6...1000 Н	
90	ГОСТ 12.2.002.3-91		28.30.31.129	8432 29 100 0			
			28.30.32.140	8432 29 500 0			
100	ГОСТ 12.2.002-91 пункт 2.2.10		28.30.32.131	8432 29 300 0	Требования к тормозным сис- темам: - Эквивалентное усилие	0...32 кН; 6...1000 Н	
			28.30.32.132	8432 29 900 0			
101	ГОСТ 12.2.002-91 пункты 2.1, 2.2		28.30.32.130	8432 31 110 0	Силы сопротивления пере- мещению органов управления и при обслуживании	6...1000 Н	
			28.30.32.150	8432 31 190 0			
102	ГОСТ 12.2.002-91 пункты 2.1, 2.2		28.30.33.110	8432 39 110 0	Требования к конструкции узлов и агрегатов	0...20000 мм	
			28.30.33.111	8432 39 190 0			
103	ГОСТ 12.2.002-91 пункт 2.2.11		28.30.33.112	8432 41 000 0	Требования к рабочему месту оператора	0...20000 мм	
			28.30.33.113	8432 42 000 0			
104	ГОСТ 12.2.002-91 пункт 2.2.13 ГОСТ 12.1.012-2004 пункт 4.1		28.30.33.114	8728 90 710 0	Уровень шума на рабочем месте оператора	22...145 дБА	
			28.30.33.115	8428 90 790 0			
			28.30.33.116	8428 90 900 0			
			28.30.33.117	8424 49 910 0			
			28.30.33.119	8424 49 990 0			
			28.30.34.000	8424 82 100 0			
			28.22.18.220	8430 49 000			
			28.22.18.230	8436 10 000 0			
			28.30.60.000	8433 30 000 0			
			28.30.51.000	8433 40 000			
			28.30.52.000		Параметры вибрации на ра- бочем месте оператора: уровни виброускорений	60...171 дБ	
			28.30.83.120				
			28.30.86.110				
			28.30.53.000				
			28.22.18.254				

Продолжение
на 42 листах, лист 12

1	2	3	4	5	6	7
105	ГОСТ 12.2.002-91 пункт 2.1 ГОСТ Р 12.4.026-2001 ГОСТ 26025-83 пункт 4.1				Наличие световозвращателей, знаков безопасности	0...20000 мм
106	ГОСТ 12.2.002-91 пункт 2.2.3 ГОСТ ISO 4254-9-2012 Приложение С				Нагрузка на управляемые колеса энергосредства	0...15000 кг
107	ГОСТ 12.2.002-91 пункты 2.1, 2.2 ГОСТ 12.2.124-2013 раздел 11	Стационарные сельскохозяйственные машины: Протравливатели Транспортеры сельскохозяйственные, транспортеры для животноводства, Башни водонапорные, Теплогенераторы Автопоилки для ферм крупного рогатого скота, свиноферм, овцеводческих ферм и другие Емкости для хранения молока. Очистители охладители молока Устройства для очистки, дезинфекции помещения и животных, облучения молодняка, Изгороди электрические, Агрегаты электростригальные, Инкубаторы Брудеры и другие обогреватели Батареи клеточные и оборудование для содержания:- взрослой птицы - кур-несушек,- маточного стада индеек,- напольного выращивания и содержания птицы	28.30.60.000 28.93.20.000 28.93.16.000 28.22.17.190 28.13.14 28.30.86.110 28.30.82.110 28.30.82.120 28.93.12.000 28.30.84.110 28.30.84.120 28.30.85.000 28.30.81.110 28.30.83 28.30.83.110 28.30.83.120 28.30.83.140 28.30.83.150 28.30.83.160 28.30.83.170 28.30.83.180	8437 80 000 0 8437 10 000 0 8428 32.000 0 8428 33 000 0 8428 20 200 0 73 08 200 000 8436 80 900 8434 10 000 0 8434 20 000 0 8419 31 000 0 8436 29 000 0 8436 10 800 8468 80 000 0 8436 21 000 0 8436 91 000 0 8433 60 000 0 8436 10 000 0 8467 29 800 0	Требования к защитным кожухам, ограждениям и блокировкам	0...20000 мм

1	2	3	4	5	6	7
108	ГОСТ 12.2.002-91 пункт 2.1 ГОСТ 12.2.124-213 раздел 11 ГОСТ Р 12.4.026-2001	Стационарные сельскохозяйственные машины: Протравливатели Транспортеры сельскохозяйственные, транспортеры для	28.30.60.000 28.93.20.000 28.93.16.000 28.22.17.190 28.13.14	8437 80 000 0 8437 10 000 0 8428 32.000 0 8428 33 000 0 8428 20 200 0	Наличие предупреждающих надписей и знаков безопасности	-
109	ГОСТ 12.2.002-91 пункт 2.2.11 ГОСТ 12.2.124-2013 раздел 11 ГОСТ Р ИСО 9612-2013 ГОСТ 12.1.023-80 ГОСТ 12.1.003-83	животноводства, Башни водонапорные, Теплогенераторы Автопоилки для ферм крупного рогатого скота, свиноферм, овцеводческих ферм и другие Емкости для хранения молока. Очистители охладители молока Устройства для очистки, дезинфекции помещения и животных, облучения молодняка, Изгороди электрические, Агрегаты электростригальные, Инкубаторы	28.30.86.110 28.30.82.110 28.30.82.120 28.93.12.000 28.30.84.110 28.30.84.120 28.30.85.000 28.30.81.110 28.30.83	73 08 200 000 8436 80 900 8434 10 000 0 8434 20 000 0 8419 31 000 0 8436 29 000 0 8436 10 800 8468 80 000 0 8436 21 000 0	Уровень шума на рабочем месте оператора	22...145 дБА
110	ГОСТ 12.2.002-91 пункт 2.2.13 ГОСТ 12.2.124-2013 раздел 11	Брудеры и другие обогреватели Батареи клеточные и оборудование для содержания:- взрослой птицы - кур-несушек,- маточного стада индеек,- напольного выращивания и содержания птицы	28.30.83.110 28.30.83.120 28.30.83.140 28.30.83.150 28.30.83.160 28.30.83.170 28.30.83.180	8436 91 000 0 8433 60 000 0 8436 10 000 0 8467 29 800 0	Параметры вибрации на рабочем месте и органах управления: уровни виброускорений	60...171 дБ
111	ГОСТ 12.2.002-91 пункт 2.2.10 ГОСТ 12.2.124-2013 раздел 11				Силы сопротивления перемещению органов управления	6...1000 Н

Продолжение
на 42 листах, лист 14

1	2	3	4	5	6	7
112	ГОСТ 12.2.002-91 пункт 2.2.15	Оборудование для про- смotra, очистки, сортиров- ки и упаковки яиц			Концентрация пыли в воз- духе рабочей зоны: - концентрация пыли	1...20 л/мин
113	ГОСТ 12.2.002-91 пункт 2.2.16	Установки доильные. Доильные аппараты Оборудование для грану- лирования и брикетирова-			Концентрация вредных ве- ществ в воздухе рабочей зоны: - Концентрация СО	1,2...200 мг/м ³
114	ГОСТ 12.2.002-91 пункт 2.2.14	ния кормов Дробилки для кормов, из- мельчители грубых и соч- ных кормов Смесители кормов, запар- ники-смесители			Параметры микроклимата на рабочем месте оператора: - Температура - Влажность - скорость потока	0...50°C 0...98% 0,4...20 м/с
115	ГОСТ 12.2.002-91 пункт 2.2	Котлы-парообразователи. Котлы варочные			Требования к освещенности рабочего места.	0...99999 лк
116	ГОСТ 12.2.124-2013 раздел 11 ГОСТ 12.1.004-91 пункт 1.2	Мойки и мойки- корнерезки			Требования к средствам по- жарной безопасности	
117	ГОСТ 12.2.002-91 пункт 2.2.14				Требования к температуре поверхностей, окружающих рабочее место оператора	-40°C ...+ 50°C
118	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12.2.002-91 пункты 2.1, 2.2 ГОСТ Р 51321.1-2007 раздел 3...7 ГОСТ Р 51838-2012 ГОСТ 12.2.124-2013 раздел 10, кроме пункта 10.19 ГОСТ Р 53055-2008				Требования к электрообору- дованию	0...10000 МОм

1	2	3	4	5	6	7
119	ГОСТ 12.2.002-91 пункт 2.1 ГОСТ 12.2.124-2013 раздел 11				Наличие аварийного останова, средств контроля, защиты и сигнальных устройств	
120	ГОСТ 12.2.002-91 пункты 2.1, 2.2 ГОСТ 12.2.124-2013 раздел 11 ГОСТ 12.2.042-2013 пункт 8.3				Требования к конструкции узлов и агрегатов	; 0...20000 мм
121	ГОСТ 11030-93 пункт 5.3.10 ГОСТ 31548-2012 пункт 8.3.10	Строительно-дорожные машины: экскаваторы одноковшовые, экскаваторы многоковшовые, бульдозеры, скреперы, автогрейдеры, оборудование бульдозерное, оборудование сменное к одноковшовым экскаваторам, косилки для скашивания растительности обочин и откосов дорог, снегоочистители роторные и плужные на тракторах, катки дорожные, машины бурильно-крановые на тракторах, оборудование бурильно-крановое навесное к тракторам	28.92.26.110 28.92.27.111 28.92.21.110 28.92.23.000 28.92.22.110 28.92.28 28.92.61.120 28.30.51.000 29.10.59.321 29.10.59.322 28.92.24 28.92.12.130	8429 52 000 8429 11 009 0 8429 30 000 0 8429 20 009 9 8431 42 000 0 8431 41 000 0 8433 20 500 8430 20 000 0 8429 40 100 0 8429 40 300 0 8430 49 000 9	Угол поперечной статической устойчивости	0...45°
122	ГОСТ 27258-87 приложения А и В ГОСТ Р ИСО 5353-2012 ГОСТ Р ИСО 2867-2011 ГОСТ 31548-2012 ГОСТ 12.2.130-91 пункт 2.9 ГОСТ Р ИСО 3411-2011 СТБ ИСО 6683-2006 ГОСТ ИСО 10263-3-2000				Требования к рабочему месту оператора, кабине и ее оборудованию: температура влажность скорость потока концентрация пыли концентрация СО	0...50°C 0...98% 0,4...20 м/с 1...20 л/мин 1,2...200 мг/м³

Продолжение
на 42 листах, лист 16

1	2	3	4	5	6	7
123	ГОСТ ИСО 5006-1-2000	- оборудование сменное к одноковшовым экскаваторам - косилки для скашивания растительности обочин и откосов дорог - снегоочистители роторные и плужные на тракторах - катки дорожные - машины бурильно-крановые на тракторах - оборудование бурильно-крановое навесное к тракторам			Требования к рабочему месту оператора, кабине и ее оборудованию	0...1000 мм 0....180°
124	ГОСТ 31548-2012 ГОСТ Р ИСО 2867-2011 ГОСТ 12.2.130-91 пункт 2.9				Требования к системе доступа на рабочее место оператора	0...7500 мм 0....180°
125	ГОСТ Р ИСО 3450-99 разделы 5,6 ГОСТ 31548-2012 ГОСТ ИСО 3450-2002 разделы 5, 6 ГОСТ ISO 10265-2013				Требования к тормозным системам	0...100 м 0...60 с Эквивалентное усилие 0...32 кН; 0,1...100 кН
126	ГОСТ 12.1.012-2004 пункт 4.5 ГОСТ 12.2.019-2005 ГОСТ 121.049-86 ГОСТ ИСО 8041-2005 ГОСТ 12.2.130-91 пункт 2.20 ГОСТ 31548-2012 ГОСТ 31193-2004 раздел 8 ГОСТ 27259-2006				Параметры вибрации на рабочем месте оператора и органах управления: уровни виброускорений	60...171 дБ

Продолжение
на 42 листах, лист 17

1	2	3	4	5	6	7
127	ГОСТ 12.1.003-83 раздел 6 ГОСТ 31548-2012 ГОСТ 12.2.130-91 пункт 2.19 ГОСТ 28975-91 ГОСТ 27717-88 ГОСТ 27534-87				Уровень звука на рабочем месте оператора, уровень внешнего шума	22...145 дБА
128	ГОСТ Р ИСО 6015-2010 ГОСТ 31548-2012 ГОСТ 12.2.130-91 пункт 2.7				Силы сопротивления перемещению органов управления трактором и рабочим оборудованием	6...1000 Н
129	ГОСТ 12.1.005-88 раздел 5 ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 31548-2012 ГОСТ 12.2.130-91 пункт 2.17 ГОСТ ИСО 10263-4-2000				Параметры микроклимата на рабочем месте оператора: Температура Влажность Концентрация пыли Скорость потока Давление	0...50°C 0...98% 0,4...20 м/с 0...2000 гПа
130	ГОСТ Р 52543-2006 ГОСТ Р 52869-2007				Требования к гидropневмоприводам, силовым установкам, рабочим органам	-
131	ГОСТ Р ИСО 3471-2009 ГОСТ Р ИСО 3449-2009 ГОСТ Р ИСО 3164-99				Требования к защитным устройствам рабочего места и кабины	-
132	ГОСТ 31548-2012				Требования пожарной безопасности	-
133	ГОСТ 31548-2012				Требования к конструкции узлов и агрегатов	0...20000 мм 0...180°

Продолжение
на 42 листах, лист 18

1	2	3	4	5	6	7
134	ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 31548-2012 ГОСТ 11030-93 пункт 5.3.19 ГОСТ 30035-93 пункт 4.3.18				Требования к электро- оборудованию, освеще- нию и сигнализации	0...99999 лк; 22...145 дБА
135	ГОСТ ИСО 9533-2012 ГОСТ 8769-75 ГОСТ 31548-2012 пункты 8.3.20, 8.3.21				Сигнальные цвета, знаки безопасности, внешние световые приборы	0...20000 мм
136	ГОСТ 26025-83 пункт 4.3 СТО АИСТ 4.1-2010 пункт 6.2.2 СТО АИСТ 16.2-2010 пункт 6.2.3	Плуги общего и специального назначения, лушпильники ле- мешные Культиваторы для сплошной и машины для поверхност- ной обработки почвы Машины для междурядной обработки почвы Сеялки тракторные	28.30.31.110	8432 10 000	Рабочая ширина захвата, ширина захвата корпуса	0...20000 мм
138	ГОСТ Р 52777-2007 пункт 5.7		28.30.31.123	8432 21 000 0		
			28.30.31.129	8432 29 100 0		
			28.30.32.140	8432 29 500 0		
			28.30.32.130	8432 29 300 0		
			28.30.32.131	8432 29 900 0		
			28.30.32.132	8432 29 100 0		
			28.30.32.130	8432 29 900 0		
			28.30.32.150	8432 31 110 0		
			28.30.33.110	8432 31 190 0		
			28.30.33.111	8432 39 110 0		
			28.30.33.112	8432 39 190 0		
			28.30.33.113			
			28.30.33.114			
			28.30.33.115			
			28.30.33.116			
			28.30.33.117			
28.30.33.119						
139	ГОСТ 26025-83 пункт 4.2 ГОСТ 28714-2007 пункт 6.3.1 ГОСТ Р 52759-2007 пункт 6.3.1 СТО АИСТ 7.3-2010 пункт 6.5.19	Машины для внесения твердых органических, твердых мине- ральных удобрений и извести; машины для внесения жидких удобрений	28.30.34.000	8432 41 000 0 8432 42 000 0	Грузоподъемность	200...30000 кг

Продолжение
на 42 листах, лист 19

1	2	3	4	5	6	7
140	ГОСТ Р 52777-2007 пункт 5.7	Опрыскиватели тракторные	28.30.60.000	8424 49 910 0 8424 49 990 0	Потребляемая мощность	-
141	СТО АИСТ 2.3-2009 пункт 5.5	Протравливатели	28.30.60.000	8437 80 000 0	Потребляемая мощность	-
142	СТО АИСТ 11.1-2010 пункт 6.2.5	Машины, установки и аппараты дождевальные и поливные	28.30.60.000	8424 82 100 0	Напор насоса	0...16 кг/см ² 0...60 с
143	СТО АИСТ 11.2-2010 пункты 6.2.10...6.2.13				Подачи насоса	0...16 кг/см ² 0...60 с
144	СТО АИСТ 11.2-2010 пункт 6.2.17				КПД насоса	-
145	СТО АИСТ 2.3-2009 пункт 5.5				Потребляемая мощность	-
146	ГОСТ 28717-90 пункт 4.3.3 ГОСТ Р 55262-2012 пункт 6.4.26 СТО АИСТ 10.2-2010 пункт 7.2	Машины и приспособления для уборки масличных, крупяных, зерновых и зернобобовых культур	28.30.59.110	8433 51 000 0 8433 52 000 0	Расход топлива	2...100 л/ч
147	ГОСТ 28717-90 пункты 4.3.3.1, 4.3.3.5 ГОСТ Р 55262-2012 пункт 6.4.31 СТО АИСТ 2.3-2009 пункт 5.5	Машины и оборудование комплексов для послеуборочной обработки зерна	28.93.20.000 28.93.16.000	8437 10 000 0 8437 80 000 0	Расход топлива, электроэнергии	-
148	ГОСТ Р 52777-2007 пункт 5.4 СТО АИСТ 2.3-2009 пункт 5.5	Комбайны кукурузоуборочные	28.30.59.120	8433 52 000 0	Потребляемая мощность	-
149	ГОСТ Р 52758-2007 пункт 6.4.19	Погрузчики сельскохозяйственных и для животноводческих ферм: погрузчики, загрузчики, разгрузчики	28.22.18.220 28.22.18.230	8728 90 710 0 8428 90 790 0 8428 90 900 0	Грузоподъемность	-
150	ГОСТ Р 52758-2007 пункты 6.4.8, 5.10				Высота погрузки, рабочая зона погрузчика	0...10000 мм
151	ГОСТ Р 52758-2007 пункт 5.9 ГОСТ 26953-86				Воздействие движителей на почву	-
152	ГОСТ Р 52758-2007 пункт 5.5				Нагрузочная характеристика гидросистемы	-

Продолжение
на 42 листах, лист 20

1	2	3	4	5	6	7
153	ГОСТ 27927-88 ГОСТ 31548-2012 пункт 8.3.7 ГОСТ 23987-80 пункт 2.4.6	Строительно-дорожные машины: - экскаваторы одноковшовые - экскаваторы многоковшовые	28.92.26.110 28.92.27.111 28.92.21.110 28.92.23.000 28.92.22.110	8429 52 000 8429 11 009 0 8429 30 000 0 8429 20 009 9 8431 42 000 0	Скорость движения	
154	ГОСТ 27248-87 ГОСТ 31548-2012 пункт 8.3.3 ГОСТ 27922-88 ГОСТ 23987-80 Пункты 2.4.2, 2.4.3	- бульдозеры - скреперы - автогрейдеры - оборудование бульдозерное - оборудование сменное к одноковшовым экскаваторам	28.92.28 28.92.61.120 28.30.51.000 29.10.59.321 29.10.59.322 28.92.24	8431 41 000 0 8433 20 500 8430 20 000 0 8429 40 100 0 8429 40 300 0 8430 49 000 9	Координаты центра масс. Масса машины, рабочего оборудования	200...15000 кг
155	ГОСТ 17257-87 ГОСТ 29290-92 ГОСТ 29291-92 ГОСТ 27255-87 ГОСТ 27920-88	- косилки для скашивания растительности обочин и откосов дорог - снегоочистители роторные и плужные на тракторах	28.92.12.130		Вместимость ковша	-
156	ГОСТ 17108-86 пункт 2.1 ГОСТ 23987-80 пункт 2.4.3.2.3	- катки дорожные - машины бурильно-крановые на тракторах			Максимальное давление жидкости в гидросистеме	0...250 кг/см ²
157	ГОСТ 30035-93 пункт 4.3.10 ГОСТ 11030-93 пункт 5.3.12 ГОСТ 31548-2012 пункт 8.3.15	- оборудование бурильно-крановое навесное к тракторам			Длительность непрерывной работы без дозаправки топливом	-
158	ГОСТ 12.2.002-91 пункт 2.2.13 ГОСТ 12.1.012-2004 пункт 4.1	Пресс-подборщики Машины, установки и аппараты дождевальные и поливные	28.30.53.000 28.30.60.000	8433 40 000 8424 82 100 0	Параметры вибрации на рабочем месте оператора: уровни виброускорений	60...171 дБА
159	ГОСТ 12.2.002-91 пункт 2.1 ГОСТ Р 12.4.026-2001 ГОСТ 26025-83 пункт 4.1	Опрыскиватели тракторные	28.30.60.000	8424 49 910 0 8424 49 990 0	Наличие световозвращателей, знаков безопасности	0...20000 мм
160	ГОСТ 12.2.002-91 пункт 2.2.3 ГОСТ ISO 4254-9-2012 Приложение С				Нагрузка на управляемые колеса энергосредства	200...15000 кг

Продолжение
на 42 листах, лист 21

1	2	3	4	5	6	7
161	ГОСТ 31993-2013 раздел 5 ГОСТ 15140-78 пункт 2 ГОСТ 9.302-74 ГОСТ Р 9.414-2012 ГОСТ Р 54784-2011 ГОСТ Р 54563-2011	Тракторы сельскохозяйственные, сельскохозяйственные и строительные дорожные машины	-	-	Качество лакокрасочных покрытий: -толщина -адгезия	0...10 мм -
г. Зерноград ул. Ленина, 32 Литер В						
162	ГОСТ Р 52778-2007 пункт 6.7 СТО АИСТ 4.1-2010 пункт 6.2.1 СТО АИСТ 16.2-2010 пункт 6.2.1	Плуги общего и специального назначения, луцильники лемешные	28.30.31.110 28.30.31.123 28.30.31.129 28.30.32.140	8432 10 000	Рабочая скорость	-
163	СТО АИСТ 4.1-2010 пункт 6.2.3 СТО АИСТ 16.2-2010 пункт 6.2.2				Рабочая глубина обработки	0 75см
164	СТО АИСТ 4.1-2010 пункт 6.2.5 СТО АИСТ 16.2-2010 пункт 6.2.5				Крошение почвы	-
165	СТО АИСТ 4.1-2010 пункт 6.2.13				Угол оборота пласта	0...180°
166	СТО АИСТ 4.1-2010 пункт 6.2.4				Гребнистость поверхности почвы	0...300 мм
167	СТО АИСТ 4.1-2010 пункт 6.2.11				Сохранение стерни	-
168	СТО АИСТ 4.1-2010 пункт 6.2.10				Содержание эрозийно-опасных частиц	-
169	СТО АИСТ 4.1-2010 пункт 6.2.9				Вынос солонцового горизонта на поверхность (по машинам для обработки солонцовых почв)	0...75 см

Продолжение
на 42 листах, лист 22

1	2	3	4	5	6	7
170	СТО АИСТ 4.1-2010 пункт 6.2.8	Культиваторы для сплошной и машины для поверхностной обработки почвы	28.30.32.130 28.30.32.131 28.30.32.132	8432 21 000 0 8432 29 100 0 8432 29 500 0 8432 29 300 0 8432 29 900 0	Перемещение генетических горизонтов	
171	СТО АИСТ 4.1-2010 пункт 6.2.6				Заделка растительных и пожнивных остатков	-
172	СТО АИСТ 4.1-2010 пункт 6.2.7				Глубина заделки растительных и пожнивных остатков	0...50 см
173	ГОСТ 26025-83 пункт 4.3 СТО АИСТ 4.2-2010 пункт 5.2.2.1				Рабочая ширина захвата	0...100 м
174	ГОСТ Р 52778-2007 пункт 6.7 СТО АИСТ 4.2-2010 пункт 5.2.1.4				Рабочая скорость	-
175	СТО АИСТ 4.2-2010 пункт 5.2.2.2				Рабочая глубина обработки	0...75 см
176	СТО АИСТ 4.2-2010 пункт 5.2.2.2				Крошение почвы	-
177	СТО АИСТ 4.2-2010 пункт 5.2.3.7				Сохранение стерни	-
178	СТО АИСТ 4.2-2010 пункт 5.2.2.5				Подрезание сорных растений, измельчение пожнивных остатков	0...500 мм
179	СТО АИСТ 4.2-2010 пункт 5.2.2.3				Гребнистость поверхности поля	0...500 мм
180	СТО АИСТ 4.2-2010 пункт 5.2.2.7				Вынос влажного слоя почвы на поверхность	-
181	СТО АИСТ 4.2-2010 пункт 5.2.3.6				Заделка пожнивных остатков	0...300 мм

Продолжение
на 42 листах, лист 23

1	2	3	4	5	6	7
182	СТО АИСТ 4.2-2010 пункт 5.2.4.5				Разрушение почвенной корки	-
183	СТО АИСТ 4.2-2010 пункт 5.2.5.2				Плотность почвы (для катков)	-
184	СТО АИСТ 4.2-2010 пункт 5.2.2.6				Содержание эрозионно-опасных частиц	-
185	СТО АИСТ 4.2-2010 пункт 5.2.4.7				Повреждение культурных растений (при бороновании посевов)	-
185	ГОСТ 26025-83 пункт 4.3 СТО АИСТ 4.3-2010 пункт 5.3.2.3	Машины для междурядной обработки почвы	28.30.32.130 28.30.32.150	8432 29 100 0 8432 29 900 0	Рабочая ширина захвата	0...20 м
187	ГОСТ Р 52778-2007 пункт 6.7 СТО АИСТ 4.3-2010 пункт 5.4.2				Рабочая скорость	-
188	СТО АИСТ 4.3-2010 пункт 5.4.3				Рабочая глубина обработки	0...30 см
189	СТО АИСТ 4.3-2010 пункт 5.4.4				Крошение почвы	-
190	СТО АИСТ 4.3-2010 пункт 5.4.9				Высота гребней	0...500 мм
191	СТО АИСТ 4.3-2010 пункт 5.4.6				Подрезание сорных растений	-
192	СТО АИСТ 4.3-2010 пункт 5.4.13 ГОСТ 28714-2007 пункт 6.3.23				Глубина заделки удобрений	0...500 мм
193	СТО АИСТ 4.3-2010 пункт 5.4.7				Повреждение культурных растений	-

Продолжение
на 42 листах, лист 24

1	2	3	4	5	6	7
194	СТО АИСТ 4.3-2010 пункт 5.4.8				Защитная зона	0...500 мм
195	СТО АИСТ 4.3-2010 пункт 5.4.13 ГОСТ 28714-2007 пункт 6.3.18				Неравномерность внесения удобрений	-
196	СТО АИСТ 4.3-2010 пункт 5.4.5				Содержание эрозионно-опасных частиц	-
197	ГОСТ Р 52778-2007 пункты 6.2...6.4	Сеялки тракторные	28.30.33.110 28.30.33.111 28.30.33.112 28.30.33.113 28.30.33.114 28.30.33.115 28.30.33.116 28.30.33.117 28.30.33.119	8432 31 110 0 8432 31 190 0 8432 39 110 0 8432 39 190 0	Производительность	-
198	ГОСТ 26025-83 пункт 4.3				Рабочая ширина захвата	0...100 м
199	ГОСТ Р 52778-2007 пункт 6.7				Рабочая скорость	-
200	ГОСТ 31345-2007 пункт 6.4.4				Глубина заделки семян, удобрений и почвенная прослойка	0...500 мм
201	ГОСТ 31345-2007 пункт 6.3.3				Неустойчивость общего высева, неравномерность высева между аппаратами	-
202	ГОСТ 31345-2007 пункт 6.3.4				Дробление семян, гранул удобрений	-
203	ГОСТ 31345-2007 пункт 6.4.3.3				Норма высева семян, удобрений	-
204	ГОСТ 31345-2007 пункт 6.4.9				Ширина междурядий	0...1000 мм
205	ГОСТ 31345-2007 пункт 6.4.6				Распределение семян в ряду	0...1000 мм
206	ГОСТ 31345-2007 пункт 6.4.4.7				Число семян, не заделанных в почву	-

1	2	3	4	5	6	7
207	ГОСТ 28718-90 пункт 4.3.6 ГОСТ 28714-2007 пункт 6.3.21 ГОСТ Р 52759 пункт 6.3.11 СТО АИСТ 7.3-2010 пункт 6.5.2	Машины для внесения твердых органических, твердых минеральных удобрений и извести; машины для внесения жидких удобрений	28.30.34.000	8432 41 000 0 8432 42 000 0	Ширина внесения удобрений	0...20000 мм
208	ГОСТ 28714-2007 пункт 6.3.5 ГОСТ Р 52759-2007 пункт 6.3.4 ГОСТ Р 52778-2007 пункт 6.7 СТО АИСТ 7.3-2010 пункт 6.5.1				Рабочая скорость	-
209	ГОСТ Р 52778-2007 пункты 6.2, 6.3, 6.4				Производительность	-
210	ГОСТ 28718-90 пункт 4.3.4 ГОСТ 28714-2007 пункты 6.3.10...6.3.13 ГОСТ Р 52759-2007 пункт 6.3.7 СТО АИСТ 7.3-2010 пункты 6.3.8 и 6.3.9				Доза внесения удобрений	-
211	ГОСТ 28718-90 пункты 4.3.5, 4.3.7 ГОСТ 28714-2007 пункты 6.3.15...6.3.18 ГОСТ Р 52759-2007 пункты 6.3.8, 6.3.10 СТО АИСТ 7.3-2010 пункты 6.5.11, 6.5.12				Неравномерность внесения удобрений по ходу движения и ширине захвата	-
212	ГОСТ 28718-90 пункт 4.3.8 ГОСТ 28714-2007 пункт 6.3.20 ГОСТ Р 52759-2007 пункт 6.3.14 СТО АИСТ 7.3-2010 пункты 6.6.3, 6.6.4				Нестабильность дозы и ширины внесения удобрений	-

Продолжение
на 42 листах, лист 26

1	2	3	4	5	6	7
213	ГОСТ 26025-83 пункт 4.3 ГОСТ Р 53053-2008 пункт 6.3.2.7	Опрыскиватели трактор- ные	28.30.60.000	8424 49 910 0 8424 49 990 0	Рабочая ширина захвата	0...20000 мм
214	ГОСТ Р 53053-2008 пункт 6.3.2.2 ГОСТ Р 52778-2007 пункт 6.7				Рабочая скорость	-
215	ГОСТ Р 53053-2008 пункты 6.3.2.4...6.3.2.6				Расход рабочей жидкости	-
216	ГОСТ Р 53053-2008 пункт 6.3.2.15				Густота покрытия каплями листовой поверхности	-
217	ГОСТ Р 53053-2008 пункт 6.3.2.16				Количественное отложение препарата	-
218	ГОСТ Р 53053-2008 пункт 6.3.2.16				Неравномерность отложе- ния препарата	-
219	ГОСТ Р 53053-2008 пункт 6.3.2.17				Неравномерность расхода препарата	-
220	ГОСТ ИСО 5882-2-2004 пункт 8.8				Вместимость емкости	200...15000 кг
221	СТО АИСТ 10.4-2010 пункт 5.3.1.5	Протравливатели	28.30.60.000	8437 80 000 0	Подача семян, неравно- мерность подачи	-
222	СТО АИСТ 10.4-2010 пункт 5.3.1.6				Подача рабочей жидкости, неравномерность подачи	-
223	СТО АИСТ 10.4-2010 пункт 5.3.6.1.1				Концентрация рабочей жидкости	-
224	СТО АИСТ 10.4-2010 пункт 5.3.6.4				Неравномерность концен- трации рабочей жидкости	-
225	СТО АИСТ 10.4-2010 пункт 5.3.6.3				Полнота протравливания	-
226	СТО АИСТ 10.4-2010 пункт 5.3.6.5				Неравномерность протрав- ливания	-
227	СТО АИСТ 10.4-2010 пункт 5.3.2.4				Повреждение семян	0...500 г
228	СТО АИСТ 10.4-2010 пункт 5.3.5.4				Повышение влажности се- мян	-

Продолжение
на 42 листах, лист 27

1	2	3	4	5	6	7
229	СТО АИСТ 11.1-2010 пункт 6.2.11 СТО АИСТ 11.3-2004 пункт 6.2.9	Машины, установки и аппараты дождевальные и поливные	28.30.60.000	8424 82 100 0	Расход воды	-
230	СТО АИСТ 11.1-2010 пункт 6.2.17 СТО АИСТ 11.3-2004 пункт 6.2.6				Рабочая ширина захвата	0...100 м
231	СТО АИСТ 11.1-2010 пункт 6.2.17 СТО АИСТ 11.3-2004 пункт 6.2.6				Рабочая длина захвата	0...100 м
232	СТО АИСТ 11.1-2010 пункты 6.2.20...6.2.26				Средняя интенсивность дождя	-
233	СТО АИСТ 11.1-2010 пункт 6.2.31 СТО АИСТ 11.3-2004 пункт 6.2.18				Коэффициент равномерности полива	-
234	СТО АИСТ 11.1-2010 пункт 6.2.34				Неполитая площадь	0...20 м
235	СТО АИСТ 11.1-2010 пункт 6.2.48 СТО АИСТ 11.3-2004 пункт 6.2.17				Неравномерность увлажнения почвы	-
236	СТО АИСТ 11.1-2010 пункт 6.2.45 СТО АИСТ 11.3-2004 пункт 6.2.14				Повреждение растений	-
237	ГОСТ Р 52778-2007 пункт 6.7 ГОСТ 28301-2007 пункт 6.4.1.2 СТО АИСТ 8.20-2010 пункт 5.4.2.5 СТО АИСТ 8.25-2010 пункт 5.3.1	Машины и приспособления для уборки масличных, крупяных, зерновых и зернобобовых культур	28.30.59.110	8433 51 000 8433 52 000 0	Рабочая скорость движения	-
238	ГОСТ 28301-2007 пункты 6.3.5...6.3.8 СТО АИСТ 8.25-2010 пункт 5.3.3				Характеристика вала	0...7500 мм 0...1000 мм

1						
1	2	3	4	5	6	7
239	ГОСТ 28301-2007 пункты 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4 СТО АИСТ 8.20-2010 пункты 5.4.4, 5.4.5 СТО АИСТ 8.25-2010 пункт 5.3.6				Потери зерна за жаткой, подборщиком, молотилкой, приспособлением	-
240	ГОСТ 28301-2007 пункт 6.4.4.14 СТО АИСТ 8.20-2010 пункт 5.4.5.6				Дробление зерна	-
241	ГОСТ 28301-2007 пункт 6.4.4.14 ГОСТ 30483-97 пункты 3.1, 3.2				Содержание сорной примеси в зерновой массе бункера	-
242	ГОСТ 28301-2007 пункт 5.4				Вместимость бункера	200...15000 кг
243	ГОСТ 28301-2007 пункт 10.1 ГОСТ Р 52778-2007 пункты 6.2...6.4 СТО АИСТ 8.20-2010 пункт 5.4.2.7				Производительность	-
244	ГОСТ 26025-83 пункт 4.3 ГОСТ 28301-2007 пункт 6.4.2.2 СТО АИСТ 8.20-2010 пункт 5.4.2.4 СТО АИСТ 8.25-2010 пункт 5.3.3				Рабочая ширина захвата	0...20 м
245	ГОСТ 28301-2007 пункт 6.4.2.3 СТО АИСТ 8.20-2010 пункт 5.4.3.7 СТО АИСТ 8.25-2010 пункт 5.3.3	Машины и оборудование комплексов для послеубо- рочной обработки зерна	28.93.20.000 28.93.16.000	8437 10 000 0 8437 80 000 0	Высота среза	0...1000 мм
246	ГОСТ Р 52778-2007 пункты 6.2...6.4 ГОСТ 28717-90 пункт 4.3.2.1 ГОСТ Р 55262-2012 пункт 6.4.22 СТО АИСТ 10.2-2010 пункт 6.3				Номинальная производи- тельность (подача)	-

Продолжение
на 42 листах, лист 29

1	2	3	4	5	6	7
247	ГОСТ Р 55262-2012 пункт 6.4.8; 6.4.9; 6.3.7 СТО АИСТ 10.2-2010 пункт 6.4.9				Дробление зерна	-
248	ГОСТ Р 55262-2012 пункт 6.3.6; 6.3.7 СТО АИСТ 10.2-2010 пункт 6.4.8				Содержание сорной примеси	-
249	ГОСТ Р 55262-2012 пункт 6.3.4; 6.4.1				Снижение влажности	-
250	ГОСТ Р 55262-2012 пункт 6.4.2				Неравномерность сушки	-
251	ГОСТ Р 55262-2012 пункт 6.4.4				Неравномерность нагрева	-
252	ГОСТ Р 52778-2007 пункт 6.7 СТО АИСТ 8.13-2010 пункт 5.4.2.1	Комбайны кукурузоубо- рочные	28.30.59.120	8433 52 000 0	Рабочая скорость	-
253	ГОСТ Р 52778-2007 пункты 6.2...6.4 СТО АИСТ 8.13-2010 пункт 5.5.2				Производительность за час	-
254	СТО АИСТ 8.13-2010 пункт 5.4.2.2				Полнота очистки початков	-
255	СТО АИСТ 8.13-2010 пункт 5.4.3				Полнота сбора зерна, почат- ков	-
256	СТО АИСТ 8.13-2010 пункт 5.4.5				Полнота сбора незерновой части	-
257	СТО АИСТ 8.13-2010 пункты 5.4.3.1, 5.4.3.2				Потери зерном, початками	-
258	СТО АИСТ 8.13-2010 пункт 5.5.3.1				Дробление зерна	-
259	ГОСТ Р 52758-2007 пункт 6.4.7 ГОСТ 31344-2007 пункт 6.3.4	Транспортеры сельскохо- зяйственные, транспорте- ры для животноводства	28.22.17.190	8428 32.000 0 8428 33 000 0 8428 20 200 0	Производительность	-
260	ГОСТ Р 52758-2007 пункт 5.7 ГОСТ Р 54784-2011				Вместимость приемного бункера	200...15000 кг
261	ГОСТ Р 52758-2007 пункт 6.4.8				Высота погрузки	0...10000 мм

Продолжение
на 42 листах, лист 30

1	2	3	4	5	6	7
262	ГОСТ Р 52758-2007 пункты 6.3.13; 6.4.13	Погрузчики сельскохозяйственные и для животноводческих ферм: погрузчики, загрузчики, разгрузчики	28.22.18.220 28.22.18.230	8728 90 710 0 8428 90 790 0 8428 90 900 0	Повреждение технологического материала	-
263	ГОСТ Р 52758-2007 пункт 6.4.11				Потери технологического материала	200...15000 кг
264	ГОСТ Р 52758-2007 пункты 5.6...5.8				Коэффициент заполнения рабочего органа	-
265	ГОСТ Р 52778-2007 пункт 6.7	Прицепы и полуприцепы тракторные	29.20.23.130 28.30.70.000	8716 20 000 0 8716 40 000 0	Транспортная скорость	-
266	ГОСТ Р 52758-2007 пункт 6.4.7				Производительность	-
267	ГОСТ 28307-2013 пункт 4.4 СТО АИСТ 13.1-2010 пункты 6.2.3, 6.2.4				Потери груза	-
268	ГОСТ 28307-2013 пункт 4.4 СТО АИСТ 13.1-2010 пункт 6.2.6				Повреждение груза	-
269	ГОСТ 28307-2013 пункт 4.4 СТО АИСТ 13.1-2010 пункт 6.2.5				Полнота разгрузки	200...30000 кг
270	ГОСТ 28307-2013 пункт 4.2 СТО АИСТ 13.1-2010 пункт 6.1.6				Погрузочная высота	0...7500 мм
271	СТО АИСТ 21.1-2007 пункт 5.4.12	Копатели колодцев, очистители шахтных колодцев	28.30.86.110	8430 49 000	Производительность	-
272	ГОСТ 26025-83 пункт 4.1				Глубина прохода	0...20000 мм
273	ГОСТ 26025-83 пункт 4.1	Башни водонапорные	28.13.14	73 08 200 000	Вместимость бака	-
274	СТО АИСТ 21.1-2007 пункт 5.4.3				Высота регулируемого объема воды	0...20000 мм
275	СТО АИСТ 21.1-2007 пункт 5.4.12				Производительность	-

Продолжение
на 42 листах, лист 31

1	2	3	4	5	6	7
276	СТО АИСТ 19.1-2008 пункт 5.3.4	Раздатчики кормов для ферм крупного рогатого скота, свиноферм, овцеводческих ферм и другие	28.30.86.110	8436 10 000 0	Пропускная способность (подача)	-
277	СТО АИСТ 19.1-2008 пункт 5.3.7 СТО АИСТ 32.2-2007 пункт 5.4.4				Неравномерность раздачи корма	-
278	СТО АИСТ 19.1-2008 пункт 5.3.10				Невозвратимые потери	-
279	СТО АИСТ 19.1-2008 пункт 5.3.1				Грузоподъемность (вместимость кузова или бункера)	200...30000 кг
280	СТО АИСТ 24.2-2008 пункт 5.3.1	Автопоилки для ферм крупного рогатого скота, свиноферм, овцеводческих ферм и другие	28.30.86.110	8436 80 000	Пропускная способность клапанного механизма	-
281	СТО АИСТ 24.2-2008 пункт 5.3.2				Рабочий объем чаши	20...1000 мл
282	СТО АИСТ 24.2-2008 пункт 5.3.3				Время заполнения чаши	0...60 с
283	СТО АИСТ 24.2-2008 пункт 5.3.12				Усилие на рычаге клапана	0...1000 Н
284	СТО АИСТ 24.2-2008 пункт 5.3.13				Время подогрева воды в чаше	0...60 мин.
285	СТО АИСТ 24.2-2008 пункт 5.3.18				Диапазон регулирования уровня воды в поилке	-
286	СТО АИСТ 24.2-2008 пункт 5.3.19				Диапазон регулирования поилок по высоте	0...300 мм
287	СТО АИСТ 24.2-2008 пункт 5.3.7				Герметичность клапанного механизма	-
288	СТО АИСТ 24.2-2008 пункт 5.3.8				Разбрызгивание воды	-
289	СТО АИСТ 24.2-2008 пункт 5.3.10				Потери воды	-
290	ГОСТ Р 52778-2007 пункты 6.2...6.4	Установки доильные. Доильные аппараты	28.30.82.110 28.30.82.120	8434 10 000 0	Производительность	-
291	СТО АИСТ 25.1-2008 пункт 5.4.9				Производительность вакуумной установки	-
292	СТО АИСТ 25.1-2008 пункт 5.4.10				Запас производительности	0...60 с
293	СТО АИСТ 25.1-2008 пункты 5.4.9, 5.4.10				Стабильность вакуумного давления	-

Продолжение
на 42 листах, лист 32

1	2	3	4	5	6	7
294	СТО АИСТ 25.1-2008 пункт 5.4.11	Емкости для хранения молока. Очистители- охладители молока	28.30.86.110 28.93.12.000	8434 20 000 0	Частота пульсаций	-
295	СТО АИСТ 25.1-2008 пункт 5.4.11				Соотношение тактов	-
296	СТО АИСТ 25.1-2008 пункт 5.4.13				Производительность насоса	-
297	СТО АИСТ 28.1-2008 пункт 5.4.2				Вместимость емкостей	200...15000 кг
298	СТО АИСТ 28.1-2008 пункт 5.4.1				Производительность	-
299	СТО АИСТ 28.1-2008 пункт 5.4.9.2				Коэффициент теплопереда- чи при охлаждении молока	-
300	СТО АИСТ 28.1-2008 пункт 5.4.4				Температура молока при хранении	0...50°C
301	СТО АИСТ 28.1-2008 пункт 5.4.7.1				Повышение температуры охлажденного молока в те- чение 12 ч при отключенной системе охлаждения	0...50°C
302	СТО АИСТ 28.1-2008 пункт 5.4.3				Время охлаждения молока от 35°C до 4°C	0...60 мин.
303	СТО АИСТ 28.1-2008 пункт 5.4.6	Теплогенераторы	28.30.86.110	8419 31 000 0	Качество перемешивания молока	0...50°C
304	СТО АИСТ 28.1-2008 пункт 5.4.9				Время хранения молока при температуре (4 + 2) °C	0...60 мин.
305	СТО АИСТ 31.6-2010 пункт 5.4.16				Тепловая мощность	-
306	СТО АИСТ 31.6-2010 пункты 5.4.8, 5.4.9, 5.4.10				Подача воздуха	0,4...20 м/с
307	СТО АИСТ 31.6-2010 пункт 5.4.18				Расход топлива	2...100 л/ч
308	СТО АИСТ 31.6-2010 пункт 5.4.7				Скорость воздушного пото- ка	0,4...20 м/с
309	СТО АИСТ 31.6-2010 пункт 5.4.9				Температура нагретого воз- духа	-50...+150°C
310	СТО АИСТ 31.6-2010 пункт 5.4.15				Степень нагрева воздуха	-
311	СТО АИСТ 31.6-2010 пункт 5.4.17				КПД	-
312	СТО АИСТ 2.3-2009 пункт 5.5				Потребляемая мощность	-

Продолжение
на 42 листах, лист 33

1	2	3	4	5	6	7
313	СТО АИСТ 29.2-2007 пункты 5.4.2, 5.4.3	Устройства для очистки, дезинфекции помещения и животных, облучения молодняка	28.30.86.110	8436 29 000 0	Пределы и равномерности подачи раствора	-
314	СТО АИСТ 29.2-2007 пункт 5.4.4				Неравномерность смешивания маточного раствора с водой	-
315	СТО АИСТ 29.2-2007 пункт 5.4.1				Производительность	-
316	СТО АИСТ 29.2-2007 пункты 5.4.5, 5.4.6				Длина и угол факела распыла	-
317	СТО АИСТ 29.2-2007 пункт 5.4.8				Дисперсность, густота покрытия	-
318	СТО АИСТ 29.2-2007 пункт 5.4.13				Расход раствора на единицу площади	-
319	СТО АИСТ 29.2-2007 пункт 5.4.16				Продолжительность чистки животных	0...60 с
320	СТО АИСТ 29.2-2007 пункт 5.4.10				Температура в дезкамере, температура пламени при огневой обработке	-50...+150 °C
321	СТО АИСТ 29.2-2007 пункт 5.4.17				Качество гидроочистки	-
322	СТО АИСТ 29.2-2007 пункт 5.4.18				Качество чистки животных	-
323	СТО АИСТ 29.2-2007 пункт 5.4.19				Качество дезинсекции	-
3234	РТМ 70.29.003 пункт 6.4	Изгороди электрические	28.30.86.110	8436 80 000 0	Количество электричества в высоковольтном импульсе	-
325	РТМ 70.29.003 пункт 6.5				Энергия, потребляемая генератором за один импульс	-
326	РТМ 70.29.003 пункт 6.7				Коэффициент полезного действия	-
327	СТО АИСТ 32.4-2008 пункт 5.4.1.1	Агрегаты электростригальные	28.30.86.110	8467 29 850	Производительность	-
328	СТО АИСТ 32.4-2008 пункт 5.4.1.2				Средний настриг шерсти	5...100 кг
329	СТО АИСТ 32.4-2008 пункт 5.4.2.2				Потери шерсти	5...100 кг

Продолжение
на 42 листах, лист 34

1	2	3	4	5	6	7
330	СТО АИСТ 32.4-2008 пункт 5.4.1.5	Инкубаторы	28.30.84.110	8436 21 000 0	Высота среза шерсти	0...150 мм
331	СТО АИСТ 32.4-2008 пункт 5.4.3.2				Плотность кип	-
332	СТО АИСТ 32.4-2008 пункт 5.4.3.3				Масса кип	10...1000 кг
333	СТО АИСТ 29.1-2007 пункт 5.4.2				Вместимость инкубатора (камеры), лотка	-
334	СТО АИСТ 29.1-2007 пункт 5.4.10				Продолжительность выхода инкубатора на режим	0...60 мин.
335	СТО АИСТ 29.1-2007 пункт 5.4.7				Угол поворачивания лотков	0...180°
336	СТО АИСТ 29.1-2007 пункт 5.4.12				Выводимость	-
337	СТО АИСТ 29.1-2007 пункт 5.4.3	Брудеры и другие обогреватели	28.30.84.120	8436 21 000 0 8436 91 000 0	Разность температур, усредненная на суточный интервал времени	-
338	СТО АИСТ 31.2-2007 пункт 5.4.2				Тепловая мощность	-
339	ГОСТ 26025-83 пункт 4.1				Площадь обогрева	0...7,5 м
340	СТО АИСТ 31.2-2007 пункт 5.4.6				Пределы регулирования температуры, относительной влажности	-10...+50°C 0...100%
341	СТО АИСТ 31.2-2007 пункт 5.4.8				Общая потребляемая мощность	5 А; 220 В
342	СТО АИСТ 31.2-2007 пункт 5.4.7				Качество функционирования	-
343	СТО АИСТ 2.3-2009 пункт 5.5				Расход электроэнергии	-
344	СТО АИСТ 32.5-2007 пункт 5.3.1	Батареи клеточные и оборудование для содержания: - взрослой птицы - кур-несушек - маточного стада индеек - напольного выращивания и содержания птицы	28.30.85.000	8436 91 000 0	Вместимость одной клетки	0...7,5 м

1	2	3	4	5	6	7
345	СТО АИСТ 32.5-2007 пункт 5.4.2				Плотность посадки птицы	-
346	СТО АИСТ 2.3-2009 пункт 5.5				Установленная мощность приводов технологического оборудования	-
347	ГОСТ 23708-84 пункт 6.12 СТО АИСТ 2.3-2009 пункт 5.5				Расход электроэнергии за цикл выращивания	5 А; 220 В
348	ГОСТ 23708-84 пункт 6.11 СТО АИСТ 23.5-2008 пункт 5.4.7 СТО АИСТ 19.1-2008 пункт 5.3.10				Потери корма	10...1000 кг
349	СТО АИСТ 19.1-2008 пункт 5.3.7 СТО АИСТ 32.5-2007 пункт 5.4.6				Неравномерность выдачи корма	-
350	СТО АИСТ 24.2-2008 пункт 6.3.12				Количество птицы на одну поилку	-
351	СТО АИСТ 24.2-2008 пункт 6.3.11				Удельный фронт поения	-
352	СТО АИСТ 19.1-2008 пункт 5.3.6				Удельный фронт кормления в клетке	-
353	СТО АИСТ 19.1-2008 пункт 5.3.11				Сепарация корма	10...1000 кг 0...500 г
354	СТО АИСТ 28.3-2007 пункт 5.4.2.1	Оборудование для просмотра, очистки, сортировки и упаковки яиц	28.30.81.110	8433 60 000 0	Доля чистых яиц после мойки	-
355	СТО АИСТ 28.3-2007 пункт 5.4.7				Доля яиц с неполным нанесением штампа	-
356	СТО АИСТ 28.3-2007 пункт 5.4.8				Доля неучтенных яиц счетным устройством	-
357	ГОСТ Р 52778-2007 пункты 6.2...6.4 СТО АИСТ 28.3-2007 пункт 5.4.1				Пропускная способность	0...60 мин.
358	СТО АИСТ 28.3-2007 пункт 5.4.3				Освещенность яиц	0...99999 лк
359	СТО АИСТ 28.3-2007 пункт 5.4.5				Погрешность взвешивания весового механизма	

1	2	3	4	5	6	7
360	СТО АИСТ 28.3-2007 пункт 5.4.10	Машины для заготовки и приготовления кормов: косилки (самоходные), косилки-плющилки, волокуши, грабли, ворошилки, косилки-измельчители	28.30.51.000 28.30.52.000 28.30.83.120 28.30.86.110	8436 10 000 0 8433 30 000 0	Доля яиц, уложенных в ячейки тары	-
361	СТО АИСТ 28.3-2007 пункт 5.4.12				Бой и насечка яиц	-
362	ГОСТ 26025-83 пункт 4.3 ГОСТ 28722-90 пункт 4.1.1 ГОСТ Р 54782-2011 пункт 6.6.2 СТО АИСТ 8.2-2010 пункт 6.2.2 СТО АИСТ 23.5-2008 пункт 6.2.6.2				Рабочая ширина захвата	0...20 м
363	ГОСТ Р 52778-2007 пункт 6.7 ГОСТ 28722-90 пункт 4.3.4 СТО АИСТ 8.2-2010 пункт 6.2.1 ГОСТ Р 54782-2011 пункт 6.6.1 СТО АИСТ 23.5-2008 пункт 6.2.2				Рабочая скорость	-
364	СТО АИСТ 8.2-2010 пункт 6.2.3 ГОСТ Р 54782-2011 пункт 6.6.3				Пропускная способность	-
365	ГОСТ Р 54782-2011 пункты 6.6.7.1; 6.6.7.2				Измельчение по длине резки	0...500 мм
366	ГОСТ 28722-90 пункт 4.3 СТО АИСТ 8.2-2010 пункт 6.2.7 ГОСТ Р 54782-2011 пункты 6.6.8; 6.6.9				Полнота плющения	-
367	ГОСТ 28722-90 пункт 4.3.6 СТО АИСТ 8.2-2010 пункт 6.2.4 ГОСТ Р 54782-2011 раздел 6.64				Высота среза	0...500 мм
368	ГОСТ 28722-90 пункт 4.3.6 СТО АИСТ 8.2-2010 пункт 6.2.6 ГОСТ Р 54782-2011 раздел 6.6.5 СТО АИСТ 23.5-2008 пункты 6.2.3.10, 6.2.4.7				Потери общие (полнота сбора)	10...1000 кг

Продолжение
на 42 листах, лист 37

1	2	3	4	5	6	7
369	СТО АИСТ 8.2-2010 пункт 6.2.5 ГОСТ Р 54782-2011 раздел 6.6.5 СТО АИСТ 23.5-2008 пункты 6.2.3.2...6.2.3.4				Характеристика валка	0...7,5 м 10...1000 кг
370	СТО АИСТ 8.2-2010 пункт 6.2.10 ГОСТ Р 54782-2011 пункт 6.6.11				Загрязненность трав почвой	-
371	ГОСТ Р 52778-2007 пункты 6.2...6.4 ГОСТ 28722-90 пункт 4.3 СТО АИСТ 23.5-2008 пункт 6.2.1 ГОСТ Р 54782-2011 пункт 6.7.4				Производительность	-
372	ГОСТ 28287-89 пункт 4.2.2	Пресс-подборщики	28.30.53.000	8433 40 000	Рабочая ширина захвата	0...7500 мм
373	ГОСТ 28287-89 пункт 4.3.2.1 СТО АИСТ 23.5-2008 пункт 6.2.2				Рабочая скорость	-
374	ГОСТ 28287-89 пункт 4.3.2.3 СТО АИСТ 23.5-2008 пункты 6.2.4.7, 6.2.4.8				Полнота подбора сена, поте- ри	-
375	ГОСТ 28287-89 пункт 4.3.2.5 СТО АИСТ 23.5-2008 пункт 6.2.4.2				Плотность прессования	-
376	ГОСТ 28287-89 пункт 4.3.2 СТО АИСТ 23.5-2008 пункт 6.2.4.1				Размеры тюков	0...7500 мм
377	ГОСТ 28287-89 пункт 4.3.2				Пропускная способность	-
378	ГОСТ 28287-89 пункт 4.3.2 СТО АИСТ 23.5-2008 пункт 6.2.4.4				Качество вязки	-
379	ГОСТ Р 54782-2011 пункт 6.6.2	Комбайны силосоубо- рочные	28.30.59.190	8433 59 110 8433 59 190 0	Рабочая ширина захвата	0...20000 мм
380	ГОСТ Р 54782-2011 пункт 6.61				Рабочая скорость	-
381	ГОСТ Р 52778-2007 пункты 6.2...6.4 ГОСТ Р 54782-2011 пункт 6.6.4				Пропускная способность, производительность	-
382	ГОСТ Р 54782-2011 пункт 6.6.4				Высота среза	-
383	ГОСТ Р 54782-2011 пункт 6.6.7.1; 6.6.7.2				Измельчение по длине резки в процентах к массе	-

1	2	3	4	5	6	7
384	ГОСТ Р 54782-2011 раздел 6.6.5				Полнота сбора за жаткой (потери)	10...1000 кг
385	ГОСТ 23513-79 пункт 3.4 СТО АИСТ 19.5-2012 пункт 5.4.12	Оборудование для грану- лирования и брикетиро- вания кормов	28.30.83	8436 10 000 0	Плотность брикетов (гра- нул)	0...500 г
386	ГОСТ 23513-79 пункт 3.8 СТО АИСТ 19.5-2012 пункт 5.4.10.4				Крошимость брикетов (гра- нул)	-
387	СТО АИСТ 19.5-2012 пункт 5.4.4				Неравномерность выдачи компонентов	-
388	СТО АИСТ 19.5-2012 пункт 5.4.16				Потери кормов	10...1000 кг
389	СТО АИСТ 2.3-2009 пункт 5.5				Расход электроэнергии	-
390	СТО АИСТ 19.2-2008 пункт 5.3.3	Дробилки для кормов, измельчители грубых и сочных кормов	28.30.83.110 28.30.83.120	8436 10 000 0	Качество измельчения, дробления	-
391	СТО АИСТ 2.3-2009 пункт 5.5				Расход электроэнергии	-
392	ГОСТ Р 52778-2007 пункты 6.2...6.4 СТО АИСТ 19.2-2008 пункт 5.3.2				Производительность	-
393	СТО АИСТ 19.2-2008 пункт 5.3.3				Фракционный состав	0...500 г
394	ГОСТ Р 52778-2007 пункты 6.2...6.4 СТО АИСТ 19.2-2008 пункт 5.3.2	Смесители кормов, за- парники-смесители	28.30.83.140 28.30.83.150	8436 10 000 0	Производительность	-
395	СТО АИСТ 19.2-2008 пункт 5.3.6				Степень пропаривания	-
396	СТО АИСТ 19.2-2008 пункт 5.15.6				Качество работы дозаторов	-
397	СТО АИСТ 19.2-2008 пункт 5.3.9				Потери кормов	0...500 г
398	СТО АИСТ 19.2-2008 пункт 5.12.5				Равномерность смешивания	-
399	СТО АИСТ 19.2-2008 пункт 5.12.12				Расход пара	-
400	СТО АИСТ 19.2-2008 пункт 5.15.6				Пределы выдачи кормов	10...1000 кг
401	СТО АИСТ 19.2-2008 пункт 5.15.7				Точность дозирования	10...1000 кг

1	2	3	4	5	6	7
402	ГОСТ Р 52778-2007 пункты 6.2...6.4 СТО АИСТ 31.4-2010 пункт 7.2.4	Котлы-парообразователи. Котлы варочные	28.30.83.160 28.30.83.170	8402 19 900	Производительность	-
403	СТО АИСТ 31.4-2010 пункт 7.2.11				Расход топлива	2...100 л/ч
404	СТО АИСТ 31.4-2010 пункт 7.2.5				Давление пара	0...6,0 кг/см ²
405	СТО АИСТ 31.4-2010 пункт 7.2.3				Время выхода на рабочий режим	0...60 мин.
406	СТО АИСТ 31.4-2010 пункт 7.2.6				Температура пара	-60...+250°C
407	СТО АИСТ 2.3-2009 пункт 5.5				Потребляемая мощность	5 А; 220 В
408	СТО АИСТ 31.4-2010 пункт 7.2.19				КПД	-
409	СТО АИСТ 31.4-2010 пункт 7.2.18				Тепловая мощность	-
410	СТО АИСТ 19.2-2008 пункт 5.9.3	Мойки и мойки-корнерезки	28.30.83.180	8436 10 000 0	Размер частиц измельченных корнеклубнеплодов	0...500 мм
411	СТО АИСТ 19.2-2008 пункт 5.9.4				Остаточная загрязненность корнеклубнеплодов	10...1000 кг
412	СТО АИСТ 19.2-2008 пункт 5.9.7				Расход воды	-
413	СТО АИСТ 23.5-2008 пункт 6.2.2	Фуражиры	28.22.18.254	8436 10 000 0	Скорость движения	-
414	СТО АИСТ 23.5-2008 пункт 6.2.6.2				Рабочая ширина захвата	0...10 м
415	СТО АИСТ 23.5-2008 пункт 6.2.6.1				Подача	-
416	СТО АИСТ 23.5-2008 пункт 6.2.6.5				Потери	10...1000 кг
417	СТО АИСТ 23.5-2008 пункт 6.2.6.4				Степень измельчения (измельчение по длине резки)	0...500 мм

1	2	3	4	5	6	7
418	СТО АИСТ 8.2-2010	Строительно-дорожные машины: экскаваторы одноковшовые, экскаваторы многоковшовые, бульдозеры, скреперы, автогрейдеры, оборудование бульдозерное, оборудование сменное к одноковшовым экскаваторам, косилки для скашивания растительности обочин и откосов дорог, снегоочистители роторные и плужные на тракторах, катки дорожные, машины бурильно-крановые на тракторах, оборудование бурильно-крановое навесное к тракторам; косилки для скашивания растительности обочин и откосов дорог; снегоочистители роторные и плужные на тракторах; катки дорожные; машины бурильно-крановые на тракторах; оборудование бурильно-крановое навесное к тракторам	28.92.26.110 28.92.27.111 28.92.21.110 28.92.23.000 28.92.22.110 28.92.28 28.92.61.120 28.30.51.000 29.10.59.321 29.10.59.322 28.92.24 28.92.12.130	8429 52 000 8429 11 009 0 8429 30 000 0 8429 20 009 9 8431 42 000 0 8431 41 000 0 8433 20 500 8430 20 000 0 8429 40 100 0 8429 40 300 0 8430 49 000 9	Рабочая ширина захвата	0...10000 мм

Продолжение
на 42 листах, лист 41

1	2	3	4	5	6	7
419	ГОСТ 28722-90 пункт 4.3.6 СТО АИСТ 8.2-2010 пункт 6.2.4 ГОСТ Р 54782-2011 раздел 6.64ГОСТ 27256-87				Высота среза	0...500 мм
420	ГОСТ 27256-87				Высота кромки ковша	0...7500 мм
421	ГОСТ 27256-87				Грузоподъемность	-
422	ГОСТ 22721-88				Глубина копания	0...10000 мм
423	ГОСТ 27256-87				Время перемещения рабочих органов	0...60 с
424	ГОСТ 27256-87				Наибольший радиус копания	0...10000 мм
425	ГОСТ 22721-88				Углы установки отвала (захвата, резания, зарезания)	0...180°
426	ГОСТ 11030-93 пункт 5.3.20 ГОСТ 23987-80 пункт 2.4.10.5				Производительность	-
427	ГОСТ 28714-2007 пункт 4.6 ГОСТ 28301-2007 пункт 4.5 ГОСТ 28307-2013 пункт 4.7 ГОСТ Р 27.403-2009 СТО АИСТ 2.8-2010 пункт 6.4.6.2	Тракторы сельскохозяйственные, самоходные сельскохозяйственные машины, стационарные машины и строительно-дорожные машины	-	-	Наработка на отказ	-
428	ГОСТ 28301-2007 пункт 4.5 ГОСТ 28307-2013 пункт 4.7 ГОСТ 28714-2007 пункт 4.6 ГОСТ 26026-83 СТО АИСТ 2.9-2010 пункт 7.4				Удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний	-
429	ГОСТ Р 27.403-2009 СТО АИСТ 2.8-2010 пункт 6.4.10				Коэффициент готовности	

Продолжение
на 42 листах, лист 42

1	2	3	4	5	6	7
430	ГОСТ Р 27.403-2009 ГОСТ 29015-91 пункт 3.10 ГОСТ 22976-78 пункты 1.11...1.13 ОСТ 23.1.97-88 пункт 3.4.18 СТО АИСТ 2.8-2010 пункт 6.4.5 ГОСТ 31548-2012 ГОСТ 28287-89 пункт 4.6 ГОСТ 28301-2007 пункт 4.5 ГОСТ 28307-2013 пункт 4.7				Ресурс	-
431	ГОСТ Р 27.403-2009 ГОСТ 29015-91 пункт 3.10 ГОСТ 28287-89 пункт 4.6 ГОСТ 28301-2007 пункт 4.5 ГОСТ 28307-2013 пункт 4.7				Срок службы	-

Руководитель ИЦ ФГБУ «Северо-Кавказская МИС»



[Handwritten signature]

Г.А.Жидков