09.03.2021

СОКРАЩЕНА

Область аккредитации испытательного центра «Строительных материалов, конструкций и веществ» ООО «Сибакадемсертификация»

наименование испытательного центра

630024, г.Новосибирск, ул.Бетонная, 14

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений		Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	ГОСТ 473.9		*Трубы керамические канализационные*	23.32.13	6906 00	Прочность труб против воздействия внутреннего гидравлического давления и водонепроницаемость	
2	ГОСТ 473.3					Водопоглощение	От 0 до 50 %
3	ГОСТ 473.1					Кислотостойкость	От 0 до 100 %
4	ГОСТ 13449	п.6	*Изделия санитарные керамические*	23.42.10	6910 10 6910 90	Термическая стойкость изделия	-
5	ГОСТ 17177	п.20	Вата минеральная			Метод определения среднего диаметра волокон.	От 3 до 8 мкм
6	ГОСТ 17177	п.19	*Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные. Изделия пенодиамитовые и диатомитовые*			Метод определения линейной температурной усадки	От 0 до 2 %
7	ГОСТ 31938	прил. Ж	*Композитная полимерная арматура периодического профиля*			Предельную температуру эксплуатации	-
	ГОСТ 32486	п.6					
8	ГОСТ 30108					Удельная эффективная активность естественных радионуклидов сырьевых материалов	-
9	ГОСТ 32486	п.5				Определение содержания волокна и натурального напонителя	-
10	ГОСТ 32486	п.7				Определение коэффициента линейного теплового расширения и температуры стеклования	-
11	ГОСТ 32486	п. 8				Определение капиллярной пористости	-
12	ГОСТ Р 53201	п. 9.2	*Трубы стеклопластиковые* *Трубы из реактопластов* *Трубопроводы из армированных стекловолокном термореактопластом* *Трубы гибкие*	22.21.21 22.21.29	3917 10 3917 21 3917 22 3917 23 3917 29 3917 31	Степени отверждения связующего	-
13	ГОСТ Р 53201	п. 9.3 п. 9.4				Цвет, внешний вид, геометрические размеры	-
14	ГОСТ Р ИСО 10467	п. 5.1					
15	ГОСТ Р ИСО 3126					Наружный диаметр труб и фитингов и толщина стенки	-
16	ГОСТ 26433.1					Внутреннего диаметра труб и фитингов	-
17	ГОСТ ISO 1167-1					Стойкость труб, фитингов и их соединений при постоянном внутреннем давлении	-
						Стойкости к газовым составляющим	-
	ГОСТ 32415	8.27					
18	ГОСТ Р 53630	п. 8.7 п. 8.8 п. 8.9				Стойкость к расслоению	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
19	ГОСТ 11645		*Трубы из полипропилена* *трубы из термопластов* *Трубы из непластифицированного поливинилхлорида* *Трубы многослойные* *Трубы полимерные* *Трубы из полиэтилена*		3917 32	Показатель текучести расплава	-
20	ГОСТ Р 53630	п. 8.12			3917 33	Степень сшивки	-
	ГОСТ 32415	п. 8.18					
21	ГОСТ Р 55911					Кислородопроницаемость труб	-
22	ГОСТ Р 56730	п. 8.4			3917 39	Гибкость	-
23	ГОСТ Р 56730	п. 8.5			3917 40	Линейная водонепроницаемость	-
	ГОСТ Р 54468	п. 8.4					
24	ГОСТ Р 56730	п. 8.6				Прочность на сдвиг в осевом направлении	-
	ГОСТ 30732						
25	ГОСТ Р 56730	п. 8.9				Ползучесть при сжатии	-
	ГОСТ Р 54475	п. 8.7					-
26	ГОСТ Р 56730	п. 8.10				Стойкость соединений к циклическому изменению температуры	-
	ГОСТ Р 54468	п. 8.6					-
27	ГОСТ Р 54468	п. 8.7				Стойкость соединений к циклическому изменению давления	-
	ГОСТ Р 55075	п. 8.6					-
28	ГОСТ Р 54468	п. 8.8				Длительная теплостойкость материала изоляции	-
29	ГОСТ 26311					Содержание сажи в материале защитной оболочки	-
30	ГОСТ 32415	п. 8.17				Термостабильность материала защитной оболочки	-
31	ГОСТ IEC 60811-4-1	метод В				Стойкость материала защитной оболочки к растрескиванию	-
32	ГОСТ 32412	п. 8.5				Стойкость труб к дихлорметану	-
	ГОСТ 32413	п. 8.9					
33	ГОСТ 32412	8.10 8.11				Герметичность	-
	ГОСТ 32413	п. 8.13 п. 8.14					
	ГОСТ 32415	п. 8.25					
		п. 8.26					
	ГОСТ 32414	п. 8.10 п. 8.11 п. 8.12					
	ГОСТ Р 56277	п. 8.2					
	ГОСТ Р 54560	п. 9.10 п. 9.11					
	ГОСТ Р 56277	п. 8.2					
	ГОСТ Р 54560						
	ГОСТ Р 55075	п. 8.5					
34	ГОСТ 11645					Показатель текучести расплава	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
35	ГОСТ 32415	п. 8.17	*то же*			Термостабильность	-
36	ГОСТ 32415	п. 8.20				Коэффициент пропускания	-
37	ГОСТ 32415	п. 8.22				Стойкость соединений при переменной температуре	-
38	ГОСТ 32415	п. 8.23				Стойкость соединений при переменной давлении	-
39	ГОСТ 4650					Водопоглощение	-
40	ГОСТ 15139					Плотность	-
41	ГОСТ 25.601					Осевой предел прочности при растяжении и осевой модуль упругости при растяжении	-
42	ГОСТ 25.601					Коэффициенты Пуассона	-
43	ГОСТ 15173					Средний коэф. линейного теплового расширения	-
44	ГОСТ Р 54560	п. 9.8				Степень отверждения материала трубы	-
45	ГОСТ Р 54867	п. 8.3				Показатель твердости по Барколу	-
	ГОСТ Р 56277	п. 8.18					
46	ГОСТ 15139					Плотность композиционного материала	-
47	ГОСТ Р ИСО 10467	п. 5.2.3				Устойчивость к разрушению в деформируемом состоянии	-
48	ГОСТ Р ИСО 10467						
49	ГОСТ Р ИСО 10467	п. 5.2.4				Долговременная устойчивость к разрушению в деформируемом состоянии	-
50	ГОСТ Р ИСО 10467	п. 5.2.5				Начальная удельная стойкость к растяжению в продольном направлении	-
51	ГОСТ Р ИСО 10467	п. 5.2.6				Начальное расчетное давление и давление на разрыв для напорных труб	-
52	ГОСТ Р ИСО 10467	п. 5.2.7				Долговременное давление на разрыв	-
53	ГОСТ Р ИСО 10467	п. 5.3				Устойчивость напорных труб к циклическим колебаниям внутреннего давления	-
54	ГОСТ Р ИСО 10467	п. 5.4				Устойчивость к коррозии в состоянии растяжения	-
55	ГОСТ 33123					Допустимые значения относительной деформации	-
56	ГОСТ 11012					Абразивный износ	-
57	ГОСТ 9.708					Климатическая стойкость труб	-
58	ГОСТ Р 54867					Определение длительной прочности	-
59	ГОСТ Р 56277	п. 8.4				Разрушающее давление	-
60	ГОСТ Р 54867	п. 8.5	*то же*			Прочность и герметичность после разрушающего изгиба	-
		п. 8.6				Стойкость к воздействию коррозионной среды	-
		п. 8.7				Прочность и герметичность после воздействия нагрузок всплытия	-
		п. 8.8				стойкость к ударным воздействиям	-
		п. 8.9				Стойкость к воздействию циклических нагрузок	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
		п. 8.10				Метод определения длительной прочности	-
61	ГОСТ 9.029		*Прокладки уплотняющие для окон и дверей*	22.19.73.114	4016 10	Остаточная деформация сжатия после старения в воздухе	-
62	ГОСТ 9.026					Стойкость к термосветоозоновому старению	-
63	ГОСТ 7912				4016 9	Температурный предел хрупкости	-
64	ГОСТ 13808				4017 00	Коэффициент морозостойкости по эластичному восстановлению после сжатия	-
65	ГОСТ 10174	п. 3.3				Определение сопротивлению отслаиванию	-
66	ГОСТ Р 51613	п. 8.5				Ударной прочности по Шарпи	-
67	ГОСТ Р 51613	п. 8.10				Непрозрачность труб	-
68	ГОСТ ISO 1167-1					Стойкость сборных узлов труб с раструбом вида Р для соединения с помощью эластичного уплотнительного кольца при постоянном внутреннем давлении	-
69	ГОСТ 6996	п.6	*Профили стальные листовые гнутые*			Метод испытания металла различных участков сварного соединения на стойкость против механического старения	-
		п.7				Измерение твердости металла различных участков сварного соединения и наплавленного металла	-
70	ГОСТ 2999					Метод измерения твердости по Виккерсу	-
71	ГОСТ ISO 16047					Метод испытания крутящего момента и усилия предварительной затяжки	-
72	ГОСТ 12344		*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля* *Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций*	24.10.62	7214 10	Методы определения углерода	-
73	ГОСТ 12345					Методы определения серы	-
74	ГОСТ 12346					Методы определения кремния	-
75	ГОСТ 12347				7214 20	Методы определения фосфора	-
76	ГОСТ 12348					Методы определения марганца	-
77	ГОСТ 12350				7214 30	Методы определения хрома	-
78	ГОСТ 12352					Методы определения никеля	-
79	ГОСТ 12355				7214 91	Методы определения меди	-
80	ГОСТ 12356					Методы определения титана	-
81	ГОСТ 12357				7214 99	Методы определения алюминия	-
82	ГОСТ 12358					Методы определения мышьяка	-
83	ГОСТ 12359					Методы определения азота	-
84	ГОСТ 12360					Методы определения бора	-
85	ГОСТ 18895					Метод фотоэлектрического спектрального анализа	-
86	ГОСТ 6032					Стойкость против межкристаллической коррозии.	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
87	ГОСТ 5639				Величина зерна	-
88	ГОСТ 3845				Гидравлические испытания	-
89	ГОСТ 8693				Испытание на бортование	-
90	ГОСТ 9454				Испытание на ударный изгиб	-
91	ГОСТ 9.302				Методы контроля пористости покрытий Методы контроля химического состава покрытий Метод контроля маслоемкости покрытий Метод контроля полноты промывки неметаллических неорганических покрытий Методы контроля поверхностной плотности фосфатных покрытий Метод определения внутренних напряжений металлических электрохимических покрытий Относительное удлинение никелевого покрытия	-
92	ГОСТ 631				Конусность, натяг, соосность резьбы (труби и муфт)	-
93	ГОСТ 23161 ГОСТ 23278 ГОСТ 24847 ГОСТ 25358 ГОСТ 12248 ГОСТ 12536 ГОСТ 20276 ГОСТ 24846 ГОСТ 26262 ГОСТ 27217 ГОСТ Р 53582 ГОСТ Р 54476	*Грунты*	-	-	Просадочность Методы полевых испытаний проницаемости Методы определения глубины сезонного промерзания Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения Метод лабораторного определения степени пучинистости Метод определения сопротивления сдвигу оттаивающих грунтов Методы лабораторного определения характеристик сопротивляемости сдвигу грунтов в дорожном строительстве	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 54477 ГОСТ Р 56353 ГОСТ Р 56726				Методы лабораторного определения характеристик деформируемости грунтов в дорожном строительстве Методы лабораторного определения динамических свойств дисперсных грунтов Метод лабораторного определения удельной касательной силы морозного пучения	
94	ГОСТ 4333	*Битумы нефтяные*	19.20.42.120 19.20.42.121 19.20.42.124	2713 11 2713 12 2713 20 2713 90	Температура вспышки	От 200 до 260 ^{0}С
95	ГОСТ 17537	*Шпатлевки,замазки, затирки строительные*	20.30.12	3208 10 3208 20 3208 90	Способность шлифоваться	-
96	ГОСТ 19007	*Материалы лакокрасочные строительные, пропитки*	20.30.12	3208 10 3208 20 3208 90	Степень стирания	От 0,35 до 2 кг/мкм
	ГОСТ 27271				Срок годности	-
97	ГОСТ 6456 ГОСТ 10054	*Грунтовки*	20.30.12.140	3208 10 3208 20 3208 90	Определение способности покрытия шлифоваться	-
98	ГОСТ 4976	*Материалы лакокрасочные. Эмали*	20.30.12.130	3208 10 3208 20 3208 90	Способность пленки лака шлифоваться	-
	ГОСТ 21903				Условная светостойкость пленки	-
	ГОСТ 13526				Удельное объемное эл.сопротивление	-
	ГОСТ 22372				Тангенс угла диэлектрических потерь	-
99	ГОСТ 4976	*Лаки*	20.30.12.110	3208 10 3208 20 3208 90	Способность пленки шлифоваться	-
	ГОСТ 21903				Условная светостойкость	-
	ГОСТ 11235				Массовая доля свободного фенола	-
	ГОСТ 16704				Массовая доля свободного формальдегида	-
	ГОСТ 13526				Электическая прочность пленки	-
	ГОСТ 6433.3 ГОСТ 6433.2 ГОСТ 6433.1 ГОСТ 13526 ГОСТ 10315 ГОСТ 12294 ГОСТ 10760				Удельное объемное эл.сопротивление	-
	ГОСТ 23438				Способность полироваться	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
100	ГОСТ 7293	*Люки смотровых колодцев и дождеприемники*	28.99.39.190	7325 99 3926 3925	Марки чугуна	-
101	ГОСТ 31311 Методика ГОСТ 31311 ГОСТ 9.302	*Конвекторы отопительные*	25.21.11	7322 11 7322 19	Теплотехнические показатели Удельная масса, прочность и герметичность Качество грунтового покрытия	До 2000 мм
102	ГОСТ 31311 ГОСТ 6357 ГОСТ 25129 ГОСТ 23343 ГОСТ 1412 ГОСТ 1215 ГОСТ 1050 ГОСТ 9.032 Методика	*Радиаторы отопительные чугунные* *то же*	25.21.11	7322 11 7322 19	Шероховатость Прочность Герметичность Значение теплового потока	До 2000 мм До 700 мкм До 25 кг До 3,0 МПа До 3,0 МПа
103	ГОСТ 31311	*Радиаторы и конвекторы отопительные*	25.21.11	7322 11 7322 19	Плотность и герметичность, Доступ к нагревательным элементам для чистки, Плотность посадки Овальность гнутых нагревательных элементов Отсутствие острых кромок и заусенец Требования к материалам и покрытиям Требования к комплектности	До 3,0 МПа
104	ГОСТ 380-05	*Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные*	25.11.23.119	7308 40 7308 90	Марка стали	-
	ГОСТ 7798				Качество болтовых соединений	-
105	ГОСТ 23407	*Ограждения инвентарные*	28.99.39.191	8479	устойчивость к внешним воздействиям, надежность	
106	ГОСТ 34329	*Опалубка разборно-переставная*	16.23.12.110	4418 40 4418 50	устойчивость к внешним воздействиям	
107	ГОСТ 52128	*Эмульсии битумные дорожные*	08.99.10	2714 90	условная вязкость	
	ГОСТ 15536				растяжимости	До 120 мм
108	ГОСТ 2889	*Мастика битумная кровельная горячая*	23.99.12.120	6807 10 6807 90	Внешний вид, теплостойкость, гибкость, склеивающие свойства, содержание наполнителя после прогрева	От 50 до 150 ^{0}С, до 50 мм До 30 %
	ГОСТ 2678				Содержание наполнителя	-
109	ГОСТ 15836	*Мастика битумно-резиновая изоляционная*	23.99.12.120	6807 10	темпе.размягчения, растяжимость, глубина проникновения иглы	От 50 до 120 ^{0}С От 1 до 10 см, от 15 до 50 мм
	ГОСТ 9812			6807 90	Водонасыщение	До 0,3%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
110	ГОСТ 26589	*Мастики кровельные и гидроизоляционные*	23.99.12.120	6807 10 6807 90	Условная прочность, условное напряжение и относительное удлинение, прочность сцепления с основанием, прочность сцепления промежуточных слоев, прочность на сдвиг клеевого соединения, водонепроницаемость, условное время вулканизации, гибкость, температура размягчения	
111	ГОСТ 11529	*Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове*	22.23.15.000	5904 10 5904 90	истираемость, изменение линейных размеров, деформативность при вдавливании	
	ГОСТ 11583				Светлота лицевого слоя, равномерность окраски лицевой поверхности, цветоустойчивость	-
	ГОСТ 14832				Остаточный потенциал статич.электричества	-
	ГОСТ 18108				Поверхностное водопоглощение, твердость	-
112	ГОСТ 18108 ГОСТ 11529	*Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове*	22.23.15.000	5904 10 5904 90	прочность связи между подосновой и полимерным слоем, прочность сварного шва, уд.поверхностное электр.сопротивление	-
	ГОСТ 11583				Равномерность окраски, цветоустойч-ть, одноцветность	-
	ГОСТ 18108				Способность к свариванию	-
	ГОСТ 18108				Электростатические свойства	-
	ГОСТ 25609				Теплотехнические свойства	-
	ГОСТ 25609				Теплоусвоение	До 15 Вт/м^2 К
	ГОСТ 27296				Снижение приведенного уровня ударного шума	До 25 дБ
	ГОСТ 7251				Изменение линейных размеров	До 5%
	ГОСТ 11529				Истираемость	До 100 мкм
	ГОСТ 14832				Деформативность при вдавливании	До 2 мм
	ГОСТ 18108				Прочность связи, удельное объемное сопротивление, прочность сварного шва	-
113	ГОСТ 111 СТ СЭВ 2052	*Стекло листовое*	23.11.11 23.12.11	7003 7004 7006 00	Остаточные внутренние напряжения	До 80 нм/см
114	ГОСТ 30733 ГОСТ 26302 ГОСТ 111	*Стекло с низкоэмиссионым твердым покрытием*	23.11.11 23.12.11	7003 7004 7006 00	влагостойкость, химическая стойкость, коэффициент тепловой эмиссии	
115	ГОСТ 30826	*Стекло защитное многослойное для строительных конструкций*	23.19.26.000	7014 00 7016 10 7018 7020 00	светостойкость	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
116	ГОСТ 6943.10	*Стекловолокно*	23.14.1	7019	Удельная разрывная нагрузка, допускаемые номинальные отклонения линейной плотности	До 600 мН/текс
	ГОСТ 6943.8				Массовая доля замасливателя	0-1,5
	ГОСТ 6943.4				Допускаемые отклонения количества кручений	-

Генеральный директор _____ Белан И.В.

должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица