

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория ООО «Бикар - Автогаз»

наименование испытательной лаборатории (центра)

455000, РОССИЯ, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 39

адреса места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
4	ГОСТ Р 54942-2012 р.6	<p>Транспортные средства категорий М и N, экологических классов 0,1, изготовленных до 31.12.1986г.</p> <p>Транспортные средства категорий М и N, экологических классов 0,1,2, изготовленных с 01.01.1987г. по 31.12.2006г.</p> <p>Транспортные средства категорий М и N, экологических классов 2,3,4, изготовленных до 01.01.2013г.</p> <p>Транспортные средства категорий М и N, экологического класса 4 и выше, изготовленные с 01.01.2013г.</p>	<p>29.10.2 (кроме 29.10.23)</p> <p>29.10.3 (кроме 29.10.30.120)</p> <p>29.10.4 (кроме 29.10.41)</p> <p>29.10.5 (кроме 29.10.52)</p>	<p>8701 00 0000</p> <p>8702 00 0000</p> <p>8703 00 0000 (кроме 8703 10 0000)</p> <p>8704 00 0000 (кроме 8704 10 0000)</p> <p>8705 00 0000</p> <p>8711 00 0000</p> <p>8716 00 0000</p>	<p>Требования в отношении отдельных изменений, внесенных в конструкцию транспортных средств экологического класса 2 и выше, оснащенных системами нейтрализации отработавших газов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - объемная доля оксида углерода, %, при минимальной частоте вращения коленчатого вала - объемная доля оксида углерода, %, при повышенной частоте вращения коленчатого вала - содержание углеводородов, при минимальной частоте вращения коленчатого вала или максимальной частоте вращения коленчатого вала - определение утечек газа <p>Требования в отношении отдельных изменений, внесенных в конструкцию транспортных средств экологического класса 4 и выше, оснащенных системами нейтрализации отработавших газов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - объемная доля оксида углерода, %, при минимальной частоте вращения коленчатого вала - объемная доля оксида углерода, %, при повышенной частоте вращения коленчатого вала 	<p>не более 0,5</p> <p>не более 0,3</p> <p>---</p> <p>наличие/отсутствие</p> <p>не более 0,3</p> <p>не более 0,2</p>

1	2	3	4	5	6	7
					- содержание углеводов, при минимальной частоте вращения коленчатого вала или максимальной частоте вращения коленчатого вала - определение утечек газа	--- наличие/отсутствие
5	ГОСТ Р52231-2004 р. 5	Транспортные средства категорий М1, N1 Транспортные средства категорий М1, N1 Транспортные средства категорий М1, N1	29.10.2 (кроме 29.10.23) 29.10.3 (кроме 29.10.30.120) 29.10.4 (кроме 29.10.41) 29.10.5 (кроме 29.10.52)	8701 00 0000 8702 00 0000 8703 00 0000 (кроме 8703 10 0000) 8704 00 0000 (кроме 8704 10 0000) 8705 00 0000 8711 00 0000	Требования в отношении отдельных изменений, внесенных в конструкцию транспортных средств: - допустимый уровень шума системы выпуска отработавших газов, дБА	не более 96 не более 98 не более 100

Директор ООО «Бикар - Автогаз»
(должность, уполномоченного лица)

(подпись уполномоченного лица)

Д.Е. Зыбенский
(инициалы, фамилия уполномоченного лица)

