

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

[Handwritten signature]
подпись

ЛИТВАК А.Г.

инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации № 9061Я
от " " 20__ г.
на 3 листах, лист 1

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
Закрытого акционерного общества "Инженерный центр "Лифт-Сервис"**

наименование испытательного центра юридического лица

Российская Федерация, 655017, Республика Хакасия, город Абакан, улица Советская, дом 48

адрес места осуществления деятельности испытательного центра

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наимено- вание объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	Приложение В: В.3.3, В.3.4, В.4.1 ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	--	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина среднего ускорения (замедления) кабины лифта при экстренном торможении и при посадке кабины на буфер.	1 — 50 м/с ²
	Приложение В: В.3.1.2 ГОСТ Р 53783-2010				Величина среднего ускорения (замедления) кабины лифта при экстренном торможении.	1 — 50 м/с ²

1	2	3	4	5	6	7
2	Приложение В: В.2.4.3, В.3.1, В.3.4 ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В: В.4.1.1, В.4.2.1, В.4.2.5 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	--	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина скорости срабатывания ограничителя скорости. Величина скорости движения кабины лифта. Величина скорости срабатывания ограничителя скорости. Величина скорости движения кабины лифта.	1 — 2000 м/мин 1 — 2000 м/мин
3	Приложение В: В.4.5 ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В: В.3.1.4 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	--	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина сопротивления изоляции. Величина сопротивления изоляции.	0 — 20000 МОм 0 — 20000 МОм
4	Приложение В: В.4.5 ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В: В.3.1.4 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	--	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина переходного сопротивления контактов. Величина переходного сопротивления контактов.	0 — 50 Ом 0 — 50 Ом
5	Приложение В: В.4.5 ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В: В.3.1.4 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	--	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина силы тока короткого замыкания. Величина силы тока короткого замыкания.	0 - 2000 А 0 - 2000 А
6	Приложение В: В.2.2, В.2.4.1, В.4.5 ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В: В.1, В.2.1, В.3.1.4 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	--	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина напряжения электрической сети. Величина напряжения электрической сети.	0 - 600 В 0 - 600 В

1	2	3	4	5	6	7
7	Приложение В: В.2.3, В.2.4 ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В: В.1, В.2 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	--	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина освещенности кабины, помещений с оборудованием лифта, посадочных площадок. Величина освещенности кабины, помещений с оборудованием лифта, посадочных площадок.	10 — 200 000 лк 10 — 200 000 лк
8	п. 7 ГОСТ Р 53782-2010 п. 7 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	--	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина относительной влажности воздуха окружающей среды. Величина относительной влажности воздуха окружающей среды.	10 — 98 % 10 — 98 %
9	п. 7 ГОСТ Р 53782-2010 п. 7 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	--	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина температуры в машинном помещении и шахте лифта. Величина температуры в машинном помещении и шахте лифта.	-30 — +50 °С -30 — +50 °С

Директор ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис"
должность уполномоченного лица



А.В. Вязьменов
инициалы, фамилия уполномоченного лица