

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководителю (заместителю руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

Ситникова Н.С.

инициалы, фамилия

Приложение

к аттестату аккредитации

№

от «__» _____ Г.

на 5 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного центра

«Центр испытаний материалов и конструкций» Октябрьской железной дороги –

филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

(ИЦ «ЦИМК» Окт. ж.д. – филиала ОАО «РЖД»)

192007, г. Санкт-Петербург, участок железной дороги «набережная Обводного канала – Боровая улица», литера «А»

1. Продукция, подлежащая декларированию соответствия в соответствии с Техническими регламентами Таможенного союза

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапа- зон опреде- ления	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГОСТ 7392, ГОСТ 8269.0, Аттестованная методика ИЦ № ОЦИМК.РД.02-001	Щебень для балластного слоя железнодорожных дорог из природного камня	57 1100	2517	Зерновой состав: - Полный остаток на сите, % общей массы.	-	ТР ТС 002/2011, ТР ТС 003/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГОСТ 7392, ГОСТ 8269.0, Аттестованная методика ИЦ № ОЦИМК.РД.02-001	Щебень для балластного слоя железных дорог из природного камня (продолжение)	57 1100	2517	Доля мелкого продукта: - Содержание частиц размером менее 0,5 мм, % общей массы; - Содержание частиц размером менее 0,16 мм, % общей массы. <u>Форма зерен:</u> - Содержание зерен пластинчатой и игольчатой формы, % общей массы. <u>Доля длинного зерна:</u> - Содержание зерен длиной больше или равных 100 мм, % общей массы. Содержание дроблёных зёрен (для щебня из валунов и гравия), % общей массы. Наличие органических примесей (для щебня из осадочных и метаморфических горных пород). Содержание глины в комках, % общей массы. Содержание зерен слабых пород, % общей массы. <u>Прочность:</u> - Величина потери массы щебня ΔM_n после испытаний на истираемость в полочном барабане, % общей массы; - Величина потери массы щебня ΔM_y после испытаний на сопротивление щебня удару на копре, % общей массы.	-	ТР ТС 002/2011, ТР ТС 003/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГОСТ 7392, ГОСТ 8269.0, Аттестованная методика ИЦ № ОЦИМК.РД.02-001	Щебень для балластного слоя железнодорожных природного камня (окончание)	57 1100	2517	<u>Морозостойкость:</u> - Марка щебня по морозостойкости. Средняя плотность зерен щебня, г/см³. Насыпная плотность, т/м³. <u>Электроизоляционные свойства:</u> - Удельная электрическая проводимость, См/м. <u>Стойкость к воздействию атмосферных явлений (наличие признаков солнечного ожога) (для щебня из базальта):</u> - Изменение величины потери массы щебня после испытаний на сопротивление удару на копре до и после кипячения Δm, % общей массы.	-	ТР ТС 002/2011, ТР ТС 003/2011

2. Продукция, подлежащая обязательной сертификации в соответствии с Техническими регламентами Таможенного союза

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапа- зон опреде- ления	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГОСТ 22343, ГОСТ 1497, Аттестованная методика ИЦ № ОЦИМК.РД.02-008	Клеμμα раздельного и нераздельного рельсового скрепления	11 3300	7302	Конструкция и размеры клемм <u>Механические свойства стали</u> клемм на растяжение: - временное сопротивление, Н/мм ² ; - предел текучести, Н/мм ² ; - относительное удлинение, % <u>Внешний вид, прямолинейность и</u> <u>качество поверхности клемм:</u> - Продольная выпуклость поверхности прилегания клеммы к подложке рельса и подкладке, мм. - Вогнутость поверхности прилегания клеммы к подложке рельса и подкладке, мм. - Косина реза в вертикальной и горизонтальной плоскостях клеммы, мм. - Волнистость, скол металла на торцевой поверхности клеммы в вертикальной плоскости, мм. - Глубина вмятин от матрицы, мм.	-	ТР ТС 002/2011, ТР ТС 003/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГОСТ 22343, ГОСТ 1497, Аттестованная методика ИЦ № ОЦИМК.РД.02-008	Клемма раздельного и нераздельного рельсового скрепления (окончание)	11 3300	7302	Внешний вид, прямолинейность и качество поверхности клемм (окончание): - Вмятины от ножа, след от пуансона-надсекателя, утяжка металла на опорных поверхностях, мм. - Высота заусенцев на торцах, около отверстия для клеммных болтов, на наружных рабочих поверхностях клемм, на рабочей поверхности ножек клеммы в месте утяжки металла, мм. - Ус с наружной стороны большой ножки, в местах разбёма валков, мм - Расстояние от кромки отверстия до торца клеммы, мм - Трещины, закаты и др. дефекты на поверхности, мм. - След от пуансона на пересечении вертикальной и горизонтальной плоскостей клеммы у отверстия со стороны продавливания. - Следы усадки в виде трещин (расщеплений) на торцах клеммы и отверстий для клеммных болтов.	-	ТР ТС 002/2011, ТР ТС 003/2011

Начальник ИЦ «ЦИМК» Окт. ж.д. – филиала ОАО «РЖД»

М.П.



И.Н. Дариенко