

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-консультативный центр по технической безопасности и экспертизе"

наименование испытательной лаборатории (центра)

665708, РОССИЯ, Иркутская область, Братск, жилой район Центральный, проезд. Индустриальный, д. 5Б, пом. 1002

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Комплектность сопроводительной документации, поставляемой с лифтом	соответствует/ не соответствует
2	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.2.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Соответствие сведений, указанных в паспорте лифта, сведениям, указанным в сертификате соответствия	соответствует/ не соответствует
3	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.2.2 Приложение Д	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Соответствие смонтированного (модернизированного) лифта требованиям безопасности	соответствует/ не соответствует
					Линейные размеры	(0-40000) мм
					Напряжение	(0-500) В
					Величина наружных и внутренних углов	(0-180)°
					Время	от 0 до 1 ч
					Освещенность	(10-1000) лк
					Скорость	(0,1– 10) м/с

1	2	3	4	5	6	7
4	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.2.3	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Соответствие установки оборудования смонтированного (модернизированного) лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание	соответствует/ не соответствует
					Линейные размеры	(0-40000) мм
					Освещенность	(10-1000) лк
5	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.2.4.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирование лифта в режиме "Нормальная работа"	соответствует/ не соответствует
					Линейные размеры	(0-100) мм
6	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.2.4.2	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирование лифта в режиме "Управление из машинного помещения"	соответствует/ не соответствует
7	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.2.4.3	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирования лифта в режиме "Ревизия"	соответствует/ не соответствует
					Линейные размеры	(0-40000) мм
					Скорость	(0,1– 10) м/с
8	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.3.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Способность приведения в действие ловителей	Да -нет
					Скорость срабатывания ограничителя скорости	(0,1– 10) м/с
					Срабатывание электрического устройства безопасности ограничителя скорости	Да -нет
					Соответствие сведений указанных на табличке сведений установленным требованиям	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
9	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.3.2	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Срабатывание ловителей (при движении с рабочей скоростью)	Да -нет
					Остановка и удержание на направляющих движущейся вниз кабины (противовеса, уравнивающего груза)	Да -нет
					Автоматический возврат ловителей в исходное положение после перемещения кабины (противовеса), остановленных ловителями	Да -нет
					Срабатывание электрического устройства безопасности ловителей	Да -нет
					Проверка соответствия указанных на табличке сведений, установленным требованиям	соответствует/ не соответствует
10	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.3.3	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ограничение перемещения кабины вниз	Да -нет
					Срабатывание электрического устройства безопасности, контролирующего возврат гидравлического буфера в исходное состояние	Да -нет
					Среднее ускорение (замедления) кабины при посадке на буфер (при движении с рабочей скоростью)	(0-10) м/с ²
					Повреждения и остаточная деформация металлоконструкций, несущих элементов кабины, тяговых элементов, деталей подвески (опоры) кабины, противовеса (уравнивающего груза), ловителей, буфера (буферов), опор буфера при проверке функционирования буфера	Да -нет
					Проверка соответствия указанных на табличке сведений установленным требованиям	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.3.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Скорость движения кабины в момент срабатывания разрывного клапана	(0,1– 10) м/с
					Ускорение кабины лифта при ее остановке разрывным клапаном	(0-10) м/с ²
					Угол наклона пола кабины	(0-4)°
12	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.3.5	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Возможность движения кабины после перемещения запирающего элемента автоматического замка шахты	Да - нет
					Линейные размеры	(0-15) мм
					Срабатывание электрического устройства безопасности автоматического замка	Да - нет
					Проверка соответствия указанных на табличке сведений установленным требованиям	соответствует/ не соответствует
13	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.3.6	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирование электрических устройств безопасности	Да - нет
15	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.3.7	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Способность элемента контроля скорости средства защиты выявлять превышение скорости движущейся вверх кабины	Да - нет
					Способность элемента снижения скорости вызывать остановку движущейся вверх кабины или снижать скорость кабины до значения, на которое рассчитан буфер	Да - нет
					Ускорение (замедления) кабины при срабатывании средства защиты	(0-10) м/с ²
					Скорость движения кабины в момент срабатывания средства защиты	(0,1– 10) м/с

1	2	3	4	5	6	7
					Автоматический возврат средства защиты в исходное положение после перемещения кабины (противовеса)	Да - нет
					Проверка срабатывания электрического устройства безопасности ловителей	Да - нет
					Проверка соответствия указанных на табличке сведений	Соответствует / не соответствует
15	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.4.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Остановка привода лифта тормозом	Да - нет
					Среднее ускорение	(0-10) м/с ²
					Повреждения и остаточная деформация металлоконструкций и несущих элементов кабины, тяговых элементов, деталей подвески (опоры) кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины) при испытаниях тормозной системы электрических лифтов	Да - нет
16	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.4.2	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Электрическое торможение (удержание)	Да - нет
					Время	от 0 до 3 мин
17	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.4.3	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Подъем (подтягивания) незагруженной кабины при нахождении противовеса на сжатом буфере	Да - нет
					Остановка кабины до ее соприкосновения с буферами	Да - нет
18	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.4.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Герметичность гидроцилиндра и трубопровода лифта с гидравлическим приводом	Да - нет
					Время	от 0 до 5 мин

на 15 листах, лист 6						
1	2	3	4	5	6	7
19	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.4.5	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Состояние электрооборудования, соответствие паспортным данным	соответствует/ не соответствует
					Сопротивление изоляции	от 0 Ом до 9,99 ГОм
					Переходное сопротивление	от 0 Ом до 1999 Ом
					Ток однофазного короткого замыкания	от 0 А до 24,4 кА
20	ГОСТ 34582-2019 Прил. В, п. В.4.6	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Повреждения и остаточная деформация металлоконструкций и несущих элементов кабины, тяговых элементов, деталей подвески (опоры) кабины, уравнивающего устройства кабины при испытаниях прочности кабины, тяговых элементов, подвески и/или опоры кабины, элементов их крепления	Да - нет
21	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Соответствие оборудования лифта и установки машинного оборудования лифта	соответствует/ не соответствует
					Линейные размеры	(0-40000) мм
22	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.2.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирование лифта в режиме "Нормальная работа"	соответствует/ не соответствует
					Линейные размеры	(0-100) мм
23	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.2.2	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирование лифта в режиме "Управление из машинного помещения"	Соответствует/ не соответствует
						Выполняется/ не выполняется
24	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.2.3	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирования лифта в режиме "Ревизия"	Соответствует/не соответствует
						Выполняется/не выполняется
25	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.3.1.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Подъем (подтягивания) незагруженной кабины при нахождении противовеса на сжатом буфере	Да - нет
					Остановка кабины в зоне точной остановки верхнего этажа	Да - нет

на 15 листах, лист 7						
1	2	3	4	5	6	7
26	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.3.1.2	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1	Электрическое торможение (удержание)	Да - нет
			28.22.16.111	8428 10 200 2	Время	от 0 до 3 мин.
			28.22.16.112	8428 10 800 0		
27	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.3.1.3	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1	Герметичности гидроцилиндра и трубопровода лифта с гидравлическим приводом	Да - нет
			28.22.16.111	8428 10 200 2	Время	от 0 до 5 мин.
			28.22.16.112	8428 10 800 0		
28	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.3.1.4	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1	Состояние электрооборудования	соответствует/ не соответствует
			28.22.16.111	8428 10 200 2	Сопrotивление изоляции	от 0 Ом до 9,99 ГОм
			28.22.16.112	8428 10 800 0	Переходное сопротивление	от 0 Ом до 1999 Ом
					Ток однофазного короткого замыкания	от 0 А до 24,4 кА
29	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.3.2.1	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1	Соответствие сведений о канатоведущем шкиве (барабане трения), указанных в паспорте лифта, фактически установленному канатоведущему шкиву (барабану трения)	Соответствует/ не соответствует
			28.22.16.111	8428 10 200 2	Отсутствие дефектов (трещин, сколов, коррозии, обрывов проволок тяговых канатов и др.) на вновь установленном оборудовании лифта	Отсутствие/наличие
			28.22.16.112	8428 10 800 0	Соответствие крепления	Соответствует/ не соответствует
					Подъем (подтягивания) незагруженной кабины при нахождении противовеса на сжатом буфере	Да - нет
					Остановка кабины в зоне точной остановки верхнего этажа	Да - нет

на 15 листах, лист 8						
1	2	3	4	5	6	7
30	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.3.2.2	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Соответствие сведений об оборудовании, указанных в паспорте лифта, фактически установленному оборудованию	Соответствует/ не соответствует
					Отсутствие дефектов (трещин, сколов, коррозии, обрывов проволок тяговых канатов и др.) на вновь установленном оборудовании лифта	Отсутствие/наличие
					Соответствие крепления	Соответствует/ не соответствует
					Соответствие уровня масла в гидроагрегате	Соответствует/ не соответствует
					Герметичность гидроцилиндра и трубопровода лифта с гидравлическим приводом	Да - нет
					Время	от 0 до 5 мин
31	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.3.2.3	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Соответствие сведений об оборудовании лифта, указанных в паспорте лифта, фактически установленному оборудованию	Соответствует/ не соответствует
					Наличие документа подтверждающего качество тяговых элементов	Наличие/ отсутствие
					Проверка (расчет) коэффициента запаса прочности тяговых элементов	Да - нет
					Контроль вновь установленного оборудования лифта на предмет отсутствия дефектов (трещин, сколов, коррозии, обрывов проволок тяговых канатов и др.);	Наличие/ отсутствие
					Крепления вновь установленного оборудования лифта и его элементов	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Контроль уровня масла в редукторе лебедки	Наличие/отсутствие
					Линейные размеры	(0-500) мм
					Остановка тормозом привода	Да - нет
					Повреждения и остаточная деформация металлоконструкций и несущих элементов кабины, тяговых элементов, деталей подвески (опоры) кабины, противовеса (уравновешивающего груза) после замены несущих (ответственных) металлоконструкций кабины, противовеса, уравновешивающего устройства, подъемного механизма, тяговых элементов	Наличие/отсутствие
32	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.3.2.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Соответствия сведений об оборудовании лифта, указанных в паспорте лифта, фактически установленному оборудованию	Да - нет
					Функционирования лифта во всех режимах, предусмотренных инструкцией (руководством) по эксплуатации изготовителя лифта	Да - нет
33	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.4.1.1.	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Способность приведения в действие ловителей	Да -нет
					Срабатывание ограничителя скорости	Есть - нет
					Скорость срабатывания ограничителя скорости	(0,1– 10) м/с
					Срабатывание электрического устройства безопасности ограничителя скорости	Да - нет
34	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.4.1.2.	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Срабатывание ловителей	Да -нет
					Остановка и удержание на направляющих движущейся кабины (противовеса)	Да - нет
					Автоматический возврат ловителей в исходное положение после перемещения кабины (противовеса)	Да - нет

1	2	3	4	5	6	7
					Срабатывания электрического устройства безопасности ловителей	Да - нет
35	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.4.1.3.	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Уровень масла в гидравлическом буфере	Соответствует/ не соответствует
					Возврат плунжера гидравлического буфера после снятия с него нагрузки	Да - нет
					Срабатывания электрического устройства безопасности гидравлического буфера	Да - нет
36	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.4.1.4.	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Внешнее состояние энергонакопительных буферов	Соответствует/ не соответствует
					Соответствие размеров монтажному чертежу	Да - нет
					Линейные размеры	(0-500) мм
37	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.4.1.5.	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Возможность движения кабины после перемещения запирающего элемента автоматического замка двери шахты в ответную часть замка на расстояние не менее, чем установлено нормативной документацией	Да - нет
					Срабатывание замка двери шахты	Соответствует/ не соответствует
					Срабатывание электрического устройства безопасности автоматического замка	Да - нет
38	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.4.1.6.	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирования разрывного клапана	Соответствует/ не соответствует
39	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.4.1.7.	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирование электрических устройств безопасности	Да - нет

1	2	3	4	5	6	7
40	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.4.2.1.	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Наличия сертификата соответствия	Да - нет
					Соответствие характеристик ограничителя скорости	Да - нет
					Отсутствие дефектов (трещин, сколов, коррозии и др.) на ограничителе скорости	Да - нет
					Крепление ограничителя скорости и его элементов	Соответствует - не соответствует
					Скорость срабатывания ограничителя скорости	(0,1– 10) м/с
					Способность приведения в действие ловителей	Да -нет
41	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.4.2.2.	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Наличия сертификата соответствия	Да - нет
					Соответствие характеристик замка двери шахты	Да - нет
					Отсутствие дефектов (трещин, сколов, коррозии и др.) на замке двери шахты	Да - нет
					Крепление замка двери шахты и его элементов	Соответствует/ не соответствует
					Возможность движения кабины после перемещения запирающего элемента автоматического замка двери шахты не менее чем на 7 мм в ответную часть замка	Да - нет
					Срабатывание замка двери шахты	Соответствует/ не соответствует
42	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.4.2.3.	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Срабатывания электрического устройства безопасности автоматического замка	Да - нет
					Наличия сертификата соответствия	Да - нет
					Соответствие характеристик ловителей	Да - нет
					Отсутствие дефектов (трещин, сколов, коррозии и др.) на ловителях	Да - нет
					Крепление ловителей, крепления рычага ловителей к механизму включения ловителей	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Срабатывание ловителей	Да -нет
					Остановка и удержание на направляющих движущейся кабины (противовеса)	Да - нет
					Автоматический возврат ловителей в исходное положение после перемещения кабины (противовеса)	Да - нет
					Срабатывания электрического устройства безопасности ловителей	Да - нет
43	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.4.2.4.	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Наличия сертификата соответствия	Да - нет
					Соответствие характеристик буфера	Да - нет
					Отсутствие дефектов (трещин, сколов, коррозии и др.) на буфере	Да - нет
					Крепление буфера и его элементов	Соответствует - не соответствует
					Ускорение (замедления) кабины при посадке на буфер	(0-10) м/с ²
					Скорость движения кабины	(0,1– 10) м/с
					Уровень масла в гидравлическом буфере	Соответствует - не соответствует
					Возврат плунжера гидравлического буфера после снятия с него нагрузки	Да - нет
					Срабатывания электрического устройства безопасности контролирующего возврат гидравлического буфера в исходное состояние	Да - нет

1	2	3	4	5	6	7
44	ГОСТ 34583-2019 Прил. Е, п Е.4.2.5.	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Наличия сертификата соответствия	Да - нет
					Соответствие характеристик разрывного клапана	Да - нет
					Отсутствие дефектов (трещин, сколов, коррозии и др.) на разрывном клапане	Да - нет
					Крепление разрывного клапана и его элементов	Соответствует/ не соответствует
					Ускорение (замедления) кабины при посадке на буфер	(0-10) м/с ²
					Скорость движения кабины	(0,1– 10) м/с
					Остановка кабины лифта и удержание ее в неподвижном состоянии	Да - нет
45	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п.В.2.4.1)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Функционирование лифта в режиме "Нормальная работа"	соответствует/ не соответствует
46	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п.В.2.4.2)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Функционирование лифта в режиме "Управление из машинного помещения"	соответствует/ не соответствует
47	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п.В.2.4.3)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Функционирования лифта в режиме "Ревизия"	соответствует/ не соответствует
48	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п.В.3.1)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Соответствие функционирования ограничителя скорости	соответствует/ не соответствует
49	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п.В.3.2)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Соответствие функционирования ловителей	соответствует/ не соответствует
50	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п.В.3.3)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Соответствие функционирования буфера	соответствует/ не соответствует
51	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п.В.3.4)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Соответствие функционирования разрывного клапана лифта с гидравлическим приводом	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
52	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п.В.3.5)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Соответствие функционирования двери шахты	соответствует/ не соответствует
53	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п.В.3.6)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Соответствие функционирования электрических устройств безопасности	соответствует/ не соответствует
54	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п.В.4.1)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Соответствие тормозной системы электрических лифтов	соответствует/ не соответствует
55	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п.В.4.2)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Соответствие электропривода электрических лифтов	соответствует/ не соответствует
56	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п.В.4.3)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Соответствие сцепления канатов с канатоведущим шкивом или барабаном трения	соответствует/ не соответствует
57	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п.В.4.4)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Соответствие герметичности гидроцилиндра и трубопровода лифта с гидравлическим приводом	соответствует/ не соответствует
58	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п.В.4.5)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Соответствие электрооборудования лифта (электроизмерительные работы)	соответствует/ не соответствует
59	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п.В.4.6)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Соответствие характеристик прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления	соответствует/ не соответствует
60	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Комплектность технической документации	соответствует/ не соответствует
61	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Идентификация смонтированного лифта сертификату соответствия	соответствует/ не соответствует
62	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.2	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Усилие	0,05-2 кН

1	2	3	4	5	6	7
63	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.2, 4.2, 4.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Время	от 0 до 1 ч
64	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.2, 4.5	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Напряжение	(0-500) В
65	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В (п.В.2.1)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Функционирование лифта в режиме "Нормальная работа"	соответствует/ не соответствует
66	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В (п.В.2.2)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Функционирование лифта в режиме "Управление из машинного помещения"	соответствует/ не соответствует
67	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В (п.В.2.3)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Функционирования лифта в режиме "Ревизия"	соответствует/ не соответствует
68	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В (п.В.4.1)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Функционирование устройств безопасности лифта (ограничителя скорости, ловителей, буферов, замков дверей шахты, электрических устройств безопасности) при проведении периодического технического освидетельствования и обследования лифтов	соответствует/ не соответствует
69	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В (п.В.4.2)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Функционирование устройств безопасности лифта (ограничителя скорости, ловителей, буферов, замков дверей шахты, разрывного клапана) при проведении частичного технического освидетельствования лифтов	соответствует/ не соответствует
70	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В (п.В.3.1)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Соответствие лифта по испытаниям при проведении периодического технического освидетельствования и обследования лифта	соответствует/ не соответствует
71	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В (п.В.3.2)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Соответствие лифта по испытаниям при проведении частичного технического освидетельствования	соответствует/ не соответствует

на 15 листах, лист 15						
1	2	3	4	5	6	7
72	ГОСТ Р 53783-2010п. 5.5	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Соответствие сведений о безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы	соответствует/ не соответствует
73	ГОСТ Р 53783-2010п. В.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Усилие	0,05-2 кН
74	ГОСТ Р 53783-2010п. В.1, 3.1.2, 3.1.3	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Время	от 0 до 5 мин
75	ГОСТ Р 53783-2010п. В.1, 3.1.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Напряжение	(0-500) В

Генеральный директор

должность уполномоченного лица

Документ подписан электронной подписью
Сертификат: 02D4 813B 0045 AC4E AC4F CE64 9739 04E7 17
Владелец: ООО «ИКЦ ТБ И Э»
Генеральный директор: Петров Андрей Борисович
Действителен с 29.09.2020 по 05.10.2021

подпись уполномоченного лица

А.Б. Петров

инициалы, фамилия уполномоченного лица

Руководитель экспертной группы,
Эксперт по аккредитации
(подпись, расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью
Сертификат: 01d6b42329ac bd d0000000c900060002
Владелец: Ермилова Виктория Константиновна
Действителен: с 6 ноября 2020г. по 6 ноября 2021г.

В.К. Ермилова

Технический эксперт
(подпись, расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью
Сертификат: 01d654fbfed5d780000000c200060002
Владелец: Казачек Евгений Сергеевич
Действителен: с 8 июля 2020 г. по 8 июля 2021 г.

Е.С. Казачек