



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ

от 26-09-2019 г.

№ 12-22CC-05

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

№ 12 RA.RU.22CC-05

25 ОКТ 2019

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория «ЭРА»

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный Центр Связь-сертификат»

Москва, Бережковская набережная, дом 20, строения 35, 39, 40

1. Москва, Бережковская набережная, дом 17А, строение 4

2. Москва, улица Рябиновая, город Жуков, улица Сосновая, дом 3, корпус 16

3. Калужская область, город Жуков, улица Фоминский район, рп Селятино, улица Промышленная, строение на участке 11/1

4. Московская область, Наро-Фоминский район, 1-й этаж (пом. 1, 8, 9), 3-й этаж (пом. 33, 34)

5. Московская область, Дмитровский район, г/пос Дмитров, д. Животино, земельный участок (50:04:0060505:20; 50:04:0060505:21)

6. Московская область, город Бронницы, улица Советская, земельный участок (50:62:0040301:221)

адрес места осуществления деятельности

РОСАККРЕДИТАЦИИ

3 КЗЕМПЛЯР

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1. Москва, Бережковская набережная, дом 20, строения 35, 39, 40						
1.1 Москва, Бережковская набережная, дом 20, строение 35						
1.	ГОСТ Р 57484 за исключением пункта 8 Таблицы 6	Технические средства контроля обстоятельств причинения вреда транспортному средству в результате дорожно- транспортного происшествия.	26.30.2	8517 12	Проверка комплектности ТСК	соответствует/не соответствует
			26.51.11.190	8517 18	Проверка комплектности и содержания ЭД на ТСК	соответствует/не соответствует
			26.51.20.120	8517 62	Навигационные свойства и характеристики ТСК	соответствует/не соответствует
				8517 69	Оценка погрешности синхронизации внутренней шкалы времени навигационного модуля ТСК с национальной шкалой координированного времени UTC (SU) при работе по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS	от 1 мс до 60 с
				8521 90		
				8525 50		
				8525 60	Возможность работы в сетях подвижной радиотелефонной связи в диапазонах GSM 900 и GSM 1800, а также UMTS 900 и UMTS 2000	соответствует/не соответствует
				8526	Проверка соответствия электрических параметров GSM модема	соответствует/не соответствует
					Проверка соответствия электрических параметров UMTS модема	соответствуют/не соответствуют

1	2	3	4	5	6	7
					Проверка возможности передачи связи при переходе из одного частотного диапазона в другой	соответствует/не соответствует
					Проверка соответствия тонального модема требованиям производительности	передается/не передается
					Проверка возможности SIM/USIM-карты обеспечивать регистрацию и работу в сетях подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM 900/1800 и UMTS 900/2000	обеспечивает/не обеспечивает
					Проверка корректности формирования и передачи данных в случае ДТД с уровнями ускорений ниже критических с включением зажигания ТС	корректно/некорректно
					Проверка корректности формирования и передачи данных в случае ДТД с уровнями ускорений ниже критических при неподвижном состоянии ТС	корректно/некорректно
					Проверка корректности формирования и передачи данных в случае автоматической активации ТСК с включением зажигания ТС	корректно/некорректно
					Проверка корректности формирования и передачи данных при временном отсутствии сигнала сети подвижной радиотелефонной связи	корректно/некорректно
					Проверка корректности формирования и передачи МНД при экстренном вызове с использованием тонального модема	корректно/некорректно
					Проверка корректности формирования и передачи МНД при экстренном вызове с использованием SMS сообщения	корректно/некорректно
					Возможность записи информации во внутреннюю энергонезависимую память	соответствует/не соответствует
					Проверка работы резервной батареи	выдерживает/не выдерживает
					Обеспечение некорректируемости информации	обеспечивается/не обеспечивается
					Проверка корректности формирования и передачи данных в случае автоматической активации ТСК с включением зажигания транспортного средства	корректно/некорректно
					Проверка корректности формирования и передачи данных при временном отсутствии сигнала сети подвижной радиотелефонной связи	корректно/некорректно
					Возможность реализации функции "Экстренный вызов"	реализовано/ не реализовано

1	2	3	4	5	6	7
					Проверка корректности формирования и передачи МНД при экстренном вызове с использованием тонального модема	корректно/некорректно
					Проверка корректности формирования и передачи МНД при экстренном вызове с использованием SMS-сообщения	корректно/некорректно
					Проверка опломбирования ТСК	реализовано/ не реализовано
					Проверка регистрации факта вскрытия корпуса (блоков) ТСК	реализовано/ не реализовано
					Проверка некорректируемости данных, записанных в энергонезависимую память ТСК и переданных в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС"	есть возможность/нет возможности
2.	ГОСТ Р 57485	Технические средства контроля обстоятельств причинения вреда транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия	26.30.2 26.51.11.190 26.51.20.120	8517 12 8517 18 8517 62 8517 69 8521 90 8525 50 8525 60 8526	Проверка корректности формирования и передачи данных в случае автоматической активации ТСК с включенным зажиганием транспортного средства	выполняется/не выполняется, формат сообщения соответствует/не соответствует
					Проверка корректности формирования и передачи данных при временном отсутствии сигнала сети подвижной радиотелефонной связи	выполняется/не выполняется, формат сообщения соответствует/не соответствует
					Возможность реализации функции "Экстренный вызов"	выполняется/не выполняется
					Проверка корректности формирования и передачи МНД при экстренном вызове с использованием тонального модема	выполняется/не выполняется, формат сообщения соответствует/не соответствует
					Проверка корректности формирования и передачи МНД при экстренном вызове с использованием SMS-сообщения	выполняется/не выполняется, формат сообщения соответствует/не соответствует
					Проверка опломбирования ТСК	доступ возможен/не возможен
					Проверка регистрации факта вскрытия корпуса (блоков) ТСК	сообщение о вскрытии передано/не передано
					Проверка некорректируемости данных, записанных в энергонезависимую память ТСК и переданных в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС"	коды аутентификации: есть/нет, корректные/не корректные
3.	ГОСТ 32455	Глобальная навигационная спутниковая система. Морская навигационная аппаратура потребителей. Приемные устройства. Общие требования, методы	26.30.2 26.51.11.190 26.51.20.120	8517 12 8517 18 8517 62 8517 69 8521 90 8525 50 8525 60 8526	Координаты местоположения	0,1 м - 1000 м
					Путевой угол	0° - 359°
					Скорость относительно грунта	0,1 м/с - 280м/с
					Время	0,01 с - 9 ч. 59 мин.
					Индикация и предупреждения	есть/нет
					HDOP	от 4 до 6.
					Бортовая качка	0 м/с - 10 м/с;
					Килевая качка	0 м/с - 10 м/с.

1	2	3	4	5	6	7
		и требуемые результаты испытаний.				
4.	ГОСТ Р 54116	Морская навигационная аппаратура потребителей.	26.30.2 26.51.11.190 26.51.20.120	8517 12 8517 18 8517 62 8517 69 8521 90 8525 50 8525 60 8526	Точность по координатам Время Чувствительность Электромагнитное поле Скорость	0,1 м - 200 м. 0,01 с - 240 ч. от минус 40 до минус 160 дБВт 1000 МГц - 3,2 ГГц 0 - 20 узлов
5.	ГОСТ Р 54119	Судовая многосистемная, многоканальная аппаратура потребителей ГНСС ГЛОНАСС/GPS/GA LILEO	26.30.2 26.51.11.190 26.51.20.120	8517 12 8517 18 8517 62 8517 69 8521 90 8525 50 8525 60 8526	Время Координаты Бортовая качка Килевая качка Чувствительность Помехи	0,01 с - 9 ч. 59 мин. 0,1 м - 200 м. 0 м/с - 10 м/с. 0 м/с - 10 м/с. от минус 40 до минус 160 дБВт 1000 МГц - 3,2 ГГц
6.	ГОСТ Р 55539	Навигационные модули для использования в наземной навигационной аппаратуре.	26.30.2 26.51.11.190 26.51.20.120	8517 12 8517 18 8517 62 8517 69 8521 90 8525 50 8525 60 8526	Чувствительность Скорость объекта навигации Ускорение Скорость изменения ускорения	от минус 40 до минус 160 дБВт 0,1 км/ч - 350 км/ч 0,1 г - 50 г 0,1 - 50 г/с
1.2 Москва, Бережковская набережная, дом 20, строение 39						
7.	ГОСТ 33991	Электрическое и электронное оборудование транспортных средств с номинальным напряжением питания 12 В и 24 В	29.31	8511 8512	Эмиссия импульсных помех: длительность импульсов помех амплитуда импульсных помех Устойчивость к импульсным помехам (импульсы 1, 2а, 2б, 3а, 3б, 4, 5, 5а, 5б)	от 1 микросекунды до 10 секунд От минус 1000В до 1000В функционалирует/ не функционирует
8.	ГОСТ Р 57484	Технические средства контроля	26.30.2 26.51.11.190	8517 12 8517 18	Функциональный класс оборудования Проверка комплектности ТСК Проверка комплектности и содержания ЭД на ТСК	А, В, С, D соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
Таблица 6, Пункты 1, 2, 5, 8 за исключением подпунктов 8.2.2.1, 8.2.2.3, 8.2.2.4	обстоятельств причинения вреда транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия.	26.51.20.120	8517 62 8517 69 8521 90 8525 50 8525 60 8526	Проверка корректности формирования и передачи данных в случае ДТП с уровнями ускорений ниже критических с включенным зажиганием ТС Проверка корректности формирования и передачи данных в случае ДТП с уровнями ускорений ниже критических при неподвижном состоянии ТС Проверка корректности формирования и передачи данных в случае автоматической активации ТСК с включенным зажиганием ТС Проверка корректности формирования и передачи данных при временном отсутствии сигнала сети подвижной радиотелефонной связи Проверка работоспособности ТСК при номинальном напряжении питания Проверка работоспособности ТСК при изменении напряжения питания Проверка работоспособности ТСК при воздействии напряжения питания обратной полярности Проверка обеспечения ТСК защиты внешних электрических цепей от короткого замыкания на полюсы источника напряжения питания Помехоэмиссия ТСК: Степень эмиссии в бортовую сеть собственных помех ТСК Радиопомехи на разьемах питания Помехоустойчивость ТСК к кондуктивным помехам по цепям питания к кондуктивным помехам в контрольных и сигнальных бортовых цепях Обеспечение стойкости к климатическим воздействиям: Проверка работоспособности ТСК при температуре окружающего воздуха в диапазоне от минус 40°C до плюс 85°C Испытание на воздействие пыли для оценки степени защиты по ГОСТ 14254: - не ниже IP 4X для основного блока ТСК и компонентов ТСК, располагаемых в кабине (салоне) ТС	Проверка корректности формирования и передачи данных в случае ДТП с уровнями ускорений ниже критических с включенным зажиганием ТС	корректно/некорректно
					Проверка корректности формирования и передачи данных в случае ДТП с уровнями ускорений ниже критических при неподвижном состоянии ТС	корректно/некорректно
					Проверка корректности формирования и передачи данных в случае автоматической активации ТСК с включенным зажиганием ТС	корректно/некорректно
					Проверка корректности формирования и передачи данных при временном отсутствии сигнала сети подвижной радиотелефонной связи	корректно/некорректно
					Проверка работоспособности ТСК при номинальном напряжении питания	соответствует/не соответствует
					Проверка работоспособности ТСК при изменении напряжения питания	соответствует/не соответствует
					Проверка работоспособности ТСК при воздействии напряжения питания обратной полярности	соответствует/не соответствует
					Проверка обеспечения ТСК защиты внешних электрических цепей от короткого замыкания на полюсы источника напряжения питания	соответствует/не соответствует
					Помехоэмиссия ТСК:	
					Степень эмиссии в бортовую сеть собственных помех ТСК	соответствует/не соответствует
					Радиопомехи на разьемах питания	соответствует/не соответствует
					Помехоустойчивость ТСК	
					к кондуктивным помехам по цепям питания	соответствует/не соответствует
					к кондуктивным помехам в контрольных и сигнальных бортовых цепях	соответствует/не соответствует
					Обеспечение стойкости к климатическим воздействиям:	
					Проверка работоспособности ТСК при температуре окружающего воздуха в диапазоне от минус 40°C до плюс 85°C	работает/не работает
					Испытание на воздействие пыли для оценки степени защиты по ГОСТ 14254: - не ниже IP 4X для основного блока ТСК и компонентов ТСК, располагаемых в кабине (салоне) ТС	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					- не ниже IP 64 для компонентов ТСК, располагаемых вне кабины (салона) ТС Обеспечение стойкости к механическим воздействиям:	соответствует/не соответствует
					Проверка устойчивости ТСК (сохранение работоспособности и креплений, включая обеспечение двусторонней голосовой связи с экстренными службами и передачу необходимых данных в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС") к воздействию одиночного удара с амплитудой 75 g и длительностью не более 5 мс	работает/не работает
					Проверка устойчивости ТСК к воздействию синусоидальной вибрации	работает/не работает
					Проверка прочности ТСК к воздействию синусоидальной вибрации	работает/не работает
					Проверка работы резервной батареи	выдерживает/не выдерживает
					Обеспечение некорректируемости информации	обеспечивается/не обеспечивается
					Проверка корректности формирования и передачи данных в случае ДТП с уровнями ускорений ниже критических с включенным зажиганием транспортного средства	корректно/некорректно
					Проверка корректности формирования и передачи данных в случае ДТП с уровнями ускорений ниже критических при неподвижном состоянии транспортного средства	корректно/некорректно
					Проверка корректности формирования и передачи данных в случае автоматической активации ТСК с включенным зажиганием транспортного средства	корректно/некорректно
					Проверка корректности формирования и передачи данных при временном отсутствии сигнала сети подвижной радиотелефонной связи	корректно/некорректно
					Возможность реализации функции "Экстренный вызов"	реализовано/ не реализовано
					Проверка корректности формирования и передачи МНД при экстренном вызове с использованием тонального модема	корректно/некорректно
					Проверка корректности формирования и передачи МНД при экстренном вызове с использованием SMS-сообщения	корректно/некорректно
					Проверка опломбирования ТСК	реализовано/ не реализовано

1	2	3	4	5	6	7
					Проверка регистрации факта вскрытия корпуса (блоков) ТСК	реализовано/ не реализовано
					Проверка некорректируемости данных, записанных в энергонезависимую память ТСК и переданных в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС"	есть возможность/нет возможности
					Проверка корректности формирования и передачи данных в случае ДТП с уровнями ускорений ниже критических с включенным зажиганием транспортного средства	выполняется/не выполняется, формат сообщения соответствует/не соответствует
					Проверка корректности формирования и передачи данных в случае ДТП с уровнями ускорений ниже критических при неподвижном состоянии транспортного средства	выполняется/не выполняется, формат сообщения соответствует/не соответствует
					Проверка корректности формирования и передачи данных в случае автоматической активации ТСК с включенным зажиганием транспортного средства	выполняется/не выполняется, формат сообщения соответствует/не соответствует
9.	ГОСТ Р 57485	Технические средства контроля обстоятельств причинения вреда транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия.	26.30.2 26.51.11.190 26.51.20.120	8517 12 8517 18 8517 62 8517 69 8521 90 8525 50 8525 60 8526	Проверка корректности формирования и передачи данных в случае ДТП с уровнями ускорений ниже критических с включенным зажиганием транспортного средства	выполняется/не выполняется, формат сообщения соответствует/не соответствует
					Проверка корректности формирования и передачи данных в случае ДТП с уровнями ускорений ниже критических при неподвижном состоянии транспортного средства	выполняется/не выполняется, формат сообщения соответствует/не соответствует
					Проверка корректности формирования и передачи данных в случае автоматической активации ТСК с включенным зажиганием транспортного средства	выполняется/не выполняется, формат сообщения соответствует/не соответствует
					Проверка корректности формирования и передачи данных при временном отсутствии сигнала сети подвижной радиотелефонной связи	выполняется/не выполняется, формат сообщения соответствует/не соответствует
					Возможность реализации функции "Экстренный вызов"	выполняется/не выполняется
					Проверка корректности формирования и передачи МНД при экстренном вызове с использованием тонального модема	выполняется/не выполняется, формат сообщения соответствует/не соответствует
					Проверка корректности формирования и передачи МНД при экстренном вызове с использованием SMS-сообщения	выполняется/не выполняется, формат сообщения соответствует/не соответствует
					Проверка опломбирования ТСК	доступ возможен/не возможен
					Проверка регистрации факта вскрытия корпуса (блоков) ТСК	сообщение о вскрытии передано/не передано

1	2	3	4	5	6	7
					Проверка некорректируемости данных, записанных в энергонезависимую память ТСК и переданных в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС". Коды аутентификации	есть/нет, корректные/не корректные
10.	ГОСТ 14254 (IEC 60529), пункты 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 14.2.1, 14.2.2, 14.2.3, 14.2.4, 15	Оболочки IP	26.30.2 26.51.11.190 26.51.20.120	8517 12 8517 18 8517 62 8517 69 8521 90 8525 50 8525 60 8526	Испытания для первой характеристической цифры: 1,2,3,4 (проникновение шупа в отверстия оболочки) Испытания для первой характеристической цифры: 5 (проникновение пыли в отверстия) Испытания для второй характеристических цифр 1,2,3, 4 (проникновение воды внутрь оболочки) Испытание защиты от доступа к опасным частям, обозначаемой дополнительной буквой (проникновение шупа доступности к токоведущим частям)	проникает/не проникает проникает/не проникает проникает/не проникает проникает/не проникает
11.	ГОСТ 34005	Технические средства контроля соблюдения водителями режимов движения, труда и отдыха (тахографы)	29.32	8517 8526 9029 10 9029 20	Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости: работоспособность при номинальном напряжении (12,0±1,5) В или (24,0±3) В работоспособность при изменении напряжения от 90% до 125% Uном работоспособность после воздействия напряжения питания обратной полярности; Устойчивость к импульсным помехам по цепям питания (импульсы 1а, 2, 3а, 3б, 4, 5) Функциональный класс оборудования устойчивость к воздействию помех от электростатического разряда ±2 кВ, ±4кВ Устойчивость к импульсным помехам в контрольных и сигнальных бортовых цепях (импульсы 1а, 2, 3а, 3б) устойчивость к воздействию кондуктивных помех по цепям питания от минус 200В до 200В степень эмиссии в бортовую сеть собственных помех напряжение радиопомех на разъемах питания Соответствие требованиям по стойкости к климатическим воздействиям: устойчивость к пониженной температуре окружающей среды;	соответствует/не соответствует функционирует/ не функционирует функционирует/ не функционирует функционирует/ не функционирует функционирует/ не функционирует функционирует/ не функционирует функционирует/ не функционирует функционирует/ не функционирует соответствует/не соответствует 5-160 д Б (мкВ) соответствует/не соответствует От минус 70°С до 150 °С

1	2	3	4	5	6	7
					устойчивость к повышенной температуре окружающей среды;	От минус 70°C до 150 °C
					устойчивость к изменениям температуры окружающей среды;	От минус 70°C до 150 °C
					устойчивость к влажности при повышенной температуре в постоянном режиме;	соответствует / не соответствует
					относительная влажность воздуха	3 - 95%
					температура окружающей среды	От минус 70°C до 100 °C
					устойчивость к проникновению шупа диаметром 1 мм, длиной 100мм, усилием нажима 1Н ± 10 % (IP40)	Проникает / не проникает
					устойчивость к воздействию пыли :	соответствует / не соответствует
					длительность воздействия	0 - 3600 с
					температура воздуха	От 15°C до 80° C
					относительная влажность воздуха	3 - 97%
					концентрация пыли в воздухе	От 1 до 5 г/м3
					скорость циркуляции воздуха	от 0,5 до 16 м/с.
					устойчивость к воздействию воды	соответствует / не соответствует
					Линейные размеры	0 - 5000 мм
					Угол наклона щитка разбрызгивателя	От минус 90° до 90°
					угол поворота стола	0° -360°
					Скорость качания (вращения)	Соответствует /не соответствует
					Расход воды	Соответствует /не соответствует
					Соответствие требованиям по стойкости к механическим воздействиям:	соответствует/не соответствует
					синусоидальная вибрация^	соответствует/не соответствует
					диапазон частот	от 5 до 3000 Гц
					виброускорение	От 0 до 1000 м/с2 (100g)
					удары многократного действия	соответствует/не соответствует
					пиковое ударное ускорение	От 0 до 1000 м/с2 (100g)
					частота повторения удара	От 1 до 100 ударов/мин;
					длительность удара	от 3 до 20 мс
					одиночные механические удары	соответствует/не соответствует
					пиковое ударное ускорение	От 0 до 1000 м/с2 (100g)
					длительность ударного ускорения	от 3 до 20 мс
					Погрешность пройденного расстояния	соответствует/не соответствует
					Точность хода часов	соответствует/не соответствует
					Системы омования ветрового стекла:	соответствует / не соответствует
					- принудительная остановка системы очистки	соответствует / не соответствует
					- усилие	0,005 - 200 кН
12.	ГОСТ 33993 п. 4.2	Транспортные средства категории M1,	29.10, 28.92.29 27.90	8701 8702 8703		

1	2	3	4	5	6	7
		система омования ветрового стекла	29.31 29.32	8704 8705 8706 8530 8543 8708	- время - температура - скорость / подвижность воздушного потока - частота работы стеклоочистителя - размеры и расположение нормативных зон А и В - масса - напряжение - количество циклов стеклоочистителя - работоспособность системы при низких и высоких температурах - вместимость резервуара для моющего раствора - подача системой омования жидкости - включение системы омования Экспертиза технической документации / анализ конструкции	0 - 3600 с От минус 40 °С до 80° С 0,1 - 20 м/с 0 - 70 циклов/мин соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 1000 В соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
1.3 Москва, Бережковская набережная, дом 20, строение 40						
13.	ТР ТС 018/2011, п. 9 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 11	Транспортные средства категорий M1, N1	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706	Прочность дверных замков и петель Препятствие механизма открывания замков воздействию инерционной нагрузки - расчет инерционной нагрузки Радиусы скругления Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует - 0 - 6 мм соответствует / не соответствует
14.	ТР ТС 018/2011, п. 13 таблицы Приложения 2, п.п. 1.16.3.12 п. 1.16 Приложения 6 Правила ООН № 16	Транспортные средства категорий M, N, L6, L7	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706	Визуальная оценка оснащенности транспортных средств защитными системами Наличие сообщений об официальном утверждении ремней безопасности в соответствии с требованиями Правил ООН № 16-06 Наличие доказательных документов о соответствии транспортных средств Правилам ООН № 14 Проверка соответствия координаты т. R (H) Наличие удерживающих систем Усилие Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует есть/нет 0,005 - 200 кН соответствует / не соответствует
15.	ТР ТС 018/2011, п. 15 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 18	Транспортные средства категорий M, N, L6, L7	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705	Прочность противоугонного устройства (ПУ): - нагружение крутящим моментом - комбинации ключа - время Надежность ПУ:	соответствует / не соответствует 1,2 - 340 Нм соответствует / не соответствует 0 - 3600 с соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8706	- циклические испытания 2500 циклов на износ знакопеременным крутящим моментом - усилие на ключе - поворот ключа при приложении момента менее 2,45 Нм - доля штифтов в замке Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 1,2 - 340 Нм соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
16.	ТР ТС 018/2011, п. 20 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 24	Транспортные средства: категорий М, N, L6, L7 с дизелями;	29.10, 30.91, 28.92.29	8703 8704 8705 8706	Установка двигателя на транспортном средстве: - наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов - устройство для запуска холодного двигателя - давление сопротивления на впуске; - противодействие на выпуске; - объем системы выхлопа должен составлять $\pm 40\%$ Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует наличие / отсутствие соответствует / не соответствует 0 - 200 гПа 0 - 200 гПа соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
17.	ТР ТС 018/2011, п. 22 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 26	Транспортные средства категорий M1, N1	29.10, 28.92.29	8703 8704 8705 8706	Травмобезопасность наружных выступов: - линейные размеры - радиусы кривизны наружных выступов - величина наружных выступов - твердость по Шору - усилие - угловые размеры	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 6 мм 0 - 250 мм 10 - 90 HD 0,005 - 200 кН 0 - 360 град
					Проверка соответствия координаты т. R (H) Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
18.	ТР ТС 018/2011, п. 27 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 34	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Пожарная безопасность: - утечка топлива - отсутствие замыкания, прочность крепления топливных баков - избыточное давление - вентиляционные отверстия - расположение - крепление - наливная горловина - герметичность - угол - время Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 40 кПа соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует прочно / не прочно соответствует / не соответствует 0 - 100 г/мин 0 - 360 град 0 - 3600 с соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
19.	ТР ТС 018/2011, п. 28 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 35	Транспортные средства категорий M1	29.10, 28.92.29	8703 8705 8706	Расположение педалей управления: - линейные размеры - угловые размеры - масса Проверка соответствия координаты т. R (H) Температура Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует -40 ° ... + 80° C соответствует / не соответствует
20.	ТР ТС 018/2011, п. 34 таблицы Приложения 2, п.п. 1.6.23 п. 1.6 Приложения 6, Правила ООН № 43	Транспортные средства категорий M, N, O, L6, L7	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Оснащение безопасными стеклами - наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов - линейные размеры - угловые размеры - расположение стекла относительно точки R по: -- горизонтально -- вертикали - коэффициент пропускания света Проверка соответствия координаты т. R (H) Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует наличие / отсутствие 0 - 30000 мм 0 - 360 град 0 - 1500 мм 0 - 1500 мм 0 - 100 % соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
21.	ТР ТС 018/2011, п. 36 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 46	Транспортные средства категорий M, N, L6, L7	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Оснащение устройствами непрямого обзора: - наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов - количество обязательных для установки зеркал - места установки - регулировка - линейные размеры - угловые размеры - поле обзора - выступание за габариты транспортного средства - скорость - коэффициент пропускания света - масса Проверка соответствия координаты т. R (H) Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует наличие / отсутствие соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует 0 - 250 мм 0 - 150 км/ч 0 - 100 % соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
22.	ТР ТС 018/2011, п. 38 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 48	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705	Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации: - наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов - установка на транспортном средстве	соответствует / не соответствует наличие / отсутствие соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8706 8716	- регулировка - фотометрические характеристики - цвета света, излучаемого фарами - расположение на транспортном средстве: -- по высоте -- по длине -- по ширине - геометрическая видимость - функциональная электрическая схема - световой контрольный сигнал - комплектация/количество - наклон ближнего света от минус 3,5% до плюс 3,5% - напряжение - маркировочное значение силы света менее 100 (430000 кд) - схема монтажа - направление - масса - измерение напряжение - Экспертиза технической документации / анализ конструкции	- соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм / явно соответствует 0 - 30000 мм / явно соответствует 0 - 30000 мм / явно соответствует 0 - 360 ° / явно соответствует - соответствует / не соответствует - виден / не виден - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует 0 - 1000 В - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует
23.	ТР ТС 018/2011, п. 39 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 49	Транспортные средства: категорий М, N с газовыми двигателями и дизелями (в соответствии с областью применения Правил ООН № 49)	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	- Установка двигателя на транспортном средстве: - наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов - давление сопротивления на впуске; - противодавление на выпуске; - мощность, потребляемая вспомогательным оборудованием - объем системы выхлопа должен составлять ± 40% - контроль установки OBD и NOx - работоспособность OBD и NOx - проверка идентификационных признаков транспортного средства - скорость - угловые размеры - линейные размеры - Экспертиза технической документации / анализ конструкции	- соответствует / не соответствует - наличие / отсутствие 0 - 200 гПа 0 - 200 гПа - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует 0 - 150 км/ч 0 - 360 град 0 - 30000 мм - соответствует / не соответствует
24.	ТР ТС 018/2011,	Транспортные средства категории L3	30.91	8711	Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации:	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	п. 43 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 53				- установка на транспортном средстве - регулировка - расположение на транспортном средстве: -- по высоте -- по длине -- по ширине - геометрическая видимость - функциональная электрическая схема - световой контрольный сигнал - комплектация/количество - наклон ближнего света от минус 1,5% до плюс 2,5% - маркировочное значение силы света менее 75 (225000 кд) - схема монтажа - направление - масса Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм / явно соответствует 0 - 30000 мм / явно соответствует 0 - 30000 мм / явно соответствует 0 - 360 ° / явно соответствует соответствует / не соответствует виден / не виден соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
25.	ТР ТС 018/2011, п. 45 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 55	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Оснащение сцепными устройствами. Линейные и угловые размеры сцепных устройств (СУ): - установка - линейные размеры - усилие - угловые размеры - доступность - дистанционный индикатор и дистанционное управление - наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов - наличие маркировки сцепного устройства - наличие руководства по эксплуатации Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0,005 - 200 кН 0 - 360 град соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует наличие / отсутствие соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
26.	ТР ТС 018/2011, п. 49 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 60	Транспортные средства категорий L1, L3	30.91	8711 8704 8711	Органы управления: - линейные размеры - угловые размеры Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует
27.	ТР ТС 018/2011,	Транспортные	29.10,	8701	Травмобезопасность наружных выступов:	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	п. 50 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 61	средства категории N	28.92.29	8702 8703 8704 8705 8706 8716	- линейные размеры - радиусы кривизны наружных выступов - величина наружных выступов - твердость по Шору - усилие - угловые размеры Проверка соответствия координаты т. R (H) Экспертиза технической документации / анализ конструкции	0 - 30000 мм 0 - 6 мм 0 - 250 мм 10 - 90 HD 0,005 - 200 kH 0 - 360 град соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
28.	ТР ТС 018/2011, п. 51 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 62	Транспортные средства категорий L1, L2, L3, L4, L5	30.91	8703 8704 8711	Прочность противоугонного устройства (ПУ): - нагружение крутящим моментом - комбинации кноча - время Надежность ПУ: - циклические испытания 2500 циклов на износ знакопеременным крутящим моментом - усилие на ключе - поворот ключа при приложении момента - доли штифтов в замке Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 1,2 - 340 Нм соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 1,2 - 340 Нм соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
29.	ТР ТС 018/2011, п. 56 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 66	Транспортные средства категорий M2, M3	29.10, 28.92.29	8702 8705 8706	Прочность верхней части конструкции кузова: - линейные размеры - угловые размеры - размер жизненного пространства - деформации - масса - расчет инерционной нагрузки Проверка соответствия координаты т. R (H) Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 30000 кг - соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
30.	ТР ТС 018/2011, п. 57 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 67	Транспортные средства категорий M, N и системы питания на сжиженном нефтяном газе (СНГ)	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Оснащение транспортных средств системами питания на СНГ: - линейные размеры - угловые размеры - давление - температура - расчет инерционной нагрузки - утечки	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град 0 - 200 гПа -40 ° ... + 80° C - есть/нет наличие / отсутствие наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					- наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов	наличие / отсутствие
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
31.	Правила ООН № 70	Транспортные средства: категории М, N, O	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Оснащение задними опознавательными знаками транспортных средств большой длины и грузоподъемности: - наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов Относительное расположение относительно транспортного средства по: - длине - ширине - высоте - углы геометрической видимости Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует наличие / отсутствие соответствует / не соответствует 0 - 12000 мм 0 - 2600 мм 0 - 4000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует
32.	ТР ТС 018/2011, п. 60 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 74	Транспортные средства категории L1	30.91	8711	Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации: - наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов - установка на транспортном средстве - регулировка - расположение на транспортном средстве: -- по высоте -- по длине -- по ширине - геометрическая видимость - функциональная электрическая схема - световой контрольный сигнал - комплектация/количество - наклон ближнего света от минус 1,5% до плюс 2,5% - маркировочное значение силы света менее 75 (225000 кд) - схема монтажа - направление - масса Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует наличие / отсутствие соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 1200 мм 0 - 1500 мм 0 - 1000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует виден / не виден соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует Экспертиза технической документации / анализ конструкции
33.	ТР ТС 018/2011,	Транспортные	29.10,	8701	Электробезопасность аккумуляторных	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	п. 79 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 100	средства категорий М, N	28.92.29	8702 8703 8704 8705 8706 8716	автомобилей: - время - тяговая батарея - защита от электрического удара - напряжение при постоянном токе - напряжение при переменном токе - маркировка на транспортном средстве - температура - влажность - давление - сопротивление изоляции - сопротивление защитного проводника - внутреннее сопротивление - сила тока - функциональная безопасность - линейные размеры - изменение направления на обратное - аварийное отключение мощности - напряжение Экспертиза технической документации / анализ конструкции	0 - 3600 с соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 1000 В 0 - 1000 В соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 40 МОм 0 - 40 МОм от 1 мкОм до 10 ГОм от 0 до 10 А соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 1000 - 1500 В соответствует / не соответствует
34.	ТР ТС 018/2011 п. 2.5 Приложения 6 Правила ООН № 105 (ДОПОГ, Глава 6.8., п.9)	Транспортные средства категорий N, O: для перевозок опасных грузов	29.10, 28.92.29	8704 8716	ДОПОГ, Глава 6.8., п.9 - линейные размеры - температура - давление - время Степень защиты IP54, IP56 Прочность крепления цистерны Прочность крепления цистерны Толщина стенок цистерны Качество сварки Герметичность цистерн Гидравлические испытания цистерн под давлением Угол поперечной статической устойчивости Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм -40° ... + 80° C 0,1 - 4 бар 0 - 3600 с соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
35.	ТР ТС 018/2011, п. 84 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 110	Транспортные средства категорий М, N	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705	Оснащение транспортных средств системами питания на СНГ: - линейные размеры - угловые размеры - давление	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град 0 - 200 гПа

1	2	3	4	5	6	7
				8706 8716	- температура - расчет инерционной нагрузки - утечки - наличие установленных компонентов - наличие маркировки компонентов - наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов	-40 ° ... + 80° C - - есть/нет - наличие / отсутствие - наличие / отсутствие - наличие / отсутствие
36.	ТР ТС 018/2011, п. 87 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 116	Транспортные средства категорий M1, N1	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	- Экспертиза технической документации / анализ конструкции - Прочность противоугонного устройства (ПУ): - нагружение крутящим моментом - комбинации ключа - время - звуковая сигнализация - продолжительность звукового сигнала - уровень звука - Надежность ПУ: - циклические испытания 2500 циклов на износ - знакопеременным крутящим моментом - усилие на ключе - поворот ключа при приложении момента менее 2,45 Нм - доля штифтов в замке - Экспертиза технической документации / анализ конструкции	- соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует 1,2 - 340 Нм - соответствует / не соответствует 0 - 3600 с - соответствует / не соответствует 0 - 3600 с 22 - 139 дБ(А) - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует 1,2 - 340 Нм - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует
37.	ТР ТС 018/2011, п. 91 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 118	Транспортные средства категорий M3, материалы для отделки салона и сидений транспортных средств категории M3 классов II и III	29.10, 28.92.29 29.32	8702 1401 4409 7314	- Противопожарные свойства интерьера: - скорость горения материалов в горизонтальной плоскости - скорость горения материалов в вертикальной плоскости - плавление (наличие/отсутствие капель, приводящих к возгоранию хлопковой ваты) - Экспертиза технической документации / анализ конструкции	- соответствует / не соответствует 0 - 100 мм/мин. 0 - 100 мм/мин. - наличие/отсутствие - соответствует / не соответствует
38.	ТР ТС 018/2011, п. 93 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 121	Транспортные средства категорий M, N, L6, L7	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706	- Органы управления транспортными средствами: - картографическая идентификация символов - условные обозначения, их освещение и цвета символов - линейные размеры - угловые размеры	- соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град

1	2	3	4	5	6	7
				8716	Проверка соответствия координаты т. R (H) Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
39.	ТР ТС 018/2011, п. 94 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 122	Транспортные средства категорий M, N	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Требования к конструкции в части установок отопителя: - расположение - контрольный световой сигнал - линейные размеры - температура Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм -40 ° ... + 80 ° C соответствует / не соответствует
40.	ТР ТС 018/2011, п. 96 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 125	Транспортные средства категорий M1	29.10, 28.92.29	8703 8704 8705 8706	Передняя обзорность: - размеры и расположение нормативных зон А и Б - расстояние между границами прозрачной части переднего окна и нормативной зоны Б не менее 25 мм - степень очистки - углы обзора, обзорность в зоне П - углы не просматриваемых зон - коэффициент пропускания света - проверка соответствия координаты т. R (H) - температура - линейные размеры - угловые размеры - время - масса Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 100 % 0 - 180° 0 - 90° 0 - 100 % соответствует / не соответствует -40 ° ... + 80° C 0 - 30000 мм 0 - 360 град 0 - 3600 с соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
41.	ГОСТ 33989 раздел 6	Транспортные средства категорий L2, L4, L5, L6, L7	30.91	8704 8711	Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации: - установка на транспортном средстве - регулировка - расположение на транспортном средстве: -- по высоте -- по длине -- по ширине - геометрическая видимость - функциональная электрическая схема - световой контрольный сигнал - комплектация/количество	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 1200 мм 0 - 1500 мм 0 - 1000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует виден / не виден соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					- угловые размеры - усилие - время - масса Экспертиза технической документации / анализ конструкции	0 - 360 град 0,005 - 200 кН 0 - 3600 с соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
44.	ГОСТ 33992 раздел 4	Транспортные средства категории М1	29.10, 28.92.29	8703 8704 8705 8706	Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания: - размеры и расположение нормативных зон А и В - степень очистки - проверка соответствия координаты т. R (Н) - линейные размеры - угловые размеры - усилие - время - скорость - обороты - температура - скорость / подвижность воздушного потока - толщина покрытия 0,044 г/см ³ - производительность (70±5) г/ч пара в расчете на каждое сиденье - масса - напряжение - заряд АКБ Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 100 % соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град 0,005 - 200 кН 0 - 3600 с 0 - 150 км/ч 30 - 50000 об/мин -40 ° ... + 80° C 0,1 - 20 м/с соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 1000 В соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
45.	ГОСТ 33993 раздел 4	Транспортные средства категории М1, система омывания ветрового стекла	29.10, 28.92.29 27.90 29.31 29.32	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8530 8543 8708	Системы очистки и омывания ветрового стекла: - размеры и расположение нормативных зон А и В - степень очистки - частота работы стеклоочистителя - принудительная остановка системы очистки - проверка соответствия координаты т. R (Н) - линейные размеры - угловые размеры - усилие - время - скорость - температура - скорость / подвижность воздушного потока - масса	соответствует / не соответствует 0 - 100 % 0 - 70 циклов/мин соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град 0,005 - 200 кН 0 - 3600 с 0 - 150 км/ч -40 ° ... + 80° C 0,1 - 20 м/с соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					- напряжение - количество циклов стеклоочистителя - работоспособность системы при низких и высоких температурах - вместимость резервуара для моющего раствора - подача системой омывания жидкости - включение системы омывания Экспертиза технической документации / анализ конструкции	0 - 1000 В соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
46.	ГОСТ Р 52422 раздел 5	Транспортные средства категорий N и O, устройства уменьшения разбрызгивания из-под колес	29.10, 28.92.29, 29.32	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716 29 900 9	Оснащение системами защиты от разбрызгивания из-под колес: - линейные размеры - угловые размеры - сила отклонения/нагрузка - содержание задержанной воды Оснащение устройствами для уменьшения разбрызгивания - наличие зазоров - скорость / подвижность воздушного потока - температура - атмосферное давление Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град 0,005 - 200 кН 0 - 100 % соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0,1 - 20 м/с -40 ° ... + 80° C 80 - 110 кПа соответствует / не соответствует
47.	ГОСТ Р 52853	Транспортные средства категорий M1	29.10	8703 8704 8705 8706	Оснащение системами защиты от разбрызгивания из-под колес: - линейные размеры - угловые размеры - наличие зазоров Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
48.	ГОСТ 33987 Приложение В, Г, Д	Транспортные средства категорий M, N, O, L	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Габаритные и весовые ограничения - линейные размеры - угловые размеры - масса - маневренность - нагрузка, приходящаяся на ведущую или ведущие оси - нагрузка, приходящаяся на тягово-сцепное устройство - время - скорость	0 - 30000 мм 0 - 360° 0,005 - 200 кН соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0,005 - 200 кН 0 - 3600 с 0 - 150 км/ч

1	2	3	4	5	6	7
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
49.	ГОСТ 33668	Транспортные средства категорий М, N	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Органы управления для водителей-инвалидов с нарушением функций рук и ног: - логика выполнения управляющих воздействий, - усилия на органах управления - перемещения органов управления - травмобезопасность наружных выступов - Проверка соответствия координаты т. R (H) - линейные размеры - угловые размеры	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0,005 - 200 кН 0 - 250 мм 0 - 6 мм соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360° соответствует / не соответствует
50.	ГОСТ 33557 раздел 3, Приложения А-Г	Транспортные средства категорий М, N, O, L	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Экспертиза технической документации и результатов испытаний: - анализ технической документации - идентификация - анализ протоколов ранее проведенных испытаний - анализ конструкции установленным требованиям	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
51.	ГОСТ 18321 п. 3.4	Транспортные средства категорий М, N, O, L	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	- наличие технического описания в отношении проверяемого свойства Отбор образцов продукции	соответствует / не соответствует -
52.	ГОСТ 33990 раздел 4	Транспортные средства категорий М, N, O, L	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Маркировка идентификационным номером - линейные размеры Экспертиза технической документации / анализ конструкции Табличка изготовителя: - линейные размеры	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм
53.	ГОСТ Р 50577	Транспортные средства категорий М, N, O, L	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704	Экспертиза технической документации / анализ конструкции Возможность идентификации транспортных средств по государственному регистрационному знакам: - линейные размеры	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8705 8706 8716	- угловые размеры - расстояние видимости 20 м Экспертиза технической документации / анализ конструкции	0 - 360° соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
54.	СТБ 914-99 (ИСО 7591:1982)	Транспортные средства категорий М, N, O, L	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Возможность идентификации транспортных средств по государственному регистрационному знаку: - линейные размеры - угловые размеры - расстояние видимости 20 м Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360° соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
55.	ГОСТ 33987 Приложение В, Г, Д	Транспортные средства категорий М, N, O, L	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Габаритные и весовые ограничения - линейные размеры - угловые размеры - масса - маневренность - нагрузка, приходящаяся на ведущую или ведущие оси - нагрузка, приходящаяся на тягово-сцепное устройство - время - скорость Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360° 0 - 30000 кг соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0,005 - 200 кН 0 - 3600 с 0 - 150 км/ч соответствует / не соответствует
56.	ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий М, N, O, L: находящиеся в эксплуатации	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Требования безопасности Экспертная оценка Визуальный контроль функциональная проверка Геометрические параметры элементов конструкции: - линейные размеры - угол - масса Эффективность тормозных систем: - тормозной путь - замедление - усилие на органе управления - время срабатывания Выбросы: - CO, объемная доля, процентов	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360° 0 - 30000 кг соответствует / не соответствует 1,0 - 41,2 м 0 - 9,81 м/с ² 0 - 1 кН 0 - 3 с соответствует / не соответствует 0 - 4,5

1	2	3	4	5	6	7	
					- Дымность, коэффициента поглощения света Частота вращения коленчатого вала Температура масла Шум: - уровень звука; Сопротивление Усилие Сила света фар Светопропускание Скорость Устройство / система вызова экстренных оперативных служб: - анализ документации, руководство по эксплуатации и др.), подтверждающей выполнение требований; - голосовая связь - линейные размеры - угол - правильность установки в транспортных средствах категорий М и N Высота выступа износостойкого элемента шипа над корпусом Масса шипа	0 - 3,0 м ¹ 0...6000 об/мин 0...100°С соответствует / не соответствует 22 - 139 дБ(А) 0-40 Ом 0,005 - 200 кН 200 - 125000 кд 0 - 100% 0 - 150 км/с установлен/не установлен соответствует / не соответствует работает/не работает 0 - 30000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует 0 - 250 мм 0,5 - 600 г	
57.	ГОСТ 33672 раздел 7, Приложение А, Б, Г	Шипы противоскольжения для пневматических шин	29.10, 28.92.29	7317009001		Геометрические параметры: - линейные размеры - угловые размеры - усилие Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360° 0,005 - 200 кН соответствует / не соответствует
58.	ГОСТ Р 55887 раздел 6	Транспортные средства категорий М, N: Учебные автомобили	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716		Угол поперечной устойчивости не менее 28° Освещенность Линейные размеры Угловые размеры Время Травмобезопасность внутреннего оборудования - радиусы острых кромок и выступов - твердость материалов - усилия - линейные размеры	соответствует / не соответствует 1 - 200000 лк 0 - 30000 мм 0 - 360° 0 - 3600 с соответствует / не соответствует 0 - 6 мм 10 - 90 HD 0,005 - 200 кН 0 - 30000 мм
59.	ГОСТ 33665 раздел 6	Транспортные средства категорий М: Автомобили скорой медицинской помощи	29.10, 28.92.29	8702 8703 8704 8705			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Автомобили скорой медицинской помощи		8705		
61.	ТР ТС 018/2011 п. 1.9 Приложения 6	Транспортные средства категории N: Автозакаураторы	29.10, 28.92.29	8704 8705	- давление - линейные размеры - угловые размеры - усилие - время - температура - атмосферное давление - скорость / подвижность воздушного потока Экспертиза технической документации / анализ конструкции	0 - 200 гПа 0 - 30000 мм 0 - 360 град 0,005 - 200 кН 0 - 3600 с -40 ° ... + 80° C 80 - 110 кПа 0,1 - 20 м/с соответствует / не соответствует
62.	ГОСТ 28385 раздел 3	Транспортные средства категорий M, N, O: Медицинские комплексы	29.10, 28.92.29	8703 8704 8705	Окраска Размещение цветографических схем - линейные размеры - угловые размеры - температура - атмосферное давление - скорость / подвижность воздушного потока Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град -40 ° ... + 80° C 80 - 110 кПа 0,1 - 20 м/с соответствует / не соответствует
63.	ГОСТ Р 12.2.144 раздел 6	Транспортные средства категорий N, Основные и специальные пожарные автомобили	29.10, 28.92.29	8704 8705	Определение нагрузок на оси Определение угла поперечной статической устойчивости не менее чем на 50° Визуальная оценка Метод экспертных оценок Определение статической устойчивости Определение динамической устойчивости Среднее давление на грунт от основания выносной опоры Наличие блокировок Наличие аварийного привода Линейные размеры Угловые размеры Экспертиза технической документации / анализ конструкции	0 - 30000 кг соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0,005 - 200 кН соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360° соответствует / не соответствует
64.	ГОСТ 12.2.033-78	Транспортные средства категорий N, Основные и специальные пожарные автомобили	29.10, 28.92.29	8704 8705	Линейные размеры Угловые размеры	0 - 30000 мм 0 - 360°

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Автолестницы пожарные			Проверка требований к времени совершения маневров	0 - 3600 с
					Проверка требований к наружным размерам	соответствует / не соответствует
					Проверка предельных размеров рабочего поля автолестницы (зоны досягаемости)	соответствует / не соответствует
					Линейные размеры	0 - 30000 мм
					Проверка горизонтальности ступеней лестницы	соответствует / не соответствует
					Проверка горизонтальности пола съёмной люльки	соответствует / не соответствует
					Угловые размеры	0 - 360 град
					Проверка систем связи	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к блокировкам	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к ограничителю лобового удара	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к световой и звуковой сигнализации, размещенной в кабине водителя	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к ловителям кабины лифта	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к показателям массы	соответствует / не соответствует
					Проверка статической устойчивости	0 - 60 град
					Проверка динамической устойчивости	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к наружным размерам	0 - 30000 м
					Проверка требований к грузоподъемности при работе в качестве крана	соответствует / не соответствует
					Проверка усилий на органах управления	0,005 - 200 кН
					Проверка требований к освещенности рабочего места оператора и отсеков платформы	1 - 200000 лк
					Проверка требований к герметичности отсеков	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к управлению маневрами из люльки;	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к нагрузке, равномерно распределенной на полностью выдвинутую лестницу;	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к аварийному приводу	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к счетчику моточасов	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к механизму управления двигателем при работе гидропривода	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к коэффициенту грузовой устойчивости;	0 - 1,4
					Проверка требований к системе подачи огнетушащих веществ;	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к минимальному углу подъема лестницы.	0 - 360 град

1	2	3	4	5	6	7
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
67.	ГОСТ Р 53329	Транспортные средства категорий N, Автоподъемники пожарные	29.10, 28.92.29	8704 8705	Проверка требований к внешнему виду визуальным контролем и функциональной проверкой Проверка требований к времени совершения маневров; Проверка требований к наружным размерам; Линейные размеры Угловые размеры Проверка предельных размеров рабочего поля (зоны досягаемости) Проверка требований к блокировкам Проверка требований к ограничителю лобового удара Проверка требований к световой и звуковой сигнализации, размещенной в кабине водителя Проверка ограничителя грузоподъемности Проверка водопенных коммуникаций и подачи огнетушащих веществ Проверка требований к ловителям кабины лифта Проверка требований к показателям массы; Проверка статической устойчивости Проверка динамической устойчивости Проверка требований к наружным размерам Проверка освещенности рабочего места оператора и отсеков платформы Проверка систем связи Проверка управления маневрами из люльки Проверка требований к аварийному приводу Проверка требований к счетчику моточасов Проверка требований к механизму управления двигателем при работе гидропривода; Проверка поворотного механизма люльки Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 3600 с соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 60 град соответствует / не соответствует 0 - 30000 м 1 - 200000 лк соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 3600 с соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм
68.	ГОСТ Р 53330	Транспортные средства категорий N, Автопоподъемники пожарные	29.10, 28.92.29	8704 8705	Проверка требований к внешнему виду визуальным контролем и функциональной проверкой Проверка требований к времени совершения маневров; Проверка требований к наружным размерам Линейные размеры	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 3600 с соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Угловые размеры	0 - 360 град
					Проверка предельных размеров рабочего поля пожарных автопеноподъемников (зоны досягаемости)	соответствует / не соответствует
					Проверка блокировок пожарных автопеноподъемников	соответствует / не соответствует
					Проверка световой сигнализации, размещенной в кабине водителя	соответствует / не соответствует
					Проверка водопоненных коммуникаций и подачи огнетушащих веществ	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к показателям массы	соответствует / не соответствует
					Проверка статической устойчивости	0 - 60 град
					Проверка определение усилий на органах управления	соответствует / не соответствует
					Проверка стелени защиты отсеков	соответствует / не соответствует
					Проверка аварийного привода	соответствует / не соответствует
					Проверка счетчика моточасов	соответствует / не соответствует
					Проверка механизма управления двигателем при работе гидропривода	соответствует / не соответствует
					Определение давления на грунт выносной опоры	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к коэффициенту грузовой устойчивости	0 - 1,4
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
69.	ГОСТ Р 50574 разделы 4-6	Транспортные средства категорий М, N, L для аварийно-спасательных служб и полиции	29.10, 30.91, 28.92.29	8705 8705	Угол видимости	0 - 360 град
					Уровень звука	22 - 139 дБ(А)
					Фотометрические характеристики	соответствует / не соответствует
					Частота мерцания	0 - 10 сек
					Продолжительность частоты звука	0 - 6 сек
					Окраска	соответствует / не соответствует
					Размещение цветографических схем	соответствует / не соответствует
					Линейные размеры	0 - 30000 мм
					Травмобезопасность внутреннего оборудования:	соответствует / не соответствует
					- радиусы острых кромок и выступов	0 - 6 мм
					- твердость материалов	10 - 90 НD
					- усилия	0,005 - 200 кН
					- линейные размеры	0 - 30000 мм
					- угловые размеры	0 - 360 град
					- проверка поглощения энергии	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия координаты т. R (H)	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
70.	ГОСТ Р 53814 раздел 5	Транспортные средства категорий М, N: для перевозки денежных средств и ценных грузов	29.10, 28.92.29	8705 90	Трамбобезопасность элементов оборудования, включая элементы бронезащиты, в зоне возможного удара у водителя и членов экипажа Исключение скапливания топлива в пространстве за броневой защитой при нарушении герметичности топливного бака, обеспечение возможности свободного стекания топлива на опорную поверхность Бронестойкость 1 - 5 класс Линейные размеры Угловые размеры Расположение нормативных зон Степень очистки нормативных зон Непроемчиваемые зоны, создаваемые стойками переднего окна Проверка соответствия координаты т. R (H) Радиусы скруглений острых кромок и выступов Скорость горения материалов Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует 0 - 100% 0-180° соответствует / не соответствует 0 - 6 мм 0 - 250 мм/мин соответствует / не соответствует
71.	ГОСТ 33552 раздел 3	Транспортные средства категории М: для перевозки детей в возрасте 6-16 лет	29.10, 28.92.29	8702 90 8703	Размер предупреждающих надписей «ДЕТИ» 100 - 250 мм Размер отсеков для размещения ручной клади и (или) багажа Размеры и расположение дверей, люков, окон, сидений, поручней Трамбобезопасность внутреннего оборудования: - радиусы острых кромок и выступов - твердость материалов - усилия - линейные размеры - угловые размеры - проверка поглощения энергии Проверка соответствия координаты т. R (H) - радиусы острых кромок и выступов Скорость транспортного средства Время изменения скорости Долговечность Статическая нагрузка	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 30000 мм 0 - 6 мм 10 - 90 HD 0,005 - 200 кН 0 - 30000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 6 мм 0 - 150 км/час 0 - 3600 сек соответствует / не соответствует 0 - 1000 Н

1	2	3	4	5	6	7
					Линейные размеры	0 - 30000 мм
					Угловые размеры	0 - 360 град
					Наклон	0 - 30°
					Распределение нагрузки по осям	соответствует / не соответствует
					Маневренность	соответствует / не соответствует
					Усилие при испытании на прочность приспособлений для крепления ремней безопасности	0,005 - 200 кН
					Геометрические размеры мест крепления	0 - 1000 мм
					Долговечность, прочность, истирание, пыле-коррозийная стойкость ремней безопасности и удерживающих систем	соответствует / не соответствует
					- температура	-40° ... + 80° C
					- атмосферное давление	80 - 110 кПа
					- скорость / подвижность воздушного потока	0,1 - 20 м/с
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
72.	ГОСТ Р 54944-2012	Транспортные средства категорий М, N	29.10, 28.92.29	8703 8704 8702 8701 8705 8706	Освещенность Экспертиза технической документации / анализ конструкции	1 - 200000 лк соответствует / не соответствует
73.	ГОСТ Р 53037	Транспортные средства категории N, оснащенные подъемниками с рабочей платформой (дополнительные требования)	29.10, 28.92.29	8704 8705	Система блокировки подъема и поворота Устройство блокировки подъема опор Система аварийного опускания люльки Высота и размеры перил люльки подъемника - температура - атмосферное давление - скорость / подвижность воздушного потока Уровень звукового давления на рабочем месте Линейные размеры Угловые размеры Угол наклона подъемника Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 1000 мм -40° ... + 80° C 80 - 110 кПа 0,1 - 20 м/с 22 - 139 дБ(А) 0 - 30000 мм 0 - 360 град 0 - 360 град соответствует / не соответствует
74.	ГОСТ 24940-96 раздел 5, 6	Транспортные средства категории М, N	29.10, 28.92.29	8704 8705	Освещенность Экспертиза технической документации / анализ конструкции	1 - 200000 лк соответствует / не соответствует
75.	ГОСТ 12.2.062		29.10,	8704	Окраска	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортные средства категорий N, O: требования безопасности производства оборудования	28.92.29	8705	Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2. Москва, ул. Рябиновая, дом 17А, строение 4						
76.	ТР ТС 018/2011, п. 13 таблицы Приложения 2, п.п. 1.16.3.12 п. 1.16 Приложения 6 Правила ООН № 16	Транспортные средства категорий М, N, L6, L7	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706	Визуальная оценка оснащенности транспортных средств защитными системами Наличие сообщений об официальном утверждении ремней безопасности в соответствии с требованиями Правил ООН № 16-06 Наличие доказательных документов о соответствии транспортных средств Правилам ООН № 14 Проверка соответствия координаты т. R (H) Наличие удерживающих систем Усилия Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует есть/нет 0,005 - 200 кН соответствует / не соответствует
	ТР ТС 018/2011, п. 15 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 18	Транспортные средства категорий М, N, L6, L7	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706	Прочность противоугонного устройства (ПУ): - нагружение крутящим моментом - комбинации ключа - время Надежность ПУ: - циклические испытания 2500 циклов на износ знакопеременным крутящим моментом - усилие на ключе - поворот ключа при приложении момента менее 2,45 Нм - доля штифтов в замке Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 1,2 - 340 Нм соответствует / не соответствует 0 - 3600 с соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 1,2 - 340 Нм соответствует / не соответствует
77.	ТР ТС 018/2011, п. 20 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 24	Транспортные средства: категорий М, N, L6, L7 с дизелями;	29.10, 30.91, 28.92.29	8703 8704 8705 8706	Установка двигателя на транспортном средстве: - наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов - устройство для запуска холодного двигателя - давление сопротивления на впуске; - противодавление на выпуске; - объем системы выхлопа должен составлять ± 40% Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует наличие / отсутствие соответствует / не соответствует 0 - 200 гПа 0 - 200 гПа соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
78.	ТР ТС 018/2011, п. 22 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 26	Транспортные средства категорий M1, N1	29.10, 28.92.29	8703 8704 8705 8706	Травмобезопасность наружных выступов: - линейные размеры - радиусы кривизны наружных выступов - величина наружных выступов - твердость по Шору	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 6 мм 0 - 250 мм 10 - 90 HD

1	2	3	4	5	6	7
					- усилие - угловые размеры Проверка соответствия координаты т. R (Н) Экспертиза технической документации / анализ конструкции	0,005 - 200 кН 0 - 360 град соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
79.	ТР ТС 018/2011, п. 27 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 34	Транспортные средства категорий М, N, O	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Пожарная безопасность: - утечка топлива - отсутствие замыкания, прочность крепления топливных баков - избыточное давление - вентиляционные отверстия - расположение - крепление - наливная горловина - герметичность - угол - время Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 40 кПа соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует прочно / не прочно соответствует / не соответствует 0 - 100 г/мин 0 - 360 град 0 - 3600 с соответствует / не соответствует
80.	ТР ТС 018/2011, п. 28 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 35	Транспортные средства категории M1	29.10, 28.92.29	8703 8705 8706	Расположение педалей управления: - линейные размеры - угловые размеры - масса Проверка соответствия координаты т. R (Н) Температура Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует -40 ° ... + 80 ° C соответствует / не соответствует
81.	ТР ТС 018/2011, п. 29 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 36	Транспортные средства категорий M2, M3	29.10, 28.92.29	8702 8705 8706	Общие требования безопасности к транспортным средствам вместимостью более 22 пассажиров - линейные размеры - угловые размеры - объем - массы - звукоизоляционный или поглощающий материал - дренажные отверстия - герметичность - конструкция пробок заливных горловин - наличие трещин, утечек, деформаций - наличие аварийного выключателя - функционирование аварийного выключателя - время	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град - 0 - 300000 кг наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0 - 100 г/мин соответствует / не соответствует наличие/отсутствие наличие/отсутствие да/нет 0 - 3600 с

1	2	3	4	5	6	7
					- скорость - давление - сопротивление - напряжение - наличие воспламеняющихся материалов - правильность расположения воспламеняющихся материалов - размеры выходов - расположение органов управления - аварийные окна - надписи - аварийные люки - ступеньки - наличие связи с водителем - внутреннее освещение - движение - багажные полки - усилия Экспертиза технической документации / анализ конструкции	0 - 150 км/ч 0 - 40 кПа 0 - 40 МОм 0 - 1000 В наличие / отсутствие соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0,005 - 200 кН соответствует / не соответствует
82.	ТР ТС 018/2011, п. 34 таблицы Приложения 2, п.п. 1.6.23 п. 1.6 Приложения 6, Правила ООН № 43	Транспортные средства категорий M, N, O, L6, L7	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Оснащение безопасными стеклами - наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов - линейные размеры - угловые размеры - расположение стекла относительно точки R по: -- горизонтали -- вертикали - коэффициент пропускания света Проверка соответствия координаты т. R (H) Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует наличие / отсутствие 0 - 3000 мм 0 - 360 град 0 - 1500 мм 0 - 1500 мм 0 - 100 % соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
83.	ТР ТС 018/2011, п. 36 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 46	Транспортные средства категорий M, N, L6, L7	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Оснащение устройствами непрямого обзора: - наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов - количество обязательных для установки зеркал - места установки - регулировка - линейные размеры - угловые размеры - поле обзора	соответствует / не соответствует наличие / отсутствие соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 3000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					- выступание за габариты транспортного средства - скорость - коэффициент пропускания света - масса Проверка соответствия координаты т. R (H) Экспертиза технической документации / анализ конструкции	0 - 250 мм 0 - 150 км/ч 0 - 100 % соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
84.	ТР ТС 018/2011, п. 38 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 48	Транспортные средства категорий М, N, O	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации: - наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов - установка на транспортном средстве - регулировка - фотометрические характеристики - цвета света, излучаемого фарами - расположение на транспортном средстве: -- по высоте -- по длине -- по ширине - геометрическая видимость - функциональная электрическая схема - световой контрольный сигнал - комплектация/количество - наклон ближнего света от минус 3,5% до плюс 3,5% - напряжение - маркировочное значение силы света менее 100 (430000 кл) - схема монтажа - направление - масса - измерение напряжения Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует наличие / отсутствие соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм / явно соответствует 0 - 30000 мм / явно соответствует 0 - 30000 мм / явно соответствует 0 - 360 ° / явно соответствует соответствует / не соответствует виден / не виден соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 1000 В соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
85.	ТР ТС 018/2011, п. 39 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 49	Транспортные средства: категории М, N с газовыми двигателями и дизелями (в соответствии с областью применения Правил ООН № 49)	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Установка двигателя на транспортном средстве: - наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов - давление сопротивления на впуске; - противодавление на выпуске; - мощность, потребляемая вспомогательным оборудованием - объем системы выхлопа должен составлять ± 40%	соответствует / не соответствует наличие / отсутствие 0 - 200 гПа 0 - 200 гПа соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
87.	ТР ТС 018/2011, п. 43 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 53	Транспортные средства категории L3	30.91	8711	Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации: - установка на транспортном средстве - регулировка - расположение на транспортном средстве: -- по высоте -- по длине -- по ширине - геометрическая видимость - функциональная электрическая схема - световой контрольный сигнал - комплектация/количество - наклон ближнего света от минус 1,5% до плюс 2,5% - маркировочное значение силы света менее 75 (225000 кд) - схема монтажа - направление - масса	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм / явно соответствует 0 - 30000 мм / явно соответствует 0 - 30000 мм / явно соответствует 0 - 360 ° / явно соответствует соответствует / не соответствует виден / не виден соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
88.	ТР ТС 018/2011, п. 45 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 55	Транспортные средства категорий М, N, O	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Оснащение сцепными устройствами. Линейные и угловые размеры сцепных устройств (СУ): - установка - линейные размеры - усилие - угловые размеры - доступность - дистанционный индикатор и дистанционное управление - наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов - наличие маркировки сцепного устройства - наличие руководства по эксплуатации Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0,005 - 200 кН 0 - 360 град соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует наличие / отсутствие соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
89.	ТР ТС 018/2011, п. 49 таблицы Приложения 2	Транспортные средства категорий L1, L3	30.91	8711 8704 8711	Органы управления: - линейные размеры - угловые размеры	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град

1	2	3	4	5	6	7
	Правила ООН № 60				Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
90.	ТР ТС 018/2011, п. 50 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 61	Транспортные средства категории N	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Травмобезопасность наружных выступов: - линейные размеры - радиусы кривизны наружных выступов - величина наружных выступов - твердость по Шору - усилие - угловые размеры Проверка соответствия координаты т. R (H) Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 6 мм 0 - 250 мм 10 - 90 HD 0,005 - 200 кН 0 - 360 град соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
91.	ТР ТС 018/2011, п. 51 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 62	Транспортные средства категорий L1, L2, L3, L4, L5	30.91	8703 8704 8711	Прочность противоугонного устройства (ПУ): - нагружение крутящим моментом - комбинации ключа - время Надежность ПУ: - циклические испытания 2500 циклов на износ знакопеременным крутящим моментом - усилие на ключе - поворот ключа при приложении момента - доля штифтов в замке Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 1,2 - 340 Нм соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 3600 с соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 1,2 - 340 Нм соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
92.	Правила ООН № 70	Транспортные средства: категорий M, N, O	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Оснащение задними опознавательными знаками транспортных средств большой длины и грузоподъемности: - наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов Относительное расположение относительно транспортного средства по: - длине - ширине - высоте - углы геометрической видимости Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует наличие / отсутствие соответствует / не соответствует 0 - 12000 мм 0 - 2600 мм 0 - 4000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует
93.	ТР ТС 018/2011,	Транспортные средства категории L1	30.91	8711	Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации:	соответствует / не соответствует

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
					Гидравлические испытания цистерн под давлением	соответствует / не соответствует
					Угол поперечной статической устойчивости	соответствует / не соответствует
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
96.	ТР ТС 018/2011, п. 83 таблицы Приложения 2, п.п. 1.6.4 п. 1.6 Приложения 6, п.п. 1.16.3.7, 1.16.3.9, 1.16.4.5.1 и 1.16.4.8 п. 1.16 Приложения 6, Правила ООН № 107	Транспортные средства категорий M2 и M3	29.10, 28.92.29	8702 8705 8706	Общие требования безопасности к пассажирским транспортным средствам	соответствует / не соответствует
					- площади	соответствует / не соответствует
					- маркировка транспортных средств	соответствует / не соответствует
					- устойчивость	0 - 360 град
					- линейные размеры	0 - 30000 мм
					- угловые размеры	0 - 360 град
					- противопожарная защита	соответствует / не соответствует
					- электрооборудование и электропроводка	соответствует / не соответствует
					- аккумуляторные батареи	соответствует / не соответствует
					- огнетушители и аптечки первой помощи	соответствует / не соответствует
					- объем в диапазоне 5 - 15 дм ³	соответствует / не соответствует
					- материалы	соответствует / не соответствует
					- выходы	соответствует / не соответствует
					- скорость	0 - 150 км/ч
					- время	0 - 3600 с
					- внутренняя планировка	соответствует / не соответствует
					- уклоны/наклоны в диапазоне 0 - 12,5 %	соответствует / не соответствует
					- искусственное внутреннее освещение	соответствует / не соответствует
					- поворотная секция сочлененных транспортных средств	соответствует / не соответствует
					- курсовая устойчивость сочлененных транспортных средств	соответствует / не соответствует
					- поручни и опоры для рук	соответствует / не соответствует
					- ограждение проемов для ступенек и неогражденные сиденья	соответствует / не соответствует
					- багажные полки	соответствует / не соответствует
					- крышки люков	соответствует / не соответствует
					- аудиовизуальные средства	соответствует / не соответствует
					- оптические устройства и средства связи	соответствует / не соответствует
					- усилия	0 - 300 Н
					- температура	соответствует / не соответствует
					- технические устройства, облегчающие доступ для пассажиров с ограниченной мобильностью	соответствует / не соответствует
					- статическая нагрузка в диапазоне 430 - 1735 даН	соответствует / не соответствует
					- угол приложения нагрузки	45° ± 10° / 10° ± 5°
					- время действия статической нагрузки 0,2 с	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					- соответствия ремня безопасности Правилам ООН № 16	соответствует / не соответствует
					- инерционная нагрузка в пределах 0 - 28 g	соответствует / не соответствует
					- время действия инерционной нагрузки 0,004 - 0,12 с	соответствует / не соответствует
					- усилие на опорную панель	0,005 - 200 кН
					- масса груза в диапазоне 15 - 300 кг	соответствует / не соответствует
					- масса	соответствует / не соответствует
					- маневренность на 360° в пределах зоны радиусом 12,50 м и 5,30 м	соответствует / не соответствует
					- токосъем	соответствует / не соответствует
					- сопротивление изоляции	0 - 40 МОм
					- тяговые двигатели и вспомогательное оборудование	соответствует / не соответствует
					- напряжение	0 - 6000 В
					- вибрация	10 - 30 м/с ²
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
97.	Правила ООН № 111	Транспортные средства категорий N2, N3, O3, O4	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Статическая устойчивость: - линейные размеры - угловые размеры - углы опрокидывания - углы крена Экспертиза технической документации / анализ конструкции	0 - 30000 мм 0 - 360 град 0 - 60 град 0 - 360 град соответствует / не соответствует
98.	ТР ТС 018/2011, п. 87 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 116	Транспортные средства категорий M1, N1	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Прочность противоугонного устройства (ПУ): - нагружение крутящим моментом - комбинации ключа - время - звуковая сигнализация - продолжительность звукового сигнала - уровень звука Надежность ПУ: - циклические испытания 2500 циклов на износ знакопеременным крутящим моментом - усилие на ключе - поворот ключа при приложении момента менее 2,45 Нм - доля штифтов в замке Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 1,2 - 340 Нм соответствует / не соответствует 0 - 3600 с соответствует / не соответствует 0 - 3600 с 22 - 139 дБ(А) соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 1,2 - 340 Нм соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
99.	ТР ТС 018/2011,		29.10,	8702	Противопожарные свойства интерьера:	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	п. 91 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 118	Транспортные средства категорий М3, материалы для отделки салона и сидений транспортных средств категорий М3 классов II и III	28.92.29 29.32	1401 4409 7314	- скорость горения материалов в горизонтальной плоскости - скорость горения материалов в вертикальной плоскости - плавление (наличие/отсутствие капель, приводящих к возгоранию хлопковой ваты) Экспертиза технической документации / анализ конструкции	0 - 100 мм/мин. 0 - 100 мм/мин. наличие/отсутствие соответствует / не соответствует
100.	ТР ТС 018/2011, п. 93 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 121	Транспортные средства категорий М, N, L6, L7	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Органы управления транспортных средств: - цветографическая идентификация символов - условные обозначения, их освещение и цвета символов - линейные размеры - угловые размеры Проверка соответствия координаты т. R (H) Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
101.	ТР ТС 018/2011, п. 94 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 122	Транспортные средства категорий М, N	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Требования к конструкции в части установки отопителя: - расположение - контрольный световой сигнал - линейные размеры - температура Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм -40 ° ... + 80° C соответствует / не соответствует
102.	ТР ТС 018/2011, п. 96 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 125	Транспортные средства категорий М1	29.10, 28.92.29	8703 8704 8705 8706	Передняя обзорность: - размеры и расположение нормативных зон А и Б - расстояние между границами прозрачной части переднего окна и нормативной зоны Б не менее 25 мм - степень очистки - углы обзора, обзорность в зоне II - углы не просматриваемых зон - коэффициент пропускания света - проверка соответствия координаты т. R (H) - температура - линейные размеры - угловые размеры - время - масса Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 100 % 0 - 180° 0 - 90° 0 - 100 % соответствует / не соответствует -40 ° ... + 80° C 0 - 30000 мм 0 - 360 град 0 - 3600 с соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
103.	ГОСТ 33989 раздел 6	Транспортные средства категорий L2, L4, L5, L6, L7	30.91	8704 8711	Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации: - установка на транспортном средстве - регулировка - расположение на транспортном средстве: -- по высоте -- по длине -- по ширине - геометрическая видимость - функциональная электрическая схема - световой контрольный сигнал - комплектация/количество - наклон ближнего света от минус 1,5% до плюс 2,5% - маркировочное значение силы света менее 75 (225000 кд) - схема монтажа - направление - масса Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 1200 мм 0 - 1500 мм 0 - 1000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует виден / не виден соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
104.	ГОСТ 31507 раздел 5	Транспортные средства категорий М, N, O	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Устойчивость и управляемость: - углы опрокидывания - углы крена - угловая скорость - температура - линейные размеры - время - масса Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 60 град 0 - 360 град 0 - 60°/с -40° ... + 80° C 0 - 30000 мм 0 - 3600 с соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
105.	ГОСТ 33988 раздел 4, Приложение В	Транспортные средства категорий М, N	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Передняя обзорность: - размеры и расположение нормативных зон А и Б - расстояние между границами прозрачной части переднего окна и нормативной зоны Б не менее 25 мм - степень очистки - углы обзора, обзорность в зоне П - наличие непросматриваемых зон в зоне П - углы не просматриваемых зон - коэффициент пропускания света - проверка соответствия координаты т. R (H) - температура	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 100 % 0 - 180° наличие/отсутствие 0 - 90° 0 - 100 % соответствует / не соответствует -40° ... + 80° C

1	2	3	4	5	6	7
					- линейные размеры - угловые размеры - время - масса Экспертиза технической документации / анализ конструкции	0 - 30000 мм 0 - 360 град 0 - 3600 с соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
106.	ГОСТ Р 52422 раздел 5	Транспортные средства категорий N и O, устройства уменьшения разбрызгивания из-под колес	29.10, 28.92.29 29.32	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716 29 900 9	Оснащение системами защиты от разбрызгивания из-под колес: - линейные размеры - угловые размеры - сила отклонения/нагрузка - содержание задержанной воды Оснащение устройствами для уменьшения разбрызгивания - наличие зазоров - скорость / подвижность воздушного потока - температура - атмосферное давление Экспертиза технической документации / анализ конструкции	0 - 30000 мм 0 - 360 град 0,005 - 200 кН 0 - 100 % соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0,1 - 20 м/с -40 ° ... + 80° C 80 - 110 кПа соответствует / не соответствует
107.	ГОСТ Р 52853	Транспортные средства категории M1	29.10	8703 8704 8705 8706	Оснащение системами защиты от разбрызгивания из-под колес: - линейные размеры - угловые размеры - наличие зазоров Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
108.	ГОСТ 33987 Приложение В, Г, Д	Транспортные средства категорий M, N, O, L	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Габаритные и весовые ограничения - линейные размеры - угловые размеры - масса - маневренность - нагрузка, приходящаяся на ведущую или ведущие оси - нагрузка, приходящаяся на тягово-сцепное устройство - время - скорость Экспертиза технической документации / анализ конструкции	0 - 30000 мм 0 - 360° 0,005 - 200 кН соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0,005 - 200 кН 0 - 3600 с 0 - 150 км/ч соответствует / не соответствует
109.	ГОСТ 33668	Транспортные средства категорий M,	29.10, 28.92.29	8701 8702	Органы управления для водителей-инвалидов с нарушением функций рук и ног:	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		N		8703 8704 8705 8706 8716	- логика выполнения управляющих воздействий, - усилия на органах управления - перемещения органов управления - травмобезопасность наружных выступов - Проверка соответствия координаты т. R (H) - линейные размеры - угловые размеры Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0,005 - 200 кН 0 - 250 мм 0 - 6 мм соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует
110.	ГОСТ 34003	Устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб Транспортные средства, оснащенные устройствами (системами) вызова экстренных оперативных служб категорий M1, M2, M3, N1, N2, N3	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Оснащение устройством (системой) вызова экстренных оперативных служб: - комплектность устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб - наличие и достаточность технической документации - передача сообщения о транспортном средстве, текущем местоположении, направлении и скорости движения после нажатия кнопки экстренного вызова. - передача сообщения о транспортном средстве, его текущем местоположении, направлении и скорости движения автоматически при опрокидывании транспортного средства - правильность определения истинных аварийных событий - передача сообщения в целостности и правильной последовательности - проверка содержание сообщения - проверка возможности совершить обратный звонок и установления двухсторонней голосовой связи через 20 минут - двусторонняя громкая голосовая связь - расположение кнопки экстренного вызова - видимость и досягаемость кнопки вызова экстренных оперативных служб и проверка ее механической защиты - соответствие установленным требованиям режимам работы оптического индикатора состояния устройства - угловая скорость наклона платформы $2,0 \pm 1^\circ/\text{с}$ - наклон платформы - масса - время - проверка соответствия координаты т. R (H)	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует выполняется / не выполняется выполняется / не выполняется выполняется / не выполняется выполняется / не выполняется соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует выполняется / не выполняется 0 - 30000 мм соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 60° соответствует / не соответствует 0 - 3600 с соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
111.	GOST 33469	Устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб Транспортные средства, оснащенные устройствами (системами) вызова экстренных оперативных служб категорий М1, М2, М3, N1, N2, N3	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Экспертиза технической документации / анализ конструкции транспортного средства Оснащение устройством (системой) вызова экстренных оперативных служб: - комплектность устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб - наличие и достаточность технической документации - передача сообщения о транспортном средстве, текущем местоположении, направлении и скорости движения после нажатия кнопки экстренного вызова. - передача сообщения о транспортном средстве, его текущем местоположении, направлении и скорости движения автоматически при опрокидывании транспортного средства - правильность определения истинных аварийных событий - передача сообщения в целостности и правильной последовательности - проверка содержание сообщения - проверка возможности совершить обратный звонок и установления двухсторонней голосовой связи через 20 минут - двусторонняя громкая голосовая связь - расположение кнопки экстренного вызова - видимость и досягаемость кнопки вызова экстренных оперативных служб и проверка ее механической защиты - соответствие установленным требованиям режимам работы оптического индикатора состояния устройства - скорость - масса - время - проверка соответствия координаты т. R (H) - передача сообщения о транспортном средстве, текущем местоположении, направлении и скорости движения автоматически при срабатывании подушки (подушек) безопасности или сигналу от датчиков системы пассивной безопасности ТС, либо (в случае оснащения транспортного средства системой вызова экстренных оперативных служб с датчиком автоматической идентификации события ДТП,	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует выполняется / не выполняется выполняется / не выполняется выполняется / не выполняется соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует выполняется / не выполняется 0 - 30000 мм соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 20 - 240 км/ч соответствует / не соответствует 0 - 3600 с соответствует / не соответствует выполняется / не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
					определяющего уровень замедления ТС при проведении испытаний, предусмотренных Правилами ООН 94,95 (№ 12 – для ТС категории N1) и не относящегося к системам пассивной безопасности ТС) по сигналу от датчика автоматической идентификации события ДТП.	выполняется / не выполняется
					- работоспособность и обеспечение двусторонней голосовой связи после проведения испытаний по Правилам ООН № 94 (12), 95	соответствует / не соответствует
					- наличие подушки безопасности водителя	соответствует / не соответствует
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции транспортного средства	соответствует / не соответствует
112.	ГОСТ 33557 раздел 3, Приложение А-Г	Транспортные средства категорий М, N, O, L	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Экспертиза технической документации и результатов испытаний: - анализ технической документации - идентификация - анализ протоколов ранее проведенных испытаний - анализ конструкции установленным требованиям - наличие технического описания в отношении проверяемого свойства	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
113.	ГОСТ 18321 п. 3.4	Транспортные средства категорий М, N, O, L	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Отбор образцов продукции	–
114.	ГОСТ 33990 раздел 4	Транспортные средства категорий М, N, O, L	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Маркировка идентификационным номером - линейные размеры Экспертиза технической документации / анализ конструкции Табличка изготовителя: - линейные размеры Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм соответствует / не соответствует
115.	ГОСТ Р 50577	Транспортные средства категорий М, N, O, L	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704	Возможность идентификации транспортных средств по государственному регистрационному знаку: - линейные размеры - угловые размеры	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360°

1	2	3	4	5	6	7
				8705 8706 8716	- расстояние видимости 20 м Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
116.	СТБ 914-99 (ИСО 7591:1982)	Транспортные средства категорий М, N, O, L	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Возможность идентификации транспортных средств по государственному регистрационному знаку: - линейные размеры - угловые размеры - расстояние видимости 20 м Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 3000 мм 0 - 360° соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
117.	ГОСТ 33987 Приложение В, Г, Д	Транспортные средства категорий М, N, O, L	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Габаритные и весовые ограничения - линейные размеры - угловые размеры - масса - маневренность - нагрузка, приходящаяся на ведущую или ведущие оси - нагрузка, приходящаяся на тягово-сцепное устройство - время - скорость Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 3000 мм 0 - 360° 0 - 3000 кг соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0,005 - 200 кН 0 - 3600 с 0 - 150 км/ч соответствует / не соответствует
118.	ГОСТ 33670	Транспортные средства категорий М, N, O, L: Единичные транспортные средства	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Визуальный контроль и функциональная проверка требований безопасности Геометрические параметры элементов конструкции: - линейные размеры - угол - масса Сопrotивление Усилие Скорость Проверка соответствия требованиям к выбросам ТС - CO, объемная доля, процентов - Дымность, коэффициента поглощения света Частота вращения коленчатого вала Температура масла Проверка соответствия требованиям к шуму - уровень звука Проверка соответствия требованиям к рулевому управлению Светопротускание	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 3000 мм 0 - 360° 0 - 3000 кг 0 - 40 Ом 0,005 - 200 кН 0 - 150 км/с соответствует / не соответствует 0 - 4,5 0 - 3,0 м-1 0...6000 об/мин 0...100°С соответствует / не соответствует 22 - 100 дБ(А) соответствует / не соответствует 0 - 100%

1	2	3	4	5	6	7
					Проверка соответствия требованиям к ТС в отношении установки устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб	соответствует / не соответствует
					- правильность установки в транспортных средствах категории М и N	соответствует / не соответствует
					- досягаемость кнопки вызова (L)	0 - 3000 мм
					- видимость (φ)	0 - 360 град
					- голосовая связь	обеспечивает/не обеспечивает
					- время срабатывания (t)	0 - 3600 с
					- контроль имеющейся документации	соответствует / не соответствует
					Проверка возможности идентификации ТС	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к аппаратуре спутниковой навигации	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к тахографу	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к тормозному управлению	соответствует / не соответствует
					- скорость	0 - 150 км/с
					- тормозной путь	1,0 - 41,2 м
					- замедление	0 - 9,81 м/с ²
					- усилие на органе управления	0 - 1 кН
					- время срабатывания	0 - 3 с
					Проверка соответствия требованиям к устройствам для предотвращения несанкционированного использования (противоугонным устройствам)	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к системам отопления, системам управления климатом	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к устройствам освещения и световой сигнализации	соответствует / не соответствует
					- сила света фар	200 - 125000 кд
					- угол наклона светотеневой границы светового пучка	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к к общей безопасности пассажирских ТС категорий М2 и М3	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к шинам и колесам	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к средствам обеспечения обзорности	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к спидометрам	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к ремням безопасности и местам их крепления	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к сиденьям и их креплениям	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Проверка соответствия требованиям к дверям, замкам и петлям дверей ТС	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к травмобезопасности наружных выступов ТС	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к травмобезопасности рулевого управления ТС	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к травмобезопасности внутреннего оборудования ТС	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к задним и боковым защитным устройствам	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к пожарной безопасности	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к двигателям ТС и их системам	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к сцепным устройствам	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к прочим элементам конструкции	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к п комплектности ТС	соответствует / не соответствует
119.	ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий М, N, O, L: находящиеся в эксплуатации	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Требования безопасности Экспертная оценка Визуальный контроль функциональная проверка Геометрические параметры элементов конструкции: - линейные размеры - угол - масса Эффективность тормозных систем: - тормозной путь - замедление - усилие на органе управления - время срабатывания Выбросы: - CO, объемная доля, процентов - Дымность, коэффициента поглощения света Частота вращения коленчатого вала Температура масла Шум: - уровень звука; Сопротивление	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360° 0 - 30000 кг соответствует / не соответствует 1,0 - 41,2 м 0 - 9,81 м/с² 0 - 1 кН 0 - 3 с соответствует / не соответствует 0 - 4,5 0 - 3,0 м-1 0...6000 об/мин 0...100°C соответствует / не соответствует 22 - 139 дБ(А) 0 - 40 Ом

1	2	3	4	5	6	7
					Усилие	0,005 - 200 кН
					Сила света фар	200 - 125000 кд
					Светопропускание	0 - 100%
					Скорость	0 - 150 км/с
					Устройство / система вызова экстренных оперативных служб:	установлен/не установлен
					- анализ документации, руководство по эксплуатации и др.), подтверждающей выполнение требований;	соответствует / не соответствует
					- голосовая связь	работает/не работает
					- линейные размеры	0 - 30000 мм
					- угол	0 - 360 град
					- правильность установки в транспортных средствах категории М и N	соответствует / не соответствует
120.	ГОСТ 33672 раздел 7, Приложение А, Б, Г	Шипы противоскольжения для пневматических шин	29.10, 28.92.29	7317009001	Высота выступа износостойкого элемента шипа над корпусом	0 - 250 мм
					Масса шипа	0,5 - 600 г
121.	ГОСТ Р 55887 раздел 6	Транспортные средства категорий М, N: Учебные автомобили	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Геометрические параметры: - линейные размеры - угловые размеры - усилие	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град 0,005 - 200 кН
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
122.	ГОСТ 24940 раздел 5, 6	Транспортные средства категорий N: Автосамосвалы, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа розпуска	29.10, 28.92.29	8704 8705	Освещенность Экспертиза технической документации / анализ конструкции	1 - 200000 лк соответствует / не соответствует
123.	ГОСТ 24940 раздел 5, 6	Транспортные средства категорий М: Автомобили скорой медицинской помощи	29.10, 28.92.29	8702 8703 8704 8705	Освещенность Экспертиза технической документации / анализ конструкции	1 - 200000 лк соответствует / не соответствует
124.	ТР ТС 018/2011 п. 1.7 приложения № 6	Транспортные средства категорий N: Автосамосвалы	29.10, 28.92.29	8704 8705	Давление в гидросистеме Объемные гидроприводы, параметры конструкции Измерение температуры внешней среды Измерение атмосферного давления Скорость воздушных потоков	0-0,07 МПа соответствует / не соответствует -40 ° ... + 80° С 80 - 110 кПа 0,1 - 20 м/с

1	2	3	4	5	6	7
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
125.	ТР ТС 018/2011 п. 1.9 Приложения 6	Транспортные средства категории N: Автозавакуаторы	29.10, 28.92.29	8704 8705	Давление Линейные размеры Угловые размеры Усилие Время Измерение температуры внешней среды Измерение атмосферного давления Скорость воздушных потоков Экспертиза технической документации / анализ конструкции	0,03 - 0,10 МПа 0 - 30000 мм 0 - 360° 0,005 - 200 кН 0 - 3600 с -40 ° ... + 80° С 80 - 110 кПа 0,1 - 20 м/с соответствует / не соответствует
126.	ГОСТ 28385 раздел 3	Транспортные средства категорий M, N, O: Медицинские комплексы	29.10, 28.92.29	8703 8704 8705	Окраска Размещение цветографических схем Линейные размеры Угловые размеры Измерение температуры внешней среды Измерение атмосферного давления Скорость воздушных потоков Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360° -40 ° ... + 80° С 80 - 110 кПа 0,1 - 20 м/с соответствует / не соответствует
127.	ГОСТ Р 12.2.144 раздел 6	Транспортные средства категорий N, Основные и специальные пожарные автомобили	29.10, 28.92.29	8704 8705	Определение нагрузок на оси Определение угла поперечной статической устойчивости не менее чем на 50° Визуальная оценка Метод экспертных оценок Определение статической устойчивости Определение динамической устойчивости Среднее давление на грунт от основания выносной опоры Наличие блокировок Наличие аварийного привода Линейные размеры Угловые размеры Экспертиза технической документации / анализ конструкции	0 - 30000 кг соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0,005 - 200 кН соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360° соответствует / не соответствует
128.	ГОСТ 12.2.033-78	Транспортные средства категорий N,	29.10, 28.92.29	8704 8705	Линейные размеры Угловые размеры	0 - 30000 мм 0 - 360°

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
130.	ГОСТ Р 52284	Транспортные средства категорий N, Автолестницы пожарные	29.10, 28.9.2.29	8705	Проверка требований к внешнему виду визуальным контролем и функциональной проверкой	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к времени совершения маневров	0 - 3600 с
					Проверка требований к наружным размерам	соответствует / не соответствует
					Проверка предельных размеров рабочего поля автолестницы (зоны досягаемости)	соответствует / не соответствует
					Линейные размеры	0 - 30000 мм
					Проверка горизонтальности ступеней лестницы	соответствует / не соответствует
					Проверка горизонтальности пола съёмной люльки	соответствует / не соответствует
					Угловые размеры	0 - 360 град
					Проверка систем связи	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к блокировкам	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к ограничителю лобового удара	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к световой и звуковой сигнализации, размещенной в кабине водителя	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к ловителям кабины лифта	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к показателям массы	соответствует / не соответствует
					Проверка статической устойчивости	0 - 60 град
					Проверка динамической устойчивости	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к наружным размерам	0 - 30000 м
					Проверка требований к грузоподъемности при работе в качестве крана	соответствует / не соответствует
					Проверка усилий на органах управления	0,005 - 200 кН
					Проверка требований к освещенности рабочего места оператора и отсеков платформ	1 - 200000 лк
					Проверка требований к герметичности отсеков	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к управлению маневрами из люльки;	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к нагрузке, равномерно распределенной на полностью выдвинутую лестницу;	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к аварийному приводу	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к счетчику моточасов	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к механизму управления двигателем при работе гидропривода	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к коэффициенту грузовой устойчивости;	0 - 1,4
					Проверка требований к системе подачи огнетушащих веществ;	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к минимальному углу подъема лестницы.	0 - 360 град

1	2	3	4	5	6	7
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
131.	ГОСТ Р 53329	Транспортные средства категорий N, Автоподъемники пожарные	29.10, 28.92.29	8704 8705	Проверка требований к внешнему виду визуальным контролем и функциональной проверкой Проверка требований к времени совершения маневров; Проверка требований к наружным размерам; Линейные размеры Угловые размеры Проверка предельных размеров рабочего поля (зоны досягаемости) Проверка требований к блокировкам Проверка требований к ограничителю лобового удара Проверка требований к световой и звуковой сигнализации, размещенной в кабине водителя Проверка ограничителя грузоподъемности Проверка водопольных коммуникаций и подачи огнетушащих веществ Проверка требований к ловителям кабины лифта Проверка требований к показателям массы; Проверка статической устойчивости Проверка динамической устойчивости Проверка требований к наружным размерам Проверка освещенности рабочего места оператора и отсеков платформ Проверка систем связи Проверка управления маневрами из люльки Проверка требований к аварийному приводу Проверка требований к счетчику моточасов Проверка требований к механизму управления двигателем при работе гидропривода; Проверка поворотного механизма люльки Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 3600 с соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 60 град соответствует / не соответствует 0 - 30000 м 1 - 200000 лк соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 3600 с соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует
132.	ГОСТ Р 53330	Транспортные средства категорий N, Автоподъемники пожарные	29.10, 28.92.29	8704 8705	Проверка требований к внешнему виду визуальным контролем и функциональной проверкой Проверка требований к времени совершения маневров; Проверка требований к наружным размерам Линейные размеры Угловые размеры Проверка предельных размеров рабочего поля пожарных автоподъемников (зоны досягаемости)	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 3600 с соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Проверка блокировок пожарных автопенопоглотителей Проверка световой сигнализации, размещенной в кабине водителя Проверка водопонных коммуникаций и подачи огнетушащих веществ Проверка требований к показателям массы Проверка статической устойчивости Проверка распределение усилий на органах управления Проверка стелени защиты отсеков Проверка аварийного привода Проверка счетчика моточасов Проверка механизма управления двигателем при работе гидропривода Определение давления на грунт выносной опоры Проверка требований к коэффициенту грузовой устойчивости Экспертиза технической документации / анализ конструкции	Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует 0 - 60 град Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует 0 - 1,4 Соответствует / не соответствует
133.	ГОСТ Р 50574 раздел 4-6	Транспортные средства категорий М, N, L для аварийно-спасательных служб и полиции	29.10, 28.92.29	8705 8705	Угол видимости Уровень звука Фотометрические характеристики Частота мерцания Продолжительность частоты звука Окраска Размещение цветографических схем Линейные размеры Травмобезопасность внутреннего оборудования: - радиусы острых кромок и выступов - твердость материалов - усилия - линейные размеры - угловые размеры - проверка поглощения энергии Проверка соответствия координаты т. R (H) Экспертиза технической документации / анализ конструкции	0 - 360 град 22 - 139 дБ(А) Соответствует / не соответствует 0 - 10 сек 0 - 6 сек Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм Соответствует / не соответствует 0 - 6 мм 10 - 90 HD 0,005 - 200 кН 0 - 30000 мм 0 - 360 град Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует
134.	ГОСТ 12.2.088 раздел 4	Транспортные средства категории N: для обслуживания нефтяных и газовых скважин	29.10, 28.92.29	8705	Диаметр проволоки сетки ограждения Размеры отверстий металлической сетки, решетки и т. п. ограждения Диаметр проволоки Геометрические параметры конструкции:	0 - 250 мм 0 - 250 мм 0 - 250 мм Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					- линейные размеры - угловые размеры Уровень звука сигнала в рабочей зоне Травмобезопасность элементов оборудования, включая элементы бронезащиты, в зоне возможного удара у водителя и членов экипажа Исключение скапливания топлива в пространстве за бронеовой защитой при нарушении герметичности топливного бака, обеспечение возможности свободного стекания топлива на опорную поверхность Бронестойкость 1 - 3 класс Линейные размеры 0 - 30000 мм Угловые размеры 0 - 360 град Расположение нормативных зон Степень очистки нормативных зон 0 - 100% Непроектируемые зоны, создаваемые стойками переднего окна Проверка соответствия координаты т. R (H) Радиусы скруглений острых кромок и выступов Скорость горения материалов Экспертиза технической документации / анализ конструкции Соответствует / не соответствует	соответствует /не соответствует
135.	ГОСТ Р 53814 раздел 5	Транспортные средства категорий М, N: для перевозок денежных средств и ценных грузов	29.10, 28.92.29	8705 90		соответствует /не соответствует
136.	ГОСТ 12.2.102	Транспортные средства категорий N, O: Автолеса, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа розпуска	29.10, 28.92.29	8705 90 900 0		соответствует /не соответствует
137.	ГОСТ 33546	Транспортные средства категории M, N для перевозки лиц, находящихся под стражей	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716		соответствует /не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Уровень звука	22 - 139 дБ(А)
					Освещенность	0 - 300 лк
					Фотометрические характеристики	соответствует / не соответствует
					Окраска	соответствует / не соответствует
					Размещение цветографических схем	соответствует / не соответствует
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
138.	ГОСТ Р 54944-2012	Транспортные средства категорий М, N	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Освещенность Экспертиза технической документации / анализ конструкции	1 - 200000 лк соответствует / не соответствует
139.	ГОСТ 24940-96 раздел 5, 6	Транспортные средства категорий М, N	29.10, 28.92.29	8704 8705	Освещенность Экспертиза технической документации / анализ конструкции	1 - 200000 лк соответствует / не соответствует
140.	ГОСТ Р 54944-2012	Транспортные средства категорий М, N: Автомобили скорой медицинской помощи, машины строительные, дорожные и землеройные	29.10, 28.92.29	8704 8705	Освещенность Экспертиза технической документации / анализ конструкции	1 - 200000 лк соответствует / не соответствует
141.	ГОСТ 30593-2015	Транспортные средства категорий N: Машины строительные, дорожные и землеройные	29.10, 28.92.29	8704 8705	Приток свежего (наружного) воздуха в кабину и пассажирское помещение Измерение температуры внешней среды Скорость воздушных потоков Температура наружных поверхностей Относительная влажность воздуха Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует -40 ° ... + 80 ° С 0,1 - 20 м/с 0 - 80 °С 3 - 97% соответствует / не соответствует
142.	ГОСТ 12.2.062	Транспортные средства категорий N, O: требования безопасности	29.10, 28.92.29	8704 8705	Окраска Линейные размеры Угловые размеры Измерение температуры внешней среды Измерение атмосферного давления Скорость воздушных потоков	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360° -40 ° ... + 80 ° С 80 - 110 кПа 0,1 - 20 м/с

1	2	3	4	5	6	7
		производственного оборудования			Температура наружных поверхностей	-200° ... + 1370° С
					Габаритные размеры	0 - 30000 мм
					Освещенность	1 - 200000 лк

1	2	3	4	5	6	7
3. Калужская область, город Жуков, улица Сосновая, дом 3, корпус 16						
143.	ГОСТ Р 57484, блица 6, пункты 8.2.2.1, 8.2.2.3, 8.2.2.4	Технические средства контроля обстоятельств причинения вреда транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия	26.30.2 26.51.11.190 26.51.20.120	8517 12 8517 18 8517 62 8517 69 8521 90 8525 50 8525 60 8526	Помехоэмиссия Электромагнитные помехи, создаваемые ТСК в диапазоне частот 30-1000 МГц Помехоустойчивость ТСК к электромагнитному излучению в диапазоне частот от 20 до 2000 МГц электростатическому разряду	от 0 до 127 дБ(мкВ/м) соответствует / не соответствует выполняет/не выполняет выполняет/не выполняет
144.	ГОСТ Р 51318.25 (СИСПР 25), Пункты 6.1, 6.2, 6.4, приложение Н	Электронные/электрические устройства и элементы, предназначенные для использования в транспортных средствах	29.31	8415, 8501, 8502, 8503, 8504, 8508, 8511, 8512, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8536, 8537, 8544, 8545	Частота помехи Кондуктивные помехи от элементов/модулей Излучаемые помехи Функционирование Ухудшение качества подвижной радиосвязи: - Рейтинговая шкала раздражающего воздействия - Рейтинговая шкала оценки разборчивости - Интенсивность битовых ошибок (BER)	от 0,15 до 2500 МГц от 0 до 127 дБ(мкВ) от 0 до 127 дБ(мкВ/м) выполняет/не выполняет от «отлично» до «плохо» от 1 до 5 баллов от 0,000001
145.	ГОСТ 32134.1 (EN 301 489-1)	Технические средства радиосвязи	26.20.1 26.30.11 26.40 26.5 26.60.1 27.51 26.80.14 26.70 32.50	8517	Частота помехи Напряжение радиопомех на портах электропитания Несимметричное напряжение радиопомех на портах связи Несимметричный ток радиопомех на портах связи Напряженность поля радиопомех Эмиссия гармонических составляющих тока Изменения напряжения, колебания напряжения, фликер при токе от 1мА до 16 А амплитуда изменения напряжения доза фликера Помехоустойчивость к: - электростатическому разряду (контактный, воздушный от ±0.25 до ±15 кВ); - радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот: 80 - 3000 МГц, напряженностью от: 0 до 30 В/м; - наносекундным импульсным помехам, амплитудой от 0,25 до- 4 кВ; - микросекундным импульсным помехам большой энергии, амплитудой от 0,25 до 4 кВ;	0,15 – 1000 МГц 5 - 160дБ(мкВ) 5 - 160дБ(мкВ) 5 - 120дБ(мкА) 10 - 160дБ(мкВ/м) от 1 до 40 гармоник соответствует / не соответствует 0 – 25% 0 – 5,0 соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Выполнение функций связи	выполняет/не выполняет;
					Несанкционированное срабатывание	есть/нет;
					Потеря данных.	есть/нет;
					Ухудшение качества связи (рейтинговая шкала)	от «отлично» до «плохо»
					Коэффициент ошибок на бит (BER)	от 0,0001 до 1
					Мощность полезного сигнала	от минус 120 до плюс 35 дБм
					Суммарная мощность всех паразитных составляющих + шума	от минус 120 до плюс 35 дБм
147.	ГОСТ Р 52459.4 (EN 301 489-4)	Радиооборудование станций фиксированной службы	26.30.11	8517 8525	Частота помехи	0,15 – 1000 МГц
					Напряжение радиопомех на портах электропитания	5 - 160дБ(мкВ)
					Несимметричное напряжение радиопомех на портах связи	5 - 160дБ(мкВ)
					Несимметричный ток радиопомех на портах связи	5 - 120дБ(мкА)
					Напряженность поля радиопомех	10 - 160дБ(мкВ/м)
					Эмиссия гармонических составляющих тока	от 1 до 40 гармоник
					Изменения напряжения, колебания напряжения, фликер при токе от 1мА до 16 А	соответствует / не соответствует
					амплитуда изменения напряжения	0 – 25%
					доза фликера	0 – 5,0
					Помехоустойчивость к:	
					- электростатическому разряду (контактный, воздушный)	соответствует / не соответствует
					- радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот: 80 - 3000 МГц, напряженностью от: 0 до 30 В/м;	соответствует / не соответствует
					- наносекундным импульсным помехам, амплитудой от 0,25 до– 4 кВ;	соответствует / не соответствует
					- микросекундным импульсным помехам большой энергии, амплитудой от 0,25 до 4 кВ;	соответствует / не соответствует
					- кондуктивным помехам, введенным радиочастотным электромагнитным полем в полосе частот от 0,15 до 80 МГц, амплитудой от 0 до 20 В;	соответствует / не соответствует
					- провалам напряжения электропитания до 99%, длительностью от 0,1 до 5000 мс;	соответствует / не соответствует
					- прерываниям напряжения электропитания длительностью от 0-5000 мс.	соответствует / не соответствует
					Выполнение функций связи	выполняет/не выполняет;
					Несанкционированное срабатывание	есть/нет;
					Потеря данных.	есть/нет;
					Ухудшение качества связи (рейтинговая шкала)	от «отлично» до «плохо»
					Коэффициент ошибок на бит (BER)	от 0,0001 до 1

1	2	3	4	5	6	7
148.	ГОСТ Р 52459.5 (EN 301 489-5)	Подвижные средства наземной радиосвязи личного пользования	26.30.11	8517	Частота помехи Напряжение радиопомех на портах электропитания Несимметричное напряжение радиопомех на портах связи Несимметричный ток радиопомех на портах связи Напряженность поля радиопомех Эмиссия гармонических составляющих тока Изменения напряжения, колебания напряжения, фликер при токе от 1 мА до 16 А амплитуда изменения напряжения доза фликера Помехоустойчивость к: - электростатическому разряду (контактный, воздушный); - радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот: 80 - 3000 МГц, напряженностью от: 0 до 30 В/м; - наносекундным импульсным помехам, амплитудой от 0,25 до— 4 кВ; - микросекундным импульсным помехам большой энергии, амплитудой от 0,25 до 4 кВ; - кондуктивным помехам, введенным радиочастотным электромагнитным полем в полосе частот от 0,15 до 80 МГц, амплитудой от 0 до 20 В; - провалам напряжения электропитания до 99%, длительностью от 0,1 до 5000 мс; - прерываниям напряжения электропитания длительностью от 0-5000 мс. Выполнение функции связи Несанкционированное срабатывание Потеря данных. Ухудшение качества связи (рейтинговая шкала) Коэффициент ошибок на бит (BER)	0,15 – 1000 МГц 5 - 160дБ(мкВ) 5 - 160дБ(мкВ) 5 - 120дБ(мкА) 10 - 160дБ(мкВ/м) от 1 до 40 гармоники соответствует / не соответствует 0 ÷ 25% 0 – 5,0 соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует выполняет/не выполняет; есть/нет; есть/нет; от «отлично» до «плохо» от 0,0001 до 1 0,15 – 1000 МГц 5 - 160дБ(мкВ) соответствует / не соответствует
149.	ГОСТ Р 52459.6 (EN 301 489-6)	Оборудование цифровой усовершенствованной беспроводной связи (DECT)	26.30.11	8517	Частота помехи Напряжение радиопомех на портах электропитания Несимметричное напряжение радиопомех на портах связи Несимметричный ток радиопомех на портах связи Напряженность поля радиопомех Эмиссия гармонических составляющих тока	0,15 – 1000 МГц 5 - 160дБ(мкВ) соответствует / не соответствует 5 - 160дБ(мкВ) 5 - 120дБ(мкА) 5 - 120дБ(мкВ/м) 10 160дБ(мкВ/м)

1	2	3	4	5	6	7
					гармоники тока	
					Изменения напряжения, колебания напряжения, фликер при токе от 1мА до 16 А	от 1 до 40 гармоник
					амплитуда изменения напряжения	соответствует / не соответствует
					доза фликера	соответствует / не соответствует
						0 – 25%
					Помехоустойчивость к:	0 – 5,0
					- электростатическому разряду (контактный, воздушный)	соответствует / не соответствует
					- радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот: 80 - 3000 МГц, напряженностью от: 0 до 30 В/м;	соответствует / не соответствует
					- наносекундным импульсным помехам, амплитудой от 0,25 до– 4 кВ;	соответствует / не соответствует
					- микросекундным импульсным помехам большой энергии, амплитудой от 0,25 до 4 кВ;	соответствует / не соответствует
					- кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем в полосе частот от 0,15 до 80 МГц, амплитудой от 0 до 20 В;	соответствует / не соответствует
					- провалам напряжения электропитания до 99%, длительностью от 0,1 до 5000 мс;	соответствует / не соответствует
					- прерываниям напряжения электропитания длительностью от 0-5000 мс.	соответствует / не соответствует
					Выполнение функции связи;	выполняет/не выполняет;
					отсутствие несанкционированного срабатывания;	есть/нет;
					отсутствие потери данных.	есть/нет;
					ухудшение качества связи	от «отлично» до «плохо»
					коэффициент ошибок на бит (BER)	от 0,0001 до 1
					Частота помехи	0,15 – 1000 МГц
					Напряжение радиопомех на портах электропитания	5 - 160дБ(мкВ)
					Несимметричное напряжение радиопомех на портах связи	5 - 160дБ(мкВ)
					Несимметричный ток радиопомех на портах связи	5 - 120дБ(мкА)
					Напряженность поля радиопомех	10 - 160дБ(мкВ/м)
					Эмиссия гармонических составляющих тока	от 1 до 40 гармоник
					Изменения напряжения, колебания напряжения, фликер при токе от 1мА до 16 А	соответствует / не соответствует
					амплитуда изменения напряжения	0 – 25%
					доза фликера	0 – 5,0
150.	ГОСТ Р 52459.7 (EN 301 489-7)	Подвижное и портативное радиоборудование и вспомогательное оборудование систем цифровой сотовой связи (GSM и DCS)	26.30.11	8517		

1	2	3	4	5	6	7
					Помехоустойчивость к:	соответствует / не соответствует
					- электростатическому разряду (контактный, воздушный)	соответствует / не соответствует
					- радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот: 80 - 3000 МГц, напряженностью от: 0 до 30 В/м;	соответствует / не соответствует
					- наносекундным импульсным помехам, амплитудой от 0,25 до 4 кВ;	соответствует / не соответствует
					- микросекундным импульсным помехам большой энергии, амплитудой от 0,25 до 4 кВ;	соответствует / не соответствует
					- кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем в полосе частот от 0,15 до 80 МГц, амплитудой от 0 до 20 В;	соответствует / не соответствует
					- провалам напряжения электропитания до 99%, длительностью от 0,1 до 5000 мс;	соответствует / не соответствует
					- прерываниям напряжения электропитания длительностью от 0-5000 мс.	соответствует / не соответствует
					Выполнение функции связи	выполняет/не выполняет;
					отсутствие несанкционированного срабатывания	есть/нет;
					отсутствие потери данных	есть/нет;
					ухудшение качества связи	от «отлично» до «плохо»
					коэффициент ошибок на бит (BER)	от 0,0001 до 1
					Проникновение наведенного полем сигнала в звуковой канал	от 0 до 120 дБ
151.	ГОСТ Р 52459.8 (EN 301 489-8)	Базовые станции системы цифровой сотовой связи GSM	26.30.11	8517	Частота помехи	0,15 – 1000 МГц
					Напряжение радиопомех на портах электропитания	5 - 160дБ(мкВ)
					Несимметричное напряжение радиопомех на портах связи	5 - 160дБ(мкВ)
					Несимметричный ток радиопомех на портах связи	5 - 120дБ(мкА)
					Напряженность поля радиопомех	10 - 160дБ(мкВ/м)
					Эмиссия гармонических составляющих тока	от 1 до 40 гармоник
					Изменения напряжения, колебания напряжения, фликер при токе от 1мА до 16 А	соответствует / не соответствует
					амплитуда изменения напряжения	0 – 25%
					доза фликера	0 – 5,0
					Помехоустойчивость к:	соответствует / не соответствует
					- электростатическому разряду (контактный, воздушный)	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					- радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот: 80 - 3000 МГц, напряженностью от: 0 до 30 В/м; - наносекундным импульсным помехам, амплитудой от 0,25 до- 4 кВ; - микросекундным импульсным помехам большой энергии, амплитудой от 0,25 до 4 кВ; - кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем в полосе частот от 0,15 до 80 МГц, амплитудой от 0 до 20 В; - провалам напряжения электропитания до 99%, длительностью от 0,1 до 5000 мс; - прерываниям напряжения электропитания длительностью от 0-5000 мс.	соответствует / не соответствует
					Выполнение функции связи	соответствует / не соответствует
					Несанкционированное срабатывание	соответствует / не соответствует
					Потеря данных.	соответствует / не соответствует
					Ухудшение качества связи (рейтинговая шкала)	соответствует / не соответствует
					Коэффициент ошибок на бит (BER)	соответствует / не соответствует
					Частота помехи	соответствует / не соответствует
				8517	Напряжение радиопомех на портах электропитания	0,15 – 1000 МГц
				8518	Несимметричное напряжение радиопомех на портах связи	5 - 160дБ(мкВ)
					Несимметричный ток радиопомех на портах связи	5 - 160дБ(мкВ)
					Напряженность поля радиопомех	от 1 до 40 гармоник
					Эмиссия гармонических составляющих тока	соответствует / не соответствует
					Изменения напряжения, колебания напряжения, фликер при токе от 1мА до 16 А	
					амплитуда изменения напряжения	0 – 25%
					доза фликера	0 – 5,0
					Помехоустойчивость к:	соответствует / не соответствует
					- электростатическому разряду (контактный, воздушный)	соответствует / не соответствует
					- радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот: 80 - 3000 МГц, напряженностью от: 0 до 30 В/м;	соответствует / не соответствует
					- наносекундным импульсным помехам, амплитудой от 0,25 до- 4 кВ;	соответствует / не соответствует
					- микросекундным импульсным помехам большой энергии, амплитудой от 0,25 до 4 кВ;	соответствует / не соответствует

152. ГОСТ Р 52459.9
(EN 301 489-9)

Беспроводные
микрофоны,
аналогичное
радиоборудование
звуковых линий,
беспроводная
аудиоаппаратура и
располагаемые в ухе
устройства
мониторинга

26.30.11

1	2	3	4	5	6	7
					- кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем в полосе частот от 0,15 до 80 МГц, амплитудой от 0 до 20 В; - провалам напряжения электропитания до 99%, длительностью от 0,1 до 5000 мс; - прерываниям напряжения электропитания длительностью от 0-5000 мс.	соответствует / не соответствует
					Выполнение функции связи	соответствует / не соответствует
					Несанкционированное срабатывание	соответствует / не соответствует
					Потеря данных.	выполняет/не выполняет;
					Ухудшение качества связи (рейтинговая шкала)	есть/нет;
					Коэффициент ошибок на бит (BER) ()	есть/нет;
					Проникновение наведенного полем сигнала в звуковой канал	от «отлично» до «плохо»
					Частота помехи	от 0,0001 до 1
					Напряжение радиопомех на портах электропитания	от 0 до 120 дБ
					Несимметричное напряжение радиопомех на портах связи	
					Несимметричный ток радиопомех на портах связи	0,15 – 1000 МГц
					Напряженность поля радиопомех	5 - 160дБ(мкВ)
					Эмиссия гармонических составляющих тока	5 - 160дБ(мкВ)
					Изменения напряжения, колебания напряжения, фликер при токе от 1мА до 16 А	5 - 120дБ(мкА)
					амплитуда изменения напряжения	10 - 160дБ(мкВ/м)
					доза фликера	от 1 до 40 гармоник
					Помехоустойчивость к:	соответствует / не соответствует
					- электростатическому разряду (контактный, воздушный)	соответствует / не соответствует
					- радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот: 80 - 3000 МГц, напряженностью от: 0 до 30 В/м;	соответствует / не соответствует
					- наносекундным импульсным помехам, амплитудой от 0,25 до— 4 кВ;	соответствует / не соответствует
					- микросекундным импульсным помехам большой энергии, амплитудой от 0,25 до 4 кВ;	соответствует / не соответствует
					- кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем в полосе частот от 0,15 до 80 МГц, амплитудой от 0 до 20 В;	соответствует / не соответствует
					- провалам напряжения электропитания до 99%, длительностью от 0,1 до 5000 мс;	соответствует / не соответствует

153. ГОСТ 32134.11
ГОСТ Р 52459.11
(EN 301 489-11)

Радиовещательные
передатчики

26.30.11

8517
8525

1	2	3	4	5	6	7
					- прерываниям напряжения электропитания длительностью от 0-5000 мс.	соответствует / не соответствует
					Выполнение функции связи	выполняет/не выполняет;
					Несанкционированное срабатывание	есть/нет;
					Потеря данных.	есть/нет;
					Ухудшение качества связи (рейтинговая шкала)	от «отлично» до «плохо»
					Коэффициент ошибок на бит (BER)	от 0,0001 до 1
					Частота помехи	0,15 – 1000 МГц
154.	ГОСТ 32134.12 (EN 301 489-12)	Земные станции с малой апертурой фиксированной спутниковой службы, работающие в полосах частот от 4 до 30 ГГц	26.30.11	8517 8527	- Напряжение радиопомех на портах электропитания - Несимметричное напряжение радиопомех на портах связи - Несимметричный ток радиопомех на портах связи - Напряженность поля радиопомех - Эмиссия гармонических составляющих тока - Изменения напряжения, колебания напряжения, фликер при токе от 1мА до 16 А - амплитуда изменения напряжения - доза фликера - Помехоустойчивость к: - электростатическому разряду (контактный, воздушный) - радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот: 80 - 3000 МГц, напряженностью от: 0 до 30 В/м; - наносекундным импульсным помехам, амплитудой от 0,25 до- 4 кВ; - микросекундным импульсным помехам большой энергии, амплитудой от 0,25 до 4 кВ; - кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем в полосе частот от 0,15 до 80 МГц, амплитудой от 0 до 20 В; - провалам напряжения электропитания до 99%, длительностью от 0,1 до 5000 мс; - прерываниям напряжения электропитания длительностью от 0-5000 мс.	5 - 160дБ(мкВ) 5 - 160дБ(мкВ) 5 - 120дБ(мкА) 10 - 160дБ(мкВ/м) - от 1 до 40 гармоник - соответствует / не соответствует 0 – 25% 0 – 5,0
					Выполнение функции связи	выполняет/не выполняет;
					Несанкционированное срабатывание	есть/нет;
					Потеря данных.	есть/нет;
					Ухудшение качества связи (рейтинговая шкала)	от «отлично» до «плохо»
					Частота помехи	0,15 – 1000 МГц
155.	ГОСТ 32134.13 ГОСТ Р 52459.13	Средства радиосвязи личного пользования,	26.30.11	8517	Напряжение радиопомех на портах электропитания	5 - 160дБ(мкВ)

1	2	3	4	5	6	7
	(EN 301 489-13)	работавшие в полосе частот от 26965 до 27860 кГц			Несимметричное напряжение радиопомех на портах связи	5 - 160дБ(мкВ)
					Несимметричный ток радиопомех на портах связи	5 - 120дБ(мкА)
					Напряженность поля радиопомех	10 - 160дБ(мкВ/м)
					Эмиссия гармонических составляющих тока	от 1 до 40 гармоник
					Изменения напряжения, колебания напряжения, фликер при токе от 1мА до 16 А	соответствует / не соответствует
					амплитуда изменения напряжения	0 - 25%
					доза фликера	0 - 5,0
					Помехоустойчивость к:	соответствует / не соответствует
					- электростатическому разряду (контактный, воздушный от ± 0.25 до ± 15 кВ);	соответствует / не соответствует
					- радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот: 80 - 3000 МГц, напряженностью от: 0 до 30 В/м;	соответствует / не соответствует
					- наносекундным импульсным помехам, амплитудой от 0,25 до - 4 кВ;	соответствует / не соответствует
					- микросекундным импульсным помехам большой энергии, амплитудой от 0,25 до 4 кВ;	соответствует / не соответствует
					- кондуктивным помехам, введенным радиочастотным электромагнитным полем в полосе частот от 0,15 до 80 МГц, амплитудой от 0 до 20 В;	соответствует / не соответствует
					- провалам напряжения электропитания до 99%, длительностью от 0,1 до 5000 мс;	соответствует / не соответствует
					- прерываниям напряжения электропитания длительностью от 0-5000 мс.	соответствует / не соответствует
					Выполнение функции связи	выполняет/не выполняет;
					Несанкционированное срабатывание	есть/нет;
					Ухудшение качества связи (рейтинговая шкала)	от «отлично» до «плохо»
156.	ГОСТ 32134.14	Аналоговые и цифровые телевизионные радиопередатчики	26.30.11	8517	Частота помехи	0,15 - 1000 МГц
	ГОСТ Р 52459.14			8525	Напряжение радиопомех на портах электропитания	5 - 160дБ(мкВ)
	(EN 301 489-14)				Несимметричное напряжение радиопомех на портах связи	5 - 160дБ(мкВ)
					Несимметричный ток радиопомех на портах связи	5 - 120дБ(мкА)
					Напряженность поля радиопомех	10 - 160дБ(мкВ/м)
					Эмиссия гармонических составляющих тока	от 1 до 40 гармоник
					Изменения напряжения, колебания напряжения, фликер при токе от 1мА до 16 А	соответствует / не соответствует
					амплитуда изменения напряжения	0 - 25%
					доза фликера	0 - 5,0

1	2	3	4	5	6	7
					Помехоустойчивость к:	соответствует / не соответствует
					- электростатическому разряду (контактный, воздушный от $\pm 0,25$ до ± 15 кВ);	соответствует / не соответствует
					- радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот: 80 - 3000 МГц, напряженностью от: 0 до 30 В/м;	соответствует / не соответствует
					- наносекундным импульсным помехам, амплитудой от 0,25 до 4 кВ;	соответствует / не соответствует
					- микросекундным импульсным помехам большой энергии, амплитудой от 0,25 до 4 кВ;	соответствует / не соответствует
					- кондуктивным помехам, введенным радиочастотным электромагнитным полем в полосе частот от 0,15 до 80 МГц, амплитудой от 0 до 20 В;	соответствует / не соответствует
					- провалам напряжения электропитания до 99%, длительностью от 0,1 до 5000 мс;	соответствует / не соответствует
					- прерываниям напряжения электропитания длительностью от 0-5000 мс.	соответствует / не соответствует
					Мощность полезного сигнала	от минус 120 до плюс 35 дБм
					Суммарная мощность всех паразитных составляющих + шума	от минус 120 до плюс 35 дБм
					Изменение мощности выходного р/ч сигнала	от 0 до 5%;
					Изменение частоты сигнала	± 500 Гц;
					Коэффициент ошибок на бит BER (в канале NICAM)	от 0,000001
					Субъективная оценка качества изображения и звука	от «отлично» до «плохо»
					Коэффициент ошибок модуляции MER	от 0,000001
					Восстановление после прекращения воздействия	есть/ нет
					Несанкционированное срабатывание	есть/ нет
					Потеря управления и данных.	есть/ нет
					Появление ложных сигналов управления	есть/ нет
					Частота помехи	0,15 – 1000 МГц
					Напряжение радиопомех на портах электропитания	5 - 160дБ(мкВ)
					Несимметричное напряжение радиопомех на портах связи	5 - 160дБ(мкВ)
					Несимметричный ток радиопомех на портах связи	5 - 120дБ(мкА)
					Напряженность поля радиопомех	10 - 160дБ(мкВ/м)
					Эмиссия гармонических составляющих тока	от 1 до 40 гармоник
					Изменения напряжения, колебания напряжения, фликер при токе от 1мА до 16 А	соответствует / не соответствует
					амплитуда изменения напряжения	0 – 25%
					доза фликера	0 – 5,0
					Помехоустойчивость к:	соответствует / не соответствует
157.	СТБ ETSI EN 301 489-17 ГОСТ Р 52459.17 (EN 301 489-17)	Оборудование широкополосных систем передачи в диапазоне 2,4 ГГц, высокоскоростных локальных сетей в диапазоне 5 ГГц и широкополосных систем передачи данных в диапазоне 5,8 ГГц	26.30.11	8517		

1	2	3	4	5	6	7
					- электростатическому разряду (контактный, воздушный) - радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот: 80 - 3000 МГц, напряженностью от: 0 до 30 В/м; - наносекундным импульсным помехам, амплитудой от 0,25 до- 4 кВ; - микросекундным импульсным помехам большой энергии, амплитудой от 0,25 до 4 кВ; - кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем в полосе частот от 0,15 до 80 МГц, амплитудой от 0 до 20 В; - провалам напряжения электропитания до 99%, длительностью от 0,1 до 5000 мс; - прерываниям напряжения электропитания длительностью от 0-5000 мс.	соответствует / не соответствует
					Выполнение функции связи	выполняет/не выполняет;
					Несанкционированное срабатывание	есть/нет;
					Потеря данных.	есть/нет;
					Коэффициент ошибок на бит (BER)	от 0,0001 до 1
158.	ГОСТ Р 52459.18 (EN 301 489-18)	Оборудование наземной системы транкинговой радиосвязи (TETRA)	26.30.11	8517	- Частота помехи - Напряжение радиопомех на портах электропитания - Несимметричное напряжение радиопомех на портах связи - Несимметричный ток радиопомех на портах связи - Напряженность поля радиопомех - Эмиссия гармонических составляющих тока - Изменения напряжения, колебания напряжения, фликер при токе от 1мА до 16 А - амплитуда изменения напряжения - доза фликера - Помехоустойчивость к: - электростатическому разряду (контактный, воздушный) - радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот: 80 - 3000 МГц, напряженностью от: 0 до 30 В/м; - наносекундным импульсным помехам, амплитудой от 0,25 до- 4 кВ; - микросекундным импульсным помехам большой энергии, амплитудой от 0.25 до 4 кВ;	0,15 – 1000 МГц 5 - 160дБ(мкВ) 5 - 160дБ(мкВ) 5 - 120дБ(мкА) 10 - 160дБ(мкВ/м) - от 1 до 40 гармоники - соответствует / не соответствует 0 – 25% 0 – 5,0 - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					- кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем в полосе частот от 0,15 до 80 МГц, амплитудой от 0 до 20 В; - провалам напряжения электропитания до 99%, длительностью от 0,1 до 5000 мс; - прерываниям напряжения электропитания длительностью от 0-5000 мс.	соответствует / не соответствует
					Выполнение функции связи	соответствует / не соответствует
					Несанкционированное срабатывание	соответствует / не соответствует
					Потеря данных.	соответствует / не соответствует
					Ухудшение качества связи (рейтинговая шкала)	выполняет/не выполняет;
					Коэффициент ошибок на бит (BER)	есть/нет;
					Частота помехи	есть/нет;
					Напряжение радиопомех на портах электропитания	от «отлично» до «плохо»
					Несимметричное напряжение радиопомех на портах связи	от 0,0001 до 1
					Несимметричный ток радиопомех на портах связи	0,15 – 1000 МГц
					Напряженность поля радиопомех	5 - 160дБ(мкВ)
					Эмиссия гармонических составляющих тока	5 - 160дБ(мкВ)
					Изменения напряжения, колебания напряжения, фликер при токе от 1мА до 16 А	5 - 120дБ(мкА)
					амплитуда изменения напряжения	10 - 160дБ(мкВ/м)
					доза фликера	от 1 до 40 гармоник
					Помехоустойчивость к:	соответствует / не соответствует
					- электростатическому разряду (контактный, воздушный)	соответствует / не соответствует
					- радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот: 80 - 3000 МГц, напряженностью от: 0 до 30 В/м;	соответствует / не соответствует
					- наносекундным импульсным помехам, амплитудой от 0,25 до- 4 кВ;	соответствует / не соответствует
					- микросекундным импульсным помехам большой энергии, амплитудой от 0,25 до 4 кВ;	соответствует / не соответствует
					- кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем в полосе частот от 0,15 до 80 МГц, амплитудой от 0 до 20 В;	соответствует / не соответствует
					- провалам напряжения электропитания до 99%, длительностью от 0,1 до 5000 мс;	соответствует / не соответствует
					- прерываниям напряжения электропитания длительностью от 0-5000 мс.	соответствует / не соответствует
					Выполнение функции связи	выполняет/не выполняет;

159. ГОСТ Р 52459.19
(EN 301 489-19)
Подвижные земные
приемные станции
спутниковой службы,
работающие в системе
передачи данных в
диапазоне 1,5 ГГц

26.30.11

8517

1	2	3	4	5	6	7
					Несанкционированное срабатывание	есть/нет;
					Потеря данных.	есть/нет;
					Ухудшение качества связи (рейтинговая шкала)	от «отлично» до «плохо»
					Коэффициент ошибок на бит (BER)	от 0,0001 до 1
160.	ГОСТ Р 52459.20 (EN 301 489-020)	Земные станции подвижной спутниковой службы	26.30.11	8517	Частота помехи	0,15 – 1000 МГц
					Напряжение радиопомех на портах электропитания	5 - 160дБ(мкВ)
					Несимметричное напряжение радиопомех на портах связи	5 - 160дБ(мкВ)
					Несимметричный ток радиопомех на портах связи	5 - 120дБ(мкА)
					Напряженность поля радиопомех	10 - 160дБ(мкВ/м)
					Эмиссия гармонических составляющих тока	от 1 до 40 гармоник
					Изменения напряжения, колебания напряжения, фликер при токе от 1мА до 16 А	соответствует / не соответствует
					амплитуда изменения напряжения	0 – 25%
					доза фликера	0 – 5,0
					Помехоустойчивость к:	соответствует / не соответствует
					- электростатическому разряду (контактный, воздушный от ± 0.25 до ± 15 кВ);	соответствует / не соответствует
					- радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот: 80 - 3000 МГц, напряженностью от: 0 до 30 В/м;	соответствует / не соответствует
					- наносекундным импульсным помехам, амплитудой от 0,25 до– 4 кВ;	соответствует / не соответствует
					- микросекундным импульсным помехам большой энергии, амплитудой от 0,25 до 4 кВ;	соответствует / не соответствует
					- кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем в полосе частот от 0,15 до 80 МГц, амплитудой от 0 до 20 В;	соответствует / не соответствует
					- провалам напряжения электропитания до 99%, длительностью от 0,1 до 5000 мс;	соответствует / не соответствует
					- прерываниям напряжения электропитания длительностью от 0-5000 мс.	соответствует / не соответствует
					Выполнение функции связи	выполняет/не выполняет;
					Несанкционированное срабатывание	есть/нет;
					Потеря данных.	есть/нет;
					Ухудшение качества связи (рейтинговая шкала)	от «отлично» до «плохо»
					Коэффициент ошибок на бит (BER)	от 0,0001 до 1
161.	ГОСТ Р 52459.22 (EN 301 489-22)	Наземное подвижное и стационарное радиоборудование диапазона ОВЧ	26.30.11	8517	Частота помехи	0,15 – 1000 МГц
					Напряжение радиопомех на портах электропитания	5 - 160дБ(мкВ)
					Несимметричное напряжение радиопомех на портах связи	5 - 160дБ(мкВ)

1	2	3	4	5	6	7
		воздушной подвижной службы			Несимметричный ток радиопомех на портах связи	5 - 120дБ(мкА)
					Напряженность поля радиопомех	10 - 160дБ(мкВ/м)
					Эмиссия гармонических составляющих тока	от 1 до 40 гармоник
					Изменения напряжения, колебания напряжения, фликер при токе от 1мА до 16 А	соответствует / не соответствует
					амплитуда изменения напряжения	0 - 25%
					доза фликера	0 - 5,0
					Помехоустойчивость к:	соответствует / не соответствует
					- электростатическому разряду (контактный, воздушный)	соответствует / не соответствует
					- радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот: 80 - 3000 МГц, напряженностью от: 0 до 30 В/м;	соответствует / не соответствует
					- наносекундным импульсным помехам, амплитудой от 0,25 до - 4 кВ;	соответствует / не соответствует
					- микросекундным импульсным помехам большой энергии, амплитудой от 0,25 до 4 кВ;	соответствует / не соответствует
					- кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем в полосе частот от 0,15 до 80 МГц, амплитудой от 0 до 20 В;	соответствует / не соответствует
					- провалам напряжения электропитания до 99%, длительностью от 0,1 до 5000 мс;	соответствует / не соответствует
					- прерываниям напряжения электропитания длительностью от 0-5000 мс.	соответствует / не соответствует
					Выполнение функций связи	выполняет/не выполняет;
					Несанкционированное срабатывание	есть/нет;
					Потеря данных.	есть/нет;
					Ухудшение качества связи (рейтинговая шкала)	от «отлично» до «плохо»
					Коэффициент ошибок на бит (BER)	от 0,0001 до 1
					Частота помехи	0,15 - 1000 МГц
					Напряжение радиопомех на портах электропитания	5 - 160дБ(мкВ)
					Несимметричное напряжение радиопомех на портах связи	5 - 160дБ(мкВ)
					Несимметричный ток радиопомех на портах связи	5 - 120дБ(мкА)
					Напряженность поля радиопомех	10 - 160дБ(мкВ/м)
					Эмиссия гармонических составляющих тока	от 1 до 40 гармоник
					Изменения напряжения, колебания напряжения, фликер при токе от 1мА до 16 А	соответствует / не соответствует
					амплитуда изменения напряжения	0 - 25%
					доза фликера	0 - 5,0
					Помехоустойчивость к:	соответствует / не соответствует
162.	СТБ ЕТСІ EN 301 489-24 ГОСТ Р 52459.24 (EN 301 489-24)	Подвижное и портативное радиоборудование IMT CDMA с прямым расширением спектра				

1	2	3	4	5	6	7
					- электростатическому разряду (контактный, воздушный) - радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот: 80 - 3000 МГц, напряженностью от: 0 до 30 В/м; - наносекундным импульсным помехам, амплитудой от 0,25 до- 4 кВ; - микросекундным импульсным помехам большой энергии, амплитудой от 0,25 до 4 кВ; - кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем в полосе частот от 0,15 до 80 МГц, амплитудой от 0 до 20 В; - провалам напряжения электропитания до 99%, длительностью от 0,1 до 5000 мс; - прерываниям напряжения электропитания длительностью от 0-5000 мс.	- соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует
163.	ГОСТ Р 52459.25 (EN 301 489-25)	Подвижные станции CDMA 1x с расширенным спектром	26.30.11	8517	- Выполнение функции связи - Несанкционированное срабатывание - Потеря данных. - Ухудшение качества связи (рейтинговая шкала) - Коэффициент ошибок на бит (BER) - Коэффициент ошибок на блок (BLER) - Проникновение наведенного полем сигнала в звуковой канал - Частота помехи - Напряжение радиопомех на портах электропитания - Несимметричное напряжение радиопомех на портах связи - Несимметричный ток радиопомех на портах связи - Напряженность поля радиопомех - Эмиссия гармонических составляющих тока - Изменения напряжения, колебания напряжения, фликер при токе от 1мА до 16 А - амплитуда изменения напряжения - доза фликера - Помехоустойчивость к: - электростатическому разряду (контактный, воздушный) - радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот: 80 - 3000 МГц, напряженностью от: 0 до 30 В/м;	- выполняет/не выполняет; - есть/нет; - есть/нет; - от «отлично» до «плохо» - от 0,0001 до 1 - от 0,001 до 1 - от 1 до 120 дБ 0,15 – 1000 МГц 5 - 160дБ(мкВ) 5 - 160дБ(мкВ) 5 - 120дБ(мкА) 10 - 160дБ(мкВ/м) - от 1 до 40 гармоник - соответствует / не соответствует 0 – 25% 0 – 5,0 - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					- наносекундным импульсным помехам, амплитудой от 0,25 до 4 кВ; - микросекундным импульсным помехам большой энергии, амплитудой от 0,25 до 4 кВ; - кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем в полосе частот от 0,15 до 80 МГц, амплитудой от 0 до 20 В; - провалам напряжения электропитания до 99%, длительностью от 0,1 до 5000 мс; - прерываниям напряжения электропитания длительностью от 0-5000 мс.	соответствует / не соответствует
					Выполнение функции связи	соответствует / не соответствует
					Несанкционированное срабатывание	соответствует / не соответствует
					Потеря данных.	соответствует / не соответствует
					Ухудшение качества связи (рейтинговая шкала)	соответствует / не соответствует
					Коэффициент ошибок на бит (BER)	соответствует / не соответствует
					Частота помехи	от 0,0001 до 1
				8517	Напряжение радиопомех на портах электропитания	0,15 – 1000 МГц
					Несимметричное напряжение радиопомех на портах связи	5 - 160дБ(мкВ)
					Несимметричный ток радиопомех на портах связи	5 - 160дБ(мкВ)
					Напряженность поля радиопомех	5 - 120дБ(мкВ/м)
					Эмиссия гармонических составляющих тока	10 - 160дБ(мкВ/м)
					Изменения напряжения, колебания напряжения, фликер при токе от 1мА до 16 А	от 1 до 40 гармоник
					амплитуда изменения напряжения	соответствует / не соответствует
					доза фликера	0 – 25%
					Помехоустойчивость к:	0 – 5,0
					- электростатическому разряду (контактный, воздушный)	соответствует / не соответствует
					- радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот: 80 - 3000 МГц, напряженностью от: 0 до 30 В/м;	соответствует / не соответствует
					- наносекундным импульсным помехам, амплитудой от 0,25 до 4 кВ;	соответствует / не соответствует
					- микросекундным импульсным помехам большой энергии, амплитудой от 0,25 до 4 кВ;	соответствует / не соответствует
					- кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем в полосе частот от 0,15 до 80 МГц, амплитудой от 0 до 20 В;	соответствует / не соответствует
164.	ГОСТ Р 52459.26 (EN 301 489-26)	Базовые станции и ретрансляторы CDMA 1х с расширенным спектром	26.30.11			

1	2	3	4	5	6	7
					- провалам напряжения электропитания до 99%, длительностью от 0,1 до 5000 мс; - прерываниям напряжения электропитания длительностью от 0-5000 мс.	соответствует / не соответствует
					Выполнение функции связи	соответствует / не соответствует
					Несанкционированное срабатывание	выполняет/не выполняет;
					Потеря данных.	есть/нет;
					Ухудшение качества связи (рейтинговая шкала)	есть/нет;
					Коэффициент ошибок на бит (BER)	от «отлично» до «плохо»
165.	ГОСТ Р 52459.28 (EN 301 489-28)	Цифровое оборудование беспроводных линий видеосвязи	26.30.11	8517 8525	Частота помехи	от 0,0001 до 1
					Напряжение радиопомех на портах электропитания	0,15 – 1000 МГц
					Несимметричное напряжение радиопомех на портах связи	5 - 160дБ(мкВ)
					Несимметричный ток радиопомех на портах связи	5 - 160дБ(мкВ)
					Напряженность поля радиопомех	5 - 120дБ(мкА)
					Эмиссия гармонических составляющих тока	10 - 160дБ(мкВ/м)
					Изменения напряжения, колебания напряжения, фликер при токе от 1мА до 16 А	от 1 до 40 гармоник
					амплитуда изменения напряжения	соответствует / не соответствует
					доза фликера	0 – 25%
					Помехоустойчивость к:	0 – 5,0
					- электростатическому разряду (контактный, воздушный)	соответствует / не соответствует
					- радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот: 80 - 3000 МГц, напряженностью от: 0 до 30 В/м;	соответствует / не соответствует
					- наносекундным импульсным помехам, амплитудой от 0,25 до– 4 кВ;	соответствует / не соответствует
					- микросекундным импульсным помехам большой энергии, амплитудой от 0,25 до 4 кВ;	соответствует / не соответствует
					- кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем в полосе частот от 0,15 до 80 МГц, амплитудой от 0 до 20 В; частот от 0,15 до 80 МГц, амплитудой от 0 до 20 В;	соответствует / не соответствует
					- провалам напряжения электропитания до 99%, длительностью от 0,1 до 5000 мс;	соответствует / не соответствует
					- прерываниям напряжения электропитания длительностью от 0-5000 мс.	соответствует / не соответствует
					Выполнение функции связи	выполняет/не выполняет;
					Несанкционированное срабатывание	есть/нет;
					Потеря данных.	есть/нет;
					Ухудшение качества связи (рейтинговая шкала)	от «отлично» до «плохо»

1	2	3	4	5	6	7
					Коэффициент ошибок на бит (BER)	от 0,0001 до 1
166.	ГОСТ Р 52459-32 (EN 301 489-32)	Радиолокационное оборудование, используемое для зондирования земли и стен	26.30.11	8517 8526	Частота помехи	0,15 – 1000 МГц
					Напряжение радиопомех на портах электропитания	5 – 160дБ(мкВ)
					Несимметричное напряжение радиопомех на портах связи	5 – 160дБ(мкВ)
					Несимметричный ток радиопомех на портах связи	5 – 120дБ(мкА)
					Напряженность поля радиопомех	10 – 160дБ(мкВ/м)
					Эмиссия гармонических составляющих тока	от 1 до 40 гармоник
					Изменения напряжения, колебания напряжения, фликер при токе от 1мА до 16 А	соответствует / не соответствует
					амплитуда изменения напряжения	0 – 25%
					доза фликера	0 – 5,0
					Помехоустойчивость к:	соответствует / не соответствует
					- электростатическому разряду (контактный, воздушный)	соответствует / не соответствует
					- радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот: 80 – 3000 МГц, напряженностью от: 0 до 30 В/м;	соответствует / не соответствует
					- наносекундным импульсным помехам, амплитудой от 0,25 до– 4 кВ;	соответствует / не соответствует
					- микросекундным импульсным помехам большой энергии, амплитудой от 0,25 до 4 кВ;	соответствует / не соответствует
					- кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем в полосе частот от 0,15 до 80 МГц, амплитудой от 0 до 20 В;	соответствует / не соответствует
					- провалам напряжения электропитания до 99%, длительностью от 0,1 до 5000 мс;	соответствует / не соответствует
					- прерываниям напряжения электропитания длительностью от 0-5000 мс.	соответствует / не соответствует
					Выполнение функции связи	выполняет/не выполняет;
					Несанкционированное срабатывание	есть/нет;
					Потеря данных.	есть/нет;
					Ухудшение качества функционирования (рейтинговая шкала)	А, В
167.	ГОСТ EN 301 489-34 (EN 301 489-34)	Внешние источники питания (EPS) мобильных телефонов	26.30.11	8504 8517	Частота помехи	0,15 – 1000 МГц
					Напряжение радиопомех на портах электропитания	5 – 160дБ(мкВ)
					Несимметричное напряжение радиопомех на портах связи	5 – 160дБ(мкВ)
					Несимметричный ток радиопомех на портах связи	5 – 120дБ(мкА)
					Напряженность поля радиопомех	10 – 160дБ(мкВ/м)
					Эмиссия гармонических составляющих тока	от 1 до 40 гармоник

1	2	3	4	5	6	7
					Изменения напряжения, колебания напряжения, фликер при токе от 1мА до 16 А	соответствует / не соответствует
					амплитуда изменения напряжения	0 – 25%
					доза фликера	0 – 5,0
					Помехоустойчивость к:	соответствует / не соответствует
					- электростатическому разряду (контактный, воздушный)	соответствует / не соответствует
					- радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот: 80 - 3000 МГц, напряженностью от: 0 до 30 В/м;	соответствует / не соответствует
					- наносекундным импульсным помехам, амплитудой от 0,25 до– 4 кВ;	соответствует / не соответствует
					- микросекундным импульсным помехам большой энергии, амплитудой от 0,25 до 4 кВ;	соответствует / не соответствует
					- кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем в полосе частот от 0,15 до 80 МГц, амплитудой от 0 до 20 В;	соответствует / не соответствует
					- провалам напряжения электропитания до 99%, длительностью от 0,1 до 5000 мс;	соответствует / не соответствует
					- прерываниям напряжения электропитания длительностью от 0-5000 мс.	соответствует / не соответствует
					Выходное напряжение	от 0,001 до 1000 В
					Выходной ток	от 0 до 10 А
					Пульсации выходного напряжения	от 0,000001 до 10 В
					Частота помехи	30 МГц- 6 ГГц
					Напряжение радиопомех на портах электропитания	5 - 160дБ(мкВ)
					Несимметричное напряжение радиопомех на портах связи	5 - 160дБ(мкВ)
					Несимметричный ток радиопомех на портах связи	5 - 120дБ(мкА)
					Напряженность поля радиопомех	10 - 160дБ(мкВ/м)
					Помехоустойчивость к:	соответствует / не соответствует
					- электростатическому разряду (контактный, воздушный)	соответствует / не соответствует
					- радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот: 80 - 3000 МГц, напряженностью от: 0 до 30 В/м;	соответствует / не соответствует
					- наносекундным импульсным помехам, амплитудой от 0,25 до– 4 кВ;	соответствует / не соответствует
					- микросекундным импульсным помехам большой энергии, амплитудой от 0,25 до 4 кВ;	соответствует / не соответствует
168.	ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006)	Оборудование информационных технологий	26.30.11	8517 8526		
169.	ГОСТ CISPR 24-2013	Оборудование информационных технологий	26.30.11	8517 8526		

1	2	3	4	5	6	7
					- кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем в полосе частот от 0,15 до 80 МГц, амплитудой от 0 до 20 В; - провалам напряжения электропитания до 99%, длительностью от 0,1 до 5000 мс; - прерываниям напряжения электропитания длительностью от 0-5000 мс. - магнитному полю промышленной частоты от 50 до 60 Гц	соответствует / не соответствует
					Критерий качества функционирования	Класс А, В, С

1	2	3	4	5	6	7
4. Московская область, Наро-Фоминский район, рп Селятино, улица Промышленная, строение на участке 11/1 (50:26:0000000:22636), 1-й этаж (пом. 1, 8, 9), 3-й этаж (пом. 33, 34)						
170.	ТР ТС 018/2011, п. 9 таблицы Приложения 2 Правила ООП № 11	Транспортные средства категорий М1, N1	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706	Прочность дверных замков и петель Препятствие механизма открывания замков воздействию инерционной нагрузки - расчет инерционной нагрузки Радиусы скругления Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует - 0 - 6 мм соответствует / не соответствует
171.	ТР ТС 018/2011, п. 12 таблицы Приложения 2, п.п. 1.16.3.12 п. 1.16 Приложения 6 Правила ООП № 14	Транспортные средства категорий М, N, L6, L7, сиденья автомобилей	29.10, 30.91, 28.92.29 29.32	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716 9401 20 000 9	Измерение геометрических параметров эффективных точек крепления ремней безопасности - линейные размеры - угловые размеры Прочность креплений ремней безопасности. Усилие воздействия нагружающих элементов на отдельные ламки ремня безопасности Проверка соответствия координаты т. R (H) Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует 0,005 - 200 кН соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
172.	ТР ТС 018/2011, п. 13 таблицы Приложения 2, п.п. 1.16.3.12 п. 1.16 Приложения 6 Правила ООП № 16	Транспортные средства категорий М, N, L6, L7	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706	Визуальная оценка оснащенности транспортных средств защитными системами Наличие сообщений об официальном утверждении ремней безопасности в соответствии с требованиями Правил ООП № 16-06 Наличие доказательных документов о соответствии транспортных средств Правилам ООП № 14 Проверка соответствия координаты т. R (H) Наличие удерживающих систем Усилие Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует есть/нет 0,005 - 200 кН соответствует / не соответствует
173.	ТР ТС 018/2011, п. 14 таблицы Приложения 2 Правила ООП № 17	Транспортные средства категорий М и N сиденья автомобилей	29.10, 30.91, 28.92.29 29.32	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716 9401 20 000 9	Прочность сидений и их креплений. - линейные размеры - угловые размеры Усилие воздействия на спинку сиденья и подголовник Деформации Перемещения Проверка соответствия координаты т. R (H) Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град 0,005 - 200 кН 0 - 30000 мм 0 - 30000 мм соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
174.	ТР ТС 018/2011,		29.10,	8701	Прочность противоугонного устройства (ПУ):	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	п. 15 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 18	Транспортные средства категорий М, N, L6, L7	30.91, 28.92.29	8702 8703 8704 8705 8706	- нагружение крутящим моментом - комбинация ключа - время Надежность ПУ: - циклические испытания 2500 циклов на износ знакопеременным крутящим моментом - усилие на ключе - поворот ключа при приложении момента менее 2,45 Нм - доля штифтов в замке Экспертиза технической документации / анализ конструкции	1,2 - 340 Нм соответствует / не соответствует 0 - 3600 с соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 1,2 - 340 Нм соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
175.	ТР ТС 018/2011, п. 18 таблицы Приложения 2, п.п. 1.6.18 п. 1.6 Приложения 6, п.п. 1.6.22 п. 1.6 Приложения 6, п.п. 1.6.25 п. 1.6 Приложения 6, п.п. 1.11.9.6 п. 1.11 Приложения 6 Правила ООН № 21	Транспортные средства категории M1	29.10, 28.92.29	8703 8705 8706	Травмобезопасность внутреннего оборудования: - радиусы острых кромок и выступов - твердость материалов - усилия - линейные размеры - угловые размеры - проверка поглощения энергии Проверка соответствия координаты т. R (H) Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 6 мм 10 - 90 HD 0,005 - 200 кН 0 - 30000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
176.	ТР ТС 018/2011, п. 20 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 24	Транспортные средства: категорий М, N, L6, L7 с дизелями;	29.10, 30.91, 28.92.29	8703 8704 8705 8706	Установка двигателя на транспортном средстве: - наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов - устройство для запуска холодного двигателя - давление сопротивления на впуске; - противодавление на выпуске; - объем системы выпуска должен составлять $\pm 40\%$ Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует наличие / отсутствие соответствует / не соответствует 0 - 200 гПа 0 - 200 гПа соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
177.	ТР ТС 018/2011, п. 21 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 25	Транспортные средства категорий M1, M2 (технически допустимой максимальной массой до 3,5т), N1	29.10, 28.92.29	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8705 8706 00	Подголовники сидений: - линейные размеры - угловые размеры - усилие воздействия на спинку сиденья и подголовник - деформации перемещения - твердость по Шору - проверка поглощения энергии Проверка соответствия координаты т. R (H) Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град 0,005 - 200 кН 0 - 30000 мм 10 - 90 HD соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
178.	ТР ТС 018/2011, п. 22 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 26	Транспортные средства категорий M1, N1	29.10, 28.92.29	8703 8704 8705 8706	Трамбезопасность наружных выступов: - линейные размеры - радиусы кривизны наружных выступов - величина наружных выступов - твердость по Шору - усилие - угловые размеры Проверка соответствия координаты т. R (H) Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 6 мм 0 - 250 мм 10 - 90 HD 0,005 - 200 кН 0 - 360 град соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
179.	ТР ТС 018/2011, п. 24 таблицы Приложения 2, п.п. 1.6.14.4 п. 1.6 Приложения 6, п.п. 1.11.2 и 1.119.5 п. 1.11 Приложения 6, Правила ООН № 29	Транспортные средства категории N	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Сохраняемость жизненного пространства в кабине: - линейные размеры - угловые размеры - энергия удара - остаточное пространство - расчет прочности элементов кабины - прочность задней стенки - масса Проверка соответствия координаты т. R (H) Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град 0 - 55 кДж соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует 0 - 30000 кг соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
180.	ТР ТС 018/2011, п. 27 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 34	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Пожарная безопасность: - утечка топлива - отсутствие замыкания, прочность крепления топливных баков - избыточное давление - вентиляционные отверстия - расположение - крепление - наливная горловина - герметичность - угол - время Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 40 кПа соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует прочно / не прочно соответствует / не соответствует 0 - 100 г/мин 0 - 360 град 0 - 3600 с соответствует / не соответствует
181.	ТР ТС 018/2011, п. 28 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 35	Транспортные средства категории M1	29.10, 28.92.29	8703 8705 8706	Расположение педалей управления: - линейные размеры - угловые размеры - масса Проверка соответствия координаты т. R (H) Температура	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует -40 ° ... + 80 ° C

1	2	3	4	5	6	7
				8716	-- горизонталь -- вертикали - коэффициент пропускания света	0 - 1500 мм 0 - 1500 мм 0 - 100 %
					Проверка соответствия координаты т. R (H) Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
184.	ТР ТС 018/2011, п. 36 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 46	Транспортные средства категорий M, N, L6, L7	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Оснащение устройствами непрямого обзора: - наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов - количество обязательных для установки зеркал - места установки - регулировка - линейные размеры - угловые размеры - поле обзора - выступание за габариты транспортного средства - скорость - коэффициент пропускания света - масса	соответствует / не соответствует наличие / отсутствие соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует 0 - 250 мм 0 - 150 км/ч 0 - 100 % соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
185.	ТР ТС 018/2011, п. 38 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 48	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации: - наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов - установка на транспортном средстве - регулировка - фотометрические характеристики - цвета света, излучаемого фарами - расположение на транспортном средстве: -- по высоте -- по длине -- по ширине - геометрическая видимость - функциональная электрическая схема - световой контрольный сигнал - комплектация/количество - наклон ближнего света от минус 3,5% до плюс 3,5% - напряжение - маркировочное значение силы света менее 100 (430000 кд)	соответствует / не соответствует наличие / отсутствие соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм / явно соответствует 0 - 30000 мм / явно соответствует 0 - 30000 мм / явно соответствует 0 - 360 ° / явно соответствует соответствует / не соответствует виден / не виден соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 1000 В соответствует / не соответствует

Г	2	3	4	5	6	7
					- схема монтажа	соответствует / не соответствует
					- направление	соответствует / не соответствует
					- масса	соответствует / не соответствует
					- измерение напряжения	соответствует / не соответствует
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
186.	ТР ТС 018/2011, п. 39 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 49	Транспортные средства: категорий М, N с газовыми двигателями и дизелями (в соответствии с областью применения Правил ООН № 49)	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Установка двигателя на транспортном средстве: - наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов - давление сопротивления на впуске; - противодавление на впуске; - мощность, потребляемая вспомогательным оборудованием - объем системы выхлопа должен составлять $\pm 40\%$ - контроль установки OBD и NOx - работоспособность OBD и NOx - проверка идентификационных признаков транспортного средства - скорость - угловые размеры - линейные размеры	соответствует / не соответствует наличие / отсутствие 0 - 200 гПа 0 - 200 гПа соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 150 км/ч 0 - 360 град 0 - 3000 мм
187.	ТР ТС 018/2011, п. 42 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 52	Транспортные средства категорий М2, М3 вместимостью не более 22 пассажиров	29.10, 28.92.29	8702 8705 8706	Экспертиза технической документации / анализ конструкции Общие требования безопасности к транспортным средствам вместимостью более 22 пассажиров - линейные размеры - угловые размеры - объем - массы - звукоизоляционный или поглощающий материал - дренажные отверстия - герметичность - конструкция пробок заливных горловин - наличие трещин, утечек, деформаций - наличие аварийного выключателя - функционирование аварийного выключателя - время - скорость - давление - сопротивление - напряжение - наличие воспламеняющихся материалов	соответствует / не соответствует 0 - 3000 мм 0 - 360 град - 0 - 30000 кг наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0 - 100 г/мин соответствует / не соответствует наличие/отсутствие наличие/отсутствие да/нет 0 - 3600 с 0 - 150 км/ч 0 - 40 кПа 0 - 40 МОм 0 - 1000 В наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					- правильность расположения воспламеняющихся материалов	соответствует / не соответствует
					- размеры выходов	соответствует / не соответствует
					- расположение органов управления	соответствует / не соответствует
					- аварийные окна	соответствует / не соответствует
					- надписи	соответствует / не соответствует
					- аварийные люки	соответствует / не соответствует
					- ступеньки	соответствует / не соответствует
					- наличие связи с водителем	соответствует / не соответствует
					- внутреннее освещение	соответствует / не соответствует
					- движение	соответствует / не соответствует
					- багажные полки	соответствует / не соответствует
					- усилия	0,005 - 200 кН
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
188.	ТР ТС 018/2011, п. 43 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 53	Транспортные средства категории L3	30.91	8711	Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации:	соответствует / не соответствует
					- установка на транспортном средстве	соответствует / не соответствует
					- регулировка	соответствует / не соответствует
					- расположение на транспортном средстве:	соответствует / не соответствует
					-- по высоте	0 - 3000 мм / явно соответствует
					-- по длине	0 - 3000 мм / явно соответствует
					-- по ширине	0 - 3000 мм / явно соответствует
					- геометрическая видимость	0 - 360 ° / явно соответствует
					- функциональная электрическая схема	соответствует / не соответствует
					- световой контрольный сигнал	виден / не виден
					- комплектация/количество	соответствует / не соответствует
					- наклон ближнего света от минус 1,5% до плюс 2,5%	соответствует / не соответствует
					- маркировочное значение силы света менее 75 (225000 кд)	соответствует / не соответствует
					- схема монтажа	соответствует / не соответствует
					- направление	соответствует / не соответствует
					- масса	соответствует / не соответствует
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
189.	ТР ТС 018/2011, п. 45 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 55	Транспортные средства категорий М, N, O	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Оснащение сцепными устройствами.	соответствует / не соответствует
					Линейные и угловые размеры сцепных устройств (СУ):	соответствует / не соответствует
					- установка	соответствует / не соответствует
					- линейные размеры	0 - 3000 мм
					- усилие	0,005 - 200 кН
					- угловые размеры	0 - 360 град
					- доступность	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					- дистанционный индикатор и дистанционное управление	соответствует / не соответствует
					- наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов	наличие / отсутствие
					- наличие маркировки сцепного устройства	соответствует / не соответствует
					- наличие руководства по эксплуатации	соответствует / не соответствует
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
					Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств:	соответствует / не соответствует
					- линейные размеры	0 - 30000 мм
					- угловые размеры	0 - 360 град
					- усилие противодействия внешней силе	0,005 - 200 кН
					- радиусы скругления	0 - 6 мм
					- масса	0 - 30000 кг
					- наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов	наличие / отсутствие
					- наличие маркировки ЗЗУ	соответствует / не соответствует
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
190.	ТР ТС 018/2011, п. 48 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 58	Транспортные средства категорий N2, N3, O3, O4, задние защитные устройства грузовых автомобилей и прицепов	29.10, 28.92.29 29.20.30 29.32	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716 8708		
191.	ТР ТС 018/2011, п. 49 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 60	Транспортные средства категорий L1, L3	30.91	8711 8704 8711		
192.	ТР ТС 018/2011, п. 50 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 61	Транспортные средства категории N	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Травмобезопасность наружных выступов:	соответствует / не соответствует
					- линейные размеры	0 - 30000 мм
					- радиусы кривизны наружных выступов	0 - 6 мм
					- величина наружных выступов	0 - 250 мм
					- твердость по Шору	10 - 90 HD
					- усилие	0,005 - 200 кН
					- угловые размеры	0 - 360 град
					Проверка соответствия координаты т. R (H)	соответствует / не соответствует
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
193.	ТР ТС 018/2011, п. 51 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 62	Транспортные средства категорий L1, L2, L3, L4, L5	30.91	8703 8704 8711	Прочность противоугонного устройства (ПУ):	соответствует / не соответствует
					- нагружение крутящим моментом	1,2 - 340 Нм
					- комбинации ключа	соответствует / не соответствует
					- время	0 - 3600 с
					Надежность ПУ:	соответствует / не соответствует
					- циклические испытания 2500 циклов на износ знакопеременным крутящим моментом	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					- усилие на ключе	1,2 - 340 Нм
					- поворот ключа при приложении момента	соответствует / не соответствует
					- доля штифтов в замке	соответствует / не соответствует
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
194-	ТР ТС 018/2011, п. 56 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 66	Транспортные средства категорий М2, М3	29.10, 28.92.29	8702 8705 8706	Прочность верхней части конструкции кузова: - линейные размеры - угловые размеры - размер жизненного пространства - деформации - масса - расчет инерционной нагрузки Проверка соответствия координаты т. R (Н) Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 30000 кг - соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
195.	ТР ТС 018/2011, п. 57 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 67	Транспортные средства категорий М, N и системы питания на сжиженном нефтяном газе (СНГ)	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Оснащение транспортных средств системами питания на СНГ: - линейные размеры - угловые размеры - давление - температура - расчет инерционной нагрузки - утечки - наличие установленных компонентов - наличие маркировки компонентов - наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град 0 - 200 гПа -40 ° ... + 80° C - есть/нет наличие / отсутствие наличие / отсутствие наличие / отсутствие
196.	Правила ООН № 70	Транспортные средства: категорий М, N, O	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Экспертиза технической документации / анализ конструкции Оснащение задними опознавательными знаками транспортных средств большой длины и грузоподъемности: - наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов Относительное расположение относительно транспортного средства по: - длине - ширине - высоте - углы геометрической видимости Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует наличие / отсутствие соответствует / не соответствует 0 - 12000 мм 0 - 2600 мм 0 - 4000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					анализ конструкции	
					Травмобезопасность внутреннего оборудования:	соответствует / не соответствует
					- радиусы острых кромок и выступов	0 - 6 мм
					- твердость материалов	10 - 90 HD
					- усилия	0,005 - 200 кН
					- линейные размеры	0 - 30000 мм
					- угловые размеры	0 - 360 град
					- проверка поглощения энергии	соответствует / не соответствует
					Оснащение устройствами непрямого обзора:	соответствует / не соответствует
					- наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов	наличие / отсутствие
					- установка на транспортном средстве	соответствует / не соответствует
					- регулировка	соответствует / не соответствует
					- линейные размеры	0 - 30000 мм
					- угловые размеры	0 - 360 град
					- поле обзора	соответствует / не соответствует
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
200.	ТР ТС 018/2011, п. 67 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 81	Транспортные средства категорий L1, L2, L3, L4 и L5	30.91	8711	Прочность переднего противоподакатного устройства.	
					- линейные размеры	0 - 30000 мм
					- угловые размеры	0 - 360 град
					- усилия противодействия внешней силе	0,005 - 200 кН
					- радиусы скругления	0 - 6 мм
					- масса	соответствует / не соответствует
					- наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов	наличие / отсутствие
					- наличие маркировки ПЗУ	соответствует / не соответствует
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
201.	ТР ТС 018/2011, п. 74 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 93	Транспортные средства категорий N2, N3, передние защитные устройства грузовых автомобилей и прицепов	29.10, 28.92.29 29.20.30 29.32	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716 8708	ДОПОГ, Глава 6.8, п.9	соответствует / не соответствует
					- линейные размеры	0 - 30000 мм
					- угловые размеры	0 - 360 град
					- усилия противодействия внешней силе	0,005 - 200 кН
					- радиусы скругления	0 - 6 мм
					- масса	соответствует / не соответствует
					- наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов	наличие / отсутствие
					- наличие маркировки ПЗУ	соответствует / не соответствует
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
202.	ТР ТС 018/2011 п. 2.5 Приложения 6 Правила ООН № 105 (ДОПОГ, Глава 6.8, п.9)	Транспортные средства категорий N, O: для перевозки опасных грузов	29.10, 28.92.29	8704 8716	ДОПОГ, Глава 6.8, п.9	соответствует / не соответствует
					- линейные размеры	0 - 30000 мм
					- температура	-40 ° ... + 80 ° C
					- давление	0,1 - 4 бар
					- время	0 - 3600 с
					Степень защиты IP54, IP56	соответствует / не соответствует
					Прочность крепления цистерны	соответствует / не соответствует
					Прочность крепления цистерны	соответствует / не соответствует
					Толщина стенок цистерны	соответствует / не соответствует
					Качество сварки	соответствует / не соответствует
					Герметичность цистерн	соответствует / не соответствует
					Гидравлические испытания цистерн под давлением	соответствует / не соответствует
					Угол поперечной статической устойчивости	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
203.	ТР ТС 018/2011, п. 83 таблицы Приложения 2, п.п. 1.6.4 п. 1.6 Приложения 6, п.п. 1.16.3.7, 1.16.3.9, 1.16.4.5.1 и 1.16.4.8 п. 1.16 Приложения 6, Правила ООН № 107	Транспортные средства категорий М2 и М3	29.10, 28.92.29	8702 8705 8706	Общие требования безопасности к пассажирским транспортным средствам - площади - маркировка транспортных средств - устойчивость - линейные размеры - угловые размеры - противопожарная защита - электрооборудование и электропроводка - аккумуляторные батареи - огнетушители и аптечки первой помощи - объем в диапазоне 5 - 15 дм ³ - материалы - выходы - скорость - время - внутренняя планировка - уклоны/наклоны в диапазоне 0 - 12,5 % - искусственное внутреннее освещение - поворотная секция сочлененных транспортных средств - курсовая устойчивость сочлененных транспортных средств - поручни и опоры для рук - ограждение проемов для ступенек и неогражденные сиденья - багажные полки - крышки люков - аудиовизуальные средства - оптические устройства и средства связи - усилие - температура - технические устройства, облегчающие доступ для пассажиров с ограниченной мобильностью - статическая нагрузка в диапазоне 430 - 1735 даН - угол приложения нагрузки - время действия статической нагрузки 0,2 с - соответствие ремня безопасности Правилам ООН № 16 - инерционная нагрузка в пределах 0 - 28 g - время действия инерционной нагрузки 0,004 - 0,12 с - усилие на опорную панель	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 360 град 0 - 3000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 150 км/ч 0 - 3600 с соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 300 Н соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 45° ± 10° / 10° ± 5° соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0,005 - 200 кН

1	2	3	4	5	6	7
					- масса груза в диапазоне 15 - 300 кг	соответствует / не соответствует
					- масса	соответствует / не соответствует
					- маневренность на 360° в пределах зоны радиусом 12,50 м и 5,30 м	соответствует / не соответствует
					- токоосъем	соответствует / не соответствует
					- сопротивление изоляции	0 - 40 МОм
					- тяговые двигатели и вспомогательное оборудование	соответствует / не соответствует
					- напряжение	0 - 6000 В
					- вибрация	10 - 30 м/с ²
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
204.	ТР ТС 018/2011, п. 84 таблицы Приложения 2 Правила ООП № 110	Транспортные средства категорий М, N	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Оснащение транспортных средств системами питания на СНГ: - линейные размеры - угловые размеры - давление - температура - расчет инерционной нагрузки - утечки - наличие установленных компонентов - наличие маркировки компонентов - наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град 0 - 200 гПа -40 ° ... + 80° C - есть/нет наличие / отсутствие наличие / отсутствие наличие / отсутствие
205.	Правила ООП № 111	Транспортные средства категорий N2, N3, O3, O4	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Экспертиза технической документации / анализ конструкции Статическая устойчивость: - линейные размеры - угловые размеры - углы опрокидывания - углы крена	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град 0 - 60 град 0 - 360 град
206.	ТР ТС 018/2011, п. 87 таблицы Приложения 2 Правила ООП № 116	Транспортные средства категорий M1, N1	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Экспертиза технической документации / анализ конструкции Прочность противоугонного устройства (ПУ): - нагружение крутящим моментом - комбинация ключа - время - звуковая сигнализация - продолжительность звукового сигнала - уровень звука Надежность ПУ:	соответствует / не соответствует 1,2 - 340 Нм соответствует / не соответствует 0 - 3600 с соответствует / не соответствует 0 - 3600 с 22 - 139 дБ(А) соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					- циклические испытания 2500 циклов на износ знакопеременным крутящим моментом	соответствует / не соответствует
					- усилие на ключе	1,2 - 340 Нм
					- поворот ключа при приложении момента менее 2,45 Нм	соответствует / не соответствует
					- доля штифтов в замке	соответствует / не соответствует
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
207.	ТР ТС 018/2011, п. 91 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 118	Транспортные средства категории М3, материалы для отделки салона и сидений транспортных средств категории М3 классов II и III	29.10, 28.92.29, 29.32	8702 1401 4409 7314	Противопожарные свойства интерьера: - скорость горения материалов в горизонтальной плоскости - скорость горения материалов в вертикальной плоскости - плавление (наличие/отсутствие капелей, приводящих к возгоранию хлопковой ваты)	соответствует / не соответствует 0 - 100 мм/мин. 0 - 100 мм/мин. наличие/отсутствие
208.	ТР ТС 018/2011, п. 93 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 121	Транспортные средства категорий М, N, L6, L7	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Экспертиза технической документации / анализ конструкции Органы управления транспортных средств: - цветографическая идентификация символов - условные обозначения, их освещение и цвета символов - линейные размеры - угловые размеры	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град
209.	ТР ТС 018/2011, п. 94 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 122	Транспортные средства категорий М, N	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Проверка соответствия координаты т. R (H) Экспертиза технической документации / анализ конструкции Требования к конструкции в части установки отопителя: - расположение - контрольный световой сигнал - линейные размеры - температура	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм -40° ... + 80° C соответствует / не соответствует
210.	ТР ТС 018/2011, п. 96 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 125	Транспортные средства категории М1	29.10, 28.92.29	8703 8704 8705 8706	Экспертиза технической документации / анализ конструкции Передняя обзорность: - размеры и расположение нормативных зон А и Б - расстояние между границами прозрачной части переднего окна и нормативной зоны Б не менее 25 мм - степень очистки - углы обзора, обзорность в зоне П - углы не просматриваемых зон - коэффициент пропускания света - проверка соответствия координаты т. R (H) - температура - линейные размеры - угловые размеры	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 100 % 0 - 180° 0 - 90° 0 - 100 % соответствует / не соответствует -40° ... + 80° C 0 - 30000 мм 0 - 360 град

1	2	3	4	5	6	7
					- время	0 - 3600 с
					- масса	соответствует / не соответствует
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
211.	Правила ООН № 126	Системы перегородок транспортных средств	29.10, 28.92.29	8707	Системы перегородок транспортных средств	соответствует / не соответствует
		средств категории M1 для защиты водителя и пассажира от смещающегося груза			Динамическая прочность при 28 g	соответствует / не соответствует
					Прогиб не более 300 мм	соответствует / не соответствует
					- линейные размеры	0 - 30000 мм
					- угловые размеры	0 - 360 град
					Радиусы скруглений	0 - 6 мм
212.	ТР ТС 018/2011, Глобальные технические Правила № 1	Транспортные средства категорий N2, N3	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Прочность дверных замков и петель - воздействие нагрузок на петлю или закрытый замок Препятствие механизма открывания замков воздействию инерционной нагрузки - расчет инерционной нагрузки Радиусы скругления Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0,005 - 200 кН соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 6 мм соответствует / не соответствует
213.	ГОСТ 33989 раздел 6	Транспортные средства категорий L2, L4, L5, L6, L7	30.91	8704 8711	Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации: - установка на транспортном средстве - регулировка - расположение на транспортном средстве: -- по высоте -- по длине -- по ширине - геометрическая видимость - функциональная электрическая схема - световой контрольный сигнал - комплектация/количество - наклон ближнего света от минус 1,5% до плюс 2,5% - маркировочное значение силы света менее 75 (225000 кд) - схема монтажа - направление - масса Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 1200 мм 0 - 1500 мм 0 - 1000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует виден / не виден соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
214.	ГОСТ 33988 раздел 4, Приложение В	Транспортные средства категорий M, N	29.10, 28.92.29	8701 8702	Передняя обзорность: - размеры и расположение нормативных зон А и Б	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8703 8704 8705 8706 8716	- расстояние между границами прозрачной части переднего окна и нормативной зоны Б не менее 25 мм - степень очистки - углы обзора, обзорность в зоне П - наличие непросматриваемых зон в зоне П - углы не просматриваемых зон - коэффициент пропускания света - проверка соответствия координаты т. R (H) - температура - линейные размеры - угловые размеры - время - масса Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 100 % 0 - 180 ° наличие/отсутствие 0 - 90° 0 - 100 % соответствует / не соответствует -40 ° ... + 80° C 0 - 30000 мм 0 - 360 град 0 - 3600 с соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 60 град 0 - 360 град 0 - 60°/с -40 ° ... + 80° C 0 - 30000 мм 0 - 3600 с соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
215.	ГОСТ 31507 раздел 5	Транспортные средства категорий М, N, O	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Устойчивость и управляемость: - углы опрокидывания - углы крена - угловая скорость - температура - линейные размеры - время - масса Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 60 град 0 - 360 град 0 - 60°/с -40 ° ... + 80° C 0 - 30000 мм 0 - 3600 с соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
216.	ГОСТ 30593	Транспортные средства категорий М, N	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Системы отопления, вентиляции и кондиционирования: - температура - температура поверхности - скорость / подвижность воздушного потока - относительная влажность воздуха - атмосферное давление - расход воздуха - солнечная радиация - скорость - заряд АКБ - напряжение проверка соответствия координаты т. R (H) линейные размеры угловые размеры усилие время масса	соответствует / не соответствует -40 ° ... + 80° C -200° ... + 1370° C 0,1 - 20 м/с 3 - 97% 80 - 110 кПа 85 - 3500 м3/ч 0,04 - 1,10 кВт/м2 0 - 150 км/ч соответствует / не соответствует 0 - 1000 В соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град 0,005 - 200 кН 0 - 3600 с соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
217.	ГОСТ Р 52422 раздел 5	Транспортные средства категорий N и O, устройства для уменьшения разбрызгивания из-под колес	29.10, 28.92.29 29.32	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716 29 900 9	Оснащение системами защиты от разбрызгивания из-под колес: - линейные размеры - угловые размеры - сила отклонения/нагрузки - содержание задержанной воды Оснащение устройствами для уменьшения разбрызгивания - наличие зазоров - скорость / подвижность воздушного потока - температура - атмосферное давление	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град 0,005 - 200 кН 0 - 100 % соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0,1 - 20 м/с -40 ° ... + 80° C 80 - 110 кПа соответствует / не соответствует
218.	ГОСТ Р 52853	Транспортные средства категории M1	29.10	8703 8704 8705 8706	Экспертиза технической документации / анализ конструкции Оснащение системами защиты от разбрызгивания из-под колес: - линейные размеры - угловые размеры - наличие зазоров	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует
219.	ГОСТ 33987 Приложение В, Г, Д	Транспортные средства категорий M, N, O, L	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Экспертиза технической документации / анализ конструкции Габаритные и весовые ограничения - линейные размеры - угловые размеры - масса - маневренность - нагрузка, приходящаяся на ведущую или ведущие оси - нагрузка, приходящаяся на тягово-сцепное устройство - время - скорость	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град 0,005 - 200 кН соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0,005 - 200 кН 0 - 3600 с 0 - 150 км/ч соответствует / не соответствует
220.	ГОСТ 33668	Транспортные средства категорий M, N	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Экспертиза технической документации / анализ конструкции Органы управления для водителей-инвалидов с нарушением функций рук и ног: - логика выполнения управляющих воздействий, - усилия на органах управления - перемещения органов управления - травмобезопасность наружных выступов - Проверка соответствия координаты т. R (H) - линейные размеры	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0,005 - 200 кН 0 - 250 мм 0 - 6 мм соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм

1	2	3	4	5	6	7
					- угловые размеры Экспертиза технической документации / анализ конструкции	0 - 360 град соответствует / не соответствует
221.	ГОСТ 34003	Устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб Транспортные средства, оснащенные устройствами (системами) вызова экстренных оперативных служб категорий М1, М2, М3, N1, N2, N3	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Оборудование устройств (систем) вызова экстренных оперативных служб: - комплектность устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб - наличие и достаточность технической документации - передача сообщения о транспортном средстве, текущем местоположении, направлении и скорости движения после нажатия кнопки экстренного вызова. - передача сообщения о транспортном средстве, его текущем местоположении, направлении и скорости движения автоматически при опрокидывании транспортного средства - правильность определения истинных аварийных событий - передача сообщения в целостности и правильной последовательности - проверка содержания сообщения - проверка возможности совершить обратный звонок и установления двухсторонней голосовой связи через 20 минут - двусторонняя громкая голосовая связь - расположение кнопки экстренного вызова - видимость и досягаемость кнопки вызова экстренных оперативных служб и проверка ее механической защиты - соответствие установленным требованиям режимам работы оптического индикатора состояния устройства - угловая скорость наклона платформы $2,0 \pm 1^\circ/\text{с}$ - наклон платформы - масса - время - проверка соответствия координаты т. R (H) Экспертиза технической документации / анализ конструкции транспортного средства	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует выполняется / не выполняется выполняется / не выполняется выполняется / не выполняется соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует выполняется / не выполняется 0 - 30000 мм соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 60° соответствует / не соответствует 0 - 3600 с соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
222.	ГОСТ 33469	Устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705	Оборудование устройств (систем) вызова экстренных оперативных служб: - комплектность устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб - наличие и достаточность технической документации	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Транспортные средства, оснащенные устройствами (системами) вызова экстренных оперативных служб категорий М1, М2, М3, N1, N2, N3			8706 8716	- передача сообщения о транспортном средстве, текущем местоположении, направлении и скорости движения после нажатия кнопки экстренного вызова. - передача сообщения о транспортном средстве, его текущем местоположении, направлении и скорости движения автоматически при опрокидывании транспортного средства - правильность определения истинных аварийных событий - передача сообщения в целостности и правильной последовательности - проверка содержание сообщения - проверка возможности совершить обратный звонок и установления двухсторонней голосовой связи через 20 минут - двусторонняя громкая голосовая связь - расположение кнопки экстренного вызова - видимость и досягаемость кнопки вызова экстренных оперативных служб и проверка ее механической защиты - соответствие установленным требованиям режимам работы оптического индикатора состояния устройства - скорость - масса - время - проверка соответствия координаты т. R (H) - передача сообщения о транспортном средстве, текущем местоположении, направлении и скорости движения автоматически при срабатывании подушки (подушек) безопасности или сигналу от датчиков системы пассивной безопасности ТС, либо (в случае оснащения транспортного средства системой вызова экстренных оперативных служб с датчиком автоматической идентификации события ДТП, определяющего уровень замедления ТС при проведении испытаний, предусмотренных Правилами ООН 94,95 (№ 12 – для ТС категории N1) и не относящегося к системам пассивной безопасности ТС) по сигналу от датчика автоматической идентификации события ДТП. - работоспособность и обеспечение двухсторонней голосовой связи после проведения испытаний по Правилам ООН № 94 (12), 95 - наличие подушки безопасности водителя	выполняется / не выполняется выполняется / не выполняется выполняется / не выполняется выполняется / не выполняется соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 20 - 240 км/ч соответствует / не соответствует 0 - 3600 с соответствует / не соответствует выполняется / не выполняется выполняется / не выполняется соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции транспортного средства	соответствует / не соответствует
223.	ГОСТ 33557 раздел 3, Приложения А-Г	Транспортные средства категорий М, N, O, L	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Экспертиза технической документации и результатов испытаний: - анализ технической документации - идентификация - анализ протоколов ранее проведенных испытаний - анализ конструкции установленным требованиям - наличие технического описания в отношении проверяемого свойства	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
224.	ГОСТ 18321 п. 3.4	Транспортные средства категорий М, N, O, L	29.10, 30.91, 28.92.29	8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8706, 8716	Отбор образцов продукции	--
225.	ГОСТ 33990 раздел 4	Транспортные средства категорий М, N, O, L	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Маркировка идентификационным номером - линейные размеры Экспертиза технической документации / анализ конструкции Табличка изготовителя: - линейные размеры Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм соответствует / не соответствует
226.	ГОСТ Р 50577	Транспортные средства категорий М, N, O, L	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Возможность идентификации транспортных средств по государственному регистрационному знаку: - линейные размеры - угловые размеры - расстояние видимости 20 м Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
227.	СТБ 914-99 (ИСО 7591:1982)	Транспортные средства категорий М, N, O, L	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Возможность идентификации транспортных средств по государственному регистрационному знаку: - линейные размеры - угловые размеры - расстояние видимости 20 м Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
228.	ГОСТ 33987 Приложение В, Г, Д	Транспортные средства категорий М, N, O, L	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705	Габаритные и весовые ограничения - линейные размеры - угловые размеры - масса - маневренность	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град 0 - 30000 кг соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					- тормозной путь	1,0 - 41,2 м
					- замедление	0 - 9,81 м/с ²
					- усилие на органе управления	0 - 1 кН
					- время срабатывания	0 - 3 с
					Проверка соответствия требованиям к устройствам для предотвращения несанкционированного использования (противоугонным устройствам)	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к системам отопления, системам управления климатом	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к устройствам освещения и световой сигнализации	соответствует / не соответствует
					- сила света фар	200 - 12500 кд
					- угол наклона светотеневой границы светового пучка	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к к общей безопасности пассажирских ТС категорий М2 и М3	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к шинам и колесам	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к средствам обеспечения обзорности	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к спидометрам	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к ремням безопасности и местам их крепления	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к сиденьям и их креплениям	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к дверям, замкам и петлям дверей ТС	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к травмобезопасности наружных выступов ТС	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к травмобезопасности рулевого управления ТС	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к травмобезопасности внутреннего оборудования ТС	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к задним и боковым защитным устройствам	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к пожарной безопасности	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к двигателям ТС и их системам	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к сцепным устройствам	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к прочим элементам конструкции	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к п комплектности ТС	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
230.	ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий М, N, O, L: находящиеся в эксплуатации	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Требования безопасности Экспертная оценка Визуальный контроль функциональная проверка Геометрические параметры элементов конструкции: - линейные размеры - угол - масса Эффективность тормозных систем: - тормозной путь - замедление - усилие на органе управления - время срабатывания Выбросы: - CO, объемная доля, процентов - Дымность, коэффициента поглощения света Частота вращения коленчатого вала Температура масла Шум: - уровень звука; Соппротивление Усилие Сила света фар Светопротускивание Скорость Устройство / система вызова экстренных оперативных служб: - анализ документации, руководство по эксплуатации и др.), подтверждающей выполнение требований; - голосовая связь - линейные размеры - угол - правильность установки в транспортных средствах категории М и N Высота выступа износостойкого элемента шипа над корпусом Масса шипа Геометрические параметры: - линейные размеры - угловые размеры - усилие	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360° 0 - 30000 кг соответствует / не соответствует 1,0 - 41,2 м 0 - 9,81 м/с² 0 - 1 кН 0 - 3 с соответствует / не соответствует 0 - 4,5 0 - 3,0 м-1 0...6000 об/мин 0...100°C соответствует / не соответствует 22 - 139 дБ(А) 0 - 40 Ом 0,005 - 200 кН 200 - 125000 кд 0 - 100% 0 - 150 км/с установлен/не установлен соответствует / не соответствует работает/не работает 0 - 30000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует 0 - 250 мм 0,5 - 600 г соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град 0,005 - 200 кН
231.	ГОСТ 33672 раздел 7, Приложение А, Б, Г	Шипы противоскольжения для пневматических шин	29.10, 28.92.29	7317009001		
232.	ГОСТ Р 55887 раздел 6	Транспортные средства категорий М, N: Учебные автомобили	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704		

1	2	3	4	5	6	7
				8705 8706 8716	Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
233.	ГОСТ 27336 раздел 2, 4	Транспортные средства категории N: Автобетононасосы	29.10, 28.92.29	8704 8705	Окраска Линейные размеры Углы Усилие Толщина покрытия Поворот сиденья Сопротивление воздействию окружающей среды Коэффициент пропускания света Приток свежего (наружного) воздуха в кабину и пассажирское помещение Измерение температуры внешней среды Измерение атмосферного давления Скорость воздушных потоков Температура наружных поверхностей Габаритные размеры Скорость Видимость Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град 0,005 - 200 кН 0 - 3 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует 0 - 100% 85 - 3500 м3/ч -40° ... + 80° C 80 - 110 кПа 0,1 - 20 м/с -200° ... + 1370° C 0 - 30000 мм 0 - 150 км/ч 0 - 360 град соответствует / не соответствует
234.	ТР ТС 018/2011, п. 1.3, 2.1, 2.3, 3.3 Приложения 6 ГОСТ Р 12.4.026 раздел 11	Транспортные средства категорий N, O: Автодронаторы и транспортные средства для перевозки нефтепродуктов	29.10, 28.92.29	8705 8716	Окраска, цвета сигнальные, знаки безопасности, разметка сигнальная Линейные размеры Угловые размеры Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует
235.	ТР ТС 018/2011, п. 1.4, 1.13, 1.22, 2.1.2, 3.1 Приложения 6 ГОСТ Р 52543 раздел 5	Транспортные средства категории N: Автокраны и транспортные средства, оснащенные кранами-манипуляторами	29.10, 28.92.29	8704 8705	Давление в гидросистеме Объемные гидроприводы, параметры конструкции Измерение температуры внешней среды Измерение атмосферного давления Скорость воздушных потоков Экспертиза технической документации / анализ конструкции	0-0,07 МПа соответствует / не соответствует -40° ... + 80° C 80 - 110 кПа 0,1 - 20 м/с соответствует / не соответствует
236.	ГОСТ 22827 раздел 6	Краны стреловые самоходные общего назначения	29.10, 28.92.29	8705 8426	- линейные размеры - грузоподъемность - прочность, надежность элементов конструкции - функционирование узлов и механизмов - вылет - устойчивость - масса	0 - 30000 мм 0,01 - 1250 кН 0,01 - 1250 кН соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0,01 - 1250 кН 0 - 30000 кг

1	2	3	4	5	6	7
					- обзор рабочей зоны	0 - 360 град
					- высота подъема груза	0 - 30000 мм
					- время	0 - 3600 с
					- скорость подъема/опускания	соответствует / не соответствует
					- скорость механизма поворота	соответствует / не соответствует
					- скорость телескопирования стрелы	соответствует / не соответствует
					- время изменения угла наклона/вылета стрелы	0 - 3600 с
					- ограничение рабочих движений	0 - 30000 мм
					- давление гидросистемы	соответствует / не соответствует
					- усилие на рычагах	0 - 200 Н
					- усилие на педалях	0 - 200 Н
					- температура	-40° - +80° С
					- влажность	3 - 97 %
					- скорость движение воздуха	0,1 - 20 м/с
					- давление воздуха	80 - 110 кПа
					- требование к конструкции	соответствует / не соответствует
					- требование к рабочему оборудованию	соответствует / не соответствует
					- требования к приборам и устройствам безопасности	соответствует / не соответствует
					- комплектность	соответствует / не соответствует
					- маркировка	соответствует / не соответствует
					- линейные размеры	0 - 30000 мм
				8705	- грузоподъемность	0,01 - 1250 кН
				8426	- прочность, надежность элементов конструкции	0,01 - 1250 кН
				8430	- функционирование узлов и механизмов	соответствует / не соответствует
					- вылет	0 - 30000 мм
					- устойчивость	0,01 - 1250 кН
					- масса	0 - 30000 кг
					- обзор рабочей зоны	0 - 180 град
					- высота подъема груза	0 - 30000 мм
					- время	0 - 3600 с
					- скорость подъема/опускания	соответствует / не соответствует
					- скорость механизма поворота	соответствует / не соответствует
					- скорость телескопирования стрелы	соответствует / не соответствует
					- время изменения угла наклона/вылета стрелы	0 - 3600 с
					- ограничение рабочих движений	0 - 30000 мм
					- давление гидросистемы	соответствует / не соответствует
					- усилие на рычагах	0 - 200 Н
					- усилие на педалях	0 - 200 Н
					- температура	-40° - +80° С
					- влажность	3 - 97 %
					- движение воздуха	0,1 - 20 м/с
					- давление воздуха	80 - 110 кПа
237.	ГОСТ 31271-2002 (ИСО 4310:1981)	Краны грузоподъемные	29.10, 28.92.29			

1	2	3	4	5	6	7
					- требование к конструкции	соответствует / не соответствует
					- требование к рабочему оборудованию	соответствует / не соответствует
					- требования к приборам и устройствам безопасности	соответствует / не соответствует
					- комплектность	соответствует / не соответствует
					- маркировка	соответствует / не соответствует
238.	ГОСТ 12.2.102 раздел 9	Транспортные средства категорий N, O: Автосамосвалы, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа розпуска	29.10, 28.92.29	8705 8716	Опознавательные знаки Измерение температуры внешней среды Измерение атмосферного давления Скорость воздушных потоков Освещенность Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует -40 ° ... + 80° C 80 - 110 кПа 0,1 - 20 м/с 1 - 200000 лк соответствует / не соответствует
239.	ГОСТ 24940 раздел 5, 6	Транспортные средства категории N: Автосамосвалы, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа розпуска	29.10, 28.92.29	8704 8705	Освещенность Экспертиза технической документации / анализ конструкции	1 - 200000 лк соответствует / не соответствует
240.	ГОСТ 33665 раздел 6	Транспортные средства категории M: Автомобили скорой медицинской помощи	29.10, 28.92.29	8702 8703 8704 8705	Угол поперечной устойчивости не менее 28° Освещенность Линейные размеры Угловые размеры Время Травмобезопасность внутреннего оборудования - радиусы острых кромок и выступов - твердость материалов - усилия - линейные размеры - угловые размеры - проверка поглощения энергии Проверка соответствия координаты т. R (H) Оснащение специальным звуковым сигналом: - уровень звукового давления Уровень шума Нагрузка Усилие Расстояние Температура Атмосферное давление Скорость движения воздуха	соответствует / не соответствует 1 - 200000 лк 0 - 30000 мм 0 - 360° 0 - 3600 с соответствует / не соответствует 0 - 6 мм 10 - 90 HD 0,005 - 200 кН 0 - 30000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 22 - 139 дБ(А) 22 - 139 дБ(А) 0,005 - 200 кН 0,005 - 200 кН 0 - 30000 мм -40 ° ... + 80° C 80 - 110 кПа 0,1 - 20 м/с

1	2	3	4	5	6	7
					Сопротивление воздействию окружающей среды	соответствует / не соответствует
					Коэффициент пропускания света	10 - 100%
					Напряжение	0 - 1000 В
					Сопротивление	0 - 40 МОм
					Фотометрические характеристики	соответствует / не соответствует
					Частотный диапазон	соответствует / не соответствует
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
					Масса	соответствует / не соответствует
					Проверка цветографической схемы	соответствует / не соответствует
					Установка противотуманных фар	соответствует / не соответствует
					Предпусковой подогреватель двигателя	соответствует / не соответствует
					Дополнительное оборудование	соответствует / не соответствует
					Скоростные свойства	соответствует / не соответствует
					Устойчивость в воздействию климатических факторов	соответствует / не соответствует
					Работоспособность систем/средств/оборудования	соответствует / не соответствует
					Конструкция автомобиля скорой медицинской помощи	соответствует / не соответствует
					Проверка требований безопасности	соответствует / не соответствует
					Электромагнитная совместимость	соответствует / не соответствует
					Материалы салона	соответствует / не соответствует
					Покрýтия	соответствует / не соответствует
					Электрооборудование	соответствует / не соответствует
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
					Освещенность	1 - 200000 лк
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
					- давление	0 - 200 гПа
					- линейные размеры	0 - 30000 мм
					- угловые размеры	0 - 360 град
					- усилие	0,005 - 200 кН
					- время	0 - 3600 с
					- температура	-40 ° ... + 80 ° С
					- атмосферное давление	80 - 110 кПа
					- скорость / подвижность воздушного потока	0,1 - 20 м/с
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
					Окраска	соответствует / не соответствует
					Размещение цветографических схем	соответствует / не соответствует
					- линейные размеры	0 - 30000 мм
					- угловые размеры	0 - 360 град
241.	ТР ТС 018/2011 ГОСТ 24940 раздел 5, 6	Транспортные средства категории М: Автомобили скорой медицинской помощи	29.10, 28.92.29	8702 8703 8704 8705		
242.	ТР ТС 018/2011 п. 1.9 Приложения 6	Транспортные средства категории N: Автоэвакуаторы	29.10, 28.92.29	8704 8705		
243.	ГОСТ 28385 раздел 3	Транспортные средства категорий М, N, O: Медицинские комплексы	29.10, 28.92.29	8703 8704 8705		

1	2	3	4	5	6	7
					- температура	-40° ... + 80° С
					- атмосферное давление	80 - 110 кПа
					- скорость / подвижность воздушного потока	0,1 - 20 м/с
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
244.	ГОСТ Р 12.2.144 раздел 6	Транспортные средства категорий N, Основные и специальные пожарные автомобили	29.10, 28.92.29	8704 8705	Определение нагрузок на оси	0 - 30000 кг
					Определение угла поперечной статической устойчивости не менее чем на 50°	соответствует / не соответствует
					Визуальная оценка	соответствует / не соответствует
					Метод экспертных оценок	соответствует / не соответствует
					Определение статической устойчивости	соответствует / не соответствует
					Определение динамической устойчивости	соответствует / не соответствует
					Среднее давление на грунт от основания выносной опоры	0,005 - 200 кН
					Наличие блокировок	соответствует / не соответствует
					Наличие аварийного привода	соответствует / не соответствует
					Линейные размеры	0 - 30000 мм
					Угловые размеры	0 - 360°
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
245.	ГОСТ 12.2.033-78	Транспортные средства категорий N, Основные и специальные пожарные автомобили	29.10, 28.92.29	8704 8705	Линейные размеры	0 - 30000 мм
					Угловые размеры	0 - 360°
246.	ГОСТ Р 53328	Транспортные средства категорий N, Основные и специальные пожарные автомобили	29.10, 28.92.29	8704 8705	Проверка полной массы	0 - 30000 кг
					Проверка требований к внешнему виду визуальным контролем и функциональной проверкой	соответствует / не соответствует
					Проверка удельной мощности	-
					Линейные размеры	0 - 30000 мм
					Угловые размеры	0 - 360 град
					Проверка скоростных свойств	0 - 150 км/ч
					Эффективность тормозной системы	соответствует / не соответствует
					Определение угла поперечной устойчивости не менее чем 50°	соответствует / не соответствует
					Определение параметров насосной установки	соответствует / не соответствует
					Проверка вакуумной системы	соответствует / не соответствует
					Проверка водополненных коммуникаций	соответствует / не соответствует
					Проверка стационарного лафетного ствола	соответствует / не соответствует
					Проверка системы обогрева салона	соответствует / не соответствует
					Проверка системы дополнительного охлаждения двигателя	соответствует / не соответствует
					- температура	-40° ... + 80° С
					- температура поверхности	-200° ... + 1370° С

1	2	3	4	5	6	7
					- скорость / подвижность воздушного потока - относительная влажность воздуха - атмосферное давление - расход воздуха Освещенность Проверка параметров порошковой установки Проверка непрерывную шестичасовую работу насоса Радиус кривизны Уровень звука на рабочем месте оператора Усилия на рычагах управления Переходное сопротивление Сопротивление изоляции силового электрооборудования Напряжение электрооборудования Фотометрические характеристики Частота мерцания Время Экспертиза технической документации / анализ конструкции	0,1 - 20 м/с 3 - 97% 80 - 110 кПа 85 - 3500 м3/ч 1 - 200000 лк 0 - 30000 кг соответствует / не соответствует 0 - 6 мм 22 - 139 дБ(А) 0,005 - 200 кН 0 - 40 МОм 0 - 1000 В соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 3600 с соответствует / не соответствует
247. ГОСТ Р 52284	Транспортные средства категорий N, Автолестницы пожарные	29.10, 28.92.29	8705		Проверка требований к внешнему виду визуальным контролем и функциональной проверкой Проверка требований к времени совершения маневров Проверка требований к наружным размерам Проверка предельных размеров рабочего поля автолестницы (зоны досягаемости) Линейные размеры Проверка горизонтальности ступеней лестницы Проверка горизонтальности пола съёмной люльки Угловые размеры Проверка систем связи Проверка требований к блокировкам Проверка требований к ограничителю лобового удара Проверка требований к световой и звуковой сигнализации, размещенной в кабине водителя Проверка требований к ловителям кабины лифта Проверка требований к показателям массы Проверка статической устойчивости Проверка динамической устойчивости Проверка требований к наружным размерам Проверка требований к грузоподъемности при работе в качестве крана Проверка усилий на органах управления Проверка требований к освещенности рабочего места	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 360 град соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 60 град соответствует / не соответствует 0 - 30000 м соответствует / не соответствует
						0,005 - 200 кН 1 - 200000 лк

1	2	3	4	5	6	7
					оператора и отсеков платформы	
					Проверка требований к герметичности отсеков	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к управлению маневрами из люльки;	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к нагрузке, равномерно распределенной на полностью выдвинутую лестницу;	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к аварийному приводу	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к счетчику моточасов	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к механизму управления двигателем при работе гидропривода	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к коэффициенту грузовой устойчивости;	0 - 1,4
					Проверка требований к системе подачи огнетушащих веществ;	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к минимальному углу подъема лестницы.	0 - 360 град
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
248.	ГОСТ Р 53329	Транспортные средства категорий N, Автоподъемники пожарные	29.10, 28.92.29	8704 8705	Проверка требований к внешнему виду визуальным контролем и функциональной проверкой	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к времени совершения маневров;	0 - 3600 с
					Проверка требований к наружным размерам;	соответствует / не соответствует
					Линейные размеры	0 - 30000 мм
					Угловые размеры	0 - 360 град
					Проверка предельных размеров рабочего поля (зоны досягаемости)	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к блокировкам	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к ограничителю лобового удара	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к световой и звуковой сигнализации, размещенной в кабине водителя	соответствует / не соответствует
					Проверка ограничителя грузоподъемности	соответствует / не соответствует
					Проверка водопонных коммуникаций и подачи огнетушащих веществ	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к ловителям кабины лифта	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к показателям массы;	соответствует / не соответствует
					Проверка статической устойчивости	0 - 60 град
					Проверка динамической устойчивости	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к наружным размерам	0 - 30000 м
					Проверка освещенности рабочего места оператора и отсеков платформы	1 - 200000 лк
					Проверка систем связи	соответствует / не соответствует
					Проверка управления маневрами из люльки	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Проверка требований к аварийному приводу	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к счетчику моточасов	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к механизму управления двигателем при работе гидропривода;	соответствует / не соответствует
					Проверка поворотного механизма люльки	соответствует / не соответствует
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
249.	ГОСТ Р 53330	Транспортные средства категорий N, Автопеноподъемники пожарные	29.10, 28.92.29	8704 8705	Проверка требований к внешнему виду визуальным контролем и функциональной проверкой	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к времени совершения маневров;	0 - 3600 с
					Проверка требований к наружным размерам	соответствует / не соответствует
					Линейные размеры	0 - 30000 мм
					Угловые размеры	0 - 360 град
					Проверка предельных размеров рабочего поля пожарных автопеноподъемников (зоны досягаемости)	соответствует / не соответствует
					Проверка блокировок пожарных автопеноподъемников	соответствует / не соответствует
					Проверка световой сигнализации, размещенной в кабине водителя	соответствует / не соответствует
					Проверка водопенных коммуникаций и подачи огнетушащих веществ	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к показателям массы	соответствует / не соответствует
					Проверка статической устойчивости	0 - 60 град
					Проверка определение усилий на органах управления	соответствует / не соответствует
					Проверка степени защиты отсеков	соответствует / не соответствует
					Проверка аварийного привода	соответствует / не соответствует
					Проверка счетчика моточасов	соответствует / не соответствует
					Проверка механизма управления двигателем при работе гидропривода	соответствует / не соответствует
					Определение давления на грунт выносной опоры	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к коэффициенту грузовой устойчивости	0 - 1,4
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
250.	ГОСТ Р 50574 разделы 4-6	Транспортные средства категорий M, N, L для аварийно-спасательных служб и полиции	29.10, 30.91, 28.92.29	8705 8705	Угол видимости	0 - 360 град
					Уровень звука	22 - 139 дБ(А)
					Фотометрические характеристики	соответствует / не соответствует
					Частота мерцания	0 - 10 сек
					Продолжительность частоты звука	0 - 6 сек
					Окраска	соответствует / не соответствует
					Размещение цветографических схем	соответствует / не соответствует
					Линейные размеры	0 - 30000 мм
					Травмобезопасность внутреннего оборудования:	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					- радиусы острых кромок и выступов	0 - 6 мм
					- твердость материалов	10 - 90 HD
					- усилия	0,005 - 200 кН
					- линейные размеры	0 - 30000 мм
					- угловые размеры	0 - 360 град
					- проверка поглощения энергии	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия координаты т. R (H)	соответствует / не соответствует
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
251.	ГОСТ 12.2.088 раздел 4	Транспортные средства категории N: для обслуживания нефтяных и газовых скважин	29.10, 28.92.29	8705	Диаметр проволоки сетки ограждения	0 - 250 мм
					Размеры отверстий металлической сетки, решетки и т. п. ограждения	0 - 250 мм
					Диаметр проволоки	0 - 250 мм
					Геометрические параметры конструкции:	соответствует / не соответствует
					- линейные размеры	0 - 30000 мм
					- угловые размеры	0 - 360 град
					Уровень звука сигнала в рабочей зоне	22 - 139 дБ(А)
					Окраска	соответствует / не соответствует
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
252.	ГОСТ Р 53814 раздел 5	Транспортные средства категорий M, N: для перевозки денежных средств и ценных грузов	29.10, 28.92.29	8705 90	Травмобезопасность элементов оборудования, включая элементы бронезащиты, в зоне возможного удара у водителя и членов экипажа	соответствует / не соответствует
					Исключение скапливания топлива в пространстве за бронеовой защитой при нарушении герметичности топливного бака, обеспечение возможности свободного стекания топлива на опорную поверхность	соответствует / не соответствует
					Бронестойкость 1 - 3 класс	соответствует / не соответствует
					Линейные размеры	0 - 30000 мм
					Угловые размеры	0 - 360 град
					Расположение нормативных зон	соответствует / не соответствует
					Степень очистки нормативных зон	0 - 100%
					Непроематриваемые зоны, создаваемые стойками переднего окна	0-180°
					Проверка соответствия координаты т. R (H)	соответствует / не соответствует
					Радиусы скруглений острых кромок и выступов	0 - 6 мм
					Скорость горения материалов	0 - 250 мм/мин
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
253.	ГОСТ 33552 раздел 3	Транспортные средства категории M:	29.10, 28.92.29	8702 90 8703	Размер предупредительных надписей «ДЕТИ» 100 - 250 мм	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		для перевозки детей в возрасте 6-16 лет			Размер отсеков для размещения ручной клади и (или) багажа	0 - 30000 мм
					Размеры и расположение дверей, люков, окон, сидений, поручней	0 - 30000 мм
					Травмобезопасность внутреннего оборудования:	
					- радиусы острых кромок и выступов	0 - 6 мм
					- твердость материалов	10 - 90 HD
					- усилия	0,005 - 200 кН
					- линейные размеры	0 - 30000 мм
					- угловые размеры	0 - 360 град
					- проверка поглощения энергии	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия координаты т. R (H)	соответствует / не соответствует
					- радиусы острых кромок и выступов	0 - 6 мм
					Скорость транспортного средства	0 - 150 км/час
					Время изменения скорости	0 - 3600 сек
					Долговечность	соответствует / не соответствует
					Статическая нагрузка	0 - 1000 Н
					Линейные размеры	0 - 30000 мм
					Угловые размеры	0 - 360 град
					Наклон	0 - 30°
					Распределение нагрузки по осям	соответствует / не соответствует
					Маневренность	соответствует / не соответствует
					Усилие при испытании на прочность приспособлений для крепления ремней безопасности	0,005 - 200 кН
					Геометрические размеры мест крепления	0 - 500 мм
					Долговечность, прочность, истирание, пыле-коррозийная стойкость ремней безопасности и удерживающих систем	соответствует / не соответствует
					- температура	-40° ... + 80° C
					- атмосферное давление	80 - 110 кПа
					- скорость / подвижность воздушного потока	0,1 - 20 м/с
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
254. ГОСТ 12.2.102		Транспортные средства категорий N, O: Автобусы, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-ропулска	29.10, 28.92.29	8705 90 900 0	Параметры конструкции	соответствует / не соответствует
					Измерение температуры внешней среды	-40° ... + 80° C
					Измерение атмосферного давления	80 - 110 кПа
					Скорость воздушных потоков	0,1 - 20 м/с
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
255. ГОСТ 33666		Транспортные средства категорий N, O	29.10, 28.92.29	8705 8716	Измерение температуры внешней среды	0 - 40 °C
					Измерение атмосферного давления	80 - 110 кПа
					Скорость воздушных потоков	0,1 - 20 м/с

1	2	3	4	5	6	7
		для перевозок нефтепродуктов			Сопротивление	0 - 40 МОм
					Геометрические размеры	0 - 4000 мм
					Сопротивление заземляющего устройства	0-100 Ом
					Интенсивность налива (слива) нефтепродуктов	30 - 300 м ³ /ч
					Радиусы кривизны	0 - 3 м
					Усилие	0 - 1000 даН
					Давление	0,015 - 0,036 МПа
					Масса	30 - 70 кг
					Радиус поворота	0 - 15 м
					Прочность крепления цистерны	соответствует / не соответствует
					Прочность крепления цистерны	соответствует / не соответствует
					Толщина стенок цистерны	соответствует / не соответствует
					Качество сварки	соответствует / не соответствует
					Герметичность цистерн	соответствует / не соответствует
					Гидравлические испытания цистерн под давлением	соответствует / не соответствует
					Угол поперечной статической устойчивости	соответствует / не соответствует
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
256.	ГОСТ 9218-2015 раздел 6	Транспортные средства категорий N, O для перевозок пищевых жидкостей и продуктов	29.10, 28.92.29	8705	Геометрические параметры кузова: - линейные размеры	0 - 30000 мм
					Усилие на вентиле и рукоятках	0 - 1500 Н
					Давление	70-100 кПа
					Температура	-40° - +80° С
					Параметры конструкции	соответствует / не соответствует
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
257.	ГОСТ 21561 раздел 5	Транспортные средства категорий N, O для перевозки сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 МПа	29.10, 28.92.29	8705 8716	Момент, прилагаемый к органам управления	1,2 - 340 Нм
					Длина заземляющей цепочки	0 - 1000 мм
					Размер отличительных полос	0 - 200 мм
					Усилие на рычагах управления	5 - 80 даН
					Прочность крепления цистерны	соответствует / не соответствует
					Толщина стенок цистерны	соответствует / не соответствует
					Качество сварки	соответствует / не соответствует
					Герметичность цистерн	соответствует / не соответствует
					Гидравлические испытания цистерн под давлением	соответствует / не соответствует
					Угол поперечной статической устойчивости	соответствует / не соответствует
					Геометрические размеры	0 - 1000 мм
					Сопротивление	0 - 100 Ом
					Окраска	соответствует / не соответствует
					Скорость транспортного средства	0 - 150 км/час
					Длина тормозного пути	0,5 - 200 м
					Среднее значение предельного замедления	0,5 - 9 м/с ²

1	2	3	4	5	6	7
					Усилие на орган управления системы торможения	5 - 80 даН
					Время изменения скорости	10-100 сек
					Долговечность	соответствует /не соответствует
					Размещение систем отопления	соответствует /не соответствует
					Температура систем отопления	0 - 150°C
					Выброс отработавших газов	
					CO	0-0,2 %
					HC	90-120 млн ⁻¹
					NOx	90-120 млн ⁻¹
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует /не соответствует
258.	ГОСТ 33546	Транспортные средства категории М, N для перевозки лиц, находящихся под стражей	29.10, 28.92.29	8703 8702 8701 8704 8705 8706	Размер проёма, место установки аварийного люка Статическое усилие на аварийный люк Расположение трубы выпуска отработавших газов Геометрические размеры Измерение температуры внешней среды Измерение атмосферного давления Скорость воздушных потоков Прочность аварийного люка Экспертиза технической документации / анализ конструкции	0 - 30000 мм 0,005 - 200 кН соответствует /не соответствует 0 - 30000 мм -40 ° ... + 80° C 80 - 110 кПа 0,1 - 20 м/с 0,005 - 200 кН соответствует /не соответствует
259.	ГОСТ Р 54944-2012	Транспортные средства категории М, N	29.10, 28.92.29	8703 8704 8702 8701 8705 8706	Угол видимости Уровень звука Освещённость Фотометрические характеристики Окраска Размещение цветографических схем Экспертиза технической документации / анализ конструкции Освещённость Экспертиза технической документации / анализ конструкции	0 - 360° 22 - 139 дБ(А) 0 - 300 лк соответствует /не соответствует соответствует /не соответствует соответствует /не соответствует соответствует /не соответствует 1 - 200000 лк соответствует / не соответствует
260.	ГОСТ Р 53037	Транспортные средства категории N, оснащенные подъемниками с рабочей платформой	29.10, 28.92.29	8704 8705	Система блокировки подъема и поворота Устройство блокировки подъема опор Система аварийного опускания люльки Высота и размеры перил люльки подъемника Измерение температуры внешней среды Измерение атмосферного давления Скорость воздушных потоков	соответствует /не соответствует соответствует /не соответствует соответствует /не соответствует 0 - 1000 мм -40 ° ... + 80° C 80 - 110 кПа 0,1 - 20 м/с

1	2	3	4	5	6	7
					Уровень звукового давления на рабочем месте	22 - 139 дБ(А)
					Линейные размеры	0 - 30000 мм
					Угловые размеры	0 - 360 град
					Угол наклона подъемника	0 - 60 град
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
261.	ГОСТ 24940-96 раздел 5, 6	Транспортные средства категории М, N	29.10, 28.92.29	8704 8705	Освещенность	1 - 200000 лк
					Экспертиза технической документации	соответствует / не соответствует
					Анализ конструкции	соответствует / не соответствует
262.	ГОСТ Р 54944-2012	Транспортные средства категорий М, N: Автомобили скорой медицинской помощи, машины строительные, дорожные и землеройные	29.10, 28.92.29	8704 8705	Освещенность	1 - 200000 лк
					Экспертиза технической документации / Анализ конструкции	соответствует / не соответствует
263.	ГОСТ 30593-2015	Транспортные средства категории N: Машины строительные, дорожные и землеройные	29.10, 28.92.29	8704 8705	Приток свежего (наружного) воздуха в кабину и пассажирское помещение	соответствует / не соответствует
					Измерение температуры внешней среды	-40° ... + 80° C
					Скорость воздушных потоков	0,1 - 20 м/с
					Температура наружных поверхностей	0 - 80 °C
					Относительная влажность воздуха	3 - 97%
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
264.	ГОСТ 12.2.062	Транспортные средства категорий N, O: требования безопасности производственного оборудования	29.10, 28.92.29	8704 8705	Окраска	соответствует / не соответствует
					Линейные размеры	0 - 30000 мм
					Угловые размеры	0 - 360 град
					Измерение температуры внешней среды	-40° ... + 80° C
					Измерение атмосферного давления	80 - 110 кПа
					Скорость воздушных потоков	0,1 - 20 м/с
					Температура наружных поверхностей	-200° ... + 1370° C
					Габаритные размеры	0 - 30000 мм
					Освещенность	1 - 200000 лк
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
5. Московская область, Дмитровский район, г/пос Дмитров, д. Животино, земельный участок (50:04:0060505:20; 50:04:0060505:21)						
265.	ТР ТС 018/2011, п. 7 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 9	Транспортные средства: категорий L2, L4, L5, L6, L7	30.91	8704 8711	Внешний шум: - уровень звука - скорость ветра - температура воздуха Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 22 - 139 дБ(A) соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
266.	ТР ТС 018/2011, п. 11 таблицы Приложения 2, п.п. 1.11.3 п. 1.11 Приложения 6, п.п. 2.2.17 п. 2.2 Приложения 6 Правила ООН № 13	Транспортные средства категорий M2, M3, N, O	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716 8711	Эффективность тормозных систем: - тормозной путь - замедление - усилие на органе управления - давление - степень заряженности тяговой батареи; - время торможения - время срабатывания тормозного привода - число полных включений тормозной системы - время наполнения ресиверов - угол поворота рулевого колеса - удержание на уклоне 20% - температура - линейные размеры - предупредительный сигнал - скорость - масса - время Эффективность электронных систем контроля устойчивости: - тормозной путь - скорость - угол поворота рулевого колеса - поперечное ускорение - контроль траектории движения Электронное управление Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 1,0 - 200 м 0,1 - 11 м/с ² 0 - 1000 Н 0 - 1500 кПа 0 - 100 % 1 - 30 с 0,1 - 2,0 с соответствует / не соответствует 0 - 3600 с ± (0 - 1260) ⁰ соответствует / не соответствует - 200 до + 1370 °C 0 - 30000 мм соответствует / не соответствует 0 - 150 км/ч соответствует / не соответствует 0 - 3600 с соответствует / не соответствует 0,1 - 200 м 0 - 150 км/ч ± (0 - 1260) ⁰ 0,1 - 10 м/с соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
267.	ТР ТС 018/2011, п. 11 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 13Н	Транспортные средства. категорий M1 и N1	29.10, 28.92.29	8703 8704 8705 8706	Эффективность тормозных систем: - тормозной путь - замедление - усилие на органе управления - давление	соответствует / не соответствует 1,0 - 200 м 0,1 - 11 м/с ² 0 - 1000 Н 0 - 1500 кПа

1	2	3	4	5	6	7
					- степень заряженности тяговой батареи; - время торможения - время срабатывания тормозного привода - число полных включений тормозной системы - время наполнения ресиверов - угол поворота рулевого колеса - удержание на уклоне 20% - температура - линейные размеры - предупреждающий сигнал - скорость - масса - время	0 - 100 % 1 - 30 с 0,1 - 2,0 с - соответствует / не соответствует 0 - 3600 с $\pm (0 - 1260)^0$ - соответствует / не соответствует - 200 до + 1370 °C 0 - 30000 мм - соответствует / не соответствует 0 - 150 км/ч - соответствует / не соответствует 0 - 3600 с
					Эффективность электронных систем контроля устойчивости:	соответствует / не соответствует
					- тормозной путь	0,1 - 200 м
					- скорость	0 - 150 км/ч
					- угол поворота рулевого колеса	$\pm (0 - 1260)^0$
					- поперечное ускорение	0,1 - 10 м/с
					- контроль траектории движения	соответствует / не соответствует
					Система вспомогательного торможения	соответствует / не соответствует
					- скорость	0 - 150 км/ч
					- усилие на органе управления	0 - 1000 Н
					- замедление	0,1 - 11 м/с ²
					Электронное управление	соответствует / не соответствует
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
268.	ТР ТС 018/2011, п. 13 таблицы Приложения 2, п.п. 1.16.3.12 п. 1.16 Приложения 6 Правила ООН № 16	Транспортные средства категорий М, N, L6, L7	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706	Визуальная оценка оснащенности транспортных средств защитными системами Наличие сообщений об официальном утверждении ремней безопасности в соответствии с требованиями Правил ООН № 16-06 Наличие доказательных документов о соответствии транспортных средств Правилам ООН № 14 Проверка соответствия координаты т. R (H) Наличие удерживающих систем Усилие Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует есть/нет 0,005 - 200 кН соответствует / не соответствует
269.	ТР ТС 018/2011, п. 15 таблицы Приложения 2	Транспортные средства категорий М, N, L6, L7	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703	Прочность противоугонного устройства (ПУ): - нагружение крутящим моментом - комбинации ключа	соответствует / не соответствует 1,2 - 340 Нм соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Правила ООН № 18			8704 8705 8706	- время Надежность ПУ: - циклические испытания 2500 циклов на износ знакопеременным крутящим моментом - усилие на ключе - поворот ключа при приложении момента менее 2,45 Нм - доля штифтов в замке Экспертиза технической документации / анализ конструкции	0 - 3600 с соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 1,2 - 340 Нм соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
270.	ТР ТС 018/2011, п. 20 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 24	Транспортные средства: категорий М, N, L6, L7 с дизелями;	29.10, 30.91, 28.92.29	8703 8704 8705 8706	Установка двигателя на транспортном средстве: - наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов - устройство для запуска холодного двигателя - давление сопротивления на впуске; - противодействие на выпуске; - объем системы выпуска должен составлять $\pm 40\%$ Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует наличие / отсутствие соответствует / не соответствует 0 - 200 гПа 0 - 200 гПа соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
271.	ТР ТС 018/2011, п. 22 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 26	Транспортные средства категорий M1, N1	29.10, 28.92.29	8703 8704 8705 8706	Травмобезопасность наружных выступов: - линейные размеры - радиусы кривизны наружных выступов - величина наружных выступов - твердость по Шору - усилие - угловые размеры Проверка соответствия координаты т. R (H) Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 6 мм 0 - 250 мм 10 - 90 HD 0,005 - 200 кН 0 - 360 град соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
272.	ТР ТС 018/2011, п. 23 таблицы Приложения 2, п.п. 2.4.3.1.7, 2.4.3.3.1-2.4.3.3.3 п. 2.4 Приложения 6, Правила ООН № 28	Транспортные средства категорий М, N, L3-L7	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716 8711	Оснащение звуковыми сигнальными приборами: - уровень звукового давления - линейные размеры - скорость ветра - температура воздуха - напряжение Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 22 - 139 дБ(А) 0 - 30000 мм соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 1000 В соответствует / не соответствует
273.	ТР ТС 018/2011, п. 27 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 34	Транспортные средства категорий М, N, O	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705	Пожарная безопасность: - утечка топлива - отсутствие замыкания, прочность крепления топливных баков - избыточное давление	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 40 кПа

1	2	3	4	5	6	7
				8706 8716	- вентиляционные отверстия - расположение - крепление - наливная горловина - герметичность - угол - время	- соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует - прочно / не прочно - соответствует / не соответствует 0 - 100 г/мин 0 - 360 град 0 - 3600 с
274.	ТР ТС 018/2011, п. 28 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 35	Транспортные средства категории М1	29.10, 28.92.29	8703 8705 8706	Экспертиза технической документации / анализ конструкции Расположение педалей управления: - линейные размеры - угловые размеры - масса Проверка соответствия координаты т. R (H) Температура Экспертиза технической документации / анализ конструкции	- соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует -40 ° ... + 80° С - соответствует / не соответствует
275.	ТР ТС 018/2011, п. 29 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 36	Транспортные средства категорий М2, М3	29.10, 28.92.29	8702 8705 8706	Общие требования безопасности к транспортным средствам вместимостью более 22 пассажиров - линейные размеры - угловые размеры - объем - массы - звукоизоляционный или поглощающий материал - дренажные отверстия - герметичность - конструкция пробок заливных горловин - наличие трещин, утечек, деформаций - наличие аварийного выключателя - функционирование аварийного выключателя - время - скорость - давление - сопротивление - напряжение - наличие воспламеняющихся материалов - правильность расположения воспламеняющихся материалов - размеры выходов - расположение органов управления - аварийные окна - надписи	- соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град - 0 - 30000 кг - наличие/отсутствие - наличие/отсутствие 0 - 100 г/мин - соответствует / не соответствует - наличие/отсутствие - наличие/отсутствие - да/нет 0 - 3600 с 0 - 150 км/ч 0 - 40 кПа 0 - 40 МОм 0 - 1000 В - наличие/отсутствие - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					- аварийные люки	соответствует / не соответствует
					- ступеньки	соответствует / не соответствует
					- наличие связи с водителем	соответствует / не соответствует
					- внутреннее освещение	соответствует / не соответствует
					- движение	соответствует / не соответствует
					- багажные полки	соответствует / не соответствует
					- усилия	0,005 - 200 кН
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
276.	ТР ТС 018/2011, п. 31 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 39	Транспортные средства категорий M, N, L3, L4, L5, L7	29.10, 30.91, 28.92.29	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8702 8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00 8711	Механизмы измерения скорости: - скорость - температура окружающего воздуха Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 150 км/ч соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
277.	ТР ТС 018/2011, п. 33 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 41	Транспортные средства: категории L3	30.91	8704 8711	Внешний шум: - уровень звука - линейные размеры - скорость ветра - температура воздуха Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 22 - 139 дБ(А) 0 - 30000 мм соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
278.	ТР ТС 018/2011, п. 34 таблицы Приложения 2, п.п. 1.6.23 п. 1.6 Приложения 6, Правила ООН № 43	Транспортные средства категорий M, N, O, L6, L7	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Оборудование безопасными стеклами - наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов - линейные размеры - угловые размеры - расположение стекла относительно точки R по: -- горизонтально -- вертикали - коэффициент пропускания света	соответствует / не соответствует наличие / отсутствие 0 - 30000 мм 0 - 360 град 0 - 1500 мм 0 - 1500 мм 0 - 100 %

1	2	3	4	5	6	7
					Проверка соответствия координаты т. R (H) Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
279.	ТР ТС 018/2011, п. 36 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 46	Транспортные средства категорий M, N, L6, L7	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Оснащение устройствами прямого обзора: - наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов - количество обязательных для установки зеркал - места установки - регулировка - линейные размеры - угловые размеры - поле обзора - выступание за габариты транспортного средства - скорость - коэффициент пропускания света - масса Проверка соответствия координаты т. R (H) Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует наличие / отсутствие соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует 0 - 250 мм 0 - 150 км/ч 0 - 100 % соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
280.	ТР ТС 018/2011, п. 38 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 48	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации: - наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов - установка на транспортном средстве - регулировка - фотометрические характеристики - цвета света, излучаемого фарами - расположение на транспортном средстве: -- по высоте -- по длине -- по ширине - геометрическая видимость - функциональная электрическая схема - световой контрольный сигнал - комплектация/количество - наклон ближнего света от минус 3,5% до плюс 3,5% - напряжение - маркировочное значение силы света менее 100 (430000 кд) - схема монтажа - направление - масса	соответствует / не соответствует наличие / отсутствие соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм / явно соответствует 0 - 30000 мм / явно соответствует 0 - 30000 мм / явно соответствует 0 - 360 ° / явно соответствует соответствует / не соответствует виден / не виден соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 1000 В соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение напряжения	соответствует / не соответствует
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
281.	ТР ТС 018/2011, п. 39 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 49	Транспортные средства: категорий М, N с газовыми двигателями и дизелями (в соответствии с областью применения Правил ООН № 49)	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Установка двигателя на транспортном средстве: - наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов - давление сопротивления на впуске; - противодействие на выпуске; - мощность, потребляемая вспомогательным оборудованием - объем системы выхлопа должен составлять $\pm 40\%$ - контроль установки OBD и NOx - работоспособность OBD и NOx - проверка идентификационных признаков транспортного средства - скорость - угловые размеры - линейные размеры	соответствует / не соответствует наличие / отсутствие 0 - 200 гПа 0 - 200 гПа соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 150 км/ч 0 - 360 град 0 - 30000 мм соответствует / не соответствует
282.	ТР ТС 018/2011, п. 41 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 51	Транспортные средства категорий М и N	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Экспертиза технической документации / анализ конструкции Внешний шум: - уровень звука - линейные размеры - угловые размеры - скорость ветра - температура воздуха - остаточная глубина протектора шины не менее 1,6 мм - обороты - скорость	соответствует / не соответствует 22 - 139 дБ(А) 0 - 30000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 30 - 50000 об/мин 0 - 150 км/ч соответствует / не соответствует
283.	ТР ТС 018/2011, п. 42 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 52	Транспортные средства категорий М2, М3 вместимостью не более 22 пассажиров	29.10, 28.92.29	8702 8705 8706	Экспертиза технической документации / анализ конструкции Общие требования безопасности к транспортным средствам вместимостью более 22 пассажиров - линейные размеры - угловые размеры - объем - массы - звукоизоляционный или абсорбирующий материал - дренажные отверстия - герметичность - конструкция пробок заливных горловин - наличие трещин, утечек, деформаций	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град - 0 - 300000 кг наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0 - 100 г/мин соответствует / не соответствует наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					- наличие аварийного выключателя	наличие/отсутствие
					- функционирование аварийного выключателя	да/нет
					- время	0 - 3600 с
					- скорость	0 - 150 км/ч
					- давление	0 - 40 кПа
					- сопротивление	0 - 40 МОм
					- напряжение	0 - 1000 В
					- наличие воспламеняющихся материалов	наличие/отсутствие
					- правильность расположения воспламеняющихся материалов	соответствует / не соответствует
					- размеры выходов	соответствует / не соответствует
					- расположение органов управления	соответствует / не соответствует
					- аварийные окна	соответствует / не соответствует
					- надписи	соответствует / не соответствует
					- аварийные люки	соответствует / не соответствует
					- ступеньки	соответствует / не соответствует
					- наличие связи с водителем	соответствует / не соответствует
					- внутреннее освещение	соответствует / не соответствует
					- движение	соответствует / не соответствует
					- багажные полки	соответствует / не соответствует
					- усилия	0,005 - 200 кН
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
284.	ТР ТС 018/2011, п. 43 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 53	Транспортные средства категории L3	30.91	8711	Оборудование устройствами освещения и световой сигнализации:	соответствует / не соответствует
					- установка на транспортном средстве	соответствует / не соответствует
					- регулировка	соответствует / не соответствует
					- расположение на транспортном средстве:	соответствует / не соответствует
					-- по высоте	0 - 3000 мм / явно соответствует
					-- по длине	0 - 3000 мм / явно соответствует
					-- по ширине	0 - 3000 мм / явно соответствует
					- геометрическая видимость	0 - 360 ° / явно соответствует
					- функциональная электрическая схема	соответствует / не соответствует
					- световой контрольный сигнал	виден / не виден
					- комплектация/количество	соответствует / не соответствует
					- наклон ближнего света от минус 1,5% до плюс 2,5%	соответствует / не соответствует
					- маркировочное значение силы света менее 75 (225000 кд)	соответствует / не соответствует
					- схема монтажа	соответствует / не соответствует
					- направление	соответствует / не соответствует
					- масса	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
285.	ТР ТС 018/2011, п. 45 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 55	Транспортные средства категорий М, N, O	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Оснащение сцепными устройствами. Линейные и угловые размеры сцепных устройств (СУ): - установка - линейные размеры - усилие - угловые размеры - доступность - дистанционный индикатор и дистанционное управление - наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов - наличие маркировки сцепного устройства - наличие руководства по эксплуатации Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0,005 - 200 кН 0 - 360 град соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует наличие / отсутствие соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
286.	ТР ТС 018/2011, п. 49 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 60	Транспортные средства категорий L1, L3	30.91	8711 8704 8711	Органы управления: - линейные размеры - угловые размеры Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует
287.	ТР ТС 018/2011, п. 50 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 61	Транспортные средства категории N	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Травмобезопасность наружных выступов: - линейные размеры - радиусы кривизны наружных выступов - величина наружных выступов - твердость по Шору - усилие - угловые размеры Проверка соответствия координаты т. R (H) Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 6 мм 0 - 250 мм 10 - 90 HD 0,005 - 200 кН 0 - 360 град соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
288.	ТР ТС 018/2011, п. 51 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 62	Транспортные средства категорий L1, L2, L3, L4, L5	30.91	8703 8704 8711	Прочность противоугонного устройства (ПУ): - нагружение крутящим моментом - комбинации ключа - время Надежность ПУ: - циклические испытания 2500 циклов на износ знакопеременным крутящим моментом - усилие на ключе - поворот ключа при приложении момента	соответствует / не соответствует 1,2 - 340 Нм соответствует / не соответствует 0 - 3600 с соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 1,2 - 340 Нм соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					- доля шрифтов в замке	соответствует / не соответствует
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
289.	ТР ТС 018/2011, п. 52 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 63	Транспортные средства категории L1	30.91	8704 8711	Внешний шум:	соответствует / не соответствует
					- уровень звука	22 - 139 дБ(А)
					- скорость ветра	соответствует / не соответствует
					- температура воздуха	соответствует / не соответствует
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
290.	ТР ТС 018/2011, п. 53 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 64	Транспортные средства категорий M1, N1	29.10, 28.92.29	8703 8704 8705 8706	Оснащение пинами временного использования:	соответствует / не соответствует
					Торможение ТС, оборудованных запасными колесами/пинами для временного пользования:	соответствует / не соответствует
					- тормозной путь	1,0 - 100 м
					- замедление	0,1 - 10 м/с ²
					- усилие на органе управления	0 - 1000 Н
					Системы предупреждения о спущенном состоянии шины:	соответствует / не соответствует
					- скорость	0 - 150 км/ч
					- путь	0 - 80 км
					Системы мониторинга давления воздуха в шинах:	соответствует / не соответствует
					- температура окружающей среды	-40° - +80° С
					- скорость движения ТС	0 - 150 км/ч
					- давление воздуха в шине	0 - 800 кПа
					- скорость понижения давления воздуха в шине	10 - 20 кПа/мин
					- время	0 - 3600 с
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
291.	ТР ТС 018/2011, п. 56 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 66	Транспортные средства категорий M2, M3	29.10, 28.92.29	8702 8705 8706	Прочность верхней части конструкции кузова:	соответствует / не соответствует
					- линейные размеры	0 - 30000 мм
					- угловые размеры	0 - 360 град
					- размер жизненного пространства	соответствует / не соответствует
					- деформации	0 - 30000 мм
					- масса	0 - 30000 кг
					- расчет инерционной нагрузки	-
					Проверка соответствия координаты т. R (H)	соответствует / не соответствует
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
292.	ТР ТС 018/2011, п. 57 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 67	Транспортные средства категорий M, N и системы питания на сжиженном нефтяном газе (СНГ)	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705	Оснащение транспортных средств системами питания на СНГ:	соответствует / не соответствует
					- линейные размеры	0 - 30000 мм
					- угловые размеры	0 - 360 град
					- давление	0 - 200 гПа

1	2	3	4	5	6	7
				8706 8716	- температура - расчет инерционной нагрузки - утечки - наличие установленных компонентов - наличие маркировки компонентов - наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов Экспертиза технической документации / анализ конструкции	-40 ° ... + 80° C - есть/нет наличие / отсутствие наличие / отсутствие наличие / отсутствие соответствует / не соответствует
293.	Правила ООН № 70	Транспортные средства: категорий М, N, O	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Оснащение задними опознавательными знаками транспортных средств большой длины и грузоподъемности: - наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов Относительное расположение относительно транспортного средства по: - длине - ширине - высоте - углы геометрической видимости Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует наличие / отсутствие соответствует / не соответствует 0 - 1200 мм 0 - 2600 мм 0 - 4000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует
294.	ТР ТС 018/2011, п. 60 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 74	Транспортные средства категории L1	30.91	8711	Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации: - наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов - установка на транспортном средстве - регулировка - расположение на транспортном средстве: -- по высоте -- по длине -- по ширине - геометрическая видимость - функциональная электрическая схема - световой контрольный сигнал - комплектация/количество - наклон ближнего света от минус 1,5% до плюс 2,5% - маркировочное значение силы света менее 75 (225000 кл) - схема монтажа - направление - масса	соответствует / не соответствует наличие / отсутствие соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 1200 мм 0 - 1500 мм 0 - 1000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует виден / не виден соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
295.	ТР ТС 018/2011, п. 64 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 78	Транспортные средства категорий L	30.91	8703 8704 8711	Эффективность тормозных систем: - тормозной путь - замедление - усилие на органе управления - время торможения Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 1,0 - 200 м 0,1 - 10 м/с ² 0 - 1000 Н 1 - 30 с соответствует / не соответствует
296.	ТР ТС 018/2011, п. 65 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 79	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Рулевое управление: - скорость - усилие на рулевом колесе - угол поворота рулевого колеса - время Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 150 км/ч 1 - 250 Н $\pm (0 - 1260)^\circ$ 0 - 30 с соответствует / не соответствует
297.	ТР ТС 018/2011, п. 67 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 81	Транспортные средства категорий L1, L2, L3, L4 и L5	30.91	8711	Оснащение устройствами непрямого обзора: - наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов - установка на транспортном средстве - регулировка - линейные размеры - угловые размеры - поле обзора Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует наличие / отсутствие соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
298.	ТР ТС 018/2011, п. 72 таблицы Приложения 2, п.п. 1.16.1.2 п. 1.16 Приложения 6, Правила ООН № 89	Транспортные средства категорий M, N	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Оснащение механизмами ограничения максимальной скорости: - скорость - время - ускорение - температура окружающего воздуха - атмосферное давление - скорость ветра Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 150 км/ч 0 - 3600с 0 - 10 м/с ² соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
299.	Правила ООН № 102	Транспортные средства категорий N2, N3, O3, O4	29.10, 28.92.29	8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1	Оснащение укороченными сцепными устройствами: - скорость - замедление - угол поворота рулевого колеса - путь втягивания УСУ - линейные размеры	соответствует / не соответствует 0 - 150 км/ч 0 - 4 м/с ² $\pm (0 - 1260)^\circ$ 0 - 30000 мм 0 - 30000 мм

1	2	3	4	5	6	7
				8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 18704 32 990 1) 8705 8706 00 8716	- угловые размеры - движение на уклоне Экспертиза технической документации / анализ конструкции	0 - 360 град соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
300.	ТР ТС 018/2011 п. 2.5 Приложения 6 Правила ООН № 105 (ДОПОГ, Глава 6.8., п.9)	Транспортные средства категорий N, O: для перевозки опасных грузов	29.10, 28.92.29	8704 8716	ДОПОГ, Глава 6.8., п.9 - линейные размеры - температура - давление - время Степень защиты IP54, IP56 Прочность крепления цистерны Прочность крепления цистерны Толщина стенок цистерны Качество сварки Герметичность цистерн Гидравлические испытания цистерн под давлением Угол поперечной статической устойчивости Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм -40 ° ... + 80° C 0,1 - 4 бар 0 - 3600 с соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
301.	ТР ТС 018/2011, п. 83 таблицы Приложения 2, п.п. 1.6.4 п. 1.6 Приложения 6, п.п. 1.16.3.7, 1.16.3.9, 1.16.4.5.1 и 1.16.4.8 п. 1.16 Приложения 6, Правила ООН № 107	Транспортные средства категорий M2 и M3	29.10, 28.92.29	8702 8705 8706	Общие требования безопасности к пассажирским транспортным средствам - площади - маркировка транспортных средств - устойчивость - линейные размеры - угловые размеры - противопожарная защита - электрооборудование и электропроводка - аккумуляторные батареи - огнетушители и аптечки первой помощи - объем в диапазоне 5 - 15 дм3 - материалы - выходы - скорость - время - внутренняя планировка - уклоны/наклоны в диапазоне 0 - 12,5 % - искусственное внутреннее освещение - поворотная секция сочлененных транспортных средств	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 360 град 0 - 30000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 150 км/ч 0 - 3600 с соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					- курсовая устойчивость сочлененных транспортных средств - поручни и опоры для рук - ограждение проемов для ступенек и неогражденные сиденья - багажные полки - крышки люков - аудиовизуальные средства - оптические устройства и средства связи - усилия - температура - технические устройства, облегчающие доступ для пассажиров с ограниченной мобильностью - статическая нагрузка - угол прилегания нагрузки - время действия статической нагрузки 0,2 с - соответствия ремня безопасности Правилам ООН № 16 - инерционная нагрузка в пределах 0 - 28 g - время действия инерционной нагрузки 0,004 - 0,12 с - усилие на опорную панель - масса груза в диапазоне 15 - 300 кг - масса - маневренность на 360° в пределах зоны радиусом 12,50 м и 5,30 м - токосъем - сопротивление изоляции - тяговые двигатели и вспомогательное оборудование - напряжение - вибрация - Экспертиза технической документации / анализ конструкции	- соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует 0 - 300 Н - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует 0,005 - 200 кН $45^\circ \pm 10^\circ / 10^\circ \pm 5^\circ$ - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует 0,005 - 200 кН - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует 0 - 40 МОм - соответствует / не соответствует 0 - 6000 В 10 - 30 м/с² - соответствует / не соответствует
302.	ТР ТС 018/2011, п. 84 таблицы Приложения 2 Правила ООН № 110	Транспортные средства категории М, N	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Оснащение транспортных средств системами питания на СНГ:	соответствует / не соответствует
					- линейные размеры	0 - 30000 мм
					- угловые размеры	0 - 360 град
					- давление	0 - 200 гПа
					- температура	-40 ° ... + 80° С
					- расчет инерционной нагрузки	-
					- утечки	есть/нет
					- наличие установленных компонентов	наличие / отсутствие
					- наличие маркировки компонентов	наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					- наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов	наличие / отсутствие
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
303.	ТР ТС 018/2011, п. 87 таблицы Приложения 2 Правила ООП № 116	Транспортные средства категорий М1, N1	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Прочность противоугонного устройства (ПУ): - нагружение крутящим моментом - комбинация ключа - время - звуковая сигнализация - продолжительность звукового сигнала - уровень звука Надежность ПУ: - циклические испытания 2500 циклов на износ знакопеременным крутящим моментом - усилие на ключе - поворот ключа при приложении момента менее 2,45 Нм	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 1,2 - 340 Нм соответствует / не соответствует 0 - 3600 с соответствует / не соответствует 0 - 3600 с 22 - 139 дБ(А) соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 1,2 - 340 Нм соответствует / не соответствует
304.	ТР ТС 018/2011, п. 93 таблицы Приложения 2 Правила ООП № 121	Транспортные средства категорий М, N, L6, L7	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	- доля штифтов в замке Экспертиза технической документации / анализ конструкции Органы управления транспортными средствами: - цветографическая идентификация символов - условные обозначения, их освещение и цвета символов - линейные размеры - угловые размеры Проверка соответствия координаты т. R (H) Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
305.	ТР ТС 018/2011, п. 94 таблицы Приложения 2 Правила ООП № 122	Транспортные средства категорий М, N	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Требования к конструкции в части установки отопителя: - расположение - контрольный световой сигнал - линейные размеры - температура Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм -40 ° ... + 80 ° С соответствует / не соответствует
306.	ТР ТС 018/2011, п. 96 таблицы Приложения 2 Правила ООП № 125	Транспортные средства категорий М1	29.10, 28.92.29	8703 8704 8705 8706	Передняя обзорность: - размеры и расположение нормативных зон А и Б - расстояние между границами прозрачной части переднего окна и нормативной зоны Б не менее 25 мм - степень очистки - углы обзора, обзорность в зоне П	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 100 % 0 - 180°

1	2	3	4	5	6	7
					- углы не просматриваемых зон - коэффициент пропускания света - проверка соответствия координаты т. R (Н) - температура - линейные размеры - угловые размеры - время - масса Экспертиза технической документации / анализ конструкции	0 - 90° 0 - 100 % соответствует / не соответствует -40° ... + 80° C 0 - 30000 мм 0 - 360 град 0 - 3600 с соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
307.	ГОСТ 33989 раздел 6	Транспортные средства категорий L2, L4, L5, L6, L7	30.91	8704 8711	Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации: - установка на транспортном средстве - регулировка - расположение на транспортном средстве: -- по высоте -- по длине -- по ширине - геометрическая видимость - функциональная электрическая схема - световой контрольный сигнал - комплектация/количество - наклон ближнего света от минус 1,5% до плюс 2,5% - маркировочное значение силы света менее 75 (225000 кд)	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 1200 мм 0 - 1500 мм 0 - 1000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует виден / не виден соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
308.	ГОСТ 33555 раздел 5	Транспортные средства категорий М, N	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Внутренний шум: - уровень звука - скорость / подвижность воздушного потока - температура - атмосферное давление - влажность - масса - остаточная глубина протектора шины не менее 1,6 мм - шероховатость в зоне качения колес в пределах 0,3 - 1,0 мм - линейные размеры - скорость	соответствует / не соответствует 22 - 139 дБ(А) 0,1 - 20 м/с -40° - +80° C 80 - 110 кПа 3 - 97 % соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					- время	0 - 3600 с
					- обороты	30 - 50000 об/мин
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
309.	ГОСТ 33554 раздел 5, Приложение Б, В	Транспортные средства категорий М, N	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства: - оксидов углерода CO - оксида азота NO - диоксида азота NO2 - метана CH4 - формальдегида CH2O - предельных углеводородов C2H6- C7H16 - скорость / подвижность воздушного потока - температура - атмосферное давление - влажность - скорость - линейные размеры - время	соответствует / не соответствует 0 - 400 мг/м3 0,03 - 100 мг/м3 0,02 - 40 мг/м3 0 - 35000 мг/м3 0,005 - 10 мг/м3 0 - 6000 мг/м3 0,1 - 20 м/с -40° - +80° C 80 - 110 кПа 3 - 97 % 0 - 150 км/ч 0 - 30000 мм 0 - 3600 с
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
310.	ГОСТ 33548 раздел 5, Приложение Б	Транспортные средства категорий М, N	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства: - оксидов углерода CO - оксида азота NO - диоксида азота NO2 - метана CH4 - линейные размеры - время	соответствует / не соответствует 0 - 400 мг/м3 0,03 - 100 мг/м3 0,02 - 40 мг/м3 0 - 35000 мг/м3 0 - 30000 мм 0 - 3600 с
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
311.	ГОСТ 31507 раздел 5	Транспортные средства категорий М, N, O	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Устойчивость и управляемость: - скорость - угол поворота рулевого колеса - усилие на рулевом колесе - температура - линейные размеры - время - масса	соответствует / не соответствует 0 - 150 км/ч ± (0 - 1260)° 1 - 250 Н -40° - +80° C 0 - 30000 мм 0 - 3600 с
					Стабилизация рулевого управления	соответствует / не соответствует
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
312.	ГОСТ 33988 раздел 4, Приложение В	Транспортные средства категорий М, N	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Передняя обзорность: - размеры и расположение нормативных зон А и Б - расстояние между границами прозрачной части переднего окна и нормативной зоны Б не менее 25 мм - степень очистки - углы обзора, обзорность в зоне П - наличие непросматриваемых зон в зоне П - углы не просматриваемых зон - коэффициент пропускания света - проверка соответствия координаты т. R (Н) - температура - линейные размеры - угловые размеры - время - масса Экспертиза технической документации / анализ конструкции Системы отопления, вентиляции и кондиционирования: - температура - температура поверхности - скорость / подвижность воздушного потока - относительная влажность воздуха - атмосферное давление - расход воздуха - солнечная радиация - скорость - заряд АКБ - напряжение - проверка соответствия координаты т. R (Н) - линейные размеры - угловые размеры - усилие - время - масса Экспертиза технической документации / анализ конструкции Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания: - размеры и расположение нормативных зон А и В - степень очистки - проверка соответствия координаты т. R (Н) - линейные размеры	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 100 % 0 - 180 ° наличие/отсутствие 0 - 90° 0 - 100 % соответствует / не соответствует -40 ° ... + 80° C 0 - 30000 мм 0 - 360 град 0 - 3600 с соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует -40 ° ... + 80° C -200° ... + 1370° C 0,1 - 20 м/с 3 - 97% 80 - 110 кПа 85 - 3500 м3/ч 0,04 - 1,10 кВт/м2 0 - 150 км/ч соответствует / не соответствует 0 - 1000 В соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град 0,005 - 200 кН 0 - 3600 с соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
313.	ГОСТ 30593	Транспортные средства категорий М, N	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716		
314.	ГОСТ 33992 раздел 4	Транспортные средства категории М1	29.10, 28.92.29	8703 8704 8705 8706		

1	2	3	4	5	6	7
					- угловые размеры - усилие - время - скорость - обороты - температура - скорость / подвижность воздушного потока - толщина покрытия 0,044 г/см³ - производительность (70±5) г/ч пара в расчете на каждое сиденье - масса - напряжение - заряд АКБ	0 - 360 град 0,005 - 200 кН 0 - 3600 с 0 - 150 км/ч 30 - 50000 об/мин -40 ° ... + 80° C 0,1 - 20 м/с - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует 0 - 1000 В - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует
315.	ГОСТ 33993 раздел 4	Транспортные средства категории М1, система омования ветрового стекла	29.10, 28.92.29 27.90 29.31 29.32	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8530 8543 8708	- Экспертиза технической документации / анализ конструкции - Системы очистки и омования ветрового стекла: - размеры и расположение нормативных зон А и В - стелень очистки - частота работы стеклоочистителя - принудительная остановка системы очистки - проверка соответствия координаты т. R (Н) - линейные размеры - угловые размеры - усилие - время - скорость - температура - скорость / подвижность воздушного потока - масса - напряжение - количество циклов стеклоочистителя - работоспособность системы при низких и высоких температурах - вместимость резервуара для моющего раствора - подача системой омования жидкости - включение системы омования	- соответствует / не соответствует 0 - 1000 В - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град 0,005 - 200 кН 0 - 3600 с 0 - 150 км/ч -40 ° ... + 80° C 0,1 - 20 м/с - соответствует / не соответствует 0 - 1000 В - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует - соответствует / не соответствует
316.	ГОСТ Р 52422 раздел 5	Транспортные средства категорий N и O, устройства для уменьшения разбрызгивания из-под колес	29.10, 28.92.29 29.32	8701 8702 8703 8704 8705 8706	- Оснащение системами защиты от разбрызгивания из-под колес: - линейные размеры - угловые размеры - сила отклонения/нагрузка - содержание задержанной воды	- соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град 0,005 - 200 кН 0 - 100 %

1	2	3	4	5	6	7
				8716 29 900 9	Оснащение устройствами для уменьшения разбрызгивания - наличие заторов - скорость / подвижность воздушного потока - температура - атмосферное давление Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0,1 - 20 м/с -40 ° ... + 80° С 80 - 110 кПа соответствует / не соответствует
317.	ГОСТ Р 52853	Транспортные средства категории М1	29.10	8703 8704 8705 8706	Оснащение системами защиты от разбрызгивания из-под колес: - линейные размеры - угловые размеры - наличие заторов Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
318.	ГОСТ 33987 Приложение В, Г, Д	Транспортные средства категорий М, N, O, L	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Габаритные и весовые ограничения - линейные размеры - угловые размеры - масса - маневренность - нагрузка, приходящаяся на ведущую или ведущие оси - нагрузка, приходящаяся на тягово-сцепное устройство - время - скорость Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360° 0,005 - 200 кН соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0,005 - 200 кН 0 - 3600 с 0 - 150 км/ч соответствует / не соответствует
319.	ГОСТ 33668	Транспортные средства категорий М, N	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Органы управления для водителей-инвалидов с нарушением функций рук и ног: - логика выполнения управляющих воздействий, - усилия на органах управления - перемещения органов управления - травмобезопасность наружных выступов - Проверка соответствия координаты т. R (H) - линейные размеры - угловые размеры Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0,005 - 200 кН 0 - 250 мм 0 - 6 мм соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360° соответствует / не соответствует
320.	ГОСТ 34003	Устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705	Оснащение устройством (системой) вызова экстренных оперативных служб: - комплектность устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб - наличие и достаточность технической документации	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортные средства, оснащенные устройствами вызова экстренных оперативных служб категорий М1, М2, М3, N1, N2, N3		8706 8716	- передача сообщения о транспортном средстве, текущем местоположении, направлении и скорости движения после нажатия кнопки экстренного вызова. - передача сообщения о транспортном средстве, его текущем местоположении, направлении и скорости движения автоматически при опрокидывании транспортного средства - правильность определения истинных аварийных событий - передача сообщения в целостности и правильной последовательности - проверка содержание сообщения - проверка возможности совершить обратный звонок и установления двухсторонней голосовой связи через 20 минут - двусторонняя громкая голосовая связь - расположение кнопки экстренного вызова - видимость и досягаемость кнопки вызова экстренных оперативных служб и проверка ее механической защиты - соответствие установленным требованиям режимам работы оптического индикатора состояния устройства - угловая скорость наклона платформы $2,0 \pm 1^{\circ}/с$ - наклон платформы - масса - время - проверка соответствия координаты т. R (H) Экспертиза технической документации / анализ конструкции транспортного средства	выполняется / не выполняется выполняется / не выполняется выполняется / не выполняется выполняется / не выполняется соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует выполняется / не выполняется 0 - 30000 мм соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 60° соответствует / не соответствует 0 - 3600 с соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
321. ГОСТ 33469	Устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб	Устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб экстренных оперативных служ				

[illegible]

Г	2	3	4	5	6	7
				8716	- наличие технического описания в отношении проверяемого свойства	соответствует / не соответствует
323.	ГОСТ 18321 п. 3.4	Транспортные средства категорий М, N, O, L	29.10, 30.91, 28.92.29	8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8706, 8716	Отбор образцов продукции	-
324.	ГОСТ 33990 раздел 4	Транспортные средства категорий М, N, O, L	29.10, 30.91, 28.92.29	8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8706, 8716	Маркировка идентификационным номером - линейные размеры Экспертиза технической документации / анализ конструкции Табличка изготовителя: - линейные размеры Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм соответствует / не соответствует
325.	ГОСТ Р 50577	Транспортные средства категорий М, N, O, L	29.10, 30.91, 28.92.29	8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8706, 8716	Возможность идентификации транспортных средств по государственному регистрационному знаку: - линейные размеры - угловые размеры - расстояние видимости 20 м Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360° соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
326.	СТБ 914-99 (ИСО 7591:1982)	Транспортные средства категорий М, N, O, L	29.10, 30.91, 28.92.29	8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8706, 8716	Возможность идентификации транспортных средств по государственному регистрационному знаку: - линейные размеры - угловые размеры - расстояние видимости 20 м Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360° 0 - 30000 мм соответствует / не соответствует
327.	ГОСТ 33987 Приложение В, Г, Д	Транспортные средства категорий М, N, O, L	29.10, 30.91, 28.92.29	8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8706, 8716	Габаритные и весовые ограничения - линейные размеры - угловые размеры - масса - маневренность - нагрузка, приходящаяся на ведущую или ведущие оси - нагрузка, приходящаяся на тягово-сцепное устройство - время - скорость Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360° 0 - 30000 кг соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0,005 - 200 кН 0 - 3600 с 0 - 150 км/ч соответствует / не соответствует
328.	ГОСТ 33670	Транспортные средства категорий М, N, O, L:	29.10, 30.91, 28.92.29	8701, 8702, 8703	Визуальный контроль и функциональная проверка требований безопасности Геометрические параметры элементов конструкции:	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Единичные транспортные средства			8704 8705 8706 8716	- линейные размеры - угол - масса Сопrotивление Усилие Скорость Проверка соответствия требованиям к выбросам ТС - CO, объемная доля, процентов - Дымность, коэффициент поглощения света Частота вращения коленчатого вала Температура масла Проверка соответствия требованиям к шуму - уровень звука Проверка соответствия требованиям к рулевому управлению Светопротускание Проверка соответствия требованиям к ТС в отношении установки устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб - правильность установки в транспортных средствах категории М и N - досягаемость кнопки вызова (L) - видимость (Ф) - голосовая связь - время срабатывания (t) - контроль имеющейся документации Проверка возможности идентификации ТС Проверка соответствия требованиям к аппаратуре спутниковой навигации Проверка соответствия требованиям к тахографу Проверка соответствия требованиям к тормозному управлению - скорость - тормозной путь - замедление - усилие на органе управления - время срабатывания Проверка соответствия требованиям к устройствам для предотвращения несанкционированного использования (противоугонным устройствам) Проверка соответствия требованиям к системам отопления, системам управления климатом	0 - 30000 мм 0 - 360° 0 - 30000 кг 0 - 40 Ом 0,005 - 200 кН 0 - 150 км/с соответствует / не соответствует 0 - 4,5 0 - 3,0 м-1 0...6000 об/мин 0...100°C соответствует / не соответствует 22 - 100 дБ(А) соответствует / не соответствует 0 - 100% соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град обеспечивает/не обеспечивает 0 - 3600 с соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 150 км/с 1,0 - 41,2 м 0 - 9,81 м/с² 0 - 1 кН 0 - 3 с соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Проверка соответствия требованиям к устройствам освещения и световой сигнализации	соответствует / не соответствует
					- сила света фар	200 - 125000 кд
					- угол наклона светотеневой границы светового пучка	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к к общей безопасности пассажирских ТС категорий М2 и М3	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к шинам и колесам	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к средствам обеспечения обзорности	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к спидометрам	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к ремням безопасности и местам их крепления	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к сиденьям и их креплениям	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к дверям, замкам и петлям дверей ТС	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к травмобезопасности наружных выступов ТС	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к травмобезопасности рулевого управления ТС	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к травмобезопасности внутреннего оборудования ТС	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к задним и боковым защитным устройствам	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к пожарной безопасности	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к двигателям ТС и их системам	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к сцепным устройствам	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к прочим элементам конструкции	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия требованиям к комплектности ТС	соответствует / не соответствует
329.	ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий М, N, O, L: находящиеся в эксплуатации	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Требования безопасности Экспертная оценка Визуальный контроль функциональная проверка Геометрические параметры элементов конструкции: - линейные размеры - угол - масса	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360° 0 - 30000 кг

1	2	3	4	5	6	7
					Эффективность тормозных систем:	соответствует / не соответствует
					- тормозной путь	1,0 - 41,2 м
					- замедление	0 - 9,81 м/с ²
					- усилие на органе управления	0 - 1 кН
					- время срабатывания	0 - 3 с
					Выбросы:	соответствует / не соответствует
					- CO, объемная доля, процентов	0 - 4,5
					- Дымность, коэффициента поглощения света	0 - 3,0 м ⁻¹
					Частота вращения коленчатого вала	0...6000 об/мин
					Температура масла	0...100°C
					Шум:	соответствует / не соответствует
					- уровень звука;	22 - 139 дБ(А)
					Сопротивление	0 - 40 Ом
					Усилие	0,005 - 200 кН
					Сила света фар	200 - 125000 кд
					Светопропускание	0 - 100%
					Скорость	0 - 150 км/с
					Устройство / система вызова экстренных оперативных служб:	установлен/не установлен
					- анализ документации, руководство по эксплуатации и др.), подтверждающей выполнение требований;	соответствует / не соответствует
					- голосовая связь	работает/не работает
					- линейные размеры	0 - 30000 мм
					- угол	0 - 360 град
					- правильность установки в транспортных средствах категории М и N	соответствует / не соответствует
330.	ГОСТ 33672 раздел 7, Приложение А, Б, Г	Шипы противоскольжения для пневматических шин	29.10, 28.92.29	7317009001	Высота выступа износостойкого элемента шипа над корпусом	0 - 250 мм
					Масса шипа	0,5 - 600 г
331.	ГОСТ Р 55887 раздел 6	Транспортные средства категорий М, N; Учебные автомобили	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Геометрические параметры:	соответствует / не соответствует
					- линейные размеры	0 - 30000 мм
					- угловые размеры	0 - 360 град
					- усилие	0,005 - 200 кН
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
332.	ГОСТ 22576	Транспортные средства категорий М, N, O, L	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706	Скоростные свойства:	соответствует / не соответствует
					Время	0 - 3600 с
					Скорость транспортного средства	0 - 150 км/ч
					Износ шин	не менее 50%
					Масса	соответствует / не соответствует
					Скорость ветра / воздушных потоков	0,1 - 20 м/с

1	2	3	4	5	6	7
333.	ГОСТ Р 55855	Транспортные средства категорий М, N, O, L	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Общая и локальная вибрация на рабочем месте водителя, на пассажирских сиденьях и на месте лежащего человека: - частота - уровень виброускорения Время Скорость транспортного средства Износ шин Масса Температура Топливная экономичность: Время Скорость транспортного средства Износ шин Масса Скорость ветра / воздушных потоков	соответствует / не соответствует 1 Гц - 40 кГц от 55 до 192 дБ 0 - 3600 с 0 - 150 км/ч не менее 50% соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 3600 с 0 - 150 км/ч не менее 50% соответствует / не соответствует 0,1 - 20 м/с
334.	ГОСТ 20306	Транспортные средства категорий М, N	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Окраска Линейные размеры Угловые размеры Усилие Толщина покрытия Поворот сиденья Сопротивление воздействию окружающей среды Коэффициент пропускания света Приток свежего (наружного) воздуха в кабину и пассажирское помещение Измерение температуры внешней среды Измерение атмосферного давления Скорость воздушных потоков Температура наружных поверхностей Габаритные размеры Скорость Видимость Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град 0,005 - 200 кН 0 - 3 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует 10 - 100% 85 - 3500 м³/ч -40° ... + 80° C 80 - 110 кПа 0,1 - 20 м/с -200° ... + 1370° C 0 - 30000 мм 0 - 150 км/ч соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
335.	ГОСТ 27336 раздел 2, 4	Транспортные средства категории N: Автобетононасосы	29.10, 28.92.29	8704 8705	Окраска Линейные размеры Угловые размеры Усилие Толщина покрытия Поворот сиденья Сопротивление воздействию окружающей среды Коэффициент пропускания света Приток свежего (наружного) воздуха в кабину и пассажирское помещение Измерение температуры внешней среды Измерение атмосферного давления Скорость воздушных потоков Температура наружных поверхностей Габаритные размеры Скорость Видимость Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град 0,005 - 200 кН 0 - 3 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует 10 - 100% 85 - 3500 м³/ч -40° ... + 80° C 80 - 110 кПа 0,1 - 20 м/с -200° ... + 1370° C 0 - 30000 мм 0 - 150 км/ч соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
336.	ГОСТ 27339 раздел 7	Транспортные средства категории N: Автобетононосители	29.10, 28.92.29	8704 8705	Окраска Линейные размеры Угол разворота от продольной оси сиденья опорных площадок педалей Усилие	соответствует / не соответствует 0 - 4000 мм 0 - 360 град 0 - 1000 Н

1	2	3	4	5	6	7
					Толщина покрытия	0 - 3 мм
					Поворот сиденья	0 - 360 град
					Сопротивление воздействию окружающей среды	соответствует / не соответствует
					Коэффициент пропускания света	10 - 100%
					Приток свежего (наружного) воздуха в кабину и пассажирское помещение	85 - 3500 м³/ч
					Измерение температуры внешней среды	-40° ... + 80° C
					Измерение атмосферного давления	80 - 110 кПа
					Скорость воздушных потоков	0,1 - 20 м/с
					Температура наружных поверхностей	-200° ... + 1370° C
					Габаритные размеры	0 - 2550 мм.
					Скорость	0 - 150 км/ч
					Видимость	0 - 360 град
					Уровень шума	22 - 139 дБ(А)
					Время	0 - 60 сек
					Освещенность	1 - 200000 лк
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
337.	ГОСТ 17.2.2.01	Транспортные средства категорий М, N, Сельскохозяйственные машины	29.10, 28.92.29	8703 8704 8702 8701 8705 8706	Коэффициент поглощения K	от 0 до бесконечности
					Коэффициент ослабления света N	от 0 до 100 %
					Частота вращения	от 0 до 6000 об/мин:
					Температура масла	от 0 до 100 °C
338.	ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.4.095	Транспортные средства категорий М, N, L Сельскохозяйственные машины	29.10, 30.91, 28.92.29	8703 8704 8702 8701 8705 8706	Общая и локальная вибрация: - частота	1 Гц - 40 кГц
					- уровень виброускорения	от 55 до 192 дБ
					Уровень шума	22 - 139 дБ(А)
339.	ГОСТ 12.1.012	Транспортные средства категорий М, N, L	29.10, 30.91, 28.92.29	8703 8704 8702 8701 8705 8706	Общая и локальная вибрация: - частота	1 Гц - 40 кГц
					- уровень виброускорения	от 55 до 192 дБ
340.	ГОСТ 12.1.023	Транспортные средства категорий М, N, L	29.10, 30.91, 28.92.29	8703 8704 8702 8701 8705 8706	Уровень шума	22 - 139 дБ(А)
341.	ГОСТ 12.1.003	Транспортные средства	29.10,	8703	Уровень шума	22 - 139 дБ(А)

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 27436	категорий М, N, L	30.91, 28.92.29	8704 8702 8701 8705 8706		
342.	ГОСТ Р 52231	Транспортные средства категорий М, N, L	29.10, 30.91, 28.92.29	8703 8704 8702 8701 8705 8706	Уровень шума	22 - 139 дБ(А)
343.	ГОСТ 12.1.005	Транспортные средства категорий М, N, L	29.10, 30.91, 28.92.29	8703 8704 8702 8701 8705 8706	Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства: - оксидов углерода CO - оксида азота NO - диоксида азота NO2 - формальдегида CH2O	соответствует / не соответствует 0 - 400 мг/м3 0,03 - 100 мг/м3 0,02 - 40 мг/м3 0,005 - 10 мг/м3
344.	ГОСТ Р 12.4.026 раздел 11	Транспортные средства категорий N, O: Автогудронаторы и транспортные средства для перевозки нефтепродуктов	29.10, 28.92.29	8705 8716	Окраска, цвета сигнальные, знаки безопасности, разметка сигнальная Линейные размеры Угловые размеры Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует
345.	ГОСТ 27811 раздел 7	Транспортные средства категорий N, O: Автогудронаторы и транспортные средства для перевозки нефтепродуктов	29.10, 28.92.29	8705 90 8716	Окраска Линейные размеры Угловые размеры Угол разворота от продольной оси сиденья опорных площадок педалей Усилие Толщина покрытия Поворот сиденья Сопротивление воздействию окружающей среды Коэффициент пропускания света Приток свежего (наружного) воздуха в кабину и пассажирское помещение Измерение температуры внешней среды Измерение атмосферного давления Скорость воздушных потоков Температура наружных поверхностей Габаритные размеры Скорость Видимость	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град 0 - 360 град 0 - 1000 Н 0 - 3 мм 0 - 360 град соответствует / не соответствует 10 - 100% 85 - 3500 м3/ч -40° ... + 80° C 80 - 110 кПа 0,1 - 20 м/с -200° ... + 1370° C 0 - 2550 мм. 0 - 150 км/ч соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Уровень шума	22 - 139 дБ(А)
					Время	0 - 3600 сек
					Освещенность	1 - 200000 лк
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
346.	ГОСТ Р 52543 раздел 5	Транспортные средства категории N: Автокраны и транспортные средства, оснащенные кранами- манипуляторами	29.10, 28.92.29	8704 8705	Давление в гидросистеме	0-0,07 МПа
					Объемные гидроприводы, параметры конструкции	соответствует / не соответствует
					Измерение температуры внешней среды	-40 ° ... + 80° С
					Измерение атмосферного давления	80 - 110 кПа
					Скорость воздушных потоков	0,1 - 20 м/с
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
347.	ГОСТ 22827 раздел 6	Краны стреловые самоходные общего назначения	29.10, 28.92.29	8705 8426	- линейные размеры	0 - 30000 мм
					- грузоподъемность	0,01 - 1250 кН
					- прочность, надежность элементов конструкции	0,01 - 1250 кН
					- функционирование узлов и механизмов	соответствует / не соответствует
					- вылет	0 - 30000 мм
					- устойчивость	0,01 - 1250 кН
					- масса	0 - 80000 кг
					- обзор рабочей зоны	0 - 180 град
					- высота подъема груза	0 - 30000 мм
					- время	0 - 3600 с
					- скорость подъема/опускания	соответствует / не соответствует
					- скорость механизма поворота	соответствует / не соответствует
					- скорость телескопирования стрелы	соответствует / не соответствует
					- время изменения угла наклона/вылета стрелы	0 - 3600 с
					- ограничение рабочих движений	0 - 30000 мм
					- давление гидросистемы	0 - 400 Мпа
					- усилие на рычагах	0 - 200 Н
					- усилие на педалях	0 - 200 Н
					- температура	-40 ° - +80° С
					- влажность	3 - 97 %
					- движение воздуха	0,1 - 20 м/с
					- давление воздуха	80 - 110 кПа
					- требование к конструкции	соответствует / не соответствует
					- требование к рабочему оборудованию	соответствует / не соответствует
					- требования к приборам и устройствам безопасности	соответствует / не соответствует
					- комплектность	соответствует / не соответствует
					- маркировка	соответствует / не соответствует
348.	ГОСТ 31271-2002 (ИСО 4310:1981)	Краны грузоподъемные	29.10, 28.92.29	8705 8426 8430	- линейные размеры	0 - 30000 мм
					- грузоподъемность	0,01 - 1250 кН
					- прочность, надежность элементов конструкции	0,01 - 1250 кН

1	2	3	4	5	6	7
					- функционирование узлов и механизмов	соответствует / не соответствует
					- вылет	0 - 30000 мм
					- устойчивость	0,01 - 1250 кН
					- масса	0 - 80000 кг
					- обзор рабочей зоны	0 - 180 град
					- высота подъема груза	0 - 30000 мм
					- время	0 - 3600 с
					- скорость подъема/опускания	соответствует / не соответствует
					- скорость механизма поворота	соответствует / не соответствует
					- скорость телескопирования стрелы	соответствует / не соответствует
					- время изменения угла наклона/вылета стрелы	0 - 3600 с
					- ограничение рабочих движений	0 - 30000 мм
					- давление гидросистемы	0 - 400 Мпа
					- усилие на рычагах	0 - 200 Н
					- усилие на педалях	0 - 200 Н
					- температура	-40° - +80° C
					- влажность	3 - 97 %
					- движение воздуха	0,1 - 20 м/с
					- давление воздуха	80 - 110 кПа
					- требование к конструкции	соответствует / не соответствует
					- требование к рабочему оборудованию	соответствует / не соответствует
					- требования к приборам и устройствам безопасности	соответствует / не соответствует
					- комплектность	соответствует / не соответствует
					- маркировка	соответствует / не соответствует
349.	ГОСТ 12.2.102 раздел 9	Транспортные средства категорий N, O: Автопесовозы, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа роллупка	29.10, 28.92.29	8705 8716	Опознавательные знаки Измерение температуры внешней среды Измерение атмосферного давления Скорость воздушных потоков Освещенность Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует -40° ... + 80° C 80 - 110 кПа 0,1 - 20 м/с 1 - 200000 лк соответствует / не соответствует
350.	ГОСТ 24940 раздел 5, 6	Транспортные средства категории N: Автопесовозы, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа роллупка	29.10, 28.92.29	8704 8705	Освещенность Экспертиза технической документации / анализ конструкции	1 - 200000 лк соответствует / не соответствует
351.	ГОСТ 33665 раздел 6	Транспортные средства категории M: Автомобили скорой медицинской	29.10, 28.92.29	8702 8703 8704 8705	Угол поперечной устойчивости не менее 28° Освещенность Линейные размеры Угловые размеры	соответствует / не соответствует 1 - 200000 лк 0 - 30000 мм 0 - 360°

1	2	3	4	5	6	7
		помощи			Время	0 - 3600 с
					Травмобезопасность внутреннего оборудования	соответствует / не соответствует
					- радиусы острых кромок и выступов	0 - 6 мм
					- твердость материалов	10 - 90 HD
					- усилия	0,005 - 200 кН
					- линейные размеры	0 - 30000 мм
					- угловые размеры	0 - 360 град
					- проверка поглощения энергии	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия координаты т. R (H)	соответствует / не соответствует
					Оснащение специальным звуковым сигналом:	соответствует / не соответствует
					- уровень звукового давления	22 - 139 дБ(А)
					Уровень шума	22 - 139 дБ(А)
					Нагрузка	0,005 - 200 кН
					Усилие	0,005 - 200 кН
					Расстояние	0 - 30000 мм
					Температура	-40 ° ... + 80° C
					Атмосферное давление	80 - 110 кПа
					Скорость движения воздуха	0,1 - 20 м/с
					Сопротивление воздействию окружающей среды	соответствует / не соответствует
					Коэффициент пропускания света	10 - 100%
					Напряжение	0 - 1000 В
					Сопротивление	0 - 40 МОм
					Фотометрические характеристики	соответствует / не соответствует
					Частотный диапазон	соответствует / не соответствует
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
					Масса	соответствует / не соответствует
					Проверка цветографической схемы	соответствует / не соответствует
					Установка противотуманных фар	соответствует / не соответствует
					Предпусковой подогреватель двигателя	соответствует / не соответствует
					Дополнительное оборудование	соответствует / не соответствует
					Скоростные свойства	соответствует / не соответствует
					Устойчивость в воздействию климатических факторов	соответствует / не соответствует
					Работоспособность систем/средств/оборудования	соответствует / не соответствует
					Конструкция автомобиля скорой медицинской помощи	соответствует / не соответствует
					Проверка требований безопасности	соответствует / не соответствует
					Электромагнитная совместимость	соответствует / не соответствует
					Материалы салона	соответствует / не соответствует
					Покрытия	соответствует / не соответствует
					Электрооборудование	соответствует / не соответствует
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
352.	ТР ТС 018/2011 ГОСТ 24940 раздел 5, 6	Транспортные средства категории М: Автомобили скорой медицинской помощи	29.10, 28.92.29	8702 8703 8704 8705	Освещенность Экспертиза технической документации / анализ конструкции	1 - 200000 лк соответствует / не соответствует
353.	ТР ТС 018/2011 п. 1.9 Приложения 6	Транспортные средства категории N: Автозавакуаторы	29.10, 28.92.29	8704 8705	- давление - линейные размеры - угловые размеры - усилие - время - температура - атмосферное давление - скорость / подвижность воздушного потока Экспертиза технической документации / анализ конструкции	0 - 200 гПа 0 - 30000 мм 0 - 360 град 0,005 - 200 кН 0 - 3600 с -40 ° ... + 80 ° C 80 - 110 кПа 0,1 - 20 м/с соответствует / не соответствует
354.	ГОСТ 28385 раздел 3	Транспортные средства категорий М, N, O: Медицинские комплексы	29.10, 28.92.29	8703 8704 8705	Окраска Размещение цветографических схем - линейные размеры - угловые размеры - температура - атмосферное давление - скорость / подвижность воздушного потока Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град -40 ° ... + 80 ° C 80 - 110 кПа 0,1 - 20 м/с соответствует / не соответствует
355.	ГОСТ Р 12.2.144 раздел 6	Транспортные средства категорий N, Основные и специальные пожарные автомобили	29.10, 28.92.29	8704 8705	Определение нагрузок на оси Определение угла поперечной статической устойчивости не менее чем на 50°. Визуальная оценка Метод экспертных оценок Определение статической устойчивости Определение динамической устойчивости Среднее давление на грунт от основания выносной опоры Наличие блокировок Наличие аварийного привода Линейные размеры Угловые размеры Экспертиза технической документации / анализ конструкции	0 - 30000 кг соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0,005 - 200 кН соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360° соответствует / не соответствует
356.	ГОСТ 12.2.033-78	Транспортные средства категорий N, Основные и специальные пожарные автомобили	29.10, 28.92.29	8704 8705	Линейные размеры Угловые размеры	0 - 30000 мм 0 - 360° соответствует / не соответствует

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
					автолестницы (зоны досягаемости)	
					Линейные размеры	0 - 30000 мм
					Проверка горизонтальности ступеней лестницы	соответствует / не соответствует
					Проверка горизонтальности пола съёмной люльки	соответствует / не соответствует
					Угловые размеры	0 - 360 град
					Проверка систем связи	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к блокировкам	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к ограничителю лобового удара	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к световой и звуковой сигнализации, размещённой в кабине водителя	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к ловителям кабины лифта	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к показателям массы	соответствует / не соответствует
					Проверка статической устойчивости	0 - 60 град
					Проверка динамической устойчивости	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к наружным размерам	0 - 30000 м
					Проверка требований к грузоподъёмности при работе в качестве крана	соответствует / не соответствует
					Проверка усилий на органах управления	0,005 - 200 кН
					Проверка требований к освещённости рабочего места оператора и отсеков платформ	1 - 200000 лк
					Проверка требований к герметичности отсеков	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к управлению маневрами из люльки;	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к нагрузке, равномерно распределённой на полностью выдвинутую лестницу;	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к аварийному приводу	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к счётчику моточасов	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к механизму управления двигателем при работе гидропривода	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к коэффициенту грузовой устойчивости;	0 - 1,4
					Проверка требований к системе подачи огнетушащих веществ;	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к минимальному углу подъёма лестницы.	0 - 360 град
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
359.	ГОСТ Р 53329	Транспортные средства категорий N, Автоподъёмники пожарные	29.10, 28.92.29	8704 8705	Проверка требований к внешнему виду визуальным контролем и функциональной проверкой	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к времени совершения маневров;	0 - 3600 с
					Проверка требований к наружным размерам;	соответствует / не соответствует
					Линейные размеры	0 - 30000 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Угловые размеры	0 - 360 град
					Проверка предельных размеров рабочего поля (зоны досягаемости)	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к блокировкам	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к ограничителю лобового удара	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к световой и звуковой сигнализации, размещенной в кабине водителя	соответствует / не соответствует
					Проверка ограничителя грузоподъемности	соответствует / не соответствует
					Проверка водопенных коммуникаций и подачи огнетушащих веществ	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к ловителям кабины лифта	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к показателям массы;	соответствует / не соответствует
					Проверка статической устойчивости	0 - 60 град
					Проверка динамической устойчивости	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к наружным размерам	0 - 30000 м
					Проверка освещенности рабочего места оператора и отсеков платформ	1 - 200000 лк
					Проверка систем связи	соответствует / не соответствует
					Проверка управления маневрами из люльки	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к аварийному приводу	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к счетчику моточасов	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к механизму управления двигателем при работе гидропривода;	соответствует / не соответствует
					Проверка поворотного механизма люльки	соответствует / не соответствует
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
360.	ГОСТ Р 53330	Транспортные средства категорий N, Автопеноподъемники пожарные	29.10, 28.92.29	8704 8705	Проверка требований к внешнему виду визуальным контролем и функциональной проверкой	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к времени совершения маневров;	0 - 3600 с
					Проверка требований к наружным размерам	соответствует / не соответствует
					Линейные размеры	0 - 30000 мм
					Угловые размеры	0 - 360 град
					Проверка предельных размеров рабочего поля пожарных автопеноподъемников (зоны досягаемости)	соответствует / не соответствует
					Проверка блокировок пожарных автопеноподъемников	соответствует / не соответствует
					Проверка световой сигнализации, размещенной в кабине водителя	соответствует / не соответствует
					Проверка водопенных коммуникаций и подачи огнетушащих веществ	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к показателям массы	соответствует / не соответствует
					Проверка статической устойчивости	0 - 60 град
					Проверка определение усилий на органах управления	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Проверка степени защиты отсеков	соответствует / не соответствует
					Проверка аварийного привода	соответствует / не соответствует
					Проверка счетчика моточасов	соответствует / не соответствует
					Проверка механизма управления двигателем при работе гидропривода	соответствует / не соответствует
					Определение давления на грунт выносной опоры	соответствует / не соответствует
					Проверка требований к коэффициенту грузовой устойчивости	0 - 1,4
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
361.	ГОСТ Р 50574 разделы 4-6	Транспортные средства категорий М, N, L для аварийно- спасательных служб и полиции	29.10, 30.91, 28.92.29	8705 8705	Угол видимости	0 - 360 град
					Уровень звука	22 - 139 дБ(А)
					Фотометрические характеристики	соответствует / не соответствует
					Частота мерцания	0 - 10 сек
					Продолжительность частоты звука	0 - 6 сек
					Окраска	соответствует / не соответствует
					Размещение цветографических схем	соответствует / не соответствует
					Линейные размеры	0 - 30000 мм
					Травмобезопасность внутреннего оборудования:	соответствует / не соответствует
					- радиусы острых кромок и выступов	0 - 6 мм
					- твердость материалов	10 - 90 НD
					- усилия	0,005 - 200 кН
					- линейные размеры	0 - 30000 мм
					- угловые размеры	0 - 360 град
					- проверка поглощения энергии	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия координаты т. R (H)	соответствует / не соответствует
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
362.	ГОСТ 31544 разделы 3-9	Транспортные средства категории N: для коммунального хозяйства и содержания дорог	29.10, 28.92.29	8705	Захват грузов	соответствует / не соответствует
					Усилия, прилагаемые к рычагам управления спецоборудованием	0 - 1500 Н
					Геометрические размеры	0 - 4000 мм
					Колометрические, фотометрические характеристики	соответствует / не соответствует
					Стойкость к внешним воздействиям	соответствует / не соответствует
					Регулировка фар ближнего свет	соответствует / не соответствует
					Скорость	0 - 150 км/ч,
					Геометрическая видимость	0 - 360°
					Размещение	0 - 3500 мм
					Видимость	соответствует / не соответствует
					Уровень шума	22 - 139 дБ(А)
					Уровень звукового давления	22 - 139 дБ(А)

1	2	3	4	5	6	7
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
363.	ГОСТ 23941 разделы 4-7	Транспортные средства категории N: для коммунального хозяйства и содержания дорог	29.10, 28.92.29	8705	Уровень звукового давления	22 - 139 дБ(А)
					Уровень шума	22 - 139 дБ(А)
					Время	0 - 3600 сек
					Измерение температуры внешней среды	-40 ° ... + 80° С
					Скорость воздушных потоков	80 - 110 кПа
					Относительная влажность воздуха	3 - 97 %
					Линейные размеры	0 - 30000 мм
					Угловые размеры	0 - 360 град
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
364.	ГОСТ 12.2.088 раздел 4	Транспортные средства категории N: для обслуживания нефтяных и газовых скважин	29.10, 28.92.29	8705	Диаметр проволоки сетки ограждения	0 - 250 мм
					Размеры отверстий металлической сетки, решетки и т. п. ограждения	0 - 250 мм
					Диаметр проволоки	0 - 250 мм
					Геометрические параметры конструкции:	соответствует / не соответствует
					- линейные размеры	0 - 30000 мм
					- угловые размеры	0 - 360 град
					Уровень звука сигнала в рабочей зоне	22 - 139 дБ(А)
					Окраска	соответствует / не соответствует
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
365.	ГОСТ 23941 разделы 4-7	Транспортные средства категории N: для обслуживания нефтяных и газовых скважин	29.10, 28.92.29	8705	Уровень звукового давления	22 - 139 дБ(А)
					Уровень шума	22 - 139 дБ(А)
					Время	0 - 3600 сек
					Измерение температуры внешней среды	-40 ° ... + 80° С
					Скорость воздушных потоков	80 - 110 кПа
					Относительная влажность воздуха	3 - 97%
					Линейные размеры	0 - 30000 мм
					Угловые размеры	0 - 360 град
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
366.	ГОСТ Р 53814 раздел 5	Транспортные средства категорий М, N: для перевозки денежных средств и ценных грузов	29.10, 28.92.29	8705 90	Травмобезопасность элементов оборудования, включая элементы бронезащиты, в зоне возможного удара у водителя и членов экипажа	соответствует / не соответствует
					Исключение скапливания топлива в пространстве за броневаой защитой при нарушении герметичности топливного бака, обеспечение возможности свободного стекания топлива на опорную поверхность	соответствует / не соответствует
					Бронестойкость 1 - 5 класс	соответствует / не соответствует
					Линейные размеры	0 - 30000 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Угловые размеры	0 - 360 град
					Расположение нормативных зон	соответствует / не соответствует
					Степень очистки нормативных зон	0 - 100%
					Непросматриваемые зоны, создаваемые стойками переднего окна	0-180°
					Проверка соответствия координаты т. R (H)	соответствует / не соответствует
					Радиусы скруглений острых кромок и выступов	0 - 6 мм
					Скорость горения материалов	0 - 250 мм/мин
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
367.	ГОСТ 33552 раздел 3	Транспортные средства категории М: для перевозки детей в возрасте 6-16 лет	29.10, 28.92.29	8702 90 8703	Размер предупреждающих надписей «ДЕТИ» 100 - 250 мм	соответствует / не соответствует
					Размер отсеков для размещения ручной клади и (или) багажа	0 - 30000 мм
					Размеры и расположение дверей, люков, окон, сидений, поручней	0 - 30000 мм
					Травмобезопасность внутреннего оборудования:	
					- радиусы острых кромок и выступов	0 - 6 мм
					- твердость материалов	10 - 90 HD
					- усилия	0,005 - 200 кН
					- линейные размеры	0 - 30000 мм
					- угловые размеры	0 - 360 град
					- проверка поглощения энергии	соответствует / не соответствует
					Проверка соответствия координаты т. R (H)	соответствует / не соответствует
					- радиусы острых кромок и выступов	0 - 6 мм
					Скорость транспортного средства	0 - 150 км/час
					Время изменения скорости	0 - 3600 сек
					Долговечность	соответствует / не соответствует
					Статическая нагрузка	0 - 1000 Н
					Линейные размеры	0 - 30000 мм
					Угловые размеры	0 - 360 град
					Наклон	0 - 30°
					Распределение нагрузки по осям	соответствует / не соответствует
					Маневренность	соответствует / не соответствует
					Усилия при испытании на прочность приспособлений для крепления ремней безопасности	0,005 - 200 кН
					Геометрические размеры мест крепления	0 - 500 мм
					Долговечность, прочность, истирание, пыле-коррозийная стойкость ремней безопасности и удерживающих систем	соответствует / не соответствует
					- температура	-40° ... + 80° C
					- атмосферное давление	80 - 110 кПа

1	2	3	4	5	6	7
					- скорость / подвижность воздушного потока	0,1 - 20 м/с
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
368.	ГОСТ 12.2.102	Транспортные средства категорий N, O: Автолесовозы, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа розпуска	29.10, 28.92.29	8705	Параметры конструкции	соответствует / не соответствует
					Измерение температуры внешней среды	-40 ° ... + 80° C
					Измерение атмосферного давления	80 - 110 кПа
					Скорость воздушных потоков	0,1 - 20 м/с
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
369.	ГОСТ 33666	Транспортные средства категорий N, O для перевозки нефтепродуктов	29.10, 28.92.29	8705 8716	Измерение температуры внешней среды	0 - 40 °C
					Измерение атмосферного давления	80 - 110 кПа
					Скорость воздушных потоков	0,1 - 20 м/с
					Сопротивление	0 - 40 МОм
					Геометрические размеры	0 - 4000 мм
					Сопротивление заземляющего устройства	0-100 Ом
					Интенсивность налива (слива) нефтепродуктов	30 - 300 м³/ч
					Радиусы кривизны	0 - 3 м
					Усилие	0 - 1000 даН
					Давление	0,015 - 0,036 МПа
					Масса	30 - 70 кг
					Радиус поворота	0 - 15 м
					Прочность крепления цистерны	соответствует / не соответствует
					Прочность крепления цистерны	соответствует / не соответствует
					Толщина стенок цистерны	соответствует / не соответствует
					Качество сварки	соответствует / не соответствует
					Герметичность цистерн	соответствует / не соответствует
					Гидравлические испытания цистерн под давлением	соответствует / не соответствует
					Угол поперечной статической устойчивости	соответствует / не соответствует
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
370.	ГОСТ 9218-2015 раздел 6	Транспортные средства категорий N, O для перевозки пищевых жидкостей и продуктов	29.10, 28.92.29	8705 90	Геометрические параметры кузова:	
					- линейные размеры	0 - 30000 мм
					Усилие на вентильях и рукоятках	0 - 1500 Н
					Давление	70-100 кПа
					Температура	-40 ° - +80° C
					Параметры конструкции	соответствует / не соответствует
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
371.	ГОСТ 21561 раздел 5	Транспортные средства категорий N, O	29.10, 28.92.29	8705 8716	Момент, прилагаемый к органам управления	1,2 - 340 Нм
					Длина заземляющей цепочки	0 - 1000 мм
					Размер отгличительных полос	0 - 200 мм

1	2	3	4	5	6	7
		для перевозок сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 МПа			Условия на рычагах управления	5 - 80 даН
					Прочность крепления цистерны	соответствует / не соответствует
					Толщина стенок цистерны	соответствует / не соответствует
					Качество сварки	соответствует / не соответствует
					Герметичность цистерн	соответствует / не соответствует
					Гидравлические испытания цистерн под давлением	соответствует / не соответствует
					Угол поперечной статической устойчивости	соответствует / не соответствует
					Геометрические размеры	0 - 1000 мм
					Сопротивление	0 - 100 Ом
					Окраска	соответствует / не соответствует
					Скорость транспортного средства	0 - 150 км/час
					Длина тормозного пути	0,5 - 200 м
					Среднее значение предельного замедления	0,5 - 9 м/с ²
					Усилие на орган управления системы торможения	5 - 80 даН
					Время изменения скорости	10-100 сек
					Долговечность	соответствует / не соответствует
					Размещение систем отопления	соответствует / не соответствует
					Температура систем отопления	0 - 150°С
					Выброс отработавших газов	соответствует / не соответствует
					CO	0-0,2 %
					HC	90-120 млн ⁻¹
					NOx	90-120 млн ⁻¹
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
372. ГОСТ 33546	Транспортные средства категории М, N для перевозки лиц, находящихся под стражей		29.10, 28.92.29	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8702 8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00	Размер проёма, место установки аварийного люка Статическое усилие на аварийный люк Расположение трубы выпуска отработавших газов Геометрические размеры Измерение температуры внешней среды Измерение атмосферного давления Скорость воздушных потоков Прочность аварийного люка Экспертиза технической документации / анализ конструкции Угол видимости Уровень звука Освещённость Фотометрические характеристики Окраска Размещение цветографических схем Экспертиза технической документации / анализ конструкции	0 - 1300 мм 0,005 - 200 кН 0 - 30000 мм -40 ° ... + 80° С 80 - 110 кПа 0,1 - 20 м/с 0,005 - 200 кН соответствует / не соответствует 0 - 360° 22 - 139 дБ(А) 1 - 200000 лк соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
373.	ГОСТ Р 54944-2012	Транспортные средства категорий М, N	29.10, 28.92.29	8703, 8704, 8701, 8702, 8705, 8706	Освещенность	1 - 200000 лк соответствует / не соответствует
374.	ГОСТ Р 53037	Транспортные средства категории N, оснащенные подъемниками с рабочей платформой (дополнительные требования)	29.10, 28.92.29	8704 8705	Система блокировки подъема и поворота Устройство блокировки подъема опор Система аварийного опускания люльки Высота и размеры перил люльки подъемника Измерение температуры внешней среды Измерение атмосферного давления Скорость воздушных потоков Уровень звукового давления на рабочем месте Линейные размеры Угловые размеры Угол наклона подъемника Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 1000 мм -40° ... + 80° C 80 - 110 кПа 0,1 - 20 м/с 22 - 139 дБ(А) 0 - 30000 мм 0 - 360 град 0 - 50° соответствует / не соответствует
375.	ГОСТ 12.2.004 раздел 4	Транспортные средства категории N: Машины строительные, дорожные и землеройные	29.10, 28.92.29	8704 8705	Окраска Линейные размеры Угловые размеры Угол разворота от продольной оси сиденья опорных площадок педалей Усилие Толщина покрытия Поворот сиденья Сопротивление воздействию окружающей среды Коэффициент пропускания света Приток свежего (наружного) воздуха в кабину и пассажирское помещение Измерение температуры внешней среды Измерение атмосферного давления Скорость воздушных потоков Температура наружных поверхностей Габаритные размеры Скорость Видимость Уровень шума Время Освещенность Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град 0 - 360 град 10 - 100% 85 - 3500 м3/ч -40° ... + 80° C 80 - 110 кПа 0,1 - 20 м/с -200° ... + 1370° C 0 - 2550 мм. 0 - 150 км/ч 0 - 360 град 22 - 139 дБ(А) 0 - 3600 сек 1 - 200000 лк соответствует / не соответствует
376.	ГОСТ Р 12.2.011-2012	Транспортные средства категории N:	29.10, 28.92.29	8704 8705	Окраска Линейные размеры	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		Машины строительные, дорожные и землеройные			Угловые размеры	0 - 360 град
					Угол разворота от продольной оси сиденья опорных площадок педалей	0 - 360 град
					Усилие	0 - 1000 Н
					Толщина покрытия	0 - 3 мм
					Поворот сиденья	0 - 360 град
					Сопротивление воздействию окружающей среды	соответствует / не соответствует
					Коэффициент пропускания света	10 - 100%
					Приток свежего (наружного) воздуха в кабину и пассажирское помещение	85 - 3500 м ³ /ч
					Измерение температуры внешней среды	-40° ... + 80° C
					Измерение атмосферного давления	80 - 110 кПа
					Скорость воздушных потоков	0,1 - 20 м/с
					Температура наружных поверхностей	-200° ... + 1370° C
					Габаритные размеры	0 - 2550 мм.
					Скорость	0 - 150 км/ч
					Видимость	0 - 360 град
					Уровень шума	22 - 139 дБ(А)
					Время	0 - 3600 сек
					Освещенность	1 - 200000 лк
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
377.	ГОСТ 24940-96 раздел 5, 6	Транспортные средства категории М, N	29.10, 28.92.29	8704 8705	Освещенность	1 - 200000 лк
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
378.	ГОСТ Р 54944-2012	Транспортные средства категорий М, N: Автобусы, автомобили скорой медицинской помощи, машины строительные, дорожные и землеройные	29.10, 28.92.29	8704 8705	Освещенность	1 - 200000 лк
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
379.	ГОСТ 30593-2015	Транспортные средства категории N: Машины строительные, дорожные и землеройные	29.10, 28.92.29	8704 8705	Приток свежего (наружного) воздуха в кабину и пассажирское помещение	85 - 3500 м ³ /ч
					Измерение температуры внешней среды	-40° ... + 80° C
					Скорость воздушных потоков	80 - 110 кПа
					Температура наружных поверхностей	0,1 - 20 м/с
					Относительная влажность воздуха	3 - 97%
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
380.	ГОСТ 27472-87		29.10,	8703	Время	0 - 3600 с

1	2	3	4	5	6	7
	(СТ СЭВ 5725-86)	Транспортные средства категории N: требования к охране труда и эргономиком	28.92.29	8704 8704 8705	Усилие Давление Пожаровзрывобезопасность Окраска Уровень шума Уровень звукового давления Приток свежего (наружного) воздуха в кабину и пассажирское помещение Измерение температуры внешней среды Скорость воздушных потоков Температура наружных поверхностей Относительная влажность воздуха Скорость опускания элемента Экспертиза технической документации / анализ конструкции	0 - 1000 Н 0 - 0,07 МПа соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 22 - 139 дБ(А) 22 - 139 дБ(А) 85 - 3500 м3/ч -40 ° ... + 80° С 80 - 110 кПа 0,1 - 20 м/с 3 - 97% - соответствует / не соответствует
381.	ГОСТ Р 53817-2010	Транспортные средства категорий М, N, О (дополнительные требования по гидравлическому оборудованию, - при наличии) Гидравлические опрокидывающие механизмы автосамосвалов: - гидроцилиндры телескопические одностороннего действия; -гидрораспределитель с ручным и цинным управлением	29.10, 28.92.29	8705 8412	Время Усилие Давление Пожаровзрывобезопасность Окраска Уровень шума Уровень звукового давления Приток свежего (наружного) воздуха в кабину и пассажирское помещение Измерение температуры внешней среды Скорость воздушных потоков Температура наружных поверхностей Относительная влажность воздуха Скорость опускания элемента Экспертиза технической документации / анализ конструкции	0 - 3600 с 0 - 1000 Н 0 - 0,07 МПа соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 22 - 139 дБ(А) 22 - 139 дБ(А) 85 - 3500 м3/ч -40 ° ... + 80° С 80 - 110 кПа 0,1 - 20 м/с 3 - 97% - соответствует / не соответствует
382.	ГОСТ 16514-96 раздел 4	Транспортные средства категорий N, О требования к объемным гидроприводам	29.10, 28.92.29	8704 8705	Время Усилие Давление Пожаровзрывобезопасность Окраска Уровень шума Уровень звукового давления Приток свежего (наружного) воздуха в кабину и пассажирское помещение	0 - 3600 с 0 - 1000 Н 0 - 0,07 МПа соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 22 - 139 дБ(А) 22 - 139 дБ(А) 85 - 3500 м3/ч

1	2	3	4	5	6	7
					Измерение температуры внешней среды	-40 ° ... + 80° C
					Скорость воздушных потоков	80 - 110 кПа
					Температура наружных поверхностей	0,1 - 20 м/с
					Относительная влажность воздуха	3 - 97%
					Скорость опускания элемента	-
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
383.	ГОСТ 17411-91	Транспортные средства категорий N, O требованию к объемным гидроприводам	29.10, 28.92.29	8704 8705	Время	0 - 3600 с
					Усилие	0 - 1000 Н
					Давление	0 - 0,07 МПа
					Пожаровзрывобезопасность	соответствует / не соответствует
					Окраска	соответствует / не соответствует
					Уровень шума	22 - 139 дБ(А)
					Уровень звукового давления	22 - 139 дБ(А)
					Приток свежего (наружного) воздуха в кабину и пассажирское помещение	85 - 3500 м3/ч
					Измерение температуры внешней среды	-40 ° ... + 80° C
					Скорость воздушных потоков	80 - 110 кПа
					Температура наружных поверхностей	0,1 - 20 м/с
					Относительная влажность воздуха	3 - 97%
					Скорость опускания элемента	-
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
384.	ГОСТ 18464-96 раздел 5	Транспортные средства категорий N, O требованию к объемным гидроприводам	29.10, 28.92.29	8704 8705	Время	0 - 3600 с
					Усилие	0 - 1000 Н
					Давление	0 - 0,07 МПа
					Пожаровзрывобезопасность	соответствует / не соответствует
					Окраска	соответствует / не соответствует
					Уровень шума	22 - 139 дБ(А)
					Уровень звукового давления	22 - 139 дБ(А)
					Приток свежего (наружного) воздуха в кабину и пассажирское помещение	85 - 3500 м3/ч
					Измерение температуры внешней среды	-40 ° ... + 80° C
					Скорость воздушных потоков	80 - 110 кПа
					Температура наружных поверхностей	0,1 - 20 м/с
					Относительная влажность воздуха	3 - 97%
					Скорость опускания элемента	-
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
385.	ГОСТ 14658-86 раздел 2	Транспортные средства категорий N, O	29.10, 28.92.29	8704 8705	Время	0 - 3600 с
					Усилие	0 - 1000 Н
					Давление	0 - 0,07 МПа


1	2	3	4	5	6	7
		требования к объемным гидроприводам			Пожаровзрывобезопасность	соответствует / не соответствует
					Окраска	соответствует / не соответствует
					Уровень шума	22 - 139 дБ(А)
					Уровень звукового давления	22 - 139 дБ(А)
					Приток свежего (наружного) воздуха в кабину и пассажирское помещение	85 - 3500 м ³ /ч
					Измерение температуры внешней среды	-40 ° ... + 80° C
					Скорость воздушных потоков	80 - 110 кПа
					Температура наружных поверхностей	0,1 - 20 м/с
					Относительная влажность воздуха	3 - 97%
					Скорость опускания элемента	-
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
386.	ГОСТ 20245-74 раздел 2	Транспортные средства категорий N, O требования к объемным гидроприводам	29.10, 28.92.29	8704 8705	Время	0 - 3600 с
					Усилие	0 - 1000 Н
					Давление	0 - 0,07 МПа
					Пожаровзрывобезопасность	соответствует / не соответствует
					Окраска	соответствует / не соответствует
					Уровень шума	22 - 139 дБ(А)
					Уровень звукового давления	22 - 139 дБ(А)
					Приток свежего (наружного) воздуха в кабину и пассажирское помещение	85 - 3500 м ³ /ч
					Измерение температуры внешней среды	-40 ° ... + 80° C
					Скорость воздушных потоков	80 - 110 кПа
					Температура наружных поверхностей	0,1 - 20 м/с
					Относительная влажность воздуха	3 - 97%
					Скорость опускания элемента	-
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
387.	ГОСТ 12.1.003-83 раздел 5	Транспортные средства категорий N, O требования к шуму на рабочем месте оператора специальных и специализированных	29.10, 28.92.29	8704 8705	Уровень звукового давления	22 - 139 дБ(А)
					Уровень шума	22 - 139 дБ(А)
					Время	0 - 3600 сек
					Измерение температуры внешней среды	-40 ° ... + 80° C
					Скорость воздушных потоков	0,1 - 20 м/с
					Относительная влажность воздуха	3 - 97%
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
388.	ГОСТ 23941 разделы 4-7	Транспортные средства категорий N, O	29.10, 28.92.29	8704 8705	Уровень звукового давления	22 - 139 дБ(А)
					Уровень шума	22 - 139 дБ(А)
					Время	0 - 3600 сек
					Измерение температуры внешней среды	-40 ° ... + 80° C
					Скорость воздушных потоков	0,1 - 20 м/с

1	2	3	4	5	6	7
					Относительная влажность воздуха	3 - 97%
					Линейные размеры	0 - 30000 мм
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
389.	ГОСТ 12.2.062	Транспортные средства категорий N, O: требования безопасности производственного оборудования	29.10, 28.92.29	8704 8705	Окраска	соответствует / не соответствует
					Линейные размеры	0 - 30000 мм
					Измерение температуры внешней среды	-40 ° ... + 80° C
					Измерение атмосферного давления	80 - 110 кПа
					Скорость воздушных потоков	0,1 - 20 м/с
					Температура наружных поверхностей	-200°... + 1370° C
					Габаритные размеры	0 - 30000 мм
					Освещенность	1 - 200000 лк
					Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
6. Московская область, город Бронницы, улица Советская, земельный участок (50:62:0040301:221)						
390.	ТР ТС 018/2011, п. 6 Приложения 3 п.п. 1.6.26, 1.6.37-1.6.41 N п. 1.6 Приложения 6, п.п. 1.11.9.7 п. 1.11 Приложения 6 ГОСТ 30593	Транспортные средства категорий M ₁	29.10, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Системы отопления, вентиляции и кондиционирования: - температура - температура поверхности - скорость / подвижность воздушного потока - относительная влажность воздуха - атмосферное давление - расход воздуха - солнечная радиация - скорость - заряд АКБ - напряжение - проверка соответствия координаты т. R (H) - линейные размеры - угловые размеры - усилие - время - масса Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует -40 ° ... + 80° C -200°... + 1370° C 0,1 - 20 м/с 3 - 97% 80 - 110 кПа 85 - 3500 м3/ч 0,04 - 1,10 кВт/м2 0 - 150 км/ч соответствует / не соответствует 0 - 1000 В соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град 0,005 - 200 кН 0 - 3600 с соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
391.	ГОСТ 33992 раздел 4	Транспортные средства категории M ₁	29.10, 28.92.29	8703 8704 8705 8706	Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания: - размеры и расположение нормативных зон А и В - степень очистки - проверка соответствия координаты т. R (H) - линейные размеры - угловые размеры - усилие - время - скорость - обороты - температура - скорость / подвижность воздушного потока - толщина покрытия 0,044 г/см3 - производительность (70±5) г/ч пара в расчете на каждое сиденье - масса - напряжение - заряд АКБ	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 100 % соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм 0 - 360 град 0,005 - 200 кН 0 - 3600 с 0 - 150 км/ч 30 - 50000 об/мин -40 ° ... + 80° C 0,1 - 20 м/с соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 - 1000 В соответствует / не соответствует

				Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует
392.	ГОСТ 33993 раздел 4	Транспортные средства категории М1, система омования ветрового стекла	29.10, 28.92.29 27.90 29.31 29.32	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8530 8543 8708	Системы очистки и омования ветрового стекла: - размеры и расположение нормативных зон А и В - степень очистки - частота работы стеклоочистителя - принудительная остановка системы очистки - проверка соответствия координаты т. R (H) - линейные размеры - угловые размеры - усилие - время - скорость - температура - скорость / подвижность воздушного потока - масса - напряжение - количество циклов стеклоочистителя - работоспособность системы при низких и высоких температурах - вместимость резервуара для моющего раствора - подача системой омования жидкости - включение системы омования Экспертиза технической документации / анализ конструкции
393.	ГОСТ 33557 Раздел 3, Приложения А-Г	Транспортные средства категорий М, N, O, L	29.10, 30.91, 28.92.29	8701 8702 8703 8704 8705 8706 87168711 8716	Экспертиза технической документации и результатов испытаний: - анализ технической документации - идентификация - анализ протоколов ранее проведенных испытаний - анализ конструкции установленным требованиям - наличие технического описания в отношении проверяемого свойства
394.	ГОСТ 18321 п. 3.4	Транспортные средства категорий М, N, O, L	29.10, 30.91, 28.92.29	8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8706, 8716	Отбор образцов продукции
395.	ГОСТ 33665 раздел 6	Транспортные средства категории М: Автомобили скорой медицинской помощи	29.10, 28.92.29	8702 8703 8704 8705	Температура в салоне Сопротивление воздействию окружающей среды Температурные испытания Скорость движения воздуха Экспертиза технической документации / анализ конструкции
396.	ТР ТС 018/2011		29.10,	8705 90	Геометрические параметры кузова:

399.	п. 1.19 Приложения 6 Пункт А и В Добавления 2 к Приложению 1 Соглашения о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС), совершенное в Женеве 1 сентября 1970 г.	Транспортные средства категорий N, O для перевозки пищевых жидкостей и продуктов	28.92.29	- линейные-размеры - усилие на вентилях и рукоятках Коэффициент теплопередачи менее 0,7 Вт/(м²·К) Давление Температура Параметры конструкции Экспертиза технической документации / анализ конструкции	- 0 - 30000 мм 0 - 1500 Н соответствует / не соответствует 70-100 кПа -40 ° - +80° C соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
	п. 1.23 Приложения 6 Пункт А и В Добавления 2 к Приложению 1 Соглашения о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС), совершенное в Женеве 1 сентября 1970 г.	Транспортные средства категорий N, O для перевозки пищевых жидкостей и продуктов	29.10, 28.92.29	Геометрические параметры кузова: - линейные размеры Коэффициент теплопередачи менее 0,7 Вт/(м²·К) Температура Параметры конструкции Экспертиза технической документации / анализ конструкции	соответствует / не соответствует 0 - 30000 мм соответствует / не соответствует -40 ° - +80° C соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует




[Signature]

И.З. Жданкина

Пронумеровано, пронумеровано

169 Сто шестидесят девять



Руководитель экспертной группы,
эксперт по аккредитации

Е.Н. Шеина

Члены экспертной группы:

Технический эксперт

В.С. Ананьев

Технический эксперт

А.Р. Ахматгалеев

ОЛЕНИУК Д.Д.