

3 КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.

Подпись _____ инициалы, фамилия

15 ФЕВ 2019

Приложение

к заявлению о сокращении области аккредитации

№ _____

от «___» _____ 2017 г

на 3 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательная лаборатория нефтепродуктов АО «НК «Роснефть» - Ставрополье»

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, хутор Вязники, ул. Первомайская, 1-А

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определений <*****>
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 52946	Бензины автомобильные		2710 12 410 0	Октановое число (по моторному методу)	(40 – 120) MON
2	ГОСТ Р 52947			2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Октановое число (по исследовательскому методу)	(40 – 120) RON
3	ГОСТ Р 52714 (метод Б)				Объемная доля: - ароматических углеводородов - олефиновых углеводородов - бензола	(0,05 – 45,0) % (0,05 – 20,0) % (0,05 – 45,0) %

1	2	3	4	5	6	7
4	ГОСТ Р 52530 (метод Б)	Бензины автомобильные	-	2710 12 410 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Массовая концентрация железа	(0,01 – 0,10) г/дм ³
5	ГОСТ 1756				Давление насыщенных паров	(40 – 105) кПа
6	ГОСТ Р 51105, п.7.3				Внешний вид	соответствует – не соответствует установленным требованиям
7	ГОСТ Р 51866, табл.1, п.8				Внешний вид	соответствует – не соответствует установленным требованиям
8	ГОСТ Р 51105 табл.2, п.3				Внешний вид	соответствует – не соответствует установленным требованиям
9	ГОСТ Р 51866 табл.2, п.3	Топливо дизельное	-	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 424 0	Внешний вид	соответствует – не соответствует установленным требованиям
10	ГОСТ Р 52709				Цетановое число	30 – 65
11	ГОСТ Р ЕН ИСО 2719 (метод В)				Температура вспышки в закрытом тигле	(40 – 250) °С
12	ГОСТ Р ЕН ИСО 3405	Бензины автомобильные Топливо дизельное	-	2710 12 410 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 424 0	Фракционный состав: - объем отгона при заданной температуре - температура при заданном объёме отгона, - конец кипения - остаток и потери от разгонки	(1 – 99) % (20 – 370) °С (100 – 400) °С (0,1 – 1,5) %

1	2	3	4	5	6	7
13	ГОСТ Р 52660	Бензины автомобильные	-	2710 12 410 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 424 0	Массовая доля серы	(5,0 – 500,0) мг/кг
		Топливо дизельное				



Генеральный директор АО «НК «Роснефть» - Ставрополье»

Заведующий ИЛН АО «НК «Роснефть» - Ставрополье»

С.Н. Харченко

М.Н. Козыревская