

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

ИИТВАК А.Г.

инициалы, фамилия

Приложение

к заявлению о сокращении области аккредитации

от « » 20 г.

на 2 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Товарной лаборатории

Территориально-производственного предприятия (ТПП) «Урайнефтегаз»

Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь»

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, город Урай, проезд 9

Установка атмосферной перегонки нефти (Литера 17)

№ п/п	Документы, устанавливающие пра- вила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ Р 51105-97	Бензины автомобильные	-	-	Внешний вид	-
2.	ГОСТ Р 52660-2006	Бензины автомобильные	-	-	Массовая концентрация серы	(5-50) мг/кг
3.	ГОСТ Р 52530-2006	Бензины автомобильные	-	-	Массовая концентрация железа	(0,01-0,1) г/дм ³
4.	ГОСТ Р 51942-2010	Бензины автомобильные	-	-	Массовая концентрация свинца	(2,5-10) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
5.	ГОСТ Р 54323-2011	Бензины автомобильные	-	-	Объемная доля монометиланилина (N-метиланилина)	(0,1-2,0) %
6.	ГОСТ Р ЕН 13132-2008	Бензины автомобильные	-	-	Объемная доля оксигенатов: -метанола -этанола -изопропанола -третбуанола -изобутанола -эфиров, содержащих 5 и более атомов углерода в молекуле -других оксигенатов(с температурой кипения не выше 210 °С)	(0,17-1,0) % (0,17-5,0) % (0,17-10,0) % (0,17-5,0) % (0,17-10,0) % (0,17-15,0) % (0,17-10,0) %
7.	ГОСТ Р 52714-2007	Бензины автомобильные	-	-	Объемная доля бензола	(0,5-1,2) %
8.	ГОСТ Р 52714-2007	Бензины автомобильные	-	-	Объемная доля углеводородов: -ароматических -олефиновых	(20-370) % (1,0-18) %

Генеральный директор
ТПП «Урайнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»



О.Г. Зацепин