

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный центр ООО «НТЦ АЭ»
наименование испытательной лаборатории (центра)

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, помещения 301, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 327.
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 10132-62	Двухпроводные свечи накаливания, предназначенные для облегчения пуска дизелей с 12-вольтовой системой электрооборудования	29.31.22.190	8511 10 000 1 8511 10 000 8 8511 80 000 9	Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
					Степень защиты IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Измерение сопротивления изоляции	(0,1-600) ГОм, (0,5-10) кВ
2	ГОСТ 12.2.003-91	Производственное оборудование, применяемое во всех отраслях народного хозяйства, и устанавливает	27.90.11.000 29.32.30 29.31.22.190 28.99.39.190	9030 31 900 9030 39 900 9031 20 000	Измерение радиопомех	20-2000 МГц с напряжением 30В/м

		общие требования безопасности, являющиеся основой для установления требований безопасности в стандартах, технических условиях, эксплуатационных и других конструкторских документах на производственное оборудование конкретных групп, видов, моделей (марок)	28.99.52.000 28.11.41.000		Определение собственных помех	(0,01-1000) МГц
3	ГОСТ 12.2.007.0-75	Электротехнические изделия и общие требования безопасности к их конструкции.	27.90.11.000 29.32.30 29.31.22.190 28.99.39.190 28.99.52.000 28.11.41.000 29.31.22.190	9030 31 900 9030 39 900 9031 20 000 8708 99 000 0	Измерение радиопомех	20-2000 МГц
					Определение собственных помех	20-2000 МГц с напряжением 30В/м
					Определение собственных помех	(0,01-1000) МГцц
4	ГОСТ 12.2.049-80	Вновь проектируемое и модернизируемое производственное оборудование, применяемое во всех отраслях народного хозяйства, общие эргономические требования к нему.	27.90.11.000 29.32.30 29.31.22.190 28.99.39.190 28.99.52.000 28.11.41.000	9030 31 900 9030 39 900 9031 20 000	Измерение радиопомех	20-2000 МГц
					Определение собственных помех	20-2000 МГц с напряжением 30В/м
					Определение собственных помех	(0,01-1000) МГцц
5	ГОСТ 15140-78	Методы определения адгезии лакокрасочных покрытий к металлическим поверхностям	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000	-	Измерение импульсных помех	Выдержал/не выдержал
					Измерение радиопомех	20-2000 МГц
					Определение собственных помех	20-2000 МГц с напряжением 30В/м

			27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000		Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Работоспособность	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
6	ГОСТ 15963-79	Структура уникальных идентификаторов радиочастотных меток	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000	-	Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Работоспособность	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
7	ГОСТ 16264.0-85	Электродвигатели номинальной мощностью до 1000 Вт: асинхронные, синхронные, коллекторные переменного тока и универсальные, коллекторные	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120	-	Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал

		и бесконтактные постоянного тока и шаговые с номинальным моментом до 10,0 Н·м, предназначенные для работы от сети постоянного или переменного тока частотой 50, 60 или 400 Гц, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и экспорта в страны с умеренным и тропическим климатом.	27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000		Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Работоспособность	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
8	ГОСТ 16264.1-85	Асинхронные двигатели номинальной мощностью до 1000 Вт.	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000	-	Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Работоспособность	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал

9	ГОСТ 16264.2-85	Синхронные двигатели мощностью до 1000 Вт.	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000	-	Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Работоспособность	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
10	ГОСТ 16264.3-85	Коллекторные двигатели мощностью до 1000 Вт	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000	-	Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Работоспособность	Выдержал/не выдержал

					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
11	ГОСТ 16264.4-85	Двигатели постоянного тока бесконтактные мощностью до 1000 Вт.	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000	-	Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Работоспособность	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
12	ГОСТ 16962.1-89	Электротехнические изделия (далее - изделия), перечень которых приведен в приложении 1 ГОСТ 15543.1.	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000	-	Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал

13	ГОСТ 16962.2-90	Электротехнические изделия (далее - изделия), перечень которых приведен в ГОСТ 15543.	27.11.10.120	-	Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
			27.11.3		Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
			27.12.40.000		IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
			27.11.4			
14	ГОСТ 17516-72	Электротехнические изделия, указанные в приложении 2 ГОСТ 16962-71, и устанавливает группы условий эксплуатации изделий в зависимости от места их размещения при эксплуатации и вида объектов, для которых предназначены изделия, а также связь между группами условий эксплуатации изделий и требованиями (в том числе степенями жесткости) ГОСТ 16962-71.	27.11.10.120	-	Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
			27.11.3		Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
			27.12.40.000		Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
			27.11.4		Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
			27.11.50.120		Работоспособность	Выдержал/не выдержал
			27.12.2		IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
			27.12.22.000			
			27.12.22.000			
			27.12.24			
			27.33.13.150			
			27.33.13.160			
			27.12.31.000			
15	ГОСТ 18058-80	Трехфазные асинхронные короткозамкнутые двухполюсные погружные	27.11.10.120	-	Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
			27.11.3			
			27.12.40.000			

		маслонаполненные двигатели серии ПЭД, климатического исполнения В, категории размещения 5 по ГОСТ 15150-69, предназначенные для продолжительного режима работы S1 по ГОСТ 183-74 от сети переменного тока частотой 50 Гц в качестве привода центробежных насосов	27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000		Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Работоспособность	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
16	ГОСТ 18426-73	Автомобильные таксометры, предназначенные для автоматического отсчета денежной суммы, причитающейся с пассажира за пользование автомобилем-такси, а также для автоматического отчета параметров, характеризующих режим работы такси на линии.	26.51.64 29.31	8500 00 000 0	Величина напряжения	0-1000В
					Величина тока	0-100 А
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Работоспособность	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал

17	ГОСТ 18699-73	Электрические стеклоочистители климатических исполнений У, ХЛ и Т по ГОСТ 3940, предназначенные для очистки ветровых стекол автомобилей, автобусов и тракторов от атмосферных осадков, а при работе с омывателем - от пыли и грязи.	29.31.22.190 29.31.22.190 29.32.30.160	8501 10 990 0 8501 20 000 9 8512 40 000 9 8512 90 900 9 9603 50 000 9	Измерение сопротивления изоляции	(0,1-600) ГОм, (0,5-10) кВ
18	ГОСТ 22269-76	Индивидуальные рабочие места операторов стационарных и подвижных объектов системы "человек-машина" и устанавливает общие эргономические требования к взаимному расположению элементов рабочего места: пульта управления, средств отображения информации, органов управления, кресла, вспомогательного оборудования.	27.90.11.000 29.32.30 29.31.22.190 28.99.39.190 28.99.52.000 28.11.41.000	9030 31 900 9030 39 900 9031 20 000	Измерение радиопомех Определение собственных помех Определение собственных помех Вибрационные воздействия Ударные воздействия Теплостойкость и холодостойкость Воздействие влажности IPXX÷IP68	20-2000 МГц 20-2000 МГц с напряжением 30В/м (0,01-1000) МГцц Выдержал/не выдержал Выдержал/не выдержал Выдержал/не выдержал Выдержал/не выдержал Выдержал/не выдержал
19	ГОСТ 23434-79	Общие технические требования к внешним специализированным средствам технического диагностирования (далее СТД) системы зажигания карбюраторных двигателей.	27.90.11.000 29.32.30 29.31.22.190 28.99.39.190 28.99.52.000 28.11.41.000	9030 31 900 9030 39 900 9031 20 000	Измерение радиопомех Определение собственных помех Определение собственных помех Вибрационные воздействия Ударные воздействия Теплостойкость и холодостойкость Воздействие влажности	20-2000 МГц 20-2000 МГц с напряжением 30В/м (0,01-1000) МГцц Выдержал/не выдержал Выдержал/не выдержал Выдержал/не выдержал Выдержал/не выдержал

					Степень защиты IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
20	ГОСТ 24054-80	Общие требования к выбору методов испытаний на герметичность, к подготовке и проведению испытаний.	26.51.64 29.31 27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000	8500 00 000 0	Измерение импульсных помех	Выдержал/не выдержал
					Измерение радиопомех	20-2000 МГц
					Определение собственных помех	20-2000 МГц с напряжением 30В/м
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Работоспособность	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
21	ГОСТ 26804-2012	Требования к изготовлению и установке конструкций дорожных металлических ограждений барьерного типа, применяемых для обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов на всех улицах и автомобильных дорогах, в том числе - на мостовых сооружениях и в тоннелях.	27.90.70.000	из 8608 00	Коэффициент силы света	R(0,1-20000) мкд/лк
					Коэффициент световозвращения	(0-3000) кд*лк(-1)*м(-2)
					Координаты цвета	X=2,5-109,0 Y=1,4-98,0 Z=1,7-118,1
					Вибрационные воздействия	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал

					Степень защиты IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
					Линейные размеры	От 0 до 100 м
22	ГОСТ 27.410-87	Изделия, к которым в нормативно-технической и конструкторской документации предъявляют требования надежности, и устанавливает методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность.	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000	-	Измерение импульсных помех	Выдержал/не выдержал
					Измерение радиопомех	20-2000 МГц
					Определение собственных помех	20-2000 МГц с напряжением 30В/м
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Работоспособность	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
23	ГОСТ 27037-86	Лакокрасочные материалы, нанесенные на металлические поверхности, и устанавливает метод определения	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4	-	Измерение импульсных помех	Выдержал/не выдержал
					Измерение радиопомех	20-2000 МГц

		устойчивости лакокрасочных покрытий к воздействию переменных температур.	27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000		Определение собственных помех	20-2000 МГц с напряжением 30В/м
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Работоспособность	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
24	ГОСТ 28206-89	Изделия электронной техники народно-хозяйственного назначения	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000	-	Измерение импульсных помех	Выдержал/не выдержал
					Измерение радиопомех	20-2000 МГц
					Определение собственных помех	20-2000 МГц с напряжением 30В/м
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Работоспособность	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
25	ГОСТ 28279-89	Автомобили, автомобильные радиовещательные приемники	29.31 26.51.64	8543 70 590 0 9032 90 000 0	Величина напряжения	0-1000)В
					Величина тока	0-100 А

		(далее - приемники) и антенны, в том числе входящие в состав магнитол.	29.31	8500 00 000 0	Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Работоспособность	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
26	ГОСТ 29205-91	Электроподвижной состав (ЭПС) наземного городского и железнодорожного транспорта, тяговые подстанции, устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), контактные сети и линии продольного электроснабжения нетяговых потребителей.	27.90.11.000	-	Устойчивость к кондуктивным помехам по цепям питания	Выдержал/не выдержал
					Определение собственных помех	(0.01-1000) МГц
					Измерение радиопомех	20-2000 МГц
27	ГОСТ 30429-96	Устройства, оборудование и аппаратура, устанавливаемые совместно со служебными радиоприемными устройствами гражданского назначения.	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160	-	Измерение импульсных помех	Выдержал/не выдержал
					Измерение радиопомех	20-2000 МГц
					Определение собственных помех	20-2000 МГц с напряжением 30В/м
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал

			27.12.31.000 27.12.31.000		Работоспособность	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
28	ГОСТ 30804.3.11-2013 (МЭК 61000-3-11)	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование с номинальным потребляемым током более 16 А, но не более 75 А включительно в одной фазе, предназначенные для подключения к электрическим сетям распределительных систем электроснабжения общего назначения номинальным Величина напряжением фаза-нейтраль 220 В частотой 50 Гц,	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000	-	Измерение импульсных помех	0,1 мкс-0,5 с с амплитудой до 300В
					Измерение радиопомех	20-2000 МГц
					Определение собственных помех	20-2000 МГц с напряжением 30В/м
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Работоспособность	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
29	ГОСТ 30804.3.12-2013(МЭК 61000-3-12),	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование с номинальным	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4	-	Измерение импульсных помех	Выдержал/не выдержал
					Измерение радиопомех	20-2000 МГц

		потребляемым током более 16 А, но не более 75 А в одной фазе (далее - технические средства), предназначенные для подключения к низковольтным распределительным электрическим сетям систем электроснабжения общего назначения переменного тока	27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000		Определение собственных помех	20-2000 МГц с напряжением 30В/м
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Работоспособность	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
30	ГОСТ 30804.3.2-2013 (МЭК 61000-3-2),	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе) (далее - технические средства), предназначенные для подключения к низковольтным распределительным электрическим сетям	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000	-	Измерение импульсных помех	Выдержал/не выдержал
					Измерение радиопомех	20-2000 МГц
					Определение собственных помех	20-2000 МГц с напряжением 30В/м
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Работоспособность	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал

					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
31	ГОСТ 30804.3.3-2013(МЭК 61000-3-3)	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование (далее - технические средства) с номинальным потребляемым током не более 16 А в одной фазе, предназначенное для подключения к электрическим сетям распределительных систем электроснабжения общего назначения номинальным напряжением фаза - нейтраль 220 В частотой 50 Гц	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000	-	Измерение импульсных помех	Выдержал/не выдержал
					Измерение радиопомех	20-2000 МГц
					Определение собственных помех	20-2000 МГц с напряжением 30В/м
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Работоспособность	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
32	ГОСТ 30804.4.11-2013 (МЭК 61000-4-11),	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе) (далее - технические средства), предназначенные для подключения к низковольтным распределительным электрическим сетям	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160	-	Измерение импульсных помех	Выдержал/не выдержал
					Измерение радиопомех	20-2000 МГц
					Определение собственных помех	20-2000 МГц с напряжением 30В/м
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал

			27.12.31.000 27.12.31.000		Работоспособность	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
33	ГОСТ 30804.4.2-2013(МЭК 61000-4-2),	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование (далее - технические средства)	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000	-	Измерение импульсных помех	0,1 мкс-0,5 с с амплитудой до 300В
					Измерение радиопомех	20-2000 МГц
					Определение собственных помех	20-2000 МГц с напряжением 30В/м
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Работоспособность	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
34	ГОСТ 30804.4.4-2013(МЭК 61000-4-4),	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4	-	Измерение импульсных помех	Выдержал/не выдержал
					Измерение радиопомех	20-2000 МГц

		оборудование (далее - технические средства)	27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000		Определение собственных помех	20-2000 МГц с напряжением 30В/м
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Работоспособность	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
35	ГОСТ 30804.6.1- 2013(МЭК 61000-6-1),	ТС, подключаемые непосредственно к распределительным электрическим сетям низкого напряжения, и ТС, питание которых осуществляется от специально предназначенных для этой цели источников постоянного тока, подключаемых к распределительным электрическим сетям. Требования настоящего стандарта распространяются также на ТС, питание которых осуществляется от батарей или от низковольтных электрических сетей, не являющихся распределительными	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000	-	Измерение импульсных помех	Выдержал/не выдержал
					Измерение радиопомех	20-2000 МГц
					Определение собственных помех	20-2000 МГц с напряжением 30В/м
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Работоспособность	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал

		электрическими сетями низкого напряжения, если указанные ТС предназначены для применения в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением.			Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
36	ГОСТ 30804.6.2-2013(МЭК 61000-6-2),	ТС, предназначенные для подключения к электрическим сетям, получающим питание от силовых трансформаторов высокого или среднего напряжения, предназначенных для электроснабжения установок, питающих электрической энергией промышленное оборудование и оборудование аналогичного назначения, функционирующие в местах эксплуатации, характеризующиеся хотя бы одним из следующих условий: - наличием в месте эксплуатации или в непосредственной близости промышленных, научных и медицинских высокочастотных устройств класса А; - частыми переключениями значительных индуктивных и емкостных нагрузок в электрических сетях; - значительными токами, потребляемыми ТС, и связанными с ними уровнями магнитных полей. Настоящий стандарт распространяется на ТС,	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000	-	Измерение импульсных помех	0,1 мкс-0,5 с с амплитудой до 300В
					Измерение радиопомех	20-2000 МГц
					Определение собственных помех	20-2000 МГц с напряжением 30В/м
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Работоспособность	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал

		применяемые в промышленных зонах как в помещениях, так и вне их, а также на ТС, питание которых осуществляется от батарей, функционирующие в указанных выше местах эксплуатации.				
37	ГОСТ 30804.6.3-2013(МЭК 61000-6-3),	ТС, подключаемые непосредственно к распределительным электрическим сетям низкого напряжения, и ТС, питание которых осуществляется от специально предназначенных для этой цели источников постоянного тока, подключаемых к распределительным электрическим сетям. Требования настоящего стандарта распространяются также на ТС, питание которых осуществляется от батарей или низковольтных электрических сетей, не являющихся распределительными электрическими сетями низкого напряжения, если указанные ТС предназначены для применения в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением.	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000	-	Измерение импульсных помех	0,1 мкс-0,5 с с амплитудой до 300В
					Измерение радиопомех	20-2000 МГц
					Определение собственных помех	20-2000 МГц с напряжением 30В/м
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Работоспособность	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
38	ГОСТ 30804.6.4-2013(МЭК 61000-6-4),	ТС, предназначенные для подключения к электрическим сетям, получающим питание от силовых трансформаторов	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4	-	Измерение импульсных помех	Выдержал/не выдержал
					Измерение радиопомех	20-2000 МГц

		высокого и среднего напряжения, обеспечивающих электроснабжение установок, питающих электрической энергией промышленное оборудование и оборудование аналогичного назначения, а также на ТС, устанавливаемые в промышленных зонах или в непосредственной близости к ним.	27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000		Определение собственных помех	20-2000 МГц с напряжением 30В/м
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Работоспособность	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
39	ГОСТ 30805.14.1-2013(СИСПР 14-1),	бытовые электрические приборы, электрические инструменты, регулирующие (управляющие) устройства на полупроводниковых приборах, электромедицинские установки с приводом от электродвигателя,	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000	-	Измерение импульсных помех	Выдержал/не выдержал
		электрические и электронные игрушки, аппараты автоматической расфасовки, кино- и диапроекторы			Измерение радиопомех	20-2000 МГц
					Определение собственных помех	20-2000 МГц с напряжением 30В/м
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Работоспособность	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал

					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
40	ГОСТ 30805.14.2-2013(СИСПР 14-2)/	технические средства (далее - ТС) - приборы и устройства бытового и аналогичного назначения, использующие электрическую энергию, а также электрические игрушки и электрические инструменты с номинальным Величина напряжением электропитания не более 250 В - для устройств, подключаемых к однофазным (двухпроводным и трехпроводным) электрическим сетям, и не более 480 В - для других устройств	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000	-	Измерение импульсных помех	Выдержал/не выдержал
					Измерение радиопомех	20-2000 МГц
					Определение собственных помех	20-2000 МГц с напряжением 30В/м
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Работоспособность	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
41	ГОСТ 30805.22-2013(СИСПР 22),	оборудование информационных технологий (ОИТ)	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160	-	Измерение импульсных помех	Выдержал/не выдержал
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Работоспособность	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал

			27.12.31.000 27.12.31.000		Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
42	ГОСТ 30881-2002,	Профессиональная аналоговая и цифровая аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий, применяемая в условиях электромагнитной обстановки в соответствии с разделом 4	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000	-	Измерение импульсных помех	Выдержал/не выдержал
					Измерение радиопомех	20-2000 МГц
					Определение собственных помех	20-2000 МГц с напряжением 30В/м
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Работоспособность	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
43	ГОСТ 32132.3-2013 (МЭК 61204-3:)	Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) к источникам питания с выходным напряжением до 200 В при уровне мощности до 30 кВт, подключаемым к источникам переменного и постоянного тока. Величина напряжений до 600 В	27.90.11.000 29.32.30 29.31.22.190 28.99.39.190 28.99.52.000 28.11.41.000	Определение характеристик (параметров) и испытания на электромагнитную совместимость	Величина напряжения	0-1000В
					Ток	(0-100)А
					Измерение импульсных помех	(0,1мкс-0,5с) с амплитудой до 300В
					Измерение радиопомех	20-2000 МГц
					Определение собственных помех	(0,01-1000) МГцц

44	ГОСТ 32136-2013,	Профессиональная аналоговая и цифровая аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий, применяемую в условиях электромагнитной обстановки в соответствии с разделом 4	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000	-	Измерение импульсных помех	Выдержал/не выдержал
					Измерение радиопомех	20-2000 МГц
					Определение собственных помех	20-2000 МГц с напряжением 30В/м
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Работоспособность	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
					Вибрационные воздействия	Выдержал/не выдержал
45	ГОСТ 32760-2014	Дорожные тумбы по ГОСТ 32759, применяемые в качестве направляющих устройств на автомобильных дорогах общего пользования по ГОСТ 33151*, методы контроля	27.90.70.000	из 8608 00	Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Степень защиты IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал

46	ГОСТ 32829-2014	Материалы для дорожной разметки по ГОСТ 32830, применяемые для устройства горизонтальной дорожной разметки автомобильных дорог общего пользования по ГОСТ 32953, методы испытаний	28.99.52.000	из 3208	Коэффициент силы света	R(0,1-20000) мкд/лк
					Коэффициент световозвращения	(0-3000) кд*лк(-1)*м(-2)
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Линейные размеры	От 0 до 100 м
47	ГОСТ 32830-2014	Материалы для дорожной разметки, применяемые для устройства горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования, технические требования к материалам	28.99.52.000	из 3208	Коэффициент силы света	R(0,1-20000) мкд/лк
					Коэффициент световозвращения	(0-3000) кд*лк(-1)*м(-2)
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Линейные размеры	От 0 до 100 м
48	ГОСТ 32839-2014	Дорожные световозвращатели, установленные на автомобильных дорогах, дорожных сооружениях, предназначенные для повышения безопасности дорожного движения, методы контроля.	27.90.70.000	8608 00 000 9	Вибрационные воздействия	Выдержал/не выдержал

49	ГОСТ 32843-2014	Дорожные сигнальные столбики, предназначенные для установки на автомобильных дорогах и дорожных сооружениях для зрительного ориентирования участников дорожного движения	27.90.70.000	из 8608 00	Вибрационные воздействия	Выдержал/не выдержал
50	ГОСТ 32849-2014	Изделия для дорожной разметки по ГОСТ 32848, применяемые для устройства горизонтальной дорожной разметки автомобильных дорог общего пользования, методы их испытаний.	28.99.52.000	из 3208	Коэффициент силы света	R(0,1-20000) мкд/лк
					Коэффициент световозвращения	(0-3000) кд*лк(-1)*м(-2)
					Координаты цвета	X=2,5-109,0 Y=1,4-98,0 Z=1,7-118,1
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Линейные размеры	От 0 до 100 м
51	ГОСТ 32865-2014	Знаки переменной информации, предназначенные для установки на автомобильных дорогах общего пользования государств с целью информирования о дорожных условиях, режимах движения участников дорожного движения в реальном времени, технические требования к ним.	25.99.29.190	из 8530	Коэффициент силы света	R(0,1-20000) мкд/лк
					Коэффициент световозвращения	(0-3000) кд*лк(-1)*м(-2)
					Координаты цвета	X=2,5-109,0 Y=1,4-98,0 Z=1,7-118,1
					Сила света	(0-497250) кд
					Освещенность	(0-795,6) лк.
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Линейные размеры	От 0 до 100 м

					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
					Степень защиты IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Измерение радиопомех	20-2000 МГц
					Определение собственных помех	(0,01-1000) МГцц
52	ГОСТ 32866-2014	Дорожные световозвращатели, вновь устанавливаемые на автомобильных дорогах, дорожных сооружениях, предназначенные для повышения безопасности дорожного движения и улучшения зрительного ориентирования участников дорожного движения, технические требования к ним.	27.90.70.000	8608 00 000 9	Степень защиты IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Вибрационные воздействия	Выдержал/не выдержал
53	ГОСТ 32945-2014	Дорожные знаки, предназначенные для информирования участников дорожного движения об условиях, направлениях и режимах движения на автомобильных дорогах общего пользования, а также на материалы, применяемые для изготовления световозвращающих поверхностей (далее - световозвращающие материалы) для технических средств организации дорожного движения.	25.99.29.190 27.90.70.000	из 8608 00 3921 90 900 0	Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
					Степень защиты IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Вибрационные воздействия	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал

54	ГОСТ 32946-2014	Дорожные знаки, а также материалы, применяемые для изготовления световозвращающих поверхностей по ГОСТ 32945, методы их контроля.	27.90.70.000 25.99.29.190	3921 90 900 0 из 8608 00	Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
					Степень защиты IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Вибрационные воздействия	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Измерение сопротивления изоляции	(0,1-600) ГОм, (0,5-10) кВ
					Электрическая прочность изоляции ± 6 кВ	Выдержал/не выдержал
55	ГОСТ 32952-2014	Дорожная разметка автомобильных дорог общего пользования по ГОСТ 32953, методы ее контроля.	28.99.52.000	из 3208	Коэффициент силы света	R(0,1-20000) мкд/лк
					Коэффициент световозвращения	(0-3000) кд*лк(-1)*м(-2)
					Координаты цвета	X=2,5-109,0 Y=1,4-98,0 Z=1,7-118,1
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Линейные размеры	От 0 до 100 м
56	ГОСТ 32953-2014	Разметка автомобильных дорог общего пользования, технические требования к ней.	28.99.52.000	из 3208	Коэффициент силы света	R(0,1-20000) мкд/лк
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Линейные размеры	От 0 до 100 м

57	ГОСТ 32954-2014	Знаки переменной информации, методы их контроля.	25.99.29.190	из 8530	Измерение радиопомех	20-2000 МГц
					Определение собственных помех	(0,01-1000) МГцц
58	ГОСТ 32964-2014	Вновь устанавливаемые искусственные неровности сборные, устраиваемые на проезжей части обычных автомобильных дорог общего пользования.	27.90.70.000	из 8608 00	Коэффициент силы света	R(0,1-20000) мкд/лк
					Коэффициент световозвращения	(0-3000) кд*лк(-1)*м(-2)
					Координаты цвета	X=2,5-109,0 Y=1,4-98,0 Z=1,7-118,1
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
					Степень защиты IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Вибрационные воздействия	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
59	ГОСТ 33127-2014	Дорожные ограждения автомобильных дорог общего пользования, мостовых сооружений, классификационные признаки для разделения конструкций дорожных ограждений, применяемых на автомобильных дорогах самостоятельно и в сочетании с другими техническими средствами организации	27.90.70.000	из 8608 00	Коэффициент силы света	R(0,1-20000) мкд/лк
					Коэффициент световозвращения	(0-3000) кд*лк(-1)*м(-2)
					Координаты цвета	X=2,5-109,0 Y=1,4-98,0 Z=1,7-118,1
					Вибрационные воздействия	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал

		дорожного движения в соответствии с ГОСТ 33151.			Степень защиты IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
					Линейные размеры	От 0 до 100 м
60	ГОСТ 33128-2014	Общие технические требования к дорожным ограждениям по ГОСТ 33127 на автомобильных дорогах общего пользования и мостовых сооружениях на них.	27.90.70.000	из 8608 00	Коэффициент силы света	R(0,1-20000) мкд/лк
					Коэффициент световозвращения	(0-3000) кд*лк(-1)*м(-2)
					Координаты цвета	X=2,5-109,0 Y=1,4-98,0 Z=1,7-118,1
					Вибрационные воздействия	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Степень защиты IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
					Линейные размеры	От 0 до 100 м
61	ГОСТ 33129-2014		27.90.70.000	из 8608 00	Коэффициент силы света	R(0,1-20000) мкд/лк

		Методы испытаний и контроля дорожных ограждений, предназначенных для установки на автомобильных дорогах общего пользования и мостовых сооружениях.			Коэффициент световозвращения	(0-3000) кд*лк(-1)*м(-2)
					Координаты цвета	X=2,5-109,0 Y=1,4-98,0 Z=1,7-118,1
					Вибрационные воздействия	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Степень защиты IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
					Линейные размеры	От 0 до 100 м
62	ГОСТ 33151-2014	Элементы обустройства автомобильных дорог общего пользования (далее - дорог), технические требования к ним и правила применения.	27.90.70.000 25.99.29.190 27.90.70.000 25.99.29.190 27.90.70.000 27.90.70.000 28.99.52.000 27.90.70.000	из 8530 из 8608 00 из 8608 00 из 8530 из 8608 00 8608 00 000 9 из 3208 из 8608 00	Сила света	(0-497250) кд
					Коэффициент световозвращения	(0-3000) кд*лк(-1)*м(-2)
					Координаты цвета	X=2,5-109,0 Y=1,4-98,0 Z=1,7-118,1
					Линейные размеры	От 0 до 100 м

63	ГОСТ 33385-2015	Дорожные светофоры (далее - светофоры), предназначенные для регулирования движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования, технические требования к ним.	27.90.70.000	из 8530	Вибрационные воздействия	Выдержал/не выдержал
64	ГОСТ 33386-2015	Дорожные светофоры (далее - светофоры), предназначенные для регулирования движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования, методы их контроля.	27.90.70.000	из 8530	Вибрационные воздействия	Выдержал/не выдержал
65	ГОСТ 33472-2015	Аппаратура спутниковой навигации, предназначенная для оснащения колесных транспортных средств категории М, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, а также специально предназначенных для перевозки детей, и категории N, используемых для перевозки опасных, специальных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, твердых бытовых отходов и мусора	29.10 29.32.30 29.20.10.000	8526 91 200 0 8527 91 800 0	Величина напряжения Ток Повышенные и пониженные температуры Воздействие влажной тепловой среды Вибрационные нагрузки Ударные нагрузки Работоспособность Измерение импульсных помех Измерение радиопомех Определение собственных помех Степень защиты IPXX÷IP68	0-1000 В 0-100 А Выдержал/не выдержал Выдержал/не выдержал Выдержал/не выдержал Выдержал/не выдержал Выдержал/не выдержал Выдержал/не выдержал 20-2000 МГц 20-2000 МГц с напряжением 30В/м Выдержал/не выдержал

66	ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77)	Суровые и готовые текстильные ткани и штучные изделия из волокон и нитей всех видов, методы определения разрывной нагрузки, раздирающей нагрузки и удлинения при разрыве.	14.12 29.31.23.110	3919 10 610 0 3919 90 900 0 3919 90 110 0 3919 90 610 0 5903 90 990 0	Коэффициент силы света	R(0,1-20000) мкд/лк
					Коэффициент световозвращения	(0-3000) кд*лк(-1)*м(-2)
					Координаты цвета	X=2,5-109,0 Y=1,4-98,0 Z=1,7-118,1
67	ГОСТ 8.291-2013	Автомобильные таксометры, выпускаемые по ГОСТ 18426, методика их первичной и периодической поверок.	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000	-	Визуальный осмотр	Выдержал / не выдержал
68	ГОСТ 9.048-89	Технические изделия исполнений Т, ТВ, ТМ, ОМ, О, В всех категорий размещения, кроме категории 4.1 по ГОСТ 15150, четыре метода лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов (далее - грибостойкость).	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000	-	Стойкость к воздействию плесневых грибов	Работоспособны / не работоспособны
69	ГОСТ 9.049-91	Полимерные материалы (пластмассы, компаунды, резины, клеи, герметики) и их	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000	-	Стойкость к воздействию плесневых грибов	Работоспособны / не работоспособны

		компоненты (полимеры, пластификаторы, наполнители, стабилизаторы, красители, пигменты и т.п. - далее материалы), три метода лабораторных испытаний (1, 2, 3) на стойкость к воздействию плесневых грибов (далее - грибостойкость).	27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000			
70	ГОСТ 9.052-88	Масла и смазки, методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000	-	Стойкость к воздействию плесневых грибов	Работоспособны / не работоспособны
71	ГОСТ 9200-76	Семиконтактные разъемные соединения на номинальное Величина напряжения 12 и 24 В, предназначенные для соединения электрических цепей постоянного или переменного тока автотракторных тягачей с электрическими цепями буксируемых ими прицепов.	29.31 29.31.23.110 29.31.22.190 29.32.30.160	8533 29 000 0 8536 10 100 0 8536 10 500 0 8536 10 900 0 8536 20 100 8 8536 20 900 8 8536 30 100 0 8536 30 300 0 8536 41 100 0 8536 41 900 0 8536 50 030 0 8536 50 050 0 8536 50 070 0 8536 50 110 9	Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал

				8536 50 150 9 8536 50 190 7 8536 61 100 0 8536 69 100 0 8536 69 300 0 8536 69 900 0 8536 90 010 0 8536 90 100 9 8536 90 850 0 8537 10 990 0		
72	ГОСТ ISO 7578-2013	Свечи накаливания со спиралью в оболочке. Конкретные требования и условия испытаний согласовывают производители свечей и двигателей между собой. Стандарт распространяется на свечи, соответствующие ИСО 6550-1-ИСО 6550-4, используемые для двигателей с воспламенением от сжатия (дизелей).	29.31.22.190	8511 10 000 1 8511 10 000 8 8511 80 000 9	IPXX÷IP68 Повышенные и пониженные температуры Воздействие влажной тепловой среды Измерение сопротивления изоляции	Выдержал/не выдержал Выдержал/не выдержал Выдержал/не выдержал (0,1-600) ГОм, (0,5-10) кВ
73	ГОСТ В 25803-91	Устройства, оборудование и объекты военного назначения, создающие радиопомехи радиоприемным устройствам военного назначения.	29.31 27.90.11.000 29.32.30 29.31.22.190 28.99.39.190 28.99.52.000 28.11.41.000 26.51.64 27.90.11.000 29.32.30	9032 90 000 0 8533 00 000 0 8536 00 000 0 8511 90 000 9 8511 50 000 9 8536 41 100 0 8500 00 000 0 9030 31 900 9030 39 900 9031 20 000	Величина напряжения Ток Повышенные и пониженные температуры Воздействие влажной тепловой среды Вибрационные нагрузки Ударные нагрузки Работоспособность IPXX÷IP68	0-1000)В 0-100 А Выдержал/не выдержал Выдержал/не выдержал Выдержал/не выдержал Выдержал/не выдержал Выдержал/не выдержал Выдержал/не выдержал
74	КТР-ВВФ/DO-160D/ED-14D	Условия эксплуатации и окружающей среды	27.11.10.120 27.11.3	-	Измерение импульсных помех	Выдержал/не выдержал

		для бортового авиационного оборудования. Требования, нормы и методы испытаний.	27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000		Измерение радиопомех	20-2000 МГц
					Определение собственных помех	20-2000 МГц с напряжением 30В/м
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Работоспособность	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
75	ГОСТ Р 12.4.218-2002	Материалы, предназначенные для изготовления средств индивидуальной защиты - искусственные кожи, прорезиненные, пленочные, текстильные материалы, метод определения проницаемости материалов в агрессивных средах.	29.31.23.110	3919 10 610 0 3919 90 900 0 3919 90 110 0 3919 90 610 0 5903 90 990 0	Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
					Коэффициент силы света	R(0,1-20000) мкд/лк
					Коэффициент световозвращения	(0-3000) кд*лк(-1)*м(-2)
					Координаты цвета	X=2,5-109,0 Y=1,4-98,0 Z=1,7-118,1

76	ГОСТ Р 12.4.219-99	Специальная одежда, технические требования к сигнальной специальной одежде повышенной видимости, предназначенной для визуального обозначения присутствия носящих ее людей, при дневном освещении и ночью в свете автомобильных фар.	29.31.23.110	3919 10 610 0 3919 90 900 0 3919 90 110 0 3919 90 610 0 5903 90 990 0 6200 00 000 0 5512 00 000 0	Коэффициент силы света	R(0,1-20000) мкд/лк
			14.12	-		
77	ГОСТ Р 50009-2000	Технические средства охранной сигнализации: стационарные, подвижные и портативные (носимые) ТС, предназначенные для применения в помещениях и вне их.	26.51.64 29.31	8500 00 000 0	Величина напряжения	0-1000)В
					Ток	0-100 А
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Работоспособность	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал Выдержал/не выдержал
					Измерение радиопомех	20-2000 МГц с напр. 30В/м
					Определение собственных помех	(0,01-1000) МГцц
78	ГОСТ Р 50643-94	Разъемные соединения, предназначенные для	29.31	8533 00 000 0 8536 00 000 0	Величина напряжения	0-1000)В
					Ток	0-100 А

		соединения электрических цепей антиблокировочной системы тормозов тягачей с электрическими цепями антиблокировочной системы тормозов буксируемых ими прицепов.			Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Работоспособность	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Усилие соединения и разъединения	От 5 до 15 Н
79	ГОСТ Р 50648-94	Технические средства (ТС), применяемые в бытовых условиях, коммерческих учреждениях, на предприятиях промышленности, электростанциях и электрических подстанциях среднего и высокого напряжения, подвергающиеся в условиях эксплуатации воздействию магнитного поля частоты 50 или 60 Гц [далее - магнитное поле промышленной частоты (МППЧ)].	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000	-	Устойчивость к магнитному полю	Выдержал / не выдержал
80	ГОСТ Р 50905-96	Электронное оснащение легковых и грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов и автобусов (далее - АТС), устанавливаемое в процессе изготовления или эксплуатации и являющееся их составной частью.	29.31	8543 70 590 0	Измерение радиопомех	20-2000 МГц с напр. 30В/м
					Определение собственных помех	(0,01-1000) МГц

81	ГОСТ Р 51317.1.2-2007(МЭК 61000-1-2),	Методологию обеспечения функциональной безопасности в отношении электромагнитных помех электротехнических и электронных изделий: аппаратов, систем и установок (далее - технические средства), применяемых в рабочих условиях эксплуатации.	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000	-	Измерение радиопомех	-
					Определение собственных помех	-
82	ГОСТ Р 51317.4.5-99(МЭК 61000-4-5),	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование, требования и методы испытаний технических средств (ТС) на устойчивость к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии (МИП), вызываемых перенапряжениями, возникающими в результате коммутационных переходных процессов и молниевых разрядов.	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000	-	Устойчивость к кондуктивным помехам по цепям питания	Выдержал/не выдержал
					Измерение уровня собственных кондуктивных помех	Внутр. сопрот. 5 мОм, Индуктивность 5 мкГн
83	ГОСТ Р 51317.4.6-99(МЭК 61000-4-6),	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование, требования устойчивости технических средств (ТС) к кондуктивным электромагнитным помехам, вызываемым излучениями преимущественно радиопередающих устройств в	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150	-	Устойчивость к кондуктивным помехам по сигнальным и контрольным проводам.	Выдержал/не выдержал

		полосе частот от 150 кГц до 80 МГц.	27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000			
84	ГОСТ Р 51318.11-2006(СИСПР 11),	Высокочастотные устройства промышленного, научного, медицинского, а также бытового назначения и искровое электроэрозионное оборудование, нормы индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот от 9 кГц до 12,5 ГГц и методы испытаний.	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000	-	Измерение радиопомех	20-2000 МГц с напр. 30В/м
					Определение собственных помех	(0,01-2000) МГц
85	ГОСТ Р 51318.12-2012(СИСПР 12),	Машины электрические малой мощности Машины электрические постоянного тока Электроагрегаты и электростанции с двигателями внутреннего сгорания Трансформаторы и трансформаторное	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24	-	Измерение радиопомех	20-2000 МГц с напр. 30В/м

		оборудование, аппаратура высоковольтная, силовая преобразовательная техника, Стабилизаторы напряжения Преобразователи силовые полупроводниковые мощностью до 5 кВт Аппараты электрические на Величина напряжения до 1000 В Комплектные устройства и электроустановки на Величина напряжения до 1000 В	27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000		Определение собственных помех	(0,01-2000) МГц
86	ГОСТ Р 51318.14.2-2006,	Устойчивость к электромагнитным помехам на приборы и устройства бытового и аналогичного назначения, использующие электрическую энергию, а также электрические игрушки и электрические инструменты, имеющие номинальное Величина напряжения электропитания не более 250 В для устройств, подключаемых к однофазным (двухпроводным и трехпроводным) электрическим сетям, и не более 480 В для других устройств (далее в тексте - технические средства). Технические средства (ТС) могут содержать электродвигатели, нагревательные элементы или их комбинации, а также электрические или электронные схемы и могут получать электропитание от электрической сети, батарей или	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000	-	Измерение радиопомех	20-2000 МГц с напр. 30В/м
					Определение собственных помех	(0,01-2000) МГц

		любых других источников электрической энергии.				
87	ГОСТ Р 51318.20-2012(СИСПР 20),	Требования помехоустойчивости к приемникам телевизионного вещания (далее - телевизионные приемники), приемникам звукового вещания (звуковые приемники) и связанному с ними оборудованию, предназначенным для применения в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением.	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000	-	Измерение радиопомех	20-2000 МГц с напр. 30В/м
					Определение собственных помех	(0,01-2000) МГц

88	ГОСТ Р 51318.24-99(СИСПР 24),	Оборудование информационных технологий (ОИТ), требования устойчивости ОИТ к непрерывным и импульсным, кондуктивным и излучаемым электромагнитным помехам, включая электростатические разряды и соответствующие методы испытаний.	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24	-	Измерение радиопомех	20-2000 МГц с напр. 30В/м
			27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000		Определение собственных помех	(0,01-2000) МГц
89	ГОСТ Р 51318.25-2012(СИСПР 25),	Измерения параметров промышленных радиопомех в полосе частот от 150 кГц до 2500 МГц любых электронных/электрических элементов, предназначенных для использования в транспортных средствах, трейлерах и устройствах с двигателями внутреннего сгорания.	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000	-	Измерение радиопомех	20-2000 МГц с напр. 30В/м
					Определение собственных помех	(0,01-2000) МГц
90	ГОСТ Р 51320-99	Технические средства (ТС), являющиеся источниками промышленных радиопомех (ИРП).	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000	-	Измерение радиопомех	20-2000 МГц с напр. 30В/м

			27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000		Определение собственных помех	(0,01-2000) МГц
91	ГОСТ Р 51329-2013(МЭК 61543),	Электромагнитная совместимость (ЭМС) устройств защитного отключения, управляемых дифференциальным током, в том числе автоматических выключателей, применяемых в электрических сетях переменного тока номинальным напряжением не выше 440 В, предназначенных, главным образом, для защиты людей от поражения электрическим током (далее - УЗО-Д).	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000	-	Измерение радиопомех	20-2000 МГц с напр. 30В/м
					Определение собственных помех	(0,01-2000) МГц
92	ГОСТ Р 51514-2013(МЭК 61547),	Требования устойчивости к электромагнитным помехам, применяется для светового оборудования общего назначения, включая лампы, вспомогательные устройства и светильники, предназначенные для подключения к низковольтным электрическим	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24	-	Измерение радиопомех	20-2000 МГц с напр. 30В/м

		сетям, или получающие питание от батарей (далее - оборудование).	27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000		Определение собственных помех	(0,01-2000) МГц
93	ГОСТ Р 51516-99(МЭК 60255-22-4),	Устойчивость статических измерительных реле и устройств защиты с выходными контактами и без выходных контактов к наносекундным импульсным помехам (НИП).	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000	-	Устойчивость к кондуктивным помехам по цепям питания	Выдержал/не выдержал
94	ГОСТ Р 51582-2000	Изображения, наименования, размеры, общие технические требования к дорожным знакам "Пункт контроля международных автомобильных перевозок" и "Пост дорожно-патрульной службы" (далее - знаки), предназначенным для установки на автомобильных дорогах. Требования к световозвращающим материалам для знаков.	25.99.29.190 27.90.70.000	из 8608 00 3921 90 900 0	Коэффициент силы света	R(0,1-20000) мкд/лк

95	ГОСТ Р 51699-2000,	Устойчивости к электромагнитным помехам (помехоустойчивости) стационарных, передвижных и портативных (носимых) электротехнических, электронных и радиоэлектронных изделий и аппаратуры, входящих в состав систем охранной сигнализации, в том числе предназначенных для передачи и (или) приема радиосигналов и сигналов в коммутируемых общественных линиях проводной связи и низковольтных электрических сетях, а также входящих в состав систем охранного телевидения и систем контроля доступа, применяемых для целей.	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000	-	Измерение радиопомех	20-2000 МГц с напр. 30В/м
					Определение собственных помех	(0,01-2000) МГц
96	ГОСТ Р 51815-2001	Четырехколесные мототранспортные средства с максимальной конструктивной скоростью не менее 25 км/ч, максимальной мощностью двигателя не более 15 кВт, снаряженной массой не более 400 кг (550 кг для транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов) без массы батарей в случае электрических транспортных средств (далее - квадрициклы), предназначенные для эксплуатации на дорогах общей	27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000	-	Измерение импульсных помех	Выдержал/не выдержал
					Измерение радиопомех	20-2000 МГц
					Определение собственных помех	20-2000 МГц с напряжением 30В/м
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Работоспособность	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал

		сети, а также на их компоненты и отдельные агрегаты.			Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
97	ГОСТ Р 52230-2004	Автотракторное электрооборудование, в том числе электронное, в соответствии с приложением А (далее - изделия),	29.31.23.110 29.31.23.110 29.32.30.160 29.32.30.160 27.90.70.000	8512 90 900 9 8501 10 990 9 8501 20 000 9 8708 29 900 0 9029 20 310 9	Измерение радиопомех	20-2000 МГц
					Определение собственных помех	20-2000 МГц с напряжением 30В/м

		предназначенное для установки на автомобильных транспортных средствах, мотоциклах, мотороллерах, мопедах (далее - АТС), тракторах, самоходных сельскохозяйственных машинах, а также на автотракторных, мотоциклетных и мопедных двигателях внутреннего сгорания	29.31.22.190 29.32.30 27.32.13.132 27.32.13.194 29.31 29.31 29.32.30.160 29.31 29.31.22.190 29.31 29.31.22.190 29.31.22.190 29.10 29.32.30 29.20.10.000 29.32.30.160 29.31 29.31 26.51.64 29.31 29.31 27.90.11.000 29.32.30 29.31.22.190 28.99.39.190 28.99.52.000 28.11.41.000 29.31.22.190 27.90.11.000 29.32.30 29.31.22.190 28.99.39.190 28.99.52.000 28.11.41.000 27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000	9029 20 310 1 9029 10 000 9 99029 20 310 8301 20 000 9 8512 20 000 9 8512 30 100 9 8526 92 000 9 8544 30 000 7 8541 50 000 0 9025 19 800 9 9025 80 400 0 8511 30 000 1 8511 30 000 8 8511 80 000 1 8511 80 000 9 8511 90 000 1 8511 90 000 8 8536 41 100 0 8536 41 900 0 9026 90 000 9 9032 89 000 9 8501 10 990 0 8501 20 000 9 8501 31 000 0 8501 32 200 0 8611 40 000 9 8511 50 000 1 8511 50 000 9 8504 40 820 0 8511 40 000 1 8511 40 000 8 8511 90 000 1 8511 90 000 8 8536 41 100 0 8536 41 900 0 8501 8526 91 200 0		
--	--	---	--	---	--	--

			27.11.4	8527 91 800 0		
			27.11.50.120	8708 29 900 0		
			27.12.2	9029 20 310 9		
			27.12.22.000	9029 20 310 1		
			27.12.22.000	8543 70 590 0		
			27.12.24	9032 90 000 0		
			27.33.13.150	8500 00 000 0		
			27.33.13.160	8533 00 000 0		
			27.12.31.000	8536 00 000 0		
			27.12.31.000	9030 31 900		
			29.31.22.190	9030 39 900		
			29.31.22.190	9031 20 000		
			29.32.30.160	8708 99 000 0		
			29.31	Определение		
			29.31.23.110	характеристик		
			29.31.22.190	(параметров) и		
			29.32.30.160	испытания на		
				электромагнитную		
				совместимость		
				-		
				8501 10 990 0		
				8501 20 000 9 8512		
				40 000 9		
				8512 90 900 9		
				9603 50 000 9		
				8533 29 000 0		
				8536 10 100 0		
				8536 10 500 0		
				8536 10 900 0		
				8536 20 100 8		
				8536 20 900 8		
				8536 30 100 0		
				8536 30 300 0		
				8536 41 100 0		
				8536 41 900 0		
				8536 50 030 0		
				8536 50 050 0		

				8536 50 070 0 8536 50 110 9 8536 50 150 9 8536 50 190 7 8536 61 100 0 8536 69 100 0 8536 69 300 0 8536 69 900 0 8536 90 010 0 8536 90 100 9 8536 90 850 0 8537 10 990 0		

98	ГОСТ Р 52282-2004	Дорожные светофоры, предназначенные для регулирования движения транспортных средств и пешеходов.	27.90.70.000	из 8530	Измерение радиопомех	20-2000 МГц
					Определение собственных помех	20-2000 МГц с напряжением 30В/м
99	ГОСТ Р 52290-2004	Группы, изображения, размеры дорожных знаков, предназначенных для установки на улицах и дорогах с целью информирования участников дорожного движения об условиях и режимах движения, а также технические требования к знакам и применяемым для их изготовления материалам, методам испытаний.	25.99.29.190 27.90.70.000 29.10	из 8608 00 3921 90 900 0 3921 90 900 0 3919 90	Измерение радиопомех	20-2000 МГц
					Определение собственных помех	20-2000 МГц с напряжением 30В/м
100	ГОСТ Р 52388-2005	Количество, цвет, расположение, углы геометрической видимости устройств освещения и световой сигнализации, устанавливаемых на мототранспортных средствах	26.51.64 29.31	8500 00 000 0	Величина напряжения	0-1000)В
					Ток	0-100 А
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Работоспособность	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
101	ГОСТ Р 52576-2006	Методы испытаний материалов красок (эмалей) и пластичных материалов, применяемых для устройства разметки проезжей части автомобильных дорог и	28.99.52.000	из 3208	Сила света	(0-497250) кд
					Освещенность	(0-795,6) лк.

		улиц с усовершенствованным покрытием по ГОСТ Р 51256.				
102	ГОСТ Р 52605-2006 раздел 1-4, приложение А и Б	Искусственные неровности, устраиваемые на проезжей части дорог и улиц городов и сельских поселений (далее - дороги) Российской Федерации.	27.90.70.000	из 8608 00	Коэффициент силы света	$R(0,1-20000) \text{ мкд/лк}$
					Коэффициент световозвращения	$(0-3000) \text{ кд*лк}(-1)*\text{м}(-2)$
					Координаты цвета	$X=2,5-109,0$ $Y=1,4-98,0$
						$Z=1,7-118,1$
103	ГОСТ Р 52607-2006	Требования к дорожным ограждениям на автомобильных дорогах общего пользования, улицах городов и других населенных пунктов.	27.90.70.000	из 8608 00	Коэффициент силы света	$R(0,1-20000) \text{ мкд/лк}$
					Коэффициент световозвращения	$(0-3000) \text{ кд*лк}(-1)*\text{м}(-2)$
					Координаты цвета	$X=2,5-109,0$ $Y=1,4-98,0$ $Z=1,7-118,1$
					Сила света	$(0-497250) \text{ кд}$
					Освещенность	$(0-795,6) \text{ лк.}$
					Линейные размеры	От 0 до 100 м
104	ГОСТ Р 52766-2007	Элементы обустройства автомобильных дорог общего пользования, предназначенные для повышения удобства и безопасности дорожного движения.	25.99.29.190 27.90.70.000	из 8530 из 8608 00	Коэффициент силы света	$R(0,1-20000) \text{ мкд/лк}$
					Коэффициент световозвращения	$(0-3000) \text{ кд*лк}(-1)*\text{м}(-2)$
					Координаты цвета	$X=2,5-109,0$ $Y=1,4-98,0$ $Z=1,7-118,1$
					Сила света	$(0-497250) \text{ кд}$
					Освещенность	$(0-795,6) \text{ лк.}$

					Линейные размеры	От 0 до 100 м
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
					Измерение радиопомех	20-2000 МГц с напр. 30В/м
					Определение собственных помех	(0,01-2000) МГц
105	ГОСТ Р 53165-2008(МЭК 60095-1:2006)	Свинцовые стартерные аккумуляторные батареи с номинальным Величина напряжением 12 В, используемые для пуска двигателей внутреннего сгорания, освещения и питания электрического оборудования на автотракторной технике (автомобилях, автобусах, тракторах и др.).	27.20.22.000 27.20.23.110 27.20.23.190	8507 10 200 3 8507 10 200 9 8507 10 800 9	Степень защиты IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
					Линейные размеры	От 0 до 100 м
					Величина напряжения	0-1000В
					Ток	(0-100)А
106	ГОСТ Р 53390-2009 (МЭК 61204-3)	Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) к источникам питания с выходным Величина напряжением постоянного тока до 200 В при уровне мощности до 30 кВт, подключаемым к источникам переменного и постоянного тока Величина напряжением до 600 В	27.90.11.000 29.32.30 29.31.22.190 28.99.39.190 28.99.52.000 28.11.41.000 27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4	Определение характеристик (параметров) и испытания на электромагнитную совместимость	Величина напряжения	0-1000В
					Ток	(0-100)А
					Измерение радиопомех	20-2000 МГц с напр. 30В/м
					Определение собственных помех	(0,01-2000) МГц

			27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000			
107	ГОСТ Р 53814-2010	Специальные транспортные средства категорий М , N , N , N по ГОСТ Р 52051, предназначенные для перевозки денежной выручки и ценных грузов и эксплуатируемые на дорогах общего пользования Российской Федерации.	29.31.23.110	8512 20 0009	Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
108	ГОСТ Р 53823-2010	Дополнительные механические противоугонные устройства, предназначенные для установки на авто-, мото-, транспортные средства и велосипеды помимо штатных, предусмотренных конструкцией ТС	27.90.70.000 29.31.22.190 29.32.30	8301 20 000 9 8512 20 000 9 8512 30 100 9 8526 92 000 9	Замыкание - размыкание	Выдержал / не выдержал
109	ГОСТ Р 53826-2010	Провода высоковольтные армированные и жгуты высоковольтных проводов (далее - жгуты), предназначенные для приборов системы зажигания.	27.32.13.132 27.32.13.194 29.31 29.31.22.190 29.31.23.110	8544 30 000 7	Величина напряжения	0-1000)В
					Ток	0-100 А
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Работоспособность	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал

					Стойкость к воздействию плесневых грибов	Работоспособны / не работоспособны
					Воздействие соляного тумана	Выдержал/не выдержал до $55 \pm 2^\circ\text{C}$ Водность тумана 2-3 г/м
					Стойкость к воздействию жидкостей	Выдержал/не выдержал
110	ГОСТ Р 53829-2010	Электрические стартеры, предназначенные для запуска поршневых автомобильных и тракторных (в том числе и пусковых) двигателей внутреннего сгорания.	29.31.22.190	8511 40 000 1 8511 40 000 8 8511 90 000 1 8511 90 000 8 8536 41 100 0 8536 41 900 0 8501	Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Работоспособность	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
111	ГОСТ Р 53831-2010	Тахографы на автомобильные транспортные средства (АТС).	29.32.30.160	9029 10 000 9 99029 20 310	Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Измерение импульсных помех	Выдержал/не выдержал
					Измерение радиопомех	20-2000 МГц
					Определение собственных помех	(0,01-1000) МГц

112	ГОСТ Р 53842-2010	Свечи зажигания искровые с плоской и конической опорной поверхностью, предназначенные для двигателей внутреннего сгорания.	29.31.22.190	8511 10 000 1 8511 10 000 8 8511 80 000 9	Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
113	ГОСТ Р 54307-2011	Полимерные ленты по ГОСТ Р 54306, применяемые для устройства горизонтальной дорожной разметки проезжей части автомобильных дорог общего пользования в соответствии с ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52289	28.99.52.000	из 3208	Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Линейные размеры	От 0 до 100 м
114	ГОСТ Р 54618-2011	Автомобильные системы/устройства вызова экстренных оперативных служб, функционирующие на основе применения глобальной навигационной спутниковой системы Российской Федерации (ГЛОНАСС) и являющиеся структурными элементами системы экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС".	29.10 29.32.30 29.20.10.000	8526 91 200 0 8527 91 800 0	Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Измерение импульсных помех	Выдержал/не выдержал
					Измерение радиопомех	20-2000 МГц
					Определение собственных помех	(0,01-1000) МГцц
					Величина напряжения	0-1000)В
115	ГОСТ Р 55531-2013	Автомобильные системы/устройства вызова экстренных оперативных служб и устанавливает методы их испытаний на соответствие требованиям к качеству	29.10 29.32.30 29.20.10.000	8526 91 200 0 8527 91 800 0	Ток	0-100 А
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал

		громкоговорящей связи в кабине транспортного средства, указанным в ГОСТ Р 54620.			Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Измерение импульсных помех	Выдержал/не выдержал
					Измерение радиопомех	20-2000 МГц
					Определение собственных помех	(0,01-1000) МГцц
					Величина напряжения	0-1000)В
					Ток	0-100 А
116	ГОСТ Р 55532-2013	Автомобильные системы вызова экстренных оперативных служб, исполненные в конфигурации дополнительного оборудования, имеющие в своем составе датчик автоматической идентификации события ДТП и подлежащие установке на транспортные средства категорий М1.	29.10 29.32.30 29.20.10.000	8526 91 200 0 8527 91 800 0	Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Измерение импульсных помех	Выдержал/не выдержал
					Измерение радиопомех	20-2000 МГц
					Определение собственных помех	(0,01-1000) МГцц
					Величина напряжения	0-1000)В
					Ток	0-100 А
117	ГОСТ Р 55533-2013	Автомобильные системы и устройства вызова экстренных оперативных служб, являющиеся структурными элементами системы экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС" и предназначенные для установки на колесные транспортные средства категорий М и N в соответствии с требованиями	29.10 29.32.30 29.20.10.000	8526 91 200 0 8527 91 800 0	Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Измерение импульсных помех	Выдержал/не выдержал
					Измерение радиопомех	20-2000 МГц

					Определение собственных помех	(0,01-1000) МГцц
					Величина напряжения	0-1000)В
					Ток	0-100 А
118	ГОСТ Р 55534-2013	Автомобильные системы и устройства вызова экстренных оперативных служб со встроенным навигационным модулем глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС).	29.10 29.32.30 29.20.10.000	8526 91 200 0 8527 91 800 0	Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Измерение импульсных помех	Выдержал/не выдержал
					Измерение радиопомех	20-2000 МГц
					Определение собственных помех	(0,01-1000) МГцц
					Величина напряжения	0-1000)В
					Ток	0-100 А
119	ГОСТ Р 56362-2015	Аппаратура спутниковой навигации, предназначенная для оснащения транспортных средств категории М, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных, специальных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, твердых бытовых отходов и мусора	29.10 29.32.30 29.20.10.000	8526 91 200 0 8527 91 800 0	Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Измерение импульсных помех	Выдержал/не выдержал
					Измерение радиопомех	20-2000 МГц
					Определение собственных помех	(0,01-1000) МГцц
					Величина напряжения	0-1000)В
					Ток	0-100 А

					Ток	0-100 А
120	ГОСТ Р 56363-2015	Аппаратура спутниковой навигации, предназначенная для оснащения колесных транспортных средств категорий М и N, методы испытаний на соответствие требованиям к электробезопасности, стойкости к климатическим и механическим воздействиям, установленным в ГОСТ Р 56360 и ГОСТ Р 56361.	29.10 29.32.30 29.20.10.000	8526 91 200 0 8527 91 800 0	Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Измерение импульсных помех	Выдержал/не выдержал
					Измерение радиопомех	20-2000 МГц
					Определение собственных помех	(0,01-1000) МГц
					Величина напряжения	0-1000)В
					Ток	0-100 А
121	ГОСТ Р ИСО 105-В02-2015	Устойчивость окраски текстильных материалов всех видов и форм к воздействию излучения от источника искусственного света, характерного для естественного дневного освещения (D65).	29.31.23.110	3919 10 610 0 3919 90 900 0 3919 90 110 0 3919 90 610 0 5903 90 990 0	Координаты цвета	X=2,5-109,0 Y=1,4-98,0 Z=1,7-118,1
					Коэффициент световозвращения	(0-3000) кд*лк(-1)*м(-2)
122	ГОСТ РВ 20.39.304-98	Аппаратура наземной, морской, авиационной, ракетной и космической техники, а также к аппаратура боеприпасов артиллерии. Требования по стойкости, прочности и устойчивости к внешним воздействующим факторам	29.31	9032 90 000 0	Измерение импульсных помех	0,1 мкс-0,5 с с амплитудой до 300В
			26.51.64	8500 00 000 0	Измерение радиопомех	20-2000 МГц
			29.31	8533 00 000 0	Определение собственных помех	20-2000 МГц с напряжением 30В/м
			29.31	8536 00 000 0		
			27.90.11.000	9030 31 900	Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
			29.32.30	9030 39 900		
			29.31.22.190	9031 20 000	Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
			28.99.39.190	Определение характеристик (параметров) и испытания на электромагнитную совместимость	Работоспособность	Выдержал/не выдержал
			28.99.52.000		IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
			28.11.41.000		Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
			27.90.11.000			
			29.32.30			
			29.31.22.190			

			28.99.39.190 28.99.52.000 28.11.41.000 27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2		Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
					Воздействие соляного тумана	Выдержал/не выдержал до $55 \pm 2\text{C}^0$ Водность тумана 2-3 г/м
					Измерение сопротивления изоляции	(0,1-600) ГОм, (0,5-10) кВ
			27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000		Электрическая прочность изоляции ± 6 кВ	Выдержал/не выдержал
123	ГОСТ РВ 20.57.305-98	Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Методы испытаний на воздействие механических факторов.	29.31 26.51.64 27.90.11.000 29.32.30 29.31.22.190 28.99.39.190 28.99.52.000 28.11.41.000 27.90.11.000 29.32.30 29.31.22.190 28.99.39.190 28.99.52.000 28.11.41.000 27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000	8511 90 000 9 8511 50 000 9 8536 41 100 0 9032 90 000 0 8500 00 000 0 8533 00 000 0 8536 00 000 0 9030 31 900 9030 39 900 9031 20 000	Измерение импульсных помех	0,1 мкс-0,5 с с амплитудой до 300В
					Измерение радиопомех	20-2000 МГц
					Определение собственных помех	20-2000 МГц с напряжением 30В/м
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Работоспособность	Выдержал/не выдержал
					IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
					Воздействие соляного тумана	Выдержал/не выдержал до $55 \pm 2\text{C}^0$ Водность тумана

			27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000				2-3 г/м (0,1-600) ГОм, (0,5-10) кВ
						Измерение сопротивления изоляции	
						Электрическая прочность изоляции ± 6 кВ	Выдержал/не выдержал
124	ГОСТ РВ 20.57.306-98	Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Методы испытаний на воздействие климатических факторов.	29.31 29.31 26.51.64 29.31 29.31 27.90.11.000 29.32.30 29.31.22.190 28.99.39.190 28.99.52.000 28.11.41.000 27.90.11.000 29.32.30 29.31.22.190 28.99.39.190 28.99.52.000 28.11.41.000 27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120	8511 90 000 9 8511 50 000 9 8536 41 100 0 9032 90 000 0 8500 00 000 0 8533 00 000 0 8536 00 000 0 9030 31 900 9030 39 900 9031 20 000	Измерение импульсных помех Измерение радиопомех Определение собственных помех Вибрационные нагрузки Ударные нагрузки Работоспособность IPXX÷IP68 Повышенные и пониженные температуры Воздействие влажной тепловой среды Воздействие соляного тумана Измерение сопротивления изоляции	0,1 мкс-0,5 с с амплитудой до 300В 20-2000 МГц 20-2000 МГц с напряжением 30В/м Выдержал/не выдержал Выдержал/не выдержал Выдержал/не выдержал Выдержал/не выдержал Выдержал/не выдержал Выдержал/не выдержал до 55 ± 2С ⁰ Водность тумана 2-3 г/м (0,1-600) ГОм, (0,5-10) кВ	

			27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000		Электрическая прочность изоляции ± 6 кВ	Выдержал/не выдержал
125	ГОСТ РВ 20.57.307-98	Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Методы ускоренных и нормальных испытаний на воздействие специальных сред.	26.51.64 29.31 27.90.11.000 29.32.30 29.31.22.190 28.99.39.190 28.99.52.000 28.11.41.000 27.90.11.000 29.32.30 29.31.22.190 28.99.39.190 28.99.52.000 28.11.41.000 27.11.10.120 27.11.3 27.12.40.000 27.11.4 27.11.50.120 27.12.2 27.12.22.000 27.12.22.000 27.12.24 27.33.13.150 27.33.13.160 27.12.31.000 27.12.31.000	8511 90 000 9 8511 50 000 9 8536 41 100 0 9032 90 000 0 8500 00 000 0 8533 00 000 0 8536 00 000 0 9030 31 900 9030 39 900 9031 20 000	Измерение импульсных помех Измерение радиопомех Определение собственных помех Вибрационные нагрузки Ударные нагрузки Работоспособность IPXX÷IP68 Повышенные и пониженные температуры Воздействие влажной тепловой среды Воздействие соляного тумана Измерение сопротивления изоляции Электрическая прочность изоляции ± 6 кВ	0,1 мкс-0,5 с с амплитудой до 300В 20-2000 МГц 20-2000 МГц с напряжением 30В/м Выдержал/не выдержал Выдержал/не выдержал Выдержал/не выдержал Выдержал/не выдержал Выдержал/не выдержал Выдержал/не выдержал до $55 \pm 2^\circ\text{C}$ Водность тумана 2-3 г/м (0,1-600) ГОм, (0,5-10) кВ Выдержал/не выдержал
126	ГОСТ РВ 20.57.310-98	Аппаратура, приборы, устройства и оборудование	26.51.64 29.31	8511 90 000 9 8511 50 000 9	Измерение импульсных помех	Выдержал/не выдержал

		военного назначения. Методы оценки соответствия конструктивно-техническим требованиям.	27.90.11.000	8536 41 100 0	Измерение радиопомех	20-2000 МГц
			29.32.30	9032 90 000 0	Определение собственных помех	20-2000 МГц с напряжением 30В/м
			29.31.22.190	8500 00 000 0		
			28.99.39.190	8533 00 000 0		
			28.99.52.000	8536 00 000 0	Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
			28.11.41.000	9030 31 900	Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
			27.90.11.000	9030 39 900	Работоспособность	Выдержал/не выдержал
			29.32.30	9031 20 000	IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
			29.31.22.190	Определение характеристик (параметров) и испытания на электромагнитную совместимость	Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
			28.99.39.190		Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
			28.99.52.000		Воздействие соляного тумана	Выдержал/не выдержал до $55 \pm 2\text{C}^0$ Водность тумана 2-3 г/м
			28.11.41.000		Измерение сопротивления изоляции	(0,1-600) ГОм, (0,5-10) кВ
			27.11.10.120		Электрическая прочность изоляции ± 6 кВ	Выдержал/не выдержал
			27.11.3			
			27.12.40.000			
			27.11.4			
			27.11.50.120			
			27.12.2			
			27.12.22.000			
			27.12.22.000			
			27.12.24			
			27.33.13.150			
			27.33.13.160			
			27.12.31.000			
			27.12.31.000			
127	ОСТ 25651-83	Указатели тока индикаторного типа, предназначенные для контроля заряда и разряда аккумуляторных батарей	27.11.10.120	-	Измерение импульсных помех	0,1 мкс-0,5 с с амплитудой до 300В
			27.11.3		Измерение радиопомех	20-2000 МГц
			27.12.40.000		Определение собственных помех	20-2000 МГц с напряжением 30В/м
			27.11.4		Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
			27.11.50.120		Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
			27.12.2		Работоспособность	Выдержал/не выдержал
			27.12.22.000			
			27.12.22.000			
			27.12.24			
			27.33.13.150			
			27.33.13.160			

			27.12.31.000 27.12.31.000		IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
					Воздействие соляного тумана	Выдержал/не выдержал до $55 \pm 2^\circ\text{C}$
						Водность тумана 2-3 г/м
					Измерение сопротивления изоляции	(0,1-600) ГОм, (0,5-10) кВ
					Электрическая прочность изоляции ± 6 кВ	Выдержал/не выдержал
128	Правила ЕЭК ООН № 1	Фары с лампами категории R2 механических транспортных средств	29.31.23.110 29.31.23.110 29.31.23.110 29.31.23.110	8512 20 000 9 8512 20 000 9 8512 20 000 9	IPXX÷IP68	Выдержал/не выдержал
					Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
129	Правила ЕЭК ООН № 18 (транспортные средства категорий M1, N1)	Защита от несанкционированного использования автотранспортных средств, имеющих не менее трех колес, кроме транспортных средств категории M1, N1	27.90.70.000 29.31.22.190 29.32.30	8301 20 000 9 8512 20 000 9 8512 30 100 9 8526 92 000 9	Измерение импульсных помех	0,1 мкс-0,5 с с амплитудой до 300В
					Измерение радиопомех	20-2000 МГц
					Определение собственных помех	20-2000 МГц с напряжением 30В/м

130	Правила ЕЭК ООН № 8	Фары с галогенными лампами накаливания механических транспортных средств	29.31.23.110	8512 20 000 9	Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
131	Правила ЕЭК ООН № 97 (транспортные средства категорий M1, N1)	Системы тревожной сигнализации, противоугонные и охранные устройства для транспортных средств	27.90.70.000 29.31.22.190 29.32.30	8301 20 000 9 8512 20 000 9 8512 30 100 9 8526 92 000 9	Измерение радиопомех	20-2000 МГц
					Определение собственных помех	20-2000 МГц с напряжением 30В/м
					Определение собственных помех	(0,01-1000) МГц
132	Правила ЕЭК ООН № 112	Фары транспортных средств категорий L, M, N, T	29.31.23.110	8512 20 000 9	Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
133	Правила ЕЭК ООН № 113	Фары транспортных средств категорий L, T	29.31.23.110 29.31.23.110	8512 20 000 9	Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
134	Правила ЕЭК ООН № 119	Угловые повторители поворота механических транспортных средств категорий M, N, T	29.31.23.110	8512 20 000 9	Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
					IPXX:IP68	Выдержал/не выдержал
					Повышенные и пониженные температуры	Выдержал/не выдержал
					Воздействие влажной тепловой среды	Выдержал/не выдержал
135	Правила ЕЭК ООН № 123	Адаптивные системы переднего освещения (АСПО)	29.31.23.110	8512 20 000 9	Вибрационные нагрузки	Выдержал/не выдержал

		для механических транспортных средств категорий М, N			Ударные нагрузки	Выдержал/не выдержал
136	Правила ЕЭК ООН № 6	Указатели поворота механических транспортных средств и их прицепов	29.31.23.110 29.31.23.110	8512 20 000 9	Освещенность	(0-795,6) лк.
137	ГОСТ Р 41.65-99	Проблесковые маячки белолунного цвета. Автомобили для перевозки денежной выручки и ценных грузов	-	-	Сила света	(0-1250000) кд
					Координаты цвета	X=2,5-109,0 Y=1,4-98,0 Z=1,7-118,1
					Освещенность	(0-2000) лк.

Директор ООО «НТЦ АЭ»



Володин В.В.