

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ
Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
Д. А. МАКАРЕНКО
инициалы, фамилия
Подпись
Приложение
к заявлению о сокращении области
аккредитации
30 ОКТ 2017
2017 г.
на 4-х листах, лист 1

Область аккредитации испытательного центра «Спиротехнотест»
392000, Россия, Тамбовская область, г. Тамбов, Моршанское шоссе 17а

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 18321-73	Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) изолирующие на химически связанном кислороде	-	9020 00 000 0	Отбор выборок штучной продукции	-
2	ГОСТ Р 12.4.220-2012, п.7.1, п.7.2				Время защитного действия, мин.	не ограничен
3	ГОСТ Р 12.4.220-2012, п.7.8				Масса	не более 10 кг
4	ГОСТ 12.4.008-84				Ограничение поля зрения	(0-180)°
5	ГОСТ Р 12.4.220-2012, п.7.1, п.7.2				Температура вдыхаемой смеси	Минус 50-плюс 100 °С
6	ГОСТ Р 12.4.220-2012, п.7.22				Стойкость к воздействию пламени	0-1600 °С
7	ГОСТ Р 12.4.220-2012, п.7.1, 7.2				Объемная доля кислорода во вдыхаемой смеси	0-100 %
8	ГОСТ Р 12.4.220-2012, п.7.4.2, п.7.5				Герметичность СИЗОД	3800-5300 Па
9	ГОСТ Р 12.4.220-2012, п.7.5				Герметичность рабочей части	3800-5300 Па
10	ГОСТ Р 12.4.220-2012, п.7.12				Усилие срабатывания органов управления	0-0,2 кН
11	ГОСТ Р 12.4.220-2012, п.7.19				Стойкость к нагрузкам, возникающим при падении с высоты 1,5 м	-

Область аккредитации испытательного центра
«Спиротехнотест»

на 4-х листах, лист 2

1	2	3	4	5	6	7
12	ГОСТ Р 12.4.220-2012, п.7.1, п.7.5	Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) изолирующие на химически связанном кислороде	-	9020 00 000 0	Коэффициент защиты	-
13	ГОСТ Р 12.4.220-2012, п.7.1, 7.2				Сопротивление дыханию на вдохе и выдохе	-2...+2 кПа
14	ГОСТ Р 12.4.220-2012, п.7.1, 7.2				Объемная доля диоксида углерода во вдыхаемом воздухе	0-10 %
15	ГОСТ Р 12.4.220-2012, п.7.24				Пылевыведение регенеративного патрона	-
16	ГОСТ Р 12.4.269-2012, п.6.1				Температура поверхности СИЗОД	-
17	ГОСТ Р 12.4.220-2012, п.7.9				Прочность соединения элементов воздухопроводной системы	0-0,2 кН
18	ГОСТ Р 12.4.220-2012, п.7.6				Маркировка	-
19	ГОСТ 18321-73	Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) изолирующие на сжатом воздухе (кислороде)	-	9020 00 000 0	Отбор выборок штучной продукции	-
20	ГОСТ Р 12.4.186-2012, п.8.25 ГОСТ Р 12.4.220-2012, п.7.1				Время защитного действия	-
21	ГОСТ Р 12.4.186-2012, п.8.3 ГОСТ Р 12.4.220-2012, п.7.8				Масса	до 20 кг до 10 кг
22	ГОСТ 12.4.008-84				Ограничение поля зрения	(0-180)°
23	ГОСТ Р 12.4.220-2012, п.7.1				Температура вдыхаемой смеси	Минус 50- плюс 100 °С
24	ГОСТ Р 12.4.220-2012, п. 7.22				Стойкость к воздействию пламени	0-1600 °С
25	ГОСТ Р 12.4.220-2012, п.7.1				Объемная доля кислорода во вдыхаемой смеси	0-100 %

Область аккредитации испытательного центра
«Спиротехнотест»

на 4-х листах, лист 3

1	2	3	4	5	6	7
26	ГОСТ Р 12.4.186-2012, п. 8.6, п. 8.12, п. 8.15, п. 8.16, п. 8.17 ГОСТ Р 12.4.220-2012, п. 7.13	Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) изолирующие на сжатом воздухе (кислороде)	-	9020 00 000 0	Герметичность СИЗОД и их компонентов	3800-5300 Па 3800-5300 Па
27	ГОСТ Р 12.4.186-2012, п. 8.4 ГОСТ Р 12.4.220-2012, п. 7.12				Усилие срабатывания органов управления	0-0,2 кН 0-0,2 кН
28	ГОСТ Р 12.4.220-2012, п. 7.19				Стойкость к нагрузкам, возникающим при падении с высоты 1,5 м	-
29	ГОСТ Р 12.4.186-2012, п. 8.25.4 ГОСТ Р 12.4.220-2012, п. 7.1				Объемная доля диоксида углерода во вдыхаемом воздухе	0-100 % 0-100 %
30	ГОСТ Р 12.4.186-2012, п. 8.7				Уровень звука сигнального устройства	90-120 дБА
31	ГОСТ Р 12.4.220-2012, п. 7.1				Сопротивление дыханию	-2...+2 кПа
32	ГОСТ Р 12.4.186-2012, п. 8.2				Маркировка	-
33	ГОСТ 18321-73	Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) шланговые	-	9020 00 000 0	Отбор выборок штучной продукции	-
34	ГОСТ Р 12.4.186-2012, п. 8.3				Масса	-
35	ГОСТ 12.4.008-84				Ограничение поля зрения	(0-180)°
36	ГОСТ 12.4.236-2012, п. 6.8				Стойкость к воздействию пламени	0-1600 °C
37	ГОСТ 12.4.236-2012, п. 6.6				Герметичность СИЗОД и их компонентов	3800-5300 Па
38	ГОСТ Р 12.4.220-2012, п. 7.19				Стойкость к нагрузкам, возникающим при падении с высоты 1,5 м	-

Область аккредитации испытательного центра
«Спиротехнотест»

на 4-х листах, лист 4

1	2	3	4	5	6	7
39	ГОСТ 12.4.236-2012, п. 6,5, п. 6.11	Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) шланговые	-	9020 00 000 0	Прочность соединения элементов воздухопроводной системы	0-0,2 кН
40	ГОСТ 12.4.236-2012, п. 6.14				Сопротивление дыханию	-2...+2 кПа
41	ГОСТ 12.4.236-2012, п. 7				Маркировка	-
42	ГОСТ 12.4.236-2012, п. 9				Содержание эксплуатационной документации	-

Генеральный директор
ОАО «Корпорация «Росхимзащита»



К.К. Стяжкин

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ
Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитацииД.А. МАКАРЕНКО

инициалы, фамилия

Приложение

к заявлению о сокращении области
аккредитации№ 30 ОКТ 2017от « » 2017 г.на 2-х листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

испытательного центра «Спиротехнотест»

392000, Россия, Тамбовская область, г. Тамбов, Моршанское шоссе 19

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименовани е объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 12.4.220-2012, п.7.1, п.7.5	Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) изолирующие на химически связанном кислороде	--	9020 00 000 0	Коэффициент защиты	-
2	ГОСТ 18321-73	Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) изолирующие на сжатом воздухе (кислороде)	--	9020 00 000 0	Отбор выборок штучной продукции	-
3	ГОСТ Р 12.4.186-2012, п.8.25 ГОСТ Р 12.4.220-2012, п.7.1				Время защитного действия	-
4	ГОСТ Р 12.4.186-2012, п.8.3 ГОСТ Р 12.4.220-2012, п.7.8				Масса	до 20 кг до 10 кг
5	ГОСТ 12.4.008-84				Ограничение поля зрения	(0-180)°
6	ГОСТ Р 12.4.220-2012, п.7.1				Температура вдыхаемой смеси	Минус 50- плис 100 °С

Продолжение приложения к заявлению о
сокращении области аккредитации
на 2-х листах, лист 2

1	2	3	4	5	6	7
7	ГОСТ Р 12.4.220-2012, п.7.22	Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) изолирующие на сжатом воздухе (кислороде)	--	9020 00 000 0	Стойкость к воздействию пламени	0-1600 °C
8	ГОСТ Р 12.4.220-2012, п.7.1				Объемная доля кислорода во вдыхаемой смеси	0-100 %
9	ГОСТ Р 12.4.186-2012, п.8.6, п.8.12, п.8.15, п.8.16, п.8.17 ГОСТ Р 12.4.220-2012, п.7.13				Герметичность СИЗОД и их компонентов	3800-5300 Па
10	ГОСТ Р 12.4.186-2012, п.8.4 ГОСТ Р 12.4.220-2012, п.7.12				Усилие срабатывания органов управления	0-0,2 кН
11	ГОСТ Р 12.4.220-2012, п.7.19				Стойкость к нагрузкам возникающим при падении с высоты 1,5 м	-
12	ГОСТ Р 12.4.186-2012, п.8.25.4 ГОСТ Р 12.4.220-2012, п.7.1				Объемная доля диоксида углерода во вдыхаемом воздухе	0-100 %
13	ГОСТ Р 12.4.186-2012, п.8.7				Уровень звука сигнального устройства	90-120 дБА
14	ГОСТ Р 12.4.220-2012, п.7.1				Сопротивление дыханию	-2...+2 кПа
15	ГОСТ Р 12.4.186-2012, п.8.12				Маркировка	-


 Федеральное агентство «Росхимзащита»
 М.П.

Росхимзащита

К.К. Стяжкин