ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (Заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ЛИТВАК А.Г.

Приложение
к аттестату аккредитации

№ RA.RU.21B004
от «20» июля 2016 г.

На 12 листах, лист 1

12 ДЕК 2017

Область аккредитации испытательного лабораторного центра
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
600005, г. Владимир, ул.Токарева, д.5
601291, Владимирская область. Суздаль, ул. Энгельса, д.12-а
601650, Владимирская область г. Александров, ул. М. Гусева, д.5
601010, Владимирская область г. Киржач, ул. Красноармейская, д.5
601443, Владимирская область г. Вязники, ул. Ленина.д.30
601501,Владимирская область. Гусь-Хрустальный, ул. Димитрова, д.8
601902, Владимирская область. Ковров, ул. Гагарина, д. 2-а
601742, Владимирская область г. Кольчугино, ул. 7 Ноября, д.4-а
601800, Владимирская область. Юрьев-Польский, ул. Луговая, д. 12
602256, Владимирская область г. Муром, ул.Войкова, д.11-в
601144, Владимирская область г. Петушки, ул. Вокзальная, д.71
601210,Владимирская область г. Собинка, ул.Димитрова , д.18

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
600005, г. Владимир, ул.Токарева, д.5						
1.	ГОСТ Р 57164	Природная вода; питьевая вода; питьевая вода, расфасованная в емкости.	–	–	Запах при 20˚С и 60˚С, вкус и привкус мутность	0 – 5 балл 0 – 5 балл от 0,58 мг/дм^3
2.	РД 52.04.831,-2015 п.10.2	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Отбор проб углесодержащий аэрозоль (сажа)	 0,03 – 1,8 мг/м^3
3.	МВИ-4215-002-56591409, п.11	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Отбор проб хлор	 0,018 – 0,50 мг/м^3
4.	ГОСТ 30255	Воздух испытательной камеры	-	–	Отбор проб фенол	 0,003 – 4,0 мг/м^3
5.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух закрытых помещений	-	-	Отбор проб	
6.	ГОСТ Р ИСО 16000-2	Воздух закрытых помещений	-	-	Отбор проб	
7.	ГОСТ Р ИСО 16000-9 п.п.1 - 8, 10 - 12	Воздух испытательной камеры	-	-	Отбор проб	
8.	ГОСТ Р ИСО 16000-11	Воздух испытательной камеры	-	-	Отбор проб	
9.	ГОСТ Р ИСО 16000-15	Воздух закрытых помещений	-	-	Отбор проб	
10.	Методика проведений измерений на измерительном комплексе для мониторинга радона «Камера-01»	Воздух помещений, а также в рудниках всех типов и в окружающей среде, земельные участки, строительные конструкции	-	-	ОА радона в воздухе помещений, ОА радона в пробах воздуха ППР с поверхности земли и строительных конструкций	20-1x10^5 Бк/м^3 30-2x10^5 Бк/м^3 3-1x10^{5}мБк/(с м^2)
11.	Методика проведения	Воздух помещений, воздух	_	_	Объемная активность	30 - 30000 Бк/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
	измерений с помощью радиометра радона РРА-01М	окружающей среды, земельные участки			радона, плотность потока радона	20 - 1000 мБк/ (с $м^2$)
12.	Руководство по эксплуатации дозиметра-радиометра МКС-АТ1117М	Рабочие места, смежные помещения, приборы и установки, являющие низкоэнергетическими источниками ионизирующего излучения, досмотровая рентгеновская техника, рентгеновские дефектоскопы, медицинские рентгеновские аппараты, видеодисплейные терминалы, радионуклидные источники низкоэнергетического гамма- и рентгеновского излучений	–	–	Мощность амбиентной дозы рентгеновского и гамма-излучения,	0,03-100 мкЗ/ч (блок БДКГ-05)
					амбиентная доза рентгеновского и гамма-излучения,	0,03-0,3 Зв (блок БДКГ-05)
					мощность эквивалента направленной дозы непрерывного рентгеновского и гамма-излучения,	50 нЗв/ч-100мкЗв/ч (блок БДКР-01)
					эквивалент направленной дозы непрерывного рентгеновского и гамма-излучения,	50нЗв-5мЗв(блок БДКР-01)
					плотность потока альфа-частиц,	0,10-10^5 $мин^{-1}.см^{-2}$ (блок БДПА-01)
					плотность потока бета-частиц	-5х10^5 $мин^{-1}.см^{-2}$ блок БДПБ-01
13.	Руководство по эксплуатации дозиметра-радиометра ДКС-АТ1123	Ядерно-энергетические, радиоизотопные, рентгеновские установки непрерывного, кратковременного и импульсного действия в научных исследованиях, медицине, промышленности и других областях; источники рентгеновского и гамма-	–	–	мощность амбиентной дозы непрерывного рентгеновского и гамма-излучения,	50нЗв/ч-10Зв/ч
					Мощность дозы кратковременно действующего излучения (одиночного или серии импульсов	5мкЗв/ч-10Зв/ч

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
		излучения; окружающая среда, территории, объекты			длительностью не менее 0,03с),	
					Средняя мощность дозы импульсного излучения при мощности дозы в импульсе до 1,3Зв/с и длительности импульса не менее 10нс,	1мкЗ/ч-10Зв/ч
					амбиентная доза рентгеновского и гамма-излучения	50нЗв-10Зв
14.	Руководство по эксплуатации дозиметра-гамма излучения ДКГ-07Д «Дрозд»	Предприятия атомной энергетики и радиохимического производства; промышленность при использовании источников ионизирующего излучения, пункты спкциального и таможенного контроля, территории	–	–	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения,	$0,1\text{-}10^{3}$ мкЗв/ч
					Амбиентный эквивалент дозы гамма-излучения	$1\text{-}2x10^{5}$мкЗв
15.	Руководство по эксплуатации дозиметра ДРГ-01Т	Рабочие места, смежные помещения, территории предприятий; РАО; территории	–	–	Мощность экспозиционной дозы	0.01мР/ч-9,999Р/ч
16.	Руководство по эксплуатации измерителя-сигнализатора поискового ИСП-РМ1701	Металлолом, траспортировка и хранение радиоактивных материалов, радиоактивные источники	–	–	Скорость счета	$1\text{-}9999c^{-1}$
17.	ГОСТ 24940	На рабочих местах (рабочих поверхностях) от общего и местного искусственного освещения, а также на условной рабочей поверхности в	–	–	Световая среда: естественное освещение (КЕО,%); искусственная освещенность, лк.	Не определяется

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
		помещениях зданий и сооружений				
18.	СанПиН 2.2.4.3359 -2016 пп. 1, 2, 3, 4, 7, 10	Рабочие места	-	-	Микроклимат : Температура воздуха	_
					Скорость движения воздуха	_
					Относительная влажность воздуха	_
					Уровень искусственной освещенности	_
					Коэффициент пульсации %	_
					Напряженность электрического поля	_
					Плотность магнитного потока	_
					Вибрация общая и локальная	_
					Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения	_
					Уровень виброускорения в октавных полосах частот	_
					Шум постоянный, непостоянный	_
					Уровень звука, эквивалентный уровень звука ,	_

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
					максимальный уровень звука	–
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот	–
19.	ГОСТ 33536 п.8.	Кондитерские изделия и кондитерские полуфабрикаты	–	Из 1704, из 1905, из 1803, из 2105 00, из 1806, из 1804 00 000 0, из 1805 00 000 0	КМАФАнМ	–
20.	ГОСТ 33566 п.5.4.	Молоко и молочная продукция	–	Из 0401, из 0403, из 0404 Из 0405	Дрожжевые и плесневые грибы	–
21.	ГОСТ ISO 6785 пп.9.3-9.5.	Молоко и молочная продукция	–		Бактерии рода Salmonella/	–
22.	ГОСТ 33951 п.8.2.	Молоко и молочная продукция	–		Молочнокислые бактерии	–
23.	ОФС 1.2.4.0003.15	Лекарственные средства – препараты для иньекций, инфузий, газные капли, плёнки, фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества, включая биологические лекарственные препараты и их растворители	–	–	Стерильность	–
24.	ОФС 1.2.4.0002.15 п.5.	Нестерильные лекарственные средства, в том числе содержащих живые	–	–	ОМЧ, дрожжевые и плесневые грибы	–
	п.6.1.				Энтеробактерии	–

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
	п.6.2.	микроорганизмы, а также вспомогательные вещества и полупродукты.			E.colli	_
	п.6.3.				Бактерии рода Salmonella.	_
	п.6.4.				Бактерии Pseudomonas aeruginosa	_
	п.6.5.				S.aureus	_
601291, Владимирская область. Суздаль, ул. Энгельса, д.12-а						
1.	ГОСТ 33536	Кондитерские изделия и кондитерские полуфабрикаты	_	Из 1704, из 1905, из 1803, из 2105 00, из 1806, из 1804 00 000 0, из 1805 00 000 0	КМАФАнМ	_
2.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	-	Из 0401, из 0403, из 0404 Из 0405	Дрожжи и плесени	_
3.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция	_		Бактерии рода Salmonella	_
4.	Государственная фармакопея Российской Федерации. XIII издание. Том I" "Микробиологическая чистота. ОФС.1.2.4.0002.15"	Нестерильные лекарственные препараты и субстанции, вспомогательные вещества для производства лекарственных препаратов Вода очищенная для приготовления инъекционных растворов	_	_	Общее число аэробных бактерий и грибов Staphylococcus aureus Энтеробактерии Ps.aerugenosa E.coli	_
5.	ГОСТ 26669	Пищевые продукты	_	Раздел I	Подготовка проб для	_

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
				02; 03; 04; 05 Раздел II	микробиологических анализов	
6.	ГОСТ 26670	Пищевые продукты	_	07; 08; 09; 10; 11; 12; 13 Раздел III 15 Раздел IV 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22	Методы культивирования и выявления микроорганизмов	_
7.	ГОСТ ISO 7218	Пищевые продукты			Общие требования по подготовке проб для микробиологических анализов и методы культивирования и выявления микроорганизмов	_
8.	СанПиН 2.2.4.3359-2016 п.2.3 п.7.3.7.	Рабочие места Рабочие места пользователей стационарных и портативных ПК () Рабочие места			**Параметры МИКРОКЛИМАТА:** температура внутреннего воздуха, C^0 относительная влажность воздуха,%; **Параметры электромагнитных полей** п.7.2.7. значения напряженности	_ _ _ _ _

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
	п.10.3				электрического поля , Е- в 2-х диапазонах частот :В/м значения напряженности магнитного поля, В -в 2-х диапазонах частот: нТл Средняя освещенность на рабочей поверхности – в люксах (лк)	
9.	ГОСТ Р 51808	свежий продовольственный картофель ранних и поздних сроков созревания ботанических сортов и его гибридов			отбор проб	
10.	ГОСТ 32285	Свежая столовая свекла (Beta vulgaris L.) для поставки предприятиям общественного питания и реализации в розничной торговой сети			отбор проб	
601650 Владимирская область, г. Александров, ул. Им. М. Гусева, д.5						
1.	ГОСТ ISO 6785 п.9	Молоко и молочная продукция	-	Из 0401, из 0403, из 0404 Из 0405	Сальмонеллы	–
2.	ГОСТ 24940	определения минимальной, средней и цилиндрической освещенностей, коэффициента	-	-	естественная и искусственная освещенность	–

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
		естественной освещенности (КЕО) в помещениях зданий и сооружений и на рабочих местах, минимальной освещенности мест производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, полуцилиндрической освещенности пешеходных зон.				
3.	СанПиН 2.2.4.3359-2016 пп. 1, 2, 3, 4, 7, 10	Рабочие места	-	-	Микроклимат : Температура воздуха	–
					Скорость движения воздуха	–
					Относительная влажность воздуха	–
					Уровень искусственной освещенности	–
					Коэффициент пульсации %	–
					Напряженность электрического поля	–
					Плотность магнитного потока	–
					Вибрация общая и локальная	–
					Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения	–
					Уровень	–

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
					виброускорения в октавных полосах частот	
					Шум постоянный, непостоянный	–
					Уровень звука, эквивалентный уровень звука ,	–
					максимальный уровень звука	–
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот	–
4.	ГОСТ Р 57164	Природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в ёмкости		Из 2201. Из 2202	Запах Вкус и привкус Мутность	0-5 баллов 0-5 баллов –
5.	ГОСТ 33824	Продукты пищевые и продовольственное сырье.		Раздел I 02; 03; 04; 05 Раздел II 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13 Раздел III 15 Раздел IV 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22	Кадмий свинец	0,020до1,0 мг/кг от 0,0020до5мг/кг
6.	ГОСТ 12.1.005 п.4	Воздух рабочей зоны	–	-	Контроль за содержанием вредных веществ	–
7.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений	–	-	Отбор проб	–
601010 Владимирская область г. Киржач ул. Красноармейская, д.5						
1.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция	-	-	Сальмонеллы	–

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
	п.9					
2.	ГОСТ 24940	определения минимальной, средней и цилиндрической освещенностей, коэффициента естественной освещенности (КЕО) в помещениях зданий и сооружений и на рабочих местах, минимальной освещенности мест производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, полуцилиндрической освещенности пешеходных зон.	-	-	естественная и искусственная освещенность	–
3.	СанПиН 2.2.4.3359-2016 пп. 1, 2, 3, 4, 7, 10		-	-	Микроклимат: Температура воздуха	–
					Скорость движения воздуха	–
					Относительная влажность воздуха	–
					Уровень искусственной освещенности	–
					Коэффициент пульсации %	–
					Напряженность электрического поля	–
					Плотность магнитного потока	–
					Вибрация общая и локальная	–
					Корректированный, эквивалентный	–

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
					корректированный уровень виброускорения	
					Уровень виброускорения в октавных полосах частот	–
					Шум постоянный, непостоянный	–
					Уровень звука, эквивалентный уровень звука ,	–
					максимальный уровень звука	–
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот	–
601443, Владимирская область, г. Вязники, ул. Ленина, д.30						
1.	ГОСТ Р 57164	Вода	–	-	запах при 20 °С и 60 °С, баллы	0-5
					вкус и привкус, баллы	0-5
					мутность, мг/дм^3	от 0,58
2.	ГОСТ 15113.5 п.2	Концентраты пищевые	–	из 2104, из 2101, из 0801 из 0802 из 1904 из 1208 из 1212	кислотность	-
3.	ГОСТ Р 51487	Масло растительное	–	из 1507-1509 из 1512-1515 из 151000	перекисное число	0,1-45 ммоль/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
4.	ГОСТ 3624 п.3	Молоко и молочные продукты (кроме сливочного масла и молочных консервов)	_	из 0401 из 0403 из 0404 из 0405	кислотность	-
5.	ГОСТ 23327	Молоко и молочные продукты	_		белок	-
6.	ГОСТ Р 54434 п.7	Молоко и молочные продукты (кроме йогурта и молочных консервов	_		кислотность	2,0-250 °Т
7.	ГОСТ 27493	Мука и отруби	_	из 110100 из 1102 из 1103 из 1104 из 1105 из 1106	кислотность	-
8.	ГОСТ 32009	Мясо и мясные продукты	_	из 0201-02010 из 0410 из 1601.00 из 1602	фосфор	0,01-1,5 %
9.	ГОСТ 33319	Мясо и мясные продукты	_		массовая доля влаги, массовая доля влаги и летучих веществ, влажность, массовая доля воды	1,0 – 85 %
10.	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные, квасы и сиропы	_	из 2206.00 из 2009 из 2202	кислотность	-
11.	ГОСТ Р 51434	Фруктовые и овощные соки	_	из 200600 из 2007-2009 из 0803-0813	титруемая кислотность	0,2-2,1 %
12.	ГОСТ 5670	Хлеб и хлебные изделия	_	из 1905	кислотность	-
13.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений.	_	_	отбор проб	-
14.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	-	Из 0401-0406	Дрожжи, плесневые грибы	-
15.	ГОСТ ИСО 6785	Молоко и молочная продукция	-	Из 0401-0406	Salmonella spp.	-
16.	ГОСТ 33951 п.8.1	Молоко и молочная продукция	-	Из 0401-0406	Молочнокислые бактерии	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
17.	ГОСТ 33536	Кондитерские изделия, полуфабрикаты	-	Из 1701 Из 1702 из 1704 из 1806	КМАФАнМ	-
18.	МУ 1980-79 п. 3.1	Вода питьевая, вода открытых водоемов, сточная вода	-	-	Salmonella	-
	п.3.2				Shigella	-
19.	ОФС.1.2.1.002015	Растворы	-	-	Электропроводность	-
20.	Инструкция по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля воздушной стерилизации	Воздушный стерилизатор	-	-	Биотесты	-
21.	Инструкция по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля паровой стерилизации	Паровой стерилизатор	-	-	Биотесты	-
22.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений и на рабочих местах,	-	-	**Световая среда:** Естественное освещение Искусственное освещение: - освещенность рабочей поверхности, лк;	
23.	СанПиН 2.2.4.3359- 2016 разд. 2	Жилые и общественные здания и помещения. Рабочие места и рабочие зоны	-	-	**Микроклимат:** - температура воздуха,C^0	
					- скорость движения воздуха, м/с	
					- относительная влажность воздуха,	
					- атмосферное давление	
	разд. 7	Жилые и общественные здания			**Электромагнитные**	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
		и помещения.			**поля** создаваемые ВДТ и ПЭВМ диапазона частот 5Гц-2000Гц - напряженность электрического поля - плотность магнитного потока	0,8-10В/м 0,08- 1 мкТл
	(п.7.3.7.)	Рабочие места лиц, профессионально связанных с воздействием ЭМП на рабочих местах пользователей персональными компьютерами (ЭМП ПК) и средствами информационно-коммуникационных технологий (ЭМП ИКТ)	_	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот: - 5 Гц - < 2кГц;	_.
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот: - 2кГц - < 400кГц;	
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот: - 5 Гц - < 2кГц;	
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот: - 2кГц - < 400кГц.	
	(п.3.3.)	Рабочие места			Шум.	_.
	(п.4.3.)				Вибрация	_.
	(п.10.3.)				Световая среда:	_.
					средняя освещенность, лк	
					минимальная освещенность, лк	
					коэффициент	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
					пульсации освещенности от общего освещения, КП, %;	
					яркость освещения, кд/м^2 ;	
					естественное освещение: - КЕО,%.	
	разд. 10	Жилые и общественные здания и помещения Рабочие места и рабочие зоны			**Световая среда:** Естественное освещение Искусственное освещение: - освещенность рабочей поверхности, лк;	1 - 2000000 лк
601501,Владимирская область. Гусь-Хрустальный, ул. Димитрова, д.8						
1.	ГОСТ ИСО 6785	Молоко и молочная продукция	_	Из 0401, из 0403, из 0404 Из 0405	Сальмонеллы	_
2.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	_	Из 0401, из 0403, из 0404 Из 0405	Дрожжи и плесневые грибы	_
3.	ГОСТ 33536	Кондитерские изделия	_	Из 1704, из 1905, из 1803, из 2105 00, из 1806, из 1804 00 000	КМАиФАнМ	_

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
				0, из 1805 00 000 0		
4.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая	–	Из 2201, из 2202	Отбор проб	–
5.	РД 52.24.405-2005	Поверхностных вод суши и очищенных сточных вод	–	–	Сульфаты	2,0 -40,0 мг/дм^3
6.	ГОСТ Р 57164 (п.5), (п.6)	Вода природная, питьевую, в том числе расфасованную в емкости	–	–	Запах	1-5 баллов
					Вкуси привкус	1-5 баллов
					Мутность	0,58 -8,7 мг/дм^3
7.	ГОСТ 23337 (п.4,5,6,7,)	Селитебные территории и помещения жилых и общественных зданий.	–	–	Шум	–.
8.	ГОСТ Р 50949 (п.6.13.-6.14)	Средства отображения информации индивидуального пользования на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) и на плоских дискретных экранах (дисплеи, видеомониторы, видеомодули, видеодисплейные терминалы), а также на устройства на устройства отображения портативных компьютеров (дисплеи).			Напряженность переменного электрического поля в диапазоне I: от 5 Гц до 2кГц;	В диапазоне I –от 7 до 200 В/м
					Напряженность переменного электрического поля в диапазоне II: от 2кГц до 400кГц;	В диапазоне II –от 0,7 до20 В/м
					Плотность магнитного потока в диапазоне I: от 5 Гц до 2кГц;	В диапазоне I – от 200 до 1000 нТл
					Плотность магнитного потока в диапазоне II: от 2кГц до 400кГц.	В диапазоне II-10 до 100 нТл.
9.	Руководство по эксплуатации калибратора LD-CAL200-MAN_RUS	Жилые и общественные здания и помещения, территория жилой застройки.	–	–	Тональный калибровочный акустический сигнал -	Калибровочный УЗД (при выпуске из производства): 94,0 и

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
		Рабочие места.			1000 Гц, 94 и 114дБ.	114,0 дБ отн. 20мкПа (± 0,1 дБ). Калибровочный уровень звукового давления через 1 год: 94,0 и 114,0 дБ ± 0,2 дБ.
10.	Руководство по эксплуатации МИ ПКФ 12-006.05 (п.3,4.)	Здания, транспортные средства			Вибрация	64…164 дБ
11.	Руководство по эксплуатации шумомера, анализатора спектра SVAN-943B (п.14.)	Рабочие места			Шум.	От 26 до 133дБА
12.	РЭ 4381-003-76596538	Жилые и общественные здания и помещения, территория жилой застройки	–	–	Шум	22-139 дБА
13.	Руководство по эксплуатации МИ ПКФ 12-006.05 (п.2.,5.)	Жилые и общественные здания и помещения, территория жилой застройки. Рабочие места.	–	–	Шум	22-139 дБА
14.	Руководство по эксплуатации ЮСУК 2.859.002 РЭ (п.6.)	Помещения зданий и сооружений и на рабочих местах, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны. Рабочие места общественных зданий			Световая среда:	Освещенности-10-200 000лк, Яркости – 10 – 200 000кд/м^2
					Естественное освещение: -КЕО,%.	
					Искусственное освещение: -освещенность, лк.	
					-яркость (L, кд/м^2);	
					-неравномерность распределения яркости	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
					(С отн. ед.).	
15.	ТУ 4215-003-016796024 (п.6.)	Помещения зданий и сооружений и на рабочих местах, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны. Рабочие места общественных зданий.	–	–	Световая среда: Естественное освещение: -КЕО,%.	Освещенности-10-200 000лк,
					Искусственное освещение: -освещенность, лк.	
					-яркость (L, кд/м^2);	Яркости – 10 – 200 000кд/м^2
					-неравномерность распределения яркости (С отн. ед.).	
	(п.7.)				Световая среда:	Диапазон измерений:
					Естественное освещение: -КЕО,%.	Освещенности-10-200 000лк,
					Искусственное освещение: -освещенность, лк.	
					пульсация освещенности (коэффициент пульсации освещенности, КП, %);	Коэффициента пульсации – 1-100%
16.	Руководство по эксплуатации БВЕК. 43 11110.06.ПС (п.6.)	Рабочие места всех видов производственных помещений организаций.	–	–	Микроклимат:	Диапазон измерения:
					-температура воздуха, С^0;	от -10 до+50
					-скорость движения воздуха, м/с;	от 0,1 до 20

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
					-относительная влажность воздуха,%;	от 3 до 98
					-интенсивность теплового облучения, Вт/м^2;	от 10 до 1000
					-ТНС-индекс, С^0;	от +10 до+50
					-давление воздуха, кПа	от 80 до 110
17.	ТУ 4215-003-16796024 (п.7.)	Рабочие места всех видов производственных помещений организаций.	–	–	Микроклимат:	Диапазон измерения:
					-температура воздуха, С^0;	от 0 до +50
					-относительная влажность воздуха,%;	от 10 до 98
18.	Руководство по эксплуатации МГФК 411173.004РЭ (п.4.)	Рабочие места лиц, профессионально связанных с воздействием ЭМП на рабочих местах пользователей персональными компьютерами (ЭМП ПК) и средствами информационно-коммуникационных технологий (ЭМП ИКТ). Средства отображения информации индивидуального пользования на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) и на плоских дискретных экранах (дисплеи, видеомониторы, видеомодули, видеодисплейные терминалы), а также на устройства на устройства отображения портативных компьютеров (дисплеи).	–	–	Напряженность переменного электрического поля в полосе1: от 5 Гц до 2кГц;	Диапазон средне-квадратичных значений: Напряженности: - электрического поля в полосе 1 – 8-100В/м;
					Напряженность переменного электрического поля в полосе2: от 2кГц до 400кГц;	в полосе 2– 0,8-10В/м;
					Плотность магнитного потока в полосе1: от 5 Гц до 2кГц;	Плотности магнитного поля в полосе 1- 0,08-1,0 МкТл,
					Плотность магнитного потока в полосе2: от 2кГц до 400кГц	в полосе 2 – 8-100нТл.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
19.	Руководство по эксплуатации БВЕК43 1440.08.04 РЭ (п.6.)	Рабочие места лиц, профессионально связанных с воздействием ЭМП на рабочих местах пользователей персональными компьютерами (ЭМП ПК) и средствами информационно-коммуникационных технологий (ЭМП ИКТ). Средства отображения информации индивидуального пользования на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) и на плоских дискретных экранах (дисплеи, видеомониторы, видеомодули, видеодисплейные терминалы), а также на устройства на устройства отображения портативных компьютеров (дисплеи).	–	–	Напряженность переменного электрического поля на частотах от 5 Гц до 2кГц;	От 5 В/м до 1000 В/м
					Напряженность переменного электрического поля на частотах от 2кГц до 400кГц;	От 0,5 В/м до 40 В/м
					Напряженность переменного электрического поля на частотах от 45 кГц до 55 Гц;	От 5 В/м до 1000 В/м
					Напряженность магнитного поля на частотах от 5 Гц до 2кГц;	От 62,5 нТл до 5мТл
					Напряженность магнитного поля на частотах от 2кГц до 400кГц;	От 5 нТл до 500нТл
					Напряженность магнитного поля на частотах от 45 кГц до 55 Гц.	От 62,5 нТл до 10мТл
20.	Руководство по эксплуатации МГ ФК 412124.003 РЭ (п.5)	Земельные участки; территории, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и	–	–	ОА радона в воздухе	От 20 до $2,0x10^4$ Бк/$м^3$

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
		сооружений. Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения.				
21.	ЖШ1.289.386 ПС (п.8.)	Окружающая среда. Земельные участки; территории, отведенные под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, полигоны ТБО, свалки. Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения.			Мощность амбиентногоэквивалента дозы гамма-излучения	Диапазон измерений потока гамма излучения - от 10 до $3 \cdot 10^4$ $с^{-1}$
22.	т ГТ2.805.006 РЭ (п.8)	Окружающая среда. Земельные участки; территории, отведенные под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, полигоны ТБО, свалки. Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения.			Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	Диапазон измерений: от 0,10 мкЗв/ч до 99,99 мкЗв/ч
23.	ГОСТ 12569	Сахар	_	Из 1701,1702	Отбор проб	_
24.	ГОСТ 33770	Соль пищевая	_	Из 2501 00	Отбор проб Внешний вид Цвет	_
602256, Владимирская область г. Муром, ул.Войкова, д.11-в						
1.	ГОСТ 33536	Кондитерские изделия и	-	Из 1905	КМАФАнМ-бактерий, дрожжей и плесневых	_

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
		кондитерские полуфабрикаты			грибов	
2.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция	-	Из 0401-0406	Salmonella spp.	_
3.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	-		Определение дрожжей и плесневых грибов	_
4.	МУК 4.3.2900-11 (п.7)	Системы централизованного горячего водоснабжения	-	-	Температура горячей воды	20-100^{0}С
5.	ГОСТ 24940	Здания и сооружения, рабочие места	-	-	Искусственная освещенность Коэффициент естественной освещенности	_
6.	ГОСТ ISO 7218 п.10	Микробиология пищевых продуктов, кормов для животных, окружающей среды производства пищевых продуктов и сырья для пищевых продуктов	_	_	КМАФА н М (бактерии, дрожжевые и плесневые грибы)	_
7.	СанПиН 2.2.4.3359-2016 пп. 1, 2, 3, 4, 7, 10	Рабочие места	-	-	Микроклимат : Температура воздуха	_
					Скорость движения воздуха	_
					Относительная влажность воздуха	_
					Уровень искусственной освещенности	_
					Коэффициент пульсации %	_
					Напряженность электрического поля	_

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
					Плотность магнитного потока	–
					Вибрация общая и локальная	–
					Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения	–
					Уровень виброускорения в октавных полосах частот	–
					Шум постоянный, непостоянный	–
					Уровень звука, эквивалентный уровень звука ,	–
					максимальный уровень звука	–
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот	–
601902, Владимирская область. Ковров, ул. Гагарина, д. 2-а						
1.	СанПиН 2.2.4.3359-2016 П.2	Физические факторы неионизирующей природы (далее - физических факторов) на рабочих местах и источникам этих физических факторов.	-	-	Микроклимат: Температура	–
					Скорость движения воздуха	–
					Относительная влажность	–
					Уровень искусственной	–

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
	П.10 – освещение П.7 – электромагнитные поля П.3 - шум				освещенности	
					Напряженность электрического поля	_
					Плотность магнитного потока	_
					Шум постоянный, непостоянный	_
					Уровень звука, эквивалентный уровень звука,	_
					максимальный уровень звука	_
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот	_
2.	ГОСТ 24940	В помещениях зданий и сооружений и на рабочих местах, мест производства работ вне зданий, освещенности дорог, площадей, пешеходных зон	-	-	Минимальная, средняя, полуцилиндрическая и цилиндрическая освещенность	_
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	_
3.	Методика экспрессного измерения плотности потока ^{222}Rn с поверхности земли с помощью радиометра радона типа РРА.	Земельные участки, под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	-	-	Плотность потока радона (ППР)	от 20 до 1000 мБк/с.м^2
4.	Методика экспрессного измерения объемной	Жилые, общественные и производственные здания и	-	-	Объемная активность радона-222	от 30 до 30000 Бк.м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
	активности ^{222}Rn в воздухе с помощью радиометра радона типа РРА.	сооружения				
5.	Руководство по эксплуатации ПКДУ. 411000.005 РЭ	Производства, жилые и общественные здания	-	-	Шум	22……140, дБА
6.	ГОСТ 23337	Селитебная территория и в помещениях жилых и общественных зданий	-	-	Шум постоянный, непостоянный	_
					Уровень звука, эквивалентный уровень звука ,	31,5-8000 Гц
					максимальный уровень звука	31,5-8000 Гц
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот	31,5-8000 Гц
7.	ГОСТ Р 57164 п.5.8.1 п.5.8.2 п.4 п.6	Вода природная, питьевая, в том числе расфасованная в емкости	-	-	Отбор проб	_
					Запах	0-5 баллов
					Вкус и привкус	0-5 баллов
					Мутность	0,58-9,28 мг/дм^3
601742, Владимирская область г. Кольчугино, ул. 7 Ноября, д.4-а						
1.	ГОСТ 4388	Питьевая вода			Массовая доля меди	0,02-0,5 мг\дм^3
2.	ПНДФ 14.1:2:4.52	Питьевая вода, природные и сточные воды			Массовая доля общего хрома	0,010-3,0 мг\дм^3
3.	ПНДФ 14.1:2.46	Природные и сточные воды			Массовая доля никеля	0,005-10 мг\дм^3
4.	ГОСТ Р 57164	Питьевая вода	_	_	Запах	0-5, балл
					Вкус и привкус	0-5, балл
					Мутность	0,58-4,64, мг/дм^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
5.	ФР.1.31.2014.17787	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, непроизводственных помещений, промышленные выбросы	_ _	_ _	Ацетон	0,08-1000 мг\м^3
					Бензол	0,010-100 мг\м^3
					Ксилолы	0,05-400 мг\м^3
					Толуол	0,05-400 мг\м^3
					Этилацетат	0,08-800 мг\м^3
					Бутилацетат	0,08-800 мг\м^3
6.	ГОСТ 27001	Пресервы из рыбы и морепродуктов	_	_	Бензойнокислый натрий	_
7.	ГОСТ 33319	Мясо и мясные продукты	-	Из 0401, из 0403, из 0404 Из 0405	Массовая доля влаги	1,0-85,0 %
8.	ПНД Ф 12.16.1	Сточные воды, в том числе очищенные сточные, ливневые	-	_	Запах, окраска (цвет)	_
9.	ГОСТ 32751	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	Из 1905	отбор проб	_
10.	МУ № 5048-89	Продукты растениеводства	-		Содержание нитратов	Предел надежного определения нитратов в пробе 30 млн.$^{-1}$ (мг\кг)
11.	Практическое руководство по применению комплекта «МИКОН-2	Продукция растениеводства и продукты переработки плодов и овощей	-		Содержание нитратов	Предел надежного определения нитратов в пробе 30 млн.$^{-1}$ (мг\кг)
12.	СанПиН 2.2.4.3359-2016 (п.2.3.)	Физические факторы неионизирующей природы (далее - физических факторов) на рабочих местах и источникам этих физических факторов.	_	_	Микроклимат : Температура воздуха	_
					Скорость движения воздуха	_
	(п.10.3)				Относительная влажность воздуха	_
					Уровень искусственной освещенности	-
	(п.7.3.7)				Напряженность электрического поля	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
					Плотность магнитного потока	-
	(п.3.3)				Шум постоянный, непостоянный	-
					Уровень звука, эквивалентный уровень звука ,	-
					максимальный уровень звука	-
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот	-
13.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений и на рабочих местах, минимальной освещенности мест производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, полуцилиндрической освещенности пешеходных зон.	_	-	Уровень искусственной освещенности	_
14.	ГОСТ 23337	Селитебная территория и в помещениях жилых и общественных зданий	_	-	Шум постоянный, непостоянный	_
					Уровень звука, эквивалентный уровень звука ,	31,5-8000 Гц
					максимальный уровень звука	31,5-8000 Гц
					Уровни звукового давления в октавных	31,5-8000 Гц

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
					полосах частот	
15.	ГОСТ 30494	Зоны помещений жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий.	_	-	Микроклимат : Температура воздуха	_ От 5 до 40 °С
					Скорость движения воздуха	От 0,05 до 0,6 м/с
					Относительная влажность воздуха	От 10 до 90 %
16.	ГОСТ 12.1.005	Показатели микроклимата на рабочих местах.	_	-	Микроклимат : Температура воздуха	0…+50 °С
					Скорость движения воздуха	0-0,5м/с
					Относительная влажность воздуха	10-90%
17.	СанПиН 2.2.4.548-16	Рабочие места	-	-	Микроклимат : Температура воздуха	-30…+50 °С
18.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция	_	Из 0401-0406	Salmonella	
601800, Владимирская область. Юрьев-Польский, ул. Луговая, д. 12						
1.	ГОСТ 33536	Изделия кондитерские	_	Из 1905	КМАФАнМ	
2.	ГОСТ 32751	кондитерские изделия и полуфабрикаты	_		отбор проб	_
3.	СанПиН 2.2.4.3359-16 (п.2.3.)	Физические факторы неионизирующей природы (далее - физических факторов) на рабочих местах и источникам этих физических факторов.	_	_	Микроклимат : Температура воздуха	_
					Скорость движения воздуха	_
					Относительная влажность воздуха	_
	(п.10.3)				Уровень искусственной освещенности	-
	(п.7.3.7)				Напряженность электрического поля	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
	(п.3.3)				Плотность магнитного потока	-
					Шум постоянный, непостоянный	-
					Уровень звука, эквивалентный уровень звука ,	-
					максимальный уровень звука	-
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот	-
4.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений и на рабочих местах, минимальной освещенности мест производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, полуцилиндрической освещенности пешеходных зон.	_	-	Уровень искусственной освещенности	_
5.	ГОСТ 23337	Селитебная территория и в помещениях жилых и общественных зданий	_	-	Шум постоянный, непостоянный	_
					Уровень звука, эквивалентный уровень звука ,	31,5-8000 Гц
					максимальный уровень звука	31,5-8000 Гц
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот	31,5-8000 Гц
6.	ГОСТ 30494	Зоны помещений жилых (в том	_	-	Микроклимат :	_

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
		числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий.			Температура воздуха	От 5 до 40 °С
					Скорость движения воздуха	От 0,05 до 0,6 м/с
					Относительная влажность воздуха	От 10 до 90 %
7.	ГОСТ 12.1.005	Показатели микроклимата на рабочих местах.	_	-	Микроклимат : Температура воздуха	0…+50 °С
					Скорость движения воздуха	0-0,5м/с
					Относительная влажность воздуха	10-90%
8.	СанПиН 2.2.4.548-16	Рабочие места	-	-	Микроклимат : Температура воздуха	-30…+50 °С
601144, Владимирская область г. Петушки, ул. Вокзальная, д.71						
1.	МУК 4.3.2900-11	Жилые и общественные здания	_	_	Определение температуры горячей воды	_
2.	ГОСТ 24940	Здания и сооружения , рабочие места, работы вне зданий, улицы, дороги , площади, пешеходные зоны.	_	_	Естественное освещение: -КЕО,%. Искусственное освещение: -освещенность рабочей поверхности, лк;	_
3.	Руководство по эксплуатации БВЕК.438150-005РЭ	Рабочие места, жилые и общественные здания, территории	_ _	_ _	Эквивалентный уровень звука, дБА; Уровни звука в октавных полосах со среднегеометрическим и частотами, Гц Тональный	Диапазон измерений уровней звука для характеристики «А», дБ 20-150 Диапазон измерений уровней звука для

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
					Импульсный	характеристики «С», дБ 22-150 Диапазон измерений уровней звука для характеристики «Z», дБ 30-150 Частотные характеристики A, C, Z Временные характеристики S, F, I, Peak, Leq. Частотный диапазон измерений, Гц: -для характеристики G, ZI от 1,6 до 20. -для характеристик A, C, Z от 10 до 20000. Анализатор Частотный диапазон в режиме анализатора спектра 0,8 Гц – 40 кГц Диапазон частот цифровых октавных фильтров, Гц, 1 - 32000 Диапазон частот цифровых третьоктавных фильтров, Гц,

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
						0,8-40000
4.	Руководство по эксплуатации ЮСУК 2.859.005 РЭ	Здания и сооружения, рабочие места, производственные помещения	–	–	Естественное освещение: -КЕО,%. Искусственное освещение: -освещенность рабочей поверхности, лк;	1-200000, лк
5.	Руководство по эксплуатации СВМТ.201112.003 РЭ	Жилые, общественные и производственных помещениях , открытые территории, на объекты и инфраструктура транспорта	–	–	Естественное освещение: -КЕО,%.	1-200000, лк
					Искусственное освещение: -освещенность рабочей поверхности, лк;	1-200000, лк
					Пульсация освещенности (коэффициент пульсации, Кп,%);	1 ÷ 100
					Яркость (L, кд/м^2);	1-200000,лк
6.	Руководство по эксплуатации прибора ЮКУС 2.860.002РЭ	Производственные помещения, помещения жилых и общественных зданий	–	–	Микроклимат	
					-температура воздуха, С^0;	0……+50
					-скорость движения воздуха,м/с;	0,1-20 м/с
					-относительная влажность воздуха,%;	10-98, %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
7.	Руководство по эксплуатации МГФК 411173.004РЭ	Помещения и рабочие места с персональными компьютерами	–	–	Напряженность электрического поля Плотность магнитного потока	Диапазон частот от 5 Гц до 400 кГц; - полосы частот, в которых измеряется среднеквадратическое значение напряженности электрического поля и плотности магнитного потока: полоса 1 – от 5 Гц до 2000 Гц ; полоса 2 - от 2 кГц до 400 кГц ; - Диапазон среднеквадратических значений напряженности электрического поля: в полосе 1 – от 8 В/м до 100 В/м ; в полосе 2 – от 0,8 В/м до 10 В/м - диапазон среднеквадратических значений плотности магнитного потока: в полосе 1 – от 0,08 мкТл до 1 мкТл; в полосе 2 – от 8 нТл до 100 нТл;
8.	Руководство по эксплуатации ГБ.805.002РЭ	Жилые, общественные и производственные здания и	–	–	Мощность амбиентного	0,010 мР/ч до 9,999 Р/ч с разбивкой всего

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
		сооружения			эквивалента дозы гамма-излучения	диапазона на два поддиапазона: I - от 0,010 мР/ч до 9,999 мР/ч; II - от 0,010 Р/ч до 9,999 Р/ч
9.	Руководство по эксплуатации ЖШ.289.386 ПС	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения	–	–	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	–
10.	СанПиН 2.2.4.3359-2016 п.2 (микроклимат) п.3 (шум) п.7-7.3 (ЭМП от ПК) п.10 (освещенность)	Физические факторы неионизирующей природы на рабочих местах	–	–	Микроклимат Температура воздуха°С Относительная влажность, % скорость движения воздуха, м/с Шум эквивалентный уровень звукового давления, максимальный уровень звука А, , дБА Напряженность электрического поля от ПК Напряженность магнитного поля от ПК Средняя освещенность на рабочей поверхности, лк Коэффициент пульсации освещенности, %	– – 5 Гц - < 2 кГц 2 кГц - < 400 кГц 5 Гц - < 2 кГц 2 кГц - < 400 кГц

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
					Коэффициент естественной освещенности, КЕО, % -яркость, кд/м^2	–
11.	ГОСТ Р 57164	Природная и питьевая вода в том числе расфасованная в емкости	–	–	Запах 20 °С, запах 60°С, вкус привкус, мутность	0-5 баллы 0-5 баллы От 1до 15 EMF Более 15 EMF
601210,Владимирская область г. Собинка, ул.Димитрова , д.18						
1.	МУК 4.3.2900-11	Жилые и общественные здания	–	–	Определение температуры горячей воды	–
2.	ГОСТ 24940	Здания и сооружения , рабочие места, работы вне зданий, улицы, дороги , площади, пешеходные зоны.	–	–	Естественное освещение: -КЕО,%. Искусственное освещение: -освещенность рабочей поверхности, лк;	–
3.	Руководство по эксплуатации БВЕК.438150-005РЭ	Рабочие места, жилые и общественные здания, территории	–	–	Эквивалентный уровень звука, дБА; Уровни звука в октавных полосах со среднегеометрическим и частотами, Гц Тональный Импульсный	Диапазон измерений уровней звука для характеристики «А», дБ 20-150 Диапазон измерений уровней звука для характеристики «С», дБ 22-150 Диапазон измерений уровней звука для характеристики «Z», дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
						30-150 Частотные характеристики A, C, Z Временные характеристики S, F, I, Peak, Leq. Частотный диапазон измерений, Гц: -для характеристики G, ZI от 1,6 до 20. -для характеристик A, C, Z от 10 до 20000. Анализатор Частотный диапазон в режиме анализатора спектра 0,8 Гц – 40 кГц Диапазон частот цифровых октавных фильтров, Гц, 1 - 32000 Диапазон частот цифровых третьоктавных фильтров, Гц, 0,8-40000
4.	Руководство по эксплуатации прибора ЮКУС 2.860.002РЭ	Производственные помещения, помещения жилых и общественных зданий	–	–	Естественное освещение: -КЕО,%. Искусственное	1-200000, лк

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
					освещение: -освещенность рабочей поверхности, лк;	
5.	Руководство по эксплуатации СВМТ.201112.003 РЭ	Жилые, общественные и производственных помещениях , открытые территории, на объекты и инфраструктура транспорта			Естественное освещение: -КЕО,%.	1-200000, лк
					Искусственное освещение: -освещенность рабочей поверхности, лк;	1-200000, лк
					Пульсация освещенности (коэффициент пульсации, Кп,%);	1 ÷ 100
					Яркость (L, кд/м^2);	1-200000,лк
6.	Руководство по эксплуатации прибора ЮКУС 2.860.002РЭ	Производственные помещения, помещения жилых и общественных зданий	–	–	Микроклимат	
					-температура воздуха, С^0;	0……+50
					-скорость движения воздуха,м/с;	0,1-20 м/с
					-относительная влажность воздуха,%;	10-98, %
7.	Руководство по эксплуатации МГФК 411173.004РЭ	Помещения и рабочие места с персональными компьютерами	–	–	Напряженность электрического поля	Диапазон частот от 5 Гц до 400 кГц; - полосы частот, в которых измеряется среднеквадратическое значение напряженности электрического поля и плотности магнитного

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
					Плотность магнитного потока	потока: полоса 1 – от 5 Гц до 2000 Гц ; полоса 2 - от 2 кГц до 400 кГц ; - Диапазон среднеквадратических значений напряженности электрического поля: в полосе 1 – от 8 В/м до 100 В/м ; в полосе 2 – от 0,8 В/м до 10 В/м - диапазон среднеквадратических значений плотности магнитного потока: в полосе 1 – от 0,08 мкТл до 1 мкТл; в полосе 2 – от 8 нТл до 100 нТл;
8.	Руководство по эксплуатации ГБ.805.002РЭ	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения	–	–	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	0,010 мР/ч до 9,999 Р/ч с разбивкой всего диапазона на два поддиапазона: I - от 0,010 мР/ч до 9,999 мР/ч; II - от 0,010 Р/ч до 9,999 Р/ч
9.	Руководство по эксплуатации	Жилые, общественные и	–	–	Мощность	–

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
	ЖШ.289.386 ПС	производственные здания и сооружения			амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	
10	СанПиН 2.2.4.3359-2016 п.2 (микроклимат) п.3 (шум) п.7-7.3 (ЭМП от ПК) п.10 (освещенность)	Физические факторы неионизирующей природы на рабочих местах	–	–	Микроклимат Температура воздуха°С Относительная влажность, % скорость движения воздуха, м/с Шум эквивалентный уровень звукового давления, максимальный уровень звука А, , дБА Напряженность электрического поля от ПК Напряженность магнитного поля от ПК Средняя освещенность на рабочей поверхности, лк Коэффициент пульсации освещенности, % Коэффициент естественной освещенности, КЕО, % -яркость, кд/м^2	– – 5 Гц - < 2 кГц 2 кГц - < 400 кГц 5 Гц - < 2 кГц 2 кГц - < 400 кГц –

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
11	ГОСТ 33536	Изделия кондитерские	–	из 1901, из 1902, 1903 00 000 0, из 1904, из 1905, из 1704	КМАФАнМ	–
12	ГОСТ Р 57164	Природная и питьевая вода в том числе расфасованная в емкости	–	–	Запах 20 °С, запах 60°С, вкус привкус, мутность	0-5 баллы 0-5 баллы От 1до 15 ЕМF Более 15 ЕМF

Главный врач

ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» Е.А.Лисицин

Прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью
42 листа (ов)

Федеральная служба по аккредитации * Росаккредитация * Управление аккредитации * ОГРН 5117746026756

Руководитель экспертной группы,
эксперт по аккредитации — Н.А. Каверина

Технический эксперт — Г.В. Каверина