

404
3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

подпись

инициалы, фамилия

Приложение 191018
к аттестату аккредитации

№ RA.RU.21AB88
от " 08 " сентября 2015 г.
на 40 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Центр испытаний текстильных материалов и одежды»
наименование испытательной лаборатории (центра)

191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, лит. А, пом. 1-Н, офис 120, каб. №№ 21,48,49,50,51
адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
ТР ТС «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011)						
1	ГОСТ 8844 ГОСТ 9173 ГОСТ 13587 ГОСТ 23948 ГОСТ 20566 ГОСТ 28754 раздел 3 ГОСТ 31814 ГОСТ 10681 ГОСТ Р ИСО 139	Одежда и изделия из текстильных материалов. Изделия трикотажные. Готовые штучные текстильные изделия. Изделия кожгалантерейные: -перчатки -рукавицы -ремни.	13.92.11 13.92.12 14.13.11 14.13.12 14.13.13 14.13.14 14.13.21 14.13.22 14.13.23 14.13.24 14.13.31 14.13.32 14.13.33	4304 00 000 0 6101 20 100 0 6101 20 900 0 6101 30 100 0 6101 30 900 0 6101 90 200 0 6101 90 800 0 6102 10 100 0 6102 10 900 0 6102 20 100 0 6102 20 900 0 6102 30 100 0 6102 30 900 0 6102 90 100 0 6102 90 900 0	Отбор проб Отбор проб Отбор проб Отбор проб Отбор проб Отбор проб Отбор проб Отбор проб Отбор проб Относительная влажность Температура воздуха Относительная влажность	- - - - - - - - - 22-100% 0-50°C 22-100%

1	2	3	4	5	6	7
	СТБ ISO 139		14.13.34	6103 10 100 0	Температура воздуха	0-50°C
			14.13.35	6103 10 900 0	Относительная влажность	22-100%
			14.14.11	6103 22 000 0	Температура воздуха	0-50°C
			14.14.12	6103 23 000 0		
			14.14.13	6103 29 000 0		
			14.14.14	6103 31 000 0		
	ГОСТ 4659 п. 2		14.14.21	6103 32 000 0	Определение содержания	0-100%
			14.14.22	6103 33 000 0	шерстяного волокна	
	ГОСТ 25617-83 п. 15		14.14.23	6103 39 000 0	Определение содержания	0-100%
			14.14.24	6103 41 000 0	вискозного, полиэфирного,	
			14.14.25	6103 42 000 0	хлопкового и льняного	
			14.14.30	6103 43 000 0	волокон	
	ГОСТ 30387/ГОСТ Р 50721		14.19.11	6104 13 000 0	Определение вида и	0-100%
			14.19.12	6104 19 200 0	массовой доли различных	
			14.19.13	6104 19 900 1	волокон	
			14.19.19	6104 22 000 0	Определение вида и	0-100%
	ГОСТ ИСО 1833 п. 1, 2, 6, 7, 10, 17		14.19.21	6104 23 000 0	массовой доли различных	
			14.19.22	6104 29 100 0	волокон	
	ГОСТ ИСО 5088		14.19.23	6104 29 900 0	Определение вида и	0-100%
			14.19.32	6104 31 000 0	массовой доли различных	
			14.19.42	6104 32 000 0	волокон	
			14.19.43	6104 33 000 0	Определение вида и	0-100%
				6104 39 000 0	массовой доли различных	
				6104 41 000 0	волокон	
				6104 42 000 0	Подготовка проб для	-
	ГОСТ ИСО 5089			6104 43 000 0	химических испытаний	
				6104 44 000 0	Определение вида и	0-100%
	ГОСТ ISO 1833-1			6104 49 000 0	массовой доли различных	
				6104 51 000 0	волокон	
				6104 52 000 0	Определение вида и	0-100%
				6104 53 000 0	массовой доли различных	
	ГОСТ ISO 1833-2			6104 59 000 0	волокон	
				6104 61 000 0	Определение вида и	0-100%
				6104 62 000 0	массовой доли различных	
				6104 63 000 0	волокон	
				6104 69 000 0	Определение содержания	0-100%
	ГОСТ ISO 1833-3			6105 10 000 0	ацетатного волокна	
				6105 10 100 0	Определение содержания	
				6105 20 100 0	полиамидного волокна	
				6105 20 900 0	Определение содержания	0-100%
				6105 90 100 0	ацетатного и триацетатного	
				6105 90 900 0	волокон	
	ГОСТ ISO 1833-7			6106 10 000 0	Определение содержания	0-100%
				6106 20 000 0	ацетатного и триацетатного	
				6106 90 100 0	волокон	
	ГОСТ ISO 1833-8			6106 90 300 0	Определение содержания	0-100%
				6106 90 500 0	ацетатного и триацетатного	
				6106 90 900 0	волокон	
				6107 11 000 0	Определение содержания	0-100%
	ГОСТ ISO 1833-11			6107 12 000 0	целлюлозного и	
				6107 19 000 0		
				6107 21 000 0		
				6107 22 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ ISO 1833-18			6107 29 000 0 6107 91 000 0 6107 99 000 0 6108 11 000 0 6108 19 000 0 6108 21 000 0 6108 22 000 0 6108 29 000 0 6108 31 000 0 6108 32 000 0 6108 39 000 0 6108 91 000 0 6108 92 000 0 6108 99 000 0 6109 10 000 0 6109 90 200 0 6109 90 900 0 6110 11 100 0 6110 11 300 0 6110 11 900 0 6110 12 100 0 6110 12 900 0 6110 19 100 0 6110 19 900 0 6110 20 100 0 6110 20 910 0 6110 20 990 0 6110 30 100 0 6110 30 910 0 6110 30 990 0 6110 90 100 0 6110 90 900 0 6111 20 100 0 6111 20 900 0 6111 30 100 0 6111 30 900 0 6111 90 110 0 6111 90 190 0 6111 90 900 0 6112 11 000 0 6112 12 000 0 6112 19 000 0 6112 20 000 0 6112 31 100 0 6112 31 900 0 6112 39 100 0 6112 39 900 0 6112 41 100 0 6112 41 900 0 6112 49 100 0 6112 49 900 0 6114 20 000 0 6114 30 000 0 6114 90 000 0	полиэфирного волокон Определение содержания натурального шелкового и шерстяного волокон Определение содержания эластанового волокна Гигроскопичность Гигроскопичность Гигроскопичность Воздухопроницаемость Содержание свободного формальдегида (водная среда) Содержание свободного формальдегида (водная среда) Водопоглощение Водопоглощение Водопоглощение Устойчивость окраски: -к мокрым обработкам и трению -подготовка образцов к испытаниям по устойчивости окраски -к мокрым обработкам -визуальная оценка изменения окраски рабочей составной пробы -подготовка образцов к испытаниям по	0-100% 0-100% 0,1-40,0% 0,1-40,0% 0,1-40,0% 7-1435 дм ³ /м ² *с не менее 5 мкг/г 16-3500 мг/кг 0,1-1000% 0,1-1000% 0,1-1000% 1-5 балл - 1-5 балл 1-5 балл -
	ГОСТ ISO 1833-20					
	ГОСТ 3816 (ИСО 811) п. 3 ГОСТ 30383 п. 3.1 ГОСТ 31422 п. 3.1					
	ГОСТ 12088					
	ГОСТ 25617-2014 п. 18					
	СТБ ISO 14184-1					
	ГОСТ 3816 (ИСО 811) п. 7 ГОСТ 11027 п. 5.10 СТБ 1017 п. 5.12					
	ГОСТ 7780 п. 2.2, п. 2.2.1, п. 2.2.2 ГОСТ 9733.0 п. 2.2.3					
	ГОСТ 9733.0 п. 3.1-3.7 ГОСТ 9733.0 п. 4.1					
	ГОСТ 13527 п. 2.2, п. 2.2.1, п. 2.2.2					

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 9733.9			6203 43 190 0	- к воздействию морской	1-5 балл
	ГОСТ Р ИСО 105-E02			6203 43 390 0	ВОДЫ	
	ГОСТ 2351 п. 2.1.1			6203 43 900 0	- к воздействию морской	1-5 балл
	ГОСТ 7779 п. 2.9			6203 49 190 0	ВОДЫ	
	ГОСТ 7913 п. 2.6			6203 49 390 0	- к воздействию трения	1-5 балл
	ГОСТ 9733.27			6203 49 500 0	- к воздействию трения	1-5 балл
	ГОСТ 11151 п. 2.4			6203 49 900 0	- к воздействию трения	1-5 балл
	ГОСТ 23627 п. 2.2.2			6204 11 000 0	- к воздействию трения	1-5 балл
	ГОСТ 28754 п. 4.3			6204 12 000 0	- к воздействию трения	1-5 балл
	ГОСТ 28846 (ISO 4418) п. 4.4			6204 13 000 0	- к воздействию трения	1-5 балл
				6204 19 100 0	- к воздействию трения	1-5 балл
				6204 19 900 0	- к воздействию трения	1-5 балл
				6204 21 000 0	- к воздействию трения	1-5 балл
				6204 22 800 0	- к воздействию трения	1-5 балл
				6204 23 800 0	- к воздействию трения	1-5 балл
				6204 29 180 0	- к воздействию трения	1-5 балл
				6204 29 900 0	- к воздействию трения	1-5 балл
				6204 31 000 0	- к воздействию трения	1-5 балл
				6204 32 900 0		
				6204 33 900 0		
				6204 39 190 0		
				6204 39 900 0		
				6204 41 000 0		
				6204 42 000 0		
				6204 43 000 0		
				6204 44 000 0		
				6204 49 100 0		
				6204 49 900 0		
				6204 51 000 0		
				6204 52 000 0		
				6204 53 000 0		
				6204 59 100 0		
				6204 59 900 0		
				6204 61 100 0		
				6204 61 850 0		
				6204 62 310 0		
				6204 62 330 0		
				6204 62 390 0		
				6204 62 590 0		
				6204 62 900 0		
				6204 63 180 0		
				6204 63 390 0		
				6204 63 900 0		
				6204 69 180 0		
				6204 69 390 0		
				6204 69 500 0		
				6204 69 900 0		
				6205 20 000 0		
				6205 30 000 0		
				6205 90 100 0		
				6205 90 800 0		
				6206 10 000 0		
				6206 20 000 0		
				6206 30 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
				6206 40 000 0 6206 90 100 0 6206 90 900 0 6207 11 000 0 6207 19 000 0 6207 21 000 0 6207 22 000 0 6207 29 000 0 6207 91 000 0 6207 99 000 0 6207 99 100 0 6207 99 900 0 6208 11 000 0 6208 19 000 1 6208 19 000 9 6208 21 000 0 6208 22 000 0 6208 29 000 0 6208 91 000 0 6208 92 000 0 6208 99 000 0 6209 20 000 0 6209 30 000 0 6209 90 100 0 6209 90 900 0 6211 11 000 0 6211 12 000 0 6211 20 000 0 6211 32 310 0 6211 32 410 0 6211 32 420 0 6211 32 900 0 6211 33 310 0 6211 33 410 0 6211 33 420 0 6211 33 900 0 6211 39 000 0 6211 42 310 0 6211 42 410 0 6211 42 420 0 6211 42 900 0 6211 43 310 0 6211 43 410 0 6211 43 420 0 6211 43 900 0 6211 49 000 1 6211 49 000 9 6212 10 100 0 6212 10 900 0 6213 20 000 0 6213 90 000 0 6214 10 000 0 6214 20 000 0 6214 30 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
				6214 40 000 0 6214 90 000 0 6215 10 000 0 6215 20 000 0 6215 90 000 0 6216 00 000 0 6217 10 000 0 6217 90 000 0 6301 20 100 0 6301 20 900 6301 30 100 0 6301 30 900 0 6301 40 100 0 6301 40 900 0 6301 90 100 0 6301 90 900 0 6302 10 000 6302 21 000 0 6302 22 100 0 6302 22 900 0 6302 29 100 0 6302 29 900 0 6302 31 000 6302 32 100 0 6302 32 900 0 6302 39 200 6302 39 900 0 6303 12 000 0 6303 19 000 0 6303 91 000 0 6303 92 100 0 6303 92 900 0 6303 99 100 0 6303 99 900 0 6304 11 000 0 6304 19 100 0 6304 19 300 0 6304 19 900 0 6304 91 000 0 6304 92 000 0 6304 93 000 0 6304 99 000 0 6506 99 100 0		
ТР ТС «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011)						
2	ГОСТ 8844 ГОСТ 9173 ГОСТ 13587 ГОСТ 16218.0 ГОСТ 18321 ГОСТ 20566	Материалы текстильные: -бельевые -полотенечные -одежные -обувные -декоративные	13.92.15 13.92.16 13.20.11 13.20.12 13.20.13 13.20.14 13.20.20 13.20.31 13.20.32	4304 00 000 0 5007 10 000 0 5007 20 110 0 5007 20 190 0 5007 20 210 0 5007 20 310 0 5007 20 390 0 5007 20 410 0 5007 20 510 0 5007 20 590 0	Отбор проб Отбор проб Отбор проб Отбор проб Отбор проб Отбор проб	- - - - - -

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 23948	-мебельные	13.20.33	5007 20 610 0	Отбор проб	-
	ГОСТ 25451	-мех искусственный и ткани	13.20.41	5007 20 690 0	Отбор проб	-
	ГОСТ 26666.0	ворсовые.	13.20.42	5007 20 710 0	Отбор проб	-
			13.20.43	5007 90 100 0	Отбор проб	
	ГОСТ 10681	Одежда и изделия швейные и трикотажные:	13.20.50	5007 90 300 0		
		-изделия верхние	13.91.11	5007 90 500 0	Относительная влажность	22-100%
	ГОСТ Р ИСО 139	-изделия чулочно-носочные	13.91.19	5007 90 900 0	Температура воздуха	0-50°C
		-изделия перчаточные	13.92.11	5111 11 000 0	Относительная влажность	22-100%
	СТБ ISO 139	-изделия платочно-шарфовые	13.92.12	5111 19 000 0	Температура воздуха	0-50°C
		-одежда верхняя	13.92.13	5111 20 000 0	Относительная влажность	22-100%
	ГОСТ 3897 раздел 1	-сорочки верхние	13.92.14	5111 30 100 0	Температура воздуха	0-50°C
		- изделия костюмные	13.92.21	5111 90 100 0	Относительная влажность	22-100%
		-изделия плательные	13.92.22	5111 90 910 0	Температура воздуха	0-50°C
		-одежда домашняя	14.13.11	5111 90 930 0	Маркировка. Соответствие	0-100%
	ГОСТ 8737 раздел 4	-изделия бельевые	14.13.12	5112 11 000 0	вида и процентного	
		-изделия корсетные	14.13.13	5112 19 000 0	содержания сырья,	
		-постельные принадлежности	14.13.14	5112 20 000 0	указанного на ярлыке	
	ГОСТ 10581 раздел 1	-головные уборы.	14.13.21	5112 30 100 0	Маркировка. Соответствие	0-100%
		Изделия текстильно-галантерейные.	14.13.22	5112 90 100 0	вида и процентного	
		Изделия кожгалантерейные:	14.13.23	5112 90 910 0	содержания сырья,	
		-перчатки	14.13.24	5112 90 980 0	указанного на ярлыке	
	ГОСТ 12453 раздел 4	-рукавицы	14.13.31	5208 11 100 0	Маркировка. Соответствие	0-100%
		-ремни.	14.13.32	5208 11 900 0	вида и процентного	
		Войлок, фетр и нетканые материалы.	14.13.33	5208 12 160 0	содержания сырья,	
		Кожа искусственная.	14.13.34	5208 12 190 0	указанного на ярлыке	
			14.13.35	5208 12 960 0	Маркировка. Соответствие	0-100%
	ГОСТ 16958		14.14.11	5208 12 990 0	вида и процентного	
			14.14.12	5208 13 000 0	содержания сырья,	
			14.14.13	5208 19 000 0	указанного на ярлыке	
	ГОСТ 19411 раздел 4		14.14.14	5208 21 100 0	Маркировка. Соответствие	0-100%
			14.14.21	5208 21 900 0	вида и процентного	
			14.14.22	5208 22 160 0	содержания сырья,	
			14.14.23	5208 22 190 0	указанного на ярлыке	
	ГОСТ 25227 раздел 3		14.14.24	5208 22 960 0	Маркировка. Соответствие	0-100%
			14.14.25	5208 22 990 0	символов по уходу за	
			14.14.30	5208 23 000 0	изделием, указанным на	
			14.19.12	5208 29 000 0	маркировочной ленте	
			14.19.13	5208 31 000 0	Маркировка. Соответствие	0-100%
			14.19.19	5208 32 160 0	вида и процентного	
			14.19.21	5208 32 190 0	содержания сырья,	
			14.19.22	5208 32 960 0	указанного на ярлыке	
			14.19.23	5208 32 990 0	Маркировка. Соответствие	0-100%
			14.19.32	5208 33 000 0	символов по уходу за	
			14.19.42	5208 39 000 0	изделием, указанным на	
				5208 41 000 0	маркировочной ленте	
				5208 42 000 0	Маркировка. Соответствие	0-100%
				5208 43 000 0	вида и процентного	
				5208 49 000 0	содержания сырья,	
				5208 51 000 0	указанного на ярлыке	
				5208 52 000 0	Маркировка. Соответствие	0-100%
				5208 59 000 0	символов по уходу за	
				5209 11 000 0	изделием, указанным на	
				5209 12 000 0	маркировочной ленте	
				5209 19 000 0	Маркировка. Соответствие	0-100%

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ ИСО 5088			5212 23 900 0	волокон	
				5212 24 100 0	Определение вида и	0-100%
				5212 24 900 0	массовой доли различных	
				5212 25 100 0	волокон	
				5212 25 900 0		
	ГОСТ ИСО 5089			5309 11 100 0	Подготовка проб для	-
				5309 11 900 0	химических испытаний	
				5309 19 000 0		
	ГОСТ ISO 1833-1			5309 21 000 0	Определение вида и	0-100%
				5309 29 000 0	массовой доли различных	
				5310 10 100 0	волокон	
				5310 10 900 0	Определение вида и	0-100%
	ГОСТ ISO 1833-2			5310 90 000 0	массовой доли различных	
				5407 10 001 0	волокон	
				5407 10 009 0	Определение вида и	0-100%
				5407 30 000 0	массовой доли различных	
				5407 41 000 0	волокон	
	ГОСТ ISO 1833-3			5407 42 000 0	Определение содержания	0-100%
				5407 43 000 0	ацетатного волокна	
				5407 44 000 0	Определение содержания	0-100%
	ГОСТ ISO 1833-7			5407 51 000 0	полиамидного волокна	
				5407 52 000 0	Определение содержания	0-100%
				5407 53 000 0	ацетатного и триацетатного	
	ГОСТ ISO 1833-8			5407 54 000 0	волокон	
				5407 61 100 0	Определение содержания	0-100%
				5407 61 300 0	ацетатного и триацетатного	
				5407 61 500 0	волокон	
				5407 61 900 0	Определение содержания	0-100%
	ГОСТ ISO 1833-11			5407 69 100 0	целлюлозного и	
				5407 69 900 0	полиэфирного волокон	
				5407 71 000 0	Определение содержания	0-100%
	ГОСТ ISO 1833-18			5407 72 000 0	натурального шелкового и	
				5407 73 000 0	шерстяного волокон	
				5407 74 000 0	Определение вида и	0-100%
				5407 81 000 0	массовой доли различных	
				5407 82 000 0	волокон	
	СТБ ГОСТ Р 50721			5407 83 000 0		
				5407 84 000 0		
				5407 91 000 0	Гигроскопичность	0,1-100%
				5407 92 000 0		
				5407 93 000 0		
				5407 94 000 0		
				5408 10 000 0		
	ГОСТ 3816 (ИСО 811) п. 3			5408 21 000 0	Воздухопроницаемость	7-1435 дм ³ /м ² *с
				5408 22 100 0	Воздухопроницаемость	7-1435 дм ³ /м ² *с
				5408 22 900 0		
	ГОСТ 12088			5408 23 000 0		
	ГОСТ ИСО 9237			5408 24 000 0		
				5408 31 000 0		
				5408 32 000 0		
				5408 33 000 0		
				5408 34 000 0	Содержание свободного	не менее 5 мкг/г
	ГОСТ 25617-83 п. 17			5512 11 000 0	формальдегида	
				5512 19 100 0		

1	2	3	4	5	6	7
	СТБ ISO 14184-1			5512 19 900 0 5512 21 000 0 5512 29 100 0 5512 29 900 0 5512 91 000 0 5512 99 100 0 5512 99 900 0 5513 11 200 0 5513 11 900 0 5513 12 000 0 5513 13 000 0 5513 19 000 0 5513 21 100 0 5513 23 100 0 5513 23 900 0 5513 29 000 0 5513 31 000 0 5513 39 000 0 5513 41 000 0 5513 49 000 0 5514 11 000 0 5514 12 000 0 5514 19 100 0 5514 19 900 0 5514 21 000 0 5514 22 000 0 5514 23 000 0 5514 29 000 0 5514 30 100 0 5514 30 300 0 5514 30 500 0 5514 30 900 0 5514 41 000 0 5514 42 000 0 5514 43 000 0 5514 49 000 0 5515 11 100 0 5515 11 300 0 5515 11 900 0 5515 12 100 0 5515 12 300 0 5515 12 900 0 5515 13 110 0 5515 13 190 0 5515 13 910 0 5515 13 990 0 5515 19 100 0 5515 19 300 0 5515 19 900 0 5515 21 100 0 5515 21 300 0 5515 21 900 0 5515 22 110 0 5515 22 190 0	(водная среда) Содержание свободного формальдегида (водная среда) Водопоглощение Водопоглощение Устойчивость окраски: -к мокрым обработкам и трению -подготовка образцов к испытаниям по устойчивости окраски -подготовка образцов к испытаниям по устойчивости окраски -подготовка образцов к испытаниям по устойчивости окраски -подготовка образцов к испытаниям по устойчивости окраски -к мокрым обработкам -визуальная оценка изменения окраски рабочей составной пробы - подготовка образцов к испытаниям по устойчивости окраски -определение устойчивости окраски по изменению окраски образца -определение устойчивости окраски по степени закрашивания	16-3500 мг/кг 0,1-1000% 0,1-1000% 1-5 балл - - - - 1-5 балл 1-5 балл - 1-5 балл 1-5 балл
	ГОСТ 3816 (ИСО 811) п. 7 ГОСТ 11027-80 п. 3.10					
	ГОСТ 7780 п. 2.2, п. 2.2.1, п. 2.2.2 ГОСТ 13527 п. 2.2, п. 2.2.1, п. 2.2.2					
	ГОСТ 23433 п. 2.2, п. 2.2.1					
	ГОСТ 23627 п. 2.2, п. 2.2.1					
	ГОСТ 9733.0 п. 2.2.3					
	ГОСТ 9733.0 п. 3.1-3.7 ГОСТ 9733.0 п. 4.1					
	ГОСТ ISO 105-A01 п. 10.3.2					
	ГОСТ ISO 105 A-01 п. 14.2					
	ГОСТ ISO 105 A-01 п. 14.3					

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ ИСО 105-A01 п. 9.3.2			5515 22 910 0	- подготовка образцов к	-
				5515 22 990 0	испытаниям по	
				5515 29 000 0	устойчивости окраски	
	ГОСТ ИСО 105-A01 п. 13.2			5515 91 100 0	-определение устойчивости	1-5 балл
				5515 91 300 0	окраски по изменению	
				5515 91 900 0	окраски пробы	
	ГОСТ ИСО 105-A01 п. 13.3			5515 99 200 0	-определение устойчивости	1-5 балл
				5515 99 400 0	окраски по степени	
				5515 99 800 0	закрашивания	
				5516 11 000 0	-визуальная оценка	
				5516 12 000 0	изменения первоначальной	
	ГОСТ ISO 105-A02 п. 2.5			5516 13 000 0	окраски	
				5516 14 000 0	-визуальная оценка	1-5 балл
				5516 21 000 0	закрашивания смежных	
				5516 22 000 0	тканей	
	ГОСТ ISO 105-A03 п. 2.5			5516 23 100 0	-визуальная оценка степени	1-5 балл
				5516 23 900 0	закрашивания смежных	
				5516 24 000 0	тканей	
	ГОСТ Р ИСО 105-F			5516 31 000 0	- к воздействию стирки	1-5 балл
				5516 32 000 0	- к воздействию стирки	1-5 балл
				5516 33 000 0	- к воздействию стирки	1-5 балл
				5516 34 000 0	- к воздействию стирки	1-5 балл
				5516 41 000 0	- к воздействию	1-5 балл
				5516 42 000 0	дистиллированной воды	
				5516 43 000 0	- к воздействию	1-5 балл
				5516 44 000 0	дистиллированной воды	
	ГОСТ 2351 п. 2.1.2, п. 2.3.4			5516 91 000 0	- к воздействию	1-5 балл
	ГОСТ 7779 п. 2.4			5516 92 000 0	дистиллированной воды	
	ГОСТ 7913 п. 2.4			5516 93 000 0	- к воздействию	1-5 балл
	ГОСТ 9733.4			5516 94 000 0	дистиллированной воды	
	ГОСТ 7779 п. 2.5			5602 10 110 0	- к воздействию «пота»	1-5 балл
				5602 10 190 0	- к воздействию «пота»	1-5 балл
				5602 10 310 0	- к воздействию морской	1-5 балл
				5602 10 380 0	воды	
	ГОСТ 9733.5			5602 10 900 0	- к воздействию морской	1-5 балл
				5602 21 000 0	воды	
				5602 29 000 0	- к воздействию	1-5 балл
				5602 90 000 0	дистиллированной воды	
	СТБ ISO 105-E01			5603 11 100 0	- к воздействию	1-5 балл
				5603 11 900 0	дистиллированной воды	
				5603 12 100 0	- к воздействию	1-5 балл
	ГОСТ 7779 п. 2.6			5603 12 900 0	дистиллированной воды	
	ГОСТ 7913 п. 2.5			5603 13 100 0	- к воздействию «пота»	1-5 балл
	ГОСТ 9733.6			5603 13 900 0	- к воздействию «пота»	1-5 балл
	ГОСТ 9733.9			5603 14 900 0	- к воздействию «пота»	1-5 балл
				5603 91 100 0	- к воздействию морской	1-5 балл
				5603 91 900 0	воды	
	ГОСТ Р ИСО 105-E02			5603 92 100 0	- к воздействию морской	1-5 балл
				5603 92 900 0	воды	
				5603 93 100 0	- к воздействию морской	1-5 балл
				5603 93 900 0	воды	
	ГОСТ 2351 п. 2.1.1			5603 94 900 0	- к воздействию трения	1-5 балл
				5802 11 000 0		
				5802 19 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 7779 п. 2.9 ГОСТ 7913 п. 2.6 ГОСТ 9733.27 ГОСТ 11151 п. 2.4 ГОСТ 23627 п. 2.2.2 ГОСТ 28754 п. 4.3 ГОСТ 28846 (ISO 4418) п. 4.4			5802 20 000 0 5804 10 100 0 5804 10 900 0 5804 21 100 0 5804 21 900 0 5804 29 100 0 5804 29 900 0 5903 10 900 9 5903 20 900 0 6001 10 000 0 6001 21 000 0 6001 22 000 0 6001 29 000 0 6001 91 000 0 6001 92 000 0 6001 99 000 0 6002 40 000 0 6002 90 000 0 6003 10 000 0 6003 20 000 0 6003 30 100 0 6003 30 900 0 6003 40 000 0 6003 90 000 0 6004 10 000 0 6004 90 000 0 6005 21 000 0 6005 22 000 0 6005 23 000 0 6005 24 000 0 6005 41 000 0 6005 42 000 0 6005 43 000 0 6005 44 000 0 6005 90 100 0 6006 10 000 0 6006 21 000 0 6006 22 000 0 6006 23 000 0 6006 24 000 0 6006 31 100 0 6006 31 900 0 6006 32 100 0 6006 32 900 0 6006 33 100 0 6006 33 900 0 6006 34 100 0 6006 34 900 0 6006 41 000 0 6006 42 000 0 6006 43 000 0 6006 44 000 0 6006 90 000 0 6101 20 100 0	- к воздействию трения - к воздействию трения - к воздействию трения - к воздействию трения - к воздействию трения - к воздействию трения - к воздействию трения - к воздействию трения	1-5 балл 1-5 балл 1-5 балл 1-5 балл 1-5 балл 1-5 балл 1-5 балл

1	2	3	4	5	6	7
				6101 20 900 0 6101 30 100 0 6101 30 900 0 6101 90 200 0 6101 90 800 0 6102 10 100 0 6102 10 900 0 6102 20 100 0 6102 20 900 0 6102 30 100 0 6102 30 900 0 6102 90 100 0 6102 90 900 0 6103 10 100 0 6103 10 900 0 6103 22 000 0 6103 23 000 0 6103 29 000 0 6103 31 000 0 6103 32 000 0 6103 33 000 0 6103 39 000 0 6103 41 000 0 6103 42 000 0 6103 43 000 0 6103 49 000 0 6104 13 000 0 6104 19 200 0 6104 19 900 1 6104 19 900 9 6104 22 000 0 6104 23 000 0 6104 29 100 0 6104 29 900 0 6104 31 000 0 6104 32 000 0 6104 33 000 0 6104 39 000 0 6104 41 000 0 6104 42 000 0 6104 43 000 0 6104 44 000 0 6104 49 000 0 6104 51 000 0 6104 52 000 0 6104 53 000 0 6104 59 000 0 6104 61 000 0 6104 62 000 0 6104 63 000 0 6104 69 000 6105 10 000 0 6105 20 100 0 6105 20 900 0		

1	2	3	4	5	6	7
				6105 90 100 0 6105 90 900 0 6106 10 000 0 6106 20 000 0 6106 90 100 0 6106 90 300 0 6106 90 500 0 6106 90 900 0 6107 11 000 0 6107 12 000 0 6107 19 000 0 6107 21 000 0 6107 22 000 0 6107 29 000 0 6107 91 000 0 6107 99 000 0 6108 11 000 0 6108 19 000 0 6108 21 000 0 6108 22 000 0 6108 29 000 0 6108 31 000 0 6108 32 000 0 6108 39 000 0 6108 91 000 0 6108 92 000 0 6108 99 000 0 6109 10 000 0 6109 90 200 0 6109 90 900 0 6110 11 100 0 6110 11 300 0 6110 11 900 0 6110 12 100 6110 12 900 6110 19 100 6110 19 900 6110 20 100 0 6110 20 910 0 6110 20 990 0 6110 30 100 0 6110 30 910 0 6110 30 990 0 6110 90 100 0 6110 90 900 0 6112 11 000 0 6112 12 000 0 6112 19 000 0 6112 20 000 0 6112 31 100 0 6112 31 900 0 6112 39 100 0 6112 39 900 0 6112 41 100 0		

1	2	3	4	5	6	7
				6112 41 900 0 6112 49 100 0 6112 49 900 0 6114 20 000 0 6114 30 000 0 6114 90 000 0 6115 21 000 0 6115 22 000 0 6115 29 000 0 6115 30 110 0 6115 30 190 0 6115 30 900 0 6115 94 000 0 6115 95 000 0 6115 96 100 0 6115 96 910 0 6115 96 990 0 6115 99 000 0 6116 10 200 0 6116 10 800 0 6116 91 000 0 6116 92 000 0 6116 93 000 0 6116 99 000 0 6117 10 000 0 6117 90 000 0 6201 11 000 0 6201 12 100 0 6201 12 900 0 6201 13 100 0 6201 13 900 0 6201 19 000 0 6201 91 000 0 6201 92 000 0 6201 93 000 0 6201 99 000 0 6202 11 000 0 6202 12 100 0 6202 12 900 0 6202 13 100 0 6202 13 900 0 6202 19 000 0 6202 91 000 0 6202 92 000 0 6202 93 000 0 6202 99 000 0 6203 11 000 0 6203 12 000 0 6203 19 100 0 6203 19 300 0 6203 19 900 0 6203 22 100 0 6203 22 800 0 6203 23 100 0		

1	2	3	4	5	6	7
				6203 23 800 0 6203 29 110 0 6203 29 180 0 6203 29 800 0 6203 31 000 0 6203 32 100 0 6203 32 900 0 6203 33 100 0 6203 33 900 0 6203 39 110 0 6203 39 190 0 6203 39 900 0 6203 41 100 0 6203 41 300 0 6203 41 900 0 6203 42 110 0 6203 42 310 0 6203 42 330 0 6203 42 350 0 6203 42 510 0 6203 42 590 0 6203 42 900 0 6203 43 110 0 6203 43 190 0 6203 43 310 0 6203 43 390 0 6203 43 900 0 6203 49 110 0 6203 49 190 0 6203 49 310 0 6203 49 390 0 6303 49 500 0 6303 49 900 0 6204 11 000 0 6204 12 000 0 6204 13 000 0 6204 19 100 0 6204 19 900 0 6204 21 000 0 6204 22 100 0 6204 22 800 0 6204 23 100 0 6204 23 800 0 6204 29 110 0 6204 29 180 0 6204 29 900 0 6204 31 000 0 6204 32 100 0 6204 32 900 0 6204 33 100 0 6204 33 900 0 6204 39 110 0 6204 39 190 0 6204 39 900 0		

1	2	3	4	5	6	7
				6204 41 000 0 6204 42 000 0 6204 43 000 0 6204 44 000 0 6204 49 100 0 6204 49 900 0 6204 51 000 0 6204 52 000 0 6204 53 000 0 6204 59 100 0 6204 59 900 0 6204 61 100 0 6204 61 850 0 6204 62 110 0 6204 62 310 0 6204 62 330 0 6204 62 390 0 6204 62 510 0 6204 62 590 0 6204 62 900 0 6204 63 110 0 6204 63 180 0 6204 63 310 0 6204 63 390 0 6204 63 900 0 6204 69 110 0 6204 69 180 0 6204 69 310 0 6204 69 390 0 6204 69 500 0 6204 69 900 0 6205 20 000 0 6205 30 000 0 6205 90 100 0 6205 90 800 6206 10 000 0 6206 20 000 0 6206 30 000 0 6206 40 000 0 6206 90 100 0 6206 90 900 0 6207 11 000 0 6207 19 000 0 6207 21 000 0 6207 22 000 0 6207 29 000 0 6207 91 000 0 6207 99 100 0 6207 99 900 0 6208 11 000 0 6208 19 000 6208 19 000 1 6208 19 000 9 6208 21 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
				6208 22 000 0 6208 29 000 0 6208 91 000 0 6208 92 000 0 6208 99 000 0 6210 10 100 0 6210 10 920 0 6210 10 980 0 6210 20 000 0 6210 30 000 0 6210 40 000 0 6210 50 000 0 6211 11 000 0 6211 12 000 0 6211 20 000 0 6211 32 100 0 6211 32 310 0 6211 32 410 0 6211 32 420 0 6211 32 900 0 6211 33 100 0 6211 33 310 0 6211 33 410 0 6211 33 420 0 6211 33 900 0 6211 39 000 0 6211 41 000 0 6211 42 100 0 6211 42 310 0 6211 42 410 0 6211 42 420 0 6211 42 900 0 6211 43 100 0 6211 43 310 0 6211 43 410 0 6211 43 420 0 6211 43 900 0 6211 49 000 0 6212 10 100 0 6212 10 900 0 6212 20 000 0 6212 30 000 0 6212 90 000 0 6213 20 000 0 6213 90 000 0 6214 10 000 0 6214 20 000 0 6214 30 000 0 6214 40 000 0 6214 90 000 0 6215 10 000 0 6215 20 000 0 6215 90 000 0 6216 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
				6217 10 000 0 6217 90 000 0 6301 20 100 0 6301 20 900 1 6301 20 900 9 6301 30 100 0 6301 30 900 0 6301 40 100 0 6301 40 900 0 6301 90 100 0 6301 90 900 0 6302 21 000 0 6302 22 100 0 6302 22 900 0 6302 29 100 0 6302 29 900 0 6302 31 000 6302 31 000 1 6302 31 000 9 6302 32 100 0 6302 32 900 0 6302 39 200 6302 39 200 1 6302 39 200 9 6302 39 900 0 6302 51 000 6302 51 000 1 6302 51 000 9 6302 53 100 0 6302 53 900 0 6302 59 100 0 6302 59 900 0 6302 60 000 0 6302 91 000 0 6302 93 100 0 6302 93 900 0 6302 99 100 0 6302 99 900 0 6303 12 000 0 6303 19 000 0 6303 91 000 0 6303 92 100 0 6303 92 900 0 6303 99 100 0 6303 99 900 0 6304 11 000 0 6304 19 100 0 6304 19 300 0 6304 19 900 0 6304 91 000 0 6304 92 000 0 6304 93 000 0 6304 99 000 0 6307 10 100 0		

1	2	3	4	5	6	7
				6307 10 300 0 6307 10 900 0 6505 00 100 0 6505 00 300 0 6505 00 900 0 6506 99 100 0		
ТР ТС «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)						
3	ГОСТ 3813 (ИСО 5081, ИСО 5082) п. 2 ГОСТ 15902.3 п. 2 ГОСТ 17316 п. 1-5 ГОСТ 29104.4 ГОСТ 30303 (ИСО 1421) п. 4-9 ГОСТ 8847 п. 1.1, 2 ГОСТ 15902.3 п. 5 ГОСТ 17922 ГОСТ 29104.5 п. 2 ГОСТ 17074 ГОСТ 30304 (ИСО 4674) ГОСТ 28073 п. 3 ГОСТ 29122	Средства индивидуальной защиты (СИЗ): ткани и материалы специальные, искусственная кожа и пленочные материалы, одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты рук.	13.20.12 13.20.13 13.20.14 13.20.20 13.20.31 13.20.32 13.91.19 14.12.11 14.12.12 14.12.21 14.12.22 14.12.30	6107 11 000 0 6107 12 000 0 6107 19 000 0 6109 10 000 0 6109 90 200 0 6109 90 900 0 6110 11 100 0 6110 11 300 0 6110 11 900 0 6110 12 100 1 6110 12 100 9 6110 12 900 1 6110 12 900 9 6110 19 100 1 6110 19 100 9 6110 19 900 1 6110 19 900 9 6110 20 100 0 6110 20 910 0 6110 20 990 0 6110 30 100 0 6110 30 910 0 6110 30 990 0 6110 90 100 0 6110 90 900 0 6116 10 200 0 6116 10 800 0 6116 91 000 0 6116 92 000 0 6116 93 000 0 6116 99 000 0 6201 11 000 0 6201 12 100 0 6201 12 900 0 6201 13 100 0 6201 13 900 0 6201 19 000 0 6201 91 000 0 6201 92 000 0 6201 93 000 0 6201 99 000 0 6202 11 000 0 6202 12 100 0 6202 12 900 0 6202 13 100 0 6202 13 900 0 6202 19 000 0	Разрывная нагрузка Удлинение при разрыве Разрывная нагрузка Удлинение при разрыве Разрывная нагрузка Удлинение при разрыве Разрывная нагрузка Удлинение при разрыве Разрывная нагрузка Удлинение при разрыве Прочность при разрыве Прочность при раздирании Раздирающая нагрузка Раздирающая нагрузка Сопротивление раздиранию Сопротивление раздиру Разрывная нагрузка шва Требования к стежкам, строчкам и швам	98-2450 Н 1-200% 98-2450 Н 1-200% 98-2450 Н 1-200% 98-2450 Н 1-100% 98-2450 Н 1-100% 98-2450 Н 0,02-2450 Н 0,02-2450 Н 0,02-2450 Н 0,02-2450 Н 98-2450 Н -

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 8977			6202 91 000 0 6202 92 000 0 6202 93 000 0 6202 99 000 0 6203 11 000 0 6203 12 000 0 6203 19 100 0 6203 19 300 0 6203 19 900 0 6203 22 100 0 6203 23 100 0 6203 29 110 0 6203 31 000 0 6203 32 100 0 6203 33 100 0 6203 39 110 0 6203 41 100 0 6203 41 300 0 6203 42 110 0 6203 42 510 0 6203 43 110 0 6203 43 310 0 6203 49 110 0 6203 49 310 0 6204 11 000 0 6204 12 000 0 6204 13 000 0 6204 19 100 0 6204 19 900 0 6204 21 000 0 6204 22 100 0 6204 23 100 0 6204 29 110 0 6204 31 000 0 6204 32 100 0 6204 33 100 0 6204 39 110 0 6204 51 000 0 6204 52 000 0 6204 53 000 0 6204 59 100 0 6204 59 900 0 6204 61 100 0 6204 61 850 0 6204 62 110 0 6204 62 510 0 6204 63 110 0 6204 63 310 0 6204 69 110 0 6204 69 310 0 6211 32 100 0 6211 33 100 0 6211 42 100 0 6211 43 100 0	Жесткость (методом кольца) Стойкость к истиранию Устойчивость к истиранию Стойкость к истиранию Стойкость к истиранию Стойкость к истиранию Изменение размеров после стирки, замочки Изменение размеров после стирки, замочки Методы домашней стирки и сушки Воздухопроницаемость Водоупорность (метод кошеля) Проведение мокрых обработок (стирок) Стойкость к действию жидких агрессивных сред Кислотостойкость Кислотонепроницаемость Кислотонепроницаемость Кислотостойкость Кислотостойкость Стойкость к агрессивным средам Стойкость покрытия к действию кислоты	2,55-196 сН до 1000000 циклов до 1000000 циклов до 10000 циклов до 10000 циклов до 10000 циклов - - - 7-1435 дм ³ /м ² *с 0-24 час - 0-100% 0-100% 0-6 час 0-6 час 0-100% 0-100% 0-100% 0-8 час
	ГОСТ 9913 п. 4.3 ГОСТ 12739 п. 1-5 ГОСТ 15967 п. 1-4 ГОСТ 18976 ГОСТ 29104.17					
	ГОСТ 30157.0					
	ГОСТ 30157.1					
	ГОСТ ISO 6330					
	ГОСТ 12088					
	ГОСТ 3816 п. 6.3					
	ГОСТ 11209 п. 7.24					
	ГОСТ 12.4.220 п. 4-9, приложение Б ГОСТ 12.4.251 п. 5.2.2 ГОСТ 12.4.251 п. 5.2.3 ГОСТ 11209 п. 7.17 ГОСТ 11209 п. 7.18 ГОСТ 16166 п. 3.10 ГОСТ 29104.13					
	ГОСТ Р 50714 п. 7.12					

1	2	3	4	5	6	7
	СТБ 1387 п. 8.6.10			6216 00 000 0	Кислотостойкость	0-100%
	СТБ 1387 п. 8.6.21			6505 00 100 0	Кислотнепроницаемость	0-6 час
				6505 00 300 0	Стойкость покрытия к	0-8 час
				6505 00 900 0	действию кислоты	
Нормативная документация на показатели качества						
4	ГОСТ 26623	Нитки швейные.	13.10.62	5204 11 000 0	Маркировка. Соответствие	0-100%
		Изделия текстильно-галантерейные.	13.10.85	5204 19 000 0	вида и процентного	
			13.92.15	5204 20 000 0	содержания сырья,	
			13.92.16	5401 10 120 0	указанного на изделии	
	ГОСТ 30084			5401 10 140 0	Первичная маркировка	-
				5401 10 160 0	текстильных материалов	
				5401 10 180 0		
	ГОСТ 6611.0			5401 10 900 0		
	ГОСТ 8844			5401 20 100 0	Отбор проб	-
	ГОСТ 16218.0			5401 20 900 0	Отбор проб	-
				5508 10 100 0	Отбор проб	-
	ГОСТ 10681			5508 10 900 0		
				5508 20 100 0		
	ГОСТ Р ИСО 139			5508 20 900 0		
				5804 10 100 0		
				5804 10 900 0		
				5804 21 100 0	Относительная влажность	22-100%
				5804 21 900 0	Температура воздуха	0-50 °С
				5804 29 100 0	Относительная влажность	22-100%
				5804 29 900 0	Температура воздуха	0-50 °С
				6303 12 000 0		
				6303 19 000 0		
				6303 91 000 0		
	ГОСТ 4659 п. 2			6303 92 100 0	Определение содержания	0-100%
				6303 92 900 0	шерстяного волокна	
	ГОСТ 30387/ГОСТ Р 50721			6303 99 100 0	Определение вида и	0-100%
				6303 99 900 0	массовой доли различных	
				6304 11 000 0	волокон	
	ГОСТ Р 56561			6304 19 100 0	Определение вида и	0-100%
				6304 19 300 0	массовой доли различных	
				6304 19 900 0	волокон	
				6304 91 000 0	Определение вида и	0-100%
				6304 92 000 0	массовой доли различных	
	ГОСТ ИСО 1833 п. 1, 2, 6, 7, 10, 17			6304 93 000 0	волокон	0-100%
	ГОСТ ИСО 5088			6304 99 000 0	Определение вида и	0-100%
					массовой доли различных	
	ГОСТ ИСО 5089				волокон	
					Подготовка проб для	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ ISO 1833-1				химических испытаний Определение вида и массовой доли различных волокон	0-100%
	ГОСТ ISO 1833-2				Определение вида и массовой доли различных волокон	0-100%
	ГОСТ ISO 1833-3				Определение содержания ацетатного волокна	0-100%
	ГОСТ ISO 1833-7				Определение содержания полиамидного волокна	0-100%
	ГОСТ ISO 1833-8				Определение содержания ацетатного и триацетатного волокон	0-100%
	ГОСТ ISO 1833-11				Определение содержания целлюлозного и полиэфирного волокон	0-100%
	ГОСТ ISO 1833-18				Определение содержания натурального шелкового и шерстяного волокон	0-100%
	ГОСТ ISO 1833-20				Определение содержания эластанового волокна	0-100%
	ГОСТ 6611.1 (ИСО 2060)				Линейная плотность нити	-
	ГОСТ 16218.6				Линейная плотность нити	-
	ГОСТ 16218.2				Линейная плотность Масса изделия	0,5-1500 г/м 0,5-1500 г
	ГОСТ 6611.2 (ИСО 2062, ИСО 6939)				Разрывная нагрузка	9,8-294 Н
	ГОСТ 16218.5				Удлинение при разрыве	0-60%
					Разрывная нагрузка	0,02-2450 Н
					Разрывное удлинение	0-200%
	ГОСТ 8846				Линейные размеры	0-3000 мм
					Число петельных рядов	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 16218.1				Число петельных столбиков	-
	ГОСТ 3811 (ИСО 3932, ИСО 3933, ИСО 3801)				Перекося полотна	0-45%
	ГОСТ 8845				Линейные размеры	0-3000 мм
	ГОСТ 16218.4				Поверхностная плотность	0,5-1500 г/м ²
	ГОСТ 3812				Поверхностная плотность	0,5-1500 г/м ²
	ГОСТ 30157.0				Плотность изделия	-
	ГОСТ 30157.1				Число нитей на 10см	-
	ГОСТ 6611.4				Изменение линейных размеров после мокрых обработок	-
	ГОСТ 9733.0 п. 3.1-3.7				Изменение линейных размеров после мокрых обработок	-
	ГОСТ 9733.0 п. 4.1				Влажность	0,1-100%
	ГОСТ ISO 105-A01 п. 10.3.2.4				Устойчивость окраски: -к мокрым обработкам	1-5 балл
	ГОСТ ISO 105-A01 п. 14.2				-визуальная оценка изменения окраски рабочей составной пробы	1-5 балл
	ГОСТ ISO 105-A01 п. 14.3				- подготовка образцов к испытаниям по устойчивости окраски	-
					-определение устойчивости окраски по изменению окраски образца	1-5 балл
					-определение устойчивости окраски по степени закрашивания	1-5 балл

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ ISO 105-A02 п. 2.5				-визуальная оценка изменения первоначальной окраски	1-5 балл
	ГОСТ ISO 105-A03 п. 2.5				-визуальная оценка закрашивания смежных тканей	1-5 балл
	ГОСТ Р ИСО 105-F				-визуальная оценка степени закрашивания смежных тканей	1-5 балл
	ГОСТ Р ИСО 105-F02				-визуальная оценка степени закрашивания смежной ткани	1-5 балл
	ГОСТ Р ИСО 105-F03				-визуальная оценка степени закрашивания смежной ткани	1-5 балл
	ГОСТ Р ИСО 105-F04				-визуальная оценка степени закрашивания смежной ткани	1-5 балл
	ГОСТ Р ИСО 105-F05				-визуальная оценка степени закрашивания смежной ткани	1-5 балл
	ГОСТ Р 57574 (ИСО 105-F01:2001)				-визуальная оценка степени закрашивания смежной ткани	1-5 балл
	ГОСТ 9733.4				- к воздействию стирки	1-5 балл
	ГОСТ 9733.5				- к воздействию дистиллированной воды	1-5 балл
	ГОСТ Р ИСО 105-E01				- к воздействию дистиллированной воды	1-5 балл
	ГОСТ 9733.6				- к воздействию «пота»	1-5 балл
	ГОСТ 9733.7				- к воздействию глажения	1-5 балл
	ГОСТ Р 57460 (ИСО 105-X11:1994)				- к воздействию глажения	1-5 балл
	ГОСТ 9733.13				- к воздействию органических растворителей	1-5 балл
	ГОСТ 9733.27				- к воздействию трения	1-5 балл

1	2	3	4	5	6	7
5	ГОСТ 29104.0 ГОСТ 4103 ГОСТ 12566 ГОСТ Р ИСО 3635 ГОСТ 29062 ГОСТ 12807 ГОСТ 3811 (ИСО 3932, ИСО 3933, ИСО 3801) ГОСТ 29104.1 ГОСТ 3811 (ИСО 3932, ИСО 3933, ИСО 3801) п. 5.5 ГОСТ 3812 ГОСТ 29104.3 ГОСТ 3813 (ИСО 5081, ИСО 5082) п. 2 ГОСТ 15902.3 п. 2 ГОСТ 29104.4 ГОСТ Р 53226 п. 5 ГОСТ 3813 (ИСО 5081,	Ткани, материалы нетканые. Изделия штучные готовые. Изделия швейные: - платочно-шарфовые - одежда верхняя - сорочки верхние - изделия костюмные - изделия плательные - одежда домашняя - изделия бельевые - изделия корсетные - постельные принадлежности - головные уборы.	13.20.11 13.20.12 13.20.13 13.20.14 13.20.20 13.20.31 13.20.32 13.20.33 13.20.41 13.20.42 13.20.43 13.20.50 13.92.11 13.92.12 13.92.13 13.92.14 13.92.21 13.92.22 14.13.21 14.13.22 14.13.23 14.13.24 14.13.31 14.13.32 14.13.33 14.13.34 14.13.35 14.14.21 14.14.22 14.14.23 14.14.24 14.14.25 14.19.22 14.19.23 14.19.32 14.19.42	4304 00 000 0 5007 10 000 0 5007 20 110 0 5007 20 190 0 5007 20 210 0 5007 20 310 0 5007 20 390 0 5007 20 410 0 5007 20 510 0 5007 20 590 0 5007 20 610 0 5007 20 690 0 5007 20 710 0 5007 90 100 0 5007 90 300 0 5007 90 500 0 5007 90 900 0 5111 11 000 0 5111 19 000 0 5111 20 000 0 5111 30 100 0 5111 90 100 0 5111 90 910 0 5111 90 930 0 5112 11 000 0 5112 19 000 0 5112 20 000 0 5112 30 100 0 5112 90 100 0 5112 90 910 0 5112 90 980 0 5208 11 100 0 5208 11 900 0 5208 12 160 0 5208 12 190 0 5208 12 960 0 5208 12 990 0 5208 13 000 0 5208 19 000 0 5208 21 100 0 5208 21 900 0 5208 22 160 0 5208 22 190 0 5208 22 960 0 5208 22 990 0 5208 23 000 0 5208 29 000 0 5208 31 000 0 5208 32 160 0 5208 32 190 0 5208 32 960 0 5208 32 990 0 5208 33 000 0 5208 39 000 0	Отбор проб Линейные измерения изделий, частота стежков и размеров дефектов внешнего вида материалов, внешний вид и посадка изделия Определение сортности Определение размера Относительная влажность Температура воздуха Параметры стежков, строчек и швов Линейные размеры Поверхностная плотность Линейные размеры Поверхностная плотность Кондиционная поверхностная плотность Число нитей на 10см Число нитей на 10см Разрывная нагрузка Удлинение при разрыве Разрывная нагрузка Удлинение при разрыве Разрывная нагрузка Удлинение при разрыве Разрывная нагрузка Удлинение при разрыве Разрывная нагрузка Удлинение при разрыве Раздирающая нагрузка	- 0-3000 мм 22-100% 0-50°C - 0-3000 мм 0,5-1500 г/м ² 0-3000 мм 0,5-1500 г/м ² 0,5-1500 г/м ² - - 98-2450Н 1-200% 98-2450Н 1-200% 98-2450Н 1-100% 98-2450Н 1-200% 0,2-2450Н

1	2	3	4	5	6	7
	ИСО 5082) п. 3 ГОСТ 15902.3 п. 5 ГОСТ 17922 ГОСТ 29104.5 п. 2 ГОСТ Р 53226 п. 8 ГОСТ 15902.3 п. 4 ГОСТ Р 53226 п. 7 ГОСТ 9913 ГОСТ 18976 ГОСТ 29104.17 ГОСТ 19204 ГОСТ 14067 ГОСТ Р ИСО 13015 ГОСТ 3814 ГОСТ 22730 ГОСТ 15902.2 п. 4.13 ГОСТ 26666.3 ГОСТ 28073 п. 3, 5 ГОСТ Р 51517 ГОСТ Р 51518			5208 41 000 0 5208 42 000 0 5208 43 000 0 5208 49 000 0 5208 51 000 0 5208 52 000 0 5208 59 000 0 5209 11 000 0 5209 12 000 0 5209 19 000 0 5209 21 000 0 5209 22 000 0 5209 29 000 0 5209 31 000 0 5209 32 000 0 5209 39 000 0 5209 41 000 0 5209 42 000 0 5209 43 000 0 5209 49 000 0 5209 51 000 0 5209 52 000 0 5209 59 000 0 5210 11 000 0 5210 19 000 0 5210 21 000 0 5210 29 000 0 5210 31 000 0 5210 32 000 0 5210 39 000 0 5210 41 000 0 5210 49 000 0 5210 51 000 0 5210 59 000 0 5211 11 000 0 5211 12 000 0 5211 19 000 0 5211 20 000 0 5211 31 000 0 5211 32 000 0 5211 39 000 0 5211 41 000 0 5211 42 000 0 5211 43 000 0 5211 49 100 0 5211 49 900 0 5211 51 000 0 5211 52 000 0 5211 59 000 0 5212 11 100 0 5212 11 900 0 5212 12 100 0 5212 12 900 0 5212 13 100 0	Прочность при раздирании Раздирающая нагрузка Раздирающая нагрузка Прочность при раздирании Прочность при расслаивании Прочность при расслаивании Стойкость к истиранию Пиллингуемость Стойкость к истиранию Стойкость к истиранию Несминаемость Величина перекоса Деформация Осыпаемость Стойкость к раздвигаемости Неровнота по массе Масса слабозакрепленных волокон Разрывная нагрузка шва Раздвигаемость нитей ткани в швах Разрывная нагрузка шва Разрывная нагрузка шва	0,2-2450Н 0,2-2450Н 0,2-2450Н 0,2-2450Н 0,02-29,4Н 0,02-29,4Н до 1000000 циклов - до 10000 циклов до 10000 циклов (0-180) ° 0-45% 0-45% 0-20 мм - 0,49-98,00Н - - 0-200 г/м ² 98-2450Н 0,02-2450Н 0,02-2450Н 0,02-2450Н

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 3815.2			5212 13 900 0 5212 14 100 0 5212 14 900 0 5212 15 100 0 5212 15 900 0 5212 21 100 0 5212 21 900 0 5212 22 100 0 5212 22 900 0 5212 23 100 0 5212 23 900 0 5212 24 100 0 5212 24 900 0 5212 25 100 0 5212 25 900 0 5309 11 100 0 5309 11 900 0 5309 19 000 0 5309 21 000 0 5309 29 000 0 5310 10 100 0 5310 10 900 0 5310 90 000 0 5407 10 001 0 5407 10 009 0 5407 30 000 0 5407 41 000 0 5407 42 000 0 5407 43 000 0 5407 44 000 0 5407 51 000 0 5407 52 000 0 5407 53 000 0 5407 54 000 0 5407 61 100 0 5407 61 300 0 5407 61 500 0 5407 61 900 0 5407 69 100 0 5407 69 900 0 5407 71 000 0 5407 72 000 0 5407 73 000 0 5407 74 000 0 5407 81 000 0 5407 82 000 0 5407 83 000 0 5407 84 000 0 5407 91 000 0 5407 92 000 0 5407 93 000 0 5407 94 000 0 5408 10 000 0 5408 21 000 0	Поверхностная плотность ворса Подготовка образцов Измерение размеров после стирки и сушки Изменение размеров после замочки Изменение размеров после стирки, замочки Изменение размеров после стирки, замочки Прочность склеивания Гигроскопичность Влажность Воздухопроницаемость Определение вида и массовой доли различных волокон Определение вида и массовой доли различных волокон Содержание свободного формальдегида (водная среда) Устойчивость окраски: -визуальная оценка степени	0,5-1500 г/м ² - - - - - - 2-2940 сН 0,1-40,0% 0,1-100% 7-1435 дм ³ /м ² *с 0-100% 0-100% 16-3500 мг/кг 1-5 балл
	ГОСТ ISO 3759 ГОСТ Р ИСО 5077					
	ГОСТ 15530 п.3.7					
	ГОСТ 30157.0					
	ГОСТ 30157.1					
	ГОСТ 28832 п.4.7					
	ГОСТ Р 57876					
	ГОСТ 3816 (ИСО 811) п. 2					
	ГОСТ ISO 9237					
	ГОСТ Р 56561					
	ГОСТ 29104.15					
	ГОСТ ISO 14184-1					
	ГОСТ 27886					

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 27887			5408 22 100 0 5408 22 900 0 5408 23 000 0 5408 24 000 0 5408 31 000 0 5408 32 000 0 5408 33 000 0 5408 34 000 0	закрашивания смежной ткани -визуальная оценка степени закрашивания смежной ткани	1-5 балл
	ГОСТ 28093			5512 11 000 0 5512 19 100 0 5512 19 900 0 5512 21 000 0 5512 29 100 0 5512 29 900 0 5512 91 000 0 5512 99 100 0 5512 99 900 0	-визуальная оценка степени закрашивания смежной ткани -визуальная оценка степени закрашивания смежной ткани	1-5 балл
	ГОСТ Р ИСО 105-F02			5512 29 100 0 5512 29 900 0 5512 91 000 0 5512 99 100 0 5512 99 900 0 5513 11 200 0 5513 11 900 0 5513 12 000 0 5513 13 000 0	-визуальная оценка степени закрашивания смежной ткани -визуальная оценка степени закрашивания смежной ткани	1-5 балл
	ГОСТ Р ИСО 105-F03			5513 19 000 0 5513 21 100 0 5513 23 100 0 5513 23 900 0 5513 29 000 0 5513 31 000 0 5513 39 000 0 5513 41 000 0 5513 49 000 0	-визуальная оценка степени закрашивания смежной ткани -визуальная оценка степени закрашивания смежной ткани	1-5 балл
	ГОСТ Р ИСО 105-F04			5514 11 000 0 5514 12 000 0 5514 19 100 0 5514 19 900 0 5514 21 000 0 5514 22 000 0 5514 23 000 0 5514 29 000 0 5514 30 100 0 5514 30 300 0 5514 30 500 0 5514 30 900 0 5514 41 000 0 5514 42 000 0 5514 43 000 0 5514 49 000 0	-визуальная оценка степени закрашивания смежной ткани - к воздействию дистиллированной воды - к воздействию глажения - к воздействию глажения	1-5 балл
	ГОСТ Р ИСО 105-F05			5515 11 100 0 5515 11 300 0 5515 11 900 0 5515 12 100 0 5515 12 300 0 5515 12 900 0 5515 13 110 0 5515 13 190 0	- к воздействию органических растворителей Методы домашней стирки и сушки	1-5 балл
	ГОСТ Р 57574 (ИСО 105-F01:2001)					
	ГОСТ Р ИСО 105-E01					
	ГОСТ 9733.7					
	ГОСТ Р 57460 (ИСО 105-F01)					
	ГОСТ 9733.13					
	ГОСТ Р ИСО 6330					

1	2	3	4	5	6	7
				5515 13 910 0 5515 13 990 0 5515 19 100 0 5515 19 300 0 5515 19 900 0 5515 21 100 0 5515 21 300 0 5515 21 900 0 5515 22 110 0 5515 22 190 0 5515 22 910 0 5515 22 990 0 5515 29 000 0 5515 91 100 0 5515 91 300 0 5515 91 900 0 5515 99 200 0 5515 99 400 0 5515 99 800 0 5516 11 000 0 5516 12 000 0 5516 13 000 0 5516 14 000 0 5516 21 000 0 5516 22 000 0 5516 23 100 0 5516 23 900 0 5516 24 000 0 5516 31 000 0 5516 32 000 0 5516 33 000 0 5516 34 000 0 5516 41 000 0 5516 42 000 0 5516 43 000 0 5516 44 000 0 5516 91 000 0 5516 92 000 0 5516 93 000 0 5516 94 000 0 5602 10 110 0 5602 10 190 0 5602 10 310 0 5602 10 380 0 5602 10 900 0 5602 21 000 0 5602 29 000 0 5602 90 000 0 5603 11 100 0 5603 11 900 0 5603 12 100 0 5603 12 900 0 5603 13 100 0 5603 13 900 0		

1	2	3	4	5	6	7
				5603 14 900 0 5603 91 100 0 5603 91 900 0 5603 92 100 0 5603 92 900 0 5603 93 100 0 5603 93 900 0 5603 94 900 0 5802 11 000 0 5802 19 000 0 5802 20 000 0 5903 10 900 9 5903 20 900 0 6201 11 000 0 6201 12 100 0 6201 12 900 0 6201 13 100 0 6201 13 900 0 6201 19 000 0 6201 91 000 0 6201 92 000 0 6201 93 000 0 6201 99 000 0 6202 11 000 0 6202 12 100 0 6202 12 900 0 6202 13 100 0 6202 13 900 0 6202 19 000 0 6202 91 000 0 6202 92 000 0 6202 93 000 0 6202 99 000 0 6203 11 000 0 6203 12 000 0 6203 19 100 0 6203 19 300 0 6203 19 900 0 6203 22 100 0 6203 22 800 0 6203 23 100 0 6203 23 800 0 6203 29 110 0 6203 29 180 0 6203 29 800 0 6203 31 000 0 6203 32 100 0 6203 32 900 0 6203 33 100 0 6203 33 900 0 6203 39 110 0 6203 39 190 0 6203 39 900 0 6203 41 100 0		

1	2	3	4	5	6	7
				6203 41 300 0 6203 41 900 0 6203 42 110 0 6203 42 310 0 6203 42 330 0 6203 42 350 0 6203 42 510 0 6203 42 590 0 6203 42 900 0 6203 43 110 0 6203 43 190 0 6203 43 310 0 6203 43 390 0 6203 43 900 0 6203 49 110 0 6203 49 190 0 6203 49 310 0 6203 49 390 0 6303 49 500 0 6303 49 900 0 6204 11 000 0 6204 12 000 0 6204 13 000 0 6204 19 100 0 6204 19 900 0 6204 21 000 0 6204 22 100 0 6204 22 800 0 6204 23 100 0 6204 23 800 0 6204 29 110 0 6204 29 180 0 6204 29 900 0 6204 31 000 0 6204 32 100 0 6204 32 900 0 6204 33 100 0 6204 33 900 0 6204 39 110 0 6204 39 190 0 6204 39 900 0 6204 41 000 0 6204 42 000 0 6204 43 000 0 6204 44 000 0 6204 49 100 0 6204 49 900 0 6204 51 000 0 6204 52 000 0 6204 53 000 0 6204 59 100 0 6204 59 900 0 6204 61 100 0 6204 61 850 0		

1	2	3	4	5	6	7
				6204 62 110 0 6204 62 310 0 6204 62 330 0 6204 62 390 0 6204 62 510 0 6204 62 590 0 6204 62 900 0 6204 63 110 0 6204 63 180 0 6204 63 310 0 6204 63 390 0 6204 63 900 0 6204 69 110 0 6204 69 180 0 6204 69 310 0 6204 69 390 0 6204 69 500 0 6204 69 900 0 6205 20 000 0 6205 30 000 0 6205 90 100 0 6205 90 800 6206 10 000 0 6206 20 000 0 6206 30 000 0 6206 40 000 0 6206 90 100 0 6206 90 900 0 6207 11 000 0 6207 19 000 0 6207 21 000 0 6207 22 000 0 6207 29 000 0 6207 91 000 0 6207 99 100 0 6207 99 900 0 6208 11 000 0 6208 19 000 6208 19 000 1 6208 19 000 9 6208 21 000 0 6208 22 000 0 6208 29 000 0 6208 91 000 0 6208 92 000 0 6208 99 000 0 6209 20 000 0 6209 30 000 0 6209 90 000 0 6210 10 100 0 6210 10 920 0 6210 10 980 0 6210 20 000 0 6210 30 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
				6210 40 000 0 6210 50 000 0 6211 11 000 0 6211 12 000 0 6211 20 000 0 6211 32 100 0 6211 32 310 0 6211 32 410 0 6211 32 420 0 6211 32 900 0 6211 33 100 0 6211 33 310 0 6211 33 410 0 6211 33 420 0 6211 33 900 0 6211 39 000 0 6211 41 000 0 6211 42 100 0 6211 42 310 0 6211 42 410 0 6211 42 420 0 6211 42 900 0 6211 43 100 0 6211 43 310 0 6211 43 410 0 6211 43 420 0 6211 43 900 0 6211 49 000 0 6212 10 100 0 6212 10 900 0 6212 20 000 0 6212 30 000 0 6212 90 000 0 6213 20 000 0 6213 90 000 0 6214 10 000 0 6214 20 000 0 6214 30 000 0 6214 40 000 0 6214 90 000 0 6215 10 000 0 6215 20 000 0 6215 90 000 0 6216 00 000 0 6217 10 000 0 6217 90 000 0 6301 20 100 0 6301 20 900 1 6301 20 900 9 6301 30 100 0 6301 30 900 0 6301 40 100 0 6301 40 900 0 6301 90 100 0		

1	2	3	4	5	6	7
				6301 90 900 0 6302 21 000 0 6302 22 100 0 6302 22 900 0 6302 29 100 0 6302 29 900 0 6302 31 000 6302 31 000 1 6302 31 000 9 6302 32 100 0 6302 32 900 0 6302 39 200 6302 39 200 1 6302 39 200 9 6302 39 900 0 6302 51 000 6302 51 000 1 6302 51 000 9 6302 53 100 0 6302 53 900 0 6302 59 100 0 6302 59 900 0 6302 60 000 0 6302 91 000 0 6302 93 100 0 6302 93 900 0 6302 99 100 0 6302 99 900 0 6305 10 900 0 6305 20 000 0 6305 32 110 0 6305 32 190 0 6305 32 900 0 6305 33 100 0 6305 33 100 1 6305 33 100 9 6305 33 900 0 6305 39 000 0 6305 90 000 0		
6	ГОСТ 1115 ГОСТ 1136 ГОСТ 16825 ГОСТ 8845 ГОСТ 8846	Полотна и изделия трикотажные: -бельевые -верхние -чулочно-носочные -перчаточные -платочно-шарфовые -мех искусственный трикотажный	13.91.11 13.91.19 14.13.11 14.13.12 14.13.13 14.13.14 14.14.11 14.14.12 14.14.13 14.14.14 14.14.30 14.19.11 14.19.12 14.19.13 14.19.19	4304 00 000 0 6001 10 000 0 6001 21 000 0 6001 22 000 0 6001 29 000 0 6001 91 000 0 6001 92 000 0 6001 99 000 0 6002 40 000 0 6002 90 000 0 6003 10 000 0 6003 20 000 0 6003 30 100 0 6003 30 900 0 6003 40 000 0	Определение сорности Поверхностная плотность Масса изделия Влажность Линейные размеры Число петельных рядов	- 0,5-1500 г/м ² 0,5-1500 г/м ² 0,1-100 % 0-3000 мм -

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 12739		14.19.42	6003 90 000 0 6004 10 000 0 6004 90 000 0 6005 21 000 0 6005 22 000 0 6005 23 000 0 6005 24 000 0 6005 41 000 0 6005 42 000 0 6005 43 000 0 6005 44 000 0 6005 90 100 0 6005 90 900 0 6006 10 000 0 6006 21 000 0 6006 22 000 0 6006 23 000 0 6006 24 000 0 6006 31 100 0 6006 31 900 0 6006 32 100 0 6006 32 900 0 6006 33 100 0 6006 33 900 0 6006 34 100 0 6006 34 900 0 6006 41 000 0 6006 42 000 0 6006 43 000 0 6006 44 000 0 6006 90 000 0 6101 20 100 0 6101 20 900 0 6101 30 100 0 6101 30 900 0 6101 90 200 0 6101 90 800 0 6102 10 100 0 6102 10 900 0 6102 20 100 0 6102 20 900 0 6102 30 100 0 6102 30 900 0 6102 90 100 0 6102 90 900 0 6103 10 100 0 6103 22 000 0 6103 23 000 0 6103 29 000 0 6103 31 000 0 6103 32 000 0 6103 33 000 0 6103 39 000 0 6103 41 000 0	Число петельных столбиков Перекося петельных рядов и петельных столбиков Длина нити в петле Устойчивость к истиранию Растяжимость при нагрузках меньше разрывных Разрывные характеристики Число стежков в строчке Ширина шва Устойчивость к истиранию Устойчивость ворса к истиранию Длина ворса Масса слабозакрепленных волокон Линейные размеры Поверхностная плотность ворсового покрова Изменение линейных размеров после мокрой обработки Изменение размеров после стирки, замочки Изменение размеров после стирки, замочки	- - 0-300 мм до 1000000 оборот. 0-200% 98-2450Н - 0-300 мм 0-100% 0-100% 0-300 мм - 0-3000 мм 0-200 г/м ² - - -
	ГОСТ 8847 п. 2, п. 4.3.4					
	ГОСТ 9176 п. 3					
	ГОСТ 21516 п. 4.2					
	ГОСТ 28490 п. 2					
	ГОСТ 26666.1					
	ГОСТ 26666.3					
	ГОСТ 26666.7					
	ГОСТ 3815.1					
	ГОСТ 26223					
	ГОСТ 30157.0					
	ГОСТ 30157.1					

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 31423			6103 42 000 0 6103 43 000 0 6103 49 000 0 6104 13 000 0 6104 19 200 0 6104 19 900 1 6104 19 900 9 6104 22 000 0 6104 23 000 0 6104 29 100 0 6104 29 900 0 6104 31 000 0 6104 32 000 0 6104 33 000 0 6104 39 000 0 6104 41 000 0 6104 42 000 0 6104 43 000 0 6104 44 000 0 6104 49 000 0 6104 51 000 0 6104 52 000 0 6104 53 000 0 6104 59 000 0 6104 61 000 0 6104 62 000 0 6104 63 000 0 6104 69 000 0 6105 10 000 0 6105 20 100 0 6105 20 900 0 6105 90 100 0 6105 90 900 0 6106 10 000 0 6106 20 000 0 6106 90 100 0 6106 90 300 0 6106 90 500 0 6106 90 900 0 6107 11 000 0 6107 12 000 0 6107 19 000 0 6107 21 000 0 6107 22 000 0 6107 29 000 0 6107 91 000 0 6107 99 000 0 6108 11 000 0 6108 19 000 0 6108 21 000 0 6108 22 000 0 6108 29 000 0 6108 31 000 0 6108 32 000 0	Изменение линейных размеров после мокрой обработки Воздухопроницаемость Содержание свободного формальдегида (водная среда) Идентификация волокон Устойчивость окраски: -визуальная оценка степени закрашивания смежной ткани -визуальная оценка степени закрашивания смежной ткани -визуальная оценка степени закрашивания смежной ткани -визуальная оценка степени закрашивания смежной ткани -визуальная оценка степени закрашивания смежной ткани -визуальная оценка степени закрашивания смежной ткани - к воздействию дистиллированной воды - к воздействию глажения - к воздействию глажения - к воздействию органических растворителей	- 7-1435 дм ³ /м ² *с 16-3500 мг/кг - 1-5 балл 1-5 балл 1-5 балл 1-5 балл 1-5 балл 1-5 балл 1-5 балл 1-5 балл 1-5 балл
	ГОСТ ISO 9237					
	ГОСТ ISO 14184-1					
	ГОСТ Р 56561					
	ГОСТ Р ИСО 105-F02					
	ГОСТ Р ИСО 105-F03					
	ГОСТ Р ИСО 105-F04					
	ГОСТ Р ИСО 105-F05					
	ГОСТ Р 57574 (ИСО 105- F01:2001)					
	ГОСТ Р ИСО 105-E01					
	ГОСТ 9733.7					
	ГОСТ Р 57460 (ИСО 105- X11:1994)					
	ГОСТ 9733.13					

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р ИСО 6330			6108 39 000 0 6108 91 000 0 6108 92 000 0 6108 99 000 0 6109 10 000 0 6109 90 200 0 6109 90 900 0 6110 11 100 0 6110 11 300 0 6110 11 900 0 6110 12 100 6110 12 900 6110 19 100 6110 19 900 6110 20 100 0 6110 20 910 0 6110 20 990 0 6110 30 100 0 6110 30 910 0 6110 30 990 0 6110 90 100 0 6110 90 900 0 6111 20 100 0 6111 20 900 0 6111 30 100 0 6111 30 900 0 6111 90 100 0 6111 90 900 0 6112 11 000 0 6112 12 000 0 6112 19 000 0 6112 20 000 0 6112 31 100 0 6112 31 900 0 6112 39 100 0 6112 39 900 0 6112 41 100 0 6112 41 900 0 6112 49 100 0 6112 49 900 0 6114 20 000 0 6114 30 000 0 6114 90 000 0 6115 21 000 0 6115 22 000 0 6115 29 000 0 6115 30 110 0 6115 30 190 0 6115 30 900 0 6115 94 000 0 6115 95 000 0 6115 96 100 0 6115 96 910 0 6115 96 990 0	Методы домашней стирки и сушки	-

1	2	3	4	5	6	7
				6115 99 000 0 6116 10 200 0 6116 10 800 0 6116 91 000 0 6116 92 000 0 6116 93 000 0 6116 99 000 0 6117 10 000 0 6117 90 000 0 6301 20 100 0 6301 20 900 1 6301 20 900 9 6301 30 100 0 6301 30 900 0 6301 40 100 0 6301 40 900 0 6301 90 100 0 6301 90 900 0 6302 10 000 6302 10 000 1 6302 10 000 9 6302 40 000 0		
7	ГОСТ 17073 ГОСТ 17316 ГОСТ Р 56284 (ИСО 1421:1998) ГОСТ 17074 ГОСТ 17317 ГОСТ 8977 ГОСТ Р 55826 п. 3 ГОСТ 8972 ГОСТ 22944 п. 2 ГОСТ 28846 (ISO 4418) п.4.3	Кожа искусственная, изделия кожгалантерейные (перчатки, рукавицы).	14.19.32	5903 10 900 9 5903 20 900 0	Толщина Масса искусственной кожи Разрывная нагрузка Удлинение при разрыве Разрывная нагрузка Удлинение при разрыве Сопротивление раздиранию Прочность связи между слоями Жесткость (методом кольца) Упругость Жесткость (методом кольца) Упругость Усадка после намокания Водопроницаемость (метод кошеля) Прочность швов	0-10мм 0,5-1500 г/м ² 98-2450 Н 1-200% 98-2450 Н 1-200% 0,2-2450Н 0,02-29,4Н 2,55-196 сН 2,55-196 сН - 0-24 час -



Генеральный директор ООО «ЦИТМО»
должность уполномоченного лица

Л.В. Журавлева
подпись уполномоченного лица

Л.В. Журавлева
инициалы, фамилия
уполномоченного лица