


Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

СЕМИСОРОВА К. Н.

инициалы, фамилия

подпись



Приложение
к заявлению о сокращении области
аккредитации

№ РОСС RU.0001.22MO91

от «29» мая 2017 г.

на 4 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория светотехнических изделий Открытого акционерного общества «Ардатовский светотехнический завод»
наименование испытательной лаборатории (центра)

431890, Республика Мордовия, Ардатовский район, п. Тургенево, ул. Заводская, 73

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ ИЕС 60400-2011; ГОСТ 9806-90	Патроны для люми- несцентных ламп. Патроны для старте- ров.	27.33.12.000	-	- Соответствие маркировки; - защита от поражения электрическим током; - соответствие конструкции контактных зажимов;	- - сила контактного нажатия: от 0,5 до 50 Н; крутящий момент до 0,5 Н·м;

1	2	3	4	5	6	7
					- защита от пыли и влаги; сопротивление и электрическая прочность изоляции; - износостойкость; - механическая прочность; - проверка винтов, токоведущих деталей и соединений; - проверка путей утечки и воздушных зазоров; - теплостойкость; - огнестойкость; - защита от старения и коррозии	электрическое сопротивление контактов: от 0,01 до 0,2 Ом; - до 500 МОм; до 2000 В (переменного тока частотой 50 Гц); - энергия удара: от 0,2 до 0,7 Н·м; крутящий момент для винтов: от 0,2 до 2,5 Н·м; до 8 мм до 200 °С - -
2	ГОСТ 17557-88	Колодки клеммные светотехнические	27.33.13.190	-	- Масса; - прочность нанесения маркировки; - геометрические размеры; - сопротивление изоляции; - электрическая прочность изоляции; - падение напряжения в контактной системе; - соответствие защиты колодок от прикасания; - устойчивость к воздействию повышенной влажности воздуха; - соответствие ресурса; - превышение температуры токоведущих частей;	До 600 г; - до 125 мм; до 500 МОм; до 2000 В (переменного тока частотой 50 Гц); до 1000 мВ (переменного тока частотой 50 Гц); - - - до 100 °С


1	2	3	4	5	6	7
					- соответствие виброустойчивости; - соответствие степени защиты; - соответствие механической прочности колодок; - нагревостойкость изолирующих деталей колодок; - стойкость изолирующих деталей к токам поверхностного разряда; - соответствие винтовых контактных зажимов; - стойкость к воспламенению изолирующих деталей колодок до 200 °C	- - - - - - -
3	ГОСТ 17677-82 ГОСТ 8607-82 ГОСТ 8045-82 ГОСТ 15597-82 ГОСТ 19348-82	Оборудование светотехническое. Светильники.	27.90.11.000	-	Требования по безопасности. Функциональные показатели: - светотехнические характеристики; - электротехнические характеристики; - соответствие конструкции; - устойчивость к воздействию механических и климатических факторов внешней среды	- - - - -
4	ГОСТ Р МЭК 61347-2-3-2011 (взамен ГОСТ Р МЭК 928-98) ГОСТ Р МЭК 929-98	Аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп	27.90.11.000	-	Требования по безопасности. Функциональные показатели: - электротехнические характеристики;	-

Приложение к заявлению о сокращении области аккредитации № РОСС RU.0001.22MO91
на 4 листах, лист 4

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р МЭК 60921-2011 (взамен ГОСТ Р МЭК 921-97) ГОСТ Р МЭК 60923-2011 (взамен ГОСТ Р МЭК 923-98) ГОСТ 16809-88				- соответствие конструкции; - устойчивость к воздействию механических и климатических факторов внешней среды; нагрев аппаратов.	- - -


Начальник испытательной лаборатории светотехнических
изделий ОАО «Ардатовский светотехнический завод»

В.А. Раскин


подпись

Генеральный директор
ОАО «Ардатовский светотехнический завод»

А.Н. Кудашкин


подпись

