

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Заместитель руководителя
Федеральной службы по аккредитации

Подпись

инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации
№ RA.RU.21AG74

27 12 17

от «04» августа 2015 г.
на 11 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Общества с ограниченной ответственностью «Центр Комплексно-Сейсмических Испытаний»

наименование испытательной лаборатории (центра)

188820, Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Рощино, ул. Железнодорожная, д. 10, лит. А188852, Ленинградская обл., Выборгский р-н, МО «Полянское сельское поселение», пос. Песочное, в/г «Приветнинское-2», д. б/н, лит. А1;

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
<u>188852, Ленинградская обл., Выборгский р-н, МО «Полянское сельское поселение», пос. Песочное, в/г «Приветнинское-2», д. б/н, лит. А1</u>						
1	ГОСТ 30630.1.1 Методы 100-1; 100-3; 100-4; 101-1 (п.п. 4.7, 4.9, 4.10)	Машины, приборы, изделия электротехнические и другие технические изделия: Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) Изделия из пластмасс	22.19.3 22.2 кроме 22.21.9; 22.22.9; 22.23.9; 22.29	4009 3917; 3925	Динамические характеристики конструкции: - собственные/резонансные частоты; - относительное демпфирование конструкции (декремент затухания)	Диапазон воздействующих факторов: Частота: от 0,1 до 100,0 Гц Виброускорение: от 0,1 до 49,0 м/с ² от 0,1 до 100% (от 0,001 до 1,0) (б/р)

1	2	3	4	5	6	7
2	ГОСТ 30546.1 Методы 100-1; 100-3; 100-4	<p>Стеклопакеты</p> <p>Блоки стеклянные пустотелые</p> <p>Изделия из стекла изолирующие многослойные прочие</p> <p>Тара прочая из стекла, кроме ампул</p> <p>Изоляторы электрические стеклянные</p> <p>Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические</p>	<p>23.12.13.121</p> <p>23.12.13.122</p> <p>23.12.13.129</p> <p>23.13.11.140</p> <p>23.19.25</p> <p>23.32.13</p>	<p>7007; 7008</p> <p>7016 90 400</p> <p>8546 10 000 0</p> <p>7010, кроме 7010 10 000 0; 7011</p> <p>8546 10 000 0</p> <p>6906 00 000 0</p>	<p>Сейсмостойкость (расчетный метод)</p> <p>Динамические характеристики конструкции: - собственные/резонансные частоты;</p> <p>- относительное демпфирование конструкции (декремент затухания)</p>	<p>Диапазон воздействующих факторов: Интенсивность землетрясения от 5 до 9 баллов по шкале MSK-64</p> <p>Частота: от 0,1 до 100,0 Гц Виброускорение: от 0,1 до 49,0 м/с²</p> <p>от 0,1 до 100% (от 0,001 до 1,0) (б/р)</p>
3	ГОСТ 30546.2 Методы 100-1; 100-3; 100-4; 102-1; 102-3; 102-5; 102-8 (п.п. 4.2; 5; 6)	<p>Изоляторы электрические и арматура изолирующая из керамики</p> <p>Изделия из бетона, цемента и гипса</p> <p>Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные</p> <p>Трубы медные</p>	<p>23.43 кроме 23.43.9</p> <p>23.6 кроме 23.61.9; 23.62.9; 23.63.9; 23.64.9; 23.65.9; 23.69.9</p> <p>24.20</p> <p>24.44.26.110</p>	<p>8547 10 000 0</p> <p>6809; 6810; 6811</p> <p>7304; 7305; 7306</p> <p>7411</p>	<p>Сейсмостойкость</p> <p>Динамические характеристики конструкции (методы 100-1, 100-3, 100-4): - собственные/резонансные частоты;</p> <p>- относительное демпфирование конструкции (декремент затухания)</p>	<p>Диапазон воздействующих факторов: Интенсивность землетрясения от 5 до 9 баллов по шкале MSK-64</p> <p>Частота: от 1,0 до 100,0 Гц</p> <p>от 0,1 до 100% (от 0,001 до 1,0) (б/р)</p>

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 30546.2 (продолжение)	Трубы никелевые Трубы чугунные Металлоконструкции строительные Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов	24.45.24.110 24.51.20.110 25.1 кроме 25.11.9; 25.12.9 25.2 кроме 25.21.9; 25.29.9	7507 7303 00 7308 7309 00	Виброустойчивость (методы 102-1, 102-3, 102-5; 102-8) Видимые повреждения после испытаний	Частота: от 1,0 до 35,0 Гц Виброускорение: от 0,1 до 49,0 м/с ² Наличие-отсутствие
4	ГОСТ 30630.0.0 Методы 100-1; 100-3; 100-4; 102-1; 102-3; 102-5; 102-8; 103-1; 103-2 (п.п. 5.1; 6.1-6.10)	Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления Изделия металлические готовые прочие Приборы полупроводниковые и их части Компьютеры и периферийное оборудование Оборудование коммуникационное Оборудование для измерения, испытаний и навигации	25.3 кроме 25.30.9 25.9 кроме 25.91.9 26.11.22.100 26.20 кроме 26.20.9 26.30 кроме 26.30.9 26.51 кроме 26.51.9	8402 7314; 7505; 7508; 7604; 7605; 7610; 7614; 7616; 8311 85; 8541; 8536 8471 85; 8517; 8519; 8521; 8525; 8526; 8527; 8531 8423; 9014; 9016	Динамические характеристики конструкции (методы 100-1, 100-3, 100-4): - собственные/резонансные частоты; - относительное демпфирование конструкции (декремент затухания) Виброустойчивость (методы 102-1; 102-3; 102-5; 102-8) Вибропрочность (методы 103-1; 103-2) Видимые повреждения после испытаний	Диапазон воздействующих факторов: Частота: от 0,1 до 100,0 Гц Виброускорение: от 0,1 до 49,0 м/с ² от 0,1 до 100% (от 0,001 до 1,0) (б/р) Частота: от 0,1 до 100,0 Гц Виброускорение: от 0,1 до 49,0 м/с ² наличие-отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
5	ГОСТ 30630.1.2 Методы 102-1; 102-3; 102-5; 102-8; 103-1; 103-2	Приборы оптические и фотографическое оборудование Электродвигатели, генераторы и трансформаторы Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая	26.70 кроме 26.70.9 27.11, кроме 27.11.9 27.12, кроме 27.12.9	9005; 9006; 9007; 9008; 9010; 9011; 9013 8411; 8412; 85; 8501; 8502 85; 8535; 8536	Виброустойчивость (методы 102-1; 102-3; 102-5; 102-8) Вибропрочность (методы 103-1; 103-2) Видимые повреждения после испытаний	Диапазон воздействующих факторов: Частота: от 0,1 до 100,0 Гц Виброускорение: от 0,1 до 49,0 м/с ² наличие-отсутствие
6	ГОСТ 30630.1.8-2002 (МЭК 60068-2-57:1989) (за исключением п.7.2.3)	Аккумуляторы электрические и их части Изделия электроустановочные Оборудование электрическое осветительное Оборудование электрическое прочее Машины и оборудование общего назначения	27.20.2, кроме 27.20.9 27.33, кроме 27.33.9 27.40 кроме 27.40.9 27.90, кроме 27.90.9 28.1, кроме 28.11.9, 28.12.9, 28.13.9, 28.14.9, 28.15.9	85; 8507 85; 8535; 8536 85; 8539; 8540; 8541 85; 8543; 86; 8607 8413; 8481; 8482; 8483	Виброустойчивость Вибропрочность Видимые повреждения после испытаний	Диапазон воздействующих факторов: Частота: от 0,1 до 100,0 Гц Виброускорение: от 0,1 до 49,0 м/с ² наличие-отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
7	ГОСТ Р 53189 (МЭК 60068-2-80)				<p>Динамические характеристики конструкции:</p> <p>- собственные/резонансные частоты;</p> <p>- относительное демпфирование конструкции (декремент затухания)</p> <p>Виброустойчивость Вибропрочность</p> <p>Видимые повреждения после испытаний</p>	<p>Диапазон воздействующих факторов:</p> <p>Частота: от 0,1 до 100,0 Гц</p> <p>Виброускорение: от 0,1 до 49,0 м/с²</p> <p>от 0,1 до 100% (от 0,001 до 1,0) (б/р)</p> <p>Частота: от 0,1 до 100,0 Гц</p> <p>Виброускорение: от 0,1 до 49,0 м/с²</p> <p>наличие-отсутствие</p>
8	ГОСТ 16962.2 Методы 100-1; 100-3; 100-4; 102-1; 102-3; 102-5; 102-8; 103-1; 103-2 (п.п. 1.9-1.24; 2.1; 2.2; прил. 2, 4)				<p>Динамические характеристики конструкции (методы 100-1, 100-3, 100-4):</p> <p>- собственные/резонансные частоты;</p> <p>- относительное демпфирование конструкции (декремент затухания)</p> <p>Виброустойчивость (методы 102-1; 102-3; 102-5; 102-8) Вибропрочность (методы 103-1; 103-2)</p> <p>Видимые повреждения после испытаний</p>	<p>Диапазон воздействующих факторов:</p> <p>Частота: от 0,1 до 100,0 Гц</p> <p>Виброускорение: от 0,1 до 49,0 м/с²</p> <p>от 0,1 до 100% (от 0,001 до 1,0) (б/р)</p> <p>Частота: от 0,1 до 100,0 Гц</p> <p>Виброускорение: от 0,1 до 49,0 м/с²</p> <p>наличие-отсутствие</p>

1	2	3	4	5	6	7
9	ГОСТ 20.57.406 Методы 100-1; 100-3; 100-4; 102-1; 102-3; 102-5; 102-8; 103-1; 103-2 (п.п. 1.5; 1.8-1.12; 2.1-2.4)				Динамические характеристики конструкции (методы 100-1; 100-3, 100-4): - собственные/резонансные частоты; - относительное демпфирование конструкции (декремент затухания) Виброустойчивость (методы 102-1; 102-3; 102-5; 102-8) Вибропрочность (методы 103-1; 103-2) Видимые повреждения после испытаний	Диапазон воздействующих факторов: Частота: от 0,1 до 100,0 Гц Виброускорение: от 0,1 до 49,0 м/с ² от 0,1 до 100% (от 0,001 до 1,0) (б/р) Частота: от 0,1 до 100,0 Гц Виброускорение: от 0,1 до 49,0 м/с ² наличие-отсутствие
188820, Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Рощино, ул. Железнодорожная, д. 10, лит. А						
1	ГОСТ 30630.1.1 Методы 100-1; 100-3; 100-4; 101-1 (п.п. 4.7, 4.9, 4.10)	Машины, приборы, изделия электротехнические и другие технические изделия: Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)	22.19.3	4009	Динамические характеристики конструкции: - собственные/резонансные частоты; - относительное демпфирование конструкции (декремент затухания)	Диапазон воздействующих факторов: Частота: от 0,1 до 35,0 Гц Виброускорение: от 0,1 до 49,0 м/с ² от 0,1 до 100% (от 0,001 до 1,0) (б/р)
2	ГОСТ 30546.1 Методы 100-1; 100-3; 100-4	Изделия из пластмасс Стеклопакеты Блоки стеклянные	22.2 кроме 22.21.9; 22.22.9; 22.23.9; 22.29 23.12.13.121 23.12.13.122	3917; 3925 7007; 7008 7016 90 400	Сейсмостойкость (расчетный метод)	Диапазон воздействующих факторов: Интенсивность землетрясения от 5 до 9 баллов по шкале MSK-64

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 30546.1 (продолжение)	пустотелые Изделия из стекла изолирующие многослойные прочие Тара прочая из стекла, кроме ампул Изоляторы электрические стеклянные	23.12.13.129 23.13.11.140 23.19.25	8546 10 000 0 7010, кроме 7010 10 000 0; 7011 8546 10 000 0	Динамические характеристики конструкции: - собственные/резонансные частоты; - относительное демпфирование конструкции (декремент затухания)	Частота: от 0,1 до 35,0 Гц Виброускорение: от 0,1 до 49,0 м/с ² от 0,1 до 100% (от 0,001 до 1,0) (б/р)
3	ГОСТ 30546.2 Методы 100-1; 100-3; 100-4; 102-1; 102-3; 102-5; 102-8 (п.п. 4.2; 5; 6)	Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические Изоляторы электрические и арматура изолирующая из керамики Изделия из бетона, цемента и гипса Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные Трубы медные Трубы никелевые Трубы чугунные Металлоконструкции	23.32.13 23.43 кроме 23.43.9 23.6 кроме 23.61.9; 23.62.9; 23.63.9; 23.64.9; 23.65.9; 23.69.9 24.20 24.44.26.110 24.45.24.110 24.51.20.110 25.1 кроме	6906 00 000 0 8547 10 000 0 6809; 6810; 6811 7304; 7305; 7306 7411 7507 7303 00 7308	Сейсмостойкость Динамические характеристики конструкции (методы 100-1, 100-3, 100-4): - собственные/резонансные частоты; - относительное демпфирование конструкции (декремент затухания) Виброустойчивость (методы 102-1, 102-3, 102-5; 102-8) Видимые повреждения после испытаний	Диапазон воздействующих факторов: Интенсивность землетрясения от 5 до 9 баллов по шкале MSK-64 Частота: от 1,0 до 35,0 Гц от 0,1 до 100% (от 0,001 до 1,0) (б/р) Частота: от 1,0 до 35,0 Гц Виброускорение: от 0,1 до 49,0 м/с ² Наличие-отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
4	ГОСТ 30546.3-98	строительные	25.11.9; 25.12.9			Диапазон воздействующих факторов: Интенсивность землетрясения от 5 до 9 баллов по шкале MSK-64 Частота: от 0,1 до 100,0 Гц Виброускорение: от 0,1 до 49,0 м/с ² от 0,1 до 100% (от 0,001 до 1,0) (б/р)
		Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов	25.2 кроме 25.21.9; 25.29.9	7309 00	Сейсмостойкость (на месте эксплуатации)	
		Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления	25.3 кроме 25.30.9	8402	Динамические характеристики конструкции (методы 100-1, 100-3, 100-4): - собственные/резонансные частоты;	
		Изделия металлические готовые прочие	25.9 кроме 25.91.9	7314; 7505; 7508; 7604; 7605; 7610; 7614; 7616; 8311	- относительное демпфирование конструкции (декремент затухания)	
5	ГОСТ 30630.0.0 Методы 100-1; 100-3; 100-4; 102-1; 102-3; 102-5; 102-8; 103-1; 103-2 (п.п. 5.1; 6.1-6.10)	Приборы полупроводниковые и их части	26.11.22.100	85; 8541; 8536		
		Компьютеры и периферийное оборудование	26.20 кроме 26.20.9	8471	Динамические характеристики конструкции (методы 100-1, 100-3, 100-4): - собственные/резонансные частоты;	Диапазон воздействующих факторов: Частота: от 0,1 до 35,0 Гц Виброускорение: от 0,1 до 49,0 м/с ²
		Оборудование коммуникационное	26.30 кроме 26.30.9	8517; 8519; 8521; 8525; 8526; 8527; 8531	- относительное демпфирование конструкции (декремент затухания)	от 0,1 до 100% (от 0,001 до 1,0) (б/р)
		Оборудование для измерения, испытаний и навигации	26.51 кроме 26.51.9	8423; 9014; 9016	Виброустойчивость (методы 102-1; 102-3; 102-5; 102-8) Вибропрочность (методы 103-1; 103-2)	Частота: от 0,1 до 35,0 Гц Виброускорение: от 0,1 до 49,0 м/с ²
		Приборы оптические и фотографическое оборудование	26.70 кроме 26.70.9	9005; 9006; 9007; 9008; 9010; 9011; 9013	Видимые повреждения после испытаний	наличие-отсутствие
		Электродвигатели, генераторы и трансформаторы	27.11, кроме 27.11.9	8411; 8412; 85; 8501; 8502		

1	2	3	4	5	6	7
6	ГОСТ 30630.1.2 Методы 102-1; 102-3; 102-5; 102-8; 103-1; 103-2	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая	27.12, кроме 27.12.9	85; 8535; 8536	Виброустойчивость (методы 102-1; 102-3; 102-5; 102-8) Вибропрочность (методы 103-1; 103-2) Видимые повреждения после испытаний	Диапазон воздействующих факторов: Частота: от 0,1 до 35,0 Гц Виброускорение: от 0,1 до 49,0 м/с ² наличие-отсутствие
		Аккумуляторы электрические и их части	27.20.2, кроме 27.20.9	85; 8507		
7	ГОСТ 30630.1.8-2002 (МЭК 60068-2-57:1989) (за исключением п.7.2.3)	Изделия электроустановочные	27.33, кроме 27.33.9	85; 8535; 8536	Виброустойчивость Вибропрочность Видимые повреждения после испытаний	Диапазон воздействующих факторов: Частота: от 0,1 до 35,0 Гц Виброускорение: от 0,1 до 49,0 м/с ² наличие-отсутствие
		Оборудование электрическое осветительное	27.40 кроме 27.40.9	85; 8539; 8540; 8541		
8	ГОСТ Р 53189 (МЭК 60068-2-80)	Оборудование электрическое прочее	27.90, кроме 27.90.9	85; 8543; 8607	Динамические характеристики конструкции: - собственные/резонансные частоты; - относительное демпфирование конструкции (декремент затухания) Виброустойчивость Вибропрочность	Диапазон воздействующих факторов: Частота: от 0,1 до 35,0 Гц Виброускорение: от 0,1 до 49,0 м/с ² от 0,1 до 100% (от 0,001 до 1,0) (б/р) Частота: от 0,1 до 35,0 Гц Виброускорение: от 0,1 до 49,0 м/с ²
		Машины и оборудование общего назначения	28.1, кроме 28.11.9, 28.12.9, 28.13.9, 28.14.9, 28.15.9	8413; 8481; 8482; 8483; 86		

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 53189 (МЭК 60068-2-80) (продолжение)				Видимые повреждения после испытаний	наличие-отсутствие
9	ГОСТ 16962.2 Методы 100-1; 100-3; 100-4; 102-1; 102-3; 102-5; 102-8; 103-1; 103-2 (п.п. 1.9-1.24; 2.1; 2.2; прил. 2, 4)				Динамические характеристики конструкции (методы 100-1, 100-3, 100-4): - собственные/резонансные частоты; - относительное демпфирование конструкции (декремент затухания) Виброустойчивость (методы 102-1; 102-3; 102-5; 102-8) Вибропрочность (методы 103-1; 103-2) Видимые повреждения после испытаний	Диапазон воздействующих факторов: Частота: от 0,1 до 35,0 Гц Виброускорение: от 0,1 до 49,0 м/с ² от 0,1 до 100% (от 0,001 до 1,0) (б/р) Частота: от 0,1 до 35,0 Гц Виброускорение: от 0,1 до 49,0 м/с ² наличие-отсутствие
10	ГОСТ 20.57.406 Методы 100-1; 100-3; 100-4; 102-1; 102-3; 102-5; 102-8; 103-1; 103-2 (п.п. 1.5; 1.8-1.12; 2.1-2.4)				Динамические характеристики конструкции (методы 100-1, 100-3, 100-4): - собственные/резонансные частоты; - относительное демпфирование конструкции (декремент затухания) Виброустойчивость (методы 102-1; 102-3; 102-5; 102-8)	Диапазон воздействующих факторов: Частота: от 0,1 до 35,0 Гц Виброускорение: от 0,1 до 49,0 м/с ² от 0,1 до 100% (от 0,001 до 1,0) (б/р) Частота: от 0,1 до 35,0 Гц

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 20.57.406 (продолжение)				Вибропрочность (методы 103-1; 103-2) Видимые повреждения после испытаний	Виброускорение: от 0,1 до 49,0 м/с ² наличие-отсутствие

Генеральный директор

подпись уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

А.М. Белевич

инициалы, фамилия уполномоченного лица

