

М. П.

Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

Литвак А. Г.

подпись

инициалы, фамилия



Приложение

к заявлению о сокращении области аккредитации

№

от «...» 20... г.

на 3 листах, лист 1

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

испытательной лаборатории нефтепродуктов НП МНПП Горьковского РНУ АО «Транснефть – Верхняя Волга»

наименование испытательной лаборатории (центра)

607650, Россия, Нижегородская область, Кстовский район, пригородная зона, ПРОМЗОНА

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 51947-2002	Бензин автомобильный	—	—	Массовая доля серы	(0,0150-5,00) % масс
		Топливо дизельное	—	—		
		Топливо для реактивных двигателей	—	—		

1	2	3	4	5	6	7
2	ЕН ИСО 20847:2004	Бензин автомобильный	—	—	Содержание серы	(30-500) мг/кг
		Топливо дизельное	—	—		
3	ЕН ИСО 2160:1998	Бензин автомобильный	—	—	Испытание на медной пластинке	(1-5) класс
		Топливо дизельное	—	—		
4	ГОСТ 6321-92	Топливо дизельное	—	—	Испытание на медной пластинке	(1-5) класс
5	ГОСТ 2177-99	Топливо для реактивных двигателей	—	—	Фракционный состав	(от +35 до +370) °C
6	ГОСТ Р ЕН ИСО 3405-2007	Бензин автомобильный	—	—	Фракционный состав	(от +35 до +370) °C
7	ГОСТ Р ЕН ИСО 3405-2007	Топливо для реактивных двигателей	—	—	Фракционный состав	(от +35 до +370) °C
8	ГОСТ 3900-85	Топливо дизельное	—	—	Плотность	(500-1090) кг/м ³
		Топливо для реактивных двигателей	—	—		
9	ЕН ИСО 12185:1996	Бензин автомобильный	—	—	Плотность	(600-1100) кг/м ³
10	ГОСТ 6356-75	Топливо для реактивных двигателей	—	—	Температура вспышки в закрытом тигле	(от +12 до +360) °C
11	ЕН 116:1997	Топливо дизельное	—	—	Предельная температура фильтруемости	(от 0 до - 60) °C
12	ГОСТ 20287-91	Топливо дизельное	—	—	Температура застывания	(от - 65 до +51) °C
13	ГОСТ 5066-91	Топливо дизельное	—	—	Температура помутнения	(от - 65 до +51) °C

1	2	3	4	5	6	7
14	ГОСТ 6307-75	Топливо дизельное	—	—	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствие/присутствие
		Топливо для реактивных двигателей	—	—		
15	ГОСТ 6370-83	Топливо дизельное	—	—	Содержание механических примесей	Более 0,005 % масс
16	ASTM D 2624-09	Топливо для реактивных двигателей	—	—	Удельная электрическая проводимость	(1 - 2000) пСм/м
17	ГОСТ 25950-83	Топливо для реактивных двигателей	—	—	Удельная электрическая проводимость	(1 - 1000) пСм/м
18	ГОСТ 2517-2012	Топливо дизельное	—	—	Отбор проб	
		Топливо для реактивных двигателей	—	—		
		Бензин автомобильный	—	—		
19	ИСО 3170:2004	Топливо дизельное	—	—	Отбор проб	
		Топливо для реактивных двигателей	—	—		
		Бензин автомобильный	—	—		

Генеральный директор
АО «Транснефть – Верхняя Волга»



Ю.Л. Левин