04.09.2020

СОКРАЩЕНА

# Область аккредитации испытательной лаборатории

**Испытательной лаборатории средств индивидуальной защиты ООО «Мониторинг»**

наименование испытательной лаборатории (центра)

**190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 17, лит. А, помещения № 456, 458, 461, 486, 034**

адрес места осуществления деятельности

| № п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта | Код ОКПД 2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | СТБ ГОСТ Р 12.4.189, п. 7.3 | ***Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе самоспасатели) от химических и радиационных факторов, сменные элементы к ним*** | 32.99.11.110<br>32.99.11.111<br>32.99.11.112<br>32.99.11.113<br>32.99.11.120<br>32.99.11.130 | из 9020 00 000 0<br>из 4016<br>из 6307<br>из 3802<br>из 5502 00<br>из 5503<br>из 5504<br>из 5601<br>из 5911<br>из 8421 39 200 2<br>из 8421 39 200 8<br>из 8421 39 200 9<br>из 9033 00 000 0 | Визуальный контроль | - |
| 2. | СТБ ГОСТ Р 12.4.189, п. 7.4 | | | | Предварительная подготовка образцов | - |
| 3. | СТБ ГОСТ Р 12.4.189, п. 7.5 | | | | Устойчивость к температурному воздействию | - |
| 4. | СТБ ГОСТ Р 12.4.189, п. 7.6 | | | | Устойчивость к воспламенению | - |
| 5. | СТБ ГОСТ Р 12.4.189, п. 7.7 | | | | Устойчивость к тепловому излучению | 0÷9 кВт/м$^2$ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | СТБ ГОСТ Р 12.4.189, п. 7.9 | | | | Сила растяжения ремней крепления и/или оголовья | - |
| 7. | СТБ ГОСТ Р 12.4.189, п. 7.9 | | | | Остаточная линейная деформация ремней крепления и/или оголовья | 0÷300 % |
| 8. | СТБ ГОСТ Р 12.4.189, п. 7.10 | | | | Прочность крепления соединительных элементов | - |
| 9. | СТБ ГОСТ Р 12.4.189, п. 7.11 | | | | Устойчивость переговорной мембраны к воздействию давления | - |
| 10. | СТБ ГОСТ Р 12.4.189, п. 7.11 | | | | Прочность крепления переговорной мембраны | - |
| 11. | СТБ ГОСТ Р 12.4.189, п. 7.12 | | | | Механическая прочность смотровых стекол/смотрового экрана | - |
| 12. | СТБ ГОСТ Р 12.4.189, п. 7.13 | | | | Функционирование клапана(ов) вдоха/выдоха | - |
| 13. | СТБ ГОСТ Р 12.4.189, п. 7.13 | | | | Прочность крепления клапанов вдоха/выдоха | - |
| 14. | СТБ ГОСТ Р 12.4.189, п. 7.14 | | | | Герметичность | - |
| 15. | СТБ ГОСТ Р 12.4.189, п. 7.15 | | | | Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе | 0÷5 % |
| 16. | СТБ ГОСТ Р 12.4.189, п. 7.16 | | | | Начальное сопротивление воздушному потоку | 0÷3000 Па |
| 17. | СТБ ГОСТ Р 12.4.189, п. 7.17 | | | | Подсос /Коэффициент подсоса | 0÷100 % |
| 18. | СТБ ГОСТ Р 12.4.189, п. 7.18 | | | | Площадь поля зрения | 0÷100 % |
| 19. | СТБ ГОСТ Р 12.4.189, п. 7.19 | | | | Эксплуатационные свойства | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | СТБ ГОСТ Р 12.4.190, п. 7.3 | | | | Визуальный осмотр | - |
| 21. | СТБ ГОСТ Р 12.4.190, п. 7.4 | | | | Устойчивость к температурному воздействию | - |
| 22. | СТБ ГОСТ Р 12.4.190, п. 7.5 | | | | Устойчивость к воздействию температуры | - |
| 23. | СТБ ГОСТ Р 12.4.190, п. 7.6 | | | | Устойчивость к воспламенению | - |
| 24. | СТБ ГОСТ Р 12.4.190, п. 7.7 | | | | Устойчивость к растяжению ремней крепления и/или оголовья | - |
| 25. | СТБ ГОСТ Р 12.4.190, п. 7.8 | | | | Устойчивость к растяжению соединительных узлов | - |
| 26. | СТБ ГОСТ Р 12.4.190, п. 7.9 | | | | Функционирование клапана(ов) выдоха | - |
| 27. | СТБ ГОСТ Р 12.4.190, п. 7.10 | | | | Устойчивость к растяжению клапана(ов) выдоха | - |
| 28. | СТБ ГОСТ Р 12.4.190, п. 7.11 | | | | Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе | 0÷5 % |
| 29. | СТБ ГОСТ Р 12.4.190, п. 7.12 | | | | Начальное сопротивление воздушному потоку | 0÷3000 Па |
| 30. | СТБ ГОСТ Р 12.4.190, п. 7.13 | | | | Подсос / Коэффициент подсоса | 0÷100 % |
| 31. | СТБ ГОСТ Р 12.4.190, п. 7.14 | | | | Эксплуатационные свойства | - |
| 32. | СТБ ГОСТ Р 12.4.191, п. 8.1 | | | | Визуальный осмотр | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | СТБ ГОСТ Р 12.4.191, п. 8.2 | | | | Предварительная подготовка моделированием режима носки | - |
| 34. | СТБ ГОСТ Р 12.4.191, п. 8.2 | | | | Устойчивость к температурному воздействию | - |
| 35. | СТБ ГОСТ Р 12.4.191, п. 8.2 | | | | Устойчивость к механическому воздействию | - |
| 36. | СТБ ГОСТ Р 12.4.191, п. 8.3 | | | | Эксплуатационные свойства | - |
| 37. | СТБ ГОСТ Р 12.4.191, п. 8.4 | | | | Проникание / Коэффициент проникания | 0÷100 % |
| 38. | СТБ ГОСТ Р 12.4.191, п. 8.4 | | | | Проницаемость фильтрующего материала / коэффициент проницаемости фильтрующего материала | 0÷100 % |
| 39. | СТБ ГОСТ Р 12.4.191, п. 8.5 | | | | Устойчивость к воспламенению | - |
| 40. | СТБ ГОСТ Р 12.4.191, п. 8.6 | | | | Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе | 0÷5 % |
| 41. | СТБ ГОСТ Р 12.4.191, п. 8.7 | | | | Прочность крепления клапана выдоха | - |
| 42. | СТБ ГОСТ Р 12.4.191, п. 8.8 | | | | Начальное сопротивление воздушному потоку | 0÷3000 Па |
| 43. | СТБ ГОСТ Р 12.4.191, п. 8.9 | | | | Устойчивость к запылению (сопротивление воздушному потоку после запыления) | 0÷3000 Па |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44. | СТБ ГОСТ Р 12.4.192, п. 8.1 | | | | Визуальный осмотр | - |
| 45. | СТБ ГОСТ Р 12.4.192, п. 8.2 | | | | Предварительная подготовка моделированием режима носки | - |
| 46. | СТБ ГОСТ Р 12.4.192, п. 8.2 | | | | Устойчивость к температурному воздействию | - |
| 47. | СТБ ГОСТ Р 12.4.192, п. 8.2 | | | | Устойчивость к механическому воздействию | - |
| 48. | СТБ ГОСТ Р 12.4.192, п. 8.3 | | | | Эксплуатационные свойства | - |
| 49. | СТБ ГОСТ Р 12.4.192, п. 8.4 | | | | Подсос /Коэффициент подсоса | 0÷100 % |
| 50. | СТБ ГОСТ Р 12.4.192, п. 8.5 | | | | Время защитного действия | 0÷101 ч |
| 51. | СТБ ГОСТ Р 12.4.192, п. 8.6 | | | | Устойчивость к воспламенению | - |
| 52. | СТБ ГОСТ Р 12.4.192, п. 8.7 | | | | Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе | 0÷5 % |
| 53. | СТБ ГОСТ Р 12.4.192, п. 8.8 | | | | Начальное сопротивление воздушному потоку | 0÷3000 Па |
| 54. | СТБ ГОСТ Р 12.4.192, п. 8.9 | | | | Прочность крепления корпуса клапана выдоха | - |
| 55. | СТБ ГОСТ Р 12.4.193, п. 8.3 | | | | Визуальный осмотр | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56. | СТБ ГОСТ Р 12.4.193, п. 8.4 | | | | Устойчивость к механическому воздействию | - |
| 57. | СТБ ГОСТ Р 12.4.193, п. 8.5 | | | | Сопротивление постоянному воздушному потоку / Начальное сопротивление постоянному воздушному потоку | 0÷3000 Па |
| 58. | СТБ ГОСТ Р 12.4.193, п. 8.6 | | | | Время защитного действия | 0÷101 ч |
| 59. | СТБ ГОСТ Р 12.4.194, п. 8.3 | | | | Визуальный осмотр | - |
| 60. | СТБ ГОСТ Р 12.4.194, п. 8.4 | | | | Устойчивость к механическому воздействию | - |
| 61. | СТБ ГОСТ Р 12.4.194, п. 8.6 | | | | Устойчивость к температурному воздействию | - |
| 62. | СТБ ГОСТ Р 12.4.194, п. 8.5 | | | | Начальное сопротивление постоянному воздушному потоку | 0÷3000 Па |
| 63. | СТБ ГОСТ Р 12.4.194, п. 8.6 | | | | Проницаемость фильтра / коэффициент проницаемости фильтра | 0÷100 % |
| 64. | СТБ ГОСТ Р 12.4.194, п. 8.7 | | | | Устойчивость к запылению (сопротивление воздушному потоку после запыления) | 0÷3000 Па |
| 65. | СТ РК ГОСТ 12.4.191, п. 8.1 | | | | Визуальный осмотр | - |
| 66. | СТ РК ГОСТ 12.4.191, п. 8.2 | | | | Предварительная подготовка моделированием режима носки | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67. | СТ РК ГОСТ 12.4.191, п. 8.2 | | | | Устойчивость к температурному воздействию | - |
| 68. | СТ РК ГОСТ 12.4.191, п. 8.2 | | | | Устойчивость к механическому воздействию | - |
| 69. | СТ РК ГОСТ 12.4.191, п. 8.3 | | | | Эксплуатационные свойства | - |
| 70. | СТ РК ГОСТ 12.4.191, п. 8.4 | | | | Проникание / Коэффициент проникания | 0÷100 % |
| 71. | СТ РК ГОСТ 12.4.191, п. 8.5 | | | | Устойчивость к воспламенению | - |
| 72. | СТ РК ГОСТ 12.4.191, п. 8.6 | | | | Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе | 0÷5 % |
| 73. | СТ РК ГОСТ 12.4.191, п. 8.7 | | | | Прочность крепления клапана выдоха | - |
| 74. | СТ РК ГОСТ 12.4.191, п. 8.8 | | | | Начальное сопротивление воздушному потоку | 0÷3000 Па |
| 75. | СТ РК ГОСТ 12.4.191, п. 8.9 | | | | Устойчивость к запылению (сопротивление воздушному потоку после запыления) | 0÷3000 Па |
| 76. | ГОСТ 12.4.082 | | | | Острота зрения | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77. | ГОСТ 12.4.309.2, п. 5.8 | ***Средства индивидуальной защиты глаз, включая защитные очки и защитные лицевые щитки, от неионизирующих излучений, химических факторов, брызг расплавленного металла и горячих частиц, термических рисков электрической дуги*** | 32.50.42.120<br>32.50.43.000<br>32.50.44.000<br>32.99.11.160 | из 9004 90 100 0<br>из 9004 90 900<br>из 39<br>из 8504<br>из 9004 10<br>из 9004 | Спектральный коэффициент отражения | 0÷100 % |
| 78. | ГОСТ 12.4.309.2, п. 6.9 | | | | Устойчивость к адгезии расплавленных металлов | - |
| 79. | ГОСТ 12.4.309.2, п. 6.12 | | | | Защита от грубодисперсных аэрозолей (пыли) | - |
| 80. | ГОСТ 3520 | | | | Световой коэффициент пропускания | 0÷100 % |
| 81. | ГОСТ 3520 | | | | Спектральный коэффициент пропускания | 0÷100 % |
| 82. | ГОСТ 12.4.168 | ***Средства индивидуальной защиты рук от механических факторов, химических факторов и воздействия статического электричества, материалы для их изготовления*** | 14.12.30.150<br>22.19.60.110<br>22.19.60.112<br>22.19.60.119 | из 3926 20 000 0<br>из 4015<br>из 4203 29 100 0<br>из 6116<br>из 6216 00 000 0 | Проницаемость нефти и нефтепродуктов | - |
| 83. | ГОСТ 12.4.271, п. 7.5 | | | | Электрическое сопротивление материала | $0 \div 2 \cdot 10^{13}$ Ом |
| 84. | ГОСТ 12.4.271, п. 7.2 | | | | Сопротивление порезу | 0÷10 кН |
| 85. | ГОСТ Р ИСО 22649, метод А | ***Средства индивидуальной защиты ног от механических факторов, химических факторов и воздействия статического электричества, материалы для их изготовления*** | 15.20.31.000<br>15.20.32.120<br>15.20.32.121<br>15.20.32.122<br>15.20.32.123<br>15.20.32.124<br>15.20.32.125<br>15.20.32.126<br>15.20.32.127<br>15.20.32.128<br>15.20.32.129 | из 64<br>из 6401<br>из 6403<br>из 6405 10 000 0 | Адсорбция воды | от 1 г/м$^2$ |
| 86. | ГОСТ Р ИСО 22649, метод А | | | | Десорбция воды | 0÷100 % |
| 87. | ГОСТ Р ИСО 22652 | | | | Устойчивость к поту | 0÷100 % |
| 88. | ГОСТ Р 12.4.290, п. 6.24 | | | | Нефтеотталкивание | - |
| 89. | ГОСТ Р 12.4.290, п. 6.25 | | | | Нефтепроницаемость | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90. | ГОСТ ISO 17229 | | | | Пароемкость кожи | 0÷300 % |
| 91. | ГОСТ 8972 | | | | Намокаемость | 0÷300 % |
| 92. | ГОСТ 8972 | | | | Усадка | 0÷100 % |
| 93. | ГОСТ Р 12.4.295, п. 5.17 | | | | Сопротивление удару в области лодыжки | 0÷200 Дж |
| 94. | ГОСТ Р 12.4.295, п. 5.17 | | | | Кондиционирование | температура: -50÷+300 °С; отн. влажность 0÷100 % |
| 95. | ГОСТ 12.4.162, п. 3.5 | | | | Амортизация удара защитными элементами | 0÷200 Дж |

Генеральный директор
ООО «МОНИТОРИНГ»
должность уполномоченного лица




подпись уполномоченного лица

Т.М. Королева
инициалы, фамилия уполномоченного лица