07.12.2020

СОКРАЩЕНА

Область аккредитации испытательного центра

ПРОДУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО, ДОРОЖНОГО И КОММУНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

ФОНДА "СЕРТИФИКАЦИЯ КОММУНАЛЬНЫХ МАШИН" (ИЦ "СКМ")

наименование испытательной лаборатории (центра)

1. Россия, 192148, Санкт-Петербург, улица Седова, дом 13, литер А, помещение 14-Н, ком. 48-51, 59-62, прист. Д

2. 188401, РФ, Ленинградская область, Волосовский район, п. Калитино, дом 15, пом 33

Адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	Раздел 5 ГОСТ Р 51616-2000	Колесные транспортные средства категорий: M, N	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5	8701 8702 8703 8704 8705 8706	Уровень звука (шума) Оценка соответствия	(22 – 139) дБА Соответствует/не соответствует
2	Раздел 5 ГОСТ Р 51206-2004	Колесные транспортные средства категорий: M, N	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5	8701 8702 8703 8704 8705 8706	Концентрация: Углерода оксид CO Азота оксид NO Азота диоксид NO_2 Формальдегид CH_2O Оценка соответствия	 (0 - 200) мг/м^3 (0 - 30) мг/м^3 (0 – 1,0) мг/м^3 (0 - 1) ppm Соответствует/не соответствует
3	Раздел 6 ГОСТ Р 51266-99	Колесные транспортные средства категорий: M, N	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190	8701 8702 8703	Угловые размеры Линейные размеры Оценка соответствия	(0 – 22) ° (1 – 1000) мм Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			29.10.4 29.10.5	8704 8705 8706		
4	СТБ ГОСТ Р 51266-2003 пункт Б.4	Колесные транспортные средства категорий: M, N	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5	8701 8702 8703 8704 8705 8706	Маркировка	наличие/отсутствие
5	Разделы 8-10 ГОСТ Р 50866-96	Колесные транспортные средства категорий: M, N	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5	8701 8702 8703 8704 8705 8706	Приток воздуха Температура воздуха Температура поверхностей Подвижность (скорость) воздуха Относительная влажность воздуха	(0 - 30) $м^3$/ч (0 - 80) °С (0 - 100) °С (0 - 12) м/с (1 - 90) % -
6	СТБ ГОСТ Р 50866-2003	Колесные транспортные средства категорий: M, N	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5	8701 8702 8703 8704 8705 8706	Приток воздуха Температура воздуха Температура поверхностей Подвижность (скорость) воздуха Относительная влажность воздуха	(0 - 30) $м^3$/ч (0 - 80) °С (0 - 100) °С (0 - 12) м/с (1 - 90) %
7	Раздел 6 ГОСТ Р 52031-2003	Колесные транспортные средства категории M_1	29.10.2	8703	Линейные размеры Угловые размеры Оценка соответствия	(0 - 4000) мм наличие/отсутствие
8	Раздел 6 ГОСТ Р 52032-2003	Колесные транспортные средства категории M_1	29.10.2	8703	Частота движения Время работы Температура воздуха Оценка соответствия	(0 - 55) циклов в мин. (0 - 2) минут (- 18 до 80) °С Соответствует/не соответствует
9	Пункты 5.1, 5.2.1.4, 5.3, 5.4, 5.6, 5.11 ГОСТ Р 52389-2005	Колесные транспортные средства категорий: M, N, O	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5 29.20.22 29.20.23	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Линейные размеры Масса Оценка соответствия	(1 - 30000) мм (5 - 20000) кг Соответствует/не соответствует
10	Пункты 5.1, 5.2.1.4, 5.3, 5.4, 5.6, 5.11 СТБ 1877-2008	Колесные транспортные средства категорий: M, N, O	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5 29.20.22 29.20.23	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Линейные размеры Масса	(1 - 30000) мм (5 - 20000) кг
11	Раздел 7 ГОСТ Р 52567	Колесные транспортные средства категорий: M, N, O	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4	8701 8702 8703	Освещённость Линейные размеры Угловые размеры	(0 - 400000) лк (1 - 2000) мм (0 – 360) °

1	2	3	4	5	6	7
			29.10.5 29.20.22 29.20.23	8704 8705 8706 8716	Установочные размеры Сила Температура воздуха Скорость воздуха Время Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(100 - 1500) мм (10-2000) Н (0 - 80) °С (0 - 12) м/с (0 - 60) мин наличие/отсутствие
12	Раздел 5 ГОСТ Р 51709	Колесные транспортные средства категорий: M, N, O, L	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5 29.20.22 29.20.23 30.91.1 30.99.1	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Линейные размеры Угловые размеры Масса Сила Время Скорость Путь Давление Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 30000) мм (0 – 360) ° (5 - 60000) кг (0,1-100000) Н (0 - 60) мин (0,1 – 250) км/час (1 – 500) м (0 - 100) Бар наличие/отсутствие
13	Раздел 5 СТБ 1280	Колесные транспортные средства категорий: M, N, O, L	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5 29.20.22 29.20.23 30.91.1 30.99.1	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Линейные размеры Угловые размеры Масса Сила Время Скорость Путь Давление Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 30000) мм (0 – 360) ° (5 - 60000) кг (0,1-100000) Н (0 - 60) мин (0,1 – 250) км/час (1 – 500) м (0 - 100) Бар наличие/отсутствие
	1. 188401, РФ, Ленинградская область, Волосовский район, п. Калитино, дом 15 **2. Россия, 192148, Санкт-Петербург, улица Седова, дом 13, литер А, помещение 14-Н, ком. 48-51, 59-62, прист. Д** Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»					
14	Пункты 5.5 - 5.7, 5.9, 5.10, 5.16, 5.19 радела 5, пункт 6.1 раздела 6; пункты 7.1 – 7.11, 7.12, 7.12.1, 7.12.2, 7.12.4 – 7.12.8, 7.13 – 7.16 раздела 7; раздел 10; пункты 22.2, 22.4 , 22.5, 22.8, 22.10, 22.14 22.15, 22.17, 22.19 – 22.22, 22.28 - 22.30, 22.33,22.38 - 22.41, 22.43, 22.44, 22.47, 22.49 - 22.52 раздела 22; пункты 23.1, 23.2, 23.7 - 23.9 раздела 23; пункт 24.2 раздела 24; пункты 25.1, 25.5, 25.6, 25.9 - 25.12, 25.18, 25.19, раздела 25; пункты 26.1, 26.7, 26.8 раздела 26;	Дробилки Оборудование и машины строительные, инструмент механизированный Оборудование для приготовления строительных смесей Средства малой механизации Машины сельскохозяйственные; машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	28.92.40.120 28.22.14.159 28.22.17.111 28.22.17.119 28.22.17.190 28.22.18.390 25.73.10 28.24.1 28.30.10 28.30.60 28.24.1 28.92.27.120 28.92.27.190 28.92.30.110	8474 8430 8479 8705 8479 10 8479 82 8705 8432 8433 8436 8467 8701 8432 8433	Линейные размеры Температура воздуха Время Напряжение Ток (при f=50 Гц) Потребляемая мощность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,5 - 3000) мм (- 40 до +85) °С (0 – 60) мин (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
	пункт 27.1 раздела 27 СТБ IEC 60335-1	Конвейеры Тали электрические Транспорт производственный напольный безрельсовый	29.10.59.111 29.10.59.113 29.10.59.116 29.10.59.270 28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8 28.22.12 28.22.14 28.22.17 28.22.18.210 28.22.18.220 28.22.18.230 28.22.18.240 28.22.18.250 28.22.18.260 28.22.11 28.22.18.260 28.22.18.390	8436 8437 8434 8426 8428 8428 8425 8709 8427		
15	Разделы 4 – 9 ГОСТ IEC 60034-9-2014		28.92.40.120 28.22.14.159 28.22.17.111 28.22.17.119 28.22.17.190 28.22.18.390 25.73.10 28.24.1 28.30.10 28.30.60 28.24.1 28.92.27.120 28.92.27.190 28.92.30.110 29.10.59.111 29.10.59.113 29.10.59.116 29.10.59.270 28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8 28.22.12	8474 8430 8479 8705 8479 10 8479 82 8705 8432 8433 8436 8467 8701 8432 8433 8436 8437 8434 8426 8428 8428 8425 8709 8427	Уровень звукового давления Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(22 – 139) дБА -

1	2	3	4	5	6	7
			28.22.14 28.22.17 28.22.18.210 28.22.18.220 28.22.18.230 28.22.18.240 28.22.18.250 28.22.18.260 28.22.11 28.22.18.260 28.22.18.390			
16	Пункты 18.3, 18.6 раздела 18 ГОСТ Р МЭК 60204-1		28.92.40.120 28.22.14.159 28.22.17.111 28.22.17.119 28.22.17.190 28.22.18.390 25.73.10 28.24.1 28.30.10 28.30.60 28.24.1 28.92.27.120 28.92.27.190 28.92.30.110 29.10.59.111 29.10.59.113 29.10.59.116 29.10.59.270 28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8 28.22.12 28.22.14 28.22.17 28.22.18.210 28.22.18.220 28.22.18.230 28.22.18.240 28.22.18.250 28.22.18.260 28.22.11 28.22.18.260	8474 8430 8479 8705 8479 10 8479 82 8705 8432 8433 8436 8467 8701 8432 8433 8436 8437 8434 8426 8428 8428 8425 8709 8427	Сопротивление изоляции Напряжение Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 - 2000) МОм (1 - 600) В наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
			28.22.18.390			
17	Пункты 5.5 - 5.7, 5.9, 5.10, 5.16, 5.19 радела 5, пункт 6.1 раздела 6; пункты 7.1 – 7.11, 7.12, 7.12.1, 7.12.2, 7.12.4 – 7.12.8, 7.13 – 7.16 раздела 7; раздел 10; пункты 22.2, 22.4 , 22.5, 22.8, 22.10, 22.14 22.15, 22.17, 22.19 – 22.22, 22.28 - 22.30, 22.33,22.38 - 22.41, 22.43, 22.44, 22.47, 22.49 - 22.52 раздела 22; пункты 23.1, 23.2, 23.7 - 23.9 раздела 23; пункт 24.2 раздела 24; пункты 25.1, 25.5, 25.6, 25.9 - 25.12, 25.18, 25.19, раздела 25; пункты 26.1, 26.7, 26.8 раздела 26; пункт 27.1 раздела 27 ГОСТ МЭК 60335-1-2008		28.92.40.120 28.22.14.159 28.22.17.111 28.22.17.119 28.22.17.190 28.22.18.390 25.73.10 28.24.1 28.30.10 28.30.60 28.24.1 28.92.27.120 28.92.27.190 28.92.30.110 29.10.59.111 29.10.59.113 29.10.59.116 29.10.59.270 28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8 28.22.12 28.22.14 28.22.17 28.22.18.210 28.22.18.220 28.22.18.230 28.22.18.240 28.22.18.250 28.22.18.260 28.22.11 28.22.18.260 28.22.18.390	8474 8430 8479 8705 8479 10 8479 82 8705 8432 8433 8436 8467 8701 8432 8433 8436 8437 8434 8426 8428 8428 8425 8709 8427	Линейные размеры Температура воздуха Время Напряжение Ток (при f=50 Гц) Потребляемая мощность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,5 - 3000) мм (- 40 до +85) °С (0 – 60) мин (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт наличие/отсутствие

Россия, 192148, Санкт-Петербург, улица Седова, дом 13, литер А, помещение 14-Н, ком. 48-51, 59-62, прист. Д

18	Пункты 5.5 - 5.7, 5.9, 5.10, 5.16, 5.19 радела 5, пункт 6.1 раздела 6; пункты 7.1 – 7.11, 7.12, 7.12.1, 7.12.2, 7.12.4 – 7.12.8, 7.13 – 7.16 раздела 7; раздел 10; пункты 22.2, 22.4 , 22.5, 22.8, 22.10, 22.14 22.15,	Электрические утюги	27.51.23	8451	Линейные размеры Температура воздуха Время Напряжение Ток (при f=50 Гц) Потребляемая мощность	(0,5 - 3000) мм (- 40 до +85) °С (0 – 60) мин (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт

1	2	3	4	5	6	7
	22.17, 22.19 – 22.22, 22.28 - 22.30, 22.33,22.38 - 22.41, 22.43, 22.44, 22.47, 22.49 - 22.52 раздела 22; пункты 23.1, 23.2, 23.7 - 23.9 раздела 23; пункт 24.2 раздела 24; пункты 25.1, 25.5, 25.6, 25.9 - 25.12, 25.18, 25.19, раздела 25; пункты 26.1, 26.7, 26.8 раздела 26; пункт 27.1 раздела 27пункты 28.2 - 28.4 раздел 28 ГОСТ МЭК 60335-2-3				Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	наличие/отсутствие
19	Пункты 5.5 - 5.7, 5.9, 5.10, 5.16, 5.19 радела 5, пункт 6.1 раздела 6; пункты 7.1 – 7.11, 7.12, 7.12.1, 7.12.2, 7.12.4 – 7.12.8, 7.13 – 7.16 раздела 7; раздел 10; пункты 22.2, 22.4 , 22.5, 22.8, 22.10, 22.14 22.15, 22.17, 22.19 – 22.22, 22.28 - 22.30, 22.33,22.38 - 22.41, 22.43, 22.44, 22.47, 22.49 - 22.52 раздела 22; пункты 23.1, 23.2, 23.7 - 23.9 раздела 23; пункт 24.2 раздела 24; пункты 25.1, 25.5, 25.6, 25.9 - 25.12, 25.18, 25.19, раздела 25; пункты 26.1, 26.7, 26.8 раздела 26; пункт 27.1 раздела 27 ГОСТ IEC 60335-2-4-2013	Отжимные центрифуги	28.94.23	8421	Линейные размеры Температура воздуха Время Напряжение Ток (при f=50 Гц) Потребляемая мощность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,5 - 3000) мм (- 40 до +85) °С (0 – 60) мин (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт наличие/отсутствие
20	Пункты 5.5 - 5.7, 5.9, 5.10, 5.16, 5.19 радела 5, пункт 6.1 раздела 6; пункты 7.1 – 7.11, 7.12, 7.12.1, 7.12.2, 7.12.4 – 7.12.8, 7.13 – 7.16 раздела 7; раздел 10; пункты 22.2, 22.4 , 22.5, 22.8, 22.10, 22.14 22.15, 22.17, 22.19 – 22.22, 22.28 - 22.30, 22.33,22.38 - 22.41, 22.43, 22.44, 22.47, 22.49 - 22.52 раздела 22; пункты 23.1, 23.2, 23.7 - 23.9 раздела 23; пункт 24.2 раздела 24; пункты 25.1, 25.5, 25.6, 25.9 - 25.12, 25.18, 25.19, раздела 25; пункты 26.1, 26.7, 26.8 раздела 26; пункт 27.1 раздела 27 ГОСТ IEC 60335-2-7	Стиральные машины, стирально-отжимные машины и для химической чистки одежды	28.94.21 28.94.22	8450 8451	Линейные размеры Температура воздуха Время Напряжение Ток (при f=50 Гц) Потребляемая мощность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,5 - 3000) мм (- 40 до +85) °С (0 – 60) мин (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт наличие/отсутствие
21	Пункты 5.5 - 5.7, 5.9, 5.10, 5.16, 5.19 радела 5, пункт 6.1 раздела 6;	Гладильные машины	28.94.21	8451	Линейные размеры Температура воздуха	(0,5 - 3000) мм (- 40 до +85) °С

1	2	3	4	5	6	7
	пункты 7.1 – 7.11, 7.12, 7.12.1, 7.12.2, 7.12.4 – 7.12.8, 7.13 – 7.16 раздела 7; раздел 10; пункты 22.2, 22.4 , 22.5, 22.8, 22.10, 22.14 22.15, 22.17, 22.19 – 22.22, 22.28 - 22.30, 22.33,22.38 - 22.41, 22.43, 22.44, 22.47, 22.49 - 22.52 раздела 22; пункты 23.1, 23.2, 23.7 - 23.9 раздела 23; пункт 24.2 раздела 24; пункты 25.1, 25.5, 25.6, 25.9 - 25.12, 25.18, 25.19, раздела 25; пункты 26.1, 26.7, 26.8 раздела 26; пункт 27.1 раздела 27 ГОСТ IEC 60335-2-44				Время Напряжение Ток (при f=50 Гц) Потребляемая мощность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 60) мин (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт наличие/отсутствие
22	Пункты 5.5 - 5.7, 5.9, 5.10, 5.16, 5.19 радела 5, пункт 6.1 раздела 6; пункты 7.1 - 7.11, 7.12, 7.12.1, 7.12.2, 7.12.4 - 7.12.8, 7.13 - 7.16 раздела 7; раздел 10; пункты 22.2, 22.4 , 22.5, 22.8, 22.10, 22.14 22.15, 22.17, 22.19 - 22.22, 22.28 - 22.30, 22.33,22.38 - 22.41, 22.43, 22.44, 22.47, 22.49 - 22.52 раздела 22; пункты 23.1, 23.2, 23.7 - 23.9 раздела 23; пункт 24.2 раздела 24; пункты 25.1, 25.5, 25.6, 25.9 - 25.12, 25.18, 25.19, раздела 25; пункты 26.1, 26.7, 26.8 раздела 26; пункт 27.1 раздела 27 ГОСТ IEC 60335-2-85	Отпариватель ткани	28.94.21	8451	Линейные размеры Температура воздуха Время Напряжение Ток (при f=50 Гц) Потребляемая мощность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,5 - 3000) мм (- 40 до +85) °С (0 – 60) мин (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт наличие/отсутствие
23	Пункты 5.5 - 5.7, 5.9, 5.10, 5.16, 5.19 радела 5, пункт 6.1 раздела 6; пункты 7.1 - 7.11, 7.12, 7.12.1, 7.12.2, 7.12.4 - 7.12.8, 7.13 - 7.16 раздела 7; раздел 10; пункты 22.2, 22.4 , 22.5, 22.8, 22.10, 22.14 22.15, 22.17, 22.19 - 22.22, 22.28 - 22.30, 22.33,22.38 - 22.41, 22.43, 22.44, 22.47, 22.49 - 22.52 раздела 22; пункты 23.1, 23.2, 23.7 - 23.9 раздела 23; пункт 24.2 раздела 24; пункты 25.1, 25.5, 25.6, 25.9 - 25.12, 25.18, 25.19, раздела 25; пункты 26.1, 26.7, 26.8 раздела 26; пункт 27.1 раздела 27	Кондиционеры	28.25.12.110	8415	Линейные размеры Температура Время Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Напряжение Ток Потребляемая мощность Электрическая прочность изоляции Ток утечки Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,5 - 3000) мм (0 – 600) °С (0 – 60) мин (0 - 2000) МОм (0,1 - 1000) Ом (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт (100 - 10000) В (0,01 – 10) мА -

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ IEC 60335-2-40					
24	Пункты 5.5 - 5.7, 5.9, 5.10, 5.16, 5.19 радела 5, пункт 6.1 раздела 6; пункты 7.1 - 7.11, 7.12, 7.12.1, 7.12.2, 7.12.4 - 7.12.8, 7.13 - 7.16 раздела 7; раздел 10; пункты 22.2, 22.4 , 22.5, 22.8, 22.10, 22.14 22.15, 22.17, 22.19 - 22.22, 22.28 - 22.30, 22.33,22.38 - 22.41, 22.43, 22.44, 22.47, 22.49 - 22.52 раздела 22; пункты 23.1, 23.2, 23.7 - 23.9 раздела 23; пункт 24.2 раздела 24; пункты 25.1, 25.5, 25.6, 25.9 - 25.12, 25.18, 25.19, раздела 25; пункты 26.1, 26.7, 26.8 раздела 26; пункт 27.1 раздела 27 ГОСТ IEC 60335-2-80	Вентиляторы	28.25.20 28.25.20	8414	Линейные размеры Температура воздуха Время Напряжение Ток (при f=50 Гц) Потребляемая мощность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,5 - 3000) мм (- 40 до +85) °С (0 – 60) мин (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт наличие/отсутствие
25	Пункты 5.5 - 5.7, 5.9, 5.10, 5.16, 5.19 радела 5, пункт 6.1 раздела 6; пункты 7.1 - 7.11, 7.12, 7.12.1, 7.12.2, 7.12.4 - 7.12.8, 7.13 - 7.16 раздела 7; раздел 10; пункты 22.2, 22.4 , 22.5, 22.8, 22.10, 22.14 22.15, 22.17, 22.19 - 22.22, 22.28 - 22.30, 22.33,22.38 - 22.41, 22.43, 22.44, 22.47, 22.49 - 22.52 раздела 22; пункты 23.1, 23.2, 23.7 - 23.9 раздела 23; пункт 24.2 раздела 24; пункты 25.1, 25.5, 25.6, 25.9 - 25.12, 25.18, 25.19, раздела 25; пункты 26.1, 26.7, 26.8 раздела 26; пункт 27.1 раздела 27 ГОСТ IEC 60335-2-30	Комнатные обогреватели	27.51.24 27.51.26 28.25.20.110 28.25.20.190	8414	Линейные размеры Температура воздуха Время Напряжение Ток (при f=50 Гц) Потребляемая мощность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,5 - 3000) мм (- 40 до +85) °С (0 – 60) мин (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт наличие/отсутствие
26	Пункты 5.5 - 5.7, 5.9, 5.10, 5.16, 5.19 радела 5, пункт 6.1 раздела 6; пункты 7.1 - 7.11, 7.12, 7.12.1, 7.12.2, 7.12.4 - 7.12.8, 7.13 - 7.16 раздела 7; раздел 10; пункты 22.2, 22.4 , 22.5, 22.8, 22.10, 22.14 22.15, 22.17, 22.19 - 22.22, 22.28 - 22.30, 22.33,22.38 - 22.41, 22.43, 22.44, 22.47, 22.49 - 22.52 раздела 22; пункты 23.1, 23.2, 23.7 - 23.9 раздела 23; пункт 24.2 раздела 24; пункты 25.1, 25.5, 25.6, 25.9 - 25.12,	Машинки для стрижки травы	28.30.4	8433	Линейные размеры Температура воздуха Время Напряжение Ток (при f=50 Гц) Потребляемая мощность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,5 - 3000) мм (- 40 до +85) °С (0 – 60) мин (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
	25.18, 25.19, раздела 25; пункты 26.1, 26.7, 26.8 раздела 26; пункт 27.1 раздела 27 ГОСТ МЭК 60335-2-94					
27	Пункты 5.5 - 5.7, 5.9, 5.10, 5.16, 5.19 радела 5, пункт 6.1 раздела 6; пункты 7.1 – 7.11, 7.12, 7.12.1, 7.12.2, 7.12.4 – 7.12.8, 7.13 – 7.16 раздела 7; раздел 10; пункты 22.2, 22.4 , 22.5, 22.8, 22.10, 22.14 22.15, 22.17, 22.19 – 22.22, 22.28 - 22.30, 22.33,22.38 - 22.41, 22.43, 22.44, 22.47, 22.49 - 22.52 раздела 22; пункты 23.1, 23.2, 23.7 - 23.9 раздела 23; пункт 24.2 раздела 24; пункты 25.1, 25.5, 25.6, 25.9 - 25.12, 25.18, 25.19, раздела 25; пункты 26.1, 26.7, 26.8 раздела 26; пункт 27.1 раздела 27 ГОСТ IEC 60335-2-77	Газонокосилки	28.30.4	8433	Линейные размеры Температура воздуха Время Напряжение Ток (при f=50 Гц) Потребляемая мощность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,5 - 3000) мм (- 40 до +85) °С (0 – 60) мин (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт наличие/отсутствие
28	Пункты 5.5 - 5.7, 5.9, 5.10, 5.16, 5.19 радела 5, пункт 6.1 раздела 6; пункты 7.1 – 7.11, 7.12, 7.12.1, 7.12.2, 7.12.4 – 7.12.8, 7.13 – 7.16 раздела 7; раздел 10; пункты 22.2, 22.4 , 22.5, 22.8, 22.10, 22.14 22.15, 22.17, 22.19 – 22.22, 22.28 - 22.30, 22.33,22.38 - 22.41, 22.43, 22.44, 22.47, 22.49 - 22.52 раздела 22; пункты 23.1, 23.2, 23.7 - 23.9 раздела 23; пункт 24.2 раздела 24; пункты 25.1, 25.5, 25.6, 25.9 - 25.12, 25.18, 25.19, раздела 25; пункты 26.1, 26.7, 26.8 раздела 26; пункт 27.1 раздела 27 ГОСТ МЭК 60335-2-77	Газонокосилки	28.30.4	8433	Линейные размеры Температура воздуха Время Напряжение Ток (при f=50 Гц) Потребляемая мощность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,5 - 3000) мм (- 40 до +85) °С (0 – 60) мин (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт наличие/отсутствие
29	Пункты 5.4 – 5.6, 5.8 – 5.13 раздела 5 ГОСТ IEC 60745-2-6	Молотки и перфораторы	28.24.1	8467	Температура Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 600) °С наличие/отсутствие
30	Пункт 20.101 раздела 20 ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7)	Пистолеты распылители невоспламеняющихся жидкостей	28.24.1	8467	Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	наличие/отсутствие
31	Пункты 5.4 - 5.6, 5.8 - 5.13 раздела 5 ГОСТ IEC 60745-2-8	Ножницы для листового металла	28.24.1	8467	Температура Конструктивные показатели опре-	(0 – 600) °С наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					деляемые визуальным контролем	
32	Пункт 7.101 раздела 7 ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89)	Цепные пилы	28.24.1	8467	Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	наличие/отсутствие
33	Пункты 5.6, 5.8 - 5.15 радела 5; разделы 7, 8, 11; пункты 19.2, 19.4, 19.5 раздела 19; пункты 21.1 - 21.5, 21.7 – 21.9, 21.17, 21.18, 21.24, 21.34, 21,35 раздела 21; пункты 22.1, 22.2, 22.4, 22.5 раздела 22; пункты 23.2, 23.3 раздел 23; пункты 24.2, 24.3, 24.6 - 24.10, 24.15, 24.18 раздела 24; пункты 25.7, 25.8 раздела 25; пункты 26.3 раздела 26 ГОСТ Р МЭК 60745-2-13	Цепные пилы	28.24.1	8467	Линейные размеры Температура воздуха Время Напряжение Ток (при f=50 Гц) Потребляемая мощность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,5 - 3000) мм (- 40 до +85) °С (0 – 60) мин (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт наличие/отсутствие
34	Пункты 5.4 - 5.6, 5.8 - 5.13 раздела 5 ГОСТ IEC 60745-2-14	Рубанки	28.24.1	8467	Температура Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 600) °С наличие/отсутствие
35	Пункты 7.1, 7.12 раздела 7 ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15-84)	Машины для подрезки живой изгороди	28.24.1	8467	Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	наличие/отсутствие
36	Пункты 7.6 - 7.13 раздела 7 ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16-93)	Скобозабивные машины	28.24.1	8467	Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	наличие/отсутствие
37	Пункты 5.6, 5.8 - 5.15 радела 5; разделы 7, 8, 11; пункты 19.2, 19.4, 19.5 раздела 19; пункты 21.1 - 21.5, 21.7 - 21.9, 21.17, 21.18, 21.24, 21.34, 21,35 раздела 21; пункты 22.1, 22.2, 22.4, 22.5 раздела 22; пункты 23.2, 23.3 раздел 23; пункты 24.2, 24.3, 24.6 - 24.10, 24.15, 24.18 раздела 24; пункты 25.7, 25.8 раздела 25; пункты 26.3 раздела 26 ГОСТ Р МЭК 60745-2-16	Скобозабивные машины	28.24.1	8467	Линейные размеры Температура воздуха Время Напряжение Ток (при f=50 Гц) Потребляемая мощность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,5 - 3000) мм (- 40 до +85) °С (0 – 60) мин (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт наличие/отсутствие
38	Пункты 5.6, 5.8 - 5.15 радела 5; разделы 7, 8, 11; пункты 19.2, 19.4, 19.5 раздела 19; пункты 21.1 - 21.5, 21.7 - 21.9, 21.17, 21.18, 21.24, 21.34, 21,35 раздела 21; пункты 22.1, 22.2, 22.4, 22.5 раздела 22; пункты 23.2, 23.3 раздел 23; пункты 24.2, 24.3, 24.6 - 24.10, 24.15, 24.18 раздела 24; пункты 25.7, 25.8 раздела 25; пункты 26.3 раздела 26	Фасонно-фрезерные машины и для обрезки кромок	28.24.1	8467	Линейные размеры Температура воздуха Время Напряжение Ток (при f=50 Гц) Потребляемая мощность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,5 - 3000) мм (- 40 до +85) °С (0 – 60) мин (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р МЭК 60745-2-17					
39	Пункты 5.4 - 5.6, 5.8 - 5.13 раздела 5 ГОСТ IEC 60745-2-1	Сверлильные и ударно сверлильные машины	28.24.1	8467	Температура Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 600) °С наличие/отсутствие
40	Пункты 5.6, 5.8 - 5.15 радела 5; разделы 7, 8, 11; пункты 19.2, 19.4, 19.5 раздела 19; пункты 21.1 - 21.5, 21.7 – 21.9, 21.17, 21.18, 21.24, 21.34, 21,35 раздела 21; пункты 22.1, 22.2, 22.4, 22.5 раздела 22; пункты 23.2, 23.3 раздел 23; пункты 24.2, 24.3, 24.6 - 24.10, 24.15, 24.18 раздела 24; пункты 25.7, 25.8 раздела 25; пункты 26.3 раздела 26 ГОСТ Р МЭК 60745-1	Инструмент механизированный электрический	28.24.1	8467	Линейные размеры Температура воздуха Время Напряжение Ток (при f=50 Гц) Потребляемая мощность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,5 - 3000) мм (- 40 до +85) °С (0 – 60) мин (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт наличие/отсутствие
41	Пункты 5.4 - 5.6, 5.8 - 5.13 раздела 5 ГОСТ IEC 60745-2-2	Шуруповерты и ударные гайковерты	28.24.1	8467	Температура Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 600) °С наличие/отсутствие
42	Пункты 5.4 - 5.6, 5.8 - 5.13 раздела 5 ГОСТ IEC 60745-2-4	Плоскошлифовальные и ленточные машины	28.24.1	8467	Температура Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 600) °С наличие/отсутствие
43	Пункты 5.4 - 5.6, 5.8 - 5.13 раздела 5 ГОСТ IEC 60745-2-5	Дисковые пилы.	28.24.1	8467	Температура Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 600) °С наличие/отсутствие
44	Пункты 5.4 - 5.6, 5.8 - 5.13 раздела 5 ГОСТ IEC 60745-2-9	Машины для нарезания внутренней резьбы	28.24.1	8467	Температура Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 600) °С наличие/отсутствие
45	Пункты 5.4 - 5.6, 5.8 - 5.13 раздела 5 ГОСТ IEC 60745-2-11	Лобзики и ножовочные пилы	28.24.1	8467	Температура Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 600) °С наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7

1. 188401, РФ, Ленинградская область, Волосовский район, п. Калитино, дом 15

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

46	Разделы 5, 7 – 8 ГОСТ 30805.14.1 (CISPR 22:2006)	Оборудование прачечное промышленного типа Оборудование для химической чистки одежды Вентиляторы промышленные Кондиционеры промышленные Дробилки Оборудование и машины строительные, инструмент механизированный Оборудование для приготовления строительных смесей Средства малой механизации Машины сельскохозяйственные; машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства Конвейеры Тали электрические	28.94.21 28.94.22 28.94.23 28.92.40.120 28.22.17.111 28.22.17.119 28.22.17.190 28.22.18.390 28.24.1 28.30 28.22.18.220 28.22.18.230 28.22.18.240 28.22.18.250 28.22.11	8420 8421 8450 8451 8414 8415 8474 8467 8479 8432 8433 8436 8467 8437 8434 8428 8425	Измерение ИРП, распространяющихся в проводниках в полосе частот от 9 кГц до 30 МГц	(0 – 125) дБ (мкВ)
47	Разделы 4 – 8 ГОСТ 30805.16.2.1 (CISPR 16-2-1:2005)				Измерение ИРП, распространяющихся в проводниках в полосе частот от 9 кГц до 30 МГц	(0 – 125) дБ (мкВ)
48	Разделы 4, 6 – 9 ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006)	Оборудование прачечное промышленного типа Оборудование для химической чистки одежды	28.94.21 28.94.22 28.94.23 28.94.21	8420 8421 8450 8451	Напряжение электромагнитных помех в полосе частот от 9 кГц до 30 МГц Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 125) дБ (мкВ) наличие/отсутствие
49	Разделы 4, 6 – 10 СТБ IEC 61000-6-3-2012				Напряжение электромагнитных помех в полосе частот от 9 кГц до 30 МГц Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 125) дБ (мкВ) наличие/отсутствие
50	Разделы 4, 5, 7, 8 РАЗДЕЛЫ 4, 5, 7, 8 ГОСТ Р 53148 (МЭК 60034-9:2003)	Дробилки Оборудование и машины строительные, инструмент механизированный Оборудование для приготовления строительных смесей Средства малой механизации	28.92.40.120 28.22.14.159 28.22.17.111 28.22.17.119 28.22.17.190 28.22.18.390 25.73.10	8474 8430 8479 8705 8479 10 8479 82 8705	Уровень звукового давления Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(22 – 139) дБА наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
		Машины сельскохозяйственные; машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные Конвейеры Тали электрические Транспорт производственный напольный безрельсовый	28.24.1 28.30.10 28.30.60 28.24.1 28.92.27.120 28.92.27.190 28.92.30.110 29.10.59.111 29.10.59.113 29.10.59.116 29.10.59.270 28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8 28.22.12 28.22.14 28.22.17 28.22.18.210 28.22.18.220 28.22.18.230 28.22.18.240 28.22.18.250 28.22.18.260 28.22.11 28.22.18.260 28.22.18.390	8432 8433 8436 8467 8701 8432 8433 8436 8437 8434 8426 8428 8428 8425 8709 8427		

Генеральный директор Фонда «СКМ» — должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

А. В. Комаров — инициалы, фамилия уполномоченного лица

На листах 14, лист 14