



ПРИКАЗ
от «09» 04 2021 г.
№ ПК 1-85

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

РА.РЦ.241X02

Область аккредитации испытательной лаборатории
наименование испытательной лаборатории (центра)
Общество с ограниченной ответственностью «Технический инженерный центр»

185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, дом 6

адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ Р 53782-2010 В.3.3	Лифты	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедление) кабины при посадке на буфер	(1-51,2) м/с ²
2.	ГОСТ Р 53782-2010 В.3.4				Ускорение (замедление) кабины лифта при ее остановке разрывным клапаном	(1-51,2) м/с ²
3.	ГОСТ Р 53782-2010 В.4.1				Ускорение (замедление) кабины при испытании тормозной системы электрических лифтов	(1-51,2) м/с ²
4.	ГОСТ Р 53783-2010 В.4.2.4				Ускорение (замедления) кабины при посадке на буфер	(1-51,2) м/с ²

1	2	3	4	5	6	7
					Сопrotивление изоляции силовых, вторичных, осветительных цепей электропроводок, а также цепей безопасности, а также цепей управления напряжением свыше 50 В переменного тока, не содержащих устройств и микроэлектроники и полупроводниковых приборов	(0-999) МОм
5.	ГОСТ Р 53782-2010 В.4.5				Переходное сопротивление каждого контакта цепи между заземленной установкой и элементами заземленной установки путем измерения переходного сопротивления контактов	(0-999) МОм
					Сопrotивление цепи "фаза-нуль" с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных измерений тока посредством измерения тока однофазного короткого замыкания для каждой из фаз	(0-999) МОм
					Сила тока однофазного короткого замыкания для каждой из фаз	(1,15-1690) А

1	2	3	4	5	6	7
					Сопrotивление изоляции силовых, вторичных, осветительных цепей электропроводок, цепей безопасности, а также цепей управления напряжением свыше 50 В переменного тока, не содержащих устройств микроэлектроники и полупроводниковых приборов	(0-999) МОм
6.	ГОСТ Р 53783-2010 В.3.1.4				Переходное сопротивление каждого контакта между заземленной установкой и заземленной установкой путем измерения переходного сопротивления контактов	(0-999) МОм
					Сопrotивление цепи "фаза-нуль" с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников посредством измерения тока однофазного короткого замыкания для каждой из фаз	(0-999) МОм
					Сила тока однофазного короткого замыкания	(1,15-1690) А
7.	ГОСТ Р 53782-2010 В.3.1				Измерение величины скорости срабатывания ограничителя скорости	(0,16-16) м/с
8.	ГОСТ Р 53783-2010 В4.1.1				Измерение величины скорости срабатывания ограничителя скорости при движении лифта со скоростью, находящейся в пределах, установленных нормативной документацией	(0,16-16,7) м/с

1	2	3	4	5	6	7
9.	ГОСТ Р 53782-2010 В.2.3				Освещенность машинного помещения, зон обслуживания лифта, шахты, кабины и др. Величина наружных и внутренних углов	(1-200000)лк (0-320) °
10.	ГОСТ Р 53783-2010 В.1				Линейные размеры установки лифта, толщина конструктивных элементов лифта Освещенность машинного помещения, зон обслуживания лифта, шахты, кабины и др.	(0-10000) мм (1-200000)лк
11.	ГОСТ Р 53782-2010 П.7.1				Температура (в шахте, машинном, блочном помещениях) Относительная влажность (в шахте, машинном, блочном помещениях)	(0-50)°C (10-98) %

Директор ООО «ТИЦ»

Г.В. Ключев

М.П.

Руководитель экспертной группы

Ж.Л. Рагиневич

Технический эксперт

Б.П. Жезлов