Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
М. П. Федеральной службы по аккредитации

подпись инициалы, фамилия

Д. А. МАКАРЕНКО

29 НОЯ 2019

Приложение
к аттестату аккредитации
№
от « » 20 г.
на 5 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью
«Испытательный центр автоматики, телемеханики и сигнализации железнодорожного транспорта»
(ИЦ ООО «ИЦ АТС ЖТ»)

наименование испытательной лаборатории (центра)

241031, г. Брянск, Бульвар Щорса, 1

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 32668 п. 7.2.1	Реле электромагнитные неконтролируемые первого класса надежности, релейные блоки	–	8535	Проверка напряжения (тока) срабатывания и отпускания якоря реле	0 - 50В 0 - 0,3А
2	ГОСТ 5.197 п.4.2			8536	Проверка напряжения (тока) срабатывания и отпускания якоря реле	0 - 50В 0 - 0,3А
3	ГОСТ 16121 п. 4.6			8538	Проверка напряжения (тока) срабатывания и отпускания якоря реле	0 - 50В 0 - 0,3А
4	ГОСТ 32668 п. 7.2.2				Коэффициент возврата реле во всем диапазоне рабочих температур и влажности - для путевых реле; - для огневых реле; - для прочих реле;	 не менее 0,5 не менее 0,3 не менее 0,2

1	2	3	4	5	6	7
5	ГОСТ 32668 п. 7.2.3	Реле электромагнитные неконтролируемые первого класса надежности, релейные блоки	–	8535 8536 8538	Максимальное переходное сопротивление контактов реле при поставке предприятием-изготовителем - у замыкающих контактов; - у размыкающих контактов;	0 – 1 Ом
6	ГОСТ 16121 п. 4.9				Максимальное переходное сопротивление контактов реле при поставке предприятием-изготовителем - у замыкающих контактов; - у размыкающих контактов;	0 – 1 Ом
7	ГОСТ 5.197 п. 4.4				Проверка сопротивление обмотки постоянному току	0 – 12000 Ом
8	ГОСТ 20.57.406 п.2.16.3 (метод 201 – 1.1)				Проверка стойкости к воздействию повышенной рабочей температуры среды	соответствует / не соответствует
9	ГОСТ 20.57.406 п.2.17 (метод 202 – 1)				Проверка стойкости к воздействию повышенной рабочей температуры среды	соответствует / не соответствует
10	ГОСТ 34012 п. 4.7.1				Проверка стойкости и прочности к воздействию механических нагрузок	соответствует / не соответствует
11	ГОСТ 32668 п. 7.7.1				Проверка стойкости и прочности к воздействию механических нагрузок	соответствует / не соответствует
					Проверка стойкости и прочности к воздействию климатических факторов	соответствует / не соответствует
12	ГОСТ 5.197-72 п. 4.8				Проверка стойкости и прочности к воздействию климатических факторов	соответствует / не соответствует
13	ГОСТ 5.197-72 п. 4.9				Проверка на воздействия повышенной влажности воздуха	соответствует / не соответствует
14	ГОСТ 20.57.406 п. 2.22 (метод 207 – 2)				Проверка на воздействия повышенной влажности воздуха	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
15	ГОСТ 32668 п. 7.3.1	Реле электромагнитные неконтролируемые первого класса надежности, релейные блоки	–	8535 8536 8538	Проверка габаритных размеров	0 - 2000мм
					Проверка массы	0 - 500кг
					Проверка расположения выводов, габаритные установочные и присоединительные размеры и допустимые отклонения	соответствует / не соответствует
16	ГОСТ 5.197-72 п. 4.1				Проверка расположения выводов, габаритные установочные и присоединительные размеры и допустимые отклонения	соответствует / не соответствует
17	ГОСТ 32668 п. 7.3.2				Проверка межконтактного зазора в разомкнутом состоянии замыкающих контактов реле	0 – 5мм
18	ГОСТ 32668 п. 7.3.3				Сила контактного нажатия - у замыкающих контактов реле; - у размыкающих контактов;	0,1 - 0,5Н
19	ГОСТ 16121 п. 4.3				Сила контактного нажатия - у замыкающих контактов реле; - у размыкающих контактов;	0,1 - 0,5Н
20	ГОСТ 32668 п. 7.3.5				Проверка исключения возможности механического заклинивания якоря реле	0 – 2мм
21	ГОСТ 32668 п. 7.3.7				Проверка переключениях реле не допускается замыкания хотя бы одного замыкающего контакта до размыкания всех размыкающих контактов и наоборот	0 – 2мм
22	ГОСТ 32668 п. 7.3.10				Класс защиты оболочек реле, закрытых блоков, а также стативов закрытого исполнения	соответствует / не соответствует
23	ГОСТ 14254 п.13.2				Класс защиты оболочек реле, закрытых блоков, а также стативов закрытого исполнения	соответствует / не соответствует
24	ГОСТ 14254 п.14.2				Класс защиты оболочек реле, закрытых блоков, а также стативов закрытого исполнения	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
25	ГОСТ 32668 п. 7.3.6	Реле электромагнитные неконтролируемые первого класса надежности, релейные блоки	–	8535 8536 8538	Материалы, применяемые для изготовления замыкающих контактов реле должны исключать их свариваение с подвижными контактами при максимально допустимых токах коммутации	свариваются / не свариваются
26	ГОСТ 32668 п.7.4.1				Контроль соответствия маркировки в части содержание маркировки	соответствует / не соответствует
27	ГОСТ 32668 п. 7.4.2				Контроль соответствия маркировки в части качества маркировки	соответствует / не соответствует
28	ГОСТ 18620 п. 7.1				Проверка выполнения и места маркировки	соответствует / не соответствует
29	ГОСТ 18620 п. 7.2				Проверка выполнения и места маркировки	соответствует / не соответствует
30	ГОСТ 12.2.007.0 п.3.9.1				Проверка выполнения и места маркировки	соответствует / не соответствует
31	ГОСТ 12.2.007.0 п.3.9.2				Проверка выполнения и места маркировки	соответствует / не соответствует
32	ГОСТ 32668 п. 7.5.1				Проверка электрического сопротивление изоляции между соседними электрически не связанными токоведущими частями реле, а также между ними и магнитопроводом реле	0 - 500МОм
33	ГОСТ 5.197 п. 4.6				Проверка электрического сопротивление изоляции между соседними электрически не связанными токоведущими частями реле, а также между ними и магнитопроводом реле	0 - 500МОм
34	ГОСТ 16121 п. 4.11				Проверка электрического сопротивление изоляции между соседними электрически не связанными токоведущими частями реле, а также между ними и магнитопроводом реле	0 - 500МОм

1	2	3	4	5	6	7
35	ГОСТ 32668 п. 7.5.2	Реле электромагнитные неконтролируемые первого класса надежности, релейные блоки	–	8535	Проверка электрической прочность изоляции реле	0 - 10000В
36	ГОСТ 5.197 п. 4.5			8536	Проверка электрической прочность изоляции реле	0 - 10000В
37	ГОСТ 16121 п. 4.10			8538	Проверка электрической прочность изоляции реле	0 - 10000В
38	ГОСТ 32668 п. 7.5.3				Проверка электрическое сопротивление изоляции между всеми токоведущими частями блока (статива) и корпусом блока (статива)	0 - 500МОм
39	ГОСТ 24606.2 (метод 1)				Проверка электрическое сопротивление изоляции между всеми токоведущими частями блока (статива) и корпусом блока (статива)	0 - 500МОм
40	ГОСТ 32668 п. 7.5.4				Проверки электрической прочности изоляции между всеми токоведущими частями блока (статива) и корпусом блока (статива)	0 - 10000В
41	ГОСТ 32668 п. 7.6				Проверка нагрева контакт-детали замыкающего контакта реле при аварийной перегрузке	соответствует / не соответствует
42	ГОСТ 24606.1 (метод 1)				Проверки электрической прочности изоляции между всеми токоведущими частями блока (статива) и корпусом блока (статива)	0 - 10000В

Директор ООО «ИЦ АТС ЖТ» -
руководитель ИЦ ООО «ИЦ АТС ЖТ»

должность
уполномоченного лица

М. П.

подпись
уполномоченного лица

Б. С. Луценко

инициалы, фамилия
уполномоченного лица

Прошито, пронумеровано

5 (пять) листов.

Руководитель экспертной группы Мышко А.В.

Член экспертной группы Молодцов А.С.