

Э КЗЕМПЛЯ

РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П. Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации



подпись

Питвак А. В.
инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации

№ RA.RU.21AD26

от «01» сентября 2015 г.

на 2 листах, лист 1

15 10 18

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Химико-аналитической лаборатории «Уфа»

Черкасского НУ – филиал АО «Транснефть – Урал»


Республика Башкортостан, г.Уфа, Орджоникидзевский район, Бирский тракт, приемо-сдаточный пункт «Уфа», литер Б,
здание производственно-лабораторного корпуса, помещения №№ 39-45

№ п/п	Документы, устанавливаю- щие правила и методы Исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 3900 (метод 1)	Нефть	06.10.10.223	2710 00 000 0	Плотность при 20 °С	(850,0 - 900,0) кг/м ³
2	ГОСТ Р 51069		06.10.10.224		Плотность при 15 °С	(853,7 - 903,4) кг/м ³
3	Р 50.2.075 (ареометрический метод)		06.10.10.233		Плотность при (5 – 30) °С	(850,0 - 900,0) кг/м ³
4	ГОСТ 2477		06.10.10.234		Массовая доля воды	отсутствие – наличие (0,03 - 10,0) %
5	ГОСТ 21534 (метод А)		06.10.10.323		Массовая концентрация хлористых солей	(3,0 - 925,0) мг/дм ³
6	ГОСТ 6370		06.10.10.324		Массовая доля механических примесей	отсутствие – наличие (0,0040 - 0,0500) %
7	ГОСТ Р 51947		06.10.10.333		Массовая доля серы	(0,90 - 4,00) %
8	ГОСТ 33		06.10.10.334		Кинематическая вязкость при (5 - 30) °С	(9,000 - 40,00) мм ² /с

1	2	3	4	5	6	7
9	ГОСТ 1756	Нефть	06.10.10.223	2710 00 000 0	Давление насыщенных паров	(20,0 - 66,7) кПа (150 – 500) мм рт.ст.
10	ГОСТ 8.417		06.10.10.224		Выход фракций: - до температуры 200 °С - до температуры 300 °С	(20 – 40) % (30 – 50) %
11	ГОСТ 2177 (метод Б)		06.10.10.233 06.10.10.234 06.10.10.323			
12	ГОСТ Р 52247 (метод А)		06.10.10.324 06.10.10.333 06.10.10.334		Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до 204 °С	(2,0 - 15,0) ppm/млн ⁻¹
13	ГОСТ Р 50802				Массовая доля сероводорода	(2,0 - 200,0) ppm/млн ⁻¹
14	ГОСТ Р 50802	Масла нефтяные турбинные с присадками (Тп-22п)	19.20.29.160	2710 19 820 0	Массовая доля: - метилмеркаптанов - этилмеркаптанов	(2,0 - 130,0) ppm/млн ⁻¹ (2,0 - 130,0) ppm/млн ⁻¹
15	ГОСТ 11851 (метод А)				Массовая доля парафинов	(1,5 - 9,0) %
16	ГОСТ 4333				Температура вспышки в открытом тигле	(150 – 250) °С
17	ГОСТ 11362				Кислотное число	(0,10-1,00) мг КОН на 1г масла
18	ГОСТ 2477				Массовая доля воды	отсутствие – наличие (0,03 - 10,0) %
19	ГОСТ 6370				Массовая доля механических примесей	отсутствие – наличие (0,004 - 0,050) %

Заместитель генерального директора
по товарно-транспортным операциям
АО «Транснефть – Урал»
(доверенность № 02 АА 4325440 от
26.12.20107)

должность уполномоченного лица



подпись уполномоченного лица

А.В. Багров


инициалы и фамилия уполномоченного лица

прошнуровано, пронумеровано

на 2 (два) листах

подпись З.Г. Забродина И.Г. Ишменев

печать



Руководитель экспертной группы

С.Г. Лобынцева

С.Г. Лобынцева

Технический эксперт

Т.В. Казанцева

Т.В. Казанцева

Забродина И.Г. Ишменев

Автоматическая печать