

Приложение
к аттестату аккредитации
RA.RU.27ЛФ07
от «__» _____ 201_г.

на 5 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖСЕРВИС»
наименование испытательной лаборатории (центра)

660043, Россия, г. Красноярск, ул. Линейная, д. 99, помещение 327
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Оценка соответствия лифта	—

1	2	3	4	5	6	7
2.	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.3.3, 3.4, 4.1 ГОСТ Р 53783-2010 п. В.3.1.2, 4.2.4, 4.2.5	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедление)	(0-50) м/с ²
3.	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.4.3, 3.1, 3.4 ГОСТ Р 53783-2010 п. В.4.1.1, 4.2.1, 4.2.5	Лифт, устройства безопасности лифта	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Скорость	(0,001-100) м/с
4.	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.3 ГОСТ Р 53783-2010 п. В.1	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность	(1-200000) лк
5.	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.3, 3.3, 3.5 ГОСТ Р 53783-2010 п. В.1, 2.1, 3.2, 4.1, 4.2	Лифт, устройства безопасности лифта	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Линейные размеры оборудования и установки лифта	(0-80000) мм
6.	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.2, 2.3, 3.4 ГОСТ Р 53783-2010 п. В.1, 4.2.5	Лифт, устройства безопасности лифта	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Величина наружных и внутренних углов	(0-180) ⁰
7.	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.4.1 ГОСТ Р 53783-2010 п. В.2.1	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина усилия необходимого для предотвращения закрывания дверей шахты и дверей кабины лифта	(0,05-0,5) кН

1	2	3	4	5	6	7
8.	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.4.5 ГОСТ Р 53783-2010 п. В.3.1.4	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопротивление изоляции электрических цепей и электрооборудования лифта. Сопротивление переходных контактов. Сопротивления цепи «фаза-нуль»	1 кОм-300 ГОм 0,01 Ом - 9,99 кОм (0,01-200) Ом
9.	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.4.5 ГОСТ Р 53783-2010 п. В.3.1.4	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сила тока	(0-22000) А
10.	ГОСТ Р 53782-2010 п.7 ГОСТ Р 53783-2010 п.7	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Относительная влажность	(10-100)%
11.	ГОСТ Р 53782-2010 п.7 ГОСТ Р 53783-2010 п.7	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Температура	(-20 +60)°С
12.	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2 ГОСТ Р 53783-2010 п. В.1	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Технический контроль лифта	—
13.	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.3 ГОСТ Р 53783-2010 п. В.4	Лифт, устройства безопасности лифта	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Проверка функционирования устройств безопасности лифта	—

1	2	3	4	5	6	7
14.	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.2, 4.5 ГОСТ Р 53783-2010 п. В.1, 3.1.4	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Напряжение	(0-450) В
15.	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.4 ГОСТ Р 53783-2010 п. В.3	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Испытания лифта	—
16.	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.4 ГОСТ Р 53783-2010 п. В.2	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Проверка функционирования лифта	—
17.	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.2, 2.3 ГОСТ Р 53783-2010 п. В.1	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Наличие механических опасностей	—
18.	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.1, 2.1	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Комплектность технической документации, идентификация смонтированного лифта сертификату соответствия	—

1	2	3	4	5	6	7
19.	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.2, 2.3, 4 ГОСТ Р 53783-2010 п. В.1, 3	Лифт, устройства безопасности лифта	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Состояние оборудования лифта	—
20.	ГОСТ Р 53783-2010 п. 5.5	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Соблюдение требований к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы	—

**Генеральный директор**

Должность уполномоченного лица

Подпись уполномоченного лица

С.В. Метцгер

инициалы, фамилия уполномоченного лица