

Э КЗЕМПЛАР

РОССТАНДАРТАЦИЯ



Руководителя (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ЛИТВАК А.Г.

подпись

инициалы, фамилия

08.11.17

Приложение
к аттестату аккредитации
N РОСС RU.0001.21ЛК39
от "12" августа 2014г.
на 7 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории «Тест-обувь» автономной некоммерческой организации «МАЮП – Обувь»
(ИЛ «Тест-обувь» АНО «МАЮП-Обувь»)

Российская Федерация, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, стр. 1

Раздел 1 Подтверждение соответствия требованиям технического регламента
Таможенного союза ТР 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»
утвержденного решением комиссии ТР ТС от 23.09.2011г. №797

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон определения <*>
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 9289	Обувь для детей и подростков	15.20.11 15.20.12 15.20.13 15.20.14 15.20.21 15.20.29 15.20.32 32.30.12	6401000000 6402000000 6403000000 6404000000 6405000000	Отбор проб Требования биологической безопасности:	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 9718 ГОСТ 28735 РД 17-06-036 СТБ 1142				- гибкость - масса полупары обуви - высота каблука Требования механической безопасности:	0 – 2500Н 0 – 6000г 0 – 500мм
	ГОСТ 9135 ГОСТ 9135 ГОСТ 9134 ГОСТ 9292 ГОСТ 9136				- деформация подноска - деформация задника - прочность крепления деталей низа - прочность крепления каблука	0 – 25мм 0 – 25мм 0 – 2500Н 0 – 2500Н
	ГОСТ 26165				- наличие открытой и нефиксированной пяточной части	-
	ГОСТ 126 ГОСТ 6410				- водонепроницаемость	0 – 24ч
	ГОСТ Р 51293 ГОСТ 7296 ГОСТ Р 53917				Идентификация	-
	ГОСТ Р ИСО 18454				Климатические условия проведения испытаний: Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний обуви и деталей обуви	T - 20 ± 2°C W - 65±5%
	ГОСТ Р ИСО 17709				Место отбора проб, подготовка и время кондиционирования проб и образцов для испытаний	24 ч.; 48 ч.

1	2	3	4	5	6	7
2.	ГОСТ 28631	Кожгалантерейные изделия:	15.12.12	4202000000	Отбор проб	-
	ГОСТ 28754	сумки, чемоданы, портфели, рюкзаки, саквояжи,	14.19.31	4203000000		
	ГОСТ 28846	портпледы,	15.12.13	9113000000		
	ГОСТ 18321	футляры, ранцы, папки и другие				
	ГОСТ 25871	аналогичные изделия; перчатки, рукавицы; ремни			Идентификация	-
	ГОСТ 28631	поясные, для часов и другие аналогичные изделия			Требования биологической безопасности:	
					- масса изделия	0 – 6000г
	ГОСТ 28631				Требования механической безопасности:	
					- разрывная нагрузка узлов крепления ручек или максимальная нагрузка	0 – 2500Н 0 – 40кг
	ГОСТ 28631				- прочность ниточного шва	0 – 2500Н
	ГОСТ 28631				- прочность сварного шва	0 – 2500Н
	ГОСТ 28631				Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению:	
					- ранцы ученические, сумки, портфели и рюкзаки	0 – 3 раза
	ГОСТ 28846				- перчатки и рукавицы	0 – 3 раза
	ГОСТ 28754				- ремни поясные и для часов	0 – 3 раза

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 28631				- наличие формоустойчивой спинки	-
	ГОСТ 28631				- наличие светоотражающих элементов	-
	ГОСТ 28631				- линейные размеры	-

**Раздел 2 Подтверждение соответствия требованиям технического регламента
Таможенного союза ТР 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»
утвержденного решением комиссии ТР ТС от 09.12.2011г. №876**

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 126 ГОСТ 5375 ГОСТ 6410 ГОСТ 9289 ГОСТ 14037 ГОСТ Р 51293 ГОСТ 7296 ГОСТ Р 53917 ГОСТ Р ИСО17709 ГОСТ Р ИСО 18454	Обувь мужская и женская из натуральной, искусственной и синтетической кожи, текстиля, с комбинированным верхом, обувь резиновая, резино-текстильная, спортивная обувь из полимерных и других материалов	15.20.11 15.20.12 15.20.13 15.20.14 15.20.21 15.20.29 15.20.32 32.30.12	6401000000 6402000000 6403000000 6404000000 6405000000	Отбор проб Идентификация Климатические условия проведения испытаний	- - Т - 20 ± 2°C W - 65±5%

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 9718 ГОСТ 126 ГОСТ 6410				Показатели биологической безопасности: - гибкость - водонепроницаемость	0 - 2500Н 0 – 24ч
	ГОСТ 9292 ГОСТ 9134 ГОСТ 9136 ГОСТ 126 ГОСТ 5375 ГОСТ 6410 ГОСТ 9155 ГОСТ 14037				Требования механической безопасности: - прочность крепления подошвы - прочность крепления деталей низа - прочность крепления каблука - толщина в зонах измерений	0 – 2500Н 0 – 2500Н 0 – 2500Н 0 – 25мм
2.	ГОСТ 28631 ГОСТ 28754 ГОСТ 28846 ГОСТ 25871 ГОСТ 28631	Кожгалантерейные изделия: сумки, чемоданы, портфели, рюкзаки саквояжи, портпледы, футляры, ранцы, папки и другие аналогичные	15.12.12 14.19.31 15.12.13	4202000000 4203000000 9113000000	Отбор проб Идентификация Требования механической безопасности: - разрывная нагрузка крепления	- - 0 - 2500Н


1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 28631 ГОСТ 28754 ГОСТ 28846 ГОСТ 28631 ГОСТ 28631	изделия; перчатки, рукавицы; ремни поясные, для часов и другие аналогичные изделия			ручек или максимальная нагрузка - устойчивость окраски изделий к сухому трению и мокрому трению - прочность ниточного шва - прочность сварного шва	0 – 5000г 0 – 3 раза 0 – 2500Н 0 – 2500Н

**Раздел 3 Подтверждение соответствия требованиям технического регламента
Таможенного союза ТР 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»
утвержденного решением комиссии ТР ТС от 09.12.2011 №878**

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 9289 ГОСТ 9134 ГОСТ 9292 ГОСТ 9135	Обувь специальная: средства индивидуальной защиты от: механических воздействий	15.20.11 15.20.12 15.20.13 15.20.14 15.20.21 15.20.29 15.20.31 15.20.32 32.30.12	из 64 из 6403 из 6405 10 000 0	Отбор проб Требования от механических воздействий: - прочность крепления деталей низа обуви - общая и остаточная деформация подноски и задника	- 0 -2500Н 0 – 25мм

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 9136	общих производственных загрязнений			- прочность крепления каблука и набойки	0 – 2500Н
	ГОСТ 9290				- прочность швов деталей заготовки обуви	0 -2500Н
	ГОСТ 9718	химических факторов			- гибкость обуви	0 – 2500Н
	ГОСТ 28735 ГОСТ ISO 20872 ТС TR 019/2011 п. 4.10. – п. 4.12.	повышенных и(или) пониженных температур			- масса обуви - прочность на разрыв - маркировка	0 – 6000г 0 – 2500Н -
	ГОСТ Р ИСО 18454	радиоактивных факторов			Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний обуви и деталей обуви	T - 20 ± 2°C W - 65±5%

Руководитель
ИЛ «Тест-обувь» АНО «МАЮП-Обувь»
должность уполномоченного
лица


подпись уполномоченного
лица

Ю.П. Павлов
инициалы, фамилия
уполномоченного лица

