ПРИКАЗ
от «30» декабря 2020 г.
№ ПКЗ-95

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
ИЛ «ТЕСТ-СДМ»
Негосударственной некоммерческой организации
«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ»
наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

1. 125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73
2. 171270, Тверская область, Конаковский район, поселок городского типа Новозавидовский, улица Парковая, 7
3. 143903, Московская область, город Балашиха, микрорайон ВНИИПО, 12
4. 142322, Московская область, Чеховский район, Баранцевское с.п., село Новый Быт, Полигон
5. 142322, Московская область, Чеховский район, Баранцевское с.п., село Новый Быт, улица НАТИ, дом 13
адреса места осуществления деятельности лаборатории (центра)

Экземпляр

РОСАККРЕДИТАЦИИ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1. 125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73						
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ ИСО 3450 разделы 4-7	Экскаваторы одноковшовые и многоковшовые (траншеекопатели), экскаваторы–погрузчики, погрузчики на колесном ходу или резиновых гусеницах	28.92	8429	Усилия на органах управления тормозной системой Масса Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1Н до 980Н от 100 кг до 20000 кг соответствует/не соответствует
		Бульдозеры, бульдозеры на тракторах и тягачах на колесном ходу или резиновых гусеницах	28.92	8429		
		Скреперы, землевозы (карьерные самосвалы) с жесткой рамой, землевозы (карьерные самосвалы) с шарнирно-сочлененной рамой, автогрейдеры на колесном ходу или резиновых гусеницах, катки	28.92 29.10	8429 8704	Линейные размеры Время Требования к руководству по эксплуатации Усилие на органе управления Давление	от 0,001 до 70000 мм от 1 с до 3600 с соответствует/не соответствует от 1Н до 980Н от 50000 до 1000000 Па

1	2	3	4	5	6	7
2.	ГОСТ ISO 3450 разделы 4-7 Приложения А и В	Экскаваторы одноковшовые и многоковшовые (траншеекопатели), экскаваторы–погрузчики, погрузчики на колесном ходу или резиновых гусеницах	28.92	8429	Усилия на органах управления тормозной системой Масса Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	от 1Н до 980Н от 100 кг до 20000 кг соответствует/не соответствует
		Бульдозеры, бульдозеры на тракторах и тягачах на колесном ходу или резиновых гусеницах	28.92	8429	количество, соответствие, работоспособность)	
		Скреперы, землевозы (карьерные самосвалы) с жесткой рамой, землевозы (карьерные самосвалы) с шарнирно-сочлененной рамой, автогрейдеры на колесном ходу или резиновых гусеницах, катки	28.92 29.10	8429 8704	Линейные размеры Время Требования к руководству по эксплуатации Давление	от 0,001 до 70000 мм от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует от 50000 до 1000000 Па
3.	ГОСТ ISO 5010 разделы 4-10	Экскаваторы одноковшовые и многоковшовые (траншеекопатели), экскаваторы–погрузчики, погрузчики на колесном ходу	28.92	8429	Усилие на органе управления поворотом Линейные размеры	от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм
		Бульдозеры, бульдозеры на тракторах и тягачах на колесном ходу	28.92	8429	Масса Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	от 100 кг до 20000 кг соответствует/не соответствует
		Скреперы, землевозы (карьерные самосвалы) с жесткой рамой, землевозы (карьерные самосвалы) с шарнирно-сочлененной рамой, автогрейдеры на колесном ходу	28.92 29.10	8429 8704	количество, соответствие, работоспособность) Угловой размер	 от 0° до 360°
4.	ГОСТ ISO 10265 разделы 4-8	Экскаваторы одноковшовые и многоковшовые (траншеекопатели) на гусеничном ходу	28.92	8429	Усилие Усилие на органах управление тормозной системой	от 100 кг до 20000 кг от 1Н до 980Н
		Бульдозеры на гусеничном ходу, бульдозеры на гусеничных тракторах и тягачах	28.92	8429	Угловой размер Время Температура	от 0° до 45° от 1с до 3600 с от -40°С до + 85°С
		Землевозы на гусеничном ходу	28.92 29.10	8430	Линейные размеры	от 1 мм до 70000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		Машины горизонтального бурения на гусеничном ходу	28.92	8430	Давление Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 50000 до 1000000 Па соответствует/не соответствует
		Трубоукладчики на гусеничном ходу Погрузчики строительные на гусеничном ходу, погрузчики на гусеничных тракторах и тягачах, погрузчики строительные с телескопической стрелой	28.22 28.92	8426 8427 8429	Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
5.	СТБ ИСО 6683 разделы 5-7	Экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, траншеекопатели. бульдозеры	28.92	8429	Линейные размеры Усилие Радиус	от 1мм до 1000 мм от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм
		Скреперы Землевозы (карьерные самосвалы)	28.92 29.10	8429 8430 8704	Угловой параметр Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0° до 180° соответствует/не соответствует
		Автогрейдеры Катки дорожные и уплотняющие машины (компакторы) Машины горизонтального бурения Трубоукладчики Погрузчики строительные	28.92 28.92 28.92 28.22 28.92	8429 8429 8430 8430 8426 8427 8429 8705	Время	от 1 с до 100 с
6.	ГОСТ Р ИСО 6683	Экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, траншеекопатели. бульдозеры	28.92	8429	Линейные размеры Усилие Радиус	от 1мм до 1000 мм от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм
		Скреперы Землевозы (карьерные самосвалы)	28.92 29.10	8429 8430 8704	Угловой параметр Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	от 1° до 180° соответствует/не соответствует
		Автогрейдеры	28.92	8429		

1	2	3	4	5	6	7
		Катки дорожные и уплотняющие машины (компакторы)	28.92	8429 8430	количество, соответствие, работоспособность)	
					Время	от 1с до 100 с
		Машины горизонтального бурения	28.92	8430		
		Трубоукладчики	28.22	8426		
		Погрузчики строительные	28.92	8427 8429 8705		
7.	ГОСТ 30688 раздел 4 и 5	Экскаваторы одноковшовые полноповоротные	28.92	8429	Время	от 1с до 3600 с
		Экскаваторы одноковшовые неполноповоротные, экскаваторы–погрузчики	28.92	8429	Линейные размеры Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 мм до 70000 мм от 0 до 100°С соответствует/не соответствует
8.	ГОСТ Р ИСО 3449 разделы 4-8 Приложение А	Бульдозеры	28.92	8429	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
		Скреперы	28.92	8429 8430		
		Землевозы (карьерные самосвалы)	28.92 29.10	8704	Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
		Автогрейдеры	28.92	8429		
		Машины горизонтального бурения	28.92	8430		
		Погрузчики строительные	28.92	8427 8429 8705	Проникновение элементов защитной конструкции в DLV	наличие, отсутствие
		Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701 8431	Линейные размеры	от 1мм до 1000 мм
		Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы		8708		
		Кабина тракторов и строительно-дорожных машин				
9.	ГОСТ ISO 3449 разделы 5-8	Бульдозеры	28.92	8429	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					количество, соответствие, работоспособность)	
		Скреперы	28.92	8429 8430	Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные	соответствует/не соответствует
		Землевозы (карьерные самосвалы)	28.92 29.10	8704	обозначения, надписи, соответствие)	
		Автогрейдеры	28.92	8429	Проникновение элементов	наличие, отсутствие
		Машины горизонтального бурения	28.92	8430	защитной конструкции в DLV	
		Погрузчики строительные	28.92	8427 8429 8705	Линейные размеры	от 1мм до 1000 мм
		Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701 8431		
		Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы		8708		
		Кабина тракторов и строительно-дорожных машин				
10.	ГОСТ Р ИСО 3471 разделы 5-10 Приложения А и В	Экскаваторы-погрузчики, траншеекопатели	28.92	8429	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	соответствует/не соответствует
		Бульдозеры	28.92	8429	количество, соответствие,	
		Скреперы	28.92	8429 8430	работоспособность) Требования к маркировке	соответствует/не
		Землевозы (карьерные самосвалы)	28.92 29.10	8704	(наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует
					Проникновение элементов защитной конструкции в DLV	наличие, отсутствие
		Автогрейдеры	28.92	8429	Линейные размеры	от 1мм до 1000 мм
		Катки дорожные и уплотняющие машины (компакторы)	28.92	8429 8430 8479	Усилия	от 0 до 39250 кгс
		Трубоукладчики	28.92	8426		
		Погрузчики строительные	28.92	8427 8429 8705		

1	2	3	4	5	6	7
11.	ГОСТ ISO 3471	Экскаваторы-погрузчики, траншеекопатели Бульдозеры Скреперы Землевозы (карьерные самосвалы) Автогрейдеры Катки дорожные и уплотняющие машины (компакторы) Трубоукладчики Погрузчики строительные	28.92 28.92 28.92 28.92 29.10 28.92 28.92 28.92 28.92 28.92	8429 8429 8429 8430 8704 8429 8429 8430 8479 8426 8427 8429 8705	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Проникновение элементов защитной конструкции в DLV Линейные размеры Усилия	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие, отсутствие от 1мм до 1000 мм от 0 до 39250 кгс
12.	ГОСТ Р ИСО 12117 разделы 5-10 Приложения А и В	Экскаваторы одноковшовые полноповоротные	28.92	8429	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Проникновение элементов защитной конструкции в DLV Линейные размеры Усилия	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие, отсутствие от 1мм до 1000 мм от 0 до 39250 кгс
13.	ГОСТ ISO 10262 разделы 5-10	Экскаваторы гидравлические	28.92	8429	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Проникновение элементов защитной конструкции в DLV Линейные размеры	соответствует/не соответствует наличие, отсутствие от 1мм до 1000 мм
14.	ГОСТ ISO 3164 разделы 4 и 5	Машины землеройные	28.92	8426 8427 8429 8430 8479 8704 8705	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Линейные размеры Температура Угловые размеры Усилия	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0,001 до 70000 мм от -40°С до +40°С от 1° до 360° от 0 до 39250 кгс
15.	ГОСТ ISO 8643 раздел 5	Экскаваторы одноковшовые, экскаваторы–погрузчики	28.92	8429	Время Линейные размеры Температура Объем Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0 до 20 с от 1мм до 1000 мм от 0 до 100°С от 1 до 100 $дм^3$ соответствует/не соответствует
16.	ГОСТ ISO 5006 разделы 5-12	Экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, траншеекопатели, бульдозеры, автогрейдеры	28.92	8429	Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0,001 до 70000 мм соответствует/не соответствует
		Скреперы	28.92	8429 8430	Масса	от 100 кг до 20000 кг
		Трубоукладчики Землевозы (карьерные самосвалы)	28.92 28.92	8426 8704	Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			29.10			
		Катки дорожные и уплотняющие машины (компакторы)	28.92	8429 8430 8479	Угловой параметр	от 0 до 360°
		Погрузчики строительные	28.92	8427 8429 8705		
17.	разделы 5-12, Приложение А ГОСТ ИСО 5006-1-2000 (ГОСТ Р ИСО 5006-2010)	Экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, траншеекопатели, бульдозеры, автогрейдеры	28.92	8429	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
		Скреперы	28.92	8429 8430	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
		Трубоукладчики	28.92	8426	Масса	от 100 кг до 20000 кг
		Землевозы (карьерные самосвалы)	28.92 29.10	8704	Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
		Катки дорожные и уплотняющие машины (компакторы)	28.92	8429 8430 8479	Угловой параметр	от 0 до 360°
		Погрузчики строительные	28.92	8427 8429 8705		
18.	разделы 5-12, Приложение А ГОСТ ИСО 5006-3-2000 (ГОСТ Р ИСО 5006-2010)	Экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, траншеекопатели, бульдозеры, автогрейдеры	28.92	8429	Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0,001 до 70000 мм соответствует/не соответствует
		Скреперы	28.92	8429 8430	Масса Требования к руководству по эксплуатации	от 100 кг до 20000 кг соответствует/не соответствует
		Трубоукладчики	28.92	8426	Угловой параметр	от 0 до 360°
		Землевозы (карьерные самосвалы)	28.92 29.10	8704		

1	2	3	4	5	6	7
		Катки дорожные и уплотняющие машины (компакторы)	28.92	8429 8430 8479		
		Погрузчики строительные	28.92	8427 8429 8705		
19.	ГОСТ ISO 10263-3 разделы 4-7 приложение А	Экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, траншеекопатели, бульдозеры. автогрейдеры	28.92	8429	Давление воздуха в кабине Напряжение	от 1 Па 10000 Па от 1 до 30 В
		Скреперы	28.92	8429 8430	Время Температура	от 1с до 3600 с от -30°С до + 400°С
		Трубоукладчики	28.22	8426	Угловой параметр	от 1° до 60°
		Землевозы (карьерные самосвалы)	28.92 29.10	8704	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
		Катки дорожные и уплотняющие машины (компакторы)	28.92	8429 8430 8479	Скорость потока воздуха	от 0 до 20 м/с
		Погрузчики строительные	28.92	8427 8429 8705	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
		Машины горизонтального бурения	28.92	8430		
20.	ГОСТ ИСО 10263-3-2000 разделы 4-7, Приложение А	Экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, траншеекопатели, бульдозеры. автогрейдеры	28.92	8429	Давление воздуха в кабине Напряжение	от 1 Па до 10000 Па от 1 до 30 В
		Скреперы	28.92	8429 8430	Время	от 1с до 3600 с
		Трубоукладчики	28.22	8426	Температура	от -30°С до + 400°С
		Землевозы (карьерные самосвалы)	28.92 29.10	8704	Угловой параметр	от 1° до 60°
		Катки дорожные и уплотняющие машины (компакторы)	28.92	8429 8430 8479	Скорость потока воздуха	от 0 до 20 м/с

1	2	3	4	5	6	7
		Погрузчики строительные	28.92	8427 8429 8705	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
		Машины горизонтального бурения	28.92	8430		
21.	ГОСТ ИСО 10263-4 разделы 4-9	Экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, траншеекопатели, бульдозеры, автогрейдеры	28.92	8429	Давление воздуха в кабине Температура окружающего воздуха на рабочем месте оператора	от 1 Па до 10000 Па от -20°С до + 70°С
		Скреперы	28.92	8429 8430		
		Трубоукладчики	28.22	8426		
		Землевозы (карьерные самосвалы)	28.92 29.10	8704	Скорость потока воздуха	от 0 до 20 м/с
		Катки дорожные и уплотняющие машины (компакторы)	28.92	8429 8430 8479	Частота вращения	от 100 до 30000 об/мин
		Погрузчики строительные	28.92	8427 8429 8705	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
		Машины горизонтального бурения	28.92	8430		
22.	ГОСТ ISO 10263-5 разделы 4-8 Приложение А	Экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, траншеекопатели, бульдозеры, автогрейдеры	28.92	8429	Температура окружающего воздуха Скорость потока воздуха Линейные размеры Напряжение Время	от -20°С до +70°С от 0 до 20 м/с от 20 мм до 10 м от 1В до 30 В от 1с до 3600 с
		Скреперы	28.92	8429 8430		
		Трубоукладчики	28.22	8426	Угловой параметр	от 5° до 50°
		Землевозы (карьерные самосвалы)	28.92 29.10	8704	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		Катки дорожные и уплотняющие машины (компакторы)	28.92	8429 8430 8479		
		Погрузчики строительные	28.92	8427 8429 8705		
		Машины горизонтального бурения	28.92	8430		
23.	ГОСТ ИСО 10263-5 разделы 4-8 Приложение А	Экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, траншеекопатели, бульдозеры, автогрейдеры	28.92	8429	Температура окружающего воздуха	от -20°С до +70°С
		Скреперы	28.92	8429 8430	Скорость потока воздуха	от 0 до 20 м/с
		Трубоукладчики	28.22	8426	Линейные размеры	от 20 мм до 10 м
		Землевозы (карьерные самосвалы)	28.92 29.10	8704	Напряжение	от 12 до 30 В
		Катки дорожные и уплотняющие машины (компакторы)	28.92	8429 8430 8479	Время	от 1с до 3600 с
		Погрузчики строительные	28.92	8427 8429 8705	Угловой параметр	от 5° до 50°
		Машины горизонтального бурения	28.92	8430	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
24.	ГОСТ ISO 10263-6 разделы 4-8	Экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, траншеекопатели, бульдозеры, автогрейдеры	28.92	8429	Освещенность Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Линейные размеры	от 1 до 200000 лк соответствует/не соответствует от 0,001 до 70000 мм
		Скреперы	28.92	8429 8430		
		Трубоукладчики	28.22	8426		
		Землевозы (карьерные самосвалы)	28.92	8704		

1	2	3	4	5	6	7
			29.10			
		Катки дорожные и уплотняющие машины (компакторы)	28.92	8429 8430 8479		
		Погрузчики строительные	28.92	8427 8429 8705		
		Машины горизонтального бурения	28.92	8430		
25.	ГОСТ ИСО 10263-6 разделы 4-8	Экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, траншеекопатели, бульдозеры, автогрейдеры	28.92	8429	Освещенность	от 1 до 200000 лк
		Скреперы	28.92	8429 8430	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
		Трубоукладчики	28.22	8426	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
		Землевозы (карьерные самосвалы)	28.92 29.10	8704		
		Катки дорожные и уплотняющие машины (компакторы)	28.92	8429 8430 8479		
		Погрузчики строительные	28.92	8427 8429 8705		
		Машины горизонтального бурения	28.92	8430		
26.	ГОСТ EN 474-2 разделы 5, 6	Бульдозеры	28.92	8429	Линейные размеры Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные	от 0,001 до 70000 мм от -20°С до +70°С соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					обозначения, надписи, соответствие)	
					Время	от 1с до 3600с
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни звука (в т.ч. звуковое давление)	от 20 дБ до 140 дБ
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
27.	ГОСТ EN 474-3 разделы 5, 6	Погрузчики строительные	28.92	8427 8429 8705	Линейные размеры Температура Конструктивные показатели	от 0,001 до 70000 мм от -20°С до +70°С соответствует/не
		Лесопогрузчики челюстные	28.30	8436 8427	(наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни звука (в т.ч. звуковое давление)	от 20 дБ до 140 дБ
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па

1	2	3	4	5	6	7
28.	ГОСТ EN 474-4 разделы 5, 6 Приложение В	Экскаваторы одноковшовые неполноповоротные, экскаваторы–погрузчики	28.92	8429 8427	Линейные размеры Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Уровни вибрации Уровни звука (в т.ч. звуковое давление) Усилия Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление	от 0,001 до 70000 мм от -20°С до +70°С соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600с от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па
29.	ГОСТ EN 474-5 разделы 5, 6	Экскаваторы гидравлические	28.92	8429	Линейные размеры Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 0,001 до 70000 мм от -20°С до +70°С соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Время	от 1с до 3600с
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни звука (в т.ч. звуковое давление)	от 20 дБ до 140 дБ
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
30.	ГОСТ EN 474-6 разделы 5, 6	Землевозы (карьерные самосвалы) с жесткой рамой, землевозы (карьерные самосвалы) с шарнирно-сочлененной рамой	28.92 29.10	8704	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Температура	от -20°С до +70°С
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни звука (в т.ч. звуковое давление)	от 20 дБ до 140 дБ
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
31.	ГОСТ EN 474-7 разделы 5, 6	Скреперы	28.92	8429	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Температура	от -20°С до +70°С

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни звука (в т.ч. звуковое давление)	от 20 дБ до 140 дБ
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
32.	ГОСТ EN 474-8 разделы 5, 6	Автогрейдеры, грейдеры прицепные, грейдеры-элеваторы	28.92	8429 8716	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Температура	от -20°С до +70°С
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Уровни звука (в т.ч. звуковое давление)	от 20 дБ до 140 дБ
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
33.	ГОСТ EN 474-9 разделы 5, 6	Трубоукладчики	28.22	8426	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Температура	от -20°С до +70°С
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни звука (в т.ч. звуковое давление)	от 20 дБ до 140 дБ
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
34.	ГОСТ EN 474-10 разделы 5, 6	Экскаваторы многоковшовые, траншеекопатели	28.92	8429	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Температура	от -20°С до +70°С
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					количество, соответствие, работоспособность)	
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни звука (в т.ч. звуковое давление)	от 20 дБ до 140 дБ
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
35.	ГОСТ EN 474-11 разделы 5, 6	Уплотняющие машины (компакторы)	28.92	8429 8479	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Температура	от -20°С до +70°С
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни звука (в т.ч. звуковое давление)	от 20 дБ до 140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
36.	ГОСТ EN 474-1 разделы 4-7 Приложения А-Е ГОСТ ISO 2867 разделы 4-9 ГОСТ ISO 3457 разделы 4-10 ГОСТ ISO 14401-1 разделы 4-9 ГОСТ ISO 14401-2 разделы 5-8 ГОСТ 28634 разделы 4-6 ГОСТ ISO 9533 разделы 5-9	Машины землеройные, в том числе специальные и специализированные транспортные средства	28.92 29.10	8429 8430 8427 8704 8479 8426 8705	Линейные размеры Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Уровни вибрации Уровни звука (в т.ч. звуковое давление) Усилия Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Относительная влажность Скорость Частота вращения Давление воздуха в шинах Освещенность Масса	от 0,001 до 70000 мм от -20°С до +70°С соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600с от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 3% до 97% от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см2 от 0 до 200000 лк от 100 кг до 20000 кг

1	2	3	4	5	6	7
37.	ГОСТ EN 500-1 разделы 5-7 Приложения B-E	Фрезы дорожные на тракторах, фрезы дорожные самоходные	28.92	8479	Линейные размеры Освещенность	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк
		Катки дорожные	28.92	8429 8430 8479	Усилия Температура Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление	от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600с от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па
38.	СТБ ЕН 500-1-2003 разделы 5-7, Приложения B-D	Фрезы дорожные на тракторах, фрезы дорожные самоходные	28.92	8479	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
		Катки дорожные	28.92	8429 8430 8479	Освещенность Усилия Температура Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
39.	ГОСТ EN 500-2 разделы 5-7 Приложение А	Фрезы дорожные	28.92	8479	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Температура	от -20°С до +70°С
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па

1	2	3	4	5	6	7
40.	СТБ ЕН 500-2-2004 разделы 5-7	Фрезы дорожные	28.92	8479	Линейные размеры Освещенность Усилия Температура Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600с от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па
41.	ГОСТ EN 500-4 разделы 5-8 Приложение А-Е	Катки дорожные	28.92	8429 8430 8479	Линейные размеры Освещенность Усилия Температура Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
42.	СТБ ЕН 500-4-2004 разделы 5-8, Приложения А-С	Катки дорожные	28.92	8429 8430 8479	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Температура	от -20°С до +70°С
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
43.	ГОСТ 27598 раздел 4-7	Катки дорожные	28.92	8429 8430	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Освещенность	от 0 до 200000 лк

1	2	3	4	5	6	7
				8479	Усилия Температура Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль (	от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600с от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3
44.	ГОСТ 31548 раздел 5-10, Приложения А и Б	Катки дорожные	28.92	8429 8430 8479	Линейные размеры Освещенность Усилия Температура	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С

1	2	3	4	5	6	7
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3)
45.	ГОСТ 30035 раздел 2-6 Приложение	Скреперы	28.92	8429 8716	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Температура	от -20°С до +70°С
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3)
46.	ГОСТ 11030 раздел 5-10 Приложения А и Б	Автогрейдеры	28.92	8429	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Температура	от -20°С до +70°С
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					количество, соответствие, работоспособность)	
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль (	от 0 до 30 мг/м3)
47.	ГОСТ 30067 раздел 5-8 Приложения Д и Ж	Экскаваторы одноковшовые полноповоротные	28.92	8429	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Температура	от -20°С до +70°С
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль (	от 0 до 30 мг/м3)
48.	ГОСТ 31555 раздел 8	Погрузчики строительные одноковшовые	28.92	8429 8705	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Температура	от -20°С до +70°С
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль (	от 0 до 30 мг/м3)
49.	ГОСТ Р 51601-2000 разделы 4-10, Приложение А	Погрузчики строительные одноковшовые	28.92	8429 8705	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Температура	от -20°С до +70°С
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					обозначения, надписи, соответствие)	
					Время Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль (	от 1с до 3600с от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3)
50.	ГОСТ 31554 раздел 8	Погрузчики строительные вилочные и с телескопической стрелой	28.92	8427 8429	Линейные размеры Освещенность Усилия Температура Уровни звука Уровни вибрации	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Время Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль (	от 1с до 3600с от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3)
51.	ГОСТ Р 50950-96 разделы 4-8	Погрузчики строительные вилочные и с телескопической стрелой	28.92	8427 8429	Линейные размеры Освещенность Усилия Температура Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Напряжение электрическое	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600с от 400 мВ до 600 В

1	2	3	4	5	6	7
					Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль (	от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3)
52.	ГОСТ 31553 раздел 4-10 приложения А и Б	Погрузчики строительные малогабаритные (с бортовым поворотом)	28.92	8427 8429	Линейные размеры Освещенность Усилия Температура Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600с от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360°

1	2	3	4	5	6	7
					Скорость воздушного потока Давление Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль	от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3[)]
53.	ГОСТ 23987 разделы 1, 2	Экскаваторы многоковшовые, траншеекопатели	28.92	8429	Линейные размеры Освещенность Усилия Температура Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление	соответствует/не соответствует от 1с до 3600с от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па

1	2	3	4	5	6	7
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль (	от 0 до 30 мг/м3
					Сопротивление изоляции	от 1 Ом до 500 МОм
54.	ГОСТ 26980 раздел 6-10, Приложения Б и В	Экскаваторы одноковшовые с ковшом вместимостью 4 куб. м и более	28.92	8429	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Температура	от -20°С до +70°С
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па

1	2	3	4	5	6	7
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль (	от 0 до 30 мг/м3)
					Сопротивление изоляции	от 1 Ом до 500 МОм
55.	ГОСТ Р 55165 разделы 3-8	Экскаваторы одноковшовые с ковшом вместимостью 4 куб. м и более	28.92	8429	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Температура	от -20°С до +70°С
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па

1	2	3	4	5	6	7
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль (	от 0 до 30 мг/м3)
					Сопротивление изоляции	от 1 Ом до 500 МОм
56.	ГОСТ 12.2.130 раздел 1, 2 Приложения 2-4	Экскаваторы одноковшовые с ковшом вместимостью 4 куб. м и более	28.92	8429	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Температура	от -20°С до +70°С
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па

1	2	3	4	5	6	7
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль (	от 0 до 30 мг/м3)
					Сопротивление изоляции	от 1 Ом до 500 МОм
57.	ГОСТ 31556 раздел 4-10	Фрезы дорожные на тракторах, фрезы дорожные самоходные	28.92	8479	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Температура	от -20°С до +70°С
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па

1	2	3	4	5	6	7
					Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль (	 от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3)
58.	ГОСТ ISO 6405-1 разделы 3-18	Машины землеройные	28.92	8426 8427 8429 8430 8479 8704 8705	Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
59.	ГОСТ ИСО 6405-1 разделы 3-18	Машины землеройные	28.92	8426 8427 8429 8430 8479 8704 8705	Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
60.	ГОСТ ISO 6405-2 разделы 3-21	Машины землеройные	28.92	8426 8427 8429 8430 8479 8704 8705	Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
61.	ГОСТ ISO 10570	Машины землеройные. Устройство блокирующее шарнирно-сочлененной рамы	28.92	8426 8427 8429 8430	Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8479 8704 8705	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Усилие	соответствует/не соответствует от 100 кг до 20000 кг
62.	ГОСТ ИСО 11112 раздел 3	Машины землеройные. Сиденье оператора	28.92	8426 8427 8429 8430 8479 8704 8705	Линейные размеры Угловые размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 мм до 70000 мм от 0° до 360° соответствует/не соответствует
63.	ГОСТ Р ИСО 11112	Машины землеройные. Сиденье оператора	28.92	8426 8427 8429 8430 8479 8704 8705	Линейные размеры Угловые размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 мм до 70000 мм от 0° до 360° соответствует/не соответствует
					Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 мм до 70000 мм соответствует/не соответствует
64.	ГОСТ ИСО 12509 раздел 4 Приложения A-F	Машины землеройные Световые приборы	28.92	8426 8427 8429 8430 8479 8704 8705	Конструктивные показатели (наличие, цвет, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Линейные размеры Угловые размеры Скорость передвижения	соответствует/не соответствует от 1 мм до 70000 мм от 0° до 360° от 0 до 83 м/с
65.	ГОСТ ИСО 10532 разделы 4 и 5	Машины землеройные. Устройство буксирное	28.92	8426 8427 8429 8430 8479	Усилие Угловые размеры Линейные размеры	от 100 кг до 20000 кг от 0° до 360° от 1 мм до 70000 мм

1	2	3	4	5	6	7
				8704 8705		
66.	ГОСТ 27250 разделы 4 и 5	Машины землеройные	28.92	8426 8427 8429 8430 8479 8704 8705	Линейные размеры Угловые размеры	от 1 мм до 70000 мм от 1° до 360°
67.	ГОСТ Р ИСО 3411-2011	Машины землеройные	28.92	8426 8427 8429 8430 8479 8704 8705	Линейные размеры Угловые размеры	от 1 мм до 70000 мм от 1° до 360°
68.	ГОСТ 27258 раздел 5 Приложения А и В	Машины землеройные			Линейные размеры Угловые размеры	от 1 мм до 70000 мм от 1° до 360°
69.	ГОСТ ISO 10968 разделы 4–6 Приложения А и В	Машины землеройные. Органы управления	28.92	8426 8427 8429 8430 8479 8704 8705	Линейные размеры Угловые размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Усилие	от 1 мм до 70000 мм от 1° до 360° соответствует/не соответствует от 1Н до 980Н
70.	ГОСТ ISO 2860 раздел 3	Машины землеройные	28.92	8426 8427 8429 8430 8479 8704 8705	Линейные размеры Диаметр	от 1 мм до 70000 мм от 1 мм до 70000 мм
71.		Машины землеройные	28.92	8426	Линейные размеры	от 1 мм до 70000 мм

1	2	3	4	5	6	7
	СТБ ИСО 2860-2001 раздел 3			8427 8429 8430 8479 8704 8705	Диаметр	от 1 мм до 70000 мм
72.	ГОСТ ISO 2867 разделы 4-9	Машины землеройные	28.92	8426 8427 8429 8430 8479 8704 8705	Линейные размеры	от 1 мм до 70000 мм
					Угловые размеры	от 1° до 360°
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
73.	ГОСТ ISO 3457 разделы 4-10	Машины землеройные	28.92	8426 8427 8429 8430 8479 8704 8705	Линейные размеры	от 1 мм до 70000 мм
					Угловые размеры	от 1° до 360°
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
74.	ГОСТ ISO 14401-1 разделы 4-9	Машины землеройные	28.92	8426 8427 8429 8430 8479 8704 8705	Линейные размеры	от 1 мм
					Угловые размеры	от 1°
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
75.	ГОСТ ISO 14401-2 разделы 5-8	Машины землеройные	28.92	8426 8427 8429 8430 8479 8704	Линейные размеры	от 1 мм до 70000 мм
					Угловые размеры	от 1° до 360°
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8705	Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
76.	ГОСТ 28634 разделы 4-6	Машины землеройные	28.92	8426 8427 8429 8430 8479 8704 8705	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
77.	ГОСТ ISO 9533 разделы 5-9	Машины землеройные	28.92	8426 8427 8429 8430 8479 8704 8705	Температура воздуха	-40…+85°С
					Скорость ветра	0,1…20 м/с
					Относительная влажность	от 3% до 97%
					Давление воздуха	от 80 до 110 кПа (от 600мм рт. ст. до 825 мм рт. ст.)
					Уровень звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Время	от 1с до 3600 с
78.	ГОСТ 16469 раздел 4-9	Экскаваторы-каналокопатели	28.92	8429	Линейные размеры Освещенность Усилия Температура Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с

1	2	3	4	5	6	7
					Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль (	от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3)
79.	ГОСТ 12.2.011 разделы 3-13	Машины-строительно-дорожные	28.92	8426 8427 8429 8430 8479 8704 8705	Линейные размеры Освещенность Усилия Температура воздуха Температура поверхности Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -40°С до +85°С от -30°С до +400°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
					Время Напряжение электрическое	от 1с до 3600с от 400 мВ до 600 В

1	2	3	4	5	6	7
					Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль (	от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3)
80.	ГОСТ 27339 раздел 4-9	Автобетоносмесители	28.92 29.10	8705 8708 8479	Линейные размеры Освещенность Усилия Температура воздуха Температура поверхности Относительная влажность Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -40°С до +85°С от -30°С до +400°С от 3% до 97% от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
					Время Напряжение электрическое	от 1с до 3600с от 400 мВ до 600 В

1	2	3	4	5	6	7
					Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль (Масса	от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2 от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3) До 20т
81.	ГОСТ 27614 раздел 3-10	Автоцементовозы	28.92 29.10	8705 8708 8479	Линейные размеры Освещенность Усилия Температура воздуха Температура поверхности Относительная влажность Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -40°С до +85°С от -30°С до +400°С от 3% до 97% от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					обозначения, надписи, соответствие)	
					Время Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль (Масса	от 1с до 3600с от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2 от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3) от 100 кг до 20000 кг
82.	ГОСТ 27816 разделы 4, 5	Асфальтоукладчики	28.92	8479	Линейные размеры Освещенность Усилия Температура Уровни звука Уровни вибрации	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль (	от 0 до 30 мг/м3)
					Масса	До 20т
83.	ГОСТ 27336 раздел 4-10	Автобетононасосы (в т.ч. рабочее оборудование)	28.92 29.10	8705 8708 8716 8479	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Температура воздуха	от -40°С до +85°С
					Температура поверхности	от -30°С до +400°С
					Относительная влажность	от 3% до 97%
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					количество, соответствие, работоспособность)	
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Скорость транспортного средства	от 0,02 до 50,0 м/с
					Частота вращения	от 100 до 30000 об/мин
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль (	от 0 до 30 мг/м3)
					Масса	от 100 кг до 20000 кг
84.	ГОСТ 27811 раздел 7	Автогудронаторы (в т.ч. рабочее оборудование)	28.92 29.10	8705 8708 8716 8479	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Температура воздуха	от -40°С до +85°С
					Температура поверхности	от -30°С до +400°С
					Относительная влажность	от 3% до 97%

1	2	3	4	5	6	7
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Скорость транспортного средства	от 0,02 до 50,0 м/с
					Частота вращения	от 100 до 30000 об/мин
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3)
					Масса	от 100 кг до 20000 кг
85.	ГОСТ EN 13524 раздел 4-8	Машины для содержания автомобильных дорог, в том числе	28.92 29.10	8430 8479	Линейные размеры Усилия	от 0,001 до 70000 мм от 1Н до 980Н

1	2	3	4	5	6	7
	Приложения А и В	специальные и специализированные транспортные средства		8705 8716 8708	Температура воздуха Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Угловые параметры Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль (Масса	от -40°С до +85°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600с от 1° до 360° от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2 от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3) от 100 кг до 20000 кг
86.	СТБ ЕН 13524 раздел 4-8 Приложения А и В	Машины для содержания автомобильных дорог, в том числе специальные и специализированные транспортные средства	28.92 29.10	8430 8479 8705 8716 8708	Линейные размеры Усилия Температура воздуха Уровни звука Уровни вибрации	от 0,001 до 70000 мм от 1Н до 980Н от -40°С до +85°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость транспортного средства	от 0,02 до 50,0 м/с
					Частота вращения	от 100 до 30000 об/мин
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль (	от 0 до 30 мг/м3)
					Масса	от 100 кг до 20000 кг
87.	ГОСТ EN 13019 раздел 4-8	Машины для очистки дорожных покрытий, в т.ч. транспортные средства Машины для городского коммунального хозяйства и содержания дорог (в т.ч. навесное рабочее оборудование), в том числе	28.92 29.10	8479 8705 8430 8716 8708	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Температура воздуха	от -40°С до +85°С
					Температура поверхности	от -30°С до +400°С
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		специальные и специализированные транспортные средства			количество, соответствие, работоспособность)	
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Скорость транспортного средства	от 0,02 до 50,0 м/с
					Частота вращения	от 100 до 30000 об/мин
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль (	от 0 до 30 мг/м3)
					Масса	от 100 кг до 20000 кг
88.	СТБ ЕН 13019 раздел 4-8	Машины для очистки дорожных покрытий, в т.ч. транспортные средства Машины для городского коммунального хозяйства и содержания дорог (в т.ч. навесное рабочее оборудование), в том числе	28.92 29.10	8479 8705 8430 8716 8708	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Температура воздуха	от -40°С до +85°С
					Температура поверхности	от -30°С до +400°С
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		специальные и специализированные транспортные средства			количество, соответствие, работоспособность)	
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Скорость транспортного средства	от 0,02 до 50,0 м/с
					Частота вращения	от 100 до 30000 об/мин
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль (	от 0 до 30 мг/м3)
					Масса	от 100 кг до 20000 кг
89.	ГОСТ EN 13020 раздел 3-8	Машины для устройства, содержания и ремонта дорожных покрытий, в том числе специальные и специализированные транспортные средства	28.92 29.10	8479 8705 8430 8716 8708	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Температура	от -20°С до +70°С
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					количество, соответствие, работоспособность)	
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Скорость транспортного средства	от 0,02 до 50,0 м/с
					Частота вращения	от 100 до 30000 об/мин
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль (	от 0 до 30 мг/м3)
					Масса	от 100 кг до 20000 кг
90.	ГОСТ 31544 разделы 3-9	Машины для городского коммунального хозяйства, в том числе специальные и специализированные транспортные средства	28.92 29.10	8479 8705 8430 8716 8708	Линейные размеры Усилия Температура Уровни звука Уровни вибрации Угловые параметры	от 0,001 до 70000 мм от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ до 90°

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
91.	ГОСТ EN 12001 разделы 4-7, Приложения А-С	Машины для транспортирования, нанесения и распределения смесей	28.92 28.13	8705 8708 8716 8479 8413 8474	Линейные размеры Освещенность Усилия Температура Уровни звука Уровни вибрации	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление	от 1с до 3600с от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4)	 от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль (	от 0 до 30 мг/м3)
92.	СТБ EN 12001-2008 разделы 4-7, Приложения А-С	Машины для транспортирования, нанесения и распределения смесей	28.92 28.13	8705 8708 8716 8479 8413 8474	Линейные размеры Освещенность Усилия Температура Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600с от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14})	 от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль (	от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3)
93.	ГОСТ 27945 раздел 3-9	Установки асфальтосмесительные	28.92	8474	Линейные размеры Освещенность Усилия Температура Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO)	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600с от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль (	от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3)
94.	ГОСТ EN 536 раздел 3-8 Приложения A-D	Установки асфальтосмесительные	28.92	8474	Линейные размеры Освещенность Усилия Температура Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2)	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600с от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3)
95.	разделы 3-8, Приложения A-D СТБ EN 536-2007	Установки асфальтосмесительные	28.92	8474	Линейные размеры Освещенность Усилия Температура Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600с от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3)
96.	ГОСТ EN 536	Установки асфальтосмесительные	28.92	8474	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм

1	2	3	4	5	6	7
	раздел 3-8 Приложения A-D				Освещенность Усилия Температура Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль (	от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600с от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3)
97.	ГОСТ 21915 раздел 2-7	Асфальтоукладчики	28.92	8479	Линейные размеры Освещенность Усилия	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н

1	2	3	4	5	6	7
					Температура Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль (	от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600с от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3)
98.	ГОСТ EN 13021 раздел 4-8 Приложения A-D	Машины для зимнего содержания дорог, в том числе специальные и специализированные транспортные средства	28.92 29.10	8430 8479 8705	Линейные размеры Освещенность Усилия Температура Уровни звука	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Скорость транспортного средства	от 0,02 до 50,0 м/с
					Частота вращения	от 100 до 30000 об/мин
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3)
					Масса	от 100 кг до 20000 кг
99.	ГОСТ 23080 разделы 1-3	Снегоочистители	28.92 29.10	8430 8479 8705	Линейные размеры Освещенность Усилия	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н

1	2	3	4	5	6	7
					Температура	от -20°С до +70°С
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (С1-С10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль (	от 0 до 30 мг/м3)
100.	ГОСТ 31552 раздел 4-10	Уплотняющие машины (плиты вибрационные)	28.92	8430 8479	Усилия	от 1Н до 980Н
					Температура	от -20°С до +70°С
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3 [)]
101.	ГОСТ 27338 раздел 1-7	Установки бетоносмесительные	28.92	8474 8479	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Температура	от -20°С до +70°С
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					обозначения, надписи, соответствие)	
					Время Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль	от 1с до 3600с от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3)
102.	ГОСТ 16349 раздел 1-8	Бетоносмесители, растворосмесители	28.92	8474 8479	Линейные размеры Усилия Температура Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации	от 0,001 до 70000 мм от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время	соответствует/не соответствует от 1с до 3600с

1	2	3	4	5	6	7
					Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль	от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3)
103.	ГОСТ 31551 раздел 3-8 Приложение А	Установки и оборудование сваебойное, копровое Копры для свайных работ Вибропогружатели Молоты сваебойные	28.92	8430 8479	Линейные размеры Освещенность Усилия Температура Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Напряжение электрическое Сила тока	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600с от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А

1	2	3	4	5	6	7
					Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль	от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3)
104.	ГОСТ 31546 раздел 3-11	Копры для свайных работ	28.92	8430 8479	Линейные размеры Освещенность Усилия Температура Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
					Время Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока	от 1с до 3600с от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с

1	2	3	4	5	6	7
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль (	от 0 до 30 мг/м3)
105.	ГОСТ Р 51602-2000 разделы 7 и 8	Копры для свайных работ	28.92	8430 8479	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Температура	от -20°С до +70°С
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па

1	2	3	4	5	6	7
					Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль	 от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3)
106.	ГОСТ 31547 раздел 3-11	Вибропогружатели и сваевыдергиватели	28.92	8430 8479	Уровень звука Усилия Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
107.	ГОСТ Р 51363-99 разделы 7 и 8	Вибропогружатели и сваевыдергиватели	28.92	8430 8479	Уровень звука Усилия Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные	от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					обозначения, надписи, соответствие)	
108.	ГОСТ 31550 раздел 8	Молоты сваебойные	28.92	8430 8479	Уровни вибрации Уровень звука Усилия Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
109.	ГОСТ Р 51041-97 разделы 7 и 8	Молоты сваебойные	28.92	8430 8479	Уровни вибрации Уровень звука Усилия Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
110.	ГОСТ 34443 раздел 5	Подъемники с рабочими платформами, вышки (включая рабочее оборудование), в том числе	28.22 29.10 29.20	8428 8705 8708 8716	Уровни вибрации Уровень звука Усилия на органах управления Линейные размеры	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		специальные и специализированные транспортные средства		8427	Тормозной путь Масса Время Устойчивость Температура воздуха Температура поверхности Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Давление Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах Сопротивление изоляции	до 30 м от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с устойчив/не устойчив от -40°С до +85°С от -30°С до +400°С соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 50000 до 1000000 Па от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2 от 1 Ом до 500 МОм
111.	разделы 3-6, Приложения А-Н ГОСТ Р 53037-2013	Подъемники с рабочими платформами, вышки (включая рабочее оборудование), в том числе на транспортных средствах	28.22 29.10 29.20	8428 8705 8708 8716 8427	Уровни вибрации Уровень звука Усилия на органах управления Линейные размеры Нагрузка на поручни Тормозной путь Статические испытания: - линейные размеры	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм от 2000 Н до 2500 Н от 0,001 до 70000 мм от 1 мм до 70000 мм

1	2	3	4	5	6	7
					- масса - время Динамические испытания: - линейные размеры - масса - время Испытания приборов безопасности: - линейные размеры - масса - время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
112.	ГОСТ Р 53984 раздел 3-7 Приложение А	Мобильные подъемники с рабочими платформами	28.22 29.10 29.20	8428 8705 8708 8716 8427	Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Масса Время Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с от 0,001 до 70000 мм соответствует/не соответствует
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Устойчивость	устойчив/не устойчив
113.	ГОСТ Р 54770 раздел 3-7 Приложения А-С	Подъемники с рабочими платформами	28.22 29.10 29.20	8428 8705 8708 8716 8427	Масса Линейные размеры Усилие Скорость ветра Время Устойчивость Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 100 кг до 20000 кг от 1 мм до 70000 мм от 1Н до 980Н от 0 до 20 м/с от 1с до 3600 с устойчив/не устойчив соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
114.	ГОСТ Р 55180 разделы 3-7	Подъемники с рабочими платформами	28.22 29.10 29.20	8428 8705 8708 8716 8427	Уровни вибрации Уровень звука Усилия Линейные размеры Тормозной путь Масса Время Устойчивость Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм от 0 до 30 м от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с устойчив/не устойчив от -20°С до +70°С соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Напряжение электрическое Сила тока	соответствует/не соответствует от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А

1	2	3	4	5	6	7
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль (	от 0 до 30 мг/м3)
					Сопротивление изоляции	от 1 Ом до 500 МОм
115.	ГОСТ Р 55181 раздел 3-8, Приложение А	Подъемники с рабочими платформами	28.22 29.10 29.20	8428 8705 8708 8716 8427	Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровень звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Тормозной путь	от 0 до 30 м
					Масса	от 100 кг до 20000 кг
					Время	от 1с до 3600 с
					Устойчивость	устойчив/не устойчив
					Температура	от -20°С до +70°С
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В

1	2	3	4	5	6	7
					Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль (Сопротивление изоляции	от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3) от 1 Ом до 500 МОм
116.	ГОСТ 22827 раздел 1-9	Краны грузоподъемные стреловые самоходные (в т.ч. автомобильные, пневмоколесные, короткобазовые, гусеничные, краны на специальном шасси, в т.ч. повышенной проходимости)	28.22 29.10	8705 8426	Уровни вибрации Уровень звука Усилия Линейные размеры Масса Время Устойчивость Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза) от 1с до 3600 с устойчив/не устойчив от -20°С до +70°С соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль (	от 0 до 30 мг/м3)
					Сопротивление изоляции	от 1 Ом до 500 МОм
117.	ГОСТ 13556-2016 разделы 4-21 Приложение А	Краны башенные	28.22	8426	Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровень звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Масса	от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза)
					Время	от 1с до 3600 с
					Устойчивость	устойчив/не устойчив
					Температура	от -20°С до +70°С
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					обозначения, надписи, соответствие)	
					Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль (Сопротивление изоляции	от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3) от 1 Ом до 500 МОм
118.	ГОСТ 13556-91 разделы 1-7 Приложения 1-5	Краны башенные	28.22	8426	Уровни вибрации Уровень звука Усилия Линейные размеры Масса Время Устойчивость	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза) от 1с до 3600 с устойчив/не устойчив
					Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации	от -20°С до +70°С соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль (	от 0 до 30 мг/м3)
					Сопротивление изоляции	от 1 Ом до 500 МОм
119.	ГОСТ 12.2.058 п.п. 1-4	Краны грузоподъемные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры	от 1 мм до 70000 мм
					Угловые размеры	от 0° до 360°
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
120.	ГОСТ 27913 разделы 2-5	Краны грузоподъемные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Усилие	соответствует/не соответствует от 1Н до 980Н
121.	ГОСТ 34465.1	Краны грузоподъемные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Усилие Линейные размеры	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм
122.	ГОСТ 34465.2	Краны грузоподъемные стреловые самоходные	28.22 29.10	8705 8426	Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Усилие Линейные размеры	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм
123.	ГОСТ 34465.4	Краны грузоподъемные стреловые	28.22 29.10	8705 8716 8426	Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Усилие Линейные размеры	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм

1	2	3	4	5	6	7
124.	ГОСТ 31271 разделы 2-4	Краны грузоподъемные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Масса Время Линейные размеры Угловые параметры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза) от 1с до 3600 с от 0,001 до 70000 мм от 1° до 360° соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
125.	ГОСТ Р 54767 разделы 4-8 Приложение А	Краны грузоподъемные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Масса Время Линейные размеры Угловые параметры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза) от 1с до 3600 с от 0,001 до 70000 мм от 0° до 360° соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
126.	ГОСТ 27584 раздел 1-6 Приложения 1-4	Краны козловые и мостовые электрические	28.22	8426	Уровни вибрации Уровень звука Усилия Линейные размеры	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Масса	от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза)
					Время	от 1с до 3600 с
					Устойчивость	устойчив/не устойчив
					Температура	от -20°С до +70°С
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль (	от 0 до 30 мг/м3)
					Сопротивление изоляции	от 1 Ом до 500 МОм
127.	ГОСТ 22045 раздел 1-6 Приложение	Краны мостовые электрические однобалочные опорные	28.22	8426	Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровень звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Усилия	от 1Н до 980Н

1	2	3	4	5	6	7
					Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Масса	от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза)
					Время	от 1с до 3600 с
					Устойчивость	устойчив/не устойчив
					Температура	от -20°С до +70°С
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (С1-С10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3)
					Сопротивление изоляции	от 1 Ом до 500 МОм
128.	ГОСТ 7075 раздел 1-8	Краны мостовые ручные	28.22	8426	Уровень звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Усилия	от 1Н до 980Н

1	2	3	4	5	6	7
					Линейные размеры Масса Время Устойчивость Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 0,001 до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза) от 1с до 3600 с устойчив/не устойчив от -20°С до +70°С соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
129.	ГОСТ 7890 раздел 1-7	Краны мостовые электрические однобалочные подвесные	28.22	8426	Уровни вибрации Уровень звука Усилия Линейные размеры Масса Время Устойчивость Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза) от 1с до 3600 с устойчив/не устойчив от -20°С до +70°С соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					обозначения, надписи, соответствие)	
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3)
					Сопротивление изоляции	от 1 Ом до 500 МОм
130.	ГОСТ 28433 раздел 1-7 Приложения 1-5	Краны-штабелеры	28.22	8426	Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровень звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Масса	от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза)
					Время	от 1с до 3600 с
					Устойчивость	устойчив/не устойчив
					Температура	от -20°С до +70°С
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3)
					Сопротивление изоляции	от 1 Ом до 500 МОм
131.	ГОСТ 28434 раздел 1-7 Приложения 1-4	Краны-штабелеры, оборудование для комплексной механизации складов	28.22	8426	Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровень звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Масса	от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза)
					Время	от 1с до 3600 с
					Устойчивость	устойчив/не устойчив
					Температура	от -20°С до +70°С
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль (	от 0 до 30 мг/м3)
					Сопротивление изоляции	от 1 Ом до 500 МОм
132.	ГОСТ 33170 раздел 8	Краны башенные	28.22	8426	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
133.	ГОСТ 32575.3 раздел 12	Краны башенные	28.22	8426	Испытания приборов безопасности:	
					- линейные размеры	от 1 мм до 70000 мм
					- масса	от 100 кг до 20000 кг
					- время	от 1с до 3600 с

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Освещённость	от 0 до 200000 лк
134.	ГОСТ 33171 раздел 5	Краны металлургические	28.22	8426	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Масса	от 100 кг до 20000 кг
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
135.	ГОСТ 32575.4 раздел 9	Краны стреловые	28.22 29.10	8705 8716 8426	Испытания приборов безопасности:	
					- линейные размеры	от 1 мм до 70000 мм
					- масса	от 100 кг до 20000 кг
					- время	от 1с до 3600 с
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Освещённость	соответствует/не соответствует от 0 до 200000 лк
136.	ГОСТ 33173.2 разделы 4-11	Краны стреловые самоходные	28.22 29.10	8705 8426	Уровни вибрации Уровень звука Усилия на органах управления Освещенность Линейные размеры Микроклимат в кабине: - температура - скорость потока - влажность Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 0 до 200000 лк от 1 мм до 70000 мм от -20°С до +70°С от 0 до 20 м/с от 0 до 99 % соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
137.	ГОСТ 32578 раздел 6	Краны грузоподъемные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Температура Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от – 70 до + 150 °С от 1 мм до 70000 мм соответствует/не соответствует
138.	ГОСТ 32579.1 разделы 3-7	Краны грузоподъемные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Усилие Линейные размеры Угловые размеры	от 0 до 0,5 МН от 0,001 до 70000 мм от 0° до 360°

1	2	3	4	5	6	7
					Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует
139.	ГОСТ 33169 разделы 3-8	Краны грузоподъемные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Линейные размеры Усилие Угловые размеры Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 0,5 МН от 0° до 360° от – 70 до + 250 °С соответствует/не соответствует
140.	ГОСТ 33710 разделы 4-6	Краны грузоподъемные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Угловые размеры Усилие Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0° до 360° от 0 до 0,5 МН от 0,001 до 70000 мм соответствует/не соответствует
141.	ГОСТ 34016 раздел 10	Краны грузоподъемные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Температура Линейные размеры Угловые размеры Масса	от -55 до + 500 °С от 1 мм до 70000 мм от 1с до 3600 с от 100 кг до 20000 кг
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
142.	ГОСТ 34017 разделы 3-7	Краны грузоподъемные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Расчетные параметры: Режим работы крана Режим работы механизма	—
143.	ГОСТ 33173.4 разделы 4-10	Краны стреловые	28.22 29.10	8705 8716 8426	Уровни вибрации Уровень звука Усилия на органах управления Освещенность Линейные размеры Микроклимат в кабине: - температура - скорость потока - влажность Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 0 до 200000 лк от 1 мм до 70000 мм от -20°С до +70°С от 0 до 20 м/с от 0 до 99 % соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
144.	ГОСТ 33166.2 разделы 4-10	Краны стреловые самоходные	28.22 29.10	8705 8426	Усилия на органах управления Освещенность Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1Н до 980Н от 0 до 200000 лк от 1 мм до 70000 мм соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Масса	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1 с до 3600 с от 100 до 20000 кг
145.	ГОСТ 34018.1 разделы 4-6	Краны грузоподъёмные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Линейные размеры Угловые размеры Усилие Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации	от 1 мм до 70000 мм от 1° до 100 ° от 0 до 10 кН от 1 с до 3600 с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
146.	ГОСТ 34018.4 раздел 4	Краны грузоподъёмные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
147.	ГОСТ 32576.1 разделы 4-13	Краны грузоподъёмные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Линейные размеры Угловые размеры Усилие Время Напряжение Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 мм до 70000 мм от 1° до 100 ° от 0 до 10 кН от 1 с до 3600 с от 10 В до 1000В соответствует/не соответствует
148.	ГОСТ 32576.2 разделы 4-10	Краны стреловые самоходные	28.22 29.10	8705 8426	Линейные размеры Угловые размеры Усилие	от 1 мм до 70000 мм от 1° до 100 ° от 0 до 10 кН

1	2	3	4	5	6	7
					Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 с до 3600 с соответствует/не соответствует
149.	ГОСТ 32576.4 разделы 4-7	Краны стреловые	28.22 29.10	8705 8716 8426	Линейные размеры Угловые размеры Усилие Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 мм до 70000 мм от 1° до 100 ° от 0 до 10 кН от 1 с до 3600 с соответствует/не соответствует
150.	ГОСТ 32576.3 разделы 4 и 5	Краны башенные	28.22	8426	Линейные размеры Угловые размеры Усилие Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 мм до 70000 мм от 1° до 100 ° от 0 до 10 кН от 1 с до 3600 с соответствует/не соответствует
151.	ГОСТ 33166.3 раздел 4	Краны башенные	28.22	8426	Усилия на органах управления Освещённость	от 1Н до 980Н от 0 до 200000 лк
					Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 1 мм до 70000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Масса Время	от 100 до 20000 кг от 1 с до 3600 с
152.	ГОСТ 33173.3 разделы 4-11	Краны башенные	28.22	8426	Уровни вибрации Уровень звука Усилия на органах управления Освещенность Линейные размеры Микроклимат в кабине: - температура - скорость потока - влажность Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 0 до 200000 лк от 1 мм до 70000 мм от -20°С до +70°С от 0 до 20 м/с от 0 до 99 % соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
153.	ГОСТ 33166.4 раздел 4	Краны стреловые	28.22 29.10	8705 8716 8426	Усилия на органах управления Освещённость Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные	от 1Н до 980Н от 0 до 200000 лк от 1 мм до 70000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					обозначения, надписи, соответствие)	
					Время Масса	от 100 до 20000 кг от 1 с до 3600 с
154.	ГОСТ 33168 п. 5.11	Краны грузоподъёмные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Линейные размеры Масса Угловые размеры Время Усилие Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 1 мм до 70000 мм от 100 до 20000 кг от 1 до 100° от 1 с до 3600с от 1Н до 980Н соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
155.	ГОСТ 33166.1 раздел 4	Краны грузоподъёмные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Усилия на органах управления Освещённость Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1Н до 980Н от 0 до 200000 лк от 1 мм до 70000 мм соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Масса	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600 с от 100 кг до 20000 кг

1	2	3	4	5	6	7
156.	ГОСТ 33166.5 раздел 4	Краны козловые и мостовые	28.22	8426	Усилия на органах управления Освещённость Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Масса	от 1Н до 980Н от 0 до 200000 лк от 1 мм до 70000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 100 до 20000 кг от 1 с до 3600 с
157.	ГОСТ 32576.5 разделы 4-7	Краны козловые и мостовые	28.22	8426	Линейные размеры Угловые размеры Усилие Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 мм до 70000 мм от 100 до 20000 кг от 1 до 100° от 1 с до 3600с соответствует/не соответствует
158.	ГОСТ 32579.5 разделы 4-7	Краны мостового типа	28.22	8426	Линейные размеры Масса Время Угловые размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 мм до 70000 мм от 100 до 20000 кг от 1 с до 3600 с от 1° до 100° соответствует/не соответствует
159.	ГОСТ 32579.2 разделы 4-8	Краны стреловые самоходные	28.22 29.10	8705 8426	Линейные размеры Масса Время	от 1 мм до 70000 мм от 100 до 20000 кг от 1 с до 3600 с

1	2	3	4	5	6	7
					Угловые размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1° до 100° соответствует/не соответствует
160.	ГОСТ 32579.4 разделы 4-7	Краны стреловые	28.22 29.10	8705 8716 8426	Линейные размеры Масса Время Угловые размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 мм до 70000 мм от 100 до 20000 кг от 1 с до 3600 с от 1° до 100° соответствует/не соответствует
161.	ГОСТ 32579.3 разделы 4-8	Краны башенные	28.22	8426	Линейные размеры Масса Время Угловые размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 мм до 70000 мм от 100 до 20000 кг от 1 с до 3600 с от 1° до 100° соответствует/не соответствует
162.	ГОСТ 32575.1 разделы 5	Краны грузоподъёмные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Усилия на органах управления Освещённость Линейные размеры	от 1Н до 980Н от 0 до 200000 лк от 0,001 до 70000 мм
					Статические испытания: - линейные размеры - масса - время Динамические испытания: - линейные размеры - масса - время Испытания приборов безопасности:	 от 1 мм до 70000 мм от 100 до 20000 кг от 1 с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм от 100 до 20000 кг от 1 с до 3600 с

1	2	3	4	5	6	7
					- линейные размеры - масса - время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 1 мм до 70000 мм от 100 до 20000 кг от 1 с до 3600 с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
163.	ГОСТ 32575.2 раздел 10	Краны стреловые самоходные	28.22 29.10	8705 8426	Усилия на органах управления Освещенность Линейные размеры Статические испытания: - линейные размеры - масса - время Динамические испытания: - линейные размеры - масса - время	от 1Н до 980Н от 0 до 200000 лк от 0,001 до 70000 мм от 1 мм до 70000 мм от 100 до 20000 кг от 1 с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм от 100 до 20000 кг от 1 с до 3600 с
					Испытания приборов безопасности: - линейные размеры - масса - время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	 от 1 мм до 70000 мм от 100 до 20000 кг от 1 с до 3600 с соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
164.	ГОСТ 32577 раздел 8	Краны портальные	28.22	8426	Статические испытания:	
					- линейные размеры	от 1 мм до 70000 мм
					- масса	от 100 до 20000 кг
					- время	от 1 с до 3600 с
					Динамические испытания:	
					- линейные размеры	от 1 мм до 70000 мм
					- масса	от 100 до 20000 кг
					- время	от 1 с до 3600 с
					Испытания на устойчивость:	
					- линейные размеры	от 1 мм до 70000 мм
					- масса	от 100 до 20000 кг
					- время	от 1 с до 3600 с
					- угловые размеры	от 1° до 50°
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
165.	ГОСТ 33173.1 разделы 4, 5	Краны грузоподъемные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровень звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Усилия на органах управления	от 1Н до 980Н
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
					Линейные размеры	от 1 мм до 70000 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Микроклимат в кабине: - температура - скорость потока - влажность Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	 от -20°С до +70°С от 0 до 20 м/с от 0 до 99 % соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
166.	ГОСТ 33713 разделы 3-8	Краны грузоподъемные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
					Испытания приборов безопасности: - линейные размеры - масса - время	 от 1 мм до 70000 мм от 100 до 20000 кг от 1 с до 3600 с
167.	ГОСТ 33712 разделы 3-7	Краны грузоподъемные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Статические испытания: - масса - время Динамические испытания:	 от 100 до 20000 кг от 1 с до 3600 с

1	2	3	4	5	6	7
					- линейные размеры - масса - время Испытания на устойчивость: - линейные размеры - масса - время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 1 мм до 70000 мм от 100 до 20000 кг от 1 с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм от 100 до 20000 кг от 1 с до 3600 с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
168.	ГОСТ 34020	Краны грузоподъемные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Линейные размеры Угловые размеры	от 1 мм до 70000 мм от 0° до 360°
169.	ГОСТ 34022	Краны грузоподъемные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Требования к руководству по эксплуатации и паспорту	соответствует/не соответствует
170.	ГОСТ 32575.5 раздел 11	Краны козловые и мостовые	28.22	8426	Усилия на органах управления Освещенность Линейные размеры Статические испытания: - линейные размеры - масса - время Динамические испытания: - линейные размеры - масса	от 1Н до 980Н от 0 до 200000 лк от 0,001 до 70000 мм от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг

1	2	3	4	5	6	7
					- время Испытания приборов безопасности: - линейные размеры - масса - время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 1с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
171.	ГОСТ 33173.5 разделы 3-10	Краны козловые и мостовые	28.22	8426	Уровни вибрации Уровень звука Усилия на органах управления Освещенность Линейные размеры Микроклимат в кабине: - температура - скорость потока	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 0 до 200000 лк от 1 мм до 70000 мм от -20°С до +70°С от 0 до 20 м/с
					- влажность Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные	от 0 до 99 % соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					обозначения, надписи, соответствие)	
172.	ГОСТ ИСО 7752-5 разделы 3 и 4	Краны мостовые и козловые	28.22	8426	Линейные размеры Усилие Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Угловые параметры	от 1 мм до 70000 мм от 1Н до 980Н соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0° до 360°
173.	ГОСТ 27551 разделы 1 и 2	Краны стреловые самоходные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Линейные размеры Усилие Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Угловые параметры	от 1 мм до 70000 мм от 1Н до 980Н соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0° до 360°
174.	ГОСТ 30934.1 разделы 4 и 5	Краны грузоподъемные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
175.	ГОСТ 12.2.053 разделы 1-3	Краны-штабелеры	28.22 29.10	8705 8716 8426	Линейные размеры Время Масса Требования к руководству по эксплуатации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 мм до 70000 мм от 1 с до 3600с от 100 кг до 20000 кг соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
176.	ГОСТ 12.2.071	Краны контейнерные	28.22	8705	Угловые параметры	от 0° до 360°

1	2	3	4	5	6	7
	разделы 1-3		29.10	8716 8426	Требования к руководству по эксплуатации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Масса Время Линейные размеры	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 100 кг до 20000 кг от 1 с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм
177.	ГОСТ 28296 раздел 5	Краны мачтовые	28.22	8426	Угловые параметры Требования к руководству по эксплуатации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Масса Время Линейные размеры	от 1° до 360° соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 100 кг до 20000 кг от 1 с до 3600с от 1 мм до 70000мм
178.	ГОСТ 19811	Краны консольные	28.22	8426	Линейные размеры Угловые параметры	от 1 мм до 70000мм от 0° до 360°
179.	ГОСТ 24390	Краны козловые электрические контейнерные	28.22	8426	Линейные размеры Угловые параметры Время Расчетный параметр: скорость	от 1 мм до 70000мм от 0° до 360° от 1с до 3600с —
180.	ГОСТ 30321 разделы 1 и 2	Краны грузоподъемные	28.22	8705 8716 8426	Усилия Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Давление Время	от 1Н до 980Н соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0,5 МПа до 60 МПа от 1 с до 3600 с

1	2	3	4	5	6	7
181.	ГОСТ 33167 раздел 6	Краны погрузочные гидравлические (краны-манипуляторы) Краноманипуляторные установки Крановые установки	28.22 29.10	8705 8716 8426	Время Температура Линейные размеры Влажность Скорость воздуха Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль (Освещенность Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Масса Уровень вибрации	от 1 с до 3600 с от -30°С до 70°С от 0,001 до 70000 мм от 1% до 93% от 0 до 20 м/с от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3) от 0 до 200000 лк соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза) от 20 дБ до 140 дБ
					Уровень звука Угловые размеры Усилия Сопротивление изоляции	от 20 дБ до 140 дБ от 0° до 360° от 1Н до 980Н от 1 Ом до 500 МОм
182.	ГОСТ 34589	Краны мостовые и козловые	28.92	8426	Уровни вибрации Уровень звука Усилия	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н

1	2	3	4	5	6	7
					Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Масса	от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза)
					Время	от 1с до 3600 с
					Устойчивость	устойчив/не устойчив
					Температура	от -20°С до +70°С
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (С1-С10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3)
					Сопротивление изоляции	от 1 Ом до 500 МОм
183.	ГОСТ 33558.1 раздел 6	Подъемники строительные грузовые	28.22	8425 8428	Уровни вибрации Уровень звука	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Усилия Линейные размеры Масса Время Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Сопротивление изоляции Ускорение	от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза) от 1с до 3600 с от -20°С до +70°С соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 1 Ом до 500 МОм от 0,1 до 10 м/с^2
184.	разделы 3-7, Приложения A-D СТБ EN 12158-1-2008	Подъемники строительные грузовые	28.22	8425 8428	Линейные размеры Статические испытания: - линейные размеры - масса - время Динамические испытания:	от 1 мм до 70000 мм от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1 с до 3600 с
					- линейные размеры - масса - время Испытания приборов безопасности: - линейные размеры - масса	от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1 с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг

1	2	3	4	5	6	7
					- время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 1 с до 3600 с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
185.	ГОСТ 33558.2 раздел 6	Подъемники строительные грузовые наклонные	28.22	8425 8428	Уровни вибрации Уровень звука Усилия Линейные размеры Масса Время Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза) от 1с до 3600 с от -20°С до +70°С соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
					Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Сопротивление изоляции Ускорение	от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 1 Ом до 500 МОм от 0,1 м/с^2 до 10 м/с^2

1	2	3	4	5	6	7
186.	разделы 3-7 Приложение А СТБ EN 12158-2-2008	Подъемники строительные грузовые наклонные	28.22	8425 8428	Уровни вибрации Уровень звука Усилия Линейные размеры Масса Время Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Сопротивление изоляции Ускорение	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 1мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза) от 1с до 3600 с от -20°С до +70°С соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 1 Ом до 500 МОм от 0 до 10 м/с^2
187.	ГОСТ 33651 раздел 6	Подъемники грузопассажирские	28.22	8425 8428	Уровни вибрации Уровень звука Усилия Линейные размеры Масса Время Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза) от 1с до 3600 с от -20°С до +70°С соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					количество, соответствие, работоспособность)	
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Сопротивление изоляции	от 1 Ом до 500 МОм
					Ускорение	от 0 до 10 м/с^2
188.	разделы 4-7 Приложения А и В СТБ EN 12159-2010	Подъемники грузопассажирские	28.22	8425 8428	Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровень звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Масса	от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза)
					Время	от 1с до 3600 с
					Температура	от -20°С до +70°С
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°

1	2	3	4	5	6	7
					Сопротивление изоляции Ускорение	от 1 Ом до 500 МОм от 0,1м/с^2 до 10 м/с^2
189.	ГОСТ 22584 раздел 3-10 Приложения А-В	Тали электрические	28.22	8425	Уровень звука Усилия Линейные размеры Масса Время Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Напряжение электрическое Сила тока Сопротивление изоляции	от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза) от 1с до 3600 с от -20°С до +70°С соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1 Ом до 500 МОм
190.	ГОСТ 24599 раздел 2-8 Приложения 1-6	Грейферы канатные	28.22	8431	Линейные размеры Масса Время	от 0,001 до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза) от 1с до 3600 с
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
191.	ГОСТ 28408 раздел 1-7	Тали ручные, лебедки	28.22	8425 8479	Масса Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза) от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
192.	ГОСТ 18962 раздел 4-12	Электротранспорт производственный напольный	28.22	8427 8709	Уровни вибрации Уровень звука Усилия Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Угловые параметры Масса Напряжение электрическое Сила тока Сопротивление изоляции	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1° до 360° от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза) от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1 Ом до 500 МОм
193.	ГОСТ 24282		28.22	8427	Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
	разделы 4-6 Приложения А и Б	Электротранспорт производственный напольный		8709	Уровень звука Усилия Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Угловые параметры Масса Напряжение электрическое Сила тока Сопротивление изоляции	от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1° до 360° от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза) от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1 Ом до 500 МОм
194.	ГОСТ 29249 раздел 3 и 4	Транспорт производственный напольный	28.22	8427 8709	Масса Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 100 кг до 20000 кг от 0,001 до 70000 мм соответствует/не соответствует
195.	ГОСТ Р 50609 разделы 3-7	Транспорт производственный напольный	28.22	8427 8709	Угол устойчивости (расчетный метод)	—
196.	ГОСТ Р 51347 разделы 3-5	Транспорт производственный напольный	28.22	8427 8709	Линейные размеры Масса Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 0,001 до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза) соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
197.	ГОСТ Р 51348 разделы 3-7	Электротранспорт производственный напольный	28.22	8427 8709	Масса Скорость Время Усилия	от 100 кг до 20000 кг от 0 до 83 м/с от 1с до 3600 с от 0 до 2000 Н
		Автопогрузчики	28.22	8427 8426	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Тормозное замедление Тормозной путь	соответствует/не соответствует от 0 до 22 м/с^2 от 0 до 30 м
198.	ГОСТ Р 51349 раздел 4-7	Транспорт производственный напольный	28.22	8427 8709	Линейные размеры Масса Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза) соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
199.	ГОСТ Р 51354 разделы 3-15	Электротранспорт производственный напольный	28.22	8427 8709	Линейные размеры Усилие Освещенность Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0,001 до 70000 мм от 1Н до 980Н от 0 до 200000 лк соответствует/не соответствует
		Автопогрузчики	28.22	8427 8426	Требования к руководству по эксплуатации Тормозное замедление Тормозной путь Уровни вибрации Уровень звука	соответствует/не соответствует от 0,1м/с^2 до 10 м/с^2 от 0 до 30 м от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
200.	ГОСТ 16215 разделы 1-4	Автопогрузчики	28.22	8427	Линейные размеры Масса Угловые размеры Замедление Усилие Время Уровни вибрации Уровень звука Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль	от 0,001 до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с от 0,1м/с^2 до 10 м/с^2 от 1Н до 980Н от 1с до 3600 с от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3)
					Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	(40±10) °С соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
201.	ГОСТ 31318 разделы 3-8	Автопогрузчики	28.22 28.22	8427 8427	Уровень вибрации Температура	от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 40 °С

1	2	3	4	5	6	7
		Электротранспорт производственный напольный		8709	Время Скорость Линейные размеры Масса	от 1с до 3600 с от 0 до 83 м/с от 0,001 до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг
202.	ГОСТ Р 53080 разделы 3-11 Приложения А-С	Электротранспорт производственный напольный	28.22	8427	Линейные размеры Угловые размеры Усилие Обзорность Уровни вибрации Уровень звука Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0,001 до 70000 мм от 0° до 360° от 1Н до 980Н соответствует/не соответствует от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует
203.	СТБ 1208 Раздел 3-8	Машины и оборудование для строительно-отделочных работ. Оборудование и машины строительные Инструмент строительно-монтажный механизированный пневматический (машины ручные и переносные пневматические), перфораторы пневматические (молотки бурильные), пневмоударники	28.24 28.24	8467 8479 8467 8479	Температура поверхности Линейные размеры Масса Давление Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Срабатывание защиты Напряжение Сопротивление изоляции Уровень звука	-30 до + 400°С от 0,001 до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 0 до 60 МПа соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 1000 В до 1 МОм от 20 дБ до 140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Уровень вибрации Частота Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль	от 20 дБ до 140 дБ до 10 кГц от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3[)]
204.	ГОСТ 12.2.010 Раздел 2-4	Инструмент строительно-монтажный механизированный пневматический (машины ручные и переносные пневматические)	28.24	8467 8479	Время Уровень вибрации Частота Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 1с до 3600 с от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
205.	ГОСТ 12633 раздел 1-6 Приложение	Инструмент строительно-монтажный механизированный пневматический (машины ручные и переносные пневматические), перфораторы пневматические (молотки бурильные), пневмоударники	28.24	8467 8479	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
206.	ГОСТ 12.2.104 Раздел 1-3	Инструмент механизированный для лесозаготовок	28.24	8467	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
207.	ГОСТ IEC 61029-1 разделы 3-29 Приложения A-1A	Инструмент строительно-монтажный механизированный электрифицированный (машины ручные и переносные электрические)	28.24	8467 8479	Работоспособность Срабатывание защиты Напряжение Сопротивление изоляции Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 1000 В от 0 Ом до 500 МОм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
208.	ГОСТ МЭК 61029-1 разделы 4-30 Приложения A-C, 1A	Инструмент строительно-монтажный механизированный электрифицированный (машины ручные и переносные электрические)	28.24	8467 8479	Работоспособность Срабатывание защиты Напряжение Сопротивление изоляции Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 1000 В от 0 Ом до 500 МОм соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					количество, соответствие, работоспособность)	
					Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
209.	ГОСТ IEC 60745-1-2011 разделы 3-29, Приложения A-L	Инструмент строительно-монтажный механизированный электрифицированный (машины ручные и переносные электрические)	28.24	8467 8479	Работоспособность Срабатывание защиты Напряжение Сопротивление изоляции Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 1000 В от 0 Ом до 500 МОм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
210.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 разделы 5-31	Инструмент строительно-монтажный механизированный электрифицированный (машины ручные и переносные электрические)	28.24	8467 8479	Работоспособность Срабатывание защиты Напряжение Сопротивление изоляции Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 1000 В от 0 Ом до 500 МОм соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
211.	ГОСТ IEC 60745-2-6 разделы 4-29	Инструмент строительно-монтажный механизированный электрифицированный (машины ручные и переносные электрические)	28.24	8467 8479	Работоспособность	соответствует/не соответствует
					Срабатывание защиты	соответствует/не соответствует
					Напряжение	от 0 до 1000 В
					Сопротивление изоляции	от 0 Ом до 500 МОм
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
212.	ГОСТ 10084 Раздел 1-7	Инструмент строительно-монтажный механизированный электрифицированный (машины ручные и переносные электрические)	28.24	8467 8479	Работоспособность	соответствует/не соответствует
					Срабатывание защиты	соответствует/не соответствует
					Напряжение	от 0 до 1000 В
					Сопротивление изоляции	от 0 Ом до 500 МОм
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
213.	ГОСТ 12.2.013.3 разделы 3-29 Приложения A-D, 1-3	Инструмент строительно-монтажный механизированный электрифицированный (машины ручные и переносные электрические)	28.24	8467 8479	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
214.	ГОСТ 30700 разделы 3-28 Приложения A-D, 1-3	Инструмент строительно-монтажный механизированный электрифицированный (машины ручные и переносные электрические)	28.24	8467 8479	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
215.	ГОСТ IEC 60745-2-12 разделы 5-29 Приложения K и L	Вибраторы электрические (в т.ч. глубинные)	28.92 28.24	8467 8479	Работоспособность Срабатывание защиты Напряжение Сопротивление изоляции Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 1000 В от 0 Ом до 500 МОм соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Температура поверхности	от -30°С до +150°С
216.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-12 разделы 5-31	Вибраторы электрические (в т.ч. глубинные)	28.92 28.24	8467 8479	Работоспособность	соответствует/не соответствует
					Срабатывание защиты	соответствует/не соответствует
					Напряжение	от 0 до 1000 В
					Сопротивление изоляции	от 0 Ом до 500 МОм
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Температура поверхности	от -30°С до +150°С
217.	ГОСТ 12.2.030 разделы 3-6	Вибраторы электрические (в т.ч. глубинные)	28.92	8467 8479	Линейные размеры Уровень звука	от 0,001 до 70000 мм от 20 дБ до 140 дБ
		Инструмент строительно-монтажный механизированный электрифицированный (машины ручные и переносные электрические)	28.24	8467 8479	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
218.	ГОСТ 31337 разделы 5-12 Приложения А-С	Машины ручные неэлектрические	28.24	8467 8479	Линейные размеры Уровень звука Угловые размеры	от 0,001 до 70000 мм от 20 дБ до 140 дБ от 0° до 360°

1	2	3	4	5	6	7
					Время Усилие Диаметр Частота Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1с до 3600 с от 0 до 2 кН от 10 до 4000 мм от 0 до 10 кГц соответствует/не соответствует
219.	ГОСТ Р ИСО 28927-10 разделы 6-10 Приложения А-С ГОСТ 30873.3-2006 разделы 4-9, Приложения А и В	Инструмент строительно-монтажный механизированный электрифицированный (машины ручные и переносные электрические)	28.24	8467 8479	Масса Линейные размеры Время Уровень вибрации Частота Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0,1 кг до 50 кг от 0,001 до 70000 мм от 1с до 3600 с от 0 до 20 м/с^2 от 0 до 10 кГц соответствует/не соответствует
220.	ГОСТ Р ИСО 28927-6 разделы 6-10 ГОСТ 30873.9-2006 разделы 8 и 9, приложение А	Инструмент строительно-монтажный механизированный электрифицированный (машины ручные и переносные электрические)	28.24	8467 8479	Линейные размеры Время Угловые размеры Уровень вибрации Частота Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0,001 до 70000 мм от 1с до 3600 с от 0° до 360° от 0 до 20 м/с^2 от 0 до 10 кГц соответствует/не соответствует
221.	ГОСТ ISO 28927 разделы 6-10	Инструмент строительно-монтажный механизированный электрифицированный (машины ручные и переносные электрические)	28.24	8467 8479	Линейные размеры Время Угловые размеры Уровень вибрации Частота Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	от 0,001 до 70000 мм от 1с до 3600 с от 0° до 360° от 0 до 20 м/с^2 от 0 до 10 кГц соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					количество, соответствие, работоспособность)	
222.	ГОСТ 16519 разделы 5-9 Приложения А-С	Машины и оборудование для строительно-отделочных работ Инструмент строительно-монтажный механизированный (машины ручные и переносные), перфораторы (молотки бурильные), пневмоударники Оборудование и машины строительные Вибраторы электрические (в т.ч. глубинные)	28.92 28.24 25.73	8467 8479	Время Частота Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1с до 3600 с от 0 до 10 кГц соответствует/не соответствует
223.	ГОСТ 17770 п.п. 1-12 Приложения 1 и 2	Машины ручные	28.92 28.24	8467 8479	Уровень вибрации Время Частота Масса Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Усилие Линейные размеры	от 20 дБ до 140 дБ от 1с до 3600 с от 0 до 10 кГц от 1Н до 980Н соответствует/не соответствует от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм
224.	ГОСТ 12.2.105 раздел 1-6	Оборудование обогатительное	28.92 28.22	8474 8479 8429 8430 8479 8428	Уровни вибрации Уровень звука Усилия Линейные размеры Масса Время Устойчивость Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза) от 1с до 3600 с устойчив/не устойчив от -20°С до +70°С соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					количество, соответствие, работоспособность)	
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль (	от 0 до 30 мг/м3)
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
					Сопротивление изоляции	от 1 Ом до 500 МОм
225.	ГОСТ 12.2.106 раздел 1и 2 Приложения 1-4	Машины и механизмы, применяемые при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых	28.92 28.22	8474 8479 8429 8430 8479 8428	Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровень звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Масса	от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза)
					Время	от 1с до 3600 с
					Устойчивость	устойчив/не устойчив
					Температура	от -20°С до +70°С

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль (	от 0 до 30 мг/м3)
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
					Сопротивление изоляции	от 1 Ом до 500 МОм
226.	ГОСТ 6937 разделы 2-6 Приложение 4	Дробилки конусные	28.92	8474 8479	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600 с

1	2	3	4	5	6	7
					Уровень звука Частота Масса	от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц от 100 кг до 20000 кг
227.	ГОСТ 27412 Раздел 4-10	Дробилки щековые	28.92	8474 8479	Линейные размеры Уровень звука	от 0,001 до 70000 мм от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
228.	ГОСТ 12375 Раздел 1-5 Приложения 1-3	Оборудование дробильное, дробилки молотковые, дробилки роторные	28.92	8474 8479	Линейные размеры Масса Уровень звука Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 0,001 до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
229.	ГОСТ 12376 Раздел 1-8 Приложения 1 и 2	Оборудование дробильное, дробилки молотковые, дробилки роторные	28.92	8474 8479	Линейные размеры Масса Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 0,001 до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг -30 до + 400°С соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
230.	ГОСТ 7090 Раздел 1-7	Оборудование дробильное, дробилки молотковые, дробилки роторные	28.92	8474 8479	Линейные размеры Масса Температура Время Уровень звука	от 0,001 до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг -30 до + 400°С от 1с до 3600 с от 20 дБ до 140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
231.	ГОСТ 10512 раздел 1-7	Оборудование дробильное, сепараторы	28.92	8474 8479	Линейные размеры Масса Температура Сопротивление изоляции Напряжение Время Уровень звука Освещенность Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 0,001 до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг -30 до + 400°С от 0 Ом до 500 МОм от 0 до 2500 В от 1с до 3600 с от 20 дБ до 140 дБ от 0 лк до 200000 лк соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
232.	ГОСТ ISO 21873-2 Раздел 4-6 Приложение В	Дробилки передвижные	28.92	8474	Линейные размеры Уровень звука Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 0,001 до 70000 мм от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
233.	ГОСТ 12.2.022		28.22	8428	Угловые размеры	от 1° до 90°

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2-5	Конвейеры, элеваторы, перегружатели (кроме эскалаторов и конвейеров пассажирских)			Масса Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 100 до 20000 кг от 0,001 до 70000 мм соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	соответствует/не соответствует
234.	ГОСТ 12.2.119 Раздел 1-3	Конвейеры, элеваторы, перегружатели (кроме эскалаторов и конвейеров пассажирских)	28.22	8428	Линейные размеры Масса Температура Время Угловые размеры Напряжение Освещенность Сопротивление Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 0 от 0,001 до 70000 мм от 1 кг до 20000 кг -30 до + 400°С от 1с до 3600 с от 0° до 360° от 0 до 1500 В от 1 до 200000 лк от 0 Ом до 500 МОм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
235.	ГОСТ 30137 Раздел 3-10	Конвейеры и перегружатели (кроме эскалаторов и конвейеров пассажирских)	28.22	8428	Линейные размеры Температура Уровень звука Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 0,001 до 70000 мм от -25°С до 200°С от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
236.	ГОСТ 31549		28.22	8428	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 4-11	Конвейеры, элеваторы, перегружатели (кроме эскалаторов и конвейеров пассажирских)			Усилие Время Угловые размеры Температура	от 1Н до 980Н от 1 с до 3600 с от 1° до 60° от -30°С до 90°С
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	соответствует/не соответствует
237.	ГОСТ 2103-89	Конвейеры, элеваторы, перегружатели (кроме эскалаторов и конвейеров пассажирских)	28.22	8428	Линейные размеры Усилие Время Угловые размеры Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 0,001 до 70000 мм от 1Н до 980Н от 1с до 3600 с от 0° до 360° -30 до + 400°С соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
238.	ГОСТ Р 51803	Конвейеры, элеваторы, перегружатели (кроме эскалаторов и конвейеров пассажирских)	28.22	8428	Линейные размеры Усилие Время Угловые размеры Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 0,001 до 70000 мм от 1Н до 980Н от 1с до 3600 с от 0° до 360° -30 до + 400°С соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
239.	ГОСТ EN 620 Раздел 5-7		28.22	8428	Усилие Линейные размеры	от 1Н до 2500 Н от 0,001 до 70000 мм

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение А	Конвейеры, элеваторы, перегружатели (кроме эскалаторов и конвейеров пассажирских)			Угловые размеры Уровень звука Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1° до 360 ° от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
240.	СТБ ЕН 620 Раздел 5-7 Приложение А	Конвейеры, элеваторы, перегружатели (кроме эскалаторов и конвейеров пассажирских)	28.22	8428	Усилие Линейные размеры Угловые размеры Уровень звука Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	до 2500 Н от 0,001 до 70000 мм от 0° до 360° от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
241.	ГОСТ ЕН 1501-1 Раздел 4-7 Приложения А-С	Машины для городского коммунального хозяйства и содержания дорог (в т.ч. навесное оборудование), в том числе специальные и специализированные транспортные средства	28.92 29.10 29.20	8479 8705 8430 8716 8708	Линейные размеры Время Радиус Угловые размеры Усилие Освещенность Уровень вибрации	от 20 мм от 0,001 до 70000 мм от 1с до 3600 с от 1 до 25 мм от 0° до 360° от 1Н до 980Н от 1 до 200000 лк от 20 дБ до 140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Уровень звука Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах	от 20 дБ до 140 дБ от 0,02 м/с до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Масса	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 100 кг до 20000 кг
242.	ГОСТ EN 1501-2 Раздел 3-8 Приложение А	Машины для городского коммунального хозяйства и содержания дорог (в т.ч. навесное оборудование), в том числе специальные и специализированные транспортные средства	28.92 29.10 29.20	8479 8705 8430 8716 8708	Линейные размеры Время Угловые размеры Освещенность Уровень вибрации Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Масса	от 120 от 0,001 до 70000 мм от 1 с до 3600 с от 1° до 60° от 0 лк до 200000 лк от 20 дБ до 140 дБ от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от100 до 20000 кг
243.	ГОСТ Р ИСО 8082-1 разделы 4-6 приложение А	Машины для лесосечных работ, оборудование для лесозаготовки	28.30	8701 8704 8436	Линейные размеры Усилие Время Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600с от -35 °С до +400 °С соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
244.	ГОСТ ISO 8083 разделы 4-6 Приложение А	Машины для лесосечных работ, оборудование для лесозаготовки Колесные лесохозяйственные тракторы Гусеничные лесохозяйственные тракторы Кабины лесохозяйственных тракторов	28.30	8701 8704 8436	Линейные размеры Температура Проникновение элементов защитной конструкции в DLV	от 1 мм до 70000 мм от -35 °С до +400 °С наличие, отсутствие
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
245.	ГОСТ ISO 8084 разделы 4, 5	Машины для лесосечных работ, оборудование для лесозаготовки Колесные лесохозяйственные тракторы Гусеничные лесохозяйственные тракторы Кабины лесохозяйственных тракторов	28.30	8701 8704 8436	Линейные размеры Усилие Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 мм до 70000 мм от 1Н до 18000 Н от 1 с до 3600 с соответствует/не соответствует
246.	ГОСТ Р ИСО 8084 раздел 4	Машины для лесосечных работ, оборудование для лесозаготовки Колесные лесохозяйственные тракторы Гусеничные лесохозяйственные тракторы Кабины лесохозяйственных тракторов	28.30	8701 8704 8436	Линейные размеры Усилие Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 мм до 70000 мм от 1Н до 18000 Н от 1 с до 3600 с соответствует/не соответствует
247.	ГОСТ 12.2.102 Раздел 3-9	Машины для лесосечных работ, оборудование для лесозаготовки Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы,	28.30 29.10 29.20	8436 8704 8705 8427 8701 8716	Линейные размеры Уровень звука Угловые размеры Время Масса Усилие Уровень вибрации	от 1 мм до 70000 мм от 20 дБ до 140 дБ от 0° до 360° от 1с до 3600с от 100 до 20000 кг от 1 Н до 980 Н от 20 дБ до 140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
		полуприцепы - грузовые, специализированные) Колесные лесохозяйственные тракторы Гусеничные лесохозяйственные тракторы			Микроклимат в кабине: - температура - скорость потока - влажность	 от -20°С до +70°С от 0 до 20 м/с от 0 до 99 %
					Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль (Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	 от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3) соответствует/не соответствует
248.	ГОСТ ISO 11169 разделы 4-8	Машины для лесосечных работ, оборудование для лесозаготовки	28.30	8701 8704 8436	Температура Уклоны Масса Усилие Скорость Тормозной путь Время Давление Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0 до 200°С от 0 до 50° от 100 кг до 20000 кг от 1Н до 980Н от 0 до 50 м/с от 0,001 до 70000 мм от 1с до 3600 с от 0 до 10 атм соответствует/не соответствует
249.	ГОСТ Р ИСО 11448 Раздел 4-8, Приложения А-Г	Измельчители и дробилки передвижные с автономным приводом	28.30	8465 8436	Линейные размеры Частота вращения Угловые размеры Время	от 1 мм до 70000 мм от 100 до 30000 об/мин от 0° до 360° от 1с до 3600 с

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	соответствует/не соответствует
250.	ГОСТ EN 13525 раздел 4-6 Приложения А-С	Машины для измельчения древесины	28.30	8436 8465	Линейные размеры Угловые размеры Усилие Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Уровень звука Частота	от 1 мм до 70000 мм от 1° до 360° от 1Н до 980Н соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 20 дБ до 140 дБ(А) от 1 до 10 кГц
251.	ГОСТ ISO 11512 разделы 4-6	Тракторы лесопромышленные и лесохозяйственные гусеничные, машины лесозаготовительные и лесохозяйственные гусеничные	28.30	8701 8436	Уклоны Масса Усилие Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0 до 50° от 100 кг до 20000 кг от 1Н до 980 Н соответствует/не соответствует
252.	ГОСТ ИСО 4254-4 разделы 3-12	Оборудование лесосплавное, лебедки лесосплавные	28.30	8436	Диаметр Время Усилие Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 0,001 до 70000 мм от 1с до 3600 с от 1Н до 980Н соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
253.	ГОСТ Р 54454		28.30	8436	Диаметр	от 0,001 до 70000 мм

1	2	3	4	5	6	7
	разделы 3-7	Оборудование лесосплавное, лебедки лесосплавные			Время Усилие Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1с до 3600 с от 1Н до 980Н соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	соответствует/не соответствует
254.	ГОСТ 15594 разделы 1-8	Лесопогрузчики челюстные	28.30 28.92	8427 8436	Время Линейные размеры Освещенность Уровень звука Диаметр Угловые размеры Температура окружающего воздуха в кабине оператора Скорость потока воздуха Масса Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	до 1 с до 3600с от 1 мм до 70000 мм от 0 лк до 200000 лк от 20 дБ до 140 дБ от 1 мм от 0,001 до 70000 мм от 0° до 360° от -40°С до +400°С от 0,5 м/с до 1,5 м/с от 100 кг до 20000 кг соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
255.	ГОСТ 31594 разделы 3-16	Оборудование погрузочно-транспортирующее, погрузчики леса манипуляторного типа (гидроманипуляторы)	28.30 28.92	8436 8426 8427	Уклоны Время Температура Линейные размеры	от 0 до 10° от 1 с до 13 ч от -30°С до 70°С от 0,001 до 70000 мм
		Машины для лесосечных работ, оборудование для лесозаготовки	28.30	8701 8704 8436 8427	Масса	от 70 кг до 80 кг
		Лесопогрузчики челюстные	28.30 28.92	8436 8427	Уровень вибрации Уровень звука	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Частота Скорость Освещенность Скорость ветра	от 0 до 10 кГц от 0 до 50 м/с от 0 до 200000 лк от 0 до 20 м/с
		Лесовозы, щеповозы	28.30 29.10	8428 8436 8705 8716	Угловые размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль (Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 0° до 360° соответствует/не соответствует от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3) соответствует/не соответствует
256.	ГОСТ 31595 разделы 4-12	Погрузчики леса манипуляторного типа	28.30 28.92	8426 8427 8436	Время Температура Линейные размеры Влажность Скорость воздуха Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO)	от 1 с до 13 ч от -30°С до 70°С от 0,001 до 70000 мм от 3% до 97% от 0 до 20 м/с от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль (	от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3)
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Масса Уровень вибрации Уровень звука Угловые размеры Усилия	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза) от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 0° до 360° от 1Н до 980Н
257.	ГОСТ ISO 22868 разделы 4-9 Приложения A-F	Пилы бензомоторные, бензосучкорезки, кусторезы и мотокосы бензиномоторные	28.24	8467	Уровень звука Частота Линейные размеры Температура Скорость ветра Время Угловые размеры Требования к руководству по эксплуатации Частота вращения	от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц от 4 мм до 20 м от -20 до 40 °С от 0 до 20 м/с от 1 с до 5 мин от 0° до 360° соответствует/не соответствует от 100 до 30000 об/мин
258.	ГОСТ ИСО 10884 разделы 3-7	Пилы бензомоторные, бензосучкорезки, кусторезы и мотокосы бензиномоторные	28.24	8467	Уровень звука Частота Линейные размеры Температура Скорость ветра Время Угловые размеры	от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц от 4 мм до 20 м от -20 до 40 °С от 0 до 20 м/с от 1 с до 300 с от 0° до 360°

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к руководству по эксплуатации Частота вращения	соответствует/не соответствует от 100 до 30000 об/мин
259.	ГОСТ Р ИСО 22868 разделы 4-9	Пилы бензомоторные, бензосучкорезки, кусторезы и мотокосы бензиномоторные	28.24	8467	Уровень звука Частота Линейные размеры Температура Скорость ветра Время Угловые размеры Требования к руководству по эксплуатации Частота вращения	от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц от 4 мм до 20 м от -20 до 40 °С от 0 до 20 м/с от 1 с до 5 мин от 0° до 360° соответствует/не соответствует от 100 до 30000 об/мин
260.	ГОСТ ISO 11850 разделы 3-5	Машины для леса самоходные	28.30	8436 8704	Усилие Угловые размеры Линейные размеры Время Скорость Масса Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0 до 40 кН от 0° до 360° от 0,001 до 70000 мм до 2 ч до 50 м/с от 1 кг соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
261.	ГОСТ 30411 разделы 2-7	Пилы бензомоторные, бензосучкорезки	28.24	8467	Время Усилие Линейные размеры Масса Температура воздуха Угловые размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	от 1с до 3600 с от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм от 1 кг до 20 кг от -40°С до + 85°С от 0° до 360° соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					количество, соответствие, работоспособность)	
262.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13 разделы 4-29 Приложения К-ВВ	Ручные электрические цепные пилы	28.24	8467	Линейные размеры Напряжение Время Усилие Масса Температура воздуха Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Сопротивление	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 3000 В от 1с до 3600 с от 1Н до 980Н от 1 кг до 20 кг от -40°С до + 85°С соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 Ом до 500 МОм
263.	ГОСТ 30506 разделы 8-29	Ручные электрические цепные пилы	28.24	8467	Линейные размеры Напряжение Время Усилие Масса Температура воздуха Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Сопротивление	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 3000 В от 1с до 3600 с от 1Н до 980Н от 1 кг до 20 кг от -40°С до + 85°С соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 Ом до 500 МОм
264.	ГОСТ 30723 разделы 2-3	Пилы бензомоторные, бензосучкорезки, электропилы	28.24	8467	Линейные размеры Усилие Масса Температура воздуха Угловые размеры	от 0,001 до 70000 мм от 1Н до 980Н от 1 кг до 20 кг от -40°С до + 85°С до 90°

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
265.	ГОСТ 30725 разделы 2-3	Пилы бензомоторные, бензосучкорезки, электропилы	28.24	8467	Усилие Линейные размеры Время	от 0 до 2000Н от 0,001 до 70000 мм от 1с до 3600 с
266.	ГОСТ ISO 22867 разделы 4-10 Приложения А-Е	Пилы бензомоторные, бензосучкорезки, электропилы	28.24	8467	Линейные размеры Частота вращения Время Уровень вибрации Частота	от 0,001 до 70000 мм от 100 до 30000 об/мин от 1с до 3600 с от 0 до 20 м/с^2 от 0 до 10 кГц
267.	ГОСТ 31183 разделы 4- 5 Приложения А и Б	Кусторезы и мотокосы бензиномоторные	28.24 28.30	8467	Уровень вибрации Уровень звука Линейные размеры Угловые размеры Масса Время Частота вращения Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0 до 20 м/с^2 от 20 дБ до 140 дБ от 0,001 до 70000 мм от 0° до 360° от 1 кг до 20 кг от 1с до 3600 с от 100 до 30000 об/мин соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
268.	ГОСТ ИСО 8380 разделы 3-4	Кусторезы и мотокосы бензиномоторные	28.24 28.30	8467	Температура Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от -30 от 0° до 50°С от 0,001 до 70000 мм соответствует/не соответствует
269.	ГОСТ 31742 разделы 3-4 Приложения А-Г	Пилы бензомоторные цепные	28.24	8467	Линейные размеры Усилие Время	от 0,001 до 70000 мм от 1Н до 980Н от 1с до 3600 с

1	2	3	4	5	6	7
					Уровень вибрации Уровень звука Частота Цвет Содержание вредных веществ в воздухе CO Температура воздуха Скорость ветра Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0 до 20 м/с^2 от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц по таблице RAL от 0 до 2000 ppm от -20 до 40 °С от 0 до 20 м/с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
270.	ГОСТ 31593 разделы 4-11 Лесопогрузчики челюстные	Оборудование для нижнескладских работ	28.30	8427 8436	Линейные размеры Угловые размеры Усилие Освещенность Напряжение Время Масса Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 0,001 до 70000 мм от 0° до 90° от 1Н до 980Н от 1 до 200000 лк от 400 мВ до 600 В от 1с до 3600 с от 100 кг до 20000 кг соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
271.	ГОСТ 12.2.100 разделы 3-7	Оборудование для производства строительных материалов	28.92 28.29 28.21 28.49 28.25	8479 8474	Линейные размеры Температура Сопротивление Усилие Масса Напряжение	от 0,001 до 70000 мм от 0° до 50°С от 0 Ом до 500 МОм от 1Н до 980Н от 100 кг до 20000 кг от 400 мВ до 600 В

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
272.	ГОСТ 12367 разделы 1-9	Оборудование для производства строительных материалов	28.92 28.29 28.21 28.49 28.25	8479 8474	Температура Линейные размеры Уровень звука Уровень вибрации Частота Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	-30 до + 400°С от 0,001 до 70000 мм от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
273.	ГОСТ 27636 разделы 3-10	Оборудование для производства строительных материалов		8479 8467	Усилия Освещенность Температура Сопротивление Уровень звука Уровень вибрации Частота Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1Н до 980Н от 0 до 200000 лк от 0 до 100 °С от 0 Ом до 500 МОм от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
274.	ГОСТ 28122 разделы 3 и 4	Оборудование для производства строительных материалов	28.92 28.29 28.21 28.49 28.25	8479 8464	Усилие Диаметр Частота вращения Угловые размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	от 1Н до 980Н от 1 мм до 70000 мм от 100 до 30000 об/мин от 0° до 360° соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					количество, соответствие, работоспособность)	
275.	ГОСТ 28541 разделы 3 и 4	Оборудование для производства строительных материалов	28.92 28.29 28.21 28.49 28.25	8479 8464	Частота вращения Время Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 100 до 30000 об/мин от 1с до 3600 с от 0,001 до 70000 мм соответствует/не соответствует
276.	ГОСТ 30369 разделы 3 и 4	Оборудование для производства строительных материалов	28.92 28.29 28.21 28.49 28.25	8479 8464	Усилие Диаметр Частота вращения Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Линейные размеры Угловые размеры	от 1Н до 980Н от 10 мм до 200 мм 100...30000 об/мин соответствует/не соответствует от 0,001 до 70000 мм от 0° до 360°
277.	ГОСТ 30540 разделы 3-5	Оборудование для производства строительных материалов	28.92 28.29 28.21 28.49 28.25	8479	Усилие Линейные размеры Угловые размеры Уровень вибрации Уровень звука Частота Сопротивление Напряжение	от 0 до 200 кН от 0,001 до 70000 мм от 0° до 360° от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц от 0 Ом до 500 МОм от 400 мВ до 600 В
					Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0 до 100 °С соответствует/не соответствует
278.	ГОСТ 9231 разделы 1-8	Оборудование для производства строительных материалов	28.92 28.29	8479 8474	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			28.21 28.49 28.25		количество, соответствие, работоспособность) Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	 соответствует/не соответствует
279.	ГОСТ 32111.1 разделы 4-6	Воздухонагреватели и воздухоохладители, тепловые генераторы	28.25	8418 8419 8516	Уровень звука Частота Скорость ветра	от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц от 0 до 20 м/с
280.	ГОСТ 32111.2 разделы 4-6	Воздухонагреватели и воздухоохладители, тепловые генераторы	28.25	8418 8419 8516	Уровень звука Частота Скорость ветра	от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц от 0 до 20 м/с
281.	ГОСТ 26548 разделы 1-5	Воздухонагреватели	28.25	8418 8419 8516	Температура Скорость движения воздуха Диаметр Время Давление Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Герметичность	от -30 до 300 °С от 0 до 20 м/с от 0,1 мм до 100 мм от 1с до 3600 с от 450 до 1050 мм.рт.ст соответствует/не соответствует герметично/не герметично
282.	ГОСТ 31284 разделы 5-12	Воздухонагреватели	28.25	8418 8419 8516	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Температура Масса	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от -30 до 300 °С от 1 кг до 20 кг

1	2	3	4	5	6	7
					Уровень звука Частота Время Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль (	от 20 дБ до 140 дБ(А) от 0 до 10 кГц от 1с до 3600 с от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3)
					Давление Скорость движения воздуха Линейные размеры	от 450 до 1050 мм.рт.ст от 0 до 20 м/с от 1 мм до 70000 мм
283.	ГОСТ 12.2.002.3 разделы 1-3, Приложения 1-3	Сельскохозяйственные и лесные транспортные средства (самоходные и прицепные) Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	28.30 29.20	8432 8433 8436 8701 8716	Тормозной путь Скорость Масса Температура Угловые размеры Тормозное замедление Скорость ветра	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 50 м/с от 100 кг до 20000 кг от -30 до 300 °С от 0° до 360° от 0 до 10 м/с^2 от 0 до 20 м/с
284.	ГОСТ 12.2.002.4 разделы 1-4, Приложение	Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные	28.30	8432 8433 8436 8701 8716	Линейные размеры Угловые размеры	от 0,001 до 70000 мм от 0° до 360°
285.	ГОСТ 12.2.002.5 разделы 2-4, Приложения 1 и 2	Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные	28.30	8432 8433 8436 8701 8716	Давление воздуха в кабине Температура окружающего воздуха на рабочем месте оператора Скорость потока воздуха	от 1 Па 10000 Па от -20°С до +70°С от 0 до 20 м/с

1	2	3	4	5	6	7
286.	ГОСТ 12.2.002.6 разделы 3-5	Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные	28.30	8432 8433 8436 8701 8716	Герметичность кабины Давление воздуха в кабине Время Напряжение Атмосферные условия: - температура - атмосферное давление	герметично/не герметично от 10 Па до 10000 Па от 1с до 3600 с от 400 мВ до 600 В от -50°С до +70°С от 450 до 1050 мм рт. ст
287.	ГОСТ Р 53055 разделы 5 и 6	Машины сельскохозяйственные и лесохозяйственные с электроприводом	28.30	8419 8432 8433 8436	Сопротивление изоляции Усилия Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0 Ом до 500 МОм от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
288.	ГОСТ 23173 раздел 7	Тележки ручные садово-огородные	25.73	8432 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
289.	ГОСТ 32617 разделы 4-6, Приложение А	Машины для ухода за растениями. Машины дождевальные барабанного типа Машины для орошения	28.30	8432	Линейные размеры Угловые размеры Время Усилие Скорость ветра Устойчивость Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 0,001 до 70000 мм от 0° до 360° от 1с до 3600 с от 0 до 20 кН от 0 до 50 м/с устойчив/не устойчив соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
290.	ГОСТ ЕН 908 раздел 5	Машины для ухода за растениями. Машины дождевальные барабанного типа	28.30	8432	Линейные размеры Угловые размеры Время Усилие Скорость ветра Устойчивость Визуальный контроль и функциональная проверка Требования к руководству по эксплуатации	от 0,001 до 70000 мм от 0° до 360° от 1с до 3600 с от 0 до 20 кН от 0 до 20 м/с устойчив/не устойчив соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
291.	ГОСТ ИСО 14269-2 разделы 4-11	Тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства	28.30	8432 8433 8436 8701 8716	Линейные размеры Давление воздуха в кабине Температура воздуха Скорость потока воздуха Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 0,001 до 70000 мм от 1 Па 10000 Па до 200 Па от -40°С до +40°С от 0 до 20 м/с от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
292.	ГОСТ ИСО 14269-3 разделы 4-7	Тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства	28.30	8432 8433 8436 8701 8716	Время Линейные размеры Освещенность Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 1с до 3600 с от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
293.	ГОСТ ИСО 14269-5 разделы 4-7	Тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства	28.30	8432 8433 8436 8701 8716	Напряжение Время Давление воздуха в кабине Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	о 0 до 40 В от 0 до 15 мин от 1 Па 10000 Па соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
294.	ГОСТ ISO 15077	Тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Органы управления оператора	28.30	8432 8433 8436 8701	Линейные размеры Усилие Угловые размеры Цвет	от 1 мм до 70000 мм от 1Н до 980Н от 0 до 90° по таблице RAL

1	2	3	4	5	6	7
				8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	соответствует/не соответствует
295.	СТБ ISO 15077 разделы 3 и 4 Приложения А-С	Тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Органы управления оператора	28.30	8432 8433 8436 8701 8716	Линейные размеры	от 1 мм до 70000 мм
					Усилие	от 1Н до 980Н
					Угловые размеры	от 0 до 90°
					Цвет	по таблице RAL
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	соответствует/не соответствует
296.	ГОСТ 12.2.002 разделы 1 и 2 Приложения 1-11	Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные	28.30	8432 8433 8436 8701 8716	Линейные размеры Угловые размеры Скорость движения воздуха Усилие Уровень звука Частота Время Уровень вибрации Температура Влажность Освещенность	от 1 мм до 70000 мм от 0 до 100° от 0 до 20 м/с от 1Н до 980Н от 20 дБ до 140 дБ(А) от 0 до 10 кГц от 1с до 3600 с от 20 дБ до 140 дБ от -20 до 300 °С от 0 до 99 % от 0 до 200000 лк
297.	ГОСТ 26025 разделы 2-5	Продукция тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.30	8432 8433 8436 8701 8716	Скорость Линейные размеры Масса Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0 до 50 м/с от 0,001 до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
298.	ГОСТ Р 50908 раздел 4, Приложение А	Тракторы малогабаритные, мотоблоки и мотокультиваторы	28.30	8701	Линейные размеры Масса Время Температура Скорость ветра Уровень звука Усилие Освещенность Напряжение Частота	от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с от -20 от 0° до 50°С от 0 до 20 м/с от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 0 до 200000 лк от 0 до 300 В от 1 до 10 кГц
299.	ГОСТ 12.2.122 разделы 3-10	Тракторы промышленные	28.92 28.30	8701	Линейные размеры Угловые размеры Скорость движения воздуха Давление Усилие Уровень звука Частота Время Уровень вибрации Температура Влажность Освещенность Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 мм до 70000 мм от 0° до 360° от 0 до 20 м/с от 450 до 1100 мм.рт.ст от 1Н до 980Н от 20 дБ до 140 дБ(А) до 10 кГц от 1с до 3600 с от 20 дБ до 140 дБ от -20 до 300 °С от 0 до 99 % от 0 до 200000 лк соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Скорость	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 50 м/с
300.	ГОСТ 6939	Плуги	28.30	8432	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм

1	2	3	4	5	6	7
	раздел 5				Угловые размеры Скорость Усилие Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 1° до 80° от 0 до 50 м/с от 1Н до 980Н соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
301.	ГОСТ ЕН 708 раздел 5	Машины для подготовки, планировки, выравнивания и обработки почвы	28.30	8432	Линейные размеры Усилие Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 1200 Н соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
302.	ГОСТ ИСО 11449 раздел 8	Культиваторы фрезерные, управляемые идущим рядом оператором	28.30	8432	Линейные размеры Температура Угловые размеры Напряжение Время	от 0,001 до 70000 мм от 90°С до +400 °С от 90° до 360° от 0 до 45 В от 0 от 15 с
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
303.	СТБ 1679 разделы 8 и 9,	Машины сельскохозяйственные. Культиваторы	28.30	8432	Линейные размеры Скорость	от 1 мм до 70000 мм от 0 до 50 м/с

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение А				Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
304.	ГОСТ ISO 4254-9 раздел 5	Машины сельскохозяйственные. Сеялки	28.30	8432	Линейные размеры Масса Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 мм 70000 мм от 100 кг до 20000 кг соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
305.	СТБ EN 14018 раздел 6	Сеялки рядовые	28.30	8432	Линейные размеры Угловые размеры Масса Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0 до 4000 м от 0 до 70° от 300 кг до 20000кг соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	соответствует/не соответствует
306.	ГОСТ 31345 разделы 4 и 8	Машины сельскохозяйственные. Сеялки тракторные	28.30	8432	Линейные размеры Масса Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	от 1 мм 70000 мм от 300 кг до 20000кг от 1 с до 3600 с соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					количество, соответствие, работоспособность)	
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
307.	ГОСТ ISO 4254-1 раздел 7	Машины сельскохозяйственные	28.30	8419 8432 8433 8436 8716	Усилие Линейные размеры Угловые размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Уровень звука Частота	от 1Н до 980Н от 1 мм 70000 мм от 0 до 100° соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 20 дБ до 140 дБ от 1 до 10 кГц
308.	ГОСТ ISO 4254-8 раздел 5	Машины сельскохозяйственные. Машины для внесения твердых удобрений	28.30	8432	Линейные размеры Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Линейные размеры Угловые размеры Уровень звука	от 1 мм до 70000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1 мм до 70000 мм от 1° до 100° от 20 дБ до 140 дБ
					Частота Время	от 0 до 10 кГц от 1с до 3600 с
309.	ГОСТ ISO 4254-6 раздел 6	Машины для внесения удобрений	28.30	8432	Линейные размеры Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	от 1 мм до 70000 мм от 1 с до 300 с соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					количество, соответствие, работоспособность)	
					Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	соответствует/не соответствует
310.	ГОСТ 23074 раздел 6	Машины для внесения удобрений	28.30	8432	Линейные размеры Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 1 мм до 70000 мм от 1 с до 300 с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
311.	СТБ EN 14017 раздел 6, Приложения А и В	Машины для внесения удобрений	28.30	8432	Линейные размеры Угловые размеры Масса Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 0,001 до 70000 мм от 1° до 90° от 100 кг до 20000 кг соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
312.	СТБ ЕН 707 разделы 5 и 6	Машины для внесения удобрений	28.30	8432	Линейные размеры Усилие Угловые размеры Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0,001 до 70000 мм от 1Н до 980Н от 1° до 50° от 1 с до 300 с соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	соответствует/не соответствует
313.	ГОСТ 23982 раздел 6	Машины для внесения органических удобрений	28.30	8432	Линейные размеры Усилие	от 1 мм до 70000 мм от 1Н до 980Н

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
314.	ГОСТ 28714 разделы 4 и 8	Машины для внесения удобрений	28.30	8432	Масса Линейные размеры Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 100 кг до 20000 кг от 1 мм до 70000 мм от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
315.	ГОСТ 28718	Машины для внесения удобрений	28.30	8432	Масса Линейные размеры Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 100 кг до 20000 кг от 1 мм до 70000 мм от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
316.	ГОСТ Р 52759 Разделы 4-8	Машины для внесения удобрений	28.30	8432	Масса Линейные размеры Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 100 кг до 20000 кг от 1 мм до 70000 мм от 1 с до 3600 с соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
317.	ГОСТ ИСО 5691 разделы 5 и 6, Приложение А	Машины сельскохозяйственные. Машины для посадки картофеля	28.30	8432	Линейные размеры Время Масса Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Скорость	от 1 мм до 70000 мм от 1 с до 3600 с от 100 кг до 20000 кг соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 40 км/ч
318.	ГОСТ 28306 подпункт 4.7, разделы 1 – 3, 5, 6	Машины сельскохозяйственные. Машины для посадки картофеля	28.30	8432	Время Линейные размеры Угловые размеры Масса Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм от 1% до 50% от 100 кг до 20000 кг соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
319.	ГОСТ 27310		28.30	8433	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм

1	2	3	4	5	6	7
	раздел 5	Комбайны (машины) картофелеуборочные			Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
320.	ГОСТ EN 13118 раздел 5	Комбайны (машины) картофелеуборочные	28.30	8433	Линейные размеры Угловые размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 0,001 до 70000 мм от 1° до 25° соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
321.	ГОСТ 28713 подпункт 4.7, разделы 1 – 3, 5, 6	Машины для уборки картофеля	28.30	8433	Время Линейные размеры Угловые размеры Масса Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм от 1° до 360° от 1 кг до 20000 кг соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
322.	ГОСТ EN 13140 раздел 5	Комбайны свеклоуборочные	28.30	8433	Линейные размеры Угловые размеры Уровень звука Уровень вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	от 0,001 до 70000 мм от 1° до 360° от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					количество, соответствие, работоспособность)	
					Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	соответствует/не соответствует
323.	ГОСТ 7496 раздел 4	Машины сельскохозяйственные свеклоуборочные	28.30	8433	Линейные размеры Угловые размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Масса	от 1 мм до 70000 мм от 1° до 360° соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1 кг до 20000 кг
324.	ГОСТ 33737	Машины сельскохозяйственные свеклоуборочные	28.30	8433	Линейные размеры Масса Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 мм до 70000 мм от 0,1 кг до 20000 кг от 1 с до 3600 с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
325.	ГОСТ Р 52757 разделы 4-8	Машины сельскохозяйственные свеклоуборочные	28.30	8433	Линейные размеры Масса Время	от 1 мм до 70000 мм от 0,1 кг до 20000 кг от 1 с до 3600 с
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					количество, соответствие, работоспособность)	
326.	ГОСТ 28301 подпункт 4.6, разделы 1 – 3, 5, 6	Машины сельскохозяйственные. Комбайны зерноуборочные	28.30	8433	Время Линейные размеры Угловые размеры Масса Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм от 1° до 360° от 0,1 кг до 20000 кг соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
327.	ГОСТ EN 12525 раздел 5	Погрузчики (в т.ч. сельскохозяйственные для животноводческих ферм)	28.30 28.92	8427	Усилие Линейные размеры Давление Температура Масса Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм от 0 до 60 МПа от 40°С до 50°С от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
328.	ГОСТ 28286 разделы 1-6, Приложения 1 и 2	Погрузчики (в т.ч. сельскохозяйственные для животноводческих ферм)	28.30 28.92	8427	Угловые размеры Линейные размеры Время Масса Частота вращения	от 0 до 90° от 0,001 до 70000 мм от 1с до 3600 с от 100 кг до 20000 кг 100...30000 об/мин

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
329.	ГОСТ Р 52758 разделы 4-8	Погрузчики и транспортеры сельскохозяйственные	28.30 28.92 28.22	8427 8428	Температура Масса Время Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от -20 до 300 °С от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с от 0,001 до 70000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
330.	ГОСТ EN 13448 раздел 6	Косилки тракторные. Косилки междурядные, косилки-измельчители	28.30	8433	Линейные размеры Усилие Давление Температура Частота вращения Скорость Уровень звука Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 0,001 до 70000 мм от 1Н до 980 Н от 0,1 МПа до 5 МПа -30 до + 400°С 100...30000 об/мин от 0,1 м/с до 50 м/с от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
331.	ГОСТ 28722		28.30	8433	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм

1	2	3	4	5	6	7
	подпункт 4.6, разделы 1 – 3, 5, 6	Косилки тракторные, плющилки тракторные, косилки-измельчители			Угловые размеры Масса Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 1° до 20° от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
332.	ГОСТ ЕН 745 раздел 5	Косилки тракторные, плющилки тракторные, косилки-измельчители, комбайны кормоуборочные	28.30	8433	Линейные размеры Угловые размеры Усилие Скорость Частота вращения Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 0,001 до 70000 мм от 1° до 90° от 1Н до 3000 Н от 0,1 м/с до 50 м/с от 10 об/мин до 30000 об/мин соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
333.	ГОСТ ISO 4254-13 разделы 5-7, Приложения A-D	Машины сельскохозяйственные. Крупные ротационные косилки	28.30	8433	Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Угловые размеры Время Температура	от 1 мм до 70000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0° до 360° от 1 с до 3600с от -20 до 150 °С

1	2	3	4	5	6	7
					Усилие	от 1Н до 980Н
334.	ГОСТ ISO 4254-10 разделы 6, 7, Приложения А-С	Машины сельскохозяйственные. Барабанные сеноворошилки и грабли	28.30	8433	Линейные размеры Угловые размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Температура Время Усилие Уровень звука Частота Масса	от 0,01 мм до 70000 мм от 0° до 360° соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от -20 до 300 °С от 1с до 3600 с от 1Н до 980Н от 20 дБ до 140 дБ(А) от 1 до 10 кГц от 1 кг до 20000 кг
335.	ГОСТ ISO 4254-11 разделы 6, 7	Машины сельскохозяйственные. Пресс-подборщики	28.30	8433	Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 мм до 70000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	соответствует/не соответствует
336.	ГОСТ 28287 разделы 1-6,	Пресс-подборщики	28.30	8433	Линейные размеры Масса	от 0,001 до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг

1	2	3	4	5	6	7
	Приложения 1 и 2				Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
337.	ГОСТ ЕН 704 разделы 4 и 5, Приложение А	Пресс-подборщики	28.30	8436	Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 0,001 до 70000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
338.	ГОСТ 28717 подпункт 4.7, разделы 1-3, 5, 6	Сушилки барабанные	28.30	8419	Требования к руководству по эксплуатации Время Линейные размеры Угловые размеры Скорость движения воздуха Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Масса	соответствует/не соответствует от 1 с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм от 1% до 90% от 0,1 до 20 м/с от -20 до 300 °С соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0,1 кг до 20000 кг
339.	ГОСТ Р 53053 разделы 4-8	Машины сельскохозяйственные. Опрыскиватели	28.30	8432	Время Температура Давление Линейные размеры	от 1 с до 3600 с от -20 до 300 °С от 0,1 МПа до 10 МПа от 0,1 мм до 70000 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
340.	ГОСТ 31344 разделы 4, 8	Машины сельскохозяйственные. Машины и оборудование для удаления навоза	28.30	8432	Линейные размеры Масса Давление Время Температура Уровень вибрации Уровень звука Частота	от 0,001мм до 70000 мм от 0,1 кг до 20000 от 0,1 МПа до 10 МПа от 1 с до 3600с от – 40°С до 150 °С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1 до 10 кГц
341.	ГОСТ EN 703 разделы 6, 7	Машины для загрузки, смешивания и (или) измельчения и распределения силоса	28.30	8433 8432	Линейные размеры Время Угловые размеры Усилие Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 0,001мм до 70000 мм от 1 с до 3600 с от 1° от 110° от 1Н до 980Н от – 40°С до 150°С соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
					Уровень звука Частота	от 20 дБ до 140 дБ от до 10 кГц
342.	СТБ EN 703 разделы 6, 7	Машины для загрузки, смешивания и (или) измельчения и распределения силоса	28.30	8433 8432	Линейные размеры Время Угловые размеры Усилие Температура	от 0,001мм до 70000 мм от 1 с до 3600 с от 1° от 110° от 1Н до 980Н от – 40°С до 150°С

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	соответствует/не соответствует
					Уровень звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Частота	от 0 до 10 кГц
343.	ГОСТ 12.2.042 разделы 4-13	Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства	28.30	8432 8433 8436	Температура	от -30 °С до + 400°С
					Линейные размеры	от 0,001мм до 70000 мм
					Угловые размеры	от 1 до 75°
					Напряжение	от 0 до 2,5 кВ
					Сопротивление	от 0,01 до 0,1 Ом
					Время	от 1 с до 60с
					Усилие	от 1Н до 1500Н
					Освещенность	от 1 до 200000 лк до 200000 лк
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	соответствует/не соответствует
344.	СТБ 1556 раздел 5	Машины и тракторы сельскохозяйственные. Пожарная безопасность	28.30	8432 8433 8436	Температура	от -20 до 500 °С
					Время	от 1 с до 3600с
					Атмосферное давление	750±90 мм.рт.ст
					Линейные размеры	от 1 мм до 70000 мм
345.	ГОСТ 32110 разделы 3-10	Машины сельскохозяйственные. Шум газонокосилок с двигателем, газонных и садовых тракторов с навесными устройствами для кошения	28.30	8433	Температура	от -20 от 0° до 50°С
					Скорость ветра	от 0 до 20 м/с
					Уровень звука	от 20 дБ до 140 дБ(А)
					Частота	от 1 до 10 кГц
					Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Частота вращения	от 100 до 30000 об/мин
					Время	от 1 с до 3600 с

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Напряжение	соответствует/не соответствует от 0,5В до 300 В
346.	ГОСТ 20000 разделы 3, 4	Двигатели тракторов, сельскохозяйственных машин и комбайнов	28.11	8408	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
347.	ГОСТ 17.2.2.02 разделы 6–11	Двигатели тракторов, сельскохозяйственных машин и комбайнов	28.11	8408	Натуральный показатель дымности Коэффициент ослабления светового потока	в части экспертизы технической документации
348.	ГОСТ 17.2.2.05 разделы 6–11	Двигатели тракторов, сельскохозяйственных машин и комбайнов	28.11	8408	Выбросы вредных веществ: CO CH NOx PM	в части экспертизы технической документации
349.	ГОСТ Р 41.96	Двигатели тракторов, сельскохозяйственных машин и комбайнов	28.11	8408	Выбросы вредных веществ: CO CH NOx PM	в части экспертизы технической документации
350.	ГОСТ 33116	Электроагрегаты и электростанции бензиновые	27.11	8502	Сопротивление изоляции Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0,1 Ом до 3 МОм соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
351.	ГОСТ 21671 разделы 6-7	Электроагрегаты и электростанции бензиновые	27.11	8502	Сопротивление изоляции	от 0,1 Ом до 3 МОм
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
352.	ГОСТ 33115 раздел 6-9	Электроагрегаты и электростанции газовые и дизельные	27.11	8502	Освещенность Сопротивление изоляции Напряжение Линейные размеры Масса	от 0 до 200000 лк от 0,1 Ом до 40 МОм от 1В до 2500В от 1мм до 10000 мм от 1 кг до 20000 кг
					Время Атмосферные условия: - температура - атмосферное давление	от 1с до 3600 с от -50°С до +70°С 750±300 мм.рт.ст

1	2	3	4	5	6	7
					- относительная влажность Содержание вредных веществ в воздухе CO NO Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 0 до 99 % от 0 до 2000 ppm от 0 до 2000 ppm соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
353.	ГОСТ 13822 раздел 6-9	Электроагрегаты и электростанции газовые и дизельные	27.11	8502	Освещенность Сопротивление изоляции Напряжение Линейные размеры Масса Время Атмосферные условия: - температура - атмосферное давление - относительная влажность Содержание вредных веществ в воздухе CO NO Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0 до 200000 лк от 0,1 Ом до 40 МОм от 1В до 2500В от 1мм до 10000 мм от 1 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с от -50°С до +70°С 750±300 мм.рт.ст от 0 до 99 % от 0 до 2000 ppm от 0 до 2000 ppm соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
354.	ГОСТ Р 53174 раздел 10	Электроагрегаты и электростанции газовые и дизельные	27.11	8502	Освещенность Сопротивление изоляции Напряжение Линейные размеры Масса Время Атмосферные условия: - температура - атмосферное давление - относительная влажность Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль	от 0 до 200000 лк от 0,1 Ом до 40 МОм от 1В до 2500В от 1мм до 10000 мм от 1 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с от -50°С до +70°С 750±300 мм.рт.ст от 0 до 99 % от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3)
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					обозначения, надписи, соответствие)	
355.	ГОСТ 31420	Электроагрегаты и электростанции с двигателями внутреннего сгорания, в том числе бензиновые, газовые и дизельные	27.11	8502	Температура Линейные размеры Время Уровень звука Частота	от -40 до + 400 от 0,001 до 70000 мм от 1 с до 3600 с от 20 дБ до 140 дБ(А) от 1 до 10 кГц
356.	ГОСТ Р 52988 разделы 5-15	Электроагрегаты и электростанции с двигателями внутреннего сгорания, в том числе бензиновые, газовые и дизельные	27.11	8502	Температура Линейные размеры Время Уровень звука Частота	от -40 до + 400 от 0,001 до 70000 мм от 1 с до 3600 с от 20 дБ до 140 дБ(А) от 1 до 10 кГц
357.	ГОСТ 10150 раздел 7	Дизели и дизель-генераторы	27.11	8502	Уровень звука Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
358.	ГОСТ 31967 разделы 4-11, Приложения А-В	Дизели и дизель-генераторы	27.11	8502	Выбросы вредных веществ: CO CH NOx PM	в части экспертизы технической документации

1	2	3	4	5	6	7
359.	ГОСТ 24028 разделы 6-11	Дизели и дизель-генераторы	27.11	8502	Натуральный показатель дымности Коэффициент ослабления светового потока	в части экспертизы технической документации
360.	ГОСТ 31540 раздел 6	Электроагрегаты и электростанции с двигателями внутреннего сгорания, в том числе бензиновые, газовые и дизельные	27.11	8502	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
361.	ГОСТ 14658 разделы 1, 2	Насосы объемные для гидроприводов (гидронасосы) Оборудование объемного гидропривода специальных и специализированных транспортных средств	28.12	8413	Герметичность Уровни вибрации Уровень звука Линейные размеры Гидравлическое давление Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	герметично/не герметично от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1 мм до 70000 мм от 0,5 до 40 МПа соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
362.	ГОСТ 17108 разделы 1-3 Приложение	Насосы объемные для гидроприводов (гидронасосы) Гидромоторы (включая насосы-моторы и поворотные двигатели)	28.12 28.12	8413 8412	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		Гидроцилиндры	28.12	8412		
		Гидроаппараты (контрольно-регулирующие и распределительные)	28.12	8481		
		Гидрооборудование прочее (насосные агрегаты, пневмо-гидроаккумуляторы, гидроприводы, станции гидропривода, гидроаппараты, гидроинструмент и т.д.)	28.12 28.24	8413 8479	Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
363.	ГОСТ 31177 раздел 6,7	Насосы объемные для гидроприводов (гидронасосы)	28.12	8413	Отсутствие утечек	-
		Гидромоторы (включая насосы-моторы и поворотные двигатели)	28.12	8412		
		Гидроцилиндры	28.12	8412		
		Гидроаппараты (контрольно-регулирующие и распределительные)	28.12	8481		
		Гидрооборудование прочее (насосные агрегаты, пневмо-гидроаккумуляторы, гидроприводы, станции гидропривода, гидроаппараты, гидроинструмент и т.д.)	28.12 28.24	8413 8479		
		Фильтры и сепараторы для гидроприводов	28.29	8421		
		Передачи гидродинамические (гидромуфты и гидротрансформаторы)	28.12 28.15	8483		
364.	ГОСТ 20719 разделы 2, 3 Приложения 1 и 2	Гидромоторы (включая насосы-моторы и поворотные двигатели)	28.12	8412	Герметичность Уровни вибрации Уровень звука Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	герметично/не герметично от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
365.	ГОСТ 18464 разделы 4-6, Приложения А-Г	Гидроцилиндры	28.12	8412	Герметичность Линейные размеры Гидравлическое давление Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	герметично/не герметично от 1 мм до 70000 мм от 0,5 до 40 МПа соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
366.	ГОСТ 20245 разделы 1 и 2, Приложения 1-20	Гидроаппараты (контрольно-регулирующие и распределительные)	28.12	8481	Герметичность Линейные размеры Гидравлическое давление Усилие Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	герметично/не герметично от 1 мм до 70000 мм от 0,5 до 40 МПа от 1Н до 980Н соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
367.	ГОСТ 26496 разделы 1-3,	Гидрооборудование прочее (насосные агрегаты, пневмо-гидроаккумуляторы, гидроприводы, станции гидропривода,	28.12 28.24	8413 8479	Герметичность Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	герметично/не герметично соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Приложения 1 и 2	гидроаппараты, гидроинструмент и т.д.)			количество, соответствие, работоспособность)	
					Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
368.	ГОСТ 28988 п.п. 1-17, Приложения 1-4	Насосы объемные для гидроприводов (гидронасосы) Гидромоторы (включая насосы-моторы и поворотные двигатели) Гидроцилиндры Гидроаппараты (контрольно-регулирующие и распределительные) Гидрооборудование прочее (насосные агрегаты, пневмо-гидроаккумуляторы, гидроприводы, станции гидропривода, гидроаппараты, гидроинструмент и т.д.) Оборудование смазочное	28.12 28.12 28.12 28.12 28.12 28.24 28.13	8413 8412 8412 8412 8412 8424 8479	Уровень вибрации Частота Время Масса	от 0 до 20 м/с^2 от 0 до 10 кГц от 1с до 3600 с от 100 кг до 20000 кг
369.	ГОСТ 31300 разделы 7-10	Насосы гидравлические	28.12	8413	Частота Линейные размеры Уровень звука Частота вращения	от 0 до 10 кГц от 1 мм до 70000 мм от 20 дБ до 140 дБ(А) от 100 до 30000 об/мин
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
370.	ГОСТ 6134 разделы 2, 4	Насосы гидравлические	28.12	8413	Герметичность Уровни вибрации	герметично/не герметично от 20 дБ до 140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Уровень звука Частота Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
371.	ГОСТ 17335 разделы 1, 2	Насосы гидравлические	28.12	8413	Герметичность Уровни вибрации Уровень звука Частота Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	герметично/не герметично от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
372.	СТБ 1831 разделы 5, 6	Насосы шестеренные	28.12	8413	Давление Частота вращения Герметичность Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Уровни вибрации Уровень звука Линейные размеры	от 0 до 60 МПа от 100 до 30000 об/мин герметично/не герметично соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1 мм до 70000 мм
					Частота Время	от до 10 кГц от 1с до 3600 с
373.	ГОСТ ИСО 16902-1	Насосы объемные для гидроприводов (гидронасосы)	28.12	8413	Давление Частота вращения	от 0 до 60 МПа от 100 до 30000 об/мин

1	2	3	4	5	6	7
	разделы 8-10				Линейные размеры Уровень звука Частота Температура	от 1 мм до 70000 мм от 20 дБ до 140 дБ(А) от 0 до 10 кГц от -20 до 140 °С
374.	ГОСТ 31591 разделы 7, 8	Мотор-редукторы	28.15	8501	Линейные размеры Частота вращения Масса Сопротивление Напряжение Уровень звука Частота Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 1 мм до 70000 мм от 100 до 30000 об/мин от 100 кг до 20000 кг от 0 до 15 МОм от 400 мВ до 600 В от 20 дБ до 140 дБ(А) от 0 до 10 кГц соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
375.	ГОСТ 31592 разделы 7, 8	Редукторы общемашиностроительного применения	28.15	8483	Масса Линейные размеры Уровень звука Частота Время Частота вращения Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 1 кг до 20 кг от 1 мм до 10000 мм от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц от 1 с до 3600 с от 100 до 30000 об/мин соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
376.	ГОСТ 32109 разделы 4-11, Приложения А-С	Редукторы общемашиностроительного применения	28.15	8483	Уровень звука Частота Линейные размеры Частота вращения	от 20 дБ до 140 дБ(А) от 0 до 10 кГц от 1 мм до 10000 мм от 100 до 30000 об/мин
377.			28.92		Сечение	от 1 мм^2 до 100 мм^2

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р МЭК 60204-1 раздел 18	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Цвет Линейные размеры Время Напряжение Угловые размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Сопротивление	по таблице RAL от 0,001 до 70000 мм от 1с до 3600 с от 400 мВ до 600 В от 0° до 360° соответствует/не соответствует от 0 Ом до 500 МОм
378.	ГОСТ 12.1.003 раздел 5	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Уровень звука Частота Время	от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц от 1с до 3600 с
379.	ГОСТ ISO 11204 Разделы 4-13	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502,	Уровень звука Частота Линейные размеры Время	от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц от 1 мм до 70000 мм от 1с до 3600 с

1	2	3	4	5	6	7
				8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716		
380.	ГОСТ 30683-2000 разделы 6 - 13	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Уровень звука Частота Линейные размеры Время	от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц от 1 мм до 70000 мм от 1с до 3600 с
381.	ГОСТ ISO 11201 разделы 4 – 13	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Линейные размеры Скорость ветра Температура Уровень звука Частота Время	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 20 м/с от 0° до 50°С от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц от 1с до 3600 с
382.	разделы 4 - 13 ГОСТ 31172-2003	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464,	Линейные размеры Скорость ветра Температура Уровень звука Частота	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 20 м/с от 0° до 50°С от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц

1	2	3	4	5	6	7
			28.30	8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Время	от 10 с до 9 ч
383.	ГОСТ 31325 разделы 3-9, Приложения А и В	Инструмент строительно-монтажный механизированный электрифицированный (машины ручные и переносные электрические)	28.24	8467 8479	Скорость ветра Время Уровень звука Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0 до 20 м/с от 1с до 3600 с от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует
384.	ГОСТ 12.4.095 разделы 1-3, Приложения 1-3	Продукция тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.30	8432 8433 8436	Диаметр Линейные размеры Масса Уровень звука Частота	от 100 до 400 мм от 3 мм от 0,001 до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц
385.	ГОСТ 12.1.012 разделы 4, 5 приложение А	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	коды ТН ВЭД раздела 1 на соответствующие типы продукции	Уровень вибрации Частота Время	от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц от 1с до 3600 с
386.	ГОСТ 12.1.049 разделы 1-5 Приложение	Продукция строительного, дорожного, коммунального машиностроения	28.92 28.22	коды ТН ВЭД раздела 1 на соответствующие типы продукции	Линейные размеры Уровень вибрации Частота Время	от 0,001 до 70000 мм от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц от 1с до 3600 с
387.	ГОСТ 31323 разделы 5-13	Продукция тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.30	8432 8433 8436 8701	Линейные размеры Уровень вибрации Частота Время	от 1 мм до 70000 мм от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц от 1с до 3600 с

1	2	3	4	5	6	7
				8716	Скорость	от 0 до 20 км/ч
388.	ГОСТ EN 12965 раздел 5	Продукция тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.30	8432 8433 8436 8701 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Линейные размеры Частота вращения Угловые размеры Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует от 1 мм до 70000 мм от 100 до 30000 об/мин от 0° до 360° от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
389.	разделы 5 и 6, приложение А ГОСТ ИСО 8995-2002	Освещение рабочих систем в рабочих помещениях промышленных зданий	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Освещенность Цвет Угловые размеры	от 1 до 200000 лк по таблице RAL от 0° до 360°
390.	ГОСТ ИСО 10326-1 разделы 6-10	Сиденье транспортного средства	29.32		Угловые размеры Масса Уровень вибрации	от 0° до 360° от 100 кг до 20000 кг от 0 до 20 м/с^2

1	2	3	4	5	6	7
					Время Частота	от 1с до 3600 с от 0 до 10 кГц
391.	ГОСТ ИСО 13851 разделы 6-10 Приложение А	Двуручные устройства управления	28.92		Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 1 мм до 70000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
392.	ГОСТ 30457 разделы 8-10	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Скорость ветра Время Уровень звука Частота	от 0 до 10 м/с от 1с до 3600 с от 20 дБ до 140 дБ(А) от 0 до 10 кГц
393.	ГОСТ 30691 разделы 4-6, Приложения А и Б	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Уровень звука Частота Время	от 20 дБ до 140 дБ(А) от 0 до 10 кГц от 1с до 3600 с

1	2	3	4	5	6	7
394.	ГОСТ 31275 разделы 3-8, Приложения А-Д	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Уровень звука Частота Время Скорость ветра Линейные размеры	от 20 дБ до 140 дБ(А) от 0 до 10 кГц от 1с до 3600 с от 0 до 20 м/с от 0,001 до 70000 мм
395.	ГОСТ 31276 разделы 3-8, Приложение А	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Линейные размеры Угловые размеры Уровень звука Частота Время	от 0,001 до 70000 мм от 0° до 360° от 20 дБ до 140 дБ(А) от 0 до 10 кГц от 1с до 3600 с
396.	ГОСТ 31277 разделы 2-7, Приложения А-В	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502,	Уровень звука Частота Скорость ветра Линейные размеры Время	от 20 дБ до 140 дБ(А) от 0 до 10 кГц от 0 до 20 м/с от 0,001 до 70000 мм от 1с до 3600 с

1	2	3	4	5	6	7
				8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716		
397.	ГОСТ 31191.1 разделы 5, 6	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Угловые размеры Время Частота Линейные размеры Уровень вибрации	от 0° до 360° от 1с до 3600 с от 0 до 10 кГц от 0 до 500 мм от 20 дБ до 140 дБ
398.	ГОСТ 31192.1 раздел 5	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Время Уровень вибрации Частота	от 1с до 3600 с от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц
399.	ГОСТ 31191.5 раздел 4	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464,	Время Уровень вибрации Частота	от 1с до 3600 с от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц

1	2	3	4	5	6	7
			28.30	8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716		
400.	ГОСТ 31192.2 разделы 4-9	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Время Уровень вибрации Частота	от 1с до 3600 с от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц
401.	ГОСТ EN 953 разделы 5-9, Приложения А и В	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Цвет	соответствует/не соответствует по таблице RAL

1	2	3	4	5	6	7
402.	ГОСТ ЕН 953-2002 разделы 8, 9, Приложения А и В	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Цвет	по таблице RAL
403.	ГОСТ ЕН 1037 разделы 3-6, Приложения А и В	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
404.	ГОСТ ЕН 1760-1 раздел 7	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483,	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Масса Усилие Диаметр Время	от 100 кг до 20000 кг от 0 до 2,5 кН от 1 мм до 300 мм от 1с до 3600 с

1	2	3	4	5	6	7
				8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Требования к руководству по эксплуатации Температура Линейные размеры Угловые размеры Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует от -30 до 100 °С от 1 мм до 70000 мм от 0° до 360° соответствует/не соответствует
405.	ГОСТ ЕН 1837 раздел 6	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Освещенность Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0 до 200000 лк соответствует/не соответствует
406.	ГОСТ 30860 разделы 4-7	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Освещенность Угловые размеры Цвет	от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует до 100000 лк от 0° до 360° по таблице RAL

1	2	3	4	5	6	7
407.	ГОСТ 31193 разделы 5-8	Машины самоходные строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Линейные размеры Угловые размеры Время Масса Температура Уровень вибрации Частота	от 1 мм до 70000 мм от 0° до 360° от 1с до 3600 с от 100 кг до 20000 кг от -30 до +85 °С от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц
408.	ГОСТ 31217 раздел 8	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Содержание вредных веществ в воздухе CO NO O2	 от 0 до 2000 ppm от 0 до 2000 ppm 0-21% об.
409.	ГОСТ 31319 разделы 4-9	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502,	Уровень вибрации Частота Время	от 0 до 20 м/с^2 от 0 до 10 кГц от 1с до 3600 с

1	2	3	4	5	6	7
				8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716		
410.	ГОСТ Р ИСО 13373-1 разделы 5–7	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Уровень вибрации Частота Время Угловые размеры	от 0 до 20 м/с^2 от 1 до 10 кГц от 1 с до 3600 с от 1 до 100°
411.	ГОСТ ISO 13849-1	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Время Визуальный контроль	от 1 с до 3600с наличие, отсутствие, количество, соответствие
412.	ГОСТ Р ИСО 13849-1 раздел 8	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного,	28.92 28.22 29.10 28.15	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433,	Время Визуальный контроль	от 1 с до 3600 с наличие, отсутствие, количество, соответствие

1	2	3	4	5	6	7
		тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	27.11 28.30	8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716		
413.	ГОСТ Р ИСО 14122-3 разделы 4-8	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Угловые размеры Линейные размеры Усилие Время Требования к руководству по эксплуатации	от 1° до 100° от 1 мм до 70000 мм от 1 до 2000Н от 1 с до 3600С соответствует/не соответствует
414.	СТБ ИСО 14122-3-2004 разделы 4-8	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Угловые размеры Линейные размеры Усилие Время Требования к руководству по эксплуатации	от 1° до 100° от 1 мм до 70000 мм от 1 до 2000Н от 1 с до 3600 с соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
415.	ГОСТ Р ИСО 14122-4 разделы 4-6	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Линейные размеры Усилие Угловые размеры Время Требования к руководству по эксплуатации	от 1 мм до 70000 мм от 1 до 2000Н от 1° до 100° от 1 с до 3600 с соответствует/не соответствует
416.	СТБ ИСО 14122-1 разделы 3-6	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Угловые параметры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0° до 360° соответствует/не соответствует
417.	СТБ ИСО 14122-2 разделы 3-5	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502,	Линейные размеры Угловые параметры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0,001 до 70000 мм от 0° до 360° соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716		
418.	ГОСТ Р ИСО 14122-1 разделы 3-6	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Угловые параметры	от 0° до 360°
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
419.	ГОСТ Р ИСО 14122-2 разделы 3-5	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Угловые параметры	от 0° до 360°
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
420.	ГОСТ ISO 13857	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного,	28.92 28.22 29.10 28.15	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433,	Линейные размеры Усилие Угловые размеры Время	от 1 мм до 70000 мм от 0 до 5 кН от 0° до 360° от 1с до 3600 с

1	2	3	4	5	6	7
		тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	27.11 28.30	8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
421.	разделы 3 и 4, Приложения А и В СТБ ISO 13857-2010	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Линейные размеры Усилие Угловые размеры Время	от 1 мм до 70000 мм от 0 до 5 кН от 0° до 360° от 1с до 3600 с
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
422.	ГОСТ IEC 60335-1	Электрические инструменты	28.24	8467	Линейные размеры Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Напряжение Температура	от 0,001 мм до 10000 мм соответствует/не соответствует от 1В до 2000В от – 40°С до 500 °С
					Угловые размеры Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1° до 100° от 1 с до 3600с соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Масса	от 1 кг до 100 кг
					Сопротивление	от 0,1 Ом до 10 МОм
423.	разделы 3-31, Приложения A-S СТБ IEC 60335-1-2013	Электрические инструменты	28.24	8467	Линейные размеры	от 0,1 мм до 70000 мм
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Напряжение	от 1В до 2000В
					Температура	от – 40°С до 500 °С
					Угловые размеры	от 1° до 100°
					Время	от 1 с до 3600с
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Масса Сопротивление	от 0,5 кг до 100 кг от 0 Ом до 500 МОм
424.	ГОСТ CEN/TR 15350	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Уровень вибрации Частота Время	от 0 до 20 м/с^2 от 1 до 10 кГц от 1 с до 3600 с
425.	разделы 4 - 8 ГОСТ Р 53081-2008	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Уровень вибрации Частота Время	от 0 до 20 м/с^2 от 1 до 10 кГц от 1 с до 3600 с
426.	ГОСТ EN 574 Раздел 3-11, Приложение А	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479,	Линейные размеры Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 1 мм до 70000 мм соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716		
427.	СТБ ЕН 574-2006 разделы 3-12, Приложения А и В	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Линейные размеры Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 1 мм до 70000 мм соответствует/не соответствует
428.	СТБ ЕН 999 разделы 3-8 Приложения А и В	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Время Линейные размеры	от 1 с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм
429.	СТБ ЕН 1032 разделы 3-11, Приложения A-F	Мобильные машины строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного,	28.92 28.22 29.10	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421,	Время Линейные размеры Уровень вибрации	от 1с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм от 0 до 20 м/с^2

1	2	3	4	5	6	7
		тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.15 27.11 28.30	8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Частота Масса Температура	от до 10 кГц от 0,5 кг до 150 кг от -10 до 40 °С
430.	ГОСТ ЕН 349 раздел 4	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
431.	ГОСТ ЕН 563 разделы 4 и 5, Приложения В-Е	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706,	Линейные размеры	от 1 мм до 5000 мм
					Время	от 1с до 3600 с
					Температура	от -20°С до +500°С

1	2	3	4	5	6	7
				8708, 8709, 8716		
432.	ГОСТ ЕН 894-2 разделы 4-6	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Угловые параметры	от 0° до 360°
					Время	от 1с до 3600 с
					Линейные размеры	от 1 мм до 5000 мм
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
433.	ГОСТ ЕН 1005-2 разделы 3 и 4 Приложения А-С	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Масса	от 1Н до 980Н
					Время	от 1с до 3600 с
					Температура	от -20°С до +70°С
434.	ГОСТ ЕН 1088 разделы 3-7 Приложения А-N	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479,	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716		
435.	ГОСТ Р ИСО 14738 разделы 3-9 Приложения А и В	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Угловые параметры	от 0° до 360°
436.	ГОСТ Р ИСО 15534-1 разделы 3 и 4 Приложения А и В	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
437.	ГОСТ Р ИСО 15534-2	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого,	28.92 28.22	8408, 8412, 8413, 8417-	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	разделы 3 и 4 Приложения А-С	энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	29.10 28.15 27.11 28.30	8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	количество, соответствие, работоспособность) Линейные размеры Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	 от 0,001 до 70000 мм соответствует/не соответствует
438.	ГОСТ Р ИСО 15534-3 Раздел 4	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Линейные размеры Диаметр	соответствует/не соответствует от 0,001 до 70000 мм от 1 мм до 70000 мм
439.	СТБ ЕН 547-1 разделы 3 и 4	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706,	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Линейные размеры Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует от 0,001 до 70000 мм соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8708, 8709, 8716		
440.	СТБ ЕН 547-2 разделы 3 и 4	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Линейные размеры Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует от 0,001 до 70000 мм соответствует/не соответствует
441.	СТБ ЕН 547-3 разделы 3 и 4	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Линейные размеры	соответствует/не соответствует от 0,001 до 70000 мм
442.	СТБ ЕН 614-1 разделы 3-5	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479,	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716		
443.	ГОСТ ЕН 614-2 разделы 3-5	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
444.	ГОСТ EN 894-1 разделы 3 и 4	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
445.	СТБ ЕН 894-3 разделы 3-8	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого,	28.92 28.22	8408, 8412, 8413, 8417-	Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	29.10 28.15 27.11 28.30	8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	обозначения, надписи, соответствие) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Усилие Линейные размеры	 соответствует/не соответствует от 1Н до 980Н от 1 мм до 70000 мм
446.	ГОСТ EN 1005-3 разделы 3 и 4	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Усилие Время Линейные размеры	соответствует/не соответствует от 1Н до 980Н от 1 с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм
447.	ГОСТ EN 13478 разделы 3-8	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706,	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8708, 8709, 8716		
448.	ГОСТ 12.2.003 разделы 1 и 2	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
449.	ГОСТ 12.2.007.0 разделы 1-3	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Напряжение Сила тока Температура Линейные размеры Усилие Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации	от 400 мВ до 600 В от 4А до 10 А от -30 °С до + 400°С от 1 мм до 70000 мм от 1Н до 980Н соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
450.	ГОСТ 12.2.032 разделы 1 и 2	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479,	Линейные размеры Угловые параметры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 мм до 70000 мм от 0° до 360° соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716		
451.	ГОСТ 12.2.033 разделы 1-4 чертежи 1-7	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Линейные размеры Угловые параметры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 мм до 70000 мм от 0° до 360° соответствует/не соответствует
452.	ГОСТ 12.4.040 разделы 1-5	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Линейные размеры Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Требования к руководству по эксплуатации	от 1 мм до 70000 мм соответствует/не соответствует от 1 мм до 70000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
453.	ГОСТ 12.2.049 разделы 1-6	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого,	28.92 28.22	8408, 8412, 8413, 8417-	Линейные размеры Усилие	от 1 мм до 70000 мм от 1Н до 980Н

1	2	3	4	5	6	7
	Приложения 1-4	энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	29.10 28.15 27.11 28.30	8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Угловые параметры	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0° до 360°
454.	ГОСТ 12.2.061 п.п. 1-22	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
455.	ГОСТ 12.2.062 п.п. 1-18	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706,	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Линейные размеры Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует от 1 мм до 70000 мм соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8708, 8709, 8716		
456.	ГОСТ 12.2.064 разделы 1-3	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Линейные размеры	от -30 °С до + 400°С соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1 мм до 70000 мм
457.	ГОСТ 12.2.098 разделы 1-3	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Уровень звука Частота Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц от 1 мм до 70000 мм соответствует/не соответствует
458.	ГОСТ 12.1.004 приложения 2 - 7	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479,	Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716		
459.	ГОСТ 12.1.005 разделы 2 и 5	Санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль Микроклимат: - температура - скорость потока - влажность	 от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3) от -20°С до +70°С от 0 до 20 м/с от 0 до 99 %
					Линейные размеры	от 1 мм до 70000 мм
460.	ГОСТ 12.1.046 раздел 6	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные)	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30 29.20	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Линейные размеры Угловые размеры Освещенность	от 1 мм до 70000 мм от 1° до 360° от 0 до 99999 лк
461.	ГОСТ ISO 9612		28.92		Частота	от до 10 кГц

1	2	3	4	5	6	7
		Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.22 29.10 28.15 27.11 28.30 29.20	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Время Уровень звука Линейные размеры	от 1с до 3600 с от 20 дБ до 140 дБ от 0,001 до 70000 мм
462.	разделы 3 и 4 ГОСТ 12.1.050	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30 29.20	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Частота Время Уровень звука Линейные размеры	от 0 до 10 кГц от 1с до 3600 с от 20 дБ до 140 дБ от 0,001 до 70000 мм
463.	ГОСТ 23941 раздел 4	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию,	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30 29.20	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502,	Уровень звука Частота Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Линейные размеры	от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц соответствует/не соответствует от 1 мм до 70000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные)		8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716		
464.	ГОСТ 31327 разделы 5 - 10	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30 29.20	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Уровень звука Частота Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Линейные размеры	от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц соответствует/не соответствует от 0,001 до 70000 мм
465.	ГОСТ Р 51838	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30 29.20	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Температура Напряжение Сопротивление Время Линейные размеры Климатические условия: - температура - скорость потока - влажность	соответствует/не соответствует от -20 до 200 °С от 0 до 2,5 кВ от 0 Ом до 500 МОм от 0° до 360° от 0,001 до 70000 мм от -20°С до +70°С от 0 до 20 м/с от 0 до 99 %
466.	ГОСТ 2.601 разделы 3-8	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464,	Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			28.30 29.20	8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716		
467.	ГОСТ 12.4.026	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения; Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30 29.20	8408, 8412, 8413, 8417- 8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Цвет Угловые размеры Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	по таблице RAL от 0° до 360° от 0,001 до 70000 мм соответствует/не соответствует
468.	ТР ТС 010/2011	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30 29.20	8408, 8412, 8413, 8417- 8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Уровни вибрации Уровень звука Усилия Линейные размеры Масса Время Устойчивость Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза) от 1с до 3600 с устойчив/не устойчив от -20°С до +70°С соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4А до 10А
					Сопротивление изоляции	от 1 Ом до 500 МОм
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3)
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
469.	ГОСТ 25940 разделы 1 и 2	Электротранспорт производственный напольный	28.22 28.92	8427 8709	Линейные размеры	от 1 мм до 70000 мм
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
470.	ГОСТ 30868		28.22	8427	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм

1	2	3	4	5	6	7
	разделы 3-7	Электротранспорт производственный напольный	28.92	8709	Масса Угловые размеры Замедление Усилие Время Требования к руководству по эксплуатации Скорость Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 100 кг до 20000 кг от 1° до 90° от 0,1 м/с^2 до 22 м/с^2 от 1Н до 980Н от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует от 0,1 м/с до 50 м/с соответствует/не соответствует
471.	ГОСТ 30871 разделы 3-15	Электротранспорт производственный напольный	28.22 28.92	8427 8709	Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Требования к руководству по эксплуатации Линейные размеры Усилие Время Масса Освещенность Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0,001 до 70000 мм от 1Н до 980Н от 1с до 3600 с от 100 кг до 20000 кг от 0 до 200000 лк соответствует/не соответствует
472.	ГОСТ 31202 разделы 3-8	Электротранспорт производственный напольный	28.22 28.92	8427 8709	Линейные размеры Угловые параметры Обзорность Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0,001 до 70000 мм от 0° до 360° видимость символов таблиц соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
473.	ГОСТ 12.2.121 разделы 3-10 Приложение А-Д	Тракторы промышленные	28.92 28.30	8701	Линейные размеры Температура Звуковая мощность Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0,001 до 70000 мм от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Освещенность Усилия Уровни вибрации Уровень звука Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль Частота	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3[)] до 10 кГц
474.	ГОСТ ИСО 4254-2 разделы 3 и 4	Машины сельскохозяйственные	28.30	8419 8432 8433	Усилие Линейные размеры Угловые размеры	от 1Н до 980Н от 1 мм до 70000 мм от 0° до 360°

1	2	3	4	5	6	7
				8436 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Уровень звука Частота Давление воздуха в шинах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц от 0 до 10 кгс/см^2
475.	Правила ООН № 13	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси) Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Эффективность тормозных систем: Скорость транспортного средства Длина тормозного пути Среднее значение предельного замедления Усилие на орган управления системы торможения Усилие на сцепное устройство Время торможения Масса, приходящаяся на ось транспортного средства Температура поверхности Давление воздуха в тормозной системе Давление воздуха в шинах Уклон спуска или подъёма Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 0,02 до 50,0 м/с от 0,2 до 500 м от 0 до 22 м/с^2 от 0 до 1000 Н от 0 до 20000 Н от 0 до 30 мин от 100 до 20000 кг от -30°С до + 400°С от 0 до 20 бар от 0 до 10 кгс/см^2 от 0 до 70° соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
476.	Правила ООН № 13Н	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Эффективность тормозных систем: Скорость транспортного средства Длина тормозного пути Среднее значение предельного замедления Усилие на орган управления системы торможения Усилие на сцепное устройство Время торможения Масса, приходящаяся на ось транспортного средства Температура поверхности Давление воздуха в тормозной системе Давление воздуха в шинах Уклон спуска или подъёма Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 0,02 до 50,0 м/с от 0,2 до 500 м от 0 до 22 м/с^2 от 0 до 1000 Н от 0 до 20000 Н от 0 до 30 мин от 100 до 20000 кг от -30°С до + 400°С от 0 до 20 бар от 0 до 10 кгс/см^2 от 0 до 70° соответствует/не соответствует
477.	Правила ООН № 79	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2,	Рулевое управление: Масса, приходящаяся на управляемую ось Скорость транспортного средства Усилие, приложенное к рулевому колесу Время управления Угловые величины Давление воздуха в шинах	 от 100 до 20000 кг от 0,02 до 50,0 м/с от 0 до 1000 Н от 0 до 30 мин от 0 до 70° от 0 до 10 кгс/см^2

1	2	3	4	5	6	7
				8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, цвет, соответствие, наличие, количество, соответствие, работоспособность наличие, идентичность конструкции, соответствие)	соответствует/не соответствует
478.	ГОСТ 31507, раздел 5	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Управляемость и устойчивость: Угол наклона платформы стенда-опрокидывателя Угол крена подрессоренных масс Масса, приходящаяся на ось транспортного средства Величина колеи колес Величина колесной базы Высота центра масс транспортного средства Высота оси крена подрессоренных масс Боковая деформация шин Максимальная скорость транспортного средства при выполнении маневра Угол поворота рулевого колеса Время управления Давление воздуха в шинах Конструктивные показатели (наличие, идентичность конструкции, соответствие)	 0–55° от 0 до 70° от 100 до 20000 кг от 0 до 5000 мм от 50 мм до 70000 мм от 0 до 5000 мм от 0 до 5000 мм от 0 до 160 мм от 0,02 до 50,0 м/с от 0 до 70° от 0 до 30 мин от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
479.	Правила ООН № 111	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию,	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме	Управляемость и устойчивость: Угол наклона платформы стенда-опрокидывателя Угол крена подрессоренных масс	 0–55° от 0 до 70°

1	2	3	4	5	6	7
		категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)		8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Масса, приходящаяся на ось транспортного средства Величина колеи колес Величина колесной базы Высота центра масс транспортного средства Высота оси крена подрессоренных масс Боковая деформация шин	от 100 до 20000 кг от 0 до 5000 мм от 50 мм до 70000 мм от 0 до 5000 мм от 0 до 5000 мм от 0 до 160 мм
					Максимальная скорость транспортного средства при выполнении маневра Угол поворота рулевого колеса Время управления Давление воздуха в шинах Конструктивные показатели (наличие, идентичность конструкции, соответствие)	от 0,02 до 50,0 м/с от 0 до 70° от 0 до 30 мин от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
480.	Правила ООН № 55	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Оснащение сцепными устройствами: Линейные размеры Угловые величины Давление воздуха в шинах Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 0 до 5000 мм от 0 до 70° от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
481.	Правила ООН № 102	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию,	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме	Оснащение сцепными устройствами: Линейные размеры Угловые величины	 от 0 до 5000 мм от 0 до 70°

1	2	3	4	5	6	7
		категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)		8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Давление воздуха в шинах Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
482.	Правила ООН № 14	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси) Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	29.10 28.30	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Места крепления ремней безопасности: Координаты т. R (H) Статическая нагрузка Контроль расположения точек эффективного крепления ремня – линейные размеры угловые величины Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 0 до 39250 кгс от 0 до 5000 мм от 0 до 70° соответствует/не соответствует
483.	Правила ООН № 16	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси) Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	29.10 28.30	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1)	Ремни безопасности и оснащение удерживающими системами: Координаты т. R (H) Статическая нагрузка Линейные размеры Угловые величины Требования к маркировке, конструктивные показатели	 от 0 до 39250 кгс от 0 до 5000 мм от 0 до 70° соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы		8705 8706	(наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	
484.	Правила ООН № 17	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Прочность сидений и их креплений: Координаты т. R (H) Поглощение энергии	 от 0 до 39250 кгс
					Радиусы закругления поверхности задней части сидений Координаты т. R (H) Линейные размеры Угловые величины Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 1 до 25 мм от 0 до 5000 мм от 0 до 70° соответствует/не соответствует
485.	Правила ООН № 25	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Подголовники сидений: Поглощение энергии Координаты т. R (H) Линейные размеры Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 0 до 39250 кгс от 0 до 5000 мм соответствует/не соответствует
486.	Правила ООН № 29	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме	Защитные свойства кабин: Координаты т. R (H)	

1	2	3	4	5	6	7
		изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)		8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Линейные размеры Статическая нагрузка Масса устройства для приложения нагрузки Требования к маркировке (наличие, символьные обозначения, соответствие, идентичность конструкции)	от 1 мм до 5000 мм от 0 до 39250 кгс от 0 до 20 т соответствует/не соответствует
487.	Правила ООН № 43	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Оснащение безопасными стеклами: Постоянный коэффициент пропускания света Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 1 до 99% соответствует/не соответствует
488.	Правила ООН № 11 Глобальные технические правила ООН №1	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Замки и петли дверей: Статическая нагрузка (продольная, поперечная) Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 0 до 19625 кгс соответствует/не соответствует
489.			29.10	8701	Замки и петли дверей:	

1	2	3	4	5	6	7
	Глобальные технические правила ООН №1	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)		8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Статическая нагрузка (продольная, поперечная)	от 0 до 19625 кгс
					Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
490.	Правила ООН № 61	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Травмобезопасность наружных выступов: Координаты т. R Линейные размеры Радиусы кривизны Конструктивные показатели (наличие, количество, идентичность конструкции, соответствие)	от 0 до 160 мм от 1 до 25 мм соответствует/не соответствует
491.	Правила ООН № 58	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси) и задние защитные устройства транспортных средств для перевозки грузов Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	29.10 29.20 28.30	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов и требования к задним защитным устройствам транспортных средств для перевозки грузов: Дорожный просвет, создаваемый устройством Поперечное сечение устройства Выступание внешних поверхностей устройства	от 0 до 5000 мм от 0 до 5000 мм от 1 до 25 мм

1	2	3	4	5	6	7
		Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам		8708 8716	Радиус закругления концов устройства Расстояние от устройства до наиболее выступающей точки автомобиля Усилие установки устройства в разных положениях	от 1 до 25 мм от 0 до 5000 мм от 0 до 1000 Н
					Горизонтальная нагрузка Максимальное отклонение по горизонтали, наблюдаемое во время и после воздействия испытательных нагрузок Давление воздуха в шинах Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, идентичность конструкции)	от 0 до 39250 кгс от 0 до 5000 мм от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
492.	Правила ООН № 73	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси) и боковые защитные устройства транспортных средств для перевозки грузов Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	29.10 29.20 28.30	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8708 8716	Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов и требования к боковым защитным устройствам транспортных средств для перевозки грузов: Расстояние от устройства до наиболее удаленной плоскости транспортного средства Расстояние от устройства до шин Продольный зазор между элементами бокового защитного устройства Наружные выступы элементов устройства	от 0 до 5000 мм от 0 до 5000 мм от 0 до 160 мм от 1 до 25 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Радиусы закругления элементов Размеры элементов полос бокового защитного устройства Присоединительные размеры заднего и переднего края устройства	от 1 до 25 мм от 0 до 5000 мм от 0 до 5000 мм
					Угол загиба переднего края устройства Расстояние от устройства до грунта Расстояние от верхнего края устройства до автомобиля Горизонтальная статическая нагрузка Прогиб устройства при нагрузке 1 кН Давление воздуха в шинах Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, идентичность конструкции)	от 0 до 70° от 0 до 5000 мм от 0 до 5000 мм от 0 до 19625 кгс от 0 до 160 мм от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
493.	Правила ООН № 93	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705	Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов: Дорожный просвет, создаваемый устройством Поперечное сечение устройства Выступание внешних поверхностей устройства Радиус закругления концов поперечного элемента устройства	 от 0 до 5000 мм от 0 до 5000 мм от 1 до 25 мм от 1 до 25 мм

1	2	3	4	5	6	7
				8706	Расстояние от устройства до наиболее выступающей передней точки автомобиля	от 0 до 5000 мм
					Усилие установки устройства в разных положениях	от 0 до 1000 Н
					Горизонтальная нагрузка	от 0 до 39250 кгс
					Максимальное отклонение устройства по вертикали, наблюдаемое во время и после воздействия испытательных нагрузок	от 0 до 5000 мм
					Угол загиба передних краев устройства	от 0 до 70°
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
494.	ГОСТ Р 52422, раздел 5	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси) и устройства для уменьшения разбрызгивания из-под колес	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8708 8716	Защита от разбрызгивания из под колес: Линейные размеры	 от 0 до 5000 мм
					Угловые величины	от 0 до 360°
					Усилие	от 0 до 20 кгс
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
495.	СТБ 2022, раздел 5	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси) и устройства для уменьшения разбрызгивания из-под колес Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	29.10 29.20 28.30	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8708 8716	Защита от разбрызгивания из под колес: Линейные размеры Угловые величины Усилие Давление воздуха в шинах Температура Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 0 до 5000 мм от 0 до 360° от 0 до 20 кгс от 0 до 10 кгс/см^2 от -30°С до +150°С соответствует/не соответствует
496.	Правила ООН № 34	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Пожарная безопасность: Линейные размеры Давление воздуха в шинах Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, идентичность конструкции)	 от 0 до 5000 мм от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
497.	ГОСТ 33988, раздел 4	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые,	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1,	Передняя обзорность: Координаты т. R (H) Углы обзора, характеризующие размеры и расположение зон А и Б Площадь очистки зон А и Б	 от 0 до 360° от 1% до 99%

1	2	3	4	5	6	7
		специальные, специализированные и их шасси)		8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Расстояние между границами прозрачной части переднего окна и нормативной зоны Б Углы непросматриваемых зон, образуемых стойками переднего окна	от 0 до 160 мм от 0 до 360°
					Углы обзора, характеризующие расположение поля обзора П Давление воздуха в шинах Конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 0 до 360° от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
498.	Правила ООН № 46	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси) Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	29.10 28.30	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Оснащение устройствами непрямого обзора: Координаты т. R (H) Установочные размеры Линейные размеры полей обзора Давление воздуха в шинах Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 0 до 5000 мм от 50 мм до 70000 мм от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
499.	Правила ООН № 39	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в	29.10 28.30	8701	Механизмы измерения скорости: Скорость транспортного средства	 от 0,02 до 50,0 м/с

1	2	3	4	5	6	7
		эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси) Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы		8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Время выхода на стабилизационную скорость Величина изменения скорости Давление воздуха в шинах Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 0 до 30 мин от 0 до 22 м/с2 от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
500.	Правила ООН № 89	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси) Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	29.10 28.30	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости: Скорость транспортного средства Время выхода на стабилизационную скорость Величина изменения скорости Давление воздуха в шинах Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 0,02 до 50,0 м/с от 0 до 30 мин от 0 до 22 м/с2 от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
501.	Правила ООН № 18	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2,	Защита транспортного средства от несанкционированного использования: Уровень звукового давления Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие,	от 20 до 140 дБ соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	работоспособность, идентичность конструкции)	
502.	Правила ООН № 116	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Защита транспортного средства от несанкционированного использования: Уровень звукового давления Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 20 до 140 дБ соответствует/не соответствует
503.	Правила ООН № 51	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Внешний шум: Уровень звукового давления, производимый транспортным средством Уровень звукового давления, производимого сжатым воздухом Скорость транспортного средства Давление воздуха в шинах Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 20 до 140 дБ от 20 до 140 дБ от 0,02 до 50,0 м/с от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
504.	Правила ООН № 85	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме	Внешний шум и максимальная мощность двигателя:	

1	2	3	4	5	6	7
		изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)		8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Уровень звукового давления, производимый транспортным средством	от 20 до 140 дБ
					Уровень звукового давления, производимого сжатым воздухом	от 20 до 140 дБ
					Скорость транспортного средства	от 0,02 до 50,0 м/с
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
505.	ГОСТ 33555, раздел 5	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Внутренний шум:	
					Уровень звукового давления	от 20 до 140 дБ
					Скорость транспортного средства	от 0,02 до 50,0 м/с
					Частота вращения	от 100 до 30000 об/мин
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
506.	Правила ООН № 10	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси) Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	29.10 29.20 28.30	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1)	Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость:	
					Напряженность поля электромагнитных помех	от 26 до 1000 МГц от 0 до 125 дБ, от 1мкВ до 1,78 В
					Состав транспортного средства в части электрических/	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы		8705 8706 8716	электронных систем или ЭСУ, требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	
507.	ГОСТ Р 51320-99, разделы 7, 8, 9, приложение Г	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость: Напряженность поля электромагнитных помех Состав транспортного средства в части электрических/ электронных систем или ЭСУ, требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 26 до 1000 МГц от 0 до 125 дБ, от 1мкВ до 1,78 В соответствует/не соответствует
508.	Правила ООН № 122	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705	Системы отопления: Температура поверхности любой части системы отопления Температура нагретого воздуха, поступающего в салон Относительная влажность Скорость воздуха Давление воздуха Концентрация: CO	 от -30°C до + 400°C - 40 до + 85°C от 3% до 97% от 0,1 до 20 м/с от 80 до 110 кПа от 1,5 до 10 мг/м3 от 0 до 2000 ppm

1	2	3	4	5	6	7
				8706 8716	NOx CH_4 C_6H_{14} C_1-C_{10}	от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 2000 ppm от 25 до 3500 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3
					Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
509.	ГОСТ 30593 приложение А	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Вентиляция, отопление и кондиционирование: Координаты т. R (H) Температура наружного воздуха Относительная влажность Давление воздуха вентиляции Скорость потока воздуха на выходе из системы Температура воздуха на выходе из отеплителя Температура воздуха на выходе из системы кондиционирования Подвижность (скорость) потока воздуха в зоне головы и пояса водителя Температура внутренних поверхностей кабины, нагреваемых источником тепла Температура наружных поверхностей воздуховодов	 от - 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 80 до 110 кПа от 0,1 до 20 м/с от - 40 до + 85°С от - 40 до + 85°С от 0,1 до 20 м/с от -30°С до + 400°С от -30°С до + 400°С

1	2	3	4	5	6	7
					Скорость транспортного средства Частота вращения	от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин
					Давление воздуха в шинах Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
510.	СТБ ГОСТ Р 50866, разделы 5-10	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Вентиляция, отопление и кондиционирование: Координаты т. R (H) Температура наружного воздуха Относительная влажность Давление воздуха Скорость потока воздуха на выходе из системы вентиляции Температура воздуха на выходе из отеплителя Температура воздуха на выходе из системы кондиционирования Подвижность (скорость) потока воздуха в зоне головы и пояса водителя Температура внутренних поверхностей кабины, нагреваемых источником тепла Температура наружных поверхностей воздуховодов Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах	 от - 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 80 до 110 кПа от 0,1 до 20 м/с от - 40 до + 85°С от - 40 до + 85°С от 0,1 до 20 м/с от -30°С до + 400°С от -30°С до + 400°С от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
511.	ГОСТ 33554, раздел 5, приложения Б, В	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства: Концентрация загрязняющих веществ: Азота диоксид (NO_2) Азота оксид (NO) Углерода оксид (CO) Углеводороды (C_1-C_{10}) Метан (CH_4) Формальдегид (CH_2O) Температура воздуха Относительная влажность Скорость воздуха Давление воздуха Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 0,0015–0,25 мг/м^3 от - 40 до+ 85°C от 3% до 97% от 0,1 до 20 м/с от 80 до 110 кПа от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
512.	Правила ООН № 48	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы,	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1,	Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации: Время Размещение устройств -	 от 0 до 30 мин

1	2	3	4	5	6	7
		полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)		8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Линейные размеры; Угловые величины Давление воздуха в шинах Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, цвет, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 50 мм до 70000 мм от 0 до 360° от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
513.	Правила ООН № 28	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Оснащение звуковыми сигнальными приборами: Уровень звукового давления Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 20 до 140 дБ соответствует/не соответствует
514.	Правила ООН № 121	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Идентификация органов управления транспортных средств: Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
515.	Правила ООН № 67	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Установка элементов специального оборудования официально утвержденного типа для использования в их двигателях сжиженного нефтяного газа (СНГ): Линейные размеры	 от 0 до 160 мм
					Радиусы закругления Требования к маркировке, требования к установке и составу (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 1 до 25 мм соответствует/не соответствует
516.	Правила ООН № 110	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Установка элементов специального оборудования официально утвержденного типа для использования в их двигателях компримированного природного газа (КПГ) и/или сжиженного природного газа (СПГ): Линейные размеры Радиусы закругления Требования к маркировке, требования к установке и составу (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 0 до 160 мм от 1 мм до 25 мм соответствует/не соответствует
517.	Глобальные технические	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в	29.10	8701	Обеспечение защиты пешеходов: Линейные размеры	 от 0 до 160 мм

1	2	3	4	5	6	7
	правила ООН № 9	эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)		8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Радиусы закругления Конструктивные показатели (наличие, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 1 мм до 25 мм соответствует/не соответствует
518.	ГОСТ 33987, приложения В, Г	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Габаритные и весовые ограничения: Линейные, габаритные размеры Нагрузка на ось Максимальная масса Давление воздуха в шинах	 от 0,05 до 70 м от 0 до 20т от 0 до 150т от 0 до 10 кгс/см^2
519.	СТБ 1877, раздел 5	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705	Габаритные и весовые ограничения: Линейные, габаритные размеры Нагрузка на ось Максимальная масса Давление воздуха в шинах	 от 0,05 до 70 м от 0 до 20т от 0 до 150т от 0 до 10 кгс/см^2

1	2	3	4	5	6	7
				8706 8716		
520.	ГОСТ Р 52543, раздел 6	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам: Давление жидкости Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность)	 от 0 до 10 кгс/см2 соответствует/не соответствует
521.	ГОСТ 28385, раздел 3	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к медицинским комплексам на шасси транспортных средств: Конструктивные показатели (наличие, цвет, соответствие)	 соответствует/не соответствует
522.	ГОСТ 12.2.037, раздел 2	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1)	Дополнительные требования к пожарным автомобилям: Линейные размеры Усилие Температура воздуха Относительная влажность Давление воздуха Скорость воздуха	 от 1мм 5000 мм 0-20 кН - 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 80 до 110 кПа от 0,1 до 20 м/с

1	2	3	4	5	6	7
				8705 8716	Угловые величины Уровень звукового давления Сопротивление изоляции Конструктивные показатели (наличие, цвет, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность)	360° от 20 до 140 дБ от 0 до 500 МОм соответствует/не соответствует
523.	ГОСТ 34350, разделы 8,9	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к пожарным автомобилям: Линейные размеры Усилие Температура воздуха Относительная влажность Давление воздуха Скорость воздуха Угловые величины Уровень звукового давления Сопротивление изоляции Конструктивные показатели (наличие, цвет, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность)	 от 1мм 5000 мм от 0 до 20кН от - 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 80 до 110 кПа от 0,1 до 20 м/с от 0 до 360° от 20 до 140 дБ от 0 до 500 МОм соответствует/не соответствует
524.	ГОСТ Р 52284, раздел 9	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705	Дополнительные требования к пожарным автомобилям: Линейные размеры Усилие Температура воздуха Относительная влажность Давление воздуха Скорость воздуха Угловые величины	 от 1мм 5000 мм от 0 до 20кН - 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 80 до 110 кПа от 0,1 до 20 м/с от до 360°

1	2	3	4	5	6	7
				8716	Уровень звукового давления Сопротивление изоляции Конструктивные показатели (наличие, цвет, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность)	от 20 до 140 дБ от 0 до 500 МОм соответствует/не соответствует
525.	НПБ-101, раздел VI	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к пожарным автомобилям: Линейные размеры Усилие Температура воздуха Относительная влажность Давление воздуха Скорость воздуха Угловые величины Уровень звукового давления Сопротивление изоляции Конструктивные показатели (наличие, цвет, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность)	 от 1мм 5000 мм от 0 до 20кН от - 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 80 до 110 кПа от 0,1 до 20 м/с от 0 до 360° от 20 до 140 дБ от 0 до 500 МОм соответствует/не соответствует
526.	ГОСТ 12.2.088, раздел 6	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705	Дополнительные требования к транспортным средствам, предназначенным для обслуживания нефтяных и газовых скважин: Линейные размеры Уровень звукового давления Конструктивные показатели (наличие, цвет, количество, соответствие, работоспособность)	 от 1мм 5000 мм от 20 до 140 дБ соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8716		
527.	ГОСТ 30776, разделы 7, 8	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам, предназначенным для обслуживания нефтяных и газовых скважин: Линейные размеры Уровень звукового давления Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	 от 1мм 5000 мм от 20 до 140 дБ соответствует/не соответствует
528.	ГОСТ Р 53814, раздел 4	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки денежных средств и ценных грузов: Линейные размеры Радиусы закругления Угловые размеры Степень очистки стекла Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	 от 1мм 5000 мм от 1 до 25 мм от 0 до 70° от 1 до 99% от 0 до 30 мин соответствует/не соответствует
529.	СТБ 51.3.02, раздел 5	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2,	Дополнительные требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки денежных средств и ценных грузов: Линейные размеры Радиусы закругления Угловые размеры	 от 1мм 5000 мм от 1 до 25 мм от 0 до 70°

1	2	3	4	5	6	7
				8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Степень очистки стекла Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 до 99% от 0 до 30 мин соответствует/не соответствует
530.	ГОСТ 12.2.004, раздел 6	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специализированные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска: Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	наличие
531.	ГОСТ 25560 раздел 6	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов: Сопротивление заземляющего устройства Постоянное/переменное напряжение Постоянный/переменный ток Линейные размеры Усилие Температура поверхности Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, цвет, символьные обозначения, количество, соответствие,	от 0 до 500 МОм от 400 мВ до 600 В от 4А до 10 А от 50 мм до 70000 мм от 1 до 1000 Н от -30°С до + 400°С соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					работоспособность, идентичность конструкции)	
532.	ГОСТ 33666, разделы 5, 6	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов: Сопротивление заземляющего устройства	от 0 до 500 МОм
					Постоянное/переменное напряжение Постоянный/переменный ток (сила тока) Линейные размеры Усилие Температура поверхности Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, цвет, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 400 мВ до 600 В от 4А до 10 А от 50 мм до 70000 мм от 1 до 1000 Н от -30°С до + 400°С соответствует/не соответствует
533.	СТБ ЕН 13081, раздел 5	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов: Сопротивление заземляющего устройства Постоянное/переменное напряжение Постоянный/переменный ток Линейные размеры Усилие Температура поверхности Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, цвет, символьные	от 0 до 500 МОм от 400 мВ до 600 В от 4А до 10 А от 50 мм до 70000 мм от 1 до 1000 Н от -30°С до + 400°С соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	
534.	СТБ ЕН 13082, раздел 6	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов: Сопротивление заземляющего устройства Постоянное/переменное напряжение Постоянный/переменный ток Линейные размеры Усилие Температура поверхности Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, цвет, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 0 до 500 МОм от 400 мВ до 600 В от 4А до 10 А от 50 мм до 70000 мм от 1 до 1000 Н от -30°С до + 400°С соответствует/не соответствует
535.	СТБ ЕН 13083, раздел 5	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов: Сопротивление заземляющего устройства Постоянное/переменное напряжение Постоянный/переменный ток Линейные размеры Усилие Температура поверхности Требования к маркировке, конструктивные показатели	 от 0 до 500 МОм от 400 мВ до 600 В от 4А до 10 А от 50 мм до 70000 мм от 1 до 1000 Н от -30°С до + 400°С соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					(наличие, цвет, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	
536.	СТБ ЕН 13922, раздел 7	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов: Сопротивление заземляющего устройства Постоянное/переменное напряжение Постоянный/переменный ток Линейные размеры Усилие Температура поверхности Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, цвет, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 0 до 500 МОм от 400 мВ до 600 В от 4А до 10 А от 50 мм до 70000 мм от 1 до 1000 Н от -30°С до + 400°С соответствует/не соответствует
537.	СТ РК 1420, разделы 6, 9	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов: Сопротивление заземляющего устройства Постоянное/переменное напряжение Постоянный/переменный ток Линейные размеры Усилие Температура поверхности	 от 0 до 500 МОм от 400 мВ до 600 В от 4А до 10 А от 50 мм до 70000 мм от 1 до 1000 Н от -30°С до + 400°С

1	2	3	4	5	6	7
				8716	Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, цвет, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
538.	ГОСТ 9218, разделы 5, 6	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей: Линейные размеры Усилие Конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 1мм 5000 мм от 1 до 20 кгс соответствует/не соответствует
539.	ГОСТ 21561, разделы 6, 7	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 МПа: Линейные размеры Усилие Сопротивление заземляющего устройства Постоянное/переменное напряжение Постоянный/переменный ток Температура поверхности Требования к маркировке, конструктивные показатели	 от 1мм 5000 мм от 1 до 1000 Н от 0 до 500 МОм от 400 мВ до 600 В от 4А до 10 А от -30°С до + 400°С соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					(наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	
540.	СТБ ЕН 280, раздел 6	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами: Давление жидкости Линейные размеры Уровень звукового давления Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	 от 0 до 10 кгс/см^2 от 1мм 5000 мм от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует
541.	ГОСТ 12.2.124, раздел 13	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам - фургонам для перевозки пищевых продуктов: Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, идентичность конструкции)	 от 1мм до 5000 мм соответствует/не соответствует
542.	СПС	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2,	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки пищевых продуктов: Линейные размеры Температура поверхности Температура воздуха	 от 1мм до 5000 мм от -30°С до + 400°С от - 40 до+ 85°С

1	2	3	4	5	6	7
				8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
543.	ГОСТ Р 50574, Приложение Г	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к цветографическим схемам, опознавательным знакам, надписям, специальным световым и звуковым сигналам транспортных средств оперативных служб: Линейные размеры Угловые величины Уровень звукового давления Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	 от 50 мм до 70000 мм от 0 до 70° от 20 до 140 дБ от 0 до 30 мин соответствует/не соответствует
544.	СТБ 1738, раздел 3	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к цветографическим схемам, опознавательным знакам, надписям, специальным световым и звуковым сигналам транспортных средств оперативных служб: Линейные размеры Угловые величины Уровень звукового давления Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	 от 50 мм до 70000 мм от 0 до 70° от 20 до 140 дБ от 0 до 30 мин соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
545.	СТБ 1835, разделы 2, 36	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к цветографическим схемам, опознавательным знакам, надписям, специальным световым и звуковым сигналам транспортных средств оперативных служб: Линейные размеры	от 50 мм до 70000 мм
					Угловые величины Уровень звукового давления Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0 до 70° от 20 до 140 дБ от 0 до 30 мин соответствует/не соответствует
546.	СТБ 1840, разделы 2, 3	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к цветографическим схемам, опознавательным знакам, надписям, специальным световым и звуковым сигналам транспортных средств оперативных служб: Линейные размеры Угловые величины Уровень звукового давления Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Угловые величины Уровень звукового давления Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	от 50 мм до 70000 мм от 0 до 70° от 20 до 140 дБ от 0 до 30 мин соответствует/не соответствует от 0 до 70° от 20 до 140 дБ от 0 до 30 мин соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					количество, соответствие, работоспособность)	
547.	СТ РК 1863, разделы 4-6	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к цветографическим схемам, опознавательным знакам, надписям, специальным световым и звуковым сигналам транспортных средств оперативных служб: Линейные размеры	 от 50 мм до 70000 мм
					Угловые величины Уровень звукового давления Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0 до 70° от 20 до 140 дБ от 0 до 30 мин соответствует/не соответствует
548.	Правила ООН № 105	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов: Сопротивление заземляющего устройства Постоянное/переменное напряжение Постоянный/переменный ток Линейные размеры Усилие Температура поверхности Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 0 до 500 МОм от 400 мВ до 600 В от 4А до 10 А от 50 мм до 70000 мм от 1 до 1000 Н от -30°С до + 400°С соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
549.	ДОПОГ	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов: Сопротивление заземляющего устройства	от 0 до 500 МОм
					Постоянное/переменное напряжение	от 400 мВ до 600 В
					Постоянный/переменный ток	от 4А до 10 А
					Линейные размеры	от 50 мм до 70000 мм
					Усилие	от 1 до 1000 Н
					Температура поверхности	от -30°С до + 400°С
					Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
550.	ГОСТ 33990, раздел 4	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Требования к маркировке и обеспечению возможности идентификации транспортных средств: Линейные размеры (высота цифр, букв, знаков)	от 0 до 160 мм
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
551.	ГОСТ Р 50577, раздел 4	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию,	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме	Обеспечение возможности идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам:	

1	2	3	4	5	6	7
		категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)		8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Углы установки и видимости знака относительно горизонтальной и вертикальной плоскостей	от 0 до 360°
					Линейные размеры расположения знака относительно опорной поверхности автомобиля	от 0 до 5000 мм
					Расстояние, обеспечивающее прочтение знака	от 50 мм до 70000 мм
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
552.	СТБ 914, раздел 4, приложение Е	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Обеспечение возможности идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам: Углы установки и видимости знака относительно горизонтальной и вертикальной плоскостей	от 0 до 360°
					Линейные размеры расположения знака относительно опорной поверхности автомобиля	от 0 до 5000 мм
					Расстояние, обеспечивающее прочтение знака	от 50 мм до 70000 мм
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
553.	ГОСТ 33670,		29.10	8701	Линейные размеры	от 50 мм до 70000 мм

1	2	3	4	5	6	7
	раздел 3, приложение А	Единичные транспортные средства, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Угловые размеры	от 0 до 360°
					Скорость транспортного средства	от 0,02 до 50,0 м/с
					Длина тормозного пути	от 0,2 до 500 м
					Среднее значение предельного замедления	от 0 до 22 м/с²
					Усилие на орган управления системы торможения	от 0 до 1000 Н
					Усилие на сцепное устройство	от 0 до 20000 Н
					Время торможения	от 0 до 30 мин
					Масса, приходящаяся на ось транспортного средства	от 100 до 20000 кг
					Температура поверхности	от -30°С до + 400°С
					Давление воздуха в тормозной системе	от 0 до 20 бар
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Угол освещения	от 0"00' до 2"20'
					Сила света	от 200 до 125000 кд
					Светопропускание	от 1 до 99%
					Радиус закругления	от 1 до 25 мм
					Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства:	
					Концентрация загрязняющих веществ:	
					Азота диоксид (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Азота оксид (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Углерода оксид (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C_1-C_{10})	от 30 до 150 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Формальдегид (CH_2O)	0,0015–0,25 мг/м^3
					Температура воздуха	- 40 до+ 85°С
					Относительная влажность	от 3% до 97%

1	2	3	4	5	6	7
					Скорость воздуха Давление воздуха Частота вращения Уровень звукового давления Угол поворота рулевого колеса Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 0,1 до 20 м/с от 80 до 110 кПа от 100 до 30000 об/мин от 20 до 140 дБ от 0 до 120° соответствует/не соответствует
554.	ГОСТ 33995, разделы 5, 8, 9	Транспортные средства, в том числе, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Линейные размеры Угловые размеры Скорость транспортного средства Длина тормозного пути Среднее значение предельного замедления Усилие на орган управления системы торможения Усилие на сцепное устройство Время торможения Масса, приходящаяся на ось транспортного средства Температура поверхности Давление воздуха в тормозной системе Давление воздуха в шинах Угол освещения Сила света Светопропускание Радиус закругления Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства:	от 50 мм до 70000 мм от 0 до 360° от 0,02 до 50,0 м/с от 0,2 до 500 м от 0 до 22 м/с^2 от 0 до 1000 Н от 0 до 20000 Н от 0 до 30 мин от 100 до 20000 кг от -30°С до + 400°С от 0 до 20 бар от 0 до 10 кгс/см^2 от 0"00' до 2"20' от 200 до 125000 кд от 1 до 99% от 1 до 25 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Концентрация загрязняющих веществ: Азота диоксид (NO_2)	 от 0,02 до 1 мг/м3
					Азота оксид (NO) Углерода оксид (CO) Углеводороды (C_1-C_{10}) Метан (CH_4) Формальдегид (CH_2O) Температура воздуха Относительная влажность Скорость воздуха Давление воздуха Частота вращения Уровень звукового давления Угол поворота рулевого колеса Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 0,0015–0,25 мг/м^3 от - 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 0,1 до 20 м/с от 80 до 110 кПа от 100 до 30000 об/мин от 20 до 140 дБ от 0 до 120° соответствует/не соответствует
555.	СТБ 1280, раздел 5	Транспортные средства, в том числе, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Линейные размеры Угловые размеры Скорость транспортного средства Длина тормозного пути Среднее значение предельного замедления Усилие на орган управления системы торможения Усилие на сцепное устройство Время торможения Масса, приходящаяся на ось транспортного средства Температура поверхности	от 50 мм до 70000 мм от 0 до 360° от 0,02 до 50,0 м/с от 0,2 до 500 м от 0 до 22 м/с² от 0 до 1000 Н от 0 до 20000 Н от 0 до 30 мин от 100 до 20000 кг от -30°С до + 400°С

1	2	3	4	5	6	7
					Давление воздуха в тормозной системе	от 0 до 20 бар
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Угол освещения	от 0"00' до 2"20'
					Сила света	от 200 до 125000 кд
					Светопропускание	от 1 до 99%
					Радиус закругления	от 1 до 25 мм
					Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства:	
					Концентрация загрязняющих веществ:	
					Азота диоксид (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Азота оксид (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Углерода оксид (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C_1-C_{10})	от 30 до 150 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Формальдегид (CH_2O)	0,0015–0,25 мг/м^3
					Температура воздуха	от - 40 до+ 85°С
					Относительная влажность	от 3% до 97%
					Скорость воздуха	от 0,1 до 20 м/с
					Давление воздуха	от 80 до 110 кПа
					Частота вращения	от 100 до 30000 об/мин
					Уровень звукового давления	от 20 до 140 дБ
					Угол поворота рулевого колеса	от 0 до 120°
					Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
556.	СТБ 1641, раздел 5	Транспортные средства, в том числе, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме	Линейные размеры Угловые размеры Скорость транспортного средства	от 50 мм до 70000 мм от 0 до 360° от 0,02 до 50,0 м/с

1	2	3	4	5	6	7
		конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)		8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Длина тормозного пути Среднее значение предельного замедления Усилие на орган управления системы торможения Усилие на сцепное устройство Время торможения Масса, приходящаяся на ось транспортного средства Температура поверхности Давление воздуха в тормозной системе Давление воздуха в шинах Угол освещения Сила света Светопропускание Радиус закругления Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства: Концентрация загрязняющих веществ: Азота диоксид (NO_2) Азота оксид (NO) Углерода оксид (CO) Углеводороды (C_1-C_{10}) Метан (CH_4) Формальдегид (CH_2O) Температура воздуха Относительная влажность Скорость воздуха Давление воздуха Частота вращения	от 0,2 до 500 м от 0 до 22 м/с² от 0 до 1000 Н от 0 до 20000 Н от 0 до 30 мин от 100 до 20000 кг от -30°С до + 400°С от 0 до 20 бар от 0 до 10 кгс/см^2 от 0"00' до 2"20' от 200 до 125000 кд от 1 до 99% от 1 до 25 мм от 0,02 до 1 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 0,0015–0,25 мг/м^3 от - 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 0,1 до 20 м/с от 80 до 110 кПа от 100 до 30000 об/мин

1	2	3	4	5	6	7
					Уровень звукового давления Угол поворота рулевого колеса Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 20 до 140 дБ от 0 до 120° соответствует/не соответствует
557.	ГОСТ Р 51266 раздел 6	Транспортные средства, в том числе, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Передняя обзорность: Координаты т. R (H) Углы обзора, характеризующие размеры и расположение зон А и Б Площадь очистки зон А и Б Расстояние между границами прозрачной части переднего окна и нормативной зоны Б Углы непросматриваемых зон, образуемых стойками переднего окна Углы обзора, характеризующие расположение поля обзора П Давление воздуха в шинах Конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 0 до 360° от 1% до 99% от 0 до 160 мм от 0 до 360° от 0 до 360° от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
558.	СТБ ГОСТ Р 51266, раздел 6	Транспортные средства, в том числе, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1,	Передняя обзорность: Координаты т. R (H) Углы обзора, характеризующие размеры и расположение зон А и Б Площадь очистки зон А и Б	от 0 до 360° от 1% до 99%

1	2	3	4	5	6	7
		- грузовые, специальные, специализированные)		8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Расстояние между границами прозрачной части переднего окна и нормативной зоны Б Углы непросматриваемых зон, образуемых стойками переднего окна	от 0 до 160 мм от 0 до 360°
					Углы обзора, характеризующие расположение поля обзора П Давление воздуха в шинах Конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 0 до 360° от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
559.	ГОСТ Р 51616 раздел 5	Транспортные средства, в том числе, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Внутренний шум: Уровень звукового давления Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 20 до 140 дБ от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
560.	СТБ ГОСТ Р 51616, раздел 5	Транспортные средства, в том числе, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2,	Внутренний шум: Уровень звукового давления Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах Требования к маркировке, конструктивные показатели	 от 20 до 140 дБ от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	(наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	
561.	ГОСТ Р 50866 разделы 5-10	Транспортные средства, в том числе, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Вентиляция, отопление и кондиционирование: Координаты т. R (H) Температура наружного воздуха Относительная влажность Давление воздуха вентиляции Скорость потока воздуха на выходе из системы Температура воздуха на выходе из отеплителя Температура воздуха на выходе из системы кондиционирования Подвижность (скорость) потока воздуха в зоне головы и пояса водителя Температура внутренних поверхностей кабины, нагреваемых источником тепла Температура наружных поверхностей воздуховодов Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от - 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 80 до 110 кПа от 0,1 до 20 м/с от - 40 до + 85°С от - 40 до + 85°С от 0,1 до 20 м/с от -30°С до + 400°С от -30°С до + 400°С от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
562.	ГОСТ Р 51206 раздел 5	Транспортные средства, в том числе, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства: Концентрация загрязняющих веществ: Азота диоксид (NO_2)	 от 0,02 до 1 мг/м3
					Азота оксид (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Углерода оксид (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C_1-C_{10})	от 30 до 150 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Формальдегид (CH_2O)	0,0015–0,25 мг/м^3
					Температура воздуха	от - 40 до+ 85°С
					Относительная влажность	от 3% до 97%
					Скорость воздуха	от 0,1 до 20 м/с
					Давление воздуха	от 80 до 110 кПа
					Скорость транспортного средства	от 0,02 до 50,0 м/с
					Частота вращения	от 100 до 30000 об/мин
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
563.	ГОСТ Р 52389 раздел 5, приложение В	Транспортные средства, в том числе, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705	Габаритные и весовые ограничения: Линейные, габаритные размеры Нагрузка на ось Максимальная масса Давление воздуха в шинах	 от 0,05 до 70 м от 0 до 20т от 0 до 150т от 0 до 10 кгс/см^2

1	2	3	4	5	6	7
				8716		
564.	СТБ EN 13020 раздел 6	Машины для устройства, содержания и ремонта дорожных покрытий, в том числе специальные и специализированные транспортные средства	29.10 29.20	8479 8705 8430 8716 8708 8716	Линейные размеры Освещенность Усилия Температура Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10)	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600с от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2 от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Диоксид азота (NO_2) Пыль	от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3)
					Масса	от 100 кг до 20000 кг
565.	ГОСТ Р 12.2.144, раздел 6	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к пожарным автомобилям: Линейные размеры Усилие Температура воздуха Относительная влажность Давление воздуха Скорость воздуха Угловые величины Уровень звукового давления Сопротивление изоляции Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	 от 1мм 5000 мм от 0 до 20кН от - 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 80 до 110 кПа от 0,1 до 20 м/с от 0 до 360° от 20 до 140 дБ от 0 до 500 МОм соответствует/не соответствует
566.	ГОСТ Р 53328 разделы 8-9	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к пожарным автомобилям: Линейные размеры Усилие Температура воздуха Относительная влажность Давление воздуха Скорость воздуха Угловые величины Уровень звукового давления Сопротивление изоляции Конструктивные показатели (наличие, цвет, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность)	 от 1мм 5000 мм от 0 до 20кН - 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 80 до 110 кПа от 0,1 до 20 м/с от 0 до 360° от 20 до 140 дБ от 0 до 500 МОм соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
567.	СТБ EN 1501-1 раздел 4-7 Приложение А-С	Машины для городского коммунального хозяйства и содержания дорог (в т.ч. навесное оборудование), в том числе специальные и специализированные транспортные средства	29.10 29.20	8479 8705 8430 8716 8708 8716	Линейные размеры Время Радиус Угловые размеры Усилие Освещенность Уровень вибрации Уровень звука Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Масса	от 20 мм от 0,001 до 70000 мм от 1 с от 2,5 мм до 5° от 1Н до 980Н от 1 до 200000 лк от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 100 кг до 20000 кг
568.	СТБ EN 1501-2, раздел 8	Машины для городского коммунального хозяйства и содержания дорог (в т.ч. навесное оборудование), в том числе специальные и специализированные транспортные средства	29.10 29.20	8479 8705 8430 8716 8708 8716	Линейные размеры Время Угловые размеры Освещенность Уровень вибрации Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Масса	от 0,001 до 70000 мм от 1 с до 3600 с от 0 до 360° от 1 до 200000 лк от 20 дБ до 140 дБ от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 20т

1	2	3	4	5	6	7
569.	СТБ ЕН 13021, раздел 4-8, приложения A-D	Машины для зимнего содержания дорог, в том числе специальные и специализированные транспортные средства	29.10 29.20	8430 8479 8705 8716	Линейные размеры Освещенность Усилия Температура	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С
					Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2)	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600с от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2 от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3)
					Масса	от 100 кг до 20000 кг
570.	ГОСТ Р 51980 раздел 3	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Требования к маркировке и обеспечению возможности идентификации транспортных средств: Линейные размеры (высота цифр, букв, знаков)	 от 0 до 160 мм
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
571.	ГОСТ Р 51709, раздел 5	Транспортные средства, в том числе, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Линейные размеры Угловые размеры Скорость транспортного средства Длина тормозного пути Среднее значение предельного замедления Усилие на орган управления системы торможения Усилие на сцепное устройство Время торможения Масса, приходящаяся на ось транспортного средства Температура поверхности Давление воздуха в тормозной системе Давление воздуха в шинах Угол освещения Сила света Светопропускание	от 50 мм до 70000 мм от 0 до 360° от 0,02 до 50,0 м/с от 0,2 до 500 м от 0 до 22 м/с² от 0 до 1000 Н от 0 до 20000 Н от 0 до 30 мин от 100 до 20000 кг от -30°С до + 400°С от 0 до 20 бар от 0 до 10 кгс/см^2 от 0"00' до 2"20' от 200 до 125000 кд от 1 до 99%

1	2	3	4	5	6	7
					Радиус закругления Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства: Концентрация загрязняющих веществ: Азота диоксид (NO_2)	от 1 до 25 мм от 0,02 до 1 мг/м3
					Азота оксид (NO) Углерода оксид (CO) Углеводороды (C_1-C_{10}) Метан (CH_4) Формальдегид (CH_2O) Температура воздуха Относительная влажность Скорость воздуха Давление воздуха Частота вращения Уровень звукового давления Угол поворота рулевого колеса Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 0,0015–0,25 мг/м^3 от - 40 до+ 85°C от 3% до 97% от 0,1 до 20 м/с от 80 до 110 кПа от 100 до 30000 об/мин от 20 до 140 дБ от 0 до 120° соответствует/не соответствует
572.	ТР ТС 018/2011	Транспортные средства, в том числе, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 8705 8706 8708 8716	Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
573.	СТБ ЕН 1853 раздел 5, 6	Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	29.20	8716	Линейные размеры Угол статической устойчивости	от 1 до 70000 мм от 0 до 50°

1	2	3	4	5	6	7
	Приложения А и В					—
574.	ГОСТ EN 1853	Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	29.20	8716	Линейные размеры Угол статической устойчивости	от 1 до 70000 мм до 50°
575.	ГОСТ 28307 разделы 3-6, Приложения А-В	Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	29.20	8716	Линейные размеры Угловые размеры Массы и усилия Время Температура	от 1 до 70000 мм от 0 до 360° от 0 до 50 тс от 1 с до 3600 с от -30°С до +150°С
576.	ГОСТ 12.2.019 Раздел 3-8 Приложение А	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Усилия	от 1 до 980 Н
		Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Линейные размеры Нагрузка на управляемые колеса	от 0,001 до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг
		Машины сельскохозяйственные самоходные	28.30	8432 8433 8436	Угол статической устойчивости Уровень звука Уровень вибрации Люфт рулевого колеса Освещенность Температура воздуха Температура поверхности Скорость воздуха Влажность Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 0 до 50° от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 25° от 0 до 99999 лк от -40…+85°С от -30°С до +400°С от 0,1 до 20 м/с от 3% до 97% соответствует/не соответствует
					Конструктивные показатели (наличие, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
					Тормозные свойства: замедление	от 0 до 10 м/с^2
577.	ГОСТ 12.2.120 Разделы 3-6	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8432 8433	Усилия Линейные размеры	от 1 до 980 Н от 0,001 до 70000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Машины сельскохозяйственные самоходные		8436 8701	Уровень звука Уровень вибрации	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ
					Освещенность Температура воздуха Температура поверхности Скорость воздуха Влажность Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль	от 0 до 99999 лк 40…+85°C от -30°C до +400°C от 0,1 до 20 м/с от 3% до 97% от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3[)]
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Конструктивные показатели (наличие, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
578.	ГОСТ ISO 4413 разделы 6 и 7, Приложение В	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	28.30 28.30 29.20	8701 8701 8716	Отсутствие утечек	наличие/отсутствие
579.	СТБ ГОСТ Р 51920	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30 28.30	8701 8701	Уровень звука Частота	от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц

1	2	3	4	5	6	7
580.	разделы 3-9, Приложение А ГОСТ Р 51920-2002	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Уровень звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Частота	от 0 до 10 кГц
		Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701		
581.	ГОСТ 33678 Разделы 3-10 Приложение А	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Уровень звука	от 20 дБ до 140 дБ
		Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Частота	от 0 до 10 кГц
582.	ГОСТ 30748 раздел 6 приложение А	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8716	Линейные размеры	от 1 мм до 70000 мм
					Время	от 1с до 3600 с
		Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701		
583.	ГОСТ Р 51960 Разделы 3-7 Приложение А	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Линейные размеры	от 1 мм до 70000 мм
					Время	от 1с до 3600 с
					Усилия	от 1Н до 980Н
584.	разделы 3-7 СТБ 1611-2006	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Линейные размеры	от 1 мм до 70000 мм
					Время	от 1с до 3600 с
					Усилия	от 1Н до 980Н
585.	ГОСТ ISO 789-11 разделы 4-7	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Линейные размеры	от 1 мм до 70000 мм
					Время	от 1с до 3600 с
					Усилия	от 1Н до 980Н
586.	Правила ООН № 86	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Угловые размеры	от 0° до 360°
					Линейные размеры	от 1 мм до 70000 мм
		Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701		
		Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	29.20	8716		
587.	СТБ 2028 Раздел 3-6 Приложения А-В	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Линейные размеры	от 1 мм до 70000 мм
					Нагрузки и усилия	от 0 до 50 тс
		Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701		
		Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	29.20	8716		

1	2	3	4	5	6	7
		Механические тягово-сцепные устройства	29.20	8708		
588.	ГОСТ 32774	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Линейные размеры	от 1 мм до 70000 мм
		Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Нагрузки и усилия	от 0 до 50 тс
		Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	29.20	8716		
589.	ГОСТ 27388 разделы 4-11	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
		Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701		
		Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	29.20	8716		
590.	ГОСТ ISO 5676	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Линейные размеры Температура	от 1 мм до 70000 мм от -30°С до +150°С
		Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Давление	от 0 до 60 МПа
		Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	29.20	8716	Угловые размеры	от 0° до 360°
591.	разделы 4-7 СТБ ISO 5676-2010	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Линейные размеры	от 1 мм до 70000 мм
					Температура Давление Угловые размеры	от -30°С до +150°С от 0 до 60 МПа от 0° до 360°
		Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701		
		Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	29.20	8716		
592.	СТБ ИСО 8082 разделы 4 и 5 Приложение А	Колесные лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Усилия Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0 до 39250 кгс соответствует/не соответствует
		Гусеничные лесохозяйственные тракторы	28.30	8701		
		Кабина	29.20	8708	Линейные размеры	от 0,1 мм до 70000 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Время Проникновение элементов защитной конструкции в DLV	от 1с до 3600с наличие, отсутствие
593.	ГОСТ ИСО 8082-2002	Колесные лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Усилия Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Линейные размеры	от 0 до 39250 кгс соответствует/не соответствует от 1 мм до 70000 мм
		Гусеничные лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Время Проникновение элементов защитной конструкции в DLV	от 1с до 3600с наличие, отсутствие
		Кабина	28.30	8708		
594.	ГОСТ Р ИСО 5700	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Усилия Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Время Проникновение элементов защитной конструкции в DLV	от 0 до 39250 кгс от 1 мм до 70000 мм соответствует/не соответствует от 1с до 3600с наличие, отсутствие
		Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701		
		Кабина	28.30	8708		
595.	ГОСТ Р ИСО 3463 Раздел 7	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Проникновение элементов защитной конструкции в DLV	от 1 мм до 70000 мм соответствует/не соответствует наличие, отсутствие
		Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701		
		Кабина	28.30	8708		
596.	ГОСТ EN 15695-1	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Микроклимат в кабине: температура скорость потока влажность	 от -20°С до +70°С от 0 до 20 м/с от 0 до 99 %
		Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701		
597.	разделы 6 и 7,		28.30	8701	Микроклимат в кабине:	

1	2	3	4	5	6	7
	Приложения A-C СТБ EN 15695-1-2011	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	температура скорость потока влажность Нагрузка	от -20°С до +70°С от 0 до 20 м/с от 0 до 99 % от 0 до 50 тс
598.	ГОСТ 26879	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30 28.30	8701 8701	Линейные размеры Нагрузка	от 1 мм до 70000 мм от 0 до 50 тс
599.	Правила ООН № 71	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30 28.30	8701 8701	Линейные размеры Угловые размеры	от 1 мм до 70000 мм от 0° до 360°
600.	ГОСТ 20062 раздел 6-8	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Сиденье	28.30 28.30 28.30	8701 8701 9401	Усилия и массы Время Линейные размеры Угловые размеры	от 0 до 50 тс от 1с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм от 0° до 360°
601.	ГОСТ 26828 Раздел 2-4	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	28.30 28.30 29.20	8701 8701 8716	Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
602.	ТР ТС 031/2012	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	28.30 28.30 29.20	8701 8701 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

2. 171270, Тверская область, Конаковский район, поселок городского типа Новозавидовский, улица Парковая, 7

1	2	3	4	5	6	7
603.	ГОСТ 34443 раздел 5	Подъемники с рабочими платформами, вышки (включая рабочее оборудование), в том числе специальные и специализированные транспортные средства	28.22 29.10 29.20	8428 8705 8708 8716 8427	Уровни вибрации Уровень звука Усилия на органах управления Линейные размеры Тормозной путь Масса Время Устойчивость Температура воздуха Температура поверхности Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Давление Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах Сопротивление изоляции	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм от 0 до 30 м от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с устойчив/не устойчив от -40°С до +85°С от -30°С до +400°С соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 50000 до 1000000 Па от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2 от 1 Ом до 500 МОм

1	2	3	4	5	6	7
604.	разделы 3-6, Приложения А-Н ГОСТ Р 53037-2013	Подъемники с рабочими платформами, вышки (включая рабочее оборудование), в т.ч. на транспортных средствах	28.22 29.10 29.20	8428 8705 8708 8716 8427	Уровни вибрации Уровень звука Усилия на органах управления Линейные размеры Нагрузка на поручни Тормозной путь Статические испытания: - линейные размеры - масса - время Динамические испытания: - линейные размеры - масса - время Испытания приборов безопасности: - линейные размеры - масса - время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм до 2000 Н от 0,001 до 70000 мм от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
605.	ГОСТ Р 53984 раздел 3-7 Приложение А	Мобильные подъемники с рабочими платформами	28.22 29.10 29.20	8428 8705 8708 8716 8427	Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Масса Время Линейные размеры	соответствует/не соответствует от 100 кг до 20000 кг от 1 с до 3600 с от 0,001 до 70000 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Устойчивость	устойчив/не устойчив
606.	ГОСТ Р 54770 раздел 3-7 Приложения А-С	Подъемники с рабочими платформами	28.22 29.10 29.20	8428 8705 8708 8716 8427	Масса Линейные размеры Усилие Скорость ветра Время Устойчивость Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 кг до 200000 кг от 1 мм до 70000 мм от 0 до 10 кН от 0 до 20 м/с от 1 с до 3600 с устойчив/не устойчив соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
607.	ГОСТ Р 55180 разделы 3-7	Подъемники с рабочими платформами	28.22 29.10 29.20	8428 8705 8708 8716 8427	Уровни вибрации Уровень звука Усилия Линейные размеры Тормозной путь Масса Время Устойчивость Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм от 0 до 30 м от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с устойчив/не устойчив от -20°С до +70°С соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3)
					Сопротивление изоляции	от 1 Ом до 500 МОм
608.	ГОСТ Р 55181 раздел 3-8, Приложение А	Подъемники с рабочими платформами	28.22 29.10 29.20	8428 8705 8708 8716 8427	Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровень звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Тормозной путь	от 0 до 30 м
					Масса	от 100 кг до 20000 кг
					Время	от 1с до 3600 с
					Устойчивость	устойчив/не устойчив
					Температура	от -20°С до +70°С
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					количество, соответствие, работоспособность)	
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3)
					Сопротивление изоляции	от 1 Ом до 500 МОм
609.	ГОСТ 22827 раздел 1-9	Краны грузоподъемные стреловые самоходные (в т.ч. автомобильные, пневмоколесные, короткобазовые, гусеничные, краны на специальном шасси, в т.ч. повышенной проходимости)	28.22 29.10	8705 8426	Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровень звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Масса	от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза)
					Время	от 1с до 3600 с
					Устойчивость	устойчив/не устойчив
					Температура	от -20°С до +70°С

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3)
					Сопротивление изоляции	от 1 Ом до 500 МОм
610.	ГОСТ 13556-2016 разделы 4-21 Приложение А	Краны башенные	28.22	8426	Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровень звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Масса	от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза)
					Время	от 1с до 3600 с
					Устойчивость	устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
					Температура	от -20°С до +70°С
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (С1-С10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3)
					Сопротивление изоляции	от 1 Ом до 500 МОм
611.	ГОСТ 13556-91 разделы 1-7 Приложения 1-5	Краны башенные	28.22	8426	Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровень звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Масса	от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза)
					Время	от 1с до 3600 с

1	2	3	4	5	6	7
					Устойчивость	устойчив/не устойчив
					Температура	от -20°С до +70°С
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3)
					Сопротивление изоляции	от 1 Ом до 500 МОм
612.	ГОСТ 12.2.058 п.п. 1-4	Краны грузоподъемные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры	от 5 мм до 70000 мм
					Угловые размеры	от 1° до 100°

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
613.	ГОСТ 27913 разделы 2-5	Краны грузоподъемные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Усилие	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1Н до 980Н
614.	ГОСТ 32575.3 раздел 12	Краны башенные	28.22	8426	Испытания приборов безопасности: - линейные размеры - масса - время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Освещённость	от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 200000 лк
615.	ГОСТ 32575.4 раздел 9	Краны стреловые	28.22 29.10	8705 8716 8426	Испытания приборов безопасности: - линейные размеры - масса - время	от 1 мм до 70000 мм от 100 до 20000 кг от 1 с до 3600 с

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Освещённость	от 0 до 200000 лк
616.	ГОСТ 32575.1 разделы 5	Краны грузоподъёмные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Усилия на органах управления Освещённость Линейные размеры Статические испытания: - линейные размеры - масса - время Динамические испытания: - линейные размеры - масса - время Испытания приборов безопасности: - линейные размеры - масса - время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации	от 1Н до 980Н от 0 до 200000 лк от 0,001 до 70000 мм от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
617.	ГОСТ 32575.2 раздел 10	Краны стреловые самоходные	28.22 29.10	8705 8426	Усилия на органах управления Освещенность Линейные размеры Статические испытания: - линейные размеры - масса - время Динамические испытания: - линейные размеры - масса - время Испытания приборов безопасности: - линейные размеры - масса - время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 1Н до 980Н от 0 до 200000 лк от 0,001 до 70000 мм от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
618.	ГОСТ 31271 разделы 2-4	Краны грузоподъемные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Масса Время Линейные размеры	от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза) от 1 с до 3600с от 0,001 до 70000 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Угловые параметры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 1° до 360° соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
619.	ГОСТ Р 54767 разделы 4-8 Приложение А	Краны грузоподъемные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Масса Время Линейные размеры Угловые параметры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза) от 1с до 3600 с от 0,001 до 70000 мм от 1° до 360° соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
620.	ГОСТ 32577 раздел 8	Краны портальные	28.22	8426	Статические испытания: - линейные размеры - масса - время Динамические испытания: - линейные размеры - масса - время	 от 1 мм до 70000 мм от 100 до 20000 кг от 1с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм от 100 до 20000 кг от 1с до 3600 с

1	2	3	4	5	6	7
					Испытания на устойчивость: - линейные размеры - масса - время - угловые размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	 от 1 мм до 70000 мм от 100 до 20000 кг от 1с до 3600 с от 1° до 50° соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
621.	ГОСТ 33713 разделы 3-8	Краны грузоподъемные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Испытания приборов безопасности: - линейные размеры - масса - время	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с
622.	ГОСТ 33712 разделы 3-7	Краны грузоподъемные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Статические испытания: - масса - время	 от 100 до 20000 кг от 1 с до 3600 с

1	2	3	4	5	6	7
		категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные)		8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Температура воздуха Относительная влажность Давление воздуха Скорость воздуха Угловые величины Уровень звукового давления Сопротивление изоляции Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	- 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 80 до 110 кПа от 0,1 до 20 м/с от 0° до 360° от 20 до 140 дБ от 0 до 500 МОм соответствует/не соответствует
732.	ГОСТ Р 50574, Приложение Г	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к цветографическим схемам, опознавательным знакам, надписям, специальным световым и звуковым сигналам транспортных средств оперативных служб: Линейные размеры	 от 50 мм до 70000 мм
					Угловые величины Уровень звукового давления Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0° до 50° от 20 до 140 дБ от 0 до 30 мин соответствует/не соответствует
733.	ГОСТ Р 53328 разделы 8-9	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2,	Дополнительные требования к пожарным автомобилям: Линейные размеры Усилие Температура воздуха Относительная влажность Давление воздуха Скорость воздуха	 от 1мм 5000 мм от 0 до 20кН - 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 80 до 110 кПа от 0,1 до 20 м/с

1	2	3	4	5	6	7
				8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Угловые величины Уровень звукового давления Сопротивление изоляции Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0° до 360° от 20 до 140 дБ от 0 до 500 МОм соответствует/не соответствует
734.	ГОСТ Р 52284, раздел 9	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к пожарным автомобилям: Линейные размеры Усилие Температура воздуха Относительная влажность Давление воздуха Скорость воздуха Угловые величины	 от 1мм 5000 мм от 0 до 20кН - 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 80 до 110 кПа от 0,1 до 20 м/с от 0 до 360°
					Уровень звукового давления Сопротивление изоляции Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 20 до 140 дБ от 0 до 500 МОм соответствует/не соответствует
735.	НПБ-101, раздел VI	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к пожарным автомобилям: Линейные размеры Усилие Температура воздуха Относительная влажность Давление воздуха Скорость воздуха Угловые величины Уровень звукового давления Сопротивление изоляции	 от 1мм 5000 мм от 0 до 20кН - 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 80 до 110 кПа от 0,1 до 20 м/с от 0° до 360° от 20 до 140 дБ от 0 до 500 МОм

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
736.	СТБ ГОСТ Р 50866, разделы 5-10	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Вентиляция, отопление и кондиционирование: Координаты т. R (H) Температура наружного воздуха Относительная влажность Давление воздуха Скорость потока воздуха на выходе из системы вентиляции Температура воздуха на выходе из отеплителя Температура воздуха на выходе из системы кондиционирования	 - 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 80 до 110 кПа от 0,1 до 20 м/с - 40 до + 85°С - 40 до + 85°С
					Подвижность (скорость) потока воздуха в зоне головы и пояса водителя Температура внутренних поверхностей кабины, нагреваемых источником тепла Температура наружных поверхностей воздуховодов Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 0,1 до 20 м/с от -30°С до + 400°С от -30°С до + 400°С от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
737.	ГОСТ Р 50866 разделы 5-10	Транспортные средства, в том числе, находящиеся в эксплуатации, в	29.10 29.20	8701	Вентиляция, отопление и кондиционирование:	

1	2	3	4	5	6	7
		случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)		8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Координаты т. R (H)	
					Температура наружного воздуха Относительная влажность Давление воздуха вентиляции Скорость потока воздуха на выходе из системы Температура воздуха на выходе из отеплителя Температура воздуха на выходе из системы кондиционирования Подвижность (скорость) потока воздуха в зоне головы и пояса водителя Температура внутренних поверхностей кабины, нагреваемых источником тепла	- 40 до+ 85°C от 3% до 97% от 80 до 110 кПа от 0,1 до 20 м/с - 40 до + 85°C - 40 до + 85°C от 0,1 до 20 м/с от -30°C до + 400°C
					Температура наружных поверхностей воздуховодов Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от -30°C до + 400°C от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
738.	ГОСТ 30593 приложение А	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2,	Вентиляция, отопление и кондиционирование: Координаты т. R (H) Температура наружного воздуха Относительная влажность Давление воздуха вентиляции Скорость потока воздуха на выходе из системы	 - 40 до+ 85°C от 3% до 97% от 80 до 110 кПа от 0,1 до 20 м/с

1	2	3	4	5	6	7
				8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Температура воздуха на выходе из отеплителя	- 40 до + 85°С
					Температура воздуха на выходе из системы кондиционирования	- 40 до + 85°С
					Подвижность (скорость) потока воздуха в зоне головы и пояса водителя	от 0,1 до 20 м/с
					Температура внутренних поверхностей кабины, нагреваемых источником тепла	от -30°С до + 400°С
					Температура наружных поверхностей воздуховодов	от -30°С до + 400°С
					Скорость транспортного средства	от 0,02 до 50,0 м/с
					Частота вращения	от 100 до 30000 об/мин
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
739.	ГОСТ Р 51709, раздел 5	Транспортные средства, в том числе, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Линейные размеры	от 50 мм до 70000 мм
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Усилие на орган управления системы торможения	от 0 до 1000 Н
					Усилие на сцепное устройство	от 0 до 20000 Н
					Масса, приходящаяся на ось транспортного средства	от 100 до 20000 кг
					Температура поверхности	от -30°С до + 400°С
					Давление воздуха в тормозной системе	от 0 до 20 бар
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Угол освещения	от 0"00' до 2"20'
					Сила света	от 200 до 125000 кд
					Светопропускание	от 1 до 99%

1	2	3	4	5	6	7
					Радиус закругления	от 1 до 25 мм
					Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства:	
					Концентрация загрязняющих веществ:	
					Азота диоксид (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Азота оксид (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Углерода оксид (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C_1-C_{10})	от 30 до 150 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Формальдегид (CH_2O)	0,0015–0,25 мг/м^3
					Температура воздуха	- 40 до+ 85°C
					Относительная влажность	от 3% до 97%
					Скорость воздуха	от 0,1 до 20 м/с
					Давление воздуха	от 80 до 110 кПа
					Частота вращения	от 100 до 30000 об/мин
					Угол поворота рулевого колеса	от 0 до 120°
					Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
740.	ГОСТ 33670, раздел 3, приложение А	Единичные транспортные средства, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1)	Линейные размеры	от 50 мм до 70000 мм
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Усилие на орган управления системы торможения	от 0 до 1000 Н
					Усилие на сцепное устройство	от 0 до 20000 Н
					Масса, приходящаяся на ось транспортного средства	от 100 до 20000 кг
					Температура поверхности	от -30°C до + 400°C
					Давление воздуха в тормозной системе	от 0 до 20 бар

1	2	3	4	5	6	7
				8705 8716	Давление воздуха в шинах Угол освещения Сила света Светопропускание Радиус закругления Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства: Концентрация загрязняющих веществ: Азота диоксид (NO_2) Азота оксид (NO) Углерода оксид (CO) Углеводороды (C_1-C_{10})	от 0 до 10 кгс/см^2 от 0"00' до 2"20' от 200 до 125000 кд от 1 до 99% от 1 до 25 мм от 0,02 до 1 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3
					Метан (CH_4) Формальдегид (CH_2O) Температура воздуха Относительная влажность Скорость воздуха Давление воздуха Частота вращения Угол поворота рулевого колеса Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 25 до 3500 мг/м3 0,0015–0,25 мг/м^3 - 40 до+ 85°C от 3% до 97% от 0,1 до 20 м/с от 80 до 110 кПа от 100 до 30000 об/мин от 0 до 120° соответствует/не соответствует
741.	ГОСТ 33995, разделы 5, 8, 9	Транспортные средства, в том числе, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы -	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1,	Линейные размеры Угловые размеры Усилие на орган управления системы торможения Усилие на сцепное устройство	от 50 мм до 70000 мм от 0 до 360° от 0 до 1000 Н от 0 до 20000 Н

1	2	3	4	5	6	7
		грузовые, специальные, специализированные)		8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Масса, приходящаяся на ось транспортного средства Температура поверхности Давление воздуха в тормозной системе Давление воздуха в шинах Угол освещения Сила света Светопропускание Радиус закругления Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства: Концентрация загрязняющих веществ: Азота диоксид (NO_2)	от 100 до 20000 кг от -30°С до + 400°С от 0 до 20 бар от 0 до 10 кгс/см^2 от 0"00' до 2"20' от 200 до 125000 кд от 1 до 99% от 1 до 25 мм от 0,02 до 1 мг/м3
					Азота оксид (NO) Углерода оксид (CO) Углеводороды (C_1-C_{10}) Метан (CH_4) Формальдегид (CH_2O) Температура воздуха Относительная влажность Скорость воздуха Давление воздуха Частота вращения Угол поворота рулевого колеса Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 0,0015–0,25 мг/м^3 - 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 0,1 до 20 м/с от 80 до 110 кПа от 100 до 30000 об/мин от 0 до 120° соответствует/не соответствует
742.	СТБ 1280,		29.10	8701	Линейные размеры	от 50 мм до 70000 мм

1	2	3	4	5	6	7
	раздел 5	Транспортные средства, в том числе, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Угловые размеры	от 0 до 360°
					Усилие на орган управления системы торможения	от 0 до 1000 Н
					Усилие на сцепное устройство	от 0 до 20000 Н
					Масса, приходящаяся на ось транспортного средства	от 100 до 20000 кг
					Температура поверхности	от -30°С до + 400°С
					Давление воздуха в тормозной системе	от 0 до 20 бар
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Угол освещения	от 0"00' до 2"20'
					Сила света	от 200 до 125000 кд
					Светопропускание	от 1 до 99%
					Радиус закругления	от 1 до 25 мм
					Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства:	
					Концентрация загрязняющих веществ:	
					Азота диоксид (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Азота оксид (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Углерода оксид (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C_1-C_{10})	от 30 до 150 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Формальдегид (CH_2O)	0,0015–0,25 мг/м^3
					Температура воздуха	- 40 до+ 85°С
					Относительная влажность	от 3% до 97%
					Скорость воздуха	от 0,1 до 20 м/с
					Давление воздуха	от 80 до 110 кПа
					Частота вращения	от 100 до 30000 об/мин
					Угол поворота рулевого колеса	от 0 до 120°
					Требования к маркировке, конструктивные показатели	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					(наличие, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	
743.	СТБ 1641, раздел 5	Транспортные средства, в том числе, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Линейные размеры Угловые размеры Усилие на орган управления системы торможения Усилие на сцепное устройство Масса, приходящаяся на ось транспортного средства Температура поверхности Давление воздуха в тормозной системе Давление воздуха в шинах Угол освещения Сила света	от 50 мм до 70000 мм от 0 до 360° от 0 до 1000 Н от 0 до 20000 Н от 100 до 20000 кг от -30°С до + 400°С от 0 до 20 бар от 0 до 10 кгс/см^2 от 0"00' до 2"20' от 200 до 125000 кд
					Светопропускание Радиус закругления Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства: Концентрация загрязняющих веществ: Азота диоксид (NO_2) Азота оксид (NO) Углерода оксид (CO) Углеводороды (C_1-C_{10}) Метан (CH_4) Формальдегид (CH_2O) Температура воздуха Относительная влажность Скорость воздуха Давление воздуха	от 1 до 99% от 1 до 25 мм от 0,02 до 1 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 0,0015–0,25 мг/м^3 - 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 0,1 до 20 м/с от 80 до 110 кПа

1	2	3	4	5	6	7
					Частота вращения Угол поворота рулевого колеса Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 100 до 30000 об/мин от 0 до 120° соответствует/не соответствует
744.	ГОСТ 12.2.002 разделы 1 и 2 Приложения 1-11	Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные	28.30	8432 8433 8436 8701 8716	Угол статической устойчивости	от 0° до 50°
745.	СТБ ЕН 1853 раздел 5, 6 Приложения А и В	Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	29.20	8716	Угол статическая устойчивости	от 0° до 50°
746.	ГОСТ EN 1853	Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	29.20	8716	Угол статической устойчивости	от 0° до 50°
747.	ГОСТ 12.2.019 Раздел 3-8 Приложение А	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Машины сельскохозяйственные самоходные	28.30 28.30 28.30	8701 8701 8432 8433 8436	Угол статической устойчивости	от 0° до 50°

4. 142322, Московская область, Чеховский район, Баранцевское с.п., село Новый Быт, Полигон

1	2	3	4	5	6	7
748.	ГОСТ ИСО 3450 разделы 4-7	Экскаваторы одноковшовые и многоковшовые (траншеекопатели), экскаваторы–погрузчики, погрузчики на колесном ходу или резиновых гусеницах	28.92	8429	Усилия на органах управления тормозной системой Масса	от 1Н до 980Н от 100 кг до 20000 кг

1	2	3	4	5	6	7
		Бульдозеры, бульдозеры на тракторах и тягачах на колесном ходу или резиновых гусеницах	28.92	8429	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
		Скреперы, землевозы (карьерные самосвалы) с жесткой рамой, землевозы (карьерные самосвалы) с шарнирно-сочлененной рамой, автогрейдеры на колесном ходу или резиновых гусеницах, катки	28.92 29.10	8429 8704	Линейные размеры Время Требования к руководству по эксплуатации Усилие на органе управления Давление	от 0,001 до 70000 мм от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует от 1Н до 980Н от 50000 до 1000000 Па
749.	ГОСТ ISO 3450 разделы 4-7 Приложения А и В	Экскаваторы одноковшовые и многоковшовые (траншеекопатели), экскаваторы–погрузчики, погрузчики на колесном ходу или резиновых гусеницах	28.92	8429	Усилия на органах управления тормозной системой Масса Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1Н до 980Н от 100 кг до 20000 кг соответствует/не соответствует
		Бульдозеры, бульдозеры на тракторах и тягачах на колесном ходу или резиновых гусеницах	28.92	8429		
		Скреперы, землевозы (карьерные самосвалы) с жесткой рамой, землевозы (карьерные самосвалы) с шарнирно-сочлененной рамой, автогрейдеры на колесном ходу или резиновых гусеницах, катки	28.92 29.10	8429 8704	Линейные размеры Время Требования к руководству по эксплуатации Давление	от 0,001 до 70000 мм от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует от 50000 до 1000000 Па
750.	ГОСТ ISO 5010 разделы 4-10	Экскаваторы одноковшовые и многоковшовые (траншеекопатели), экскаваторы–погрузчики, погрузчики на колесном ходу	28.92	8429	Усилие на органе управления поворотом Линейные размеры	от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм
		Бульдозеры, бульдозеры на тракторах и тягачах на колесном ходу	28.92	8429	Масса Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	от 100 кг до 20000 кг соответствует/не соответствует
		Скреперы, землевозы (карьерные самосвалы) с жесткой рамой, землевозы (карьерные самосвалы) с	28.92 29.10	8429 8704	количество, соответствие, работоспособность) Угловой размер	от 0° до 360°

1	2	3	4	5	6	7
		шарнирно-сочлененной рамой, автогрейдеры на колесном ходу				
751.	ГОСТ ISO 10265 разделы 4-8	Экскаваторы одноковшовые и многоковшовые (траншеекопатели) на гусеничном ходу	28.92	8429	Усилие Усилие на органах управление тормозной системой	от 100 кг до 20000 кг от 1Н до 980Н
		Бульдозеры на гусеничном ходу, бульдозеры на гусеничных тракторах и тягачах	28.92	8429	Угловой размер Время Температура	от 0° до 360° от 2,5 с до 5 мин от -30 °С до + 400°С
		Землевозы на гусеничном ходу	28.92 29.10	8430	Линейные размеры	от 1 мм до 70000 мм
		Машины горизонтального бурения на гусеничном ходу	28.92	8430	Давление Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 50000 до 1000000 Па соответствует/не соответствует
		Трубоукладчики на гусеничном ходу Погрузчики строительные на гусеничном ходу, погрузчики на гусеничных тракторах и тягачах, погрузчики строительные с телескопической стрелой	28.22 28.92	8426 8427 8429	Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
752.	СТБ ИСО 6683 разделы 5-7	Экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, траншеекопатели. бульдозеры	28.92	8429	Линейные размеры Усилие Радиус	от 1мм до 1000 мм от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм
		Скреперы	28.92	8429	Угловой параметр	от 0° до 360°
		Землевозы (карьерные самосвалы)	29.10	8430 8704	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
		Автогрейдеры	28.92	8429	Время	от 1с до 3600 с
		Катки дорожные и уплотняющие машины (компакторы)	28.92	8429 8430		
		Машины горизонтального бурения	28.92	8430		
		Трубоукладчики	28.22	8426		

1	2	3	4	5	6	7
		Погрузчики строительные	28.92	8427 8429 8705		
753.	ГОСТ Р ИСО 6683	Экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, траншеекопатели. бульдозеры	28.92	8429	Линейные размеры Усилие Радиус	от 1мм до 1000 мм от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм
		Скреперы	28.92	8429	Угловой параметр	от 0° до 360°
		Землевозы (карьерные самосвалы)	29.10	8430 8704	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	соответствует/не соответствует
		Автогрейдеры	28.92	8429	количество, соответствие,	
		Катки дорожные и уплотняющие машины (компакторы)	28.92	8429 8430	работоспособность) Время	от 1с до 3600 с
		Машины горизонтального бурения	28.92	8430		
		Трубоукладчики	28.22	8426		
		Погрузчики строительные	28.92	8427 8429 8705		
754.	ГОСТ ISO 5006 разделы 5-12	Экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, траншеекопатели, бульдозеры, автогрейдеры	28.92	8429	Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0,001 до 70000 мм соответствует/не соответствует
		Скреперы	28.92	8429 8430	Масса	от 100 кг до 20000 кг
		Трубоукладчики	28.92	8426	Требования к руководству по	соответствует/не
		Землевозы (карьерные самосвалы)	28.92 29.10	8704	эксплуатации	соответствует
		Катки дорожные и уплотняющие машины (компакторы)	28.92	8429 8430 8479	Угловой параметр	от 0° до 360°
		Погрузчики строительные	28.92	8427 8429 8705		
755.			28.92	8429	Давление воздуха в кабине	от 1 Па 10000 Па

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ ISO 10263-3 разделы 4-7	Экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, траншеекопатели, бульдозеры. автогрейдеры			Напряжение	от 1 до 30 В
		Скреперы	28.92	8429	Время	от 1с до 3600 с
				8430	Температура	от -30 °С до + 400°С
		Трубоукладчики	28.22	8426	Угловой параметр	от 0° до 360°
		Землевозы (карьерные самосвалы)	28.92	8704	Конструктивные показатели	соответствует/не
			29.10		(наличие, отсутствие,	соответствует
					количество, соответствие,	
					работоспособность)	
		Катки дорожные и уплотняющие	28.92	8429	Скорость потока воздуха	от 0 до 20 м/с
		машины (компакторы)		8430		
				8479		
		Погрузчики строительные	28.92	8427	Конструктивные показатели	соответствует/не
				8429	(наличие, отсутствие,	соответствует
				8705	количество, соответствие,	
		Машины горизонтального бурения	28.92	8430	работоспособность)	
756.	ГОСТ ИСО 10263-4 разделы 4-9	Экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, траншеекопатели, бульдозеры, автогрейдеры	28.92	8429	Давление воздуха в кабине Температура окружающего воздуха на рабочем месте	от 1 Па 10000 Па от -20°С до + 70°С
		Скреперы	28.92	8429	оператора	
				8430		
		Трубоукладчики	28.22	8426		
		Землевозы (карьерные самосвалы)	28.92	8704	Скорость потока воздуха	от 0 до 20 м/с
			29.10			
		Катки дорожные и уплотняющие	28.92	8429	Частота вращения	от 100 до 30000 об/мин
		машины (компакторы)		8430		
				8479		
		Погрузчики строительные	28.92	8427	Конструктивные показатели	соответствует/не
				8429	(наличие, отсутствие,	соответствует
				8705	количество, соответствие,	
		Машины горизонтального бурения	28.92	8430	работоспособность)	
757.	ГОСТ ISO 10263-5		28.92	8429	Температура окружающего воздуха	от -20°С до +70°С

1	2	3	4	5	6	7
	разделы 4-8	Экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, траншеекопатели, бульдозеры, автогрейдеры			Скорость потока воздуха Линейные размеры Напряжение Время	от 0 до 20 м/с от 20 мм до 10 м от 12 до 30 В от 1с до 3600 с
		Скреперы	28.92	8429 8430		
		Трубоукладчики	28.22	8426	Угловой параметр	от 5° до 50°
		Землевозы (карьерные самосвалы)	28.92 29.10	8704	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
		Катки дорожные и уплотняющие машины (компакторы)	28.92	8429 8430 8479		
		Погрузчики строительные	28.92	8427 8429 8705		
		Машины горизонтального бурения	28.92	8430		
758.	ГОСТ ISO 10263-6 разделы 4-8	Экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, траншеекопатели, бульдозеры, автогрейдеры	28.92	8429	Освещенность Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Линейные размеры	от 0 до 200000 лк соответствует/не соответствует от 0,001 до 70000 мм
		Скреперы	28.92	8429 8430		
		Трубоукладчики	28.22	8426		
		Землевозы (карьерные самосвалы)	28.92 29.10	8704		
		Катки дорожные и уплотняющие машины (компакторы)	28.92	8429 8430 8479		
		Погрузчики строительные	28.92	8427		

1	2	3	4	5	6	7
				8429 8705		
		Машины горизонтального бурения	28.92	8430		
759.	ГОСТ EN 474-1 разделы 4-7 Приложения A-E ГОСТ ISO 2867 разделы 4-9 ГОСТ ISO 3457 разделы 4-10 ГОСТ ISO 14401-1 разделы 4-9 ГОСТ ISO 14401-2 разделы 5-8 ГОСТ 28634 разделы 4-6 ГОСТ ISO 9533 разделы 5-9	Машины землеройные, в том числе специальные и специализированные транспортные средства	28.92 29.10	8429 8430 8427 8704 8479 8426 8705	Линейные размеры Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Уровни вибрации Уровни звука (в т.ч. звуковое давление) Усилия Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Относительная влажность Скорость Частота вращения Давление воздуха в шинах Освещенность Масса	от 0,001 до 70000 мм от -20°С до +70°С соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600с от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н (от 1Н до 980Н) от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 3% до 97% от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см2 от 0 до 200000 лк от 100 кг до 20000 кг
	ГОСТ EN 474-2 разделы 5, 6	Бульдозеры	28.92	8429	Линейные размеры Температура	от 0,001 до 70000 мм от -20°С до +70°С

1	2	3	4	5	6	7
					Динамические испытания: - линейные размеры - масса - время Испытания на устойчивость: - линейные размеры - масса - время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	 от 1 мм до 70000 мм от 100 до 20000 кг от 1с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм от 100 до 20000 кг от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
623.	ГОСТ 12.4.026	Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная продукции строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30 29.20	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Цвет Угловые размеры Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	по таблице RAL дот 1° о 120° от 0,001 до 70000 мм соответствует/не соответствует
624.	Правила ООН № 55	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию,	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме	Оснащение сцепными устройствами: Линейные размеры Угловые величины	 от 0 до 5000 мм от 0 до 70°

1	2	3	4	5	6	7
		категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)		8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Давление воздуха в шинах Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие), конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
625.	Правила ООН № 102	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Оснащение сцепными устройствами: Линейные размеры Угловые величины Давление воздуха в шинах Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие), конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 0 до 5000 мм от 0 до 70° от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
626.	Правила ООН № 14	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси) Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	29.10 28.30	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Места крепления ремней безопасности: Координаты т. R (H) Статическая нагрузка Контроль расположения точек эффективного крепления ремня - линейные размеры угловые величины Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи,	 от 0 до 39250 кгс от 0 до 5000 мм от 0 до 70° соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					соответствие), конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	
627.	Правила ООН № 16	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси) Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	29.10 28.30	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Ремни безопасности и оснащение удерживающими системами: Координаты т. R (H) Статическая нагрузка Линейные размеры Угловые величины Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие), конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 0 до 39250 кгс от 0 до 5000 мм от 0 до 70° соответствует/не соответствует
628.	Правила ООН № 17	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Прочность сидений и их креплений: Координаты т. R (H) Поглощение энергии Радиусы закругления поверхности задней части сидений Координаты т. R (H) Линейные размеры Угловые величины Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие), конструктивные	 от 0 до 39250 кгс от 1 до 25 мм от 0 до 5000 мм от 0 до 70° соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	
629.	Правила ООН № 25	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Подголовники сидений: Поглощение энергии Координаты т. R (H) Линейные размеры Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие), конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 0 до 39250 кгс от 0 до 5000 мм соответствует/не соответствует
630.	Правила ООН № 29	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Защитные свойства кабин: Координаты т. R (H) Линейные размеры Статическая нагрузка Масса устройства для приложения нагрузки Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) (наличие, символьные обозначения, соответствие, идентичность конструкции)	 от 0 до 5000 мм от 0 до 39250 кгс от 0 до 20 т соответствует/не соответствует
631.	Правила ООН № 43	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию,	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме	Оснащение безопасными стеклами: Постоянный коэффициент пропускания света	 от 1 до 99%

1	2	3	4	5	6	7
		категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)		8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие), конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
632.	Правила ООН № 61	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Травмобезопасность наружных выступов: Координаты т. R Линейные размеры Радиусы кривизны Конструктивные показатели (наличие, количество, идентичность конструкции, соответствие)	 от 0 до 160 мм от 1 до 25 мм соответствует/не соответствует
633.	Правила ООН № 58	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси) и задние защитные устройства транспортных средств для перевозки грузов Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	29.10 29.20 28.30	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8708	Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов и требования к задним защитным устройствам транспортных средств для перевозки грузов: Дорожный просвет, создаваемый устройством Поперечное сечение устройства Выступание внешних поверхностей устройства Радиус закругления концов	 от 0 до 5000 мм от 0 до 5000 мм от 1 до 25 мм от 1 до 25 мм

1	2	3	4	5	6	7
		Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам		8716	устройства	
					Расстояние от устройства до наиболее выступающей точки автомобиля	от 0 до 5000 мм
					Усилие установки устройства в разных положениях	от 0 до 1000 Н
					Горизонтальная нагрузка	от 0 до 39250 кгс
					Максимальное отклонение по горизонтали, наблюдаемое во время и после воздействия испытательных нагрузок	от 0 до 5000 мм
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие), конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
634.	Правила ООН № 73	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси) и боковые защитные устройства транспортных средств для перевозки грузов Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	29.10 29.20 28.30	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8708 8716	Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов и требования к боковым защитным устройствам транспортных средств для перевозки грузов:	
					Расстояние от устройства до наиболее удаленной плоскости транспортного средства	от 0 до 5000 мм
					Расстояние от устройства до шин	от 0 до 5000 мм
					Продольный зазор между элементами бокового защитного устройства	от 0 до 160 мм
					Наружные выступы элементов устройства	от 1 до 25 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Радиусы закругления элементов	от 1 до 25 мм
					Размеры элементов полос бокового защитного устройства	от 0 до 5000 мм
					Присоединительные размеры заднего и переднего края устройства	от 0 до 5000 мм
					Угол загиба переднего края устройства	от 0 до 70°
					Расстояние от устройства до грунта	от 0 до 5000 мм
					Расстояние от верхнего края устройства до автомобиля	от 0 до 5000 мм
					Горизонтальная статическая нагрузка	от 0 до 19625 кгс
					Прогиб устройства при нагрузке 1 кН	от 0 до 160 мм
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
635.	Правила ООН № 93	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705	Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов: Дорожный просвет, создаваемый устройством Поперечное сечение устройства	 от 0 до 5000 мм от 0 до 5000 мм
					Выступание внешних поверхностей устройства	от 1 до 25 мм
					Радиус закругления концов поперечного элемента устройства	от 1 до 25 мм

1	2	3	4	5	6	7
				8706	Расстояние от устройства до наиболее выступающей передней точки автомобиля	от 0 до 5000 мм
					Усилие установки устройства в разных положениях	от 0 до 1000 Н
					Горизонтальная нагрузка	от 0 до 39250 кгс
					Максимальное отклонение устройства по вертикали, наблюдаемое во время и после воздействия испытательных нагрузок	от 0 до 5000 мм
					Угол загиба передних краев устройства	от 0 до 70°
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие), конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
636.	ГОСТ Р 52422, раздел 5	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси) и устройства для уменьшения разбрызгивания из-под колес	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8708	Защита от разбрызгивания из под колес: Линейные размеры	
						от 0 до 5000 мм
					Угловые величины	от 0 до 360°
					Усилие	от 0 до 20 кгс
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие), конструктивные показатели (наличие, количество,	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8716	соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	
637.	Правила ООН № 34	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Пожарная безопасность: Линейные размеры Давление воздуха в шинах Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие), конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, идентичность конструкции)	 от 0 до 5000 мм от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
638.	ГОСТ 33988, раздел 4	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Передняя обзорность: Координаты т. R (H) Углы обзора, характеризующие размеры и расположение зон А и Б Площадь очистки зон А и Б Расстояние между границами прозрачной части переднего окна и нормативной зоны Б Углы непросматриваемых зон, образуемых стойками переднего окна	 от 0 до 360° от 1% до 99% от 0 до 160 мм от 0 до 360°
					Углы обзора, характеризующие расположение поля обзора П Давление воздуха в шинах Конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 0 до 360° от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
639.	Правила ООН № 46	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси) Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	29.10 28.30	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Оснащение устройствами непрямого обзора: Координаты т. R (H) Установочные размеры Линейные размеры полей обзора Давление воздуха в шинах Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие), конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 0 до 5000 мм от 50 мм до 70000 мм от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
640.	Правила ООН № 18	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Защита транспортного средства от несанкционированного использования: Уровень звукового давления Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие), конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 20 до 140 дБ соответствует/не соответствует
641.	Правила ООН № 10	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10 29.20 28.30	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1,	Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость: Напряженность поля электромагнитных помех	 от 26 до 1000 МГц

1	2	3	4	5	6	7
		Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы		8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716		от 0 до 125 дБ, от 1мкВ до 1,78 В
					Состав транспортного средства в части электрических/ электронных систем или ЭСУ, требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
642.	Правила ООН № 116	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Защита транспортного средства от несанкционированного использования: Уровень звукового давления Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие), конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 20 до 140 дБ соответствует/не соответствует
643.	Правила ООН № 48	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации: Время Размещение устройств - Линейные размеры; Угловые величины Давление воздуха в шинах Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие), конструктивные	 от 0 до 30 мин от 50 мм до 70000 мм от 0 до 360° от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8716	показатели (наличие, цвет, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	
644.	Правила ООН № 28	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Оснащение звуковыми сигнальными приборами: Уровень звукового давления Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие), конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 20 до 140 дБ соответствует/не соответствует
645.	Правила ООН № 121	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Идентификация органов управления транспортных средств: Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие), конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
646.	Правила ООН № 67	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые,	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1,	Установка элементов специального оборудования официально утвержденного типа для использования в их двигателях сжиженного нефтяного газа (СНГ):	

1	2	3	4	5	6	7
		специальные, специализированные и их шасси)		8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Линейные размеры	от 0 до 160 мм
					Радиусы закругления	от 1 до 25 мм
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие), требования к установке и составу (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
647.	Правила ООН № 110	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Установка элементов специального оборудования официально утвержденного типа для использования в их двигателях компримированного природного газа (КПГ) и/или сжиженного природного газа (СПГ):	
					Линейные размеры	от 0 до 160 мм
					Радиусы закругления	от 1 до 25 мм
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие), требования к установке и составу (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
648.	Глобальные технические правила ООН № 9	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые,	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1,	Обеспечение защиты пешеходов:	
					Линейные размеры	от 0 до 160 мм
					Радиусы закругления	от 1 до 25 мм
					Конструктивные показатели (наличие, соответствие,	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		специальные, специализированные и их шасси)		8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	работоспособность, идентичность конструкции)	
649.	Правила ООН № 105	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов: Сопротивление заземляющего устройства Постоянное/переменное напряжение Постоянный/переменный ток Линейные размеры Усилие Температура поверхности Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие), конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 0 до 500 МОм от 400 мВ до 600 В от 4А до 10 А от 50 мм до 70000 мм от 1 до 1000 Н от -30°С до + 400°С соответствует/не соответствует
650.	ГОСТ Р 51709, раздел 5	Транспортные средства, в том числе, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2,	Линейные размеры Угловые размеры Скорость транспортного средства Длина тормозного пути Среднее значение предельного замедления Усилие на орган управления системы торможения Усилие на сцепное устройство	от 50 мм до 70000 мм от 0 до 360° от 0,02 до 50,0 м/с от 0,2 до 500 м от 0 до 22 м/с² от 0 до 1000 Н от 0 до 20000 Н

1	2	3	4	5	6	7
				8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Время торможения Масса, приходящаяся на ось транспортного средства Температура поверхности Давление воздуха в тормозной системе Давление воздуха в шинах Угол освещения Сила света Светопропускание Радиус закругления Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства: Концентрация загрязняющих веществ: Азота диоксид (NO_2) Азота оксид (NO) Углерода оксид (CO) Углеводороды (C_1-C_{10}) Метан (CH_4) Формальдегид (CH_2O) Температура воздуха Относительная влажность Скорость воздуха Давление воздуха Частота вращения Уровень звукового давления Угол поворота рулевого колеса Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие), конструктивные	от 0 до 30 мин от 100 до 20000 кг от -30°С до + 400°С от 0 до 20 бар от 0 до 10 кгс/см^2 от 0"00' до 2"20' от 200 до 125000 кд от 1 до 99% от 1 до 25 мм от 0,02 до 1 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 0,0015–0,25 мг/м^3 от - 40 до + 85°С от 3% до 97% от 0,1 до 20 м/с от 80 до 110 кПа от 100 до 30000 об/мин от 20 до 140 дБ от 0 до 120° соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					показатели (наличие, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	
651.	ГОСТ 33670, раздел 3, приложение А	Единичные транспортные средства, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Линейные размеры Угловые размеры Скорость транспортного средства Длина тормозного пути Среднее значение предельного замедления Усилие на орган управления системы торможения Усилие на сцепное устройство Время торможения Масса, приходящаяся на ось транспортного средства Температура поверхности Давление воздуха в тормозной системе Давление воздуха в шинах	от 50 мм до 70000 мм от 0 до 360° от 0,02 до 50,0 м/с от 0,2 до 500 м от 0 до 22 м/с^2 от 0 до 1000 Н от 0 до 20000 Н от 0 до 30 мин от 100 до 20000 кг от -30°С до + 400°С от 0 до 20 бар от 0 до 10 кгс/см^2
					Угол освещения Сила света Светопропускание Радиус закругления Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства: Концентрация загрязняющих веществ: Азота диоксид (NO_2) Азота оксид (NO) Углерода оксид (CO) Углеводороды (C_1-C_{10}) Метан (CH_4)	от 0"00' до 2"20' от 200 до 125000 кд от 1 до 99% от 1 до 25 мм от 0,02 до 1 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Формальдегид (CH_2O) Температура воздуха Относительная влажность Скорость воздуха Давление воздуха Частота вращения Уровень звукового давления Угол поворота рулевого колеса Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие), конструктивные показатели (наличие, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	0,0015–0,25 мг/м^3 - 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 0,1 до 20 м/с от 80 до 110 кПа от 100 до 30000 об/мин от 20 до 140 дБ от 0 до 120° соответствует/не соответствует
652.	ГОСТ 33995, разделы 5, 8, 9	Транспортные средства, в том числе, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Линейные размеры Угловые размеры Скорость транспортного средства Длина тормозного пути	от 50 мм до 70000 мм от 0 до 360° от 0,02 до 50,0 м/с от 0,2 до 500 м
					Среднее значение предельного замедления Усилие на орган управления системы торможения Усилие на сцепное устройство Время торможения Масса, приходящаяся на ось транспортного средства Температура поверхности Давление воздуха в тормозной системе Давление воздуха в шинах Угол освещения Сила света Светопропускание	от 0 до 22 м/с^2 от 0 до 1000 Н от 0 до 20000 Н от 0 до 30 мин от 100 до 20000 кг от -30°С до + 400°С от 0 до 20 бар от 0 до 10 кгс/см^2 от 0"00' до 2"20' от 200 до 125000 кд от 1 до 99%

1	2	3	4	5	6	7
					Радиус закругления	от 1 до 25 мм
					Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства:	
					Концентрация загрязняющих веществ:	
					Азота диоксид (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Азота оксид (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Углерода оксид (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C_1-C_{10})	от 30 до 150 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Формальдегид (CH_2O)	0,0015–0,25 мг/м^3
					Температура воздуха	- 40 до+ 85°C
					Относительная влажность	от 3% до 97%
					Скорость воздуха	от 0,1 до 20 м/с
					Давление воздуха	от 80 до 110 кПа
					Частота вращения	от 100 до 30000 об/мин
					Уровень звукового давления	от 20 до 140 дБ
					Угол поворота рулевого колеса	от 0 до 120°
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие), конструктивные показатели (наличие, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
653.	СТБ 1280, раздел 5	Транспортные средства, в том числе, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы -	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1,	Линейные размеры Угловые размеры Скорость транспортного средства Длина тормозного пути Среднее значение предельного замедления	от 50 мм до 70000 мм от 0 до 360° от 0,02 до 50,0 м/с от 0,2 до 500 м от 0 до 22 м/с²

1	2	3	4	5	6	7
		грузовые, специальные, специализированные)		8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Усилие на орган управления системы торможения	от 0 до 1000 Н
					Усилие на сцепное устройство	от 0 до 20000 Н
					Время торможения	от 0 до 30 мин
					Масса, приходящаяся на ось транспортного средства	от 100 до 20000 кг
					Температура поверхности	от -30°С до + 400°С
					Давление воздуха в тормозной системе	от 0 до 20 бар
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Угол освещения	от 0"00' до 2"20'
					Сила света	от 200 до 125000 кд
					Светопропускание	от 1 до 99%
					Радиус закругления	от 1 до 25 мм
					Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства:	
					Концентрация загрязняющих веществ:	
					Азота диоксид (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Азота оксид (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Углерода оксид (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C_1-C_{10})	от 30 до 150 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Формальдегид (CH_2O)	0,0015–0,25 мг/м^3
					Температура воздуха	от - 40 до+ 85°С
					Относительная влажность	от 3% до 97%
					Скорость воздуха	от 0,1 до 20 м/с
					Давление воздуха	от 80 до 110 кПа
					Частота вращения	от 100 до 30000 об/мин
					Уровень звукового давления	от 20 до 140 дБ
					Угол поворота рулевого колеса	от 0 до 120°

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие), конструктивные показатели (наличие, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
654.	СТБ 1641 раздел 5	Транспортные средства, в том числе, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Линейные размеры Угловые размеры Скорость транспортного средства Длина тормозного пути Среднее значение предельного замедления Усилие на орган управления системы торможения Усилие на сцепное устройство Время торможения Масса, приходящаяся на ось транспортного средства Температура поверхности	от 50 мм до 70000 мм от 0 до 360° от 0,02 до 50,0 м/с от 0,2 до 500 м от 0 до 22 м/с^2 от 0 до 1000 Н от 0 до 20000 Н от 0 до 30 мин от 100 до 20000 кг от -30°С до + 400°С
					Давление воздуха в тормозной системе Давление воздуха в шинах Угол освещения Сила света Светопропускание Радиус закругления Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства: Концентрация загрязняющих веществ: Азота диоксид (NO_2)	от 0 до 20 бар от 0 до 10 кгс/см^2 от 0"00' до 2"20' от 200 до 125000 кд от 1 до 99% от 1 до 25 мм от 0,02 до 1 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Азота оксид (NO) Углерода оксид (CO) Углеводороды (C_1-C_{10}) Метан (CH_4) Формальдегид (CH_2O) Температура воздуха Относительная влажность Скорость воздуха Давление воздуха Частота вращения Уровень звукового давления Угол поворота рулевого колеса Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие), конструктивные показатели (наличие, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 0,0015–0,25 мг/м^3 от - 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 0,1 до 20 м/с от 80 до 110 кПа от 100 до 30000 об/мин от 20 до 140 дБ от 0 до 120° соответствует/не соответствует
655.	СТБ 2022, раздел 5	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси) и устройства для уменьшения разбрызгивания из-под колес Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	29.10 29.20 28.30	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8708 8716	Защита от разбрызгивания из под колес: Линейные размеры Угловые величины Усилие Давление воздуха в шинах Температура Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие), конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 0 до 5000 мм от 0 до 360° от 0 до 20 кгс от 0 до 10 кгс/см^2 от -30°С до +150°С соответствует/не соответствует
656.	ГОСТ Р 51266		29.10	8701	Передняя обзорность:	

1	2	3	4	5	6	7
	раздел 6	Транспортные средства, в том числе, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Координаты т. R (H)	
					Углы обзора, характеризующие размеры и расположение зон А и Б	от 0 до 360°
					Площадь очистки зон А и Б	от 1% до 99%
					Расстояние между границами прозрачной части переднего окна и нормативной зоны Б	от 0 до 160 мм
					Углы непросматриваемых зон, образуемых стойками переднего окна	от 0 до 360°
					Углы обзора, характеризующие расположение поля обзора П	от 0 до 360°
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
657.	СТБ ГОСТ Р 51266, раздел 6	Транспортные средства, в том числе, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Передняя обзорность: Координаты т. R (H)	
					Углы обзора, характеризующие размеры и расположение зон А и Б	от 0 до 360°
					Площадь очистки зон А и Б	от 1% до 99%
					Расстояние между границами прозрачной части переднего окна и нормативной зоны Б	от 0 до 160 мм
					Углы непросматриваемых зон, образуемых стойками переднего окна	от 0 до 360°
					Углы обзора, характеризующие расположение поля обзора П	от 0 до 360°
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
658.	ГОСТ Р 51320-99, разделы 7, 8, 9, приложение Г	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость: Напряженность поля электромагнитных помех Состав транспортного средства в части электрических/ электронных систем или ЭСУ, требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 26 до 1000 МГц от 0 до 125 дБ, от 1мкВ до 1,78 В соответствует/не соответствует
659.	ГОСТ Р 52389 раздел 5, приложение В	Транспортные средства, в том числе, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Габаритные и весовые ограничения: Линейные, габаритные размеры Нагрузка на ось Максимальная масса Давление воздуха в шинах	 от 0,05 до 70 м от 0 до 20т от 0 до 150т от 0 до 10 кгс/см^2
660.	ГОСТ 33987, приложения В, Г	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в	29.10 29.20	8701	Габаритные и весовые ограничения:	

1	2	3	4	5	6	7
		эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)		8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Линейные, габаритные размеры Нагрузка на ось Максимальная масса Давление воздуха в шинах	от 0,05 до 70 м от 0 до 20т от 0 до 150т от 0 до 10 кгс/см^2
661.	СТБ 1877, раздел 5	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Габаритные и весовые ограничения: Линейные, габаритные размеры Нагрузка на ось Максимальная масса Давление воздуха в шинах	 от 0,05м до 70 м от 0 до 20 т 0 до 150 т от 0 до 10 кгс/см^2
662.	ГОСТ Р 52543, раздел 6	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1)	Дополнительные требования к транспортным средствам: Давление жидкости Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие), конструктивные показатели	 от 0 до 10 кгс/см2 соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8705 8706 8716		
663.	ГОСТ 18464 разделы 4-6, Приложения А-Г	Гидроцилиндры	28.12	8412	Герметичность Линейные размеры Гидравлическое давление Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	герметично/не герметично от 0,001 мм до 7000 мм от 0 до 60 МПа соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
664.	ГОСТ 12.2.102 Раздел 3-9	Машины для лесосечных работ, оборудование для лесозаготовки Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специализированные) Колесные лесохозяйственные тракторы Гусеничные лесохозяйственные тракторы	28.30 29.10 29.20	8436 8704 8705 8427 8701 8716	Линейные размеры Уровень звука Угловые размеры Время Масса Усилие Уровень вибрации Микроклимат в кабине: - температура - скорость потока - влажность Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2)	от 1 мм до 70000 мм от 20 дБ до 140 дБ от 0° до 360° от 1 с до 3600 с от 1 кг до 20000 кг от 1 Н до 980 Н от 20 дБ до 140 дБ от -20°С до +70°С от 0 до 20 м/с от 0 до 99 % от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3)
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
665.	ГОСТ 12.1.046 раздел 6	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные)	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30 29.20	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Линейные размеры Угловые размеры Освещенность	от 1 мм до 70000 мм от 1° до 360° от 0 до 99999 лк
666.	ГОСТ 23941 раздел 4	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные)	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30 29.20	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Уровень звука Частота Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Линейные размеры	от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц соответствует/не соответствует от 1мм до 3000 мм
667.	ГОСТ 28385, раздел 3	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию,	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1,	Дополнительные требования к медицинским комплексам на шасси транспортных средств:	

1	2	3	4	5	6	7
		категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные)		8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
668.	ГОСТ 12.2.037, раздел 2	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к пожарным автомобилям: Линейные размеры Усилие Температура воздуха Относительная влажность Давление воздуха Скорость воздуха Угловые величины Уровень звукового давления Сопротивление изоляции Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	 от 1мм 5000 мм от 0 до 20кН от - 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 80 до 110 кПа от 0,1 до 20 м/с от 0° до 360° от 20 до 140 дБ от 0 до 500 МОм соответствует/не соответствует
669.	ГОСТ 34350, разделы 8,9	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к пожарным автомобилям: Линейные размеры Усилие Температура воздуха Относительная влажность Давление воздуха Скорость воздуха Угловые величины Уровень звукового давления Сопротивление изоляции	 от 1мм 5000 мм от 0 до 20кН от - 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 80 до 110 кПа от 0,1 до 20 м/с от 0° до 360° от 20 до 140 дБ от 0 до 500 МОм

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
670.	ГОСТ Р 12.2.144, раздел 6	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к пожарным автомобилям: Линейные размеры Усилие Температура воздуха Относительная влажность Давление воздуха Скорость воздуха Угловые величины Уровень звукового давления Сопротивление изоляции Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	 от 1мм 5000 мм от 0 до 20кН от - 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 80 до 110 кПа от 0,1 до 20 м/с от 0° до 360° от 20 до 140 дБ от 0 до 500 МОм соответствует/не соответствует
671.	ГОСТ Р 50574, Приложение Г	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к цветографическим схемам, опознавательным знакам, надписям, специальным световым и звуковым сигналам транспортных средств оперативных служб: Линейные размеры	 от 50 мм до 70000 мм
					Угловые величины Уровень звукового давления Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0 до 70° от 20 до 140 дБ от 0 до 30 мин соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
672.	ГОСТ Р 53328 разделы 8-9	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к пожарным автомобилям: Линейные размеры Усилие Температура воздуха Относительная влажность Давление воздуха Скорость воздуха Угловые величины Уровень звукового давления Сопротивление изоляции Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	 от 1мм 5000 мм от 0 до 20кН от - 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 80 до 110 кПа от 0,1 до 20 м/с от 0 до 360° от 20 до 140 дБ от 0 до 500 МОм соответствует/не соответствует
673.	ГОСТ Р 52284, раздел 9	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к пожарным автомобилям: Линейные размеры Усилие Температура воздуха Относительная влажность Давление воздуха Скорость воздуха Угловые величины Уровень звукового давления Сопротивление изоляции Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	 от 1мм 5000 мм от 0 до 20кН от - 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 80 до 110 кПа от 0,1 до 20 м/с от 0° до 360° от 20 до 140 дБ от 0 до 500 МОм соответствует/не соответствует
674.	НПБ-101, раздел VI	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию,	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1,	Дополнительные требования к пожарным автомобилям: Линейные размеры Усилие	 от 1мм 5000 мм от 0 до 20кН

1	2	3	4	5	6	7
		категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные)		8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Температура воздуха Относительная влажность Давление воздуха Скорость воздуха Угловые величины Уровень звукового давления Сопротивление изоляции Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	- 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 80 до 110 кПа от 0,1 до 20 м/с от 0° до 360° от 20 до 140 дБ от 0 до 500 МОм соответствует/не соответствует
675.	СТБ ГОСТ Р 50866, разделы 5-10	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Вентиляция, отопление и кондиционирование: Координаты т. R (H) Температура наружного воздуха Относительная влажность Давление воздуха Скорость потока воздуха на выходе из системы вентиляции Температура воздуха на выходе из отеплителя Температура воздуха на выходе из системы кондиционирования	 - 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 80 до 110 кПа от 0,1 до 20 м/с - 40 до + 85°С - 40 до + 85°С
					Подвижность (скорость) потока воздуха в зоне головы и пояса водителя Температура внутренних поверхностей кабины, нагреваемых источником тепла Температура наружных поверхностей воздуховодов Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в	от 0,1 до 20 м/с от -30°С до + 400°С от -30°С до + 400°С от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2

1	2	3	4	5	6	7
					шинах	
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие), конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
676.	ГОСТ Р 50866 разделы 5-10	Транспортные средства, в том числе, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Вентиляция, отопление и кондиционирование: Координаты т. R (H) Температура наружного воздуха Относительная влажность Давление воздуха вентиляции Скорость потока воздуха на выходе из системы Температура воздуха на выходе из отеплителя Температура воздуха на выходе из системы кондиционирования Подвижность (скорость) потока воздуха в зоне головы и пояса водителя	 - 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 80 до 110 кПа от 0,1 до 20 м/с от - 40 до + 85°С от - 40 до + 85°С от 0,1 до 20 м/с
					Температура внутренних поверхностей кабины, нагреваемых источником тепла Температура наружных поверхностей воздуховодов Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие), конструктивные	от -30°С до + 400°С от -30°С до + 400°С от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	
677.	ГОСТ 30593 приложение А	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Вентиляция, отопление и кондиционирование: Координаты т. R (H) Температура наружного воздуха Относительная влажность Давление воздуха вентиляции Скорость потока воздуха на выходе из системы Температура воздуха на выходе из отеплителя Температура воздуха на выходе из системы кондиционирования Подвижность (скорость) потока воздуха в зоне головы и пояса водителя Температура внутренних поверхностей кабины, нагреваемых источником тепла Температура наружных поверхностей воздуховодов	 от - 40 до+ 85°C от 3% до 97% от 80 до 110 кПа от 0,1 до 20 м/с от - 40 до + 85°C от - 40 до + 85°C от 0,1 до 20 м/с от -30°C до + 400°C от -30°C до + 400°C
					Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах	от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие), конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
678.	СТБ 1738, раздел 3	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в	29.10 29.20	8701	Дополнительные требования к цветографическим схемам,	

1	2	3	4	5	6	7
		эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)		8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	опознавательным знакам, надписям, специальным световым и звуковым сигналам транспортных средств оперативных служб: Линейные размеры Угловые величины Уровень звукового давления Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	 от 50 мм до 70000 мм от 0 до 70° от 20 до 140 дБ от 0 до 30 мин соответствует/не соответствует
679.	СТБ 1835, разделы 2, 36	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к цветографическим схемам, опознавательным знакам, надписям, специальным световым и звуковым сигналам транспортных средств оперативных служб: Линейные размеры Угловые величины Уровень звукового давления Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	 от 50 мм до 70000 мм от 0 до 70° от 20 до 140 дБ от 0 до 30 мин соответствует/не соответствует
680.	СТБ 1840, разделы 2, 3	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1,	Дополнительные требования к цветографическим схемам, опознавательным знакам, надписям, специальным световым и звуковым сигналам транспортных средств оперативных служб:	

1	2	3	4	5	6	7
				8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Линейные размеры Угловые величины Уровень звукового давления Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Угловые величины Уровень звукового давления Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 50 мм до 70000 мм от 0 до 70° от 20 до 140 дБ от 0 до 30 мин соответствует/не соответствует от 0 до 70° от 20 до 140 дБ от 0 до 30 мин соответствует/не соответствует
681.	СТ РК 1863, разделы 4-6	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к цветографическим схемам, опознавательным знакам, надписям, специальным световым и звуковым сигналам транспортных средств оперативных служб: Линейные размеры Угловые величины Уровень звукового давления Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 50 мм до 70000 мм от 0 до 70° от 20 до 140 дБ от 0 до 30 мин соответствует/не соответствует
682.	ГОСТ ЕН 1501-1 Раздел 4-7 Приложения А-С	Машины для городского коммунального хозяйства и содержания дорог (в т.ч. навесное оборудование), в том числе	28.92 29.10 29.20	8479 8705 8430 8716	Линейные размеры Время Угловые размеры Усилие	от 0,001 до 70000 мм от 1с до 3600 с от 0° до 360° от 1Н до 980Н

1	2	3	4	5	6	7
		специальные и специализированные транспортные средства		8708	Освещенность Уровень вибрации Уровень звука Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Масса	от 1 до 200000 лк от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 100 кг до 20000 кг
683.	ГОСТ EN 1501-2 Раздел 3-8 Приложение А	Машины для городского коммунального хозяйства и содержания дорог (в т.ч. навесное оборудование), в том числе специальные и специализированные транспортные средства	28.92 29.10 29.20	8479 8705 8430 8716 8708	Линейные размеры Время Угловые размеры Освещенность Уровень вибрации Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах	от 120 от 0,001 до 70000 мм от 1с до 3600 с от 0° до 360° от 1 до 200000 лк от 20 дБ до 140 дБ от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Масса	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 100 кг до 20000 кг
684.	СТБ EN 1501-1 раздел 4-7 Приложение А-С	Машины для городского коммунального хозяйства и содержания дорог (в т.ч. навесное оборудование), в том числе специальные и специализированные транспортные средства	29.10 29.20	8479 8705 8430 8716 8708 8716	Линейные размеры Время Угловые размеры Усилие Освещенность Уровень вибрации	от 0,001 до 70000 мм от 1с до 3600 с от 0° до 360° от 1Н до 980Н от 1 до 200000 лк от 20 дБ до 140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Уровень звука Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Масса	от 20 дБ до 140 дБ от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 100 кг до 20000 кг
685.	СТБ EN 1501-2, раздел 8	Машины для городского коммунального хозяйства и содержания дорог (в т.ч. навесное оборудование), в том числе специальные и специализированные транспортные средства	29.10 29.20	8479 8705 8430 8716 8708 8716	Линейные размеры Время Угловые размеры Освещенность Уровень вибрации Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах	от 120 от 0,001 до 70000 мм от 1с до 3600 с от 0° до 360° от 1 до 200000 лк от 20 дБ до 140 дБ от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Масса	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 100 кг до 20000 кг
686.	ГОСТ EN 13524 раздел 8	Машины для содержания автомобильных дорог, в том числе специальные и специализированные транспортные средства	28.92 29.10	8430 8479 8705 8716 8708	Линейные размеры Усилия Температура воздуха Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	от 0,001 до 70000 мм от 1Н до 980Н от -40°С до +85°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					количество, соответствие, работоспособность)	
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость транспортного средства	от 0,02 до 50,0 м/с
					Частота вращения	от 100 до 30000 об/мин
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3)
					Масса	от 100 кг до 20000 кг
687.	СТБ ЕН 13524 раздел 8	Машины для содержания автомобильных дорог, в том числе специальные и специализированные транспортные средства	29.10 29.20	8430 8479 8705 8716 8708 8716	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Температура воздуха	от -40°С до +85°С
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость транспортного средства	от 0,02 до 50,0 м/с
					Частота вращения	от 100 до 30000 об/мин
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3)
					Масса	от 100 кг до 20000 кг
688.	ГОСТ 12.2.088, раздел 6	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам, предназначенным для обслуживания нефтяных и газовых скважин:	
					Линейные размеры	от 1мм 5000 мм
					Уровень звукового давления	от 20 до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, цвет, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
689.	ГОСТ 30776, разделы 7, 8	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам, предназначенным для обслуживания нефтяных и газовых скважин: Линейные размеры Уровень звукового давления Конструктивные показатели (наличие, цвет, количество, соответствие, работоспособность)	 от 1мм 5000 мм от 20 до 140 дБ соответствует/не соответствует
690.	ГОСТ Р 53814, раздел 4	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки денежных средств и ценных грузов: Линейные размеры Радиусы закругления Угловые размеры Степень очистки стекла Время	 от 1мм 5000 мм от 1 до 25 мм от 0 до 70° от 1 до 99% от 0 до 30 мин
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
691.	СТБ 51.3.02, раздел 5	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1)	Дополнительные требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки денежных средств и ценных грузов: Линейные размеры Радиусы закругления Угловые размеры Степень очистки стекла	 от 1мм 5000 мм от 1 до 25 мм от 0 до 70° от 1 до 99%

1	2	3	4	5	6	7
				8705 8716	Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0 до 30 мин соответствует/не соответствует
692.	ГОСТ 12.2.004, раздел 6	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специализированные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска: Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	наличие
693.	ГОСТ 25560 раздел 6	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов: Сопротивление заземляющего устройства	от 0 до 500 МОм
					Постоянное/переменное напряжение Постоянный/переменный ток Линейные размеры Усилие Температура поверхности Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие), конструктивные показатели (наличие, цвет, символьные обозначения, количество, соответствие,	от 400 мВ до 600 В от 4А до 10 А от 50 мм до 70000 мм от 1 до 1000 Н от -30°С до + 400°С соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					работоспособность, идентичность конструкции)	
694.	ГОСТ 33666, разделы 5, 6	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов: Сопротивление заземляющего устройства Постоянное/переменное напряжение Постоянный/переменный ток (сила тока) Линейные размеры Усилие Температура поверхности Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие), конструктивные показатели (наличие, цвет, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 0 до 500 МОм от 400 мВ до 600 В от 4А до 10 А от 50 мм до 70000 мм от 1 до 1000 Н от -30°С до + 400°С соответствует/не соответствует
695.	ДОПОГ	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов: Сопротивление заземляющего устройства Постоянное/переменное напряжение Постоянный/переменный ток Линейные размеры Усилие Температура поверхности	 от 0 до 500 МОм от 400 мВ до 600 В от 4А до 10 А от 50 мм до 70000 мм от 1 до 1000 Н от -30°С до + 400°С

1	2	3	4	5	6	7
				8706 8716	Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие), конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
696.	СПС	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки пищевых продуктов: Линейные размеры Температура поверхности Температура воздуха Конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, идентичность конструкции)	 от 1мм 5000 мм от -30°С до + 400°С - 40 до+ 85°С соответствует/не соответствует
697.	СТБ ЕН 13081, раздел 5	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов: Сопротивление заземляющего устройства	 от 0 до 500 МОм
					Постоянное/переменное напряжение Постоянный/переменный ток Линейные размеры Усилие Температура поверхности Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие), конструктивные	от 400 мВ до 600 В от 4А до 10 А от 50 мм до 70000 мм от 1 до 1000 Н от -30°С до + 400°С соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					показатели (наличие, цвет, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	
698.	СТБ ЕН 13082, раздел 6	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов: Сопротивление заземляющего устройства Постоянное/переменное напряжение Постоянный/переменный ток Линейные размеры Усилие Температура поверхности Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие), конструктивные показатели (наличие, цвет, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 0 до 500 МОм от 400 мВ до 600 В от 4А до 10 А от 50 мм до 70000 мм от 1 до 1000 Н от -30°С до + 400°С соответствует/не соответствует
699.	СТБ ЕН 13083, раздел 5	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1)	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов: Сопротивление заземляющего устройства Постоянное/переменное напряжение Постоянный/переменный ток Линейные размеры Усилие	 от 0 до 500 МОм от 400 мВ до 600 В от 4А до 10 А от 50 мм до 70000 мм от 1 до 1000 Н

1	2	3	4	5	6	7
				8705 8716	Температура поверхности Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие), конструктивные показатели (наличие, цвет, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от -30°С до + 400°С соответствует/не соответствует
700.	СТБ ЕН 13922, раздел 7	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов: Сопротивление заземляющего устройства Постоянное/переменное напряжение Постоянный/переменный ток Линейные размеры Усилие Температура поверхности	 от 0 до 500 МОм от 400 мВ до 600 В от 4А до 10 А от 50 мм до 70000 мм от 1 до 1000 Н от -30°С до + 400°С
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие), конструктивные показатели (наличие, цвет, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
701.	СТ РК 1420, разделы 6, 9	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы,	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1,	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов: Сопротивление заземляющего устройства	 от 0 до 500 МОм

1	2	3	4	5	6	7
		полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)		8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Постоянное/переменное напряжение Постоянный/переменный ток Линейные размеры Усилие Температура поверхности Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие), конструктивные показатели (наличие, цвет, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 400 мВ до 600 В от 4А до 10 А от 50 мм до 70000 мм от 1 до 1000 Н от -30°С до + 400°С соответствует/не соответствует
702.	ГОСТ 9218, разделы 5, 6	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей: Линейные размеры	 от 1мм 5000 мм
					Усилие Конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 1 до 20 кгс соответствует/не соответствует
703.	ГОСТ 21561, разделы 6, 7	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1)	Дополнительные требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 МПа: Линейные размеры Усилие Сопротивление заземляющего устройства	 от 1мм 5000 мм от 1 до 1000 Н от 0 до 500 МОм

1	2	3	4	5	6	7
				8705 8716	Постоянное/переменное напряжение Постоянный/переменный ток Температура поверхности Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие), конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 400 мВ до 600 В от 4А до 10 А от -30°С до + 400°С соответствует/не соответствует
704.	СТБ ЕН 280, раздел 6	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами: Давление жидкости Линейные размеры Уровень звукового давления Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	 от 0 до 10 кгс/см^2 от 1мм 5000 мм от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует
705.	ГОСТ 12.2.124, раздел 13	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам - фургонам для перевозки пищевых продуктов: Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, идентичность конструкции)	 от 1мм 5000 мм соответствует/не соответствует
706.	ГОСТ 14658		28.12	8413	Герметичность	герметично/не герметично

1	2	3	4	5	6	7
	разделы 1, 2	Насосы объемные для гидроприводов (гидронасосы) Оборудование объемного гидропривода специальных и специализированных транспортных средств			Уровни вибрации Уровень звука Линейные размеры Гидравлическое давление Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1 мм до 7000 мм от 0,5 до 40 МПа соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
707.	ГОСТ 20245 разделы 1 и 2, Приложения 1-20	Гидроаппараты (контрольно-регулирующие и распределительные)	28.12	8481	Герметичность Линейные размеры Гидравлическое давление Усилие Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	герметично/не герметично от 1 мм до 7000 мм от 0,5 до 40 МПа от 1Н до 980Н соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
708.	ГОСТ Р 51980 раздел 3	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705	Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) и обеспечению возможности идентификации транспортных средств: Линейные размеры (высота цифр, букв, знаков) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	от 0 до 160 мм соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8706 8716	количество, соответствие, работоспособность)	
709.	ГОСТ 33990, раздел 4	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) и обеспечению возможности идентификации транспортных средств: Линейные размеры (высота цифр, букв, знаков) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	 от 0 до 160 мм соответствует/не соответствует
710.	ГОСТ Р 50577, раздел 4	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Обеспечение возможности идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам: Углы установки и видимости знака относительно горизонтальной и вертикальной плоскостей	 от 0 до 360°
					Линейные размеры расположения знака относительно опорной поверхности автомобиля Расстояние, обеспечивающее прочтение знака Давление воздуха в шинах Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0 до 5000 мм от 50 мм до 70000 мм от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
711.	СТБ 914, раздел 4, приложение Е	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Обеспечение возможности идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам: Углы установки и видимости знака относительно горизонтальной и вертикальной плоскостей Линейные размеры расположения знака относительно опорной поверхности автомобиля Расстояние, обеспечивающее прочтение знака Давление воздуха в шинах Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	 от 0 до 360° от 0 до 5000 мм от 50 мм до 70000 мм от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует

3. 143903, Московская область, город Балашиха, микрорайон ВНИИПО, 12

1	2	3	4	5	6	7
712.	ГОСТ ISO 10265 разделы 4-8	Экскаваторы одноковшовые и многоковшовые (траншеекопатели) на гусеничном ходу	28.92	8429	Угол статической устойчивости Время	от 0° до 50° от 2,5 с до 50 мин
		Бульдозеры на гусеничном ходу, бульдозеры на гусеничных тракторах и тягачах	28.92	8429	Усилие	от 1Н до 980Н
		Землевозы на гусеничном ходу	28.92 29.10	8430		
		Машины горизонтального бурения на гусеничном ходу	28.92	8430		
		Трубоукладчики на гусеничном ходу	28.22	8426		

1	2	3	4	5	6	7
		Погрузчики строительные на гусеничном ходу, погрузчики на гусеничных тракторах и тягачах, погрузчики строительные с телескопической стрелой	28.92	8427 8429		
713.	ГОСТ 16469 раздел 4-9	Экскаваторы-каналокопатели	28.92	8429	Угол статической устойчивости	от 0° до 50°
714.	ГОСТ 12.2.011 разделы 3-13	Машины-строительно-дорожные	28.92	8426 8427 8429 8430 8479 8704 8705	Угол статической устойчивости	от 0° до 50°
715.	ГОСТ 18962 раздел 4-12	Электротранспорт производственный напольный	28.22	8427 8709	Угол статической устойчивости	от 0°до 50°
716.	ГОСТ 24282 разделы 4-6 Приложения А и Б	Электротранспорт производственный напольный	28.22	8427 8709	Угол статической устойчивости	от 0° до 50°
717.	ГОСТ Р 50609 разделы 3-7	Транспорт производственный напольный	28.22	8427 8709	Угол статической устойчивости	от 0° до 50°
718.	ГОСТ Р 51347 разделы 3-5	Транспорт производственный напольный	28.22	8427 8709	Угол статической устойчивости	от 0° до 50°
719.	ГОСТ 16215 разделы 1-4	Автопогрузчики	28.22	8427	Угол статической устойчивости	от 0° до 50°
720.	ГОСТ ISO 11169 разделы 4-8	Машины для лесосечных работ, оборудование для лесозаготовки	28.30	8701 8704 8436	Угол статической устойчивости	от 0° до 50°
721.	ГОСТ EN 13525 раздел 4-6 Приложения А-С	Машины для измельчения древесины	28.30	8436 8465	Угол статической устойчивости	от 0° до 50°
722.	ГОСТ ISO 11512 разделы 4-6	Тракторы лесопромышленные и лесохозяйственные гусеничные,	28.30	8701 8436	Уклоны	от 0° до 50°

1	2	3	4	5	6	7
		машины лесозаготовительные и лесохозяйственные гусеничные				
723.	ГОСТ 31594 разделы 3-16	Оборудование погрузочно-транспортирующее, погрузчики леса манипуляторного типа (гидроманипуляторы)	28.30 28.92	8436 8426 8427	Уклоны	от 0° до 50°
		Машины для лесосечных работ, оборудование для лесозаготовки	28.30	8701 8704 8436 8427		
		Лесопогрузчики челюстные	28.30 28.92	8436 8427		
		Лесовозы, щеповозы	28.30 29.10	8428 8436 8705 8716		
724.	СТБ ЕН 707 разделы 5-6	Машины для внесения удобрений	28.30	8432	Угловые размеры	от 0° до 50°
725.	ГОСТ EN 13118 раздел 5	Комбайны (машины) картофелеуборочные	28.30	8433	Угол статической устойчивости	от 0° до 50°
726.	ГОСТ EN 13140 раздел 5	Комбайны свеклоуборочные	28.30	8433	Угол статической устойчивости	от 0° до 50°
727.	ГОСТ 31507, раздел 5	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Управляемость и устойчивость: Угол наклона платформы стенда-опрокидывателя Угол крена подрессоренных масс Масса, приходящаяся на ось транспортного средства Величина колеи колес Величина колесной базы Высота центра масс транспортного средства Высота оси крена подрессоренных масс Боковая деформация шин	 0–55° от 0 до 70° от 100 до 20000 кг от 0 до 5000 мм от 50 мм до 70000 мм от 0 до 5000 мм от 0 до 5000 мм от 0 до 160 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Максимальная скорость транспортного средства при выполнении маневра	от 0,02 до 50,0 м/с
					Угол поворота рулевого колеса	от 0 до 70°
					Время управления	от 0 до 30 мин
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Конструктивные показатели (наличие, идентичность конструкции, соответствие)	соответствует/не соответствует
728.	Правила ООН № 111	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Управляемость и устойчивость:	
					Угол наклона платформы стенда-опрокидывателя	0–55°
					Угол крена подрессоренных масс	от 0 до 70°
					Масса, приходящаяся на ось транспортного средства	от 100 до 20000 кг
					Величина колеи колес	от 0 до 5000 мм
					Величина колесной базы	от 50 мм до 70000 мм
					Высота центра масс транспортного средства	от 0 до 5000 мм
					Высота оси крена подрессоренных масс	от 0 до 5000 мм
					Боковая деформация шин	от 0 до 160 мм
					Максимальная скорость транспортного средства при выполнении маневра	от 0,02 до 50,0 м/с
					Угол поворота рулевого колеса	от 0 до 70°
					Время управления	от 0 до 30 мин
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Конструктивные показатели (наличие, идентичность конструкции, соответствие)	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
729.	ГОСТ 12.2.037, раздел 2	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к пожарным автомобилям: Линейные размеры Усилие Температура воздуха Относительная влажность Давление воздуха Скорость воздуха Угловые величины Уровень звукового давления Сопротивление изоляции Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	 от 1мм до 5000 мм от 0 до 20кН - 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 80 до 110 кПа от 0,1 до 20 м/с от 0° до 360° от 20 до 140 дБ от 0 до 500 МОм соответствует/не соответствует
730.	ГОСТ 34350, разделы 8,9	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к пожарным автомобилям: Линейные размеры Усилие Температура воздуха Относительная влажность Давление воздуха Скорость воздуха Угловые величины Уровень звукового давления Сопротивление изоляции Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	 от 1мм 5000 мм от 0 до 20кН - 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 80 до 110 кПа от 0,1 до 20 м/с от 0° до 360° от 20 до 140 дБ от 0 до 500 МОм соответствует/не соответствует
731.	ГОСТ Р 12.2.144, раздел 6	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию,	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1,	Дополнительные требования к пожарным автомобилям: Линейные размеры Усилие	 от 1мм 5000 мм от 0 до 20кН

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни звука (в т.ч. звуковое давление)	от 20 дБ до 140 дБ
					Усилия	от 1Н до 980Н (от 1Н до 980Н)
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
760.	ГОСТ EN 474-3 разделы 5, 6	Погрузчики строительные	28.92	8427 8429 8705	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Температура	от -20°С до +70°С
		Лесопогрузчики челюстные	28.30	8436 8427	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с

1	2	3	4	5	6	7
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни звука (в т.ч. звуковое давление)	от 20 дБ до 140 дБ
					Усилия	от 1Н до 980Н (от 1Н до 980Н)
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
761.	ГОСТ EN 474-4 разделы 5, 6	Экскаваторы одноковшовые неполноповоротные, экскаваторы–погрузчики	28.92	8429 8427	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Температура	от -20°С до +70°С
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни звука (в т.ч. звуковое давление)	от 20 дБ до 140 дБ
					Усилия	от 1Н до 980Н (от 1Н до 980Н)
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
762.	ГОСТ EN 474-5	Экскаваторы гидравлические	28.92	8429	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм

1	2	3	4	5	6	7
	разделы 5, 6				Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Уровни вибрации Уровни звука (в т.ч. звуковое давление)	от -20°С до +70°С соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600с от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ
					Усилия Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление	от 1Н до 980Н (от 1Н до 980Н) от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па
763.	ГОСТ EN 474-6 разделы 5, 6	Землевозы (карьерные самосвалы) с жесткой рамой, землевозы (карьерные самосвалы) с шарнирно-сочлененной рамой	28.92 29.10	8704	Линейные размеры Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 0,001 до 70000 мм от -20°С до +70°С соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Время	от 1с до 3600с
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни звука (в т.ч. звуковое давление)	от 20 дБ до 140 дБ
					Усилия	от 1Н до 980Н (от 1Н до 980Н)
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
764.	ГОСТ EN 474-7 разделы 5, 6	Скреперы	28.92	8429	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Температура	от -20°С до +70°С
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни звука (в т.ч. звуковое давление)	от 20 дБ до 140 дБ
					Усилия	от 1Н до 980Н (от 1Н до 980Н)
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па

1	2	3	4	5	6	7
765.	ГОСТ EN 474-8 разделы 5, 6	Автогрейдеры, грейдеры прицепные, грейдеры-элеваторы	28.92	8429 8716	Линейные размеры Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Уровни вибрации	от 0,001 до 70000 мм от -20°С до +70°С соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600с от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни звука (в т.ч. звуковое давление) Усилия Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление	от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па
766.	ГОСТ EN 474-9 разделы 5, 6	Трубоукладчики	28.22	8426	Линейные размеры Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 0,001 до 70000 мм от -20°С до +70°С соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Время Уровни вибрации Уровни звука (в т.ч. звуковое давление) Усилия Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление	от 1с до 3600с от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па
767.	ГОСТ EN 474-10 разделы 5, 6	Экскаваторы многоковшовые, траншеекопатели	28.92	8429	Линейные размеры Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0,001 до 70000 мм от -20°С до +70°С соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Уровни вибрации Уровни звука (в т.ч. звуковое давление) Усилия Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600с от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па
768.	ГОСТ EN 474-11 разделы 5, 6	Уплотняющие машины (компакторы)	28.92	8429 8479	Линейные размеры Температура	от 0,001 до 70000 мм от -20°С до +70°С

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни звука (в т.ч. звуковое давление)	от 20 дБ до 140 дБ
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
769.	ГОСТ EN 500-1 разделы 5-7	Фрезы дорожные на тракторах, фрезы дорожные самоходные	28.92	8479	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
		Катки дорожные	28.92	8429	Усилия	от 1Н до 980Н
				8430	Температура	от -20°С до +70°С
				8479	Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					обозначения, надписи, соответствие)	
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
770.	ГОСТ EN 500-2 разделы 5-7	Фрезы дорожные	28.92	8479	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Температура	от -20°С до +70°С
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
771.	ГОСТ EN 500-4 разделы 5-8	Катки дорожные	28.92	8429 8430 8479	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Температура	от -20°С до +70°С

1	2	3	4	5	6	7
					Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
					Время Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление	от 1с до 3600с от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па
772.	ГОСТ 27598 раздел 7	Катки дорожные	28.92	8429 8430 8479	Линейные размеры Освещенность Усилия Температура Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3[)]
773.	ГОСТ 31548 раздел 5-10, Приложения А и Б	Катки дорожные	28.92	8429 8430 8479	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Температура	от -20°С до +70°С
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В

1	2	3	4	5	6	7
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3)
774.	ГОСТ 30035 раздел 2-6 Приложение	Скреперы	28.92	8429 8716	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Температура	от -20°С до +70°С
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°

1	2	3	4	5	6	7
					Скорость воздушного потока Давление Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль	от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3)
775.	ГОСТ 11030 раздел 5-10 Приложения А и Б	Автогрейдеры	28.92	8429	Линейные размеры Освещенность Усилия Температура Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600с от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па

1	2	3	4	5	6	7
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3[)]
776.	ГОСТ 30067 раздел 5-8 Приложения Д и Ж	Экскаваторы одноковшовые полноповоротные	28.92	8429	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Температура	от -20°С до +70°С
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	

1	2	3	4	5	6	7
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3[)]
777.	ГОСТ 31555 раздел 8	Погрузчики строительные одноковшовые	28.92	8429 8705	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Температура	от -20°С до +70°С
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3[)]
778.	ГОСТ 31554 раздел 8	Погрузчики строительные вилочные и с телескопической стрелой	28.92	8427 8429	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Температура	от -20°С до +70°С
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль	от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3)
779.	ГОСТ 31553 раздел 4-10 приложения А и Б	Погрузчики строительные малогабаритные (с бортовым поворотом)	28.92	8427 8429	Линейные размеры Освещенность Усилия Температура Уровни звука Уровни вибрации	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление	от 1с до 3600с от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Диоксид азота (NO_2) Пыль	от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3)
780.	ГОСТ 23987 разделы 1, 2	Экскаваторы многоковшовые, траншеекопатели	28.92	8429	Линейные размеры Освещенность Усилия Температура Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600с от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3)

1	2	3	4	5	6	7
					Сопротивление изоляции	от 1 Ом до 500 МОм
781.	ГОСТ 26980 раздел 6-10, Приложения Б и В	Экскаваторы одноковшовые с ковшом вместимостью 4 куб. м и более	28.92	8429	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Температура	от -20°С до +70°С
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (С1-С10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3[)]
					Сопротивление изоляции	от 1 Ом до 500 МОм

1	2	3	4	5	6	7
782.	ГОСТ Р 55165 разделы 3-8	Экскаваторы одноковшовые с ковшом вместимостью 4 куб. м и более	28.92	8429	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Температура	от -20°С до +70°С
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (С1-С10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3[)]
					Сопротивление изоляции	от 1 Ом до 500 МОм
783.	ГОСТ 12.2.130		28.92	8429	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм

1	2	3	4	5	6	7
	раздел 1, 2 Приложения 2-4	Экскаваторы одноковшовые с ковшом вместимостью 4 куб. м и более			Освещенность Усилия Температура Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль Сопротивление изоляции	от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600с от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3) от 1 Ом до 500 МОм
784.	ГОСТ 31556 раздел 4-10	Фрезы дорожные на тракторах, фрезы дорожные самоходные	28.92	8479	Линейные размеры Освещенность	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк

1	2	3	4	5	6	7
					Усилия Температура Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600с от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3)
785.	ГОСТ ISO 6405-1 разделы 3-18	Машины землеройные	28.92	8426 8427 8429 8430 8479	Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8704 8705	обозначения, надписи, соответствие)	
786.	ГОСТ ISO 6405-2	Машины землеройные	28.92	8426 8427 8429 8430 8479 8704 8705	Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
787.	ГОСТ ISO 10570	Машины землеройные. Устройство блокирующее шарнирно-сочлененной рамы	28.92	8426 8427 8429 8430 8479 8704 8705	Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Усилие	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 100 кг до 20000 кг
788.	ГОСТ ИСО 11112 раздел 3	Машины землеройные. Сиденье оператора	28.92	8426 8427 8429 8430 8479 8704 8705	Линейные размеры Угловые размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 мм до 5000 мм от 0° до 360°° соответствует/не соответствует
789.	ГОСТ Р ИСО 11112	Машины землеройные. Сиденье оператора	28.92	8426 8427 8429 8430 8479 8704 8705	Линейные размеры Угловые размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	от 1 мм до 5000 мм от 0° до 360°° соответствует/не соответствует от 1 мм до 5000 мм соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					количество, соответствие, работоспособность)	
790.	ГОСТ ИСО 12509 раздел 4 Приложения A-F	Машины землеройные Световые приборы	28.92	8426 8427 8429 8430 8479 8704 8705	Конструктивные показатели (наличие, цвет, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Линейные размеры Угловые размеры Скорость передвижения	соответствует/не соответствует от 1 мм до 70000 мм от 0° до 360° от 0 до 83 м/с
791.	ГОСТ ИСО 10532 разделы 4 и 5	Машины землеройные. Устройство буксирное	28.92	8426 8427 8429 8430 8479 8704 8705	Усилие Угловые размеры Линейные размеры	от 100 кг до 20000 кг от 0° до 360° от 1 мм до 70000 мм
792.	ГОСТ 27250 разделы 4 и 5	Машины землеройные	28.92	8426 8427 8429 8430 8479 8704 8705	Линейные размеры Угловые размеры	от 1 мм до 5000 мм от 0° до 360°°
793.	ГОСТ 27258 раздел 5 Приложения A и B	Машины землеройные	28.92	8426 8427 8429 8430 8479 8704 8705	Линейные размеры Угловые размеры	от 1 мм до 5000 мм от 0° до 360°°
794.	ГОСТ ISO 10968 разделы 4–6 Приложения A и B	Машины землеройные. Органы управления	28.92	8426 8427 8429 8430	Линейные размеры Угловые размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	от 1 мм до 5000 мм от 0° до 360°° соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8479 8704 8705	количество, соответствие, работоспособность) Усилие	 от 1Н до 980Н
795.	ГОСТ ISO 2860 раздел 3	Машины землеройные	28.92	8426 8427 8429 8430 8479 8704 8705	Линейные размеры	от 1 мм до 70000 мм
796.	ГОСТ ISO 2867 разделы 4-9	Машины землеройные	28.92	8426 8427 8429 8430 8479 8704 8705	Линейные размеры Угловые размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации	от 1 мм до 70000 мм от 1° до 360° соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
797.	ГОСТ ISO 3457 разделы 4-10	Машины землеройные	28.92	8426 8427 8429 8430 8479 8704 8705	Линейные размеры Угловые размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации	от 1 мм до 70000 мм от 1° до 360° соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
798.	ГОСТ ISO 14401-1 разделы 4-9	Машины землеройные	28.92	8426 8427 8429 8430 8479 8704 8705	Линейные размеры Угловые размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 мм от 1° соответствует/не соответствует
799.	ГОСТ ISO 14401-2	Машины землеройные	28.92	8426 8427	Линейные размеры Угловые размеры	от 1 мм до 70000 мм от 1° до 360°

1	2	3	4	5	6	7
	разделы 5-8			8429 8430 8479 8704 8705	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
800.	ГОСТ 28634 разделы 4-6	Машины землеройные	28.92	8426 8427 8429 8430 8479 8704 8705	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
801.	ГОСТ ISO 9533 разделы 5-9	Машины землеройные	28.92	8426 8427 8429 8430 8479 8704 8705	Температура воздуха Скорость ветра Относительная влажность Давление воздуха Уровень звука Линейные размеры Время	-40…+85°С 0,1…20 м/с от 3% до 97% от 80 до 110 кПа (от 600мм рт. ст. до 825 мм рт. ст.) от 20 дБ до 140 дБ от 0,001 до 70000 мм от 1с до 3600 с
802.	ГОСТ 16469 раздел 4-9	Экскаваторы-каналокопатели	28.92	8429	Линейные размеры Освещенность Усилия Температура Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3)
803.	ГОСТ 12.2.011 разделы 3-13	Машины-строительно-дорожные	28.92	8426	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
				8427	Освещенность	от 0 до 200000 лк
				8429	Усилия	от 1Н до 980Н
				8430	Температура воздуха	от -40°С до +85°С
				8479	Температура поверхности	от -30°С до +400°С
				8704	Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
				8705	Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3[)]
804.	ГОСТ 27339 раздел 4-9	Автобетоносмесители	28.92 29.10	8705 8708 8479	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Температура воздуха	от -40°С до +85°С
					Температура поверхности	от -30°С до +400°С
					Относительная влажность	от 3% до 97%
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Скорость транспортного средства	от 0,02 до 50,0 м/с
					Частота вращения	от 100 до 30000 об/мин
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3)
					Масса	от 100 кг до 20000 кг
805.	ГОСТ 27614 раздел 3-10	Автоцементовозы	28.92 29.10	8705 8708 8479	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Температура воздуха	от -40°С до +85°С
					Температура поверхности	от -30°С до +400°С
					Относительная влажность	от 3% до 97%
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Скорость транспортного средства	от 0,02 до 50,0 м/с
					Частота вращения	от 100 до 30000 об/мин
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3)
					Масса	от 100 кг до 20000 кг
806.	ГОСТ 27816 разделы 4, 5	Асфальтоукладчики	28.92	8479	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Температура	от -20°С до +70°С

1	2	3	4	5	6	7
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3)
					Масса	от 100 кг до 20000 кг
807.	ГОСТ 27336 раздел 4-10	Автобетононасосы (в т.ч. рабочее оборудование)	28.92 29.10	8705 8708 8716 8479	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Температура воздуха	от -40°С до +85°С
					Температура поверхности	от -30°С до +400°С

1	2	3	4	5	6	7
					Относительная влажность	от 3% до 97%
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Скорость транспортного средства	от 0,02 до 50,0 м/с
					Частота вращения	от 100 до 30000 об/мин
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3)
					Масса	от 100 кг до 20000 кг

1	2	3	4	5	6	7
808.	ГОСТ 27811 раздел 7	Автогудронаторы (рабочее оборудование)	28.92 29.10	8705 8708 8716 8479	Линейные размеры Освещенность Усилия Температура воздуха Температура поверхности Относительная влажность Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO)	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -40°С до +85°С от -30°С до +400°С от 3% до 97% от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600с от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2 от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль	от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3[)]
					Масса	от 100 кг до 20000 кг
809.	ГОСТ EN 13524 раздел 8	Машины для содержания автомобильных дорог, в том числе специальные и специализированные транспортные средства	28.92 29.10	8430 8479 8705 8716 8708	Линейные размеры Усилия Температура воздуха Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Угловые параметры Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль	от 0,001 до 70000 мм от 1Н до 980Н от -40°С до +85°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600с от 1° до 360° от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2 от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3[)]

1	2	3	4	5	6	7
					Масса	от 100 кг до 20000 кг
810.	ГОСТ EN 13019 раздел 8	Машины для очистки дорожных покрытий, в т.ч. транспортные средства Машины для городского коммунального хозяйства и содержания дорог (в т.ч. навесное рабочее оборудование), в том числе специальные и специализированные транспортные средства	28.92 29.10	8479 8705 8430 8716 8708	Линейные размеры Усилия Температура воздуха Температура поверхности Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 0,001 до 70000 мм от 1Н до 980Н от -40°С до +85°С от -30°С до +400°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
					Время Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль	от 1с до 3600с от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2 от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3)

1	2	3	4	5	6	7
					Масса	от 100 кг до 20000 кг
811.	ГОСТ EN 13020 раздел 6	Машины для устройства, содержания и ремонта дорожных покрытий, в том числе специальные и специализированные транспортные средства	28.92 29.10	8479 8705 8430 8716 8708	Линейные размеры Освещенность Усилия Температура Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10)	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600с от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2 от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3)
					Масса	от 100 кг до 20000 кг
812.	ГОСТ 27945	Машины для транспортирования, нанесения и распределения смесей	28.92 28.13	8705 8708 8716 8479 8413 8474	Линейные размеры Освещенность Усилия Температура Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2)	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600с от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3)
813.	разделы 4-7, Приложения А-С СТБ EN 12001-2008	Машины для транспортирования, нанесения и распределения смесей	28.92 28.13	8705 8708 8716 8479 8413 8474	Линейные размеры Освещенность Усилия Температура Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600с от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3)
814.	ГОСТ 21915	Асфальтоукладчики	28.92	8479	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм

1	2	3	4	5	6	7
	раздел 2-7				Освещенность Усилия Температура Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Напряжение электрическое	от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600с от 400 мВ до 600 В
					Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль	от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3)
815.	ГОСТ EN 13021 раздел 4-8	Машины для зимнего содержания дорог, в том числе специальные и	28.92 29.10	8430 8479 8705	Линейные размеры Освещенность Усилия	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н

1	2	3	4	5	6	7
	Приложения A-D	специализированные транспортные средства			Температура	от -20°С до +70°С
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Скорость транспортного средства	от 0,02 до 50,0 м/с
					Частота вращения	от 100 до 30000 об/мин
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3)
					Масса	от 100 кг до 20000 кг
816.	ГОСТ 23080	Снегоочистители	28.92	8430	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм

1	2	3	4	5	6	7
	разделы 1-3		29.10	8479 8705	Освещенность Усилия Температура Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Напряжение электрическое	от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600с от 400 мВ до 600 В
					Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль	от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3)
817.	ГОСТ 31552 раздел 4-10	Уплотняющие машины (плиты вибрационные)	28.92	8430 8479	Усилия Температура Уровни звука	от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль	от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3)
818.	ГОСТ 16349 раздел 1-8	Бетоносмесители, растворосмесители	28.92	8474 8479	Линейные размеры Усилия Температура Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные	от 0,001 до 70000 мм от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					обозначения, надписи, соответствие)	
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3[)]
819.	ГОСТ 31551 раздел 3-8 Приложение А	Установки и оборудование сваебойное, копровое Копры для свайных работ Вибропогружатели Молоты сваебойные	28.92	8430 8479	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Температура	от -20°С до +70°С
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3[)]
820.	ГОСТ 31546 раздел 3-11	Копры для свайных работ	28.92	8430 8479	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Температура	от -20°С до +70°С
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В

1	2	3	4	5	6	7
					Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль	от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3)
821.	ГОСТ 31547 раздел 3-11	Вибропогружатели и сваевыдергиватели	28.92	8430 8479	Уровень звука Усилия Линейные размеры	от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
822.	ГОСТ 31550 раздел 8	Молоты сваебойные	28.92	8430 8479	Уровни вибрации Уровень звука Усилия Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
823.	ГОСТ 34443 раздел 5	Подъемники с рабочими платформами, вышки (включая рабочее оборудование), в том числе специальные и специализированные транспортные средства	28.22 29.10 29.20	8428 8705 8708 8716 8427	Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровень звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Усилия на органах управления	от 1Н до 980Н
					Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Тормозной путь	до 30 м
					Масса	от 100 кг до 20000 кг
					Время	от 1с до 3600 с
					Устойчивость	устойчив/не устойчив
					Температура воздуха	от -40°С до +85°С
					Температура поверхности	от -30°С до +400°С
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Скорость транспортного средства	от 0,02 до 50,0 м/с
					Частота вращения	от 100 до 30000 об/мин

1	2	3	4	5	6	7
					Давление воздуха в шинах Сопротивление изоляции	от 0 до 10 кгс/см^2 от 1 Ом до 500 МОм
824.	разделы 3-6, Приложения А-Н ГОСТ Р 53037-2013	Подъемники с рабочими платформами, вышки (включая рабочее оборудование), в том числе на транспортных средствах	28.22 29.10 29.20	8428 8705 8708 8716 8427	Уровни вибрации Уровень звука Усилия на органах управления Линейные размеры Нагрузка на поручни Тормозной путь Статические испытания: - линейные размеры - масса - время Динамические испытания: - линейные размеры - масса - время	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм до 2000 Н от 0,001 до 70000 мм от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с
					Испытания приборов безопасности: - линейные размеры - масса - время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	 от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
825.	ГОСТ Р 53984 раздел 3-7 Приложение А	Мобильные подъемники с рабочими платформами	28.22 29.10 29.20	8428 8705 8708	Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Масса	соответствует/не соответствует от 100 кг до 20000 кг

1	2	3	4	5	6	7
				8716 8427	Время Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Устойчивость	от 1с до 3600 с от 0,001 до 70000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует устойчив/не устойчив
826.	ГОСТ Р 54770 раздел 3-7 Приложения А-С	Подъемники с рабочими платформами	28.22 29.10 29.20	8428 8705 8708 8716 8427	Масса Линейные размеры Усилие Скорость ветра Время	от 100 до 20000 кг от 1 мм до 70000 мм от 0 до 10 кН от 0 до 20 м/с от 1 с до 3600 с
					Устойчивость Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	устойчив/не устойчив соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
827.	ГОСТ Р 55180 разделы 3-7	Подъемники с рабочими платформами	28.22 29.10 29.20	8428 8705 8708 8716 8427	Уровни вибрации Уровень звука Усилия Линейные размеры Тормозной путь Масса Время Устойчивость Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм от 0 до 30 м от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с устойчив/не устойчив от -20°С до +70°С соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					количество, соответствие, работоспособность)	
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3[)]
					Сопротивление изоляции	от 1 Ом до 500 МОм
828.	ГОСТ Р 55181 раздел 3-8, Приложение А	Подъемники с рабочими платформами	28.22 29.10 29.20	8428 8705 8708 8716 8427	Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровень звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Тормозной путь	до 30 м
					Масса	от 100 кг до 20000 кг
					Время	от 1с до 3600 с
					Устойчивость	устойчив/не устойчив
					Температура	от -20°С до +70°С

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3)
					Сопротивление изоляции	от 1 Ом до 500 МОм
829.	ГОСТ 22827 раздел 1-9	Краны грузоподъемные стреловые самоходные (в т.ч. автомобильные, пневмоколесные, короткобазовые, гусеничные, краны на специальном шасси, в т.ч. повышенной проходимости)	28.22 29.10	8705 8426	Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровень звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Масса	от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза)
					Время	от 1с до 3600 с
					Устойчивость	устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
					Температура	от -20°С до +70°С
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3)
					Сопротивление изоляции	от 1 Ом до 500 МОм
830.	ГОСТ 32575.4 раздел 4-11	Краны стреловые	28.22 29.10	8705 8716 8426	Испытания приборов безопасности:	
					- линейные размеры	от 1 мм до 70000 мм
					- масса	от 100 кг до 20000 кг
					- время	от 1с до 3600 с
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					количество, соответствие, работоспособность)	
					Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Освещённость	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 200000 лк
831.	ГОСТ 33173.2 разделы 4-11	Краны стреловые самоходные	28.22 29.10	8705 8426	Уровни вибрации Уровень звука Усилия на органах управления Освещенность Линейные размеры Микроклимат в кабине:	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 0 до 200000 лк от 1 мм до 70000 мм
					- температура - скорость потока - влажность Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от -20°С до +70°С от 0 до 20 м/с от 0 до 99 % соответствует/не соответствует соответствует соответствует/не соответствует соответствует соответствует/не соответствует соответствует
832.	ГОСТ 32578 раздел 6	Краны грузоподъемные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Температура Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от – 70 до + 150 °С от 1 мм до 70000 мм соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
833.	ГОСТ 32579.1 разделы 3-7	Краны грузоподъемные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Усилие Линейные размеры Диаметр Угловые размеры Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0 до 0,5 МН от 0,001 до 70000 мм от 1 мм до 70000 мм от 0° до 360° от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует
834.	ГОСТ 33169 разделы 3-8	Краны грузоподъемные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Линейные размеры Диаметр Усилие Угловые размеры Температура	от 0,1 мм от 1 мм до 0,5 МН до 100° от – 70 до + 250 °С
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
835.	ГОСТ 33710 разделы 4-6	Краны грузоподъемные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Угловые размеры Усилие Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0° до 360° от 0 до 0,5 МН от 1 мм до 70000 мм соответствует/не соответствует
836.	ГОСТ 34016 раздел 10	Краны грузоподъемные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Температура Линейные размеры Угловые размеры Масса Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от -55 до + 500 °С от 1 мм до 70000 мм от 0° до 360° от 100 кг до 20000 кг соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
837.	ГОСТ 34017 разделы 3-7	Краны грузоподъемные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Расчетные параметры: Режим работы крана Режим работы механизма	—
838.	ГОСТ 33173.4 разделы 4-10	Краны стреловые	28.22 29.10	8705 8716 8426	Уровни вибрации Уровень звука Усилия на органах управления Освещенность Линейные размеры Микроклимат в кабине: - температура - скорость потока - влажность Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 0 до 200000 лк от 1 мм до 70000 мм от -20°С до +70°С от 0 до 20 м/с от 0 до 99 % соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
839.	ГОСТ 33166.2	Краны стреловые самоходные	28.22	8705	Усилия на органах управления	от 1Н до 980Н

1	2	3	4	5	6	7
	разделы 4-10		29.10	8426	Освещенность Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Масса	от 0 до 200000 лк от 1 мм до 70000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600 с от 100 кг до 20000 кг
840.	ГОСТ 34018.1 разделы 4-6	Краны грузоподъёмные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Линейные размеры Угловые размеры Усилие Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации	от 1 мм до 70000 мм от 0° до 360° от 0 до 10 кН от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
841.	ГОСТ 34018.4 раздел 4	Краны грузоподъёмные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
842.	ГОСТ 32576.1 разделы 4-13	Краны грузоподъёмные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Линейные размеры Угловые размеры Усилие Время Напряжение	от 1 мм до 70000 мм от 0° до 360° от 0 до 10 кН от 1с до 3600 с от 400 мВ до 600 В

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
843.	ГОСТ 32576.2 разделы 4-10	Краны стреловые самоходные	28.22 29.10	8705 8426	Линейные размеры Угловые размеры Усилие Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 мм до 70000 мм от 0° до 360° от 0 до 10 кН от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует
844.	ГОСТ 32576.4 разделы 4-7	Краны стреловые	28.22 29.10	8705 8716 8426	Линейные размеры Угловые размеры Усилие Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 мм до 70000 мм от 0° до 360° от 0 до 10 кН от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует
845.	ГОСТ 33166.4 раздел 4	Краны стреловые	28.22 29.10	8705 8716 8426	Усилия на органах управления Освещённость Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время	от 1Н до 980Н от 0 до 200000 лк от 1 мм до 70000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600 с

1	2	3	4	5	6	7
					Масса	от 100 кг до 20000 кг
846.	ГОСТ 33168 п. 5.11	Краны грузоподъёмные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Линейные размеры Масса Угловые размеры Время Усилие Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 0° до 360° от 1с до 3600 с от 1Н до 980Н соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
847.	ГОСТ 33166.1 раздел 4	Краны грузоподъёмные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Усилия на органах управления Освещённость Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Масса	от 1Н до 980Н от 0 до 200000 лк от 1 мм до 70000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600 с от 100 кг до 20000 кг
848.	ГОСТ 32579.2 разделы 4-8	Краны стреловые самоходные	28.22 29.10	8705 8426	Линейные размеры Масса Время	от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с

1	2	3	4	5	6	7
					Угловые размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0° до 360° соответствует/не соответствует
849.	ГОСТ 32579.4 разделы 4-7	Краны стреловые	28.22 29.10	8705 8716 8426	Линейные размеры Масса Время Угловые размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с от 0° до 360° соответствует/не соответствует
850.	ГОСТ 12.2.058 п.п. 1-4	Краны грузоподъемные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Линейные размеры Угловые размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует от 1 мм до 70000 мм от 0° до 360° соответствует/не соответствует
851.	ГОСТ 27913 разделы 2-5	Краны грузоподъемные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Усилие	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1Н до 980Н
852.	ГОСТ 32575.1 разделы 5	Краны грузоподъёмные	28.22 29.10	8705 8716	Усилия на органах управления Освещённость	от 1Н до 980Н от 0 до 200000 лк

1	2	3	4	5	6	7
				8426	Линейные размеры Статические испытания: - линейные размеры - масса - время Динамические испытания: - линейные размеры - масса	от 0,001 до 70000 мм от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг
					- время Испытания приборов безопасности: - линейные размеры - масса - время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 1с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
853.	ГОСТ 32575.2 раздел 10	Краны стреловые самоходные	28.22 29.10	8705 8426	Усилия на органах управления Освещенность Линейные размеры Статические испытания: - линейные размеры - масса - время Динамические испытания: - линейные размеры - масса	от 1Н до 980Н от 0 до 200000 лк от 0,001 до 70000 мм от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг

1	2	3	4	5	6	7
					- время Испытания приборов безопасности: - линейные размеры - масса - время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
854.	ГОСТ 31271 разделы 2-4	Краны грузоподъемные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Масса Время Линейные размеры Угловые параметры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза) от 1с до 3600 с от 0,001 до 70000 мм от 1° до 360° соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
855.	ГОСТ Р 54767 разделы 4-8 Приложение А	Краны грузоподъемные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Масса Время	от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза) от 1с до 3600 с

1	2	3	4	5	6	7
					Линейные размеры Угловые параметры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации	от 0,001 до 70000 мм от 1° до 360° соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
856.	ГОСТ 32577 раздел 8	Краны портальные	28.22	8426	Статические испытания: - линейные размеры - масса - время Динамические испытания: - линейные размеры - масса - время Испытания на устойчивость: - линейные размеры - масса - время - угловые размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные	 от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с от 0° до 360° соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					обозначения, надписи, соответствие)	
857.	ГОСТ 33173.1 разделы 4, 5	Краны грузоподъемные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Уровни вибрации Уровень звука Усилия на органах управления Освещенность Линейные размеры Микроклимат в кабине: - температура	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 0 до 200000 лк от 1 мм до 70000 мм от -20°С до +70°С
					- скорость потока - влажность Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 0 до 20 м/с от 0 до 99 % соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
858.	ГОСТ 33713 разделы 3-8	Краны грузоподъемные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Испытания приборов безопасности: - линейные размеры	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1 мм до 70000 мм

1	2	3	4	5	6	7
					- масса - время	от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с
859.	ГОСТ 33712 разделы 3-7	Краны грузоподъемные	28.22 29.10	8705 8716 8426	Статические испытания: - линейные размеры - масса - время Динамические испытания: - линейные размеры - масса - время	 от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с
					Испытания на устойчивость: - линейные размеры - масса - время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	 от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
860.	ГОСТ 24599 раздел 2-8 Приложения 1-6	Грейферы канатные	28.22	8431	Линейные размеры Масса Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные	от 0,001 до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза) от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					обозначения, надписи, соответствие)	
861.	ГОСТ 28408 раздел 1-7	Тали ручные, лебедки	28.22	8425 8479	Масса Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза) от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
862.	ГОСТ 18962 раздел 4-12	Электротранспорт производственный напольный	28.22	8427 8709	Уровни вибрации Уровень звука Усилия Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Угловые параметры Масса Напряжение электрическое Сила тока	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1° до 360° от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза) от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А

1	2	3	4	5	6	7
					Сопротивление изоляции	от 1 Ом до 500 МОм
863.	ГОСТ 24282 разделы 4-6 Приложения А и Б	Электротранспорт производственный напольный	28.22	8427 8709	Уровни вибрации Уровень звука Усилия Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Угловые параметры Масса Напряжение электрическое Сила тока Сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 1° до 360° от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза) от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1 Ом до 500 МОм
864.	ГОСТ 29249 раздел 3 и 4	Транспорт производственный напольный	28.22	8427 8709	Масса Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 100 кг до 20000 кг от 0,001 до 70000 мм соответствует/не соответствует
865.	ГОСТ Р 50609 разделы 3-7	Транспорт производственный напольный	28.22	8427 8709	Угол устойчивости (расчетный метод)	—
866.	ГОСТ Р 51347 разделы 3-5	Транспорт производственный напольный	28.22	8427 8709	Линейные размеры Масса Требования к маркировке (наличие, символьные	от 0,001 до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза) соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					обозначения, надписи, соответствие)	
867.	ГОСТ Р 51348 разделы 3-7	Электротранспорт производственный напольный	28.22	8427 8709	Масса Скорость Время Усилия	от 100 кг до 20000 кг от 0 до 83 м/с от 1с до 3600 с от 0 до 2000 Н
		Автопогрузчики	28.22	8427 8426	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Тормозное замедление Тормозной путь	соответствует/не соответствует от 0 До 22 м/с^2 от 0 до 30 м
868.	ГОСТ Р 51349 раздел 4-7	Транспорт производственный напольный	28.22	8427 8709	Линейные размеры Масса Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к маркировке (наличие, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза) соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
869.	ГОСТ Р 51354 разделы 3-15	Электротранспорт производственный напольный	28.22	8427 8709	Линейные размеры Усилие Освещенность Конструктивные показатели	от 0,001 до 70000 мм от 1Н до 980Н от 0 до 200000 лк соответствует/не соответствует
		Автопогрузчики	28.22	8427 8426	(наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Тормозное замедление Тормозной путь	соответствует/не соответствует от 0 до 22 м/с^2 от 0 до 30 м

1	2	3	4	5	6	7
					Уровни вибрации Уровень звука Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует
870.	ГОСТ 16215 разделы 1-4	Автопогрузчики	28.22	8427	Линейные размеры Масса Угловые размеры Замедление Усилие Время Уровни вибрации Уровень звука Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 0,001 до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 0° до 360° от 0 до 22 м/с^2 от 1Н до 980Н от 1с до 3600 с от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3) (40±10) °С соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
871.	ГОСТ 31318 разделы 3-8	Автопогрузчики	28.22	8427	Уровень вибрации Температура Время Скорость Линейные размеры Масса	от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 40 °С от 1с до 3600 с от 0 до 83 м/с от 0,001 до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг
		Электротранспорт производственный напольный	28.22	8427 8709		
872.	ГОСТ Р 53080 разделы 3-11 Приложения А-С	Электротранспорт производственный напольный	28.22	8427	Линейные размеры Угловые размеры Усилие Обзорность	от 0,001 до 70000 мм от 0° до 360° от 1Н до 980Н соответствует/не соответствует
					Уровни вибрации Уровень звука Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует
873.	СТБ 1208 Раздел 3-8	Машины и оборудование для строительно-отделочных работ. Оборудование и машины строительные	28.24	8467 8479	Температура поверхности Линейные размеры Масса Давление Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от -30 °С до + 400°С от 0,001 до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 0 до 60 МПа соответствует/не соответствует
		Инструмент строительно-монтажный механизированный пневматический (машины ручные и переносные пневматические), перфораторы пневматические (молотки бурильные), пневмоударники	28.24	8467 8479	Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Срабатывание защиты Напряжение	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 400 мВ до 600 В

1	2	3	4	5	6	7
					Сопротивление изоляции	от 0 Ом до 500 МОм
					Уровень звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровень вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Частота	от 0 до 10 кГц
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3)
874.	ГОСТ ЕН 1501-1 Раздел 4-7 Приложения А-С	Машины для городского коммунального хозяйства и содержания дорог (в т.ч. навесное оборудование), в том числе специальные и специализированные транспортные средства	28.92 29.10 29.20	8479 8705 8430 8716 8708	Линейные размеры Время Угловые размеры Усилие Освещенность Уровень вибрации Уровень звука Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Масса	от 0,001 до 70000 мм от 1с до 3600 с от 0° до 360° от 1Н до 980Н от 1 до 200000 лк от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 100 кг до 20000 кг
875.	ГОСТ EN 1501-2 Раздел 3-8 Приложение А	Машины для городского коммунального хозяйства и содержания дорог (в т.ч. навесное	28.92 29.10 29.20	8479 8705 8430	Линейные размеры Время Угловые размеры	от 120 от 0,001 до 70000 мм от 1с до 3600 с от 0° до 360°

1	2	3	4	5	6	7
		оборудование), в том числе специальные и специализированные транспортные средства		8716 8708	Освещенность Уровень вибрации Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 до 200000 лк от 20 дБ до 140 дБ от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Масса	соответствует/не соответствует от 100 кг до 20000 кг
876.	ГОСТ ISO 8083 разделы 4-6 Приложение А	Машины для лесосечных работ, оборудование для лесозаготовки Колесные лесохозяйственные тракторы Гусеничные лесохозяйственные тракторы Кабины лесохозяйственных тракторов	28.30	8701 8704 8436	Линейные размеры Температура	от 1 мм до 70000 мм от -30 °С до + 400°С
					Проникновение элементов защитной конструкции в DLV	наличие, отсутствие
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
877.	ГОСТ ISO 8084 разделы 4, 5	Машины для лесосечных работ, оборудование для лесозаготовки Колесные лесохозяйственные тракторы Гусеничные лесохозяйственные тракторы Кабины лесохозяйственных тракторов	28.30	8701 8704 8436	Линейные размеры Усилие Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 мм до 70000 мм от 0 до 18000 Н от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует
878.	ГОСТ 12.2.102 Раздел 3-9	Машины для лесосечных работ, оборудование для лесозаготовки	28.30 29.10 29.20	8436 8704 8705	Линейные размеры Уровень звука Угловые размеры	от 1 мм до 70000 мм от 20 дБ до 140 дБ от 0° до 360°

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специализированные) Колесные лесохозяйственные тракторы Гусеничные лесохозяйственные тракторы		8427 8701 8716	Время Масса Усилие Уровень вибрации	от 1с до 3600 с от 100 кг до 20000 кг от 1Н до 980Н от 20 дБ до 140 дБ
					Микроклимат в кабине: - температура - скорость потока - влажность Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль	 от -20°С до +70°С от 0 до 20 м/с от 0 до 99 % от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3)
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
879.	ГОСТ ISO 11169 разделы 4-8	Машины для лесосечных работ, оборудование для лесозаготовки	28.30	8701 8704 8436	Температура Уклоны Масса Усилие Скорость Тормозной путь Время Давление Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0 до 200°С от 0 до 45° от 100 кг до 20000 кг от 1Н до 980Н от 0 до 50 м/с от 0,001 до 70000 мм от 1с до 3600 с от 0 до 10 атм соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
880.	ГОСТ Р ИСО 11448 Раздел 4-8, Приложения А-Г	Измельчители и дробилки передвижные с автономным приводом	28.30	8465 8436	Линейные размеры Частота вращения Уклоны	от 1 мм до 70000 мм от 100 до 30000 об/мин от 0 до 20°
					Угловые размеры Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 0° до 360° от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
881.	ГОСТ EN 13525 раздел 4-6 Приложения А-С	Машины для измельчения древесины	28.30	8436 8465	Линейные размеры Угловые размеры Усилие Уклоны Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Уровень звука Частота	от 1 мм до 70000 мм от 0° до 360° от 1Н до 980Н от 0 до 20° соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 20 дБ до 140 дБ(А) от 0 до 10 кГц
882.	ГОСТ ISO 11512 разделы 4-6	Тракторы лесопромышленные и лесохозяйственные гусеничные, машины лесозаготовительные и лесохозяйственные гусеничные	28.30	8701 8436	Уклоны Масса Усилие Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0 до 50° от 100 кг до 20000 кг от 100 кг до 20000 кг соответствует/не соответствует
883.	ГОСТ 31593 разделы 4-11	Оборудование для нижнескладских работ Лесопогрузчики челюстные	28.30	8427 8436	Линейные размеры Угловые размеры Усилие Освещенность	от 0,001 до 70000 мм от 0° до 90° от 1Н до 980Н от 1 до 200000 лк

1	2	3	4	5	6	7
					Напряжение Время Масса Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 400 мВ до 600 В от 1с до 3600 с с от 100 кг до 20000 кг соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
884.	ГОСТ 31594 разделы 3-16	Оборудование погрузочно-транспортирующее, погрузчики леса манипуляторного типа (гидроманипуляторы)	28.30 28.92	8436 8426 8427	Уклоны Время Температура Линейные размеры Масса	от 0 до 10° от 1с до 3600 с от -30°С до 70°С от 0,001 до 70000 мм (75±5) кг
		Машины для лесосечных работ, оборудование для лесозаготовки	28.30	8701 8704 8436 8427		
		Лесопогрузчики челюстные	28.30 28.92	8436 8427	Уровень вибрации Уровень звука Частота Скорость Освещенность Скорость ветра Угловые размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Содержание вредных веществ в воздухе: Оксид азота (NO) Оксид углерода (CO) Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц от 0 до 50 м/с от 0 до 200000 лк от 0 до 20 м/с от 0° до 360° соответствует/не соответствует от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 соответствует/не соответствует
		Лесовозы, щеповозы	28.30 29.10	8428 8436 8705 8716		

1	2	3	4	5	6	7
					обозначения, надписи, соответствие)	
885.	ГОСТ 31595 разделы 4-12	Погрузчики леса манипуляторного типа	28.30 28.92	8426 8427 8436	Время Температура Линейные размеры Влажность Скорость воздуха Содержание вредных веществ в воздухе: Оксид азота (NO) Оксид углерода (CO) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 с до 13 ч от -30°С до 70°С от 0,001 до 70000 мм от 3% до 97% от 0 до 20 м/с от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Масса Уровень вибрации Уровень звука Угловые размеры Усилия	от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза) от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 0° до 360° от 0 до 2000 Н
886.	ГОСТ ISO 11850 разделы 3-5	Машины для леса самоходные	28.30	8436 8704	Усилие Угловые размеры Линейные размеры Время Скорость Масса	от 1Н до 980Н от 1с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм от 1с до 3600 с от 0 до 50 м/с от 1 кг до 20 кг
					Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
887.	ГОСТ 12.2.002.3 разделы 1-3, Приложения 1-3	Сельскохозяйственные и лесные транспортные средства (самоходные и прицепные) Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	28.30 29.20	8432 8433 8436 8701 8716	Тормозной путь Скорость Масса Температура Угловые размеры Тормозное замедление Скорость ветра	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 50 м/с от 100 кг до 20000 кг от -30 до 300 °С от 0° до 360° от 0 до 10 м/с^2 от 0 до 20 м/с
888.	ГОСТ 12.2.002.4 разделы 1-4, Приложение	Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные	28.30	8432 8433 8436 8701 8716	Линейные размеры Угловые размеры	от 0,001 до 70000 мм от 0° до 360°
889.	ГОСТ 12.2.002.5 разделы 2-4, Приложения 1 и 2	Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные	28.30	8432 8433 8436 8701 8716	Давление воздуха в кабине Температура окружающего воздуха на рабочем месте оператора Скорость потока воздуха	от 1 Па 10000 Па от -20°С до +70°С от 0 до 20 м/с
890.	ГОСТ 12.2.002.6 разделы 3-5	Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные	28.30	8432 8433 8436 8701 8716	Герметичность кабины Давление воздуха в кабине Время Напряжение Атмосферные условия: - температура - атмосферное давление	герметично/не герметично от 1 Па 10000 Па от 1с до 3600 с от 400 мВ до 600 В от -50°С до +70°С 750±90 мм.рт.ст
891.	ГОСТ Р 53055 разделы 5-6	Машины сельскохозяйственные и лесохозяйственные с электроприводом	28.30	8419 8432 8433	от 0 Ом до 500 МОм Усилия Линейные размеры	от 0 Ом до 500 МОм от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм

1	2	3	4	5	6	7
				8436	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
892.	ГОСТ 23173 раздел 7	Тележки ручные садово-огородные	25.73	8432 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
893.	ГОСТ 32617 разделы 4-6, Приложение А	Машины для ухода за растениями. Машины дождевальные барабанного типа Машины для орошения	28.30	8432	Линейные размеры Угловые размеры Время Усилие Скорость ветра Угол устойчивости Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0,001 до 70000 мм от 0° до 360° от 1с до 3600 с от 0 до 20 кН от 0 до 50 м/с от 0 до 20° соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
894.	ГОСТ ЕН 908-2004 раздел 5	Машины для ухода за растениями. Машины дождевальные барабанного типа	28.30	8432	Линейные размеры Угловые размеры Время Усилие Скорость ветра Угол устойчивости Визуальный контроль и функциональная проверка Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 0,001 до 70000 мм от 0° до 360° от 1с до 3600 с от 0 до 20 кН от 0 до 20 м/с от 0 до 20° соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
895.	ГОСТ ИСО 14269-2 разделы 4-11	Тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства	28.30	8432 8433 8436 8701 8716	Линейные размеры Давление воздуха в кабине Температура воздуха Скорость потока воздуха Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 0,001 до 70000 мм от 1 Па 10000 Па до 200 Па от -40°С до +40°С от 0 до 20 м/с от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
896.	ГОСТ ИСО 14269-3 разделы 4-7	Тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства	28.30	8432 8433 8436	Время Линейные размеры Освещенность	от 1с до 3600 с от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк

1	2	3	4	5	6	7
				8701 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
897.	ГОСТ ИСО 14269-5 разделы 4-7	Тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства	28.30	8432 8433 8436 8701 8716	Напряжение Время Давление воздуха в кабине Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 400 мВ до 600 В от 1с до 3600 с от 1 Па 10000 Па соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
898.	ГОСТ ISO 15077 разделы 3-4 Приложения А-С	Тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Органы управления оператора	28.30	8432 8433 8436 8701 8716	Линейные размеры Усилие Угловые размеры Цвет Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 1 мм до 70000 мм от 1Н до 980Н от 0° до 90° по таблице RAL соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
899.	СТБ ISO 15077 разделы 3 и 4 Приложения А-С	Тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Органы управления оператора	28.30	8432 8433 8436 8701 8716	Линейные размеры Усилие Угловые размеры Цвет Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 мм до 70000 мм от 1Н до 980Н от 0° до 360° по таблице RAL соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	соответствует/не соответствует
900.	ГОСТ 26025 разделы 2-5	Продукция тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.30	8432 8433 8436 8701 8716	Скорость Линейные размеры Масса Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0 до 50 м/с от 0,001 до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг соответствует/не соответствует
901.	ГОСТ Р 50908 раздел 4, Приложение А	Тракторы малогабаритные, мотоблоки и мотокультиваторы	28.30	8701	Линейные размеры Масса Время Температура Скорость ветра Уровень звука Усилие Освещенность Напряжение Частота	от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с от -20 от 0° до 50°С от 0 до 20 м/с от 20 дБ до 140 дБ(А) от 1Н до 980Н от 0 до 200000 лк от 400 мВ до 600 В от 0 до 10 кГц
902.	ГОСТ 12.2.122 разделы 3-10	Тракторы промышленные	28.92 28.30	8701	Линейные размеры Угловые размеры Скорость движения воздуха Давление Усилие Уровень звука Частота Время Уровень вибрации Температура Влажность Освещенность Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	от 1 мм до 70000 мм от 0° до 360° от 0 до 20 м/с 750±300 мм.рт.ст от 1Н до 980Н от 20 дБ до 140 дБ(А) от 0 до 10 кГц от 1с до 3600 с от 20 дБ до 140 дБ от -20 до 300 °С от 0 до 99 % от 0 до 200000 лк соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					количество, соответствие, работоспособность)	
					Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Скорость	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 50 м/с
903.	ГОСТ 6939 раздел 5	Плуги	28.30	8432	Линейные размеры Угловые размеры Скорость Усилие Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 0,001 до 70000 мм от 0° до 360° от 0 до 50 м/с от 1Н до 980Н соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
904.	ГОСТ ЕН 708 раздел 5	Машины для подготовки, планировки, выравнивания и обработки почвы	28.30	8432	Линейные размеры Усилие Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 1200 Н соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
905.	ГОСТ ИСО 11449 раздел 8	Культиваторы фрезерные, управляемые идущим рядом оператором	28.30	8432	Линейные размеры Температура Угловые размеры	от 0,001 до 70000 мм от 90°С до 400 °С от 90° до 360°

1	2	3	4	5	6	7
					Напряжение Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 400 мВ до 600 В от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
906.	СТБ 1679 разделы 8 и 9, Приложение А	Машины сельскохозяйственные. Культиваторы	28.30	8432	Линейные размеры Скорость Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 1 мм до 70000 мм от 0 до 50 м/с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
907.	ГОСТ ISO 4254-9 раздел 5	Машины сельскохозяйственные. Сеялки	28.30	8432	Линейные размеры Масса Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
908.	СТБ EN 14018 раздел 6	Сеялки рядовые	28.30	8432	Линейные размеры Угловые размеры Масса	от 1 мм до 70000 мм от 0° до 360° от 1 кг до 20 кг

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
909.	ГОСТ 31345 разделы 4, 8	Машины сельскохозяйственные. Сеялки тракторные	28.30	8432	Линейные размеры Масса Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
910.	ГОСТ ISO 4254-1 раздел 7	Машины сельскохозяйственные	28.30	8419 8432 8433 8436 8716	Усилие Линейные размеры Угловые размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Уровень звука Частота	от 1Н до 980Н от 1 мм до 70000 мм от 0° до 360° соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц
911.	ГОСТ ISO 4254-8 раздел 5	Машины сельскохозяйственные. Машины для внесения твердых удобрений	28.30	8432	Линейные размеры Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	от 1 мм до 70000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					количество, соответствие, работоспособность)	
					Линейные размеры Угловые размеры Уровень звука Частота	от 1 мм до 70000 мм от 0° до 360° от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц
912.	ГОСТ ISO 4254-6 раздел 6	Машины для внесения удобрений	28.30	8432	Линейные размеры Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 1 мм до 70000 мм от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
913.	ГОСТ 23074 раздел 6	Машины для внесения удобрений	28.30	8432	Линейные размеры	от 1 мм до 70000 мм
					Время	от 1с до 3600 с
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	соответствует/не соответствует
914.	СТБ EN 14017 раздел 6, Приложения А и В	Машины для внесения удобрений	28.30	8432	Линейные размеры Угловые размеры Масса Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 0,001 до 70000 мм от 0° до 360° от 100 кг до 20000 кг соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
915.	СТБ ЕН 707 разделы 5-6	Машины для внесения удобрений	28.30	8432	Линейные размеры Усилие Угловые размеры	от 0,001 до 70000 мм от 1Н до 980Н от 0 до 50°

1	2	3	4	5	6	7
					Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
916.	ГОСТ 23982 раздел 6	Машины для внесения органических удобрений	28.30	8432	Линейные размеры Усилие Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 1 мм до 70000 мм от 1Н до 980Н соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
917.	ГОСТ 28714 разделы 4, 8	Машины для внесения удобрений	28.30	8432	Масса Линейные размеры Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 100 кг до 20000 кг от 1 мм до 70000 мм от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
918.	ГОСТ 28718 разделы 1–8	Машины для внесения удобрений	28.30	8432	Масса Линейные размеры Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 100 кг до 20000 кг от 1 мм до 70000 мм от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует
919.	ГОСТ Р 52759	Машины для внесения удобрений	28.30	8432	Масса	от 100 кг до 20000 кг

1	2	3	4	5	6	7
	Разделы 4-8				Линейные размеры Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 мм до 70000 мм от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
920.	ГОСТ ИСО 5691 разделы 5 и 6, Приложение А	Машины сельскохозяйственные. Машины для посадки картофеля	28.30	8432	Линейные размеры Время Масса Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Конструктивные показатели (количество, соответствие) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Скорость	от 1 мм до 70000 мм от 1с до 3600 с от 100 кг до 20000 кг соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 40 км/ч
921.	ГОСТ 28306 подпункт 4.7, разделы 1 – 3, 5, 6	Машины сельскохозяйственные. Машины для посадки картофеля	28.30	8432	Время Линейные размеры Угловые размеры Масса	от 1с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм от 1% до 90% от 100 кг до 20000 кг

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
922.	ГОСТ 27310 раздел 5	Комбайны (машины) картофелеуборочные	28.30	8433	Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 0,001 до 70000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
923.	ГОСТ EN 13118 раздел 5	Комбайны (машины) картофелеуборочные	28.30	8433	Линейные размеры Угловые размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 25° соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
924.	ГОСТ 28713 подпункт 4.7, разделы 1 – 3, 5, 6	Машины для уборки картофеля	28.30	8433	Время Линейные размеры Угловые размеры Масса Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 1с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм от 1% до 90% от 100 кг до 20000 кг соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
925.	ГОСТ EN 13140 раздел 5	Комбайны свеклоуборочные	28.30	8433	Линейные размеры Угловые размеры Уровень звука Уровень вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 0,001 до 70000 мм от 0° до 360° от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
926.	ГОСТ 7496 раздел 4	Машины сельскохозяйственные свеклоуборочные	28.30	8433	Линейные размеры Угловые размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Масса	от 1 мм до 70000 мм от 1% до 90% соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 100 кг до 20000 кг
927.	ГОСТ 33737 разделы 4-8	Машины сельскохозяйственные свеклоуборочные	28.30	8433	Линейные размеры Масса Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
928.	ГОСТ Р 52757 разделы 4-8	Машины сельскохозяйственные свеклоуборочные	28.30	8433	Линейные размеры	от 1 мм до 70000 мм
					Масса	от 100 кг до 20000 кг
					Время	от 1с до 3600 с
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
929.	ГОСТ 28301 подпункт 4.6, разделы 1 – 3, 5, 6	Машины сельскохозяйственные. Комбайны зерноуборочные	28.30	8433	Время	от 1с до 3600 с
					Линейные размеры	от 1 мм до 70000 мм
					Угловые размеры	от 0° до 360°
					Масса	от 100 кг до 20000 кг
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	соответствует/не соответствует
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
930.	ГОСТ EN 12525 раздел 5	Погрузчики (в т.ч. сельскохозяйственные для животноводческих ферм)	28.30 28.92	8427	Усилие	от 1Н до 980Н
					Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Давление	от 0 до 60 МПа
					Температура	от 40°С до 50°С
					Масса	от 100 кг до 20000 кг
					Время	от 1с до 3600 с
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					количество, соответствие, работоспособность)	
					Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	соответствует/не соответствует
931.	ГОСТ 28286 разделы 1-6, Приложения 1 и 2	Погрузчики (в т.ч. сельскохозяйственные для животноводческих ферм)	28.30 28.92	8427	Угловые размеры Линейные размеры Время Масса Частота вращения Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 0 до 90° от 1 мм до 70000 мм от 1 с от 1с до 3600 с от 100 кг до 20000 кг 100...30000 об/мин соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
932.	ГОСТ Р 52758 разделы 4-8	Погрузчики и транспортеры сельскохозяйственные	28.30 28.92 28.22	8427 8428	Температура Масса Время Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от -20 до 300 °С от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
933.	ГОСТ EN 13448 раздел 6	Косилки тракторные. Косилки междурядные, косилки-измельчители	28.30	8433	Линейные размеры Усилие Давление	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 1200 Н от 0 до 60 МПа
					Температура Частота вращения	от -30 °С до + 400°С 100...30000 об/мин

1	2	3	4	5	6	7
					Скорость Уровень звука Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 0 до 50 м/с от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
934.	ГОСТ 28722 подпункт 4.6, разделы 1 – 3, 5, 6	Косилки тракторные, плющилки тракторные, косилки-измельчители	28.30	8433	Линейные размеры Угловые размеры Масса Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 0,001 до 70000 мм от 0° до 360° от 1 кг до 20 кг от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
935.	ГОСТ ЕН 745 раздел 5	Косилки тракторные, плющилки тракторные, косилки-измельчители, комбайны кормоуборочные	28.30	8433	Линейные размеры Угловые размеры Усилие Скорость Частота вращения Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 0,001 до 70000 мм от 0° до 360°° от 0 до 3000 Н от 0 до 50 м/с от 100 до 30000 об/мин соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
936.	ГОСТ ISO 4254-13 разделы 5-7, Приложения A-D	Машины сельскохозяйственные. Крупные ротационные косилки	28.30	8433	Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 мм до 70000 мм соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	соответствует/не соответствует
					Угловые размеры	от 0° до 360°
					Время	от 1с до 3600 с
					Температура	от -20 до 150 °С
					Усилие	от 1Н до 980Н
937.	ГОСТ ISO 4254-10 разделы 6, 7, Приложения А-С	Машины сельскохозяйственные. Барабанные сеноворошилки и грабли	28.30	8433	Линейные размеры	от 1 мм до 70000 мм
					Угловые размеры	от 0° до 360°
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Температура	от -20 до 300 °С
					Время	от 1с до 3600 с
					Усилие	от 1Н до 980Н
					Уровень звука	от 20 дБ до 140 дБ(А)
					Частота	от 0 до 10 кГц
					Масса	от 100 кг до 20000 кг
938.	ГОСТ ISO 4254-11 разделы 6, 7	Машины сельскохозяйственные. Пресс-подборщики	28.30	8433	Линейные размеры	от 1 мм до 70000 мм
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					количество, соответствие, работоспособность)	
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	соответствует/не соответствует
939.	ГОСТ 28287 разделы 1-6, Приложения 1 и 2	Пресс-подборщики	28.30	8433	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Масса	от 100 кг до 20000 кг
					Время	от 1с до 3600 с
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	соответствует/не соответствует
940.	ГОСТ ЕН 704 разделы 4 и 5, Приложение А	Пресс-подборщики	28.30	8436	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	соответствует/не соответствует
941.	ГОСТ 28717 подпункт 4.7, разделы 1-3, 5, 6	Сушилки барабанные	28.30	8419	Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600 с
					Линейные размеры	от 1 мм до 70000 мм
					Угловые размеры	от 1% до 45%
					Скорость движения воздуха	от 0 до 20 м/с
					Температура	от -20 до 300 °С
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					количество, соответствие, работоспособность)	
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Масса	от 100 кг до 20000 кг
942.	ГОСТ Р 53053 разделы 4-8	Машины сельскохозяйственные. Опрыскиватели	28.30	8432	Время Температура Давление Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1с до 3600 с от -20 до 300 °С от 0 до 60 МПа от 1 мм до 70000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
943.	ГОСТ 31344 разделы 4, 8	Машины сельскохозяйственные. Машины и оборудование для удаления навоза	28.30	8432	Линейные размеры Масса Давление Время Температура Уровень вибрации Уровень звука Частота	от 1 мм до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 0 до 60 МПа от 1с до 3600 с от -30 °С до + 400°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц
944.	ГОСТ EN 703 разделы 6, 7	Машины для загрузки, смешивания и (или) измельчения и распределения силоса	28.30	8433 8432	Линейные размеры Время Угловые размеры Усилие Температура	от 0,001 до 70000 мм от 1с до 3600 с от 0° до 360° от 1Н до 980Н от -30 °С до + 400°С
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					количество, соответствие, работоспособность)	
					Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Уровень звука Частота	соответствует/не соответствует от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц
945.	СТБ EN 703 разделы 6, 7	Машины для загрузки, смешивания и (или) измельчения и распределения силоса	28.30	8433 8432	Линейные размеры Время Угловые размеры Усилие Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0,001 до 70000 мм от 1с до 3600 с от 0° до 360° от 1Н до 980Н от -30 °С до + 400°С соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Уровень звука Частота	соответствует/не соответствует от 20 дБ до 140 дБ до 10 кГц
946.	ГОСТ 12.2.042 разделы 4-13	Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства	28.30	8432 8433 8436	Температура Линейные размеры Угловые размеры Напряжение Сопротивление Время Усилие Освещенность Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от -30 °С до + 400°С от 0,001 до 70000 мм от 0° до 360° от 0 до 2,5 кВ от 0 Ом до 500 МОм от 1с до 3600 с от 0 до 1500Н от 1 до 200000 лк соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	соответствует/не соответствует
947.	СТБ 1556		28.30	8432	Температура	от -20 до 500 °С

1	2	3	4	5	6	7
	раздел 5	Машины и тракторы сельскохозяйственные. Пожарная безопасность		8433 8436	Время Атмосферное давление Линейные размеры	от 1с до 3600 с 750±90 мм.рт.ст от 1 мм до 70000 мм
948.	ГОСТ 32110 разделы 3-10	Машины сельскохозяйственные. Шум газонокосилок с двигателем, газонных и садовых тракторов с навесными устройствами для кошения	28.30	8433	Температура Скорость ветра Уровень звука Частота Линейные размеры Частота вращения Время Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Напряжение	от -20 от 0° до 50°С от 0 до 20 м/с от 20 дБ до 140 дБ(А) от 0 до 10 кГц от 0,001 до 70000 мм от 100 до 30000 об/мин от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует от 400 мВ до 600 В
949.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 раздел 18	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Сечение (расчетный показатель) Цвет Линейные размеры Время Напряжение Угловые размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Сопротивление Сопротивление изоляции	от 1мм^2 до 100 мм^2 по таблице RAL от 0,001 до 70000 мм от 1с до 3600 с от 0 до 2,5 кВ от 0° до 360° соответствует/не соответствует от 0 до 10 МОм от 0 Ом до 500 МОм
950.	ГОСТ 12.1.003 раздел 5	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого,	28.92 28.22	8408, 8412, 8413, 8417-	Уровень звука Частота	от 20 дБ до 140 дБ от 1 до 10 кГц

1	2	3	4	5	6	7
		энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	29.10 28.15 27.11 28.30	8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Время	от 1с до 3600 с
951.	ГОСТ ISO 11204 Разделы 4-13	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Уровень звука Частота Линейные размеры Время	от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц от 1 мм до 70000 мм от 1с до 3600 с
952.	разделы 6 - 13 ГОСТ 30683-2000	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706,	Уровень звука Частота Линейные размеры Время	от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц от 1 мм до 70000 мм от 1с до 3600 с

1	2	3	4	5	6	7
				8708, 8709, 8716		
953.	ГОСТ ISO 11201 разделы 4 – 13	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Линейные размеры Скорость ветра Температура Уровень звука Частота Время	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 20 м/с от 0° до 50°С от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц от 1с до 3600 с
954.	разделы 4 - 13 ГОСТ 31172-2003	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Линейные размеры Скорость ветра Температура Уровень звука Частота Время	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 20 м/с от 0° до 50°С от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц от 1с до 3600 с
955.	ГОСТ 12.4.095 разделы 1-3,		28.30	8432 8433	Диаметр Линейные размеры	от 100 до 400 мм от 0,001 до 70000 мм

1	2	3	4	5	6	7
	Приложения 1-3	Продукция тракторного и сельскохозяйственного машиностроения		8436	Масса Уровень звука Частота	от 100 кг до 20000 кг от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц
956.	ГОСТ 12.1.012 разделы 4, 5 приложение А	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	коды ТН ВЭД раздела 1 на соответствующие типы продукции	Уровень вибрации Частота Время	от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц от 1с до 3600 с
957.	ГОСТ 12.1.049 разделы 1-5 приложение	Продукция строительного, дорожного, коммунального машиностроения	28.92 28.22	коды ТН ВЭД раздела 1 на соответствующие типы продукции	Линейные размеры Уровень вибрации Частота Время	от 0,001 до 70000 мм от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц от 1с до 3600 с
958.	ГОСТ 31323 разделы 5-13	Продукция тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.30	8432 8433 8436 8701 8716	Линейные размеры Уровень вибрации Частота Время Скорость	от 1 мм до 70000 мм от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц от 1с до 3600 с от 0 до 20 км/ч
959.	ГОСТ EN 12965 раздел 5	Продукция тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.30	8432 8433 8436 8701 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Линейные размеры Частота вращения Угловые размеры Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует от 1 мм до 70000 мм от 100 до 30000 об/мин от 0° до 360° от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
960.	ГОСТ 30457 разделы 8-10	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Скорость ветра Время Уровень звука Частота	от 0 до 10 м/с от 1с до 3600 с от 20 дБ до 140 дБ(А) от 0 до 10 кГц
961.	ГОСТ 30691 разделы 4-6, Приложения А и Б	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Уровень звука Частота Время	от 20 дБ до 140 дБ(А) от 0 до 10 кГц от 1с до 3600 с
962.	ГОСТ 31275 разделы 3-8, Приложения А-Д	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464,	Уровень звука Частота Время Скорость ветра Линейные размеры	от 20 дБ до 140 дБ(А) от 0 до 10 кГц от 1с до 3600 с от 0 до 20 м/с от 0,001 до 70000 мм

1	2	3	4	5	6	7
			28.30	8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716		
963.	ГОСТ 31276 разделы 3-8, Приложение А	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Линейные размеры Угловые размеры Уровень звука Частота Время	от 0,001 до 70000 мм от 0° до 360° от 20 дБ до 140 дБ(А) от 0 до 10 кГц от 1с до 3600 с
964.	ГОСТ 31277 разделы 2-7, Приложения А-В	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Уровень звука Частота Скорость ветра Линейные размеры Время	от 20 дБ до 140 дБ(А) от 0 до 10 кГц от 0 до 20 м/с от 0,001 до 70000 мм от 1с до 3600 с
965.	ГОСТ 31191.1		28.92		Угловые размеры	от 0° до 360°

1	2	3	4	5	6	7
	разделы 5, 6	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Время Частота Линейные размеры Уровень вибрации	от 1с до 3600 с от 0 до 10 кГц от 1 мм до 70000 мм от 20 дБ до 140 дБ
966.	ГОСТ 31192.1 раздел 5	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Время Уровень вибрации Частота	от 1с до 3600 с от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц
967.	ГОСТ 31191.5 раздел 4	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502,	Время Уровень вибрации Частота	от 1с до 3600 с от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц

1	2	3	4	5	6	7
				8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716		
968.	ГОСТ 31192.2 разделы 4-9	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Время Уровень вибрации Частота	от 1с до 3600 с от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц
969.	ГОСТ EN 953 разделы 5-9, Приложения А и В	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Цвет	соответствует/не соответствует по таблице RAL
970.	ГОСТ ЕН 953-2002 разделы 8, 9,	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного,	28.92 28.22 29.10 28.15	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433,	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Приложения А и В	тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	27.11 28.30	8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Цвет	по таблице RAL
971.	ГОСТ ЕН 1037 разделы 3-6, Приложения А и В	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
972.	ГОСТ ЕН 1760-1 раздел 7	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706,	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Масса Усилие Время Требования к руководству по эксплуатации Температура Линейные размеры Угловые размеры	соответствует/не соответствует от 100 кг до 20000 кг от 0 до 2,5 кН от 0,1 с до 9 ч соответствует/не соответствует от -30 до 100 °С от 1 мм до 70000 мм от 0° до 360°

1	2	3	4	5	6	7
				8708, 8709, 8716	Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
973.	ГОСТ ЕН 1837 раздел 6	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Освещенность Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0 до 200000 лк соответствует/не соответствует
974.	ГОСТ 30860 разделы 4-7	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Освещенность Угловые размеры Цвет	от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует от 1 до 200000 лк от 0° до 360° по таблице RAL
975.	ГОСТ 31193 разделы 5-8	Машины самоходные строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464,	Линейные размеры Угловые размеры Время Масса Температура	от 1 мм до 70000 мм от 0° до 360° от 1с до 3600 с от 1 кг до 20 кг от -30 до +85 °С

1	2	3	4	5	6	7
			28.30	8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Уровень вибрации Частота	от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц
976.	ГОСТ 31217 раздел 8	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль	 от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3[)]
977.	ГОСТ 31319 разделы 4-9	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Уровень вибрации Частота Время	от 0 до 20 м/с^2 от 1кГц до 10 кГц от 1 с до 3600 с
978.			28.92		Уровень вибрации	от 0 до 20 м/с^2

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р ИСО 13373-1 разделы 5–7	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Частота Время Угловые размеры	от 0 до 10 кГц от 1 с до 3600 с от 0° до 360°
979.	ГОСТ ISO 13849-1 раздел 8	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Время Визуальный контроль	от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует
980.	ГОСТ Р ИСО 13849-1 раздел 8	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502,	Время Визуальный контроль	от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716		
981.	ГОСТ Р ИСО 14122-3 разделы 4-8	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Угловые размеры Линейные размеры Усилие Время Требования к руководству по эксплуатации	от 0° до 360° от 1 мм до 70000 мм от 0 до 2 кН от 1 с до 3600 с соответствует/не соответствует
982.	СТБ ИСО 14122-3-2004 разделы 4-8	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Угловые размеры Линейные размеры Усилие Время Требования к руководству по эксплуатации	от 0° до 360° от 1 мм до 70000 мм от 0 до 2 кН от 1 с до 3600 с соответствует/не соответствует
983.	ГОСТ Р ИСО 14122-4 разделы 4-6	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного,	28.92 28.22 29.10 28.15	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433,	Линейные размеры Усилие Угловые размеры Время	от 1 мм до 70000 мм от 0 до 5 кН от 0° до 360° от 1с до 3600 с

1	2	3	4	5	6	7
		тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	27.11 28.30	8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
984.	СТБ ИСО 14122-1 разделы 3-6	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Угловые параметры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0° до 360° соответствует/не соответствует
985.	СТБ ИСО 14122-2 разделы 3-5	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Линейные размеры Угловые параметры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0,001 до 70000 мм от 0° до 360° соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
986.	ГОСТ Р ИСО 14122-1 разделы 3-6	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Угловые параметры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0° до 360° соответствует/не соответствует
987.	ГОСТ Р ИСО 14122-2 разделы 3-5	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Линейные размеры Угловые параметры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0,001 до 70000 мм от 0° до 360° соответствует/не соответствует
988.	ГОСТ Р ИСО 15534-3 Раздел 4	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502,	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Линейные размеры Диаметр	соответствует/не соответствует от 0,001 до 70000 мм от 1 мм до 70000 мм

1	2	3	4	5	6	7
				8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716		
989.	ГОСТ ISO 13849-1 раздел 8	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Время Визуальный контроль	от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует
990.	ГОСТ ISO 13857	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Линейные размеры Усилие Угловые размеры Время Требования к руководству по эксплуатации	от 1 мм до 70000 мм от 0 до 5 кН от 0° до 360° от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует
991.	разделы 3 и 4, Приложения А и В	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного,	28.92 28.22 29.10 28.15	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433,	Линейные размеры Усилие Угловые размеры Время	от 1 мм до 70000 мм от 0 до 5 кН от 0° до 360° от 1с до 3600 с

1	2	3	4	5	6	7
	СТБ ISO 13857-2010	тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	27.11 28.30	8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
992.	ГОСТ CEN/TR 15350 Разделы 4-8	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Уровень вибрации Частота Время	от 0 до 20 м/с^2 от 0 до 10 кГц от 1с до 3600 с
993.	разделы 4 - 8 ГОСТ Р 53081-2008	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Уровень вибрации Частота Время	от 0 до 20 м/с^2 от 0 до 10 кГц от 1с до 3600 с

1	2	3	4	5	6	7
994.	ГОСТ EN 574 Раздел 3-11, Приложение А	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Линейные размеры Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 1 мм до 70000 мм соответствует/не соответствует
995.	разделы 3-12, Приложения А и В СТБ ЕН 574-2006	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Линейные размеры Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	от 1 мм до 70000 мм соответствует/не соответствует
996.	СТБ ЕН 999 разделы 3-8 Приложения А и В	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502,	Время Линейные размеры	от 1 с до 3600с от 1 мм до 70000 мм

1	2	3	4	5	6	7
				8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716		
997.	СТБ ЕН 1032 разделы 3-11, Приложения A-F	Мобильные машины строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Время Линейные размеры Уровень вибрации Частота Масса Температура	от 1 с до 3600с от 1 мм до 70000 мм от 0 до 20 м/с^2 от 0 до 10 кГц от 100 кг до 20000 кг от -10 до 40 °С
998.	ГОСТ 12.1.004 приложения 2 - 7	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
999.	ГОСТ 12.1.005 разделы 2 и 5	Санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного,	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464,	Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO)	 от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
		тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.30	8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль	от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3)
					Микроклимат: - температура - скорость потока - влажность Линейные размеры	 от -20°С до +70°С от 0 до 20 м/с от 0 до 99 % от 1 мм до 70000 мм
1000.	ГОСТ ISO 9612	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30 29.20	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Частота Время Уровень звука Линейные размеры	от 0 до 10 кГц от 1с до 3600 с от 20 дБ до 140 дБ от 0,001 до 70000 мм
1001.	разделы 3 и 4 ГОСТ 12.1.050	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30 29.20	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706,	Частота Время Уровень звука Линейные размеры	от 0 до 10 кГц от 1с до 3600 с от 20 дБ до 140 дБ от 0,001 до 70000 мм

1	2	3	4	5	6	7
				8708, 8709, 8716		
1002.	ГОСТ 23941 раздел 4	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные)	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30 29.20	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Уровень звука Частота Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Линейные размеры	от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц соответствует/не соответствует от 1 мм до 70000 мм
1003.	ГОСТ 31327 разделы 5 - 10	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30 29.20	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Уровень звука Частота Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Линейные размеры	от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц соответствует/не соответствует от 0,001 до 70000 мм
1004.	ГОСТ Р 51838	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого,	28.92 28.22	8408, 8412, 8413, 8417-	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	29.10 28.15 27.11 28.30 29.20	8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	количество, соответствие, работоспособность)	
					Температура Напряжение Сопротивление Время Линейные размеры Климатические условия: - температура - скорость потока - влажность	от -20 до 200 °С от 0 до 2,5 кВ от 0 Ом до 500 МОм от 1с до 3600 с от 0,001 до 70000 мм от -20°С до +70°С от 0 до 20 м/с от 0 до 99 %
1005.	ГОСТ ИСО 13851 разделы 6-10 Приложение А	Двуручные устройства управления	28.92		Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 мм до 70000 мм соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации и маркировке	соответствует/не соответствует
1006.	ТР ТС 010/2011	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30 29.20	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Уровни вибрации Уровень звука Усилия Линейные размеры Масса Время Устойчивость Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг (для одного элемента груза) от 1с до 3600 с устойчив/не устойчив от -20°С до +70°С соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Сопротивление изоляции	от 1 Ом до 500 МОм
					Сопротивление	до 10 МОм
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3)
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
1007.	ГОСТ ЕН 349 раздел 4	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0,001 до 70000 мм соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1008.	ГОСТ ЕН 563 разделы 4 и 5, Приложения В-Е	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Линейные размеры Время Температура	от 1 мм до 70000 мм от 1с до 3600 с от -20°С до +500°С
1009.	ГОСТ ЕН 894-2 разделы 4-6	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Угловые параметры Время Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0° до 360° от 1 с до 3600с от 1 мм до 5000 мм соответствует/не соответствует
1010.	ГОСТ ЕН 1005-2 разделы 3 и 4 Приложения А-С	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502,	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Масса Время Температура	соответствует/не соответствует от 1Н до 980Н от 1 с до 3600 с от -20°С до +70°С

1	2	3	4	5	6	7
				8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716		
1011.	ГОСТ ЕН 1088 разделы 3-7 Приложения A-N	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
1012.	ГОСТ Р ИСО 14738 разделы 3-9 Приложения A и B	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Линейные размеры Угловые параметры	соответствует/не соответствует от 0,001 до 70000 мм от 0° до 360°
1013.	ГОСТ Р ИСО 15534-1 разделы 3 и 4 Приложения A и B	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464,	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Линейные размеры	соответствует/не соответствует от 0,001 до 70000 мм

1	2	3	4	5	6	7
			28.30	8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716		
1014.	ГОСТ Р ИСО 15534-2 разделы 3 и 4 Приложения А-С	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Линейные размеры Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует от 0,001 до 70000 мм соответствует/не соответствует
1015.	СТБ ЕН 547-1 разделы 3 и 4	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Линейные размеры Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует от 0,001 до 70000 мм соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1016.	СТБ ЕН 547-2 разделы 3 и 4	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Линейные размеры Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует от 0,001 до 70000 мм соответствует/не соответствует
1017.	СТБ ЕН 547-3 разделы 3 и 4	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Линейные размеры	соответствует/не соответствует от 0,001 до 70000 мм
1018.	СТБ ЕН 614-1 разделы 3-5	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502,	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716		
1019.	ГОСТ ЕН 614-2 разделы 3-5	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
1020.	ГОСТ EN 894-1 разделы 3 и 4	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
1021.	СТБ ЕН 894-3 разделы 3-8	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного,	28.92 28.22 29.10 28.15	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433,	Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	27.11 28.30	8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Усилие Линейные размеры	соответствует/не соответствует от 1Н до 980Н от 1 мм до 70000 мм
1022.	ГОСТ EN 1005-3 разделы 3 и 4	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Усилие Время Линейные размеры	соответствует/не соответствует от 1Н до 980Н от 1 с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм
1023.	ГОСТ EN 13478 разделы 3-8	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1024.	ГОСТ 12.2.003 разделы 1 и 2	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1025.	ГОСТ 12.2.007.0 разделы 1-3	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Напряжение Сила тока Температура Линейные размеры Усилие Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации	до 1000 В от 4А до 10А от -30 °С до + 400°С от 1 мм до 70000 мм от 1Н до 980Н соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1026.	ГОСТ 12.2.032 разделы 1 и 2	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502,	Линейные размеры Угловые параметры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 мм до 70000 мм от 0° до 360° соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716		
1027.	ГОСТ 12.2.033 разделы 1-4 чертежи 1-7	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Линейные размеры Угловые параметры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 1 мм до 70000 мм от 0° до 360° соответствует/не соответствует
1028.	ГОСТ 12.4.040 разделы 1-5	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Линейные размеры Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Требования к руководству по эксплуатации	от 1 мм до 70000 мм соответствует/не соответствует от 1 мм до 70000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1029.	ГОСТ 12.2.049 разделы 1-6 Приложения 1-4	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного,	28.92 28.22 29.10 28.15	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433,	Линейные размеры Усилие Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	от 1 мм до 70000 мм от 1Н до 980Н соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	27.11 28.30	8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	количество, соответствие, работоспособность)	
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Угловые параметры	от 0° до 360°
1030.	ГОСТ 12.2.061 п.п. 1-22	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
1031.	ГОСТ 12.2.062 п.п. 1-18	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры	от 1 мм до 70000 мм
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1032.	ГОСТ 12.2.064 разделы 1-3	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Линейные размеры	от -30 °С до + 400°С соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1 мм до 70000 мм
1033.	ГОСТ 12.2.098 разделы 1-3	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Уровень звука Частота Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц от 1 мм до 70000 мм соответствует/не соответствует
1034.	разделы 3-5 ГОСТ 12.3.002-2014	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	—	коды ТН ВЭД раздела 1 на соответствующие типы продукции	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
1035.	ГОСТ 25940 разделы 1 и 2	Электротранспорт производственный напольный	28.22 28.92	8427 8709	Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	от 1 мм до 70000 мм соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					количество, соответствие, работоспособность)	
					Линейные размеры Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Требования к руководству по эксплуатации	от 1 мм до 70000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1036.	ГОСТ 30868 разделы 3-7	Электротранспорт производственный напольный	28.22 28.92	8427 8709	Линейные размеры Масса Угловые размеры Замедление Усилие Время Требования к руководству по эксплуатации	от 0,001 до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг от 0° до 360° от 0 от 22 м/с^2 от 1Н до 980Н от 1с до 3600 с соответствует/не соответствует
					Скорость Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0 до 50 м/с соответствует/не соответствует
1037.	ГОСТ 30871 разделы 3-15	Электротранспорт производственный напольный	28.22 28.92	8427 8709	Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Требования к руководству по эксплуатации Линейные размеры Усилие Время Масса Освещенность	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0,001 до 70000 мм от 1Н до 980Н от 1с до 3600 с от 100 кг до 20000 кг от 0 до 200000 лк

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
1038.	ГОСТ 31202 разделы 3-8	Электротранспорт производственный напольный	28.22 28.92	8427 8709	Линейные размеры Угловые параметры Обзорность Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 0,001 до 70000 мм от 1° до 360° видимость символов таблиц соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1039.	ГОСТ ИСО 4254-2 разделы 3 и 4	Машины сельскохозяйственные	28.30	8419 8432 8433 8436 8716	Усилие Линейные размеры Угловые размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Уровень звука Частота Давление воздуха в шинах	от 1Н до 980Н от 1 мм до 70000мм от 1° до 100° соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 20 дБ до 140 дБ от 0до 10 кГц от 0 до 10 кгс/см^2
1040.	Правила ООН № 13	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы,	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1,	Эффективность тормозных систем: Скорость транспортного средства Длина тормозного пути Среднее значение предельного замедления	 от 0,02 до 50,0 м/с от 0,2 до 500 м от 0 до 22 м/с^2

1	2	3	4	5	6	7
		полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси) Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам		8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Усилие на орган управления системы торможения Усилие на сцепное устройство Время торможения Масса, приходящаяся на ось транспортного средства Температура поверхности Давление воздуха в тормозной системе Давление воздуха в шинах Уклон спуска или подъёма Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 0 до 1000 Н от 0 до 20000 Н от 0 до 30 мин от 100 до 20000 кг от -30°С до + 400°С от 0 до 20 бар от 0 до 10 кгс/см^2 от 0 до 70° соответствует/не соответствует
1041.	Правила ООН № 13Н	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Эффективность тормозных систем: Скорость транспортного средства Длина тормозного пути Среднее значение предельного замедления Усилие на орган управления системы торможения Усилие на сцепное устройство Время торможения Масса, приходящаяся на ось транспортного средства Температура поверхности Давление воздуха в тормозной системе Давление воздуха в шинах Уклон спуска или подъёма	 от 0,02 до 50,0 м/с от 0,2 до 500 м от 0 до 22 м/с^2 от 0 до 1000 Н от 0 до 20000 Н от 0 до 30 мин от 100 до 20000 кг от -30°С до + 400°С от 0 до 20 бар от 0 до 10 кгс/см^2 от 0 до 70°

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
1042.	Правила ООН № 79	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Рулевое управление: Масса, приходящаяся на управляемую ось Скорость транспортного средства Усилие, приложенное к рулевому колесу Время управления Угловые величины Давление воздуха в шинах Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, цвет, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 100 до 20000 кг от 0,02 до 50,0 м/с от 0 до 1000 Н от 0 до 30 мин от 0 до 70° от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
1043.	Правила ООН № 111	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Управляемость и устойчивость: Угол наклона платформы стенда-опрокидывателя Угол крена подрессоренных масс Масса, приходящаяся на ось транспортного средства Величина колеи колес Величина колесной базы Высота центра масс транспортного средства Высота оси крена подрессоренных масс Боковая деформация шин	 0–55° от 0 до 70° от 100 до 20000 кг от 0 до 5000 мм от 50 мм до 70000 мм от 0 до 5000 мм от 0 до 5000 мм от 0 до 160 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Максимальная скорость транспортного средства при выполнении маневра	от 0,02 до 50,0 м/с
					Угол поворота рулевого колеса	от 0 до 70°
					Время управления	от 0 до 30 мин
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Конструктивные показатели (наличие, идентичность конструкции, соответствие)	соответствует/не соответствует
1044.	Правила ООН № 55	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Оснащение сцепными устройствами:	
					Линейные размеры	от 0 до 5000 мм
					Угловые величины	от 0 до 70°
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
1045.	Правила ООН № 102	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Оснащение сцепными устройствами:	
					Линейные размеры	от 0 до 5000 мм
					Угловые величины	от 0 до 70°
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1046.	Правила ООН № 14	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси) Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	29.10 28.30	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Места крепления ремней безопасности: Координаты т. R (H) Статическая нагрузка Контроль расположения точек эффективного крепления ремня - линейные размеры угловые величины Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 0 до 39250 кгс от 0 до 5000 мм от 0 до 70° соответствует/не соответствует
1047.	Правила ООН № 16	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси) Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	29.10 28.30	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Ремни безопасности и оснащение удерживающими системами: Координаты т. R (H) Статическая нагрузка Линейные размеры Угловые величины Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 0 до 39250 кгс от 0 до 5000 мм от 0 до 70° соответствует/не соответствует
1048.	Правила ООН № 17	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2,	Прочность сидений и их креплений: Координаты т. R (H) Поглощение энергии Радиусы закругления поверхности задней части сидений Координаты т. R (H)	от 0 до 39250 кгс от 1 до 25 мм

1	2	3	4	5	6	7
				8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Линейные размеры Угловые величины Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 0 до 5000 мм от 0 до 70° соответствует/не соответствует
1049.	Правила ООН № 25	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Подголовники сидений: Поглощение энергии Координаты т. R (H) Линейные размеры Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 0 до 39250 кгс от 0 до 5000 мм соответствует/не соответствует
1050.	Правила ООН № 29	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Защитные свойства кабин: Координаты т. R (H) Линейные размеры Статическая нагрузка Масса устройства для приложения нагрузки Требования к маркировке (наличие, символьные обозначения, соответствие, идентичность конструкции)	 от 0 до 5000 мм от 0 до 39250 кгс от 0 до 20 т соответствует/не соответствует
1051.	Правила ООН № 43	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме	Оснащение безопасными стеклами:	

1	2	3	4	5	6	7
		изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)		8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Постоянный коэффициент пропускания света	от 1 до 99%
					Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
1052.	Правила ООН № 11 Глобальные технические правила ООН №1	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Замки и петли дверей: Статическая нагрузка (продольная, поперечная)	от 0 до 19625 кгс
					Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
1053.	Глобальные технические правила ООН №1	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Замки и петли дверей: Статическая нагрузка (продольная, поперечная)	от 0 до 19625 кгс
					Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1054.	Правила ООН № 61	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Травмобезопасность наружных выступов: Координаты т. R Линейные размеры Радиусы кривизны Конструктивные показатели (наличие, количество, идентичность конструкции, соответствие)	 от 0 до 160 мм от 1 мм до 25 мм соответствует/не соответствует
1055.	Правила ООН № 58	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси) и задние защитные устройства транспортных средств для перевозки грузов Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	29.10 29.20 28.30	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8708 8716	Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов и требования к задним защитным устройствам транспортных средств для перевозки грузов: Дорожный просвет, создаваемый устройством Поперечное сечение устройства Выступание внешних поверхностей устройства Радиус закругления концов устройства Расстояние от устройства до наиболее выступающей точки автомобиля Усилие установки устройства в разных положениях Горизонтальная нагрузка Максимальное отклонение по горизонтали, наблюдаемое во время и после воздействия испытательных нагрузок	 от 0 до 5000 мм от 0 до 5000 мм от 1 до 25 мм от 1 до 25 мм от 0 до 5000 мм от 0 до 1000 Н от 0 до 39250 кгс от 0 до 5000 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Давление воздуха в шинах Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, идентичность конструкции)	от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
1056.	Правила ООН № 73	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси) и боковые защитные устройства транспортных средств для перевозки грузов Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	29.10 29.20 28.30	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8708 8716	Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов и требования к боковым защитным устройствам транспортных средств для перевозки грузов: Расстояние от устройства до наиболее удаленной плоскости транспортного средства	от 0 до 5000 мм
					Расстояние от устройства до шин	от 0 до 5000 мм
					Продольный зазор между элементами бокового защитного устройства	от 0 до 160 мм
					Наружные выступы элементов устройства	от 1 до 25 мм
					Радиусы закругления элементов	от 1 до 25 мм
					Размеры элементов полос бокового защитного устройства	от 0 до 5000 мм
					Присоединительные размеры заднего и переднего края устройства	от 0 до 5000 мм
					Угол загиба переднего края устройства	от 0 до 70°
					Расстояние от устройства до грунта	от 0 до 5000 мм
					Расстояние от верхнего края устройства до автомобиля	от 0 до 5000 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Горизонтальная статическая нагрузка	от 0 до 19625 кгс
					Прогиб устройства при нагрузке 1 кН	от 0 до 160 мм
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
1057.	Правила ООН № 93	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов:	
					Дорожный просвет, создаваемый устройством	от 0 до 5000 мм
					Поперечное сечение устройства	от 0 до 5000 мм
					Выступание внешних поверхностей устройства	от 1 до 25 мм
					Радиус закругления концов поперечного элемента устройства	от 1 до 25 мм
					Расстояние от устройства до наиболее выступающей передней точки автомобиля	от 0 до 5000 мм
					Усилие установки устройства в разных положениях	от 0 до 1000 Н
					Горизонтальная нагрузка	от 0 до 39250 кгс
					Максимальное отклонение устройства по вертикали, наблюдаемое во время и после воздействия испытательных нагрузок	от 0 до 5000 мм
					Угол загиба передних краев устройства	от 0 до 70°

1	2	3	4	5	6	7
					Давление воздуха в шинах Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
1058.	Правила ООН № 34	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Пожарная безопасность: Линейные размеры Давление воздуха в шинах Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, идентичность конструкции)	 от 0 до 5000 мм от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
1059.	Правила ООН № 46	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси) Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	29.10 28.30	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) ~~8705~~ 8706	Оснащение устройствами непрямого обзора: Координаты т. R (H) Установочные размеры Линейные размеры полей обзора Давление воздуха в шинах Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 0 до 5000 мм от 50 мм до 70000 мм от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
1060.	Правила ООН № 39	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в	29.10 28.30	8701	Механизмы измерения скорости: Скорость транспортного средства	 от 0,02 до 50,0 м/с

1	2	3	4	5	6	7
		эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси) Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы		8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Время выхода на стабилизационную скорость Величина изменения скорости Давление воздуха в шинах Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 0 до 30 мин от 0 до 22 м/с2 от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
1061.	Правила ООН № 89	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси) Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	29.10 28.30	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости: Скорость транспортного средства Время выхода на стабилизационную скорость Величина изменения скорости Давление воздуха в шинах Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 0,02 до 50,0 м/с от 0 до 30 мин от 0 до 22 м/с2 от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
1062.	Правила ООН № 18	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705	Защита транспортного средства от несанкционированного использования: Уровень звукового давления Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 20 до 140 дБ соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8706		
1063.	Правила ООН № 116	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Защита транспортного средства от несанкционированного использования: Уровень звукового давления Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 20 до 140 дБ соответствует/не соответствует
1064.	Правила ООН № 51	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Внешний шум: Уровень звукового давления, производимый транспортным средством Уровень звукового давления, производимого сжатым воздухом Скорость транспортного средства Давление воздуха в шинах Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 20 до 140 дБ от 20 до 140 дБ от 0,02 до 50,0 м/с от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
1065.	Правила ООН № 85	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2,	Внешний шум и максимальная мощность двигателя: Уровень звукового давления, производимый транспортным средством Уровень звукового давления, производимого сжатым воздухом Скорость транспортного средства	 от 20 до 140 дБ от 20 до 140 дБ от 0,02 до 50,0 м/с

1	2	3	4	5	6	7
				8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Давление воздуха в шинах Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
1066.	Правила ООН № 10	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси) Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	29.10 29.20 28.30	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость: Напряженность поля электромагнитных помех	 от 26 до 1000 МГц от 0 до 125 дБ, от 1мкВ до 1,78 В
					Состав транспортного средства в части электрических/ электронных систем или ЭСУ, требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
1067.	Правила ООН № 122	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Системы отопления: Температура поверхности любой части системы отопления Температура нагретого воздуха, поступающего в салон Относительная влажность Скорость воздуха Давление воздуха Концентрация: CO NOx	 от -30°C до + 400°C - 40 до + 85°C от 3% до 97% от 0,1 до 20 м/с от 80 до 110 кПа от 1,5 до 10 мг/м3 от 0 до 2000 ppm от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 2000 ppm

1	2	3	4	5	6	7
					CH_4 C_6H_{14} C_1-C_{10}	от 25 до 3500 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3
					Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
1068.	Правила ООН № 48	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации: Время Размещение устройств - Линейные размеры; Угловые величины Давление воздуха в шинах Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, цвет, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 0 до 30 мин от 50 мм до 70000 мм от 0 до 360° от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
1069.	Правила ООН № 28	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2,	Оснащение звуковыми сигнальными приборами: Уровень звукового давления Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 20 до 140 дБ соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706		
1070.	Правила ООН № 121	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Идентификация органов управления транспортных средств: Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
1071.	Правила ООН № 67	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Установка элементов специального оборудования официально утвержденного типа для использования в их двигателях сжиженного нефтяного газа (СНГ): Линейные размеры Радиусы закругления Требования к маркировке, требования к установке и составу (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 0 до 160 мм от 1 до 25 мм соответствует/не соответствует
1072.	Правила ООН № 110	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию,	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме	Установка элементов специального оборудования официально утвержденного типа для использования в их	

1	2	3	4	5	6	7
		категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)		8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	двигателях компримированного природного газа (КПГ) и/или сжиженного природного газа (СПГ): Линейные размеры	от 0 до 160 мм
					Радиусы закругления	от 1 до 25 мм
					Требования к маркировке, требования к установке и составу (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
1073.	Глобальные технические правила ООН № 9	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Обеспечение защиты пешеходов: Линейные размеры	от 0 до 160 мм
					Радиусы закругления	от 1 до 25 мм
					Конструктивные показатели (наличие, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
1074.	Правила ООН № 105	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов:	
					Сопротивление заземляющего устройства	от 0 до 500 МОм
					Постоянное/переменное напряжение	от 400 мВ до 600 В
					Постоянный/переменный ток	от 4А до 10 А
					Линейные размеры	от 50 мм до 70000 мм
					Усилие	от 1 до 1000 Н
					Температура поверхности	от -30°С до + 400°С

1	2	3	4	5	6	7
				8706 8716	Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
1075.	ДОПОГ	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов: Сопротивление заземляющего устройства Постоянное/переменное напряжение Постоянный/переменный ток Линейные размеры Усилие Температура поверхности Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 0 до 500 МОм от 400 мВ до 600 В от 4А до 10 А от 50 мм до 70000 мм от 1 до 1000 Н от -30°С до + 400°С соответствует/не соответствует
1076	ГОСТ Р 51709, раздел 5	Транспортные средства, в том числе, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1)	Линейные размеры Угловые размеры Скорость транспортного средства Длина тормозного пути Среднее значение предельного замедления Усилие на орган управления системы торможения Усилие на сцепное устройство Время торможения	от 50 мм до 70000 мм от 0 до 360° от 0,02 до 50,0 м/с от 0,2 до 500 м от 0 до 22 м/с² от 0 до 1000 Н от 0 до 20000 Н от 0 до 30 мин

1	2	3	4	5	6	7
				8705 8716	Масса, приходящаяся на ось транспортного средства	от 100 до 20000 кг
					Температура поверхности	от -30°С до + 400°С
					Давление воздуха в тормозной системе	от 0 до 20 бар
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Угол освещения	от 0"00' до 2"20'
					Сила света	от 200 до 125000 кд
					Светопропускание	от 1 до 99%
					Радиус закругления	от 1 до 25 мм
					Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства:	
					Концентрация загрязняющих веществ:	
					Азота диоксид (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Азота оксид (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Углерода оксид (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C_1-C_{10})	от 30 до 150 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Формальдегид (CH_2O)	0,0015–0,25 мг/м^3
					Температура воздуха	- 40 до+ 85°С
					Относительная влажность	от 3% до 97%
					Скорость воздуха	от 0,1 до 20 м/с
					Давление воздуха	от 80 до 110 кПа
					Частота вращения	от 100 до 30000 об/мин
					Уровень звукового давления	от 20 до 140 дБ
					Угол поворота рулевого колеса	от 0 до 120°
					Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1077.	ГОСТ 33670, раздел 3, приложение А	Единичные транспортные средства, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Линейные размеры Угловые размеры Скорость транспортного средства Длина тормозного пути Среднее значение предельного замедления Усилие на орган управления системы торможения Усилие на сцепное устройство Время торможения Масса, приходящаяся на ось транспортного средства Температура поверхности Давление воздуха в тормозной системе Давление воздуха в шинах Угол освещения Сила света Светопропускание Радиус закругления Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства: Концентрация загрязняющих веществ: Азота диоксид (NO_2) Азота оксид (NO) Углерода оксид (CO) Углеводороды (C_1-C_{10}) Метан (CH_4) Формальдегид (CH_2O) Температура воздуха	от 50 мм до 70000 мм от 0 до 360° от 0,02 до 50,0 м/с от 0,2 до 500 м от 0 до 22 м/с² от 0 до 1000 Н от 0 до 20000 Н от 0 до 30 мин от 100 до 20000 кг от -30°С до + 400°С от 0 до 20 бар от 0 до 10 кгс/см^2 от 0"00' до 2"20' от 200 до 125000 кд от 1 до 99% от 1 до 25 мм от 0,02 до 1 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 0,0015–0,25 мг/м^3 - 40 до+ 85°С

1	2	3	4	5	6	7
					Относительная влажность Скорость воздуха Давление воздуха Частота вращения Уровень звукового давления Угол поворота рулевого колеса Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 3% до 97% от 0,1 до 20 м/с от 80 до 110 кПа от 100 до 30000 об/мин от 20 до 140 дБ от 0 до 120° соответствует/не соответствует
1078.	ГОСТ 33995, разделы 5, 8, 9	Транспортные средства, в том числе, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Линейные размеры Угловые размеры Скорость транспортного средства Длина тормозного пути Среднее значение предельного замедления Усилие на орган управления системы торможения Усилие на сцепное устройство Время торможения Масса, приходящаяся на ось транспортного средства Температура поверхности Давление воздуха в тормозной системе Давление воздуха в шинах Угол освещения Сила света Светопропускание Радиус закругления Содержание вредных (загрязняющих) веществ в	от 50 мм до 70000 мм от 0 до 360° от 0,02 до 50,0 м/с от 0,2 до 500 м от 0 до 22 м/с² от 0 до 1000 Н от 0 до 20000 Н от 0 до 30 мин от 100 до 20000 кг от -30°С до + 400°С от 0 до 20 бар от 0 до 10 кгс/см^2 от 0"00' до 2"20' от 200 до 125000 кд от 1 до 99% от 1 до 25 мм

1	2	3	4	5	6	7
					воздухе обитаемого помещения транспортного средства: Концентрация загрязняющих веществ: Азота диоксид (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Азота оксид (NO) Углерода оксид (CO) Углеводороды (C_1-C_{10}) Метан (CH_4) Формальдегид (CH_2O) Температура воздуха Относительная влажность Скорость воздуха Давление воздуха Частота вращения Уровень звукового давления Угол поворота рулевого колеса Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 0,0015–0,25 мг/м^3 - 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 0,1 до 20 м/с от 80 до 110 кПа от 100 до 30000 об/мин от 20 до 140 дБ от 0 до 120° соответствует/не соответствует
1079.	СТБ 1280, раздел 5	Транспортные средства, в том числе, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Линейные размеры Угловые размеры Скорость транспортного средства Длина тормозного пути Среднее значение предельного замедления Усилие на орган управления системы торможения Усилие на сцепное устройство Время торможения Масса, приходящаяся на ось транспортного средства	от 50 мм до 70000 мм от 0 до 360° от 0,02 до 50,0 м/с от 0,2 до 500 м от 0 до 22 м/с² от 0 до 1000 Н от 0 до 20000 Н от 0 до 30 мин от 100 до 20000 кг

1	2	3	4	5	6	7
					Температура поверхности	от -30°С до + 400°С
					Давление воздуха в тормозной системе	от 0 до 20 бар
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Угол освещения	от 0"00' до 2"20'
					Сила света	от 200 до 125000 кд
					Светопропускание	от 1 до 99%
					Радиус закругления	от 1 до 25 мм
					Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства:	
					Концентрация загрязняющих веществ:	
					Азота диоксид (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Азота оксид (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Углерода оксид (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C_1-C_{10})	от 30 до 150 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Формальдегид (CH_2O)	0,0015–0,25 мг/м^3
					Температура воздуха	- 40 до+ 85°С
					Относительная влажность	от 3% до 97%
					Скорость воздуха	от 0,1 до 20 м/с
					Давление воздуха	от 80 до 110 кПа
					Частота вращения	от 100 до 30000 об/мин
					Уровень звукового давления	от 20 до 140 дБ
					Угол поворота рулевого колеса	от 0 до 120°
					Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
1080.	СТБ 1641, раздел 5	Транспортные средства, в том числе, находящиеся в эксплуатации, в случае	29.10 29.20	8701	Линейные размеры Угловые размеры	от 50 мм до 70000 мм от 0 до 360°

1	2	3	4	5	6	7
		внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)		8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Скорость транспортного средства	от 0,02 до 50,0 м/с
					Длина тормозного пути	от 0,2 до 500 м
					Среднее значение предельного замедления	от 0 до 22 м/с²
					Усилие на орган управления системы торможения	от 0 до 1000 Н
					Усилие на сцепное устройство	от 0 до 20000 Н
					Время торможения	от 0 до 30 мин
					Масса, приходящаяся на ось транспортного средства	от 100 до 20000 кг
					Температура поверхности	от -30°С до + 400°С
					Давление воздуха в тормозной системе	от 0 до 20 бар
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Угол освещения	от 0"00' до 2"20'
					Сила света	от 200 до 125000 кд
					Светопропускание	от 1 до 99%
					Радиус закругления	от 1 до 25 мм
					Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства:	
					Концентрация загрязняющих веществ:	
					Азота диоксид (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Азота оксид (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Углерода оксид (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C_1-C_{10})	от 30 до 150 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Формальдегид (CH_2O)	0,0015–0,25 мг/м^3
					Температура воздуха	- 40 до+ 85°С
					Относительная влажность	от 3% до 97%
					Скорость воздуха	от 0,1 до 20 м/с
					Давление воздуха	от 80 до 110 кПа

1	2	3	4	5	6	7
					Частота вращения Уровень звукового давления Угол поворота рулевого колеса Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 100 до 30000 об/мин от 20 до 140 дБ от 0 до 120° соответствует/не соответствует
1081.	ГОСТ 31507, раздел 5	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Управляемость и устойчивость: Угол наклона платформы стенда-опрокидывателя Угол крена подрессоренных масс Масса, приходящаяся на ось транспортного средства Величина колеи колес Величина колесной базы Высота центра масс транспортного средства Высота оси крена подрессоренных масс Боковая деформация шин Максимальная скорость транспортного средства при выполнении маневра Угол поворота рулевого колеса Время управления Давление воздуха в шинах Конструктивные показатели (наличие, идентичность конструкции, соответствие)	 0–55° от 0 до 70° от 100 до 20000 кг от 0 до 5000 мм от 50 мм до 70000 мм от 0 до 5000 мм от 0 до 5000 мм от 0 до 160 мм от 0,02 до 50,0 м/с от 0 до 70° от 0 до 30 мин от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
1082.	ГОСТ Р 52422, раздел 5	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию,	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме	Защита от разбрызгивания из-под колес: Линейные размеры Угловые величины	 от 0 до 5000 мм от 0 до 360°

1	2	3	4	5	6	7
		категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси) и устройства для уменьшения разбрызгивания из-под колес		8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8708 8716	Усилие Давление воздуха в шинах Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 0 до 20 кгс от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
1083.	СТБ 2022, раздел 5	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси) и устройства для уменьшения разбрызгивания из-под колес Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	29.10 29.20 28.30	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8708 8716	Защита от разбрызгивания из под колес: Линейные размеры Угловые величины Усилие Давление воздуха в шинах Температура Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 0 до 5000 мм от 0 до 360° от 0 до 20 кгс от 0 до 10 кгс/см^2 от -30°С до +150°С соответствует/не соответствует
1084	ГОСТ Р 51266 раздел 6	Транспортные средства, в том числе, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2,	Передняя обзорность: Координаты т. R (H) Углы обзора, характеризующие размеры и расположение зон А и Б Площадь очистки зон А и Б Расстояние между границами прозрачной части переднего окна и нормативной зоны Б	 от 0 до 360° от 1% до 99% от 0 до 160 мм

1	2	3	4	5	6	7
				8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Углы непросматриваемых зон, образуемых стойками переднего окна Углы обзора, характеризующие расположение поля обзора П Давление воздуха в шинах Конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 0 до 360° от 0 до 360° от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
1085	СТБ ГОСТ Р 51266, раздел 6	Транспортные средства, в том числе, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Передняя обзорность: Координаты т. R (H) Углы обзора, характеризующие размеры и расположение зон А и Б Площадь очистки зон А и Б Расстояние между границами прозрачной части переднего окна и нормативной зоны Б Углы непросматриваемых зон, образуемых стойками переднего окна Углы обзора, характеризующие расположение поля обзора П Давление воздуха в шинах Конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 0 до 360° от 1% до 99% от 0 до 160 мм от 0 до 360° от 0 до 360° от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
1086.	ГОСТ 33988, раздел 4	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые,	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1,	Передняя обзорность: Координаты т. R (H) Углы обзора, характеризующие размеры и расположение зон А и Б Площадь очистки зон А и Б	от 0 до 360° от 1% до 99%

1	2	3	4	5	6	7
		специальные, специализированные и их шасси)		8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Расстояние между границами прозрачной части переднего окна и нормативной зоны Б	от 0 до 160 мм
					Углы непросматриваемых зон, образуемых стойками переднего окна	от 0 до 360°
					Углы обзора, характеризующие расположение поля обзора П	от 0 до 360°
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
1087.	ГОСТ 33555, раздел 5	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Внутренний шум:	
					Уровень звукового давления	от 20 до 140 дБ
					Скорость транспортного средства	от 0,02 до 50,0 м/с
					Частота вращения	от 100 до 30000 об/мин
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
1088	ГОСТ Р 51616 раздел 5	Транспортные средства, в том числе, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1)	Внутренний шум:	
					Уровень звукового давления	от 20 до 140 дБ
					Скорость транспортного средства	от 0,02 до 50,0 м/с
					Частота вращения	от 100 до 30000 об/мин
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество,	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8705 8716	соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	
1089	СТБ ГОСТ Р 51616, раздел 5	Транспортные средства, в том числе, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Внутренний шум: Уровень звукового давления Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 20 до 140 дБ от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
1090	ГОСТ Р 50866 разделы 5-10	Транспортные средства, в том числе, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Вентиляция, отопление и кондиционирование: Координаты т. R (H) Температура наружного воздуха Относительная влажность Давление воздуха вентиляции Скорость потока воздуха на выходе из системы Температура воздуха на выходе из отеплителя Температура воздуха на выходе из системы кондиционирования Подвижность (скорость) потока воздуха в зоне головы и пояса водителя Температура внутренних поверхностей кабины, нагреваемых источником тепла Температура наружных поверхностей воздуховодов	 - 40 до+ 85°C от 3% до 97% от 80 до 110 кПа от 0,1 до 20 м/с - 40 до + 85°C - 40 до + 85°C от 0,1 до 20 м/с от -30°C до + 400°C от -30°C до + 400°C

1	2	3	4	5	6	7
					Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах	от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2
					Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
1091.	ГОСТ Р 51320-99, разделы 7, 8, 9, приложение Г	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость: Напряженность поля электромагнитных помех Состав транспортного средства в части электрических/ электронных систем или ЭСУ, требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 26 до 1000 МГц от 0 до 125 дБ, от 1мкВ до 1,78 В соответствует/не соответствует
1092.	ГОСТ 30593 приложение А	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1)	Вентиляция, отопление и кондиционирование: Координаты т. R (H)	
					Температура наружного воздуха	- 40 до+ 85°С
					Относительная влажность	от 3% до 97%
					Давление воздуха вентиляции	от 80 до 110 кПа
					Скорость потока воздуха на выходе из системы	от 0,1 до 20 м/с
					Температура воздуха на выходе из отеплителя	- 40 до + 85°С

1	2	3	4	5	6	7
				8705 8706	Температура воздуха на выходе из системы кондиционирования	- 40 до + 85°С
					Подвижность (скорость) потока воздуха в зоне головы и пояса водителя	от 0,1 до 20 м/с
					Температура внутренних поверхностей кабины, нагреваемых источником тепла	от -30°С до + 400°С
					Температура наружных поверхностей воздуховодов	от -30°С до + 400°С
					Скорость транспортного средства	от 0,02 до 50,0 м/с
					Частота вращения	от 100 до 30000 об/мин
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
1093	ГОСТ Р 51206 раздел 5	Транспортные средства, в том числе, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства: Концентрация загрязняющих веществ: Азота диоксид (NO_2) Азота оксид (NO) Углерода оксид (CO) Углеводороды (C_1-C_{10}) Метан (CH_4) Формальдегид (CH_2O) Температура воздуха Относительная влажность Скорость воздуха Давление воздуха	 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 0,0015–0,25 мг/м^3 - 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 0,1 до 20 м/с от 80 до 110 кПа

1	2	3	4	5	6	7
					Скорость транспортного средства Частота вращения	от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин
					Давление воздуха в шинах Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
1094.	ГОСТ 33554, раздел 5, приложения Б, В	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706	Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства: Концентрация загрязняющих веществ: Азота диоксид (NO_2) Азота оксид (NO) Углерода оксид (CO) Углеводороды (C_1-C_{10}) Метан (CH_4) Формальдегид (CH_2O) Температура воздуха Относительная влажность Скорость воздуха Давление воздуха Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 0,0015–0,25 мг/м^3 - 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 0,1 до 20 м/с от 80 до 110 кПа от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
1095	ГОСТ Р 52389	Транспортные средства, в том числе, находящиеся в эксплуатации, в	29.10 29.20	8701	Габаритные и весовые ограничения:	

1	2	3	4	5	6	7
	раздел 5, приложение В	случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)		8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Линейные, габаритные размеры Нагрузка на ось Максимальная масса Давление воздуха в шинах	от 0,05 до 70 м от 0 до 20т от 0 до 150т от 0 до 10 кгс/см^2
1096.	ГОСТ 33987, приложения В, Г	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Габаритные и весовые ограничения: Линейные, габаритные размеры Нагрузка на ось Максимальная масса Давление воздуха в шинах	 от 0,05 до 70 м от 0 до 20т от 0 до 150т от 0 до 10 кгс/см^2
1097.	СТБ 1877, раздел 5	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные и их шасси)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705	Габаритные и весовые ограничения: Линейные, габаритные размеры Нагрузка на ось Максимальная масса Давление воздуха в шинах	 от 0,05 до 70 м от 0 до 20т от 0 до 150т от 0 до 10 кгс/см^2

1	2	3	4	5	6	7
				8706 8716		
1098.	ГОСТ 27339 раздел 4-9	Автобетоносмесители	28.92 29.10	8705 8708 8479	Линейные размеры Освещенность Усилия Температура воздуха Температура поверхности Относительная влажность Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO)	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -40°С до +85°С от -30°С до +400°С от 3% до 97% от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600с от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2 от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3[)]
					Масса	До 20т
1099.	ГОСТ 27811 раздел 7	Автогудронаторы (рабочее оборудование)	28.92 29.10	8705 8708 8716 8479	Линейные размеры Освещенность Усилия Температура воздуха Температура поверхности Относительная влажность Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -40°С до +85°С от -30°С до +400°С от 3% до 97% от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600с от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2

1	2	3	4	5	6	7
					Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль Масса	 от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3[)] До 20т
1100.	ГОСТ Р 52543, раздел 6	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам: Давление жидкости Требования к маркировке, конструктивные показатели	 от 0 до 10 кгс/см2 соответствует/не соответствует
1101.	ГОСТ 18464 разделы 4-6, Приложения А-Г	Гидроцилиндры	28.12	8412	Герметичность Линейные размеры Гидравлическое давление Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	- от 1 мм от 0,5 до 40 МПа соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1102.	ГОСТ 12.1.046 раздел 6	Продукция строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные)	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30 29.20	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Линейные размеры Угловые размеры Освещенность	от 1 мм до 70000 мм от 1° до 360° от 0 до 99999 лк
1103.	ГОСТ 28385, раздел 3	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к медицинским комплексам на шасси транспортных средств: Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
1104.	ГОСТ 12.2.037, раздел 2	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к пожарным автомобилям: Линейные размеры Усилие Температура воздуха Относительная влажность Давление воздуха Скорость воздуха Угловые величины Уровень звукового давления	 от 1мм 5000 мм от 0 до 20кН - 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 80 до 110 кПа от 0,1 до 20 м/с 360° от 20 до 140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Сопротивление изоляции	от 0 до 500 МОм
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
1105	ГОСТ 34350, разделы 8,9	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к пожарным автомобилям: Линейные размеры Усилие Температура воздуха Относительная влажность Давление воздуха Скорость воздуха Угловые величины Уровень звукового давления Сопротивление изоляции Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	 от 1мм 5000 мм от 0 до 20кН - 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 80 до 110 кПа от 0,1 до 20 м/с 360° от 20 до 140 дБ от 0 до 500 МОм соответствует/не соответствует
1106	ГОСТ Р 12.2.144, раздел 6	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к пожарным автомобилям: Линейные размеры Усилие Температура воздуха Относительная влажность Давление воздуха Скорость воздуха Угловые величины Уровень звукового давления Сопротивление изоляции	 от 1мм 5000 мм от 0 до 20кН - 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 80 до 110 кПа от 0,1 до 20 м/с 360° от 20 до 140 дБ от 0 до 500 МОм

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
1107.	ГОСТ Р 50574, Приложение Г	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к цветографическим схемам, опознавательным знакам, надписям, специальным световым и звуковым сигналам транспортных средств оперативных служб: Линейные размеры Угловые величины Уровень звукового давления Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	 от 50 мм до 70000 мм от 0 до 70° от 20 до 140 дБ от 0 до 30 мин соответствует/не соответствует
1108	ГОСТ Р 53328 разделы 8-9	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к пожарным автомобилям: Линейные размеры Усилие Температура воздуха Относительная влажность Давление воздуха Скорость воздуха Угловые величины Уровень звукового давления Сопротивление изоляции Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	 от 1мм 5000 мм от 0 до 20кН - 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 80 до 110 кПа от 0,1 до 20 м/с 360° от 20 до 140 дБ от 0 до 500 МОм соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1109	ГОСТ Р 52284, раздел 9	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к пожарным автомобилям: Линейные размеры	 от 1мм 5000 мм
					Усилие Температура воздуха Относительная влажность Давление воздуха Скорость воздуха Угловые величины Уровень звукового давления Сопротивление изоляции Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0 до 20кН - 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 80 до 110 кПа от 0,1 до 20 м/с 360° от 20 до 140 дБ от 0 до 500 МОм соответствует/не соответствует
1110.	НПБ-101, раздел VI	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к пожарным автомобилям: Линейные размеры Усилие Температура воздуха Относительная влажность Давление воздуха Скорость воздуха Угловые величины Уровень звукового давления Сопротивление изоляции Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	 от 1мм 5000 мм от 0 до 20кН - 40 до+ 85°С от 3% до 97% от 80 до 110 кПа от 0,1 до 20 м/с 360° от 20 до 140 дБ от 0 до 500 МОм соответствует/не соответствует
1111.	СТБ 1738, раздел 3	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в	29.10 29.20	8701	Дополнительные требования к цветографическим схемам,	

1	2	3	4	5	6	7
		эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)		8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	опознавательным знакам, надписям, специальным световым и звуковым сигналам транспортных средств оперативных служб: Линейные размеры Угловые величины Уровень звукового давления Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	 от 50 мм до 70000 мм от 0 до 70° от 20 до 140 дБ от 0 до 30 мин соответствует/не соответствует
1112.	СТБ 1835, разделы 2, 36	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к цветографическим схемам, опознавательным знакам, надписям, специальным световым и звуковым сигналам транспортных средств оперативных служб: Линейные размеры Угловые величины Уровень звукового давления Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	 от 50 мм до 70000 мм от 0 до 70° от 20 до 140 дБ от 0 до 30 мин соответствует/не соответствует
1113.	СТБ 1840, разделы 2, 3	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1,	Дополнительные требования к цветографическим схемам, опознавательным знакам, надписям, специальным световым и звуковым сигналам транспортных средств оперативных служб:	

1	2	3	4	5	6	7
				8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Линейные размеры Угловые величины Уровень звукового давления Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Угловые величины Уровень звукового давления Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 50 мм до 70000 мм от 0 до 70° от 20 до 140 дБ от 0 до 30 мин соответствует/не соответствует от 0 до 70° от 20 до 140 дБ от 0 до 30 мин соответствует/не соответствует
1114.	СТ РК 1863, разделы 4-6	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к цветографическим схемам, опознавательным знакам, надписям, специальным световым и звуковым сигналам транспортных средств оперативных служб: Линейные размеры Угловые величины Уровень звукового давления Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 50 мм до 70000 мм от 0 до 70° от 20 до 140 дБ от 0 до 30 мин соответствует/не соответствует
1115.	ГОСТ ЕН 1501-1 Раздел 4-7 Приложения А-С	Машины для городского коммунального хозяйства и содержания дорог (в т.ч. навесное оборудование), в том числе	28.92 29.10 29.20	8479 8705 8430 8716	Линейные размеры Время Угловые размеры Усилие	от 0,001 до 70000 мм от 1с до 3600 с от 0° до 360° от 1Н до 980Н

1	2	3	4	5	6	7
		специальные и специализированные транспортные средства		8708	Освещенность Уровень вибрации Уровень звука Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Масса	от 1 до 200000 лк от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 100 кг до 20000 кг
1116	СТБ EN 1501-1 раздел 4-7 Приложение А-С	Машины для городского коммунального хозяйства и содержания дорог (в т.ч. навесное оборудование), в том числе специальные и специализированные транспортные средства	29.10 29.20	8479 8705 8430 8716 8708 8716	Линейные размеры Время Угловые размеры Усилие Освещенность Уровень вибрации Уровень звука Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Масса	от 0,001 до 70000 мм от 1с до 3600 с от 0° до 360° от 1Н до 980Н от 1 до 200000 лк от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 100 кг до 20000 кг
1117	СТБ EN 1501-2, раздел 8	Машины для городского коммунального хозяйства и содержания дорог (в т.ч. навесное оборудование), в том числе	29.10 29.20	8479 8705 8430 8716	Линейные размеры Время Угловые размеры Освещенность	от 0,001 до 70000 мм от 1с до 3600 с от 0° до 360° от 1 до 200000 лк

1	2	3	4	5	6	7
		специальные и специализированные транспортные средства		8708 8716	Уровень вибрации Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации и маркировке Масса	от 20 дБ до 140 дБ от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 100 кг до 20000 кг
1118.	ГОСТ 12.2.088, раздел 6	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам, предназначенным для обслуживания нефтяных и газовых скважин: Линейные размеры Уровень звукового давления Конструктивные показатели (наличие, цвет, количество, соответствие, работоспособность)	от 1мм 5000 мм от 20 до 140 дБ соответствует/не соответствует
1119.	ГОСТ 30776, разделы 7, 8	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам, предназначенным для обслуживания нефтяных и газовых скважин: Линейные размеры Уровень звукового давления Конструктивные показатели (наличие, цвет, количество, соответствие, работоспособность)	от 1мм 5000 мм от 20 до 140 дБ соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1120.	ГОСТ Р 53814, раздел 4	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки денежных средств и ценных грузов: Линейные размеры Радиусы закругления Угловые размеры Степень очистки стекла Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	 от 1мм 5000 мм от 1 до 25 мм от 0 до 70° от 1 до 99% от 0 до 30 мин соответствует/не соответствует
1121.	СТБ 51.3.02, раздел 5	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки денежных средств и ценных грузов: Линейные размеры Радиусы закругления Угловые размеры Степень очистки стекла Время Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	 от 1мм 5000 мм от 1 до 25 мм от 0 до 70° от 1 до 99% от 0 до 30 мин соответствует/не соответствует
1122.	ГОСТ 12.2.004, раздел 6	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N (автомобили - грузовые, специализированные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2,	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска: Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	количество, соответствие, работоспособность)	
1123.	ГОСТ 25560 раздел 6	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов: Сопротивление заземляющего устройства Постоянное/переменное напряжение Постоянный/переменный ток Линейные размеры Усилие Температура поверхности Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, цвет, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 0 до 500 МОм от 400 мВ до 600 В от 4А до 10 А от 50 мм до 70000 мм от 1 до 1000 Н от -30°С до + 400°С соответствует/не соответствует
1124	ГОСТ 33666, разделы 5, 6	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов: Сопротивление заземляющего устройства Постоянное/переменное напряжение Постоянный/переменный ток (сила тока) Линейные размеры Усилие Температура поверхности	 от 0 до 500 МОм от 400 мВ до 600 В от 4А до 10 А от 50 мм до 70000 мм от 1 до 1000 Н от -30°С до + 400°С

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, цвет, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
1125	СТБ ЕН 13081, раздел 5	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов: Сопротивление заземляющего устройства Постоянное/переменное напряжение Постоянный/переменный ток Линейные размеры Усилие Температура поверхности Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, цвет, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 0 до 500 МОм от 400 мВ до 600 В от 4А до 10 А от 50 мм до 70000 мм от 1 до 1000 Н от -30°С до + 400°С соответствует/не соответствует
1126	СТБ ЕН 13082, раздел 6	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1)	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов: Сопротивление заземляющего устройства Постоянное/переменное напряжение Постоянный/переменный ток Линейные размеры Усилие	 от 0 до 500 МОм от 400 мВ до 600 В от 4А до 10 А от 50 мм до 70000 мм от 1 до 1000 Н

1	2	3	4	5	6	7
				8705 8716	Температура поверхности Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, цвет, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от -30°С до + 400°С соответствует/не соответствует
1127	СТБ ЕН 13083, раздел 5	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов: Сопротивление заземляющего устройства Постоянное/переменное напряжение Постоянный/переменный ток Линейные размеры Усилие Температура поверхности Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, цвет, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 0 до 500 МОм от 400 мВ до 600 В от 4А до 10 А от 50 мм до 70000 мм от 1 до 1000 Н от -30°С до + 400°С соответствует/не соответствует
1128	СТБ ЕН 13922, раздел 7	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2,	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов: Сопротивление заземляющего устройства Постоянное/переменное напряжение Постоянный/переменный ток Линейные размеры	 от 0 до 500 МОм от 400 мВ до 600 В от 4А до 10 А от 50 мм до 70000 мм

1	2	3	4	5	6	7
				8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Усилие Температура поверхности Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, цвет, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 1 до 1000 Н от -30°С до + 400°С соответствует/не соответствует
1129.	СТ РК 1420, разделы 6, 9	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов: Сопротивление заземляющего устройства Постоянное/переменное напряжение Постоянный/переменный ток Линейные размеры Усилие Температура поверхности Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, цвет, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 0 до 500 МОм от 400 мВ до 600 В от 4А до 10 А от 50 мм до 70000 мм от 1 до 1000 Н от -30°С до + 400°С соответствует/не соответствует
1130.	ГОСТ 9218, разделы 5, 6	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2,	Дополнительные требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей: Линейные размеры Усилие Конструктивные показатели (наличие, количество,	 от 1мм 5000 мм от 1 до 20 кгс соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	
1131.	ГОСТ 21561, разделы 6, 7	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 МПа: Линейные размеры Усилие Сопротивление заземляющего устройства Постоянное/переменное напряжение Постоянный/переменный ток Температура поверхности Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, символьные обозначения, количество, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	 от 1мм 5000 мм от 1 до 1000 Н от 0 до 500 МОм от 400 мВ до 600 В от 4А до 10 А от -30°С до + 400°С соответствует/не соответствует
1132.	СТБ ЕН 280, раздел 6	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами: Давление жидкости Линейные размеры Уровень звукового давления Конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, работоспособность)	 от 0 до 10 кгс/см^2 от 1мм 5000 мм от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1133.	ГОСТ 12.2.124, раздел 13	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам - фургонам для перевозки пищевых продуктов: Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, количество, соответствие, идентичность конструкции)	 от 1мм 5000 мм соответствует/не соответствует
1134.	ГОСТ 12.4.026	Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная продукции строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30 29.20	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Цвет Угловые размеры Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие)	по таблице RAL от 0° до 360° от 0,001 до 70000 мм соответствует/не соответствует
1135.	ГОСТ 14658 разделы 1, 2	Насосы объемные для гидроприводов (гидронасосы) Оборудование объемного гидропривода специальных и специализированных транспортных средств	28.12	8413	Герметичность Уровни вибрации Уровень звука Линейные размеры Гидравлическое давление Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные	- от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 1 мм до 7000 мм от 0,5 до 40 МПа соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					обозначения, надписи, соответствие)	
1136.	ГОСТ 20245 разделы 1 и 2, Приложения 1-20	Гидроаппараты (контрольно-регулирующие и распределительные)	28.12	8481	Герметичность Линейные размеры Гидравлическое давление Усилие Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	- от 1 мм до 7000 мм от 0,5 до 40 МПа от 1Н до 980Н соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1137.	ГОСТ Р 51980 раздел 3	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Требования к маркировке и обеспечению возможности идентификации транспортных средств: Линейные размеры (высота цифр, букв, знаков) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0 до 160 мм соответствует/не соответствует
1138.	ГОСТ 33990, раздел 4	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2,	Требования к маркировке и обеспечению возможности идентификации транспортных средств: Линейные размеры (высота цифр, букв, знаков) Конструктивные показатели (наличие, отсутствие,	от 0 до 160 мм соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	количество, соответствие, работоспособность)	
1139.	ГОСТ Р 50577, раздел 4	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1) 8705 8706 8716	Обеспечение возможности идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам: Углы установки и видимости знака относительно горизонтальной и вертикальной плоскостей Линейные размеры расположения знака относительно опорной поверхности автомобиля Расстояние, обеспечивающее прочтение знака Давление воздуха в шинах Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	 от 0 до 360° от 0 до 5000 мм от 50 мм до 70000 мм от 0 до 10 кгс/см^2 соответствует/не соответствует
1140.	СТБ 914, раздел 4, приложение Е	Транспортные средства, в том числе типы, единичные, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, категории N, O (автомобили, прицепы, полуприцепы - грузовые, специальные, специализированные)	29.10 29.20	8701 8704 00 000 0 (кроме 8704 10 000 0, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23 910 1, 8704 23 910 2, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1)	Обеспечение возможности идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам: Углы установки и видимости знака относительно горизонтальной и вертикальной плоскостей Линейные размеры расположения знака	 от 0 до 360° от 0 до 5000 мм

1	2	3	4	5	6	7
				8705 8706 8716	относительно опорной поверхности автомобиля	
					Расстояние, обеспечивающее прочтение знака	от 50 мм до 70000 мм
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
1141.	СТБ ЕН 1853 раздел 5, 6 Приложения А и В	Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	29.20	8716	Угол статической устойчивости Линейные размеры	от 0 до 50° от 0,001 до 70000 мм
1142.	ГОСТ EN 1853	Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	29.20	8716	Угол статической устойчивости Линейные размеры	от 0 до 50° от 0,001 до 70000 мм
1143.	ГОСТ 28307 разделы 3-6, Приложения А-В	Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	29.20	8716	Линейные размеры Угловые размеры Массы и усилия Время Температура	от 1 мм до 70000 мм от 0° до 360° от 0 до 50 тс от 1с до 3600 с от -30°С до +150°С
1144.	ГОСТ 12.2.019 Раздел 3-8 Приложение А	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Усилия	от 1Н до 980Н
		Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Линейные размеры Нагрузка на управляемые колеса	от 0,001 до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг
		Машины сельскохозяйственные самоходные	28.30	8432 8433 8436	Угол статической устойчивости Уровень звука Уровень вибрации Люфт рулевого колеса Освещенность Температура воздуха Температура поверхности Скорость воздуха Влажность	от 0 до 50° от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 25° от 0 до 99999 лк 40…+85°С от -30°С до +400°С от 0,1 до 20 м/с от 3% до 97%

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	соответствует/не соответствует
					Тормозные свойства: замедление	от 0 до 10 м/с^2
1145.	ГОСТ 12.2.120 Разделы 3-6	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Машины сельскохозяйственные самоходные	28.30	8432 8433 8436 8701	Усилия Линейные размеры Уровень звука Уровень вибрации Освещенность Температура воздуха Температура поверхности Скорость воздуха Влажность Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль Требования к маркировке, конструктивные показатели (наличие, соответствие, работоспособность, идентичность конструкции)	от 1Н до 980Н от 0,001 до 70000 мм от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 99999 лк 40…+85°С от -30°С до +400°С от 0,1 до 20 м/с от 3% до 97% от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3) соответствует/не соответствует
1146.	ГОСТ ISO 4413 разделы 6 и 7, Приложение В	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Отсутствие утечек (наличие/отсутствие)	соответствует/не соответствует
		Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701		

1	2	3	4	5	6	7
		Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	29.20	8716		
1147.	ГОСТ 31177, разд 6, 7	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Отсутствие утечек (наличие/отсутствие)	соответствует/не соответствует
		Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701		
		Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	29.20	8716		
1148.	ГОСТ 26025 разделы 2-5	Продукция тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.30	8432 8433 8436 8701 8716	Скорость Линейные размеры Масса Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0 до 50 м/с от 0,001 до 70000 мм от 100 кг до 20000 кг соответствует/не соответствует
1149.	ГОСТ 31193 разделы 5-8	Машины самоходные строительного, дорожного, коммунального, тяжелого, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения	28.92 28.22 29.10 28.15 27.11 28.30	8408, 8412, 8413, 8417-8419, 8421, 8424-8433, 8436, 8464, 8465, 8467, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501, 8502, 8516, 8701, 8704-8706, 8708, 8709, 8716	Линейные размеры Угловые размеры Время Масса Температура Уровень вибрации Частота	от 1 мм до 70000 мм от 0° до 360° от 1с до 3600 с от 1 кг до 20 кг от -30 до +85 °С от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц
1150.	СТБ ГОСТ Р 51920	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Уровень звука Частота	от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц
		Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701		
1151.	разделы 3-9, Приложение А	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Уровень звука Частота	от 20 дБ до 140 дБ от 0 до 10 кГц

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 51920-2002	Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701		
1152.	ГОСТ 33678 Разделы 3-10 Приложение А	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Уровень звука	от 20 дБ до 140 дБ
		Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Частота	от 0 до 10 кГц
1153.	ГОСТ 12.2.002.3 разделы 1-3, Приложения 1-3	Сельскохозяйственные и лесные транспортные средства (самоходные и прицепные) Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	28.30 29.20	8432 8433 8436 8701 8716	Тормозной путь Скорость Масса Температура Угловые размеры Тормозное замедление Скорость ветра	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 50 м/с от 100 кг до 20000 кг от -30 до 300 °С от 0° до 360° от 0 до 10 м/с^2 от 0 до 20 м/с
1154.	ГОСТ 22895-77	Сельскохозяйственные и лесные транспортные средства (самоходные и прицепные) Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	28.30 29.20	8432 8433 8436 8701 8716	Скорость Тормозной путь Предельное замедление	от 0 до 70 км/ч от 0 до 100 м от 0 до 22 м/с^2
1155.	ГОСТ Р 41.13-2007	Сельскохозяйственные и лесные транспортные средства (самоходные и прицепные) Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	28.30 29.20	8432 8433 8436 8701 8716	Скорость Тормозной путь Предельное замедление	от 0 до 70 км/ч от 0 до 100 м от 0 до 22 м/с^2
1156.	ГОСТ 30748 раздел 6	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8716	Линейные размеры Время	от 1 мм до 70000 мм от 1с до 3600 с

1	2	3	4	5	6	7
	приложение А	Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701		
1157.	ГОСТ Р 51960	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Линейные размеры Время Усилия	от 1 мм до 70000 мм от 1с до 3600 с от 1Н до 980Н
1158.	разделы 3-7 СТБ 1611-2006	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Линейные размеры Время Усилия	от 1 мм до 70000 мм от 1с до 3600 с от 1Н до 980Н
1159.	ГОСТ ISO 789-11 разделы 3-7 Приложение А	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Линейные размеры Время Усилия	от 1 мм до 70000 мм от 1с до 3600 с от 1Н до 980Н
1160.	Правила ООН № 86	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	28.30 28.30 29.20	8701 8701 8716	Угловые размеры Линейные размеры	от 0° до 360° от 1 мм до 70000 мм
1161.	СТБ 2028 Раздел 3-6 Приложения А-В	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам Механические тягово-сцепные устройства	28.30 28.30 29.20 29.20	8701 8701 8716 8708	Линейные размеры Нагрузки и усилия	от 1 мм до 70000 мм от 0 до 50 тс
1162.	ГОСТ 32774	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	28.30 28.30 29.20	8701 8701 8716	Линейные размеры Нагрузки и усилия	от 1 мм до 70000 мм от 0 до 50 тс
1163.	ГОСТ 27388 разделы 4-11	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701		
		Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	29.20	8716		
1164.	ГОСТ ISO 5676	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Линейные размеры Температура	от 1 мм до 70000 мм от -30°С до +150°С
		Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Давление	от 0 до 60 МПа
		Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	29.20	8716	Угловые размеры	от 1с до 3600 с
1165.	разделы 4-7 СТБ ISO 5676	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Линейные размеры Температура Давление Угловые размеры	от 1 мм до 70000 мм от -30°С до +150°С от 0 до 60 МПа от 1с до 3600 с
		Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701		
		Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	29.20	8716		
1166.	ГОСТ EN 15695-1	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Микроклимат в кабине:	
		Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	температура скорость потока влажность	от -20°С до +70°С от 0 до 20 м/с от 0 до 99 %
1167.	разделы 6 и 7, Приложения А-С СТБ EN 15695-1-2011	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Микроклимат в кабине: температура скорость потока	 от -20°С до +70°С от 0 до 20 м/с
		Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	влажность	от 0 до 99 %
1168.	Правила ООН № 71	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Линейные размеры Угловые размеры	от 1 мм до 70000 мм от 0° до 360°
		Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701		
1169.	ГОСТ 26879	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Нагрузка	от 0 до 50 тс

1	2	3	4	5	6	7
		Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	28.30	8701	Линейные размеры Нагрузка	от 1 мм до 70000 мм от 0 до 50 тс
1170.	ГОСТ 20062 раздел 6-8	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Сиденье	28.30 28.30 28.30	8701 8701 9401	Усилия и массы Время Линейные размеры Угловые размеры	от 0 до 50 тс от 1с до 3600 с от 1 мм до 70000 мм от 0° до 360°°
1171.	ГОСТ 26828 Раздел 2-4	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	28.30 28.30 29.20	8701 8701 8716	Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
1172.	ТР ТС 031/2012	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Прицепы к сельскохозяйственным и лесохозяйственным тракторам	28.30 28.30 29.20	8701 8701 8716	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1173.	раздел 4 и 5 ГОСТ 30688 раздел 4 и 5	Экскаваторы одноковшовые полноповоротные Экскаваторы одноковшовые неполноповоротные, экскаваторы–погрузчики	28.92 28.92	8429 8429	Время Линейные размеры Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0° до 360° от 1 мм до 70000 мм от 0 до 100°С соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1174.	разделы 5-12, Приложение А ГОСТ ИСО 5006-1-2000 (ГОСТ Р ИСО 5006-2010)	Экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, траншеекопатели, бульдозеры, автогрейдеры	28.92	8429	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
		Скреперы	28.92	8429 8430	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
		Трубоукладчики	28.92	8426	Масса	от 100 кг до 20000 кг
		Землевозы (карьерные самосвалы)	28.92 29.10	8704	Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
		Катки дорожные и уплотняющие машины (компакторы)	28.92	8429 8430 8479	Угловой параметр	от 0 до 360°
		Погрузчики строительные	28.92	8427 8429 8705		
1175	разделы 5-12, Приложение А ГОСТ ИСО 5006-3-2000 (ГОСТ Р ИСО 5006-2010)	Экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, траншеекопатели, бульдозеры, автогрейдеры	28.92	8429	Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0,001 до 70000 мм соответствует/не соответствует
		Скреперы	28.92	8429 8430	Масса Требования к руководству по эксплуатации	от 100 кг до 20000 кг соответствует/не соответствует
		Трубоукладчики	28.92	8426	Угловой параметр	от 0 до 360°
		Землевозы (карьерные самосвалы)	28.92 29.10	8704		
		Катки дорожные и уплотняющие машины (компакторы)	28.92	8429 8430 8479		
		Погрузчики строительные	28.92	8427 8429 8705		
1176			28.92	8429	Давление воздуха в кабине	от 1 Па 10000 Па

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ ИСО 10263-3-2000 разделы 4-7, Приложение А	Экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, траншеекопатели, бульдозеры. автогрейдеры			Напряжение	от 1 до 30 В
		Скреперы	28.92	8429 8430	Время	от 1с до 3600 с
		Трубоукладчики	28.22	8426	Температура	от -30°С до + 400°С
		Землевозы (карьерные самосвалы)	28.92 29.10	8704	Угловой параметр	от 1° до 60°
		Катки дорожные и уплотняющие машины (компакторы)	28.92	8429 8430 8479	Скорость потока воздуха	от 0 до 20 м/с
		Погрузчики строительные	28.92	8427 8429 8705	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
		Машины горизонтального бурения	28.92	8430		
1177	ГОСТ ИСО 10263-5 разделы 4-8 Приложение А	Экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, траншеекопатели, бульдозеры, автогрейдеры	28.92	8429	Температура окружающего воздуха	от -20°С до +70°С
		Скреперы	28.92	8429 8430	Скорость потока воздуха	от 0 до 20 м/с
		Трубоукладчики	28.22	8426	Линейные размеры	от 20 мм до 10 м
		Землевозы (карьерные самосвалы)	28.92 29.10	8704	Напряжение	от 12 до 30 В
		Катки дорожные и уплотняющие машины (компакторы)	28.92	8429 8430 8479	Время	от 1с до 3600 с
		Погрузчики строительные	28.92	8427 8429 8705	Угловой параметр	от 5° до 50°
		Машины горизонтального бурения	28.92	8430	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1178.	ГОСТ ИСО 10263-6 разделы 4-8	Экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, траншеекопатели, бульдозеры, автогрейдеры	28.92	8429	Освещенность	от 1 до 200000 лк
		Скреперы	28.92	8429 8430	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
		Трубоукладчики	28.22	8426	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
		Землевозы (карьерные самосвалы)	28.92 29.10	8704		
		Катки дорожные и уплотняющие машины (компакторы)	28.92	8429 8430 8479		
		Погрузчики строительные	28.92	8427 8429 8705		
		Машины горизонтального бурения	28.92	8430		
1179.	СТБ ЕН 500-1-2003 разделы 5-7, Приложения B-D	Фрезы дорожные на тракторах, фрезы дорожные самоходные	28.92	8479	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
		Катки дорожные	28.92	8429 8430 8479	Освещенность Усилия Температура Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
1180.	СТБ ЕН 500-2-2004 разделы 5-7	Фрезы дорожные	28.92	8479	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Температура	от -20°С до +70°С
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
1181.	СТБ ЕН 500-4-2004 разделы 5-8, Приложения А-С	Катки дорожные	28.92	8429 8430 8479	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Температура	от -20°С до +70°С
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
1182.	ГОСТ Р 51601-2000 разделы 4-10, Приложение А	Погрузчики строительные одноковшовые	28.92	8429 8705	Линейные размеры	от 0,001 до 70000 мм
					Освещенность	от 0 до 200000 лк
					Усилия	от 1Н до 980Н
					Температура	от -20°С до +70°С
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В

1	2	3	4	5	6	7
					Сила тока Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль	от 4 до 10А от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3)
1183.	ГОСТ Р 50950-96 разделы 4-8	Погрузчики строительные вилочные и с телескопической стрелой	28.92	8427 8429	Линейные размеры Освещенность Усилия Температура Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие Время Напряжение электрическое Сила тока Угловые параметры	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600с от 400 мВ до 600 В от 4 до 10А от 1° до 360°

1	2	3	4	5	6	7
					Скорость воздушного потока Давление Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль	от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3[j]
1184.	ГОСТ ИСО 6405-1 разделы 3-18	Машины землеройные	28.92	8426 8427 8429 8430 8479 8704 8705	Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1185.	ГОСТ Р ИСО 3411-2011	Машины землеройные	28.92	8426 8427 8429 8430 8479 8704 8705	Линейные размеры Угловые размеры	от 1 мм до 70000 мм от 1° до 360°
1186.	СТБ ИСО 2860-2001 раздел 3	Машины землеройные	28.92	8426 8427 8429 8430 8479 8704 8705	Линейные размеры	от 1 мм до 70000 мм
1187.	СТБ ЕН 13524 раздел 4-8	Машины для содержания автомобильных дорог, в том числе	28.92 29.10	8430 8479	Линейные размеры Усилия	от 0,001 до 70000 мм от 1Н до 980Н

1	2	3	4	5	6	7
	Приложения А и В	специальные и специализированные транспортные средства		8705 8716 8708	Температура воздуха Уровни звука Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Угловые параметры Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль Масса	от -40°С до +85°С от 20 дБ до 140 дБ от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600с от 1° до 360° от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2 от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3) от 100 кг до 20000 кг
1188	СТБ ЕН 13019 раздел 4-8	Машины для очистки дорожных покрытий, в т.ч. транспортные средства Машины для городского коммунального хозяйства и	29.10 29.20	8479 8705 8430 8716 8708	Линейные размеры Усилия Температура воздуха Температура поверхности Уровни звука	от 0,001 до 70000 мм от 1Н до 980Н от -40°С до +85°С от -30°С до +400°С от 20 дБ до 140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
		содержания дорог (в т.ч. навесное рабочее оборудование), в том числе специальные и специализированные транспортные средства		8716	Уровни вибрации Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Время Угловые параметры Скорость воздушного потока Давление Скорость транспортного средства Частота вращения Давление воздуха в шинах Содержание вредных веществ в воздухе: Формальдегид (CH_2O) Метан (CH_4) Оксид азота (NO) Бензин (C_6H_{14}) Оксид углерода (CO) Углеводороды (C1-C10) Диоксид азота (NO_2) Пыль Масса	от 20 дБ до 140 дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1с до 3600с от 1° до 360° от 0 до 20 м/с от 50000 до 1000000 Па от 0,02 до 50,0 м/с от 100 до 30000 об/мин от 0 до 10 кгс/см^2 от 0,0015 до 0,25 мг/м3 от 25 до 3500 мг/м3 от 0,03 до 2,5 мг/м3 от 0,05 до 2,5 мг/м3 от 1,5 до 10 мг/м3 от 30 до 150 мг/м3 от 0,02 до 1 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3) от 100 кг до 20000 кг
1189	СТБ EN 13020 раздел 6	Машины для устройства, содержания и ремонта дорожных покрытий, в том числе специальные и специализированные транспортные средства	29.10 29.20	8479 8705 8430 8716 8708	Линейные размеры Освещенность Усилия Температура Уровни звука	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н от -20°С до +70°С от 20 дБ до 140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
				8716	Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Скорость транспортного средства	от 0,02 до 50,0 м/с
					Частота вращения	от 100 до 30000 об/мин
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3)
					Масса	от 100 кг до 20000 кг
1190	СТБ ЕН 13021, раздел 4-8,	Машины для зимнего содержания дорог, в том числе специальные и	29.10 29.20	8430 8479 8705	Линейные размеры Освещенность Усилия	от 0,001 до 70000 мм от 0 до 200000 лк от 1Н до 980Н

1	2	3	4	5	6	7
	приложения A-D	специализированные транспортные средства		8716	Температура	от -20°С до +70°С
					Уровни звука	от 20 дБ до 140 дБ
					Уровни вибрации	от 20 дБ до 140 дБ
					Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
					Требования к руководству по эксплуатации	соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует
					Время	от 1с до 3600с
					Напряжение электрическое	от 400 мВ до 600 В
					Сила тока	от 4 до 10А
					Угловые параметры	от 1° до 360°
					Скорость воздушного потока	от 0 до 20 м/с
					Давление	от 50000 до 1000000 Па
					Скорость транспортного средства	от 0,02 до 50,0 м/с
					Частота вращения	от 100 до 30000 об/мин
					Давление воздуха в шинах	от 0 до 10 кгс/см^2
					Содержание вредных веществ в воздухе:	
					Формальдегид (CH_2O)	от 0,0015 до 0,25 мг/м3
					Метан (CH_4)	от 25 до 3500 мг/м3
					Оксид азота (NO)	от 0,03 до 2,5 мг/м3
					Бензин (C_6H_{14})	от 0,05 до 2,5 мг/м3
					Оксид углерода (CO)	от 1,5 до 10 мг/м3
					Углеводороды (C1-C10)	от 30 до 150 мг/м3
					Диоксид азота (NO_2)	от 0,02 до 1 мг/м3
					Пыль	от 0 до 30 мг/м3)
					Масса	от 100 кг до 20000 кг

5. 142322, Московская область, Чеховский район, Баранцевское с.п., село Новый Быт, улица НАТИ, дом 13

1	2	3	4	5	6	7
1191	ГОСТ Р ИСО 3449 разделы 4-8 Приложение А	Бульдозеры Скреперы Землевозы (карьерные самосвалы) Автогрейдеры Машины горизонтального бурения Погрузчики строительные Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Кабина тракторов и строительно-дорожных машин	28.92 — — — — — —	8429 8429 8430 8704 8429 8430 8427 8429 8705 8701 8431 8708	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Проникновение элементов защитной конструкции в DLV Линейные размеры	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие, отсутствие от 1мм до 10000 мм
1192	ГОСТ ISO 3449 разделы 5-8	Бульдозеры	—	8429	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	соответствует/не соответствует
		Скреперы Землевозы (карьерные самосвалы) Автогрейдеры Машины горизонтального бурения Погрузчики строительные Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	— — — — — — 	8429 8430 8704 8429 8430 8427 8429 8705 8701 8431 8708	Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Проникновение элементов защитной конструкции в DLV Линейные размеры	соответствует/не соответствует наличие, отсутствие от 1мм до 1000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		Кабина тракторов и строительно-дорожных машин				
1193	ГОСТ Р ИСО 3471 разделы 5-10 Приложения А и В	Экскаваторы-погрузчики, траншеекопатели Бульдозеры Скреперы Землевозы (карьерные самосвалы) Автогрейдеры Катки дорожные и уплотняющие машины (компакторы) Трубоукладчики Погрузчики строительные	— — — — — — — —	8429 8429 8429 8430 8704 8429 8429 8430 8479 8426 8427 8429 8705	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Проникновение элементов защитной конструкции в DLV Линейные размеры Усилия	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие, отсутствие от 1мм до 1000 мм от 0 до 39250 кгс
1194	ГОСТ ISO 3471	Экскаваторы-погрузчики, траншеекопатели Бульдозеры Скреперы Землевозы (карьерные самосвалы) Автогрейдеры Катки дорожные и уплотняющие машины (компакторы) Трубоукладчики	— — — — — — —	8429 8429 8429 8430 8704 8429 8429 8430 8479 8426	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Проникновение элементов защитной конструкции в DLV Линейные размеры Усилия	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие, отсутствие от 1мм до 1000 мм от 0 до 39250 кгс

1	2	3	4	5	6	7
		Погрузчики строительные	—	8427 8429 8705		
1195	ГОСТ Р ИСО 12117 разделы 5-10 Приложения А и В	Экскаваторы одноковшовые полноповоротные	—	8429	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Проникновение элементов защитной конструкции в DLV Линейные размеры Усилия	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие, отсутствие от 1мм до 1000 мм от 0 до 39250 кгс
1196	ГОСТ ISO 12117-2	Экскаваторы одноковшовые полноповоротные	—	8429	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие) Проникновение элементов защитной конструкции в DLV Линейные размеры Усилия	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие, отсутствие от 1мм до 1000 мм от 0 до 39250 кгс
1197	ГОСТ ISO 10262	Экскаваторы гидравлические	—	8429	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к маркировке (наличие, цвет, символьные обозначения, надписи, соответствие)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Проникновение элементов защитной конструкции в DLV Линейные размеры	наличие, отсутствие от 1мм до 1000 мм
1198	ГОСТ ISO 3164	Машины землеройные	—	8426 8427 8429 8430 8479 8704 8705	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Требования к руководству по эксплуатации Линейные размеры Температура Угловые размеры Усилия	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0,001 до 70000 мм от -40°С до +40°С от 0° до 360° от 0 до 39250 кгс
1199	СТБ ИСО 8082 разделы 4 и 5, Приложение А	Колесные лесохозяйственные тракторы Гусеничные лесохозяйственные тракторы Кабина	— — —	8701 8701 8708	Усилия Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 0 до 39250 кгс соответствует/не соответствует
					Линейные размеры Время Проникновение элементов защитной конструкции в DLV	от 0,1 мм до 5000 мм от 1с до 3600с наличие, отсутствие
1200	ГОСТ Р ИСО 5700	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Кабина	— — —	8701 8701 8708	Усилия Линейные размеры Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Время Проникновение элементов защитной конструкции в DLV	от 0 до 39250 кгс от 0,1 мм соответствует/не соответствует от 1с до 3600с наличие, отсутствие
1201	ГОСТ Р ИСО 3463	Колесные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы	—	8701	Линейные размеры	от 0,1 мм до 5000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		Гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы Кабина	— —	8701 8708	Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность) Проникновение элементов защитной конструкции в DLV	соответствует/не соответствует наличие, отсутствие
1202.	ГОСТ Р ИСО 8082-1 разделы 4-6 приложение А	Машины для лесосечных работ, оборудование для лесозаготовки	28.30	8701 8704 8436	Линейные размеры Усилие Время Температура Конструктивные показатели (наличие, отсутствие, количество, соответствие, работоспособность)	от 4 мм до 5000 мм от 100 кг до 20000 кг от 1с до 3600с от -35 °С до +85°С соответствует/не соответствует

Директор
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Г.Д.Черненко
инициалы, фамилия уполномоченного лица

Некоммерческая организация * Г.Р. № 66891 * МОСКВА * АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХСЕРТ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

Прошито и . ронумеровано 558 листов

Руководитель экспертной группы,
эксперт по аккредитации: _____ В.Л. Егоров
подпись расшифровка подписи

Члены экспертной группы:

Технический эксперт: _____ Д.А. Макурин
подпись расшифровка подписи

Технический эксперт: _____ С.П. Желудько
подпись расшифровка подписи