

3 КЗЕНПЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П.

Генеральный директор (Заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

Инициалы, фамилия

06 ИЮН 2019

Приложение

к аттестату аккредитации

№ RA.RU.21MP36

от «29»

октября 2015 г.

На 12 листах, Лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории
Акционерного общества «Автоагрегат»

303858, РОССИЯ, Орловская обл., г. Ливны, ул. Индустриальная, 2А.

Номер п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53837-2010	Воздухоочистители фильтрующих элементов очистки воздуха поршневых двигателей транспортных средств категорий М, N и L, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин	--	--	Герметичность в местах соединений, уплотнений	0.....800 мм вод. ст.

1	2	3	4	5	6	На 12 листах, лист 2
2.	ГОСТ Р 50554-93 п 6	Воздухоочисти тели фильтров и фильтрующих элементов очистки воздуха поршневых двигателей транспортных средств категорий М, N и L, тракторов и самоходных сельскохозяйст венных машин	--	--	Габаритные и присоединительные размеры	0... 1000 мм
3.	ГОСТ Р 50554-93 п 7		--	--	Масса	0... 10кг
4.	ГОСТ Р 50554-93 п 8		--	--	прочность и герметичность фильтра	0... 70 кг/см ²
5.	ГОСТ Р 50554-93 п 9		--	--	герметичность фильтрующего элемента	0... 20 кг/см ²
6.	ГОСТ Р 50554-93 п 11		--	--	сопротивление фильтрующего элемента потоку воздуха	0... 1000 мм.вод.ст
7.	ГОСТ Р 50554-93 п 13		--	--	совместимость материала фильтрующего элемента с рабочей жидкостью	0... +200°C
8.	ГОСТ Р 50554-93 п 18		--	--	коэффициент пропуска пыли	0... 100%
9.	ГОСТ 8002-74 п 3.10		--	--	номинальный расход воздуха	6... 1400 м ³ /ч
10.	ГОСТ 8002-74 п 4.2		--	--	аэродинамическое сопротивление (сопротивление	0... 9,8 Кпа

1	2	3	4	5	6	7
					потоку воздуха);	(0... 1000 мм.вод.ст)
11	ГОСТ 8002-74 п 4.2.2		--	--	разрежение в патрубке отсоса пыли;	0... 1000 мм.вод.ст
12	ГОСТ 8002-74 п 4.3		--	--	средний коэффициент пропуска пыли	0... 100%
13	ГОСТ 8002-74 п 4.3		--	--	коэффициент пропуска пыли первой ступени очистки;	0... 100%
14	ГОСТ 8002-74 п 4.3		--	--	коэффициент пропуска пыли;	0... 100%
15	ГОСТ 8002-74 п 4.4		--	--	продолжительность работы;	-
16	ГОСТ Р 53844-2010	Фильтры тонкой очистки масла и их сменные фильтрующие элементы для двигателей внутреннего сгорания	--	--	Габаритные и присоединительные размеры	0... 1000мм
			--	--	герметичность фильтра	0... 70 кг/см ²
			--	--	Герметичность элемента	0... 800 мм.вод.ст
			--	--	Герметичность противодренажного клапана фильтра	0... 1 л/ч

1	2	3	4	5	6	На 12 листах, лист 4
17. ГОСТ Р 53844-2010	Фильтры тонкой очистки масла и их сменные фильтрующие элементы для двигателей внутреннего сгорания		--	--	Максимальные утечки масла через перепускной клапан	0...1000 мл
			--	--	полнота отсева	0...100 %
			--	--	тонкость отсева	0...100 мкм
			--	--	Гидравлическое сопротивление перепускного клапана	0...5 кг/см ²
			--	--	Гидравлическое сопротивление фильтра, фильтрующего элемента	0...5 кг/см ²
			--	--	давление разрушения	0...70 кг/см ²
			--	--	стойкость к пульсации	0...70 кг/см ²
			--	--	вибростойкость	-
			--	--	термостойкость	-60°С...+200°С
18. ГОСТ Р 50554-93 п 6			--	--	Габаритные и присоединительные размеры	0...1000мм
19. ГОСТ Р 50554-93 п 7			--	--	Масса	0...10кг

1	2	3	4	5	6	На 12 листах, лист 5
20	ГОСТ Р 50554-93 п 8	Фильтры тонкой очистки масла и их сменные фильтрующие элементы для двигателей внутреннего сгорания	--	--	прочность и герметичность фильтра	0...70 кг/см ²
21	ГОСТ Р 50554-93 п 9		--	--	герметичность фильтрующего элемента	0...800 мм.вод.ст
22	ГОСТ Р 50554-93 п 10		--	--	гидравлическая характеристика фильтра, фильтрующего элемента	-
23	ГОСТ Р 50554-93 п 10				Герметичность предохранительного клапана	0...1 л/ч
24	ГОСТ Р 50554-93 п 10				Давление открытия предохранительного клапана	0...20 кг/см ²
25	ГОСТ Р 50554-93 п 13		--	--	совместимость материала фильтрующего элемента с рабочей жидкостью	0...+200°C
26	ГОСТ Р 50554-93 п 14		--	--	прочность фильтрующих элементов при максимальном и разрушающем перепаде давлений	0...70 кг/см ²
27	ГОСТ Р 50554-93 п 6	Фильтры	--	--	Габаритные и присоединительные	0...1000мм

1	2	3	4	5	6	7	На 12 листах, лист 6
		очистки дизельного топлива и их сменные фильтрующие элементы			размеры		
28.	ГОСТ Р 50554-93 п 7		--	--	Масса	0...10кг	
29.	ГОСТ Р 50554-93 п 13		--	--	совместимость материала фильтрующего элемента с рабочей жидкостью	0...+200°C	
30.	ГОСТ Р 50554-93 п 14		--	--	прочность фильтрующих элементов при максимальном и разрушающем перепаде давлений	0... 10 кг/см²	
31.	ГОСТ Р 50554-93 п 19		--	--	полнота отделения воды	0...100 %	
32.	ГОСТ 53640-2009 п 6		--	--	Габаритные и присоединительные размеры	0... 1000мм	
33.	ГОСТ 53640-2009		--	--	Герметичность фильтра	0... 800 мм.вод.ст	
34.	ГОСТ 53640-2009		--	--	Условная пропускная способность	0...10л/мин	
35.	ГОСТ 53640-2009		--	--	Перепад давления не вызывающий разрушение фильтрующего элемента	0... 10кг/см²	

1	2	3	4	5	6	7
36	ГОСТ 53640-2009		--	--	Полнота отсева для фильтров и фильтрующих элементов	0...100%
37	ГОСТ 53640-2009		--	--	Полнота отделения воды	0...100%
38	ГОСТ 53640-2009 п 6		--	--	Ресурс фильтров и элементов фильтрующих	0...1000ч
39	ГОСТ Р 53559-2009 п 6	Фильтры и элементы фильтрующие очистки топлива двигателей с принудительным зажиганием	--	--	Габаритные и присоединительные размеры	0...1000мм
40	ГОСТ Р 53559-2009 п 6		--	--	герметичность фильтра	0...70 кг/см ²
41	ГОСТ Р 53559-2009 п 6				начальное сопротивление	0...2,5 кг/см ²
42	ГОСТ Р 53559-2009 п 6		--	--	коэффициент отсева	0...100%
43	ГОСТ Р 53559-2009 п 6		--	--	тонкость отсева	0...100 мкм
44	ГОСТ Р 53559-2009 п 6		--	--	перепад давления на фильтре, не вызывающего разрушения фильтрующего элемента	0...2,5 кг/см ²
45	ГОСТ Р 50554-93 п 6	Фильтры и	--	--	Габаритные и присоединительные	0...1000мм

1	2	3	4	5	6	На 12 листах, лист 8	
		фильтрозлементы очистки рабочих жидкостей объёмных гидроприводов и смазочных систем.			размеры	7	
46.	ГОСТ Р 50554-93 п 7		--	--	Масса	0...10 кг	
47.	ГОСТ Р 50554-93 п 8		--	--	прочность и герметичность фильтра	0...70 кг/см ²	
48.	ГОСТ Р 50554-93 п 9		--	--	герметичность фильтрующего элемента	0...800 мм.вод.ст	
49.	ГОСТ Р 50554-93 п 10		--	--	гидравлическая характеристика фильтра, фильтрующего элемента и	0...10 кг/см ²	
50.	ГОСТ Р 50554-93 п 10		--	--	Перепад давлений открытия предохранительного клапана	0...20 кг/см ²	
51.	ГОСТ Р 50554-93 п 12		--	--	номинальная толщина фильтрации,	0...100 мкм	
52.	ГОСТ Р 50554-93 п 12		--	--	коэффициент фильтрования	-	
53.	ГОСТ Р 50554-93 п 12		--	--	грязеёмкость	0...10 кг	
54.	ГОСТ Р 50554-93 п 13		--	--	совместимость материала	0...+200°С	

1	2	3	4	5	6	7
					фильтрующего элемента с рабочей жидкостью	
55.	ГОСТ Р 50554-93 п 14	Фильтры и фильтроэлементы очистки рабочих жидкостей объёмных гидроприводов и смазочных систем.	--	--	прочность фильтрующих элементов на при максимальном и разрушающем перепаде давлений	0...70 кг/см ²
56.	ГОСТ 25476-82 п 2.2.2		--	--	Габаритные и присоединительные размеры	0...1000 мм
57.	ГОСТ 25476-82 п 2.2.3		--	--	Масса	0...10 кг
58.	ГОСТ 25476-82 п 2.2.5		--	--	прочность и герметичность фильтра	0...70 кг/см ²
59.	ГОСТ 25476-82 п 2.3		--	--	гидравлическая характеристика фильтра	0...10 кг/см ²
60.	ГОСТ 25476-82 п 2.4		--	--	Перепад давлений открытия предохранительного клапана	0...20 кг/см ²
61.	ГОСТ 25476-82 п 2.6		--	--	перепада давлений	0...10 кг/см ²
62.	ГОСТ 25476-82 п 2.7		--	--	номинальная тонкость	0...100 мкм

1	2	3	4	5	6	7
					филтрации	
63.	ГОСТ 25277-82 п 2.3		--	--	Габаритные и присоединительные размеры	0...1000мм
64.	ГОСТ 25277-82 п 2.4		--	--	Масса	0...10 кг
65.	ГОСТ 25277-82 п 2.6		--	--	герметичность фильтрующего элемента	0...800 мм.вод.ст
66.	ГОСТ 25277-82 п 2.7		--	--	гидравлическая характеристика фильтроэлемента	0...10 кг/см ²
67.	ГОСТ 25277-82 п 2.8		--	--	коэффициент фильтрования	-
			--	--	номинальная тонкость филтрации фильтроэлемента	0...100 мкм
			--	--	Грязеемкость фильтроэлемента	0...10 кг
68.	ГОСТ 25277-82 п 2.9		--	--	прочность фильтроэлемента при максимальном перепаде давлений	0...70 кг/см ²
69.	ГОСТ 25277-82 п 2.10		--	--	совместимость	0...+200°C

1	2	3	4	5	6	7
					фильтроэлемента с рабочей жидкостью	
70	ГОСТ 25277-82 п 2.14		--	--	разрушающий перепад давлений	0... 70 кг/см ²
71	ГОСТ Р 50554-93 п 6	Фильтры очистки воздуха систем вентиляции, кондиционирования, отопления и других промышленных устройств подготовки воздуха	--	--	Габаритные и присоединительные размеры	0... 1000мм
72	ГОСТ Р 50554-93 п 7				Масса	0... 10 кг
73	ГОСТ Р 50554-93 п 11		--	--	сопротивление фильтрующего элемента потоку воздуха	0... 1000 мм.вод.ст
74	ГОСТ Р 50554-93 п 18		--	--	коэффициент пропускания пыли	0... 100%

1	2	3	4	5	6	7
75	ГОСТ Р 50554-93 п 6	Фильтры воздушные салонные очистки воздуха.	—	—	Габаритные и присоединительные размеры	0...1000мм
76	ГОСТ Р 50554-93 п 7		—	—	Масса	0...10кг
77	ГОСТ Р 50554-93 п 9		—	—	Герметичность фильтрующего элемента	0...800 мм.вод.ст
78	ГОСТ Р 50554-93 п 11		—	—	Сопротивление фильтрующего элемента потоку воздуха	0...800мм.вод.ст
79	ГОСТ Р 50554-93 п 13		—	—	Совместимость материала фильтрующего элемента с рабочей жидкостью	0...+200
80	ГОСТ Р 50554-93 п 18		—	—	Коэффициент пропуска пыли	0...100%




Генеральный директор
«ВНИИТРАНСМАШ»

Карасев В.С.
инициалы Ф.И.О.

подпись

Пронумеровано и прошнуровано

на 12 листах



Эксперт по аккредитации

Р.В.Буравова

Технический эксперт

Д.А.Панин

Технический эксперт

Д.В.Мезенцев