

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

М.П.

КАЛАГОВ К.Э.

инициалы, фамилия

подпись

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Приложение к заявлению
о сокращении области аккредитации
№ 079/ЗАО-18 от 12.11.2018 г.

17 АПР 2019

на 8 листах, лист 1



Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Испытательный центр «Огнестойкость» Закрытого акционерного общества «Центр сертифицированных испытаний «Огнестойкость»

наименование испытательной лаборатории (центра)
111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д.2, стр.2, стр.3

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Работы проводимые по адресу: 111024, г. Москва, 2-я Кабельная ул., д.2, стр. 3						
1.1	ГОСТ ИЕС 60811-1-1 ГОСТ ИЕС 60811-1-2 ГОСТ ИЕС 60811-1-3 ГОСТ ИЕС 60811-1-4 ГОСТ ИЕС 60811-2-1 ГОСТ ИЕС 60811-3-1 ГОСТ ИЕС 60811-3-2 ГОСТ ИЕС 60811-4-1 ГОСТ ИЕС 60811-4-2 ГОСТ ИЕС 60811-5-1 СТБ ИЕС 60811-1-1 СТБ ИЕС 60811-1-2 СТБ ИЕС 60811-1-3 СТБ ИЕС 60811-1-4 СТБ ИЕС 60811-3-1 СТБ ИЕС 60811-3-2	Кабели, провода, шнуры	—	8544	Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек Измерение толщины и наружных размеров. Определения механических свойств Определения плотности. Испытания на водопоглощение. Испытание на усадку. Стойкость к растрескиванию Хрупкость Тепловое старения Испытание при низкой температуре	Температура от -50 до 200 °С Время от 0 до 605 тыс. с Нагрузка от 0 до 200 кН Геометрические размеры от 0 до 5000 мм Масса от 0 до 100 г Число витков от 2 до 10 Масса ударника от 100 до 1500 г Диаметр оправки от 5 до 40 мм, не более Скорость охлаждения 5±2 К/ч Температура от -50 до 200 °С Время от 0 до 605 тыс. с Нагрузка от 0 до 200 кН

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	СТ РК ГОСТ Р МЭК 60811-1-1 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60811-2-1 ГОСТ ИЕС 60811-301 ГОСТ ИЕС 60811-302 ГОСТ ИЕС 60811-401 ГОСТ ИЕС 60811-402 ГОСТ ИЕС 60811-403 ГОСТ ИЕС 60811-404 ГОСТ ИЕС 60811-405 ГОСТ ИЕС 60811-406 ГОСТ ИЕС 60811-407 ГОСТ ИЕС 60811-408 ГОСТ ИЕС 60811-409 ГОСТ ИЕС 60811-410 ГОСТ ИЕС 60811-411 ГОСТ ИЕС 60811-412 ГОСТ ИЕС 60811-502 ГОСТ ИЕС 60811-503 ГОСТ ИЕС 60811-504 ГОСТ ИЕС 60811-505 ГОСТ ИЕС 60811-506 ГОСТ ИЕС 60811-507 ГОСТ ИЕС 60811-508 ГОСТ ИЕС 60811-509 ГОСТ ИЕС 60811-510 ГОСТ ИЕС 60811-511 ГОСТ ИЕС 60811-512				Тепловая деформация Потеря массы Прочность при растяжении и относительное удлинение при разрыве после кондиционирования при повышенной температуре. Испытание наиванием после кондиционирования при повышенной температуре. Испытание наиванием после теплового старения на воздухе. Измерение увеличения массы. Испытание на длительную термическую стабильность.	Геометрические размеры от 0 до 5000 мм Масса от 0 до 100 г Число витков от 2 до 10 Масса ударника от 100 до 1500 г Диаметр оправки от 5 до 40 мм, не более Скорость охлаждения 5±2 К/ч

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2 (испытаний), измерений	3	4	5	6	7
	ГОСТ IЕС 60811-513 ГОСТ IЕС 60811-601 ГОСТ IЕС 60811-602 ГОСТ IЕС 60811-603 ГОСТ IЕС 60811-604 ГОСТ IЕС 60811-605 ГОСТ 16962.1					
1.2	ГОСТ 12177 (с изм. 1,2,3,4) ГОСТ 12182.1 (с изм. 1,2,3) ГОСТ 12182.0 (с изм.1) ГОСТ 12182.2 (с изм. 1,2) ГОСТ 12182.3 (с изм.1) ГОСТ 12182.4 (с изм.1) ГОСТ 12182.5 (с изм.1) ГОСТ 12182.6 (с изм.1) ГОСТ 12182.7 (с изм.1) ГОСТ 12182.8 (с изм. 1) ГОСТ 22220 (с изм. 1,2) ГОСТ 25018 (с изм. 1,2) ГОСТ 17491 (с изм.1,2,3) ГОСТ 10446 (с изм.1,2) (ИСО 6892-84) ГОСТ 11262 (с изм.1) ГОСТ 24683 (с изм.1) ГОСТ 24641(с изм. 1,2,3,4,5)	Кабели, провода, шнуры		8544	Проверка конструкции Стойкость к многократному перегибу через систему роликов Стойкость к механическим воздействиям Стойкость к навиванию Стойкость к изгибу с осевым кручением	Геометрические размеры от 0 до 5000 мм Предел превышения температуры выводов от 60 до 70°C Площадь поперечного сечения проводников от 1,5 до 240 мм² Напряжение U от 100 до 1000 В Минимальные расстояния утечки от 0,1 до 320 Диаметр роликов: 200 - 800 мм. Масса от 0 до 9 кг Напряжение U от 0 до 380 В Ток от 0 до 25 А Кол-во циклов от 1 до 10 000 Кол-во циклов от 1 до 10 000 Напряжение U от 0 до 5000 В

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	(испытаний), измерений					
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 433 (с изм.1,2,3,4,5,6) ГОСТ 1508 (с изм.1,2,3,4,5) ГОСТ 7006 (с изм.1,2,3,4,5) ГОСТ 10348 (с изм.1,2) ГОСТ 12174 (с изм.1) ГОСТ 18410 (с изм.1,2,3,4,5) ГОСТ 18404.1 (с изм.1,2,3) ГОСТ 18404.2 (с изм.1,2,3) ГОСТ 18404.3 (с изм.1,2,3) ГОСТ 27893 ГОСТ ИЕС 60227-1 СТБ ИЕС 60227-7 ГОСТ Р МЭК 60227-7 (с изм.1) ГОСТ Р МЭК 60227-1 ГОСТ Р МЭК 60227-2 (с изм.1) СТБ ИЕС 60227-2 ГОСТ МЭК 60719 СТБ 1951 СТ РК 1798 ГОСТ Р 53768 (с изм.1)				Стойкость к перемотке Стойкость к растяжению Стойкость к раздавливанию Стойкость к осевому кручению	Ток от 0 до 25 А Радиусам закручивания от 10-20 мм Диаметр барабанов от 10 до 100 мм Кол-во циклов от 1 до 10 000 Нагрузка от 0 до 200 кН Урастяжения – 0 до 0,2 м/мин.
					Стойкость к изгибу Стойкость изоляции и оболочек из поливинилхлоридного пластика к растрескиванию и деформации при повышенной температуре	Урастяжения – 0 до 0,2 м/мин. Кол-во циклов от 1 до 10 000 Глубина от 0 до 2 мм Диаметр роликов: 5 - 600 мм. Уизгиба – 0-100 цикл/мин.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 53769 (с изм.1) ГОСТ Р 54429 ГОСТ 16442 ГОСТ 17492(с изм.1) ГОСТ 24334 ГОСТ Р 52372 ГОСТ Р 52868 (МЭК 61537:2006) СТБ ИЕС 60245-1 ГОСТ 22483 ГОСТ 24683 (с изм. 1,2) ГОСТ 839 (с изм.1,2) ГОСТ 2190 (с изм.1,2) ГОСТ 6285 (с изм.1,2,3,4,5)				Механические показатели изоляции и оболочки	Температура от 0 до 200 С Диаметр стержня от 5 до 40 мм Нагрузка от 0 до 200 кН Температура от 0 до 200 С Геометрические размеры от 0 до 5000 мм
	ГОСТ 7399 (с изм.1) ГОСТ 17515 (с изм.1,2,3,4,5,6,7,8) ГОСТ 28244 ГОСТ 2584 ГОСТ Р 52373 (с изм.1) СТБ 1951 СТ РК 1798 ГОСТ 6323 ГОСТ Р 53768 (с изм.1)				Холодостойкость	Температура от 0 до - 50 С Время от 0 до 240 ч Геометрические размеры от 0 до 500 мм
					Электрическое сопротивление экрана	Сопротивление от $4 \cdot 10^6$ до 10^{13} Ом

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 2. Работы проводимые по адресу: 111024, г. Москва, 2-я Кабельная ул., д.2, стр. 2						
2.1	ГОСТ ИЕС 60245-2 ГОСТ ИЕС 60245-4 ГОСТ ИЕС 60245-7 ГОСТ ИЕС 60245-8 СТБ ИЕС 60245-3 ГОСТ Р МЭК 60245-4 ГОСТ ИЕС 60245-4 СТБ ИЕС 60245-5 СТБ ИЕС 60245-6 ГОСТ Р МЭК 60245-7(с изм.1) ГОСТ ИЕС 60245-7 СТБ ИЕС 60245-7	Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно	—	8544	Общие требования	Частота от 0 до 61 Гц Ток от 0 до 25 А Напряжение от 0 до 1000 В Геометрические размеры от 0 до 5000 мм Время от 0 до 240 ч. Температура от 0 до 270 °С Сопротивление от $5 \cdot 10^{-4}$ до 10^{13} Ом Нагрузка от 0 до 200 кН Масса от 0 до 10 кг
2.2	ГОСТ 31943 ГОСТ 31945 ГОСТ 31946 ГОСТ 31947 ГОСТ 31995 ГОСТ 31996 ГОСТ 7399 (с изм.1) ГОСТ 16442 (с изм. 1,2,3,4,5) СТБ ИЕС 60227-6 СТБ ИЕС 60227-3 ГОСТ Р МЭК 60245-8 ГОСТ ИЕС 60245-8 ГОСТ 22498	Кабели, провода, шнуры	—	8544	Общие технические условия	Частота от 0 до 61 Гц Ток от 0 до 25 А Напряжение от 0 до 1000 В Геометрические размеры от 0 до 5000 мм Время от 0 до 240 ч. Температура от 0 до 270 °С Сопротивление от $5 \cdot 10^{-4}$ до 10^{13} Ом Нагрузка от 0 до 200 кН Масса от 0 до 10 кг

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 51311 ГОСТ Р 51312 ГОСТ Р 55647 ГОСТ 28244 ГОСТ Р 53768 (с изм.1) ГОСТ Р 53769 (с изм.1) ГОСТ 26445 ГОСТ Р 52372					
2.3	ГОСТ IEC 60227-1 ГОСТ IEC 60227-2 ГОСТ IEC 60227-3 ГОСТ IEC 60227-4 ГОСТ IEC 60227-5 ГОСТ IEC 60227-6 ГОСТ IEC 60227-7 СТБ IEC 60227-5 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-5 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-3 СТБ IEC 60227-4 (IEC 60227-4:1997) СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-4 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-5	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно	_____	8544	Общие требования	Частота от 0 до 61 Гц Ток от 0 до 25 А Напряжение от 0 до 1000 В Геометрические размеры от 0 до 5000 мм Время от 0 до 240 ч. Температура от 0 до 270 °C Сопротивление от $5 \cdot 10^{-4}$ до 10^{13} Ом Нагрузка от 0 до 200 кН Масса от 0 до 10 кг
2.4	ГОСТ 2990 (с изм. 1,2,3) ГОСТ 3345 (с изм.1,2) ГОСТ 7229 (с изм.1)	Кабели, провода, шнуры		8544	Испытания напряжением Электрическое	Напряжение U от 0 до 5000 В

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					сопротивление изоляции	От 4×10^6 до 10^{13} Ом
					Электрическое сопротивление	От 5×10^{-6} до 340 Ом

Генеральный директор ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»»
(должность уполномоченного лица)

Н.В. Ковыршина
(инициалы, фамилия уполномоченного лица)

