Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
Д.А.МАКАРЕНКО
подпись *инициалы, фамилия*

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации
№ RA.RU.22HX06
от "__" _____ 2018 г.
на 9 листах, лист 1

27 09 18

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
испытательной лаборатории нефтепродуктов ЦЗЛ
Открытого акционерного общества «Славнефть — Ярославнефтеоргсинтез»
наименование испытательной лаборатории (центра)
150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 150, планшет № 4;
150023, город Ярославль, улица Гагарина, дом 72, планшет № 30;
150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 150, планшет 17-б;
150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 150, лит. А, планшет № 10.
адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 150, планшет № 4.						
1.	ГОСТ Р 51942	Бензины автомобильные	-	2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация свинца	2,5-25 мг/дм3
2.	ГОСТ EN 237				Концентрация свинца	2,5-10 мг/дм3
3.	ГОСТ Р 52714 (Метод Б)	Бензины автомобильные	-	2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Объемная доля бензола	0,05-45,0 %
4.	ГОСТ Р 52714 (метод Б)	Бензины автомобильные	-	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Объемная доля углеводородов:	1,0-45,0 %

1	2	3	4	5	6	7
4.	ГОСТ Р 52714 (метод Б)	Бензины автомобильные	-	2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Объемная доля углеводородов: - ароматических - олефиновых	1,0-45,0 %
5.	СТБ ЕН 13132	Бензины автомобильные	-	2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Массовая доля кислорода	0,03-3,7 %
6.	ГОСТ Р ЕН 13132				Массовая доля кислорода	0,03-3,7 %
7.	СТБ ЕН 13132	Бензины автомобильные	-	2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Объемная доля оксигенатов: -метанола -этанола -изопропанола -третбутанола -изобутанола -эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле -других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210°С)	0,17-15,00 %

1	2	3	4	5	6	7
8.	ГОСТ Р ЕН 13132	Бензины автомобильные	-	2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Объемная доля оксигенатов: -метанола -этанола -изопропанола -третбутанола -изобутанола -эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле -других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210°С)	0,17-15,00 %
9.	ГОСТ Р 54323	Бензины автомобильные	-	2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Объемная доля монометиланилина	0,1-5,0 %
10.	ГОСТ Р 50994	Газы углеводородные сжиженные	-	2711 19 000 0	Давление насыщенных паров, избыточное, при температуре: плюс 45^0С, минус 20^0С	0,1-2,5 МПа
11.	ГОСТ 20448 п.3.4	Газы углеводородные сжиженные	-	2711 19 000 0	Интенсивность запаха	-
12.	ГОСТ 2706.2	Бензол нефтяной	-	2902 20 000 0	Массовая доля примесей Массовая доля основного вещества (бензол)	0,01-1,00% 99,00-99,90%

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 2706.2	Толуол нефтяной	-	2902 30 000 0	Массовая доля примесей Массовая доля основного вещества (толуол)	0,01-1,00% 99,00-99,99%
13.	ГОСТ 2517	Бензол нефтяной Толуол нефтяной	-	2902 20 000 0 2902 30 000 0	Отбор проб	-
150023, город Ярославль, улица Гагарина, дом 72, планшет № 30.						
14.	ЕН ИСО 20847:2004	Бензины автомобильные; Топливо дизельное ЕВРО	-	2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 424 0	Массовая доля серы	30-500 мг/кг
15.	ISO 3405:2000	Топливо дизельное ЕВРО	-	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Фракционный состав: Выход фракций Температура Остаток Потери	 0,5-99,0 % об 1-360°С 0,1-1,5 % об 0,1-1,5 % об
16.	ГОСТ Р ЕН ИСО 3405	Топливо дизельное зимнее и арктическое депарафинированное Топлива для реактивных двигателей	-	2710 19 422 0 2710 19 210 0	Фракционный состав: Выход фракций Температура Остаток Потери	 0,5-99,0 % об 1-360°С 0,1-1,5 % об 0,1-1,5 % об
17.	ГОСТ Р ЕН 13016-1	Бензины автомобильные	-	2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Давление насыщенных паров	9,0-150,0 кПа
18.	ГОСТ Р 52946-2008(ЕН ИСО 5163)	Бензины автомобильные	-	2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Октановое число: моторный метод	40-100 усл.ед.

1	2	3	4	5	6	7
19.	ГОСТ Р 52947 (ЕН ИСО 5164:2005)	Бензины автомобильные			Октановое число: исследовательский метод	40-100 усл.ед.
20.	ГОСТ 8489	Топлива для реактивных двигателей	-	2710 19 210 0	Концентрация (содержание) фактических смол	2-100 мг/100 мл
21.	СТБ EN 12916		-	2710 19 210 0	Массовая доля ароматических углеводородов	7-42 %
22.	ГОСТ Р ЕН 12916		-	2710 19 210 0	Массовая доля ароматических углеводородов	7-42%
23.	ГОСТ Р 52530	Бензины автомобильные	-	2710 12 413 0	Концентрация железа	0,01-0,10 г/дм^3
24.	ГОСТ Р 52068			2710 12 450 0	Индукционный период	0-1500мин
25.	ЕН ИСО 7536-95			2710 12 490 0	Индукционный период	0-1500мин
26.	ISO 4264:1995	Топливо дизельное ЕВРО Топливо дизельное зимнее и арктическое депарафинированное	-	2710 19 421 0 2710 19 424 0 2710 19 422 0	Цетановый индекс	-
27.	ASTM D 93-2013	Топливо нефтяное. Мазут	-	2710 19 660 1 2710 19 680 1 2710 19 680 1	Температура вспышки в закрытом тигле	40-360°
28.	ГОСТ Р 53716	Топливо нефтяное. Мазут		2710 19 660 1 2710 19 680 1 2710 19 680 1	Содержание сероводорода	0,50-32,0 мг/кг
29.	ЕН 116:1997	Топливо дизельное ЕВРО	-	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Предельная температура фильтруемости	От 0°С до минус 70°С

1	2	3	4	5	6	7
	EH 116:1997	Топливо дизельное зимнее и арктическое депарафинированное	-	2710 19 422 0	Предельная температура фильтруемости	От 0°С до минус 70°С
30.	EN 12662:1998	Топливо дизельное ЕВРО Топливо дизельное зимнее и арктическое депарафинированное	-	2710 19 421 0 2710 19 424 0 2710 19 422 0	Общее загрязнение	0,1-50 мг/кг
150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 150, планшет 17-6.						
31.	ГОСТ 1437	Масло компрессорное Кс-19п А	-	2710 19 820 0	Массовая доля серы	0,1-5,0 % масс.
32.	ГОСТ Р 51947	Масла индустриальные Масло турбинное Тп-22С марка 1 Масла базовые экспортные	-	2710 19 980 0 2710 19 820 0 2710 19 980 0	Массовая доля серы	0,015-5,00% масс.
33.	ASTM D 4294-03	Масла индустриальные Масло турбинное Тп-22С марка1 Масла базовые экспортные	-	2710 19 980 0 2710 19 820 0 2710 19 980 0	Массовая доля серы	0,015-5,00% масс.
34.	ГОСТ Р 51069	Масло для гидрообъемных передач МГЕ-46В Масла базовые экспортные Масло турбинное Тп-22С марка 1	-	2710 19 840 0 2710 19 980 0 2710 19 820 0	Плотность	600-1100 кг/м3
35.	ГОСТ 6307	Масло компрессорное Кс-19п А Масла базовые экспортные	-	2710 19 820 0 2710 19 980 0	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	1,0-14,0 ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
36.	ГОСТ 19932	Масло компрессорное Кс-19п А Масла базовые экспортные	-	2710 19 820 0 2710 19 980 0	Коксуемость	0,01-30,0 % масс
37.	ГОСТ 5985	Масла индустриальные Масло компрессорное Кс-19п А Масла базовые экспортные Углеводороды твердые нефтяные	-	2710 19 980 0 2710 19 820 0 2710 19 980 0 2712 90 390 0	Кислотное число	до 0,5 мг КОН/1г
38.	ГОСТ 11362 ТУ 38.001347-00 п.4.2 ТУ 38.101 821-2013 п.5.2.1	Масла индустриальные Масло для гидрообъемных передач МГЕ-46В Масло турбинное Тп-22С марка 1	-	2710 19 980 0 2710 19 840 0 2710 19 820 0	Кислотное число	до 5,0 мг КОН/1г - -
39.	ГОСТ 2488 п. 4.4	Углеводороды твердые нефтяные	-	2712 90 390 0	Кислотное число	до 0,1 мг КОН/1г
40.	ГОСТ 20284	Масла моторные: -для дизельных двигателей -для карбюраторных и дизельных двигателей Масла индустриальные Масла базовые экспортные Масло турбинное Тп-22С марка 1 Масло компрессорное Кс-19п А Углеводороды твердые нефтяные	-	2710 19 820 0 2710 19 980 0 2710 19 980 0 2710 19 820 0 2710 19 820 0 2712 90 390 0	Цвет	0,5-8,0 ед. ЦНТ

1	2	3	4	5	6	7
41.	ГОСТ 25371	Масла моторные: -для дизельных двигателей -для карбюраторных и дизельных двигателей Масло для гидрообъемных передач МГЕ-46В Масла индустриальные Масло турбинное Тп-22С марка 1 Масло компрессорное Кс-19п А Масла базовые экспортные	-	2710 19 820 0 2710 19 840 0 2710 19 980 0 2710 19 820 0 2710 19 820 0 2710 19 980 0	Индекс вязкости	-
42.	ГОСТ 13538	Масла моторные: -для дизельных двигателей -для карбюраторных и дизельных двигателей Масла индустриальные	-	2710 19 820 0 2710 19 980 0	Массовая доля кальция, цинка	-
43.	ГОСТ 9827	Масла моторные: -для дизельных двигателей -для карбюраторных и дизельных двигателей	-	2710 19 820 0	Массовая доля фосфора	0,03-1,0 %
44.	ТУ 0253-053-00151911-2008 п. 5.2	Масла индустриальные	-	2710 19 980 0	Внешний вид	-
45.	СТО 00149765-003-2010 п.7.2	Масла базовые экспортные	-	2710 19 980 0	Внешний вид	-
46.	ГОСТ Р 52532	Масла индустриальные Масла базовые экспортные	-	2710 19 980 0 2710 19 980 0	Содержание селективных растворителей	-

1	2	3	4	5	6	7
47.	ГОСТ 18995.2	Углеводороды твердые нефтяные	-	2712 90 390 0	Показатель преломления	-
150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 150, лит. А, планшет № 10.						
48.	ГОСТ 9548 прил. 2	Битумы нефтяные	-	2713 20 000 0	Индекс пенетрации (табличная величина)	от -3,0 до +2,9
49.	ГОСТ 2517	Битумы нефтяные	-	2713 20 000 0	Отбор проб	-

Генеральный директор _____ Н.В. Карпов

должность уполномоченного лица *подпись уполномоченного лица* *инициалы, фамилия уполномоченного лица*

М.П.