

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П.



Заместитель руководителя

Федеральной службы по аккредитации

ДИТВАК А. Г.

инициалы, фамилия

Приложение

к аттестату аккредитации

№ РОСС RU.0001.22НТ78

от "01" сентября 2014 г.

На 6 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный центр нефти и нефтепродуктов Акционерного общества "Сызранский нефтеперерабатывающий завод"

наименование испытательной лаборатории (центра)

446029, Самарская область, г. Сызрань, ул. Астраханская, 1

адрес осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 33	Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.42.190	2710 19 680 9	Вязкость кинематическая	(0,6-20000) мм ² /с
		Топливо судовое остаточное	19.20.21.430	2710 19 680 9		
		Нефть	06.10.10.200	2710		
2	ГОСТ 1567	Бензин газовый стабильный	19.20. 21.600	2710 12 110 9	Концентрация фактических смол	(0-10,0) мг/100см ³
3	ГОСТ 1756	Бензин газовый стабильный	19.20. 21.600	2710 12 110 9	Давление насыщенных паров	(1-110) кПа

1	2	3	4	5	6	7
4	ГОСТ 2177, метод А	Бензин газовый стабильный	19.20. 21.600	2710 12 110 9	Фракционный состав	(20-400) °С (0-100) % об.
5	ГОСТ 5985	Бензин газовый стабильный	19.20. 21.600	2710 12 110 9	Кислотность	(0,1-10,0) мг КОН/100см ³
6	ГОСТ 6307	Бензин газовый стабильный	19.20. 21.600	2710 12 110 9	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	(1,0-14,0) ед. рН
7	ГОСТ 6321	Бензин газовый стабильный	19.20. 21.600	2710 12 110 9	Испытание на медной пластине	(1-4) класс
8	ГОСТ 6356	Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20. 42.190	2710 19 680 9	Температура вспышки в закрытом тигле	(20-170) °С
9	ГОСТ 10364	Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20. 42.190	2710 19 680 9	Содержание ванадия	(2-5) мг/кг
10	ГОСТ 17323	Бензин газовый стабильный	19.20. 21.600	2710 12 110 9	Массовая доля меркаптановой серы сероводородной серы	(0,0002-0,06) %
11	ГОСТ 19932	Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20. 42.190	2710 19 680 9	Коксуемость	(0,01-30,0) % масс.
12	ГОСТ 20287, метод А	Топливо судовое дистилятное	19.20. 21.430	2710 19 480 0	Температура текучести	((- 30) - 50) °С
		Топливо судовое остаточное	19.20.21.430	2710 19 680 9		
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20. 42.190	2710 19 680 9		
13	ГОСТ 32139	Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20. 42.190	2710 19 680 9	Содержание серы	(0,0017-4,6) % масс.
14	ГОСТ 33134	Битумы нефтяные дорожные вязкие	19.20. 42.121	2713 20 000 0	Индекс пенетрации	((-1,0) - 1,0)
15	ГОСТ 33135	Битумы нефтяные дорожные вязкие	19.20. 42.121	2713 20 000 0	Растворимость	(85-100) %

1	2	3	4	5	6	7
16	ГОСТ 33136	Битумы нефтяные дорожные вязкие	19.20. 42.121	2713 20 000 0	Глубина проникания иглы	(5-250) 0,1 мм
17	ГОСТ 33137	Битумы нефтяные дорожные вязкие	19.20. 42.121	2713 20 000 0	Вязкость динамическая	(0,001-5000) Па·с
					Изменение динамической вязкости	-
18	ГОСТ 33138	Битумы нефтяные дорожные вязкие	19.20. 42.121	2713 20 000 0	Растяжимость	(0-100) см
					Максимальное усилие при растяжении	-
19	ГОСТ 33139, метод А	Битумы нефтяные дорожные вязкие	19.20. 42.121	2713 20 000 0	Содержание твердых парафинов	(0-4) %
20	ГОСТ 33140	Битумы нефтяные дорожные вязкие	19.20. 42.121	2713 20 000 0	Изменение массы образца после старения	(0-1) %
					Изменение температуры размягчения после старения	(1,0-8,0) °С
					Температура хрупкости после старения	((-30) – (-5)) °С
					Изменение динамической вязкости после старения	-
21	ГОСТ 33141	Битумы нефтяные дорожные вязкие	19.20. 42.121	2713 20 000 0	Температура вспышки в открытом тигле	(150-350) °С
22	ГОСТ 33142	Битумы нефтяные дорожные вязкие	19.20. 42.121	2713 20 000 0	Температура размягчения	(30-80) °С
23	ГОСТ 33143	Битумы нефтяные дорожные вязкие	19.20. 42.121	2713 20 000 0	Температура хрупкости	((-30) – (-5)) °С
24	ГОСТ Р 51069	Бензин газовый стабильный	19.20. 21.600	2710 12 110 9	Плотность при температуре 15 °С	(600-1000) кг/м³
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20. 42.190	2710 19 680 9		
25	ГОСТ Р 51942	Бензин газовый стабильный	19.20. 21.600	2710 12 110 9	Концентрация свинца	(2,5-25) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
26	ГОСТ Р 51947	Бензин газовый стабильный	19.20. 21.600	2710 12 110 9	Массовая доля серы	(0,0150-5,00) %
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20. 42.190	2710 19 680 9		
27	ГОСТ Р 52247, метод Б	Бензин газовый стабильный	19.20. 21.600	2710 12 110 9	Массовая доля хлорорганических соединений	(1-100) мкг/г
28	ГОСТ Р 52714, метод Б	Бензин газовый стабильный	19.20. 21.600	2710 12 110 9	Содержание углеводородов: н-парафиновых и-парафиновых ароматических нафтеновых олефиновых пентана гексана	(1-45) % об. (1-45)% об. (1-45) % об. (1-45) % об. (0,05-45)% об. (0,05-45)% масс. (0,05-45)% масс.
29	ГОСТ Р ЕН 237	Бензин газовый стабильный	19.20. 21.600	2710 12 110 9	Концентрация свинца	(2,5-10) мг/дм ³
30	ГОСТ Р ЕН ИСО 2719	Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20. 42.190	2710 19 680 9	Температура вспышки в закрытом тигле	(40-170) °С
31	ГОСТ ЕН 237	Бензин газовый стабильный	19.20. 21.600	2710 12 110 9	Концентрация свинца	(2,5-10) мг/дм ³
32	ГОСТ ISO 2719	Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20. 42.190	2710 19 680 9	Температура вспышки в закрытом тигле	(40-170) °С
33	ASTM D 86	Бензин газовый стабильный	19.20. 21.600	2710 12 110 9	Фракционный состав	(20-400) °С (0-100) % об.
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20. 42.190	2710 19 680 9		
34	ASTM D 92	Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20. 42.190	2710 19 680 9	Температура вспышки в открытом тигле	(79-360) °С
35	ASTM D 93	Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20. 42.190	2710 19 680 9	Температура вспышки в закрытом тигле	(40-250) °С

1	2	3	4	5	6	7
36	ASTM D 97	Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20. 42.190	2710 19 680 9	Температура текучести	((-30) - 50) °C
		Топливо судовое дистилятное	19.20. 21.430	2710 19 480 0		
		Топливо судовое остаточное	19.20. 21.430	2710 19 680 9		
37	ASTM D 445	Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20. 42.190	2710 19 680 9	Вязкость кинематическая	(0,6-20000) мм ² /с
38	ASTM D 1160	Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20. 42.190	2710 19 680 9	Выход фракций до 350 °C	(1-17) % об
39	ASTM D 1298	Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20. 42.190	2710 19 680 9	Плотность при температуре 15 °C	(600-1000) кг/м ³
40	ASTM D 1500	Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20. 42.190	2710 19 680 9	Цвет	(0,5-8) ед.
41	ASTM D 4052	Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20. 42.190	2710 19 680 9	Плотность при температуре 15 °C.	(600-1000) кг/м ³
		Бензин газовый стабильный	19.20. 21.600	2710 12 110 9		
42	ASTM D 4294	Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20. 42.190	2710 19 680 9	Концентрация серы	(0,0017-4,6) % масс.
43	EN ISO 10370	Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20. 42.190	2710 19 680 9	Коксуемость	(0,01-30,0) % масс.
44	ISO 2719	Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20. 42.190	2710 19 680 9	Температура вспышки в закрытом тигле	(40-250) °C
45	ISO 3675	Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20. 42.190	2710 19 680 9	Плотность при температуре 15 °C	(600-1000) кг/м ³
46	СТО 11605031-019, п. 9.2	Бензин газовый стабильный	19.20. 21.600	2710 12 110 9	Вода и механические примеси	качественно

1	2	3	4	5	6	7
47	ГОСТ 2517	Битумы нефтяные дорожные вязкие	19.20. 42.121	2713 20 000 0	Отбор проб	-
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20. 42.190	2710 19 680 9		
		Бензин газовый стабильный	19.20. 21.600	2710 12 110 9		

Первый заместитель генерального
директора – Технический директор
Акционерного общества
«Сызранский нефтеперерабатывающий завод»
М.П.




подпись

К.А. Кусакин