



# ПРИКАЗ

от «31» 12 2021 г. ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)  
№ 1161-929 Цех № 5 – Лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «РН-Морской терминал Находка»  
наименование испытательной лаборатории (центра)

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.21H103

1. 692929, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, д. 19, строение 12, лит. 33

2. 692929, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, д. 19, лит. 37

3. 692929, Приморский край, г. Находка, ул. Мусатова, д. 26А, инв. № 375, лит. 1а

4. 692929, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, д. 19, строение 2, лит. 1

5. 692929, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, д. 19, лит. 21 (архив, хранение документов Цеха № 5 – Лаборатории)

адреса мест осуществления деятельности

| №<br>п/п                                                                          | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований<br>(испытаний),<br>измерений | Наименование<br>объекта                        | Код<br>ОКПД2                 | Код ТН<br>ВЭД ЕАЭС             | Определяемая характеристика<br>(показатель) | Диапазон определения |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                 | 2                                                                                              | 3                                              | 4                            | 5                              | 6                                           | 7                    |
| 1. 692929, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, д. 19, строение 12, лит. 33 |                                                                                                |                                                |                              |                                |                                             |                      |
| адрес места осуществления деятельности                                            |                                                                                                |                                                |                              |                                |                                             |                      |
| 1                                                                                 | ГОСТ 2177<br>(метод А)                                                                         | Бензины<br>автомобильные                       | 19.20.21.125<br>19.20.21.135 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0 | Фракционный состав:<br>- предел перегонки   | 0-400 °С             |
|                                                                                   |                                                                                                | Топливо дизельное<br>ЕВРО                      | 19.20.21.315<br>19.20.21.325 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0 | -объем отогнанного продукта                 | 0-100 %              |
|                                                                                   |                                                                                                | Топливо дизельное                              | 19.20.21.310                 | 2710 19 480 0                  |                                             |                      |
|                                                                                   |                                                                                                | Топливо для<br>реактивных<br>двигателей ТС     | 19.20.25.112                 | 2710 19 210 0                  |                                             |                      |
|                                                                                   |                                                                                                | Топливо дизельное<br>«Роснефть» А <sub>1</sub> | 19.20.21.335                 | 2710 19 423 0                  |                                             |                      |
| 2                                                                                 | ГОСТ 6356                                                                                      | Топливо дизельное<br>ЕВРО                      | 19.20.21.325<br>19.20.21.315 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0 | Температура вспышки в<br>закрытом тигле     | 17 - 170 °С          |
|                                                                                   |                                                                                                | Топливо маловязкое<br>судовое                  | 19.20.21.440                 |                                |                                             |                      |
|                                                                                   |                                                                                                | Топливо для<br>реактивных<br>двигателей ТС     | 19.20.25.112                 | 2710 19 210 0                  |                                             |                      |
|                                                                                   |                                                                                                | Мазут топочный                                 | 19.20.28.110                 | 2710 19 640 1                  |                                             |                      |

| 1 | 2            | 3                                                                      | 4                            | 5                              | 6                                       | 7                     |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 2 | ГОСТ 6356    | Топливо<br>авиационное для<br>газотурбинных<br>двигателей Джет А-<br>1 | 19.20.25.111                 | 2710 19 210 0                  | Температура вспышки в<br>закрытом тигле | 17 - 170 °С           |
|   |              | Мазуты топливные<br>судовые                                            | 19.20.28.190                 | 2710 19 640 9                  |                                         |                       |
|   |              | Топливо судовое<br>остаточное                                          | 19.20.21.430<br>19.20.21.440 | 2710 19 640 9                  |                                         |                       |
|   |              | Топливо дизельное                                                      | 19.20.21.311                 | 2710 19 480 0                  |                                         |                       |
|   |              | Топливо дизельное<br>«Роснефть» А <sub>1</sub>                         | 19.20.21.335                 | 2710 19 423 0                  |                                         |                       |
|   |              | Топливо судовое<br>дистиллятное                                        | 19.20.21.430                 | 2710 19 426 0                  |                                         |                       |
| 3 | ГОСТ 22254   | Топливо<br>дизельное ЕВРО                                              | 19.20.21.315<br>19.20.21.325 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0 | Предельная температура<br>фильтруемости | минус 59 - минус 5 °С |
|   |              | Топливо дизельное                                                      | 19.20.21.310                 | 2710 19 480 0                  |                                         |                       |
|   |              | Топливо дизельное<br>«Роснефть» А <sub>1</sub>                         | 19.20.21.335                 | 2710 19 423 0                  |                                         |                       |
| 4 | ГОСТ Р 51947 | Мазут топочный                                                         | 19.20.28.110                 | 2710 19 640 1                  | Массовая доля серы                      | 0,015 - 5,00 %        |
|   |              | Топливо маловязкое<br>судовое                                          | 19.20.21.440                 | 2710 19 426 0                  |                                         |                       |
|   |              | Мазуты топливные<br>судовые                                            | 19.20.28.190                 | 2710 19 640 9                  |                                         |                       |
|   |              | Топливо судовое<br>остаточное                                          | 19.20. 21.430                | 2710 19 640 9                  |                                         |                       |
|   |              | Топливо дизельное                                                      | 19.20.21.311                 | 2710 19 480 0                  |                                         |                       |
|   |              | Топливо судовое<br>дистиллятное                                        | 19.20.21.430                 | 2710 19 426 0                  |                                         |                       |
|   |              | Топливо дизельное                                                      | 19.20.21.311                 | 2710 19 423 0                  |                                         |                       |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                               | 4                                                                                        | 5                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | ГОСТ Р 52256       | Бензины<br>автомобильные                                                                                                                        | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                             | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                                                | МТБЭ<br>ЭТБЭ<br>ТАМЭ<br>ДИПЭ<br>Метанол<br>Этанол<br>Трет-бутанол<br>Массовая доля кислорода                                                                                                                                                                | 0,1 - 20 %<br>0,1 - 20 %<br>0,1 - 20 %<br>0,1 - 20 %<br>0,1 - 6 %<br>0,1 - 11 %<br>0,1 - 14 %<br>0,1 - 5 %                                                                              |
| 14 | ГОСТ 32338         | Бензины<br>автомобильные                                                                                                                        | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                             | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                                                | МТБЭ<br>ЭТБЭ<br>ТАМЭ<br>ДИПЭ<br>Метанол<br>Этанол<br>Изопропиловый спирт<br>Трет-бутиловый спирт<br>Изобутиловый спирт<br>Эфиры (C <sub>5</sub> и выше)<br>Другие оксигенаты<br>(с температурой конца<br>кипения не выше 210 °С)<br>Массовая доля кислорода | 0,1 - 20 %<br>0,1 - 20 %<br>0,1 - 20 %<br>0,1 - 20 %<br>0,1 - 15 %<br>0,1 - 15 %<br>0,17 - 15,00 %<br>0,17 - 15,00 %<br>0,17 - 15,00 %<br>0,17 - 15,00 %<br>0,17 - 15,00 %<br>0,1 - 5 % |
| 15 | ГОСТ Р ИСО 12156-1 | Топливо дизельное<br>ЕВРО<br><br>Топливо дизельное<br><br>Топливо судовое<br>дистиллятное<br><br>Топливо дизельное<br>«Роснефть» А <sub>1</sub> | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br><br>19.20.21.310<br><br>19.20.21.440<br><br>19.20.21.335 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br><br>2710 19 480 0<br><br>2710 19 426 0<br><br>2710 19 423 0 | Смазывающая способность                                                                                                                                                                                                                                     | 300 - 600 мкм                                                                                                                                                                           |
| 16 | ГОСТ Р ЕН 237      | Бензины<br>автомобильные                                                                                                                        | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                             | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                                                | Свинец                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,5 - 10,0 мг/дм <sup>3</sup>                                                                                                                                                           |
| 17 | ГОСТ 32350         | Бензины<br>автомобильные                                                                                                                        | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                             | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                                                | Свинец                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,5 - 25,0 мг/дм <sup>3</sup>                                                                                                                                                           |
| 18 | ГОСТ Р 51925       | Бензины<br>автомобильные                                                                                                                        | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                             | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                                                | Концентрация марганца                                                                                                                                                                                                                                       | 0,25 - 40 мг/дм <sup>3</sup>                                                                                                                                                            |
| 19 | ГОСТ Р 51930       | Бензины<br>автомобильные                                                                                                                        | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                             | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                                                | Объемная доля бензола                                                                                                                                                                                                                                       | 0,1 - 5,0 %об.                                                                                                                                                                          |

| 1  | 2                                                       | 3                            | 4                              | 5                              | 6                                                     | 7               |
|----|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| 20 | ГОСТ 2517 п. 4.2-4.4                                    | Нефтепродукты                | 19.20.21.125                   | 2710 12 413 0                  | Отбор проб из резервуаров                             | -               |
| 21 | ГОСТ 2517 п. 4.11                                       |                              | 19.20.21.135                   | 2710 12 450 0                  | Отбор проб из железнодорожных и автомобильных цистерн | -               |
|    |                                                         |                              | 19.20.21.315                   | 2710 19 421 0                  |                                                       |                 |
|    |                                                         |                              | 19.20.21.325                   | 2710 19 422 0                  |                                                       |                 |
|    |                                                         |                              | 19.20.21.335                   | 2710 19 423 0                  |                                                       |                 |
|    |                                                         |                              | 19.20.23.122                   | 2710 12 11 01                  |                                                       |                 |
|    |                                                         |                              | 19.20.25.111                   | 2710 19 210 0                  |                                                       |                 |
|    |                                                         |                              | 19.20.25.112                   | 2710 19 210 0                  |                                                       |                 |
|    |                                                         |                              | 19.20.21.430                   | 2710 19 426 0                  |                                                       |                 |
|    |                                                         |                              | 19.20.21.440                   | 2710 19 426 0                  |                                                       |                 |
|    |                                                         |                              | 19.20.28.110                   | 2710 19 640 1                  |                                                       |                 |
|    |                                                         |                              | 19.20.28.190                   | 2710 19 640 9                  |                                                       |                 |
| 22 | ГОСТ 3900 п. 1                                          | Топливо маловязкое судовое   | 19.20.21.440                   | 2710 19 426 0                  | Плотность при 20 °С                                   | 650 – 980 кг/м³ |
|    | Мазут топочный                                          | 19.20.28.110                 | 2710 19 640 1                  |                                |                                                       |                 |
|    | Топливо для реактивных двигателей ТС                    | 19.20.25.112                 | 2710 19 210 0                  |                                |                                                       |                 |
|    | Топливо авиационное для газотурбинных двигателей Джет А | 19.20.25.111                 | 2710 19 210 0                  |                                |                                                       |                 |
|    | Топливо дизельное «Роснефть» А <sub>1</sub>             | 19.20.21.335                 | 2710 19 423 0                  |                                |                                                       |                 |
| 23 | ГОСТ Р 51069                                            | Бензины автомобильные        | 19.20.21.125<br>19.20.21.135   | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0 | Плотность при 15°С                                    | 650 – 985 кг/м³ |
|    | Топливо дизельное ЕВРО                                  | 19.20.21.315<br>19.20.21.325 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0 |                                |                                                       |                 |
|    | Топлива судовые остаточные                              | 19.20.28.190                 | 2710 19 640 9                  |                                |                                                       |                 |
|    | Мазуты топливные судовые                                | 19.20.28.190                 | 2710 19 640 9                  |                                |                                                       |                 |
|    | Топливо маловязкое судовое                              | 19.20.21.440                 | 2710 19 426 0                  |                                |                                                       |                 |
|    | Топливо дизельное «Роснефть» А <sub>1</sub>             | 19.20.21.335                 | 2710 19 423 0                  |                                |                                                       |                 |
|    | Топливо дизельное                                       | 19.20.21.310                 | 2710 19 480 0                  |                                |                                                       |                 |
|    | Топливо судовое дистиллятное                            | 19.20.21.430                 | 2710 19 426 0                  |                                |                                                       |                 |

| 1  | 2               | 3                                              | 4                            | 5                              | 6                                    | 7                             |
|----|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 24 | ГОСТ Р ИСО 3675 | Бензины<br>автомобильные                       | 19.20.21.125<br>19.20.21.135 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0 | Плотность при 15°C                   | 650 – 985 кг/м <sup>3</sup>   |
|    |                 | Топливо дизельное<br>ЕВРО                      | 19.20.21.315<br>19.20.21.325 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0 |                                      |                               |
|    |                 | Топливо дизельное                              | 19.20.21.310                 | 2710 19 480 0                  |                                      |                               |
| 25 | ГОСТ 33         | Топливо дизельное<br>ЕВРО                      | 19.20.21.315<br>19.20.21.325 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0 | Кинематическая вязкость при<br>40°C  | 1,5 - 6,0 мм <sup>2</sup> /с  |
|    |                 | Топливо судовое<br>дистиллятное                | 19.20.21.430                 | 2710 19 426 0                  |                                      |                               |
|    |                 | Топливо маловязкое<br>судовое                  | 19.20.21.430                 | 2710 19 426 0                  | Кинематическая вязкость при<br>20°C  | 1,3 - 11,4 мм <sup>2</sup> /с |
|    |                 | Топливо для<br>реактивных<br>двигателей ТС     | 19.20.25.112                 | 2710 19 210 0                  |                                      |                               |
|    |                 | Топливо дизельное                              | 19.20.21.310                 | 2710 19 480 0                  |                                      |                               |
|    |                 | Топливо дизельное<br>«Роснефть» А <sub>1</sub> | 19.20.21.335                 | 2710 19 423 0                  |                                      |                               |
|    |                 | Мазут топочный                                 | 19.20.28.110                 | 2710 19 640 1                  | Кинематическая вязкость при<br>80°C  | 24 - 300 мм <sup>2</sup> /с   |
|    |                 | Топлива судовые<br>остаточные                  | 19.20.21.430                 | 2710 19 640 9                  | Кинематическая вязкость при<br>50°C  | 8 - 65 мм <sup>2</sup> /с     |
|    |                 | Мазуты топливные<br>судовые                    | 19.20.28.190                 | 2710 19 640 9                  | Кинематическая вязкость при<br>100°C | 4 – 50 мм <sup>2</sup> /с     |
| 26 | EN ISO 3104     | Мазут топочный                                 | 19.20.28.110                 | 2710 19 640 1                  | Кинематическая вязкость при<br>50°C  | 24 - 300 мм <sup>2</sup> /с   |
|    |                 | Топлива судовые<br>остаточные                  | 19.20.21.430                 | 2710 19 640 9                  |                                      |                               |
|    |                 | Мазуты топливные<br>судовые                    | 19.20.28.190                 | 2710 19 640 9                  |                                      |                               |
| 27 | ГОСТ 6258       | Мазут топочный                                 | 19.20.28.110                 | 2710 19 640 1                  | Вязкость при 80°C, условная          | 3 - 14 градусы ВУ             |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                | 4                                                                            | 5                                                                                 | 6                                    | 7                                                                                  |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | ГОСТ 6370              | Топливо маловязкое судовое<br>Мазут топочный                                                                                                                                                     | 19.20.21.430<br>19.20.28.110                                                 | 2710 19 426 0<br>2710 19 640 1                                                    | Массовая доля механических примесей  | 0,005 -1,0 %                                                                       |
| 29 | ASTM D 93<br>(метод А) | Мазут топочный<br>Топливо судовое остаточное<br>Топливо судовое дистиллятное                                                                                                                     | 19.20.28.110<br>19.20.21.430<br>19.20.21.430                                 | 2710 19 640 1<br>2710 19 640 9<br>2710 19 426 0                                   | Температура вспышки в закрытом тигле | 40 – 200 °С                                                                        |
| 30 | ГОСТ 4333<br>(метод А) | Мазут топочный<br>Топливо судовое остаточное                                                                                                                                                     | 19.20.28.110<br>19.20.21.430                                                 | 2710 19 640 1<br>2710 19 640 9                                                    | Температура вспышки в открытом тигле | 79 – 250 °С                                                                        |
| 31 | ASTM D 92              | Мазут топочный<br>Топливо судовое остаточное                                                                                                                                                     | 19.20.28.110<br>19.20.21.430                                                 | 2710 19 640 1<br>2710 19 640 9                                                    | Температура вспышки в открытом тигле | 79 – 250 °С                                                                        |
| 32 | ГОСТ 5985              | Топливо для реактивных двигателей ТС<br>Топливо авиационное для газотурбинных двигателей Джет А<br>Топливо дизельное<br>Топливо дизельное «Роснефть» А <sub>1</sub><br>Бензин газовый стабильный | 19.20.25.112<br>19.20.25.111<br>19.20.21.311<br>19.20.21.335<br>19.20.23.122 | 2710 19 210 0<br>2710 19 210 0<br>2710 19 480 0<br>2710 19 423 0<br>2710 12 110 1 | Кислотность<br>Кислотность           | 0,1 - 5,0 мг КОН на 100 см <sup>3</sup><br>0,1 – 3,0 мг КОН на 100 см <sup>3</sup> |
| 33 | ГОСТ 6307              | Топливо для реактивных двигателей ТС<br>Топливо авиационное для газотурбинных двигателей Джет А<br>Топливо маловязкое судовое<br>Мазут топочный<br>Бензин газовый стабильный                     | 19.20.25.112<br>19.20.25.111<br>19.20.21.430<br>19.20.28.110<br>19.20.23.122 | 2710 19 210 0<br>2710 19 210 0<br>2710 19 426 0<br>2710 19 640 1<br>2710 12 110 1 | Водорастворимые кислоты и щелочи     | Отсутствие/наличие                                                                 |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                            | 5                                                                                                                                   | 6                                                                        | 7                                      |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 34 | ГОСТ 2070<br>(метод А) | Топливо для реактивных двигателей ТС<br><br>Топливо авиационное для газотурбинных двигателей Джет А<br><br>Топливо маловязкое судовое<br><br>Топливо дизельное<br><br>Топливо дизельное «Роснефть» А <sub>1</sub> | 19.20.25.112<br><br>19.20.25.111<br><br>19.20.21.430<br><br>19.20.21.310<br><br>19.20.21.335                                 | 2710 19 210 0<br><br>2710 19 210 0<br><br>2710 19 426 0<br><br>2710 19 480 0<br><br>2710 19 423 0                                   | Йодное число                                                             | 0,01 - 5 г йода на 100 г нефтепродукта |
| 35 | ГОСТ 2477              | Мазут топочный<br><br>Топливо маловязкое судовое<br><br>Мазуты топливные судовые<br><br>Топливо судовое остаточное<br><br>Топливо дизельное<br><br>Топливо судовое дистилятное                                    | 19.20.28.110<br><br>19.20.21.430<br><br>19.20.28.190<br><br>19.20.21.430<br><br>19.20.28.310<br><br>19.20.21.430             | 2710 19 640 1<br><br>2710 19 426 0<br><br>2710 19 640 9<br><br>2710 19 640 9<br><br>2710 19 480 0<br><br>2710 19 426 0              | Содержание воды                                                          | 0 - 10 %                               |
| 36 | ISO 12937              | Топливо дизельное ЕВРО<br><br>Топливо дизельное «Роснефть» А <sub>1</sub><br><br>Топливо дизельное                                                                                                                | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br><br>19.20.21.335<br><br>19.20.28.310                                                         | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br><br>2710 19 423 0<br><br>2710 19 480 0                                                            | Массовая доля воды                                                       | 0,003 - 0,100 %                        |
| 37 | ИСО 3405               | Бензины автомобильные<br><br>Топливо дизельное<br><br>Топливо дизельное ЕВРО<br><br>Топливо дизельное «Роснефть» А <sub>1</sub><br><br>Топливо судовое дистилятное                                                | 19.20.21.125<br>19.20.21.135<br><br>19.20.28.310<br><br>19.20.21.315<br>19.20.21.325<br><br>19.20.21.335<br><br>19.20.21.430 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br><br>2710 19 480 0<br><br>2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br><br>2710 19 423 0<br><br>2710 19 426 0 | Фракционный состав:<br>- предел перегонки<br>-объем отогнанного продукта | 0 - 400 °С<br>0 - 100 %                |

| 1  | 2          | 3                                              | 4                            | 5                              | 6                                         | 7            |
|----|------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 38 | ASTM D 86  | Мазут топочный                                 | 19.20.28.110                 | 2710 19 640 1                  | Фракционный состав:<br>- предел перегонки | 0 - 400 °С   |
|    |            | Топливо судовое<br>остаточное                  | 19.20.21.430                 | 2710 19 640 9                  | -объем отогнанного продукта               | 0 - 100 %    |
|    |            | Топливо судовое<br>дистиллятное                | 19.20.21.440                 | 2710 19 426 0                  |                                           |              |
|    |            | Топливо маловязкое<br>судовое                  | 19.20.21.430                 | 2710 19 426 0                  |                                           |              |
| 39 | ГОСТ 19932 | Топливо дизельное                              | 19.20.21.310                 | 2710 19 480 0                  | Коксуемость                               | 0,01- 15,0 % |
|    |            | Топливо дизельное<br>ЕВРО                      | 19.20.21.315<br>19.20.21.325 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0 |                                           |              |
|    |            | Мазут топочный                                 | 19.20.28.110                 | 2710 19 640 1                  |                                           |              |
|    |            | Топливо дизельное<br>«Роснефть» А <sub>1</sub> | 19.20.21.335                 | 2710 19 423 0                  |                                           |              |
| 40 | ГОСТ 1461  | Топливо для<br>реактивных<br>двигателей ТС     | 19.20.25.112                 | 2710 19 210 0                  | Зольность                                 | 0,01 - 0,1 % |
|    |            | Топливо маловязкое<br>судовое                  | 19.20.21.440                 | 2710 19 426 0                  |                                           |              |
|    |            | Топливо дизельное<br>ЕВРО                      | 19.20.21.315<br>19.20.21.325 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0 |                                           |              |
|    |            | Мазуты топливные<br>судовые                    | 19.20.28.190                 | 2710 19 640 9                  |                                           |              |
|    |            | Топливо судовое<br>остаточное                  | 19.20.21.430                 | 2710 19 640 9                  |                                           |              |
|    |            | Мазут топочный                                 | 19.20.28.110                 | 2710 19 640 1                  |                                           |              |
|    |            | Топливо дизельное                              | 19.20.21.310                 | 2710 19 480 0                  |                                           |              |
|    |            | Топливо дизельное<br>«Роснефть» А <sub>1</sub> | 19.20.21.335                 | 2710 19 423 0                  |                                           |              |
|    |            | Топливо судовое<br>дистиллятное                | 19.20.21.430                 | 2710 19 426 0                  |                                           |              |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                  | 4                                                    | 5                                                       | 6                                                                                          | 7                                                                     |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 41 | ГОСТ 4338            | Топливо для реактивных двигателей ТС<br><br>Топливо авиационное для газотурбинных двигателей Джет А                                                                | 19.20.25.112<br><br>19.20.25.111                     | 2710 19 210 0<br><br>2710 19 210 0                      | Высота некоптящего пламени,                                                                | 10 - 40 мм                                                            |
| 42 | ГОСТ 20287 (метод А) | Мазуты топливные судовые<br><br>Топливо судовое остаточное<br><br>Топливо судовое дистиллятное                                                                     | 19.20.28.190<br><br>19.20.21.430<br><br>19.20.21.430 | 2710 19 640 9<br><br>2710 19 640 9<br><br>2710 19 426 0 | Температура текучести                                                                      | минус 32 – плюс 40 °С                                                 |
| 43 | ГОСТ 20287 (метод Б) | Мазут топочный<br><br>Топливо маловязкое судовое<br><br>Топливо дизельное «Роснефть» А <sub>1</sub>                                                                | 19.20.28.110<br><br>19.20.21.440<br><br>19.20.21.335 | 2710 19 640 1<br><br>2710 19 426 0<br><br>2710 19 423 0 | Температура застывания                                                                     | минус 55 – плюс 42 °С                                                 |
| 44 | ГОСТ 5066 (метод А)  | Топливо авиационное для газотурбинных двигателей Джет А<br><br>Топливо для реактивных двигателей ТС<br><br>Топливо авиационное для газотурбинных двигателей Джет А | 19.20.25.111<br><br>19.20.25.112<br><br>19.20.25.111 | 2710 19 210 0<br><br>2710 19 210 0<br><br>2710 19 210 0 | Температура замерзания<br><br>Температура начала кристаллизации                            | минус 55 - минус 40 °С<br><br>минус 65 - минус 50 °С                  |
| 45 | ГОСТ 5066 (метод Б)  | Топливо дизельное «Роснефть» А <sub>1</sub>                                                                                                                        | 19.20.21.335                                         | 2710 19 423 0                                           | Температура помутнения                                                                     | минус 45 - минус 5 °С                                                 |
| 46 | ЕН 23015             | Топливо дизельное ЕВРО                                                                                                                                             | 19.20.21.315<br>19.20.21.325                         | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0                          | Температура помутнения                                                                     | минус 40 - минус 5 °С                                                 |
| 47 | ГОСТ 8489            | Топливо дизельное «Роснефть» А <sub>1</sub>                                                                                                                        | 19.20.21.335                                         | 2710 19 423 0                                           | Фактические смолы                                                                          | 2 - 40 мг/100см <sup>3</sup>                                          |
| 48 | ГОСТ 1567            | Бензины Автомобильные<br><br>Бензин газовый стабильный                                                                                                             | 19.20.21.125<br>19.20.21.135<br>19.20.23.122         | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 110 1         | Концентрация смол, промытых растворителем<br><br>Концентрация смол, промытых растворителем | 0,1 - 10 мг/100см <sup>3</sup><br><br>0,1 – 5,0 мг/100см <sup>3</sup> |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                            | 5                                                                                                                                   | 6                                                                  | 7                              |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 49 | ГОСТ 32404              | Бензины<br>автомобильные                                                                                                                                                     | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                                                                                      | Концентрация смол,<br>промытых растворителем                       | 0,1 - 10 мг/100см <sup>3</sup> |
| 50 | ASTM D 1500             | Топливо судовое<br>остаточное<br><br>Мазут топочный<br><br>Топливо судовое<br>дистиллятное                                                                                   | 19.20.21.430<br><br>19.20.28.110<br><br>19.20.21.430                                                                         | 2710 19 640 1<br><br>2710 19 640 9<br><br>2710 19 426 0                                                                             | Цвет                                                               | 0,5 - 8,0 ед.                  |
| 51 | ГОСТ 6321               | Топливо дизельное<br>ЕВРО<br><br>Бензины<br>автомобильные<br><br>Топливо дизельное<br><br>Топливо дизельное<br>«Роснефть» А <sub>1</sub><br><br>Бензин газовый<br>стабильный | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br><br>19.20.21.121<br>19.20.21.131<br><br>19.20.21.310<br><br>19.20.21.335<br><br>19.20.23.122 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br><br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br><br>2710 19 480 0<br><br>2710 19 423 0<br><br>2710 12 110 1 | Испытание на медной<br>пластинке                                   | Выдерживает/не выдерживает     |
| 52 | ГОСТ 32329              | Топливо дизельное<br>ЕВРО<br><br>Бензины<br>автомобильные<br><br>Топливо дизельное                                                                                           | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br><br>19.20.21.121<br>19.20.21.131<br><br>19.20.21.310                                         | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br><br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br><br>2710 19 480 0                                           | Испытание на медной<br>пластинке                                   | Выдерживает/не выдерживает     |
| 53 | BS EN 12662             | Топливо дизельное<br>ЕВРО                                                                                                                                                    | 19.20.21.315<br>19.20.21.325                                                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0                                                                                                      | Общее загрязнение                                                  | 6 - 30 мг/кг                   |
| 54 | ГОСТ 21261              | Мазут топочный                                                                                                                                                               | 19.20.28.110                                                                                                                 | 2710 19 640 1                                                                                                                       | Теплота сгорания                                                   | 39900 - 50000 кДж/кг           |
| 55 | ГОСТ 32515              | Бензины<br>автомобильные                                                                                                                                                     | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                                                                                      | Объемная доля<br>монометиланилина                                  | 0,1-5,0 %                      |
| 56 | ГОСТ 32507<br>(метод Б) | Бензины<br>автомобильные                                                                                                                                                     | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                                                                                                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                                                                                      | Объемная доля углеводородов<br><br>- олефиновые<br>- ароматические | 0 - 20 % об.<br>0 - 45 % об.   |

| 1  | 2                         | 3                                          | 4                            | 5                              | 6                                                                                                                                                                                                                      | 7                                                                                        |
|----|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57 | ГОСТ Р 52714<br>(метод А) | Бензин газовый<br>стабильный               | 19.20.23.122                 | 2710 12 11 01                  | Углеводородный состав:<br>- Объемная доля<br>парафиновых углеводородов<br>- Объемная доля<br>ароматических углеводородов<br>- Объемная доля нафтеновых<br>углеводородов<br>- Объемная доля олефиновых<br>углеводородов | 40 - 80 %<br><br>2 - 18 %<br><br>10 - 45 %<br><br>2,0 %                                  |
| 58 | ГОСТ 11802                | Топливо для<br>реактивных<br>двигателей ТС | 19.20.25.112                 | 2710 19 210 0<br>-             | Термоокислительная<br>стабильность в статических<br>условиях при 150 °С,<br><br>Концентрация осадка                                                                                                                    | 2 - 20 мг на 100 см <sup>3</sup> топлива<br><br>2 - 20 мг на 100 см <sup>3</sup> топлива |
| 59 | ГОСТ 25950                | Топливо для<br>реактивных<br>двигателей ТС | 19.20.25.112                 | 2710 19 210 0                  | Удельная электрическая<br>проводимость                                                                                                                                                                                 | 10 - 1000 пСм/м                                                                          |
| 60 | ГОСТ 32513, п. 8.2        | Бензины<br>автомобильные                   | 19.20.21.125<br>19.20.21.135 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0 | Внешний вид                                                                                                                                                                                                            | Прозрачный/не прозрачный                                                                 |
| 61 | ГОСТ 32513, п. 8.3        | Бензины<br>автомобильные                   | 19.20.21.125<br>19.20.21.135 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0 | Максимальный индекс<br>паровой пробки                                                                                                                                                                                  | 1200 - 1350                                                                              |
| 62 | ГОСТ 19006                | Топливо дизельное                          | 19.20.21.310                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0 | Коэффициент фильтруемости                                                                                                                                                                                              | 1-4                                                                                      |
| 63 | ГОСТ 17323 метод А        | Бензин газовый<br>стабильный               | 19.20.23.122                 | 2710 12 110 1                  | Массовая доля меркаптановой<br>серы                                                                                                                                                                                    | 0,0002 - 0,0400 %                                                                        |
|    |                           | Дизельное топливо                          | 19.20.28.310                 | 2710 19 480 0                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |
|    |                           | Топливо маловязкое<br>судовое              | 19.20.21.430                 | 2710 19 426 0                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |
|    |                           | Топливо для<br>реактивных<br>двигателей ТС | 19.20.25.112                 | 2710 19 210 0                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |
|    |                           | Бензин газовый<br>стабильный               | 19.20.23.122                 | 2710 12 110 1                  | Массовая доля<br>сероводородной серы                                                                                                                                                                                   | 0,0001 - 0,0010 %                                                                        |
|    |                           | Дизельное топливо                          | 19.20.28.310                 | 2710 19 480 0                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |
|    |                           | Топливо для<br>реактивных<br>двигателей ТС | 19.20.25.112                 | 2710 19 210 0                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |
| 64 | ASTM D 664                | Топливо судовое<br>остаточное              | 19.20.21.430                 | 2710 19 640 9                  | Кислотное число                                                                                                                                                                                                        | 0,01 - 2,0 мг КОН/г<br>0,01 - 0,5 мг КОН/г                                               |
|    |                           | Топливо судовое<br>дистиллятное            | 19.20.21.430                 | 2710 19 426 0                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |

| 1  | 2                                                       | 3                                                     | 4            | 5             | 6                                       | 7                                |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 65 | ГОСТ Р ЕН ИСО 12205                                     | Топливо судовое дистилятное                           | 19.20.21.430 | 2710 19 426 0 | Окислительная стабильность              | 5 - 30 г/м <sup>3</sup>          |
| 66 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98                                   | Вода сточная<br>Вода морская                          | -            | -             | Нефтепродукты                           | 0,005 - 50 мг/дм <sup>3</sup>    |
| 67 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02                                   |                                                       |              |               | Фенолы                                  | 0,0005 - 25 мг/дм <sup>3</sup>   |
| 68 | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96                                    |                                                       |              |               | Железо общее                            | 0,05 - 10 мг/дм <sup>3</sup>     |
| 69 | ПНД Ф 14.1:2:4.15-95                                    |                                                       |              |               | Анионные поверхностно-активные вещества | 0,01 - 10 мг/дм <sup>3</sup>     |
| 70 | ПНД Ф 14.1:2.110-97                                     |                                                       |              |               | Взвешенные вещества                     | 3,0 - 150,0 мг/дм <sup>3</sup>   |
| 71 | ПНД Ф 12.15.1-08                                        |                                                       |              |               | Отбор проб                              | -                                |
| 72 | ПНД Ф 14.1:2:4.158-00                                   | Вода сточная                                          | -            | -             | Анионные поверхностно-активные вещества | 0,025 - 2 ,0 мг/дм <sup>3</sup>  |
| 73 | ГОСТ 6709, п. 3.17                                      | Дистиллированная вода                                 | -            | -             | Удельная электрическая проводимость     | 0,1 - 99,9 см/м 10 <sup>-4</sup> |
| 74 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97                                 | Дистиллированная вода<br>Вода сточная<br>Вода морская | -            | -             | Водородный показатель pH                | 1 - 14 pH                        |
| 75 | Руководство по эксплуатации к газоанализатору КОЛИОН-1В | Воздух рабочей зоны (промышленных площадок)           | -            | -             | Углеводороды нефти                      | 0 - 2000 мг/м <sup>3</sup>       |

**2. 692929, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, д. 19, лит. 37**

адрес места осуществления деятельности

|   |              |                                                                                                |                                                                  |                                                                      |                                          |          |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| 1 | ГОСТ 511     | Бензины автомобильные                                                                          | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                                     | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                       | Октановое число, моторный метод          | 40 - 100 |
| 2 | ГОСТ 8226    | Бензины автомобильные                                                                          | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                                     | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                       | Октановое число, исследовательский метод | 40 - 110 |
| 3 | ГОСТ 32339   | Бензины автомобильные                                                                          | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                                     | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                       | Октановое число, исследовательский метод | 40 - 100 |
| 4 | ГОСТ 32340   | Бензины автомобильные                                                                          | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                                     | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                                       | Октановое число, моторный метод          | 40 - 100 |
| 5 | ГОСТ Р 52709 | Топливо дизельное ЕВРО<br><br>Топливо дизельное «Роснефть» А <sub>1</sub>                      | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br><br>19.20.21.335                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br><br>2710 19 423 0                  | Цетановое число                          | 30 - 65  |
| 6 | ГОСТ 3122    | Топливо дизельное ЕВРО<br>Топливо дизельное<br><br>Топливо дизельное «Роснефть» А <sub>1</sub> | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.310<br><br>19.20.21.335 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 480 0<br><br>2710 19 423 0 | Цетановое число                          | 30 - 65  |

| 1                                                                                       | 2                      | 3                                              | 4                            | 5                              | 6                                         | 7           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| <b>3. 692929, Приморский край, г. Находка, ул. Мусатова, д. 26А, инв. № 375, лит.1а</b> |                        |                                                |                              |                                |                                           |             |
| адрес места осуществления деятельности                                                  |                        |                                                |                              |                                |                                           |             |
| 1                                                                                       | ГОСТ 2177<br>(метод А) | Бензины<br>автомобильные                       | 19.20.21.125<br>19.20.21.135 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0 | Фракционный состав:<br>- предел перегонки | 0 - 400 °С  |
|                                                                                         |                        | Топливо дизельное<br>ЕВРО                      | 19.20.21.315<br>19.20.21.325 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0 | - объем отогнанного<br>продукта           | 0 - 100 %   |
|                                                                                         |                        | Топливо дизельное                              | 19.20.21.310                 | 2710 19 480 0                  |                                           |             |
|                                                                                         |                        | Топливо для<br>реактивных<br>двигателей ТС     | 19.20.25.112                 | 2710 19 210 0                  |                                           |             |
|                                                                                         |                        | Топливо дизельное<br>«Роснефть» А <sub>1</sub> | 19.20.21.335                 | 2710 19 423 0                  |                                           |             |
|                                                                                         |                        | Бензин газовый<br>стабильный                   | 19.20.23.122                 | 2710 12 12 01                  |                                           |             |
| 2                                                                                       | ГОСТ 6356              | Топливо дизельное<br>ЕВРО                      | 19.20.21.315<br>19.20.21.325 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0 | Температура вспышки в<br>закрытом тигле   | 17 – 170 °С |
|                                                                                         |                        | Топливо маловязкое<br>судовое                  | 19.20.21.440                 | 2710 19 426 0                  |                                           |             |
|                                                                                         |                        | Топливо для<br>реактивных<br>двигателей ТС     | 19.20.25.112                 | 2710 19 210 0                  |                                           |             |
|                                                                                         |                        | Мазут топочный                                 | 19.20.28.110                 | 2710 19 640 1                  |                                           |             |
|                                                                                         |                        | Топливо Джет                                   | 19.20.25.111                 | 2710 19 210 0                  |                                           |             |
|                                                                                         |                        | Мазуты топливные<br>судовые                    | 19.20.28.190                 | 2710 19 640 9                  |                                           |             |
|                                                                                         |                        | Топливо судовое<br>остаточное                  | 19.20.21.430                 | 2710 19 640 9                  |                                           |             |
|                                                                                         |                        | Топливо дизельное                              | 19.20.21.310                 | 2710 19 480 0                  |                                           |             |
|                                                                                         |                        | Топливо дизельное<br>«Роснефть» А <sub>1</sub> | 19.20.21.335                 | 2710 19 423 0                  |                                           |             |
|                                                                                         |                        | Топливо судовое<br>дистиллятное                | 19.20.21.430                 | 2710 19 426 0                  |                                           |             |

| 1 | 2                    | 3                                           | 4                            | 5                              | 6                                 | 7                           |
|---|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3 | ГОСТ 2517 п. 4.2-4.4 | Нефтепродукты                               | 19.20.21.125                 | 2710 12 413 0                  | Отбор проб из резервуаров         | -                           |
| 4 | ГОСТ 2517 п. 4.10    |                                             | 19.20.21.135                 | 2710 12 450 0                  | Отбор проб из наливных судов      | -                           |
| 5 | ГОСТ 2517 п. 4.13.3  |                                             | 19.20.21.315                 | 2710 19 421 0                  | Ручной отбор проб из трубопровода | -                           |
|   |                      |                                             | 19.20.21.325                 | 2710 19 422 0                  |                                   |                             |
|   |                      |                                             | 19.20.21.335                 | 2710 19 423 0                  |                                   |                             |
|   |                      |                                             | 19.20.23.122                 | 2710 12 11 01                  |                                   |                             |
|   |                      |                                             | 19.20.25.111                 | 2710 19 210 0                  |                                   |                             |
|   |                      |                                             | 19.20.25.112                 | 2710 19 210 0                  |                                   |                             |
|   |                      |                                             | 19.20.21.430                 | 2710 19 426 0                  |                                   |                             |
|   |                      |                                             | 19.20.21.440                 | 2710 19 426 0                  |                                   |                             |
|   |                      |                                             | 19.20.28.110                 | 2710 19 640 1                  |                                   |                             |
|   |                      |                                             | 19.20.28.190                 | 2710 19 640 9                  |                                   |                             |
| 6 | ГОСТ Р 51069         | Бензины автомобильные                       | 19.20.21.125<br>19.20.21.135 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0 | Плотность при 15 °С               | 650 – 985 кг/м <sup>3</sup> |
|   |                      | Топливо дизельное ЕВРО                      | 19.20.21.315<br>19.20.21.325 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0 |                                   |                             |
|   |                      | Топлива судовые остаточные                  | 19.20.21.430                 | 2710 19 640 9                  |                                   |                             |
|   |                      | Мазуты топливные судовые                    | 19.20.28.190                 | 2710 19 640 9                  |                                   |                             |
|   |                      | Топливо маловязкое судовое                  | 19.20.21.440                 | 2710 19 426 0                  |                                   |                             |
|   |                      | Топливо дизельное «Роснефть» А <sub>1</sub> | 19.20.21.335                 | 2710 19 423 0                  |                                   |                             |
|   |                      | Топливо дизельное                           | 19.20.21.310                 | 2710 19 480 0                  |                                   |                             |
|   |                      | Топливо судовое дистилятное                 | 19.20.21.430                 | 2710 19 426 0                  |                                   |                             |
|   |                      | Бензин газовый стабильный                   | 19.20.23.122                 | 2710 12 110 1                  |                                   |                             |
| 7 | ГОСТ Р ИСО 3675      | Бензины автомобильные                       | 19.20.21.125<br>19.20.21.135 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0 | Плотность при 15 °С               | 650 – 985 кг/м <sup>3</sup> |
|   |                      | Топливо дизельное ЕВРО                      | 19.20.21.315<br>19.20.21.325 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0 |                                   |                             |
|   |                      | Топливо дизельное                           | 19.20.21.310                 | 2710 19 480 0                  |                                   |                             |

| 1  | 2                      | 3                                              | 4                            | 5                              | 6                                       | 7                             |
|----|------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 8  | ГОСТ 33                | Топливо дизельное<br>ЕВРО                      | 19.20.21.315<br>19.20.21.325 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0 | Кинематическая вязкость при<br>40 °С    | 1,5 - 6,0 мм <sup>2</sup> /с  |
|    |                        | Топливо судовое<br>дистиллятное                | 19.20.21.430                 | 2710 19 426 0                  |                                         |                               |
|    |                        | Топливо маловязкое<br>судовое                  | 19.20.21.440                 | 2710 19 426 0                  | Кинематическая вязкость при<br>20 °С    | 1,3 - 11,4 мм <sup>2</sup> /с |
|    |                        | Топливо для<br>реактивных<br>двигателей ТС     | 19.20.25.112                 | 2710 19 210 0                  |                                         |                               |
|    |                        | Топливо дизельное                              | 19.20.21.310                 | 2710 19 480 0                  |                                         |                               |
|    |                        | Топливо дизельное<br>«Роснефть» А <sub>1</sub> | 19.20.21.335                 | 2710 19 423 0                  |                                         |                               |
|    |                        | Мазут топочный                                 | 19.20.28.110                 | 2710 19 640 1                  | Кинематическая вязкость при<br>80 °С    | 24 - 300 мм <sup>2</sup> /с   |
| 9  | ЕН ISO 3104            | Топлива судовые<br>остаточные                  | 19.20.21.430                 | 2710 19 640 9                  | Кинематическая вязкость при<br>50 °С    | 8 - 65 мм <sup>2</sup> /с     |
|    |                        | Мазуты топливные<br>судовые                    | 19.20.28.190                 | 2710 19 640 9                  | Кинематическая вязкость при<br>100 °С   | 4 - 50 мм <sup>2</sup> /с     |
|    |                        | Мазут топочный                                 | 19.20.28.110                 | 2710 19 640 1                  | Кинематическая вязкость при<br>50 °С    | 24 - 300 мм <sup>2</sup> /с   |
| 10 | ГОСТ 6258              | Мазут топочный                                 | 19.20.28.110                 | 2710 19 640 1                  | Вязкость при 80°С, условная             | 3-14 градусы ВУ               |
| 11 | ASTM D 93<br>(метод А) | Мазут топочный                                 | 19.20.28.110                 | 2710 19 640 1                  | Температура вспышки в<br>закрытом тигле | 40 – 200 °С                   |
|    |                        | Топливо судовое<br>остаточное                  | 19.20.21.430                 | 2710 19 640 9                  |                                         |                               |
|    |                        | Топливо судовое<br>дистиллятное                | 19.20.21.430                 | 2710 19 640 9                  |                                         |                               |
| 12 | ГОСТ 4333<br>(метод А) | Мазут топочный                                 | 19.20.28.110                 | 2710 19 640 1                  | Температура вспышки в<br>открытом тигле | 79 – 250 °С                   |
|    |                        | Топливо судовое<br>остаточное                  | 19.20.21.430                 | 2710 19 640 9                  |                                         |                               |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                            | 5                                                                                                                   | 6                                                                        | 7                       |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 13 | ASTM D 92 | Мазут топочный<br>Топливо судовое<br>остаточное                                                                                                                         | 19.20.28.110<br>19.20.21.430                                                                                 | 2710 19 640 1<br>2710 19 640 9                                                                                      | Температура вспышки в<br>открытом тигле                                  | 79 – 250 °C             |
| 14 | ГОСТ 2477 | Мазут топочный<br>Топливо маловязкое<br>судовое<br>Мазуты топливные<br>судовые<br>Топливо судовое<br>остаточное<br>Топливо дизельное<br>Топливо судовое<br>дистиллятное | 19.20.28.110<br>19.20.21.440<br>19.20.28.190<br>19.20.21.430<br>19.20.28.311<br>19.20.21.430                 | 2710 19 640 1<br>2710 19 426 0<br>2710 19 640 9<br>2710 19 640 9<br>2710 19 480 0<br>2710 19 426 0                  | Содержание воды                                                          | 0 - 10 %                |
| 15 | ИСО 3405  | Бензины<br>автомобильные<br>Топливо<br>дизельное<br>Топливо дизельное<br>ЕВРО<br>Топливо дизельное<br>«Роснефть» А <sub>1</sub><br>Топливо судовое<br>дистиллятное      | 19.20.21.125<br>19.20.21.135<br>19.20.28.310<br>19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.335<br>19.20.21.430 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0<br>2710 19 480 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 421 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 426 0 | Фракционный состав:<br>- предел перегонки<br>-объем отогнанного продукта | 0 - 400 °C<br>0 - 100 % |
| 16 | ASTM D 86 | Мазут топочный<br>Топливо судовое<br>остаточное<br>Топливо судовое<br>дистиллятное<br>Топливо маловязкое<br>судовое                                                     | 19.20.28.110<br>19.20. 21.430<br>19.20.21.440<br>19.20.21.440                                                | 2710 19 640 1<br>2710 19 640 9<br>2710 19 426 0<br>2710 19 426 0                                                    | Фракционный состав:<br>- предел перегонки<br>-объем отогнанного продукта | 0 - 400 °C<br>0 - 100 % |

| 1                                                                                                                                                              | 2                                                | 3                            | 4                            | 5                              | 6                                          | 7                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 17                                                                                                                                                             | ГОСТ 32513 п.8.2                                 | Бензины<br>автомобильные     | 19.20.21.125<br>19.20.21.135 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0 | Внешний вид                                | Прозрачный/не прозрачный |
| 18                                                                                                                                                             | ГОСТ 32513 п. 8.3                                | Бензины<br>автомобильные     | 19.20.21.125<br>19.20.21.135 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0 | Максимальный индекс<br>паровой пробки      | 1200 - 1350              |
| 19                                                                                                                                                             | СТО 11605031-019-<br>2007 с изм. 1-14, п.<br>9.2 | Бензин газовый<br>стабильный | 19.20.21.600                 | -                              | Содержание воды и<br>механических примесей | —                        |
| <p align="center"><b><u>4. 692929, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, д. 19, строение 2, лит. 1</u></b><br/>адрес места осуществления деятельности</p> |                                                  |                              |                              |                                |                                            |                          |
| 1                                                                                                                                                              | ГОСТ 2517,<br>п.п. 6.3-6.9                       | Нефтепродукты                | —                            | —                              | Хранение                                   | —                        |

Генеральный директор  
ООО «РН-Морской терминал Находка»  
 должность уполномоченного лица

\_\_\_\_\_  
 подпись уполномоченного лица

Е.В. Дацюк  
 инициалы, фамилия  
 уполномоченного лица