

м.п. Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.

инициалы, фамилия

15 июля 2019

Приложение к заявлению о сокращении области
аккредитации №
от « » 20 г.
на 50 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ»

наименование испытательной лаборатории (центра)

142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
949.	ГОСТ 3816 (ИСО 811) п. 1.2	Полотна текстильные (кроме используемых при изготовлении	13.20 13.20.1 13.20.11 13.20.12	5007, 5111, 5309, 5310, 5208, 5210, 5211, 5212,	Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °С Влажность (65±2) %,	-
	п. 2	средств	13.20.13	5407, 5512,	Влажность	от 0 до 100 %
	п. 3	индивидуальной защиты):	13.20.14	5513, 5514,	Гигроскопичность	от 0 до 100 %
	п. 4	- ткани (без	13.20.20	5515, 5516,	Влагоотдача	от 0 до 100 %
	п. 5	специальных	13.20.31	5801, 5802,	Капиллярность	от 0 до 300 мм
	п. 6.1	тканей) из	13.20.32	5803, 7019,	Водоупорность	от 0 до 160 кПа
	п. 6.3	натуральных волокон (кроме хлопка)	13.20.33 13.20.4 13.20.42 13.20.50	4304, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006.	Водоупорность	наличие/отсутствие капель воды
	п. 6.4	- ткани из шелка	13.10		Водоупорность	от 0 до 160 кПа
		- ткани из шерсти	13.20			

1	2	3	4	5	6	7
	п. 7	- ткани льняные	13.96		Водопоглощение	от 0 до 100 %
1090.	ГОСТ 3816 (ИСО 811)	- ткани из джутовых и прочих лубяных текстильных волокон	13.91.11 13.91.19 13.91.1		Гигроскопичность	От 0 до 100 %
1091.	ГОСТ 11027 П 5.10	- ткани хлопчатобумажные			Водопоглощение	От 0 до 100%
979.	ГОСТ 12088 п. 3.1	- ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °C Влажность (65±2) %,	-
	п. 4	- ткани из синтетических штапельных волокон -ткани из искусственных штапельных волокон			Воздухопроницаемость	от 0 до 2000 дм³/м²
1092.	ГОСТ 12088	- ткани ворсовые, махровые			Воздухопроницаемость	От 1 до 10000 дм³/м²с
988.	ГОСТ ISO 9237 (ISO 9237) п. 6, п. 8	- ткани махровые полотенечные			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °C, (23±2) °C Влажность (65±4) %, (50±4) %	-
	п. 9	- мех искусственный			Воздухопроницаемость	от 0 до 12500 мм/с от 0 до 12,5 м/с
1093.	ГОСТ ИСО 9237	тканый			Воздухопроницаемость	От 1 до 10000 дм³/м²с
1094.	ГОСТ 9733.0	Готовые ткани,			Устойчивость окраски	От 1 до 5 баллов
193.	ГОСТ 9733.0	нетканые полотна и штучные изделия (кроме средств индивидуальной защиты) Полотна ворсовые, полотна махровые, трикотажные или вязаные			Оценка устойчивости окраски	"равна", "выше" или "ниже"
					Определение степени изменения первоначальной окраски	от 1 до 5 баллов
					Определение степени закрашивания смежных тканей	от 1 до 5 баллов
					Определение степени изменения первоначальной окраски от воздействия света	от 1 до 8 баллов
1095.	ГОСТ 9733.4				Устойчивость окраски к стирке	От 1 до 5 баллов
126.	ГОСТ 9733.4				Устойчивость окраски к стиркам (интенсивность окрашивания)	от 0 до 5 баллов

1	2	3	4	5	6	7
1096.	ГОСТ 9733.5	Полотна трикотажные или вязанные прочие, включая искусственный вязанный мех Суровые и отделанные трикотажные полотна, полуфабрикаты и изделия из всех видов пряжи Текстильные полотна, в том числе и трикотажные купоны Текстильные полотна, в том числе и трикотажные купоны			Устойчивость окраски к дистиллированной воде	От 1 до 5 баллов
1097.	ГОСТ 9733.6				Устойчивость окрасок к "поту"	От 1 до 5 баллов
1098.	ГОСТ 9733.9				Устойчивость окраски к морской воде	От 1 до 5 баллов
1099.	ГОСТ 9733.27				Устойчивость окраски к трению	От 1 до 5 баллов
910.	ГОСТ 3813 (ИСО 5081, ИСО 5082) п. 2				Разрывная нагрузка	от 0,1 до 30000 Н
	п. 3				Удлинение	от 0 до 100 %
1100.	ГОСТ 3813 п.2				Раздирающая нагрузка	от 0,1 до 30000 Н
1101.	ГОСТ 3813 п.3				Разрывная нагрузка и удлинение	От 0 до 30 кН
1102.	ГОСТ 3813 п.9				Раздирающая нагрузка	От 0 до 30 кН
1103.	ГОСТ 3813 п.9 п.п 9.1				Разрыв и удлинение методом полоски	От 0 до 30000 Н
1428.	ГОСТ 3813 (ИСО 5081, ИСО 5082) п.2				Прочность на разрыв	От 0 до 30 кН
1429.	ГОСТ 3813 (ИСО 5081, ИСО 5082) п.3				Разрывная нагрузка и удлинение	От 0 до 30 кН
1430.	ГОСТ 3813 (ИСО 5081, ИСО 5082) п.9				Раздирающая нагрузка	От 0 до 30 кН
1431.	ГОСТ 3813 (ИСО 5081, ИСО 5082) п.9 п.п 9.1				Разрыв и удлинение методом полоски	От 0 до 30000 Н
1404.	ГОСТ 28631 п7 п.п7.5.2				Прочность на разрыв	От 0 до 30 кН
1405.	ГОСТ 28631 п7 п.п.7.5.5				Прочность швов	От 0 до 30 кН
1406.	ГОСТ 28631 п.7				Прочность ниточного и сварного шва	От 0 до 30 кН
1407.	ГОСТ 28631 п.7 п.п.7.5.4				Прочность крепления	От 0 до 30 кН
1200.	ГОСТ 28631 п.7 п.п.7.1				Разрывная нагрузка узлов крепления ручек и плечевых ремней или максимальная загрузка	От 0 до 30000 Н
					Внешний вид	Соответствует/не соответствует
1201.	ГОСТ 28631 п.7 п.п.7.4				Устойчивость окраски	Наличие/отсутствие
1202.	ГОСТ 28631 п.7 п.п.7.5-п.п.7.5.3				Прочность швов и крепления ручек и плечевых ремней	От 0 до 30 кН
1108.	ГОСТ 3811 п.4 п.п.4.1-п.п.4.2.3				Длинна ткани в куске	От 0 до 1000 мм
1109.	ГОСТ 3811 п.4 п.п.4.3.1				Длинна точечной пробы	От 0 до 1000 мм
1110.	ГОСТ 3811 п.4 п.п.4.4.3				Ширина ткани полотна в куске, рулоне	От 0 до 1000 мм
1111.	ГОСТ 3811 п.4 п.п.4.5.1				Ширина точечной пробы ткани, полотна или штучного изделия	От 0 до 1000 мм
1112.	ГОСТ 3811 п.4 п.п.4.6.1				Длинна и ширина штучного изделия	От 0 до 1000 мм

1	2	3	4	5	6	7
1113.	ГОСТ 3811 п.4 п.п.4.7.4				Линейная и поверхностная плотность тканей и штучных изделий	От 0 до 30 кг
1114.	ГОСТ 3811 п.4 п.п.4.7.1				Поверхностная плотность ткани или штучного изделия	От 0 до 30 кг
41.	ГОСТ 3811 п. 4.1, п.4.7				Подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °С Влажность (65±2) %	-
	п. 4.2- 4.6				Линейные размеры	от 0 до 100·10 ³ мм (100 м)
	п.4.7				Линейная плотность	от 0 до 1500 г/м
1116.	ГОСТ 8845 п.2				Поверхностная плотность	от 0 до 1000 г/м ²
1117.	ГОСТ 8845 п.3				Влажность	От 0 до 100%
1118.	ГОСТ 8845 п.4				Масса	От 0 до 30 кг
96.	ГОСТ 8845 п. 2				Поверхностная плотность	От 0 до 30 кг
	п. 3				Влажность фактическая	от 0 до 100 %
	п. 4				Масса фактическая	от 0 до 1500 г
	п. 5				Плотность фактическая и расчетная	от 0 до 1500 г/м ²
1119.	ГОСТ 8846 п.4 п.5				Поверхностная плотность при нормированной влажности	от 0 до 1500 г/м ²
1120.	ГОСТ 8846 п.6				Масса при нормированной влажности	от 0 до 1500 г
1121.	ГОСТ 8846 п.2				Число петельных рядов и петельных столбиков полотен, изделий	От 0 до 99 999
1122.	ГОСТ 8846 п.3				Длинна нити в петле полотен и изделий	От 0 до 300 мм
1123.	ГОСТ 8846 п.6				Линейные размеры	От 0 до 300 мм
951.	ГОСТ 29104.1 п. 1				Перекося петельных рядов и петельных столбиков полотен и изделий	От 1 до 360 °
	ГОСТ 29104.1 п. 1				Длинна нити в петле полотен и изделий	От 0 до 300 мм
	ГОСТ 29104.1 п. 2				Длина в куске	от 0 до 5000 мм
	ГОСТ 29104.1 п. 2				Ширина в куске	от 0 до 5000 мм
1124.	ГОСТ 29104.1 п.2				Линейная плотность	от 0 до 1500 г/м
1125.	ГОСТ 29104.1 п.3				Поверхностная плотность	от 0 до 1000 г/м ²
					Линейная и поверхностная плотность ткани	От 0 до 30 кг
					Ширина кромки	От 0 до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7
1126.	ГОСТ 29104.1 п.1				Длина и ширина ткани в рулоне или куске	От 0 до 5000 мм
111.	ГОСТ 30157.0 п. 5.6				Подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °С Влажность (65±2) %	-
	п. 5.7				Расстояние	от 0 до 1000 мм
	п. 5.8				Масса	от 0 до 1500 г
	п. 6				Изменение размеров	от минус 100 до плюс 100%
112.	ГОСТ 30157.1 п. 5.2				Подготовка образцов (замочка) Температура воды от 21 до 95°С; масса смачивателя от 0,5 до 2 г; уровень воды 20мм; масса моющего средства 2 г; время от 10 до 120мин	-
	п. 5.3				Подготовка образцов (стирка) Температура воды от 30 до 60°С; масса смачивателя от 0,5 до 2 г; частота вращения барабана от 30 до 60 мин-1; масса моющего средства от 2 до 3г; время от 1 до 30 мин или по программе	-
	п. 5.5				Подготовка образцов (полоскание) Температура воды от 21 до 40°С; циклы от 1 до 5; время от 1 до 5 мин или по программе	-
	п. 5.6				Подготовка образцов (обезвоживание, отжим, встряхивание) Отжим между 2 слоями неаппрети-рованной хлопчатобумажной ткани, отжим валиком (массой 1,0 кг) через 2 слоя неаппретированной хлопчатобумажной ткани или между слоями фильтровальной бумаги. Раскладывание элементарных проб на решетке (для стока воды), Отжим валиком (массой 1,8 кг) элементарные пробы раскладывают на полотенце и сверху накрывают тем же полотенцем. Центрифугирование	-
	п. 5.7				Подготовка образцов (высушивание) До исходной массы; до массы, превышающей исходную не более чем в 1,5 раза, до исходной массы (±2) г, не менее 720 мин	-

1	2	3	4	5	6	7
935.	ГОСТ 4103 п. 6	Одежда, кроме спецодежды, изделия текстильные готовые	14.11 14.13 14.14 14.19 14.20 14.30 13.92	4203, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6202, 6203, 6204, 6309, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6205, 6206, 6207, 6208, 6212, 6111, 6112, 6113, 6114, 6116, 6117, 6209, 6210, 6211, 6213, 6214, 6215, 6216, 6217, 6502, 6504, 6505, 6506, 6507, 4303, 5805, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308, 8804, 9404.	Внешний вид	соответствует/не соответствует силуэту, пропорциям конструктивному решению линий, узлов, деталей, по используемым материалам (цвет, фактура, соответствие назначению изделия) образцу-эталону и требованиям нормативно-технической документации
					Соответствие внешнего вида изделия и его конфекционирования образцу-эталону	соответствует/не соответствует
					Влажно--тепловая обработка	наличие/отсутствие заминов, складок, морщин, пролегания швов, лас и опалов. четкость конструктивных линий
					Посадка изделий	соответствует/ не соответствует наличие/отсутствие заломов, складок, морщин и перекосов, других дефектов и отклонений
					Материалы (наличие пороков внешнего вида материалов)	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие пороков.
					Симметричность формы и расположения парных деталей	совмещение/не совмещение парных деталей
					Расположение деталей	соответствует/не соответствует
					Края деталей	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие искривления и нарушения конфигурации края детали
					Обработка отделочного канта, канта обтачных деталей рамок карманов	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
						наличие/отсутствие излишней посадки и растяжения, равномерности
					Направление и совпадение рисунка	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие точность совпадения рисунка при соединении деталей, симметричность расположения в
					Стежки, строчки и швы	наличие/отсутствие пропусков, натяжения, слабины, искривления, и других дефектов
					Внутренне крепление деталей	прочность, равномерность
					Клеевое соединение деталей	наличие/отсутствие клея прочность, равномерность
					Обработка застежек, крепок, крепление фурнитуры	наличие/отсутствие слабины или натяжения материала; размер, форма, направление, совпадение поперечного рисунка по краю застежки
					Выстегивание деталей	наличие/отсутствие перекосов деталей; толщина (масса) и равномерность настила наполнителя
					Наличие внутренних прокладок	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие
					Допуски	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие
					Срезы	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие эластичности, осыпания

1	2	3	4	5	6	7
	п. 8				Основные и вспомогательные линейные размеры	от 0 до 1000 мм
1127.	ГОСТ 30877	Ковры и ковровые изделия, ткани (кроме специальных)	13.93.10	5701, 5702, 5703, 5704, 5705.	Напряженность электростатического поля	От 0,3 до 2500 кВ/м
1128.	ГОСТ 30878		13.20.10		Метод определения электрического сопротивления	От 10 ⁵ до 10 ¹⁴ Ом
919.	ГОСТ 28073 п. 3	Одежда, кроме спецодежды, изделия текстильные готовые, изделия шорно-седельные и упряжь; чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; прочие изделия из кожи, игры и игрушки, товары спортивные	14.11	4203, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6202, 6203, 6204, 6309, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6205, 6206, 6207, 6208, 6212, 6111, 6112, 6113, 6114, 6116, 6117, 6209, 6210, 6211, 6213, 6214, 6215, 6216, 6217, 6502, 6504, 6505, 6506, 6507, 4303, 6403, 6405, 5805, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308, 8804, 9404, 9503, 9504, 6402, 9506, 9507.	Разрывная нагрузка при растяжении перпендикулярно шву	от 0,1 до 30 000 Н
			14.13		Удлинение при растяжении перпендикулярно шву	от 0 до 700 мм
			14.14		Характер разрушения шва	наличие/отсутствие разрушения ниток шва, разрушения материала по линии шва, сбросу нитей ткани в шве
			14.19		Коэффициент стойкости ниточных швов к агрессивным воздействиям	от 0 до 100%
			14.20		Разрывная нагрузка при приложении растягивающей нагрузки вдоль шва	от 0,1 до 30000 Н
	п. 4		14.30		Удлинение при приложении растягивающей нагрузки вдоль шва	от 0 до 100%
			15.20.32.130		Работа разрушения	от 0,1 до 30000 Н·м
			15.20.32.131		Усилие раздвигаемости нити в шве	от 0,1 до 30000 Н
			15.20.32.139			
			13.92			
п. 5	15.12.10					
	32.40					
		32.30.1				
920.	ГОСТ 29104.4 п. 4	Технические ткани, кроме используемых в изготовлении	13.20.20.115	5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5407, 5408, 4304,	Усилие при разрывной нагрузке	от 0,1 до 30000 Н
			13.20.31		Удлинение при разрыве	от 0,1 до 100%
			13.91		Метод определения разрывной нагрузки разрыве	От 0 до 30000 Н
1432.	ГОСТ 29104.4 п.4		14.14.2			

1	2	3	4	5	6	7
1433.	ГОСТ 29104.4 п.4	средств индивидуальной защиты	14.19.31.110 14.19.31.130 15.20.13 15.20.14 15.20.32.130 15.20.32.131 15.20.32.139 22.22.13.000 22.29.29.000	6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6205, 6206, 6207, 6208, 6212, 4203, 6403, 6405, 6404, 3923, 3006, 3926, 6406, 9615.	Метод определения удлинения при разрыве	От 0 до 100 %
928.	ГОСТ 15902.3 п. 2	Нетканые полотна различных способов производства из волокон всех видов, кроме используемых в изготовлении средств индивидуальной защиты	13.20.20.115 13.20.31 13.91 14.14.2 14.19.31.110 14.19.31.130 15.20.13 15.20.14 15.20.32.130 15.20.32.131 15.20.32.139 22.22.13.000 22.29.29.000	5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5407, 5408, 4304, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6205, 6206, 6207, 6208, 6212, 4203, 6403, 6404, 6405, 3923 10, 3006, 3926, 6406, 9615	Разрывная нагрузка при разрыве Удлинение при разрыве Работа разрыва Удельная разрывная нагрузка Прочность при расслаивании Прочность при раздирании Прочность закрепления волокон	от 0,1 до 30000 Н от 0 до 100 % от 0,1 до 30000 Н·см от 0,1 до 30000 Н·м/г от 0,1 до 20000 сН/см от 0,1 до 30000 Н от 0,1 до 30000 Н
43.	ГОСТ Р ИСО 13934-1 п. 7	Тканые текстильные изделия, включая ткани, проявляющие свойства эластичности, придаваемые присутствием эластичного волокна, а также за счет механической или химической	13.20.20.115 13.20.31 13.91 14.14.2 14.19.31.110 14.19.31.130 15.20.13 15.20.14 15.20.32.130 15.20.32.131 15.20.32.139 22.22.13.000	5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5407, 5408, 4304, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6205, 6206, 6207, 6208, 6212, 4203, 6403, 6404, 6405, 3923 10,	Подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °С Влажность (65±4) % Разрывная нагрузка Максимальное усилие Относительное максимальное удлинение Относительное разрывное удлинение	- от 0,1 до 30000 Н от 0,1 до 30000 Н от 0 до 100 % от 0 до 100 %
59.	ГОСТ Р ИСО 13934-1 (ISO 13934-1) п. 9	эластичного волокна, а также за счет механической или химической	15.20.32.130 15.20.32.131 15.20.32.139 22.22.13.000	6207, 6208, 6212, 4203, 6403, 6404, 6405, 3923 10,	Разрывная нагрузка Максимальное усилие Удлинение	от 0 до 30000 Н от 0 до 30000 Н от 0 до 700 мм

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		обработки, кроме тканей, используемых в производстве средств индивидуальной защиты	22.29.29.000	3006, 3926, 6406, 9615	Относительное максимальное удлинение, Относительное разрывное удлинение	от 0 до 100 %
1129.	ГОСТ 30835	Кожа для низа	15.11.22	4104, 4105,	Устойчивость окраски к поту	От 1 до 5 баллов
117.	ГОСТ 938.11 п. 4	обуви, кожа	15.11.30	4106, 4107,	Предел прочности при растяжении	от 0 до 25 МПа
		хромовая для верха и	15.11.40	4203, 4204,	Удлинение при различных напряжениях	от 0 до 100 %
		подкладки обуви,	15.11.50	4205,	Удлинение при разрыве	от 0 до 100 %
		юфть, для одежды	15.20.10	4104, 4105,	Удлинение остаточное	от 0 до 100 %
		(кроме спецодежды)	15.20.20	4106, 4107,	Удлинение упругое	от 0 до 100 %
		и головных уборов	15.20.40	4203, 4204,	Напряжение при появлении трещин	от 0 до 25 МПа
	ГОСТ 938.11 п. 4	(кроме защитных),	15.20.32.130	4205,	Удлинение при появлении трещин	от 0 до 100 %
		перчаток и рукавиц	15.20.32.131	6402,	Коэффициент равномерности	от 0 до 100
		(кроме защитных),	15.20.32.139	6403,	Условный модуль упругости	от 0 до 25 МПа
		галантерейная	15.11.10	6404, 6401,	Модуль жесткости	от 0,1 до 30000 Н
118.	ГОСТ 938.13 п. 4	Обувь, кроме защитной	15.12.1	6405,	Линейные размеры (длина, ширина)	от 0 до 1000 мм
			14.20	4203,	Масса	от 0,01 до 252 г
1130.	ГОСТ 938.14	Меха и меховые изделия	13.10	4303,	Масса	От 0 до 30 кг
95.	ГОСТ 938.14 п. 4	Кожгалантерейные изделия	13.99	4202 ,	Подготовка образцов (кондиционирование)	-
		изделия		4203 ,	Температура (20±3) °С	
		Войлок, фетр,		4205,	Влажность (65±5)%	
	п. 3.5	нетканые, нетканые материалы		6216,	Масса	от 0,01 до 252 г
	ГОСТ 938.14 Приложение			6217	Подготовка образцов (кондиционирование)	-
					Температура от минус 70° до плюс 150°С	
					Влажность от 10 до 98%	
121.	ГОСТ 938.19 п. 4				Соппротивление при раздирании (среднее и максимальное)	от 0 до 10000 Н/см
1131.	ГОСТ 938.25				Температура сваривания	От 0 до 100 оС
1132.	ГОСТ 938.29				Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению	От 1 до 5 баллов
1133.	ГОСТ Р 52580 п.5 п.п.5.1				Устойчивость окраски кож к сухому трению	От 1 до 5 баллов
1134.	ГОСТ Р 52580 п.5 п.п.5.2				Устойчивость окраски кож к мокрому трению	От 1 до 5 баллов

1	2	3	4	5	6	7			
1137.	ГОСТ 126 п.4 п.п.4.9				Водонепроницаемость	Наличие/отсутствие			
1138.	ГОСТ 126 п.4 п.п.4.2				Толщина	От 1 до 300 мм			
1139.	ГОСТ 126 п.4 п.п.4.3				Высота	От 0 до 300 мм			
1012.	ГОСТ 270 п. 2				Прочность	от 0 до 25 МПа			
					Условная прочность	от 0 до 25 МПа			
					Относительное удлинение при разрыве	от 0 до 100 %			
					Условное напряжение при заданном удлинении	от 0 до 25 МПа			
					Истинное напряжение при заданном удлинении	от 0 до 25 МПа			
					Истинная прочность	от 0 до 25 МПа			
					Относительная остаточная деформация после разрыва	от 0 до 350 %			
					Прочность при растяжении	От 0 до 30 кН			
					Сопротивление истиранию	от 0 до 252 Дж/мм³ от 0 до 500 см³ /КВт·ч			
					Убыль объема резины	от 0 до 6000 мм³			
1140.	ГОСТ 270				Истираемость	от 0 до 80 м³ /ТДж			
1013.	ГОСТ 426 п.4				Истирание при скольжении	От 0 до 100 %			
	ГОСТ 426 п.4				Водонепроницаемость	Наличие/отсутствие			
	ГОСТ 426 п.4				Толщина	От 1 до 300 мм			
1141.	ГОСТ 426				Высота каблука	От 0 до 300 мм			
1142.	ГОСТ 6410 п.4.п.п.4.9				Высота сапожек	От 0 до 300 мм			
1143.	ГОСТ 6410 п.4 п.п.4.4				Прочность связи резиновой обсоюзки с текстильным верхом	От 0 до 30 кН			
1144.	ГОСТ 6410 п.4 п.п.4.2				Метод определения прочности связи между слоями при расслоении	От 0 до 30000 Н			
1145.	ГОСТ 6410 п.4 п.п.4.3				Подготовка образцов (кондиционирование)	-			
1146.	ГОСТ 6768 (СТ СЭВ 6020)				Температура (20±2) °С, (27±2) °С				
1171.	ГОСТ 6768 (СТ СЭВ 6020)				Влажность (65±2)%,	от 0 до 30000 Н			
					Прочность связи между слоями при расслоении				
79.	ГОСТ 6768 (СТ СЭВ 6020) п. 3.1				Стойкость подошвы к многократному изгибу	От 0 до 20 мм диаметр			
					Ударность прочность подошвы	От 10 до 20 Дж			
1147.	СТ РК ИСО 17707				Масса	От 0 до 30 кг			
1148.	ГОСТ 32087 п.4.1				Масса	от 0 до 1500 г			
1149.	ГОСТ 28735								
1021.	ГОСТ 28735 п. 5								

1	2	3	4	5	6	7
1027.	ГОСТ 9136 п. 5	Обувь водонепроницаемая	15.20.11	6401	Прочность крепления каблука и набойки	от 0,1 до 30000 Н
1151.	ГОСТ 9136	на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме обуви с защитным металлическим подноском Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви Обувь с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви	15.20.12 15.20.13 15.20.14	6402 6403 6404 6405	Прочности крепления каблука	От 0 до 30 кН
1016.	ГОСТ 9134 п. 1	Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины или пластмассы,	15.20.11 15.20.12 15.20.13 15.20.14	6401 6402 6403 6404 6405	Прочность крепления подошв обуви гвоздевого, винтового, деревянно- шпильчатого и прошивного крепления	от 0 до 10000 Н/см
	п. 2	или пластмассы,	15.20.21		Прочность крепления деталей низа обуви рантового доппельного и сандаального крепления.	от 0 до 10000 Н/см
	п. 3	кроме обуви с защитным металлическим подноском	15.20.29 15.20.32.130		Прочность крепления деталей низа обуви бортового, клеепрошивного, строчечно-клеепрошивного и втачного крепления	от 0 до 10000 Н/см
	п. 4				Прочность гвозде-бортового метода крепления подошвы с заготовкой верха обуви	от 0 до 10000 Н/см

1	2	3	4	5	6	7
1152.	ГОСТ 9134 п.1	Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви Обувь с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви Обувь для тенниса, баскетбола, гимнастики, тренировочная обувь и аналогичные изделия			Прочность крепления подошв обуви гвоздевого, винтового, деревянно-шпилечного и прошивного крепления	От 0 до 30 кН
1153.	ГОСТ 9134 п.2				Прочность крепления деталей низа в обуви рантового допдельного и сандаального крепления	От 0 до 30 кН
1154.	ГОСТ 9134 п.3				Прочность крепления низа обуви бортового, клеепрошивного, строчечно-клеепрошивного и втачного крепления	От 0 до 30 кН
1155.	ГОСТ 9134 п.4				Прочность гвозде-бортового метода крепления подошвы с заготовкой верха обуви	От 0 до 30 кН
1018.	ГОСТ 9292 п. 3				Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±3) °C Влажность (65±5) %	-
	п. 4				Прочность крепления подошвы полупары в обуви химических методов крепления (клеевого, литьевого, котловой и прессовой вулканизации)	от 0 до 10000 Н/см
					Прочность крепления подошвы, накладки и подметки полупары в обуви комбинированных методов крепления (гвозде-клеевого, рантового-клеевого и др.)	от 0 до 10000 Н/см
	Приложение 1				Ширина рабочей части затяжной кромки заготовки верха и подошвы в обуви различных конструкций	от 0 до 150 мм
1156.	ГОСТ 9292				Прочность крепления подошв химических методов крепления	От 0 до 30 кН
1019.	ГОСТ ISO 20872 п. 5				Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (23±2) °C, (20±2) °C Влажность (50±5) %, (65±5) %	-
	п. 6				Прочность на разрыв	от 0,1 до 3 МН/мм
1157.	ГОСТ ISO 20872 п.6				Прочность подошв на разрыв	От 0 до 30 кН
1158.	ГОСТ ISO 20872 п.6				Толщина	От 1 до 100 мм
1159.	ГОСТ 26362 п.4 п.п.4.1	Обувь водонепроницаемая	15.20.11	6401	Водопроницаемость	От 0 до 24 ч
1160.	ГОСТ 26362 п.4 п.п.4.2	на подошве и с	15.20.13	6402		
1161.	ГОСТ 26362 п.4 п.п.4.3	верхом из резины	15.20.21	6403	Водопроницаемость	Наличие/отсутствие
			15.20.29	6404	Намокаемость	От 0 до 30 кг

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		или пластмассы, кроме обуви с защитным металлическим подноском Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви Обувь для тенниса, баскетбола, гимнастики, тренировочная обувь и аналогичные изделия Обувь спортивная прочая, кроме лыжных ботинок и ботинок с коньками, не включенная в другие группировки		6405		
1022.	ГОСТ 9718 п. 3	Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины	15.20.11 15.20.12 15.20.13 15.20.14	6401 6402 6403 6404	Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±3) °C Влажность (65±5) %	-
	п. 4	или пластмассы, кроме обуви с	15.20.21 15.20.29 15.20.32.130	6405	Гибкость	от 0,1 до 30000 Н
1162.	ГОСТ 9718	защитным			Гибкость обуви	От 0 до 100 Н
1017.	ГОСТ 9290 п. 3	металлическим подноском Обувь на подошве и с верхом из резины			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±3) °C Влажность (65±5) %	-
	п. 4	или пластмассы,			Прочность шва	от 0,1 до 30000 Н
					Коэффициент прочности шва	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
1165.	ГОСТ 9290	кроме водонепроницаемой или спортивной обуви Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви Обувь с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви Обувь для тенниса, баскетбола, гимнастики, тренировочная обувь и аналогичные изделия Обувь спортивная прочая, кроме лыжных ботинок и ботинок с коньками, не включенная в другие группировки Обувь детская прочая			Определение прочности ниточных креплений деталей заготовки обуви	От 0 до 30 кН
1163.	ГОСТ Р 51796	Обувь для тенниса,	15.20.21	6402	Стойкость подошвы к многократному изгибу	От 0 до 20 мм диаметр
1164.	ГОСТ Р 51796	баскетбола, гимнастики, тренировочная обувь и аналогичные изделия	15.20.29	6403 6404	Ударная прочность подошвы	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Обувь спортивная прочая, кроме лыжных ботинок и ботинок с коньками, не включенная в другие группировки				
1166.	ГОСТ 26431	Обувь для тенниса, баскетбола, гимнастики, тренировочная обувь и аналогичные изделия Обувь спортивная прочая, кроме лыжных ботинок и ботинок с коньками, не включенная в другие группировки	15.20.21 15.20.29	6402 6403 6404	Прочность крепления втулки	От 0 до 30 кН
1167.	ГОСТ 1059 п.2 п.п.2.8.2	Обувь с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви	15.20.14	6404 6405	Прочность крепления резиновой обсоюзки с валяной обуви	От 0 до 30 кН
1168.	ГОСТ 1059 п.2 п.п.2.1				Линейные размеры	От 0 до 300 мм
1169.	ГОСТ 1059				Толщина	От 1 до 300 мм
1170.	ГОСТ 1059 п.2 п.п.2.1.2				Длина следа	От 0 до 1 м
1171.	ГОСТ 6768 (СТ СЭВ 6020)				Метод определения прочности связи между слоями при расслоении	От 0 до 30000 Н
1172.	ГОСТ 1059 п.2 п.п.2.1.3				Длина окружности	От 0 до 300 мм
1173.	ГОСТ 1059 п.2 п.п.2.1.4				Высота обуви	От 0 до 300 мм
1174.	ГОСТ 1059 п.2 п.п.2.1.5				Толщина отдельных частей валяной обуви	От 1 до 100 мм
1175.	ГОСТ 1059 п.2 п.п.2.1.6				Толщина отдельных частей резинового низа	От 1 до 100 мм
1176.	ГОСТ 1059 п.2 п.п.2.1.8				Толщина резиновой подошвы и обсоюзки	От 1 до 100 мм
1177.	ГОСТ 1059 п.2 п.п.2.1.8				Толщина каблука	От 0 до 300 мм
1178.	ГОСТ 1059 п.2 п.п.2.1.8				Высота резиновой обсоюзки	От 0 до 5 м
1179.	ГОСТ 1059 п.2 п.п.2.2.1				Масса	От 0 до 1,5 кг
1180.	ГОСТ 1059 п.2 п.п.2.3.3				Влажность	От 0 до 252 г
1181.	ГОСТ 1059 п.2 п.п.2.5				Определение объемной массы	От 0 до 300 мм
1182.	ГОСТ 1059 п.2 п.п.2.7				Определение усадки после замачивания	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1023.	ГОСТ 5375 п. 4.1	Сапоги резиновые	15.20.11.113	6401	Внешний вид	наличие/отсутствие механических повреждений, отставание подкладки от резины, запрессованные складки на подкладке по линии подъема выступание серы на наружной поверхности, отклеивание приформовочной ленты, разрыв подкладки и др. дефектов
	п. 4.2				Высота	от 0 до 1000 мм
	п. 4.3				Ширина	от 0 до 1000 мм
	п. 4.4				Толщина	от 0 до 150 мм
	п. 4.5				Водонепроницаемость	наличие/отсутствие пузырьков воздуха
	п. 4.11				Масса	от 0 до 10 кг
1183.	ГОСТ 5375 п.4 п.п.4.1				Внешний вид	Соответствует/не соответствует
1184.	ГОСТ 5375 п.4 п.п.4.2				Высота сапог	От 0 до 300 мм
1185.	ГОСТ 5375 п.4 п.п.4.3				Ширина голенища сапог верха и низа	От 0 до 5 м
1186.	ГОСТ 5375 п.4 п.п.4.4				Толщина сапог и надставки сапога	От 1 до 300 мм
1187.	ГОСТ 5375 п.4 п.п.4.5	Обувь для тенниса, баскетбола, гимнастики, тренировочная обувь и аналогичные изделия Обувь спортивная прочая, кроме лыжных ботинок и ботинок с коньками,	15.20.21 15.20.29	6402 6403 6404	Водонепроницаемость	Наличие/отсутствие
1188.	ГОСТ 5375 п.4 п.п.4.10				Линейные размеры	От 0 до 300 мм
1189.	ГОСТ 5375 п.4 п.п.4.11				Масса сапог	От 0 до 30 кг
1190.	ГОСТ 9155 п.3 п.п.3.1				Внешний вид	Соответствует/не соответствует
1191.	ГОСТ 9155 п.3 п.п.3.1				Линейные размеры	От 0 до 300 мм
1192.	ГОСТ 9155 п.3 п.п.3.2				Толщина	От 1 до 100 мм

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		не включенная в другие группировки				
1135.	ГОСТ 14037 п.4 п.п.4.2	Обувь на подошве и	15.20.12	6402	Толщина	От 1 до 300 мм
1136.	ГОСТ 14037 п.4 п.п.4.3	с верхом из резины	15.20.13	6403	Высота	От 0 до 300 мм
1193.	ГОСТ 14037 п.4 п.п.4.1	или пластмассы, кроме	15.20.14 15.20.21	6404 6405	Внешний вид	В Соответствует/не соответствует
1194.	ГОСТ 14037 п.4 п.п.4.2	водонепроницаемой	15.20.29		Толщина	От 1 до 100 мм
1195.	ГОСТ 14037 п.4 п.п.4.3	или спортивной обуви Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви Обувь с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви Обувь для тенниса, баскетбола, гимнастики, тренировочная обувь и аналогичные изделия Обувь спортивная прочая, кроме лыжных ботинок и ботинок с коньками, не включенная в другие группировки Обувь детская прочая	15.20.32.130		Высота	От 0 до 300 мм
1196.	ГОСТ 260 п.2	Нити и шнуры резиновые с текстильным	13.96.13 22.19.10 22.19.20	5604 4003 4005	Испытание лаковой пленки на эластичность	От 0 до 30 кН

1	2	3	4	5	6	7
		покрытием; нити и ленты текстильные, пропитанные или с пластмассовым или резиновым покрытием Резина регенерированная (девулканизированна я) в первичных формах или в виде пластин, листов или полос (лент) Смесь резиновая и изделия из нее; резина вулканизированная, кроме твердой резины (эбонита), в виде нити, корда, пластин, листов, полос (лент), прутков и профилей Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) Изделия из вулканизированной резины, не включенные в другие группировки; резина твердая (эбонит) и изделия из твердой резины (эбонита)	22.19.60 22.19.7 32.30.1	4006 4007 4008 4014 4015 4016 4017 4203 6406 9506		

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Товары спортивные				
911.	ГОСТ 8847 п. 2	Трикотажные полотна и искусственный трикотажный мех бытового и технического назначения, на суровые товарные полотна из всех видов пряжи и нитей	13.10 13.20 13.96	1505, 5002, 5004, 5005, 5006, 5101, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107, 5108, 5109, 5110, 5202, 5203, 5204, 5205, 5206, 5207, 5301, 5302, 5303, 5305, 5306, 5307, 5308, 5401, 5402, 5403, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 5511, 5007, 5111, 5112, 5113, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5801, 5802, 5803, 7019, 5604, 5605, 5806, 5807, 5808, 5809, 5901, 5902, 5903, 5907, 5908, 5909, 5911	Разрывная нагрузка	от 0,1 до 30000 Н
	п. 2				Разрывное удлинение	от 0 до 700 мм
	п. 3				Разрывная нагрузка	от 0,1 до 30000 Н
					Стрела прогиба	от 0 до 32 мм
					Разрывное удлинение	от 0 до 334 мм
	п. 4				Растяжимость при нагрузках меньше разрывных	от 0 до 1000 мм
					Необратимая деформация трикотажного полотна	от 0 до 100%
	п. 5				Растяжимость при нагрузках меньше разрывных	от 0 до 700 мм
					Необратимая деформация трикотажного меха	от 0 до 100%

1	2	3	4	5	6	7
903.	ГОСТ 19616 п. 4	Ткани чистошерстяные, шерстяные, полушерстяные, шелковые и полушелковые, трикотажные полотна, вырабатываемые из химических и натуральных нитей и пряжи и их сочетаний, и мех искусственный трикотажный	13.20.12.114 13.20.12.150 13.20.12.113	5111, 5112, 5113.	Удельное поверхностное электрическое сопротивление	от 10^2 до 10^{13} Ом
1197.	ГОСТ Р 52959 п.4	Меха и меховые изделия	01.49.31, 01.49.32,	4301, 4302, 4303, 4304,	Температура сваривания шкурки меховой и овчины выделанной	От 2 до 100 °С
1198.	ГОСТ Р 53015 п.4 п.п.4.3.1	Все виды	15.11.10,	6401, 6402,	Устойчивость окраски к сухому трению	От 1 до 5 баллов
1199.	ГОСТ Р 53015 п.4 п.п.4.3.2	кожгалантерейных изделий	14.20.10,	6403, 6506,	Устойчивость окраски к влажному трению	От 1 до 5 баллов
1104.	ГОСТ 28631 п7 п.п.7.5.2	изделий	13.91.19,	4203.	Прочность швов	От 0 до 30 кН
1105.	ГОСТ 28631 п7 п.п.7.5.5	Шкурки меховые и овчина шубная	15.20.31,		Прочность ниточного и сварного шва	От 0 до 30 кН
1106.	ГОСТ 28631 п.7	выделанные	15.20.11,		Прочность крепления	От 0 до 30 кН
1107.	ГОСТ 28631 п.7 п.п.7.5.4		32.30.12,		Разрывная нагрузка узлов крепления ручек и плечевых ремней или максимальная загрузка	От 0 до 30000 Н
1200.	ГОСТ 28631 п.7 п.п.7.1		15.20.29, 15.20.12,		Внешний вид	Соответствует/не соответствует
1201.	ГОСТ 28631 п.7 п.п.7.4		15.20.32, 15.20.13,		Устойчивость окраски	Наличие/отсутствие
1202.	ГОСТ 28631 п.7 п.п.7.5-п.п.7.5.3		22.29.10, 14.19.42, 14.19.43, 14.11.10, 32.30.15, 32.99.11, 14.19.31.		Прочность швов и крепления ручек и плечевых ремней	От 0 до 30 кН
233.	СТБ 2132-2010	Кожгалантерейные, обувные и швейные изделия из кожи	15.11.2 15.11.3 15.11.4 15.11.5	4114 4104, 4107 4105, 4106, 4112, 4113	Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		Замша; кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная Кожа из шкур крупного рогатого скота или животных семейства лошадиных без волосяного покрова Кожа из шкур овец, коз и свиней без волосяного покрова Кожа из шкур прочих животных; композиционная кожа на основе натуральной кожи Изделия шорно- седельные и упряжь; чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; прочие изделия из кожи Одежда из натуральной или композиционной кожи Детали обуви из кожи; вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и	15.12.1 14.11.10 15.20.40 15.20.13 14.19.31 15.12.13 15.12.12	4201, 4202, 4205, 9113, 9605 4203 6406 6403, 6405		

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		аналогичные изделия и их детали Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви Аксессуары одежды из натуральной или композиционной кожи, кроме кожаных спортивных перчаток Ремешки (кроме металлических), ленты и браслеты для наручных часов и их части Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона				
36.	ГОСТ 7926 п. 2.1	Изделия из вулканизированной резины прочие, не включенные в	22.19.73 22.19.20.112 15.20.11 15.20.12 15.20.13	4005 4006 4007 4008 4016	Внешний вид	наличие/ отсутствие дефектов, сравнение с эталоном
	п. 2.3	другие группировки;			Линейные размеры	от 0 до 300 мм
	п. 2.4.2				Плотность	от 0,5 до 2 г/см ³
	п. 2.4.3				Условная прочность при растяжении	от 0 до 25 МПа

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	п. 2.4.3	твердая резина во	15.20.21	4017	Относительное удлинение при разрыве	от 0 до 100 %
	ГОСТ 7926 п. 2.4.3	всех формах и	15.20.29	6401	Относительная остаточная деформация после	от 0 до 350 %
		изделия из нее;	15.20.32.130	6402	разрыва (относительное остаточное удлинение)	
	п. 2.4.4	резиновые части		6403	Твердость	от 0 до 100 ед. тв.
	п. 2.4.7	обуви (например, каблуки и колодки)		6404	Сопротивление истиранию при скольжении	от 0 до 252 Дж/мм ³
	п. 2.4.7	Изделия из		6406	Сопротивление истиранию при скольжении	от 0 до 500 см ³ /КВт·ч
	п. 2.4.8	резиновых смесей			Сопротивление раздиру	от 0,1 до 3 МН/см
	п. 2.4.9	Обувь			Усадка	от 0 до 100 %
	п. 2.4.10	водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме обуви с защитным металлическим подноском			Прочность склейки резины с тканью	от 0,1 до 30000 Н
		Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви				
		Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви				
		Обувь для тенниса, баскетбола, гимнастики, тренировочная обувь и аналогичные изделия				

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Обувь спортивная прочая, кроме лыжных ботинок и ботинок с коньками Обувь детская прочая				
936.	ГОСТ 263 (СТ СЭВ 1198) п. 2	Резина и резиновые изделия Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)	22.19.60 22.19.60.114 22.19.73 22.19.72 22.19.71.120 22.19.71.190 22.19.20.112 15.20.11 15.20.12 15.20.13 15.20.21 15.20.29 15.20.32.130	4015, 4016, 4017, 6406, 4005, 4006, 4007, 4008, 6401, 6402, 6403, 6405,	Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (23±2) °C Твердость по Шору А	- от 0 до 100 ед. тв.
1010.	ГОСТ 263 (СТ СЭВ 1198) п. 2	Перчатки резиновые хозяйственные			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (23±2) °C Твердость по Шору А	- от 0 до 100 ед. тв.
943.	ГОСТ 9.030-74 п. 1 Метод А	Изделия из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки; твердая резина во всех формах и изделия из нее; напольные покрытия и коврики из вулканизированной пористой резины; резиновые части обуви (например, каблуки и колодки)			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (23±2) °C Изменение массы Изменение объема Изменение размера Масса веществ, экстрагированных средой	- от 0 до 100% от 0 до 100% от 0 до 100% от 0 до 100%
	п. 2 Метод Б	напольные покрытия и коврики из вулканизированной пористой резины; резиновые части обуви (например, каблуки и колодки)			Стойкость к воздействию жидких агрессивных сред (изменение физико-механических показателей) Изменение твердости	от 0 до 100% от 0 до плюс 100 ед. тв.
	п. 3 Метод В	Покрывтия и коврики напольные из вулканизированной				

1	2	3	4	5	6	7
		резины, кроме пористой Соски различных типов (в том числе для бутылочек) и аналогичные изделия для детей Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигиенические или фармацевтические прочие Изделия из резиновых смесей Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме обуви с защитным металлическим подноском Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и				

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		различной специальной обуви Обувь для тенниса, баскетбола, гимнастики, тренировочная обувь и аналогичные изделия Обувь спортивная прочая, кроме лыжных ботинок и ботинок с коньками Обувь детская прочая				
1030.	ГОСТ 7912 п. 2	Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных формах или в виде пластин, листов или полос (лент)	22.19.1 22.19.20.112 22.19.60.114 22.19.71.120 22.19.71.190 22.19.72	4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4014, 4015, 4016, 4017, 6406, 9503, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405.	Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (23±2) °C	-
	ГОСТ 7912 п. 2	Изделия из резиновых смесей	32.40.11.140 32.40.12.140 32.40.39.210		Температурный предел хрупкости	наличие/отсутствие разрушения от минус 70 до 0 °C
87.	ГОСТ Р ИСО 1817 п. 5.4	Перчатки резиновые хозяйственные	15.20.11		Подготовка образцов (кондиционирование) Температура (23±2) °C, (27±2) °C	-
	п. 7.2	Соски различных типов (в том числе для бутылочек) и аналогичные изделия для детей	15.20.12		Изменение массы	от 0 до 100 %
	п. 7.3	Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигиенические или фармацевтические прочие	15.20.13		Изменение объема	от 0 до 100 %
	п. 7.4		15.20.21		Изменение размера (длина, ширина, площадь, толщина)	от 0 до 100 %
	п. 7.5		15.20.29		Изменение площади поверхности	от 0 до 100 %
	п. 7.6		15.20.32.130		Изменение твердости	от 30 до 100 IRHD
	п. 7.7				Изменение деформационно-прочностных свойств при растяжении (прочность при растяжении, относительное удлинение при разрыве и напряжение при заданном удлинении после воздействия среды)	от 0 до 100
	п. 7.8				Изменение массы на единицу площади поверхности (контакт жидкости только с одной поверхностью)	от 0 до 4200 г/м ²

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	п. 7.9	Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, кроме пористой Изделия из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки; твердая резина во всех формах и изделия из нее; напольные покрытия и коврики из вулканизированной пористой резины Куклы и фигурки людей резиновые Игрушки резиновые, изображающие животных или другие существа, кроме людей Игрушки резиновые прочие Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме обуви с защитным			Количество экстрагируемых веществ	от 0 до 252 г
--	--------	---	--	--	-----------------------------------	---------------

1	2	3	4	5	6	7
		металлическим подноском Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви Обувь для тенниса, баскетбола, гимнастики, тренировочная обувь и аналогичные изделия Обувь спортивная прочая, кроме лыжных ботинок и ботинок с коньками Обувь детская прочая				
915.	ГОСТ 17316 п. 4	Искусственные и синтетические кожи Одежда из натуральной или композиционной кожи; Одежда верхняя прочая	14.11.1 14.13.2 14.13.3 14.19.3 14.19.4 15.11 15.12	4203 6201, 6203 6202, 6204 4203, 6113, 6210 6501, 6502, 6504, 6505, 6506, 6507	Разрывная нагрузка	от 0,1 до 30000 Н
					Ширина пробы	от 0 до 1000 мм
					Удлинение при разрыве	от 0 до 100%

1	2	3	4	5	6	7
		мужская или для мальчиков; Одежда верхняя прочая женская или для девочек; Аксессуары одежды из кожи; одежда из фетра или нетканых материалов; одежда из текстильных материалов с покрытием; Шляпы и прочие головные уборы Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь Товары спортивные Игры и игрушки	32.30 32.40	4104, 4105, 4106, 4107, 4112, 4113, 4114, 4115, 4302 4201, 4202, 4205, 9113, 9605 4203, 6402, 6403, 9506, 9507 9503, 9504		
60.	ГОСТ Р ИСО 3376 (ISO 3376) п. 6	Кожа Искусственные и	14.11.1 14.13.2	4203 6201, 6203	Предел прочности Относительное удлинение	от 0 до 1500 МПа от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
		синтетические кожи Одежда из натуральной или композиционной кожи; Одежда верхняя прочая мужская или для мальчиков; Одежда верхняя прочая женская или для девочек; Аксессуары одежды из кожи; одежда из фетра или нетканых материалов; одежда из текстильных материалов с покрытием; Шляпы и прочие головные уборы Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь Товары спортивные Игры и игрушки	14.13.3 14.19.3 14.19.4 15.11 15.12 32.30 32.40	6202, 6204 4203, 6113, 6210 6501, 6502, 6504, 6505, 6506, 6507 4104, 4105, 4106, 4107, 4112, 4113, 4114, 4115, 4302 4201, 4202, 4205, 9113, 9605 4203, 6402, 6403, 9506, 9507 9503, 9504	Удлинение при разрыве	от 0 до 100 %
912.	ГОСТ 12580 п. 4	Пленки и изделия из латекса и резинового клея Перчатки хирургические из каучукового латекса	22.19.60.113 22.19.71.190 22.19.60.110 22.19.60 22.19.60.111	4014, 4015.	Условная прочность	от 0 до 25 МПа
					Относительное удлинение при разрыве	от 0 до 100 %
					Относительное остаточное удлинение после разрыва	от 0 до 100 %
					Условное напряжение	от 0 до 25 МПа

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		стерильные одноразовые Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигиенические или фармацевтические прочие Перчатки резиновые Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) Перчатки хирургические резиновые				
1203.	ГОСТ 28754 п.4 п.п.4.1	Пояса, ремни, портупей и	14.19.31.130 15.12.13	4202 9113	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
1204.	ГОСТ 28754 п.4 п.п.4.2	патронташи из	15.12.12	9605	Линейные размеры	От 0 до 5000 мм
1205.	ГОСТ 28754 п.4 п.п.4.2	натуральной или			Толщина	От 1 до 100 мм
1206.	ГОСТ 28754 п.4 п.п.4.3	композиционной кожи Ремешки (кроме металлических), ленты и браслеты для наручных часов и их части Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов,			Устойчивость окраски	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
		вулканизированных волокон или картона				
1207.	ГОСТ 28846 п.4 п.п.4.1	Перчатки и рукавицы, предназначенные для использования в быту (в том числе для активного отдыха) Ткани (без специальных тканей) из натуральных волокон (кроме хлопка) Полотна трикотажные машинного или ручного вязания Предметы одежды, аксессуары одежды и изделия прочие из меха, кроме головных уборов Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные Перчатки спортивные кожаные	13.20.1 13.91.1 14.20.1 15.11 32.30.15.232	5007, 5111, 5112, 5113, 5309, 5310 4304, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006 4303 4104, 4105, 4106, 4107, 4112, 4113, 4114, 4115, 4302 4203, 9506	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
1208.	ГОСТ 28846 п.4 п.п.4.2				Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению	От 1 до 5 баллов
1209.	ГОСТ 28846 п.4 п.п.4.3-п.п.4.3.3.				Линейные размеры	От 0 до 300 мм
1210.	ГОСТ 28846 п.4 п.п.4.4				Прочность швов	От 0 до 30 кН
					Устойчивость окраски	Наличие/отсутствие
974.	ГОСТ 22944 п. 2	Кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная	15.11.22 32.30.15 13.92.22	4114 4203 6306 9506	Водопроницаемость методом кошелю	наличие/отсутствие следов промокания, капель
1211. 1212	ГОСТ 22944 п.2				Определение водопроницаемости методом кошелю	Наличие/отсутствие Появление пятна или первой капли воды

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Снаряды, инвентарь и оборудование прочие для занятий спортом или для игр на открытом воздухе; плавательные бассейны и бассейны для гребли Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы)				
1213.	ГОСТ Р 51068 п.6 п.п.6.1	Соски молочные и соски пустышки Изделия санитарно-гигиенические из резины	25 1400	4014	Линейные размеры	От 0 до 300 мм
1214.	ГОСТ Р 51068 п.6 п.п.6.2				Внешний вид	Наличие/отсутствие Трещин, включений, открытых пузырей
1215.	ГОСТ Р 51068 п.6 п.п.6.5				Устойчивость сосок к пятикратной дезинфекции в кипящей дистиллированной воде (кроме физико-механических показателей)	Наличие/отсутствие Трещин, включений, открытых пузырей, гладкая поверхность
1220.	ГОСТ Р 51068 п.6 п.п.6.1	Соски молочные и соски пустышки Изделия санитарно-гигиенические из резины	25 1400	4014	Линейные размеры	От 0 до 300 мм
1221.	ГОСТ Р 51068 п.6 п.п.6.1				Толщина	От 1 до 100 мм
1222.	ГОСТ Р 51068 п.6 п.п.6.4				Слипание внутренней поверхности	Наличие/отсутствие слипаемости
1223.	ГОСТ Р 51068 п.6 п.п.6.5				Устойчивость к пятикратной дезинфекции в кипящей воде	Наличие/отсутствие Слипаемости, трещин, включений, открытых пузырей, гладкая поверхность
1224.	ГОСТ Р 51068 п.6 п.п.6.7				Прочность соединения кольца с баллончиком	От 0 до 30000 Н

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

278.	ГОСТ Р 51068 п.6.2				Визуальный осмотр	соответствует/не соответствует
1467	ГОСТ 25779 п 3.2				Размер полимерных пленок	От 0 до 300 мм
1468	ГОСТ 25779 п 3.2				Толщина полимерных пленок	От 0 до 25 мм
1469	ГОСТ 25779 п 3.3				Размер гранул набивочных материалов	От 0 до 150 мм
1470	ГОСТ 25779 п 3.4				Увеличение размера наполнителей игрушек типа погремушек	От 0 до 150 мм
1471	ГОСТ 25779 п 3.5.1				Доступность кромок	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п 3.5.2.3				Острота кромок	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п 3.5.3				Угол, на который загнуты, завернуты или закручены кромки	От 0 до 360°
	ГОСТ 25779 п 3.5.4				Наличие защитного покрытия на кромках	Коэффициент пропускания светорассеивающего стекла
	ГОСТ 25779 п 3.6				Зазор между листом металла и расположенной под ним поверхностью	От 0,1 до 1,0 мм
	ГОСТ 25779 п 3.7				Контроль кромок пластмассовых и деревянных игрушек	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п 3.8				Внешний вид доступных кромок	Коэффициент пропускания светорассеивающего стекла
	ГОСТ 25779 п 3.9				Размеры отверстий в масках для фехтования	От 0 до 150 мм
	ГОСТ 25779 п 3.10				Зазор между краями деталей игрушки, состоящей из двух частей, соединенных одной или более петлями	От 0 до 150 мм
	ГОСТ 25779 п 3.11				Зазор между головкой заводного ключа или заводной ручки и корпусом игрушки	От 0 до 150 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.12				Масса игрушки	От 0 до 500 г
	ГОСТ 25779 п. 3.13				Отсутствие пайки в конструкторах и моделях	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.14				Доступность острых концов крепежных деталей	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.15				Внешний вид доступных крепежных деталей	Наличие/отсутствие заусенцев
	ГОСТ 25779 п. 3.16				Контроль головок утопленных крепежных деталей	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.17				Размер выступающих или утопленных резьбовых концов болтов и винтов	От 0 до 150 мм

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	ГОСТ 25779 п. 3.18.1				Доступность острых концов	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.18.2				Определение остроты концов	Наличие/отсутствие прохождения острого конца или проволоки в калибровочный колпачок
	ГОСТ 25779 п. 3.18.3				Внешний вид концов	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.19				Гибкость и прочность проволоки и провода	Наличие/отсутствие излома
	ГОСТ 25779 п. 3.20				Прочность корпуса	Наличие/отсутствие целостности корпуса
	ГОСТ 25779 п. 3.21				Наличие защиты на жестких деталях	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.21				Прочность соединения защитного элемента с деталью игрушки	Наличие/отсутствие отрыва защитного элемента
	ГОСТ 25779 п. 3.22.1				Контроль складных устройств (с зафиксированным ограничителем или замком, предотвращающим ее складывание)	Наличие/отсутствие поломки ограничителя или замка, складывания рамы игрушки или потери устойчивого положения без фиксации ограничителя или замка
	ГОСТ 25779 п. 3.22				Зазор в сложенном положении	От 0 до 150 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.23				Доступность приводных механизмов	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.23				Прочность корпуса игрушки с приводным механизмом	Наличие/отсутствие повреждения корпуса, доступности приводного механизма
	ГОСТ 25779 п. 3.24				Силу противодействия приводного механизма	От 0,005 до 0,1 кН
	ГОСТ 25779 п. 3.25				Доступность пружин	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.25				Наличие защиты на пружинах	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.25				Расстояние между двумя последовательными витками пружины	От 0 до 150 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.26				Размер игрушки и съемных деталей	От 0 до 31,7 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.27				Контроль несъемных деталей игрушек	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.27.1				Возможность захвата несъемных деталей	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.27.2				Прочность крепления	От 0 до 30 000Н
	ГОСТ 25779 п. 3.28				Наличие отделяющихся предметов у игрушек, предназначенных для контакта со ртом ребенка и содержащих незакрепленные предметы	Наличие/отсутствие отделения незакрепленных деталей

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	ГОСТ 25779 п. 3.28				Размер отделившихся предметов	От 0 до 31,7 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.29				Прочность корпуса игрушки, предназначенной для контакта со ртом ребенка	Наличие/отсутствие целостности корпуса
	ГОСТ 25779 п. 3.30				Размер шнура игрушки	От 0 до 300 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.30				Усилие натяжения шнура	От 0,005 до 0,1 кН
	ГОСТ 25779 п. 3.31				Наличие на шнурах скользящих узлов и петель, способных образовать скользящий узел, и ручки	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.31				Определение диаметра шнура	От 0 до 150 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.32				Наличие крышек, дверей или аналогичных устройств, открывающихся наружу, и вентиляции в игрушках, которые могут вместить ребенка	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.32				Усилие, прилагаемое для открывания двери, крышки или аналогичного устройства	От 0,005 до 0,1 кН
	ГОСТ 25779 п. 3.33				Контроль прочности игрушки, приводимой в действие ребенком и несущей на себе массу ребенка	Наличие/отсутствие повреждений
	ГОСТ 25779 п. 3.34				Устойчивость игрушки, приводимой в действие ребенком и несущей на себе массу ребенка	Наличие/отсутствие опрокидывания
	ГОСТ 25779 п. 3.35				Контроль тормозного устройства игрушек с механическим или электрическим приводом	Наличие/отсутствие движения
	ГОСТ 25779 п. 3.35				Контроль выключателя в игрушках с электрическим приводом	Наличие/отсутствие движения и опрокидывания
	ГОСТ 25779 п. 3.36				Наличие щитков на игрушках с цепной передачей	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.36				Крепление щитков	Наличие/отсутствие снятия щитков
	ГОСТ 25779 п. 3.37				Внешний вид колес игрушек, приводимых в движение педалями	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 25779 п. 3.37				Размер отверстий и щелей	От 0 до 150 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.38				Расстояние между колесами и корпусом или частями игрушки	От 0 до 150 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.39				Наличие элементов на опорных поверхностях спортроллеров, предотвращающих соскальзывание ноги	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.40				Угол поворота переднего колеса двухколесных игрушек	От 0 до 360°
	ГОСТ 25779 п. 3.41				Контроль прочности игрушек, несущих на себе массу тела ребенка и не предназначенных для	Наличие/отсутствие повреждения

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					езды	
	ГОСТ 25779 п. 3.42				Устойчивость игрушек, несущих на себе массу ребенка и не предназначенных для езды	Наличие/отсутствие опрокидывания
	ГОСТ 25779 п. 3.43				Возможность удаления воды из игрушки, предназначенной для пользования на открытом воздухе	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.44				Контроль прочности подвесных качелей	Наличие/отсутствие повреждений
	ГОСТ 25779 п. 3.45				Диаметр креплений качелей	От 0 до 150 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.45				Угол, на который загнуты крюки для крепления качелей	От 0 до 360°
	ГОСТ 25779 п. 3.46				Высота расположения защитных устройств в виде перекладин на подвесных качелях	От 0 до 1000 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.46				Крепление сиденья и наличие защитных устройств	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.47				Контроль устойчивости неподвижных напольных игрушек, не несущих на себе массу тела ребенка	Наличие/отсутствие опрокидывания
	ГОСТ 25779 п. 3.48				Воспламеняемость игрушек, содержащих источник тепла	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.49				Контроль температуры частей игрушки (предназначенных для касания рукой ребенка и доступных)	От 0 до 100°
	ГОСТ 25779 п. 3.49				Контроль воспламенения, утечки газа и жидкого наполнителя в игрушках (предназначенных для касания рукой ребенка и доступных)	Наличие/отсутствие воспламенения, жидкости или газа
	ГОСТ 25779 п. 3.50				Диаметр неметаллических наконечников метательных снарядов игрушек	От 0 до 150 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.51				Прочность крепления наконечников метательных снарядов	Наличие/отсутствие отделения наконечника
	ГОСТ 25779 п. 3.52				Контроль наконечников дротиков	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 25779 п. 3.53.1				Внешний вид снарядов в виде стрел и самолетов	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 25779 п. 3.53.2				Диаметр поперечного сечения	От 0 до 150 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.54				Контроль кинетической энергии снарядов, выпускаемых игрушкой	От 0,1 до 0,5 Дж
	ГОСТ 25779 п. 3.55				Контроль стрел в пружинных ружьях, пистолетах, арбалетах и т.п.	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	ГОСТ 25779 п. 3.55.1				Внешний вид стрел и их концов	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 25779 п. 3.55.2				Кинетическая энергия стрел	От 0,1 до 0,5 Дж
	ГОСТ 25779 п. 3.56				Наличие функциональных острых кромок и острых концов на копиях холодного оружия	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.57				Контроль устойчивости к удару деталей игрушки, имитирующей защитное средство	Наличие/отсутствие трещин
	ГОСТ 25779 п. 3.58				Наличие поверхностного окрашивания и роспись погремушек	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 25779 п. 3.59				Прочность погремушек	Наличие/отсутствие целостности корпуса
	ГОСТ 25779 п. 3.60				Контроль утечки содержимого в игрушках для детей грудного возраста, наполненных жидкостью	Наличие/отсутствие утечки содержимого или растрескивания, появления трещин или других повреждений, приводящих к утечке
	ГОСТ 25779 п. 3.61				Контроль размеров игрушек для детей грудного возраста	Наличие/отсутствие выступа части игрушки за нижнюю плоскость шаблона
	ГОСТ 25779 п. 3.62				Контроль шнуров для летающих игрушек	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 25779 п. 3.63				Наличие невозвратных клапанов в надувной игрушке	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.63				Герметичность надувных игрушек	От 0 до 2,5 МПа
	ГОСТ 25779 п. 3.64				Прочность сварных швов надувных игрушек	От 0 до 2,5 МПа
	ГОСТ 25779 п. 3.65				Уровень звука, издаваемого игрушками (за исключением игрушек, издаваемых импульсный шум продолжительностью менее 3 с, и игрушек, предназначенных для игры на открытом воздухе)	От 22 до 139 дБ
	ГОСТ 25779 п. 3.66				Уровень звука, издаваемого игрушками, предназначенными для игры на открытом воздухе	От 22 до 139 дБ
	ГОСТ 25779 п. 3.67				Уровень импульсного шума издаваемый игрушками	От 22 до 139 дБ
	ГОСТ 25779 п. 3.69				Прочность сцепления металлических неорганических покрытий	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 9.302 88				Прочность сцепления неметаллических	Соответствует/не
	ГОСТ 25779 п. 3.69					

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	ГОСТ 9.302 88				неорганических покрытий	соответствует
	ГОСТ 25779 п. 3.69				Прочность сцепления металлических лакокрасочных покрытий	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 15140				Наличие зазубрин на поверхности и доступных краях игрушки или детали, изготовленных из древесины	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.70				Уровень запаха игрушки	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 25779 п. 3.71				Определение высоты изображения предмета, спроецированного на экран в фокусе оптической игрушки	От 0 до 150 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.72				Определение высоты изображения предмета оптических игрушек, предназначенных для просмотра на просвет	От 0 до 300 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.72				Устойчивость фокусировки в оптических игрушках с коррекцией зрения	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 25779 п. 3.73				Определение расстояние от глаза до рассматриваемого предмета в оптических игрушках без коррекции зрения	От 0 от 300 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.74				Отклонение от плоскостности стекол в биноклях без коррекции зрения	От 0 от 300 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.74				Параллельность стекол в биноклях без коррекции зрения	От 0 до 150 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.75				Наличие устройства в стереоскопе с подвижной оптической системой	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.75				Определение межцентрового расстояния стереоскопа с подвижной оптической системой	От 0 до 300 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.76				Доступ к наполнителю в калейдоскопе	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 3520				Кратность увеличения окуляра фильмоскопа	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 25779 п. 3.76				Наличие заслонки в оптических игрушках для защиты второго глаза от света и ее внешнего вида	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.78				Расстояние от заслонки до глаза	От 0 от 300 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.78				Контрастность цвета, текста, фона и качества рисунка (рельефа) в настольно-печатных играх	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 25779 п. 3.79				Высота букв текста в настольно-печатных играх	От 0 до 150 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.79					

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 25779 п. 3.80				Отмарывание красок на бумаге и картоне в настольно-печатных играх	Наличие/отсутствие следа отмарывания краски
	ГОСТ 25779 п. 3.81				Прочность швов в мягко-набивных игрушках	Наличие/отсутствие целостности швов и разрыва материала около швов
	ГОСТ 25779 п. 3.84				Контроль касания электромонтажных проводов к движущимся частям игрушки	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.85				Контроль вилочных частей электрических соединителей в игрушках	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 25779 п. 3.86				Крепление химических источников тока в игрушках	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 25779 п. 3.86				Надежность контакта и качество их крепления в игрушках	Наличие/отсутствие прерывания электропитания и функционирования
	ГОСТ 25779 п. 3.87				Конструкция отсека для химических источников тока в игрушках	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 25779 п. 3.88				Проверка контактов для подключения отрицательного и положительного выводов элемента в игрушках	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 25779 п. 3.88				Глубина утопления контакта для подключения положительного вывода элемента в игрушках	От 0 до 150 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.88				Контроль подсоединительных и коммутационных контактов в игрушках	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 25779 п. 3.89				Крепления элементов (устройств) для подавления радиопомех в игрушках	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 25779 п. 3.90				Контроль воспламеняемости игрушек и материалов, применяемых для их изготовления	Наличие/отсутствие воспламеняемости
	ГОСТ 25779 п. 3.90				Воспламеняемость игрушек и материалов, применяемых для их изготовления	От 0 до 60 сек От 0 до 300 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.91				Возгорание частей игрушки	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.92				Отсутствие в наборе предметов-реактивов для опыта пожаро- и взрывоопасных веществ и веществ, образующих такие соединения в процессе проведения опытов	Наличие/отсутствие
1472	ГОСТ 53906 п. 8.2				Размер игрушки и мелких деталей	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 53906 п. 8.3				Испытание прочности крепления игрушки	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					вращающим моментом	отсоединения или ослабления крепления
ГОСТ 53906 п. 8.4.2.1					Наличие зацепления детали игрушки	Наличие/отсутствие прохождения испытательного щупа между деталью и подставкой или корпусом игрушки на 2 мм и более
ГОСТ 53906 п. 8.4.2.1					Испытание прочности крепления деталей игрушки	Наличие/отсутствие отсоединившихся деталей. Соответствует/не соответствует размерам цилиндра для маленьких деталей диаметром
ГОСТ 53906 п. 8.4.2.2					Прочность шва и материала игрушки, предназначенной для детей до 3-х лет	Наличие/отсутствие проникновения испытательного пальца через шов или материал
ГОСТ 53906 п. 8.4.2.3					Прочность крепления защитных деталей игрушки	Наличие/отсутствие отсоединения детали от игрушки
ГОСТ 53906 п. 8.5					Испытание падением игрушки на наличие повреждений	Наличие/отсутствие трещин или разрывов на поверхности корпуса игрушки, доступных мелких деталей, острых кромок, острые концы или опасных приводных механизмов.
ГОСТ 53906 п. 8.6					Испытание опрокидыванием игрушки	Наличие/отсутствие доступных мелких деталей, острых кромок, острые концы или опасных приводных механизмов.
ГОСТ 53906 п. 8.7					Испытание ударом игрушки	Наличие/отсутствие целостности корпуса, доступных мелких деталей, острых кромок, острые концы или опасных приводных механизмов.
ГОСТ 53906 п. 8.7						

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	ГОСТ 53906 п. 8.8				Испытание давлением игрушки	Наличие/отсутствие целостности корпуса, доступных мелких деталей, острых кромок, острые концы или опасных приводных механизмов.
	ГОСТ 53906 п. 8.9				Испытание намачиванием игрушки	Наличие/отсутствие отделившихся деталей или наклеек
	ГОСТ 53906 п. 8.10				Доступность составных частей или деталей игрушки	Наличие/отсутствие контакта с любой с любой частью зонда (А, В)
	ГОСТ 53906 п. 8.11				Острота кромок игрушки	Наличие/отсутствие доступности. Определение длины надреза
	ГОСТ 53906 п. 8.12.3				Заостренность концов игрушек	Наличие/отсутствие доступности. Контроль проникновения испытуемого конца в испытательное устройство
	ГОСТ 53906 п. 8.13				Гибкость проволоки в игрушках	Наличие/отсутствие изломов или острых концов
	ГОСТ 53906 п. 8.14				Изменение размеров набухающих материалов в игрушке	От 0 до 300 мм
	ГОСТ 53906 п. 8.15				Герметичность игрушек с жидким наполнителем	Наличие/отсутствие признаков вытекания содержимого
	ГОСТ 53906 п. 8.16				Размеры игрушек для детей грудного возраста	Наличие/отсутствие выступающей части игрушки за нижнюю плоскость прохождением через шаблоны А, В
	ГОСТ 53906 п. 8.17				Игрушки, предназначенные для контакта со ртом ребенка	Наличие/отсутствие отделившихся деталей. Контроль размеров отсоединившихся деталей
	ГОСТ 53906 п. 8.18.2.1				Прочность механизмов складывания и скольжения игрушечных кресел и колясок	Наличие/отсутствие складывания.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

						Работоспособность фиксирующих устройств
ГОСТ 53906 п. 8.18.2.2					Прочность механизмов складывания и скольжения игрушечных кресел на колесах и колясок	Наличие/отсутствие складывания, защелкивания фиксирующего устройства, функционирования устройства упора
ГОСТ 53906 п. 8.18.2.3					Прочность механизмов складывания и скольжения иных игрушек	Наличие/отсутствие поломки ограничителя или замка, складывания рамы игрушки или потери устойчивого положения без фиксации ограничителя или замка.
ГОСТ 53906 п. 8.19					Удельное электрическое сопротивление шнуров	От 0,1 до 20 Ом
ГОСТ 53906 п. 8.20					Толщина шнуров	От 0 до 150 мм
ГОСТ 53906 п. 8.21.1					Статическая прочность игрушек приводимых в движение ребенком	Наличие/отсутствие повреждений
ГОСТ 53906 п. 8.21.2					Статическая прочность игрушек несущих массу ребенка но не предназначенных для езды	Наличие/отсутствие повреждений
ГОСТ 53906 п. 8.22					Динамическая прочность игрушки	Наличие/отсутствие
ГОСТ 53906 п. 8.23.1					Устойчивость игрушки предназначенной для того, чтобы выдерживать массу ребенка	Опрокинулась/не опрокинулась
ГОСТ 53906 п. 8.23.2					Устойчивость тяжелой неподвижной игрушки	Опрокинулась/не опрокинулась
ГОСТ 53906 п. 8.24.2					Прочность качелей и аналогичных игрушек	Оборвались /не оборвались
						Соответствует/не соответствует
ГОСТ 53906 п. 8.24.2					Определение размеров тросов и цепей для качелей	От 0 до 300 мм
ГОСТ 53906 п. 8.25.1					Определение кинетической энергии метательных снарядов	От 0,01 до 0,5 Дж
ГОСТ 53906 п. 8.26.1					Толщина полимерной пленки	От 0 от 25 мм
ГОСТ 53906 п. 8.26.2					Прочность адгезии полимерной пленки	От 0,02 от 0,5 мм
ГОСТ 53906 п. 8.27.2					Боросиликатное стекло	Соответствует/не соответствует
ГОСТ 53906 п. 8.28					Обследование зондом отверстия для лазанья в	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					каркасах и аналогичных игрушках	продвижения сквозь отверстие
ГОСТ 53906 п. 8.29					Определение диаметра тросов и цепей для качелей	От 0 до 150 мм
ГОСТ 53906 п. 8.30.1					Свойства тормозных устройств игрушек, за исключением игрушечных велосипедов	Наличие/отсутствие продвижения на плоскости более чем на 5 см
ГОСТ 53906 п. 8.30.2					Свойства тормозов игрушечных велосипедов	Наличие/отсутствие продвижения на плоскости более чем на 5 см
ГОСТ 53906 п. 8.31.2					Определение уровня громкости звука, производимого игрушкой	От 22 до 139 дБ
ГОСТ 53906 п. 8.32					Определение скорости игрушек с электрическим приводом	От 0 до 200 км/ч
ГОСТ 53906 п. 8.33					Измерение температуры игрушки	От 0 до 100 °С
ГОСТ 53906 п. 8.35					Прочность сцепления (адгезия) металлических и неметаллических покрытий	От 1 до 5 баллов
ГОСТ 53906 п. 8.36.1					Высоту изображения предмета, спроецированного оптической игрушкой на экран в фокусе	От 0 до 150 мм
ГОСТ 53906 п. 8.36.1					Высота оптических игрушек, предназначенных для просмотра на просвет	От 0 до 300 мм
ГОСТ 53906 п. 8.36.1					Устойчивость фокусировки в оптических игрушках с коррекцией зрения	Коэффициент пропускания светорассеивающего стекла
ГОСТ 53906 п. 8.36.2					Расстояние от глаза до рассматриваемого предмета в оптических игрушках без коррекции зрения	От 0 до 300 мм
ГОСТ 53906 п. 8.36.3					Отклонение от плоскости стекол в биноклях без коррекции зрения	От 0 до 300 мм
ГОСТ 53906 п. 8.36.3					Параллельность стекол в биноклях без коррекции зрения	От 0 до 150 мм
ГОСТ 53906 п. 8.36.4					Доступ к наполнителю в калейдоскопе	Соответствует/не соответствует
ГОСТ 53906 п. 8.36.4					Коэффициент пропускания светорассеивающего стекла	Соответствует/не соответствует
ГОСТ 53906 п. 8.36.4					Кратность увеличения окуляра фильмоскопа	От 0 до 1000 мм
ГОСТ 53906 п. 8.37					Контрастность цвета, текста, фона и качества рисунка в настольно-печатных играх	Соответствует/не соответствует
ГОСТ 53906 п. 8.37					Определение высоты букв в настольно-печатных играх	От 0 до 150 мм
ГОСТ 53906 п. 8.37					Отмарывание красок в настольно-печатных играх	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 53906 п. 8.38				Надежность контакта электрических игрушек и качество крепления источников тока	Наличие /отсутствие электропитания и прерывания функционирования
	ГОСТ 53906 п. 8.38				Конструкция отсека для источников тока в электрических игрушках	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 53906 п. 8.38				Глубину утопления контакта для подключения положительного вывода элемента в электрических игрушках	От 0 до 150 мм
	ГОСТ 53906 п. 8.39				Прочность сварных швов надувных игрушек	От 0,02 до 25 МПа
1473	ГОСТ ISO 8124-2 п. 5.2				Испытание бород, усов, париков и т.д., изготовленных из искусственных волос, меха или материалов с аналогичными характеристиками (например, свободно ниспадающих лент, бумажных или текстильных прядей), выступающие не менее чем на 50 мм от поверхности игрушки.	От 0 до 60 сек
						От 0 до 300 мм
1474	ГОСТ ISO 8124-2 п. 5.3				Испытание бород, усов, париков и т.д., изготовленных из искусственных волос, меха или материалов со сходными характеристиками (например, свободно ниспадающие ленты, бумажные или текстильные пряди), выступающих менее чем на 50 мм от поверхности игрушки, а также полностью или частично формованных масок	От 0 до 60 сек
						От 0 до 300 мм
1475	ГОСТ ISO 8124-2 п. 5.4				Испытание ниспадающих элементов игрушек, надеваемые на голову (кроме бород и усов париков и т.д. изготовленных из искусственных волос, меха или материалов со сходными характеристиками), капюшонов, головных уборов и др., текстильных масок, полностью или частично закрывающих голову, маскарадных костюмов, а также других аналогичных атрибутов, предназначенных для ношения ребенком во время игры, и игрушек, внутри которых могут играть дети	От 0 до 60 сек
1476	ГОСТ ISO 8124-2 п. 5.5				Испытание мягконабивных игрушек с максимальным размером не более 520 мм	От 0 до 60 сек
1477	ГОСТ ISO 8124-2 п. 5.6				Испытание мягконабивных игрушек с	От 0 до 60 сек

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

152	ГОСТ EN 71-1 п. 8.2				максимальным размером более 520 мм	
					Размер игрушки и мелких деталей (при помещении игрушки в цилиндр диаметром от 0 до 31,7 мм)	соответствует/не соответствует
	п. 8.3				Испытание прочности крепления игрушки (при достижении крутящего момента 0,34Н·м)	Наличие/отсутствие отсоединения или ослабления крепления
	п. 8.4				Испытание растяжением	от 0,1 до 30000 Н
	п. 8.4.2.3				Прочность крепления защитных деталей игрушки (прилагаемое усилие 60,0 Н)	Наличие/отсутствие отсоединения частей или деталей
	п. 8.9				Испытание игрушки намачиванием на соответствие размеров	Наличие/отсутствие отсоединившихся частей.
					Размеры отсоединившихся частей	от 0 до 20м
	п. 8.10				Доступность составных частей или деталей	Наличие/отсутствие доступности испытательного пальца к испытуемой части или детали
	п. 8.11.3				Острота кромок	Наличие/отсутствие доступности
					Длина надреза	от 0 до 20м
	п. 8.12				Острота концов	Наличие/отсутствие доступности
	п. 8.13				Гибкость металлической проволоки	Наличие/отсутствие изломов или острых концов
153	ГОСТ EN 71-1 п. 8.14				Размеры набухающих материалов	от 0 до 300 мм
	п. 8.15				Герметичность игрушек с жидким наполнителем	Наличие/отсутствие вытекания жидкости
	п. 8.16				Геометрическая форма игрушек	Наличие/отсутствие выступающей части игрушки прохождением через шаблоны А, В
	ГОСТ EN 71-1 п. 8.18				Механизмы складывания и скольжения игрушек	Наличие/отсутствие складывания игрушки Надежность фиксирующих устройств функционирования и защелкивания

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	п. 8.18				Расстояние между подвижными складными частями	от 0 до 300 мм
	п. 8.20				Толщина шнуров	от 0 до 150 мм
	п. 8.21				Статическая прочность игрушек	Наличие/отсутствие доступных острых кромок, острых концов, опасных приводных механизмов, разрушения, тормозного устройства, блокировки тормозного устройства, автоматического выключения привода без резкого торможения и опрокидывания игрушки, ограничителя угла наклона, опрокидывания, складывания, предупредительной информации, руководства по эксплуатации, содержащим инструкции по сборке и по уходу
	п. 8.22				Динамическая прочность	Наличие/отсутствие доступных острых кромок, острых концов, опасных приводных механизмов, разрушения
	ГОСТ EN 71-1 п. 8.23				Устойчивость	Наличие/отсутствие опрокидывания, складывания, ограничителя угла наклона, предупредительной информации, руководства по эксплуатации, содержащим инструкции по сборке и по уходу
	п. 8.24				Кинетическая энергия снарядов, лука и стрел	от 0,01 до 0,5 Дж
	п. 8.24.2				Контроль стрел	Наличие/отсутствие металлического наконечника стрел

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	п. 8.25.1				Толщина полимерной пленки	от 0 до 25 мм
	п. 8.30				Измерение изменения температуры	от 0 до 100 °С
					Измерение изменения температуры	Наличие/отсутствие воспламеняемости
	п. 8.31				Откидные крышки у игрушечных сундучков	Наличие/отсутствие поддерживающего устройства, исключающее непреднамеренное внезапное захлопывание или падение крышки, руководства по сборке и уходу
					Зазор	от 0 до 1000 мм
	п. 8.31.2				Опускание крышек	от 0 до 300 мм
	п. 8.32.1				Испытание для маленьких шаров	Наличие/отсутствие отделения маленьких шаров, прохождения через шаблон Е
	п. 8.32.1				Закругления радиусом 2 мм на концах жестких снарядов	Наличие/отсутствие
					Отделение вакуумной присоски	Наличие/отсутствие
	ГОСТ EN 71-1 п. 8.32.1				Трещины, доступные острые кромки, острые концы, разрушения (для грудных детей, которые еще не могут самостоятельно сидеть), опрокидывания (для крупногабаритных игрушек) прохождения через шаблон Е	Наличие/отсутствие
					Длина снаряда	от 0 до 300 мм
	ГОСТ EN 71-1 п. 8.32.2				Маленькие шары, прикрепляемые к игрушке шнуром	Наличие/отсутствие прохождения шара через отверстие шаблона Е
	ГОСТ EN 71-1 п. 8.33				Испытание игрушечных фигурок	Наличие/отсутствие выступа наружу на нижней стороне испытательного шаблона В закругленного конца.
	ГОСТ EN 71-1 п. 8.39				Самовтягивающиеся шнуры	Наличие/отсутствие механизма самовытягивания
	ГОСТ EN 71-8 п. 6.2.1				Устойчивость игрушек для активного отдыха с высотой свободного падения менее 600 мм	Наличие/отсутствие устойчивости, разрушения

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

102	ГОСТ EN 71-8 п. 6.2.3				Устойчивость горюк	Наличие/отсутствие устойчивости
	ГОСТ EN 71-8 п. 6.2.5				Устойчивость качалок-балансиров	Наличие/отсутствие устойчивости
	ГОСТ Р 51854 п. 5.1				Спектральный коэффициент пропускания	от 0 до 100 %

Руководитель ИЦ
ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»
должность уполномоченного лица



Сухарев
подпись уполномоченного лица

А.В. Сухарев
инициалы, фамилия уполномоченного лица