ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательная лаборатория Некоммерческого образовательного частного учреждения дополнительного профессионального образования «Международная промышленная академия» (НОЧУ ДПО «МПА»)

наименование испытательной лаборатории (центра)

115093, Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20

Адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	5	4	6	7
1	ГОСТ 10731 п. 6.1	Испарители, предназначенные для получения дистиллята в циклах паротурбинных установок электростанций, а также на испарители, вырабатывающие пар для общестанционных нужд	-	3917 3925 730300 7304 7305 7306 7307 730900 7310 731100 7322 7419 7508 7609 7611000000 7612 7613000000 8108 8201 8202 8203 8204 8205 8206 8402 8403	Показатели безопасности	Соответствует/ не соответствует
2	ГОСТ 10731 п. 6.2				Линейные размеры	(0…100) м
3	ГОСТ 10731 п. 6.3				Дефекты в сварных соединениях	Соответствует/ не соответствует
4	ГОСТ 10731 п. 6.4				Давление (прочность, плотность и герметичность)	0-100 МПа
5	ГОСТ 10731 п. 6.5				Комплектность (маркировка)	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	5	4	6	7
6	ГОСТ 28679 п. 4.1	Горизонтальные пароводяные подогреватели с плавающей головкой для систем теплопотребления		8404 8406 8408 8409 8410 8411 8413 8414 8415 8417 8419 8421 8422 8424 8425 8426 8428 8429 8430 8431 8432 8433 8434 8436 8437 8438 8439 8441 8445 8446 8447 8448 8449 8451 8452 8453 8454 8455 8462 8463 8464 8465 8466 8468 8474	Комплектность (правильность сборки)	Соответствует/ не соответствует
7	ГОСТ 28679 п. 4.2				Масса	0-10000 кг
8	ГОСТ 28679 п. 4.3				Геометрические размеры длина, ширина высота, диаметр	(0…1000) мм
9	ГОСТ 28679 п. 4.4				Давление (прочность, плотность и герметичность)	0-100 МПа
10	ГОСТ 31558 п. 5.2.1-5.2.25	Конвейеры шахтные ленточные.			Безопасность конструкции Визуальный контроль Работоспособность	Соответствует/ не соответствует
11	ГОСТ 31826 п. 5.1	Рукавные фильтры с фильтрующими ткаными и неткаными материалами, предназначенные для очистки неагрессивных, невзрывоопасных и не склонных к слипанию и образованию конденсата газопылевых смесей от твердых частиц, и мокрые механические пылеуловители, предназначенные для очистки газа от вредных примесей, осуществляемой при его контакте с орошающей жидкостью			Комплектность	Соответствует/ не соответствует
12	ГОСТ 31826 п. 5.2				Геометрические размеры длина, ширина высота, диаметр	(0…100) м
13	ГОСТ 31826 п. 5.3				Масса	0-10000 кг
14	ГОСТ 31826 п. 5.5				Расход орошающей жидкости	0-0.0001 $м^3/с$

1	2	3	5	4	6	7
15	ГОСТ 31826 п. 5.7			8475 8477 8479 8480 8481 8484 8487 8502 8514 8515 8516 8543 8609 8636 8705 8709 8716 9025 9026 9027 9028 9031	Температура, атмосферное давление	0-50 ˚С 84-107 кПа (680-800 мм рт.ст.).
16	ГОСТ 31826 п. 5.8				Влажность	10-100 %
17	ГОСТ 31826 п. 5.9				Скорость газового потока и производительность	Соответствует/ не соответствует
18	ГОСТ 31826 п. 5.10				Гидравлическое сопротивление	0-2000 Па
19	ГОСТ 31826 п. 5.11				Концентрация твердых частиц в воздухе	(0,0001-320) г/м^3
20	ГОСТ 31826 п. 5.12				Дефекты в сварных соединениях	выявлены/ не выявлены
21	ГОСТ 31826 п. 5.14.1				Герметичность сварных швов (капиллярный метод)	Соответствует/ не соответствует
22	ГОСТ 31826 п. 5.14.2				Давление (прочность, плотность и герметичность)	0-100 МПа

1	2	3	5	4	6	7
23	ГОСТ 31830 п. 5.1-5.2	Электрофильтры.			Требования к контролю и испытаниям	Соответствует/ не соответствует
24	ГОСТ 31830 п. 5.3				Визуальный контроль, комплектность	Соответствует/ не соответствует
25	ГОСТ 31830 п. 5.4				Линейные размеры	(0…100) м
26	ГОСТ 31830 п. 5.5				Масса	0 – 10 000 кг
27	ГОСТ 31830 п. 5.6				Контроль качества сварных швов	Соответствует/ не соответствует
28	ГОСТ 31830 п. 5.8.1				Герметичность (капиллярный метод)	Соответствует/ не соответствует
29	ГОСТ 31830 п. 5.8.2				Давление Прочность, плотность герметичность	0 – 100 МПа
30	ГОСТ 31830 п. 5.9				Концентрация вредных веществ	(0,0001-320) г/м^3

1	2	3	5	4	6	7
31	ГОСТ 31830 п. 5.10				Гидравлическое сопротивление	0-2000 Па
32	ГОСТ 31830 п. 5.11				Скорость газового потока и производительность	Соответствует/ не соответствует
33	ГОСТ 31830 п. 5.12				Давление, температура	0 – 100 МПа 0 – 100 ˚С
34	ГОСТ 31830 п. 5.13				Влажность	10 – 100 %
35	ГОСТ 31830 п. 5.15				Температура, влажность воздуха, атмосферное давление	0-50 ˚С 10 – 100 % 84-107 кПа (680-800 мм рт.ст.).
36	ГОСТ 31830 п. 5.18				Комплектность, маркировка	Соответствует/ не соответствует
37	ГОСТ 31830 п. 5.19				Напряжение Электрическая прочность и сопротивление изоляции	0,2-6 кВ
38	ГОСТ 31830 п. 5.20				Сопротивление заземления	(0,01-2000) Ом

1	2	3	5	4	6	7
39	ГОСТ 12.2.119 п. 1.1-1.8 (кроме п.1.2.1)	Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные			Показатели безопасности (конструктивные требования)	Соответствует/ не соответствует
40	ГОСТ 12.2.119 п. 2.1-2.9				Показатели безопасности (требования к электрооборудованию)	Соответствует/ не соответствует
41	ГОСТ 12.2.119 п. 3.1-3.3				Требования к испытаниям	Соответствует/ не соответствует
42	ГОСТ 12.2.119 п. 3.4				Сопротивление изоляции	0,5 Ом - 3 Гом
43	ГОСТ 12.2.119 п. 3.5				Напряжение Испытание на пробой	0,2-6 кВ
44	ГОСТ 12.2.119 п. 3.6				Сопротивление заземления	(0,01-2000) Ом
45	ГОСТ 12.2.119 п. 3.7-3.8				Требования к оформлению результатов испытаний	Соответствует/ не соответствует
46	ГОСТ 12.2.119 п. 3.9				Шум (уровень звука)	(0-150) дБА

1	2	3	5	4	6	7
47	ГОСТ 12.2.119 п. 3.10				Вибрация (виброускорение)	0-501 м/с^2
48	ГОСТ 12.2.119 п. 3.11				Концентрация пыли в воздухе рабочей зоны	(0,0001-320) г/м^3
49	ГОСТ 12.2.119 п. 3.12				Освещенность	(10…200000) Лк
50	ГОСТ 32569 п 6.1-6.8 (кроме п.п. 6.2.8), п. 7.1-7.7, п. 8.1-8.25, п. 9.1-9.5, п.10.1, п. 11.1-11.5	Трубопроводы технологические стальные, предназначенные для транспортирования в пределах промышленных предприятий химической, нефтехимической, нефтяной, нефтеперерабатывающей, газоперерабатывающей и других смежных потенциально опасных отраслей промышленности газообразных, парообразных и жидких сред с расчетным давлением до 320 МПа включительно и вакуумом не ниже 665 Па (5 мм рт.ст.) при температуре среды от минус 196°С до плюс 700°С			Показатели безопасности (конструктивные требования)	Соответствует/ не соответствует
51	ГОСТ 32569 п.12.1-12.3 (кроме п.п.12.3.9, 12.3.10, 12.3.13-12.3.16, 12.3.19-12.3.29)				Требования к сварке и термической обработке Качество сварных соединений	Соответствует/ не соответствует
52	ГОСТ 32569 п. 13.1				Требования к контролю и испытаниям	Соответствует/ не соответствует
53	ГОСТ 32569 п. 13.2				Давление (прочность, плотность и герметичность)	0-100 МПа
54	ГОСТ 32569 п. 13.4				Требования к промывке и продувке	Соответствует/ не соответствует
55	ГОСТ EN 12717 п. 5.1-5.2, кроме п.10.3 Таблицы 4	Станки с ручным управлением и автоматические сверлильные станки			Показатели безопасности (конструктивные требования)	Соответствует/ не соответствует
56	ГОСТ 27457 п. 4.1-4.2	Машины стиральные			Требования к контролю и	Соответствует/

1	2	3	5	4	6	7
		промышленные			испытаниям	не соответствует
57	ГОСТ 27457 п. 4.3				Геометрический объем	0 – 1200 $дм^3$
58	ГОСТ 27457 п. 4.4				Фактор разделения	Соответствует/ не соответствует
59	ГОСТ 27457 п. 4.5				Удельная масса	0 – 0,0097 $кг/дм^3$
60	ГОСТ 27457 п. 4.6				Остаточная влажность	10-100 %
61	ГОСТ 27457 п. 4.7				Эффект стирки	Соответствует/ не соответствует
62	ГОСТ 27457 п. 4.8				Потеря белизны (посерение) и потеря прочности	Соответствует/ не соответствует
63	ГОСТ 27457 п. 4.9				Удельная габаритная площадь	0 – 1 $м^2/дм^3$
64	ГОСТ 27457 п.4.10				Шум (уровень звука), Вибрация (виброускорение)	(0 – 150) дБА 0-501 $м/с^2$
65	ГОСТ ЕН 1050	Машины для изготовления гофрокартона и машины для переработки плоского картона и гофрокартона:			Оценка риска, Идентификация	Соответствует/ не соответствует
66	ГОСТ ИСО 7919-4 разделы 3, 4	Агрегаты (включая те, в которых используется зубчатая передача) с подшипниками скольжения с жидкостной смазкой выходной мощностью более 3 МВт и частотами вращения от 3000 до 30000 $мин^{-1}$			Вибрация (виброускорение)	0-501 $м/с^2$
67	ГОСТ ИСО 10816-4 разделы 3, 4	Установки с приводом от газовых турбин под полной нагрузкой, выходная мощность которых превышает 3 МВт, а рабочие скорости находятся в диапазоне от 3000 до 20000 $мин^{-1}$			Вибрация (виброускорение)	0-501 $м/с^2$
68	ГОСТ 28775 п. 3.1-3.8	Азоперекачивающие агрегаты (ГПА), использующие в качестве привода центробежных нагнетателей природного газа стационарные газотурбинные установки (ГТУ) и ГТУ с конвертированными судовыми и авиационными двигателями			Показатели безопасности (требования к конструкции)	Соответствует/ не соответствует
69	ГОСТ 28775 п. 3.9				Вибрация (виброускорение)	0-501 $м/с^2$
70	ГОСТ 28775 п. 3.10				Шум (уровень звука)	(0-150) дБА
71	ГОСТ 28343 (ИСО 7121) п.11.1-11.2	Краны шаровые стальные фланцевые			Давление (прочность, плотность и	0 – 100 МПа

1	2	3	5	4	6	7
					герметичность)	
72	ГОСТ 12.2.085	Клапаны предохранительные, предназначенные для защиты от аварийного повышения давления в оборудовании (сосудах, котлах, трубопроводах и др.), работающем под избыточным давлением свыше 0,05 МПа (0,5 бар или кгс/см)			Пропускная способность	Соответствует/ не соответствует
73	ГОСТ 4666	Арматура трубопроводная.			Маркировка	Соответствует/ не соответствует
74	ГОСТ 9544	Арматура трубопроводная запорная.			Герметичность	Соответствует/ не соответствует
75	ГОСТ 13547	Дисковые затворы (запорные, запорно-регулирующие и регулирующие) на номинальное давление не более PN 250 с ручным приводом, электро-, пневмо- и гидроприводом			Давление (прочность, плотность и герметичность)	0 – 100 МПа
76	ГОСТ 33257 раздел 8, кроме п. 8.1.3, 8.1.4	Арматура трубопроводная.			Давление (прочность, плотность и герметичность) Работоспособность Комплектность, маркировка Дефект Усилие Линейные размеры Толщина Масса	0 – 100 МПа Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Наличие/отсутствие 0-200 Н 0-100 м 0,8-30 мм 0-10000 кг
77	ГОСТ 12.2.055 п. 5.1-5.2	Оборудование для переработки лома и отходов черных и цветных металлов.			Требования безопасности к конструкции	Соответствует/ не соответствует
78	ГОСТ 12.2.055 п. 5.3				Шум (уровень звука)	(0-150) дБА
79	ГОСТ 12.2.055 п. 5.4-5.5				Вибрация (виброускорение)	0-501 м/с^2
80	ГОСТ 12.2.055 п. 5.6				Усилия на органах управления	0 - 200 Н
81	ГОСТ 12.2.055 п. 5.7				Концентрация вредных веществ	(0,0001-320) г/м^3
82	ГОСТ 12.2.055 п. 5.8				Температура	(-20 - +200) ^{0}С
83	ГОСТ 12.2.017 п. 3.1-3.3, п. 3.7	Оборудование кузнечно-прессовое.			Требования безопасности к конструкции	Соответствует/ не соответствует
84	ГОСТ 12.2.017 п. 3.4-3.6				Сопротивление изоляции	0,5 Ом - 3 Гом

1	2	3	5	4	6	7
85	ГОСТ 12.2.017 п. 3.8				Шум (уровень звука)	(0-150) дБА
86	ГОСТ 12.2.017 п. 3.9				Вибрация (виброускорение)	0-501 м/с^2
87	ГОСТ 31543 разделы 7, 9-11	Машины кузнечно-прессовые.			Шум (уровень звука)	100-10000 Гц (0-150) дБА
88	ГОСТ EN 13020 раздел 6	Машины для устройства, ремонта и содержания дорожных покрытий			Комплектность, визуальный контроль, функциональные испытания	Соответствует/ не соответствует
89	ГОСТ 12.2.100 раздел 5, п.7.1-7.4	Машины и оборудование для производства глиняного и силикатного кирпича, керамических и асбестоцементных изделий			Визуальный контроль, безопасность конструкции, Усилие	Соответствует/ не соответствует 0-200 Н
90	ГОСТ 12.2.100 п. 7.5				Концентрация вредных веществ	(0,0001-320) г/м3
91	ГОСТ 12.2.100 п. 7.6				Шум (уровень звука)	(0-150) дБА
92	ГОСТ 12.2.100 п. 7.7				Вибрация (виброускорение)	0-501 м/с2
93	ГОСТ 12.2.100 п. 7.8				Температура	(-20 - +200) ^{0}С
94	ГОСТ 12.2.100 п. 7.9				Сопротивление изоляции	0,5 Ом - 3 Гом
95	ГОСТ 12.2.100 п. 7.10				Усилие нажатия и усилие открывания	0 - 200 Н
96	ГОСТ 12.2.100 п. 7.11				Линейные размеры	(0…100) м
97	ГОСТ 10037 п. 6.2-6.3, п. 6.6-6.7	Автоклавы, предназначенные для термовлажностной обработки силикатного кирпича и силикатных изделий из ячеистого бетона			Давление, Температура Визуальный контроль	0-100 МПа; (-20 - +200) ^{0}С Соответствует/ не соответствует
98	ГОСТ 10037 п. 6.5				Давление (прочность, плотность и герметичность)	0-100 МПа;
99	ГОСТ 9231 п 3.1-3.8, п.6.3, п. 6.5-6.6	Лопастные двухвальные смесители, предназначенные для перемешивания и увлажнения керамических смесей			Безопасность конструкции Визуальный контроль Работоспособность	Соответствует/ не соответствует
100	ГОСТ 27636 п. 7.1-7.2, п. 7.7-7.8, п. 7.16	Оборудование камнедобывающее и камнеобрабатывающее			Комплектность, Визуальный контроль Работоспособность	Соответствует/ не соответствует
101	ГОСТ 27636 п. 7.3				Усилие на рычагах	0 - 200 Н
102	ГОСТ 27636 п. 7.4				Освещенность	(10…200000) Лк
103	ГОСТ 27636 п. 7.5				Качество сварных соединений (отсутствие наружных дефектов)	выявлены/ не выявлены
104	ГОСТ 27636 п. 7.6				Температура	(-20 - +200) ^{0}С

1	2	3	5	4	6	7
105	ГОСТ 27636 п. 7.9				Концентрация вредных веществ	(0,0001-320) г/м3
106	ГОСТ 27636 п. 7.10				Шум (уровень звука)	(0-150) дБА
107	ГОСТ 27636 п. 7.11				Вибрация (виброускорение)	0-501 м/с^2
108	ГОСТ 27636 п. 7.13				Напряжение Прочность изоляции	0,2-6 кВ
109	ГОСТ 27636 п. 7.14				Сопротивление изоляции	0,5 Ом - 3 ГОм
110	ГОСТ 27636 п. 7.15				Сопротивление цепи заземления	(0,01-2000) Ом
111	ГОСТ 9725 п.6.1-6.3, п. 6.5	Вентиляторы центробежные дутьевые котельные			Комплектность, окраска, маркировка и упаковка, Вибрация (виброускорение)	Соответствует/ не соответствует 0-501 м/с^2
112	ГОСТ 9725 п.6.4				Шум (уровень звука)	(0-150) дБА
113	ГОСТ 31192.1 п. 5.1-5.5	Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека.			Вибрация (виброускорение)	0-501 м/с2
114	ГОСТ 31319 разделы 4 - 9	Измерения и оценка общей вибрации на рабочем месте			Вибрация (виброускорение)	0-501 м/с2
115	ГОСТ 55724	Ультразвуковой контроль сварных соединений.			Качество сварных соединений	Диапазон скоростей ультразвука (от 1000 до 14999) мм/с;
116	ГОСТ Р ИСО 17640	Ультразвуковой контроль сварных соединений.			Качество сварных соединений	Диапазон скоростей ультразвука (от 1000 до 14999) мм/с
117	РД-13-06	Капиллярный контроль технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах			Дефект, Освещенность, Шероховатость	Минимальный размер выявляемого дефекта 1 мкм (10…200000) Лк Rz (20.40.60.80)
118	ГОСТ 23479	Контроль неразрушающий. Методы оптического вида			Дефект	Минимальный размер выявляемого дефекта 0,1 мм
119	ГОСТ ISO 9612 (ГОСТ 12.1.050)	Шум на рабочих местах			Шум (уровень звука)	(0-150) дБА
120	ГОСТ Р ИСО 3744	Уровень звуковой мощности источников шума машин и оборудования			Шум (уровень звука)	(0-150) дБА
121	ГОСТ 31842 п. 8.1, п. 8.3	Теплообменники			Контроль качества	Соответствует/

1	2	3	5	4	6	7
		кожухотрубчатые			изготовления Давление (прочность, плотность и герметичность)	не соответствует 0-100 МПа
122	ГОСТ 31842 п. 8.2				Давление (прочность, плотность и герметичность)	0-100 МПа
123	ГОСТ 31842 п 8.4				Маркировка	Соответствует/ не соответствует
124	ГОСТ 12.1.005 п. 2.1-2.10, п. 3.1-3.4, п.4.1-4.3, п. 5.1-5.7	Воздух рабочей зоны			Концентрация пыли в воздухе рабочей зоны	(0,0001-320) г/м^3
125	ГОСТ 12.1.016	Воздух рабочей зоны.			Концентрация пыли в воздухе рабочей зоны	(0,0001-320) г/м^3
126	ГОСТ 31814	Образцы для испытаний продукции при подтверждении соответствия			Визуальный контроль Линейные размеры	Соответствует/ не соответствует 0-100 м
127	ГОСТ 18321	Методы случайного отбора выборок штучной продукции			Визуальный контроль Линейные размеры	Соответствует/ не соответствует 0-100 м
128	ГОСТ 12.2.124 п. 3.1-3.9, п. 4.1-4.18, п. 5.1-5.10, п. 6.1-6.8, п. 7.1-7.27, п.8.1-8.6, п. 9.1-9.16, п.10.1-10.20, п. 11.1-11.8, п. 12.1-12.6	Оборудование продовольственное.			Комплектность, маркировка Требования к конструкции Визуальный контроль Работоспособность Дефекты Линейные размеры Шум (уровень звука) Температура Прочность, плотность, гарметичность (давление) Усилие Сопротивление цепи заземления Сопротивление изоляции Напряжение	Соответствует/ не соответствует выявлены/не выявлены 0-100 м 0-150) дБА (-20 - +200) ^{0}С 0-100 МПа 0 - 200 Н (0,01-2000) Ом 0,5 Ом - 3 Гом 0,2 - 6 кВ
129	ГОСТ 12.2.124 п. 13.1-13.3, п. 13.8-13.10				Показатели электробезопасности: Требования к конструкции, сопротивление изоляции, сопротивления цепи заземления	Соответствует/ не соответствует 0,5 Ом - 3 ГОм (0,01-2000) Ом
130	ГОСТ 12.2.124 п. 13.4				Концентрация пыли в воздухе рабочей зоны	(0,0001-320) г/м3
131	ГОСТ 12.2.124 п. 13.5				Шум (уровень звука)	(0-150) дБА

1	2	3	5	4	6	7
132	ГОСТ 12.2.124 п. 13.6				Вибрация (виброускорение)	0-501 м/с^2
133	ГОСТ 26582 п.1.1-1.4, п.2.1-2.3, п.5.1-5.2, п. 5.8-5.9	Машины и оборудование продовольственные.			Комплектность, маркировка Требования к конструкции Визуальный контроль Работоспособность Дефекты Линейные размеры Шум (уровень звука) Температура Давление (прочность, плотность и герметичность) Усилие Сопротивление цепи заземления Сопротивление изоляции Напряжение	Соответствует/ не соответствует выявлены/не выявлены 0-100 м 0-150) дБА (-20 - +200) ^{0}C 0-100 МПа 0 - 200 Н (0,01-2000) Ом 0,5 Ом - 3 Гом 0,2 - 6 кВ
134	ГОСТ 26582 п.5.3				Герметичность	Соответствует/ не соответствует
135	ГОСТ 26582 п.5.4				Транспортабельность	Соответствует/ не соответствует
136	ГОСТ 26582 п.5.5				Линейные размеры	(0…100) м
137	ГОСТ 26582 п.5.6				Дефекты сварных соединений	выявлены/ не выявлены
138	ГОСТ 26582 п.5.7				Твердость	(100-400) НВ
139	ГОСТ 12.2.064	Органы управления производственным оборудованием			Комплектность, Требования к конструкции Визуальный контроль Работоспособность Дефекты Линейные размеры Усилие Температура	Соответствует/ не соответствует выявлены/не выявлены 0-100 м 0 - 200 Н (-20 - +200) ^{0}C
140	ГОСТ 12.4.026, кроме п. 11.1-11.9	Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.			Визуальный контроль	Соответствует/ не соответствует
141	ГОСТ 12.4.040	Органы управления производственным оборудованием.			Комплектность, Требования к конструкции Визуальный контроль Работоспособность Дефекты	Соответствует/ не соответствует выявлены/не выявлены

1	2	3	5	4	6	7
					Линейные размеры Усилие Температура	0-100 м 0 - 200 Н
142	ГОСТ 12.2.007.0 п. 3.1-3.9, кроме п. п. 3.4.5, 3.4.15	Изделия электротехнические			Требования к конструкции, Визуальный контроль, Линейные размеры, Сопротивление цепи заземления Сопротивление изоляции	Соответствует/ не соответствует 0-100 м (0,01-2000) Ом 0,5 Ом - 3 Гом
143	ГОСТ 12.2.062	Оборудование производственное. Ограждения защитные			Показатели безопасности Требования к конструкции	Соответствует/ не соответствует
144	ГОСТ 12.2.003 п. 1.1-1.6	Оборудование производственное.			Показатели безопасности Требования к конструкции	Соответствует/ не соответствует
145	ГОСТ 12.2.003 п. 2.1-2.5.5 кроме п. 2.4.7				Комплектность, маркировка Требования к конструкции Визуальный контроль Работоспособность Дефекты Линейные размеры Шум (уровень звука) Температура Давление (прочность, плотность и герметичность) Усилие Сопротивление цепи заземления Сопротивление изоляции Напряжение	Соответствует/ не соответствует выявлены/не выявлены 0-100 м 0-150) дБА (-20 - +200) ^{0}С 0-100 МПа 0 - 200 Н (0,01-2000) Ом 0,5 Ом - 3 ГОм 0,2 - 6 кВ
146	ГОСТ 12.2.003 Приложение				Требования к документации	Соответствует/ не соответствует
147	ГОСТ 14254 п. 11.1-11.5, п. 12.1-12.3	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)			Защита от доступа к опасным частям оборудования, обозначаемой первой характеристической цифрой	Соответствует/ не соответствует
148	ГОСТ Р МЭК 60204-1 п. 18.3	Электрооборудование машин и механизмов.			Сопротивление изоляции	0,5 Ом - 3 ГОм
149	ГОСТ Р МЭК 60204-1 п. 18.4				Напряжение	0,2 - 6 кВ

1	2	3	5	4	6	7
150	ГОСТ Р 51838 п. 4.1-4.7 (кроме п.п. 4.7.1, 4.7.6, 4.7.7), Приложения Д, И	Электрооборудование производственных машин.			Требования к конструкции Визуальный контроль Маркировка Работоспособность Напряжение Линейные размеры Масса	Соответствует/ не соответствует 0,2 - 6 кВ 0-100 м 0-10000 кг
151	ГОСТ 30691	Шум машин.			Шум (уровень звука)	(0-150) дБА
152	ГОСТ 12.1.012	Вибрационная безопасность на производстве, транспорте в строительстве, горных и других работах, связанных с неблагоприятным воздействием вибрации на человека			Вибрация (виброускорение)	0-501 м/с^2
153	РД 03-606-03 п. 6.3-6.4	Визуальный и измерительный контроль материала и сварных соединений			Качество материала и сварных соединений (отсутствие наружных дефектов) Линейные размеры	выявлены/ не выявлены 0-100 м
154	ГОСТ 18518 п.2.1-2.14, п. 6.2-6.3, п. 6.6, п. 6.3	Автоматы фасовочные для сыпучих пищевых продуктов в бумажную и картонную потребительскую тару			Требования к конструкции Визуальный контроль	Соответствует/ не соответствует
155	ГОСТ 18518 п.3.1-3.20				Требования к конструкции Визуальный контроль Усилие Сопротивление цепи заземления Сопротивление изоляции Напряжение Вибрация (виброускорение)	Соответствует/ не соответствует 0 - 200 Н (0,01-2000) Ом 0,5 Ом - 3 Гом 0,2 - 6 кВ 0-501 м/с^2
156	ГОСТ 18518 п. 6.1				Коэффициент автоматизации	Соответствует/ не соответствует
157	ГОСТ 18518 п. 6.4				Отклонение массы дозы	0-10000 кг
158	ГОСТ 18518 п. 6.5				Усилие	0 - 200 Н
159	ГОСТ 18518 п. 6.9				Сопротивление между нетоковедущей частью изделия и заземляющим зажимом	(0,01-2000) Ом
160	ГОСТ 18518 п. 6.10				Сопротивление изоляции	0,5 Ом - 3 ГОм
161	ГОСТ 18518 п. 6.11				Уровень звуковой мощности	(0-150) дБА
162	ГОСТ 18518 п. 6.12				Уровень виброскорости	0-501 м/с^2

1	2	3	5	4	6	7
163	ГОСТ 18518 п. 6.14				Удельное потребление электроэнергии	Соответствует/ не соответствуе
164	ГОСТ 18518 п. 6.15				Производительность	Соответствует/ не соответствуе
165	ГОСТ 18518 п. 6.16				Удельная масса	Соответствует/ не соответствуе
166	ГОСТ 27962 п.1.1-1.7, п. 2.1-2.11, п. 3.1-3.4, п. 3.6, п. 3.9-3.10, п. 3.12	Оборудование технологическое для мукомольных предприятий			Требования к конструкции Визуальный контроль Комплектность Маркировка Линейные размеры Влажность изделия Степень защиты оболочек	Соответствует/ не соответствует 0-100 м 10-100 % Соответствует/ не соответствует
167	ГОСТ 27962 п. 3.5				Температура корпусов подшипников	(0...+200) °С
168	ГОСТ 27962 п. 3.7				Дефекты в сварных соединениях	выявлены/ не выявлены
169	ГОСТ 27962 п. 3.8				Твердость	(100-400) НВ
170	ГОСТ 27962 п. 3.11				Комплектность и маркировка	Соответствует/ не соответствует
171	ГОСТ 27962 п. 3.13				Сопротивление изоляции	0,5 Ом - 3 ГОм
172	ГОСТ 27962 п. 3.14				Концентрация пыли в воздухе рабочей зоны	(0,0001-320) г/м^3
173	ГОСТ 27962 п. 3.15				Коэффициент герметичности	Соответствует/ не соответствует
174	ГОСТ 27962 п. 3.16				Шум (уровень звука)	(0-150) дБА
175	ГОСТ 27962 п. 3.17				Вибрация (виброускорение)	0-501 м/с^2
176	ГОСТ 1497 (ИСО 6892) п.1.4	Металлы			Визуальный контроль	Соответствует/ не соответствует
177	ГОСТ 2105 п. 1.3, п. 3.2	Крюки кованные и штампованные			Качество поверхности (отсутствие наружных дефектов)	Соответствует/ не соответствует
178	ГОСТ 7075 п. 3.1-3.3,	Краны мостовые ручные опорные.			Требования к конструкции	Соответствует/ не соответствует
179	ГОСТ 7075 п. 6.1, п. 6.7, п. 7.1				Требования к конструкции	Соответствует/ не соответствует
180	ГОСТ 7352 п.1.4-1.6	Краны козловые электрические.			Требования к конструкции	Соответствует/ не соответствует
181	ГОСТ 7512	Метод радиографического контроля сварных соединений из металлов и их сплавов			Дефекты в сварных соединениях,	выявлены/ не выявлены
182	ГОСТ ИСО 7752-5 п. 3.1	Краны мостовые и козловые			Требования к конструкции	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	5	4	6	7
183	ГОСТ ИСО 7752-5 п. 3.2				Усилия на рычагах	0 - 200 Н
184	ГОСТ 7890 п.п.2.2.1-2.2.6, п. 2.9, п. 4.1	Краны мостовые однобалочные подвесные			Требования к конструкции	Соответствует/ не соответствует
185	ГОСТ 9454 п.5.1-5.8	Металлы			Ударная вязкость	0-300 Дж
186	ГОСТ 14019 п.8.1-8.2	Материалы металлические			Визуальный контроль	Соответствует/ не соответствует
187	ГОСТ 22045 п. 4.6, п. 4.9	Краны мостовые электрические однобалочные опорные			Требования к конструкции	Соответствует/ не соответствует
188	ГОСТ 22045 п. 4.7				Шум (уровень звука), Вибрация (виброускорение), Освещенность	(0-150) дБА 0-501 м/с2 (10…200000) Лк
189	ГОСТ 24599 п. 4.1-4.6, п. 6.6-6.7	Грейферы канатные для наволочных грузов			Показатели безопасности Требования к конструкции	Соответствует/ не соответствует
190	ГОСТ 24599 п. 6.6				Шероховатость	Rz (20.40.60.80)
191	ГОСТ 25251 п. 2.1-2.7, п. 2.9, п. 2.11-2.12	Краны козловые электрические			Комплектность, маркировка Масса Линейные размеры Время Дефект	Соответствует/ не соответствует 0-10000 кг (0…100) м 0-60 мин Наличие/отсутствие
192	ГОСТ 25251 п. 2.8				Усилие к рычагам	0 - 200 Н
193	ГОСТ 25251 п. 2.10				Шум (уровень звука), Вибрация (виброускорение)	(0-150) дБА 0-501 м/с^2
194	ГОСТ 25251 приложение 2				Освещенность Напряжение	(10…200000) Лк 0,5-605 В
195	ГОСТ 27584 п. 2.4, п. 4.7-4.10	Краны мостовые и козловые электрические.			Визуальный контроль Линейные размеры Время Масса	Соответствует/ не соответствует (0…100) м 0-60 мин 0-10000 кг
196	ГОСТ 27584 п. 4.3				Освещенность Шум (уровень звука), Вибрация (виброускорение)	(10…200000) Лк (0-150) дБА 0-501 м/с^2
197	ГОСТ 27584 п. 4.4				Шероховатость и твердость	Rz (20.40.60.80) (100-400) НВ
198	ГОСТ 28648 п. 4.1	Колеса крановые			Размеры Шероховатость поверхностей	(0…100) м Rz (20.40.60.80)
199	ГОСТ 29266 п. 2.1-2.2, п. 3.1-3.3	Краны грузоподъемные			Визуальный контроль Ошибка средства измерения	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	5	4	6	7
200	ГОСТ 30860 п.4.1-4.8, разделы 5-6	Оптические и звуковые сигналы опасности.			Требования к конструкции, Визуальный контроль	Соответствует/ не соответствует
201	ГОСТ 30683	Стационарные, передвигающиеся и переносные машины, механизмы и другое оборудование, эксплуатируемые в помещении или вне его и являющиеся источниками шума в воздушной сред			Шум (уровень звука)	(0-150) дБА
202	ГОСТ 31271 (ИСО 4310:1981)	Краны грузоподъемные.			Визуальный контроль Масса Линейные размеры Время Усилие к рычагам	Соответствует/ не соответствует 0-10000 кг (0…100) м 0-60 мин 0 - 200 Н
203	ГОСТ 31318	Лабораторный метод оценки вибрации, передаваемой через сиденье оператора машины. Напольный транспорт			Вибрация (виброускорение)	0-501 м/с^2
204	ГОСТ 30934.1	Краны грузоподъемные			Требования к документации	Соответствует/ не соответствует
205	ГОСТ Р 54767	Краны грузоподъемные			Визуальный контроль Масса Линейные размеры Время Усилие к рычагам	Соответствует/ не соответствует 0-10000 кг (0…100) м 0-60 мин 0 - 200 Н
206	СТБ ISO 13857	Безопасность машин. Безопасные расстояния для предохранения верхних и нижних конечностей от попадания в опасную зону			Визуальный контроль Линейные размеры	Соответствует/ не соответствует (0…100) м
207	СТБ ЕН 574	Безопасность машин. Устройство управления двуручное.			Требования к конструкции, Визуальный контроль	Соответствует/ не соответствует
208	СТБ ЕН 614-2	Эргономические принципы проектирования. Взаимосвязь между компоновкой машин и рабочими заданиями			Анализ и оценка	Соответствует/ не соответствует
209	СТБ ЕН 999	Расположение предохранительных устройств с учетом скорости приближения частей тела человека			Визуальный контроль Линейные размеры	Соответствует/ не соответствует (0…100) м
210	СТБ ЕН 1032	Методы испытаний мобильных			Вибрация	0-501 м/с^2

1	2	3	5	4	6	7
		машин для определения значений передаваемой вибрации			(виброускорение)	
211	СТБ ЕН 1093-1	Оценка выброса в атмосферу загрязняющих веществ.			Концентрация твердых частиц	(0,0001-320) г/м^3
212	СТБ ЕН 1299	Колебания и удары механические. Виброизоляция машин.			Визуальный контроль Вибрация (виброускорение)	Соответствует/ не соответствует 0-501 м/с^2
213	ГОСТ Р ИСО 13849-1 п.8.1-8.5	Элементы безопасности систем управления. Общие принципы конструирования			Показатели безопасности (конструктивные требования)	Соответствует/ не соответствует
214	РД 22-28-36-01	Краны грузоподъемные.			Визуальный контроль Масса Линейные размеры Время Частота вращения шкива Показатели электробезопасности: сопротивление изоляции сопротивления цепи заземления Шум (уровень звука) Вибрация (виброускорение) Усилия на органах управления Освещенность	Соответствует/ не соответствует 0-10000 кг (0…100) м 0-60 мин (0-10000) об/мин 0,5 Ом - 3 ГОм (0,01-2000) Ом (0-150) дБА 0-501 м/с^2 (0-200) Н (10…200000) Лк
215	ГОСТ 2999 п.3.4	Металлы и сплавы.			Твердость	(100-400) НВ
216	ГОСТ 3242	Соединения сварные			Дефекты в сварных соединениях	выявлены/ не выявлены
217	ГОСТ 28434 п. 2.3, п. 4.18, п. 4.20-4.22	Краны-штабелеры мостовые.			Визуальный контроль Масса Линейные размеры Время Усилие к рычагам	Соответствует/ не соответствует 0-10000 кг (0…100) м 0-60 мин 0 - 200 Н
218	ГОСТ 28434 п. 4.17				Визуальный контроль Шум (уровень звука) Шероховатость	Соответствует/не соответствует (0-150) дБА Rz (20.40.60.80)
219	ГОСТ 28434 п. 4.19				Сопротивление изоляции, Сопротивление цепи заземления	0,5 Ом - 3 ГОм (0,01-2000) Ом

1	2	3	5	4	6	7
220	ГОСТ 31172	Измерение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках.			Уровни звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках.	(0-150) дБА
221	ГОСТ 12.1.003	Рабочее место			Шум (уровень звука)	(0-150) дБА
222	ГОСТ 12.2.121 п. 3.1	Тракторы промышленные			Показатели безопасности	Соответствует/ не соответствует
223	ГОСТ 17.2.2.02 п. 9.1-9.7	Дизели тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин			Шум	(0-150) дБА
224	ГОСТ 13556	Краны башенные строительные			Визуальный контроль Показатели электробезопасности: сопротивление изоляции сопротивления цепи заземления Шум (уровень звука) Вибрация (виброускорение) Усилия на органах управления Освещенность Температура	Соответствует/ не соответствует 0,5 Ом - 3 ГОм (0,01-2000)Ом (0-150) дБА 0-501 м/с^2 (0-200) Н (10…200000) Лк (-20 - +200) 0С
225	ГОСТ ИСО 10326-1	Сидения транспортных средств			Вибрация (виброускорение)	0-501 м/с2
226	ГОСТ 16765	Краны стреловые самоходные общего назначения			Визуальный контроль, Масса Линейные размеры Время Частота вращения шкива Показатели электробезопасности: сопротивление изоляции сопротивления цепи заземления Шум (уровень звука) Вибрация (виброускорение) Усилия на органах управления Освещенность	Соответствует/ не соответствует (0-10000) кг (0-100) м 0-60 мин (0-10000) об/мин 0,5 Ом - 3 ГОм (0,01-2000)Ом (0-150) дБА 0-501 м/с2 (0-200) Н (10…200000) Лк
227	ГОСТ 22827 п. 3.1-3.13, п. 3.17-3.18, п. 3.20-3.27	Краны стреловые самоходные общего назначения			Показатели безопасности (конструктивны требования)	Соответствует/ не соответствует
228	ГОСТ 22827 п. 3.14				Концентрация вредных	(0,0001-320) г/м^3

1	2	3	5	4	6	7
					веществ	
229	ГОСТ 22827 п. 3.15				Вибрация (виброускорение), Шум (уровень звука)	0-501 м/с2 (0-150) дБА
230	ГОСТ 22827 п. 3.19				Усилия на органах управления	(0-200) Н
231	ГОСТ 28296 п. 2.1-2.6, п. 3.1-3.3, п. 5.1-5.5	Краны мачтовые			Показатели безопасности (конструктивны требования)	Соответствует/ не соответствует
232	ГОСТ 30321-95 (ГОСТ Р 50046)	Краны грузоподъемные			Показатели безопасности (конструктивны требования)	Соответствует/ не соответствует
233	ГОСТ Р 51318.12 приложение А	Транспортные средства, моторные лодки и устройства с двигателями внутреннего сгорания			Частотные интервалы	30 до 1000 МГц
234	ГОСТ Р 53080	Напольный транспорт			Вибрация (виброускорение)	0-501 м/с^2
235	ГОСТ 22584 п. 4.1-4.3, п. 5.1-5.9, п. 7.1-7.2, п. 7.7-7.10	Тали электрические канатные			Показатели безопасности (конструктивны требования) Масса Линейные размеры Время	Соответствует/ не соответствует 0-10000 кг (0…100) м 0-60 мин
236	ГОСТ 22584 п. 7.3				Дефекты в сварных соединениях	Выявлены/не выявлены
237	ГОСТ 22584 п. 7.4				Качество покрытий поверхностей (отсутствие наружных и внутренних дефектов)	Выявлены/не выявлены
238	ГОСТ 22584 п. 7.5				Сопротивление изоляции, Сопротивление цепи заземления	0,5 Ом - 3 Гом (0,01-2000) Ом
239	ГОСТ 22584 п. 7.6				Шум (уровень звука)	(0-150) дБА
240	ГОСТ 23941	Шум машин.			Шум (уровень звука)	(0-150) дБА
241	ГОСТ 25996 раздел 4	Цепи круглозвенные высокопрочные для горного оборудования.			Линейные размеры	(0…100) м
242	ГОСТ 25996 раздел 5				Визуальный контроль Линейные размеры	Соответствует/ не соответствует (0…100) м
243	ГОСТ 28408 п.4.1-4.5	Тали ручные и кошки			Требования к конструкции, Комплектность, Визуальный контроль, Работоспособность, Качество поверхности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	5	4	6	7
					(отсутствие наружных дефектов), Линейные размеры, Усилие,	Выявлены/не выявлены (0…100) м 0-200 Н
244	ГОСТ 51401	Шум машин.			Шум (уровень звука)	(0-150) дБА
245	ГОСТ EN 818-7 п. 5.1	Цепи калиброванные. Класс Т (типы Т, DAT и DT)			Комплектность, Маркировка, Визуальный контроль Качество поверхности (отсутствие наружных дефектов), Линейные размеры	Соответствует/ не соответствует Выявлены/не выявлены (0…100) м
246	ГОСТ EN 818-1 п. 5.1	Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов			Линейные размеры	(0…100) м
247	ГОСТ EN 818-2 п. 5.2	Цепи стальные нормальной точности для стропальных цепей класса 8			Линейные размеры	(0…100) м
248	ГОСТ EN 818-3 п. 5.2	Цепи стальные нормальной точности для стропальных цепей класса 4			Линейные размеры	(0…100) м
249	ГОСТ EN 818-4 раздел 5, 6	Стропальные цепи класса 8			Линейные размеры	(0…100) м
250	ГОСТ EN 818-5 раздел 5, 6	Стропальные цепи класса 4			Линейные размеры	(0…100) м
251	СТБ ЕН 1677-2 п. 5.2	Кованые крюки с предохранительным замком, класс прочности 8			Линейные размеры	(0…100) м
252	ГОСТ IEC 60335-2-102 раздел 7	Приборы, работающие на газовом, жидком и твердом топливе и имеющим электрические соединения			Маркировка	Соответствует/ не соответствует
253	ГОСТ Р 50803 п. 6.1-6.12, п. 12.1-12.9	Резервуары для охлаждения и хранения молока на молочно-товарных фермах и приемных пунктах.			Показатели безопасности (конструктивны требования)	Соответствует/ не соответствует
254	ГОСТ 31191.1	Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека			Вибрация (виброускорение)	0-501 м/с2
255	ГОСТ 28287 п. 4.1-4.7	Машины сельскохозяйственные и лесные. Пресс-подборщики			Требования к конструкции, комплектность, Испытания на работоспособность	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	5	4	6	7
					Линейные размеры Масса Температура воздуха Время Влажность воздуха и материала Атмосферное давление Скорость ветра Линейная скорость Частота вращения Крутящий момент Расход	(0…100) м (0-10000) кг (0…50) 0С; 0-60 мин; (10…100) %; (80…106) кПа (0,1…20) м/с. 10-1000 м/мин 50-10000 об/мин 10-100 НМ 0-0.0001 $м^3$/с
256	ГОСТ 28722	Машины сельскохозяйственные и лесные. Косилки-плющилки			Требования к конструкции, комплектность, Испытания на работоспособность Линейные размеры Масса Температура воздуха Время Влажность воздуха и материала Атмосферное давление Скорость ветра Линейная скорость Частота вращения Тяговое сопротивление Крутящий момент Расход	Соответствует/ не соответствует (0…100) м (0-10000) кг (0…50) 0С; 0-60 мин; (10…100) %; (80…106) кПа (0,1…20) м/с. 10-1000 м/мин 50-10000 об/мин (0-200) Н 10-100 НМ 0-0.0001 $м^3$/с
257	ГОСТ Р ИСО 11448 п. 8.1-8.3, п. 8.5	Измельчители и дробилки передвижные с автономным приводом.			Требования к конструкции, Температура поверхности Частота вращения Время Линейные размеры	Соответствует/ не соответствует (-20 - +200) ^{0}С 50-10000 об/мин 0-60 мин; (0…100) м
258	ГОСТ ISO 13706 п. 10.1, п.10.4	Аппараты с воздушным охлаждением			Визуальный контроль, Комплектность, работоспособность	Соответствует/ не соответствует
259	ГОСТ ISO 13706 п. 10.2				Дефекты в сварных соединениях, Твердость	выявлены/ не выявлены (100-400) НВ
260	ГОСТ ISO 13706 п. 10.3				Давление Время	0-100 МПа 0-60 мин
261	ГОСТ ISO 13706 п. 10.5				Маркировка	Соответствует/

1	2	3	5	4	6	7
						не соответствует
262	ГОСТ 13716 п. 4.1-4.3, п. 4.5	Устройства строповые для сосудов и аппаратов			Дефекты в сварных соединениях Масса Время	выявлены/ не выявлены (0-10000) кг 0-60 мин
263	ГОСТ 13716 п. 4.4				Дефекты в сварных соединениях	выявлены/ не выявлены
264	ГОСТ 14106	Автоклавы вулканизационные.			Требования к конструкции Комплектность Качество сварных соединений и поверхностей (отсутствие наружных и внутренних дефектов) Давление (прочность, плотность и герметичность) Температура поверхности Время Шум (уровень звука)	Соответствует/ не соответствует выявлены/ не выявлены 0-100 МПа (-20 - +200) ^{0}C 0-60 мин (0-150) дБА
265	ГОСТ Р 50599 п. 6.1-6.4, п. 6.6-6.9	Сосуды и аппараты стальные сварные высокого давления			Качество сварных соединений и поверхностей (отсутствие наружных и внутренних дефектов)	выявлены/ не выявлены
266	ГОСТ 20680 п.6.1-6.6	Аппараты с механическими перемешивающими устройствами			Требования к конструкции Комплектность Маркировка Визуальный контроль Качество сварных соединений и поверхностей (отсутствие наружных и внутренних дефектов)	Соответствует/ не соответствует выявлены/ не выявлены
267	ГОСТ 20680 п.6.7				Давление (прочность, плотность и герметичность) Сопротивления заземляющих устройств, Температура наружных поверхностей, Уровень звукового давления, Уровень вибрации	0-100 МПа (0-10000) Ом (-20 - +200) ^{0}C (0-150) дБА 0-501 м/с2

1	2	3	5	4	6	7
268	ГОСТ 949 п. 4.1-4.4	Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Р(р)<=19,6 МПа (200 кгс/кв. см)			Давление (прочность, плотность и герметичность)	0-100 МПа
269	ГОСТ 949 п.4.8				Масса	(0-10000) кг
270	ГОСТ 9731 п. 4.4	Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов на Р(р)			Твердость	(100-400) НВ
271	ГОСТ 9731 п. 4.5				Давление (прочность, плотность и герметичность)	0-100 МПа
272	ГОСТ 9731 п. 4.7				Качество наружной и внутренней поверхностей (отсутствие наружных дефектов)	Выявлены/не выявлены
273	ГОСТ 9731 п. 4.8				Масса	(0-10000) кг
274	ГОСТ 12247 п. 4.4	Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов на Рр 31,4 и 39,2 МПа (320 и 400 кгс/кв.см).			Твердость	(100-400) НВ
275	ГОСТ 12247 п. 4.5				Давление (прочность, плотность и герметичность)	0-100 МПа
276	ГОСТ 12247 п. 4.7				Качество наружной и внутренней поверхностей (отсутствие наружных дефектов)	Выявлены/не выявлены
277	ГОСТ 12247 п. 4.9				Масса	(0-10000) кг
278	ГОСТ 15860 п. 6.2, п.п. 6.3.1	Стальные сварные баллоны с запорными устройствами (далее - баллоны) объемом 5, 12, 27 и 50 л на давление до 1,6 МПа			Требования к конструкции, Комплектность, Визуальный контроль Качество наружной и внутренней поверхностей (отсутствие наружных дефектов) Температура воздуха Влажность воздуха Масса Линейные размеры	Соответствует/ не соответствует Выявлены/не выявлены (0…50) 0С; (10…100) %; (0-10000) кг (0-100) м
279	ГОСТ 15860 п.п. 6.3.3				Давление Прочность	0-100 МПа
280	ГОСТ 15860 п.п. 6.3.4				Давление Плотность	0-100 МПа
281	ГОСТ 15860 п.п. 6.3.6				Качество наружной и внутренней поверхностей (отсутствие наружных дефектов)	Выявлены/не выявлены
282	ГОСТ 15860 п.п. 6.3.7				Давление Герметичность	0-100 МПа
283	ГОСТ 15860 п.п. 6.3.8-6.3.9				Масса	(0-10000) кг

1	2	3	5	4	6	7
284	ГОСТ 21804 п. 5.1-5.2, п.п. 5.3.1, п.п. 5.3.3, п.п. 5.3.9-5.3.10	Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа.			Требования к конструкции, Комплектность, Визуальный контроль Линейные размеры Температура воздуха Влажность воздуха Масса Время Расход	Соответствует/ не соответствует (0-100) м (-25…50) ^{0}C; (10…100) %; (0-10000) кг 0-60 мин 0-0.0001 м^3/с
285	ГОСТ 21804 п.п. 5.3.4				Давление Прочность	0-100 МПа
286	ГОСТ 21804 п.п. 5.3.5				Давление Герметичность	0-100 МПа
287	ГОСТ 21804 п.п. 5.3.6				Давление Плотность	0-100 МПа
288	ГОСТ 21561 п. 5.2-5.5, п. 5.8-5.52	Автоцистерны для транспортирования сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 МПа.			Визуальный контроль	Соответствует/ не соответствует
289	ГОСТ Р 52630 п. 8.1	Сосуды и аппараты стальные сварные			Визуальный контроль	Соответствует/ не соответствует
290	ГОСТ Р 52630 п. 8.2				Размеры Визуальный контроль	0-100 м
291	ГОСТ Р 52630 п.п. 8.3.2-8.3.3				Твердость	(100-400) НВ
292	ГОСТ Р 52630 п.8.7-8.8, п.8.10				Дефекты в сварных соединениях	Выявлены/не выявлены
293	ГОСТ Р 52630 п.8.11-8.12				Давление (прочность, плотность и герметичность)	0-100 МПа
294	ГОСТ Р 53258 п. 7.1-7.3	Малолитражные баллоны (далее - баллоны) вместимостью до 12 л, рассчитанные на рабочее давление не более 31 МПа			Визуальный контроль	Соответствует/ не соответствует
295	ГОСТ Р 53258 п. 7.5				Линейные размеры	(0…100) м
296	ГОСТ Р 53258 п. 7.7-7.10, п. 7.18-7.19				Давление (прочность, плотность и герметичность))	0-100 МПа
297	ГОСТ ISO 11439 п. 5.2, п. 6.1-6.9 (кроме п.п. 6.5.2.2, 6.5.2.3, 6.5.2.7, 6.5.2.8), п. 7.1-7.9 (кроме п.п. 7.5.2.2, 7.5.2.3, 7.5.2.7-7.5.2.14), п. 8.1-8.9 (кроме п.п. 8.5.2.2, 8.5.2.3, 8.5.2.7-8.5.2.15), п. 9.1-9.9 (кроме п.п. 9.5.2.2, 9.5.2.6-9.5.2.17)	Газовые баллоны. Баллоны высокого давления для хранения на транспортном средстве природного газа как топлива.			Визуальный контроль Давление (прочность, плотность и герметичность)	Соответствует/ не соответствует 0-100 МПа

1	2	3	5	4	6	7
298	ГОСТ Р 55559 п.7.2-7.3	Баллоны композитные для сжиженных углеводородных газов на рабочее давление 2,0 МПа			Давление (прочность, плотность и герметичность)	0-100 МПа
299	ГОСТ 28269 п. 4.1-4.2	Котлы паровые стационарные большой мощности.			Визуальный контроль Давление (прочность, плотность и герметичность) Шум (уровень звука)	Соответствует/ не соответствует 0-100 МПа (0-150) дБА
300	ГОСТ 16860 п. 3.1-3.4	Деаэраторы термические			Давление (прочность, плотность и герметичность)	0-100 МПа
301	ГОСТ 10617 п. 6.1-6.5, п. 6.8	Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,10 до 3,15 МВт			Визуальный контроль Давление (прочность, плотность и герметичность)	Соответствует/ не соответствует 0-100 МПа
302	ГОСТ 10617 п. 6.6-6.7				Визуальный контроль Давление (прочность, плотность и герметичность)	Соответствует/ не соответствует 0-100 МПа
303	ГОСТ 30735 п. 5.1-5.10, п.8.1-8.3	Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт.			Визуальный контроль	Соответствует/ не соответствует
304	ГОСТ 30735 п.8.4-8.5				Давление (прочность, плотность и герметичность)	0-100 МПа
305	ГОСТ Р 55171, кроме п.п.8.1.3, 8.1.7, п. 8.2	Котлы стационарные паровые, водогрейные и котлы-утилизаторы.			Давление (прочность, плотность и герметичность)	0-100 МПа
306	ГОСТ 5761 п.9.1-9.5, п. 9.8, п. 9.10-9.13	Клапаны на номинальное давление не более PN 250			Визуальный контроль	Соответствует/ не соответствует
307	ГОСТ 5761 п.9.6-9.7, п. 9.9				Давление (прочность, плотность и герметичность)	0-100 МПа
308	ГОСТ 24054	Изделия машиностроения и приборостроения			Давление Герметичность	0-100 МПа
309	ГОСТ 5762 п.8.1-8.5, п. 8.9-8.10	Задвижки на номинальное давление не более PN 250.			Визуальный контроль	Соответствует/ не соответствует
310	ГОСТ 5762 п.8.6-8.8				Давление (прочность, плотность и герметичность)	0-100 МПа
311	ГОСТ 31294 п. 9.1-9.6, п. 9.10-9.16	Клапаны предохранительные прямого действия			Визуальный контроль	Соответствует/ не соответствует
312	ГОСТ 31294 п. 9.7-9.9				Давление	0-100 МПа

1	2	3	5	4	6	7
					(прочность, плотность и герметичность)	
313	ГОСТ 12893 п.9.1-9.5, п. 9.13-9.16	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные.			Визуальный контроль Температура Масса	Соответствует/ не соответствует (0…50) ^{0}C; (0-10000) кг
314	ГОСТ 12893 п.9.6-9.8, п. 9.11, п.9.12				Давление (прочность, плотность и герметичность)	Соответствует/ не соответствует
315	ГОСТ 21345 п. 8.1-8.6, п. 8.10-8.13	Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250.			Визуальный контроль	Соответствует/ не соответствует
316	ГОСТ 21345 п. 8.7-8.9				Давление (прочность, плотность и герметичность)	0-100 МПа
317	ГОСТ 11881 п. 4.1-4.7	Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии.			Давление (прочность, плотность и герметичность)	0-100 МПа
318	ГОСТ 19681 п. 7.1	Арматура санитарно-техническая водоразборная			Качество поверхностей (дефекты)	Выявлены/не выявлены
319	ГОСТ Р 53671 п. 8.1-8.7, п. 8.11	Затворы и клапаны обратные.			Визуальный контроль	Соответствует/ не соответствует
320	ГОСТ Р 53671 п. 8.8-8.11				Давление (прочность, плотность и герметичность)	0-100 МПа
321	ГОСТ Р 55018 п. 8.1, п. 8.3	Арматура трубопроводная для объектов энергетики			Температура воздуха, испытательной среды Влажность воздуха Атмосферное давление Время	От минус 25 до +40 ˚С 10-100 % 80-106 кПа (600-800 мм.рт.ст) 0-60 мин
322	ГОСТ Р 55018 п. 8.2				Комплектность Визуальный контроль Дефекты Линейные размеры Масса Давление (прочность, плотность и герметичность)	Соответствует/ не соответствует выявлены/не выявлены 0-100 м 0-10000 кг 0-100 МПа
323	ГОСТ Р 55019 п. 8.1-8.4, п. 8.8, п. 8.11-8.14	Сильфоны многослойные металлические.			Визуальный контроль	Соответствует/ не соответствует
324	ГОСТ Р 55019 п. 8.5-8.7				Давление (прочность, плотность и герметичность)	0-100 МПа
325	ГОСТ Р 55020	Задвижки шиберные для			Визуальный контроль	Соответствует/

1	2	3	5	4	6	7
		магистральных нефтепроводов			Давление (прочность, плотность и герметичность)	не соответствует 0-100 МПа
326	ГОСТ Р 55023 п. 7.1-7.3	Регуляторы давления квартирные			Визуальный контроль	Соответствует/ не соответствует
327	ГОСТ Р 54808 п. 7.1-7.8	Арматура трубопроводная			Давление (прочность, плотность и герметичность)	0-100 МПа
328	ГОСТ 13252 п. 5.1-5.3, п. 5.9-5.10	Затворы обратные на номинальное давление PN<=25 МПа (250 кгс/кв. см).			Визуальный контроль	Соответствует/ не соответствует
329	ГОСТ 13252 п. 5.4-5.8				Давление (прочность, плотность и герметичность)	0-100 МПа
330	ГОСТ 31901 п. 8.1-8.3, п. 8.7-8.9	Арматура трубопроводная для атомных станций.			Показатели безопасности	Соответствует/ не соответствует
331	ГОСТ 31901 п. 8.4-8.6				Давление (прочность, плотность и герметичность)	0-100 МПа
332	ГОСТ Р 53672 п.7.1-7.19, Приложение А	Арматура трубопроводная			Визуальный контроль	Соответствует/ не соответствует
333	ГОСТ Р 53673 п. 8.1-8.7, п. 8.11	Арматура трубопроводная			Визуальный контроль	Соответствует/ не соответствует
334	ГОСТ Р 53673 п. 8.8-8.10				Давление (прочность, плотность и герметичность)	0-100 МПа
335	ГОСТ 2405 п. 4.1	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры.			Визуальный контроль	Соответствует/ не соответствует
336	ГОСТ 2405 п. 4.5				Давление (прочность, плотность и герметичность)	0-100 МПа
337	ГОСТ 8291	Манометры избыточного давления грузопоршневые			Визуальный контроль	Соответствует/ не соответствует
338	ГОСТ 18140 п. 7.4, п. 7.12	Показывающие и самопишущие дифференциальные манометры			Визуальный контроль	Соответствует/ не соответствует
339	ГОСТ 18140 п. 7.11				Давление (прочность, плотность и герметичность)	0-100 МПа
340	ГОСТ 17.2.4.06	Стационарные источники загрязнения			Давление, разрежение и разность давлений газов	(0 – 4000) Па (0-50000) Па
341	ГОСТ 8.361, кроме приложения 3	Расход жидкости газа			Давление, разрежение и разность давлений газов	(0 – 4000) Па (0-50000) Па
342	ГОСТ 9012	Металлы			Твердость	(100-400) НВ

1	2	3	5	4	6	7
343	ГОСТ 9013	Металлы			Твердость	(25-65) HRC
344	ГОСТ 6996 п. 7.1-7.5	Сварные соединения.			Твердость	(100-400) НВ (25-65) HRC 1000 HV
345	ГОСТ 18661	Сталь			Твердость	(100-400) НВ 1000 HV
346	ГОСТ Р ИСО 3452-1	Обнаружение дефектов, проявляющихся в виде нарушения сплошности материалов			Сплошность материалов	Соответствует/ не соответствует
347	ГОСТ Р ИСО 3452-4 раздел 4	Характеристики оборудования, используемого при проведении проникающего контроля			Визуальный контроль	Соответствует/ не соответствует
348	ГОСТ 18442	Капиллярные методы неразрушающего контроля материалов, полуфабрикатов, изделий			Сплошность материалов	Соответствует/ не соответствует
349	ГОСТ 14782	Ультразвуковой контроль стыковых, угловых, нахлесточных и тавровых соединений.			Качество сварных соединений (отсутствие дефектов)	Диапазон скоростей ультразвука (от 1000 до 14999) мм/с
350	СанПиН 2.2.4.548	Микроклимат производственных помещений.			Параметры микроклимата: Температура, Относительная влажность, Давление, Скорость движения воздуха	 (0…50) ^{0}C; (10…100) %; (80…106) кПа (0,1…20) м/с.
351	Р 2.2.2006-05	Условия труда. Гигиеническая оценка факторов рабочей среды и трудового процесса.			Параметры микроклимата: Температура Относительная влажность Давление Скорость движения воздуха Виброакустические факторы: Шум (уровень звука) Вибрация (виброускорение) Концентрация пыли в воздухе рабочей зоны	 (0…50) 0С; (10…100) %; (80…106) кПа (0,1…20) м/с. (0-150) дБА 0-501 м/с^2 (0,0001-320) г/м^3
352	ГОСТ 24940	Здания и сооружения			Освещенность	(10…200000) Лк
353	МУ 2.2.4.706-98	Рабочие места			Освещенность	(10…200000) Лк
354	МУ 1844-78	Рабочие места			Шум (уровень звука)	(0-150) дБА

1	2	3	5	4	6	7
355	ГОСТ 12.4.077 раздел 3	Рабочие места			Уровень звукового давления	0-150) дБ
356	СанПиН 2.2.4./2.1.8.582 п. 5.1-5.6, п. 7.1-7.13	Рабочие места и внепроизводственные условия			Уровень звукового давления	0-150) дБ
357	СН 2.2.4/2.1.8.583 п. 5.1-5.9	Рабочие места, жилые и общественные помещения и территории жилой застройки			Уровень звукового давления	0-150) дБ
358	ГОСТ 31192.2	Рабочие места.			Вибрация (виброускорение)	0-501 м/с^2
359	МУК 4.1.2468-09	Концентрация пыли в воздухе рабочей зоны предприятий горнорудной и нерудной промышленности			Концентрация твердых частиц в воздухе рабочей зоны	(0,0001-320) г/м^3
360	ГОСТ Р 53402 п. 8.1-8.3, п. 8.8	Арматура трубопроводная.			Методы контроля Проверка функционирования	Соответствует/ не соответствует
361	ГОСТ Р 53402 п. 8.4-8.7				Давление (прочность, плотность и герметичность)	0-100 МПа

Ректор НОЧУ ДПО «Международная промышленная академия» _____ О.А. Ильина

подпись