

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория-Управление контроля качества

Публичного акционерного общества «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»

наименование испытательной лаборатории (центра)

410022, город Саратов, улица Брянская, д. № 1 (Литер Л, Литер Ч4)

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 33 (ISO 3104:1994, NEQ) п.1.1	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Вязкость кинематическая	(0,6000-2500) мм ² /с
		Топливо печное бытовое	19.20.27.111	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
2	ISO 3104	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Вязкость кинематическая	(0,6000-2500) мм ² /с
		Топливо печное бытовое	19.20.27.111	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо печное бытовое	19.20.27.111	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
3	EN ISO 3104				Вязкость кинематическая	(0,6000-2500) мм ² /с

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо печное бытовое	19.20.27.111	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
4	ASTM D 445				Вязкость кинематическая	(0,6000-2500) мм ² /с

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
5	ГОСТ 127.1 п.4.3	Сера техническая газовая комовая	20.13.66.120	2503 00	Механические загрязнения	отсутствие/присутствие
6	ГОСТ 127.2 п.2				Расчетный показатель: Массовая доля серы	-
7	ГОСТ 127.2 п.3				Массовая доля золы	(0,007-0,40) %
8	ГОСТ 127.2 п.4				Массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту	(0,0010-0,020) %
9	ГОСТ 127.2 п.5.3				Массовая доля органических веществ	(0,005-0,50) %
10	ГОСТ 127.2 п.12				Массовая доля воды	(0,01-5,00) %
11	ГОСТ 127.3				Отбор и подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
12	ГОСТ 511	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Октановое число по моторному методу	40,0-100,0
13	ГОСТ 32340	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Октановое число по моторному методу	40,0-100,0
14	ГОСТ Р 52946 (ЕН ИСО 5163:2005)	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Октановое число по моторному методу	40,0-100,0
15	ISO 5163	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Октановое число по моторному методу	40,0-100,0
16	ASTM D 2700	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Октановое число по моторному методу	40,0-100,0
17	ГОСТ 8226	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Октановое число по исследовательскому методу	40,0-100,0

1	2	3	4	5	6	7
18	ГОСТ 32339	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Октановое число по исследовательскому методу	40,0-100,0
19	ГОСТ Р 52947 (ЕН ИСО 5164:2005)	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Октановое число по исследовательскому методу	40,0-100,0
20	ISO 5164	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Октановое число по исследовательскому методу	40,0-100,0
21	ASTM D 2699	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Октановое число по исследовательскому методу	40,0-100,0
22	ГОСТ 1437	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900	Массовая доля серы	(0,10-5,00) %
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.100	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
23	ГОСТ 32139	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900	Общее содержание серы/Массовая доля серы	(17-46000) мг/кг/ (0,0017-4,60) %
		Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0		
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9		
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо печное бытовое	19.20.27.111	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
		Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900		
		Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0		
24	ГОСТ Р 51947	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900	Массовая доля серы/Концентрация серы/Общее содержание серы	(0,0150-5,00) % / (150-50000) мг/кг
		Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9		
		Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0		
			19.20.21.310	2710 19 422 0		
			19.20.21.320	2710 19 423 0		
			19.20.21.330	2710 19 424 0		
			19.20.21.340	2710 19 425 0		
				2710 19 460 0		
				2710 19 480 0		
		Топливо печное бытовое	19.20.27.111	2710 19 429 0		
				2710 19 460 0		
				2710 19 480 0		
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1		
				2710 20 310 9		
				2710 20 350 9		
				2710 20 370 9		
				2710 20 390 9		
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1		
				2710 20 310 9		
				2710 20 350 9		
				2710 20 370 9		
				2710 20 390 9		
		Топливо судовое	19.20.21.400	2710 19 426 0		
			19.20.21.410	2710 19 460 0		
			19.20.21.420	2710 19 480 0		
			19.20.21.430	2710 19 620 9		
			19.20.21.440	2710 19 640 9		
			19.20.28.120	2710 19 660 9		
			19.20.28.190	2710 19 680 9		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110	2710 19 620 1		
			19.20.28.120	2710 19 620 9		
				2710 19 640 1		
				2710 19 640 9		
				2710 19 660 1		
				2710 19 660 9		
				2710 19 680 1		
				2710 19 680 9		

1	2	3	4	5	6	7
25	ASTM D 4294	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900	Общее содержание серы/ Концентрация серы/Массовая доля серы	(17-46000) мг/кг / (0,0017-4,60) %
		Бензин автомобильный	19.20.21.100	2710 12 411 0		
			19.20.21.110	2710 12 412 0		
			19.20.21.120	2710 12 413 0		
			19.20.21.130	2710 12 419 0		
			19.20.21.140	2710 12 450 0		
				2710 12 490 0		
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9		
		Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0		
			19.20.21.310	2710 19 422 0		
			19.20.21.320	2710 19 423 0		
			19.20.21.330	2710 19 424 0		
			19.20.21.340	2710 19 425 0		
				2710 19 460 0		
				2710 19 480 0		
		Топливо печное бытовое	19.20.27.111	2710 19 429 0		
				2710 19 460 0		
				2710 19 480 0		
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1		
				2710 20 310 9		
				2710 20 350 9		
				2710 20 370 9		
				2710 20 390 9		
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1		
				2710 20 310 9		
				2710 20 350 9		
				2710 20 370 9		
				2710 20 390 9		
		Топливо судовое	19.20.21.400	2710 19 426 0		
			19.20.21.410	2710 19 460 0		
			19.20.21.420	2710 19 480 0		

1	2	3	4	5	6	7
			19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
26	ГОСТ ISO 20846	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Содержание серы/Массовая доля серы	(3,0-500) мг/кг
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9		
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		

1	2	3	4	5	6	7
27	ГОСТ Р ЕН ИСО 20846	Бензин автомобильный Бензин газовый стабильный Топливо дизельное Топливо судовое	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140 19.20.23.122 19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340 19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 250 9 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9	Концентрация серы/Содержание серы /Массовая доля серы	(3,0-500) мг/кг
28	ISO 20846	Бензин автомобильный Бензин газовый стабильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140 19.20.23.122	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 250 9	Концентрация серы/Содержание серы/Массовая доля серы	(3,0-500) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		
29	ГОСТ ISO 20884	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Содержание серы/ Массовая концентрация серы/ /Массовая доля серы	(3,0-500) мг/кг
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9		
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		
30	EN ISO 20884	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Содержание серы/Концентрация серы/Массовая доля серы	(5,0-500) мг/кг/ (0,0005-0,0500)%
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9		
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		
31	ГОСТ Р 52660 (ИСО 20884:2011)	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Содержание серы/Концентрация серы/Массовая концентрация серы/ Массовая доля серы	(5-500) мг/кг / (0,0005-0,0500) %

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
32	ISO 8754	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Содержание серы/ Массовая доля серы	(0,030-5,00) % / (300-50000) мг/кг
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9		
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо печное бытовое	19.20.27.111	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
33	ГОСТ ISO 8754	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Содержание серы/Массовая доля серы	(0,030-5,00) % / (300-50000) мг/кг
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9		
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо печное бытовое	19.20.27.111	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1		

1	2	3	4	5	6	7
				2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
34	ASTM D 2622	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Общее содержание серы/ Концентрация серы	(0,0003-0,0500) %/ (3,0-500) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
35	ГОСТ 1461	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Зольность	отсутствие/ (0,001-0,180) % (% масс.)
		Топливо печное бытовое	19.20.27.111	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
36	ISO 6245	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Содержание золы/Зольность	(0,001-0,180) % (% масс.)
		Топливо печное бытовое	19.20.27.111	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
37	EN ISO 6245	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Содержание золы/Зольность	(0,001-0,180) % (% масс.)
		Топливо печное бытовое	19.20.27.111	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		

1	2	3	4	5	6	7
38	ГОСТ 1567 (ИСО 6246-95)	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Содержание промытых (фактических) смол/Концентрация смол, промытых растворителем/ Концентрация фактических смол Содержание непромытых смол/Концентрация непромытых смол	(1-30) мг/100 см ³ (мг/дм ³) (1-30) мг/100 см ³ (мг/дм ³)
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9		
39	ГОСТ 32404	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Содержание промытых смол/Концентрация смол, промытых растворителем/ Концентрация фактических смол	(0,5-30) мг/100 см ³ (мг/дм ³)
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9		
40	ГОСТ 1756 (ИСО 3007-99)	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900	Давление насыщенных паров по Рейду/ Давление насыщенных паров	(0,25-160,0) кПа/ (1,87-1200,0) мм рт.ст.
		Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0		
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9		
41	ГОСТ 31874	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900	Давление насыщенных паров по Рейду/ Давление насыщенных паров	(0,25-160,0) кПа/ (1,87-1200,0) мм рт.ст.
		Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0		
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9		

1	2	3	4	5	6	7
42	ASTM D 323	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900	Давление насыщенных паров	(0,25-160,0) кПа/ (1,87-1200,0) мм рт.ст.
		Бензин автомобильный	19.20.21.100	2710 12 411 0		
			19.20.21.110	2710 12 412 0		
			19.20.21.120	2710 12 413 0		
			19.20.21.130	2710 12 419 0		
			19.20.21.140	2710 12 450 0 2710 12 490 0		
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9		
43	ГОСТ EN 13016-1	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900	Давления насыщенных паров, содержащих воздух (ASVP)	(9,0-150,0) кПа/ (67,5-1125,0) мм рт.ст.
		Бензин автомобильный	19.20.21.100	2710 12 411 0		
			19.20.21.110	2710 12 412 0	Расчетный показатель: эквивалентное давление сухих паров (DVPE)	(4,9-141,0) кПа/ (36,7-1057,5) мм рт.ст.
			19.20.21.120	2710 12 413 0		
			19.20.21.130	2710 12 419 0		
			19.20.21.140	2710 12 450 0 2710 12 490 0		
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9		
44	ГОСТ Р EN 13016-1	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900	Давления насыщенных паров, содержащих воздух (ASVP)	(9,0-150,0) кПа/ (67,5-1125,0) мм рт.ст.
		Бензин автомобильный	19.20.21.100	2710 12 411 0		
			19.20.21.110	2710 12 412 0	Расчетный показатель: эквивалентное давление сухих паров (DVPE)	(4,9-141,0) кПа/ (36,7-1057,5) мм рт.ст.
			19.20.21.120	2710 12 413 0		
			19.20.21.130	2710 12 419 0		
			19.20.21.140	2710 12 450 0 2710 12 490 0		
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9		

1	2	3	4	5	6	7
45	ГОСТ 2070 Метод А	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Йодное число	(0,1-30,0) г йода на 100 г нефтепродукта/топлива
		Топливо печное бытовое	19.20.27.111	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
46	ГОСТ 2177 (ИСО 3405-88)	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900	Фракционный состав	(15,0-400,0) °С / (0-100,0) % об.
		Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0		
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9		
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 2177 (ИСО 3405-88)	Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Фракционный состав	(15,0-400,0) °C (0-100,0) % об.
		Топливо судовое	19.20.21.400	2710 19 426 0		
			19.20.21.410	2710 19 460 0		
			19.20.21.420	2710 19 480 0		
			19.20.21.430	2710 19 620 9		
			19.20.21.440	2710 19 640 9		
			19.20.28.120	2710 19 660 9		
			19.20.28.190	2710 19 680 9		
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1		
				2710 20 310 9		
				2710 20 350 9		
				2710 20 370 9		
				2710 20 390 9		
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1		
				2710 20 310 9		
				2710 20 350 9		
				2710 20 370 9		
				2710 20 390 9		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1		
				2710 19 620 9		
				2710 19 640 1		
				2710 19 640 9		
				2710 19 660 1		
				2710 19 660 9		
				2710 19 680 1 2710 19 680 9		
47	ГОСТ ISO 3405	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Фракционный состав	(15,0-400,0) °C (0-100,0) % об.

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ ISO 3405	Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9	Фракционный состав	(15,0-400,0) °C (0-100,0) % об.
		Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0		
			19.20.21.310	2710 19 422 0		
			19.20.21.320	2710 19 423 0		
			19.20.21.330	2710 19 424 0		
			19.20.21.340	2710 19 425 0		
				2710 19 460 0		
				2710 19 480 0		
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 429 0		
				2710 19 460 0		
				2710 19 480 0		
		Топливо судовое	19.20.21.400	2710 19 426 0		
			19.20.21.410	2710 19 460 0		
			19.20.21.420	2710 19 480 0		
			19.20.21.430	2710 19 620 9		
			19.20.21.440	2710 19 640 9		
			19.20.28.120	2710 19 660 9		
			19.20.28.190	2710 19 680 9		
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1		
				2710 20 310 9		
				2710 20 350 9		
				2710 20 370 9		
				2710 20 390 9		
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1		
				2710 20 310 9		
				2710 20 350 9		
				2710 20 370 9		
				2710 20 390 9		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110	2710 19 620 1		
			19.20.28.120	2710 19 620 9		
				2710 19 640 1		
				2710 19 640 9		
				2710 19 660 1		
				2710 19 660 9		
				2710 19 680 1		
				2710 19 680 9		

1	2	3	4	5	6	7
48	ASTM D 86	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Фракционный состав	(15,0-400,0) °C (0-100,0) % об.
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9		
		Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0		
			19.20.21.310	2710 19 422 0		
			19.20.21.320	2710 19 423 0		
			19.20.21.330	2710 19 424 0		
			19.20.21.340	2710 19 425 0		
				2710 19 460 0		
				2710 19 480 0		
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 429 0		
				2710 19 460 0		
				2710 19 480 0		
		Топливо судовое	19.20.21.400	2710 19 426 0		
			19.20.21.410	2710 19 460 0		
			19.20.21.420	2710 19 480 0		
			19.20.21.430	2710 19 620 9		
			19.20.21.440	2710 19 640 9		
			19.20.28.120	2710 19 660 9		
			19.20.28.190	2710 19 680 9		
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1		
				2710 20 310 9		
				2710 20 350 9		
				2710 20 370 9		
				2710 20 390 9		
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1		
				2710 20 310 9		
				2710 20 350 9		
				2710 20 370 9		
				2710 20 390 9		

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
49	ГОСТ Р ЕН ИСО 3405	Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9	Фракционный состав	(15,0-400,0) °C / (0-100,0) % об.
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
50	ГОСТ Р 50837.1	Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9	Фракционный состав	(15,0-580,0) °C / (0-100,0) % об.
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
51	ASTM D 1160	Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9	Фракционный состав	(15,0-580,0) °C (0-100,0) % об.
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		

1	2	3	4	5	6	7
52	ГОСТ 33359	Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9	Фракционный состав	(15,0-580,0) °С (0-100,0) % об.
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
53	ГОСТ 2477	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900	Массовая доля воды/Объемная доля воды/ Содержание воды	(0,03-20,0) % (масс., об.)/ Отсутствие/присутствие/ следы
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
		Битум нефтяной	19.20.42.120	2713 20 000 0		
54	EN ISO 12937	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Массовая доля воды/ Объемная доля воды/Содержание воды	(0,003-0,100) % (масс.,об.)/ (30-1000) мг/кг
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
55	ГОСТ 2667	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Цвет	(1-26д) условные единицы КНС-1
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
56	ГОСТ 20284	Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Цвет	(0,5 - 8,0) ед. ЦНТ

1	2	3	4	5	6	7
57	ASTM D 1500	Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Цвет по ASTM	(0,5-8,0) шкалы ASTM
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		
58	ASTM D 156	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Цвет по Сейболту	(минус 16 – плюс 30) единиц цвета
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9		
59	ТУ 38.101656-2012	Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Цвет (визуально)	От бесцветного до черного

1	2	3	4	5	6	7
60	ГОСТ 3122	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Цетановое число	30,0-65,0
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
61	ГОСТ 32508	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Цетановое число	30,0-65,0
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
62	ГОСТ Р 52709	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Цетановое число	30,0-65,0
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		

1	2	3	4	5	6	7
63	EN ISO 5165	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Цетановое число	30,0-65,0
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
64	ГОСТ ISO 5165	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340 19.20.21.400 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Цетановое число	30,0-65,0
65	ГОСТ 3900	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900	Плотность при температуре 20 °С / Плотность при 20 °С	(0,6000-1,1000) г/см ³ / (600,0-1100,0) кг/м ³
		Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0		
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9		

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
		Гудрон нефтяной	19.20.4	2713 90 900 0		

1	2	3	4	5	6	7
66	ГОСТ Р 51069	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900	Плотность при 15 °С/Плотность при температуре 15 °С	(0,6000-1,1000) г/см ³ / (600,0-1100,0) кг/м ³
		Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0		
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9		
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
67	ASTM D 1250	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900	Расчетный показатель: плотность	-
		Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0		
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9		
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
68	EN ISO 12185	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Плотность	(0,6000-1,1000) г/см ³ / (600,0-1100,0) кг/м ³
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9		

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		

1	2	3	4	5	6	7
69	ASTM D 4052	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Плотность при 15 °С/ Плотность при 20 °С/Плотность	(0,6-1,100) г/см ³ / (600-1100,0) кг/м ³
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9		
		Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0		
			19.20.21.310	2710 19 422 0		
			19.20.21.320	2710 19 423 0		
			19.20.21.330	2710 19 424 0		
			19.20.21.340	2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1		
				2710 20 310 9		
				2710 20 350 9		
				2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1		
				2710 20 310 9		
				2710 20 350 9		
				2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо судовое	19.20.21.400	2710 19 426 0		
			19.20.21.410	2710 19 460 0		
			19.20.21.420	2710 19 480 0		
			19.20.21.430	2710 19 620 9		
			19.20.21.440	2710 19 640 9		
			19.20.28.120	2710 19 660 9		
			19.20.28.190	2710 19 680 9		

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
70	ASTM D 5002	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900	Плотность при 15 °С/ Плотность при 20 °С/ Плотность	(0,7500-0,9500) г/см ³ / (750,0-950,0) кг/м ³
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
71	ГОСТ ISO 3675	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900	Плотность при температуре 15 °С / Плотность при 15 °С	(0,6000-1,1000) г/см ³ / (600,0-1100,0) кг/м ³
		Бензины автомобильные	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0		
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9		
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо печное бытовое	19.20.27.111	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9		
72	ГОСТ 4039 метод Б	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Индукционный период при 100 °С/ Индукционный период	(60-1300) мин
73	ГОСТ Р EN ISO 7536	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Индукционный период при 100 °С/ Индукционный период	(60-1300) мин
74	EN ISO 7536	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Индукционный период/ Устойчивость к окислению	(60-1300) мин
75	ГОСТ Р EN ISO 12205	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Общее количество нерастворимых веществ/Окислительная стабильность: общее количество осадка	(1-30) г/м ³

1	2	3	4	5	6	7
76	EN ISO 12205	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Общее количество нерастворимых веществ/Окислительная стабильность: Общее количество осадка	(1-30) г/м ³
77	ASTM D 92	Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9	Температура вспышки в открытом тигле	(79-400) °C
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
		Битум нефтяной	19.20.42.120	2713 20 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
78	ГОСТ 4333	Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9	Температура вспышки в открытом тигле	(79-400) °С
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
		Битум нефтяной	19.20.42.120	2713 20 000 0		
		Гудрон нефтяной	19.20.4	2713 90 900 0		
79	ГОСТ 33141	Битум нефтяной дорожный вязкий	19.20.42.121	2713 20 000 0	Температура вспышки в открытом тигле	(100-400) °С

1	2	3	4	5	6	7
80	ГОСТ 5066 (ИСО 3013-74) метод Б	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Температура помутнения	(минус 50- плюс 20) °С
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
81	EN 23015	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Температура помутнения	(минус 50- плюс 20) °С
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
82	ASTM D 2500	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Температура помутнения	(минус 50- плюс 20) °С
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		

1	2	3	4	5	6	7
83	ГОСТ 5985 п.3.3	Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9	Кислотность	Отсутствие/ (0,01-7,00) мг КОН на 100 см ³
		Бензин автомобильный	19.20.21.100	2710 12 411 0		
			19.20.21.110	2710 12 412 0		
			19.20.21.120	2710 12 413 0		
			19.20.21.130	2710 12 419 0		
			19.20.21.140	2710 12 450 0		
		Топливо дизельное		2710 12 490 0		
			19.20.21.300	2710 19 421 0		
			19.20.21.310	2710 19 422 0		
			19.20.21.320	2710 19 423 0		
			19.20.21.330	2710 19 424 0		
			19.20.21.340	2710 19 425 0		
		Топливо печное бытовое		2710 19 460 0		
				2710 19 480 0		
				2710 19 480 0		
		Топливо судовое	19.20.21.400	2710 19 426 0		
			19.20.21.410	2710 19 460 0		
			19.20.21.420	2710 19 480 0		
			19.20.21.430			
			19.20.21.440			
84	ГОСТ 6258	Топливо судовое	19.20.21.400	2710 19 620 9	Вязкость условная	(2,0-20,0) условных градусов
			19.20.21.410	2710 19 640 9		
			19.20.21.420	2710 19 660 9		
			19.20.21.430	2710 19 680 9		
			19.20.21.440			
			19.20.28.120			
			19.20.28.190			
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110	2710 19 620 1		
			19.20.28.120	2710 19 620 9		
				2710 19 640 1		
				2710 19 640 9		
				2710 19 660 1		
				2710 19 660 9		
				2710 19 680 1		
				2710 19 680 9		

1	2	3	4	5	6	7
85	ГОСТ 11503	Гудрон нефтяной	19.20.4	2713 90 900 0	Вязкость условная	(5-150) с
86	ГОСТ 6307	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Наличие водорастворимых кислот и щелочей /Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие/присутствие/ (1,0-14,0) единиц pH
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9		
		Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0		
			19.20.21.310	2710 19 422 0		
			19.20.21.320	2710 19 423 0		
			19.20.21.330	2710 19 424 0		
			19.20.21.340	2710 19 425 0		
				2710 19 460 0		
				2710 19 480 0		
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 429 0		
				2710 19 460 0		
				2710 19 480 0		
		Топливо судовое	19.20.21.400	2710 19 426 0		
			19.20.21.410	2710 19 460 0		
			19.20.21.420	2710 19 480 0		
			19.20.21.430	2710 19 620 9		
			19.20.21.440	2710 19 640 9		
			19.20.28.120	2710 19 660 9		
			19.20.28.190	2710 19 680 9		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110	2710 19 620 1		
			19.20.28.120	2710 19 620 9		
				2710 19 640 1		
				2710 19 640 9		
				2710 19 660 1		
				2710 19 660 9		
				2710 19 680 1		
				2710 19 680 9		

1	2	3	4	5	6	7
87	ГОСТ 6321 (ИСО 2160-85)	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Коррозия медной пластинки/Испытание на медной пластинке	выдерживает/не выдерживает/ класс от 1а до 4в
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9		
		Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0		
			19.20.21.310	2710 19 422 0		
			19.20.21.320	2710 19 423 0		
			19.20.21.330	2710 19 424 0		
			19.20.21.340	2710 19 425 0		
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 460 0		
				2710 19 480 0		
				2710 19 480 0		
		Топливо судовое	19.20.21.400	2710 19 426 0		
			19.20.21.410	2710 19 460 0		
			19.20.21.420	2710 19 480 0		
			19.20.21.430			
			19.20.21.440			
88	ГОСТ 32329	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Коррозия медной пластинки/Испытание на медной пластинке	выдерживает/не выдерживает/ класс от 1а до 4с, единицы по шкале
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9		
		Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0		
			19.20.21.310	2710 19 422 0		
			19.20.21.320	2710 19 423 0		
			19.20.21.330	2710 19 424 0		
			19.20.21.340	2710 19 425 0		
				2710 19 460 0		
				2710 19 480 0		
				2710 19 480 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
89	ГОСТ ISO 2160	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Проба на медную пластинку/Коррозия медной пластинки/Испытание на медной пластинке	выдерживает/не выдерживает/класс от 1а до 4с, единицы по шкале
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9		
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		

1	2	3	4	5	6	7
90	EN ISO 2160	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Проба на медную пластинку/Коррозия медной пластинки/Испытание на медной пластинке	выдерживает/не выдерживает/ класс от 1a до 4c, единицы по шкале
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9		
		Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0		
			19.20.21.310	2710 19 422 0		
			19.20.21.320	2710 19 423 0		
			19.20.21.330	2710 19 424 0		
			19.20.21.340	2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо судовое	19.20.21.400	2710 19 426 0		
			19.20.21.410	2710 19 460 0		
			19.20.21.420	2710 19 480 0		
			19.20.21.430			
			19.20.21.440			
91	ГОСТ 6356 (СТ СЭВ 1495-79)	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Температура вспышки в закрытом тигле/Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	(20-360) °C
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
92	ГОСТ ISO 2719 Метод А, В	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Температура вспышки в закрытом тигле/Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	(40,0-250,0) °C

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		

1	2	3	4	5	6	7
93	ASTM D 93 Метод А, В	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Температура вспышки в закрытом тигле/Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	(40-370) °C
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		

1	2	3	4	5	6	7
94	ГОСТ 6370	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900	Массовая доля механических примесей	(0,005-2,00) % / отсутствие
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
95	EN 12662 (BS EN 12662)	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Общее загрязнение	(0,5-25,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
96	ГОСТ 8997	Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Бромное число	(0,05-175) г брома/100 г
97	ГОСТ Р 50837.2	Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Бромное число фракции, выкипающей до 360 °С	(0,05-175) г брома/100 г
98	ASTM D 1159	Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Бромное число	(0,05-175) г брома/100 г
99	ГОСТ 33304	Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Бромное число фракции, выкипающей до 360 °С	(0,05-175) г брома/100 г
100	ГОСТ 9548 Приложение 2	Битум нефтяной	19.20.42.120	2713 20 000 0	Расчетный показатель: индекс пенетрации	-
101	ГОСТ 22245 Приложение 2	Битум нефтяной	19.20.42.120	2713 20 000 0	Расчетный показатель: индекс пенетрации	-

1	2	3	4	5	6	7
102	ГОСТ 10364 п.3.3	Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9	Концентрация ванадия/ Массовая доля ванадия	(2-10) мг/кг/ (0,0002-0,0010)%
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.190	2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		
103	ГОСТ 11501	Битум нефтяной	19.20.42.120	2713 20 000 0	Глубина проникания иглы (пенетрация)/ Глубина проникания иглы при 25 °С/ Глубина проникания иглы при 0 °С Глубина проникания иглы в остатке после прогрева/Глубина проникания иглы при 25 °С в остатке после прогрева	(1-595) 0,1 мм (0-80) % от первоначальной величины
104	ГОСТ 11505	Битум нефтяной	19.20.42.120	2713 20 000 0	Растяжимость/ Растяжимость при 25 °С/ Растяжимость при 0 °С	(0,1-150) см
105	ГОСТ 11507	Битум нефтяной	19.20.42.120	2713 20 000 0	Температура хрупкости	(минус 33 до 0) °С
106	ГОСТ 22245 п.3.2	Битум нефтяной	19.20.42.120	2713 20 000 0	Температура хрупкости	(минус 28 до 0) °С

1	2	3	4	5	6	7
107	ГОСТ 11508 Метод А	Битум нефтяной	19.20.42.120	2713 20 000 0	«Пассивное» сцепление с мрамором/Сцепление битума с эталонным мрамором	выдерживает испытание по образцу № от1 до 3/не выдерживает испытание по образцу № от1 до 3 (выдерживает по образцу №2/не выдерживает по образцу №2)
108	ГОСТ 20739	Битум нефтяной	19.20.42.120	2713 20 000 0	Растворимость в толуоле/ Растворимость	(80,00-100,00) %
109	ГОСТ 18180	Битум нефтяной	19.20.42.120	2713 20 000 0	Изменение массы после прогрева	(0,05-1,00) %
110	ГОСТ 11506	Гудрон нефтяной	19.20.4	2713 90 900 0	Температура размягчения по кольцу и шару	(20-200) °С
		Битум нефтяной	19.20.42.120	2713 20 000 0	Температура размягчения по кольцу и шару Расчетный показатель: изменение температуры размягчения после прогрева	(20-200) °С -
111	ГОСТ 33134	Битум нефтяной дорожный вязкий	19.20.42.121	2713 20 000 0	Расчетный показатель: индекс пенетрации	-
112	ГОСТ 33135	Битум нефтяной дорожный вязкий	19.20.42.121	2713 20 000 0	Растворимость	(80,00-100,00) %
113	ГОСТ 33136	Битум нефтяной дорожный вязкий	19.20.42.121	2713 20 000 0	Глубина проникания иглы (пенетрация)/ Глубина проникания иглы при 25 °С/ Глубина проникания иглы при 0 °С	(1-350) 0,1 мм
114	ГОСТ 33137	Битум нефтяной дорожный вязкий	19.20.42.121	2713 20 000 0	Динамическая вязкость Изменение динамической вязкости	(0,001-5000) Па·с/ (0,1 -100) %
115	ГОСТ 33138	Битум нефтяной дорожный вязкий	19.20.42.121	2713 20 000 0	Растяжимость/ Растяжимость при 25 °С/ Растяжимость при 0 °С Максимальное усилие при растяжимости	(0,1-100) см (0,100-300) Н

1	2	3	4	5	6	7
116	ГОСТ 33139 Метод Б	Битум нефтяной дорожный вязкий	19.20.42.121	2713 20 000 0	Содержание парафина/ Содержание твердых парафинов	(0,1-10,0) % масс.
117	ГОСТ 33140	Битум нефтяной дорожный вязкий	19.20.42.121	2713 20 000 0	Изменение массы образца после старения	(0,1-2,0) %
118	ГОСТ 33142	Битум нефтяной дорожный вязкий	19.20.42.121	2713 20 000 0	Температура размягчения по кольцу и шару Расчетный показатель: изменение температуры размягчения после старения	(30,0-80,0) °C -
119	ГОСТ 33143	Битум нефтяной дорожный вязкий	19.20.42.121	2713 20 000 0	Температура хрупкости/ Температура хрупкости после старения	(минус 33 до 0) °C
120	ГОСТ 11851 Метод Б	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900	Массовая доля парафина	(0,2-10,0) %
121	ГОСТ 17323	Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9	Массовая доля меркаптановой серы	Отсутствие/ (0,0002-3,0) % (2-30000) ppm
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Массовая доля сероводородной серы Содержание сероводорода	(0,0001- 0,0100) %/ (1- 100) ppm отсутствие
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.190	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		

1	2	3	4	5	6	7
122	UOP 163	Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9	Концентрация меркаптановой серы /Массовая доля меркаптановой серы	(0,1-30000) ppm. масс. (ppm) / (0,00001-3,0) %
		Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0	Концентрация сероводородной серы/Массовая доля сероводородной серы	(1,0-100) ppm. масс. (ppm)/ (0,0001-0,0100) %
			19.20.21.310	2710 19 422 0		
			19.20.21.320	2710 19 423 0		
			19.20.21.330	2710 19 424 0		
			19.20.21.340	2710 19 425 0		
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 460 0		
				2710 19 480 0		
				2710 19 480 0		
		Топливо судовое	19.20.21.400	2710 19 426 0		
			19.20.21.410	2710 19 460 0		
			19.20.21.420	2710 19 480 0		
			19.20.21.430	2710 19 620 9		
			19.20.21.440	2710 19 640 9		
			19.20.28.190	2710 19 660 9		
123	ГОСТ 19006	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0	Коэффициент фильтруемости	1,0-7,5
			19.20.21.310	2710 19 422 0		
			19.20.21.320	2710 19 423 0		
			19.20.21.330	2710 19 424 0		
			19.20.21.340	2710 19 425 0		
		Топливо судовое	19.20.21.400	2710 19 460 0		
				2710 19 480 0		
				2710 19 480 0		
				2710 19 480 0		
				2710 19 480 0		

1	2	3	4	5	6	7
124	ГОСТ 19932 (ИСО 6615)	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Коксуемость по Конрадсону/Коксуемость/ Коксовый остаток по Конрадсону (10%-ный остаток при разгонке)/Коксуемость 10%-ного остатка	(0,01-30,0) % масс.
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
125	ГОСТ 32392	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Содержание коксового остатка/Коксуемость/Коксовый остаток (микрометод)/Содержание коксового остатка в 10%-ном остатке от разгонки/Коксуемость 10%-ного остатка	(0,10-30,0) % масс.
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
126	EN ISO 10370	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Коксовый остаток (по микрометоду)/Коксуемость/ Коксуемость 10%-ного остатка	(0,10-30,0) % масс.
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
127	ГОСТ 20287	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Температура застывания Температура текучести	(минус 50 – плюс 50) °С (минус 50 – плюс 50) °С
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		

1	2	3	4	5	6	7
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
128	ASTM D 97	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Температура потери текучести/ Температура текучести	(минус 50 – плюс 50) °C
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		

1	2	3	4	5	6	7
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
129	ГОСТ 21261	Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Высшая теплота сгорания/Теплота сгорания низшая/Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо	(39000-44000) кДж/кг
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120	2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		

1	2	3	4	5	6	7
130	ГОСТ 21534 Метод А	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900	Массовая концентрация хлористых солей	(1,5-300,0) мг/дм ³
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
131	ASTM D 3230	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900	Концентрация электрометрического хлорида в сырой нефти	(0,1-300) мг/кг/ (0,1 – 300) мг/дм ³
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
132	ГОСТ 22254	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Предельная температура фильтруемости на холодном филтре/Предельная температура фильтруемости	(минус 45- плюс 20) °С
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
133	ГОСТ EN 116	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Предельная температура фильтруемости на холодном филтре/Предельная температура фильтруемости	(минус 45-плюс 20) °С
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		

1	2	3	4	5	6	7
134	EN 116 (DIN EN 116)	Топливо дизельное Топливо судовое 	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340 19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Предельная температура фильтруемости на холодном фильтре/Предельная температура фильтруемости	(минус 45-плюс 20) °C
135	ГОСТ 27768	Топливо дизельное 	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Расчетный показатель: Цетановый индекс	-
136	ISO 4264	Топливо дизельное 	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Расчетный показатель: Цетановый индекс	-
137	EN ISO 4264	Топливо дизельное 	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Расчетный показатель: Цетановый индекс	-

1	2	3	4	5	6	7
138	ASTM D 4737	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Расчетный показатель: Цетановый индекс	-
139	ГОСТ 32350	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация свинца	Отсутствие/ (2,5-25,0) мг/дм ³
140	ГОСТ EN 237	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация свинца	Отсутствие/ (2,5-10,0) мг/дм ³
141	ГОСТ Р EN 237	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация свинца	Отсутствие/ (2,5-10,0) мг/дм ³
142	ГОСТ Р 51942	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация свинца	Отсутствие/ (2,5-25,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
143	СТО 11605031-019 Приложение А	Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9	Массовая доля свинца	(0,02-0,20) мг/кг/ (20-200) ppb
144	ГОСТ 31872	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Объемная доля углеводородов: олефиновых ароматических насыщенных	(0,3-55,0) % (5,0-99,0) % (1,0-95,0) %
145	ГОСТ 32507	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация индивидуальных углеводородов Объемная доля бензола Концентрация/Объемная доля: н-парафиновых, изопарафиновых, ароматических, нафтеновых, олефиновых углеводородов, оксигенатов	(0,05-45,0) % (масс., об.) (0,05-45,0) % (1,0-45,0) % масс. (об.)
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9		
146	ГОСТ Р 52714	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация индивидуальных углеводородов Объемная доля бензола Концентрация/Объемная доля: н-парафиновых, изопарафиновых, ароматических, нафтеновых, олефиновых углеводородов, оксигенатов	(0,05-45,0) % (масс., об.) (0,05-45,0) % (1,0-45,0) % масс. (об.)
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9		
147	ASTM D 5134	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация индивидуальных углеводородов Концентрация/Объемная доля: н-парафиновых, изопарафиновых, ароматических, нафтеновых, олефиновых углеводородов	(0,05-45,0) % (масс., об.) (0,05-45,0) % масс. (об.)
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9		

1	2	3	4	5	6	7
148	ГОСТ EN 12177	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Содержание бензола/Объемная доля бензола	(0,05-6) % об.
149	ГОСТ Р EN 12177	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Содержание бензола/Объемная доля бензола	(0,05-6) % об.
150	ГОСТ 32505	Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120	2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9	Содержание сероводорода	(0,50-32,0) мг/кг (ppm)
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
151	ГОСТ Р 53716	Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120	2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9	Содержание сероводорода	(0,50-32,0) мг/кг (ppm)
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		

1	2	3	4	5	6	7
152	IP 399	Топливо судовое Топливо нефтяное. Мазут	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Содержание сероводорода	(0,50-32,0) мг/кг (ppm)
153	ГОСТ Р 50802	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900	Массовая доля сероводорода Массовая доля метилмеркаптанов Массовая доля этилмеркаптанов Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме	(2,0-200) млн ⁻¹ (ppm) (2,0-200) млн ⁻¹ (ppm) (2,0-200) млн ⁻¹ (ppm) (2,0-200) млн ⁻¹ (ppm)
154	ГОСТ 32918	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900	Массовая доля сероводорода Массовая доля метилмеркаптанов Массовая доля этилмеркаптанов Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме	(1,0-300) млн ⁻¹ (ppm) (1,0-300) млн ⁻¹ (ppm) (1,0-300) млн ⁻¹ (ppm) (1,0-300) млн ⁻¹ (ppm)
155	ГОСТ 32514	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Массовая концентрация железа/Концентрация железа	Отсутствие/ (10,0-100,0) мг/дм ³ / (0,01-0,10) г/дм ³
156	ГОСТ Р 52530	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Массовая концентрация железа/Концентрация железа	Отсутствие/ (10,0-100,0) мг/дм ³ / (0,01-0,10) г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
157	ГОСТ Р 51925	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Содержание марганца/Концентрация марганца	Отсутствие/ (0,25-40,0) мг Мп/дм ³
158	ГОСТ 33158	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Содержание марганца/Концентрация марганца	Отсутствие/ (0,25-40,0) мг /дм ³
159	ГОСТ 32515	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация монометиланилина (N-метиланилина)/Объемная доля монометиланилина (N- метиланилина)	Отсутствие/ (0,1-5,0) % об.
160	ГОСТ Р 54323	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация монометиланилина (N-метиланилина)/Объемная доля монометиланилина (N- метиланилина)	Отсутствие/ (0,1-5,0) % об.
161	ГОСТ Р 52247 Метод Б	Нефть Бензин газовый стабильный	06.10.10.200 06.10.10.300 19.20.23.122	2709 00 900 2710 12 250 9	Массовая доля хлорорганических соединений/ Массовая доля органических хлоридов/ Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204 °С	(1-1000) мкг/г (млн ⁻¹) (ppm)

1	2	3	4	5	6	7
162	ASTM D 4929 Метод В	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900	Концентрация органического хлорида/Массовая доля хлорорганических соединений/	(1-1000) мкг/г (млн ⁻¹) (ppm)
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9	Массовая доля органических хлоридов/ Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204 °С	
163	ГОСТ 33342 Метод Б	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900	Содержание органического хлора/ Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204 °С/Массовая доля хлорорганических соединений	(1-1000) мкг/г (млн ⁻¹) (ppm)
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9		
164	ГОСТ Р 52531 Метод Б	Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9	Концентрация метилтретбутилового эфира	(25-5000) ppm
165	ГОСТ EN 12916	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Массовая доля углеводородов: моноароматических диароматических три+-ароматических полициклических Общее содержание ароматических соединений/Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	(6,0-30,0) % (1,0-10,0) % (0-2,0) % (1,0-12,0) % (7,0-42,0) %
166	ГОСТ Р EN 12916	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Массовая доля углеводородов: моноароматических диароматических три+-ароматических полициклических Общее содержание ароматических соединений/Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	(6,0-30,0) % (1,0-10,0) % (0-2,0) % (1,0-12,0) % (7,0-42,0) %

1	2	3	4	5	6	7
167	EN 12916 (BS EN 12916)	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Массовая доля углеводородов: моноароматических диароматических три+-ароматических полициклических Общее содержание ароматических соединений	(6,0-30,0) % (1,0-10,0) % (0-2,0) % (1,0-12,0) % (7,0-42,0) %
168	ГОСТ EN 13132	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Общее содержание органически связанного кислорода/Массовая доля кислорода Содержание компонентов/Объемная доля оксигенатов, в том числе метанола	(0,17- 3,70) % (масс.) (0,17-15,00) % (масс., об.)/ отсутствие
169	ГОСТ Р EN 13132	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Общее содержание органически связанного кислорода/Массовая доля кислорода Содержание компонентов/Объемная доля оксигенатов, в том числе метанола	(0,17- 3,70) % (масс.) (0,17-15,00) % (масс., об.)/ отсутствие
170	EN 13132	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Общее содержание органически связанного кислорода/Массовая доля кислорода Содержание компонентов/Объемная доля оксигенатов, в том числе метанола	(0,17-3,70) % (масс.) (0,17-15,00) % (масс., об.)/ отсутствие
171	ГОСТ Р ИСО 12156-1	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Скорректированный диаметр пятна износа/Смазывающая способность	(1-1000) мкм

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
172	ГОСТ ISO 12156-1	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Скорректированный диаметр пятна износа/Смазывающая способность	(1-1000) мкм
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
173	ISO 12156-1	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Скорректированный диаметр пятна износа/Смазывающая способность	(1-1000) мкм
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
174	ГОСТ Р 50837.3	Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Толуольный эквивалент	(0-100) % об.

1	2	3	4	5	6	7
175	ГОСТ 33296	Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Толуольный эквивалент	(0-100) % об.
176	ГОСТ Р 50837.4	Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Ксилольный эквивалент	(0-100) % об.
177	ГОСТ 33288	Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Ксилольный эквивалент	(0-100) % об.
178	ГОСТ Р 50837.5	Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Число пептизации	до 1,00 1,05-5,00
179	ГОСТ 33297	Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1	Число пептизации	до 1,00 1,05-5,00

1	2	3	4	5	6	7
				2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
180	ГОСТ Р 50837.7	Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Стабильность и совместимость по пятну	номер пятна от 1 до 5
181	ASTM D 4740	Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Стабильность и совместимость по пятну	номер пятна от 1 до 5
182	ГОСТ 33365	Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Стабильность и совместимость по пятну	номер пятна от 1 до 5
183	ГОСТ Р 50837.8	Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Флокуляция	отсутствие кольца/ присутствие кольца

1	2	3	4	5	6	7
184	ГОСТ 33298	Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Флокуляция	отсутствие кольца/ присутствие кольца
185	ГОСТ Р 50837.6	Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Массовая доля осадка/ Массовая доля осадка без предварительного старения/Массовая доля осадка с предварительным термическим старением / Массовая доля осадка с предварительным химическим старением	до 0,50 % Массовая доля общего осадка 5г. время фильтрации превышает 25 мин.
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120	2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		
186	ГОСТ Р ИСО 10307-1	Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Содержание общего осадка	до 0,50 % Массовая доля общего осадка 5г. время фильтрации превышает 25 мин.
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120	2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		

1	2	3	4	5	6	7
187	ISO 10307-1	Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Содержание общего осадка	до 0,50 % Массовая доля общего осадка 5г. время фильтрации превышает 25 мин.
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120	2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		
188	ISO 10307-2	Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Потенциальный общий осадок/Общий осадок при ускоренном старении/ Общий осадок со старением: потенциальный общий осадок/ускоренный общий осадок	до 0,50 % Массовая доля общего осадка 5г. время фильтрации превышает 25 мин.
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120	2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		
189	ГОСТ 33360	Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Массовая доля осадка/ Массовая доля осадка без предварительного старения/Массовая доля осадка с предварительным термическим старением/ Массовая доля осадка с предварительным химическим старением	до 0,50 % Массовая доля общего осадка 5г. время фильтрации превышает 25 мин.

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120	2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		
190	ГОСТ 32513 п.8.2	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Внешний вид	-
191	ГОСТ Р 51105 п.7.3	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Внешний вид	-
192	ГОСТ Р 51866 (ЕН 228-2004) п. 3.1, табл.1 п.8	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Внешний вид	-
193	СТО 00044428-006-2013 (П1-02.02. СП-0426) п.11 табл. 2	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Внешний вид	-
194	СТО 44905015-006-2017 п.8.2	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
195	СТО 11605031-019-2007 п.9.2	Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9	Содержание воды и механических примесей	отсутствие/наличие/описание
196	ГОСТ 32513 п.8.3	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Расчетный показатель: Индекс паровой пробки/максимальный индекс паровой пробки	-
197	ГОСТ Р 51105 п. 3 табл.2	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Расчетный показатель: Индекс паровой пробки/максимальный индекс паровой пробки	-
198	ГОСТ Р 51866 (ЕН 228) п. 3.1, табл. 3 п.3	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Расчетный показатель: Индекс паровой пробки/максимальный индекс паровой пробки	-
199	СТО 00044428-006-2013 (П1-02.02. СП-0426) п.3, табл.3а, 3б	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Расчетный показатель: Индекс паровой пробки/максимальный индекс паровой пробки	-
200	СТО 44905015-006-2017 п.8.3	Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Расчетный показатель: Максимальный индекс паровой пробки (ИПП) (10ДНП+7(И70))	-

1	2	3	4	5	6	7
201	ГОСТ 2517 Раздел 4 п. 4.2, 4.3, 4.4, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13.3, 4.14	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900	Отбор проб	-
		Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0		
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9		
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо печное бытовое	19.20.27.111	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		

1	2	3	4	5	6	7
			19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
		Битум нефтяной	19.20.42.120 19.20.42.121	2713 20 000 0		
		Гудрон нефтяной	19.20.4	2713 90 900 0		
202	ГОСТ 31873 Разделы 6.1, 6.2, 6.1.4, 6.1.5 Раздел 9 п. 9.1, 9.2 Раздел 10, 11 Раздел 12 п. 12.1, 12.2, 12.3, 12.4.2, 12.5, 12.6, 12.7.1, 12.7.2 Разделы 13.5.3, 14.3, 17.4	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900	Отбор проб	
		Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0		
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9		
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо печное	19.20.27.111	2710 19 429 0		

1	2	3	4	5	6	7
		бытовое		2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
		Битум нефтяной	19.20.42.120 19.20.42.121	2713 20 000 0		
		Гудрон нефтяной	19.20.4	2713 90 900 0		
203	ISO 3170 Раздел 7 п. 7.3. 7.4, Разделы 8, 10, 11.2	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		Бензин автомобильный	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0		
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 250 9		
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо печное бытовое	19.20.27.111	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.29.290	2710 19 640 1 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
		Битум нефтяной	19.20.42.120 19.20.42.121	2713 20 000 0		
		Гудрон нефтяной	19.20.4	2713 90 900 0		



Генеральный директор

Публичного акционерного общества «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»

В.А. Захаров