



Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации  
**КАЛАГОВ К.Э.**

инициалы, фамилия

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Приложение № 4 27 06 18

заявлению о сокращении области аккредитации  
№ RA.RU.21CM38

от 28 октября 20 15 г.  
на 2 листах, лист 1

### Область аккредитации испытательного центра

Испытательного центра строительной продукции «Уралстройсертификация»

Общества с ограниченной ответственностью Центр сертификации «Уралстройсертификация»

620078, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 28Д, помещения №№ 214, 217, П-19.1, П-17 а

620072, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, 1д/3

| № п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта | Код ОКПД 2                                              | Код ТН ВЭД ЕАЭС                                                                   | Определяемая характеристика (показатель)                                                  | Диапазон определения                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                               | 3                    | 4                                                       | 5                                                                                 | 6                                                                                         | 7                                                                              |
| 1     | ГОСТ 11512-65                                                                   | Битумы нефтяные      | 02 5612<br>02 5611<br>02 5620<br>(19.20.42)             | 6807 00 000 0<br>2713 20 000 0<br>6807 00 000 0<br>2713 20 000 0<br>6807 00 000 0 | Зольность                                                                                 | (0,001-10,000)                                                                 |
| 2     | ГОСТ 32842-2014<br>(4.8, 4.9, 4.10)                                             | Мастики битумные     | 57 7500<br>57 1823<br>57 1820<br>(23.99.12<br>19.20.42) | 6807 00 000 0<br>2713 20 000 0<br>6807 00 000 0<br>2713 20 000 0<br>6807 00 000 0 | Прочность сцепление (адгезии) с основанием<br>Теплостокость пленки<br>Водонепроницаемость | (0-10) МПа<br>(10-100) °С<br>Выдерживает испытание<br>Не выдерживает испытание |

| 1 | 2                                              | 3                                                          | 4                                                       | 5                                                                                 | 6                                                                                                                                                                                                                        | 7                                                                                                                                                      |
|---|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | ГОСТ 26589-94<br>(3.7, 3.9, 3.10, 3.12, 3.13)  | Мастики кровельные и гидроизоляционные<br>Мастики битумные | 57 7500<br>57 1823<br>57 1820<br>(23.99.12<br>19.20.42) | 6807 00 000 0<br>2713 20 000 0<br>6807 00 000 0<br>2713 20 000 0<br>6807 00 000 0 | Условная прочность<br>Паропроницаемость<br>Условная толщина<br>Водопоглощение<br>Водонепроницаемость<br>Гибкость<br>Теплостокость                                                                                        | (0-100) МПа<br>(0 -100) кг/(м·с·Па)<br>(0,01·10 <sup>-3</sup> ) м<br>(0-100) %<br>Выдерживает испытание<br>Не выдерживает испытание<br><br>(10-250) °С |
| 4 | ГОСТ 32845-2014<br>(п.4.2, 4.4, 4.7, 4.8, 4.9) | Герметики битумные                                         | 57 7500<br>57 1823<br>57 1820<br>(23.99.12<br>19.20.42) | 6807 00 000 0<br>2713 20 000 0<br>6807 00 000 0<br>2713 20 000 0<br>6807 00 000 0 | Определение условного времени отверждения<br>Определение прочности сцепления (адгезии) с основанием методом отрыва<br>Определение водопоглощения<br>Определение водонепроницаемости<br>Определение теплостойкости пленки | (0-10) ч<br>0 -50 МПа<br>(0-100) %<br>(0-20) МПа<br>(0-50) мм                                                                                          |

Директор ООО ЦС «Уралстройсертификация»

Руководитель Испытательного центра строительной продукции «Уралстройсертификация»



А.А. Грачев

В.П. Филиппов