

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.И.

Подпись, инициалы, фамилия

20__г.

24 ИЮН 2018

Приложение к аттестату аккредитации

№ RA-RU.24П77

от

на 5 листах, лист 1

Расширяемая область аккредитации испытательной лаборатории
Общества с ограниченной ответственностью "Испытательная лаборатория средств индивидуальной защиты "МИОТ"

наименование испытательной лаборатории

115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 31, корп. 3, пом. 12, 12а, 12б, 11, 11а

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 28486-90 п. 3.9	Полотна текстильные, ткани, в том числе технические, пленочные полимерные материалы, в том числе на текстильной основе, полотна и ткани ворсовые, искусственный мех и изделия из них.	13.20	3926	Водоотталкивание	От 0 до 100 у.е.
2	ГОСТ 30292-96 7.10		13.91-13.92	4015	Раздвигаемость	от 0,49 до 98 Н
3	ГОСТ 22730		13.95-13.96	4203		
4	ГОСТ 3814		13.99	5407-5408	Осыпаемость	от 0,1 до 20 мм
5	ГОСТ 9913 п. 4.7		14.12-14.14	5512-5516	Стойкость к пиллингообразованию	Количество пиллей на 1 см ²
			14.19	5603		
			14.31	5701-5705		
			22.19.50	5801-5806		
			22.19.60	5808-5811		
			22.29.10	5901-5903		
			32.99.11			

1	2	3	4	5	6	7
6	ГОСТ Р 57877 приложение А	Полотна текстильные, ткани, в том числе технические, пленочные полимерные материалы, в том числе на текстильной основе, полотна и ткани ворсовые, искусственный мех и изделия из них. Одежда специальная, средства защиты рук и материалы для их изготовления	13.20	5906	Подготовка проб 50-кратной мокрой обработкой тканей	–
7	ГОСТ 12739 п. 4.1		13.91-13.92	6001-6006	Устойчивость к истиранию	От 0 до 100000
8	ГОСТ 12739 п. 4.2		13.95-13.96	6301-6304	Устойчивость к истиранию по потере массы ворса	От 0,01 до 500 г
9	ГОСТ ISO 14116		13.99	6101-6112	Индекс ограниченного распространения пламени	От 1 до 3
			14.12-14.14	6114-6117		
			14.19	6201-6214		
			14.31	6216		
			22.19.50	6301-6304		
			22.19.60	6406		
			22.29.10	6504-6506		
			32.99.11			
10	ГОСТ 15902.2 п. 4.13	Полотна нетканые, в т.ч. технические, термоскрепленные и специального назначения	13.95	5603	Неровнота по массе	0 – 50 %
11	ГОСТ 15902.2 п. 4.14				Неровнота по воздухопроницаемости	0 – 50%
12	ГОСТ 15902.2 п. 4.11				Объемная плотность	От 0,01 до 15 г/см ³
13	ГОСТ Р 57632 Приложение Б				Устойчивость эксплуатационных свойств к многократной мокрой обработке	Устойчивы/ не устойчивы
14	ГОСТ Р 57632 Приложение В				Устойчивость к многократному сжатию	от 0 до 100 %
15	ГОСТ 6611.1	Нити, пряжа, крученые изделия, швейные нитки Швейные нитки.	13.20.31	5604-5609	Линейная плотность	От 0,01 до 500 Текс
			13.92.16	5803-5808	Коэффициент вариации	От 0,1 до 100 %
16	ГОСТ 6611.3 п.7.1 - п. 7.11		13.94.11	5811	Число кручений	от 1 до 1000 Кручений/метр
			13.96.13		Укрутка	0,1 – 100%
17	ГОСТ 6611.3 п. 7.12		13.96.17		Направление крутки	S – левое Z – правое
18	ГОСТ 6611.3 п. 7.13, п.1.9 Методика 1		13.99.11		Устойчивости окраски к стирке	от 1 до 5 балл
19	ГОСТ 6309 п. 5.11		13.99.15		Устойчивости окраски к сухому трению	от 1 до 5 балл
20	ГОСТ 6309 п.5.12		13.99.16		Неравновесность	От 0 до 1000 витков
21	ГОСТ 28753.1					

1	2	3	4	5	6	7
22	ГОСТ 16218.1	Изделия текстильно- галантерейные.	13.96.13	5604	Линейные размеры	От 0,01 до 1000 мм
23	ГОСТ 16218.2		13.99.15	5606	Линейная плотность	От 0,01 до 500 г/м
24	ГОСТ 16218.2		13.20.31	5607	Масса	От 0,01 – 500 г
25	ГОСТ 16218.4		13.94.12	5609	Плотность	Кол-во нитей/10см
26	ГОСТ 16218.5		13.99.11	5804-5808	Разрывная нагрузка	От 0,98 до 2450 Н
27	ГОСТ 16218.5		13.92.16	5811	Разрывное удлинение (удлинение при разрыве)	От 0 до 200 %
28	ГОСТ 18827		13.96.17		Пороки внешнего вида	Наличие/отсутствие
29	ГОСТ 16218.6		13.99.16		Линейной плотности нити, извлеченной из изделия	От 0,01 до 200 текс
30	ГОСТ 29150 п.2	Фурнитура для изделий легкой промышленности пуговицы, кнопки, застежки-защелки, формы для пуговиц и прочие части этих изделий; заготовки для пуговиц	32.99.23	9606	Внешний вид	Соответ./несоответ.
31	ГОСТ 29150 п. 3		32.99.24		Контрольные размеры	0,01 – 1000 мм
32	ГОСТ 29150 п.4.4				Стойкость лакокрасочного (эмалевого) покрытия к стирке	Стойкие/ не стойкие
33	ГОСТ 29150 п.5.1				Стойкость пластмассовых изделий к стирке	Стойкие/ не стойкие
34	ГОСТ 29150 п.5.2				Стойкость пластмассовых изделий к влажной обработке	Стойкие/ не стойкие
35	ГОСТ 29150 п.5.3				Стойкость к химической стирке	Стойкие/ не стойкие
36	ГОСТ 29150 п. 6				Механическая прочность	От 0,98 до 2450 Н
37	ГОСТ 29150 п. 7				Усилия фиксации	От 0,98 до 2450 Н
38	ГОСТ 29150 п. 7				Усилия открывания	От 0,98 до 2450 Н
39	ГОСТ 28965 п.2	Застежка-молния	32.99.23	9607	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
40	ГОСТ 28965 п.3		32.99.24		Линейные размеры	От 8 до 100 мм
41	ГОСТ 28965 п.4.2				Прочность замка	От 0,98 до 2450 Н
42	ГОСТ 28965 п. 4.3				Усилия фиксации замка	От 0,98 до 2450 Н
43	ГОСТ 28965 п. 4.4				Усилия фиксации замка верхними ограничителями	От 0,98 до 2450 Н
44	ГОСТ 28965 п. 7.2				Устойчивость окраски к стирке	от 1 до 5 балл

1	2	3	4	5	6	7
45	ГОСТ 28965 п. 4.5	Застежка-молния	32.99.23 32.99.24	9607	Усилие сдвига нижнего ограничителя: - усилия сдвига нижнего разъемного ограничителя - усилие сдвига нижнего неразъемного ограничителя	От 0,98 до 2450 Н
46	ГОСТ 28965 п. 4.6				Прочность соединения нижним ограничителем: - прочность соединения нижним неразъемным ограничителем - прочность соединения нижним разъемным ограничителем	От 0,98 до 2450 Н
47	ГОСТ 28965 п. 4.7				Усилие разрыва замкнутых звеньев	От 0,98 до 2450 Н
48	ГОСТ 28965 п. 4.8				Усилие отрыва звена в поперечном направлении	От 0,98 до 2450 Н
49	ГОСТ 28965 п. 4.9				Усилие сдвига звена в продольном направлении	От 0,98 до 2450 Н
50	ГОСТ 28965 п. 4.10				Усилие передвижения замка	От 0,98 до 2450 Н
51	ГОСТ 28965 п. 6				Термостойкость	Сохраняет свойства/ не сохраняет свойства
52	ГОСТ 28965 п. 7.1				Химическая стойкость (уменьшение усилия)	От 0 до 100%
53	ГОСТ 30019.1 п. 3.1	Застежка текстильная	22.29.21 13.96.17	3919 5806	Пороки внешнего вида	Есть/нет
54	ГОСТ 30019.2 п. 3.3.				Прочность застежки - прочность (усилие) сдвига по длине	От 0,98 до 2450 Н
55	ГОСТ 30019.2 п. 3.4.				Прочность застежки - прочность (усилие) сдвига по ширине	От 0,98 до 2450 Н

1	2	3	4	5	6	7
56	ГОСТ 30019.3	Застежка текстильная	22.29.21 13.96.17	3919 5806	- удельное усилие расслаивания	От 0,98 до 2450 Н
57	ГОСТ 30019.4				- прочность (усилие) отрыва	От 0,98 до 2450 Н
58	ГОСТ 16218.1				Отклонение номинальной ширины составляющих застежку лент	От 0 до 6 мм
59	ГОСТ 16218.1				Линейные размеры лент застежки	От 0,1 до 1000 мм
60	ГОСТ 30019.4				Ширина рабочей части застежки	От 0,1 до 300 мм
61	ГОСТ 19712-89 п. 4	Изделия чулочно-носочные	14.31.10	6115	Растяжимость по ширине при нагрузках меньше разрывных	От 1 до 110 мм
62	ГОСТ 19712-89 п. 5				Растяжимость по длине при нагрузках меньше разрывных	От 1 до 110 мм
63	ГОСТ 19712-89 п. 7				Растяжимость швов колготок	Удовлетворительна/ Не удовлетворительна

Генеральный директор ООО «ИЛСИЗ «МИОТ»

Н. П. Савичева

