Приложение 1

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
Литвак А.Г.
подпись инициалы, фамилия

м.п.

Приложение к аттестату аккредитации
от «_____»_____2017 г.
на 51 листе, лист 1

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Область аккредитации испытательного центра «Строительных материалов, конструкций и веществ» ООО «Сибакадемсертификация»

наименование испытательного центра

630005, г.Новосибирск, ул.Некрасова, 50

юридический адрес

630024, г.Новосибирск, ул.Бетонная, 14

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие прави- ла и методы исследований (испыта- ний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ЕА-ЭС ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 474-90 (п.3.1)	*Кирпич кислото-упорный*	23.32.12	6905 10 6905 90	Отбор проб	
	ГОСТ 530-2012 (п.6.5)	*Кирпич и камень керамические*	23.32.11	6904 10 6904 90		
	ГОСТ 961-89 (п.2.3)	*Плитки кислото-упорные и термокислотоупорные керамические*	23.31.10	6907 10 6907 90 6908 10 6908 90		
	ГОСТ 4013-82 (п.2.8, 3.1)	*Камень гипсовый и гипсоангидритовый*	08.11.20.120 08.11.20.130	252010 0000		
	ГОСТ 5802-86 (п.1.2-1.5)	*Растворы строительные*	23.32.11	6904 10 6904 90		
	ГОСТ 6141-91 (п.2.3.2-2.3.3)	*Плитки керамические глазурованные*	23.31.10	6907 10 6907 90 6908 10 6908 90		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 6787-2001 (п.6.5-6.6) ГОСТ 13996-93 (п.6.5-6.6)	*Плитки керамические для полов*	23.31.10	6907 10 6907 90 6908 10 6908 90		
	ГОСТ 8269.0-97 (п.4.2) ГОСТ 33048-2014	*Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства*	08.12.12	2517 10 2517 41 2517 49 2505 10		
	ГОСТ 8426-75 (п.2.5-2.6)	*Кирпич глиняный*	23.32.11	6904 10 6904 90		
	ГОСТ 8735-88 (п.2)	*Песок для строительных работ*	08.12.11 08.12.12	2505 10 2505 90 2517 10 2517 41 2517 49	Отбор проб	
	ГОСТ 9179-77 (п.3.4-3.5)	*Известь строительная*	23.52.10.110 23.52.10.120	252210 0000 252220 0000 252230 0000		
	ГОСТ 9758-2012 (п.5)	*Заполнители пористые неорганические*	08.12.12	2517 10		
	ГОСТ 10181-2014 (п.3)	*Смеси бетонные*	23.63.10	3824 50		
	ГОСТ 12801-98 (п.4)	*Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства*	23.99.12 23.99.13	6807 10 6807 90 2517 30 2715 00		
	ГОСТ 14050-93 (п.3)	*Мука известняковая (доломитовая)*	08.11.30 08.11.20	2509 00 2518 10		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 24866-2014 (п.7.11.2)	*Стеклопакеты клееные*	23.12.13 16.23.11	2520 10 2521 00 7008 00 7009 10 7009 91 7009 92 4418 10 4418 0	Отбор проб	
	ГОСТ 30673-2013 (п.5.4.2)	*Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков*	22.21	3916 3917 3920 3921		
	ГОСТ 31356-2007 (п.3.1)	*Смеси сухие строительные на цементном вяжущем*	23.64.10.110	25 2020 0000 321410 9000		
	ГОСТ 31376-2008 (п.4)	*Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем*		321490 0009 381600 0000 382440 0000 382450 9000 321490 0009		
	ГОСТ 31938-2012 (прил.А п.2)	*Арматура композитная полимерная*	22.21.42	3921 90		
	ГОСТ 32310-2012 (п.5.1)	*Изделия из экструзионного пенополистирола*	23.99.19 22.21.41	6806 10 6806 20 3921		
	ГОСТ 32311-2012 (п.6.5)	*Кирпич керамический клинкерный*	23.32.11	6904 10 6904 90		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 32314-2012 (п.5.1) ГОСТ 32412-2013 (п.7.4) ГОСТ Р 51613-2000 (п.7.2) ГОСТ Р 52129-2003 (п.6.3-6.5) ГОСТ Р 53201-2008 (п.8.6) ГОСТ Р 54475-2011 (п.8.6) ГОСТ Р 56688-2015 (п.6.4)	*Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные* *Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида* *Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей* *Трубы стеклопластиковые и фитинги* *Трубы полимерные со структурированной стенкой* *Черепица керамическая*	23.99.19 22.21.41 22.21.21 22.21.29 08.12.12 22.21.21 22.21.29 23.32.12	6806 10 6806 20 3921 3917 10 3917 21 3917 22 3917 23 3917 29 3917 31 3917 32 3917 33 3917 39 3917 40 2517 10 2517 41 2517 49 3917 10 3917 21 3917 22 3917 23 3917 29 3917 31 3917 32 3917 33 3917 39 3917 40 6905 10	Отбор проб	
2	ГОСТ 7076-99	*Гравий, щебень и песок искуственные пористые; Заполнители пористые теплоизоляцион-*	08.12.12	2517 10	Определение теплопроводности	Тепловой поток 10-999 Вт/м2 Температура -30 – 100 °С

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
		ные для зданий и сооружений				
2	ГОСТ 7076-99	*Смеси бетонные; бетоны: тяжелые и мелкозернистые, ячеистые, жаростойкие, силикатные плотные, химически стойкие, полистиролбетон, легкий бетон*	23.63.10	3824 50	Определение теплопроводности	Тепловой поток 10-999 Вт/м2 Температура -30 – 100 °С
		Вата минеральная *Маты теплоизоляционные из минеральной ваты вертикальнослоистые* *Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные* *Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем*	23.99.19 22.21.41	6806 10 6806 20 3921		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
2	ГОСТ 7076-99	*Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем* *Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные* *Плиты перлитобитумные теплоизоляционные* *Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных фенолоформальдегидных смол* *Изделия теплоизоляционные из пенопласта* *Изделия известково-кремнеземистые теплоизоляционные* *Материалы строительные теплоизоляционные на основе минеральных волокон*			Определение теплопроводности	Тепловой поток 10-999 Вт/м2 Температура -30 – 100 °С
		Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве	23.99.19 22.21.41	6806 10 6806 20 3921	Определение теплопроводности	Тепловой поток 10-999 Вт/м2 Температура -30 – 100 °С

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
2	ГОСТ 7076-99	*Изделия из экструзионного пенополистирола XPS теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве*			Определение теплопроводности	Тепловой поток 10-999 Вт/м2 Температура -30 – 100 °С
		Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные *Изделия пенодиамитовые и диатомитовые*	23.99.19 23.69.19	6806 10 6806 20 6810 99	Определение теплопроводности	Тепловой поток 10-999 Вт/м2 Температура -30 – 100 °С
		Смеси сухие строительные шпатлевочные на цементном вяжущем. *Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ.* *Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем.* *Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем.* *Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем*	23.64.10.110	25 2020 0000 321410 9000 321490 0009 381600 0000 382440 0000 382450 9000 321490 0009	Определение теплопроводности	Тепловой поток 10-999 Вт/м2 Температура -30 – 100 °С

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
2	ГОСТ 7076-99		*Смеси сухие строительные штукатурные на цементном вяжущем с использованием керамзитового песка.* *Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем.*			Определение теплопроводности	Тепловой поток 10-999 Вт/м2 Температура -30 – 100 °С
3	ОСТ 21-27-76		*Породы карбонатные для производства извести*	08.11.20	2520 10 2521 00	Зерновой состав, по массе	От 0 до 100 %
						Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	От 0 до 100 %
						Содержание пылевидных, илистых и глинистых частиц, в том числе глину в комках	От 0 до 30 %
						Прочность при сжатии	От 10 до 140 МПа
						Химический состав -углекислый кальций -углекислый магний -глинистые примеси	 70 до 90 % 1,0 до 10,0 % 1,0 до 10,0 %
						Растрескиваемость при нагревании	Не должны появляться сквозные трещины и разрушаться
						Влажность	От 0 до 30 %
4	ГОСТ 14050-93	п.4.4	*Мука известняковая (доломитовая)*	08.11.30 08.11.20	2509 00 2518 10 2520 10 2521 00	Гранулометрический состав: частн.остаток на сите	От 0 до 100 %
5	ГОСТ 14050-93	п.4.3				Суммарная массовая доля $CaCO_3$+$MgCO_3$ в пересчете на сухое вещество	70,0 до 95,0 %
6	ГОСТ 26826-86	п.3.3				Массовая доля Са	30,0 до 50,0 %
7	ГОСТ 21138.6-78					Массовая доля нерастворимого в HCl остатка	1,0 до 8,0 %
8	ГОСТ 21138.7-78					Массовая доля невредных примесей (Fe_2O_3+ Al_2O_3)	0,0 до 10,0 %
9	ГОСТ 26826-86					Массовая доля металломагнитных примесей размером до 2 мм включительно в 1 кг продукта	Не более 100 мг
						Наличие металлических частиц	Не допускается острыми краями
10	ГОСТ 14050-93	п.4.5				Массовая доля влаги	0,0 до 10,0 %
11	ГОСТ 32860-2014		*Щебень и песок шлаковые*	08.12.13	2517 20	Гранулометрический состав	0,0 до 100 %
12	ГОСТ 32859-2014					Содержания пылевидных и глинистых частиц	0,0 до 50 %
13	ГОСТ 32826-2014					Содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	0,0 до 60 %
14	ГОСТ 32819-2014					Марка по сопротивлению дроблению и износу	И1÷И6

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
15	ГОСТ 32817-2014		*то же*			Марка по дробимости	М400÷М1400
16	ГОСТ 32861-2014					Содержание слабых зерен и примесей металла	0,0 до 10,0 %
17	ГОСТ 32863-2014					Морозостойкость, марка	F15 ÷F300
18	ГОСТ 32823-2014					Содержания глинистых частиц (метод набухания)	0,0 до 20 %
19	ГОСТ 32820-2014					Активность шлака	Неактивный НА Слабоактивный СА Активный А Высокоактивный ВА
20	ГОСТ 32858-2014					Устойчивость структуры зерен против распадов, потеря при испытании, масс	0,0 до 80,0 %
21	ГОСТ 32822-2014					Насыпная плотность Пустотность	1000 до 3000 кг/м^3 0,0 до 90,0 %
22	ГОСТ 32818-2014					Влажность	0,0 до 30,0 %
23	ГОСТ 32815-2014					Средняя плотность Водопоглощение	1,50 до 3,00 г/см^3 0,0 до 30,0 %
24	ГОСТ 32821-2014					Истинная плотность Пористость	1,0 до 3,0 г/см3 0,0 до 80,0 %
25	ГОСТ 32860-2014					Содержание гравия, песка и валунов	5,0 до 80,0 %
						Наибольшую крупность зерен гравия	10 мм и не более 150 мм
26	ГОСТ 9758-2012	п.17 п.18	*Гравий, щебень и песок искуственные пористые* *Заполнители пористые теплоизоляционные для зданий и сооружений*	08.12.12	2517 10	Зерновой состав: полный остаток на сите	0 до 100 %
		п.6				Насыпная плотность	100 до 1100 кг/м^3
		п.7				Средняя плотность зерен крупного заполнителя	1,0 до 1,1 г/см^3
		п.8				Истинная плотность зерен	1,0 до 1,1 г/см^3
		п.12				Объем межзерновых пустот и пористости зерен заполнителя	10,0 до 60,0 %
		п.15				Влажность	0,0 до 30 %
		п.16				Водопоглощение	0,0 до 30 %
		п.25				Прочность при сдавливании в цилиндре, марка	25 до 300
		п.29				Морозостойкость после 15 циклов, потеря массы после испытания	0,0 до 10,0 %
		п.31				Стойкости крупного заполнителя против силикатного распада, потеря массы после испытания	1,0 до 10,0 %
		п.33				Потеря массы при кипячении	1,0 до 6,0 %
		п.36				Потеря массы при прокаливании	1,0 до 6,0 %
		п.35				Содержание водорастворимых сернистых и сернокислых соединений в пересчете на SO_3,по массе	Не более 1,0 %
27	ГОСТ 9758-2012 (Прил. Б)					Теплопроводность	от 0,02 до 1,5 Вт/мК

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
28	ГОСТ 32497-2013	п.7.1	*то же*			Определение размеров зерен пористых теплоизоляционных заполнителей	От 5 до 40 мм
29	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89		*Плиты покрытий железобетонные для зданий и сооружений* *Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий* *Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий* *Плиты железобетонные предварительно-напряженные для покрытий городских дорог* *Блоки бетонные для стен подвалов* *Плиты железобетонные ленточных фундаментов*	23.61.12 23.61.11	6810 91 6810 11 6810 19	Геометрические параметры	
30	ГОСТ 17625-83					Отклонение от проектной толщины защитного слоя	минусовые отклонения толщины защитного слоя бетона до арматуры не допускаются
31	ГОСТ 10180-2012					Класс бетона по прочности на сжатие	В2,5 до В50
32	ГОСТ 22690-2015					Прочность бетона на сжатие методом: Упругий отскок и пластическая деформация; Ударный импульс; Отрыв со скалыванием	 5,0 до 50,0 МПа 5,0 до 50,0 МПа 5,0 до 100,0 МПа
33	ГОСТ 8829-94					Испытание нагружением: -трещиностойкость при контрольной нагрузке - жесткость при контрольной нагрузке - прочность при контрольной нагрузке.	500,0 до 1500 кгс/м^2
34	ГОСТ 10060-2012	п.5-6.1				Морозостойкость бетона, марка	F50 до F400
35	ГОСТ 25485-89	прил.3				Морозостойкость бетона, марка	F25 до F100
36	ГОСТ 12730.5-84	п.2 прилож. №4				Водонепроницаемость, марка Определение водонепроницаемости бетона по «Мокрому пятну» Ускоренный метод определение водонепроницаемости бетона по его воздухопроницаемости	W2 до W12
37	ГОСТ 12730.1-78					Среднюю плотность бетона	400,0 до 2800кг/м^3
38	ГОСТ 12730.2-78					Влажность бетона	0,0 до 30,0%
39	ГОСТ 27005-2014					Средняя плотность легких бетонов	300,0 до 2000кг/м^3
40	ГОСТР 54853-2011					Приведенное сопротивление теплопередаче, м^{2}х°С/Вт	Диапазон измерения плотности тепловых потоков 10 до 999 Вт/м^2 Диапазон измерения температуры от -30 до 100°С
41	ГОСТ 25912.0-91 (п.3.8)					Испытание нагружением: -трещиностойкость при контрольной нагрузке нижней зоны; - трещиностойкость при контрольной нагрузке верхней зоны	64,8 до 86,4 кН
42	ГОСТ 12730.3-78					Водопоглощение бетона	1,0 до 20,0 %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
43	ГОСТ 10180-2012	п. 7.2	*Смеси бетонные; бетоны: тяжелые и мелкозернистые, ячеистые, жаростойкие, силикатные плотные, химически стойкие, полистиролбетон, легкий бетон*	23.63.10	3824 50	Испытание на сжатие	
		п. 7.3				Испытание на растяжение при изгибе	
		п. 7.4				Испытания на растяжение при раскалывании	
		п. 7.5				Испытание на осевое растяжение	
44	ГОСТ 10181-2014	п. 4				Определение удобоукладываемости	
		п. 4.3				Определение жесткости	
		п. 4.4				Определение расплыва	
		п. 4.5				Определение степени уплотняемости	
		п. 5				Определение средней плотности	
		п. 6				Определение пористости	
		п. 7				Определение расслаиваемости	
		п. 8				Определение температуры	
		п. 9				Определение сохраняемости свойств	
45	ГОСТ 17624-2012	п. 7				Ультразвуковой метод определения прочности	
46	ГОСТ 22690-2015	п. 7.2				Метод упругого отскока	
		п. 7.3				Метод пластических деформаций	
		п. 7.4				Метод ударного импульса	
		п. 7.5				Метод отрыва; Метод отрыва со скалыванием	
		п. 7.6					
		п. 7.7				Метод скалывания ребра	
47	ГОСТ 10060-2012	п. 5				Базовые методы определения морозостойкости	
		п. 6				Ускоренные методы определения морозостойкости	
48	ГОСТ 12730.1-78					Метод определения плотности	
49	ГОСТ 12730.3-78					Метод определения водопоглощения	
50	ГОСТ 12730.4-78					Определения показателей пористости	
51	ГОСТ 12730.2-78					Метод определения влажности	
52	ГОСТ 12730.5-84					Метод определения водонепроницаемости	
53	ГОСТ 13087-81					Метод определения истираемости	
54	ГОСТ 12852.5-77					Метод определения коэф. паропроницаемости	
55	ГОСТ 12852.6-77					Метод определения сорбционной влажности	
56	ГОСТ 26602.1-99		*Блоки оконные и дверные*	16.23.11	4418 10	Метод определения сопротивления теплопередаче при измерении тепловых потоков при помощи тепломеров	$R_0^{пр}$
					4418 20		
57	ГОСТ 26602.2-99	п.3		22.23.14	3925 20	Метод определения воздухопроницаемости	ΔP до 600 Па Q до 80 м^3/ч м^2
		п.4		25.12.10		Метод определения водопроницаемости	P до 770 Па
58	ГОСТ 26602.3-2016				3925 30 7308 30	Метод определения звукоизоляции	R_wдо 45 дБ $R_{Атран\ до}$ до 33 дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
59	ГОСТ 26602.4-2012	п.5	*то же*			Определение общего коэффициента пропускания света оконных блоков прямыми измерениями	
		п.6				Определение общего коэффициента пропускания света оконных блоков расчетно-измерительным методом	
		п.7				Определение коэффициента пропускания оконных и дверных блоков с солнцезащитой	
60	ГОСТ 26602.5-2001					Определение прогибов элементов конструкции при заданном перепаде давления ΔP_1	
						Определение работоспособности конструкции при многократном воздействии перепадов давления ΔP_2	
						Проверка прочности (несущей способности) конструкции при однократном воздействии экстремального перепада давления ΔP_3	
61	ГОСТ 24033-80	п.2.1				Метод испытания на надежность (безотказность)	
		п.2.2				Метод испытания на сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки	
		п.2.3				Метод испытания на сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки	
		п.2.4				Метод испытания на сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки	
62	ГОСТ 30970-2014	п.7.2.6				Определение прочности угловых соединений	
	ГОСТ 475-78	п.5.10					
63	ГОСТ 15140-78	п.1				Метод отслаивания	
		п.2				Метод решетчатых надрезов	
		п.3				Метод решетчатых надрезов с обратным ударом	
		п.4				Метод параллельных надрезов	
64	НД на конкретный вид					Внешний вид, комплектность, правильность установки элементов остекления и уплотняющих прокладок, наличие функциональных отверстий, приборов, крепежных и других деталей, провисание открывающихся элементов, маркировка и упаковка	
65	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89					Размеры и предельные отклонения от номинальных размеров. Отклонения от прямолинейности кромок. Зазор под наплавом. Зазор в притворе. Провисание открывающихся элементов в сопряжении смежных деталей. Разность длин диагоналей.	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
66	ГОСТ 31462-2011 ГОСТ 30970-2014	п.8.2.3 п.7.2.7	*то же*			Работа оконных и дверных приборов	
67	Методика					Безотказность	
68	Методика					Усилие, прикладываемые к створкам для их открывания и при их закрывании до требуемого сжатия прокладок (эргономические требования)	
69	Методика					Стойкость к воздействию статических нагрузок	
70	ГОСТ 31462-2011	п.8.3.5, Прил. В				Определение устойчивости к взлому	
	ГОСТ 31462-2011	п.8.3.6				Устойчивость мансардных оконных блоков к обрушению под воздействием снеговых нагрузок	
	ГОСТ 31462-2011	п.8.3.12				Прочность клеевого соединения наружного стекла стеклопакета с наплавом створки	
71	Методика					Стойкость к воздействию эксплуатационных динамических нагрузок	
72	Методика					Стойкость к воздействию ударных нагрузок	
73	ГОСТ 2140-81					Наличие пороков и дефектов обработки древесины	
74	ГОСТ 16588-91	п.1				Метод определения влажности электровлагомером	
		п.2				Контрольный метод определения влажности при (103±2) ^{0}C	
		п.3				Ускоренный сушильно-весовой метод определения влажности при (120±2) ^{0}C	
75	ГОСТ 33120-2014	п.6				Метод определения предела прочности клеевого соединения при скалывании вдоль волокон древесины	
		п.7				Метод определения предела прочности клеевого соединения при послойном скалывании вдоль волокон древесины	
		п.8				Метод определения предела прочности клеевого соединения при растяжении вдоль волокон древесины	
		п.9				Метод определения прочности зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе	
		п.10				Метод определения предела прочности вклеенных металлических стержней	
		п.11				Метод определения предела прочности клеевых соединений древесноплитных материалов с древесиной	
76	ГОСТ 15612-2013	п.4				Метод определения высотного параметра Rm_{max}	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
		п.5	*то же*			Метод определения высотных параметров Rm, Rz, Rp, Rk, Rv, Raи шагового параметра Sm	
		п.6				Метод оценки кинематической волнистости	
		п.7				Метод контроля по образцам шероховатости	
77	Визуально, в сравнение с эталонами					Цвет, рисунок, блеск и матовость отделочных покрытий	
78	ГОСТ 530-2012	п.7.3	*Кирпич керамический* *Крупные блоки из кирпича* *Кирпич лицевой*	23.32.11	6904 10 6904 90	Геометрические размеры	
		п.7.4				Правильность формы	
		п.7.5				Наличие известковых включений	
		п.7.6				Пустотность изделий	
		п.7.7				Скорость начальной абсорбции воды	
		п.7.8				Наличие высолов	
79	ГОСТ 8462-85					Предел прочности при изгибе	От 0 до 62,5МПа
						Предел прочности при сжатии	От 0 до 62,5МПа
80	ГОСТ 7025-91	п.5	*Кирпич и камни керамические пустотелые*			Средняя плотность	Класс 0,7 - 2,4
		п.2, п.4				Водопоглощение	От 0 до 100%
		п.7	*то же*			Морозостойкость (метод объёмного замораживания)	До F100
81	ГОСТ Р 56623-2015					Коэффициент теплопроводности кладок	
82	ГОСТ 32311-2012	п.7.3	*Кирпич керамический клинкерный для мощения* *Кирпич глиняный для дымовых труб*			Геометрические размеры	-
		п.7.4				Отклонение от прямоугольности	-
		п.7.5				Предел прочности при изгибе	От 0 до 62,5МПа
83	ГОСТ 473.1-81					Кислотостойкость клинкерного кирпича	От 0 до 100%
84	ГОСТ 13087-81	п.2				Истираемость	-
85	ГОСТ 8426-75	п.3.1				Геометрические размеры	-
		п.3.2				Искривление граней и рёбер	-
		п.3.3				Величина отбитости или притуплённости рёбер и углов кирпича	-
		п.3.4				Протяжённость сквозной трещины по ширине	-
86	ГОСТ 8426-75	п.3.6				Недожог кирпича	-
87	ГОСТ 8426-75	п.3.8				Наличие известковых включений	-
88	ГОСТ 474-90	п.3.2	*Кирпич кислотоупорный прямой, клиновой и радиальный*	23.32.12	6905 10 6905 90	Внешний вид и поверхность излома, Наличие видимых трещин и посечек, Отбитость углов, Длина отбитости, Поверхностная ошлакованность, Наличие внутренних трещин	-
		п.3.3-3.4	*Кирпич кислотоупорный фасонный*			Геометрические размеры	-
		п.3.5				Кривизна граней	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
89	ГОСТ 473.3-81		*то же*			Водопоглощение	От 0 до 100%
90	ГОСТ 473.1-81					Кислотостойкость	От 0 до 100%
91	ГОСТ 473.6-81					Предел прочности при сжатии	От 0 до 62,5МПа
92	ГОСТ 473.5-81					Термическая стойкость	-
93	ГОСТ 13993-78					Водопроницаемость	-
94	ГОСТ 27180-2001	п.4	*Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен* *Плитки керамические для полов* *Плитки керамические фасадные*	23.31.10	6907 10 6907 90 6908 10 6908 90	Внешний вид	-
		п.5				Геометрические размеры Правильность формы	-
		п.6				Прочность наклеивания плиток на бумагу	-
		п.7				Водопоглощение	От 0 до 100%
		п.8				Предел прочности при изгибе	От 0 до 62,5МПа
		п.9-10				Износостойкость	-
		п.11				Термическая стойкость глазури	-
		п.12				Морозостойкость	До F500
		п.13				Химическая стойкость глазури	-
		п.14				Твёрдость лицевой поверхности по Моосу	-
95	ГОСТ 961-89	п.3.2-3.3	*Плитки кислото-упорные и термокислотоупорные керамические*	23.31.10	6907 10 6907 90 6908 10 6908 90	Геометрические размеры	-
		п.3.4				Кривизна лицевой поверхности и боковых граней	-
96	ГОСТ 473.3-81					Водопоглощение	От 0 до 100%
97	ГОСТ 7025-91	п.7				Морозостойкость (метод объёмного замораживания)	До F100
98	ГОСТ 473.5-81					Термическая стойкость	-
99	ГОСТ 473.7-81					Предел прочности при разрыве	От 0 до 62,5МПа
100	ГОСТ 961-89	п.3.13				Износостойкость	-
101	ГОСТ 10978-2014					Температурный коэф. линейного расширения	-
102	ГОСТ 961-89	п.3.16				Внешний вид и поверхность излома	
		п.3.17				Наличие невидимых трещин и посечек	
		п.3.18				Разделяемость плиток типа ПС	
103	ГОСТ 8462-85		*Панели и блоки стеновые из кирпича и керамических камней*	23.32.11	6904 10 6904 90	Прочность кирпича и камней	От 0 до 62,5МПа
104	ГОСТ 5802-86	п.6 прил.1				Прочность раствора	От 0 до 62,5МПа
105	ГОСТ 10060-2012	п.5-6.1				Морозостойкость бетонов на пористых заполнителях и растворов	До F500
106	НД на материалы					Плотность и влажность эффективных теплоизоляционных материалов	-
107	ГОСТ 12730.1-78					Плотность и влажность бетонов на пористых за-	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
	ГОСТ 12730.2-78		*то же*			полнителях	
108	ГОСТ 10922-2012					Испытания сварных соединений арматурных изделий и оценка их прочности и качества	-
109	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89					Размеры, форма, положение монтажных петель, масса, толщина защитного слоя раствора до арматуры, качество поверхностей и внешний вид панелей и блоков	-
110	ГОСТ 286-82	п.4.1-4.7	*Трубы керамические канализационные*	23.32.13	6906 00	Геометрические размеры	-
		п.4.8				Отклонение от прямолинейности ствола	-
		п.4.9				Отклонение от перпендикулярности плоскости торцов труб	-
		п.4.10				Прочность труб против воздействия внешней нагрузки	От 0 до 62,5МПа
		п.4.11				Прочность труб против воздействия внутреннего гидравлического давления и водонепроницаемость	
111	ГОСТ 473.9-81					Водопоглощение	От 0 до 50 %
112	ГОСТ 473.3-81					Кислотостойкость	От 0 до 100 %
113	ГОСТ 473.1-81					Внешний вид	-
114	ГОСТ 286-82	п.4.14				Геометрические размеры	-
	ГОСТ 8411-74	п.3.6-3.10	*Трубы керамические дренажные*	23.32.13	6906 00	Отклонение от перпендикулярности плоскости торцов труб	
		п.3.11				Искривление трубы	
		п.3.12				Прочность	От 0 до 62,5 МПа
		п.3.13				Наличие известковых включений	
		п.3.14				Морозостойкость, цикл	До F200
115	ГОСТ 7025-91	п.7				Размеры деформаций и внешний вид	
116	ГОСТ 13449-82	п.1	*Изделия санитарные керамические*	23.42.10	6910 10 6910 90	Водопоглощение	От 0 до 100%
		п.2				Механическая прочность	От 0 до 62,5 МПа
		п.3				Химическая стойкость глазури	
		п.4				Термическая стойкость глазури	
		п.5				Термическая стойкость изделия	
		п.6				Функциональные свойства	
		п.7				Геометрические размеры	
117	ГОСТ Р 56688-2015	п.7.3	*Черепица глиняная*	23.32.12	6905 10	Правильность формы	
		п.7.4				Кроющие размеры пазовой и S-образной черепицы	
		п.7.5				Масса 1 м^2 и 1 пог.м кровельного покрытия в насыщенном водой состоянии	
		п.7.6				Водонепроницаемость	
		п.7.7					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
		п.7.8	*то же*			Отколы от наличия пиритных включений	
		п.7.9				Разрушающая нагрузка при испытании на изгиб	От 0 до 62,5 МПа
	ГОСТ 7025-91	п.7				Морозостойкость (метод объёмного замораживания)	До F500
118	ГОСТ 4640-2011	п.7.3	*Вата минеральная; Маты теплоизоляционные из минеральной ваты вертикально-слоистые; Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные; Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем; Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем; Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные; Плиты перлитобитумные теплоизоляционные; Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных фенол-формальдегидных смол;Изделия теплоизоляционные из пенопласта; Изделия*	23.99.19 22.21.41	6806 10 6806 20 3921	Определение водостойкости	До 4,0 pH
119	ГОСТ 17177-94	п.4				Методы измерения линейных размеров.	-
		п.5				Метод контроля внешнего вида изделия.	-
		п.6				Методы контроля правильности геометрической формы	-
		п.7				Метод определения плотности.	От 10 до 125 кг/м^3
		п.8				Метод определения влажности.	От 0до 1,0 %
		п.20				Метод определения среднего диаметра волокон.	От 3 до 8 мкм
120	ГОСТ 4640-2011	п.7.5.1				Определение содержания неволокнистых включений (сухой метод).	От 0 до 16 %
		п.7.5.2				Определение содержания неволокнистых включений (мокрый метод).	От 0 до 16 %
121	ГОСТ 23307-78	п.4.4				Метод определение разнотолщинности	От 0,0 до 5,0 мм.
122	ГОСТ 17177-94	п.17				Метод определения сжимаемости Метод определения упругости	От 0 до 3% От 0 до 80 %
		п.15				Метод определения предела прочности при изгибе, кгс/см^2	0,0 до 50,0 кгс/см^2
123	ГОСТ 23307-78	п.4.10				Определение прочности приклеивания минераловатных полос к покровному материалу, кгс	0,0 до 100 кгс
124	ГОСТ 17177-94	п.7.3				Определение расстояния между кромкой и крайним швом, между швами, шаг шва и длину разрывов швов, мм	0,0 до 1000,0 мм
	ГОСТ 17177-94	п.11				Метод определения содержания орг.веществ	От 1,5 до 2,0 %
		п.21				Метод определения кислотного числа	От 0 до 30 мг КОН/г
		Приложение Е				Метод определения предела прочности на отрыв слоев	Не менее 0 – 700 кПа
125	ГОСТ 21880-2011	п.7.5				Определение разрывной нагрузки	От 10,0 до 200,0 Н
126	ГОСТ 17177-94	п.16				Метод определения предела прочности при растяжении	от 0,015 до 0,05 МПа
		п.9				Метод ускоренного определения сорбционной влажности за 72 ч.	От 0,0 до 10,0 %
		п.13				Метод определения прочности на сжатие при 10 %-ной линейной деформации	Не менее 0,04 МПа
		п.10				Методы определения водопоглощения при	От 0,0 до 50,0 %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
127	ГОСТ EN 1609-2011	*известково-кремнеземистые теплоизоляционные; Материалы строительные теплоизоляционные на основе минеральных волокон*			кратковременном частичном погружении	
128	ГОСТ EN 1607-2011				Прочность на отрыв слоев	От 0,0 до 50,0 кПа
129	ГОСТ 16136-2003 п.7.3				Метод определение морозостойкости	Не менее 25 циклов
130	ГОСТ20916-87 п.4.3				Длину и глубину складок покровного материала	0,0 до 1000,0 мм
131	ГОСТ 25898-2012				Определения паропроницаемости	0,0 до 0,6 мг /(м ч Па)
132	ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001)	*Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве.* *Изделия из экструзионного пенополистирола XPS теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве*	23.99.19 22.21.41	6806 10 6806 20 3921	Метод определения теплопроводности и термического сопротивления	Диапазон измерения плотности тепловых потоков 10 до 999 Вт/м^2 Диапазон измерения температуры от -30 до 100°С От 0,02 до 1,5 Вт/(м К)
133	ГОСТ EN 822-2011				Методы определения длины и ширины	номинальные значения более чем на ±2% по длине и ±1,5% - по ширине
134	ГОСТ EN 823-2011				Метод определения толщины	От -5 мм до +15 мм
135	ГОСТ EN 824-2011				Метод определения отклонения от прямоугольности	От 0 до 5 мм/м.
136	ГОСТ EN 825-2011				Метод определения отклонения от плоскостности	От 0 до 6 мм.
137	ГОСТ EN 1604-2011				Метод определения стабильности размеров при заданной температуре и влажности	От 0 до 1 %
138	ГОСТ EN 1608-2011				Метод определения прочности при растяжении параллельно лицевым поверхностям	-
139	ГОСТ EN 826-2011				Методы определения характеристик при сжатии	От 0,5 до 500 кПа.
140	ГОСТ EN 1607-2011				Метод определения прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям	От 1 до 700 кПа.
141	ГОСТ EN 12430-2011				Метод определения прочности при действии сосредоточенной нагрузки	От 0 до 5 мм.
142	ГОСТ EN 1606-2011				Метод определения ползучести при сжатии	-
142	ГОСТ EN 1609-2011				Методы определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении	От 0 до 1,0 кг/м^2.
143	ГОСТ EN 12087-2011				Методы определения водопоглощения при длительном погружении	От 0 до 3,0 кг/м^2.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
144	ГОСТ 5742-76	п.4.1	*Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные*	23.99.19	6806 10	Измерение линейных размеров изделий	От 80 до 1000 мм
145	ГОСТ 10180-2012					Методы определения прочности при сжатии	Не менее 0,7 (7) МПа (кгс/см^2)
146	ГОСТ 12730.1-84			23.69.19	6806 20	Методы определения плотности	От 350 до 400 кг/м
147	ГОСТ 12730.2-84					Методы определения влажности	От 0 до 10 %
148	ГОСТ 17177-94	п.15	*Изделия пенодиамитовые и диатомитовые*		6810 99	Метод определения предела прочности при изгибе, кгс/см^2	0,0 до 50,0 кгс/см^2
149	ГОСТ 5742-76	п.4.6				Отклонение от перпендикулярности	От 0 до ±5 мм
		п.4.7				Однородность структуры	-
		п.4.8				Проверку размеров отбитости притупленности углов и ребер	От 0 до 25 мм
		п.4.9				Величины искривления поверхностей и ребер	От 0 до 3 мм
150	ГОСТ 2694-78	п.4.1				Измерение линейных размеров	-
		п.4.5				Отклонение от перпендикулярности граней и ребер	От 0 до 3 мм
151	ГОСТ 17177-94	п.7				Метод определения плотности	350 до 600 кг/м^3
		п.14				Метод определения предела прочности при сжатии	Не менее 6 кгс/см^2
		п.19				Метод определения линейной температурной усадки	От 0 до 2 %
152	ГОСТ 15588-2014		*Плиты пенополистирольные теплоизоляционные*	22.21.41	3921	Определение длины и ширины плит, мм	
						Определение толщины, мм	
						Определение разности длин диагоналей, мм	
						Определение притупленности ребер и углов, скосы по сторонам притупленных углов	-
						Определение длины, ширины и высоты (глубину) выпуклостей или впадин	-
						Определение плотности	От 10 до 45 кПа
						Определение влажности	От 0,0 до 5,0 %
						Определение прочности на сжатие при 10%-ной линейной деформации	Не менее 0 – 250 кПа
						Определение предела прочности при растяжении в направлении, перпендикулярном поверхностям	Не менее 100 кПа
						Определение предела прочности при изгибе	Не менее 0 – 350 кПа
						Определение водопоглощения	От 0 до 4,0 %
						Определение времени самостоятельного горения	От 0 до 40 с
153	ГОСТ Р 52146-2003	п.7.1 п.7.4	*Панели металлические трехслойные с утеплителем из минеральной ваты*	25.11.23	7308 40 6806 10	Контроль внешнего вида и геометрических размеров готовых панелей	-
		п.7.2.1 прил.Б		23.99.19	6806 20	Контроль прочностных свойств панелей при поперечном изгибе	10,0 до 1500 кгс/м^2

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
		п.7.2.2 прил.В	*то же*			Предела прочности при сжатии на образцах, вырезанных из панели	0,0 до 10,0МПа
		п.7.2.3 прил.В				Предела прочности при растяжении на образцах, вырезанных из панелей	0,0 до 10,0МПа
154	ГОСТ Р 56623-2015					Сопротивления теплопередаче панелей	Диапазон измерения плотности тепловых потоков 10 до 999 Вт/м^2 Диапазон измерения температуры от -30 до 100°С
155	ГОСТ 31938-2012	п.8.1 п. 8.2 п. 8.3	*Композитная полимерная арматура периодического профиля*	22.21.42	3921 90	Внешний вид, размеры	
156	ГОСТ 15139-69					Номинальный диаметр	
157	ГОСТ 31938-2012	прил. А					
158	ГОСТ 31938-2012	прил. Б				Предел прочности при осевом растяжении	
159	ГОСТ 32492-2015	п.6					
160	ГОСТ 31938-2012	прил. Б				Модуль упругости	
161	ГОСТ 31938-2012	прил. Б				Относительное удлинение	
162	ГОСТ 31938-2012	прил. В				Предел прочности на сжатии	
	ГОСТ 32492-2015	п.7					
163	ГОСТ 31938-2012	прил. Г				Предел прочности при поперечном срезе	
	ГОСТ 32492-2015	п.8					
164	ГОСТ 31938-2012	прил. Д				Предел прочности сцепления с бетоном	
	ГОСТ 32492-2015	п.9					
165	ГОСТ 31938-2012	прил. Е				Устойчивость к щелочной среде бетона	
	ГОСТ 32487-2015	п.5					
166	ГОСТ 31938-2012	прил. Ж				Предельную температуру эксплуатации	
	ГОСТ 32486-2015	п.6					
167	ГОСТ 30108-94					Удельная эффективная активность естественных радионуклидов сырьевых материалов	
168	ГОСТ 32486-2015	п.5				Определение содержания волокна и натурального напонителя	
169	ГОСТ 32486-2015	п.7				Определение коэффициента линейного теплового расширения и температуры стеклования	
170	ГОСТ 32486-2015	п. 8				Определение капиллярной пористости	
171	ГОСТ 32487-2015	п.6				Длительная прочность в агрессивных средах	
172	ГОСТ 30673-2013	п. 6.3 п.6.5	*Профили поливинилхлоридные для окон-*	22.21	3916 3917	Внешний вид, геометрические размеры	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
	ГОСТ 26433.0		*ных и дверных блоков*		3920		
	ГОСТ 26433.1				3921		
173	ГОСТ 30673-2013	п. 6.4				Определение массы 1 м профиля	
174	ГОСТ 11529-86	п.5.1				Определение изменения линейных размеров после теплового воздействия	
175	ГОСТ 30673-2013	п. 6.7				Термостойкость	
		п. 6.8				Стойкость к удару	
		п. 6.9				Определение прочности угловых сварных соединений	
176	ГОСТ 15088-2014					Определение температуры размягчения по Вика	
177	ГОСТ 11262-80 ГОСТ 9550-81					Определение прочности и модуля упругости при растяжении	
178	ГОСТ 4647-2015					Ударная вязкость по Шарпи	
179	ГОСТ 30673-2013	п.6.13				Цветовые (колометрические) характеристики	
180	ГОСТ 30973-2002					Стойкость к УФ облучению	
						Долговечность	
181	ГОСТ 26602.1-99					Приведенное сопротивление теплопередачи	
182	ГОСТ 19111-2001	п.7.17				Прочность сцепления	
183	ГОСТ Р 53201-2008	п. 9.2	*Трубы стеклопластиковые* *Трубы из реактопластов* *Трубопроводы из армированных стекловолокном термореактопластом* *Трубы гибкие* *Трубы из полипропилена* *трубы из термопластов*	22.21.21 22.21.29	3917 10 3917 21 3917 22 3917 23 3917 29 3917 31 3917 32 3917 33 3917 39 3917 40	Степени отверждения связующего	
184	ГОСТ Р 53201-2008	п. 9.3 п. 9.4				Цвет, внешний вид, геометрические размеры	
185	ГОСТ Р ИСО 10467-2013	п. 5.1					
186	ГОСТ Р ИСО 3126-2007					Наружный диаметр труб и фитингов и толщина стенки	
187	ГОСТ 26433.1					Внутреннего диаметра труб и фитингов	
188	ГОСТ Р 53201-2008	п. 9.5				Сопротивления стенки трубы воздействию силы, направленной перпендикулярно к ее оси	
189	ГОСТ 11262-80					Предела прочности материала труб при растяжении	
	ГОСТ Р 53652.1-2009 ГОСТ Р 53652.3-2009					Относительное удлинение при разрыве	
190	ГОСТ ISO 1167-1-2013					Стойкость труб, фитингов и их соединений при постоянном внутреннем давлении	
						Стойкости к газовым составляющим	
191	ГОСТ 18599-2001	п. 8.3				Внешний вид, геометрические размеры	
	ГОСТ 32412-2013	п. 8.2 п. 8.3					
	ГОСТ 32413-2013	п. 8.4					
	ГОСТ 32414-2013	п. 8.2					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
	ГОСТ 32415-2013	п. 8.4	*Трубы из непластифицированного поливинилхлорида*				
	ГОСТ 33123-2014	п.8.3-п.8.7					
	ГОСТ Р 51613-2000	п. 8.3					
192	ГОСТ 27078-2014		*Трубы многослойные*			Изменения длины трубы после прогрева	
	ГОСТ Р 52779-2007	прил. Е				Стойкости к осевому растяжению сварного стыкового соединения	
	ГОСТ 32415-2013	8.27	*Трубы полимерные*				
193	ГОСТ Р 53630-2015	п. 8.7 п. 8.8 п. 8.9	*Трубы из полиэтилена*			Стойкость к расслоению	
194	ГОСТ 11645-73					Показатель текучести расплава	
195	ГОСТ Р 53630-2015	п. 8.12				Степень сшивки	
	ГОСТ 32415-2013	п. 8.18					
196	ГОСТ Р 55911-2013					Кислородопроницаемость труб	
197	ГОСТ Р 56730-2015	п. 8.4				Гибкость	
198	ГОСТ Р 56730-2015	п. 8.5				Линейная водонепроницаемость	
	ГОСТ Р 54468-2011	п. 8.4					
199	ГОСТ Р 56730-2015	п. 8.6				Прочность на сдвиг в осевом направлении	
	ГОСТ 30732-2006						
200	ГОСТ Р 56730-2015	п.8.7				Кольцевая жесткость	
	ГОСТ Р 54475-2011	п. 8.4					
	ГОСТ Р ИСО 10467-2013	п. 5.2.1 п. 5.2.2					
	ГОСТ 33123-2014	п. 8.7					
201	ГОСТ Р 54475-2011	п. 8.5				Кольцевая гибкость	
202	ГОСТ Р 56730-2015	п. 8.8				Водопоглощение теплоизоляционного слоя	
203	ГОСТ Р 56730-2015	п. 8.9				Ползучесть при сжатии	
	ГОСТ Р 54475-2011	п. 8.7					
204	ГОСТ Р 56730-2015	п. 8.10				Стойкость соединений к циклическому изменению температуры	
	ГОСТ Р 54468-2011	п. 8.6					
205	ГОСТ Р 54468-2011	п. 8.7				Стойкость соединений к циклическому изменению давления	
	ГОСТ Р 55075-2012	п. 8.6					
206	ГОСТ Р 54468-2011	п. 8.8				Длительная теплостойкость материала изоляции	
207	ГОСТ 26311-84					Содержание сажи в материале защитной оболочки	
208	ГОСТ 32415-2013	п. 8.17				Термостабильность материала защитной оболочки	
209	ГОСТ IEC 60811-4-1	метод В				Стойкость материала защитной оболочки к растрескиванию	
210	ГОСТ 32412-2013	п. 8.4				Ударная прочность	
	ГОСТ 32413-2013	п. 8.5					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
		п. 8.6	*то же*				
	ГОСТ 32414-2013	п. 8.4 п. 8.5 п. 8.6					
	ГОСТ 32415-2013	п. 8.14 п. 8.15					
	ГОСТ Р 54475-2011	п. 8.6					
211	ГОСТ 32412-2013	п. 8.5				Стойкость труб к дихлорметану	
	ГОСТ 32413-2013	п. 8.9					
212	ГОСТ 32412-2013	8.10				Герметичность	
		8.11					
	ГОСТ 32413-2013	п. 8.13 п. 8.14					
	ГОСТ 32415-2013	п. 8.25					
		п. 8.26					
	ГОСТ 32414-2013	п. 8.10 п. 8.11 п. 8.12					
	ГОСТ Р 56277-2014	п. 8.2					
	ГОСТ Р 54560-2015	п. 9.10 п. 9.11					
	ГОСТ Р 56277-2014	п. 8.2					
	ГОСТ Р 54560-2015						
	ГОСТ Р 55075-2012	п. 8.5					
213	ГОСТ 32413-2013	п. 8.10				Стойкость к удару	
214	ГОСТ 32413-2013	п. 8.11				Прочность и гибкость	
215	ГОСТ 11645-73					Показатель текучести расплава	
216	ГОСТ 32415-2013	п. 8.17				Термостабильность	
217	ГОСТ 32415-2013	п. 8.20				Коэффициент пропускания	
218	ГОСТ 32415-2013	п. 8.22				Стойкость соединений при переменной температуре	
219	ГОСТ 32415-2013	п. 8.23				Стойкость соединений при переменной давлении	
220	ГОСТ 32415-2013	п. 8.24				Стойкость соединений к действию растягивающей нагрузки	
221	ГОСТ 4650-2014					Водопоглощение	
222	ГОСТ 15139-69					Плотность	
223	ГОСТ 25.603-82					Окружной предел прочности при растяжении и окружной модуль упругости при растяжении	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
224	ГОСТ 25.601-80		*то же*			Осевой предел прочности при растяжении и осевой модуль упругости при растяжении	
225	ГОСТ 25.601-80					Коэффициенты Пуассона	
226	ГОСТ 15173-70					Средний коэф. линейного теплового расширения	
227	ГОСТ Р 54560-2015	п. 9.8				Степень отверждения материала трубы	
228	ГОСТ Р 54560-2015	п. 9.9				Показатель твердости внутренней и наружной поверхностей	
						Кольцевая жесткость труб	
229	ГОСТ Р 54867-2011	п. 8.3				Показатель твердости по Барколу	
	ГОСТ Р 56277-2014	п. 8.18					
230	ГОСТ 15139-69					Плотность композиционного материала	
231	ГОСТ 25.604-82					Модуль упругости при изгибе	
						Предел прочности при изгибе	
232	ГОСТ Р ИСО 10467-2013	п. 5.2.3				Устойчивость к разрушению в деформируемом состоянии	
233	ГОСТ Р ИСО 10467-2013						
234	ГОСТ Р ИСО 10467-2013	п. 5.2.4				Долговременная устойчивость к разрушению в деформируемом состоянии	
235	ГОСТ Р ИСО 10467-2013	п. 5.2.5				Начальная удельная стойкость к растяжению в продольном направлении	
236	ГОСТ Р ИСО 10467-2013	п. 5.2.6				Начальное расчетное давление и давление на разрыв для напорных труб	
237	ГОСТ Р ИСО 10467-2013	п. 5.2.7				Долговременное давление на разрыв	
238	ГОСТ Р ИСО 10467-2013	п. 5.3				Устойчивость напорных труб к циклическим колебаниям внутреннего давления	
239	ГОСТ Р ИСО 10467-2013	п. 5.4				Устойчивость к коррозии в состоянии растяжения	
240	ГОСТ 33123-2014					Допустимые значения относительной деформации	
241	ГОСТ 11012-69					Абразивный износ	
242	ГОСТ 9.708-83					Климатическая стойкость труб	
243	ГОСТ Р 54867-2011					Определение длительной прочности	
244	ГОСТ Р 56277-2014	п. 8.4				Разрушающее давление	
245	ГОСТ Р 54867-2011	п. 8.5				Прочность и герметичность после разрушающего изгиба	
		п. 8.6				Стойкость к воздействию коррозионной среды	
		п. 8.7				Прочность и герметичность после воздействия нагрузок всплытия	
		п. 8.8				стойкость к ударным воздействиям	
		п. 8.9				Стойкость к воздействию циклических нагрузок	
		п. 8.10				Метод определения длительной прочности	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
246	ГОСТ 30778-2001 ГОСТ 10174-90	п.6.2-п.6.4	*Прокладки уплотняющие для окон и дверей*	22.19.73.114	4016 10	Внешний вид и размеры	
247	ГОСТ 30778-2001	п. 6.5				Масса 1 м уплотнителя	
248	ГОСТ 30778-2001	п. 6.6			4016 9	Изменение размеров после теплового воздействия	
249	ГОСТ 9.030-74					Водопоглощение	
250	ГОСТ 30778-2001	п. 6.8			4017 00	Долговечность	
		п. 6.11				Отклонение от номинальной твердости	
251	ГОСТ 9.029-74					Остаточная деформация сжатия после старения в воздухе	
252	ГОСТ 9.026-74					Стойкость к термосветоозоновому старению	
253	ГОСТ 7912-74					Температурный предел хрупкости	
254	ГОСТ 13808-79					Коэффициент морозостойкости по эластичному восстановлению после сжатия	
255	ГОСТ 10174-90	п. 3.3				Определение сопротивлению отслаиванию	
256	ГОСТ 10174-90	п. 3.4				Сохранность поверхностного слоя прокладки при отслаивании защитной ленты	
257	ГОСТ 10174-90	п. 3.5				Усилие при разрыве и относительное удлинение	
258	ГОСТ Р 51613-2000	п. 8.5				Ударной прочности по Шарпи	
259	ГОСТ Р 51613-2000	п. 8.10				Непрозрачность труб	
260	ГОСТ ISO 1167-1					Стойкость сборных узлов труб с раструбом вида Р для соединения с помощью эластичного уплотнительного кольца при постоянном внутреннем давлении	
261	ГОСТ 32557-2013	п.8	*Стеклопакеты клееные; Стекло*	23.12.13 16.23.11	7008 00 7009 10 7009 91 7009 92 4418 10 4418 20	Контроль толщины и разнотолщинности	
		п.9				Контроль длины (высоты) и ширины	
		п.10				Контроль разности длин диагоналей	
		п.11				Контроль отклонения от плоскостности	
		п.12				Контроль отклонения от прямолинейности кромок	
		п.13				Контроль отклонения от прямоугольности углов	
		п.14				Контроль смещения стекол	
		п.15				Контроль глубины герметизирующих слоев	
		п.16				Контроль смещения дистанционных рамок	
		п.17				Контроль смещения узора	
		п.18				Контроль смещения проволоки	
		п.19				Контроль пороков	
		п.20				Контроль показателей внешнего вида (метод визуального контроля)	
		п.21				Контроль показателей внешнего вида (метод визу-	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
						ального сравнения)	
262	ГОСТ 33003-2014	п.7.8	*то же*			Методы определения оптических искажений	
263	ГОСТ 24866-2014	п.7.10				Определение герметичности стеклопакетов	
264	ГОСТ 24866-2014	п.7.11				Определение точки росы	
265	ГОСТ 30779-2014					Метод оценки долговечности	
266	ГОСТ 24866-2014	п.7.13				Определение объема заполнения камер газом	
267	ГОСТ 24866-2014	п.7.14				Определение эффективности влагопоглотителя	
268	ГОСТ EN 410-2014	п.5.2				Определение коэффициента пропускания света	
		п.5.3				Определение коэффициента отражения света	
		п.5.4				Определение коэффициента общего пропускания солнечной энергии (солнечный фактор)	
		п.5.5				Определение коэффициента пропускания ультрафиолетового излучения	
		п.5.6				Определение общего индекса цветопередачи	
		п.5.7				Определение коэффициента затенения	
269	ГОСТ 26302-93	п.6				Определение коэффициента направленного пропускания света	
		п.7				Определение коэф.направленного отражения света	
270	ГОСТ EN 675-2014					Определение сопротивления теплопередаче	
271	ГОСТ 30109-94		*Окна, двери балконные и их коробки*			Методы испытаний на сопротивлению взлому	
272	СТ СЭВ 3284-81					Метод испытания сопротивления пробиванию	
273	СТ СЭВ 3285-81					Метод испытания надежности	
274	ГОСТ 26892-86					Метод испытания на сопротивление ударной нагрузке, действующей в направлении открывания	
275	ГОСТ 28786-90					Метод определения сопротивления воздействию климатических факторов	
276	ГОСТ 30744-2001	п.5.1	*Цементы общестроительные*	23.51.12	2523 21	Определение тонкости помола по остатку на сите	От 0 до 100 %
		п.6				Определение сроков схватывания	От 0 до 480 мин
		п.7				Определение равномерности изменения объема	От 0 до 20 мм
		п.8		23.20.13	2523 10	Определение прочности	от 0 до 62,5 МПа
277	ГОСТ 310.2-76		*Портландцемент и шлакопортландцемент*			Определение тонкости помола по остатку на сите	От 0 до 100 %
278	ГОСТ 310.3-76	п.1		23.51.11	2523 90	Определение нормальной густоты цементного теста	-
		п.2			2523 30	Определение сроков схватывания	От 0 до 480 мин
279	ГОСТ 310.4-81		*Цементы сульфатостойкие*			Определение прочности	от 0 до 62,5 МПа
280	ГОСТ 310.6-85				3816 00	Определения водоотделения	от 0 до 50 %
281	ГОСТ 5382-91	п.3.	*Портландцементы*			Определения влаги	От 0 до 100 %
		п.4				Определения потери массы при прокаливании	От 0 до 30 %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
		п.5	*белые*			Определение нерастворимого остатка	От 0 до 50 %
		п.6.2	*Цемент для строительных растворов*			Определение оксида кремния -гравиметрический метод	От 0 до 100 %
		п.8.2				Определение оксидов железа -комплексонометрический метод	Более 1,0 %
		п.9.2				Определение оксида алюминия - объемный комплексонометрический метод	От 0 до 100 %
		п.10.2				Определение оксида титана -фотоколориметрический метод с перекисью водорода	От 0,5 до 5 %
		п.11.2				Определение оксида титана -фотоколориметрический метод с перекисью водорода	От 0 до 50 %
		п.14.2				Определение оксида марганца - фотоколориметрический перманганатный метод	От 0 до 8,0 %
		п.15.2				Определение оксида хрома - фотоколориметрический метод	От 0 до 3,0 %
		п.16.2				Определение оксида фосфора - фотоколориметрический метод	От 0 до 3,0 %
		п.17.2				Определение оксида бария - гравиметрический метод	От 0 до 15 %
		п.18				Определение хлор иона - объемный аргентометрический метод	От 0 до 25 %
		п.19.3				Определение фтор иона - потенциометрический метод с ионоселективным электродом	От 0 до 23 %
282	ГОСТ 965-89	п.3.2				Белизна (коэф. отражения)	От 50 до 100 %
283	ГОСТ 25328-82	п.3.4				Определения водоотделения	от 0 до 50 %
284	ГОСТ 30515-2013	п.7				Отбор проб	одну объединенную пробу из точечных проб, отобранных от каждой контролируемой партии (части партии)
285	ГОСТ 8735-88	п.3	*Гипсовый и гипсоангидритовый камень*	08.11.20.120	252010 0000	Определение фракционного состава	От 5 до 60 мм
		п.3		08.11.20.130		Определение содержания гипса	От 50 до 90 %
286	ГОСТ 5382-91					Содержание серного ангидрита	От 0 до 50 %
287	ГОСТ 22688-77	п.2.1	*Известь строительная*	23.52.10.110	252210 0000	Активные CaO+MgO, по массе	От 0 до 100 %
		п.2.2.2				Активный MgO, по массе	От 0 до 50 %
		п.2.3.2		23.52.10.120		CO_2, по массе, весовой метод	От 0 до 20 %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
		п.2.5	*то же*		252220 0000	Непогасившиеся зерна, % по массе	От 0 до 50 %
		п.2.1				Содержание гидратной воды, весовой метод	От 0 до 50 %
		п.2.3.1				Температура гашения,	От 20 до 80 °С
		п.2.9			252230 0000	Время гашения	От 0 до 60 мин
		п.2.9				Активные CaO+MgO, по массе	От 0 до 100%
288	ГОСТ 8735-88	п.3	*Смеси сухие строительные шпатлевочные на цементном вяжущем.*	23.64.10.110	25 2020 0000	Наибольшая крупность заполнителя	От 0 до 100%
		п.3				Содержание зерен наибольшей крупности	Не более 0,135
		п.9				Насыпную плотность сухой смеси	до 3800 кг/м3
		п.10				Влажность	до 80%
289	ГОСТ 5802-86	п.2	*Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ.*		321410 9000	Подвижность, марка	по Пк4
		п.2				Сохранение первоначальной подвижности, мин	От 0 до 240 мин.
		п.5				Водоудерживающая способность	От 0 до 100%
		п.6			321490 0009	Прочность на сжатие	до 62,5МПа
		п.7				Плотность средняя	Менее 500/более 1300 кгс/м^3
		п.9			381600 0000	Водопоглощение	От 0 до 100%
290	ГОСТ 33699-2015	Прил.А	*Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем.*			Стойкость к образованию усадочных трещин	Наличие/отсутствие
291	ГОСТ 310.4-81				382440 0000	Прочность при растяжении при изгибе затвердевшего раствора Прочность на сжатие затвердевшего раствора	от 0 до 60,0МПа
292	ГОСТ 31356-2007	п.5	*Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем.*		382450 9000	Водопоглощение при капиллярном подсосе	От 0 до 100%
		п.6				Прочность сцепления с бетонным основанием	не менее 0,3 МПа
		п.7				Морозостойкость затвердевшего раствора	Не менее F25
		п.8			321490 0009	Морозостойкость контактной зоны затвердевшего раствора	Не менее F25
293	ГОСТ 25898-2012		*Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем.*			Коэффициент паропроницаемости	От 0 до 1,0 мг/(м чПа)
294	ГОСТ 24544-81					Деформации усадки (расширения) затвердевших штукатурных растворов в сроки 1, 3, 7 и 28 сут.	Не более 2,5 мм/м
295	ГОСТ 33083-2014	п.7.7				Определение стойкости к образованию усадочных трещин	Наличие/отсутствие
296	ГОСТ 31376-2008		*Смеси сухие строительные штукатурные на цементном вяжущем с использованием керамзитового песка.*			Влажность	до 80%
						Начало схватывания	Не ранее 40 мин
						Водоудерживающую способность	От 0 до 100%
						Подвижность	диаметр расплыва образца пластичной растворной смеси не превышал (165±5) мм, текучей (литой) - 150-210 мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
			Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем			Прочность на растяжение при изгибе	не менее 1,2 МПа
						Прочность при сжатии	не менее 30,0 МПа
						Прочность сцепления с основанием	не менее 0,3 МПа
						Определения зернового состава	от 0 до 100%
						Влажность	до 80%
297	ГОСТ 31387-2008	Прил.А				Стойкость затвердевших смесей к образованию трещин	Наличие/отсутствие
298	ГОСТ 10181-2014	п.4.2				Подвижность	По марке $Р_К5$
		п.9				Сохраняемость первоначальной подвижности растворных смесей	От 0 до 240 мин.
299	ГОСТ10180 -2012 ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 28570 -90					Прочность на сжатие и растяжение при изгибе затвердевших растворов (бетонов)	от 0 до 120 МПа
300	ГОСТ 30353-95					Стойкость к ударным воздействиям	До 1 кг вкл.
301	ГОСТ 13087-81	п.2				Истираемость	Не более 1,0 г/см^2
302	ГОСТ 9758-2012	п.6				Насыпную плотность	до 3800 кг/м3
		п.15				Влажность	до 80 %
		п.17-18				Наибольшая крупность зерен	до 5 мм
						Гран состав	от 0 до 100%
						Содержание зерен наибольшей крупности	от 0 до 100 %
303	ГОСТ 10060-2012	п.5-6.1				Морозостойкость, марка	до F500
304	ГОСТ 32719-2014		*Порошок минеральный*	08.12.12	2517 10	Зерновой состав, по массе	>2,0 мм >0, 125 мм >0,063 мм
305	ГОСТ 32764-2014					Пористость Средняя плотность	0 до 80 % 1,0 до 5,0 г/см3
306	ГОСТ 32766-2014					Битумоёмкость	0,0 до 80,0 %
307	ГОСТ 32762-2014					Влажность	0,0 до 80,0 %
308	ГОСТ 32767-2014					Содержание полуторных окислов	0,0 до 10,0 %
309	ГОСТ 32707-2014					Набухание образцов из смеси минерального порошка с битумом	0,0 до 10,0 %
310	ГОСТ 32705-2014					Содержание водорастворимых соединений по массе	0,0 до 10,0 %
311	ГОСТ 32765-2014					Водостойкость образцов из смеси минерального порошка с битумом	0,0 до 1,0 %
312	ГОСТ Р 52129-2003	п.7.2	*Порошок минеральный для асфальтобе-*	08.12.12	2517 10	Зерновой состав: полный остаток на сите	>1.25 мм >0, 315 мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
			тонных и органоминеральных смесей		2517 41		>0,071 мм
		п.7.5				Пористость	0,0 до 80 %
		п.7.3.1 п.7.3.2			2517 49	Истинная плотность	1,0 до 5,0 г/см3
		п.7.4				Средняя плотность	1,0 до 2000,0 кг/м3
		п.7.6				Набухание образцов из смеси порошка с битумом	0,0 до 10 %
		п.7.7				Водостойкость образцов из смеси минерального порошка с битумом	0,0 до 1,0 %
		п.7.8				Битумоёмкость	0,0 до 80,0 %
		п.7.9				Гидрофобность активированного порошка	визуально
		п.7.10				Влажность	0,0 до 10,0 %
		п.7.12				Содержание водорастворимых соединений	0,0 до 10,0 %
313	ГОСТ 8269.1-97	п.4.5				Содержание полуторных окислов ($Al_2O_3 + Fe_2O_3$)	0,0 до 10,0 %
314	ГОСТ Р 55661-2013	п.3				Потеря при прокаливании	0,0 до 80,0 %
		п.7	*Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон; Смеси щебёночно-мастичные*	23.99.12	6807 10	Определение средней плотности	1500,0 до 2800,0 г/см^3
		п.8		23.99.13	6807 90	Определение средней плотности минеральной части (остова)	1,0 до 3,00 г/см^3
		п.9			2517 30	Определение истинной плотности минеральной части (остова)	1,00 до 3,00 г/см^3
		п.10				Определение истинной плотности смеси	1,50 до 3,50 г/см^3
		п.11			2715 00	Определение пористости минеральной части (остова)	10,0 до 35,0 %
		п.12				Определение остаточной пористости	1,0 до 10,0 %
		п.13				Определение водонасыщения	О,0 до 25,0
		п.14				Определение набухания	0,5 до 5,0 %
315	ГОСТ 12801-98	п.15				Определение предела прочности при сжатии	О,0 до 50,0 МПа
		п.17				Определение предела прочности на растяжение при изгибе	О,0 до 50,0 МПа
		п.19				Определение водостойкости	О,0 до 1,0
		п.20				Определение водостойкости при длительном водонасыщении	О,0 до 1,0
		п.22				Определение морозостойкости	От F5 до F50
		п.23.3				Определение зернового состава Метод выжигания вяжущего	0,0 до 100%
		п.24				Определение сцепления вяжущего с минеральной частью смеси	после кипячения не менее 3/4 поверхности остается покрытой пленкой

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
							вяжущего
		п.26	*то же*			Определение коэффициента уплотнения смесей в конструктивных слоях дорожных одежд	О,0 до 1,0
		п.28				Определение качества сцепления битумного вяжущего с поверхностью щебня, балл	2,0 до 5,0
316	ГОСТ 31015-2002	прил.В				Стекание вяжущего	-
317	ГОСТ 32727-2014		*Песок природный и дроблёный*	08.12.11	2505 10 2505 90	Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности	От 0,0 до 8,0 мм
318	ГОСТ 32725-2014					Определение содержания пылевидных и глинистых частиц	От 0,0 до 50,0 %
319	ГОСТ 32708-2014					Определение содержания глинистых частиц методом набухания	От 0,0 до 10,0 %
320	ГОСТ 32724-2014					Определение наличия органических примесей	Соответствие эталону
321	ГОСТ 32722-2014	п.6.1				Определение истинной плотности -пикнометрический метод А	1,50 до 3,00 г/см3
		п.6.3				-метод ускоренного опред. истинной плотности	
322	ГОСТ 32721-2014					Определение насыпной плотности Определение пустотности	1000,0 до 3000,0 кг/м3 0,0 до 90,0%
323	ГОСТ 32726-2014					Определение содержания глины в комках	От 0,00 до 50,00%
324	ГОСТ 32768-2014					Определение влажности	От 0,0 до 50%
325	ГОСТ 32817-2014					Определение дробимости	От 0,0 до 50%
326	ГОСТ 33029-2014		*Щебень и гравий из горных пород*	08.12.12	2517 10 2517 41 2517 49	Определения гранулометрического состава	От 0,0 до 100,0 %
327	ГОСТ 33053-2014	п.7				Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм-метод с использованием подвижного шаблона	От 0,0 до 125 мм
328	ГОСТ 33051-2014					Определение содержания дробленых зерен	От 0,0 до 100%
329	ГОСТ 33049-2014					Определение сопротивлению дроблению и износу	От 0,0 до 100%
330	ГОСТ 33030-2014					Определение дробимости, потеря по массе	От 0,0 до 50%
331	ГОСТ 33054-2014					Определение слабых пород	От 0,0 до 100%
332	ГОСТ 33109-2014					Определение морозостойкости, потери по массе	От 0,0 до 20%
333	ГОСТ 33055-2014					Определение содержания пылевидных и глинистых частиц	От 0,0 до 20%
334	ГОСТ 33026-2014					Определение глины в комках	От 0,0 до 20%
335	ГОСТ 33056-2014					Определение структуры против распада, потери по массе	От 0,0 до 20%
336	ГОСТ 33046-2014					Определение наличия органических примесей	Соответствие эталону
337	ГОСТ 33047-2014					Определение насыпной плотности Пустотности	1000,0 до 3000,0 кг/м3 0,0 до 90,0%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
338	ГОСТ 33028-2014		*то же*			Определение влажности	0,0 до 50,0%
339	ГОСТ 33057-2014					Определение средней плотности истинной плотности пористости водопоглощения	1,50 до 3,00 г/см3 0,0 до 80,0% 0,0 до 100%
340	ГОСТ 33389-2015	п. 4.3	*Противогололедные материалы*	08.93.10 20.59.43.130	2501 00 2827200000 8512400001	Определение внешнего вида	визуально
		п.4.4				Определение массовой доли растворимых солей	10-50%
		п 4.5				Определение массовой доли нерастворимого остатка	0 - 5,0%
		п 4.9				Определение коррозийной активности	0 - 3,0 мг/см2сутки
		п.4.11		08.91.19.190		Определение агрессивного воздействия жидких противогололёдных материалов на цементобетон	0 - 1,0 г/см3
341	ГОСТ 18995.1-73	п.1				Определение плотности с помощью ареометра	1,0 до 1,6 г/см^3
342	ГОСТ 8735-88				8512400009	Определение модуля крупности песка Определение пылевидных и глинистых частиц Определение глины в комках	1,0-3,0 0,0-25,0 5% 0,0-10,0%
343	ГОСТ 8269.0-97					Определение дробимости, марка	400 до 1400
344	ГОСТ 8735-88					Определение влажности песка, фрикционных материалов	0,0 до 80%
345	ГОСТ 13685-84					Определение влажности соли	0,0 до 40%
346	ГОСТ 8735-88	п.3	*Песок для строительных работ*	08.12.11 08.12.12	2505 10 2505 90	Зерновой состав, по массе по полному остатку на сите Полный остаток на сите №063, по массе Модуль крупности	0,0 до 100% 1,0 до 100% 0,5 до 3,5
		п.4	*Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов* *Смеси песчано-гравийные для строительных работ*		2517 10 2517 41 2517 49	Содержание глины в комках	0,0 до 5,0%
		п.5.1 п.5.3				Содержание пылевидных и глинистых частиц -Метод отмучивания (только для смесей) -Метод мокрого просеивания	0,0 до 15,0%
		п.6				Содержание органических примесей	Соответствие эталону
		п.8.2				Определение истинной плотности	1,5 до 3,0 г/см^3
		п.9				Определение насыпной плотности Определение пустотности	1000,0 до 3000,0 кг/м3 0,0 до 90,0%
		п.10				Определение влажности	0,0 до 50%
		п.12.2.1				Определение общего содержания серы -Весовой метод	0,0 до 1,0%
347	ГОСТ 8735-88	п.4.22.2.5				Определение реакционной способности Фотоколориметрический метод определения содержания растворимого кремнезема	0,5 до50%
348	ГОСТ 8735-88	п.12.3				Определение содержания сульфатной серы	0,0 до 1,0%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
						-Весовой метод	
		п.12.4	*то же*			Определение содержания сульфидной серы	0,0 до 1,0%
		п.13				Определение морозостойкости песка из отсевов дробления, потеря массы	0,0 до 60%
		п.14				Определение содержания глинистых частиц методом набухания в песке для дорожного строительства	0,0 до 20%
349	ГОСТ 8269.0-97	п.4.3	*Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ* *Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов* *Смеси песчано-гравийные для строительных работ*	08.12.12	2517 10 2517 41 2517 49 2505 10	Определение зернового состава	0,0 до 100%
		п.4.4				Определение содержания дробленых зерен в щебне из гравия	0,0 до 100%
		п.4.5.1 п.4.5.3				Определение содержания пылевидных и глинистых частиц	От 0,0 до 20%
		п.4.6				Определение содержания глины в комках	От 0,0 до 20%
		п.4.7.1				Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм -Метод визуальной разборки	0,0 до 100%
		п.4.8				Определение дробимости, потери по массе	От 0,0 до 50%
		п.4.9				Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии) и слабых разностей в горной породе	От 0,0 до 100%
		п.4.10				Определение истираемости в полочном барабане, потери по массе	0,0 до 80%
		п.4.11				Определение сопротивления удару на копре ПМ, потери по массе	0,0 до 80%
		п.4.12				Определение морозостойкости, потери по массе	0,1 до 15%
		п.4.14				Определение наличия органических примесей в гравии (щебне из гравия)	Соответствие эталону
		п.4.15.2				Ускоренное определение истинной плотности	1,50 до 3,00 г/см^3
		п.4.16				Определение средней плотности, Пористости горной породы и зерен щебня(гравия)	1,50 до 3,00 г/см3 0,0 до 80,0 %
		п.4.17.1				Определение насыпной плотности Пустотности	1000,0 до 3000,0 кг/м3 0,0 до 90,0 %
		п.4.18				Определение водопоглощения горной породы и щебня (гравия)	0,0 до 50,0 %
		п.4.19				Определение влажности	0,0 до 50,0 %
		п.4.22.2.5				Определение реакционной способности горной породы и щебня (гравия) Фотоколометрический метод	0,0 до 50 %
		п.4.23				Определение структуры против распада, потери по	0,0 до 20 %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
					массе	
		п.4.24	*то же*		Определение содержания свободного волокна асбеста в щебне из отходов асбестосодержащих пород	0,0 до 5,0 %
350	ГОСТ 8269.1-97	п.4.2	*Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ*	08.12.12	Определение влаги	0,0 до 30 %
		п.4.3		2517 10	Определение потери массы при прокаливании	0,0 до 50 %
		п.4.4			Определение диоксида кремния	1,0 до 80 %
		п.4.5.1 п.4.5.2		2517 41	Определение оксидов железа и алюминия	0,0 до 70 %
		п.4.6		2517 49	Определение оксидов кальция и магния	0,0 до 80 %
		п.4.7.1 п.4.7.3 п.4.7.4			Определение сульфатной и сульфидной серы -Весовой метод	0,0 до 10 %
		п.4.10.1 п.4.10.2			Определение общего содержания хлоридов и легкорастворимых хлоридов	0,0 до 30 %
		п.4.11			Определение оксида марганца	0,0 до 30 %
		п.4.12			Определение диоксида титана	0,0 до 10 %
		п.4.13			Определение оксида хрома	0,0 до 10 %
		п.4.14			Определение оксида фосфора	0,0 до 5 %
351	ГОСТ 3344-83		*Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов*	08.12.11	Определение структуры против распада, потери по массе	0,0 до 3,0 %
352	ГОСТ 25607-2009	п.5.7		08.12.12 2505 90	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц в готовых смесях	0,0 до 25,0 %
		п.5.8		2517 10	Определение содержания глины в комках в готовых смесях	0,0 до 25,0 %
		п.5.9		2517 41	Определение числа пластичности щебня и готовой смеси	до 1вк до 7 вк
		п.5.10		2517 49	Определение водостойкости щебня (гравия), потеря массы	0,0 до 3,0%
		п.5.11			Определение коэффициента фильтрации готовых смесей	Не менее 0,2 м/сут
353	ГОСТ 23735-2014	п.6.1	*Смеси песчано-гравийные для строительных работ то же*	08.12.11 08.12.12	Зерновой состав песчано-гравийной смеси	0,0 до 100%
		п.6.5		2505 10 2505 90 2517 10 2517 41 2517 49	Содержание гравия, песка и валунов	5,0 до 80,0%
		п.6.7			Наибольшую крупность зерен гравия	10 мм и не более 150 мм
354	ГОСТ 8269.0-97	п.4.3			Зерновой состав щебня (гравия)	0,0 до 100%
355	ТУ 5710-001-90898453-2011 ТУ 5745-020-02069361-2012 ТУ 5710-004-48739364-2015		*Материал строи-*	08 23.64.10	-	Внешний вид	визуально
						Насыпная плотность	600 до 1800 кг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
	ТУ 5710-003-48739364-2009 и др. НД на продукция		*тельный «Буролит»*				
356	ГОСТ 8735-88	п.8.2	*Материал строительный «Буралитовая смесь»*			Истинная плотность	1,5 до 3,0 г/см^3
357	ГОСТ 8735-88	п.10				Влажность	0,0 до 50%
358	ГОСТ 10181-2014	п.7				Показатель расслаиваемости	1,0 до 20,0%
359	ГОСТ 10181-2014	п.4.5				Коэффициент уплотнения при транспортировании	
360	ГОСТ 10181-2014	п.9				Сохраняемость свойств (удобоукладываемость, плотность, расслаив.) при транспортировании	Без потери однородности
261	ГОСТ 31167-2009		*Здания и сооружения*	41.20.1 41.20.2	-	Определение воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях	
362	ГОСТ 26629-85					Тепловизионный контроль качества ограждающих конструкций	
363	ГОСТ 27296-2012					Измерение звукоизоляции огражд-х конструкций	
364	ГОСТ 17624-2012	п. 7	*Монолитные сборные железобетонные и бетонные конструкции*	23.61.12	6810 91	Определение прочности ультразвуковым методом	
365	ГОСТ 22690-2015	п. 7.2				Метод упругого отскока	
		п. 7.3				Метод пластических деформаций	
		п. 7.4				Метод ударного импульса	
		п. 7.5 п. 7.6				Метод отрыва Метод отрыва со скалыванием	
		п. 7.7				Метод скалывания ребра	
366	ГОСТ 24992-2014		*Каменные и армокаменные конструкции*	-	-	Определение прочности сцепления каменной кладки	
367	ГОСТ 24332-88		*Кирпич и камни керамические и силикатные*	23.32.11 23.61.11	6904 10 6904 90 6810 11 6810 19	Определение прочности при сжатии кирпича ультразвуковым методом	
368	РД 03-606-03		*Сварные соединения*	-	-	Визуальный и инструментальный контроль качества сварных соединений	
369	ГОСТ Р 55724-2013					Контроль качества сварных соединений ультразвуковым методом	
370	ГОСТ 24045-2010	п.6.2.	*Профили стальные листовые гнутые*	24.10.7	7216 7222 40 7228 70 7301 10 7301 20 7302	Метод определения качества поверхности металлического и лакокрасочного покрытия профилей	
		п.6.3				Метод определения в размеров профилей, включая монтажную ширину, длину, высоту, ширину	
		п.6.4				Метод определения серповидность по ребру гофра и волнистость профилей	
		п.6.5				Метод определения косины резов	
		п.6.7				Метод контроля продольных стыков	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
		п.6.8	*то же*			Метод определения размеров и формы профилей листов	
371	ГОСТ 9.401-91	п.2				Метод ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов	
372	ГОСТ 6996-66	п.4				Метод испытания металла различных участков сварного соединения и наплавленного металла на статическое (кратковременное) растяжение	
		п.5				Метод испытания металла различных участков сварного соединения и наплавленного металла на ударный изгиб (на надрезанных образцах)	
		п.6				Метод испытания металла различных участков сварного соединения на стойкость против механического старения	
		п.7				Измерение твердости металла различных участков сварного соединения и наплавленного металла	
		п.8				Метод испытания сварного соединения на статическое растяжение	
		п.9				Испытание сварного соединения на статический изгиб	
		п.10				Испытание сварного соединения на ударный разрыв	
373	ГОСТ 1497-84					Метод испытаний на растяжение	
374	ГОСТ 2999-75					Метод измерения твердости по Виккерсу	
375	ГОСТ 9012-59, ИСО 410-82, ИСО 6506-81					Метод измерения твердости по Бринеллю	
376	ГОСТ 9013-59, ИСО 6508-86					Метод измерения твердости по Роквеллу	
377	ГОСТ 9454-78					Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах	
378	ГОСТ 9651-84					Методы испытаний на растяжение при повышенных температурах	
379	ГОСТ 11150-84					Методы испытания на растяжение при пониженных температурах	
380	ГОСТ Р ИСО 16047-2009					Метод испытания крутящего момента и усилия предварительной затяжки	
381	ГОСТ 12004-81		*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля*	24.10.62	7214 10	Метод определения разрывного усилия, относительного удлинения при разрыве, усилия при условном пределе текучести, предела текучести,	
382	ГОСТ 14019-2003				7214 20	Метод испытания на изгиб	
383	ГОСТ 10884-94 (приложение Е)					Метод испытания на изгиб с последующим разги-	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
		Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций		7214 30	бом	
384	ГОСТ 10884-94 п.7.1				Метод определения геометрических параметров	
	ГОСТ 10884-94 п.7.2			7214 91	Метод определения линейной плотности	
	ГОСТ 10884-94 Прил. Г				Испытание на изгиб с последующим разгибом	
385	ГОСТ Р 52544-2006 (приложение Е)			7214 99	Геометрические параметры арматурного проката	
386	ГОСТ 12344-2003				Методы определения углерода	
387	ГОСТ 12345-2001				Методы определения серы	
388	ГОСТ 12346-78				Методы определения кремния	
389	ГОСТ 12347-77				Методы определения фосфора	
390	ГОСТ 12348-78				Методы определения марганца	
391	ГОСТ 12350-78				Методы определения хрома	
392	ГОСТ 12352-81				Методы определения никеля	
393	ГОСТ 12355-78				Методы определения меди	
394	ГОСТ 12356-81				Методы определения титана	
395	ГОСТ 12357-84				Методы определения алюминия	
396	ГОСТ 12358-2002				Методы определения мышьяка	
397	ГОСТ 12359-99				Методы определения азота	
398	ГОСТ 12360-82				Методы определения бора	
399	ГОСТ 18895-97				Метод фотоэлектрического спектрального анализа	
400	ГОСТ 6032-2003				Стойкость против межкристаллической коррозии.	
401	ГОСТ 30732-2006				Прочность на сдвиг в осевом и тангенциальном направлениях, радиальная ползучесть, водопоглощение теплоизоляции	
402	ГОСТ 5639-82				Величина зерна	
403	ГОСТ 8695-75				Испытание на сплющивание	
404	ГОСТ 3845-75				Гидравлические испытания	
405	ГОСТ 10006-80				Испытания на растяжение	
406	ГОСТ 11701-84				Испытания на растяжение	
407	ГОСТ 8694-75				Испытание на раздачу	
408	ГОСТ 8693-80				Испытание на бортование	
409	ГОСТ 3728-78				Испытание на загиб	
410	ГОСТ 9012-59				Испытание на твердость	
411	ГОСТ 9454-78				Испытание на ударный изгиб	
	ГОСТ 6996-66				Испытание на растяжение сварного соединения	
412					Метод контроля внешнего вида покрытий Методы контроля толщины покрытий Методы контроля пористости покрытий	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 9.302-88 п.2 п.3 п.4 п.5 п.6 п.7 п.8 п.9 п.10 п.11 п.12 п.13 п.14 п.15	*то же*			Методы контроля прочности сцепления покрытий Методы контроля защитных свойств неметаллических неорганических покрытий Методы контроля химического состава покрытий Метод контроля маслоемкости покрытий Метод контроля полноты промывки неметаллических неорганических покрытий Защитные свойства металлических покрытий Методы контроля поверхностной плотности фосфатных покрытий Методы контроля наполнения анодно-окисных покрытий на алюминии и его сплавах Функциональные свойства покрытий Метод определения внутренних напряжений металлических электрохимических покрытий Относительное удлинение никелевого покрытия	
413	ГОСТ 17177-94				Плотность, прочность при сжатии	
414	ГОСТ 631-75				Конусность, натяг, соосность резьбы (труби и муфт)	
415	ГОСТ 11262-80				Предел текучести полиэтилена	
416	ГОСТ 27078-2014				Изменение геометрических размеров после теплового воздействия	
417	ГОСТ 9.402-2004				Контроль качества обезжиривания и очистки	
418	ГОСТ Р 55724-2013				Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые	
419	ГОСТ 26433.2-94				Геометрические параметры	
420	ГОСТ 26433.1-89					
421	ГОСТ 10922-2012 п.7	*Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций.*	-	-	Метод механических испытаний на растяжение стыковых сварных соединений; Метод механических испытаний крестообразных сварных соединений с нормируемой прочностью на срез; Метод механических испытаний крестообразных сварных соединений на разупрочнение сваркой арматурной стали; Метод испытаний на растяжение механических соединений с опрессованными муфтами; Метод испытаний на растяжение механических соединений с резьбовыми муфтами; Методика испытаний арматурного проката на свариваемость	
422	ГОСТ 23279-2012 п.7.2-7.3	*Сетки арматурные сварные для железо-*	24.10.62	7214 10 7214 20	Геометрические параметры Испытание на ударное воздействие	
423	ГОСТ 8478-81				Наличие сварки в крестообразных соединений;	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
		бетонных конструкций и изделий.		7214 30 7214 91 7214 99	Расстояние в свету между крайними стержнями; шаг продольных и поперечных стержней; разрывное усилие стержня в местах сварки величина осадки проволоки в крестообразных соед-ях	
424	ГОСТ 13840-68	*Канаты стальные арматурные 1х7*	25.93.11	7312 10 7312 90	Качество поверхности, диаметр каната, шаг свивки каната, расстояние между сварками	
425	ГОСТ 12004-81				Определение разрывного усилия, относительное удлинение при разрыве, усилие при условном пределе текучести	
426	ГОСТ 5336-80 п.4.1 п.4.2	*Сетки стальные плетеные одинарные*	25.93.13	7314 12 7314 13 7314 19 7314 20 7314 31 7314 39 7314 41 7314 42 7314 49 7314 50 7419 99	Качество переплетения и загибку концов спиралей Среднее арифметическое значение размера стороны ячейки в свету	
427	ГОСТ 14098-2014	*Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций*	-	-	Величину осадки проволоки в крестообразных соединениях	
428	ГОСТ 3826-82 п.4.1 п.4.3 п.4.5 п.4.6 п. 4.7	*Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками*	25.93.13	7314 12 7314 13 7314 19 7314 20 7314 31 7314 39	Качество переплетения сетки Метод определения среднеарифметического размера стороны ячейки Метод определения диаметр Метод определения ширины сетки Метод определения длины сетки	
429	ГОСТ 6613-86 п.4.3 п. 4.6. п. 4.7. п. 4.9			7314 41 7314 42 7314 49 7314 50 7419 99	Размеры сторон ячеек в свету Диаметр проволоки Ширина сетки Качество поверхности проволоки, переплетение проволок и наличие ткацких пороков	
430	ГОСТ 25573-82 п.6.1 п.6.3	*Стропы грузовые для строительства*	25.93.11.140	7312 10 7312 90	Испытание стропов на прочность Качество поверхностей деталей звеньев и захватов, правильность расположения сварных швов звеньев,	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
	п.6.4	*то же*			качество заделки концов канатов, цельность канатов ветвей стропов Увеличение диаметра сечения звеньев и смещение их концов в месте сварки, размер конца каната, выступающего из втулки после заделки, а также разность длин канатных ветвей	
431	ГОСТ 33129-2014 ГОСТ 26804-86 ГОСТ 31970-2012 ГОСТ 23118-99 ГОСТ Р 52721-2007 СНиП 3.04.03-85 ГОСТ Р 52767-2007 ТР ТС 014/2011	*Дорожные ограждения* *Ограждения дорожные металлические*	22.29.29.000 42.11.10.130 28.99.39.190	8608 00	Качество поверхности, показатели внешнего вида, линейные размеры, отклонения от прямолинейности, кривизна секций и концевого элемента Контроль качества сварных швов и размеров Контроль качества защитных покрытий	
432	ГОСТ 26433.0 ГОСТ 26433.1 ГОСТ 23747-2015 п.6.2.2 п.6.2.3 п.6.2.4 п.6.2.5 п.6.2.6 ГОСТ 26602.1 ГОСТ 26602.2 ГОСТ 26602.3 ГОСТ 23747-2015 п.6.3.5 ГОСТ 31173 (прил.В) ГОСТ 30777 ГОСТ 23747-2015 п.6.3.8 п.6.3.9 ГОСТ 538 ГОСТ 22333 ГОСТ 9.308 ГОСТ 31149-2014 ГОСТ31173-2016 п.7.2.6	*Блоки дверные из алюминиевых сплавов* *Блоки дверные стальные*	25.12.10	7308 30	Геометрические размеры Прямолинейность кромок Размер зазоров под наплавом Провисание полотен и перепад лицевых поверхностей Внешний вид Правильность установки уплотняющих прокладок, наличие и расположение прокладок, функциональных отверстий, дверных приборов, крепёжных и других деталей, цвет и отсутствие трещин в сварных соединениях, наличие защитной плёнки, маркировка и упаковка Прочность угловых сварных соединений Приведённое сопротивление теплопередаче Воздухо- и водопроницаемость Звукоизоляция Стойкость к воздействию статических, динамических и ударных нагрузок Безотказность, эргономические показатели Стойкость к воздействию ветровых нагрузок Устойчивость к взлому Стойкость к коррозии Адгезия методом решётчатого надреза Плотность прилегания и правильность установки уплотняющих прокладок, дверных приборов, крепёжных и других деталей, цвет и отсутствие трещин в сварных соединениях, наличие защитной	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
	п.7.2.7 ГОСТ 26602.5 ГОСТ31173-2016 п.7.3.11	*то же*			плёнки, маркировка и упаковка Работа дверных петель Сопротивление ветровой нагрузке Взломоустойчивость	
433	ГОСТ 5686-2012 ГОСТ 5180-2015 ГОСТ 12071-2014 ГОСТ 22733-2016 ГОСТ 23161-2012 ГОСТ 23278-2014 ГОСТ 23740-2016 ГОСТ 24847-81 ГОСТ 25358-2012 ГОСТ 25584-2016 ГОСТ 26263-84 ГОСТ 12248-2010 ГОСТ 12536-2014 ГОСТ 19912-2012 ГОСТ 20276-2012 ГОСТ 24846-2012 ГОСТ 26262-2014 ГОСТ 27217-2012 ГОСТ 28622-2012 ГОСТ Р 53582-2009 ГОСТ Р 54476-2011	*Грунты*	-	-	Полевые испытания сваями Определение физических характеристик Отбор образцов Максимальная плотность Просадочность Методы полевых испытаний проницаемости Методы определения содержания органических веществ Методы определения глубины сезонного промерзания Метод полевого определения температуры Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения Метод лабораторного определения степени пучинистости Метод определения сопротивления сдвигу оттаивающих грунтов Методы лабораторного определения характеристик	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 54477-2011 ГОСТ Р 56353-2015 ГОСТ Р 56726-2015 ГОСТ Р ИСО 13370-2016	*то же*			сопротивляемости сдвигу грунтов в дорожном строительстве Методы лабораторного определения характеристик деформируемости грунтов в дорожном строительстве Методы лабораторного определения динамических свойств дисперсных грунтов Метод лабораторного определения удельной касательной силы морозного пучения Метод расчета теплопередачи через грунт	
434	ГОСТ 11506-73 ГОСТ 11501-78 ГОСТ 18180-72 ГОСТ 2477-65 ГОСТ 11505-75 ГОСТ 4333-87 ГОСТ 11507-78 ГОСТ 9548-74 ГОСТ 9812-74 ГОСТ 11503-74 ГОСТ 11504-73 ГОСТ 11508-74	*Битумы нефтяные*	19.20.42.120 19.20.42.121 19.20.42.124	2713 11 2713 12 2713 20 2713 90	Температура размягчения Глубина проникания иглы Изменение массы при нагревании Массовая доля воды Растяжимость Температура вспышки Температура хрупкости Индекс пенетрации Водонасыщенность Условная вязкость по вискозиметру Количество испарившегося разжижителя Сцепление с мрамором или песком	
435	ГОСТ 10922-90 ГОСТ 23279-85 ГОСТ 14098-91 ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 ГОСТ 23858-79 ГОСТ 10922-90 ГОСТ 10922-90 ГОСТ 23279-85	*Арматурные и закладные изделия сварные*	25.93.13.112	7314	Форма, геометрические параметры, основные размеры Размеры конструктивных элементов, осадка стержней и их смятие, механические испытания Прочность сварных соединений Расположение анкерных стержней, сварные соединения, наружные дефекты Ударное воздействие	
436	ГОСТ 13489-79 ГОСТ 24285-80 ГОСТ 263-75 ГОСТ 21751-76	*Герметики*	20.16.57.110 20.30.22.160	3910 00 3214 10 3214 90	Внешний вид, жизнеспособность, степень вулканизации Условная прочность при разрыве Относительное удлинение при разрыве, температурный предел хрупкости	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 13489-79 ГОСТ 24285-80	*то же*			Условная вязкость	
	ГОСТ 13489-79 ГОСТ 24285-80				Плотность	
437	ГОСТ 19538-74	*Шпатлевки, замазки, затирки строительные*	20.30.12	3208 10	Внешний вид, цвет	
	ГОСТ 10277-90				Условная вязкость	
	ГОСТ 10277-90				Стекание шпатлевки	
	ГОСТ 8420-74			3208 20	Время высыхания и степень высыхания	
	ГОСТ 19007-73				Массовая доля нелетучих веществ	
	ГОСТ 17537-72			3208 90	Способность шлифоваться	
	ГОСТ 10277-90				Эластичность при изгибе теплостойкость	
	ГОСТ 4765-73				Прочность покрытия при ударе	
438	ГОСТ 30884-2003 ГОСТ 5631-79 ГОСТ 896-69 ГОСТ 29319-92	*Материалы лакокрасочные строительные, пропитки*	20.30.12	3208 10 3208 20	Внешний вид	
	НД на конкретную продукцию				Блеск, цвет	
	ГОСТ 4765-73			3208 90	Прочность при ударе	
	ГОСТ 5233-89				Твердость	
	ГОСТ Р 52753-2007				Степень перетира	
	ГОСТ 6806-73				Эластичность пленки при изгибе	
	ГОСТ8420-74				Условная вязкость	
	ГОСТ 8784-75				Укрывистость	
	ГОСТ 30884-2003				Адгезия	
	ГОСТ 15140-78				Массовая доля нелетучих веществ	
	ГОСТ 17537-72				Прочность при растяжении	
	ГОСТ 18299-72				Относительное удлинение при разрыве	
	ГОСТ 19007-73				Модуль упругости	
	ГОСТ 20811-75				Время и степень высыхания	
	ГОСТ 19007-73				Степень стирания	
	ГОСТ Р 53654.1-2009				Плотность	
	ГОСТ 27271-87				Срок годности	
	ГОСТ 27037-86				Устойчивость к возд. переменных температур	
	ГОСТ 21903-76				Условная светостойкость	
	ГОСТ 21903-76				Водо- и влагопоглощение пленки	
	ГОСТ 9.403-80				Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, 3% р-ра NaCl	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
439	ГОСТ 28196-89	*Краски воднодисперсионные строительные*	20.30.11	3209 10	Внешний вид, цвет, время высыхания	
	ГОСТ 9.403-80				Стойкость пленки к статическому воздействию воды	
	ГОСТ 8784-75			3209 90	Морозостойкость Жизнеспособность, укрывистость	
	ГОСТ 17537-72				Массовая доля нелетучих веществ РН краски	
	ГОСТ 21903-76				Условная светостойкость, степень перетира, условная вязкость	
440	ГОСТ 9109-81	*Грунтовки*	20.30.12.140	3208 10	Цвет и внешний вид	
	ГОСТ 9109-81				Условная вязкость	
	ГОСТ 3134-78			3208 20	Определение степени разбавления грунтовки растворителем	
	ГОСТ 17537-72				Массовая доля нелетучих веществ	
	ГОСТ 9109-81			3208 90	Стойкость пленки к статическому воздействию 3% раствора хлористого натрия	
	ГОСТ 9109-81				Определение стойкости пленки к статическому воздействию индустриального масла	
	ГОСТ 6456-82 ГОСТ 10054-82				Определение способности покрытия шлифоваться	
441	ГОСТ 12034-77 ГОСТ 10144-89 ГОСТ 896-69	*Материалы лакокрасочные. Эмали*	20.30.12.130	3208 10	Внешний вид, цвет и блеск покрытия	
	ГОСТ 8420-74			3208 20	Условная вязкость	
	ГОСТ 17537-72				Массовая доля нелетучих веществ	
	ГОСТ Р 52753-2007			3208 90	Степень перетира	
	ГОСТ 8784-75				Укрывистость высушенной пленки	
	ГОСТ 19007-73				Время высыхания	
	ГОСТ 5233-89				Твердость пленки	
	ГОСТ 6806-73				Эластичность пленки при изгибе	
	ГОСТ 4765-73				Прочность пленки при ударе	
	ГОСТ 15140-78				Адгезия пленки	
	ГОСТ 9.403-80				Стойкость пленки при (20±2)°С к статическим воздействиям воды, индустриального масла, раств.кислот, бензина и других химически агрессивных сред	
	ГОСТ 27271-87				Стойкость покрытия к статическим воздействиям моющего средства	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 27271-87	*то же*			Жизнеспособность	
	ГОСТ 4976-83				Способность пленки лака шлифоваться	
	ГОСТ 21903-76				Условная светостойкость пленки	
	ГОСТ 13526-79				Удельное объемное эл.сопротивление	
	ГОСТ 20214-74 ГОСТ 15943-80				Расслаивание эмали	
	ГОСТ 22372-77				Тангенс угла диэлектрических потерь	
	ГОСТ 10144-89				Сморщивание пленки эмали	
	ГОСТ 20481-80				Устойчивость внешнего вида пленки к нагреванию, склонность к кратерообразованию	
	ГОСТ 896-69				Блеск	
	ГОСТ 18335-83 ГОСТ 23640-79				Устойчивость пленки эмали к воздействию переменных температур	
	ГОСТ 9151-75				Степень разбавления эмали	
	ГОСТ 24709-81				Дугостойкость пленки	
	ГОСТ 23955-80				Термостойкость покрытия	
	ГОСТ 5971-78				Кислотное число	
	ГОСТ 9.403-80				Стойкость пленки к статическому воздействию нефраса	
442	ГОСТ 13526-79	*Лаки*	20.30.12.110	3208 10	Внешний вид лака и пленки, маслостойкость пленки лака	
	ГОСТ 19266-79				Цвет	
	ГОСТ 17537-72			3208 20	Массовая доля нелетучих веществ	
	ГОСТ 10760-76				Массовая доля золы	
	ГОСТ 16508-70			3208 90	Массовая доля водорода связанного с водой	
	ГОСТ 8420-74				Условная вязкость	
	ГОСТ 4976-83				Температура кипения лака	
	ГОСТ 19007-73				Время высыхания	
	ГОСТ 6806-73				Эластичность пленки	
	ГОСТ 5233-89				Твердость пленки	
	ГОСТ 4976-83				Способность пленки шлифоваться	
	ГОСТ 896-69				Блеск пленки	
	ГОСТ 21903-76				Условная светостойкость	
	ГОСТ 9.403-80				Стойкость пленки к статическим воздействиям воды, бензина, спирта, едкого натрия, соляной кислоты	
	ГОСТ 4976-83				Теплостойкость	
	ГОСТ 11235-75				Массовая доля свободного фенола	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 16704-71	*то же*			Массовая доля свободного формальдегида	
	ГОСТ 901-78				Время желатинизации	
	ГОСТ 14870-77				Массовая доля воды	
	ГОСТ 901-78				Растворимость смолы в спирте	
	ГОСТ 23955-80				Кислотное число	
	ГОСТ 13526-79 ГОСТ 12294-66				Термоэластичность пленки	
	ГОСТ 13526-79				Электическая прочность пленки	
	ГОСТ 6433.3-71 ГОСТ 6433.2-71 ГОСТ 6433.1-71 ГОСТ 13526-79 ГОСТ 10315-75 ГОСТ 12294-66 ГОСТ 10760-76				Удельное объемное эл.сопротивление	
	ГОСТ 15140-78				Адгезия	
	ГОСТ 23438-79				Способность полироваться, степень стекания, жизнеспособность, морозостойкость	
	ГОСТ 13529-93 ГОСТ 13526-79				Наличие механических включений	
	ГОСТ 6244-70				Стойкость пленки к разбрызгиванию при t=(150±2)°С	
443	ГОСТ 3634-99	*Люки смотровых колодцев и дождеприемники*	28.99.39.190	7325 99	Геометрические параметры	
	ГОСТ 23711-79				Прочностные характеристики	
	ГОСТ 26358-84			3926	Масса	
	ГОСТ 1412-85				Твердость резины	
	ГОСТ 7293-85			3925	Марки чугуна	
444	ГОСТ 20849-94 ГОСТ 31311-2005 Методика ГОСТ 20849-94 ГОСТ 9.302-88	*Конвекторы отопительные*	25.21.11	7322 11 7322 19	Показатели внешнего вида, качество поверхности, геометрические размеры Теплотехнические показатели Удельная масса, прочность и герметичность Качество грунтового покрытия	
445	ГОСТ 8690-94 ГОСТ 6357-81 ГОСТ 25129-82 ГОСТ 23343-78 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 1215-79 ГОСТ 1050-88	*Радиаторы отопительные чугунные*	25.21.11	7322 11 7322 19	Показатели внешнего вида, Геометрические размеры, Шероховатость Удельная масса Прочность Герметичность Комплектность	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 9.032-74 Методика	*то же*			Качество покрытия Значение теплового потока	
446	ГОСТ 8690-94 ГОСТ 20849-94 ГОСТ 31311-2005	*Радиаторы и конвекторы отопительные*	25.21.11	7322 11 7322 19	Плотность и герметичность, Доступ к нагревательным элементам для чистки, Плотность посадки Овальность гнутых нагревательных элементов Отсутствие острых кромок и заусенец Требования к материалам и покрытиям Требования к комплектности	
447	ГОСТ 22233-2001 ГОСТ 26877-91 ГОСТ 29319-92 ГОСТ 22233-2001 ГОСТ 19300-86 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.031-74 ГОСТ 7727-81 ГОСТ 11739.1-90 ГОСТ 11739.11-13-98 ГОСТ 11739.20-99 ГОСТ 11739.21-90 ГОСТ 11739.24-98 ГОСТ 22233-2001 ГОСТ 6806-73 ГОСТ 22233-2001 ГОСТ 29309-92 ГОСТ 15140-78 ГОСТ 21631-76 ГОСТ 896-69 ГОСТ 4765-73 ГОСТ 9.308-85 ГОСТ 22233-2001 ГОСТ 26602.1-99 ГОСТ 9.302-88	*Профили из алюминия и алюминиевых сплавов*	20.30.30	8517 70	Геометрические размеры и форма, внешний вид, предел текучести при растяжении, относительное удлинение и временное сопротивление при растяжении, устойчивость к сдвигу комбинированного профиля Внешний вид и класс покрытия, шероховатость Качество степени наполнения анодно-окисного покрытия, химический состав Несущая способность при поперечном растяжении Прочность при ударе, твердость, прочность при растяжении, эластичность и адгезия лакокрасочного и порошкового покрытий Коррозионная стойкость защитно-декоративного покрытия Приведенное сопротивление теплопередаче Толщина и контроль защитно-декоративного покрытия	
448	ГОСТ 25772-83	*Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные*	25.11.23.119	7308 40 7308 90	Качество поверхности, внешний вид, геометрические параметры Прочностные характеристики Качество сварных швов Контроль качества защитных покрытий	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
449	ГОСТ 23120-78	*Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные*	25.11.23.119	7308 40	Геометрические параметры	
	ГОСТ 23120-78				Качество сварных швов	
	ГОСТ 23120-78, НПБ 245-2001			7308 90	Прочность под нагрузкой	
	ГОСТ 9.302-88				Качество покрытия	
	ГОСТ 380-05				Марка стали	
	ГОСТ 7798-70				Качество болтовых соединений	
450	ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 14782-86 ГОСТ 23118-99 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 9.402-04	*Конструкции строительные стальные*	25.11.23.119	7308 40 7308 90	Геометрические параметры	
					Контроль качества сварных соединений	
					Качество отверстий под болтовые и заклепочные соединения, прочность, жесткость	
					Внешний вид покрытия:	
					для металлических и неметаллических неорганических покрытий, для покрытий лакокрасочных	
					Контроль толщины покрытия	
					Контроль качества очистки и обезжиривания	
451	ГОСТ 16140-77 ГОСТ 2789-73 ГОСТ 15140-78	*Стеллажи сборно-разборные*	30.01.11	9401 30 9401 71 9401 79	Отклонения от геометрических размеров ферм и их деталей, шероховатость поверхности, адгезия лакокрасочного покрытия, прочность и устойчивость	
452	ГОСТ 27321-87	*Леса стоечные приставные*	28.99.39.191 25.11.23.119	7308 40 7308 90 7610 90	Геометрические размеры, качество окраски	
	ГОСТ 3242-79				Качество сварных швов	
453	ГОСТ 28012-89 ГОСТ 27772-88	*Подмости передвижные сборно-разборные*	28.99.39.191 25.11.23.119	7308 40 7308 90 7610 90	Геометрические размеры	
	ГОСТ 4784-97				Качество материалов	
	ГОСТ 3242-79				Качество сварных швов	
	ГОСТ 9.032-74				Качество окраски	
454	ГОСТ 24258-88	*Подмости передвижные*	28.99.39.191 25.11.23.119	7308 40 7308 90 7610 90	Геометрические размеры, качество материалов, сварных швов и окраски, динамическая нагрузка	
455	ГОСТ 24258-88	*Средства подмащивания*	25.11.23.119	7308 40	Качество материалов и изделий	
	ГОСТ 15.001-88				Геометрические размеры	
	ГОСТ 24258-88				Масса	
	ГОСТ 3242-79			7308 90	Качество сварных швов	
	ГОСТ 9.032-74				Качество окраски	
	ГОСТ 24258-88			7610 90	Нагрузки, усилие на рукоятках	
456	ГОСТ 23407-78	*Ограждения инвентарные*	28.99.39.191	8479	Классификация, конструкция, геометрические параметры, покрытие, устойчивость к внешним воздействиям, надежность	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
457	ГОСТ 23477-79	*Опалубка разборно-переставная*	16.23.12.110	4418 40 4418 50	Классификация, конструкция, геометрические параметры, покрытие, устойчивость к внешним воздействиям, внешний вид	
458	ГОСТ 52128-2003	*Эмульсии битумные дорожные*	08.99.10	2714 90	Массовая доля битума и эмульгатора, условная вязкость, сцепление пленки вяжущего со щебнем, однородность размера частиц, устойчивость при хранении и транспортировании	
	ГОСТ 11501-78				Глубина проникновения иглы, растяжимости	
					Температура размягчения битума	
	ГОСТ 11506-73				Глубина проникновения иглы, растяжимости	
459	ГОСТ 23668-79	*Камень брусчатый для дорожных покрытий*	23.70.12.110	6801 00	Геометрические параметры и внешний вид	
	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89				Предел прочности при сжатии в воздушно-сухом состоянии	
	ГОСТ 8462-85			6802	Коэффициент размягчения	
	ГОСТ 23668-79				Солестойкость	
	ГОСТ 30629-99			6803 00	Истираемость	
	ГОСТ 7025-91				Морозостойкость	
	ГОСТ 3344-83				Устойчивость структуры	
460	ГОСТ 2889-80	*Мастика битумная кровельная горячая*	23.99.12.120	6807 10	Внешний вид, теплостойкость, гибкость, склеивающие свойства, содержание наполнителя после прогрева	
	ГОСТ 2678-94			6807 90	Содержание наполнителя	
					Температура размягчения	
	ГОСТ 11506-73				Содержание воды	
461	ГОСТ 15836-79	*Мастика битумно-резиновая изоляционная*	23.99.12.120	6807 10	Внешний вид, однородность, темпе.размягчения, растяжимость, глубина проникновения иглы	
	ГОСТ 9812-74			6807 90	Водонасыщение	
462	ГОСТ 26589-94	*Мастики кровельные и гидроизоляционные*	23.99.12.120	6807 10 6807 90	Внешний вид, условная прочность, условное напряжение и относительное удлинение, прочность сцепления с основанием, прочность сцепления промежуточных слоев, прочность на сдвиг клеевого соединения, паропроницаемость, водостойкость, водопоглощение, водонепроницаемость, условное время вулканизации, гибкость, теплостойкость, температура размягчения	
463	ГОСТ 6266-97	*Листы гипсокартонные*	23.69.11.000	6809 90	Основные параметры и размеры, внешний вид и поверхность листов	
	ГОСТ 6266-97				Средняя плотность, предел прочности при изгибе, сцепления гипсового сердечника с картоном	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
464	ГОСТ 11529-86	*Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове*	22.23.15.000	5904 10 5904 90	Внешний вид, лин. размеры, качество лицевой поверхности, истираемость, изменение линейных размеров, прочность связи между лицевым слоем из пленки и слоем линолеума, деформативность при вдавливании, плотность слоя износа	
	ГОСТ 11583-74				Светлота лицевого слоя, равномерность окраски лицевой поверхности, цветоустойчивость	
	ГОСТ 14832-96				Остаточный потенциал статич.электричества	
	ГОСТ 18108-80				Поверхностное водопоглощение, твердость	
	ГОСТ 11262-80				Прочность сварного шва	
465	ГОСТ 18108-80 ГОСТ 11529-86	*Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове*	22.23.15.000	5904 10 5904 90	Внешний вид лицевой поверхности, параллельность кромок, толщина, прочность связи между подосновой и полимерным слоем, прочность сварного шва, уд.поверхностное электр.сопротивление	
	ГОСТ 11583-74				Равномерность окраски, цветоустойч-ть, одноцветность	
	ГОСТ 18108-80				Способность к свариванию	
	ГОСТ 18108-80				Электростатические свойства	
	ГОСТ 24210-80				Акустические свойства	
	ГОСТ 25609-83				Теплотехнические свойства	
	ГОСТ 25609-83				Теплоусвоение	
	ГОСТ 24210-80				Снижение приведенного уровня ударного шума	
	ГОСТ 7251-77				Изменение линейных размеров	
	ГОСТ 11529-86				Истираемость	
	ГОСТ 14832-96				Деформативность при вдавливании	
	ГОСТ 18108-80				Прочность связи, удельное объемное сопротивление, прочность сварного шва	
466	ГОСТ Р 52169-2012 ГОСТ Р 52299-2013 ГОСТ Р 52300-2013 ГОСТ Р 52167-2012 ГОСТ Р 54415-2011 ГОСТ Р 54847-2011 ГОСТ Р 55871-2013 ГОСТ Р 55872-2013 ГОСТ Р 52168-2012 ГОСТ Р 55678-2013 ГОСТ Р 55677-2013 ГОСТ Р 56440-2015	*Игровые площадки*	28.99.32.190	9508 10 9508 90	Геометрические параметры Внешний вид	
467	ГОСТ 111-2001	*Стекло листовое*	23.11.11 23.12.11	7003	Внешний вид, номенклатура, размеры, отклонение от плоскости	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 26302-93 СТ СЭВ 2052-79 ГОСТ 10134.1-82			7004 7006 00	Оптические искажения	
					Коэффициент светопропускания	
					Остаточные внутренние напряжения	
					Водостойкость	
468	ГОСТ 30733-2000 ГОСТ 26302-93 ГОСТ 111-2001	*Стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием*	23.11.11 23.12.11	7003 7004 7006 00	Геом.размеры и показатели внешнего вида, коэффициент направленного пропускания света, оптические искажения, влагостойкость, химическая стойкость, коэффициент тепловой эмиссии	
469	ГОСТ 111-2001 ГОСТ 30698-2000 ГОСТ 25535-82	*Стекло закаленное строительное*	23.19.12 23.12.12 23.12.11 23.19.22 23.19.26	7016 90 7007 7006 00 7015 10 7015 90 7014 00 7016 10	Геометрические размеры, отклонения от формы, требования к качеству кромок и углов, внешний вид, характер разрушения, оптические искажения, механическая прочность, термостойкость, класс защиты, оптические характеристики	
470	ГОСТ Р 51136-2008	*Стекло защитное многослойное для строительных конструкций*	23.19.26.000	7014 00 7016 10 7018 7020 00	Геометрические параметры, внешний вид, тепло- и влагостойкость, морозостойкость, светостойкость	
471	ГОСТ 8325-93	*Стекловолокно*	23.14.1	7019	Внешний вид	
	ГОСТ 6943.10-79				Удельная разрывная нагрузка, допускаемые номинальные отклонения линейной плотности	
	ГОСТ 6943.8-79				Массовая доля замасливателя	
	ГОСТ 6943.4-94				Допускаемые отклонения количества кручений	
	ГОСТ 6943.14-94				Равновесность кручений	

Генеральный директор — должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Пермина А.В. — инициалы, фамилия уполномоченного лица

М.П.

* В том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб), - при их наличии.

** Информативно (заполняется по решению заявителя, в иных случаях ставится прочерк "-").
Указываются документы, содержащие в себе совокупность конкретно указанных операций, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленными показателями точности. При заполнении указываются: реквизиты документа, устанавливающего правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе конкретные пункты, содержащие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, заявленные на аккредитацию.

*** Указывается для целей включения в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (в иных случаях ставится прочерк "-").

**** Заполняется отдельно для каждого документа, указанного в столбце 2.

***** Заполняется отдельно для каждого документа, указанного в столбце 2 (при наличии).