

Э КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.
инициалы, фамилия

Подпись
Приложение № 1
к заявлению о сокращении области аккредитации
от «20» г.
на 2 листах, лист 1

22 08 18

Область аккредитации испытательного центра
кабельной продукции Закрытого акционерного общества «Москабельмет» (ИЦ ЗАО «МКМ»)

РФ, 111024, г. Москва, ул. 2-ая Кабельная, д. 2, стр. 2, литер А, 1 этаж, пом. II, ком. 19, 22-29; литер Б, 1 этаж, ком. 1 и 5, 2 этаж, ком. 202; стр. 3, 1 этаж, пом. VIII, ком. 1-9, пом. I, ком. 30; стр. 24, пом. I, ком. 14
(адрес места осуществления деятельности испытательного центра)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 26445-85 п.4.5.3	Кабели, провода и шнуры	27.31.11	8544 11 100 0	стойкость кабельного изделия к много- кратному перегибу	D _{рол} от 5 до 600 мм
			27.31.12	8544 11 900 0		
2.	ТУ 3591-103-85636722- 2013 п.3.3.2		27.32.11	8544 19 000 1	конструкция и конструктивные размеры	1
			27.32.12	8544 19 000 9		
			27.32.13	8544 49 950 0		
			27.32.14	8544 49 950 1		
3.	ТУ 3591-103-85636722- 2013 п.3.3.4			8544 49 950 9	проверка минимального диаметра намотки	D _{ст} от 4 до 600 мм
				8544 49 910 1		
				8544 49 910 9		
				8544 49 990 0		
				8544 60 100 0		
				8544 60 900 0		
				8544 60 900 9		

1	2	3	4	5	6	7
4.	ГОСТ Р 55025-2012 п.8.6.9	Кабели, провода и шнуры	27.31.11	8544 11 100 0	термическая стабильность изоляции	t _{исп} : до 350°C
			27.31.12	8544 11 900 0		
			27.32.11	8544 19 000 1		
			27.32.12	8544 19 000 9		
			27.32.13	8544 49 950 0		
			27.32.14	8544 49 950 1		
				8544 49 950 9	испытание защитных покровов кабельного изделия на термическую стабильность	t _{исп} : до 350°C
5.	ГОСТ IEC 60811-405- 2015			8544 49 910 1		
				8544 49 910 9		
				8544 49 990 0		
				8544 60 100 0		
				8544 60 900 0		
				8544 60 900 9		
6.	ТУ 3587-006-51172458-10 п 6.4.7				невытекание гидрофобного заполнителя	при 70 °С, выдержка 1 сутки
7.	ТУ 3587-007-51172458-10 п 6.4.7				невытекание гидрофобного заполнителя	при 70 °С, выдержка 1 сутки
8.	ТУ 3587-004-51172458-10 п 4.5.6				невытекание гидрофобного заполнителя	при 70 °С, выдержка 1 сутки

Генеральный директор ЗАО «МКМ»



Подпись

П.В. Моряков