


ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П.



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

Д. А. МАКАРЕНКО

подпись

инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации

23 НОЯ 2018

от « ____ » _____ 201__ года

на 72 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория безопасности технических средств «ВНИИФТРИ-ТЕСТ» Федерального государственного унитарного

предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений»

наименование испытательной лаборатории (центра)

141570, Московская область, Солнечногорский район, рабочий поселок Менделеево, ВНИИФТРИ, корп.24, 27, 28, «Г», корпус климатической
лаборатории.

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 30805.14.1 раздел 4	бытовые электрические приборы, электрические инструменты, регулирующие (управляющие) устройства на полупроводниковых приборах, электрометрические установки с приводом от электродвигателя.	23.19.24 26.20.11 26.20.13 26.20.14 26.20.16 26.20.17 26.20.18 26.30.23 26.30.50 26.40.11	6301 10 000 0 8402 00 000 0 8413 70 000 0 8413 81 000 9 8414 30 000 0 8414 51 000 9 8414 60 000 0 8414 80 800 9 8415 10 000 0 8415 81 009 0 8415 82 000 9	напряжение ИРП на сетевых зажимах Полоса от 148,5 кГц до 30 МГц мощность ИРП Полоса от 30 до 300МГц напряжённость поля ИРП Полоса от 30 до 1000 МГц	46-76 дБ 35-65 дБ 30, 37 дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			26.40.31	8415 83 000 9		
			26.40.33	8415 90 000 9		
			26.40.34	8418 00 000 0		
			26.40.42	8418 10 200 1		
			26.40.43	8418 10 800 1		
			26.40.60	8418 21 000 0		
			26.50.13	8418 29 000 0		
			26.51.20	8418 30 200 1		
			26.51.31	8418 30 800 1		
			26.51.41	8418 40 200 1		
			26.51.41	8418 40 800 1		
			26.51.42	8418 50 000 0		
			26.51.43	8418 61 000 0		
			26.51.44	8418 69 000 0		
			26.51.45	8418 99 000 0		
			26.51.51	8419 00 000 0		
			26.51.52	8421 11 000 0		
			26.51.53	8421 12 000 0		
			26.51.60	8421 19 700 9		
			26.51.62	8421 21 000 9		
			26.51.62	8421 39 200 9		
			26.51.63	8422 11 000 0		
			26.51.64	8423 00 000 0		
			26.51.65	8423 10 100 0		
			26.51.66	8424 20 000 0		
			26.51.70	8424 30 900 0		
			26.51.82	8424 89 000 9		
			26.51.84	8433 11 100 0		
			26.51.85	8433 19 100 0		
			26.51.86	8434 10 000 0		
			26.52.13	8436 00 000 0		
			26.52.14	8436 21 000 0		
			26.60.1.130	8443 31 000 0		
			26.60.11	8443 32 100 9		
			26.60.11.110	8450 11 110 0		
			26.60.11.110	8450 11 190 0		
			26.60.11.111	8450 12 000 0		
			26.60.11.113	8450 19 000 0		
			26.60.11.120	8451 21 000 0		
			26.60.12.119	8451 29 000 0		
			26.60.12.120	8451 30 000 0		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			26.60.12.122	8452 10 000 0		
			26.60.12.123	8452 10 190 0		
			26.60.12.124	8452 21 000 0		
			26.60.12.129	8452 29 000 0		
			26.60.12.131	8465 00 000 0		
			26.60.13	8467 21 000 0		
			26.60.13.130	8467 22 000 0		
			26.60.13.150	8467 29 100 0		
			26.60.13.190	8467 29 300 0		
			26.60.14.120	8467 29 510 0		
			27.11.10	8467 29 530 0		
			27.11.21	8467 29 590 0		
			27.11.22	8467 29 700 0		
			27.11.23	8467 29 800 0		
			27.11.24	8467 29 900 0		
			27.11.25	8470 10 000 0		
			27.11.26	8470 21 000 0		
			27.11.41	8470 29 000 0		
			27.11.42	8470 30 000 0		
			27.11.42	8470 50 000 0		
			27.11.43	8470 90 000 0		
			27.11.50	8471 30 000 0		
			27.11.62	8471 41 000 0		
			27.32.13	8471 49 000 0		
			27.40.15	8471 60 700 0		
			27.40.33	8472 10 000 0		
			27.40.39	8472 30 000 0		
			27.40.39	8472 90 000 0		
			27.40.42	8479 89 970 8		
			27.51.11	8504 00 000 0		
			27.51.12	8504 40 300 0		
			27.51.13	8508 00 000 0		
			27.51.14	8508 19 000 0		
			27.51.15	8508 60 000 0		
			27.51.21	8509 40 000 0		
			27.51.21.190	8509 80 000 0		
			27.51.22	8510 10 000 0		
			27.51.23	8510 20 000 0		
			27.51.23	8510 30 000 0		
			27.51.24	8514 00 000 0		
			27.51.24.190	8514 10 000 0		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			27.51.25	8514 20 000 0		
			27.51.26	8514 30 000 0		
			27.51.28	8514 40 000 0		
			27.51.29	8516 00 000 0		
			27.90.11	8516 10 000 0		
			27.90.20	8516 10 800 0		
			27.90.33	8516 21 000 0		
			27.90.40	8516 29 000 0		
			28.13.14	8516 29 500 0		
			28.13.23	8516 29 910 0		
			28.13.25	8516 29 990 0		
			28.21.13	8516 31 000 0		
			28.21.13.129	8516 32 000 0		
			28.23.12	8516 33 000 0		
			28.23.13	8516 40 000 0		
			28.23.23	8516 60 101 0		
			28.24.11	8516 60 109 0		
			28.25.12	8516 60 500 0		
			28.25.13	8516 60 700 0		
			28.25.14	8516 60 800 0		
			28.25.30	8516 60 900 0		
			28.29.12	8516 71 000 0		
			28.29.22	8516 72 000 0		
			28.29.32	8516 79 000 0		
			28.29.41	8516 79 200 0		
			28.30.40	8516 79 700 0		
			28.30.82	8516 79 700 0		
			28.30.83	8516 80 000 0		
			28.30.84	8518 21 000 0		
			28.30.85	8518 22 000 0		
			28.30.86	8518 22 000 9		
			28.30.93	8518 40 000 0		
			28.49.12	8518 50 000 0		
			28.93.11	8519 00 000 0		
			28.94.14	8521 00 000 0		
			28.94.21	8526 91 000 0		
			28.94.22	8526 92 000 0		
			28.94.23	8527 00 000 0		
				8528 41 000 0		
				8528 51 000 0		
				8528 59 800 9		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			28.94.24 28.94.40 28.99.39 28.99.39 32.30.14 32.40.42 32.50.11 32.50.12 32.50.13 32.50.21 32.50.21.120, 32.50.21.121, 32.50.21.122, 32.50.21.129 32.50.30.110 32.50.50.00	8528 61 000 0 8528 69 000 0 8531 00 000 0 8536 90 100 9 8539 31 000 0 8539 32 000 0 8539 39 000 0 8543 70 900 0 8544 42 000 0 8561 00 000 0 8713 00 000 0 9016 00 000 0 9018 00 000 0 9018 20 000 0 9019 10 100 0 9019 10 900 1 9022 00 000 0 9022 12 000 0 9022 19 000 0 9024 00 000 0 9025 00 000 0 9026 00 000 0 9026 20 000 0 9027 00 000 0 9028 00 000 0 9028 30 000 0 9029 00 000 0 9030 00 000 0 9031 00 000 0 9032 00 000 0 9033 00 000 0 9103 10 000 0 9104 00 000 0 9105 11 000 0 9105 21 000 0 9105 91 000 0 9405 40 100 9 9405 40 310 9 9405 40 350 9 9405 40 390 9 9405 40 910 9 9405 40 950 9		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				9405 40 990 8 9405 91 900 9 9405 92 000 9 9405 99 000 9 9504 30 000 0 9504 50 000 0 9504 90 800 9 9506 91 000 0		
2.	ГОСТ 30805.14.2 разделы 4 и 5, подраздел 7.2	приборы и устройства бытового, и не бытового назначения, использующие электрическую энергию, электрические инструменты с номинальным напряжением электропитания не более 250 В - для устройств, подключаемых к однофазным (двухпроводным и трехпроводным) электрическим сетям, и не более 480 В - для других устройств.	23.19.24 26.20.11 26.20.13 26.20.14 26.20.16 26.20.17 26.20.18 26.30.23 26.30.50 26.40.11 26.40.31 26.40.33 26.40.34 26.40.42 26.40.43 26.40.60 26.50.13 26.51.20 26.51.31 26.51.41 26.51.42 26.51.43 26.51.44 26.51.45 26.51.51 26.51.52	6301 10 000 0 8402 00 000 0 8413 70 000 0 8413 81 000 9 8414 30 000 0 8414 51 000 9 8414 60 000 0 8414 80 800 9 8415 10 000 0 8415 81 009 0 8415 82 000 9 8415 83 000 9 8415 90 000 9 8418 00 000 0 8418 10 200 1 8418 10 800 1 8418 21 000 0 8418 29 000 0 8418 30 200 1 8418 30 800 1 8418 40 200 1 8418 40 800 1 8418 50 000 0 8418 61 000 0 8418 69 000 0 8418 99 000 0 8419 00 000 0 8421 11 000 0 8421 12 000 0	устойчивость к электростатическим разрядам устойчивость к наносекундным импульсным помехам соответствует /не соответствует устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот от 0,15 до 150 МГц соответствует /не соответствует устойчивость к кондуктивным	Амплитуда импульсов напряжения: 8 кВ (воздушный разряд); 4 кВ (контактный разряд) Амплитуда импульсов напряжения - 0,5 кВ Длительность фронта импульса/длительность импульса - 5/50 нс Частота повторения импульсов в пачке - 5 кГц Полоса частот от 0,15 до 150 МГц. Среднеквадратичное значение напряжения, немодулированный сигнал - 1 В/3 В Выходное сопротивление источника - 150 Ом Полоса частот от 0,15 до 80

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			26.51.53 26.51.60 26.51.62 26.51.63 26.51.64 26.51.65 26.51.66 26.51.70 26.51.82 26.51.84 26.51.85 26.51.86 26.52.13 26.52.14 26.60.1.130 26.60.11 26.60.11.110 26.60.11.111 26.60.11.113 26.60.11.120 26.60.12.119 26.60.12.120 26.60.12.122 26.60.12.123 26.60.12.124 26.60.12.129 26.60.12.131 26.60.13 26.60.13.130 26.60.13.150 26.60.13.190 26.60.14.120 27.11.10 27.11.21 27.11.22 27.11.23 27.11.24 27.11.25	8421 19 700 9 8421 21 000 9 8421 39 200 9 8422 11 000 0 8423 00 000 0 8423 10 100 0 8424 20 000 0 8424 30 900 0 8424 89 000 9 8433 11 100 0 8433 19 100 0 8434 10 000 0 8436 00 000 0 8436 21 000 0 8443 31 000 0 8443 32 100 9 8450 11 110 0 8450 11 190 0 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8451 21 000 0 8451 29 000 0 8451 30 000 0 8452 10 000 0 8452 10 190 0 8452 21 000 0 8452 29 000 0 8465 00 000 0 8467 21 000 0 8467 22 000 0 8467 29 100 0 8467 29 300 0 8467 29 510 0 8467 29 530 0 8467 29 590 0 8467 29 700 0 8467 29 800 0 8467 29 900 0 8470 10 000 0 8470 21 000 0	помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот от 0,15 до 80 МГц соответствует /не соответствует устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот от 80 до 1000 МГц соответствует /не соответствует устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии соответствует /не соответствует устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания соответствует /не соответствует	МГц. Среднеквадратическое значение напряжения, немодулированный сигнал - 1 В/ 3В Выходное сопротивление источника - 150 Ом Полоса частот от 80 до 1000 МГц. Среднеквадратическое значение напряжения, немодулированный сигнал - 3 В амплитуда импульса напряжения - 1 кВ, 2 кВ Длительность фронта импульса/ длительность импульса напряжения (тока) - 1/50 (6,4/16) мкс 40%, 70%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			27.11.26	8470 29 000 0		
			27.11.41	8470 30 000 0		
			27.11.42	8470 50 000 0		
			27.11.43	8470 90 000 0		
			27.11.50	8471 30 000 0		
			27.11.62	8471 41 000 0		
			27.32.13	8471 49 000 0		
			27.40.15	8471 60 700 0		
			27.40.33	8472 10 000 0		
			27.40.39	8472 30 000 0		
			27.40.42	8472 90 000 0		
			27.51.11	8479 89 970 8		
			27.51.12	8504 00 000 0		
			27.51.13	8504 40 300 0		
			27.51.14	8508 00 000 0		
			27.51.15	8508 19 000 0		
			27.51.21	8508 60 000 0		
			27.51.21.190	8509 40 000 0		
			27.51.22	8509 80 000 0		
			27.51.23	8510 10 000 0		
			27.51.24	8510 20 000 0		
			27.51.24.190	8510 30 000 0		
			27.51.25	8514 00 000 0		
			27.51.26	8514 10 000 0		
			27.51.27	8514 20 000 0		
			27.51.28	8514 30 000 0		
			27.51.29	8514 40 000 0		
			27.90.11	8516 00 000 0		
			27.90.20	8516 10 000 0		
			27.90.33	8516 10 800 0		
			27.90.40	8516 21 000 0		
			28.13.14	8516 29 000 0		
			28.13.23	8516 29 500 0		
			28.13.25	8516 29 910 0		
			28.21.13	8516 29 990 0		
			28.21.13.129	8516 31 000 0		
			28.23.12	8516 32 000 0		
			28.23.13	8516 33 000 0		
				8516 40 000 0		
				8516 50 000 0		
				8516 60 101 0		
				8516 60 109 0		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			28.23.23	8516 60 500 0		
			28.24.11	8516 60 700 0		
			28.25.12	8516 60 800 0		
			28.25.13	8516 60 900 0		
			28.25.14	8516 71 000 0		
			28.25.30	8516 72 000 0		
			28.29.12	8516 79 000 0		
			28.29.22	8516 79 200 0		
			28.29.32	8516 79 700 0		
			28.29.41	8516 79 700 0		
			28.30.40	8516 80 000 0		
			28.30.82	8518 21 000 0		
			28.30.83	8518 22 000 0		
			28.30.84	8518 22 000 9		
			28.30.85	8518 40 000 0		
			28.30.86	8518 50 000 0		
			28.30.93	8519 00 000 0		
			28.49.12	8521 00 000 0		
			28.93.11	8526 91 000 0		
			28.93.11	8526 92 000 0		
			28.94.14	8527 00 000 0		
			28.94.21	8528 41 000 0		
			28.94.22	8528 51 000 0		
			28.94.23	8528 59 800 9		
			28.94.24	8528 61 000 0		
			28.94.40	8528 69 000 0		
			28.99.39	8531 00 000 0		
			28.99.39	8536 90 100 9		
			28.99.39	8539 31 000 0		
			32.30.14	8539 32 000 0		
			32.40.42	8539 39 000 0		
			32.50.11	8543 70 900 0		
			32.50.12	8544 42 000 0		
			32.50.13	8561 00 000 0		
			32.50.21	8713 00 000 0		
			32.50.21.120,	9016 00 000 0		
			32.50.21.121,	9018 00 000 0		
			32.50.21.122,	9018 20 000 0		
			32.50.21.129	9019 10 100 0		
			32.50.30.110	9019 10 900 1		
				9022 00 000 0		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			32.50.50.00	9022 12 000 0 9022 19 000 0 9024 00 000 0 9025 00 000 0 9026 00 000 0 9026 20 000 0 9027 00 000 0 9028 00 000 0 9028 30 000 0 9029 00 000 0 9030 00 000 0 9031 00 000 0 9032 00 000 0 9033 00 000 0 9103 10 000 0 9104 00 000 0 9105 11 000 0 9105 21 000 0 9105 91 000 0 9405 40 100 9 9405 40 310 9 9405 40 350 9 9405 40 390 9 9405 40 910 9 9405 40 950 9 9405 40 990 8 9405 91 900 9 9405 92 000 9 9405 99 000 9 9504 30 000 0 9504 50 000 0 9504 90 800 9 9506 91 000 0		
3.	ГОСТ 30804.4.2 разделы 5	электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование	23.19.24 26.20.11 26.20.13 26.20.14 26.20.16 26.20.17 26.20.18 26.30.23	6301 10 000 0 8402 00 000 0 8413 70 000 0 8413 81 000 9 8414 30 000 0 8414 51 000 9 8414 60 000 0 8414 80 800 9	устойчивость к электростатическим разрядам	Амплитуда импульсов напряжения: 2,4,8,15 кВ (воздушный разряд); 2,4,6,8 кВ (контактный разряд)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			26.30.50	8415 10 000 0		
			26.40.11	8415 81 009 0		
			26.40.31	8415 82 000 9		
			26.40.33	8415 83 000 9		
			26.40.34	8415 90 000 9		
			26.40.42	8418 00 000 0		
			26.40.43	8418 10 200 1		
			26.40.60	8418 10 800 1		
			26.50.13	8418 21 000 0		
			26.51.20	8418 29 000 0		
			26.51.31	8418 30 200 1		
			26.51.31	8418 30 800 1		
			26.51.41	8418 40 200 1		
			26.51.42	8418 40 800 1		
			26.51.43	8418 50 000 0		
			26.51.44	8418 61 000 0		
			26.51.45	8418 69 000 0		
			26.51.51	8418 99 000 0		
			26.51.52	8419 00 000 0		
			26.51.53	8421 11 000 0		
			26.51.60	8421 12 000 0		
			26.51.62	8421 19 700 9		
			26.51.63	8421 21 000 9		
			26.51.64	8421 39 200 9		
			26.51.65	8422 11 000 0		
			26.51.66	8423 00 000 0		
			26.51.70	8423 10 100 0		
			26.51.82	8423 10 100 0		
			26.51.84	8424 20 000 0		
			26.51.85	8424 30 900 0		
			26.51.86	8424 89 000 9		
			26.52.13	8433 11 100 0		
			26.52.14	8433 19 100 0		
			26.60.1.130	8434 10 000 0		
			26.60.11	8436 00 000 0		
			26.60.11.110	8436 21 000 0		
			26.60.11.111	8443 31 000 0		
			26.60.11.113	8443 32 100 9		
			26.60.11.120	8450 11 110 0		
				8450 11 190 0		
				8450 12 000 0		
				8450 19 000 0		
				8451 21 000 0		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			26.60.12.119	8451 29 000 0		
			26.60.12.120	8451 30 000 0		
			26.60.12.122	8452 10 000 0		
			26.60.12.123	8452 10 190 0		
			26.60.12.124	8452 21 000 0		
			26.60.12.129	8452 29 000 0		
			26.60.12.131	8465 00 000 0		
			26.60.13	8467 21 000 0		
			26.60.13.130	8467 22 000 0		
			26.60.13.150	8467 29 100 0		
			26.60.13.190	8467 29 300 0		
			26.60.14.120	8467 29 510 0		
			27.11.10	8467 29 530 0		
			27.11.21	8467 29 590 0		
			27.11.22	8467 29 700 0		
			27.11.23	8467 29 800 0		
			27.11.24	8467 29 900 0		
			27.11.25	8470 10 000 0		
			27.11.26	8470 21 000 0		
			27.11.41	8470 29 000 0		
			27.11.42	8470 30 000 0		
			27.11.42	8470 50 000 0		
			27.11.43	8470 90 000 0		
			27.11.50	8471 30 000 0		
			27.11.62	8471 41 000		
			27.32.13	8471 49 000 0		
			27.40.15	8471 60 700 0		
			27.40.33	8472 10 000 0		
			27.40.39	8472 30 000 0		
			27.40.42	8472 90 000 0		
			27.51.11	8479 89 970 8		
			27.51.12	8504 00 000 0		
			27.51.12	8504 40 300 0		
			27.51.13	8508 00 000 0		
			27.51.13	8508 19 000 0		
			27.51.14	8508 60 000 0		
			27.51.15	8509 40 000 0		
			27.51.21	8509 80 000 0		
			27.51.21.190	8510 10 000 0		
			27.51.22	8510 20 000 0		
			27.51.23	8510 30 000 0		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			27.51.24	8514 00 000 0		
			27.51.24.190	8514 10 000 0		
			27.51.25	8514 20 000 0		
			27.51.26	8514 30 000 0		
			27.51.27	8514 40 000 0		
			27.51.28	8516 00 000 0		
			27.51.29	8516 10 000 0		
			27.90.11	8516 21 000 0		
			27.90.20	8516 29 000 0		
			27.90.33	8516 29 500 0		
			27.90.40	8516 29 910 0		
			28.13.14	8516 29 990 0		
			28.13.23	8516 31 000 0		
			28.13.25	8516 32 000 0		
			28.21.13	8516 33 000 0		
			28.21.13.129	8516 40 000 0		
			28.23.12	8516 50 000 0		
			28.23.13	8516 60 101 0		
			28.23.23	8516 60 109 0		
			28.24.11	8516 60 500 0		
			28.25.12	8516 60 700 0		
			28.25.13	8516 60 800 0		
			28.25.14	8516 60 900 0		
			28.25.30	8516 71 000 0		
			28.29.12	8516 72 000 0		
			28.29.22	8516 79 000 0		
			28.29.32	8516 79 200 0		
			28.29.41	8516 79 700 0		
			28.30.40	8516 79 700 0		
			28.30.82	8516 80 000 0		
			28.30.83	8518 21 000 0		
			28.30.84	8518 22 000 0		
			28.30.85	8518 22 000 9		
			28.30.86	8518 40 000 0		
			28.30.93	8518 50 000 0		
			28.49.12	8519 00 000 0		
			28.93.11	8521 00 000 0		
			28.94.14	8526 91 000 0		
				8526 92 000 0		
				8527 00 000 0		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			28.94.21	8528 41 000 0		
			28.94.22	8528 51 000 0		
			28.94.23	8528 59 800 9		
			28.94.24	8528 61 000 0		
			28.94.40	8528 69 000 0		
			28.99.39	8531 00 000 0		
			28.99.39	8536 90 100 9		
			32.30.14	8539 31 000 0		
			32.40.42	8539 32 000 0		
			32.50.11	8539 39 000 0		
			32.50.12	8543 70 900 0		
			32.50.13	8544 42 000 0		
			32.50.21	8561 00 000 0		
			32.50.21.120,	8713 00 000 0		
			32.50.21.121,	9016 00 000 0		
			32.50.21.122,	9018 00 000 0		
			32.50.21.129	9018 20 000 0		
			32.50.30.110	9019 10 100 0		
			32.50.50.00	9019 10 900 1		
				9022 00 000 0		
				9022 12 000 0		
				9022 19 000 0		
				9024 00 000 0		
				9025 00 000 0		
				9026 00 000 0		
				9026 20 000 0		
				9027 00 000 0		
				9028 00 000 0		
				9028 30 000 0		
				9029 00 000 0		
				9030 00 000 0		
				9031 00 000 0		
				9032 00 000 0		
				9033 00 000 0		
				9103 10 000 0		
				9104 00 000 0		
				9105 11 000 0		
				9105 21 000 0		
				9105 91 000 0		
				9405 40 100 9		
				9405 40 310 9		
				9405 40 350 9		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				9405 40 390 9 9405 40 910 9 9405 40 950 9 9405 40 990 8 9405 91 900 9 9405 92 000 9 9405 99 000 9 9504 30 000 0 9504 50 000 0 9504 90 800 9 9506 91 000 0		
4.	ГОСТ 30804.4.3 разделы 5	электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование	23.19.24 26.20.11 26.20.13 26.20.14 26.20.16 26.20.17 26.20.18 26.30.23 26.30.50 26.40.11 26.40.31 26.40.33 26.40.34 26.40.42 26.40.43 26.40.60 26.50.13 26.51.20 26.51.31 26.51.41 26.51.42 26.51.43 26.51.44 26.51.45 26.51.51 26.51.52 26.51.53	6301 10 000 0 8402 00 000 0 8413 70 000 0 8413 81 000 9 8414 30 000 0 8414 51 000 9 8414 60 000 0 8414 80 800 9 8415 10 000 0 8415 81 009 0 8415 82 000 9 8415 83 000 9 8415 90 000 9 8418 00 000 0 8418 10 200 1 8418 10 800 1 8418 21 000 0 8418 29 000 0 8418 30 200 1 8418 30 800 1 8418 40 200 1 8418 40 800 1 8418 50 000 0 8418 61 000 0 8418 69 000 0 8418 99 000 0 8419 00 000 0 8421 11 000 0 8421 12 000 0 8421 19 700 9	устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот от 80 до 1000 МГц	1,3,10,30 Вм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			26.51.60	8421 21 000 9		
			26.51.62	8421 39 200 9		
			26.51.63	8422 11 000 0		
			26.51.64	8423 00 000 0		
			26.51.65	8423 10 100 0		
			26.51.66	8424 20 000 0		
			26.51.70	8424 30 900 0		
			26.51.82	8424 89 000 9		
			26.51.84	8433 11 100 0		
			26.51.85	8433 19 100 0		
			26.51.86	8434 10 000 0		
			26.52.13	8436 00 000 0		
			26.52.14	8436 21 000 0		
			26.60.1.130	8443 31 000 0		
			26.60.11	8443 32 100 9		
			26.60.11.110	8450 11 110 0		
			26.60.11.111	8450 11 190 0		
			26.60.11.113	8450 12 000 0		
			26.60.11.120	8450 19 000 0		
			26.60.12.119	8451 21 000 0		
			26.60.12.120	8451 29 000 0		
			26.60.12.122	8451 30 000 0		
			26.60.12.123	8452 10 000 0		
			26.60.12.124	8452 10 190 0		
			26.60.12.129	8452 21 000 0		
			26.60.12.131	8452 29 000 0		
			26.60.13	8465 00 000 0		
			26.60.13.130	8467 21 000 0		
			26.60.13.150	8467 22 000 0		
			26.60.13.190	8467 29 100 0		
			26.60.14.120	8467 29 300 0		
			27.11.10	8467 29 510 0		
			27.11.21	8467 29 530 0		
			27.11.22	8467 29 590 0		
			27.11.23	8467 29 700 0		
			27.11.24	8467 29 800 0		
			27.11.25	8467 29 900 0		
			27.11.26	8470 10 000 0		
				8470 21 000 0		
				8470 29 000 0		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			27.11.41	8470 30 000 0		
			27.11.42	8470 50 000 0		
			27.11.43	8470 90 000 0		
			27.11.50	8471 30 000 0		
			27.11.62	8471 41 000 0		
			27.11.62	8471 49 000 0		
			27.32.13	8471 60 700 0		
			27.40.15	8472 10 000 0		
			27.40.33	8472 30 000 0		
			27.40.39	8472 90 000 0		
			27.40.42	8479 89 970 8		
			27.51.11	8504 00 000 0		
			27.51.12	8504 40 300 0		
			27.51.12	8508 00 000 0		
			27.51.13	8508 19 000 0		
			27.51.14	8508 60 000 0		
			27.51.15	8509 40 000 0		
			27.51.21	8509 80 000 0		
			27.51.21.190	8510 10 000 0		
			27.51.22	8510 20 000 0		
			27.51.23	8510 30 000 0		
			27.51.24	8514 00 000 0		
			27.51.24	8514 10 000 0		
			27.51.24.190	8514 20 000 0		
			27.51.25	8514 30 000 0		
			27.51.26	8514 40 000 0		
			27.51.27	8516 00 000 0		
			27.51.28	8516 10 000 0		
			27.51.29	8516 10 800 0		
			27.90.11	8516 21 000 0		
			27.90.20	8516 29 000 0		
			27.90.33	8516 29 500 0		
			27.90.40	8516 29 910 0		
			27.90.40	8516 29 990 0		
			28.13.14	8516 31 000 0		
			28.13.23	8516 32 000 0		
			28.13.25	8516 33 000 0		
			28.21.13	8516 40 000 0		
			28.21.13.129	8516 50 000 0		
			28.23.12	8516 60 101 0		
			28.23.13	8516 60 109 0		
			28.23.23	8516 60 500 0		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			28.24.11	8516 60 700 0		
			28.25.12	8516 60 800 0		
			28.25.13	8516 60 900 0		
			28.25.14	8516 71 000 0		
			28.25.30	8516 72 000 0		
			28.29.12	8516 79 000 0		
			28.29.22	8516 79 200 0		
			28.29.32	8516 79 700 0		
			28.29.41	8516 79 700 0		
			28.30.40	8516 80 000 0		
			28.30.82	8518 21 000 0		
			28.30.83	8518 22 000 0		
			28.30.84	8518 22 000 9		
			28.30.85	8518 40 000 0		
			28.30.86	8518 50 000 0		
			28.30.93	8519 00 000 0		
			28.30.93	8521 00 000 0		
			28.49.12	8526 91 000 0		
			28.93.11	8526 92 000 0		
			28.94.14	8527 00 000 0		
			28.94.21	8528 41 000 0		
			28.94.22	8528 51 000 0		
			28.94.23	8528 59 800 9		
			28.94.24	8528 61 000 0		
			28.94.40	8528 69 000 0		
			28.99.39	8531 00 000 0		
			28.99.39	8536 90 100 9		
			28.99.39	8539 31 000 0		
			32.30.14	8539 32 000 0		
			32.40.42	8539 39 000 0		
			32.50.11	8543 70 900 0		
			32.50.12	8544 42 000 0		
			32.50.13	8561 00 000 0		
			32.50.21	8713 00 000 0		
			32.50.21.120,	9016 00 000 0		
			32.50.21.121,	9018 00 000 0		
			32.50.21.122,	9018 20 000 0		
			32.50.21.129	9019 10 100 0		
			32.50.30.110	9019 10 900 1		
			32.50.50.00	9022 00 000 0		
			32.50.50.00	9022 12 000 0		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				9022 19 000 0 9024 00 000 0 9025 00 000 0 9026 00 000 0 9026 20 000 0 9027 00 000 0 9028 00 000 0 9028 30 000 0 9029 00 000 0 9030 00 000 0 9031 00 000 0 9032 00 000 0 9033 00 000 0 9103 10 000 0 9104 00 000 0 9105 11 000 0 9105 21 000 0 9105 91 000 0 9405 40 100 9 9405 40 310 9 9405 40 350 9 9405 40 390 9 9405 40 910 9 9405 40 950 9 9405 40 990 8 9405 91 900 9 9405 92 000 9 9405 99 000 9 9504 30 000 0 9504 50 000 0 9504 90 800 9 9506 91 000 0		
5.	ГОСТ 30804.4.4 разделы 5	электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование	23.19.24 26.20.11 26.20.13 26.20.14 26.20.16 26.20.17 26.20.18 26.30.23	6301 10 000 0 8402 00 000 0 8413 70 000 0 8413 81 000 9 8414 30 000 0 8414 51 000 9 8414 60 000 0 8414 80 800 9 8415 10 000 0	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	0,5-4 кВ, 5, 100 кГц

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			26.30.50	8415 81 009 0		
			26.40.11	8415 82 000 9		
			26.40.31	8415 83 000 9		
			26.40.33	8415 90 000 9		
			26.40.34	8418 00 000 0		
			26.40.42	8418 10 200 1		
			26.40.43	8418 10 800 1		
			26.40.60	8418 21 000 0		
			26.50.13	8418 29 000 0		
			26.51.20	8418 30 200 1		
			26.51.31	8418 30 800 1		
			26.51.41	8418 40 200 1		
			26.51.41	8418 40 800 1		
			26.51.42	8418 50 000 0		
			26.51.43	8418 61 000 0		
			26.51.44	8418 69 000 0		
			26.51.45	8418 99 000 0		
			26.51.51	8419 00 000 0		
			26.51.51	8421 11 000 0		
			26.51.52	8421 12 000 0		
			26.51.53	8421 19 700 9		
			26.51.60	8421 21 000 9		
			26.51.62	8421 39 200 9		
			26.51.63	8422 11 000 0		
			26.51.64	8423 00 000 0		
			26.51.65	8423 10 100 0		
			26.51.66	8424 20 000 0		
			26.51.66	8424 30 900 0		
			26.51.70	8424 89 000 9		
			26.51.82	8433 11 100 0		
			26.51.84	8433 19 100 0		
			26.51.85	8434 10 000 0		
			26.51.86	8436 00 000 0		
			26.52.13	8436 21 000 0		
			26.52.14	8443 31 000 0		
			26.60.1.130	8443 32 100 9		
			26.60.11	8450 11 110 0		
			26.60.11.110	8450 11 190 0		
			26.60.11.111	8450 12 000 0		
			26.60.11.113	8450 19 000 0		
			26.60.11.120	8451 21 000 0		
			26.60.11.120	8451 29 000 0		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			26.60.12.119	8451 30 000 0		
			26.60.12.120	8452 10 000 0		
			26.60.12.122	8452 10 190 0		
			26.60.12.123	8452 21 000 0		
			26.60.12.124	8452 29 000 0		
			26.60.12.129	8465 00 000 0		
			26.60.12.131	8467 21 000 0		
			26.60.13	8467 22 000 0		
			26.60.13.130	8467 29 100 0		
			26.60.13.150	8467 29 300 0		
			26.60.13.190	8467 29 510 0		
			26.60.14.120	8467 29 530 0		
			27.11.10	8467 29 590 0		
			27.11.21	8467 29 700 0		
			27.11.22	8467 29 800 0		
			27.11.23	8467 29 900 0		
			27.11.24	8470 10 000 0		
			27.11.25	8470 21 000 0		
			27.11.26	8470 29 000 0		
			27.11.41	8470 30 000 0		
			27.11.42	8470 50 000 0		
			27.11.43	8470 90 000 0		
			27.11.50	8471 30 000 0		
			27.11.62	8471 41 000		
			27.32.13	8471 49 000 0		
			27.40.15	8471 60 700 0		
			27.40.33	8472 10 000 0		
			27.40.39	8472 30 000 0		
			27.40.42	8472 90 000 0		
			27.51.11	8479 89 970 8		
			27.51.12	8504 00 000 0		
			27.51.13	8504 40 300 0		
			27.51.14	8508 00 000 0		
			27.51.15	8508 19 000 0		
			27.51.21	8508 60 000 0		
			27.51.21.190	8509 40 000 0		
			27.51.22	8509 80 000 0		
			27.51.23	8510 10 000 0		
				8510 20 000 0		
				8510 30 000 0		
				8514 00 000 0		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			27.51.24	8514 10 000 0		
			27.51.24.190	8514 20 000 0		
			27.51.25	8514 30 000 0		
			27.51.26	8514 40 000 0		
			27.51.26	8516 00 000 0		
			27.51.27	8516 10 000 0		
			27.51.28	8516 10 800 0		
			27.51.29	8516 21 000 0		
			27.90.11	8516 29 000 0		
			27.90.20	8516 29 500 0		
			27.90.33	8516 29 910 0		
			27.90.40	8516 29 990 0		
			28.13.14	8516 31 000 0		
			28.13.23	8516 32 000 0		
			28.13.25	8516 33 000 0		
			28.13.25	8516 40 000 0		
			28.21.13	8516 50 000 0		
			28.21.13.129	8516 60 101 0		
			28.23.12	8516 60 109 0		
			28.23.13	8516 60 500 0		
			28.23.23	8516 60 700 0		
			28.24.11	8516 60 800 0		
			28.25.12	8516 60 900 0		
			28.25.13	8516 71 000 0		
			28.25.14	8516 72 000 0		
			28.25.30	8516 79 000 0		
			28.29.12	8516 79 200 0		
			28.29.22	8516 79 700 0		
			28.29.32	8516 79 700 0		
			28.29.32	8516 79 700 0		
			28.29.41	8516 80 000 0		
			28.30.40	8518 21 000 0		
			28.30.82	8518 22 000 0		
			28.30.83	8518 22 000 9		
			28.30.84	8518 40 000 0		
			28.30.85	8518 50 000 0		
			28.30.86	8519 00 000 0		
			28.30.86	8521 00 000 0		
			28.30.93	8526 91 000 0		
			28.49.12	8526 92 000 0		
			28.93.11	8527 00 000 0		
			28.94.14	8528 41 000 0		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			28.94.21	8528 51 000 0		
			28.94.22	8528 59 800 9		
			28.94.23	8528 61 000 0		
			28.94.24	8528 69 000 0		
			28.94.40	8531 00 000 0		
			28.99.39	8536 90 100 9		
			28.99.39	8539 31 000 0		
			32.30.14	8539 32 000 0		
			32.40.42	8539 39 000 0		
			32.50.11	8543 70 900 0		
			32.50.12	8544 42 000 0		
			32.50.12	8561 00 000 0		
			32.50.13	8713 00 000 0		
			32.50.21	9016 00 000 0		
			32.50.21.120,	9018 00 000 0		
			32.50.21.121,	9018 20 000 0		
			32.50.21.122,	9019 10 100 0		
			32.50.21.129	9019 10 900 1		
			32.50.30.110	9022 00 000 0		
			32.50.50.00	9022 12 000 0		
				9022 19 000 0		
				9024 00 000 0		
				9025 00 000 0		
				9026 00 000 0		
				9026 20 000 0		
				9027 00 000 0		
				9028 00 000 0		
				9028 30 000 0		
				9029 00 000 0		
				9030 00 000 0		
				9031 00 000 0		
				9032 00 000 0		
				9033 00 000 0		
				9103 10 000 0		
				9104 00 000 0		
				9105 11 000 0		
				9105 21 000 0		
				9105 91 000 0		
				9405 40 100 9		
				9405 40 310 9		
				9405 40 350 9		
				9405 40 390 9		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				9405 40 910 9 9405 40 950 9 9405 40 990 8 9405 91 900 9 9405 92 000 9 9405 99 000 9 9504 30 000 0 9504 50 000 0 9504 90 800 9 9506 91 000 0		
6.	ГОСТ 30804.4.11 разделы 5	электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование	23.19.24 26.20.11 26.20.13 26.20.14 26.20.16 26.20.17 26.20.18 26.30.23 26.30.50 26.40.11 26.40.31 26.40.33 26.40.34 26.40.42 26.40.43 26.40.60 26.50.13 26.51.20 26.51.31 26.51.41 26.51.42 26.51.43 26.51.44 26.51.45 26.51.51 26.51.52 26.51.53 26.51.60	6301 10 000 0 8402 00 000 0 8413 70 000 0 8413 81 000 9 8414 30 000 0 8414 51 000 9 8414 60 000 0 8414 80 800 9 8415 10 000 0 8415 81 009 0 8415 82 000 9 8415 83 000 9 8415 90 000 9 8418 00 000 0 8418 10 200 1 8418 10 800 1 8418 21 000 0 8418 29 000 0 8418 30 200 1 8418 30 800 1 8418 40 200 1 8418 40 800 1 8418 50 000 0 8418 61 000 0 8418 69 000 0 8418 99 000 0 8419 00 000 0 8421 11 000 0 8421 12 000 0 8421 19 700 9 8421 21 000 9	устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания соответствует /не соответствует	40%, 70%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			26.51.62	8421 39 200 9		
			26.51.63	8422 11 000 0		
			26.51.64	8423 00 000 0		
			26.51.65	8423 10 100 0		
			26.51.66	8424 20 000 0		
			26.51.70	8424 30 900 0		
			26.51.82	8424 89 000 9		
			26.51.84	8433 11 100 0		
			26.51.85	8433 19 100 0		
			26.51.86	8434 10 000 0		
			26.52.13	8436 00 000 0		
			26.52.14	8436 21 000 0		
			26.60.1.130	8443 31 000 0		
			26.60.11	8443 32 100 9		
			26.60.11.110	8450 11 110 0		
			26.60.11.111	8450 11 190 0		
			26.60.11.113	8450 12 000 0		
			26.60.11.120	8450 19 000 0		
			26.60.12.119	8451 21 000 0		
			26.60.12.120	8451 29 000 0		
			26.60.12.122	8451 30 000 0		
			26.60.12.123	8452 10 000 0		
			26.60.12.124	8452 10 190 0		
			26.60.12.129	8452 21 000 0		
			26.60.12.131	8452 29 000 0		
			26.60.13	8465 00 000 0		
			26.60.13.130	8467 21 000 0		
			26.60.13.150	8467 22 000 0		
			26.60.13.190	8467 29 100 0		
			26.60.14.120	8467 29 300 0		
			27.11.10	8467 29 510 0		
			27.11.21	8467 29 530 0		
			27.11.22	8467 29 590 0		
			27.11.23	8467 29 700 0		
			27.11.24	8467 29 800 0		
			27.11.25	8467 29 900 0		
			27.11.26	8470 10 000 0		
			27.11.41	8470 21 000 0		
				8470 29 000 0		
				8470 30 000 0		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			27.11.42	8470 50 000 0		
			27.11.43	8470 90 000 0		
			27.11.50	8471 30 000 0		
			27.11.62	8471 41 000		
			27.32.13	8471 49 000 0		
			27.40.15	8471 60 700 0		
			27.40.33	8472 10 000 0		
			27.40.39	8472 30 000 0		
			27.40.42	8472 90 000 0		
			27.51.11	8479 89 970 8		
			27.51.12	8504 00 000 0		
			27.51.13	8504 40 300 0		
			27.51.14	8508 00 000 0		
			27.51.15	8508 19 000 0		
			27.51.21	8508 60 000 0		
			27.51.21.190	8509 40 000 0		
			27.51.22	8509 80 000 0		
			27.51.23	8510 10 000 0		
			27.51.24	8510 20 000 0		
			27.51.24.190	8510 30 000 0		
			27.51.25	8514 00 000 0		
			27.51.26	8514 10 000 0		
			27.51.27	8514 20 000 0		
			27.51.28	8514 30 000 0		
			27.51.29	8514 40 000 0		
			27.90.11	8516 00 000 0		
			27.90.20	8516 10 000 0		
			27.90.33	8516 10 800 0		
			27.90.40	8516 21 000 0		
			28.13.14	8516 29 000 0		
			28.13.23	8516 29 500 0		
			28.13.25	8516 29 910 0		
			28.21.13	8516 29 990 0		
			28.21.13.129	8516 31 000 0		
			28.23.12	8516 32 000 0		
			28.23.13	8516 33 000 0		
			28.23.23	8516 40 000 0		
			28.24.11	8516 50 000 0		
				8516 60 101 0		
				8516 60 109 0		
				8516 60 500 0		
				8516 60 700 0		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			28.25.12	8516 60 800 0		
			28.25.13	8516 60 900 0		
			28.25.14	8516 71 000 0		
			28.25.30	8516 72 000 0		
			28.29.12	8516 79 000 0		
			28.29.22	8516 79 200 0		
			28.29.32	8516 79 700 0		
			28.29.41	8516 79 700 0		
			28.30.40	8516 79 700 0		
			28.30.82	8516 80 000 0		
			28.30.83	8518 21 000 0		
			28.30.84	8518 22 000 0		
			28.30.85	8518 22 000 9		
			28.30.86	8518 40 000 0		
			28.30.86	8518 50 000 0		
			28.30.93	8519 00 000 0		
			28.49.12	8521 00 000 0		
			28.93.11	8526 91 000 0		
			28.93.11	8526 92 000 0		
			28.94.14	8527 00 000 0		
			28.94.21	8528 41 000 0		
			28.94.22	8528 51 000 0		
			28.94.23	8528 59 800 9		
			28.94.24	8528 61 000 0		
			28.94.40	8528 69 000 0		
			28.99.39	8531 00 000 0		
			28.99.39	8536 90 100 9		
			32.30.14	8539 31 000 0		
			32.40.42	8539 32 000 0		
			32.50.11	8539 39 000 0		
			32.50.12	8543 70 900 0		
			32.50.12	8544 42 000 0		
			32.50.13	8561 00 000 0		
			32.50.21	8713 00 000 0		
			32.50.21.120,	9016 00 000 0		
			32.50.21.121,	9018 00 000 0		
			32.50.21.122,	9018 20 000 0		
			32.50.21.129	9019 10 100 0		
			32.50.30.110	9019 10 900 1		
			32.50.50.00	9022 00 000 0		
				9022 12 000 0		
				9022 19 000 0		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				9024 00 000 0 9025 00 000 0 9026 00 000 0 9026 20 000 0 9027 00 000 0 9028 00 000 0 9028 30 000 0 9029 00 000 0 9030 00 000 0 9031 00 000 0 9032 00 000 0 9033 00 000 0 9103 10 000 0 9104 00 000 0 9105 11 000 0 9105 21 000 0 9105 91 000 0 9405 40 100 9 9405 40 310 9 9405 40 350 9 9405 40 390 9 9405 40 910 9 9405 40 950 9 9405 40 990 8 9405 91 900 9 9405 92 000 9 9405 99 000 9 9504 30 000 0 9504 50 000 0 9504 90 800 9 9506 91 000 0		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
7.	ГОСТ Р 51317.4.5 Раздел 5	электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование	23.19.24 26.20.11 26.20.13 26.20.14 26.20.16 26.20.17 26.20.18 26.30.23 26.30.50 26.40.11 26.40.31 26.40.33 26.40.34 26.40.42 26.40.43 26.40.60 26.50.13 26.51.20 26.51.31 26.51.41 26.51.42 26.51.43 26.51.44 26.51.45 26.51.51 26.51.52 26.51.53 26.51.60 26.51.62 26.51.63 26.51.64 26.51.65 26.51.66 26.51.70 26.51.82 26.51.84 26.51.85 26.51.86	6301 10 000 0 8402 00 000 0 8413 70 000 0 8413 81 000 9 8414 30 000 0 8414 51 000 9 8414 60 000 0 8414 80 800 9 8415 10 000 0 8415 81 009 0 8415 82 000 9 8415 83 000 9 8415 90 000 9 8418 00 000 0 8418 10 200 1 8418 10 800 1 8418 21 000 0 8418 29 000 0 8418 30 200 1 8418 30 800 1 8418 40 200 1 8418 40 800 1 8418 50 000 0 8418 61 000 0 8418 69 000 0 8418 99 000 0 8419 00 000 0 8421 11 000 0 8421 12 000 0 8421 19 700 9 8421 21 000 9 8421 39 200 9 8422 11 000 0 8423 00 000 0 8423 10 100 0 8424 20 000 0 8424 30 900 0 8424 89 000 9 8433 11 100 0 8433 19 100 0 8434 10 000 0	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	0,5-4 кВ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			26.52.13	8436 00 000 0		
			26.52.14	8436 21 000 0		
			26.60.1.130	8443 31 000 0		
			26.60.11	8443 32 100 9		
			26.60.11.110	8450 11 110 0		
			26.60.11.111	8450 11 190 0		
			26.60.11.113	8450 12 000 0		
			26.60.11.120	8450 19 000 0		
			26.60.11.129	8451 21 000 0		
			26.60.12.119	8451 29 000 0		
			26.60.12.120	8451 30 000 0		
			26.60.12.122	8452 10 000 0		
			26.60.12.123	8452 10 190 0		
			26.60.12.124	8452 21 000 0		
			26.60.12.129	8452 29 000 0		
			26.60.12.131	8465 00 000 0		
			26.60.13	8467 21 000 0		
			26.60.13.130	8467 22 000 0		
			26.60.13.150	8467 29 100 0		
			26.60.13.190	8467 29 300 0		
			26.60.14.120	8467 29 510 0		
			27.11.10	8467 29 530 0		
			27.11.21	8467 29 590 0		
			27.11.22	8467 29 700 0		
			27.11.23	8467 29 800 0		
			27.11.24	8467 29 900 0		
			27.11.25	8470 10 000 0		
			27.11.26	8470 21 000 0		
			27.11.41	8470 29 000 0		
			27.11.42	8470 30 000 0		
			27.11.43	8470 50 000 0		
			27.11.50	8470 90 000 0		
			27.11.62	8471 30 000 0		
			27.32.13	8471 41 000		
			27.40.15	8471 49 000 0		
			27.40.33	8471 60 700 0		
			27.40.39	8472 10 000 0		
			27.40.42	8472 30 000 0		
			27.51.11	8472 90 000 0		
				8479 89 970 8		
				8504 00 000 0		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			27.51.12	8504 40 300 0		
			27.51.13	8508 00 000 0		
			27.51.14	8508 19 000 0		
			27.51.15	8508 60 000 0		
			27.51.21	8509 40 000 0		
			27.51.21.190	8509 80 000 0		
			27.51.22	8510 10 000 0		
			27.51.23	8510 20 000 0		
			27.51.24	8510 30 000 0		
			27.51.24.190	8514 00 000 0		
			27.51.25	8514 10 000 0		
			27.51.26	8514 20 000 0		
			27.51.27	8514 30 000 0		
			27.51.28	8514 40 000 0		
			27.51.29	8516 00 000 0		
			27.90.11	8516 10 000 0		
			27.90.20	8516 10 800 0		
			27.90.33	8516 21 000 0		
			27.90.40	8516 29 000 0		
			28.13.14	8516 29 500 0		
			28.13.23	8516 29 910 0		
			28.13.25	8516 29 990 0		
			28.21.13	8516 31 000 0		
			28.21.13.129	8516 31 000 0		
			28.23.12	8516 32 000 0		
			28.23.13	8516 33 000 0		
			28.23.23	8516 40 000 0		
			28.24.11	8516 50 000 0		
			28.25.12	8516 60 101 0		
			28.25.13	8516 60 109 0		
			28.25.14	8516 60 500 0		
			28.25.30	8516 60 700 0		
			28.29.12	8516 60 800 0		
			28.29.22	8516 60 900 0		
			28.29.32	8516 71 000 0		
			28.29.41	8516 72 000 0		
			28.30.40	8516 79 000 0		
			28.30.82	8516 79 200 0		
				8516 79 700 0		
				8516 79 700 0		
				8516 80 000 0		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			28.30.83	8518 21 000 0		
			28.30.84	8518 22 000 0		
			28.30.85	8518 22 000 9		
			28.30.86	8518 40 000 0		
			28.30.93	8518 50 000 0		
			28.49.12	8519 00 000 0		
			28.93.11	8521 00 000 0		
			28.94.14	8526 91 000 0		
			28.94.21	8526 92 000 0		
			28.94.22	8527 00 000 0		
			28.94.23	8528 41 000 0		
			28.94.24	8528 51 000 0		
			28.94.40	8528 59 800 9		
			28.99.39	8528 61 000 0		
			28.99.39	8528 69 000 0		
			32.30.14	8531 00 000 0		
			32.40.42	8536 90 100 9		
			32.50.11	8539 31 000 0		
			32.50.12	8539 32 000 0		
			32.50.13	8539 39 000 0		
			32.50.21	8543 70 900 0		
			32.50.21.120,	8544 42 000 0		
			32.50.21.121,	8561 00 000 0		
			32.50.21.122,	8713 00 000 0		
			32.50.21.129	9016 00 000 0		
			32.50.30.110	9018 00 000 0		
			32.50.50.00	9018 20 000 0		
				9019 10 100 0		
				9019 10 900 1		
				9022 00 000 0		
				9022 12 000 0		
				9022 19 000 0		
				9024 00 000 0		
				9025 00 000 0		
				9026 00 000 0		
				9026 20 000 0		
				9027 00 000 0		
				9028 00 000 0		
				9028 30 000 0		
				9029 00 000 0		
				9030 00 000 0		
				9031 00 000 0		
				9032 00 000 0		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				9033 00 000 0 9103 10 000 0 9104 00 000 0 9105 11 000 0 9105 21 000 0 9105 91 000 0 9405 40 100 9 9405 40 310 9 9405 40 350 9 9405 40 390 9 9405 40 910 9 9405 40 950 9 9405 40 990 8 9405 91 900 9 9405 92 000 9 9405 99 000 9 9504 30 000 0 9504 50 000 0 9504 90 800 9 9506 91 000 0		
8.	ГОСТ Р 51317.4.6 Раздел 5	электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование	23.19.24 26.20.11 26.20.13 26.20.14 26.20.16 26.20.17 26.20.18 26.30.23 26.30.50 26.40.11 26.40.31 26.40.33 26.40.34 26.40.42 26.40.43 26.40.60 26.50.13 26.51.20 26.51.31	6301 10 000 0 8402 00 000 0 8413 70 000 0 8413 81 000 9 8414 30 000 0 8414 51 000 9 8414 60 000 0 8414 80 800 9 8415 10 000 0 8415 81 009 0 8415 82 000 9 8415 83 000 9 8415 90 000 9 8418 00 000 0 8418 10 200 1 8418 10 800 1 8418 21 000 0 8418 29 000 0 8418 30 200 1 8418 30 800 1 8418 40 200 1	устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот от 0,15 до 80 МГц соответствует /не соответствует	Полоса частот от 0,15 до 80 МГц. Среднеквадратическое значение напряжения, немодулированный сигнал - 1 В/ 3В/ 10В Выходное сопротивление источника - 150 Ом

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			26.51.41	8418 40 800 1		
			26.51.42	8418 50 000 0		
			26.51.43	8418 61 000 0		
			26.51.44	8418 69 000 0		
			26.51.45	8418 99 000 0		
			26.51.51	8419 00 000 0		
			26.51.52	8421 11 000 0		
			26.51.53	8421 12 000 0		
			26.51.60	8421 19 700 9		
			26.51.62	8421 21 000 9		
			26.51.63	8421 39 200 9		
			26.51.64	8422 11 000 0		
			26.51.65	8423 00 000 0		
			26.51.66	8423 10 100 0		
			26.51.70	8424 20 000 0		
			26.51.82	8424 30 900 0		
			26.51.84	8424 89 000 9		
			26.51.85	8433 11 100 0		
			26.51.86	8433 19 100 0		
			26.52.13	8434 10 000 0		
			26.52.14	8436 00 000 0		
			26.60.1.130	8436 21 000 0		
			26.60.11	8443 31 000 0		
			26.60.11.110	8443 32 100 9		
			26.60.11.111	8450 11 110 0		
			26.60.11.113	8450 11 190 0		
			26.60.11.120	8450 12 000 0		
			26.60.12.119	8450 19 000 0		
			26.60.12.120	8451 21 000 0		
			26.60.12.122	8451 29 000 0		
			26.60.12.123	8451 30 000 0		
			26.60.12.124	8452 10 000 0		
			26.60.12.129	8452 10 190 0		
			26.60.13.130	8452 21 000 0		
			26.60.13.150	8452 29 000 0		
			26.60.13.190	8465 00 000 0		
				8467 21 000 0		
				8467 22 000 0		
				8467 29 100 0		
				8467 29 300 0		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			26.60.14.120	8467 29 510 0		
			27.11.10	8467 29 530 0		
			27.11.21	8467 29 590 0		
			27.11.22	8467 29 700 0		
			27.11.23	8467 29 800 0		
			27.11.24	8467 29 900 0		
			27.11.25	8470 10 000 0		
			27.11.26	8470 21 000 0		
			27.11.41	8470 29 000 0		
			27.11.42	8470 30 000 0		
			27.11.42	8470 50 000 0		
			27.11.43	8470 90 000 0		
			27.11.50	8471 30 000 0		
			27.11.62	8471 41 000		
			27.32.13	8471 49 000 0		
			27.40.15	8471 60 700 0		
			27.40.33	8472 10 000 0		
			27.40.33	8472 30 000 0		
			27.40.39	8472 90 000 0		
			27.40.42	8479 89 970 8		
			27.51.11	8504 00 000 0		
			27.51.12	8504 40 300 0		
			27.51.13	8508 00 000 0		
			27.51.14	8508 19 000 0		
			27.51.15	8508 60 000 0		
			27.51.21	8509 40 000 0		
			27.51.21.190	8509 80 000 0		
			27.51.22	8510 10 000 0		
			27.51.23	8510 20 000 0		
			27.51.23	8510 30 000 0		
			27.51.24	8514 00 000 0		
			27.51.24.190	8514 10 000 0		
			27.51.25	8514 20 000 0		
			27.51.26	8514 30 000 0		
			27.51.27	8514 40 000 0		
			27.51.27	8516 00 000 0		
			27.51.28	8516 10 000 0		
			27.51.29	8516 10 800 0		
			27.90.11	8516 21 000 0		
			27.90.20	8516 29 000 0		
			27.90.33	8516 29 500 0		
			27.90.40	8516 29 910 0		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			28.13.14	8516 29 990 0		
			28.13.23	8516 31 000 0		
			28.13.25	8516 32 000 0		
			28.21.13	8516 33 000 0		
			28.21.13.129	8516 40 000 0		
			28.23.12	8516 50 000 0		
			28.23.13	8516 60 101 0		
			28.23.23	8516 60 109 0		
			28.24.11	8516 60 500 0		
			28.25.12	8516 60 700 0		
			28.25.13	8516 60 800 0		
			28.25.14	8516 60 900 0		
			28.25.30	8516 71 000 0		
			28.29.12	8516 72 000 0		
			28.29.22	8516 79 000 0		
			28.29.32	8516 79 200 0		
			28.29.41	8516 79 700 0		
			28.30.40	8516 79 700 0		
			28.30.82	8516 79 700 0		
			28.30.83	8516 80 000 0		
			28.30.84	8518 21 000 0		
			28.30.85	8518 22 000 0		
			28.30.86	8518 22 000 9		
			28.30.93	8518 40 000 0		
			28.49.12	8518 50 000 0		
			28.93.11	8519 00 000 0		
			28.94.14	8521 00 000 0		
			28.94.21	8526 91 000 0		
			28.94.22	8526 92 000 0		
			28.94.23	8527 00 000 0		
			28.94.24	8528 41 000 0		
			28.94.40	8528 51 000 0		
			28.99.39	8528 59 800 9		
			32.30.14	8528 61 000 0		
			32.40.42	8528 69 000 0		
			32.50.11	8531 00 000 0		
			32.50.12	8539 00 000 0		
				8536 90 100 9		
				8539 31 000 0		
				8539 32 000 0		
				8539 39 000 0		
				8543 70 900 0		
				8544 42 000 0		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			32.50.13 32.50.21 32.50.21.120, 32.50.21.121, 32.50.21.122, 32.50.21.129 32.50.30.110 32.50.50.00	8561 00 000 0 8713 00 000 0 9016 00 000 0 9018 00 000 0 9018 20 000 0 9019 10 100 0 9019 10 900 1 9022 00 000 0 9022 12 000 0 9022 19 000 0 9024 00 000 0 9025 00 000 0 9026 00 000 0 9026 20 000 0 9027 00 000 0 9028 00 000 0 9028 30 000 0 9029 00 000 0 9030 00 000 0 9031 00 000 0 9032 00 000 0 9033 00 000 0 9103 10 000 0 9104 00 000 0 9105 11 000 0 9105 21 000 0 9105 91 000 0 9405 40 100 9 9405 40 310 9 9405 40 350 9 9405 40 390 9 9405 40 910 9 9405 40 950 9 9405 40 990 8 9405 91 900 9 9405 92 000 9 9405 99 000 9 9504 30 000 0 9504 50 000 0 9504 90 800 9 9506 91 000 0		
9.	ГОСТ 30804.3.2	электротехническое,	23.19.24	6301 10 000 0	гармонические составляющие	Четные и нечётные

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	разделы 5 и 7	электронное и радиоэлектронное оборудование с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), предназначенные для подключения к низковольтным распределительным электрическим сетям.	26.20.11 26.20.13 26.20.14 26.20.16 26.20.17 26.20.18 26.30.23 26.30.50 26.40.11 26.40.31 26.40.33 26.40.34 26.40.42 26.40.43 26.40.60 26.50.13 26.51.20 26.51.31 26.51.41 26.51.42 26.51.43 26.51.44 26.51.45 26.51.51 26.51.52 26.51.53 26.51.60 26.51.62 26.51.63 26.51.64 26.51.65 26.51.66 26.51.70 26.51.82 26.51.84 26.51.85 26.51.86 26.52.13	8402 00 000 0 8413 70 000 0 8413 81 000 9 8414 30 000 0 8414 51 000 9 8414 60 000 0 8414 80 800 9 8415 10 000 0 8415 81 009 0 8415 82 000 9 8415 83 000 9 8415 90 000 9 8418 00 000 0 8418 10 200 1 8418 10 800 1 8418 21 000 0 8418 29 000 0 8418 30 200 1 8418 30 800 1 8418 40 200 1 8418 40 800 1 8418 50 000 0 8418 61 000 0 8418 69 000 0 8418 99 000 0 8419 00 000 0 8421 11 000 0 8421 12 000 0 8421 19 700 9 8421 21 000 9 8421 39 200 9 8422 11 000 0 8423 00 000 0 8423 10 100 0 8424 20 000 0 8424 30 900 0 8424 89 000 9 8433 11 100 0 8433 19 100 0 8434 10 000 0 8436 00 000 0	тока	гармонические составляющие тока от 2 до 40 порядка

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			26.52.14	8436 21 000 0		
			26.60.1.130	8443 31 000 0		
			26.60.11	8443 32 100 9		
			26.60.11.110	8450 11 110 0		
			26.60.11.111	8450 11 190 0		
			26.60.11.113	8450 12 000 0		
			26.60.11.120	8450 19 000 0		
			26.60.12.119	8451 21 000 0		
			26.60.12.120	8451 29 000 0		
			26.60.12.122	8451 30 000 0		
			26.60.12.123	8452 10 000 0		
			26.60.12.124	8452 10 190 0		
			26.60.12.129	8452 21 000 0		
			26.60.12.131	8452 29 000 0		
			26.60.13	8465 00 000 0		
			26.60.13.130	8467 21 000 0		
			26.60.13.150	8467 22 000 0		
			26.60.13.190	8467 29 100 0		
			26.60.14.120	8467 29 300 0		
			27.11.10	8467 29 510 0		
			27.11.21	8467 29 530 0		
			27.11.22	8467 29 590 0		
			27.11.23	8467 29 700 0		
			27.11.24	8467 29 800 0		
			27.11.25	8467 29 900 0		
			27.11.26	8470 10 000 0		
			27.11.41	8470 21 000 0		
			27.11.42	8470 29 000 0		
			27.11.43	8470 30 000 0		
			27.11.50	8470 30 000 0		
			27.11.62	8471 30 000 0		
			27.32.13	8471 41 000		
			27.40.15	8471 49 000 0		
			27.40.33	8471 60 700 0		
			27.40.39	8472 10 000 0		
			27.40.42	8472 30 000 0		
			27.51.11	8472 90 000 0		
			27.51.12	8479 89 970 8		
				8504 00 000 0		
				8504 40 300 0		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			27.51.13	8508 00 000 0		
			27.51.14	8508 19 000 0		
			27.51.15	8508 60 000 0		
			27.51.21	8509 40 000 0		
			27.51.21.190	8509 80 000 0		
			27.51.22	8510 10 000 0		
			27.51.23	8510 20 000 0		
			27.51.24	8510 30 000 0		
			27.51.24.190	8514 00 000 0		
			27.51.25	8514 10 000 0		
			27.51.26	8514 20 000 0		
			27.51.27	8514 30 000 0		
			27.51.28	8514 40 000 0		
			27.51.29	8516 00 000 0		
			27.90.11	8516 10 000 0		
			27.90.20	8516 10 800 0		
			27.90.33	8516 21 000 0		
			27.90.40	8516 29 000 0		
			28.13.14	8516 29 500 0		
			28.13.23	8516 29 910 0		
			28.13.25	8516 29 990 0		
			28.21.13	8516 31 000 0		
			28.21.13.129	8516 32 000 0		
			28.23.12	8516 33 000 0		
			28.23.13	8516 40 000 0		
			28.23.23	8516 50 000 0		
			28.24.11	8516 60 101 0		
			28.25.12	8516 60 109 0		
			28.25.13	8516 60 500 0		
			28.25.14	8516 60 700 0		
			28.25.30	8516 60 800 0		
			28.29.12	8516 60 900 0		
			28.29.22	8516 71 000 0		
			28.29.32	8516 72 000 0		
			28.29.41	8516 79 000 0		
			28.30.40	8516 79 200 0		
			28.30.82	8516 79 700 0		
			28.30.83	8516 79 700 0		
				8516 79 700 0		
				8516 80 000 0		
				8518 21 000 0		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			28.30.84	8518 22 000 0		
			28.30.85	8518 22 000 9		
			28.30.86	8518 40 000 0		
			28.30.93	8518 50 000 0		
			28.49.12	8519 00 000 0		
			28.93.11	8521 00 000 0		
			28.94.14	8526 91 000 0		
			28.94.21	8526 92 000 0		
			28.94.22	8527 00 000 0		
			28.94.23	8528 41 000 0		
			28.94.24	8528 51 000 0		
			28.94.40	8528 59 800 9		
			28.99.39	8528 61 000 0		
			28.99.39	8528 69 000 0		
			32.30.14	8531 00 000 0		
			32.40.42	8536 90 100 9		
			32.50.11	8539 31 000 0		
			32.50.12	8539 32 000 0		
			32.50.13	8539 39 000 0		
			32.50.21	8543 70 900 0		
			32.50.21.120,	8544 42 000 0		
			32.50.21.121,	8561 00 000 0		
			32.50.21.122,	8713 00 000 0		
			32.50.21.129	9016 00 000 0		
			32.50.30.110	9018 00 000 0		
			32.50.50.00	9018 20 000 0		
				9019 10 100 0		
				9019 10 900 1		
				9022 00 000 0		
				9022 12 000 0		
				9022 19 000 0		
				9024 00 000 0		
				9025 00 000 0		
				9026 00 000 0		
				9026 20 000 0		
				9027 00 000 0		
				9028 00 000 0		
				9028 30 000 0		
				9029 00 000 0		
				9030 00 000 0		
				9031 00 000 0		
				9032 00 000 0		
				9033 00 000 0		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				9103 10 000 0 9104 00 000 0 9105 11 000 0 9105 21 000 0 9105 91 000 0 9405 40 100 9 9405 40 310 9 9405 40 350 9 9405 40 390 9 9405 40 910 9 9405 40 950 9 9405 40 990 8 9405 91 900 9 9405 92 000 9 9405 99 000 9 9504 30 000 0 9504 50 000 0 9504 90 800 9 9506 91 000 0		
10.	ГОСТ 30804.3.3 разделы 4	электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), предназначенные для подключения к низковольтным распределительным электрическим сетям.	23.19.24 26.20.11 26.20.13 26.20.14 26.20.16 26.20.17 26.20.18 26.30.23 26.30.50 26.40.11 26.40.31 26.40.33 26.40.34 26.40.42 26.40.43 26.40.60 26.50.13 26.51.20 26.51.31 26.51.41	6301 10 000 0 8402 00 000 0 8413 70 000 0 8413 81 000 9 8414 30 000 0 8414 51 000 9 8414 60 000 0 8414 80 800 9 8415 10 000 0 8415 81 009 0 8415 82 000 9 8415 83 000 9 8415 90 000 9 8418 00 000 0 8418 10 200 1 8418 10 800 1 8418 21 000 0 8418 29 000 0 8418 30 200 1 8418 30 800 1 8418 40 200 1 8418 40 800 1	относительные изменения напряжения d кратковременные дозы фликера P(st) длительная доза фликера P(It)	не более 3,3% /4% /6% /7% для интервала времени изменения напряжения, превышающего 500 мс не более 1,0 не более 0,65

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			26.51.42	8418 50 000 0		
			26.51.43	8418 61 000 0		
			26.51.44	8418 69 000 0		
			26.51.45	8418 99 000 0		
			26.51.51	8419 00 000 0		
			26.51.52	8421 11 000 0		
			26.51.53	8421 12 000 0		
			26.51.60	8421 19 700 9		
			26.51.62	8421 21 000 9		
			26.51.62	8421 39 200 9		
			26.51.63	8422 11 000 0		
			26.51.64	8423 00 000 0		
			26.51.65	8423 10 100 0		
			26.51.66	8424 20 000 0		
			26.51.70	8424 30 900 0		
			26.51.82	8424 89 000 9		
			26.51.84	8433 11 100 0		
			26.51.85	8433 19 100 0		
			26.51.86	8434 10 000 0		
			26.52.13	8436 00 000 0		
			26.52.14	8436 21 000 0		
			26.60.1.130	8443 31 000 0		
			26.60.11	8443 32 100 9		
			26.60.11.110	8450 11 110 0		
			26.60.11.111	8450 11 190 0		
			26.60.11.113	8450 12 000 0		
			26.60.11.120	8450 19 000 0		
			26.60.12.119	8451 21 000 0		
			26.60.12.120	8451 29 000 0		
			26.60.12.122	8451 30 000 0		
			26.60.12.122	8452 10 000 0		
			26.60.12.123	8452 10 190 0		
			26.60.12.123	8452 21 000 0		
			26.60.12.124	8452 29 000 0		
			26.60.12.129	8465 00 000 0		
			26.60.12.131	8467 21 000 0		
			26.60.13	8467 22 000 0		
			26.60.13.130	8467 29 100 0		
			26.60.13.150	8467 29 300 0		
			26.60.13.190	8467 29 510 0		
			26.60.14.120			

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			27.11.10	8467 29 530 0		
			27.11.21	8467 29 590 0		
			27.11.22	8467 29 700 0		
			27.11.23	8467 29 800 0		
			27.11.24	8467 29 900 0		
			27.11.25	8470 10 000 0		
			27.11.26	8470 21 000 0		
			27.11.41	8470 29 000 0		
			27.11.42	8470 30 000 0		
			27.11.42	8470 50 000 0		
			27.11.43	8470 90 000 0		
			27.11.50	8471 30 000 0		
			27.11.62	8471 41 000		
			27.32.13	8471 49 000 0		
			27.40.15	8471 60 700 0		
			27.40.33	8472 10 000 0		
			27.40.33	8472 30 000 0		
			27.40.39	8472 90 000 0		
			27.40.42	8479 89 970 8		
			27.51.11	8504 00 000 0		
			27.51.12	8504 40 300 0		
			27.51.13	8508 00 000 0		
			27.51.14	8508 19 000 0		
			27.51.15	8508 60 000 0		
			27.51.21	8509 40 000 0		
			27.51.21.190	8509 80 000 0		
			27.51.22	8510 10 000 0		
			27.51.23	8510 20 000 0		
			27.51.23	8510 30 000 0		
			27.51.24	8514 00 000 0		
			27.51.24.190	8514 10 000 0		
			27.51.25	8514 20 000 0		
			27.51.26	8514 30 000 0		
			27.51.27	8514 40 000 0		
			27.51.28	8516 00 000 0		
			27.51.28	8516 10 000 0		
			27.51.29	8516 10 800 0		
			27.90.11	8516 21 000 0		
			27.90.20	8516 29 000 0		
			27.90.33	8516 29 500 0		
			27.90.40	8516 29 910 0		
			28.13.14	8516 29 990 0		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			28.13.23	8516 31 000 0		
			28.13.25	8516 32 000 0		
			28.21.13	8516 33 000 0		
			28.21.13.129	8516 40 000 0		
			28.23.12	8516 50 000 0		
			28.23.13	8516 60 101 0		
			28.23.23	8516 60 109 0		
			28.24.11	8516 60 500 0		
			28.25.12	8516 60 700 0		
			28.25.13	8516 60 800 0		
			28.25.14	8516 60 900 0		
			28.25.30	8516 71 000 0		
			28.29.12	8516 72 000 0		
			28.29.22	8516 79 000 0		
			28.29.32	8516 79 200 0		
			28.29.41	8516 79 700 0		
			28.30.40	8516 79 700 0		
			28.30.82	8516 80 000 0		
			28.30.83	8518 21 000 0		
			28.30.84	8518 22 000 0		
			28.30.85	8518 22 000 9		
			28.30.86	8518 40 000 0		
			28.30.93	8518 50 000 0		
			28.49.12	8519 00 000 0		
			28.93.11	8521 00 000 0		
			28.94.14	8526 91 000 0		
			28.94.21	8526 92 000 0		
			28.94.22	8527 00 000 0		
			28.94.23	8528 41 000 0		
			28.94.24	8528 51 000 0		
			28.94.40	8528 59 800 9		
			28.99.39	8528 61 000 0		
			28.99.39	8528 69 000 0		
			32.30.14	8531 00 000 0		
			32.40.42	8536 90 100 9		
			32.50.11	8539 31 000 0		
			32.50.12	8539 32 000 0		
			32.50.13	8539 39 000 0		
				8543 70 900 0		
				8544 42 000 0		
				8561 00 000 0		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			32.50.21 32.50.21.120, 32.50.21.121, 32.50.21.122, 32.50.21.129 32.50.30.110 32.50.50.00	8713 00 000 0 9016 00 000 0 9018 00 000 0 9018 20 000 0 9019 10 100 0 9019 10 900 1 9022 00 000 0 9022 12 000 0 9022 19 000 0 9024 00 000 0 9025 00 000 0 9026 00 000 0 9026 20 000 0 9027 00 000 0 9028 00 000 0 9028 30 000 0 9029 00 000 0 9030 00 000 0 9031 00 000 0 9032 00 000 0 9033 00 000 0 9103 10 000 0 9104 00 000 0 9105 11 000 0 9105 21 000 0 9105 91 000 0 9405 40 100 9 9405 40 310 9 9405 40 350 9 9405 40 390 9 9405 40 910 9 9405 40 950 9 9405 40 990 8 9405 91 900 9 9405 92 000 9 9405 99 000 9 9504 30 000 0 9504 50 000 0 9504 90 800 9 9506 91 000 0		
11.	ГОСТ Р 51318.11	высокочастотные устройства	23.19.24	6301 10 000 0	напряжение ИРП на сетевых	46-125 дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	раздел 5	промышленного, научного, медицинского, а также бытового назначения	26.20.11 26.20.13 26.20.14 26.20.16 26.20.17 26.20.18 26.30.23 26.30.50 26.40.11 26.40.31 26.40.33 26.40.34 26.40.42 26.40.43 26.40.60 26.50.13 26.51.20 26.51.31 26.51.41 26.51.42 26.51.43 26.51.44 26.51.45 26.51.51 26.51.52 26.51.53 26.51.60 26.51.62 26.51.63 26.51.64 26.51.65 26.51.66 26.51.70 26.51.82 26.51.84 26.51.85 26.51.86 26.52.13	8402 00 000 0 8413 70 000 0 8413 81 000 9 8414 30 000 0 8414 51 000 9 8414 60 000 0 8414 80 800 9 8415 10 000 0 8415 81 009 0 8415 82 000 9 8415 83 000 9 8415 90 000 9 8418 00 000 0 8418 10 200 1 8418 10 800 1 8418 21 000 0 8418 29 000 0 8418 30 200 1 8418 30 800 1 8418 40 200 1 8418 40 800 1 8418 50 000 0 8418 61 000 0 8418 69 000 0 8418 99 000 0 8419 00 000 0 8421 11 000 0 8421 12 000 0 8421 19 700 9 8421 21 000 9 8421 39 200 9 8422 11 000 0 8423 00 000 0 8423 10 100 0 8424 20 000 0 8424 30 900 0 8424 89 000 9 8433 11 100 0 8433 19 100 0 8434 10 000 0 8436 00 000 0	зажимах Полоса от 148,5 кГц до 30 МГц Излучаемые в ИРП Полоса от 0,15 до 1000МГц ИРП для защиты от воздействия помех радиослужб, обеспечивающих безопасность Полоса от 0,285 до 1215 МГц	30-47 дБ 30-65 дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			26.52.14	8436 21 000 0		
			26.60.1.130	8443 31 000 0		
			26.60.11	8443 32 100 9		
			26.60.11.110	8450 11 110 0		
			26.60.11.111	8450 11 190 0		
			26.60.11.113	8450 12 000 0		
			26.60.11.120	8450 19 000 0		
			26.60.12.119	8451 21 000 0		
			26.60.12.120	8451 29 000 0		
			26.60.12.122	8451 30 000 0		
			26.60.12.123	8452 10 000 0		
			26.60.12.124	8452 10 190 0		
			26.60.12.129	8452 21 000 0		
			26.60.12.131	8452 29 000 0		
			26.60.13	8465 00 000 0		
			26.60.13.130	8467 21 000 0		
			26.60.13.150	8467 22 000 0		
			26.60.13.190	8467 29 100 0		
			26.60.14.120	8467 29 300 0		
			27.11.10	8467 29 510 0		
			27.11.21	8467 29 530 0		
			27.11.22	8467 29 590 0		
			27.11.23	8467 29 700 0		
			27.11.24	8467 29 800 0		
			27.11.25	8467 29 900 0		
			27.11.26	8470 10 000 0		
			27.11.41	8470 21 000 0		
			27.11.42	8470 29 000 0		
			27.11.43	8470 30 000 0		
			27.11.50	8470 50 000 0		
			27.11.62	8470 90 000 0		
			27.32.13	8471 30 000 0		
			27.40.15	8471 41 000		
			27.40.33	8471 49 000 0		
			27.40.39	8471 60 700 0		
			27.40.42	8472 10 000 0		
			27.51.11	8472 30 000 0		
			27.51.12	8472 90 000 0		
				8479 89 970 8		
				8504 00 000 0		
				8504 40 300 0		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			27.51.13	8508 00 000 0		
			27.51.14	8508 19 000 0		
			27.51.15	8508 60 000 0		
			27.51.21	8509 40 000 0		
			27.51.21.190	8509 80 000 0		
			27.51.22	8510 10 000 0		
			27.51.23	8510 20 000 0		
			27.51.23	8510 30 000 0		
			27.51.24	8514 00 000 0		
			27.51.24.190	8514 10 000 0		
			27.51.25	8514 20 000 0		
			27.51.26	8514 30 000 0		
			27.51.28	8514 40 000 0		
			27.51.29	8516 00 000 0		
			27.51.29	8516 10 000 0		
			27.90.11	8516 10 800 0		
			27.90.20	8516 21 000 0		
			27.90.33	8516 29 000 0		
			27.90.40	8516 29 500 0		
			28.13.14	8516 29 910 0		
			28.13.23	8516 29 990 0		
			28.13.25	8516 31 000 0		
			28.21.13	8516 32 000 0		
			28.21.13	8516 33 000 0		
			28.21.13.129	8516 40 000 0		
			28.23.12	8516 50 000 0		
			28.23.13	8516 60 101 0		
			28.23.23	8516 60 109 0		
			28.24.11	8516 60 500 0		
			28.25.12	8516 60 700 0		
			28.25.13	8516 60 800 0		
			28.25.14	8516 60 900 0		
			28.25.30	8516 71 000 0		
			28.29.12	8516 72 000 0		
			28.29.22	8516 79 000 0		
			28.29.32	8516 79 200 0		
			28.29.41	8516 79 700 0		
			28.30.40	8516 79 700 0		
			28.30.82	8516 79 700 0		
			28.30.83	8516 80 000 0		
			28.30.84	8518 21 000 0		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			28.30.85	8518 22 000 0		
			28.30.86	8518 22 000 9		
			28.30.93	8518 40 000 0		
			28.49.12	8518 50 000 0		
			28.93.11	8519 00 000 0		
			28.94.14	8521 00 000 0		
			28.94.21	8526 91 000 0		
			28.94.22	8526 92 000 0		
			28.94.23	8527 00 000 0		
			28.94.24	8528 41 000 0		
			28.94.40	8528 51 000 0		
			28.99.39	8528 59 800 9		
			28.99.39	8528 61 000 0		
			32.30.14	8528 69 000 0		
			32.40.42	8531 00 000 0		
			32.50.11	8536 90 100 9		
			32.50.12	8539 31 000 0		
			32.50.13	8539 32 000 0		
			32.50.21	8539 39 000 0		
			32.50.21.120,	8543 70 900 0		
			32.50.21.121,	8544 42 000 0		
			32.50.21.122,	8561 00 000 0		
			32.50.21.129	8713 00 000 0		
			32.50.30.110	9016 00 000 0		
			32.50.50.00	9018 00 000 0		
				9018 20 000 0		
				9019 10 100 0		
				9019 10 900 1		
				9022 00 000 0		
				9022 12 000 0		
				9022 19 000 0		
				9024 00 000 0		
				9025 00 000 0		
				9026 00 000 0		
				9026 20 000 0		
				9027 00 000 0		
				9028 00 000 0		
				9028 30 000 0		
				9029 00 000 0		
				9030 00 000 0		
				9031 00 000 0		
				9032 00 000 0		
				9033 00 000 0		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				9103 10 000 0 9104 00 000 0 9105 11 000 0 9105 21 000 0 9105 91 000 0 9405 40 100 9 9405 40 310 9 9405 40 350 9 9405 40 390 9 9405 40 910 9 9405 40 950 9 9405 40 990 8 9405 91 900 9 9405 92 000 9 9405 99 000 9 9504 30 000 0 9504 50 000 0 9504 90 800 9 9506 91 000 0		
12.	ГОСТ EN 55103.1 раздел 5,6,8	профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальной аппаратура, а также к аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий, цифровая аппаратура, сборочные узлы	26.30.12 26.30.13 26.30.21 26.30.22 26.30.23 26.40.20 26.40.33 26.40.34 26.40.41 26.40.42 26.40.43 26.40.31 26.40.33 26.70.13 27.90.40 28.49.12	8517 00 000 0 8518 00 000 0 8519 00 000 0 8521 00 000 0 8525 00 000 0 8527 00 000 0 8528 49 000 0 8528 59 000 0 8528 69 000 0 8528 71 000 0 8528 72 000 0 8543 00 000 0	Излучаемое электромагнитное поле на расстоянии 10 м Излучаемое магнитное поле на расстоянии 100 мм Излучаемое магнитное поле на расстоянии 1 м Кондуктивным радиопомехи	30-47 дБ 4-0,4 А/м 1-0,001 А/м 46-79 дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		с ними бытовая радиоэлектронная аппаратуру, а также на платы тюнеров для персональных компьютеров	26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000	852190 852580 852849 852859 852869 852871 852872 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29	устойчивость к наносекундным импульсным помехам соответствует /не соответствует устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот от 0,15 до 150 МГц соответствует /не соответствует устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот от 0,15 до 80 МГц соответствует /не соответствует устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот от 80 до 1000 МГц соответствует /не соответствует устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	Амплитуда импульсов напряжения - 0,5 кВ Длительность фронта импульса/длительность импульса - 5/50 нс Частота повторения импульсов в пачке - 5 кГц Полоса частот от 0,15 до 150 МГц. Среднеквадратичное значение напряжения, немодулированный сигнал - 1 В/3 В Выходное сопротивление источника - 150 Ом Полоса частот от 0,15 до 80 МГц. Среднеквадратическое значение напряжения, немодулированный сигнал - 1 В/ 3В Выходное сопротивление источника - 150 Ом Полоса частот от 80 до 1000 МГц. Среднеквадратическое значение напряжения, немодулированный сигнал - 3 В амплитуда импульса напряжения - 1 кВ, 2 кВ Длительность фронта

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
16.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 раздел 6 Р.36.201.1 Р.36.201.3.1 Р.36.201.3.2 Р.36.202.2 Р.36.202.4 Р.36.202.5 Р.36.202.6 Р.36.202.7	медицинские электрические изделия и медицинские электрические системы	26.60.12.120 26.60.12.122 26.60.12.129 26.60.12.1 2326.60.12.12 4 26.60.12.119 26.60.11.113 26.60.11.111 26.60.12.131 26.60.13.130 26.60.13.190 26.60.1.130 26.60.11.110 26.60.11.120 26.60.13.150 32.50.21.120, 32.50.21.121, 32.50.21.122, 32.50.21.129 32.50.21.129 26.60.14.120 32.50.50.00 32.50.12.000 32.50.11.000 32.50.30.110 27.51.14.000 32.50.50.000	9022 9027 9018 9022 12 8419 9018 9022	-эмиссия: Кондуктивные ИРП -эмиссия гармонических составляющих тока -колебания напряжения и фликер; Устойчивость к электростатическому разряду; Устойчивость к наносекундным импульсным помехам; Устойчивость к микросекундным импульсным помехам; Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания;	20-120 дБмкВ, 0-100 дБмкА в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц 2-40 гармоника Dmax=4%, Dc, Dt=3,3%, Pst=1, Plt=0,65 6/8 КВ (конт./возд.) 0,5 - 2 КВ 0.5 - 2 КВ 0,15-80 МГц, 3, 10 В 0% - 10/20 мс ,40%-100 мс, 70%-500 мс
16.	ГОСТ Р 50652 Раздел 5	технические средства (ТС), применяемые на электрических подстанциях среднего и высокого напряжения, подвергающиеся в условиях эксплуатации воздействию затухающего колебательного	26.30.50 26.50.13 26.51.20 26.51.31 26.51.41 26.51.42 26.51.43 26.51.44	8423 00 000 0 8423 10 100 0 8504 00 000 0 8526 91 000 0 8526 92 000 0 8531 00 000 0 8536 90 100 9 9016 00 000 0	Напряженность ЗКМП, А/м	10-100 А/ч

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		магнитного поля (ЗКМП).	26.51.45	9018 00 000 0		
			26.51.51	9022 00 000 0		
			26.51.51	9024 00 000 0		
			26.51.52	9025 00 000 0		
			26.51.53	9026 00 000 0		
			26.51.62	9026 20 000		
			26.51.63	09030		
			26.51.64	9027 00 000 0		
			26.51.65	9028 00 000 0		
			26.51.66	9028 30 000 0		
			26.51.66.125	9029 00 000 0		
			26.51.60	9030 00 000 0		
			26.51.70	9022 19 000 0		
			26.51.82	9031 00 000 0		
			26.51.82	9032 00 000 0		
			26.51.84	9033 00 000 0		
			26.51.85	9103 10 000 0		
			26.51.86	9104 00 000 0		
			26.52.13	9105 11 000 0		
			26.52.14	9105 21 000 0		
			26.60.11	9105 91 000 0		
			26.60.12			
			26.60.13			
			27.11.41			
			27.11.42			
			27.11.43			
			27.11.50			
			27.11.62			
			27.33.13			
			27.90.11			
			27.90.20			
			27.90.33			
			28.29.32			
			28.99.39			
			32.50.11			
			32.50.13			
16.	ГОСТ 30336 (аутентичен ГОСТ Р 50649)	технические средства (ТС), применяемые на	26.30.50 26.50.13	8423 00 000 0 8423 10 100 0	Напряженность ИМП, А/м	100-1000А/ч

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 5	предприятиях промышленности, электростанциях и электрических подстанциях среднего и высокого напряжения, подвергающиеся в условиях эксплуатации воздействию импульсного магнитного поля (ИМП).	26.51.20 26.51.31 26.51.41 26.51.42 26.51.43 26.51.44 26.51.45 26.51.51 26.51.51 26.51.52 26.51.53 26.51.62 26.51.63 26.51.64 26.51.65 26.51.66 26.51.66.125 26.51.60 26.51.70 26.51.82 26.51.82 26.51.84 26.51.85 26.51.86 26.52.13 26.52.14 26.60.11 26.60.12 26.60.13 27.11.41 27.11.42 27.11.43 27.11.50 27.11.62 27.33.13 27.90.11 27.90.20 27.90.33	8504 00 000 0 8526 91 000 0 8526 92 000 0 8531 00 000 0 8536 90 100 9 9016 00 000 0 9018 00 000 0 9022 00 000 0 9024 00 000 0 9025 00 000 0 9026 00 000 0 9026 20 000 09030 9027 00 000 0 9028 00 000 0 9028 30 000 0 9029 00 000 0 9030 00 000 0 9022 19 000 0 9031 00 000 0 9032 00 000 0 9033 00 000 0 9103 10 000 0 9104 00 000 0 9105 11 000 0 9105 21 000 0 9105 91 000 0		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			28.29.32 28.99.39 32.50.11 32.50.13			
17.	ГОСТ Р 50648	технические средства (ТС), применяемые в бытовых условиях, коммерческих учреждениях, на предприятиях промышленности, электростанциях и электрических подстанциях среднего и высокого напряжения, подвергающиеся в условиях эксплуатации воздействию магнитного поля частоты 50 или 60 Гц [далее - магнитное поле промышленной частоты (МППЧ)].	26.30.50 26.50.13 26.51.20 26.51.31 26.51.41 26.51.42 26.51.43 26.51.44 26.51.45 26.51.51 26.51.51 26.51.52 26.51.53 26.51.62 26.51.63 26.51.64 26.51.65 26.51.66 26.51.66.125 26.51.60 26.51.70 26.51.82 26.51.82 26.51.84 26.51.85 26.51.86 26.52.13 26.52.14 26.60.11 26.60.12 26.60.13 27.11.41 27.11.42 27.11.43	8423 00 000 0 8423 10 100 0 8504 00 000 0 8526 91 000 0 8526 92 000 0 8531 00 000 0 8536 90 100 9 9016 00 000 0 9018 00 000 0 9022 00 000 0 9024 00 000 0 9025 00 000 0 9026 00 000 0 9026 20 000 09030 9027 00 000 0 9028 00 000 0 9028 30 000 0 9029 00 000 0 9030 00 000 0 9022 19 000 0 9031 00 000 0 9032 00 000 0 9033 00 000 0 9103 10 000 0 9104 00 000 0 9105 11 000 0 9105 21 000 0 9105 91 000 0 9022 00 000 0 9027 00 000 0 9018 00 000 0 9022 12 000 0 8419 00 000 0	Напряженность ИМП, А/м	1-100 А/ч, 300-1000А/ч

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			27.11.50 27.11.62 27.33.13 27.90.11 27.90.20 27.90.33 28.29.32 28.99.39 32.50.11 32.50.13 26.60.12.120 26.60.12.122 26.60.12.129 26.60.12.1 2326.60.12.12 4 26.60.12.119 26.60.11.113 26.60.11.111 26.60.12.131 26.60.13.130 26.60.13.190 26.60.1.130 26.60.11.110 26.60.11.120 26.60.13.150 32.50.21.120, 32.50.21.121, 32.50.21.122, 32.50.21.129 32.50.21.129 26.60.14.120 32.50.50.00 32.50.12.000 32.50.11.000 32.50.30.110 27.51.14.000 32.50.50.000	9018 00 000 0 9022 00 000 0		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
18.	ГОСТ 30805.22 Раздел 5.1, 5.2,6.1,6.2	оборудование информационных технологий (ОИТ)	26.30.50 26.50.13 26.51.20 26.51.31 26.51.41 26.51.42 26.51.43 26.51.44 26.51.45 26.51.51 26.51.51 26.51.52 26.51.53 26.51.62 26.51.63 26.51.64 26.51.65 26.51.66 26.51.66.125 26.51.60 26.51.70 26.51.82 26.51.82 26.51.84 26.51.85 26.51.86 26.52.13 26.52.14 26.60.11 26.60.12 26.60.13 27.11.41 27.11.42 27.11.43 27.11.50 27.11.62	8423 00 000 0 8423 10 100 0 8504 00 000 0 8526 91 000 0 8526 92 000 0 8531 00 000 0 8536 90 100 9 9016 00 000 0 9018 00 000 0 9022 00 000 0 9024 00 000 0 9025 00 000 0 9026 00 000 0 9026 20 000 09030 9027 00 000 0 9028 00 000 0 9028 30 000 0 9029 00 000 0 9030 00 000 0 9022 19 000 0 9031 00 000 0 9032 00 000 0 9033 00 000 0 9103 10 000 0 9104 00 000 0 9105 11 000 0 9105 21 000 0 9105 91 000 0 9022 00 000 0 9027 00 000 0 9018 00 000 0 9022 12 000 0 8419 00 000 0 9018 00 000 0 9022 00 000 0	напряжения ИРП на сетевых зажимах. Полоса частот 0,15-30 МГц общее несимметричное напряжение и общее несимметричный ток ИРП на портах связи. Полоса частот 0,15-30 МГц ИРП на частотах не выше 1 ГГц. Полоса 30-1000 МГц ИРП на частотах выше 1 ГГц. Полоса 1-6 ГГц	56-79 дБ 64-87 мкВ 20-53 мкА 30,37,40,47 дБ 50-80дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			27.33.13 27.90.11 27.90.20 27.90.33 28.29.32 28.99.39 32.50.11 32.50.13 26.60.12.120 26.60.12.122 26.60.12.129 26.60.12.1 2326.60.12.12 4 26.60.12.119 26.60.11.113 26.60.11.111 26.60.12.131 26.60.13.130 26.60.13.190 26.60.1.130 26.60.11.110 26.60.11.120 26.60.13.150 32.50.21.120, 32.50.21.121, 32.50.21.122, 32.50.21.129 32.50.21.129 26.60.14.120 32.50.50.00 32.50.12.000 32.50.11.000 32.50.30.110 27.51.14.000 32.50.50.000			
19.	ГОСТ ИЕС 61131-2 раздел 8-10	программируемые контроллеры (ПК) и	26.20.30 27.12.10	8535 30 100 0 8535 90 000 0	Электростатический разряд	Контактный 4кВ, Воздушный 8кВ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		связанные с ними периферийные устройства	27.12.22 27.12.23 27.12.24 27.12.31 27.12.32 27.12.40 27.33.13 27.90.60	8536 41 000 0 8536 49 000 0 8536 20 000 0 8536 30 000 0 8536 41 000 0 8536 49 000 0 8536 90 000 0 8537 10 000 0 8537 20 000 0 8538 10 000 0 8538 90 000 0	Радиочастота 1,4-2 ГГц 2-2,7 ГГц 80-1000 МГц Магнитное поле промышленной частоты 50-60 Гц Наносекундная импульсная помеха Микросекундная импульсная помеха большой мощности Радиочастотные помехи Падение прерывание напряжения	3 В/м 1 В/м 10 В/м 30 А/м 1-2 кВ 0.5-2 кВ 10В 40,70%
20.	ГОСТ 51841 Раздел 5.9	программируемые контроллеры (ПК) и периферийные устройства (ПУ), подсоединенные к ним инструментальные средства программирования и отладки программ (СПИОП), технические средства тестирования и человеко-машинного интерфейса, и т.п	26.20.30 27.12.10 27.12.22 27.12.23 27.12.24 27.12.31 27.12.32 27.12.40 27.33.13 27.90.60	8535 30 100 0 8535 90 000 0 8536 41 000 0 8536 49 000 0 8536 20 000 0 8536 30 000 0 8536 41 000 0 8536 49 000 0 8536 90 000 0 8537 10 000 0 8537 20 000 0 8538 10 000 0 8538 90 000 0	Электростатический разряд Радиочастотные электромагнитное помехи Кондуктивным помехи	8кВ 15кВ 10В 0,25, 1,0, 2,0 кВ
21.	ГОСТ 30804.6.1 раздел 8	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 852110 852190 852580	Устойчивость к электростатическому разряду; Устойчивость к наносекундным импульсным помехам; Устойчивость к микросекундным импульсным помехам; Устойчивость к кондуктивным	4/8 КВ (конт./возд.) 0,5, 1 КВ, 5, 100 КГц 1, 2 КВ 0,15-80 МГц, 1, 3, 10 В

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.1902 8.99.11.12026. 20.40.11026.4 0.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000	852849 852859 852869 852871 852872 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29	помехам, наведенным электромагнитными полями Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания;	0% - 10/20 мс ,70%-500 мс 70% - 5 с
22.	ГОСТ 30804.6.2 раздел 8	Технические средства, применяемые в промышленных зонах	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 852110 852190 852580 852849	Устойчивость к электростатическому разряду; Устойчивость к наносекундным импульсным помехам; Устойчивость к микросекундным импульсным помехам; Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным	4/8 КВ (конт./возд.) 0.5, 1, 2, КВ, 5, 100 КГц 0.5,1, 2 КВ 0,15-80 МГц, 1, 3, 10 В

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.1902 8.99.11.12026. 20.40.11026.4 0.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000	852859 852869 852871 852872 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29	электромагнитными полями Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания;	0% - 10/20 мс, 40%-200 мс, 70%-500 мс, 0% - 5 с
23.	ГОСТ 30804.6.3 Раздел 4	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 852110 852190 852580 852849 852859 852869 852871	-эмиссия гармонических составляющих тока -колебания напряжения и фликер; -эмиссия: Кондуктивные ИРП	2-40 гармоники Dmax=4%, Dc, Dt=3,3%, Pst=1, Plt=0,65 20-120 дБмкВ, 0-100 дБмкА в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.1902 8.99.11.12026. 20.40.11026.4 0.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000	852872 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29		
24.	ГОСТ 30804.6.4 раздел 4	Технические средства, применяемые в промышленных зонах	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 8504400000 85190 8521 852110 852190 852580 852849 852859 852869 852871 852872 851769	-эмиссия гармонических составляющих тока -колебания напряжения и фликер; -эмиссия: Кондуктивные ИРП	2-40 гармоники Dmax=4%, Dc, Dt=3,3%, Pst=1, Plt=0,65 20-120 дБмкВ, 0-100 дБмкА в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.1902 8.99.11.120 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120	8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29		
25.	ГОСТ CISPR 24 Р.4.2.1, Р.4.2.2, Р.4.2.5, Р.4.2.3.3, Р.4.2.5, Р.10	оборудование информационных технологий (ОИТ)	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.1902 8.99.11.12026. 20.40.11026.4	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000	Устойчивость к электростатическому разряду; Устойчивость к наносекундным импульсным помехам; Устойчивость к микросекундным импульсным помехам; Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания;	4/8 КВ (конт./возд.) 0,5, 1 КВ 0.5, 1, 2, 4 КВ 0,15-80 МГц, 3, 10 В 0% - 10/20 мс ,70%-500 мс 0% - 5 с

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			0.51.000 28.29.43.000			
26.	ГОСТ Р МЭК 61326-1 Раздел 5.5	электрического оборудования, работающего от источника электропитания или батареи с напряжением менее 1000 В переменного тока или 1500 В постоянного тока или от электрической цепи, в которой проводят измерения.	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.1902 8.99.11.12026. 20.40.11026.4 0.51.000 28.29.43.000	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000	Устойчивость к электростатическому разряду; Устойчивость к наносекундным импульсным помехам; Устойчивость к микросекундным импульсным помехам; Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания;	4/8 КВ (конт./возд.) 0,5, 1 КВ 0,5, 1, 2, 4 КВ 0,15-80 МГц, 3, 10 В 0% - 10/20 мс ,70%-500 мс 0% - 5 с
27.	ГОСТ 13661-92 Раздел 3,4 приложение 2,6	конденсаторы, дроссели, резисторы (далее в тексте - элементы) и пассивные фильтры (далее в тексте - фильтры), используемые для подавления электромагнитных помех, и устанавливает методы измерения вносимого ими затухания:	27.32.13	8544 42	- без рабочего тока при несимметричной схеме измерения; - без рабочего тока при симметричной схеме измерения; - при прохождении рабочего тока до 50 А при несимметричной схеме измерения;	полоса частот 0,01-1000 МГц полоса частот 0,01-30 МГц полоса частот 0,1-100 МГц

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		без рабочего тока в полосе частот 0,01-1000 МГц при несимметричной схеме измерения и в полосе частот 0,01-30 МГц при симметричной схеме измерения; при прохождении рабочего тока до 50 А в полосе частот 0,1-100 МГц при несимметричной схеме измерения и в полосе частот 0,1-30 МГц при симметричной схеме измерения, а также под напряжением на нагрузке до 2 кВ в полосе частот 10-100 МГц.			- при прохождении рабочего тока до 50 А при симметричной схеме измерения; - под напряжением на нагрузке до 2 кВ	полоса частот 0,1-30 МГц полоса частот 10-100 МГц
28.	ГОСТ Р 51329 Раздел 3,5	Устройства защитного отключения, управляемых дифференциальным током, в том числе автоматические выключатели, применяемые в электрических сетях переменного тока номинальным напряжением не выше 440 В, предназначенные для защиты людей от поражения электрическим током (далее - УЗО-Д).	27.12.10 27.12.22 27.12.23 27.33.11 26.52.28 27.33.11	8536 20 100 8 8536 20 900 8 8535 21 000 0 8535 90 000 0 8536 30 8536 50 9107 00 000 0 8536 50	устойчивость к электростатическим разрядам устойчивость к наносекундным импульсным помехам соответствует /не соответствует устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот от 0,15 до 150 МГц	Амплитуда импульсов напряжения: 8 кВ (воздушный разряд); 4 кВ (контактный разряд) Амплитуда импульсов напряжения - 0,5 кВ Длительность фронта импульса/длительность импульса - 5/50 нс Частота повторения импульсов в пачке - 5 кГц Полоса частот от 0,15 до 150 МГц. Среднеквадратичное значение напряжения, немодулированный сигнал - 1 В/3 В

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					соответствует /не соответствует устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот от 0,15 до 80 МГц соответствует /не соответствует устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот от 80 до 1000 МГц соответствует /не соответствует устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии соответствует /не соответствует устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания соответствует /не соответствует	Выходное сопротивление источника - 150 Ом Полоса частот от 0,15 до 80 МГц. Среднеквадратическое значение напряжения, немодулированный сигнал - 1 В/ 3В Выходное сопротивление источника - 150 Ом Полоса частот от 80 до 1000 МГц. Среднеквадратическое значение напряжения, немодулированный сигнал - 3 В амплитуда импульса напряжения - 1 кВ, 2 кВ Длительность фронта импульса/ длительность импульса напряжения (тока) - 1/50 (6,4/16) мкс 40%, 70%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
29.	ГОСТ ИЕС 61008-1 Подразделы 8.17, 9.1, 9.2, 9.24	выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, без встроенной защиты от сверхтоков, функционально не зависящие или зависящие от напряжения сети, бытового и аналогичного назначения (далее - ВДТ) номинальным напряжением, не превышающим 440 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц или 50/60 Гц, и номинальным током, не превышающим 125 А, применяемые для защиты человека от поражения электрическим током.	27.12.10 27.12.22 27.12.23 27.33.11 26.52.28 27.33.11	8536 20 100 8 8536 20 900 8 8535 21 000 0 8535 90 000 0 8536 30 8536 50 9107 00 000 0 8536 50	Изменение напряжения Нессиметрия напряжений Изменения частоты питания Магнитные поля Колебательные затухающие помехи	От 0,85 до 1,1, а также возможны провалы напряжения и кратковременные перерывы питания От 0,85 до 1,1, а также возможны провалы напряжения и кратковременные перерывы питания изменениях частоты в пределах $\pm 5\%$ номинального значения 1-400 А/м Время нарастания напряжения 0,5 мкс, частота колебаний 100 кГц, ток испытательного генератора в режиме короткого замыкания 200 А (пиковое значение)
30.	ГОСТ 32133.2 Разделы 5-8	отдельные устройства, представляющие собой системы бесперебойного питания (СБП), предназначенные для применения в качестве автономных СБП или в составе нескольких взаимосвязанных СБП с дополнительными устройствами управления и коммутации, образующих единую систему электроснабжения.	27.11.50	8504 40 300 9 8504 40 820 0 8504 40 900 8 8504 40 550 9	Напряжение ИРП. Полоса частот 0,15-30 МГц Радиочастотное электромагнитное поле. Полоса частот 0,15-5 МГц устойчивость к электростатическим разрядам устойчивость к наносекундным импульсным помехам соответствует /не соответствует устойчивость к кондуктивным	56-79 дБ, 86-100дБ, 115-130дБ 30-60 дБ Амплитуда импульсов напряжения: 8 кВ (воздушный разряд); 4 кВ (контактный разряд) Амплитуда импульсов напряжения - 0,5 кВ Длительность фронта импульса/длительность импульса - 5/50 нс Частота повторения импульсов в пачке - 5 кГц Полоса частот от 0,15 до 150

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, отбора образцов.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот от 0,15 до 150 МГц соответствует /не соответствует устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот от 0,15 до 80 МГц соответствует /не соответствует устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот от 80 до 1000 МГц соответствует /не соответствует устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии соответствует /не соответствует устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети	МГц. Среднеквадратичное значение напряжения, немодулированный сигнал - 1 В/3 В Выходное сопротивление источника - 150 Ом Полоса частот от 0,15 до 80 МГц. Среднеквадратическое значение напряжения, немодулированный сигнал - 1 В/ 3В Выходное сопротивление источника - 150 Ом Полоса частот от 80 до 1000 МГц. Среднеквадратическое значение напряжения, немодулированный сигнал - 3 В амплитуда импульса напряжения - 1 кВ, 2 кВ Длительность фронта импульса/ длительность импульса напряжения (тока) - 1/50 (6,4/16) мкс 40%, 70%

