



ПРИКАЗ
от 28 декабря 2020 г.
№ 198

ЗКАЗ № 198

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

РОСАККРЕДИТАЦИИ
«УНИК-АВТО»

Уникальный номер задания на аккредитацию в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.21MT69

660074, г. Красноярск, ул. Борисова 14, стр. 2, оф. 205, 207
адреса места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ Р 50577	Транспортные средства категорий L, M, N, O, в том числе: L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4	-	8703 00 000 0 8701 00 000 0 8704 00 000 0 8705 00 000 0 8702 00 000 0 8716 00 000 0 8711 00 000 0	Требования к номерным знакам	Соответствует/несоответствует
2.	Правила ООН № 10 (п.4.1.1.2)		-		Предписания по установке и использованию средств, предметов, оборудования и их частей	Наличие/отсутствие
3.	Правила ООН № 11		-		Предписания по установке и использованию замков и устройств крепления дверей	Наличие/отсутствие
4.	Правила ООН № 14		-		Предписания по установке ремней безопасности, систем крепления и креплений страховочных тросов	Наличие/отсутствие
5.	ГОСТ 21015				Размеры нагружающих блоков	0-1000 м
6.	Правила ООН № 16 п. 7.3 (Проскальзывание)		-		Амплитуда	280-320 мм
7.	Правила ООН № 16 п. 7.4 (разрыв статический)		-		Нагрузка	0-5 даН
					Нагрузка	0-980 даН

1	2	3	4	5	6	7
8.	Правила ООН № 16 п. 7.5 (испытания элементов, включающие жесткие элементы)		-		Нагрузка	0-1470 даН
9.	Правила ООН № 21		-		Определение координаты точки Н	-
10.	Правила ООН № 26 п. 5.5		-		Радиус кривизны выступающих деталей	1-25 мм
					Твердость по Шору	0-60 ед.
11.	Правила ООН № 28		-		Уровень звукового давления звукового сигнального прибора	0-140 дБА
12.	Правила ООН № 34 п. 6		-		Угол	0-90°
					Давление	0-0,3 бар
					Время	0-180 с
13.	Правила ООН № 35 Прил. 4		-		Расстояние между педалями управления	0-160 мм
					Угол	0-90°
					Координата т. R (Н)	-
14.	Правила ООН № 39 Прил. 3		-		Скорость ТС	0-120 км/ч
					Отношение между скоростью, показываемой на спидометре и фактической скоростью	-
15.	Правила ООН № 42 Прил. 3		-		Повреждения после проведения испытаний на удар	Наличие/отсутствие
16.	Правила ООН № 43 Прил. 3, п. 9.1		-		Расстояние	0-10000 мм
					Угол	0-90°

1	2	3	4	5	6	7
					Интегральный коэффициент пропускания стекол	0-100 %
17.	Правила ООН № 46 п. 15		-		Скорость ТС	0-150 км/ч
					Высота установки зеркал	0-2,4 м
					Угол	0-55°
					Расстояние до поля обзора от окулярных точек водителя	0-60 м
					Выступ зеркала	0-250 мм
					Ширина поля обзора	0-20м
18.	Правила ООН № 48 Прил. 9		-		Линейные величины размещения огней: по длине по ширине по высоте	0-25000 мм 0-2550 мм 0-4000 мм
					-угол видимости	0-120°
					Оптические величины: -яркость -освещенность	1-140000 лк 1-140000 кд/м ²
					Время	0-60 с
					Цвет света, фар	y = 0,120 - 0,642 x = 0,200 - 0,735
19.	Правила ООН № 51 Прил. 3		-		Уровень звука движущегося ТС	0-78 дБ (А)
20.	ГОСТ 12.1.003-83				Уровень звука неподвижного ТС	0-78 дБ (А)

1	2	3	4	5	6	7
21.	Правила ООН № 55		-		Предписания по установке и использованию механических деталей сцепных устройств	Наличие/отсутствие
22.	Правила ООН № 64 Прил. 3		-		Первоначальная скорость ТС	0-160 км/ч
					Путь, пройденный в процессе торможения	0-50 м
					Среднее полное замедление ТС	-
23.	Правила ООН № 65		-		Предписания по установке специальных предупреждаемых огней	Наличие/отсутствие
24.	Правила ООН № 67 Прил. 15 п.5 (Утечка газового топлива)		-		Внешняя утечка	Наличие/отсутствие
25.	Правила ООН № 110 Прил. 3А (Утечка газового топлива)				Внешняя утечка	Наличие/отсутствие
26.	Правила ООН № 115 Прил. 5 (Утечка газового топлива)				Внешняя утечка	Наличие/отсутствие
27.	Правила ООН № 68 п. 5		-		Скорость	0-250 км/ч
					Длина участка	0-800 м
28.	Правила ООН № 89 Прил. 5		-		Скорость	0-250 км/ч
					Ускорение	0-0,5 м/с ²
					Время	0-10 с
29.	Правила ООН № 121		-		Предписания по расположению и идентификации ручных органов управления, контрольных сигналов и индикаторов	Наличие/отсутствие
30.	Правила ООН № 125,		-		Расстояние между координатами	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Угол наклона туловища	0-180°
					Интегральный коэффициент пропускания стекол	0-100 %
					Координата т. R (H)	-
31.	ГОСТ Р 51266 п. 6				Расстояние между координатами	0-10000 мм
					Угол наклона туловища	0-180°
					Интегральный коэффициент пропускания стекол	0-100 %
					Координата т. V и P	-
32.	ГОСТ 31507 п. 5		-		Угол поворота рулевого колеса	0-1250 °
					Усилие на рулевом колесе	0-70 даН
					скорость	10-150 км/ч
					угловая скорость	0-60 °/с
					боковое ускорение	0-10 м/с ²
					угол крена АТС	0-15°
					Линейные размеры	0-5000 м
					время	0-3600 с
					-длина	0-20000 мм
					-ширина	0-2600 мм
					-высота	0-4000 мм
					Масса	0-30000 кг
33.	ТР ТС 018/2011, Прил.5		-		Требования к общей безопасности	Соответствует/несоответствует
34.	ТР ТС 018/2011, Прил.4 п. 1 (противоугонные устройства)				Требования к активной безопасности	Соответствует/несоответствует
35.	ТР ТС 018/2011, Прил.4 п. 2					

1	2	3	4	5	6	7
36.	ТР ТС 018/2011, Прил.4 п. 3				Требования к пассивной безопасности	Соответствует/несоответствует
37.	ТР ТС 018/2011, Прил.4 п. 4				Требования к экологической безопасности	Соответствует/несоответствует
38.	ТР ТС 018/2011, Прил.4 п. 5				Требования к транспортным средствам в оснащении установкой устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб	Соответствует/несоответствует
39.	ТР ТС 018/2011, Пр.7, ГОСТ Р 51980		-		Требования к маркировке ТС идентификационным номером	Соответствует/несоответствует
40.	Правила ООН № 18 Прил.3		-		Время между последовательными включениями противобуксировочного устройства	0-10 с
41.	Правила ООН № 61 Прил. 4 п. 1		-		Размер выступа элементов, установленных на наружной поверхности	0-100 мм
42.	Правила ООН № 105		-		Технические требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов	Соответствует/несоответствует
43.	Правила ООН № 111 п. 5		-		Порог (угол) опрокидывания транспортного средства	0-55°
44.	ГОСТ 21561 п. 5.2 д)				Порог (угол) опрокидывания транспортного средства	0-55°
					транспортного средства	

1	2	3	4	5	6	7
45.	ГОСТ 9218				Порог (угол) опрокидывания транспортного средства	0-55°
46.	ТР ТС 018/2011 Прил.6, ГОСТ 27472		-		Дополнительные требования к специализированным и специальным транспортным средствам	Соответствует/несоответствует
47.	ГОСТ 27472		-		Усилие	0...500Н
48.	ГОСТ Р 12.4.026 п.11.1		-		Расстояния	0...2000мм
			-		Угол наблюдения	0-45°
49.	ГОСТ Р 12.2.011		-		Координаты цветности	x = 0,004-0,734; y = 0,005-0,834
50.	ГОСТ 21753		-		Линейные размеры	0...2000 мм
			-		Угол наклонных упоров	25-40
			-		Усилие на педаль	0...450 Н
51.	ГОСТ 23000				Линейные размеры	0...2000 мм
					Угол наклонных упоров	25-40
					Усилие на педаль	0...450 Н
52.	ГОСТ 12.4.059		-		Линейные размеры	0...2000 мм
53.	ГОСТ 12.2.004		-		Угол наклонных упоров	25-40
54.	ГОСТ 12.2.102 п. 7.2.2.1, 7.2.2.7		-		Усилие на педаль	0...450 Н
55.	ГОСТ Р ИСО 11850				Нагрузка	0-700Н/м
					Расстояния	0,25-2,2м
56.	ГОСТ 12.2.044 п. 3		-		Угол наклона стенда, при котором трактор теряет устойчивость	0-50°
					Габаритные размеры машин и тракторов	20-810 мм
			-		Усилие на органах управления	50-1000Н

1	2	3	4	5	6	7
57.	ГОСТ 25560 п. 6		-		Давление потери герметичности	0-10МПа
58.	ГОСТ 25570		-		Диаметр прохода	0-270мм
59.	ГОСТ 23647		-		Геометрические размеры люков	100-1500мм
					Грузоподъемность	0,63-1,25т
					Высота крюка	4200-4600мм
60.	ГОСТ 12.2.004 п.2		-		Скорость подъема/опускания	10-20м/мин
					Угол	0-200°
					Масса устройства	850-1400кг
					Расстояния между педалями	0-500 мм
					Угол	0-75°
					Уровень шума на рабочих местах	22-139 дБА
					Уровень вибрации на рабочих местах	22-139 дБ
61.	ГОСТ 12.1.012 Прил. А		-		Виброускорение	22-139 дБ
62.	ГОСТ 12.1.003 п. 7		-		Уровень шума на рабочем месте	22-139 дБ(А)
63.	ГОСТ Р 12.2.011		--		Комплектность оборудования	Соответствует/несоответствует
64.	ГОСТ 21752 Табл. 1, Табл.2		-		Размеры маховиков управления и штурвалов и их усилия	Соответствует/несоответствует
65.	ГОСТ 21753 Табл. 1, Табл.2		-		Размеры рукояток рычагов управления	Соответствует/несоответствует
					усилие	

1	2	3	4	5	6	7
66.	ГОСТ 23000 Прил. 1,		-		Расположение и рекомендуемые значения Углов наклона панелей пульта управления	Соответствует/несоответствует
	Прил. 2				Требования к расположению средств отображения информации и органов управления на панелях пультов	Соответствует/несоответствует
67.	ГОСТ 27472 Разд. 2		-		Органы управления и контроля ТС	Соответствует/несоответствует
	Разд. 3				Требования к оснастке	Соответствует/несоответствует
	Разд. 4				Требования к ограждениям	Соответствует/несоответствует
	Разд. 5				Требования к приводу механизмов	Соответствует/несоответствует
	Разд. 6				Гидравлические механизмы	Соответствует/несоответствует
	Разд. 7				Пневматическое оборудование	Соответствует/несоответствует
	Разд. 8				Требования к окраске	Соответствует/несоответствует
	Разд. 9				Надписи	Соответствует/несоответствует

1	2	3	4	5	6	7
68.	ГОСТ Р 52543		-		Конструкции гидропривода, гидросистемы и входящих в их состав гидроустройств и требования безопасности к эксплуатации	Соответствует/несоответствует
69.	ГОСТ 12.2.037 п. 2.10		-		Усилие, действующее на органы управления	20-1000Н
70.	ГОСТ 12.1.012 А.2		-		Виброускорение	22-139 дБ(А)
71.	ГОСТ Р 12.4.026		-		Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная	Соответствует/несоответствует
72.	ГОСТ 12.1.114				Пожарные машины и оборудование. Обозначения условные графические	Соответствует/несоответствует
73.	Правила ООН № 36 п. 5		-		Габаритные размеры внутри автобуса	0-30 м
					Угол	0-180°
					Усилие	0-300 Н
					Масса	0-60000 кг
74.	Правила ООН № 52 п. 5		-		Габаритные размеры внутри автобуса	0-30 м
					Угол	0-180°
					Усилие	0-300 Н
					Масса	0-60000 кг
75.	Правила ООН № 107 п. 5		-		Габаритные размеры внутри автобуса	0-30 м
					Угол	0-180°
					Усилие	0-300 Н
					Масса	0-60000 кг

1	2	3	4	5	6	7
76.	ГОСТ 19173		-		Геометрические размеры	100-4000мм
77.	Правила ООН № 62 Прил. 3		-		Грузоподъемность	0-120т
					Усилия	0-500Н
78.	Правила ООН № 50		-		Геометрические размеры	0-200мм
					Предписания по установке и использованию передних габаритных огней, задних габаритных огней, сигналов торможения, указателей поворота и устройств освещения заднего регистрационного знака для транспортных средств категории L	Наличие/отсутствие
79.	Правила ООН № 78 Прил. 3		-		Замедление	0-20 м/с ²
					Тормозной путь	0-2000 м
					Скорость	0-160 км/ч
					Время	0-3600 с
					Усилие	0-400 Н
					Температура	0-800 °С
80.	Правила ООН № 81 п. 8		-		Расстояние	0...0,5 м
81.	ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 1.1	Мототранспортные средства (категории L). Автомобили легковые, (категории M1). Автомобили специальные и специализированные (без оценки)	-	8701 00 000 0 8702 00 000 0 8703 00 000 0 8704 00 000 0 8705 00 000 0 8711 00 000 0 8716 00 000 0	Предписания устройствам для предотвращения несанкционированного использования (противоугонным устройствам)	Наличие/отсутствие
82.	Правила ООН № 116;	дополнительного оборудования,			Предписания устройствам для	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
		определяющего функциональное назначение), (категории M1, M1G) Автобусы, троллейбусы и их шасси (категории M2, M3). Автобусы специализирован-ные (без оценки дополнительного оборудования, определяющего функциональное назначение), (категории M2, M3, M2G, M3G). Автомобили грузовые, и их шасси, (категории N). Автомобили специальные и специализированные (без оценки дополнительного оборудования, определяющего функциональное назначение), (категории N, NG). Прицепы и полуприцепы (категории O ₁ , O ₂ , O ₃ , O ₄)			предотвращения несанкционированного использования (противоугонным устройством) Требования к системам отопления Требования к системам отопления Предписания к устройствам освещения и световой сигнализации Линейный размер частота проблесков Предписания к устройствам освещения и световой сигнализации Линейный размер частота проблесков Дополнительные требования к общей безопасности пассажирских транспортных средств категорий M2 и M3 Линейные размеры	Соответствует/несоответствует Соответствует/несоответствует Соответствует/несоответствует Наличие/отсутствие от 250 до 4000 мм; 1,5±0,5 Гц. Наличие/отсутствие от 250 до 4000 мм; 1,5±0,5 Гц. Соответствует/несоответствует
83.	ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 1.2;					
84.	Правила ООН № 122					
85.	ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 1.3;					
86.	Правила ООН № 48					
87.	ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 1.4					
						от 10 до 3000 мм
					сила тока	от 0 до 25 А;

1	2	3	4	5	6	7
					скорость	от 0 до 5 км/ч;
					угол	от 0 до 100 ⁰
88.	Правила ООН № 36				Дополнительные требования к общей безопасности пассажирских транспортных средств категорий M2 и M3	Соответствует/не соответствует
					Линейные размеры	от 10 до 3000 мм
					сила тока	от 0 до 25 А;
					скорость	от 0 до 5 км/ч;
					угол	от 0 до 100 ⁰
89.	Правила ООН № 52				Дополнительные требования к общей безопасности пассажирских транспортных средств категорий M2 и M3	Соответствует/не соответствует
					Линейные размеры	от 10 до 3000 мм
					сила тока	от 0 до 25 А;
					скорость	от 0 до 5 км/ч;
					угол	от 0 до 100 ⁰
90.	Правила ООН № 107				Дополнительные требования к общей безопасности	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					пассажирских транспортных средств категорий М2 и М3	
					Линейные размеры	от 10 до 3000 мм
					сила тока	от 0 до 25 А;
					скорость	от 0 до 5 км/ч;
					угол	от 0 до 100°
91.	ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 2.1				Требования к тормозным системам	Соответствует/не соответствует
					Скорость	от 0 до 40 км/ч;
					расстояние	от 0 до 33300 мм;
					удельная тормозная сила	от 0,16;
					усилие	от 0 до 688 Н;
					замедление	от 0,5 м/с²;
					время	от 0 до 30 мин
92.	ГОСТ Р 51709 п. 5.1				Требования к тормозным системам	Соответствует/не соответствует
					Скорость	от 0 до 40 км/ч;
					расстояние	от 0 до 33300 мм;
					удельная тормозная сила	от 0,16;
					усилие	от 0 до 688 Н;
					замедление	от 0,5 м/с²;
					время	от 0 до 30 мин
93.	ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 2.2				Требования к шинам и колесам	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Высота протектора	0,8-4,0 мм
94.	Правила ООН № 117;				Требования к шинам и колесам	Соответствует/не соответствует
95.	ГОСТ Р 51709 п. 5.5				Высота протектора	0,8-4,0 мм
					Требования к шинам и колесам	Соответствует/не соответствует
96.	ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 2.3;				Высота протектора	0,8-4,0 мм
97.	Правила ООН № 125				Требования к средствам обеспечения обзорности	Соответствует/не соответствует
					Требования к средствам обеспечения обзорности	Соответствует/не соответствует
98.	ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 2.4;				Требования к спидометрам	Соответствует/не соответствует
99.	Правила ООН № 39				Требования к спидометрам	Соответствует/не соответствует
100.	ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 3.1;				Требования к травмобезопасности рулевого управления транспортных средств категорий M1, N1, L6 и L7 (с автомобильной компоновкой)	Соответствует/не соответствует
					Линейные размеры радиус закругления	от 0 до 150 мм; 0-2,5 мм;
					сила	от 0 до 400 Н
101.	Правила ООН № 12 п. 5.4.1				Требования к травмобезопасности рулевого управления	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					транспортных средств категорий M1, N1, L6 и L7 (с автомобильной компоновкой) Линейные размеры радиус закругления сила	от 0 до 150 мм; 0-2,5 мм; от 0 до 400 Н
102.	ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 3.2;				Требования к ремням безопасности и местам их крепления Расстояние между двумя плоскостями	Соответствует/не соответствует от 0 до 500 мм.
103.	Правила ООН № 14				Требования к ремням безопасности и местам их крепления Расстояние между двумя плоскостями	Соответствует/не соответствует от 0 до 500 мм.
104.	Правила ООН № 16				Требования к ремням безопасности и местам их крепления Расстояние между двумя плоскостями	Соответствует/не соответствует от 0 до 500 мм.
105.	ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 3.3;				Требования к сидениям и их креплениям Радиус кривизны частей спинки сиденья Угол спинки сидения	Соответствует/не соответствует 0-5 мм от 0 до 25°
106.	Правила ООН № 17 п. 6				Требования к сидениям и их креплениям Радиус кривизны частей спинки сиденья Угол спинки сидения	Соответствует/не соответствует 0-5 мм от 0 до 25°
107.	Правила ООН № 80 п.1				Требования к сидениям и их креплениям	Соответствует/не соответствует от 0 до 25°

1	2	3	4	5	6	7
					Радиус кривизны частей спинки сиденья Угол спинки сиденья	0-5 мм от 0 до 25°
108.	ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 3.4;				Требования к травмобезопасности внутреннего оборудования транспортных средств категорий М1, L6 и L7 (с кузовом закрытого типа) Расстояние выступа радиус кривизны краев	Соответствует/не соответствует от 0 до 150 мм; от 0 мм; от 0 до 400 Н.
109.	Правила ООН № 21				Требования к травмобезопасности внутреннего оборудования транспортных средств категорий М1, L6 и L7 (с кузовом закрытого типа) Расстояние выступа радиус кривизны краев	Соответствует/не соответствует от 0 до 150 мм; от 0 мм; от 0 до 400 Н.
110.	ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 3.5;				сила Требования к дверям, замкам и петлям дверей транспортных средств категорий М1 и N, L6 и L7 (с кузовом закрытого типа) Открытие замков дверей при приложении усилия	Соответствует/не соответствует от 0 до 300 Н.
111.	Правила ООН № 11				Требования к дверям, замкам и петлям дверей транспортных средств	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					категорий M1 и N, L6 и L7 (с кузовом закрытого типа) Открытие замков дверей при приложении усилия	от 0 до 300 Н.
112.	ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 3.6;				Требования к травмобезопасности наружных выступов транспортных средств категорий M1 и N, L6 и L7 Высота расположения выступов и их величина Усилие, при котором декоративные объекты отламываются радиус закругления угол отгиба незащищенной кромки	Соответствует/не соответствует от 0 до 2000 мм; от 0 до 100 Н; 1-6 мм; от 0 до 180°.
113.	Правила ООН № 26 п. 6.8.1				Требования к травмобезопасности наружных выступов транспортных средств категорий M1 и N, L6 и L7 Высота расположения выступов и их величина Усилие, при котором декоративные объекты отламываются радиус закругления угол отгиба незащищенной кромки	Соответствует/не соответствует от 0 до 2000 мм; от 0 до 100 Н; 1-6 мм; от 0 до 180°.
114.	ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 3.7;				Требования к задним и боковым защитным	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					устройствам Линейные размеры задних защитных профилей радиус закругления кромки	от 0 до 2700 мм; 1,0-2,5 мм.
115.	Правила ООН № 58				Требования к задним и боковым защитным устройствам Линейные размеры задних защитных профилей радиус закругления кромки	Соответствует/не соответствует от 0 до 2700 мм; 1,0-2,5 мм.
116.	Правила ООН № 73				Требования к задним и боковым защитным устройствам	Соответствует/не соответствует
117.	ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 3.8;				Требования к пожарной безопасности	Соответствует/не соответствует
118.	Правила ООН № 34 п.5				Требования к пожарной безопасности	Соответствует/не соответствует
119.	ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 4.1; Правила ООН № 24, 49, 83, 96				Требования к выбросам транспортных средств категорий М и N	Соответствует/не соответствует
120.	Правила ООН № 24				Требования к выбросам транспортных средств категорий М и N	Соответствует/не соответствует
121.	Правила ООН № 49,				Требования к выбросам транспортных средств категорий М и N	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
122.	Правила ООН № 83				Требования к выбросам транспортных средств категорий M и N	Соответствует/не соответствует
123.	Правила ООН № 96				Требования к выбросам транспортных средств категорий M и N	Соответствует/не соответствует
124.	ГОСТ Р 53838 п. 8				Максимальный уровень шума двигателя	0-101 дБА
125.	ГОСТ Р 53838				Максимальный уровень шума двигателя	0-96 дБ А
126.	Правила ООН № 124 (Приложение 3)	Колеса транспортных средств	-	8708 70 500 9 8708 70 990 9	Геометрические параметры Маркировка	0-1 м Соответствует/не соответствует
127.	ГОСТ Р 50511 (п. 5)				Геометрические параметры Маркировка	0-1 м Соответствует/не соответствует
128.	Правила ООН № 26 Прил.3	Бамперы, дуги защитные для мотоциклов	-	8708 10 900 9 8714 10 000 0	Угол отгиба незащищенных кромок радиус скругления Размеры выступов твердость покрытия усилие скорость	0-180°; 2,5-6,0 мм; 0-4 м; 0-60 единиц по Шору; 0-10 даН; 0-4 км/ч 0-180°;
129.	Правила ООН № 42 Прил. 3				Угол отгиба незащищенных кромок радиус скругления	2,5-6,0 мм;
130.	Правила ООН №61 п. 6.5				усилие скорость	0-10 даН; 0-4 км/ч
131.	Правила ООН №58,	Задние и боковые защитные устройства грузовых автомобилей и прицепов	-	8708 29 900 9 8708 99 930 9 8708 99 970 9	Усилие расстояние радиус скругления	100 кН; 0-1000 мм; 1-2,5 мм
132.	Правила ООН 73			8716 90 100 0 8716 90 300 0 8716 90 900 0	Усилие	100 кН;
133.	Правила ООН № 28 п. 6	Звуковые сигнальные	-	8512 30 900 9	Уровень акустического	

1	2	3	4	5	6	7
		приборы			давления	0-120 дБА;
134.	ГОСТ Р 53835 п. 5	Детали направляющего аппарата подвески (рычаги, реактивные штанги, их пальцы, резинометаллические шарниры, подшипники и втулки опор, ограничители хода подвески, детали установки упругих элементов)	-	4016 99 520 9 4016 99 570 9 8482 10 900 8 8482 20 000 9 8483 30 800 8 8708 80 550 9 8708 80 910 9 8708 80 990 9	Момент нагрузка давление объем частота вращения температура	0-490 Н м; 0-3000 даН; 1-20 МПа; 1-50 л/мин; 400-10000 мин ⁻¹ ; 5-200 °С
135.	Правила ООН № 26 Прил. 3	Колпаки ступиц и декоративные колпаки колес. Элементы крепления колес. Грузы балансировочные колес	-	7318 15 900 9 7318 16 500 0 7806 00 800 0 8708 70 500 9 8708 70 990 9	Усилие радиус закругления угол	0- 100 Н; 0-6 мм 0- 180°
136.	Правила ООН № 61 Прил. 4				Усилие радиус закругления угол	0- 100 Н; 0-6 мм 0- 180°
137.	ГОСТ Р 53819				Усилие радиус закругления угол	0- 100 Н; 0-6 мм 0- 180°
138.	ГОСТ Р 53818 п.7.1-7.6				Комплект документации	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
139.	Правила ООН № 26 Прил. 3	Декоративные детали, кузова и бампера, решетки, козырьки и ободки фар	-	3926 90 970 7 8708 10 900 9 8708 29 900 9	Усилие радиус закругления угол	0 -100 Н; 0-6 мм 0-180°
140.	Правила ООН № 61 Прил. 4				Усилие радиус закругления угол	0 -100 Н; 0-6 мм 0-180°
141.	Правила ООН № 11 п. 7	Ручки, дверные петли, наружные кнопки открывания дверей и багажников	-	8302 10 000 9 8302 30 000 9 8708 29 900 9	Нагрузка радиус закругления угол	0-100 Н; 0-6 мм 0-180°
142.	Правила ООН № 26 Прил. 3				Нагрузка радиус закругления	0-100 Н; 0-6 мм
143.	Правила ООН № 61 Прил. 4				Нагрузка радиус закругления угол	0-100 Н; 0-6 мм 0-180°
144.	Правила ООН № 11 п. 7	Замки дверей	-	8301 20 000 9	Нагрузка	89-1111 даН
145.	Правила ООН № 26 Прил. 3	Багажники автомобильные	-	8708 29 900 9 8714 10 000 0	Расстояние радиус скругления	0-40 мм; 0-2,5 мм
146.	Правила ООН № 26 Прил. 3	Антенны наружные радио, телевизионные, систем спутниковой навигации	-	8517 70 150 0 8517 70 190 0	Расстояние усиление радиус закругления угол	от 0 до 2000 мм; от 0 до 100 Н; от 0 мм; от 0 до 180°
147.	ГОСТ Р 52747 п. 7	Шипы противоскольжения	-	7317 00 900 1	температура расстояние сила удержания масса	от +10 до -45°С; 0-30 мм; 0-500 Н; 0-8 гр.
148.	ТР ТС 031/2012, Приложение 5, п. 1	Тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные, прицепы и полуприцепы тракторные	-	8701 30 000 9 8701 90 (за исключением 8701 90 110 0 8701 90 500 0) 8716 20 000 0 8716 31 000 0 8716 40 000 0	масса	0-24000 кг
149.	ГОСТ 12.2.002				масса	0-24000 кг
150.	ТР ТС 031/2012, , Приложение 5, п. 11				Линейные размеры угол	0-1200 мм; 0-30°
151.	ТР ТС 031/2012, Приложение 5, п. 3				Расстояние давление	10-3000 мм; 0-30 кПа

1	2	3	4	5	6	7
152.	ГОСТ 12.2.019				Расстояние давление	10-3000 мм; 0-30 кПа
153.	ТР ТС 031/2012, Приложение 5, п. 2				расстояние	25-500 мм
154.	ГОСТ 12.2.019 п. 3.15				Уровень звука	0-112 дБА
155.	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.11.5				Уровень звука	0-112 дБА
156.	ГОСТ 12.2.102 п. 4.3.3				Уровень звука	0-112 дБА
157.	ГОСТ Р 51920 п. 7-9				Уровень шума	0-90 дБА
158.	ГОСТ 12.2.002 п. 2.11				Уровень шума	0-90 дБА
159.	ТР ТС 031/2012, Приложение 5, п. 4				Длина скорость уклон	0-100 м; 0-100 км/ч 0-1,5 %
160.	ГОСТ 30748 п. 6				Длина скорость уклон	0-100 м; 0-100 км/ч 0-1,5 %
161.	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.7-2.2.8				Размеры	10-10000 мм
162.	ГОСТ Р 51960 (ИСО 789-11) п. 6				Скорость время усилие	0-10 км/ч; 0-8 сек; 0-400 Н
163.	Правила ООН № 10 (п. 4.1.1.2)				Предписание, касающиеся официального утверждения в отношении электромагнитной совместимости	Наличие/отсутствие
164.	ГОСТ 12.2.002.3 п.2-3				Уклон угол расстояние скорость	0-18%; 0-25°; 0-200 м; 0-100 км/ч
165.	ГОСТ 12.2.019 п. 3.17				Уклон	0-18%;
166.	СТБ 2216 п.5.4-5.8				Уклон	0-18%;

1	2	3	4	5	6	7
167.	Правила ООН № 86 п.5-6				Расстояние	0-6000 мм;
168.	ГОСТ 12.2.002 п. 2.17				Расстояние	0-6000 мм;
169.	ГОСТ 12.2.102 п.4.3.6				Расстояние	0-6000 мм;
170.	ГОСТ 8769 п. 2				Расстояние	0-6000 мм;
171.	ТР ТС 031/2012, Приложение 5, п. 7				Расстояние	0-62,5 мм
172.	ГОСТ 12.2.002				Расстояние	0-62,5 мм
173.	ГОСТ 26025 п. 4.8				Частота вращения	0-1000 об/мин;
174.	ГОСТ 3480 (СТ СЭВ 4460,				Частота вращения мощность расстоание	0-1000 об/мин; 0-250 кВт; 0-110 мм
175.	СТ СЭВ 4461, СТ СЭВ 5820)				Частота вращения	0-1000 об/мин;
176.	ТР ТС 031/2012, Приложение 5,				Расстояние масса	0-12000 мм; 0-20000 кг
177.	п. 8 ГОСТ 26025 (СТ СЭВ 3470) п. 4.1-4.2				Расстояние масса	0-12000 мм; 0-20000 кг
178.	ГОСТ 28307 п.6.1.7				Нагрузка расстояние	0-500 Н; 0-500 мм
179.	ГОСТ Р 52746 п. 4.1.3				Нагрузка расстояние	0-500 Н; 0-500 мм
180.	СТБ 2216 п.4.1.2-4.1.4				Нагрузка расстояние	0-500 Н; 0-500 мм
181.	ТР ТС 031/2012, Приложение 5, п. 13				Требования к конструкции тракторов и прицепов	Соответствует/несоответствует
182.	ГОСТ 12.2.002				Требования к конструкции тракторов и прицепов	Соответствует/несоответствует

1	2	3	4	5	6	7
183.	ГОСТ 31177 (ЕН 982)				Требования к конструкциям тракторов и прицепов	Соответствует/не соответствует
184.	ГОСТ 12.2.002				Расстояние время	0-15 км; 0-3 ч
185.	ГОСТ 12.2.102				Расстояние время	0-15 км; 0-3 ч
186.	СТБ 1984				Расстояние время	0-15 км; 0-3 ч
187.	ГОСТ 26025				Нагрузка	0-500 Н; 0-500 мм
188.	СТБ 2028				Габаритные размеры	0-500 Н; 0-500 мм
189.	ГОСТ 3480				Нагрузку	0-500 Н; 0-500 мм
190.	ТР ТС 031/2012, Приложение 5, п. 9				Размеры	0-500 Н; 0-50 мм
191.	ГОСТ 26828				Размеры	0-50 мм
192.	ТР ТС 031/2012 Прил. 4, п. 21,				Требования к руководству по эксплуатации	Соответствует/не соответствует
193.	ГОСТ 27388 п. 11				Требования к руководству по эксплуатации	Соответствует/не соответствует
194.	ГОСТ ИСО/ТО 12100-2 п. 5.5				Требования к руководству по эксплуатации	Соответствует/не соответствует
195.	Правила ООН № 24 Прил. 4,5				Дышность	0,2-2,0 м ⁻¹
196.	Правила ООН № 39 Прил.3				Скорость	0-120 км/ч
197.	СТБ 2022 п.5				Требования к системам защиты от разбрызгивания	Соответствует/не соответствует
198.	Правила ООН № 89 Прил. 5				Скорость	0-95 км/ч;
199.	Правила ООН № 73 п.п11, 12, 14				Высота Радиус закругления	0-1000 мм 0-5 мм

1	2	3	4	5	6	7
200.	Правила ООН № 58 п. 7				Высота	0-100 мм
201.	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.4				Отклонение	0-1,5°;
202.	СТБ ЕН 1853 п.4.2				Отклонение Расстояние Угол поперечной устойчивости	0-1,5°; 20-60 мм; 0-70 °
203.	ГОСТ 12.2.002				Требования к опорному устройству (полуприцепа)	Соответствует/не соответствует
204.	СТБ 2216 п. 5.16				Требования к опорному устройству (полуприцепа)	Соответствует/не соответствует
205.	ГОСТ 12.2.002				Время температура	0-30 мин; от -40 до +40 °C
206.	ГОСТ 19677 п. 2.7-2.9				Время температура	0-30 мин; от -40 до +40 °C
207.	ГОСТ 12.2.019 п. 7.1				Время температура	0-30 мин; от -40 до +40 °C
208.	ТР ТС 031/2012, Приложение 5, п. 12.1				Расстояние масса	0-1000 мм; 0-20000 кг
209.	ГОСТ Р ИСО 5700 п. 7				Расстояние масса	0-1000 мм; 0-20000 кг
210.	СТБ ИСО 8082 п.3.6				Расстояние масса	0-1000 мм; 0-20000 кг
211.	ТР ТС 031/2012, Приложение 5, п. 12.1				Расстояние масса давление угол	0-600 мм; 100-2000 кг; 0-200 кПа; 0-20°
					Маркировочная табличка	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
212.	ГОСТ Р ИСО 3463 п.13				Расстояние масса давление угол Маркировочная табличка	0-600 мм; 100-2000 кг; 0-200 кПа; 0-20° Наличие/отсутствие
213.	СТБ ИСО 8082 п.3.6				Расстояние масса давление угол Маркировочная табличка	0-600 мм; 100-2000 кг; 0-200 кПа; 0-20° Наличие/отсутствие
214.	ТР ТС 031/2012, Приложение 5, п. 12.1				Класс прочности болтов и гаек Маркировочная табличка	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие
215.	ГОСТ Р ИСО 3449 п. 7				Класс прочности болтов и гаек Маркировочная табличка	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие
216.	ГОСТ ISO 8083 (ГОСТ Р ИСО 8083) п.5.3.2				Класс прочности болтов и гаек Маркировочная табличка	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие
217.	ТР ТС 031/2012, Приложение 5, п. 12.1				Размеры элементов кабины оператора	0-50 мм
218.	ГОСТ ISO 8084 п.5				Размеры элементов кабины оператора	0-50 мм
219.	ТР ТС 031/2012, Приложение 5, п. 12.2				Требования к защите оператора от воздействия вредных веществ	Соответствует/не соответствует
220.	СТБ EN 15695-1 п.5				Требования к защите оператора от воздействия вредных веществ	Соответствует/не соответствует
221.	ГОСТ 12.2.002 п.2.2.8				Размеры кабины и рабочего места оператора	0-1260 мм;
					усилие	0-150 Н

1	2	3	4	5	6	7
222.	ГОСТ ИСО 4252				Размеры кабины и рабочего места оператора усилие	0-1260 мм; 0-150 Н
223.	ГОСТ ИСО 4253				Размеры кабины и рабочего места оператора усилие	0-1260 мм; 0-150 Н
224.	ГОСТ 12.2.002				Требования к системам доступа	Соответствует/несоответствует
225.	ГОСТ 26025				Требования к системам доступа	Соответствует/несоответствует
226.	ГОСТ 12.2.102				Требования к системам доступа	Соответствует/несоответствует
227.	ГОСТ 12.2.019				Требования к системам доступа	Соответствует/несоответствует
228.	ГОСТ 12.2.102				Требования к системам доступа	Соответствует/несоответствует
229.	ГОСТ ИСО 4252				Требования к системам доступа	Соответствует/несоответствует
230.	ГОСТ ИСО 4254-3				Требования к системам доступа	Соответствует/несоответствует
231.	СТБ 2216				Требования к системам доступа	Соответствует/несоответствует
232.	СТБ EN 1853				Требования к системам доступа	Соответствует/несоответствует
233.	ГОСТ ИСО 4254-3 п.3.1.3				Расстояние Угол Сила сопротивления перемещения органов управления	0-1000 мм; 0-45° 0-1000 Н
234.	СТБ ISO 15077				Расстояние Угол Сила сопротивления перемещения органов управления	0-1000 мм; 0-45° 0-1000 Н

1	2	3	4	5	6	7
235.	ГОСТ 26336				Расстояние Угол Сила сопротивления перемещения органов управления	0-1000 мм; 0-45° 0-1000 Н
236.	ГОСТ 12.2.002 п.2.2.10				Расстояние Угол Сила сопротивления перемещения органов управления	0-1000 мм; 0-45° 0-1000 Н
237.	ГОСТ 12.2.002 п.2.2.10				Расстояние угол	0-1000 мм; 0-45°
238.	ГОСТ ИСО 4254-3				Расстояние угол	0-1000 мм; 0-45°
239.	СТБ ISO 15077				Расстояние угол	0-1000 мм; 0-45°
240.	ГОСТ 26336				Расстояние угол	0-1000 мм; 0-45°
241.	СТБ 2216 п. 4.4.1-4.4.2				Расстояние угол	0-1000 мм; 0-45°
242.	Правила ООН № 43 Прил. 3 п. 9.1				Коэффициент светопропускания стекол Геометрические размеры стекол	0-100%
243.	ГОСТ 5727 п.4				Коэффициент светопропускания стекол Геометрические размеры стекол	0-100%
244.	СТБ 1639 п.4.2.5				Коэффициент светопропускания стекол Геометрические размеры стекол	0-100%

1	2	3	4	5	6	7
245.	ГОСТ 12.2.120				Коэффициент светопропускания стекол Геометрические размеры стекол	0-100%
246.	Правила ООН № 14 п. 5.2				Требования к местам крепления ремней безопасности	Соответствует/несоответствует
247.	ГОСТ 26879 п.1				Требования к местам крепления ремней безопасности	Соответствует/несоответствует
248.	ГОСТ Р 50717 п. 3				Требования к местам крепления ремней безопасности	Соответствует/несоответствует
249.	Правила ООН № 16 Прил. 16				Соответствие типов ремней безопасности, применяе мых на ТС	Соответствует/несоответствует
250.	ГОСТ 26879 п. 2.4.1				Заедания, размыкания замка и другие дефекты	Наличие/отсутствие
251.	Правила ООН № 71 п.5				Соответствие типов ремней безопасности, применяе мых на ТС	Соответствует/несоответствует
252.	ГОСТ 12.2.019 п. 4.5				Заедания, размыкания замка и другие дефекты	Наличие/отсутствие
253.	Правила ООН № 71 п.5				Расстояние между точками Угол обзора	0-10000 мм; 0-180°
	ГОСТ 12.2.019 п. 4.5				Расстояние между точками Угол обзора	0-10000 мм; 0-180°
	ТР ТС 031/2012, Приложение 5, п.6				Высота расположения зеркала над уровнем дороги и его выступ	0-2000 мм

1	2	3	4	5	6	7
254.	Правила ООН № 46 п. 15.2.2.6				Расстояние между точками Угол обзора	0-10000 мм; 0-180°
255.	ГОСТ 20062 п.п.4, 5				Угол расстояние масса частота колебаний усилие время	0-23°; 0-150 мм; 0-120 кг; 0-2,1 Гц; 0-1720 Н; 0-292 ч
256.	ГОСТ ИСО 4253 (Размеры сиденья)				Угол расстояние масса частота колебаний усилие время	0-23°; 0-150 мм; 0-120 кг; 0-2,1 Гц; 0-1720 Н; 0-292 ч
257.	ГОСТ 12.2.002 п.п.4, 5				Расстояние	0-1000 мм
258.	ГОСТ ИСО 4254-3 п. 3				Расстояние	0-1000 мм
259.	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.11.5				Уровень звука на рабочем месте оператора	0-90 дБА
260.	ГОСТ 12.2.102 п.п. 7.3.1.8-7.3.1.16				Уровень звука на рабочем месте оператора	0-90 дБА
261.	ГОСТ 12.2.019 п. 3.4				Уровень звука на рабочем месте оператора	0-90 дБА
262.	ГОСТ 31193 (ЕН 1032) п.5.3				Макс. полное ср.кв. значение корректированного виброускорения	0-1,25 м/с ²
263.	ГОСТ 12.1.012 Прил. А				Макс. полное ср.кв. значение корректированного виброускорения	0-1,25 м/с ²
264.	Правила ООН № 28 п.6.2	Устройства звуковой сигнализации	-	8716 90 900 0	Уровень звукового давления звукового сигнального прибора	0-112 дБА

1	2	3	4	5	6	7
265.	ГОСТ 23941 Разд.4	Машины, механизмы, оборудование, приборы всех видов и другие источники воздушного шума	-	8716	уровень звукового давления	0...130 дБА
266.	ГОСТ Р 50761 Разд. 7	Судовые, тепловозные и промышленные дизели			Общие требования безопасности	Соответствует/несоответствует
267.	ГОСТ Р 51250 Разд. 5-9 (ГОСТ Р 24028)	судовые, тепловозные и промышленные двигатели внутреннего сгорания			Дымность	0,2-2,0 м ⁻¹
268.	ГОСТ Р 51347 (ИСО 5767) (п.п. 3.1-3.2)	Погрузчики и штабелеры			Уклон Масса Расстояние	5-15 град 0-50000 кг 0-50000 мм
269.	ГОСТ Р 51709 (п.п. 4-5)	Требования безопасности к техническому составу			Усилие Тормозной путь Расстояние Замедление Время Люфт СО СН Дымность	0-700 Н 5-35 м 0-100 мм 2,2-5 м/с ² 0-2/0-5 сек/мин 0-25° 0-4,5 об. доля, % 0-2500 об. доля, млн ⁻¹ 0-3,0 м ⁻¹
270.	ГОСТ Р 54942 п.6				Усилие Тормозной путь Расстояние Замедление Время Люфт СО СН Дымность	0-700 Н 5-35 м 0-100 мм 2,2-5 м/с ² 0-2/0-5 сек/мин 0-25° 0-4,5 об. доля, % 0-2500 об. доля, млн ⁻¹ 0-3,0 м ⁻¹
271.	ГОСТ 31193 (ЕН 1032) п.п. 7-9	Самоходные машины			Виброускорение	70-170 дБ

1	2	3	4	5	6	7
272.	ГОСТ 30683 (ИСО 11204) п.7	Стационарные, передвигающиеся и переносные машины, механизмы и другое оборудование (далее - машины), эксплуатируемые в помещениях или вне его и являющиеся источниками шума в воздушной среде			Уровень звукового давления	60-130 дБА
273.	ГОСТ 31172 (ИСО 11201) п.7				Уровень звукового давления	60-130 дБА
274.	ГОСТ 12.2.003 п.2.1.13				Уровень звукового давления	60-130 дБА
275.	ГОСТ 12.2.002 Разд.2 п. 2.2.4, п. 2.2.8, п 2.2.10, п. 2.2.11, п. 2.2.13, п. 2.2.14, п. 2.2.17	Техника сельскохозяйственная	-	8716	Угол устойчивости Размеры кабины Сила сопротивления перемещения органов управления Уровень шума на рабочем месте оператора Вибрация на рабочем месте оператора	0-60° 0-1500мм 0-10Н 40-90дБА 40-170 дБ
276.	ГОСТ Р 52746 п. 4				Угол наклона платформы самосвальных прицепов и полуприцепов Эксплуатационная документация	0-50°
277.	ГОСТ 8769 п.1.4-1.7				Симметричное расположение световых приборов Высота расположения внешних световых приборов	Соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
278.	Правила ООН № 86 п.6	Светотехника сельхозмашин			Линейные величины установки огней: -длина -ширина -высота -угол видимости Оптические величины: -яркость -освещенность Время Цвет света, испускаемого устройством Напряжение DC Сопротивление	0-25000 мм 0-2550 мм 0-4000 мм 0-120° 1-140000 лк 1-140000 кд/м ² 0-60 с у = 0,120 - 0,642 х = 0,200 - 0,735 0-100В 50M
279.	ГОСТ 12.2.002 Разд.2.1	Техника сельскохозяйственная			Параметры безопасности	Соответствует/несоответствует
280.	ГОСТ Р 50944-2011	Прицепы снегоболотоходов, снегоходов, снегоходы Снегоболотоходы	-	8703 8716 8704 8703 8716	Параметры безопасности	Соответствует/несоответствует
281.	ГОСТ Р 50944-96 п.п. 5.6.1-5.6.5				Требования к прицепах	Соответствует/несоответствует
282.	ГОСТ Р 50943-2011 п.п. 4.12				Параметры безопасности	Соответствует/несоответствует
283.	ГОСТ 16245 Разд. 3	Автопогрузчики	-	8709 8427	Размеры пружины Наклон платформы, при котором машина опрокидывается Размеры пружины Наклон платформы, при котором машина опрокидывается	0-1230 мм 0-70° 0-1230 мм 0-70°
284.	ГОСТ Р 50609 Разд.5					

1	2	3	4	5	6	7
285.	ГОСТ Р 51348 (ИСО 6292) Разд. 3-4				Размеры пружины Наклон платформы, при котором машина опрокидывается	0-1230 мм 0-70°
286.	ГОСТ Р 51354 (ИСО 3691) Разд. 6-13				Размеры пружины Наклон платформы, при котором машина опрокидывается	0-1230 мм 0-70°
287.	ГОСТ 30067 Разд. 7	Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью от 0,25 до 2,5 кубических метров	-	8429	Комплект документации Производительность экскаваторов на холостом ходу Техническое обслуживание Комплектность Маркировка Упаковка	Наличие/отсутствие, Соответствует/не соответствует
288.	ГОСТ Р 12.2.011 Разд. 3-13				Комплект документации Производительность экскаваторов на холостом ходу Техническое обслуживание Комплектность Маркировка Упаковка	Наличие/отсутствие, Соответствует/не соответствует
289.	ГОСТ Р 12.2.011 Разд. 3-13	Бульдозеры (в том числе с рыхлителями) на гусеничных и колесных тракторах	-	8429	Виброускорение	70-160 дБ (общая) 90-170 дБ (локальная)
290.	ГОСТ 12.1.003 Разд. 5				Виброускорение	70-160 дБ (общая) 90-170 дБ (локальная)
291.	ГОСТ 12.1.012 Разд. 6				Виброускорение	70-160 дБ (общая) 90-170 дБ (локальная)
292.	ГОСТ Р ИСО 3411				Виброускорение	70-160 дБ (общая) 90-170 дБ (локальная)

1	2	3	4	5	6	7
293.	ГОСТ 27258 (ИСО 6682)				Виброускорение	70-160 дБ (общая) 90-170 дБ (локальная)
294.	Правила ООН № 71	Обзорность поля водителя	-	-	Расстояние Угол	0-10000 мм 0-180°
295.	ГОСТ 27336 Разд.4 (Основные параметры и размеры)	Оборудование для приготовления строительных смесей, в том числе автобетононасосы, автобетоносмесители	-	8474 8705	Максимальная техническая (65-75 м ³ /ч) Производительность (6,0-8,5 Мпа) Максимальное давление на бетонную смесь (0-0,6 м ³) Емкость приемного бункера(17-25 м) Вылет бетонораспределительной стрелы	Наличие/отсутствие, Соответствует/несоответствует
296.	ГОСТ 27338 Разд.4 (комплект документации)				Комплект документации Производительность бетоносмесительной установки на холостом ходу Техническое обслуживание Комплектность Маркировка Упаковка	Наличие/отсутствие, Соответствует/несоответствует
297.	ГОСТ 27339 Разд.4				Комплект документации Техническое обслуживание Комплектность	Наличие/отсутствие, Соответствует/несоответствует
298.	ГОСТ Р 12.2.011 Разд. 3-13				Комплект документации	Наличие/отсутствие,

1	2	3	4	5	6	7
299.	ГОСТ 16349 Разд.6				Комплект документации	Наличие/отсутствие,
300.	ГОСТ 12.2.102 Разд. 7	Машины для бесчорной трелевки леса, пакетоподборщики	-	8701 8704	Комплект документации Производительность бетоносмесительной установки на холостом ходу	Наличие/отсутствие, Соответствует/несоответствует
301.	ГОСТ 12.2.102 Разд.7	Автопоезда агрегатные лесовозные, автомобили лесовозные (рабочее оборудование)	-	8704	Комплект документации Производительность бетоносмесительной установки на холостом ходу Техническое обслуживание Комплектность Маркировка Упаковка	Наличие/отсутствие, Соответствует/несоответствует
302.	ГОСТ 12.2.003 Разд.2				Комплект документации	Наличие/отсутствие,

Генеральный директор ООО «УНИК-АВТО»

М.П.

/Блянкинштейн И.М.



Пр	меровано и
прош	ювано: всего 37
(три	ть семь) листов
_____	_____
_____	_____



[Signature]

Эксперт по аккредитации

Ж.Л. Разиневич

[Signature]

Технический эксперт

О.В. Токмина

[Signature]

Технический эксперт

Б.П. Жезлов

[Large Signature]

И.С. Шамас