

1	2	3	4	5	6	7
1.3	ГОСТ Р 53781-2010	ловители	-	8431 31 000 0	Определение усилия торможения, создаваемого сработавшими ловителями (плавного или резкого торможения) Допустимая улавливаемая масса	0÷50000 Н 0÷8000 кг
1.4	ГОСТ Р 53781-2010	Замок дверей шахты	-	8431 31 000 0	Функционирование замка, подтверждение долговечности, подтверждение прочности, отсутствие износа, деформаций или поломок, отрицательно влияющих на безопасность, в т.ч. электрического устройства безопасности после испытаний, контролирующего срабатывание замка	1000000 ±1% полных циклов 0÷3000 Н 0÷10 кг 0÷3600 с 0÷100 А 0÷260 В
1.5	ГОСТ Р 53781-2010	Гидроаппарат безопасности	-	8431 31 000 0	Проверка отсутствия остаточных деформаций или повреждений после испытаний	наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
1.6	ГОСТ Р 53781-2010	Гидроаппарат безопасности	-	8431 31 000 0	Удержание гидравлическим устройством безопасности заданного (установленного) давления при разрыве трубопровода	0÷180 с
1.7	ГОСТ Р 53781-2010	Ограничитель скорости	-	8431 31 000 0	Усилие, возникающее в канате ограничителя скорости при его срабатывании	0÷5000 Н
1.8	ГОСТ Р 53781-2010	Ограничитель скорости	-	8431 31 000 0	Скорость срабатывания и контроля срабатывания ограничителя скорости	0,01÷100 м/с
1.9	ГОСТ Р 53781-2010	Ограничитель скорости	-	8431 31 000 0	Работа электрического устройства безопасности, контролирующего срабатывание ограничителя скорости	соответствует/ не соответствует
1.10	ГОСТ Р 53781-2010	Ограничитель скорости	-	8431 31 000 0	Работа электрического устройства безопасности, отключающего привод лифта до срабатывания ограничителя скорости (при наличии)	соответствует/ не соответствует
1.11	ГОСТ Р 53781-2010	Ограничитель скорости	-	8431 31 000 0	Проверка отсутствия остаточных деформаций устройства (при его наличии), зажимающего канаты	наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
1.12	ГОСТ Р 53781-2010	Буфера	-	8431 31 000 0	Способность буфера улавливать свободно падающие грузы, указанной заявителем массы, при указанной максимальной скорости удара	соответствует/ не соответствует
1.13	ГОСТ Р 53781-2010	Буфера	-	8431 31 000 0	Проверка остаточных деформаций или повреждений после испытаний	наличие/ отсутствие
1.14	ГОСТ Р 53781-2010	Буфера	-	8431 31 000 0	Возвращение буфера энергорассеивающего типа в нормальное положение. Проверка соответствия уровня жидкости в энергорассеивающем буфере, необходимого для нормальной работы	соответствует/ не соответствует
1.15	ГОСТ Р 53781-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Усилие	0÷10 кН
1.16	ГОСТ Р 53781-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Проверка наличия остаточной деформации, нарушение функционирования и величина упругой деформации элементов лифта, при определенных нагрузках	0÷1 м 0÷10 кН

1	2	3	4	5	6	7
1.17	ГОСТ Р 53781-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Линейные размеры конструктивных элементов оборудования лифта, линейные размеры установки оборудования лифта, регламентированные проемы и зазоры	0÷50000 мм
1.18	ГОСТ Р 53781-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедление) кабины при посадке на ловители	0÷50 м/с ²
1.19	ГОСТ Р 53781-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедление) кабины при эксплуатационных режимах, при экстренном торможении, при посадке на буфер, при посадке на буфер энергорассеивающего типа	0÷50 м/с ²
1.20	ГОСТ Р 53781-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Проверка достаточности сцепления между канатоведущим шкивом или барабаном трения и тяговыми элементами	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1.21	ГОСТ Р 53781-2010 ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53782-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Скорость: - номинальная скорость кабины лифта; - отклонение рабочей скорости движения кабины от номинальной; - скорость кабины лифта в режиме «Ревизия»; - максимальная скорость срабатывания ограничителя скорости; - скорость движения груза при испытании буферов	0,01÷100 м/с
1.22	ГОСТ Р 53781-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Определение массы испытательного груза при испытании лифта, ловителей, буферов	10÷40000 кг
1.23	ГОСТ Р 53781-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность	0÷200000 лк

1	2	3	4	5	6	7
1.24	ГОСТ Р 53781-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Время: - определение времени задержки начала закрытия дверей кабины и шахты; - определение времени ограничения работы главного привода; - определение времени замыкания контактов электрического устройства безопасности замка двери шахты; - определение величины интервала между срабатываниями контактов электрического устройства безопасности замка двери шахты	0÷3600 с
1.25	ГОСТ Р 53781-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Влажность окружающей среды	5÷95 %
1.26	ГОСТ Р 53781-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Температура окружающей среды	0÷60 °С

1	2	3	4	5	6	7
1.27	ГОСТ Р 53781-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Давление окружающей среды	300÷1200 КПа
1.28	ГОСТ Р 53781-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Уровень звуковой информации регистрации команды	30÷130 дБА
1.29	ГОСТ Р 53781-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Проверка (соответствие) лифта общим и специальным требованиям безопасности	соответствует/ не соответствует
1.30	ГОСТ Р 53781-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Проверка функционирования: - замков дверей кабины; - алгоритма работы лифта при отключении основного источника электропитания; - системы сейсмического обнаружения; - работы лифта в режиме «сейсмический режим работы»; - системы обнаружения первичной сейсмической	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1.31	ГОСТ Р 53781-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Проверка (контроль) параметров (показателей, размеров): - защита точек зацепления, образуемых стационарным оборудованием в шахте; - контрольных башмаков кабины; - контрольных башмаков противовеса, или уравновешивающего груза; - защиты для канатопроводящих шкивов, блоков и звездочек; - направляющих, их стыков и элементов крепления	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
1.32	ГОСТ Р 53781-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Испытание сцепления тяговых элементов с канатопроводящим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1.33	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Скорость: - номинальная скорость кабины лифта; - отклонение рабочей скорости движения кабины от номинальной; - скорость кабины лифта в режиме «Ревизия»; - максимальная скорость срабатывания ограничителя скорости	0,001÷100 м/с
1.34	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Масса: - определение массы испытательного груза при испытании лифта	10÷40000 кг
1.35	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность	0÷200000 лк
1.36	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Время: - определение времени задержки начала закрытия дверей кабины и шахты; - определение времени ограничения работы главного привода	0÷3600 с
1.37	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопротивление изоляции Переходное сопротивление контактов Сопротивление цепи «фаза-нуль»	0÷3,0 ГОм 0÷15000 Ом 0÷200,0 Ом

1	2	3	4	5	6	7
1.38	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Усилие, необходимое для предотвращения закрывания автоматических двери шахты, двери кабины и закрывания автоматической распашной двери шахты. Надежность запираения двери шахты и двери кабины. Усилие, необходимое для ручного перемещения кабины лифта с номинальным грузом. Усилие, для открывания автоматической двери кабины (для лифтов с возможностью самостоятельного освобождения пользователей). Усилие (нагрузки), прикладываемое к элементам лифта при определении величины деформации и проверке на прочность. Тяговая способность канатоведущего шкива	0,05÷0,5 кН 0,05÷0,5 кН 0,05÷10,0 кН 0,05÷10,0 кН 0,05÷0,5 кН 0,05÷10,0 кН 1,0÷10,0 кН
1.39	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Напряжение в сетях переменного тока	0÷1000 В

1	2	3	4	5	6	7
1.40	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сила тока однофазного короткого замыкания	1,5÷40000 А
1.41	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Влажность окружающей среды	5÷95 %
1.42	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Температура окружающей среды	0÷60 °С
1.43	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Давление окружающей среды	300÷1200 кПа
1.44	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Контроль наличия и включение звуковых сигналов	наличие/ отсутствие
1.45	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина прогибов конструктивных элементов оборудования лифта	0÷10,0 мм
1.46	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина наружных и внутренних углов конструктивных элементов оборудования лифта и конструктивных элементов строи-тельных конструкций шахты, машинного помещения лифта	0÷180 °

1	2	3	4	5	6	7
1.47	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Линейные размеры конструктивных элементов оборудования лифта, линейные размеры установки оборудования лифта, регламентированные проемы и зазоры	0÷50000 мм
1.48	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Действующее (эффективное) значение силы тока срабатывания максимальных расцепителей автоматических выключателей	10÷1000 А
1.49	ГОСТ Р 53782-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение)	0÷10000 мм
1.50	ГОСТ Р 53782-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1.51	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом	соответствует/ не соответствует
1.52	ГОСТ Р 53782-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопро-вода на лифте с гидравлическим приводом	соответствует/ не соответствует
1.53	ГОСТ Р 53782-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления	соответствует/ не соответствует
1.54	ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1.55	ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Контроль металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса, а также направляющих и элементов их крепления	соответствует/ не соответствует
1.56	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Проверка (соответствие) лифта общим и специальным требованиям безопасности	соответствует/ не соответствует
1.57	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	-	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедления)	0÷50 м/с ²
2. 121359, Российская Федерация, , г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 17, к. 2						
2.1	ГОСТ Р 53781-2010	ловители	-	8431 31 000 0	Определение твердости клиньев или захватных приспособлений, схватывающих элементов ловителей перед и после испытаний ловителей плавного и резкого торможения	22÷68 HRC 100÷450 HB

1	2	3	4	5	6	7
2.2	ГОСТ Р 53781-2010	ловители	-	8431 31 000 0	Проверка отсутствия деформации или разрушения конструкции после испытаний	наличие/отсутствие
2.3	ГОСТ Р 53781-2010	ловители	-	8431 31 000 0	Определение усилия торможения, создаваемого сработавшими ловителями (плавного или резкого торможения) Допустимая улавливаемая масса	0÷50000 Н 0÷8000 кг
2.4	ГОСТ Р 53781-2010	Замок дверей шахты	-	8431 31 000 0	Функционирование замка, подтверждение долговечности, подтверждение прочности, отсутствие износа, деформаций или поломок, отрицательно влияющих на безопасность, в т.ч. электрического устройства безопасности после испытаний, контролирующего срабатывание замка	1000000 ±1% полных циклов 0÷3000 Н 0÷10 кг 0÷3600 с 0÷100 А 0÷260 В

1	2	3	4	5	6	7
2.5	ГОСТ Р 53781-2010	Гидроаппарат безопасности	-	8431 31 000 0	Проверка отсутствия остаточных деформаций или повреждений после испытаний	наличие/ отсутствие
2.6	ГОСТ Р 53781-2010	Гидроаппарат безопасности	-	8431 31 000 0	Удержание гидравлическим устройством безопасности заданного (установленного) давления при разрыве трубопровода	0÷180 с
2.7	ГОСТ Р 53781-2010	Ограничитель скорости	-	8431 31 000 0	Усилие, возникающее в канате ограничителя скорости при его срабатывании	0÷5000 Н
2.8	ГОСТ Р 53781-2010	Ограничитель скорости	-	8431 31 000 0	Скорость срабатывания и контроля срабатывания ограничителя скорости	0,01÷100 м/с
2.9	ГОСТ Р 53781-2010	Ограничитель скорости	-	8431 31 000 0	Работа электрического устройства безопасности, контролирующего срабатывание ограничителя скорости	соответствует/ не соответствует
2.10	ГОСТ Р 53781-2010	Ограничитель скорости	-	8431 31 000 0	Работа электрического устройства безопасности, отключающего привод лифта до срабатывания ограничителя скорости (при наличии)	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2.11	ГОСТ Р 53781-2010	Ограничитель скорости	-	8431 31 000 0	Проверка остаточных деформаций устройства (при его наличии), зажимающего канаты	наличие/отсутствие
2.12	ГОСТ Р 53781-2010	Буфера	-	8431 31 000 0	Способность буфера улавливать свободно падающие грузы, указанной заявителем массы, при указанной максимальной скорости удара	соответствует/не соответствует
2.13	ГОСТ Р 53781-2010	Буфера	-	8431 31 000 0	Проверка остаточных деформаций или повреждений после испытаний	наличие/отсутствие
2.14	ГОСТ Р 53781-2010	Буфера	-	8431 31 000 0	Возвращение буфера энергорассеивающего типа в нормальное положение. Проверка соответствия уровня жидкости в энергорассеивающем буфере, необходимого для нормальной работы	соответствует/не соответствует



Генеральный директор

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

М.Ф. Хоменко

инициалы, фамилия уполномоченного лица