



# ПРИКАЗ

от «21» 05 2021 г.

№ ПК 1-140

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.21AJ91

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

**Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Мосэкспертлифт»**

наименование испытательной лаборатории (центра)

**109316, Россия. Москва, Остаповский проезд, дом 3, стр. 6, пом. 310.**

адрес места осуществления деятельности

| №<br>п/п | Документы, устанавливающие правила и<br>методы исследований (испытаний), измерений,<br>в том числе правила отбора проб | Наименование<br>объекта | Код ОКПД2                                    | Код ТН ВЭД ЕАЭС                                 | Определяемая характеристика<br>(показатель) | Диапазон<br>определения |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                      | 3                       | 4                                            | 5                                               | 6                                           | 7                       |
| 1        | ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В<br>(п.п. В.3.3, В.3.4, В.4.1)                                                           | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Ускорение (замедления)                      | 1-50 м/с <sup>2</sup>   |
| 2        | ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В<br>(п.п. В.3.1.2, В.4.2.4, В.4.2.5)                                                     | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Ускорение (замедления)                      | 1-50 м/с <sup>2</sup>   |
| 3        | ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В<br>(п.п. В.2.4.3, В.3.1, В.3.4)                                                         | Лифты                   | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Скорость                                    | 0,1–33,30 м/с           |

| №<br>п/п | Документы, устанавливающие<br>правила и методы исследований<br>(испытаний), измерений               | Наименование<br>объекта | Код ОКПД2                                    | Код ТН ВЭД ЕАЭС                                 | Определяемая характеристика<br>(показатель)                       | Диапазон<br>определения |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1        | 2                                                                                                   | 3                       | 4                                            | 5                                               | 6                                                                 | 7                       |
| 4        | ГОСТ Р 53783-2010<br>Приложение В<br>(п.п. В.4.1.1, В.4.2.1, В.4.2.5)                               | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Скорость                                                          | 0,1– 33,30 м/с          |
| 5        | ГОСТ Р 53782-2010<br>Приложение В<br>(п.п. В.2.2, В.2.3, В.2.4.1, В.2.4.3,<br>В.3.3, В.3.5, В.3.6 ) | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Линейные размеры,<br>толщина<br>конструктивных<br>элементов лифта | 0-100000 мм             |
| 6        | ГОСТ Р 53783-2010<br>Приложение В<br>(п.п. В.1, В.2.1, В.3.2, В.4.1, В.4.2)                         | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Линейные размеры,<br>толщина<br>конструктивных<br>элементов лифта | 0-100000 мм             |
| 7        | ГОСТ Р 53782-2010<br>Приложение В<br>(п.п. В.2.3)                                                   | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Освещенность                                                      | 0-99999 лк              |
| 8        | ГОСТ Р 53783-2010<br>Приложение В<br>(п.п. В.1)                                                     | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Освещенность                                                      | 0-99999 лк              |
| 9        | ГОСТ Р 53782-2010<br>(п.7)                                                                          | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Относительная<br>влажность воздуха                                | 0-100 %                 |
| 10       | ГОСТ Р 53783-2010<br>(п.7)                                                                          | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Относительная<br>влажность воздуха                                | 0-100 %                 |
| 11       | ГОСТ Р 53782-2010<br>(п.7)                                                                          | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Температура<br>окружающей среды                                   | -20 +50 °С              |
| 12       | ГОСТ Р 53783-2010<br>(п.7)                                                                          | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Температура<br>окружающей среды                                   | -20 +50 °С              |

| №<br>п/п | Документы, устанавливающие<br>правила и методы исследований<br>(испытаний), измерений | Наименование<br>объекта | Код ОКПД2                                    | Код ТН ВЭД ЕАЭС                                 | Определяемая характеристика<br>(показатель) | Диапазон<br>определения |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 1        | 2                                                                                     | 3                       | 4                                            | 5                                               | 6                                           | 7                       |
| 13       | ГОСТ Р 53782-2010<br>Приложение В<br>(п.п. В.2.2, В.2.3, В.3.4)                       | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Величина наружных и<br>внутренних углов     | 0-180°                  |
| 14       | ГОСТ Р 53783-2010<br>Приложение В<br>(п.п. В.1, В.4.2.5)                              | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Величина наружных и<br>внутренних углов     | 0-180°                  |
| 15       | ГОСТ Р 53782-2010<br>Приложение В<br>(п.п. В.2.2, В.4.2, В.4.4)                       | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Время                                       | 0-3600 с                |
| 16       | ГОСТ Р 53783-2010<br>Приложение В<br>(п.п. В.1, В.3.1.2, В.3.1.3)                     | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Время                                       | 0-3600 с                |
| 17       | ГОСТ Р 53782-2010<br>Приложение В<br>(п.п. В.2.2, В.4.5)                              | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Напряжение                                  | 0-660 В                 |
| 18       | ГОСТ Р 53783-2010<br>Приложение В<br>(п.п. В.1, В.3.1.4)                              | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Напряжение                                  | 0-660 В                 |
| 19       | ГОСТ Р 53782-2010<br>Приложение В<br>(п. В.4.5)                                       | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Сопротивление                               | 0,00-10 ГОм             |
| 20       | ГОСТ Р 53783-2010<br>Приложение В<br>(п. 3.1.4)                                       | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Сопротивление                               | 0,00-10 ГОм             |
| 21       | ГОСТ Р 53782-2010<br>Приложение В<br>(п. В.4.5)                                       | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Ожидаемая сила тока                         | 0-22000 А               |
| 22       | ГОСТ Р 53783-2010<br>Приложение В<br>(п. 3.1.4)                                       | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Ожидаемая сила тока                         | 0-22000 А               |

| №<br>п/п | Документы, устанавливающие<br>правила и методы исследований<br>(испытаний), измерений | Наименование<br>объекта | Код ОКПД2                                    | Код ТН ВЭД ЕАЭС                                 | Определяемая характеристика<br>(показатель)                                                                            | Диапазон<br>определения         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1        | 2                                                                                     | 3                       | 4                                            | 5                                               | 6                                                                                                                      | 7                               |
| 23       | ГОСТ Р 53782-2010<br>Приложение В<br>(п.п. В.2.2, В.2.3).                             | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Наличие механических<br>опасностей                                                                                     | Наличие/<br>отсутствие          |
| 24       | ГОСТ Р 53783-2010<br>Приложение В<br>(п. В.1)                                         | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Наличие механических<br>опасностей                                                                                     | Наличие/<br>отсутствие          |
| 25       | ГОСТ Р 53782-2010<br>Приложение В<br>(п.п. В.2.2, В.2.3, В.4)                         | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Технический контроль<br>оборудования лифта и<br>установки оборудования<br>лифта                                        | Соответствие/<br>несоответствие |
| 26       | ГОСТ Р 53783-2010<br>Приложение В<br>(п.п. В.1, В.3)                                  | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Технический контроль<br>оборудования лифта и<br>установки оборудования<br>лифта                                        | Соответствие/<br>несоответствие |
| 27       | ГОСТ Р 53782-2010<br>Приложение В<br>(п.п. В.1, В.2.1)                                | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Комплектность<br>технической<br>документации,<br>идентификация<br>смонтированного лифта<br>сертификату<br>соответствия | Соответствие/<br>несоответствие |
| 28       | ГОСТ Р 53782-2010<br>Приложение В<br>(п.п. В.2.4, В.3)                                | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Проверка<br>функционирования<br>лифта, устройств<br>безопасности лифта в<br>составе лифта                              | Соответствие/<br>несоответствие |

| №<br>п/п | Документы, устанавливающие<br>правила и методы исследований<br>(испытаний), измерений | Наименование<br>объекта | Код ОКПД2                                    | Код ТН ВЭД ЕАЭС                                 | Определяемая характеристика<br>(показатель)                                                                                                 | Диапазон<br>определения         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1        | 2                                                                                     | 3                       | 4                                            | 5                                               | 6                                                                                                                                           | 7                               |
| 29       | ГОСТ Р 53783-2010<br>Приложение В<br>(п.п. В.2, В.4)                                  | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Проверка функцио-<br>нирование лифта,<br>устройств безопасности<br>лифта в составе лифта                                                    | Соответствие/<br>несоответствие |
| 30       | ГОСТ Р 53782-2010 (п. В.4)                                                            | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Испытания лифта                                                                                                                             | Соответствие/<br>несоответствие |
| 31       | ГОСТ Р 53783-2010 (п. В.3)                                                            | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Испытания лифта                                                                                                                             | Соответствие/<br>несоответствие |
| 32       | ГОСТ Р 53782-2010                                                                     | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Усилие, необходимое<br>для предотвращения<br>закрывания двери шахты<br>и кабины. Определение<br>тяговой способности<br>канатоведущего шкива | Соответствие/<br>несоответствие |
| 33       | ГОСТ Р 53783-2010                                                                     | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Усилие, необходимое<br>для предотвращения<br>закрывания двери шахты<br>и кабины. Определение<br>тяговой способности<br>канатоведущего шкива | Соответствие/<br>несоответствие |

**Генеральный директор**

должность уполномоченного лица

М.П.

\_\_\_\_\_

подпись уполномоченного лица

**И.Ю.Куделин**

инициалы, фамилия уполномоченного лица