



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
от «2» августа 2010 г.
№ РМ-2-211

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

РСС RU.0001.10 НПО1

На 2 листах, лист 1

ЭЛЕКТРОАР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория ООО "Тестнефтепродукт"
наименование испытательной лаборатории (центра)

Московская область, г. Электрогорск ул. Буденного д.5, помещения № 2/318, № 87
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 12.1.044 п.31	Масла Нефтепродукты	19.20.29 20.59.4	2710 19 3403	Температура самовоспламенения	(50-600) °C
2	ГОСТ 33	Нефтепродукты	19.20.29 20.59.4	2710 19 3403	Вязкость кинематическая Вязкость динамическая	(0,6-21000) мм ² /с -
3	ГОСТ 1036	Смазки	19.20.29.211	2710 19 3403	Содержание механических примесей	(0,00015-0,005) %
4	ГОСТ 1520, способ 1	Масла селективной очистки	19.20.29	2710 19 3403	Наличие селективных растворителей (фурфуrola)	наличие / отсутствие
5	ГОСТ 2477	Нефтепродукты Масла Пластичные смазки Специальные жидкости	19.20.29 19.20.29.211 20.59.4	2710 19 3403 3819 3820	Содержание воды	Отсутствие / следы / (0,03-10) %

1	2	3	4	5	6	7
6	ГОСТ 4333, метод Кливленда	Масла Нефтепродукты	19.20.29 20.59.4	2710 19 3403	Температура вспышки в открытом тигле	(0-360) °C
7	ГОСТ 3900	Нефтепродукты	19.20.29 20.59.4	2710 19 3403	Температура воспламенения в открытом тигле	(0-360) °C
8	ГОСТ 6370	Масла Нефтепродукты	19.20.29 20.59.4	2710 19 3403	Плотность при 20 °C	(0,001 – 2000) кг/м ³
9	ГОСТ 6479	Смазки	19.20.29.211	2710 19 3403	Содержание механических примесей	отсутствие / (0,005-1,0) %
10	ГОСТ 22567.5	Специальные жидкости	20.59.4	2710 19 3403 3819 3820	Содержание механических примесей	отсутствие / (0,025-1,0) %
11	ГОСТ 28084 п.4.3	Специальные жидкости Охлаждающие низко- замерзающие жидкости	20.59.4	3820	Водородный показатель	(0-14) ед. pH
					Температура начала кристаллизации	(минус 80 – плюс 60) °C

Генеральный директор ООО "Тестнефтепродукт"

должность уполномоченного лица


подпись уполномоченного лица

В.А. Митягин

инициалы, фамилия уполномоченного лица



Прошито и пронумеровано 2 (два) листа(ов).



Исполнено по поручению *Александрова Е.А.*