

3 КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации



Дитвак А.Г.
инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации

от «...» 20... г.
на 2 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Товарной лаборатории

Территориально-производственного предприятия (ТПП) «Урайнефтегаз»
Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь»
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, город Урай, проезд 9
Установка атмосферной перегонки нефти (Литера 4,17)

№ п/п	Документы, устанавливающие пра- вила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Литера 17						
1.	СТО ЛУКОЙЛ 1.24.1- 2016 п.8.3	Бензин автомобильный	19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 410 0 2710 12 450 0	Внешний вид	-
2.	ГОСТ Р EN 13016-1 (ГОСТ EN 13016-1)	Бензин автомобильный	19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 410 0 2710 12 450 0	Эквивалентное давление сухих паров DVPE (Давление насыщенных паров)	(35-110) кПа
3.	ГОСТ EN 13132	Бензин автомобильный	19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 410 0 2710 12 450 0	Объемная доля оксигенатов: -метанола; -этанола; -изопропилового спирта (изопропано- ла); -третбутилового спирта (третбутано-	(0,16-1,0) % (0,16-5,0) % (0,16-10,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					ла); -изобутилового спирта (изобутанола); -эфиров, содержащих 5 и более атомов углерода в молекуле (эфиров, C ₅ и выше) -других оксигенатов (с температурой кипения не выше 210 °C)) Общее содержание органически связанного кислорода (Массовая доля кислорода)	(0,16-7,0) % (0,16-10,0) % (0,16-15,0) % (0,16-10,0) % (1,0-3,0) %
4.	ГОСТ 33158	Бензин автомобильный	19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 410 0 2710 12 450 0	Общее содержание марганца (Концентрация марганца)	(0,25-10) мг/дм ³
5.	ГОСТ 22254	Фракция дизельного топлива	-	-	Предельная температура фильтруемости	(минус 55- минус 5), °C
6.	ГОСТ Р ИСО 12156-1 (ГОСТ EN 12156-1)	Фракция дизельного топлива	-	-	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60°C	(200-800) мкм
7.	ГОСТ ISO 20884	Фракция дизельного топлива	-	-	Массовая концентрация серы	(200-500) мг/кг
8.	ГОСТ Р 32508	Фракция дизельного топлива	-	-	Цетановое число	(40-60) цетановых единиц

Генеральный директор
ТТП «Урайнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»



О.Г. Зацепин