


РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
КАЛАГОВ К.Э.



подпись инициалы, фамилия

Приложение 21 ИЮН 2019

к аттестату аккредитации
№ РОСС RU.0001.21ТА01

от « » 20 г.
на 4 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория нефтепродуктов
Акционерное общество «Транснефть – Верхняя Волга»
(филиал акционерного общества «Транснефть – Верхняя Волга»
Горьковское районное нефтепроводное управление)
Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский район, в районе с. Большое Мокрое,
«Здание лаборатории испытательной. Староликеево – 4»

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 52660	Топливо дизельное	19.20.21.315	2710 19 421 0	Массовая доля серы	(5-500) мг/кг
			19.20.21.345	2710 19 424 0		
		Бензин неэтилированный	19.20.21.115	2710 12 412 0		
			19.20.21.125	2710 12 413 0		
			19.20.21.135	2710 12 450 0		
			19.20.21.145	2710 12 490 0		

1	2	3	4	5	6	7
2	ГОСТ ISO 20884	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Массовая доля серы	(5-500) мг/кг
3	ГОСТ 6356	Бензин неэтилированный	19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(12-120) °C
4	ГОСТ Р ЕН ИСО 2719 (метод А)	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 421 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(40-120) °C
5	ГОСТ ISO 2719 (метод А)	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(40-120) °C
6	ГОСТ 2177 (метод А)	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Фракционный состав	(35-400) °C
7	ГОСТ Р ЕН ИСО 3405	Бензин неэтилированный	19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Фракционный состав	(35-300) °C
8	ГОСТ ISO 3405	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Фракционный состав	(35-400) °C
		Бензин неэтилированный	19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Фракционный состав	(35-400) °C

1	2	3	4	5	6	7
9	EN ISO 12185	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Плотность	(600-1300) кг/м ³
10	ASTM D 4052	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Плотность	(600-1300) кг/м ³
		Бензин неэтилированный	19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0		
11	ГОСТ Р 51069	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Плотность	(700-900) кг/м ³
		Бензин неэтилированный	19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0		
12	ГОСТ Р ИСО 3675	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Плотность	(700-900) кг/м ³
		Бензин неэтилированный	19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0		
13	ГОСТ 33	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Кинематическая вязкость	(1,8-6,0) мм ² /с
14	EN ISO 3104	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Кинематическая вязкость	(1,8-6,0) мм ² /с
15	EN 12662	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Общее загрязнение	(12-30) мг/кг
16	EN ISO 12937	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Массовая доля воды	(0,003-0,100) % масс (30-1000) мг/кг
17	ГОСТ 6321	Бензин неэтилированный	19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Испытание на медной пластинке	выдерживает/ не выдерживает (1-4) класс

1	2	3	4	5	6	7
18	ГОСТ ISO 2160	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Коррозия медной пластинки	(1-4) класс
19	ГОСТ 22254	Бензин неэтилированный	19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Испытание на медной пластинке	
20	ГОСТ EN 116	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Предельная температура фильтруемости	(минус 32 – 0) °C
21	ISO 3015	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Предельная температура фильтруемости	(минус 32 – 0) °C
22	EN 23015	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Температура помутнения	(минус 30 – 10) °C
23	ASTM D 2624	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Удельная электрическая проводимость	(1-1000) пСм/м
24	ISO 6297	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Удельная электрическая проводимость	(1-1000) пСм/м
25	ГОСТ 32513 п. 8.2	Бензин неэтилированный	19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Внешний вид	соответствует/ не соответствует



Генеральный директор
АО «Транснефть – Верхняя Волга»

Ю. Л. Левин