

**Расширяемая область аккредитации испытательной лаборатории
Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФАВТО»**

наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

**Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21АП01
428005, РОССИЯ Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гражданская, участок в районе жилого дома № 67;
428005, РОССИЯ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ломоносова, д. 2, помещение 4;
428005, РОССИЯ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ломоносова, д. 2, помещение 7 (архив).**

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7

428005, РОССИЯ Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гражданская, участок в районе жилого дома № 67

1	ГОСТ Р 51709 п. 5.3	Транспортные средства категории L (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	30.91.11 30.91.12 30.91.13	8711 10 8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90	Время от момента включения фонарей указателей поворота до появления первого проблеска	0-60 с
		Транспортные средства категории M (M1, M2, M3)	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Соответствие количества, типа, расположения, режима работы и цвета огней внешних световых приборов на АТС требованиям конструкции автотранспортного средства	Соответствуют/не соответствуют
					Функционирование сигнализаторов включения световых приборов	Функционируют/не функционируют

ГОСТ Р 51709 п. 5.3	Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	Прицепы и полуприцепы категории O (O1, O2, O3, O4)- прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категорий L, M, N	29.10.41	8701 20	Функционирование противотуманных фар	Функционируют/не функционируют		
			29.10.42	8704 21				
			29.10.43	8704 22				
			29.10.51	8704 23				
				8704 31				
				8704 32				
				8704 90				
			29.20.22	8716 10			Функционирование габаритных, контурных огней и опознавательных знаков автомобиля	Функционируют/не функционируют
			8716 31					
			8716 39					
8716 40		Функционирование сигналов торможения (основной и дополнительный)	Функционируют/не функционируют					
29.10.24	8705 10							
30.91.11	8705 20							
30.91.12	8705 30							
30.91.13	8705 40	Функционирование фонарей заднего хода	Функционируют/не функционируют					
29.10.51	8705 90							
29.10.59	8716 10							
	8716 20							
	8716 31							
	8716 39							
	8716 40							
ГОСТ 33997 п.5.3	Транспортные средства категории L (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	Транспортные средства категории M (M1, M2, M3)	30.91.11	8711 10	Время от момента включения фонарей указателей поворота до появления первого проблеска	0-60 с		
			30.91.12	8711 20				
			30.91.13	8711 30				
				8711 40				
				8711 50				
				8711 90				
			29.10.21	8702 10			Функционирование противотуманных фар	Функционируют/не функционируют
			29.10.22	8702 90				
			29.10.23	8703 21				
			29.10.24	8703 22				
29.10.30	8703 23	Функционирование габаритных, контурных огней.	Функционируют/не функционируют					
	8703 24							
	8703 31							
	8703 32							
	8703 33	Наличие опознавательных знаков автомобиля	Наличие/Отсутствие					
	8703 90							
		Функционирование сигналов торможения (основной и дополнительный)	Функционируют/не функционируют					
		Функционирование фонарей заднего хода	Функционируют/не функционируют					

	ГОСТ 33997 п.5.3	Прицепы и полуприцепы категории О (О1, О2, О3, О4)- прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категорий L, M, N	29.20.22 29.20.23	8716 10 8716 31 8716 39 8716 40		
		Специализированные транспортные средства категорий L, M, N и O (дополнительные требования)	29.10.24 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.51 29.10.59	8705 10 8705 20 8705 30 8705 40 8705 90 8716 10 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40		
3	СТБ 1280 п. 5.3	Транспортные средства категории М (М2, М3)	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Время от момента включения фонарей указателей поворота до появления первого проблеска	0-60 с
		Транспортные средства категории N (N2, N3)	29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51	8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90	Соответствие количества, типа, расположения, режима работы и цвета огней внешних световых приборов на АТС требованиям конструкции автотранспортного средства	Соответствует/не соответствует
		Прицепы и полуприцепы категории О (О3, О4) - прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категорий L, M, N.	29.20.22 29.20.23	8716 10 8716 31 8716 39 8716 40	Функционирование противотуманных фар	Функционируют/не функционируют
		Специальные и специализированные транспортные средства категорий M, N и O (дополнительные требования)	29.10.24 29.10.51 29.10.59	8705 10 8705 20 8705 30 8705 40 8705 90	Функционирование сигналов торможения (основной и дополнительный)	Функционируют/не функционируют

	СТБ 1280 п. 5.3		8716 10 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40	Функционирование фонарей заднего хода	Функционируют/не функционируют
4	СТБ 1641 п. 5.3	Транспортные средства категории М (М1, М2, М3)	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30 8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Время от момента включения фонарей указателей поворота до появления первого проблеска Соответствие количества, типа, расположения, режима работы и цвета огней внешних световых приборов на АТС требованиям конструкции автотранспортного средства Функционирование сигнализаторов включения световых приборов	0-60 с Функционируют/не функционируют Функционируют/не функционируют
		Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51 8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90	Функционирование противотуманных фар	Функционируют/не функционируют
		Прицепы и полуприцепы категории O (O1, O2, O3, O4) - прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категорий L, M, N	29.20.22 29.20.23 8716 10 8716 31 8716 39 8716 40	Функционирование габаритных, контурных огней	Функционируют/не функционируют
		Специальные и специализированные транспортные средства категорий M, N и O (дополнительные требования)	29.10.24 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.51 29.10.59 8716 10 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40	Наличие опознавательных знаков автопоезда	Наличие/отсутствие
				Функционирование сигналов торможения (основной и дополнительный)	Функционируют/не функционируют
				Функционирование фонарей заднего хода	Функционирует/не функционирует
5	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.16	Транспортные средства категории L (L6, L7)	30.91.12 30.91.13 8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90	Наличие в зоне наружной поверхности кузова, расположенной между дорожной поверхностью и высотой 2 м от дорожной поверхности элементов конструкции, которые могут захватить (зацепить) или увеличивают риск или степень тяжести травмирования лица, которое может соприкоснуться с ТС	Наличие/Отсутствие
		Транспортные средства категории M1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 8703 21 8703 22 8703 23	Наличие колес, гаек или болтов крепления колес, колпаков ступиц и колесных колпаков с остроконечными или режущими кромками, выступающими за поверхность обода колеса	Наличие/Отсутствие
				Расстояния	0-5000 мм

ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.16	Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	29.10.24	8703 24 8703 31 8703 32 8703 33	Наличие колес с "барашковыми гайками"	Наличие/Отсутствие
				Выступление колес за пределы наружного контура кузова в плане (за исключением шин, колпаков колес и гаек крепления колес)	Выступает/Не выступает
ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.22	Специальные и специализированные транспортные средства категорий L, M1, N (дополнительные требования)	29.10.24 29.10.24 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.51 29.10.59	8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90 8705 10 8705 20 8705 30 8705 40 8705 90	Радиусы скругления кромок боковых воздушных deflectоров или водосточных желобов	0-25 мм
				Контакт концов бамперов с испытательным шаром	Соответствует/не соответствует
				Расстояние между краем кузова и бампера	0-250 мм
				Радиус скругления буксирных сцепок и лебедок:	0-500 мм
				0-25 мм	0-25 мм
				Размер выступа ручки дверей и багажника, выступающих элементов для ТС категории M1, N1, L6 и L7	0-500 мм
				Размер выступа поручней и ручек крепления капота, кнопки дверей, выступающие элементы для ТС категории N2 и N3	0-500 мм
				Открытые концы поворотных ручек, вращающихся параллельно плоскости двери	Соответствует/не соответствует
				Поворотные ручки, которые вращаются наружу в любом направлении, но не параллельно плоскости двери	Соответствует/не соответствует
				Стекла окон, открывающихся наружу по отношению к внешней поверхности ТС	Наличие/Отсутствие
				Ободки и козырьки фар	0-500 мм
				Проверка с использованием испытательного шара	Соответствует/не соответствует
6	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.22	30.91.11 30.91.12 30.91.13	8711 10 8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90	Линейные размеры	0-500 мм
				Расположение кронштейнов для домкрата:	Выступает/Не выступает
				Линейные размеры выпускных труб	0-500 мм
				Расположение выпускных труб	Выступает/Не выступает
				Радиус скругления насадки или закругленной кромки выпускной трубы	0-1000 мм
				Закругление кромок подножек и ступенек	0-25 мм
				Радиус кривизны выступающих наружу краев боковых воздушных обтекателей, дождевых щитков и противоголосовых deflectоров окон	0-25 мм
				Наличие поврежденных элементов систем контроля и управления двигателем и системы снижения выбросов (электронный блок управления двигателем, кислородный датчик, каталитический нейтрализатор, система вентиляции картера двигателя, система рециркуляции отработавших газов, система улавливания паров топлива и другие)	Наличие/Отсутствие
				Функционирование сигнализаторов средств контроля двигателя и его систем	Функционирует/не функционирует
				Комплектность системы питания и выпуска ТС	Соответствует/не соответствует
				Функционирование системы питания и выпуска ТС	Функционирует/не функционирует
				Функционирование запорных устройств топливных баков и устройства перекрытия топлива	Функционирует/не функционирует
				Фиксация крышек топливных баков	Да/Нет

ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.22	Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51	8703 33 8703 90	Наличие и содержание документации на систему питания газобаллонных ТС	Наличие/ Отсутствие
	Специальные и специализированные транспортные средства категорий L, M1, N (дополнительные требования)	29.10.24 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.51 29.10.59	8705 10 8705 20 8705 30 8705 40 8705 90	Наличие свидетельства о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования	Наличие/ Отсутствие
				Маркировка газобаллонного оборудования	Соответствует/не соответствует
ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.26	Прицепы и полуприцепы категории О (О3, О4) - прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категории M, N	29.20.22 29.20.23	8716 10 8716 31 8716 39 8716 40	Наличие изменений в конструкции и комплектность установленного газобаллонного оборудования при эксплуатации	Наличие / Отсутствие
				Использование газовых баллонов с истекшим сроком их периодического освидетельствования	Да/Нет
				Наличие нарушений крепления компонентов газобаллонного оборудования.	Наличие / Отсутствие
				Функционирование сигнализаторов бортовых (встроенных) средств контроля и диагностики на ТС	Функционирует/не функционируют
				Комплектность сигнализаторов бортовых (встроенных) средств контроля и диагностики на ТС	Соответствует/не соответствует
				Функционирование замков дверей кузова или кабины, запоров бортов грузовой платформы, запоров торцовых цистерн, механизмов регулировки и фиксирующих устройств сидений водителя и пассажиров, устройства обогрева и обдува ветрового стекла	Функционирует/не функционируют
				Функционирование замков боковых навесных дверей ТС (должны фиксироваться в двух положениях закрывания)	Функционирует/не функционируют
				Оснащенность звуковым сигнальным прибором	Наличие/ Отсутствие
				Функционирование звукового сигнального прибора	Функционирует/не функционирует
				Оснащенность спидометрами и техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха	Наличие/ Отсутствие
				Функционирование спидометров и технических средств контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха	Функционирует/не функционируют
				Ослабление затяжки болтовых соединений и разрушения деталей подвески и карданной передачи ТС	Наличие/ Отсутствие
				Радиус кривизны при деформации вследствие повреждений и изменений конструкции передних и задних бамперов ТС	0-25 мм
				Видимые разрушения, короткие замыкания и слезы пробоя изоляции электрических проводов	Наличие/ Отсутствие
				Надежность крепления запасного колеса, аккумуляторных батарей, сидений	Соответствует/не соответствует
				Расположение запасного колеса, аккумуляторных батарей, сидений	Соответствует/не соответствует
				Функционирование механизмов продольной регулировки положения подушки и угла наклона спинки сиденья или механизмом перемещения сиденья водителя (для посадки и высадки пассажиров)	Функционирует/не функционируют
				Исправность держателя запасного колеса	Да/Нет
				Наличие каплепадения масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки	Наличие/ Отсутствие

8	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.26			8716 31	передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых на ТС гидравлических устройств	
				8716 39	Ослабление крепления амортизаторов вследствие отсутствия, повреждения или сквозной коррозии деталей их крепления	Наличие / Отсутствие
				8716 40	Наличие трещин и разрушения шек кронштейнов подвески, а также стоек либо каркасов бортов и приспособлений для крепления грузов	Наличие / Отсутствие
					Наличие элементы системы защиты от разбрызгивания из-под колес	Наличие / Отсутствие
					Оснащенность специальными звуковыми и световыми сигналами приборами, нанесение окраски по цветографическим схемам, установленным для ТС оперативных служб	Наличие / Отсутствие
9	ГОСТ 33997 п. 5.13	Транспортные средства категории М (М2, М3)		29.10.21	Оснащение аварийными выключателями и приводами управления дверями, сигнализацией их работы, сигналом требования остановки, деталями приведения в действие аварийных выходов (рукояток, скоб, ручек и др.), прибором внутреннего освещения салона	Наличие/ Отсутствие
				29.10.22	Функционирование аварийных выключателей и приводов управления дверями, сигнализацией их работы, сигналом требования остановки, деталями приведения в действие аварийных выходов (рукояток, скоб, ручек и др.), приборов внутреннего освещения салона	Функционируют/не функционируют
				29.10.23	Прочность крепления поручней	Соответствует/не соответствует
				29.10.24	Наличие препятствий, ограничивающих свободный доступ к аварийным выходам, сквозная коррозия и разрушение пола салона или дополнительных мест для сидения пассажиров, не предусмотренных конструкцией КТС	Наличие/ Отсутствие
				29.10.30	Наличие табличек, опознавательных знаков "Перевозка детей" на языке страны эксплуатации:	Наличие / Отсутствие
					Форма табличек, опознавательных знаков "Перевозка детей"	Наличие/Отсутствие
					Размеры табличек, опознавательных знаков "Перевозка детей"	Наличие/Отсутствие
					Цвет окраски кузова автобусов для перевозки детей	0-1000 мм
					Функционирование составных частей ТС оперативных служб	Соответствует/не соответствует
					Оснащённость специальными световыми сигналами, световозвращателями, габаритными фонарями с освещающей поверхностью, направленной вперед и назад, или световозвращающими маркерами на специальных КТС для коммунального хозяйства и содержания дорог и предупреждающими знаками "ОСТОРОЖНО! ГОРЯЧИЙ БИТУМ!" на языке страны эксплуатации на автогудронаторах	Функционируют/не функционируют
9	ГОСТ 33997 п. 5.14	Специальные и специализированные транспортные средства категорий М, N и O (дополнительные требования)		29.10.24	Функционирование специальных световых сигналов, световозвращателей, габаритных фонарей с освещающей поверхностью, направленной вперед и назад, или световозвращающих маркеров на специальных КТС для коммунального хозяйства и содержания дорог и предупреждающими знаками "ОСТОРОЖНО! ГОРЯЧИЙ БИТУМ!" на языке страны эксплуатации на автогудронаторах	Функционируют/не функционируют
				29.10.51	Геометрические размеры	0-10000 мм
				29.10.59		

10	ГОСТ 33997 п. 5.15.1-5.15.4	Специальные и специализированные транспортные средства категорий N и O (дополнительные требования)	29.10.59	8705 90 8716 39 8716 40	Надежность крепления специального оборудования Затяжка болтовых соединений Наличие трещин, повреждений деталей крепления, лонжеронов, платформ или цистерн, разрывов и трещин сварных швов Состояние тросов для принудительного закрытия бортов платформы самосвала, лебедок и грузоподъемных устройств, систем управления поворотом тележек полуприцепов, креняжных тросов, цепей и канатов с закрепленными на них крюками проверяют Наличие потечек и каплепадения из дополнительной топливной системы специального оборудования автобукетомовозов, автобукетомесителей и других специализированных КТС, оборудованных такой системой Наличие потечек и потери раствора через неплотности шибберных затворов рабочего сосуда или соединений гидросмесительного устройства и бункера Оснащенность блокировочной системой поворотного устройства полуприцеп-фермовоза, оборудованного тросовым поворотным устройством хвостовой тележки, механические фиксаторы транспортного (закрытого) положения платформы самосвалов КТС, приспособления (крюков, скоб и др.) для крепления тента в рабочем положении над платформой самосвалов для перевозки сыпучих грузов и уплотняющего устройства Функционирование блокировочной системы поворотного устройства полуприцеп-фермовоза, оборудованного тросовым поворотным устройством хвостовой тележки, механических фиксаторов транспортного (закрытого) положения платформы самосвалов КТС, приспособлений (крюков, скоб и др.) для крепления тента в рабочем положении над платформой самосвалов для перевозки сыпучих грузов и уплотняющего устройства	Соответствует/не соответствует 20-50 Нм Наличие / Отсутствие Соответствует/не соответствует Наличие / Отсутствие Наличие / Отсутствие Наличие / Отсутствие
11	ГОСТ 33997 п. 5.16	Специальные и специализированные транспортные средства категорий N и O (дополнительные требования)	29.10.59	8705 90 8716 39 8716 40 8705 90 8716 39 8716 40	Наличие на прицепе для перевозки опасных грузов рабочей тормозной системы с функцией автоматического торможения Нагрев при работе элементов защиты, электрических проводов и аппаратов Состав автопоезда и цвет окраски кузова, крепление и следы демонтажа элементов защиты, состояние изоляции электрических проводов, защиту электрических цепей плавкими предохранителями промышленного изготовления или автоматическими выключателями, наличие защиты от случайного срабатывания и обозначения выключателя для отсоединения аккумуляторной батареи и состояние панелей и досок кузова, отсутствие щелей и проломов в закрытых и крытых тентом кузовах. Геометрические размеры Измерение сопротивления Прокладка электропроводки вне металлической оболочки, наружных электропроводов внутри кузова или с нарушением мер изоляции электрооборудования от контакта с технологическим оборудованием, замена аппаратов электрооборудования в пыленепроницаемом и взрывобезопасном исполнении на оборудование в менее защищенном исполнении, прокладка, установка деревянных деталей и элементов внутренней обшивки без огнестойкой пропитки или из материалов,	Наличие / Отсутствие Наличие / Отсутствие Соответствует/не соответствует 0-100000 мм 0-60 Мом Соответствует/не соответствует

ГОСТ 33997 п. 5.16				вызывающих искры; вынесение аккумуляторных батарей из вентилируемого отсека с изолирующими внутренними стенками вне подкапотного пространства двигателя; применение ламп накаливания с винтовыми цоколями или электрических разъемов между автомобилем-тягачом и прицепом (полуприцепом) без защиты от случайных разрывов	Соответствует/не соответствует
				Демонтаж или ослабление крепления защитного экрана между цистерной или грузом и расположенными за задней стенкой кабины и нагревающимися при эксплуатации агрегатами; демонтаж или неработоспособность замков дверей и тентов на бортовых кузовах, выключателя и его приводов для отсоединения аккумуляторной батареи, элементов защиты трубопроводов и вспомогательного оборудования в верхней части резервуара от повреждений при опрокидывании автоцистерны, кронштейнов для крепления таблиц системы информации об опасности, а также демонтаж, неработоспособность, изменение места размещения или ограничение видимости специального светового сигнала прибора на крыше или над крышей КТС	
ГОСТ 33997 п. 5.17	Специальные и специализированные транспортные средства категорий N и O (дополнительные требования)	29.10.59	8705 90 8716 39 8716 40	Оснащенность боковыми и задними защитными устройствами, дополнительными топливными баками, топливными обогревательными приборами в кабине водителя и комплексование КТС огнетушителями надлежащего объема и с надлежащим наполнителем, оснащенность противоткатными упорами, знаками аварийной остановки, средствами нейтрализации перевозимых опасных грузов, набором ручного инструмента, фонарями автономного питания, лопатой и запасом песка для тушения пожара, средствами индивидуальной защиты и одеждой яркого цвета с карманными фонарями для каждого члена экипажа и персонала, сопровождающего груз	Соответствует/не соответствует
				Наличие штурверов, применяемых при транспортировании и хранении газа	Наличие/ Отсутствие
				Окраска сосуда эмалью серебристого цвета	Соответствует/не соответствует
				Наличие отглицетельных полос красного цвета на обеих сторонах сосуда	Наличие/отсутствие
				Наличие читаемых надписей "Огнеопасно" на заднем днище сосуда и надписи черного цвета "Пропан - огнеопасно" на языке страны эксплуатации над отглицетельными полосами проверяют визуально	Наличие/отсутствие
				Наличие защитных кожухов	Наличие/ Отсутствие
				Функционирование	Функционирует/не функционирует
				Возможность пломбирования запорной арматуры на время транспортирования и хранения газа в автоцистернах	Да/Нет
				Сопротивление	0-1000 Ом
				Наличие зажимов для подключения заземляющего провода, троса и других элементов защиты автоцистерны от статического электричества	Наличие/отсутствие
				Наличие деформации	Наличие/ отсутствие
				Функционирование	Функционирует/не функционирует
				Наличие заземления	Наличие/ Отсутствие
				Наличие маячка оранжевого цвета	Наличие/ Отсутствие

ГОСТ 33997 п. 5.17				Наличие соединения штуцеров резинотканевых рукавов припаянной металлической перемычкой	Наличие/ Отсутствие	
				Наличие заглушек в раздаточных рукавах для предотвращения вытекания топлива	Наличие/ Отсутствие	
				Наличие таблички с предупредительной надписью: "При наполнении (опорожнении) топливом автоцистерны должна быть заземлена" и надписи "Опасно" на языке страны эксплуатации на боковых сторонах и заднем днище сосуда.	Наличие/ Отсутствие	
				Наличие двух знаков "Опасность", знака "Ограничение скорости", мигающего фонаря красного цвета или знака аварийной остановки, Наличие емкости для песка массой не менее 25 кг	Наличие/ Отсутствие	
13	ГОСТ 27336 п.7.3.1.1	Специальные и специализированные транспортные средства категории N (дополнительные требования)	29.10.59.116 29.10.59.113	8705 90	Визуальный контроль предъявляемого к испытаниям автобетононасоса, с целью проверки его комплектности, качества изготовления и сборки, правильности регулировок, надежности креплений, наличия и правильности маркировки и готовности его к проведению испытаний.	Соответствует/не соответствует
				Осмотр узлов и механизмов автобетононасоса.	Соответствует/не соответствует	
				Осмотр, проверка креплений, регулировок, количества рабочих жидкостей и смазки в узлах и сопряжениях, без разборки и демонтажа сборочных единиц.	Соответствует/не соответствует	
				Комплектность автобетононасоса в соответствии с комплектной ведомостью.	Соответствует/не соответствует	
				Наличие и качество антикоррозийных лакокрасочных покрытий автобетононасоса, совместно с осмотром на отсутствие внешних дефектов, вмятин, трещин и повреждений.	Наличие/ Отсутствие	
				Проверка надежности крепления по наличию в болтовых соединениях стопорных деталей (пружинных шайб, контргаек, шплинтов и т.д.).	Соответствует/не соответствует	
				Проверка регулировок гидродиагностики по документации на комплектующие изделия.	Соответствует/не соответствует	
				Полнота заправки гидросистемы рабочей жидкостью по указанно уровню, установленного на масляном баке.	Соответствует/не соответствует	
				Наличие смазки в сопряжениях, имеющих открытый выход.	Наличие/ Отсутствие	
				Наличие смазки в соединениях, заполненных смазкой при сборке проверяют согласно указаниям паспорта.	Наличие/ Отсутствие	
14	ГОСТ 27339 п.2	Специальные и специализированные транспортные средства категории N (дополнительные требования)	29.10.59.116 29.10.59.113	8705 90	Визуальный контроль предъявляемого к испытаниям автобетононасоса, с целью проверки его комплектности, качества изготовления и сборки, правильности регулировок, надежности креплений, наличия и правильности маркировки и готовности его к проведению испытаний.	Соответствует/не соответствует
				Осмотр узлов и механизмов автобетононасоса.	Соответствует/не соответствует	
				Осмотр, проверка креплений, регулировок, количества рабочих жидкостей и смазки в узлах и сопряжениях, без разборки и демонтажа сборочных единиц.	Наличие/ Отсутствие	
				Комплектность автобетононасоса в соответствии с комплектной ведомостью.	Наличие/ Отсутствие	
				Наличие маркировки и упаковки	Наличие/ Отсутствие	

	ГОСТ 12.2.102-89 п. 7.1.1			Наличие и исправность средств освещения, защиты от механических повреждений, возможность регулировки фар в горизонтальной и вертикальной плоскостях	Наличие/ Отсутствие
				Наличие и исправность отопительного устройства, вентилятора (охладителя), стеклоочистителей, солнцезащитных подвижных устройств, замков дверей кабины.	Наличие/ Отсутствие
				Соответствие окраски внутренних поверхностей открываемых и съемных ограждений, наружных поверхностей защитных кожухов вращающихся деталей, первичных средств пожаротушения.	Соответствует/ Не соответствует
				Безопасность перевода технологического оборудования из транспортного положения в рабочее и обратно	Соответствует/не соответствует
				Пожаро- и электробезопасность	Соответствует/не соответствует
				Наличие футляра для аптечки, термоса для питьевой воды и мест для их крепления	Наличие/ Отсутствие
18	ГОСТ 27614 п.7.3.1	29.10.59.111	8705 90	Комплектность	Соответствует/не соответствует
				Упаковка	Соответствует/не соответствует
				Маркировка	Соответствует/не соответствует
				Качество изготовления и сборки	Соответствует/не соответствует
				Надежность креплений	Соответствует/не соответствует
				Наличие смазок в агрегатах	Наличие/ Отсутствие
				Готовность к проведению испытаний	Соответствует/не соответствует
				Осмотр узлов и механизмов автокомпонентов	Соответствует/не соответствует
				Осмотр, проверка креплений, регулировок	Соответствует/не соответствует
				Наличие необходимых рабочих жидкостей и смазки в узлах и сопряжениях.	Наличие/ Отсутствие
19	ГОСТ Р 12.2.144 пп.6.6, 6.7, 6.9, 6.10, 6.16, 6.18, 6.21-6.25, 6.28-6.30	29.10.59.141	8705 90	Конструкция пожарной настройки.	Соответствует/не соответствует
				Конструкция и размещение органов управления специальными агрегатами ПА.	Соответствует/не соответствует
				Конструкция ПА.	Соответствует/не соответствует
				Уровень освещенности	1-200000 лк
				Наличие светильника в зоне рабочего места командира отделения в СПА.	Наличие/Отсутствие
				Размеры, форма и расположение органов управления специальными агрегатами ПА, а также усилие, прилагаемое к ним.	0-5000 мм
				Открывание дверей и наличие запирающего устройства	0-5 кН
				Наличие устройств для фиксации дверей СПА.	Наличие/ Отсутствие
				Наличие устройств внутренних замков дверей СПА, исключающих возможность непроизвольного открытия дверей при движении автомобиля.	Наличие/ Отсутствие

ГОСТ Р 12.2.144 п.6.6, 6.7, 6.9, 6.10, 6.16, 6.18, 6.21-6.25, 6.28- 6.30				
Наличие опускаемых, сдвижных, поворотных стекол на дверях СПА.	Наличие/ Отсутствие			
Наличие изоляции трубопроводов и агрегатов ПА, подверженных охлаждению от низкотемпературного огнетушащего вещества и доступные для прикасания при работе оператора.	Наличие/ Отсутствие			
Наличие на ПА подножек, лестниц и поручней (скоб).	Наличие/ Отсутствие			
Высота подножки для доступа в СПА или на рабочую площадку ПА.	0-5000 мм			
Ширина подножек, глубина.	0-5000 мм			
Ширина ступени лестниц, глубина, расстояние между ступенями.	0-5000 мм			
Диаметр поручней (скоб) - не менее 20 мм, высота расположения - не менее 100 мм от поверхности кузова.	0-1000 мм			
Материал подножек, ступеней лестниц, покрытия пола СПА, рабочих площадок ПА.	Соответствует/не соответствует			
Обеспечение травмобезопасной формой подножек, выступающих за элементы кузова.	Соответствует/не соответствует			
Соответствие рабочего места требованиям нормативной документации.	Соответствует/не соответствует			
Наличие отражения по периметру рабочего места, расположенного на крыше ПА при выполнении работ стоя, высотой не менее 100 мм.	0-5000 мм			
Оборудование дверей отсеков ПА, самосрабатывающими запорными устройствами, исключаящими их самопроизвольное открывание.	Наличие/Отсутствие			
Оборудование откидных дверей самосрабатывающими фиксаторами открытого положения.	Наличие/Отсутствие			
Фиксация штормных и подобные им конструкции дверей отсеков, в любом положении открыта.	Соответствует/не соответствует			
Наличие световозвращающих элементов или других сигнальных устройств, указывающих габариты ПА, открытых при стоянке дверей, установленных выносных опор, растяжек осветительных мачт, увеличивающих габаритные размеры автомобиля по длине или ширине.	Наличие/ Отсутствие			
Наличие сигнализации о наличии открытых дверей, установки выносных опор, поднятии осветительных мачт и т.д., на панели приборов у водителя.	Наличие/ Отсутствие			
Обеспечение конструкции ПА возможностью установки системы теплозащиты СПА, основных агрегатов, топливных баков, топливных магистралей от действия повышенных тепловых потоков.	Соответствует/не соответствует			
Соответствие предельно допустимых значений температуры поверхности и плотности теплового потока, параметров и конструкции систем теплозащиты (экран, покрытия, орошение) ГОСТ 14.2.123.	Соответствует/не соответствует			
Соблюдение требований нормативной документации при переносе элементов базового шасси (топливного бака, аккумуляторной батареи и т.д.) с их штатных мест.	Соответствует/не соответствует			
Соблюдение продольного радиуса проходимости базового шасси автомобиля, при перенесении по условиям компоновки ПА с их штатного места на базовом шасси, конструкции подножек, лестниц и топливных баков.	Соответствует/не соответствует			
Размещение топливного бака в СПА.	Соответствует/не соответствует			
Расположение поперечные волноломов внутри цистерны для воды (или другого жидкого огнетушащего вещества).	Соответствует/не соответствует			
Площадь волноломов от площади поперечного сечения цистерны.	Соответствует/не			

20	СТБ ЕН 13019 п.8	Специальные и специализированные транспортные средства категории N (дополнительные требования)	29.10.59.130	870590	Наличие маневрового знака на ПА	соответствует
					Наличие двух противооткатных упоров и комплектация ПА.	Наличие/ Отсутствие
					Наличие искрогасителя на конструкции выпускной трубы ПА с дизельным двигателем	Наличие/ Отсутствие
					Конструкция дублированных систем.	Соответствует/не соответствует
					Конструкция подъемного оборудования.	Соответствует/не соответствует
					Наличие защитных механизмов обслуживающего персонала.	Наличие/ Отсутствие
					Наличие средств контролируемого опускания и закрытия движения бункера и механизированных разгрузочных дверей.	Наличие/ Отсутствие
					Наличие органов управления опрокидыванием и подъемом бункера, а также механизированным приводом разгрузочных дверей бункера.	Наличие/ Отсутствие
					Работа системы предупредительной сигнализации	Соответствует/не соответствует
					Устойчивость пустого или загруженного бункера.	Соответствует/не соответствует
					Соответствие рукавов и трубопроводов требованиям ЕН 982.	Соответствует/не соответствует
					Наличие защиты шток, выступающих за габарит несущего ТС при работе или наличие предупреждающих знаков рядом с опасной зоной.	Наличие/ Отсутствие
					Наличие отверстий, дросселей, рукавов и трубопроводов специальных размеров.	Наличие/ Отсутствие
					Наличие освещения для работы в условиях недостаточной видимости, соответствующего требованиям ЕН 292-2:1991.	Наличие/ Отсутствие
					Опускание всего оборудования до уровня грунта.	Соответствует/не соответствует
					Наличие системы доступа по ЕН ИСО 2867, для оборудования требующего постоянного доступа и прохода.	Наличие/ Отсутствие
					Расстояние от грунта до нижней ступени или перекладной лестницы.	0-5000 мм
					Наличие автоматической системы возвращения в нейтральное положение конструкции органов управления подъемом и опусканием.	Наличие/ Отсутствие
					Наличие защиты от непреднамеренного приведения в действие органов управления.	Наличие/ Отсутствие
					Расположение органов управления опрокидыванием и подъемом бункеров, а также механизированных разгрузочных дверей.	Соответствует/не соответствует
					Наличие неподвижного защитного ограждения доступных вращающихся частей, передающих нагрузку.	Наличие/ Отсутствие
					Наличие защиты систем вентиляции, от опасного выброса деталей/частей и жидкостей в окружающую среду.	Наличие/ Отсутствие
					Наличие защитных ограждений для избежание риска непреднамеренного контакта оператора с температурой поверхностей машин или наличие предупреждающих знаков.	Наличие/ Отсутствие
					Наличие безопасной для здоровья системы выпуска отработавших газов.	Наличие/ Отсутствие
Наличие средств пылеподавления или герметизированной кабины оператора с системой очистки воздуха.	Наличие/ Отсутствие					
Соответствие трубопроводов и рукавов требованиям ЕН 982, ЕН 983.	Наличие/ Отсутствие					

СТБ ЕН 13019 п.8				Наличие фиксации дверей и панелей в открытом и закрытом положении, представляющих опасность случайного закрывания в открытом положении.	Наличие/Отсутствие
				Усилие руки, требуемое для открывания или закрывания дверей и панелей.	
				Наличие защиты от переполнения поливочных машин.	
				Наличие системы полива/смыла струей воды в предусмотренном направлении.	
				Наличие щитков и отражателей от опасности воздействия струи.	
				Наличие легкодоступных запорочных торловин топливных и гидравлических баков.	
				Наличие средств указания уровня для всех баков.	
				Наличие этикеток с указанием соответствующей запорочной жилкости рядом с запорочной торловинной.	
				Наличие захваток для рук на управляемых вручную всасывающих рукавах.	
				Наличие пружин, пневмоцилиндра, механического привода или гидроцилиндра, если усилие, требуемое оператором для управления, превышает 250 Н.	
				Наличие защиты от падения при отказе источника энергии, для силовых рабочих систем, использующих гидроцилиндры или пневматические средства.	
				Наличие средств сохранения в заблокированном положении, управляемых вручную рукавов, включая поворотные стрелы штанги.	
				Наличие сменных составных частей, для безопасной установки и демонтирования.	
				Наличие подъемного оборудования с ручным приводом, такого как винтовые домкраты, углы подъема винтовой линии, которого должны быть такими, что бы угол трения обеспечивал блокировку в любом положении.	
СТБ ЕН 13021 п.6	Специальные и специализированные транспортные средства категории N (дополнительные требования)	29.10.59	8705 90	Наличие опорных средств, обеспечивающих безопасность установки машины на твердом грунте.	Наличие/Отсутствие
				Наличие опорных средств, постоянно установленных на машине.	Наличие/Отсутствие
				Наличие достаточного расстояния между опорами, для обеспечения безопасного движения несущего транспортного средства в процессе установки и демонтажа.	Наличие/Отсутствие
				Наличие маркировки максимальной нагрузки на опорные средства	Наличие/Отсутствие
				Наличие предупреждающих знаков в зоне видимости операторов.	Наличие/Отсутствие
				Наличие систем отключения мощности и передачи сигналов на соединительных элементах, установленных в рабочем положении.	Наличие/Отсутствие
				Наличие герметизирующих соединительных элементов в отключающихся гидравлических системах.	Наличие/Отсутствие
				Наличие однозначной постоянной маркировки	Наличие/Отсутствие
				Наличие безопасной для персонала конструкции устройства крепления на машинах для зимнего содержания дорог.	Наличие/Отсутствие
				Наличие механического блокирующего устройства, обеспечивающего надежное соединение с машиной (без ослабления крепления).	Наличие/Отсутствие
				Наличие подъемного оборудования, предотвращающего случайное падение груза.	Наличие/Отсутствие

СТБ ЕН 13021 п.6				
Наличие оборудования, предотвращающего непреднамеренное опускание подвешенных частей машины или составных частей.	Наличие/ Отсутствие			
Наличие силовых подъемных устройств, обеспечивающих защиту оборудования от его падения.	Наличие/ Отсутствие			
Наличие предохранительного клапана или соответствующего размера проходного канала, обеспечивающего ограничение обратного потока в гидравлических или пневматических системах.	Наличие/ Отсутствие			
Наличие инструмента, обеспечивающего доступ к защитным устройствам, предотвращающим опускание и падение подъемных средств.	Наличие/ Отсутствие			
Наличие безопасной конструкции сменных рабочих органов и оборудования, во время установки и демонтажа.	Наличие/ Отсутствие			
Наличие управления движением и поворотом.	Наличие/ Отсутствие			
Наличие опорных устройств, обеспечивающих безопасность установки машины на твердом грунте.	Наличие/ Отсутствие			
Расстояние, обеспечивающее безопасное движение шасси в процессе установки и демонтажа.	0-5000 мм			
Наличие системы отключения мощности и передачи сигналов на соединительных элементах, установленных в рабочем положении.	Наличие/ Отсутствие			
Наличие герметизирующих соединительных элементов на отключаемых гидравлических системах	Наличие/ Отсутствие			
Наличие независимых соединителей или однозначной маркировки, на местах, где соединительные элементы сгруппированных вместе.	Наличие/ Отсутствие			
Наличие мест крепления для безопасной установки демонтируемых машин.	Наличие/ Отсутствие			
Наличие механизма для автоматического возврата в нейтральное положение при опускании, органов управления подъемом и замедленным опусканием.	Наличие/ Отсутствие			
Наличие защиты от непреднамеренного приведения в действие органов управления устройств опасного перемещения при подъеме, опускании и замедленном перемещении.	Наличие/ Отсутствие			
Наличие установленных вне рабочей зоны органов управления для регулирования дозы внесения и ширины разбрасывания.	Наличие/ Отсутствие			
Наличие тормозного устройства, предусматривающего возможность останова ротора или металлического аппарата без останова двигателя привода посредством выключения муфты сцепления между оборудованием и двигателем.	Наличие/ Отсутствие			
Безопасность органов управления роторными счеточными устройствами	Соответствует/не соответствует			
Высота нижней ступени или перекалдины лестницы (не более 650 мм от уровня грунта).	0-5000 мм			
Ширина ступеньки/перекалдины (не менее 250 мм).	0-1000 мм			
Наличие защитных ограждений для оператора, от горячей поверхности машин.	Наличие/ Отсутствие			
Конструкция гидроневомосистем.	Соответствует/не соответствует			
Конструкция разбрасывателей.	Соответствует/не соответствует			

СТБ ЕН 13021 п.6				Конструкции распределительных устройств разбрасыватели.	Соответствует/не соответствует
				Усилие подъема поворотных распределителей разбрасывателей (не более 250 Н).	0-500 Н
				Управление крышками контейнеров разбрасывателя.	Соответствует/не соответствует
				Конструктивные зазоры крышек контейнеров разбрызгивателя (не менее 25 мм).	0-500 мм
				Наличие защиты роторного метательного аппарата кожухами.	Наличие/ Отсутствие
				Наличие защиты оператора от опасных выбросов снега при забивании выброшенных патрубков, метательных аппаратов, плужно-роторного оборудования.	Наличие/ Отсутствие
				Наличие козырьков на плужно-роторных снегоочистителях.	Наличие/ Отсутствие
				Поверхность козырька.	Соответствует/не соответствует
				Наличие вспомогательных средств очистки от забивания снегом.	Наличие/ Отсутствие
				Наличие предупреждающих знаков.	Наличие/ Отсутствие
				Видимость предупреждающих знаков.	Соответствует/не соответствует
				Конструкция плужных снегоочистителей.	Соответствует/не соответствует
				Наличие защиты плужных снегоочистителей от снежной пыли, снежной завесы.	Наличие/ Отсутствие
СТБ ЕН 1501-1 п.8	Специальные и специализированные транспортные средства категории N (дополнительные требования)	29.10.59	8705 90	Наличие маркировки транспортных средств со сменными или навесными машинами для зимнего содержания дорог	Наличие/ Отсутствие
				Конструкция уплотнительного устройства	Соответствует/не соответствует
				Визуальный контроль уплотнительного устройства	Соответствует/не соответствует
				Функциональная проверка уплотнительного устройства	Соответствует/не соответствует
				Высота силовой балки от края потрузки до уровня нахождения оператора - не менее 1000 мм	0-5000 мм
				Наличие защитного ограждения кузова с вращающимся барабаном, от порезов или захватов.	Наличие/ Отсутствие
				Конструкция системы разгрузки	Соответствует/не соответствует
				Визуальный контроль системы разгрузки	Соответствует/не соответствует
				Функциональная проверка системы разгрузки	Соответствует/не соответствует
				Конструкция подъёмного устройства:	Соответствует/не соответствует
				Визуальный контроль подъёмного устройства	Соответствует/не соответствует
				Функциональная проверка подъёмного устройства	Соответствует/не соответствует
				Наличие защиты органов управления подъёмных устройств от случайного включения.	Наличие/ Отсутствие

СТБ ЕН 1501-1 п.8				
Конструкция гидравлических систем	Соответствует/не соответствует			
Визуальный контроль гидравлических систем	Соответствует/не соответствует			
Функциональная проверка гидравлических систем	Соответствует/не соответствует			
Наличие пиктограмм	Наличие/ Отсутствие			
Наличие гравировок или табличек	Наличие/ Отсутствие			
Движение мусоровоза с обслуживающим персоналом: Конструкция	Соответствует/не соответствует			
Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует			
Функциональная проверка мусоровоза	Соответствует/не соответствует			
Система управления: Конструкция	Соответствует/не соответствует			
Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует			
Функциональная проверка	Соответствует/не соответствует			
Конструкция электрических составных частей	Соответствует/не соответствует			
Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует			
Функциональная проверка	Соответствует/не соответствует			
Техническое обслуживание: Конструкция	Соответствует/не соответствует			
Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует			
Функциональная проверка	Соответствует/не соответствует			
Максимально допустимый уровень звукового давления - не более 85 дБ	0-130 дБ			
Устойчивость: Конструкция	Соответствует/не соответствует			
Наименьшая нагрузка на переднюю ось на ровном грунте -не менее 20% общей массы мусоровоза.	0-8000 кг			
Дорожный просвет: Минимальный дорожный просвет от уровня грунта – 200 мм.	0-1000 мм			
Работоспособность всех функциональных элементов хода подвески – не менее ±100 мм.	0-1000 мм			
Выхлопная труба: Конструкция	Соответствует/не соответствует			
Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует			
Безопасность конструкции или ее защита	Соответствует/не соответствует			
Требования изготовителя шасси: Конструкция	Соответствует/не соответствует			

	СТБ ЕН 1501-1 п.8			Наличие долговечной маркировки, содержащей надлежащую информацию	Наличие/ Отсутствие	
				Наличие светоотражающих предупредительных полос, на передней и задней части мусоровоза	Наличие/ Отсутствие	
				Окраска отличительного цвета мусоровоза	Соответствует/не соответствует	
23	СТБ ЕН 1501-2 п.8	Специальные и специализированные транспортные средства категории N (дополнительные требования)	29.10.59	8705 90	Наличие вытжженного устройства мусоросборника	Наличие/ Отсутствие
				Конструкция уплотнительного устройства	Соответствует/не соответствует	
				Визуальный контроль уплотнительного устройства	Соответствует/не соответствует	
				Функциональная проверка уплотнительного устройства	Соответствует/не соответствует	
				Высота расположенной силовой балки для ручной загрузки над уровнем стоянки мусоровоза – не менее 1200 мм	0-5000 мм	
				Наличие ручного или полуавтоматического режима уплотнения для открытых систем	Наличие/ Отсутствие	
				Наличие блокировки направляющего щита открытых и закрытых систем.	Наличие/ Отсутствие	
				Наличие блокировки уплотнительного устройства при отсоединении мусоросборника	Наличие/ Отсутствие	
				Наличие неподвижных защитных сооружений мусоросборника	Наличие/ Отсутствие	
				Конструкция системы разгрузки	Соответствует/не соответствует	
				Визуальный контроль системы разгрузки	Соответствует/не соответствует	
				Функциональная проверка системы разгрузки	Соответствует/не соответствует	
				Наличие визуальной и звуковой сигнализации в кабине водителя	Наличие/ Отсутствие	
				Конструкция подъёмного устройства:	Соответствует/не соответствует	
				Визуальный контроль подъёмного устройства	Соответствует/не соответствует	
				Функциональная проверка подъёмного устройства	Соответствует/не соответствует	
				Максимальная линейная скорость движения любой доступной части подъёмного устройства при опускании контейнеров	Соответствует/не соответствует	
				Наличие условий для исключения просыпания мусора	Наличие/ Отсутствие	
				Конструкция гидравлической системы	Соответствует/не соответствует	
				Визуальный контроль гидравлической системы	Соответствует/не соответствует	
				Функциональная проверка гидравлической системы	Соответствует/не соответствует	
				Конструкция системы сменного мусоросборника	Соответствует/не соответствует	
				Визуальный контроль системы сменного мусоросборника	Соответствует/не соответствует	
				Функциональная проверка системы сменного мусоросборника	Соответствует/не соответствует	

СТБ ЕН 1501-2 п.8				Наличие долговечной маркировки, содержащей наклеивающую информацию	Наличие/ Отсутствие
				Наличие светоотражающих предупредительных полос, на передней и задней части мусоровоза	Наличие/ Отсутствие
				Окраска отличительного цвета мусоровоза	Соответствует/не соответствует
				Движение мусоровоза с обслуживающим персоналом: Конструкция	Соответствует/не соответствует
				Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует
				Функциональная проверка	Соответствует/не соответствует
				Системы управления: Конструкция	Соответствует/не соответствует
				Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует
				Функциональная проверка	Соответствует/не соответствует
				Электрические составные части: Конструкция	Соответствует/не соответствует
				Визуальный контроль Функциональная проверка	Соответствует/не соответствует
				Техническое обслуживание: Конструкция	Соответствует/не соответствует
				Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует
				Функциональная проверка	Соответствует/не соответствует
				Выхлопная труба: Конструкция	Соответствует/не соответствует
				Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует
				Оснащение бойницами для ведения эффективного оборонительного огня при стрельбе из табельного оружия	Наличие/Отсутствие
				Прочность и надежность бойниц	Соответствует/не соответствует
				Невозможность открывания снаружи без применения специальных технических средств	Да/Нет
				Оснащение дополнительными запорами дверей	Наличие/Отсутствие
				Расположение аккумуляторной батареи	Соответствует/не соответствует
				Класс броневой защиты	Наличие/Отсутствие
				Аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPRS	Наличие/Отсутствие
				Интерфейс и информационные и предупреждающие надписи	Наличие/Отсутствие
				Наличие озоноразрушающих веществ и материалов в кондиционерах	Наличие/Отсутствие
				Наличие выступающих вперед частей конструкции, крепящиеся к	Наличие/Отсутствие
24	ГОСТ Р 53814 п.5.3	Специальные и специализированные транспортные средства категории N (дополнительные требования)	29.10.59.210	8705 90	

				бамперу или другим элементам передней части ТС, изготавливаемые из стали или других материалов с аналогичными характеристиками Оснащенность медицинской аптечки, знаком аварийной остановки, огнетушителем: Надежность крепления груза, перевозимого в пассажирских помещениях	Соответствует/не соответствует
				Травоопасные выступы	Наличие/Отсутствие
				Создание помех водителю и членам экипажа в процессе движения	Создает/Не создает
				Аварийные выходы	Не менее 3
				Исполнение топливного бака СТС	Соответствует/не соответствует
				Класс броневой защиты	Наличие/Отсутствие
					Соответствие заявленному в документах
				Конструкция броневой защиты	Соответствие заявленному в документах
				Наличие задних и боковых защитных устройств	Наличие/Отсутствие
				Шины и колеса	Соответствует/не соответствует
				Обналичение защитными стеклами	Наличие/Отсутствие
				Тонирование	Наличие/Отсутствие
				Оснащенность двигателем, использующим в качестве топлива сжатый или сжиженный газ, а также бензогазовую смесь	Наличие/Отсутствие
				Наличие запорной арматуры и заглушки на сливном трубопроводе и трубопроводе паровой фазы.	Наличие/Отсутствие
				Наличие манометра класса точности не ниже 2,5 с верхним пределом измерений 2,5 МПа (25 кгс/см ²) виброустойчивого исполнения и с приспособлением для подсоединения контрольного манометра.	Наличие/Отсутствие
				Наличие предохранительных клапанов.	Наличие/Отсутствие
				Наличие указателя уровня сжиженного газа с пределами измерения от 10 до 90% геометрической вместимости, с ценой деления 5%.	Наличие/Отсутствие
				Наличие вентиля максимального наполнения с контрольной трубой 85% уровня.	Наличие/Отсутствие
				Наличие устройств, автоматически защищающих автоцистерну от аварийных расходов газа по сливно-наливному коммуникациям при разрыве рукава (типа скоростного клапана на сливном трубопроводе и типа обратного клапана на наливном трубопроводе)	Наличие/Отсутствие
				Наличие механизма автоматической блокировки системы закипания автомобиля при производстве сливно-наливных операций для автоцистерна типа АII.	Наличие/Отсутствие
				Наличие не менее двух напорно-всасывающих рукавов длиной 10 м для полуприцепов-цистern и не менее 6,5 м для автомобилей-цистern и прицепо-в-цистern.	Наличие/Отсутствие 0-10000 мм
				Наличие устройств для удаления остатков газа из рукавов в систему или продувочную свечу.	Наличие/Отсутствие
				Наличие внешних световых приборов.	Наличие/Отсутствие
				Наличие не менее двух порошковых огнетушителей вместимостью не	Наличие/Отсутствие

ГОСТ 21561 п.5.3, 5.4 п.5.5				
менее 5 л каждый				
Наличие заземляющий тросов со штырем-струбиной и цепочку, постоянно касающуюся земли, для защиты автоцистерны от статического электричества				Наличие/Отсутствие
Наличие съёмного искрогасителя				Наличие/Отсутствие
Наличие комплекта специального инструмента				Наличие/Отсутствие
Наличие двух знаков "Опасность".				Наличие/Отсутствие
Наличие средства или приспособления с пультом управления для слива и налива сжиженного газа				Наличие/Отсутствие
Наличие фильтра для очистки сжиженного газа от механических примесей перед средством налива и слива.				Наличие/Отсутствие
Наличие прибора для учёта количества отпущаемого газа.				Наличие/Отсутствие
Наличие автоматического ограничителя налива на наливном трубопроводе				Наличие/Отсутствие
Наличие дренажного незамерзающего клапана				Наличие/Отсутствие
Наличие сигнального устройства в кабине водителя, указывающего предельно допустимое давление газа в сосуде				Наличие/Отсутствие
Наличие средства для ускоренного слива газа на транспортных автоцистернах				Наличие/Отсутствие
Наличие устройства, обеспечивающее возможность отбора газа из сосуда автоцистерн типа АЦ и подачи его в систему питания автомобиля, переоборудованного для работы на сжиженном газе.				Наличие/Отсутствие
Наличие буксирного крюка для вытаскивания, буфера, выступающего за габарит сосуда не менее чем на 50 мм и защищающего коммуникации и оборудование, устройства для закрепления рукавов во время передвижения автоцистерн, кронштейна (или места) для крепления номерного знака и информационный таблиц СИО (система информации об опасности), этикетка для укладки запасных частей, специнструмента и принадлежностей, устройства для установки запасного колеса и защиты топливного бака.				Наличие/Отсутствие
Наличие выпускной трубы глушителя автоцистерн.				Наличие/Отсутствие
Наличие не менее двух клапанов.				Наличие/Отсутствие
Наличие на линиях, ведущих к манометру и предохранительным клапанам, исключения возможности подкачки для отбора газа.				Наличие/Отсутствие
Наличие средства для слива и налива сжиженного газа, установленного с обязательным наличием байпаса с вентилем, обеспечивающим проведение слива и налива как с помощью самого средства, так и без него.				Наличие/Отсутствие
Наличие привода вращения средства слива и налива.				Наличие/Отсутствие
Конструкция сосудов (стальная, сварная)				Соответствует/не соответствует
Покрытие сосудов				Соответствует/не соответствует
Визуальный контроль сосудов				Соответствует/не соответствует
Функциональная проверка сосудов				Соответствует/не соответствует
Наличие съёмных сосудов и оборудования, монтируемых на шасси автомобилей, прицепов и полуприцепов.				Наличие/Отсутствие

ГОСТ 21561 п.5.3, 5.4 п.5.5			
Наличие сосудов автоцистерн, оборудованных устройствами для гашения гидравлических ударов.	Наличие/Отсутствие		
Наличие на корпусе сосудов огнечительных полос и надписей: "Пропан - огнеопасно"	Наличие/Отсутствие		
Наличие на автоцистернах информационных таблиц СИО	Наличие/Отсутствие		
Конструкция органов управления	Соответствует/не соответствует		
Наличие ручного управления на всех органах управления автоцистерн	Наличие/Отсутствие		
Наличие легкооткрывающихся и закрывающихся (усилием одной руки) за маховик, вентилей органов управления	Наличие/Отсутствие		
Сила, прилагаемая к вентилям органов управления - не более 4,9 Нм	0-50 Нм		
Наличие заглушек на штуцере при транспортировании и хранении газа	Наличие/Отсутствие		
Наличие защитных кожухов на запорной арматуре	Наличие/Отсутствие		
Наличие на каждом сосуде, не менее двух предохранительных клапанов для предотвращения повышения давления в сосуде более установленной нормы.	Наличие/Отсутствие		
Наличие устройства для сброса давления из рукавов перед их отсоединением в продувочную свечу, в трубопроводах слива и налива.	Наличие/Отсутствие		
Наличие стояночного тормоза, противооткатных упор под колесами, а также фиксаторов рабочего положения опорных устройств для автоцистерн типа ППЦ и АППЦ, для предотвращения самопроизвольного перемещения автоцистерн при стоянке.	Наличие/Отсутствие		
Наличие предохранительной цепи или троса на передней опоре автоцистерн типа ППЦ и АППЦ, для предотвращения падения передней части автоцистерн типа ППЦ и АППЦ при несрабатывании сидельно-цепного устройства тягача в момент начала движения.	Наличие/Отсутствие		
Наличие заземления оборудования автоцистерн, для обеспечения электробезопасности при эксплуатации	Наличие/Отсутствие		
Наличие припаянной металлической перемычки штуцера резиноканевых рукавов, обеспечивающей замкнутость электрической цепи.	Наличие/Отсутствие		
Наличие на автоцистерне электропроводно соединенной с сосудом заземляющей цепочки, с длиной, обеспечивающей при ненапряженной автоцистерне соприкосновение с землей отрезка не менее 200 мм, и заземляющего троса со штырем-струбиной на конце, для заглубления в землю или подоседления к заземляющему контуру.	Наличие/Отсутствие		
Наличие огнетушителей: одного на шасси (в кабине в непосредственной близости от водителя и в легкодоступном для него месте), второго - на цистерне (в торцевой передней части или на левом ее борту).	Наличие/Отсутствие		
Высота крепления огнетушителей	0-5000 мм		
Наличие защиты огнетушителей, размещенных вне кабины, от воздействия атмосферных осадков, грязи.	Наличие/Отсутствие		
Конструкция кронштейна	Соответствует/не соответствует		
Наличие огнечительной окраски арматуры	Наличие/Отсутствие		
Наличие огнечительных полос красного цвета шириной 200 мм вниз от продольной оси сосуда, на обеих сторонах сосуда от шва переднего днища до шва заднего днища.	Наличие/Отсутствие		
Наличие надписей черного цвета "Пропан - огнеопасно", над	Наличие/Отсутствие		

ГОСТ 21561 п.5.3, 5.4 п.5.5				отличительными полосами.	Наличие/Отсутствие
				Наличие на заднем днище сосуда надписи "Огнеопасно".	Наличие/Отсутствие
СТБ ЕН 280 п.6.1.2, 6.1.3	Специальные и специализированные транспортные средства категории N (дополнительные требования)	29.10.59,270	8705 90	Наличие материала, не дающего искрения при ударах, или имеющего покрытие из указанных материалов присоединительных устройств напорно-всасывающих рукавов.	Наличие/Отсутствие
				Наличие припаянной металлической перемычки, соединяющей штулера рукавов, обеспечивающей замкнутость электрической цепи для отвода статического электричества.	Наличие/Отсутствие
				Конструкция резинотканевых рукавов (гибких шлангов).	Наличие/Отсутствие
				Размеры, определяющие расположение сцепного шкворня на полуприцепе-цистерне, а также контур нижней передней части полуприцепна-цистерны.	0-5000 мм
				Сцепные петли прицепов, сцепные шкворни полуприцепов.	Соответствуют/не соответствуют
				Наличие круглых лаз на днище каждого сосуда автоцистерны диаметром 500 мм.	0-1000 мм
				Соответствие основных параметров и размеров рабочей платформы требованиям конструкторской документации	Соответствует/не соответствует
				Наличие описания платформы с необходимой информацией о ее рабочих характеристиках	Наличие/Отсутствие
				Наличие информации об использованных материалах и комплектующих изделиях платформы	Наличие/Отсутствие
				Наличие электрических, гидравлических схем и пневматических цепей	Наличие/Отсутствие
ГОСТ Р 51709 п.5.7.2	Транспортные средства категории M (M1, M2, M3), Транспортные средства категории N (N1, N2, N3) Прицепы и полуприцепы категории O (O1, O2, O3, O4)- прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категории M, N Специальные и специализированные транспортные средства категорий M, N и O (дополнительные требования)	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30 29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51 29.20.22 29.20.23 29.10.24 30.91.11 30.91.12	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90 8701 20 8704 21 8704 22 8704 23	Наличие расчётов	Наличие/Отсутствие
				Проверка изготовления рабочей платформы в соответствии с конструкторской документацией	Соответствует/не соответствует
				Соответствие элементов чертежам	Соответствует/не соответствует
				Наличие предоставленных сведений об испытании для каждого типа каната, цепи, гидравлического или пневматического шланга	Наличие/Отсутствие
				Качество сварных швов (особенно в нагруженных компонентах)	Соответствует/не соответствует
				Конструкция и установка частей (особенно предохранительных устройств)	Соответствует/не соответствует
				Функционирование замков дверей кузова или кабины	Функционируют/не функционируют
				Функционирование запоров бортов грузовой платформы	Функционируют/не функционируют
				Функционирование запоров торловин цистерн	Функционируют/не функционируют
				Функционирование механизмов регулировки и фиксирующих устройств силовых водителей и пассажиров	Функционируют/не функционируют
				Функционирование звукового сигнального прибора	Функционирует/не функционирует
				Функционирование устройства обогрева и обдува ветрового стекла	Функционирует/не функционирует
				Функционирование предохранительного изготовителем АТС противугонного устройства	Функционирует/не функционирует

28	ГОСТ Р 51709 п.5.7.6				30.91.13	8704 31	Функционирование аварийного выключателя дверей и сигнал	Функционирует/не
					29.10.51	8704 32	требования остановки на автобусе	Функционирует/не
					29.10.59	8704 90	Аварийные выходы автобуса и устройства приведения их в действие	Функционирует/не
						8716 10		Функционирует
29	СТБ 1280 п.5.6.5					8716 31	Функционирование приборов внутреннего освещения салона автобуса	Функционирует/не
						8716 39		Функционирует
						8716 40	Привод управления дверями и сигнализация их работы	Функционирует/не
						8705 10		Функционирует
30	СТБ 1641 п.5.6.5					8705 20	Диаметр шкворня	0-200 мм
						8705 30	Размеры деталей тягового сцепного устройства	0-5000 мм
						8705 40	Регулировка тяговых сцепных устройств	Функционирует/не
						8705 90		Функционирует
						8716 10	Предохранительные устройства тяговых сцепных устройств	Наличие/Отсутствие
						8716 20	Чрезмерный износ деталей тяговых сцепных устройств	Наличие/Отсутствие
						8716 31	Диаметр шкворня тяговых сцепных устройств	0-200 мм
						8716 39	Размеры деталей тяговых сцепных устройств	0-5000 мм
						8716 40	Регулировка тяговых сцепных устройств	Сцепка и расцепка функционирует/не функционирует
							Предохранительные устройства тяговых сцепных устройств	Наличие/Отсутствие
							Чрезмерный износ деталей тяговых сцепных устройств	Наличие/Отсутствие
							Диаметр шкворня тяговых сцепных устройств	0-150 мм
31	СТБ 1641 п.5.2						Размеры деталей тяговых сцепных устройств	0-5000 мм
							Функционирование рулевого колеса и его элементов	Функционирует/не функционирует
					29.10.21	8702 10		0-50°
					29.10.22	8702 90	Суммарный люфт	
					29.10.23	8703 21		
					29.10.24	8703 22		
					29.10.30	8703 23		
					29.10.41	8703 24		
					29.10.42	8703 31		
					29.10.43	8703 32		
					29.10.51	8703 33		
					29.10.24	8703 90		
32	СТБ 1280 п.5.2				30.91.11	8701 20		
					30.91.12	8704 21		
					30.91.13	8704 22		
					29.10.51	8704 23		
					29.10.59	8704 31		
						8704 32		
						8704 90		
						8705 10		
						8705 20		
						8705 30		
						8705 40		
						8705 90		
33	ГОСТ Р 52422 п.5				29.10.41	8701 20		
					29.10.42	8704 21		
					29.10.43	8704 22		
					29.10.51	8704 23		

ГОСТ Р 55887 Раздел 4	категории N (N1, N2, N3)	29.10.24	8703 22	Наличие, четкость и нестираемость маркировки комплекта дублирующих органов управления.	Наличие/Отсутствие
		29.10.30	8703 23	Обеспечение конструкцией дублирующих органов управления возможностью управлять ими инструктору	Соответствует/не соответствует
		29.10.41	8703 24	Наличие защитного покрытия от коррозии на металлических частях дублирующих органов управления	Наличие/Отсутствие
		29.10.42	8703 31	Соответствие порядка расположения педалей управления, если смотреть с сиденья инструктора: педаль сцепления, педаль тормоза и педаль подачи топлива при ее наличии.	Соответствует/не соответствует
		29.10.43	8703 32	Возможность обеспечения конструкцией дублирующих органов управления быстрого демонтажа или приведение в нерабочее состояние с тем, чтобы исключить несанкционированное их использование пассажирами на рабочем месте инструктора	Соответствует/не соответствует
		29.10.51	8703 33	Наличие сигнализация о выполнении управляющего воздействия на дублирующие органы управления	Наличие/Отсутствие
			8703 90	Автоматическое включение внешних штатных сигналов торможения учебного автомобиля при воздействии на дублирующую педаль тормоза	Соответствует/не соответствует
			8704 21	Наличие, вид и работа световой сигнализации нажатия на педаль привода тормоза и сцепления инструктором внутри салона учебного автомобиля, оборудованного аппаратно-программным комплексом аудио- и видеонаблюдения	Наличие/Отсутствие
			8704 22	Соответствие радиусов скручивания всех элементов конструкции дублирующих органов управления, находящихся в передней части салона над уровнем приборного щитка перед сиденьем инструктора	0-25 мм
			8704 31	Отсутствие выступающих краев металлических несущих элементов в нижней части приборного щитка в области расположения дублирующих органов управления	Наличие/Отсутствие
ГОСТ 55887 Раздел 5	Учебные транспортные средства категории M (M1, M2, M3) Учебные транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	29.10.21	8702 10	Обеспечение конструкцией и установкой дублирующих органов управления и их приводов удобство доступа в салон учебного автомобиля и на рабочее место водителя и инструктора (экзаменатора).	Соответствует/не соответствует
		29.10.22	8702 90	Отсутствие помех к управлению учебным автомобилем с помощью штатных органов управления.	Наличие/Отсутствие
		29.10.23	8703 21	Неизменность расположения штатных органов управления АТС.	Наличие/Отсутствие
		29.10.24	8703 22	Обеспечение конструкцией и исполнением приводов надежной передачи и траектории движения дублирующих органов управления без заметных деформаций элементов и звеньев приводов	Соответствует/не соответствует
		29.10.30	8703 23	Расположение дублирующих органов управления относительно сиденья переднего пассажира аналогично расположению штатных органов управления относительно сиденья водителя	Соответствует/не соответствует
		29.10.41	8703 24	Возможность для левой ноги инструктора в нерабочем положении опираться на поверхность пола или упор для ноги	Соответствует/не соответствует
		29.10.42	8703 31	Обеспечение возможности управляющего воздействия до упора на любой дублирующий орган управления, исключаящей несанкционированное нажатие на другие органы управления системами АТС.	Соответствует/не соответствует
		29.10.43	8703 32	При перемещении штатных органов управления управляющее воздействие не передается на дублирующие органы управления и наоборот, при перемещении дублирующих органов управления управляющее воздействие передается на штатные органы управления.	Соответствует/не соответствует
		29.10.51	8703 33	Отсутствие уменьшений в перемещениях штатных органов управления	Наличие/Отсутствие
			8704 32		

ГОСТ 55887 Раздел 5				после установки и регулировки дублирующих органов управления.	Соответствует/не соответствует
				Рабочие перемещения дублирующих органов управления не менее рабочих перемещений штатных органов управления.	
38 ГОСТ 33668 раздел 3	Транспортные средства категории М1 Транспортные средства категории N1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30 29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90 8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90	Максимальное усилие на дублирующей педали привода тормоза при полном рабочем ходе	0,2-2 кН
				Максимальное усилие на дублирующей педали привода сцепления при полном рабочем ходе	0,2-2 кН
				Сохранение соответствия ГОСТ Р 51266, Правилам ООН № 21 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении их внутреннего оборудования» после установки дублирующих органов управления и дополнительными устройствами непрямого обзора	Соответствует/не соответствует
				Четкость и нестираемость маркировки дополнительных органов управления или наличие маркировки в сопроводительной документации; содержание подробной конфигурации органов управления для водителей-инвалидов в сопроводительной документации	Соответствует/не соответствует
				Наличие места, достаточного для нанесения единого знака обращения продукции на рынке, его четкость и разборчивость после установки органов управления на АТС; наличие знака обращения в сопроводительной документации	Наличие/Отсутствие
				Конфигурация органов управления АТС для дублирования только тех штатных органов управления, которые не могут быть привнесены в действие водителем-инвалидом с нарушением функций рук и ног, для которого предназначено данное АТС	Соответствует/не соответствует
				Наличие защитного покрытия от коррозии металлических частей и отсутствие "сухого трения" при выполнении управляющего воздействия	Наличие/Отсутствие
				Закругление краев всех элементы конструкции органов управления АТС, находящиеся в передней части салона над уровнем приборной панели	0-25 мм
				Отсутствие выступающих краев металлических несущих элементов крепления установленных органов управления АТС в районе нижнего края приборной панели	Наличие/Отсутствие
				Обеспечение конструкцией и установкой органов управления АТС, адаптированных для водителей-инвалидов, удобства доступа в салон автомобиля и на рабочее место водителя	Соответствует/не соответствует
				Отсутствие препятствий для управления АТС с помощью штатных органов управления	Наличие/Отсутствие
				Соответствие радиусов кривизны всех элементов конструкции органов управления АТС, находящиеся в передней части салона над уровнем приборной панели	0-25 мм
				Отсутствие деформации элементов приводов при передаче управляющего воздействия	Наличие/Отсутствие
				Усилия на ручных органах управления тормозом и акселератором	0,2-2 кН
				Возвращение ручных органов управления тормозом и акселератором в исходное положение автоматически	Соответствует/не соответствует
				Неизменность исходной рабочей позы водителя при выполнении управляющих воздействий	Соответствует/не соответствует
				Отсутствие помех, создаваемых друг другу органами управления при одновременном манипулировании	Наличие/Отсутствие

39	ГОСТ Р 51709 п. 5.3	Транспортные средства категории L (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	30.91.11 30.91.12 30.91.13	8711 10 8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90	Время от момента включения фонарей указателей поворота до появления первого проблеска	0-60 с
		Транспортные средства категории M1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Соответствие количества, типа, расположения, режима работы и цвета огней внешних световых приборов на АТС требованиям конструкции автотранспортного средства	Соответствуют/не соответствуют
		Транспортные средства категории N1	29.10.41 29.10.42 29.10.43	8701 20 8704 21 8704 31 8704 90	Функционирование противотуманных фар	Функционируют/не функционируют
		Прицепы и полуприцепы категории O (O1, O2)- прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категорий L, M, N	29.20.22 29.20.23	8716 10 8716 31 8716 39 8716 40	Функционирование габаритных, контурных огней и опознавательных знаков автотрассы	Функционируют/не функционируют
		Специальные и специализированные транспортные средства категорий L, M1, N1 и O1, O2 (дополнительные требования)	29.10.24 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.59	8705 30 8705 90 8716 10 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40	Функционирование сигналов торможения (основной и дополнительный)	Функционируют/не функционируют
		Транспортные средства категории L (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	30.91.11 30.91.12 30.91.13	8711 10 8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90	Время от момента включения фонарей указателей поворота до появления первого проблеска	Функционируют/не функционируют
		Транспортные средства категории M1	29.10.21 29.10.22 29.10.23	8703 21 8703 22 8703 23	Соответствие количества, типа, расположения, режима работы и цвета огней внешних световых приборов на АТС требованиям конструкции автотранспортного средства	Соответствуют/не соответствуют
		Транспортные средства категории M1	29.10.21 29.10.22 29.10.23	8703 21 8703 22 8703 23	Функционирование противотуманных фар	Функционируют/не функционируют

ГОСТ 33997 п.5.3	Транспортные средства категории N1	29.10.24	8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Функционирование габаритных, контурных огней.	Функционируют/не функционируют
				Наличие опознавательных знаков автопоезда	Наличие/Отсутствие
				Функционирование сигналов торможения (основной и дополнительный)	Функционируют/не функционируют
				Функционирование фонарей заднего хода	Функционируют/не функционируют
	Прицепы и полуприцепы категории O (O1, O2)- прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категорий L, M, N	29.20.22 29.20.23	8716 10 8716 31 8716 39 8716 40		
	Специальные и специализированные транспортные средства категорий L, M, N1 и O1, O2 (дополнительные требования)	29.10.24 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.59	8705 30 8705 90 8716 10 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40		
41	СТБ 1641 п. 5.3	Транспортные средства категории M1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Время от момента включения фонарей указателей поворота до появления первого проблеска	0-60 с
				Соответствие количества, типа, расположения, режима работы и цвета огней внешних световых приборов на АТС требованиям конструкции автотранспортного средства	Функционируют/не функционируют
				Функционирование сигнализаторов включения световых приборов	Функционируют/не функционируют
				Функционирование противотуманных фар	Функционируют/не функционируют
				Функционирование габаритных, контурных огней	Функционируют/не функционируют
				Наличие опознавательных знаков автопоезда	Наличие/отсутствие
				Функционирование сигналов торможения (основной и дополнительный)	Функционируют/не функционируют

	СТБ 1641 п. 5.3		29.10.59	8716 31 8716 39 8716 40	Функционирование фонарей заднего хода	Функционирует/не функционирует
42	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.16	Транспортные средства категории L (L6, L7)	30.91.12 30.91.13	8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90	Наличие в зоне наружной поверхности кузова, расположенной между дорожной поверхностью и высотой 2 м от дорожной поверхности элементов конструкции, которые могут захватывать (зацепить) или увеличивают риск или степень тяжести травмирования лица, которое может соприкоснуться с ТС	Наличие/Отсутствие
	Транспортные средства категории M1	Транспортные средства категории M1	29.10.21	8703 21	Расстояния	0-5000 мм
			29.10.22	8703 22	Наличие колес, гаек или болтов крепления колес, колпаков ступиц и конесных колпаков с остроконечными или режущими кромками, выступающими за поверхность обода колеса	Наличие/Отсутствие
			29.10.23	8703 23	Наличие колес с "барашковыми тайками"	Наличие/Отсутствие
			29.10.24	8703 24	Выступание колес за пределы наружного контура кузова в плане (за исключением шин, колпаков колес и гаек крепления колес)	Выступают/Не выступают
				8703 31	Радиусы скругления кромок боковых воздушных дефлекторов или водосточных желобов	0-25 мм
				8703 32	Контакт концов бамперов с испытательным шаром	Соответствует/не соответствует
				8704 20	Расстояние между краем кузова и бампера	0-250 мм
			29.10.42	8704 21	Радиус скругления буксирных сцепок и лебедок:	0-500 мм
			29.10.43	8704 31	Радиус скругления ручки дверей и багажника, выступающих элементов для ТС категории M1, N1, L6 и L7	0-25 мм
				8704 90	Размер выступа поручней и ручек крепления катота, кнопки дверей, выступающие элементы для ТС категории N2 и N3	0-500 мм
			29.10.24	8705 30	Открытые концы поворотных ручек, вращающихся параллельно плоскости двери	Соответствует/не соответствует
			30.91.11	8705 90	Поворотные ручки, которые вращаются наружу в любом направлении, но не параллельно плоскости двери	Соответствует/не соответствует
			30.91.12		Стекла окон, открывающихся наружу по отношению к внешней поверхности ТС	Наличие/Отсутствие
			30.91.13		Ободки и козырьки фар	0-500 мм
			29.10.59		Проверка с использованием испытательного шара	Соответствует/не соответствует
	Специальные и специализированные транспортные средства категорий L, M1, N1 (дополнительные требования)				Линейные размеры	0-500 мм
					Расположение кронштейнов для домкрата:	Выступает/Не выступает
					Линейные размеры выпускных труб	0-500 мм
					Расположение выпускных труб	Выступает/Не выступает
					Линейные размеры выпускных труб	0-500 мм
					Радиус скругления насадки или закругленной кромки выпускной трубы	Выступает/Не выступает
					Закругление кромки подножек и ступенек	0-1000 мм
					Радиус кривизны выступающих наружу краев боковых воздушных обтекателей, дождевых щитков и противобрызговых дефлекторов окон	0-25 мм
					Наличие поврежденных элементов системы контроля и управления двигателем и системы снижения выбросов (электронный блок управления двигателем, кислородный датчик, каталитический нейтрализатор, система вентиляции картера двигателя, система рециркуляции	Наличие/Отсутствие
43	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.22	Транспортные средства категории L (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	30.91.11 30.91.12 30.91.13	8711 10 8711 20 8711 30 8711 40		

				8711 50 8711 90	отработавших газов, система улавливания паров топлива и другие)	
	Транспортные средства категории M1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Функционирование сигнализаторов средств контроля двигателя и его систем Комплектность системы питания и выпуска ТС Функционирование системы питания и выпуска ТС Функционирование запорных устройств топливных баков и устройства перекрытия топлива Фиксация крышек топливных баков	Функционирует/не функционирует Соответствует/не соответствует Функционирует/не функционирует Функционируют/не функционируют Да/Нет	
	Транспортные средства категории N1	29.10.41 29.10.42 29.10.43	8701 20 8704 21 8704 31 8704 90	Наличие и содержание документации на систему питания газобаллонных ТС Наличие свидетельства о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования Маркировка газобаллонного оборудования	Наличие/ Отсутствие Наличие/ Отсутствие Соответствует/не соответствует	
	Специальные и специализированные транспортные средства категорий L, M1, N1 (дополнительные требования)	29.10.24 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.59	8705 30 8705 90	Наличие изменений в конструкцию и комплектность установленного газобаллонного оборудования при эксплуатации Использование газовых баллонов с истекшим сроком их периодического освидетельствования Наличие нарушений крепления компонентов газобаллонного оборудования.	Наличие / Отсутствие Да/Нет Наличие / Отсутствие	
44	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.26	Прицепы и полуприцепы категории О (O1, O2) - прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категории M, N	29.20.22 29.20.23 8716 10 8716 31 8716 39 8716 40	Функционирование сигнализаторов бортовых (встроенных) средств контроля и диагностики на ТС Комплектность сигнализаторов бортовых (встроенных) средств контроля и диагностики на ТС Функционирование замков дверей кузова или кабины, запоров бортов грузовой платформы, запоров торговых цистерн, механизмов регулировки и фиксирующих устройств сидений водителя и пассажиров, устройства обогрева и обдува ветрового стекла Функционирование замков боковых навесных дверей ТС (должны фиксироваться в двух положениях запертого)	Функционируют/не функционируют Соответствует/не соответствует Функционируют/не функционируют Функционируют/не функционируют	
	Транспортные средства категории M1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Оснащенность звуковым сигнальным прибором Функционирование звукового сигнального прибора	Функционирует/не функционирует Наличие/ Отсутствие Функционирует	
	Транспортные средства категории N1	29.10.41 29.10.42 29.10.43	8701 20 8704 21 8704 31 8704 90	Оснащенность спидометрами и техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха Функционирование спидометров и технических средств контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха Ослабление затяжки болтовых соединений и разрушения деталей подвески и карданной передачи ТС Радиус кривизны при деформации вследствие повреждений и изменений конструкции передних и задних бамперов ТС	Функционируют/не функционируют Функционируют/не функционируют Наличие/ Отсутствие 0-25 мм	
	Специальные и специализированные транспортные средства категорий	29.10.24 30.91.11	8705 30 8705 90	Видимые разрушения, короткие замыкания и следы пробоя изоляции электрических проводов Надежность крепления запасного колеса, аккумуляторных батарей,	Наличие/ Отсутствие Соответствует/не	

ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.26	М1, N1 и O1, O2 (дополнительные требования)	30.91.12 30.91.13 29.10.59	8716 10 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40	сидений	соответствует
				Расположение запасного колеса, аккумуляторных батарей, сидений	Соответствует/не соответствует
				Функционирование механизмов продольной регулировки положения подушки и угла наклона спинки сиденья или механизма перемещения сиденья водителя (для пассажиков и высадки пассажиров)	Функционируют/не функционируют
				Исправность держателя запасного колеса	Да/Нет
				Наличие каплепаления масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых на ТС гидравлических устройств	Наличие/Отсутствие
				Ослабление крепления амортизаторов вследствие отсутствия, повреждения или сквозной коррозии деталей их крепления	Наличие / Отсутствие
				Наличие трещин и разрушения шек кронштейнов подвески, а также стоек либо каркасов бортов и приспособлений для крепления грузов	Наличие / Отсутствие
				Наличие элементов системы защиты от разбрызгивания из-под колес	Наличие / Отсутствие
				Оснащенность специальными звуковыми и световыми сигналами приборами, нанесение окраски по цветографическим схемам, установленным для ТС оперативных служб	Наличие / Отсутствие
				Конструкция уплотнительного устройства	Соответствует/не соответствует
				Визуальный контроль уплотнительного устройства	Соответствует/не соответствует
				Функциональная проверка уплотнительного устройства	Соответствует/не соответствует
				Высота силовой балки от края потрузки до уровня нахождения оператора - не менее 1000 мм	Соответствует/не соответствует
СТБ ЕН 1501-1 п.8	Специальные и специализированные транспортные средства категории N1 (дополнительные требования)	29.10.59	8705 90	Наличие защитного ограждения кузова с вращающимся барабаном, от порезов или захватов.	Наличие/ Отсутствие
				Конструкция системы разгрузки	Соответствует/не соответствует
				Визуальный контроль системы разгрузки	Соответствует/не соответствует
				Функциональная проверка системы разгрузки	Соответствует/не соответствует
				Конструкция подъёмного устройства:	Соответствует/не соответствует
				Визуальный контроль подъёмного устройства	Соответствует/не соответствует
				Функциональная проверка подъёмного устройства	Соответствует/не соответствует
				Наличие защиты органов управления подъёмных устройств от случайного включения.	Наличие/ Отсутствие
				Конструкция гидравлических систем	Соответствует/не соответствует
				Визуальный контроль гидравлических систем	Соответствует/не соответствует
				Функциональная проверка гидравлических систем	Соответствует/не соответствует
				Наличие защитных устройств	Соответствует/не соответствует
				Наличие/ Отсутствие	Наличие/ Отсутствие

СТБ ЕН 1501-1 п.8				
Наличие пиктограмм	Наличие/ Отсутствие			
Наличие гравировок или табличек	Наличие/ Отсутствие			
Движение мусоровоза с обслуживающим персоналом: Конструкция	Соответствует/не соответствует			
Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует			
Функциональная проверка мусоровоза	Соответствует/не соответствует			
Система управления: Конструкция	Соответствует/не соответствует			
Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует			
Функциональная проверка	Соответствует/не соответствует			
Конструкция электрических составных частей	Соответствует/не соответствует			
Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует			
Функциональная проверка	Соответствует/не соответствует			
Техническое обслуживание: Конструкция	Соответствует/не соответствует			
Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует			
Функциональная проверка	Соответствует/не соответствует			
Максимально допустимый уровень звукового давления - не более 85 дБ	0-130 дБ			
Устойчивость: Конструкция	Соответствует/не соответствует			
Наименьшая нагрузка на переднюю ось на ровном грунте -не менее 20% общей массы мусоровоза.	0-8000 кг			
Дорожный просвет: Минимальный дорожный просвет от уровня грунта – 200 мм.	0-1000 мм			
Работоспособность всех функциональных элементов хода подвески – не менее ±100 мм.	0-1000 мм			
Выхлопная труба: Конструкция	Соответствует/не соответствует			
Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует			
Безопасность конструкции или ее защита	Соответствует/не соответствует			
Требования изготовителя шасси: Конструкция	Соответствует/не соответствует			
Наличие долговечной маркировки, содержащей надлежащую информацию	Наличие/ Отсутствие			
Наличие светоотражающих предупредительных полос, на передней и задней части мусоровоза	Наличие/ Отсутствие			
Окраска отличительного цвета мусоровоза	Соответствует/не			

	СТБ ЕН 1501-1 п.8				Наличие вытяжного устройства мусоросборника	соответствует
46	СТБ ЕН 1501-2 п.8	Специальные и специализированные транспортные средства категории N1 (дополнительные требования)	29.10.59	8705 90	Конструкция уплотнительного устройства	Наличие/ Отсутствие Соответствует/не соответствует
					Визуальный контроль уплотнительного устройства	соответствует Соответствует/не соответствует
					Функциональная проверка уплотнительного устройства	Соответствует/не соответствует
					Высота расположенной силовой балки для ручной загрузки над уровнем стоянки мусоровоза – не менее 1200 мм	0-5000 мм
					Наличие ручного или полуавтоматического режима уплотнения для открытых систем	Наличие/ Отсутствие
					Наличие блокировки направляющего шита открытых и закрытых систем.	Наличие/ Отсутствие
					Наличие блокировки уплотнительного устройства при отсоединении мусоросборника	Наличие/ Отсутствие
					Наличие неподвижных защитных сооружений мусоросборника	Наличие/ Отсутствие
					Конструкция системы разгрузки	Соответствует/не соответствует
					Визуальный контроль системы разгрузки	Соответствует/не соответствует
					Функциональная проверка системы разгрузки	Соответствует/не соответствует
					Наличие визуальной и звуковой сигнализации в кабине водителя	Наличие/ Отсутствие
					Конструкция подъёмного устройства:	Соответствует/не соответствует
					Визуальный контроль подъёмного устройства	Соответствует/не соответствует
					Функциональная проверка подъёмного устройства	Соответствует/не соответствует
					Максимальная линейная скорость движения любой доступной части подъёмного устройства при опускании контейнеров	Соответствует/не соответствует
					Наличие условий для исключения просыпания мусора	Наличие/ Отсутствие
					Конструкция гидравлической системы	Соответствует/не соответствует
					Визуальный контроль гидравлической системы	Соответствует/не соответствует
					Функциональная проверка гидравлической системы	Соответствует/не соответствует
					Конструкция системы сменного мусоросборника	Соответствует/не соответствует
					Визуальный контроль системы сменного мусоросборника	Соответствует/не соответствует
					Функциональная проверка системы сменного мусоросборника	Соответствует/не соответствует
					Наличие долговечной маркировки, содержащей надлежашую информацию	Наличие/ Отсутствие
					Наличие светоотражающих предупредительных полос, на передней и задней части мусоровоза	Наличие/ Отсутствие
					Окраска отличительного цвета мусоровоза	Соответствует/не

СТБ ЕН 1501-2 п.8				Движение мусоровоза с обслуживающим персоналом: Конструкция	соответствует
				Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует
				Функциональная проверка	Соответствует/не соответствует
				Системы управления: Конструкция	Соответствует/не соответствует
				Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует
				Функциональная проверка	Соответствует/не соответствует
				Электрические составные части: Конструкция	Соответствует/не соответствует
				Визуальный контроль Функциональная проверка	Соответствует/не соответствует
				Техническое обслуживание: Конструкция	Соответствует/не соответствует
				Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует
				Функциональная проверка	Соответствует/не соответствует
				Выхлопная труба: Конструкция	Соответствует/не соответствует
				Визуальный контроль	Соответствует/не соответствует
ГОСТ Р 53814 п.5.3	Специальные и специализированные транспортные средства категории N1 (дополнительные требования)	29.10.59.210	8705 90	Оснащение бойницами для ведения эффективного оборонительного огня при стрельбе из табельного оружия	Наличие/Отсутствие
				Прочность и надежность бойниц	Соответствует/не соответствует
				Невозможность открывания снаружи без применения специальных технических средств	Да/Нет
				Оснащение дополнительными запорами дверей	Наличие/Отсутствие
				Расположение аккумуляторной батареи	Соответствует/не соответствует
				Класс броневой защиты	Наличие/Отсутствие
					Соответствие

ГОСТ Р 53814 п.5.3				Аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS	заявленному в документах
				Интерфейс и информационные и предупреждающие надписи	Наличие/Отсутствие
				Наличие озоноразрушающих веществ и материалов в кондиционерах	Наличие/Отсутствие
				Наличие выступающих вперед частей конструкции, крепящиеся к бамперу или другим элементам передней части ТС, изготавливаемые из стали или других материалов с аналогичными характеристиками	Наличие/Отсутствие
				Оснащенность медицинской аптечки, знаком аварийной остановки, огнетушителем:	
				Надежность крепления груза, перевозимого в пассажирских помещениях	Соответствует/не соответствует
				Травмоопасные выступы	Наличие/Отсутствие
				Создание помех водителю и членам экипажа в процессе движения	Создает/Не создает
				Аварийные выходы	Не менее 3
				Исполнение топливного бака ТС	Соответствует/не соответствует
				Класс броневой защиты	Наличие/Отсутствие
				Конструкция броневой защиты	Соответствие заявленному в документах
				Наличие задних и боковых защитных устройств	Наличие/Отсутствие
				Шины и колеса	Соответствует/не соответствует
				Оснащение защитными стеклами	Наличие/Отсутствие
				Тонирование	Наличие/Отсутствие
				Оснащенность двигателем, использующим в качестве топлива сжатый или сжиженный газ, а также бензоголовую смесь	Наличие/Отсутствие
ГОСТ Р 51709 п.5.7.2	Транспортные средства категории M1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Функционирование замков дверей кузова или кабины	Функционируют/не функционируют
				Функционирование запоров бортов грузовой платформы	Функционируют/не функционируют
				Функционирование запоров головин цистерн	Функционируют/не функционируют
				Функционирование механизмов регулировки и фиксирующих устройств сидений водителя и пассажиров	Функционируют/не функционируют
				Функционирование звукового сигнального прибора	Функционирует/не функционирует
				Функционирование устройства обогрева и обдува ветрового стекла	Функционирует/не функционирует
				Функционирование предусмотренного изготовителем АТС противоблокирующего устройства	Функционирует/не функционирует
				Функционирование аварийного выключателя дверей и сигнал требования остановки на автобусе	Функционирует/не функционирует
				Аварийные выходы автобуса и устройства приведения их в действие	Функционируют/не функционируют
ГОСТ Р 51709 п.5.7.2	Транспортные средства категории N1	29.10.41 29.10.42 29.10.43	8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90		
ГОСТ Р 51709 п.5.7.2	Прицепы и полуприцепы категории	29.20.22	8716 10		

49	ГОСТ Р 51709 п.5.7.6	О (О1, О2)- прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категории М, N	29.20.23	8716 31 8716 39 8716 40	Функционирование приборов внутреннего освещения салона автобуса	Функционирует/не функционирует
50	СТБ 1641 п.5.6.5	Специальные и специализированные транспортные средства категорий М1, N1 и О1, О2 (дополнительные требования)	29.10.24 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.59	8705 30 8705 90 8716 10 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40	Привод управления дверями и сигнализация их работы Диаметр шкворня Размеры деталей тягового сцепного устройства Регулировка тяговых сцепных устройств	Функционирует/не функционирует Функционирует 0-200 мм 0-5000 мм Сцепка и расцепка функционирует/не функционирует
51	СТБ 1641 п.5.2	Транспортные категории М1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Предохранительные устройства тяговых сцепных устройств Чрезмерный износ деталей тяговых сцепных устройств Диаметр шкворня тяговых сцепных устройств Размеры деталей тяговых сцепных устройств Функционирование рулевого колеса и его элементов	Функционирует/не функционирует 0-150 мм 0-5000 мм Функционирует/не функционирует
52	ГОСТ Р 55887 Раздел 4	Транспортные средства категории N1 Специальные и специализированные транспортные средства категорий, М1, N1 (дополнительные требования) Учебные транспортные средства категории М1 Учебные транспортные средства категории N1	29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	8701 20 8704 21 8704 31 8704 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90 8701 20 8704 21 8704 31 8704 90	Суммарный люфт Наличие и виды дублирующих органов управления на автомобилях с механической коробкой передач с автоматической коробкой передач Наличие, четкость и нестираемость маркировки комплекта дублирующих органов управления. Обеспечение конструкцией дублирующих органов управления возможности управлять ими инструктору Наличие защитного покрытия от коррозии на металлических частях дублирующих органов управления Соответствие порядка расположения педалей управления, если смотреть с сиденья инструктора: педаль сцепления, педаль тормоза и педаль подачи топлива при ее наличии. Возможность обеспечения конструкцией дублирующих органов управления быстрого демонтажа или приведение в нерабочее состояние с тем, чтобы исключить несанкционированное их использование пассажирами на рабочем месте инструктора	Наличие/Отсутствие Наличие/Отсутствие Соответствует/не соответствует Наличие/Отсутствие Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует

ГОСТ Р 55887 Раздел 4				Наличие сигнализации о выполнении управляющего воздействия на дублирующие органы управления	Наличие/Отсутствие
				Автоматическое включение внешних штатных сигналов торможения учебного автомобиля при воздействии на дублирующую педаль тормоза	Соответствует/не соответствует
ГОСТ Р 55887 Раздел 5	Учебные транспортные средства категории М1	Учебные транспортные средства категории М1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	Наличие, вид и работа световой сигнализации нажатия на педаль привода тормоза и сцепления инструктором внутри салона учебного автомобиля, оборудованного аппаратно-программным комплексом аудио-и видеонаблюдения	Наличие/Отсутствие
				Соответствие радиусов скручивания всех элементов конструкции дублирующих органов управления, находящихся в передней части салона над уровнем приборного щитка перед сиденьем инструктора	0-25 мм
				Отсутствие выступающих краев металлических несущих элементов в нижней части приборного щитка в области расположения дублирующих органов управления	Наличие/Отсутствие
				Обеспечение конструкцией и установкой дублирующих органов управления и их приводов удобство доступа в салон учебного автомобиля и на рабочее место водителя и инструктора (экзаменатора).	Соответствует/не соответствует
				Отсутствие помех к управлению учебным автомобилем с помощью штатных органов управления.	Наличие/Отсутствие
				Неизменность расположения штатных органов управления АТС.	Наличие/Отсутствие
				Обеспечение конструкцией и исполнением приводов надежной передачи и траекторий движения дублирующих органов управления без заметных деформаций элементов и звеньев приводов	Соответствует/не соответствует
				Расположение дублирующих органов управления относительно сиденья переднего пассажира аналогично расположению штатных органов управления относительно сиденья водителя	Соответствует/не соответствует
				Возможность для левой ноги инструктора в нерабочем положении опираться на поверхность пола или упор для ноги	Соответствует/не соответствует
				Обеспечение возможности управляющего воздействия до упора на любой дублирующий орган управления, исключаяющей несанкционированное нажатие на другие органы управления системами АТС.	Соответствует/не соответствует
				При перемещении штатных органов управления управляющее воздействие не передается на дублирующие органы управления и наоборот, при перемещении дублирующих органов управления управляющее воздействие передается на штатные органы управления.	Соответствует/не соответствует
				Отсутствие уменьшений в перемещениях штатных органов управления после установок и регулировки дублирующих органов управления.	Наличие/Отсутствие
			29.10.41 29.10.42 29.10.43	Рабочие перемещения дублирующих органов управления не менее рабочих перемещений штатных органов управления.	Соответствует/не соответствует
				Максимальное усилие на дублирующей педали привода тормоза при полном рабочем ходе	0,2-2 кН
				Максимальное усилие на дублирующей педали привода сцепления при полном рабочем ходе	0,2-2 кН
				Сохранение соответствия ГОСТ Р 51266, Правилам ООН № 21 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении их внутреннего оборудования» после установок дублирующих органов управления и дополнительных устройствами непрямого обзора	Соответствует/не соответствует

54	ГОСТ 33668 раздел 3	Транспортные средства категории M1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Четкость и нестираемость маркировки дополнительных органов управления или наличие маркировки в сопроводительной документации; содержание подробной конфигурации органов управления для водителей-инвалидов в сопроводительной документации	Соответствует/не соответствует
		Транспортные средства категории N1	29.10.41 29.10.42 29.10.43	8701 20 8704 21 8704 31 8704 90	Наличие места, достаточного для нанесения единого знака обращения продукции на рынке, его четкость и разборчивость после установки органов управления на АТС; наличие знака обращения в сопроводительной документации	Наличие/Отсутствие
					Конфигурация органов управления АТС для дублирования только тех штатных органов управления, которые не могут быть привнесены в действие водителем-инвалидом с нарушением функций рук и ног, для которого предназначено данное АТС	Соответствует/не соответствует
					Наличие защитного покрытия от коррозии металлических частей и отсутствие "сухого трения" при выполнении управляющего воздействия	Наличие/Отсутствие
					Закругление краев всех элементов конструкции органов управления АТС, находящиеся в передней части салона над уровнем приборной панели	0-25 мм
					Отсутствие выступающих краев металлических несущих элементов крепления установленных органов управления АТС в районе нижнего края приборной панели	Наличие/Отсутствие
					Обеспечение конструкцией и установкой органов управления АТС, адаптированных для водителей-инвалидов, удобства доступа в салон автомобиля и на рабочее место водителя	Соответствует/не соответствует
					Отсутствие препятствий для управления АТС с помощью штатных органов управления	Наличие/Отсутствие
					Соответствие радиусов кривизны всех элементов конструкции органов управления АТС, находящиеся в передней части салона над уровнем приборной панели	0-25 мм
					Отсутствие деформации элементов приводов при передаче управляющего воздействия	Наличие/Отсутствие
					Усилия на ручных органах управления тормозом и акселератором	0,2-2 кН
					Возвращение ручных органов управления тормозом и акселератором в исходное положение автоматически	Соответствует/не соответствует
					Неизменность исходной рабочей позы водителя при выполнении управляющих воздействий	Соответствует/не соответствует
					Отсутствие помех, создаваемых друг другу органами управления при одновременном манипулировании	Наличие/Отсутствие



Генеральный директор ООО «ПРОФАВТО»

Чернявский А.Д.