

Р. Э КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель-руководитель)
Федеральной службы по аккредитации

Д. МАКАРЕНКО
инициалы, фамилия
Приложение № 2
к аттестату аккредитации
№ RA.RU.513428
от « 08 » 2019 г.
на 5 листах, лист 1

08 НОЯ 2019

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
филиала Федерального учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Белокурихе,
Алтайском, Быстринском, Петропавловском, Смоленском, Советском и Солонешенском районах»
659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. 8 Марта, д. 15.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	МУК 4.2.1122-2002 (п.6)	Молоко и молочные продукты	01.4 10.4 10.5	0401-0406 2105-2106	Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено
2.	ГОСТ 33566				Плесени	(1.0-9.9)x10 ⁴ КОЕ/г/см ³
					Дрожжи	(1.0-9.9)x10 ⁴ КОЕ/г/см ³
3.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты. Зерно (семена), мукомольно - крупяные и хлебобулочные изделия.	10.89 10.89.19 10.89.19.110 10.89.19.130 10.89.19.210	1083 1103 1104 1904	B.cereus	(1.0-9.9)x10 ⁴ КОЕ/г/см ³ обнаружено/не обнаружено

4.	ГОСТ 31319	Рабочие места промышленных объектов	-	-	«Общая вибрация»: уровень виброускорения (корректированный, эквивалентный) в среднегеометрических октавных полосах частот (2;4;8;16; 31,5; 63) Гц	(53-170) дБ
5.	МИ ПКФ-14-017	Транспортные средства (рабочие места водителей)	-	-	Уровень виброускорения (корректированный, эквивалентный)	(53-170) дБ
6.	МИ ПКФ-14-014	Рабочие места промышленных объектов	-	-	Уровень виброускорения (корректированный, эквивалентный)	(60-192) дБ
					«Общая вибрация»: уровень виброускорения (корректированный, эквивалентный) в среднегеометрических октавных полосах частот (2;4;8;16; 31,5; 63) Гц	(60-174) дБ
					Уровень виброускорения (корректированный, эквивалентный)	(56-170) дБ
7.	МИ ПКФ-15-022	Рабочие места промышленных объектов	-	-	«Локальная вибрация» - уровень виброускорения (корректированный, эквивалентный)	(60-192) дБ
8.	МИ ПКФ-15-018	Транспортные средства (рабочие места водителей)	-	-	«Локальная вибрация» - уровень виброускорения (корректированный, эквивалентный)	(60-164) дБ

9.	МУК 4.3.3221-14	Жилые и общественные здания	-	-	Уровень виброускорения (корректированный, эквивалентный) в среднегеометрических октавных полосах частот (2;4;8;16; 31,5; 63) Гц	(55-165) дБ
10.	МИ ПКФ-14-007	Жилые и общественные здания	-	-	Уровень виброускорения (корректированный, эквивалентный)	(55-165) дБ
11.	Руководство по эксплуатации БВЕК 43.1121.04 РЭ (ИК-метр)	Рабочие места промышленных объектов. Жилые и общественные здания	-	-	Уровень виброускорения (корректированный, эквивалентный)	(55-165) дБ
12.	Руководство по эксплуатации Testo 830-T1	Рабочие места промышленных объектов. Жилые и общественные здания.	-	-	энергетическая яркость	(165-5000) Вт/(ср·м²)
13.	СанПиН 2.2.4.3359-16 (п.2.3)	Рабочие места	-	-	интенсивность теплового излучения (тепловой поток)	(10-2500) Вт/м²
14.	СанПиН 2.2.4.3359-16 (п.4)	Рабочие места	-	-	температура поверхностей	от минус 30 °С до плюс 400 °С
15.	Руководство по эксплуатации	Жилые, общественные и производственные	-	-	энергетическая светимость (интенсивность теплового облучения)	от минус 30 °С до плюс 400 °С
			-	-	эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ	(55-165) дБ (60-184) дБ
			-	-	освещенность	(1 - 200000) лк

	СВМТ.201112.003РЭ (eЛайт01)	помещения, открытая территория			яркость	(1 - 200000) кл/м ²
16.	Руководство по эксплуатации «Альфарад плюс» АРП	- вода питьевая			Объемная активность радона-222 (OA Rn) в пробе воды	от 6 до 800 Бк х л ⁻¹
		- источники питьевого водоснабжения				
		- вода промышленного назначения				
		- вода радоновых водолечебниц				
		- воздух рабочей зоны				
17.	МУ 2.6.1.2838-11	- воздух жилых и служебных помещений			Объемная активность радона-222 (OA Rn)	от 1 до 2,0x10 ⁶ Бк х м ⁻³
		- рабочие места в радоновых водолечебницах				
		- поверхность грунта (почва)				
		Жилые и общественные здания.				
		Производственные объекты. Рабочие места и производственная зона промышленных объектов, водоочистных сооружений.				
17.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые и общественные здания.			Плотность потока радона (ППР)	от 20 до 10 ³ мБк/сх м ²
		Производственные объекты.				
		Рабочие места и производственная зона промышленных объектов, водоочистных сооружений.				
		Жилые и общественные здания.				
		Производственные объекты.				


		Лечебно-профилактические, санаторно-курортные учреждения с процессами радионотерапии.	/		Эквивалентная равновесная объемная активность радона (ЭРОА Rn)	от 1 до $1,0 \times 10^6$ Бкхм ⁻³
					Эквивалентная равновесная объемная активность торона (ЭРОА Tn)	от 0,5 до $1,0 \times 10^4$ Бк/м ³
18.	МУ 2.6.1.2398-08	Территория жилой застройки. Территории, отведенные под строительство жилых и общественных зданий, промышленных объектов.			Мощность дозы гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч до 50 мЗв/ч
					Плотность потока радона с	от 20 до 10^3 мБк/сх м ²



Главный врач

А. Подолук

Пронумеровано,
процедуровано
3 (22716) листов




Руководитель экспертной группы

Эксперт

М. В. Зароченцев

Е. А. Зюлькова


СЛЕЙНИК Д. Д.