

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.
подпись инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации
№ RA.RU.21MC13
от «03» апреля 2015 г.
на 77 листах, лист 1

050618

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СЕВЕРО-
ЗАПАДНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»
(ИЦ ФГБУ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ МИС")
188401, Ленинградская область, Волосовский район, пос.Калитино**

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследова- ний (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Подтверждение продукции требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС № 010/2011 утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823						
1.1.Сельскохозяйственные машины						
1.1.1	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.4	Загрузочные устройства, разработанные для навески на сельскохозяйственные машины; погрузчики сель- скохозяйственные	28.22.18.210	8427 10 900 0	Угол поперечной статической устойчивости	до 45°
			28.22.18.221	8428 32 000 0		
			28.22.18.222	8428 90 710 0		
			28.22.18.223	8428 90 790 0		
			28.22.18.224	8429 51 990 0		
			28.22.18.231			
			28.22.18.232			
			28.22.18.233			
			28.22.18.234			
1.1.1.1	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.3 ГОСТ Р 52758-2007 п.8				Нагрузка на управляемые колеса	от 0 до 100 % от 0 до 15 000 кг

1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.2	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.13 ГОСТ 12.4.095-80 п. 2 ГОСТ 31193-2004 ГОСТ Р 52758-2007 п.8				Параметры вибрации на рабочем месте оператора: - виброускорение - виброскорость	до 1000 мс^{-2} ; от 0,003 до 30 м/с
1.1.1.3	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.11 ГОСТ 12.4.095-80 п.3 ГОСТ Р 52758-2007 п.8				Уровень шума на рабочем месте оператора	от 30 до 130 дБА
1.1.1.4	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 ГОСТ Р 52758-2007 п.8 ГОСТ ЕН 12525-2007 п.				Отсутствие возможности самопроизвольного включения и выключения передач и приводов рабочих органов	Визуальный контроль
1.1.1.5	ГОСТ 12.2.002.3-91 ГОСТ Р 52758-2007 п.8				Эффективность тормозов: - установившееся замедление - усилие нажатия на педаль - тормозной путь - начальная скорость торможения - линейное отклонение при торможении - время срабатывания тормозной системы	от 0 до 9,5 м/с^2 от 10 до 100 кгс от 0 до 50 м от 20 до 50 км/ч от 0 до 5 м от 0 до 3 с
1.1.1.6	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 ГОСТ Р 52758-2007 п.8				Удобство и безопасность при соединении	Визуальный контроль
1.1.1.7	ГОСТ 12.2.002-91 п.п.2.1, 2.2 СТБ ISO 5674-2009 ГОСТ ISO 5674-2012 СТБ ЕН 12525-2007 п.5				Соответствие требованиям к конструкции машин, узлам и агрегатам	Визуальный контроль
1.1.1.8	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.7 ГОСТ 26025-83 п.4.1 ГОСТ Р 52758-2007 п.5.3				Габаритные размеры, минимальный радиус поворота, масса	от 0 до 100 м, от 0 до 15000 кг
1.1.1.9	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1				Наличие безопасного доступа на рабочее место и аварийного выхода	Визуальный контроль
1.1.1.10	ГОСТ 12.2.002.4-91 ГОСТ 28286-89 п. 4.6.3 ГОСТ Р 52758-2007 п.8				Требования к обзорности с рабочего места оператора - углы обзора - зона очистки стеклоочистителями	до 30° до 30°

1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.11	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.1 ГОСТ 12.2.002.6-91				Избыточное давление в кабине	до 100 кПа
1.1.1.12	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.17 ГОСТ 28286-89 п. 4.6.3 ГОСТ Р 52758-2007 п.8				Освещенность в рабочей зоне	от 1 до 200000 Лк
1.1.1.13	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1				Требования к системам пуска двигателя и его экстренной остановки, к выпускной системе	Визуальный контроль
1.1.1.14	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1, 2.2 ГОСТ Р 52758-2007 п.8				Наличие устройств освещения и световой сигнализации; расположение устройств	Визуальный контроль и функциональная проверка
1.1.1.15	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.14 ГОСТ 12.2.002.5-91 ГОСТ Р 52758-2007 п.8 ГОСТ ИСО 14269-2-2003 ГОСТ ИСО 14269-3-2003 ГОСТ ИСО 14269-5-2003				Параметры микроклимата на рабочем месте: - температура воздуха - влажность воздуха - атмосферное давление - скорость движения воздуха	Вне климатической камеры от - 25 до 50 °С от 10 до 100 % от 80 до 106кПа от 0 до 20 м/с
1.1.1.16	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.8				Размеры кабины и рабочего места оператора, рабочее пространство и доступ к сиденью оператора	от 0 до 5000 мм
1.1.1.17	ГОСТ 12.2.002-91 п.п.2.2.15, 2.2.16 ГОСТ 28286-89 п. 4.6.2 ГОСТ Р 52758-2007 п.8				Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны: - оксид углерода, - пыли	от 0 до 200 мг/м ³ от 0,2 до 20л/мин
1.1.1.18	ГОСТ 12.2.002-91 пп. 2.1; 2.2, ГОСТ Р 52758-2007 п.8 СТБ ISO 15077-2010 СТБ ЕН 12525-2012 п.5				Наличие органов управления	Визуальный контроль
1.1.1.19	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.10 ГОСТ Р 52758-2007 п.8 СТБ ISO 15077-2010				Силы сопротивления перемещению органов управления	до 500 Н
1.1.1.20	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 ГОСТ Р 52758-2007 п.8				Наличие средств отображения информации: символы, сигнальная окраска и предупреждающие надписи	Визуальный контроль

1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.21	ГОСТ 12.2.002-91 пп.2.2, 2.2.19 ГОСТ 28286-89 п.4.6.4 ГОСТ Р 52758-2007 п.8				Выполнение требований пожарной безопасности	Визуальный контроль
1.1.2	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.4 ГОСТ 27310-87 п.3.1 ГОСТ 28301-2007 п.8 ГОСТ 28713-90 п.4.1.2 ГОСТ Р 52757-2007 п.8	Жатки рядковые, кукурузные и молотилки Комбайны зерноуборочные, кукурузоуборочные Машины для уборки и первичной обработки льна Картофелекопатели; Сортировки и пункты первичной обработки картофеля; Транспортеры погрузочные и разгрузочные картофеля; Комбайны картофелеуборочные; Машины для уборки и первичной обработки картофеля прочие; Машины для уборки и первичной обработки свеклы и корнеплодов; Копатели свеклы и других корнеплодов; Сортировки и пункты первичной обработки корнеплодов; Комбайны свеклоуборочные; Машины для уборки и первичной обработки корнеплодов прочие; Машины для уборки наземных овощей; Сортировки и пункты первичной обработки овощей; Машины для очистки и	28.30.59.112 28.30.59.113 28.30.59.190 28.30.59.110 28.30.59.111 28.30.59.114 28.30.59.119 28.30.59.120 28.30.59.143 28.30.54.110 28.30.54.120 28.30.59.141 28.30.59.190 28.30.81.190 28.30.86.110 28.30.54.120 28.30.59.190	8433 52 000 0 8433 51 000 8433 51 000 9 8433 52 000 0 8433 53 100 0 8433 53 300 0 8433 53 900 0 8433 60 000 0 8433 53 300 0 8433 53 900 0	Угол поперечной статической устойчивости	до 45°

1	2	3	4	5	6	7
		мойки овощей; Машины капустоуборочные; Комбайны и другие комбинированные и универсальные машины Машины для уборки ботвы				
1.1.2.1	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.3 ГОСТ 27310-87 п.3.1 ГОСТ 28301-2007 р.8 ГОСТ 28713-90 п.4.7 ГОСТ Р 52757-2007 р.8				Нагрузка на управляемые колеса	от 0 до 100 % от 0 до 15 000 кг
1.1.2.2	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.13 ГОСТ 12.4.095-80 п.2 ГОСТ 31193-2004 ГОСТ 31323-2006 ГОСТ Р 52757-2007 р.8 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.4				Параметры вибрации на рабочем месте оператора: - виброускорение - виброскорость	до 1000 мс ⁻² ; от 0,003 до 30 м/с
1.1.2.3	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.11 ГОСТ 12.4.095-80 п.3 ГОСТ 27310-87 п.3.1 ГОСТ Р 52757-2007 р.8 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.3				Уровень шума на рабочем месте оператора	от 30 до 130 дБА
1.1.2.4	ГОСТ 12.2.002-91 п. 2.2 ГОСТ 27310-87 п.3.1 ГОСТ Р 52757-2007 р.8				Выполнение требований к устойчивости в отцепленном состоянии	до 500Н
1.1.2.5	ГОСТ 12.2.002.3 -91 ГОСТ 27310-87 п.3.1 ГОСТ 28301-2007 р.8 ГОСТ Р 52757 -2007 р.8				Эффективность тормозов: - установившееся замедление - усилие нажатия на педаль - тормозной путь - начальная скорость торможения - линейное отклонение при торможении - время срабатывания тормозной системы	от 0 до 9,5 м/с ² от 10 до 100 кгс от 0 до 50 м от 20 до 50 км/ч от 0 до 5 м от 0 до 3 с

1	2	3	4	5	6	7
1.1.2.6	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 ГОСТ 7496-93 ГОСТ 27310-87 п.3.1 ГОСТ 28301-2007 р.8 ГОСТ Р 52757-2007 р.8				Отсутствие возможности самопроизвольного включения и выключения передач и приводов рабочих органов	Визуальный контроль, проверка функционирования
1.1.2.7	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1, 2.2 ГОСТ 7496-93 ГОСТ 27310-87 р.5 ГОСТ 28301-2007 р.8 ГОСТ 28713-90 п.4.1.1, р.4.7 ГОСТ Р 52757-2007 р.8 ГОСТ Р 52758-2007 р.8 ГОСТ Р 53055-2008 пп. 5.1, 6.1, 6.6 СТБ ISO 5674-2009 ГОСТ ISO 5674-2012 СТБ ЕН 12965-2007 ГОСТ 17.2.2.02-98 ГОСТ 17.2.2.05-97				Выполнение требований к конструкции машин, узлам и агрегатам	Визуальный контроль, от 0 до 5 м
1.1.2.8	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.7 ГОСТ 26025-83 ГОСТ 28301-2007 р.8 ГОСТ 28713-90 п.4.1.1 ГОСТ Р 52758-2007 п.5.3				Габаритные размеры, минимальный радиус поворота, масса	от 0 до 100 м, от 0 до 15000 кг
1.1.2.9	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1, 2.2.9 ГОСТ 12.2.002.4 -91 ГОСТ 27310-87 п.3.1 ГОСТ 28301-2007 р.8 ГОСТ Р 52757-2007 р.8				Требования к обзорности с рабочего места оператора - углы обзора - зона очистки стеклоочистителями	до 30° до 30°
1.1.2.10	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.17 ГОСТ 27310-87 п.3.1 ГОСТ 28301-2007 р.8 ГОСТ Р 52757-2007 р.8				Освещенность в рабочей зоне	от 1 до 200000 Лк
1.1.2.11	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 ГОСТ Р 52757-2007 р.8				Требования к системам пуска двигателя и его экстренной остановки, к выпускной системе	Визуальный контроль

1	2	3	4	5	6	7
1.1.2.12	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 ГОСТ 27310-87 п.3.1 ГОСТ Р 52757-2007 п.8				Удобство и безопасность при- соединения	Визуальный контроль
1.1.2.13	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1, 2.2 ГОСТ 7496-93 ГОСТ 27310-87 п.3.1 ГОСТ Р 52757-2007 п.8 ГОСТ Р 52758-2007 п.8 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.1				Наличие устройств освещения и световой сигнализации; распо- ложение устройств	Визуальный контроль и функциональная проверка
1.1.2.14	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 ГОСТ 27310-87 п.3.1 ГОСТ 28301-2007 п.8 ГОСТ Р 52757-2007 п.8				Наличие безопасного доступа на рабочее место и аварийного вы- хода	Визуальный контроль
1.1.2.15	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.8 ГОСТ 27310-87 п.3.1 ГОСТ Р 52757-2007 п.8				Размеры кабины и рабочего места оператора, рабочее пространство и доступ к сиденью оператора	от 0 до 5 м
1.1.2.16	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.1				Избыточное давление в кабине	до 100 кПа
1.1.2.17	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.14 ГОСТ 27310-87 п.3.1 ГОСТ 28301-2007 п.8 ГОСТ 28713-90 п.4.7 ГОСТ Р 52757-2007 п.8 ГОСТ Р 52758-2007 п.8 ГОСТ Р 53055-2008 пп. 6.1-6.4, 6.6 ГОСТ ИСО 14269-3-2003 ГОСТ ИСО 14269-5-2003				Параметры микроклимата на ра- бочем месте: температура воздуха влажность воздуха атмосферное давление скорость движения воздуха	Вне климатической ка- меры от - 25 до 50 °С от 10 до 100 % от 80 до 106кПа от 0 до 20 м/с
1.1.2.18	ГОСТ 12.2.002-91 п. 2.2.15, 2.2.16 ГОСТ 27310-87 п.3.1 ГОСТ 28301-2007 п.8 ГОСТ Р 52757-2007 п.8 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.2 ГОСТ ИСО 14269-2-2003				Содержание вредных веществ и пыли в воздухе рабочей зоны: - оксид углерода, - пыли	от 0 до 200 мг/м ³ от 0,2 до 20л/мин
1.1.2.19	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.5 ГОСТ 27310-87 п.3.1 ГОСТ Р 52757-2007 п.8				Люфт рулевого колеса	от 10° до 40°

1	2	3	4	5	6	7
1.1.2.20	ГОСТ 12.2.002-91 пп. 2.1, 2.2 ГОСТ 27310-87 п.3.1 ГОСТ 28301-2007 р.8 ГОСТ 28713-90 р.4.7 ГОСТ Р 52757-2007 р.8 ГОСТ Р 52758-2007 р.8 ГОСТ Р 53055-2008 пп. 6.1, 6.8 СТБ ISO 15077-2010				Наличие органов управления	Визуальный контроль
1.1.2.21	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.10 ГОСТ 27310-87 п.3.1 ГОСТ 28301-2007 р.8 ГОСТ Р 52757-2007 р.8 ГОСТ Р 52758-2007 р.8 ГОСТ Р 53055-2008 пп.6.1, 6.6 СТБ ISO 15077-2010				Определение сил сопротивления перемещению органов управления и другие усилия	до 500 Н
1.1.2.22	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 ГОСТ 7496-93 ГОСТ 27310-87 п.5.3 ГОСТ 28301-2007 р.8 ГОСТ Р 52757-2007 р.8 ГОСТ Р 52758-2007 р.8 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.1				Наличие средств отображения информации: символы, сигнальная окраска и предупреждающие надписи	Визуальный контроль
1.1.2.23	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 ГОСТ 28713-90 р.4.7 ГОСТ Р 52758-2007 р.8				Наличие заземления	Визуальный контроль
1.1.2.24	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1, 2.2.19 ГОСТ 27310-87 п.3.1 ГОСТ 28301-2007 р.8 ГОСТ 28306-89 п.4.7 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.5				Выполнение требований пожарной безопасности	Визуальный контроль

1	2	3	4	5	6	7
1.1.3	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.4	Машины для корчевания, уборки камней, кустов и пней; Покровосдиратели; Рыхлители; Фрезы болотные, лесные; Грядододелатели; Гребнеобразователи; Плуги; Машины для пахоты и глубокого рыхления прочие; Культиваторы; Луцильники зубовые, дисковые; Бороны; Машины и орудия комбинированные и универсальные; Машины для междурядной и рядной обработки почвы;	28.30.31.110 28.30.31.120 28.30.31.121 28.30.31.122 28.30.31.129 28.30.32.110 28.30.32.111 28.30.32.112 28.30.32.113 28.30.32.119 28.30.32.130 28.30.32.140 28.30.32.150 28.30.39.000	8432 10 000 0 8432 21 000 0 8432 29 100 0 8432 29 300 0 8432 29 500 0 8432 29 900 0 8432 80 000 0	Угол поперечной статической устойчивости	до 45°
1.1.3.1	ГОСТ 12.2.002 -91 п.2.2.3				Нагрузка на управляемые колеса	от 0 до 100 % от 0 до 15 000 кг
1.1.3.2	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.13				Параметры вибрации на рабочем месте оператора: - виброускорение - виброскорость	до 1000-мс ⁻² ; от 0,003 до 30 м/с
1.1.3.3	ГОСТ 12.2.002 -91 п.2.1, 2.2 ГОСТ 6939-93 п.5.5 ГОСТ ЕН 708-2004 р.5 СТБ 1679-2006 п.9.2 СТБ ISO 5674-2009 ГОСТ ISO 5674-2012 СТБ ЕН 12965-2007				Выполнение требований к конструкции машин, узлам и агрегатам	Визуальный контроль, от 0 до 5 м
1.1.3.4	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.7 ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры, минимальный радиус поворота, масса	от 0 до 100 м, от 0 до 15000 кг

1	2	3	4	5	6	7
1.1.3.5	ГОСТ 12.2.002 -91 п. 2.2 СТБ 1679-2006				Выполнение требований к устойчивости в отцепленном состоянии	до 500Н
1.1.3.6	ГОСТ 12.2.002.3 -91				Эффективность тормозов: - установившееся замедление - усилие нажатия на педаль - тормозной путь - начальная скорость торможения - линейное отклонение при торможении - время срабатывания тормозной системы	от 0 до 9,5 м/с ² от 10 до 100 кгс от 0 до 50 м от 20 до 50 км/ч от 0 до 5 м от 0 до 3 с
1.1.3.7	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 ГОСТ 6939-93 п.5.5				Удобство и безопасность присоединения	Визуальный контроль
1.1.3.8	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1, 2.2				Наличие устройств освещения и световой сигнализации; расположение устройств	Визуальный контроль и функциональная проверка
1.1.3.9	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1				Наличие безопасного доступа на рабочее место	Визуальный контроль
1.1.3.10	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.14 ГОСТ 6939-93 п.5.5				Параметры микроклимата на рабочем месте: температура воздуха влажность воздуха атмосферное давление скорость движения воздуха	Вне климатической камеры от - 25 до 50 °С от 10 до 100 % от 80 до 106кПа от 0 до 20 м/с
1.1.3.11	ГОСТ 12.2.002-91 п. 2.2.15, 2.2.16				Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны: оксид углерода, пыли	от 0 до 200 мг/м ³ от 0,2 до 20л/мин
1.1.3.12	ГОСТ 12.2.002-91 пп. 2.1, 2.2				Наличие органов управления	Визуальный контроль
1.1.3.14	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.10 ГОСТ 6939-93 п.5.5				Силы сопротивления перемещению органов управления и другие усилия	до 500 Н

1	2	3	4	5	6	7
1.1.3.15	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 ГОСТ 6939-93 п.5.5 ГОСТ ЕН 708-2004 СТБ 1679-2006 п.5.8.5, п.6				Наличие средств отображения информации: символы, сигнальная окраска и предупреждающие надписи	Визуальный контроль
1.1.3.16	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.11				Уровень шума на рабочем месте оператора	от 30 до 130 дБА
1.1.3.17	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2				Выполнение требований пожарной безопасности	Визуальный контроль
1.1.4	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.4 ГОСТ 31345-2007 п.8	Сеялки тракторные Сажалки Машины рассадопосадочные	28.30.33.110 28.30.33.111 28.30.33.112 28.30.33.113 28.30.33.114 28.30.33.117 28.30.33.119 28.30.33.120 28.30.33.130	8432 31 110 0 8432 31 190 0 8432 39 110 0 8432 39 190 0 8432 80 000 0 8432 31 900 0 8432 39 900 0	Угол поперечной статической устойчивости	до 45°
1.1.4.1	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.3 ГОСТ 31345-2007 п.8				Нагрузка на управляемые колеса	от 0 до 100 % от 0 до 15 000 кг
1.1.4.2	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.002 -91 п.2.2.13				Параметры вибрации на рабочем месте оператора: - виброускорение - виброскорость	до 1000 мс ⁻² ; от 0,003 до 30 м/с
1.1.4.3	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1, 2.2 ГОСТ 28306-89 п.4.7 ГОСТ 31345-2007 п.4.4, п.8 ГОСТ ИСО 5691-2004 СТБ ISO 5674-2009 ГОСТ ISO 5674-2012 СТБ ЕН 12965-2007 ГОСТ EN 12965-2012 СТБ EN 14018-2009 п.6				Выполнение требований к конструкции машин, узлам и агрегатам	Визуальный контроль, от 0 до 5 м
1.1.4.4	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.7 ГОСТ 26025-83 ГОСТ ИСО 5691-2004				Габаритные размеры, минимальный радиус поворота, масса	от 0 до 100 м, от 0 до 15000 кг

1	2	3	4	5	6	7
1.1.4.5	ГОСТ 12.2.002-91 п. 2.2 СТБ EN 14018-2009				Выполнение требований к устойчивости в отцепленном состоянии	до 500Н
1.1.4.6	ГОСТ 12.2.002.3 -91 ГОСТ 31345-2007 п.8				Эффективность тормозов: - установившееся замедление - усилие нажатия на педаль - тормозной путь - начальная скорость торможения - линейное отклонение при торможении - время срабатывания тормозной системы	от 0 до 9,5 м/с ² от 10 до 100 кгс от 0 до 50 м от 20 до 50 км/ч от 0 до 5 м от 0 до 3 с
1.1.4.7	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 СТБ EN 14018-2009				Удобство и безопасность при-соединения	Визуальный контроль
1.1.4.8	ГОСТ 12.2.002 -91 пп.2.1, 2.2 ГОСТ 31345-2007 п.8				Наличие устройств освещения и световой сигнализации; расположение устройств	Визуальный контроль и функциональная проверка
1.1.4.9	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 ГОСТ 28306-89 п.4.7 СТБ EN 14018-2009				Наличие безопасного доступа на рабочее место	Визуальный контроль
1.1.4.10	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.14 ГОСТ 28306-89 п.4.7				Параметры микроклимата на рабочем месте: температура воздуха влажность воздуха атмосферное давление скорость движения воздуха	Вне климатической камеры от - 25 до 50 °С от 10 до 100 % от 80 до 106кПа от 0 до 20 м/с
1.1.4.11	ГОСТ 12.2.002-91 пп. 2.2.15, 2.2.16				Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны: оксид углерода, пыли	от 0 до 200 мг/м ³ от 0,2 до 20л/мин
1.1.4.12	ГОСТ 12.2.002-91 пп. 2.1, 2.2 ГОСТ 28306-89 п.4.7 СТБ EN 14018-2009				Наличие органов управления	Визуальный контроль
1.1.4.13	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.10 ГОСТ 31345-2007 п.8				Силы сопротивления перемещению органов управления и другие усилия	до 500 Н

1	2	3	4	5	6	7
1.1.4.14	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 ГОСТ 31345-2007 р.8. ГОСТ ИСО 5691-2004				Наличие средств отображения информации: символы, сигнальная окраска и предупреждающие надписи	Визуальный контроль
1.1.4.15	ГОСТ 12.2.002-91 пп.2.2.11 СТБ EN 14018-2009				Уровень шума на рабочем месте оператора	от 30 до 130 дБА
1.1.4.16	ГОСТ 12.2.002-91 пп.2.2, 2.2.19 ГОСТ 28306-89 п. 4.7				Выполнение требований пожарной безопасности	Визуальный контроль
1.1.5	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.4 ГОСТ 23074-85 п.6.13 ГОСТ 23982-85 п.6.15 ГОСТ 28714-2007 р.8 ГОСТ Р 52759-2007 п. 5.2, р.8	Машины для распределения минеральных и химических удобрений Машины для внесения твердых и жидких органических удобрений	28.30.34.000	8432 41 000 0 8432 42 000 0 8432 80 000 0	Угол поперечной статической устойчивости	до 45°
1.1.5.1	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.3 ГОСТ 28714-2007 р.8 ГОСТ Р 52759-2007 п. 5.2, р.8				Нагрузка на управляемые колеса	от 0 до 100 % от 0 до 15 000 кг
1.1.5.2	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.13 ГОСТ 12.4.095-80 п.2 ГОСТ 23074-85 п.6.13 ГОСТ 23982-85 п.6.15 ГОСТ 31193-2004 ГОСТ 31323-2006				Параметры вибрации на рабочем месте оператора: - виброускорение - виброскорость	до 1000 мс ⁻² ; от 0,003 до 30 м/с
1.1.5.3	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.11 ГОСТ 12.4.095-80 п.3 ГОСТ 23074-85 п.6.13 ГОСТ 23982-85 п.6.15 СТБ EN 14017-2009				Уровень шума на рабочем месте оператора	от 30 до 130 дБА
1.1.5.4	ГОСТ 12.2.002-91 п. 2.2 СТБ EN 707-2006 СТБ EN 14017-2009 п.6.1				Выполнение требований к устойчивости в отцепленном состоянии	до 500Н

1	2	3	4	5	6	7
1.1.5.5	ГОСТ 12.2.002.3 -91 ГОСТ 23074-85 п. 6.14 ГОСТ 23982-85 п.3.9 ГОСТ 28714-2007 п.8 ГОСТ 28718-90 п.4.7 ГОСТ Р 52759-2007 п.5.2, п.8				Эффективность тормозов: - установившееся замедление - усилие нажатия на педаль - тормозной путь - начальная скорость торможения - линейное отклонение при торможении - время срабатывания тормозной системы	от 0 до 9,5 м/с ² от 10 до 100 кгс от 0 до 50 м от 20 до 50 км/ч от 0 до 5 м от 0 до 3 с
1.1.5.6	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 ГОСТ 28714-2007 п.8 ГОСТ Р 52759-2007 п.8				Отсутствие возможности самопроизвольного включения и выключения передач и приводов рабочих органов	Визуальный контроль
1.1.5.7	ГОСТ 12.2.002 -91 п.2.1, 2.2 ГОСТ 23074-85 п. 6.13 ГОСТ 23982-85 пп.6.2, 6.15, 6.18, 7.3-7.5 ГОСТ 28714-2007 п. 4.4, п.8 ГОСТ 28718-90 п.4.7 ГОСТ Р 52759-2007 п.5.2, п.8 СТБ ЕН 707-2006 п. 6.1 СТБ ISO 5674-2009 ГОСТ ISO 5674-2012 СТБ ЕН 12965-2007 СТБ EN 14017-2009 п. 6.2				Выполнение требований к конструкции машин, узлов и агрегатов	Визуальный контроль, от 0 до 5 м
1.1.5.8	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.7 ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры, минимальный радиус поворота, масса	от 0 до 100 м, от 0 до 15000 кг
1.1.5.9	ГОСТ 12.2.002-91 п. 2.2 ГОСТ 12.2.002.4 -91 ГОСТ 28714-2007 п.8 ГОСТ Р 52759-2007 п.5.2, п.8				Требования к обзорности с рабочего места оператора - углы обзора - зона очистки стеклоочистителями	до 30° до 30°
1.1.5.10	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.17				Освещенность в рабочей зоне	от 1 до 200000 Лк
1.1.5.11	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1				Требования к системам пуска двигателя и его экстренной остановки, к выпускной системе	Визуальный контроль

1	2	3	4	5	6	7
1.1.5.12	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 ГОСТ 28714-2007 р.8 ГОСТ Р 52759-2007 р.8 СТБ EN 14017-2009				Удобство и безопасность присоединения	Визуальный контроль
1.1.5.13	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1, 2.2 ГОСТ 23074-85 п.6.13 ГОСТ 23982-85 п.6.15 ГОСТ 28714-2007 р.8 ГОСТ 28718-90 п.4.7 ГОСТ Р 52759-2007 п. 5.2, р.8 СТБ EN 707-2006				Наличие устройств освещения и световой сигнализации; расположение устройств	Визуальный контроль и функциональная проверка
1.1.5.14	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 ГОСТ 28714-2007 р.8 ГОСТ Р 52759-2007 п. 5.2, р.8 СТБ EN 707-2006				Наличие безопасного доступа на рабочее место и аварийного выхода	Визуальный контроль
1.1.5.15	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.8 СТБ EN 14017-2009				Размеры кабины и рабочего места оператора, рабочее пространство и доступ к сиденью оператора	от 0 до 5000 мм
1.1.5.16	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.1				Избыточное давление в кабине	до 100 кПа
1.1.5.17	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.14 ГОСТ ИСО 14269-3-2003 ГОСТ ИСО 14269-5-2003 СТБ EN 14017-2009				Параметры микроклимата на рабочем месте: температура воздуха влажность воздуха атмосферное давление скорость движения воздуха	Вне климатической камеры от - 25 до 50 °С от 10 до 100 % от 80 до 106 кПа от 0 до 20 м/с
1.1.5.18	ГОСТ 12.2.002-91 пп. 2.2.15, 2.2.16 ГОСТ ИСО 14269-2-2003				Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны: оксид углерода, пыли	от 0 до 200 мг/м³ от 0,2 до 20 л/мин
1.1.5.19	ГОСТ 12.2.002-91 пп. 2.1, 2.2 ГОСТ Р 52759-2007 р.8 СТБ EN 707-2006 р.5 СТБ EN 14017-2009 СТБ ISO 15077-2010				Наличие органов управления	Визуальный контроль

1	2	3	4	5	6	7
1.1.5.20	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.10 ГОСТ 23982-85 пп.6.2, 6.17 ГОСТ 28714-2007 п.8 ГОСТ 28718-90 п.4.7 ГОСТ Р 52759-2007 п.5.2, п.8				Силы сопротивления перемещению органов управления и другие усилия	до 500 Н
1.1.5.21	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 ГОСТ 23074-85 п.6.13 ГОСТ 23982-85 пп.3.10,3.11 ГОСТ 28714-2007 п.8 ГОСТ 28718-90 п.4.7 ГОСТ Р 52759-2007 п. 5.2, п.8 СТБ ЕН 707-2006 п.6.1				Наличие средств отображения информации: символы, сигнальная окраска и предупреждающие надписи	Визуальный контроль
1.1.5.22	ГОСТ 12.2.002-91 пп.2.2, 2.2.9				Выполнение требований пожарной безопасности	Визуальный контроль
1.1.6	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.4 ГОСТ Р 53053-2008 п.8	Опрыскиватели и аэрозольные аппараты, машины для внесения гербицидов, опылители, протравливатели семян, оборудование для опыления и опрыскивания растений	28.30.60.000	8424 82 910 0 8424 82 990 0	Угол поперечной статической устойчивости	до 45°
1.1.6.1	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.3 ГОСТ Р 53053-2008 п.8				Нагрузка на управляемые колеса	от 0 до 100 % от 0 до 15 000 кг
1.1.6.2	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.13 ГОСТ 12.4.095-80 п.2 ГОСТ 31193-2004 ГОСТ 31323-2006 ГОСТ Р 53053-2008 п.8 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.4				Параметры вибрации на рабочем месте оператора: - виброускорение - виброскорость	до 1000 мс ⁻² ; от 0,003 до 30 м/с
1.1.6.3	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.11 ГОСТ 12.4.095-80 п. 3 ГОСТ Р 53053-2008 п.8 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.3				Уровень шума на рабочем месте оператора	от 30 до 130 дБА
1.1.6.4	ГОСТ 12.2.002-91 п. 2.2 ГОСТ Р 53053-2008 п.8				Выполнение требований к устойчивости в отцепленном состоянии	до 500Н

1	2	3	4	5	6	7
1.1.6.5	ГОСТ 12.2.002.3-91 ГОСТ Р 53053-2008 п.8				Эффективность тормозов: - установившееся замедление - усилие нажатия на педаль - тормозной путь - начальная скорость торможения - линейное отклонение при торможении - время срабатывания тормозной системы	от 0 до 9,5 м/с ² от 10 до 100 кГс от 0 до 50 м от 20 до 50 км/ч от 0 до 5 м от 0 до 3 с
1.1.6.6	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 ГОСТ Р 53053-2008 п.8				Отсутствие возможности самопроизвольного включения и выключения передач и приводов рабочих органов	Визуальный контроль, проверка функционирования
1.1.6.7	ГОСТ 12.2.002-91 пп.2.1 ГОСТ Р 53053-2008 п.8				Наличие безопасного доступа на рабочее место и аварийного выхода	Визуальный контроль
1.1.6.8	ГОСТ 12.2.002.4 -91 ГОСТ Р 53053-2008 п.8				Требования к обзорности с рабочего места оператора - углы обзора - зона очистки стеклоочистителями	до 30° до 30°
1.1.6.9	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.17 ГОСТ Р 53053-2008 п.8				Освещенность в рабочей зоне	от 1 до 200000 Лк
1.1.6.10	ГОСТ 12.2.002-91 пп.2.1, 2.2 ГОСТ Р 53053-2008 п.8, п.5.1 ГОСТ Р 53055-2008 пп.6.1, 6.6 СТБ ISO 5674-2009 ГОСТ ISO 5674-2012 ГОСТ ЕН 12965-2007				Выполнение требований к конструкции машин, узлов и агрегатов	Визуальный контроль, от 0 до 5 м
1.1.6.11	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.7 ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры, минимальный радиус поворота, масса	от 0 до 100 м, от 0 до 15000 кг
1.1.6.12	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1				Требования к системам пуска двигателя и его экстренной остановки, к выпускной системе	Визуальный контроль
1.1.6.13	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 ГОСТ Р 53053-2008 п.8 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.1				Наличие средств отображения информации: символы, сигнальная окраска и предупреждающие надписи	Визуальный контроль

1	2	3	4	5	6	7
1.1.6.14	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1, 2.2 ГОСТ Р 53053-2008 р.8 ГОСТ Р 53055-2008 пп.6.1				Наличие устройств освещения и световой сигнализации; расположение устройств	Визуальный контроль и функциональная проверка
1.1.6.15	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.8 ГОСТ Р 53053-2008 р.8				Размеры кабины и рабочего места оператора, рабочее пространство и доступ к сиденью оператора	от 0 до 5000 мм
1.1.6.16	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.1 ГОСТ Р 53053-2008 р.8				Избыточное давление в кабине	до 100 кПа
1.1.6.17	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.14 ГОСТ ИСО 14269-3-2003 ГОСТ ИСО 14269-5-2003 ГОСТ Р 53053-2008 р.8 ГОСТ Р 53055-2008 пп. 6.1, 6.6				Параметры микроклимата на рабочем месте: температура воздуха влажность воздуха атмосферное давление скорость движения воздуха	Вне климатической камеры от - 25 до 50 °С от 10 до 100 % от 80 до 106кПа от 0 до 20 м/с
1.1.6.18	ГОСТ 12.2.002-91 п.п.2.2.15, 2.2.16 ГОСТ ИСО 14269-2-2003 ГОСТ Р 53053-2008 р.8 ГОСТ Р 53055-2008 пп. 6.1, 6.2, 6.6				Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны: оксид углерода, пыли	от 0 до 200 мг/м ³ от 0,2 до 20л/мин
1.1.6.19	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.5 ГОСТ Р 53053-2008 р.8				Люфт рулевого колеса	от 10° до 40°
1.1.6.20	ГОСТ 12.2.002-91 пп. 2.1, 2.2 ГОСТ Р 53053-2008 р.8 ГОСТ Р 53055-2008 пп.6.1, 6.6 СТБ ISO 15077-2010				Наличие органов управления	Визуальный контроль
1.1.6.21	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.10 ГОСТ Р 53053-2008 р.8 ГОСТ Р 53055-2008 пп.6.1, 6.6				Силы сопротивления перемещению органов управления	до 500 Н
1.1.6.22	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 ГОСТ Р 53053-2008 р.8				Удобство и безопасность присоединения	Визуальный контроль
1.1.6.23	ГОСТ 12.2.002-91 пп.2.2, 2.2.9				Выполнение требований пожаробезопасности	Визуальный контроль
1.1.7	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.4	Машины для полива	28.30.86.110	8424 41 100 0 8424 41 900 0	Угол поперечной статической устойчивости	до 45°

1	2	3	4	5	6	7
1.1.7.1	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.3			8424 49 100 0 8424 49 910 0 8424 49 990 0 8424 82 100 0	Нагрузка на управляемые колеса	от 0 до 100 % от 0 до 15 000 кг
1.1.7.2	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.13 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.4				Параметры вибрации на рабочем месте оператора: - виброускорение - виброскорость	до 1000 мс ⁻² ; от 0,003 до 30 м/с
1.1.7.3	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.11 ГОСТ Р 53055-2008 п. 6.3				Уровень шума на рабочем месте оператора	от 30 до 130 дБА
1.1.7.4	ГОСТ 12.2.002-91 п. 2.2				Устойчивость в отцепленном состоянии	
1.1.7.5	ГОСТ 12.2.002.3 -91				Эффективность тормозов: - установившееся замедление - усилие нажатия на педаль - тормозной путь - начальная скорость торможения - линейное отклонение при торможении - время срабатывания тормозной системы	от 0 до 9,5 м/с ² от 10 до 100 кгс от 0 до 50 м от 20 до 50 км/ч от 0 до 5 м от 0 до 3 с
1.1.7.6	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1				Наличие безопасного доступа на рабочее место	Визуальный контроль
1.1.7.7	ГОСТ 12.2.002-91 пп.2.1, 2.2 ГОСТ Р 53055-2008 пп. 6.1, 6.6 ГОСТ ЕН 908-2004 р.5 СТБ ISO 5674-2009 ГОСТ ISO 5674-2012 ГОСТ ЕН 12965-2007				Выполнение требований к конструкции машин, узлов и агрегатов	Визуальный контроль, от 0 до 5 м
1.1.7.8	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.7 ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры, минимальный радиус поворота, масса	от 0 до 100 м, от 0 до 15000 кг
1.1.7.9	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.1				Наличие средств отображения информации: символы, сигнальная окраска и предупреждающие надписи	Визуальный контроль

1	2	3	4	5	6	7
1.1.7.10	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1, 2.2 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.1				Параметры установки устройств освещения и световой сигнализации	Визуальный контроль и функциональная проверка
1.1.7.11	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.14 ГОСТ Р 53055-2008 пп. 6.1, 6.6				Параметры микроклимата на рабочем месте: температура воздуха влажность воздуха атмосферное давление скорость движения воздуха	от - 25 до 50 °С от 10 до 100 % от 80 до 106кПа от 0 до 20 м/с
1.1.7.12	ГОСТ 12.2.002-91 пп. 2.1, 2.2 ГОСТ Р 53055-2008 пп.6.1, 6.8				Наличие органов управления	Визуальный контроль
1.1.7.13	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.10 ГОСТ Р 53055-2008 пп.6.1, 6.6				Силы сопротивления перемещению органов управления	до 500 Н
1.1.7.14	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1				Удобство и безопасность при соединении	Визуальный контроль
1.1.8	ГОСТ 12.2.002-91 пп.2.1, 2.2 ГОСТ Р 52758-2007 р.8 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.1, 6.6 СТБ ISO 5674-2009 ГОСТ ISO 5674-2012 СТБ ЕН 12965-2007	Машины для послеуборочной обработки зерна (очистка, сортировка и калибровка)	28.30.59.190	8437 10 000 0 8437 80 000 0	Выполнение требований к конструкции машин, узлов и агрегатов	Визуальный контроль, от 0 до 5 м
1.1.8.1	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.7 ГОСТ 26025-83 п.4.1 ГОСТ Р 52758-2007 п.5.1				Габаритные размеры, масса	от 0 до 100 м, от 0 до 15000 кг
1.1.8.2	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 ГОСТ Р 52758-2007 р.8 ГОСТ Р 53055-2008 пп.6.1, 6.8				Наличие систем и органов управления	Визуальный контроль
1.1.8.3	ГОСТ Р 52758-2007 р.8 ГОСТ Р 53055-2008 пп.6.1, 6.6				Силы сопротивления перемещению органов управления и другие усилия	до 500 Н
1.1.8.4	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 ГОСТ Р 52758-2007 р.8 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.1				Наличие средств отображения информации: символы, сигнальная окраска и предупреждающие надписи	Визуальный контроль
1.1.8.5	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1, 2.2 ГОСТ Р 52758-2007 р.8 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.1				Параметры установки устройств освещения и световой сигнализации	Визуальный контроль и проверка функционирования

1	2	3	4	5	6	7
1.1.8.6	ГОСТ 12.2.002 -91 п.2.2.14 ГОСТ Р 52758-2007 п.8 ГОСТ Р 53055-2008 пп. 6.1, 6.2, 6.6				Параметры микроклимата на рабочем месте: температура воздуха влажность воздуха атмосферное давление скорость движения воздуха	Вне климатической камеры от - 25 до 50 °С от 10 до 100 % от 80 до 106кПа от 0 до 20 м/с
1.1.8.7	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.11 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.3				Уровень шума на рабочем месте оператора	от 30 до 130 дБА
1.1.8.8	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.13 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.4				Соответствие параметров вибрации на сиденье оператора; на органах управления; на рабочей площадке (для работы стоя)	200 м/с ²
1.1.8.9	ГОСТ 12.2.002-91 п. 2.2.15, 2.2.16 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.2				Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны: оксид углерода, пыли	от 0 до 200 мг/м ³ от 0,2 до 20л/мин
1.1.8.10	ГОСТ 12.2.002 -91 п.п.2.1, 2.2.19 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.5				Выполнение требований пожарной безопасности	Визуальный контроль
1.1.9	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 ГОСТ 28717-90 п.4.6 СТБ ЕН 12965-2007	Сушилки для послеуборочной сушки зерна перед закладкой на хранение, системы вентилирования и обогрева	28.30.86.110	8419 31 000 0	Выполнение требований к конструкции машин, узлов и агрегатов	Визуальный контроль, от 0 до 5 м
1.1.9.1	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.7 ГОСТ 26025-83 п.4.1 ГОСТ 28717-90 п.4.1.2				Габаритные размеры, масса	от 0 до 100 м, от 0 до 15000 кг
1.1.9.2	ГОСТ 12.2.002-91 пп.2.1, 2.2 ГОСТ 28717-90 п.4.6				Наличие устройств освещения и световой сигнализации; расположение устройств	Визуальный контроль и проверка функционирования
1.1.9.3	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 ГОСТ 28717-90 п.4.6				Наличие средств отображения информации: символы, сигнальная окраска и предупреждающие надписи	Визуальный контроль

1	2	3	4	5	6	7
1.1.9.4	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.13				Параметры вибрации на рабочем месте оператора: - виброускорение - виброскорость	до 1000 мс ⁻² ; от 0,003 до 30 м/с
1.1.9.5	ГОСТ 12.2.002 -91 п.п.2.2.11, 2.2.12 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.3				Уровень шума на рабочем месте оператора и в рабочей зоне оператора	от 30 до 130 дБА
1.1.9.6	ГОСТ 12.2.002-91 п.п.2.2.15, 2.2.16 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.2				Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны: - оксид углерода, - пыли	от 0 до 200 мг/м ³ от 0,2 до 20л/мин
1.1.9.7	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.8				Размеры кабины и рабочего места оператора, рабочее пространство и доступ к сиденью оператора	от 0 до 5000 мм
1.1.9.8	ГОСТ 12.2.002-91 п. 2.1 ГОСТ 28717-90 п.4.6				Наличие систем и органов управления	Визуальный контроль
1.1.9.10	ГОСТ Р 53055-2008 пп.6.1, 6.6				Силы сопротивления перемещению органов управления	до 500 Н
1.1.9.11	ГОСТ 12.2.002-91 п.п.2.2, 2.2.19 ГОСТ 28717-90 п.4.6 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.5				Выполнение требований пожарной безопасности	Визуальный контроль
1.2.Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства						
1.2.1	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.4 ГОСТ 28287-89 п.4.7	Жатки рядковые Комбайны кормоуборочные Косилки тракторные (без косилок-измельчителей) Плющилки тракторные Косилки-измельчители Волокуши и грабли тракторные, ворошилки Прессы для соломы или сена, включая пресс-подборщики	28.30.59.112 28.30.59.119 28.30.59.120 28.30.59.190 28.30.51.000 28.30.52.000 28.30.59.190 28.30.53.000	8433 59 110 8433 59 190 0 8433 59 850 9 8433 20 100 0 8433 20 500 0 8433 20 900 0 8433 30 000 0 8433 40 000 1 8433 40 000 9	Угол поперечной статической устойчивости	до 45°
1.2.1.1	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.3 ГОСТ 28287-89 п.4.7				Нагрузка на управляемые колеса	от 0 до 100 % от 0 до 15 000 кг

1	2	3	4	5	6	7
1.2.1.2	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.13 ГОСТ 12.4.095-80 п. 2 ГОСТ 28287-89 п.4.7 ГОСТ 31193-2004 ГОСТ 31323-2006				Параметры вибрации на рабочем месте оператора: - виброускорение - виброскорость	до 1000 мс ⁻² ; от 0,003 до 30 м/с
1.2.1.3	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.11 ГОСТ 12.4.095-80 п. 3				Уровень шума на рабочем месте оператора	от 30 до 130 дБА
1.2.1.4	ГОСТ 12.2.002-91 п. 2.2 ГОСТ ЕН 704-2004				Выполнение требований к устойчивости в отцепленном состоянии	до 500Н
1.2.1.5	ГОСТ 12.2.002.3 -91 ГОСТ 28287-89 п.4.7				Эффективность тормозов: - установившееся замедление - усилие нажатия на педаль - тормозной путь - начальная скорость торможения - линейное отклонение при торможении - время срабатывания тормозной системы	от 0 до 9,5 м/с ² от 10 до 100 кгс от 0 до 50 м от 20 до 50 км/ч от 0 до 5 м от 0 до 3 с
1.2.1.6	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1				Отсутствие возможности самопроизвольного включения и выключения передач и приводов рабочих органов	Визуальный контроль, проверка функционирования
1.2.1.7	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1, 2.2 ГОСТ 28287 -89 пп.4.1, 4.7 ГОСТ 28722-90 пп.4.1.1, 4.6 ГОСТ ЕН 704-2004 п.4 ГОСТ ЕН 745-2004 р.5 СТБ ISO 5674-2009 ГОСТ ISO 5674-2012				Выполнение требований к конструкции машин, узлов и агрегатов	Визуальный контроль, от 0 до 5 м
1.2.1.8	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.7 ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры, минимальный радиус поворота, масса	от 0 до 100 м, от 0 до 15000 кг
1.2.1.9	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2 ГОСТ 12.2.002.4 -91 ГОСТ 28287-89 п.4.7 ГОСТ 28722-90 п.4.6				Требования к обзорности с рабочего места оператора - углы обзора - зона очистки стеклоочистителями	до 30° до 30°

1	2	3	4	5	6	7
1.2.1.10	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.17 ГОСТ 28287-89 п.4.7 ГОСТ 28722 -90 п.4.6				Освещенность в рабочей зоне	от 1 до 200000 Лк
1.2.1.11	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 ГОСТ 28287-89 п.4.7				Требования к системам пуска двигателя и его экстренной остановки, к выпускной системе	Визуальный контроль
1.2.1.12	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 ГОСТ ЕН 704-2004				Удобство и безопасность при-соединения	Визуальный контроль
1.2.1.13	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1, 2.2 ГОСТ 28287-89 п.4.7 ГОСТ ЕН 704-2004				Наличие устройств освещения и световой сигнализации; распо-ложение устройств	Визуальный контроль и проверка функцио-нирования
1.2.1.14	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 ГОСТ 28287-89 п.4.7 ГОСТ 28722 -90 п.4.6				Наличие безопасного доступа на рабочее место и аварийного вы-хода	Визуальный контроль
1.2.1.15	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.8				Размеры кабины и рабочего места оператора, рабочее пространство и доступ к сиденью оператора	от 0 до 5000 мм
1.2.1.16	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.1				Избыточное давление в кабине	до 100 кПа
1.2.1.17	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.14 ГОСТ 28287-89 п.4.7 ГОСТ 28722-90 п.4.6 ГОСТ ИСО 14269-3-2003 ГОСТ ИСО 14269-5-2003				Параметры микроклимата на ра-бочем месте: температура воздуха влажность воздуха атмосферное давление скорость движения воздуха	Вне климатической ка-меры от - 25 до 50 °С от 10 до 100 % от 80 до 106кПа от 0 до 20 м/с
1.2.1.18	ГОСТ 12.2.002-91 пп. 2.2.15, 2.2.16 ГОСТ 28722-90 п.4.6 ГОСТ ИСО 14269-2-2003				Содержание вредных веществ в воз-духе рабочей зоны: оксид углерода, пыли	от 0 до 200 мг/м ³ от 0,2 до 20л/мин
1.2.1.19	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.5				Люфт рулевого колеса	от 10° до 40°
1.2.1.20	ГОСТ 12.2.002-91 пп. 2.1, 2.2 СТБ ISO 15077-2010				Наличие органов управления	Визуальный контроль
1.2.1.21	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.10 СТБ ISO 15077-2010				Силы сопротивления перемеще-нию органов управления и дру-гие усилия	до 500 Н

1	2	3	4	5	6	7
1.2.1.22	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 ГОСТ 28287-89 п.4.7 ГОСТ 28722 -90 п.4.6 ГОСТ ЕН 704-2004	Установки доильные. Аппараты доильные	28.30.82.110 28.30.82.120	84 34 10 000 0	Наличие средств отображения информации: символы, сигнальная окраска и предупреждающие надписи	Визуальный контроль
1.2.1.23	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1, 2.2.9				Выполнение требований пожарной безопасности	Визуальный контроль
1.2.2.	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.1				Наличие средств отображения информации: символы, сигнальная окраска и предупреждающие надписи	Визуальный контроль
1.2.2.1	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.1				Выполнение требований к конструкции машин, узлов и агрегатов	Визуальный контроль, от 0 до 5 м
1.2.2.2	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.1, 6.6				Наличие устройств освещения и световой сигнализации	Визуальный контроль
1.2.2.3	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.1, 6.6				Соответствие требованиям к конструкции машин, узлам и агрегатам	Визуальный контроль
1.2.2.4	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.7 ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3 ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры, масса	от 0 до 100 м, от 0 до 15 000 кг
1.2.2.5	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.1, 6.6				Силы сопротивления перемещению органов управления	до 500 Н
1.2.2.6	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.042-2013 п.13.7 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.4				Параметры вибрации на рабочем месте оператора: - звуковое давление - виброускорение - виброскорость	70 -130 дБ; до 1000 мс ⁻² ; 0,003-30 м/с
1.2.2.7	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3 ГОСТ Р 53055-2008 п. 6.1, 6.6				Требования к рабочему месту оператора и системам доступа на рабочее место	

1	2	3	4	5	6	7
1.2.2.8	ГОСТ 12.2.042-2013 п.13.4 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.2				Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны: оксид углерода, пыли	от 0 до 200 мг/м ³ от 0,2 до 20л/мин
1.2.2.9	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.5, 13.6 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.3				Уровень шума на рабочем месте оператора	от 30 до 130 дБА
1.2.2.10	ГОСТ 12.2.042-2013 п.13.8				Выполнение требований пожарной безопасности	Визуальный контроль
1.2.3	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.1, 6.6	Емкости для хранения молока, оборудование для учета молока, очистители-охладители молока, сепараторы-сливкоотделители	28.30.83.190	8418 69 000 8 8421 11 000 0 8434 20 000 0	Выполнение требований к конструкции машин, узлов и агрегатам	
1.2.3.1	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.7				Габаритные размеры, масса	от 0 до 100 м, от 0 до 15 000 кг
1.2.3.2	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.5, 13.6 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.3				Уровень шума на рабочем месте оператора	от 30 до 130 дБА
1.2.3.3	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3 ГОСТ Р 53055-2008 пп.6.1, 6.6				Наличие средств отображения информации: символы, сигнальная окраска и предупреждающие надписи	Визуальный контроль
1.2.3.4	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3 ГОСТ Р 53055-2008 пп.6.1, 6.6				Наличие систем и органов управления	Визуальный контроль и проверка функционирования
1.2.3.5	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3				Силы сопротивления перемещению органов управления и другие усилия	до 500 Н
1.2.3.6	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.042-2013 п. 13.7 ГОСТ Р 53055-2008 п. 6.4				Параметры вибрации на рабочем месте оператора: - виброускорение - виброскорость	до 1000 мс ⁻² ; от 0,003 до 30 м/с
1.2.3.7	ГОСТ 12.2.042-2013 п.13.4 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.2				Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны: оксид углерода, пыли	от 0 до 200 мг/м ³ от 0,2 до 20л/мин

1	2	3	4	5	6	7
1.2.3.8	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3 ГОСТ Р 53055-2008 п. 6.1, 6.6				Параметры микроклимата на рабочем месте: температура воздуха влажность воздуха атмосферное давление скорость движения воздуха	Вне климатической камеры от - 25 до 50 °С от 10 до 100 % от 80 до 106кПа от 0 до 20 м/с
1.2.3.9	ГОСТ 12.2.042-2013 п.13.8				Выполнение требований пожарной безопасности	Визуальный контроль
1.2.4	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3 ГОСТ Р 53055-2008 пп.6.1, 6.6 СТБ EN 703-2010 пп.5.4, 5.8 7.1 СТБ ISO 5674-2009 ГОСТ ISO 5674-2012 СТБ EN 12965-2007	Раздатчики кормов для ферм крупного рогатого скота, для свиноферм Дробилки для кормов, измельчители грубых и сочных кормов, смесители кормов, запарники-смесители, котлы – парообразователи,	28.30.86.110 28.30.83.110 28.30.83.120 28.30.83.140 28.30.83.150 28.30.83.160	8436 10 000 0	Выполнение требований к конструкции машин, узлов и агрегатов	Визуальный контроль, от 0 до 5 м
1.2.4.1	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.7 ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3 ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры, минимальный радиус поворота, масса	от 0 до 100 м, от 0 до 15000 кг
1.2.4.2	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3				Эффективность тормозов: - установившееся замедление - усилие нажатия на педаль - тормозной путь - начальная скорость торможения - линейное отклонение при торможении - время срабатывания тормозной системы	от 0 до 9,5 м/с ² от 10 до 100 кгс от 0 до 50 м от 20 до 50 км/ч от 0 до 5 м от 0 до 3 с
1.2.4.3	ГОСТ 12.2.042-2013 п.13.4 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.2				Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны: оксид углерода, пыли	от 0 до 200 мг/м ³ от 0,2 до 20л/мин

1	2	3	4	5	6	7
1.2.4.4	ГОСТ 12.2.042-2013 п.13.5, 13.6 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.3 СТБ EN 703-2010 пп.5.9, 7.1				Уровень шума на рабочем месте оператора	от 30 до 130 дБА
1.2.4.5	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.042-2013 п. 13.7 ГОСТ Р 53055-2008 п. 6.4 СТБ EN 703-2010				Параметры вибрации на рабочем месте оператора: - виброускорение - виброскорость	до 1000 мс ⁻² ; от 0,003 до 30 м/с
1.2.4.6	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3 ГОСТ Р 53055-2008 п. 6.1, 6.6				Размеры кабины и рабочего места оператора, рабочее пространство и доступ к сиденью оператора	от 0 до 5000 мм
1.2.4.7	СТБ EN 703-2010 п.5.3, 6.1, 7.1				Требования к обзорности с рабочего места оператора - углы обзора - зона очистки стеклоочистителями	до 30° до 30°
1.2.4.8	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.1, 6.6				Наличие устройств освещения и световой сигнализации; расположение устройств	Визуальный контроль и функциональная проверка
1.2.4.9	ГОСТ 12.2.042-2013 п.7.3.2 ГОСТ Р 53055-2008 пп.6.1, 6.6 СТБ EN 703-2010 пп.5.2, 7.1				Наличие органов управления	Визуальный контроль
1.2.4.10	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3				Силы сопротивления перемещению органов управления и другие усилия	до 500 Н
1.2.4.11	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.1, 6.6				Наличие средств отображения информации: символы, сигнальная окраска и предупреждающие надписи	Визуальный контроль
1.2.4.12	ГОСТ 12.2.042-2013 п.13.8 ГОСТ Р 53055 -2008 п. 6.5				Выполнение требований пожарной безопасности	Визуальный контроль

1	2	3	4	5	6	7
1.2.5	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.4 ГОСТ Р 52758-2007 р.8	Погрузчики, для животно-водческих ферм, погрузчики-измельчители силоса и грубых кормов, погрузчики универсальные, погрузчики для животноводческих ферм прочие, загрузчики, разгрузчики для животно-водческих ферм	28.22.18.240 28.22.18.241 28.22.18.242 28.22.18.244 28.22.18.246 28.22.18.249 28.22.18.250 28.22.18.251 28.22.18.252 28.22.18.253	8428 90 710 0 8428 90 790 0 8428 90 900 0	Угол поперечной статической устойчивости	до 45°
1.2.5.1	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.3 ГОСТ Р 52758-2007 р.8				Нагрузка на управляемые колеса	от 0 до 100 % от 0 до 15 000 кг
1.2.5.2	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.13 ГОСТ 12.2.042-2013 п. 13.7 ГОСТ 12.4.095-80 ГОСТ 31193-2004 ГОСТ Р 52758-2007 р.8				Параметры вибрации на рабочем месте оператора: - виброускорение - виброскорость	до 1000 мс ⁻² ; от 0,003 до 30 м/с
1.2.5.3	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.11 ГОСТ 12.2.042-2013 п.13.5, 13.6 ГОСТ 12.4.095-80 п.2 ГОСТ Р 52758-2007 р.8				Уровень шума на рабочем месте оператора	от 30 до 130 дБА
1.2.5.4	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 ГОСТ Р 52758-2007 р.8 СТБ EN 12525-2007				Отсутствие возможности самопроизвольного включения и выключения передач и приводов рабочих органов	Визуальный контроль, проверка функционирования
1.2.5.5	ГОСТ 12.2.002.3 -91 ГОСТ Р 52758-2007 р8				Эффективность тормозов: - установившееся замедление - усилие нажатия на педаль - тормозной путь - начальная скорость торможения - линейное отклонение при торможении - время срабатывания тормозной системы	от 0 до 9,5 м/с ² от 10 до 100 кгс от 0 до 50 м от 20 до 50 км/ч от 0 до 5 м от 0 до 3 с

1	2	3	4	5	6	7
1.2.5.6	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 ГОСТ Р 52758-2007				Удобство и безопасность при- соединения	Визуальный контроль
1.2.5.7	ГОСТ 12.2.002 -91 п.2.1, 2.2 ГОСТ Р 52758-2007 п.8 СТБ ISO 5674-2009 ГОСТ ISO 5674-2012 СТБ ЕН 12525-2007				Выполнение требований к конст- рукции машин, узлов и агрега- тов	Визуальный контроль, от 0 до 5 м
1.2.5.8	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2, 2.2.7 ГОСТ 26025-83 п.4.1 ГОСТ Р 52758-2007 п.5.3				Габаритные размеры, минимальный радиус поворота, масса	от 0 до 100 м, от 0 до 15000 кг
1.2.5.9	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1, 2.2 ГОСТ Р 52758-2007 п.8				Наличие устройств освещения и световой сигнализации; распо- ложение устройств	Визуальный контроль и функциональная проверка
1.2.5.10	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 ГОСТ Р 52758-2007 п.8				Наличие безопасного доступа на рабочее место и аварийного вы- хода	Визуальный контроль
1.2.5.11	ГОСТ 12.2.002 п.2.2.14 ГОСТ Р 52758-2007 п.8 ГОСТ ИСО 14269-2-2003 ГОСТ ИСО 14269-3-2003 ГОСТ ИСО 14269-5-2003				Параметры микроклимата на ра- бочем месте: температура воздуха влажность воздуха атмосферное давление скорость движения воздуха	Вне климатической ка- меры от - 25 до 50 °С от 10 до 100 % от 80 до 106кПа от 0 до 20 м/с
1.2.5.12	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.8				Размеры кабины и рабочего места оператора, рабочее пространство и доступ к сиденью оператора	от 0 до 5000 мм
1.2.5.13	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.1 ГОСТ 12.2.002.6-91				Избыточное давление в кабине	до 100 кПа
1.2.5.14	ГОСТ 12.2.002.4-91 ГОСТ 28286-89 п.4.6.3 ГОСТ Р 52758-2007 п.8				Требования к обзорности с рабо- чего места оператора - углы обзора - зона очистки стеклоочистителями	до 30° до 30°
1.2.5.15	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.17 ГОСТ 28286-89 п. 4.6.3 ГОСТ Р 52758-2007 п.8				Требования к освещенности	от 1 до 200000 Лк
1.2.5.16	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1				Требования к системам пуска двигателя и его экстренной оста- новки, к выпускной системе	Визуальный контроль

1	2	3	4	5	6	7
1.2.5.17	ГОСТ 12.2.002-91 п. 2.2.15, 2.2.16 ГОСТ 12.2.002.5-91 ГОСТ 12.2.042-2013 п.13.4 ГОСТ 28286-89 п. 4.6.2 ГОСТ Р 52758-2007 п.8				Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны: оксид углерода, пыли	от 0 до 200 мг/м ³ от 0,2 до 20л/мин
1.2.5.18	ГОСТ 12.2.002-91 пп. 2.1, 2.2 ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3 ГОСТ Р 52758-2007 п.8 СТБ ISO 15077-2012 СТБ ЕН 12525-2007				Наличие органов управления	Визуальный контроль
1.2.5.19	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.10 ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3 ГОСТ Р 52758-2007 п.8 СТБ ISO 15077-2012				Силы сопротивления перемещению органов управления	до 500 Н
1.2.5.20	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 ГОСТ Р 52758-2007 п.8.				Наличие средств отображения информации: символы, сигнальная окраска и предупреждающие надписи	Визуальный контроль
1.2.5.21	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2 ГОСТ Р 52758-2007 п.8				Выполнение требований пожарной безопасности	Визуальный контроль
1.2.6	ГОСТ 31344-2007 pp.4, 8	Машины и оборудование для удаления навоза и навозной жижи, навозопогрузчики Транспортеры для животноводческих ферм кормовые	28.22.18.243 28.30.86.110 28.30.86.110	8428 32 000 0 8428 33 000 0 8428 39 900 9 8428 90 710 0	Угол поперечной статической устойчивости	до 45°
1.2.6.1	ГОСТ 31344-2007 pp.4, 8				Нагрузка на управляемые колеса	от 0 до 100 % от 0 до 15 000 кг
1.2.6.2	ГОСТ 26025-83 ГОСТ 31344-2007 п.5.3				Габаритные размеры, минимальный радиус поворота, масса	от 0 до 100 м, от 0 до 15000 кг

1	2	3	4	5	6	7
1.2.6.3	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3 ГОСТ 31344-2007 pp.4, 8 ГОСТ Р 53055-2008 пп.6.1, 6.6				Выполнение требований к конструкции машин, узлов и агрегатов	Визуальный контроль, от 0 до 5 м
1.2.6.4	ГОСТ 31344-2007 pp.4, 8				Эффективность тормозов: - установившееся замедление - усилие нажатия на педаль - тормозной путь - начальная скорость торможения - линейное отклонение при торможении - время срабатывания тормозной системы	от 0 до 9,5 м/с ² от 10 до 100 кгс от 0 до 50 м от 20 до 50 км/ч от 0 до 5 м от 0 до 3 с
1.2.6.5	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3 ГОСТ 31344-2007 pp.4, 8 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.1, 6.6				Наличие устройств освещения и световой сигнализации; расположение устройств	Визуальный контроль и функциональная проверка
1.2.6.6	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3 ГОСТ 31344-2007 pp.4, 8 ГОСТ Р 53055-2008 пп.6.1, 6.6				Наличие средств отображения информации: символы, сигнальная окраска и предупреждающие надписи	Визуальный контроль
1.2.6.7	ГОСТ 12.2.042-2013 п.13.4 ГОСТ 31344-2007 pp.4, 8				Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны: оксид углерода, пыли	от 0 до 200 мг/м ³ от 0,2 до 20л/мин
1.2.6.8	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3 ГОСТ 31344-2007 pp.4, 8				Наличие безопасного доступа на рабочее место и аварийного выхода	
1.2.6.9	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3 ГОСТ 31344-2007 pp.4, 8 ГОСТ Р 53055-2008 пп. 6.1, 6.6				Параметры микроклимата на рабочем месте: температура воздуха влажность воздуха атмосферное давление скорость движения воздуха	Вне климатической камеры от - 25 до 50 °С от 10 до 100 % от 80 до 106кПа от 0 до 20 м/с

1	2	3	4	5	6	7
1.2.6.10	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31344-2007 pp.4, 8				Параметры вибрации на рабочем месте оператора: - звуковое давление - виброускорение - виброскорость	70 -130 дБ; до 1000 мс ⁻² ; 0,003-30 м/с
1.2.6.11	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.5, 13.6 ГОСТ 31344-2007 pp.4, 8 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.3				Уровень шума на рабочем месте оператора	от 30 до 130дБ
1.2.6.12	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3 ГОСТ 31344-2007 pp.4, 8 ГОСТ Р 53055-2008 пп.6.1, 6.6				Наличие систем и органов управления	Визуальный контроль
1.2.6.13	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3 ГОСТ 31344-2007 pp.4, 8				Силы сопротивления перемещению органов управления и другие усилия	до 500 Н
1.2.6.14	ГОСТ 31344-2007 pp.4, 8				Удобство и безопасность присоединения	Визуальный контроль
1.2.6.15	ГОСТ 31344-2007 pp.4, 8 ГОСТ Р 53055 -2008 п. 6.5				Выполнение требований пожарной безопасности	Визуальный контроль
1.2.7	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3 ГОСТ 23708-84 пп.6.1-6.4, 6.6, 6.8	Машины и оборудование для выращивания и содержания птицы, прочие	28.30.84.110 28.30.84.120 28.30.85.000 28.30.86.140	8436 10 000 0 8436 21 000 0 8436 29 000 0 8436 91 000 0	Выполнение требований к конструкции машин, узлов и агрегатов	Визуальный контроль, от 0 до 5 м
1.2.7.1	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1 ГОСТ 23708-84 п.6.6				Параметры установки устройств освещения и световой сигнализации	Визуальный контроль и функциональная проверка
1.2.7.2	ГОСТ 12.2.042-2013 п.13.5 ГОСТ 23708-84 п.6.9 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.3				Уровень шума на рабочем месте оператора	от 30 до 130 дБА
1.2.7.3	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3				Наличие средств отображения информации: символы, сигнальная окраска и предупреждающие надписи	Визуальный контроль
1.2.7.4	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3				Наличие систем и органов управления	Визуальный контроль

1	2	3	4	5	6	7
1.2.7.5	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.4				Параметры микроклимата на рабочем месте: температура воздуха влажность воздуха атмосферное давление скорость движения воздуха	Вне климатической камеры от - 25 до 50 °С от 10 до 100 % от 80 до 106кПа от 0 до 20 м/с
1.2.7.6	ГОСТ 12.2.042-2013 п.13.4 ГОСТ 23708-84 п.6.7 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.2, 6.6				Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны: -пыли	0,2-20л/мин
1.2.7.7	ГОСТ 12.2.042-2013 п.13.8 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.5				Выполнение требований пожарной безопасности	Визуальный контроль
1.2.8	ГОСТ 12.2.002-91 пп.2.1, 2.2 ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.1, 6.6 СТБ ЕН 12965-2007	Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц	28.30.81.110	8433 60 000 0	Соответствие требованиям к конструкции машин, узлов и агрегатам	Визуальный контроль
1.2.8.1	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.7 ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3 ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры, масса	от 0 до 100 м, от 0 до 15000 кг
1.2.8.2	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.1, 6.6				Наличие органов управления	Визуальный контроль
1.2.8.3	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3				Силы сопротивления перемещению органов управления и другие усилия	до 500 Н
1.2.8.4	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3 ГОСТ Р 53055-2008 пп.6.1, 6.6				Наличие средств отображения информации: символы, сигнальная окраска и предупреждающие надписи	Визуальный контроль
1.2.8.5	ГОСТ 12.2.042-2013 п.13.4 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.2				Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны: пыли	от 0,2 до 20л/мин
1.2.8.6	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.5, 13.6 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.3				Уровень шума на рабочем месте оператора	от 30 до 130 дБА

на 77 листах, лист 55

1	2	3	4	5	6	7		
1.2.8.7	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.042-2013 п. 13.7 ГОСТ Р 53055-2008 п. 6.4				Параметры вибрации на рабочем месте оператора: - виброускорение - виброскорость	до 1000 мс ⁻² ; от 0,003 до 30 м/с		
1.2.8.8	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.1, 6.6				Наличие устройств освещения и световой сигнализации	Визуальный контроль		
1.2.8.9	ГОСТ 12.2.042-2013 пп.13.1, 13.3 ГОСТ Р 53055-2008 п. 6.1, 6.6				Параметры микроклимата на рабочем месте: температура воздуха влажность воздуха атмосферное давление скорость движения воздуха	Вне климатической камеры от - 25 до 50 °С от 10 до 100 % от 80 до 106кПа от 0 до 20 м/с		
1.2.8.10	ГОСТ Р 53055 -2008 п. 6.5				Выполнение требований пожарной безопасности	Визуальный контроль		
1.2.9	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.4				Инструмент, инвентарь и средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения механизированные, в том числе электрические	28.30.10.000 28.30.40.000 28.30.86.110 28.30.86.130	8432 29 100 0 8432 29 500 0 8433 11 100 0 8433 11 510 0 8433 11 590 0 8433 19 100 0 8433 19 510 0 8433 19 590 0 8433 19 700 0 8467 29 800 0 8467 89 000 0 8701 10 000 0 8716 40 000 0	Угол поперечной статической устойчивости
1.2.9.1	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.3	Нагрузка на управляемые колеса	от 0 до 100 % от 0 до 15 000 кг					
1.2.9.2	ГОСТ 12.2.002 -91 п.п.2.1	Наличие безопасного доступа на рабочее место	Визуальный контроль					
1.2.9.3	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.8	Размеры кабины и рабочего места оператора, рабочее пространство и доступ к сиденью оператора	от 0 до 5000 мм					
1.2.9.4	ГОСТ 12.2.002-91 п.п.2.1, 2.2	Наличие органов управления	Визуальный контроль					

1	2	3	4	5	6	7
1.2.9.5	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.10				Силы сопротивления перемещению органов управления и другие усилия	до 500 Н
1.2.9.6	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1				Выполнение требований к устойчивости в отцепленном состоянии	до 500Н
1.2.9.7	ГОСТ 12.2.002-91 п. 2.1 ГОСТ ИСО 11449-2002				Требования к системам пуска двигателя и его экстренной остановки, к выпускной системе	Визуальный контроль
1.2.9.8	ГОСТ 12.2.002-91 п.п.2.1, 2.2 ГОСТ ИСО 11449-2002 пп. 8.1, 8.2 Приложение А1, А2				Выполнение требований к конструкции машин, узлов и агрегатов	Визуальный контроль, от 0 до 5 м
1.2.9.9	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1				Отсутствие возможности самопроизвольного включения и выключения передач и приводов рабочих органов	Визуальный контроль, проверка функционирования
1.2.9.10	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1, 2.2				Наличие устройств освещения и световой сигнализации; расположение устройств	Визуальный контроль и функциональная проверка
1.2.9.11	ГОСТ 12.2.002-91 п. 2.2.15, 2.2.16 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.2				Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны: -оксид углерода, -пыли	от 0 до 200 мг/м ³ от 0,2 до 20л/мин
1.2.9.12	ГОСТ 12.2.002-91 п. 2.2.11 ГОСТ 12.4.095-80				Уровень шума на рабочем месте оператора	от 30 до 130 дБА
1.2.9.13	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.002-91 п. 2.2.13 ГОСТ 12.4.095-80 п.2 ГОСТ 31193-2004 ГОСТ Р 53055-2008 п.6.4				Параметры вибрации на рабочем месте оператора: - виброускорение - виброскорость	до 1000 мс ⁻² ; от 0,003 до 30 м/с
1.2.9.14	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 ГОСТ ИСО 11449-2002 п.8.3				Наличие средств отображения информации: символы, сигнальная окраска и предупреждающие надписи	Визуальный контроль

1	2	3	4	5	6	7
1.2.9.15	ГОСТ 12.2.002.3 -91				Эффективность тормозов: - установившееся замедление - усилие нажатия на педаль - тормозной путь - начальная скорость торможения - линейное отклонение при торможении - время срабатывания тормозной системы	от 0 до 9,5 м/с ² от 10 до 100 кГс от 0 до 50 м от 20 до 50 км/ч от 0 до 5 м от 0 до 3 с
1.2.9.16	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2				Выполнение требований пожарной безопасности	Визуальный контроль
Раздел 2. Подтверждение продукции требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» ТР ТС № 031/2012 утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 20 июля 2012 года № 60						
2.1. Тракторы сельскохозяйственные						
2.1.1	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.7	Тракторы сельскохозяйственные общего назначения, универсально-пропашные, специальные, лесопромышленные	28.30.21.110 28.30.21.120 28.30.22.110 28.30.22.120 28.30.23.110 28.30.23.120	8701 30 000 8701 91 100 0 8701 91 900 0 8701 92 100 0 8701 92 900 0 8701 93 100 0 8701 93 900 0 8701 94 100 1 8701 94 100 9 8701 94 900 0 8701 95 100 1 8701 95 100 9 8701 95 900 0	Технически допустимая масса	от 0 до 15000 кг
2.1.2	ТР ТС 031/2012 Приложение 5, п.11				Требования к месту установки регистрационного знака	от 0 до 5 м
2.1.3	ТР ТС 031/2012 Приложение 5, п.3 ГОСТ 12.2.019-2005 п.7.15				Соответствие требований к конструкции топливного бака	Визуальный контроль
2.1.4	ТР ТС 031/2012 Приложение 5, п.2				Балластные грузы	Визуальный контроль, от 0 до 100 кг
2.1.5	ГОСТ 12.2.019-2005 п.3.15				Уровень звука сигнала	до 130 дБА
2.1.6	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.12 ГОСТ Р 51920-2002 пп.6-8				Внешний шум: -уровень звука	до 130 дБА

1	2	3	4	5	6	7
2.1.7	ТР ТС 031/2012 Приложение 5, п.4 ГОСТ 30748-2001				Максимальная скорость	от 0 до 60 мин, от 0 до 100 м
2.1.8	СТБ 1611-2006				Рулевое управление: - расположение; - размеры; - усилие;	от 0 до 5 м от 2 до 20 кГс
2.1.9	ГОСТ 12.2.002.3-91 Правила ЕЭК ООН № 13				Эффективность тормозов: - установившееся замедление - усилие нажатия на педаль - тормозной путь - начальная скорость торможения - линейное отклонение при торможении - время срабатывания тормозной системы	от 0 до 9,5 м/с ² от 10 до 100 кГс от 0 до 50 м от 20 до 50 км/ч от 0 до 5 м от 0 до 3 с
2.1.10	Правила ЕЭК ООН № 86				Соответствие требованиям к устройствам освещения и световой сигнализации: зоны видимости: - 25 м - 15°	от 0 до 100 м от 0 до 220°
2.1.11	ТР ТС 031/2012 Приложение 5, п.7				Требования к конструкции буксирного устройства	от 0 до 5 м Визуальный контроль
2.1.12	ГОСТ 26025-83 п.3				Требования к конструкции вала отбора мощности	от 0 до 5 м
2.1.13	ГОСТ 26025-83 п.3				Габаритные размеры, минимальный радиус поворота, масса	от 0 до 100 м, от 0 до 15000 кг
2.1.14	ГОСТ 12.2.002-91 п.2 ГОСТ 31177-2003				Выполнение требований к конструкции трактора	от 0 до 5 м Визуальный контроль
2.1.15	ГОСТ 12.2.002-91 п. 2.2.2 ГОСТ 12.2.102-89 п.7.2.1				Защита частей - минимальная свободная зона защитных ограждение	от 0 до 5 м
2.1.16	СТБ 2028-2010				Соответствие требований к конструкции тягово-сцепного устройства	от 0 до 5 м

1	2	3	4	5	6	7
2.1.17	ГОСТ 26828-86 р.3				Требования к месту установки и содержанию таблички изготовителя	Визуальный контроль
2.1.18	Визуальная оценка				Руководство по эксплуатации	Визуальный контроль
2.1.19	Правила ЕЭК ООН № 39				Спидометр	Визуальный контроль
2.1.20	СТБ EN 15695-1-2011 пп.5.1,5.2.1, 5.3.1, 5.6, 7.1, 7.1.2, 7.1.3,				Соответствие требований к конструкции кабины	Визуальный контроль
2.1.21	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1				Соответствие требований к системе пуска и остановке двигателя	Визуальный контроль
2.1.22	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.8				Определение размеров кабины рабочего места оператора	от 0 до 5 м
2.1.23	ГОСТ 12.2.002-91 пп. 2.1, 2.2 ГОСТ 26025-83 п.3 ГОСТ 12.2.102-89 пп.7.2.1, 7.3.7				Соответствие требований доступа к сиденью оператора и местам проведения технического обслуживания	от 0 до 5 м Визуальный контроль
2.1.24	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.10				Соответствие требований к расположению органов управления и определению усилий прикладываемых к ним	от 0 до 5 м до 500 Н
2.1.25	СТБ 1639-2006 ГОСТ 5727-88 р. Правила ЕЭК ООН № 43				Наличие остекления кабины	Визуальный контроль
2.1.26	ГОСТ 26879-88 р.2 Правила ЕЭК ООН № 14				Наличие мест крепления ремней безопасности	от 0 до 5 м Визуальный контроль
2.1.27	ГОСТ 26879-88 р.2 Правила ЕЭК ООН № 16				Наличие ремней безопасности	Визуальный контроль
2.1.28	Правила ЕЭК ООН № 71				Требования к обзорности с рабочего места оператора - углы обзора - зона очистки стеклоочистителями	до 30° до 30°
2.1.29	Правила ЕЭК ООН № 46				Наличие и расположение зеркал заднего вида	от 0 до 5 м Визуальный контроль
2.1.30	ГОСТ 20062-96 р.7				Определение размеров сиденья оператора и наличие регулировки	от 0 до 5 м Визуальный контроль

на 77 листах, лист 40

1	2	3	4	5	6	7
2.1.31	ГОСТ 12.2.002-91				Определение размеров сиденья пассажира	от 0 до 5 м Визуальный контроль
2.1.32	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.11 ГОСТ 12.2.102-89 п.7.3.1				Уровень звука на рабочем месте оператора	от 30 до 130 дБА
2.1.33	ГОСТ 31193-2004				Параметры вибрации на рабочем месте оператора: - виброускорение - виброскорость	до 1000 мс ⁻² ; от 0,003 до 30 м/с
2.1.34	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.4				Угол поперечной статической устойчивости	до 45°
2.1.35	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1				Соответствие требованиям безопасности при эксплуатации	Визуальный контроль
2.2 Прицепы и полуприцепы тракторные						
2.2.1	ГОСТ 12.2.002-91 п. 2.2.7	Прицепы и полуприцепы тракторные	28.30.70.000 29.20.23.120 29.20.23.130 29.20.23.190	8716 20 000 0 8716 40 000 0 8716 310 000	Технически допустимая масса	от 0 до 15000 кг
2.2.2	ТР ТС 031/2012 Приложение 5, п. 11				Требования к месту установки регистрационного знака	от 0 до 5 м
2.2.3	ГОСТ 12.2.002.3-91 Правила ЕЭК ООН № 13				Эффективность тормозов: - установившееся замедление - усилие нажатия на педаль - тормозной путь - начальная скорость торможения - линейное отклонение при торможении - время срабатывания тормозной системы	от 0 до 9,5 м/с ² от 10 до 100 кгс от 0 до 50 м от 20 до 50 км/ч от 0 до 5 м от 0 до 3 с
2.2.5	ГОСТ 12.2.002-91 пп.2.1, 2.2.17 ГОСТ 12.2.102-89 Правила ЕЭК ООН № 86				Соответствие требованиям к устройствам освещения и световой сигнализации: зоны видимости: - 25 м - 15°	от 0 до 100 м от 0 до 220°
2.2.6	ГОСТ 26025-83 п. 4.2				Размеры прицепа и буксируемая масса прицепа	от 0 до 100 м, от 0 до 15000 кг

на 77 листах, лист 41

1	2	3	4	5	6	7
2.2.7	ГОСТ 28307-2013				Нагрузка на тягово-сцепное устройство	от 0 до 15000 кг
2.2.8	ГОСТ 12.2.002-91 ГОСТ 31177-2003				Соответствие требованиям к конструкции прицепов	Визуальный контроль
2.2.9	СТБ 2028-2010				Требования к конструкции тягово-сцепного устройства	от 0 до 5 м Визуальный контроль
2.2.10	ГОСТ 26828-86				Требования к месту установки и содержанию таблички изготовителя	Визуальный контроль
2.2.11	Визуальная оценка				Руководство по эксплуатации	Визуальный контроль
2.2.12	ГОСТ 22895-77 СТБ ISO 5676-2010				Соответствие требований к соединительному устройству тормозного привода прицепа	от 0 до 5 м Визуальный контроль,
2.2.13	СТБ 2022-2009				Наличие системы защиты от разбрызгивания	от 0 до 5 м Визуальный контроль
2.2.14	Правила ЕЭК ООН № 73				Наличие боковой защиты	от 0 до 5 м Визуальный контроль
2.2.15	Правила ЕЭК ООН № 58				Наличие заднего защитного устройства	от 0 до 5 м Визуальный контроль
2.2.16	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.4 СТБ ЕН 1853-2006				Угол поперечной статической устойчивости, устойчивость	до 45°
2.2.17	ГОСТ 12.2.002-91				Наличие опорного устройство (полуприцепа)	от 0 до 5 м от 0 до 100 кг Визуальный контроль
2.2.18	ГОСТ 12.2.002-91 ГОСТ 26025-83				Наличие и размеры систем доступа	от 0 до 5 м Визуальный контроль
2.2.19	ГОСТ 12.2.002-91 п.				Расположение запорных устройств и усилия подъема бортов платформ прицепа	Визуальный контроль, до 500 Н
2.2.20	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1	Безопасность при эксплуатации	Визуальный контроль			
Раздел 3.						
Тракторы, прицепы и сельскохозяйственные машины						
3.1. Показатели назначения						
3.1.1	ГОСТ 7057-2001 п.4.20 ГОСТ 39745-2001 п.6	Тракторы (кроме малогабаритных мощностью до	28.30.21.110 28.30.21.120		Тяговое усилие	от 0 до 15000 кг до 50000Н

1	2	3	4	5	6	7
3.1.1.1	ГОСТ 30748-2001 п.6.2 приложение А	19кВт)	28.30.22.110 28.30.22.120 28.30.23.110 28.30.23.120		Максимальная транспортная скорость	от 0 до 60 мин
3.1.1.2	ГОСТ 7057-2001 п.4.14 ГОСТ 30747-2001 п.6				Мощностные показатели на ВОМ	от 0-200 кГс, от 0 до 350 кГс
3.1.1.3	ГОСТ 18509-88 п.6.1.2				Удельный расход топлива	от 100 до 900 г
3.1.1.4	ГОСТ 7057-2001 п.5.1.1 ГОСТ 23734-98 п.5.1				Масса, распределение массы по осям	от 0 до 15000 кг
3.1.1.5	ГОСТ 7057-2001 п.5.1.1 ГОСТ 23734-98 п.4.1				Вместимость емкостей	от 0 до 10 м
3.1.1.6	ГОСТ 7057-2001 п.4.15 ГОСТ 30746-2001 п.4.2				Грузоподъемность навесной системы	До 600 кг
3.1.1.7	ГОСТ 18509-88 п. 6.1.2				Относительный расход масла на угар	от 0 до 100 кг
3.1.1.8	ГОСТ 7057-2001 п.4.15 ГОСТ 30746-2001 п.4.2				Максимальное давление жидкости в гидросистеме	От 0 до 600 кгс/см ²
3.1.1.9	ГОСТ 18509-88 п.5.18,5.19				Время пуска дизеля	от 0 до 60 сек
3.1.1.10	ГОСТ 7057-2001 п.5.1.2 ГОСТ 26025-83 п.4.5				Дорожный просвет	от 0 до 5м
3.1.1.11	ГОСТ 7057-2001 п.5.1.1 ГОСТ 23734-98 п.4.1-4.4				Линейные размеры	от 0 до 10 м
3.1.1.12	ГОСТ 23734-98 п.4.3 ГОСТ 30752-2001 п.4				Минимальный радиус, диаметр поворота	от 0 до 10 м
3.1.1.13	ГОСТ 7057-2001 п.5.1.1 ГОСТ 23734-98 п.4.2				База	от 0 до 10 м
3.1.1.14	ГОСТ 7057-2001 п.5.1.1 ГОСТ 23734-98 п.4.2				Ширина колеи	от 0 до 10 м
3.1.1.15	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покрытий:	
3.1.1.16	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль,
3.1.1.17	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.2	ГОСТ 7057-2001 п.4.20 ГОСТ 30745-2001 п.6 ОСТ 23.1.134-85 пп.2.1, 3.9-3.11	Тракторы малогабаритные и мотоблоки мощностью до 19 кВт	28.30.10.000		Тяговое усилие	от 0 до 15000 кг до 50000Н
3.1.2.1	ГОСТ 7057-2001 п.4.14 ГОСТ 30747-2001 п.6 ОСТ 23.1.134-85 п.3.4				Мощностные показатели на ВОМ	от 0 до 200 кГс, от 0 до 350 кГс

1	2	3	4	5	6	7
3.1.2.2	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.7				Рабочая скорость	от 0 до 60 мин от 0 до 100 м
3.1.2.3	ГОСТ 7057-2001 п.5.1.1 ГОСТ 23734-98 п.5.1				Масса, распределение массы по осям	от 0 до 15000 кг
3.1.2.4	ОСТ 23.1.134 п.1.7 ГОСТ 23734-98 п.5.2				Положение центра масс	от 0 до 15000 кг
3.1.2.5	ГОСТ 7057-2001 п.5.1.1 ГОСТ 23734-98 п.4.1				Ширина колеи	от 0 до 10 м
3.1.2.6	ГОСТ 7057-2001 п.5.1.2 ГОСТ 23734-98 п.4.2 ОСТ 23.1.134-85 п.1.3				Дорожный (агротехнический) просвет	от 0 до 10 м
3.1.2.7	ГОСТ 7057-2001 п.5.1.1 ГОСТ 23734-98 п.4.1 ОСТ 23.1.134-85				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.2.8	ГОСТ 26025-83 п.4.6				Минимальный радиус поворота	от 0 до 10 м
3.1.2.9	ГОСТ 7057-2001 п.5.1.1 ГОСТ 23734-98 п.4.1				Вместимость топливного бака	от 0 до 10 м
3.1.2.10	ОСТ 23.1.134-85 п.3.5				Пусковые качества двигателя	-
3.1.2.11	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покрытий:	
3.1.2.12	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.2.13	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.2.14	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.4 ГОСТ Р 50908-96 п.4.2 ОСТ 23.1.134-85 пп.1.3, 3.12				Угол поперечной статической устойчивости и маневренность	до 45°
3.1.2.15	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.3 ГОСТ Р 50908-96 п.4.2.1 ОСТ 23.1.134-85 п.1.3				Нагрузка на управляемые колеса	от 0 до 100 % от 0 до 15 000 кг
3.1.2.16	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.12 ГОСТ Р 50908-96 п.4.2 ОСТ 23.1.134-85 пп.1.3, 3.12				Уровень звука внешнего шума	от 30 до 130 дБА
3.1.2.17	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.12 ОСТ 23.1.134-85 п.3.12				Требования к звуковому сигналу	от 30 до 130 дБА
3.1.2.18	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1, 2.2 ГОСТ Р 50908-96 пп.4.1, 4.2 ОСТ 23.1.134-85 пп.1.3, 3.12				Выполнение требований к конструкции машин, узлов и агрегатам	Визуальный контроль, от 0 до 10 м

1	2	3	4	5	6	7
3.1.2.19	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 ГОСТ Р 50908-96 п.4.1 ОСТ 23.1.134-85 пп.1.3, 3.12				Система электрооборудования	Визуальный контроль
3.1.2.20	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 ГОСТ Р 50908-96 п.4.2 ОСТ 23.1.134 пп.1.3, 3.12				Требования к пуску, остановке и выпускной системе двигателя	Визуальный контроль
3.1.2.21	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 ОСТ 23.1.134-85 пп. 1.3, 3.12				Герметичность топливной системы	Визуальный контроль
3.1.2.22	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1 ГОСТ Р 50908-96 п.4.2.1 ОСТ 23.1.134-85 пп.1.3, 3.12				Направление струи выхлопных газов	Визуальный контроль
3.1.2.23	ГОСТ 12.2.002.3-91 ГОСТ Р 50908-96 п.4.2.3 ОСТ 23.1.134-85 пп.1.3, 3.12				Эффективность тормозов: - установившееся замедление - усилие нажатия на педаль - тормозной путь - начальная скорость торможения - линейное отклонение при торможении - время срабатывания тормозной системы	от 0 до 9,5 м/с ² от 10 до 100 кгс от 0 до 50 м от 20 до 50 км/ч от 0 до 5 м от 0 до 3 с
3.1.2.24	ГОСТ 12.2.002 п.2.1 ГОСТ Р 50908-96 п.4.1 ОСТ 23.1.134-85 пп.1.3, 3.12				Наличие средств отображения информации: символы, сигнальная окраска и предупреждающие надписи	Визуальный контроль
3.1.2.25	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.8 ГОСТ 20062-96 р.7				Размеры кабины и рабочего места оператора, рабочее пространство и доступ к сиденью оператора	от 0 до 5 м
3.1.2.26	ГОСТ 12.2.002-91 п. 2.2.13 ГОСТ Р 50908-96 п. 4.2.1 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 ОСТ 23.1.134-85 пп.1.3, 3.12				Параметры вибрации на рабочем месте оператора: - виброускорение - виброскорость	до 1000 мс ⁻² ; от 0,003 до 30 м/с
3.1.2.27	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.11 ГОСТ Р 50908-96 п.4.2.4 ОСТ 23.1.134-85 п.1.3				Уровень шума на рабочем месте оператора	от 30 до 130 дБА

1	2	3	4	5	6	7
3.1.2.28	ГОСТ 12.2.002-91 пп.2.1, 2.2 ГОСТ Р 50908-96 п.п.4.1, 4.2 ОСТ 23.1.134-85 п.3.12				Наличие органов управления	Визуальный контроль, опробование функционирования
3.1.2.29	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.10 ГОСТ Р 50908-96 п.4.2.1 ОСТ 23.1.134-85 п.1.3				Определение сил сопротивления перемещению органов управления и другие усилия	до 500 Н
3.1.2.30	ГОСТ 12.2.002-91 пп.2.1, 2.2.17 ГОСТ 12.2.002.4-91 ГОСТ 8769-75 ГОСТ Р 50908-96 п.4.1 ОСТ 23.1.134-85 пп.1.3, 3.12				Требования к обзорности с рабочего места оператора - углы обзора - зона очистки стеклоочистителями Освещенность в рабочей зоне	до 30° до 30° от 1 до 200000 Лк
3.1.2.31	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.16				Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны: - оксид углерода, - пыли	от 0 до 200 мг/м ³ от 0,2 до 20л/мин
3.1.3	Методы контроля устанавливаются в технических условиях на конкретные изделия	Инструмент, инвентарь и средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения механизированные, в том числе электрические	28.30.10.000 28.30.40.000 28.30.86.110 28.30.86.130		Показатели назначения устанавливаются в технических условиях на конкретные изделия	
3.1.3.1	СТО АИСТ 13.1-2010 п.6.2.2	Прицепы и полуприцепы тракторные	28.30.70.000 29.20.23.120 29.20.23.130 29.20.23.190		Рабочая скорость	от 0 до 60 сек от 0 до 100 м
3.1.3.2	СТО АИСТ 13.1-2010 п.6.1.13				Вместимость кузова	от 0 до 10 м
3.1.3.3	СТО АИСТ 13.1-2010 п.6.2.3				Потери груза	от 0 до 100кг
3.1.3.4	СТО АИСТ 13.1-2010 п.6.1.8, 6.2.6				Повреждение груза	Визуальный контроль от 0 до 100кг
3.1.3.5	СТО АИСТ 13.1-2010 п.6.2.5				Полнота разгрузки	Визуальный контроль от 0 до 100кг
3.1.3.6	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.7 ГОСТ 26025-83 п.4.5				Дорожный просвет	от 0 до 10 м
3.1.3.7	СТО АИСТ 13.1-2010 п.6.1.6				Погрузочная высота	от 0 до 10 м
3.1.3.8	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Масса, распределение массы по осям (опорам)	от 0 до 15 000 кг
3.1.3.9	ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.3.10	ГОСТ 26025-83 п.4.6				Минимальный радиус поворота	от 0 до 10 м
3.1.3.11	ГОСТ 28307-2013 п.6.1.10				Угол наклона платформы	от 0 до 220°

1	2	3	4	5	6	7
3.1.3.12	ГОСТ 28307-2013 п.6.1.3				Грузоподъемность	от 0 до 15 000 кг
3.1.3.13	ГОСТ Р 52778-2007 п. 6.2-6.4				Производительность	от 0 до 15 000 кг от 0 до 60 мин
3.1.3.14	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.5				Расход топлива	от 0 до 100 л
3.1.3.15	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покрытий	
3.1.3.16	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.3.17	п.15	Машины для корчевания, уборки камней, кустов и пней	28.30.39.000 28.30.86.130 28.30.92.000		- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.4	ГОСТ 26025-83 п.4.3				Рабочая ширина захвата	от 0 до 10 м
3.1.4.1	СТО АИСТ 12.2-2010 п.6.2.2.1				Рабочая скорость	от 0 до 60 сек от 0 до 100 м
3.1.4.2	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.4.3	ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.4.5	СТО АИСТ 12.2 -2010 п.5.2.2.5-5.2.2.6				Диаметр срезаемых (корчюемых) пней или кустарников	от 0 до 80 см
3.1.4.6	СТО АИСТ 12.2-2010 п.6.2.2.9				Чистота раскорчевки	от 0 до 10 м, подсчет
3.1.4.7	СТО АИСТ 12.2-2010 п.6.2.3.5				Чистота выборки камней	от 0 до 10 м от 0 до 80 см
3.1.4.8	СТО АИСТ 12.2-2010 п.6.2.3.7				Потери камней	от 0 до 10 м от 0 до 80 см
3.1.4.9	СТО АИСТ 12.2-2010 п.6.2.2.19				Вынос подзола на поверхность почвы	от 0 до 10 м
3.1.4.10	ГОСТ Р 52777-2007 п. 5.7				Тяговое усилие	от 0 до 15000 кг до 50000Н
3.1.4.11	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покрытий:	
3.1.4.12	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.4.13	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.4.14	ГОСТ Р 52778-2007 пп.6.4-6.6				Производительность	от 0 до 100 кг от 0 до 60 мин
3.1.4.15	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.5				Расход топлива	от 0 до 100 л
3.1.5	СТО АИСТ 12.2-2010 п.6.2.2.8	Покровосдиратели, рыхлители, фрезы болотные, фрезы лесные, кочкорезы	28.30.32.140 28.30.39.000 28.30.86.130 28.30.92.000		Измельчение древесных остатков	от 0 до 80 см
3.1.5.1	СТО АИСТ 12.2-2010 п.6.2.4.16				Высота несрезанной части кочек	от 0 до 80 см
3.1.5.2	СТО АИСТ 12.2-2010 п.6.2.4.20				Удаление травянистой растительности и мха	от 0 до 100 м от 0 до 20 кг
3.1.5.3	СТО АИСТ 12.2-2010 п.6.2.2.7-6.2.2.8				Крошение почвы, измельчение дернины и кочек	от 10 до 30 мм от 0 до 100 кг

1	2	3	4	5	6	7
3.1.5.4	ГОСТ 26025-83 п.4.3				Рабочая ширина захвата	от 0 до 10 м
3.1.5.5	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.5.6	ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.5.7	ГОСТ 26025-83 п.4.5				Дорожный просвет	от 0 до 10 м
3.1.5.8	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покрытий	
3.1.5.9	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.5.10	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.5.11	ГОСТ Р 52778-2007 пп.6.4-6.6				Производительность	от 0 до 100 м от 0 до 60 мин
3.1.5.12	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.5				Расход топлива	от 0 до 100 л
3.1.6	ГОСТ 26025-83 п.4.3	Канавокопатели, планировщики, выравниватели	28.30.39.000 28.30.86.130 28.30.92.000		Рабочая ширина захвата	от 0 до 10 м
3.1.6.1	СТО АИСТ 12.1-2010 п.6.3.1.8				Рабочая скорость	от 0 до 60 сек от 0 до 100 м
3.1.6.2	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.6.3	ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.6.4	СТО АИСТ 12.1-2010 п.6.3.2.2				Выравненность поверхности поля	от 0 до 100 м от 0 до 60 мин
3.1.6.5	СТО АИСТ 12.1-2010 п.6.3.9.1				Размеры поперечного сечения канавы	от 0 до 10 м
3.1.6.6	СТО АИСТ 12.1-2010 п.6.3.4.3				Прямолинейность оси канавы	от 0 до 10 м
3.1.6.7	ГОСТ Р 52777-2007 п.5.7				Тяговое сопротивление	от 0 до 15000 кг до 50000Н
3.1.6.8	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покрытий	
3.1.6.9	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.6.10	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.6.11	ГОСТ Р 52778-2007 пп.6.4-6.6				Производительность	от 0 до 100 м от 0 до 60 мин
3.1.6.12	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.5				Расход топлива	от 0 до 100 л
3.1.7	ГОСТ 26025-83 п.4.3	Грядододелатели и гребнеобразователи, культиваторы для овощей, картофеля, культиваторы фрезерные прореживатели, машины для междурядной обработки почвы прочие	28.30.32.130 28.30.32.150 28.30.39.000 28.30.92.000		Рабочая ширина захвата	от 0 до 10 м
3.1.7.1	СТО АИСТ 4.1-2010 п.6.2.1 СТО АИСТ 4.3-2010 п.6.4.2				Рабочая скорость	от 0 до 60 сек от 0 до 100 м
3.1.7.2	ГОСТ 26025-83 п.4.4 СТО АИСТ 4.3-2010 п.6.4.3				Глубина обработки	от 0 до 80 см
3.1.7.3	СТО АИСТ 4.3-2010 п.6.4.4				Крошение почвы	от 1 до 3 см от 0 до 100 кг

1	2	3	4	5	6	7
3.1.7.4	СТО АИСТ 4.3-2010 п.6.4.3.2, 6.4.9				Высота гребней (гряды)	от 0 до 80 см от 0 до 3 м
3.1.7.5	СТО АИСТ 4.3-2010 п.6.4.6				Подрезание сорных растений	от 0 до 100 м от 0 до 20 кг
3.1.7.6	СТО АИСТ 4.3-2010 п.6.4.13				Глубина заделки удобрений	от 0 до 80 см
3.1.7.7	ГОСТ 28714-2007 п.6.3.11				Доза внесения удобрений	от 0 до 100 кг
3.1.7.8	ГОСТ 28714-2007 п.6.3.18				Неравномерность внесения удобрений между отдельными туковысевающими аппаратами	от 0 до 20 кг
3.1.7.9	СТО АИСТ 4.3-2010 п.6.4.7				Повреждения культурных растений	от 0 до 10 м, подсчет
3.1.7.10	СТО АИСТ 4.3-2010 п.6.4.8				Защитная зона	от 0 до 10 м
3.1.7.11	ГОСТ 26025 -2010 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.7.12	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.7.13	ГОСТ Р 52777-2007 п.5.7				Тяговое сопротивление	от 0 до 15000 кг до 50000Н
3.1.7.14	ГОСТ 26025-83 п.4.5				Дорожный просвет	от 0 до 10 м
3.1.7.15	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покрытий	
3.1.7.16	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.7.17	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.7.18	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.2- 6.4				Производительность	от 0 до 100 м от 0 до 60 мин
3.1.7.19	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.5				Расход топлива	от 0 до 100 л
3.1.8	ГОСТ 26025-83 п.4.3 СТО АИСТ 4.1-2010 п.6.2.2 СТО АИСТ 16.2-2010 п.6.2.3	Плуги общего назначения, кустарниково-болотные, лесные	28.30.31.110 28.30.31.121 28.30.31.122 28.30.86.130 28.30.92.000		Рабочая ширина захвата (корпуса)	от 0 до 10 м
3.1.8.1	СТО АИСТ 12.2-2010 п.6.2.2.1 СТО АИСТ 4.1-2010 п.6.2.1 СТО АИСТ 16.2-2010 п.6.2.1				Рабочая скорость	от 0 до 60 сек от 0 до 100 м
3.1.8.2	ГОСТ 26025-83 п.4.4 СТО АИСТ 4.1-2010 п.6.2.3 СТО АИСТ 16.2-2010 п.6.2.2				Глубина обработки	от 0 до 80 см
3.1.8.3	СТО АИСТ 4.1-2010 п.6.2.5 СТО АИСТ 16.2-2010 п.6.2.5				Качество крошения пласта	от 1 до 3 см от 0 до 100 кг
3.1.8.4	СТО АИСТ 4.1-2010 п.6.2.13				Угол оборота пласта	от 0 до 220°

1	2	3	4	5	6	7
3.1.8.5	СТО АИСТ 4.1-2010 п.6.2.6	Культиваторы для сплошной обработки почвы	28.30.32.130 28.30.39.000 28.30.92.000		Полнота заделки растительных остатков	от 0 до 100 м от 0 до 20 кг
3.1.8.6	СТО АИСТ 4.1-2010 п.6.2.7				Глубина заделки растительных остатков	от 0 до 80 см
3.1.8.7	СТО АИСТ 4.1-2010 п.6.2.4				Гребнистость поверхности поля	от 0 до 80 см от 0 до 3 м
3.1.8.8	ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.8.9	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.8.10	ГОСТ Р 52777-2007 п.5.7				Тяговое сопротивление	от 0 до 15000 кг до 50000Н
3.1.8.11	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покрытий	
3.1.8.12	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.8.13	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.8.14	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.2- 6.4				Производительность	от 0 до 100 м от 0 до 60 мин
3.1.8.15	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.5				Расход топлива	от 0 до 100 л
3.1.9	ГОСТ 26025-83 п.4.3 СТО АИСТ 4.2-2010 п.6.2.2.1				Рабочая ширина захвата	от 0 до 10 м
3.1.9.1	СТО АИСТ 4.2-2010 п.6.2.1.4				Рабочая скорость	от 0 до 60 сек от 0 до 100 м
3.1.9.2	ГОСТ 26025-83 п.4.4 СТО АИСТ 4.2-2010 п.6.2.2.2				Рабочая глубина обработки	от 0 до 80 см
3.1.9.3	СТО АИСТ 4.2-2010 п.6.2.2.4				Крошение (степень измельчения) почвы	от 10 до 30 мм от 0 до 100 кг
3.1.9.4	СТО АИСТ 4.2-2010 п.6.2.2.5				Подрезание (уничтожение) сорных растений	от 0 до 20 кг
3.1.9.5	СТО АИСТ 4.2-2010 п.6.2.2.3				Гребнистость поверхности поля	от 0 до 30 см
3.1.9.6	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.2-6.4				Производительность	от 0 до 100 м от 0 до 60 мин
3.1.9.7	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.5				Расход топлива	от 0 до 100 л
3.1.9.8	ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.9.9	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.9.10	ГОСТ Р 52777-2007 п.5.7				Тяговое сопротивление	от 0 до 15000 кг до 50000Н
3.1.9.11	ГОСТ 26025-83 п.4.5				Дорожный просвет	от 0 до 10 м

1	2	3	4	5	6	7
3.1.9.12	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покрытий	
3.1.9.13	п.15				- толщина покрытий	Визуальный контроль
3.1.9.14	п.14				- класс покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.10	ГОСТ 26025-83 п.4.3 СТО АИСТ 4.2-2010 п.6.2.2.1	Лушительники лемешные и дисковые, бороны зубовые, дисковые, сетчатые, ножевые, ротационные, пружинные	28.30.32.110 28.30.32.111 28.30.32.112 28.30.32.113 28.30.32.119 28.30.39.000 28.30.92.000		Рабочая ширина захвата	от 0 до 10 м
3.1.10.1	СТО АИСТ 4.2-2010 п.6.2.1.4 СТО АИСТ 4.3-2010 п.6.4.2				Рабочая скорость	от 0 до 60 сек от 0 до 100 м
3.1.10.2	ГОСТ 26025-83 п.4.4 СТО АИСТ 4.2-2010 п.6.2.2.2 СТО АИСТ 4.3-2010 п.6.4.3				Глубина обработки	от 0 до 80 см
3.1.10.3	СТО АИСТ 4.2-2010 п.6.2.2.4 СТО АИСТ 4.3-2010 п.6.4.4				Крошение почвы	от 10 до 30 мм
3.1.10.4	СТО АИСТ 4.2-2010 п.6.2.2.5 СТО АИСТ 4.2-2010 п.6.4.6				Уничтожение сорняков	Визуальный контроль
3.1.10.5	СТО АИСТ 4.2-2010 п.6.2.4.5				Разрушение почвенной корки	Визуальный контроль
3.1.10.6	СТО АИСТ 4.2-2010 п.6.2.2.3				Гребнистость поверхности почвы	от 0 до 30 см
3.1.10.7	СТО АИСТ 4.2-2010 п.6.2.4.7 СТО АИСТ 4.3-2010 п.6.4.7				Повреждение культурных растений	Визуальный контроль
3.1.10.8	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.2- 6.4				Производительность	от 0 до 100 м от 0 до 60 мин
3.1.10.9	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.5				Расход топлива	от 0 до 100 л
3.1.10.10	ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.10.11	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.10.12	ГОСТ Р 52777-2007 п.5.7				Тяговое сопротивление	от 0 до 15000 кг до 50000Н
3.1.10.13	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покрытий	
3.1.10.14	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.10.15	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.11	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.2-6.4	Сеялки зерновые, овощные, травяные, зернотуковые, туковые и лесные	28.30.33.110 28.30.33.111 28.30.33.112 28.30.33.113 28.30.33.114		Производительность	от 0 до 100 м от 0 до 100 кг от 0 до 60 мин
3.1.11.1	ГОСТ 26025-83 п.4.3 ГОСТ 31345-2007 п.5.3				Рабочая ширина захвата	от 0 до 10 м

1	2	3	4	5	6	7
3.1.11.2	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.7 СТО АИСТ 16.4-2010 п.6.2.1.4		28.30.33.116 28.30.33.117 28.30.33.119 28.30.86.130 28.30.92.000		Рабочая скорость	от 0 до 60 сек от 0 до 100 м
3.1.11.3	ГОСТ 31345-2007 п.п.6.4.3.4, 6.4.3.5, 6.4.4 СТО АИСТ 16.4-2010 п.6.2.3.3				Глубина заделки семян	от 0 до 80 см
3.1.11.4	ГОСТ 31345-2007 п.6.3.3 СТО АИСТ 16.4-2010 п.6.2.2.1				Неравномерность, неустойчи- вость общего высева семян и удобрений	от 0 до 20 кг
3.1.11.5	ГОСТ 31345-2007 п.6.3.4 СТО АИСТ 16.4-2010 п.6.1.2.8				Дробление семян	от 0 до 500 г
3.1.11.6	ГОСТ 31345-2007 п.п.6.3.2.6, 6.3.2.7, 6.3.5, 6.4.3.3 СТО АИСТ 16.4-2010 п.6.2.3.2				Норма высева семян	от 0 до 20 кг
3.1.11.7	ГОСТ 31345-2007 п.6.4.9				Ширина междурядий	от 0 до 10 м
3.1.11.8	ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.11.9	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.11.10	ГОСТ Р 52777-2007 п.5.7				Тяговое сопротивление	от 0 до 15000 кг до 50000Н
3.1.11.11	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покры- тий	
3.1.11.12	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.11.13	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.11.14	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.2- 6.4				Производительность	от 0 до 100 м от 0 до 100 кг от 0 до 60 мин
3.1.11.15	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.5				Расход топлива	от 0 до 100 л
3.1.12	ГОСТ 26025-83 п.4.3	Картофелесажалки	28.30.33.120 28.30.92.000		Рабочая ширина захвата	от 0 до 10 м
3.1.12.1	ГОСТ Р 55261-2012				Рабочая скорость	от 0 до 60 сек от 0 до 100 м
3.1.12.2	ГОСТ 28306-89 п.4.3.7 ГОСТ Р 55261-2012				Глубина посадки клубней	от 0 до 80 см
3.1.12.3	ГОСТ 28306-89 п.4.3.6.8				Частота посадки клубней	от 0 до 80 см
3.1.12.4	ГОСТ 28306-89 п.4.3.6.9 ГОСТ Р 55261-2012				Густота посадки	от 0 до 80 см
3.1.12.5	ГОСТ 28306-89 п.4.3.9 ГОСТ Р 55261-2012				Повреждение клубней	Визуальный контроль

1	2	3	4	5	6	7
3.1.12.6	ГОСТ 28306-89 п.4.3.6.2 ГОСТ Р 55261-2012				Равномерность распределения клубней	от 0 до 10 м
3.1.12.7	ГОСТ 28306-89 п. 4.3.6.3 ГОСТ Р 55261-2012				Доля пропусков	от 0 до 10 м
3.1.12.8	ГОСТ 28306-89 п.4.3.6.4 ГОСТ Р 55261-2012				Доля двойников	от 0 до 10 м
3.1.12.9	ГОСТ 28306-89 п.4.3.5 ГОСТ Р 55261-2012				Ширина междурядий	от 0 до 10 м
3.1.12.10	ГОСТ 28714-2007 п.6.3.11				Доза внесения удобрений	от 0 до 20 кг
3.1.12.11	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.12.12	ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.12.13	ГОСТ Р 52777-2007 п.5.7				Тяговое сопротивление	от 0 до 15000 кг до 50000Н
3.1.12.14	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покрытий	
3.1.12.15	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.12.16	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.12.17	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.2- 6.4				Производительность	от 0 до 100 м от 0 до 60 мин
3.1.12.18	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.5				Расход топлива	от 0 до 100 л
3.1.13	ГОСТ 26025-83 п.4.3	Машины рассадопосадочные	28.30.33.130 28.30.92.000		Рабочая ширина захвата	от 0 до 10 м
3.1.13.1	СТО АИСТ 4.1-2010 п.6.2.1 СТО АИСТ 5.3-2010 п.6.3.7				Рабочая скорость	от 0 до 60 сек от 0 до 100 м
3.1.13.2	СТО АИСТ 5.3-2010 п.6.3.9.2				Глубина посадки	от 0 до 80 см
3.1.13.3	СТО АИСТ 5.3-2010 п.6.3.11				Пропуски при посадке	от 0 до 10 м
3.1.13.4	СТО АИСТ 5.3-2010 п.6.3.13				Повреждения растений	Подсчет
3.1.13.5	СТО АИСТ 5.3-2010 п.6.3.16				Распределение растений в ряду	от 0 до 10 м
3.1.13.6	СТО АИСТ 5.3-2010 п.6.3.6				Вылив воды по секциям (средний)	до 1000 мл
3.1.13.7	СТО АИСТ 5.3-2010 п.6.3.5				Вместимость емкостей	от 0 до 10 м
3.1.13.8	ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.13.9	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Масса, распределение массы по опсрам	от 0 до 15 000 кг
3.1.13.10	ГОСТ Р 52777-2007 п.5.7				Тяговое сопротивление	от 0 до 15000 кг до 50000Н

1	2	3	4	5	6	7
3.1.13.11	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покрытий	
3.1.13.12	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.13.13	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.13.14	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.2-6.4				Производительность	от 0 до 100 м от 0 до 60 мин
3.1.13.15	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.5				Расход топлива	от 0 до 100 л
3.1.14	СТО АИСТ 16.3-2010 п.6.2.2.1	Сажалки черенков, саженцев, сеянцев, машины лесопосадочные, комбинированные, сажалки прочие	28.30.33.120 28.30.33.130 28.30.39.000 28.30.92.000		Рабочая скорость	от 0 до 60 сек от 0 до 100 м
3.1.14.1	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.14.2	ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.14.3	СТО АИСТ 16.3-2010 п.6.2.2.3				Глубина посадочной щели	от 0 до 80 см
3.1.14.4	СТО АИСТ 16.3-2010 п.6.2.2.5				Шаг посадки	от 0 до 10 м
3.1.14.5	СТО АИСТ 16.3-2010 п.6.2.2.4				Количество пропусков	Подсчет
3.1.14.6	СТО АИСТ 16.3-2010 п.6.2.2.12				Повреждение посадочного материала	Подсчет
3.1.14.7	СТО АИСТ 16.3-2010 п.6.2.2.31				Приживаемость	Подсчет
3.1.14.8	СТО АИСТ 16.3-2010 п.6.2.2.24				Повреждение брикетов	Подсчет
3.1.14.9	ГОСТ Р 52777-2007 п.5.7				Тяговое сопротивление	от 0 до 15000 кг до 50000Н
3.1.14.10	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покрытий	
3.1.14.11	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.14.12	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.14.13	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.2-6.4				Производительность	от 0 до 100 м от 0 до 60 мин
3.1.14.14	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.5				Расход топлива	от 0 до 100 л
3.1.15	ГОСТ 26025-83 п.4.3 ГОСТ 28718-90 п.4.3 ГОСТ Р 52759-2007 п.6.3.11 СТО АИСТ 7.3-2010 п.6.5.2	Машина для внесения органических удобрений	28.30.34.000 28.30.39.000 28.30.92.000		Рабочая ширина внесения удобрений	от 0 до 10 м от 0 до 100 кг, расчет
3.1.15.1	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Грузоподъемность	от 0 до 15 000 кг
3.1.15.2	ГОСТ 28718-90 п.7.3.4 ГОСТ Р 52759-2007 п.6.3.4 СТО АИСТ 7.3-2010 п.6.5.1				Рабочая скорость	от 0 до 60 сек от 0 до 100 м

1	2	3	4	5	6	7
3.1.15.3	ГОСТ 28718-90 п.4.3 ГОСТ Р 52759-2007 п.6.3.6, 6.3.7 СТО АИСТ 7.3-2010 п.6.3.8				Доза внесения удобрений	от 0 до 100 кг
3.1.15.4	ГОСТ 28718-90 п.4.3.3, 4.3.5, 4.3.7 ГОСТ Р 52759-2007 п.6.3.8, 6.3.10 СТО АИСТ 7.3-2010 пп.6.6.1, 6.5.11, 6.5.12, 6.5.14				Неравномерность внесения удобрений	от 0 до 100 кг, расчет
3.1.15.5	ГОСТ 28718-90 п.4.3.8 ГОСТ Р 52759-2007 п.6.3.14 СТО АИСТ 7.3-2010 п.6.6.3				Нестабильность внесения дозы удобрений	от 0 до 100 кг, расчет
3.1.15.6	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.2-6.4				Производительность	от 0 до 100 кг от 0 до 60 мин
3.1.15.7	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.5				Расход топлива	от 0 до 100 л
3.1.15.8	ГОСТ 28718-90 п.4.4 ГОСТ Р 52777-2007 п.5.7				Тяговое сопротивление	от 0 до 15000 кг до 50000Н
3.1.15.9	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.15.10	ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.15.11	ГОСТ 26025-83 п.4.5				Дорожный просвет	от 0 до 10 м
3.1.15.12	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покры- тий	
3.1.15.13	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.15.14	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.16	ГОСТ 26025-83 п.4.3	Машины для внесения ми- неральных удобрений, в том числе в теплицы	28.30.34.000 28.30.39.000 28.30.92.000		Рабочая ширина захвата	от 0 до 10 м
3.1.16.1	ГОСТ 28714-2007 п.6.3.5				Рабочая скорость	от 0 до 60 мин от 0 до 100 м
3.1.16.2	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Грузоподъемность	от 0 до 15 000 кг
3.1.16.3	ГОСТ 28714-2007 п.6.3.11				Доза внесения удобрений	от 0 до 100 кг
3.1.16.4	ГОСТ 28714 -2007 пп.6.3.15- 6.3.18				Неравномерность распределения удобрений по ширине	Расчет
3.1.16.5	ГОСТ 28714-2007 п.6.3.20				Нестабильность внесения дозы удобрений	Расчет
3.1.16.6	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.16.7	ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м

1	2	3	4	5	6	7
3.1.16.8	ГОСТ Р 52778-2007 п. 6.2-6.4				Производительность	от 0 до 100 кг от 0 до 60 мин
3.1.16.9	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.5				Расход топлива	от 0 до 100 л
3.1.16.10	ГОСТ 26025-83 п.4.5				Дорожный просвет	от 0 до 10 м
3.1.16.11	ГОСТ Р 52777-2007 пп. 5.3.2, 5.4				Потребляемая мощность	до 50000Н от 0 до 60 сек от 0 до 100 м от 50 до 10000 об/мин
3.1.16.12	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покрытий	
3.1.16.13	п.14	Опрыскиватели, в т.ч. для защищенного грунта, машины для внесения гербицидов, опылители	28.30.39.000 28.30.60.000 28.30.92.000		- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.16.14	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.17	ГОСТ 26025-83 п.4.3 ГОСТ Р 53053-2008 п. 6.3.2.7				Рабочая ширина захвата	от 0 до 10 м
3.1.17.1	ГОСТ Р 53053-2008 п. 6.3.2.2 СТО АИСТ 18.1-2010 п.6.2.1.1				Рабочая скорость	от 0 до 60 сек от 0 до 100 м
3.1.17.2	ГОСТ Р 52777-2007 п.5.7				Тяговое сопротивление	от 0 до 15000 кг до 50000Н
3.1.17.3	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.17.4	ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.17.5	ГОСТ Р 54784-2011 п. 3.12, табл.2				Вместимость емкостей	от 0 до 10 м
3.1.17.6	ГОСТ Р 53053-2008 п. 6.3.2.11, 6.3.2.15				Густота покрытия	от 0 до 6,5 мм
3.1.17.7	ГОСТ Р 53053-2008 п.п. 6.3.2.4-6.3.2.6				Неравномерность расхода рабочей жидкости отдельными распылителями	Расчет
3.1.17.8	ГОСТ Р 53053-2008 п. 6.3.2.9				Неравномерность концентрации по мере расхода рабочей жидкости	Расчет
3.1.17.9	ГОСТ Р 53053-2008 п. 6.3.2.16				Медианно-массовый диаметр капель	от 0 до 6,5 мм
3.1.17.10	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покрытий	
3.1.17.11	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.17.12	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм

1	2	3	4	5	6	7
3.1.17.13	ГОСТ Р 52778-2007 п. 6.2-6.4	Протравливатели семян	28.30.29.190		Производительность	от 0 до 100 м от 0 до 60 мин
3.1.17.14	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.5				Расход топлива	от 0 до 100 л
3.1.18	СТО АИСТ 10.4-2010 п.6.3.1.5				Подача семян	от 5 до 100кг от 0 до 60 сек
3.1.18.1	СТО АИСТ 10.4-2010 п.6.3.1.5				Неравномерность подачи семян	Расчет
3.1.18.2	СТО АИСТ 10.4-2010 п.6.3.1.6				Подача рабочей жидкости	до 1000 мл
3.1.18.3	СТО АИСТ 10.4-2010 п.6.3.1.6				Неравномерность подачи рабочей жидкости	Расчет
3.1.18.4	СТО АИСТ 10.4-2010 п.6.3.6.1				Концентрация рабочей жидкости	до 1000 мл, расчет
3.1.18.5	СТО АИСТ 10.4-2010 п.6.3.6.4				Неравномерность концентрации рабочей жидкости	Расчет
3.1.18.6	СТО АИСТ 10.4-2010 п.п.6.2.4, 6.3.2.4				Повреждения	Визуальный контроль
3.1.18.7	ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.18.8	Рабочая методика				Вместимость емкостей	от 0 до 10 м
3.1.18.9	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.18.10	СТО АИСТ 2.3-2009 п.5.5.3				Потребляемая мощность	от 0 до 230V от 0 до 60 мин
3.1.18.11	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покрытий	
3.1.18.12	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.18.13	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.18.14	ГОСТ Р 52778-2007 п. 6.2-6.4	Машины, установки и аппараты дождевальные	28.30.60.000		Производительность	от 0 до 100 кг от 0 до 60 мин
3.1.18.15	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.5				Удельный расход электроэнергии	от 0 до 230V от 0 до 100 кг
3.1.19	СТО АИСТ 11.1-2010 п.6.2.6				Рабочая скорость	от 0 до 60 сек от 0 до 100 м
3.1.19.1	СТО АИСТ 11.1-2010 п.6.2.17				Рабочая ширина захвата	от 0 до 10 м
3.1.19.2	СТО АИСТ 11.1-2010 п.6.2.17				Рабочая длина захвата	от 0 до 10 м
3.1.19.3	СТО АИСТ 11.1-2010 п.6.2.11				Расход воды	до 1000 мл
3.1.19.4	СТО АИСТ 11.1-2010 п.6.2.18				Площадь орошения	от 0 до 10м
3.1.19.5	СТО АИСТ 11.1-2010 п.6.2.23-6.2.25				Средняя интенсивность дождя	до 1000 мл от 0 до 60 сек от 0 до 10 м

1	2	3	4	5	6	7
3.1.19.6	СТО АИСТ 11.1-2010 п.6.2.31				Коэффициент равномерности полива	Расчет
3.1.19.7	СТО АИСТ 11.1-2010 п.6.2.34				Неполитая площадь	от 0 до 10 м
3.1.19.8	СТО АИСТ 11.1-2010 п.6.2.48				Неравномерность увлажнения почвы	от 0 до 500 г от 0 до 200°C
3.1.19.9	ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.19.10	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.19.11	ГОСТ 26953-86				Давление движителей на почву	от 0 до 15 000 кг от 0 до 10 м, расчет
3.1.19.12	ГОСТ Р 52777-2007 п.5.7				Тяговое сопротивление	от 0 до 15000 кг до 50000Н
3.1.19.13	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покрытий	
3.1.19.14	п.14				- класс покрытий	от 0 до 15 000 кг
3.1.19.15	п.15				- толщина покрытий	от 0 до 15 000 кг
3.1.19.16	ГОСТ Р 52778-2007 п. 6.2-6.4				Производительность	до 1000 мл от 0 до 100 м
3.1.19.17	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.5				Удельный расход электроэнергии	от 0 до 230V от 0 до 100 кг
3.1.20	СТО АИСТ 11.3-2004 п.6.2.6	Машины и установки поливные	28.30.60.000		Рабочая ширина захвата	от 0 до 10 м
3.1.20.1	СТО АИСТ 11.3-2004 п.6.2.6				Рабочая длина захвата	от 0 до 10 м
3.1.20.2	СТО АИСТ 11.3-2004 п.6.2.5				Пределы регулирования расхода воды	до 1000 мл
3.1.20.3	СТО АИСТ 11.3-2004 п.6.2.9				Расход воды	до 1000 мл от 0 до 60 мин
3.1.20.4	СТО АИСТ 11.3-2004 пп.6.2.11, 6.2.12				Норма полива	до 1000 мл
3.1.20.5	СТО АИСТ 11.3-2004 п.6.2.17				Неравномерность увлажнения почвы	от 0 до 500 г от 0 до 200°C
3.1.20.6	СТО АИСТ 11.3-2004 п.6.2.18				Коэффициент эффективности полива	Расчет
3.1.20.7	ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.20.8	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.20.9	ГОСТ Р 52777-2007 п.5.3				Потребляемая мощность	от 0 до 15000 кг до 50000Н

1	2	3	4	5	6	7
3.1.20.10	ГОСТ 6572-91	Жатки	28.30.59.111		Качество лакокрасочных покрытий	
3.1.20.11	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.20.12	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.20.13	ГОСТ Р 52778-2007 п. 6.2-6.4				Производительность	Расчет
3.1.20.14	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.5				Удельный расход электроэнергии	от 0 до 230V от 0 до 100 кг
3.1.21	ГОСТ 28301-2007 п.10.1.6 ГОСТ Р 52778-2007 п. 6.2-6.4				Производительность	от 0 до 100 м от 0 до 60 мин
3.1.21.1	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.5				Расход топлива	от 0 до 100 л
3.1.21.2	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.21.3	ГОСТ 28301-2007 п.6.4.1.2 ГОСТ Р 52778-2007 п.6.7 СТО АИСТ 8.25-2010 п.6.3.1				Рабочая скорость	от 0 до 60 сек от 0 до 100 м
3.1.21.4	ГОСТ 28301-2007 пп.6.4.2.4-6.4.2.9 СТО АИСТ 8.25-2010 п.6.3.6				Потери зерна	От 1 до 20 кг
3.1.21.5	ГОСТ 28301-2007 пп.6.3.5-6.3.8 СТО АИСТ 8.25-2010 п. 6.3.3				Характеристика валка: - толщина - ширина - просвет между почвой и валком	от 0 до 10 м от 0 до 80 см
3.1.21.6	ГОСТ 28301-2007 п.6.4.2.3 СТО АИСТ 8.25-2010 п.6.3.2				Высота среза	от 0 до 80 см
3.1.21.7	ГОСТ 26025-83 п.4.3				Ширина захвата	от 0 до 10 м
3.1.21.8	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.21.9	ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.21.10	ГОСТ 26025-83 п.4.5				Дорожный просвет	от 0 до 10 м
3.1.21.11	ГОСТ Р 52777-2007 п.5.3				Потребляемая мощность	от 0 до 15000 кг до 50000Н
3.1.21.12	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покрытий	
3.1.21.13	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.21.14	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.21.15	ГОСТ Р 52777-2007 п.5.7				Тяговое сопротивление	от 0 до 15000 кг до 50000Н

1	2	3	4	5	6	7
3.1.22	ГОСТ 28301-2007 п. 10.1.6 ГОСТ Р 52778-2007 п.6.2 ГОСТ Р 54779-2011 пп.6.6.1.3, 6.6.1 ГОСТ 28301-2007 п.6.4.2.3 ГОСТ Р 54779-2011 п.6.5.8	Машины и приспособления для уборки зерновых куль- тур, комбайны зерноубо- рочные, кукурузоуборочные	28.30.59.110 28.30.59.111 28.30.59.113 28.30.59.114 28.30.59.119 28.30.59.190		Производительность	от 0 до 100 кг от 0 до 60 мин
					Высота среза	от 0 до 80 см
3.1.22.1	ГОСТ 26025-83 п.4.2 ГОСТ 28301-2007 п.5.3				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.22.2	ГОСТ 28301-2007 п.4.1.2 ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры и погрузоч- ные высоты	от 0 до 10 м
3.1.22.3	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.7 ГОСТ Р 54779-2011 п.6.5.1.2				Рабочая скорость	от 0 до 60 сек от 0 до 100 м
3.1.22.4	ГОСТ 28301-2007 пп. 6.4.2.9, 6.4.3.6, 6.4.4.12, 10.3.5 ГОСТ Р 54779-2011 п. 6.5.4				Потери зерна суммарные, в том числе за: - молотилкой - жаткой - подборщиком	от 5 до 100кг
3.1.22.5	ГОСТ 26025-83 п.4.3 ГОСТ 28301-2007 п.6.4.2.2, 5.6, 5.7				Рабочая ширина захвата	от 0 до 10 м
3.1.22.6	ГОСТ 28301-2007 п.5.4				Вместимость бункера	от 0 до 10 м
3.1.22.7	ГОСТ 28301-2007 п.6.4.4.14 ГОСТ Р 54779-2011 п.6.6.2.1				Дробление зерна	от 0 до 500 г
3.1.22.8	ГОСТ Р 52778-2008 п.6.5				Удельный расход топлива	от 0 до 100 л от 0 до 15 000 кг
3.1.22.9	ГОСТ Р 52777-2007 п.5.7				Тяговое сопротивление	от 0 до 15000 кг до 50000Н
3.1.22.10	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покры- тий	
3.1.22.11	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.22.12	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.23	СТО АИСТ 10.2-2010 пп.6.2.6, 6.3				Подача (производительность)	от 0 до 100 кг от 0 до 60 мин
3.1.23.1	СТО АИСТ 10.2-2010 пп.6.4, 6.4.6	Машины для послеубороч- ной обработки зерна	28.22.18.210 28.22.18.222 28.30.59.190 28.30.86.110		Чистота семян	от 0 до 500 г

1	2	3	4	5	6	7
3.1.23.2	СТО АИСТ 10.2-2010 п.6.4.8.1				Содержание соломистой примеси	от 0 до 500 г
3.1.23.3	СТО АИСТ 10.2-2010 п.6.4.7				Плотность семян	до 1000мл от 0 до 500 г
3.1.23.4	СТО АИСТ 10.2-2010 п.6.4.9				Дробление зерна	от 0 до 500 г
3.1.23.5	СТО АИСТ 10.2-2010 пп.6.4.3, 6.4.4				Потери зерна	от 1 до 20 кг
3.1.23.6	СТО АИСТ 10.2-2010 п.6.4.11				Эффективность очистки	от 0 до 500 г
3.1.23.7	СТО АИСТ 10.2-2010 п.6.2.3				Скорость воздушного потока	от 0,3 до 5 м/с до 240кГс/м ²
3.1.23.8	ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры и погрузочные высоты	от 0 до 10 м
3.1.23.9	СТО АИСТ 2.3-2009 п.5.5.3				Потребляемая мощность	от 0 до 230V от 0 до 60 мин
3.1.23.10	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покрытий	
3.1.23.11	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.23.12	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.23.13	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.6				Удельный расход электроэнергии	от 0 до 230V от 0 до 100 кг
3.1.24	ГОСТ Р 55262-2012 п. 6.4.22	Сушилки, системы вентиляции и обогрева для послеуборочной сушки и обработки зерна перед закладкой на хранение	28.30.86.110		Производительность	от 0 до 100 кг от 0 до 60 мин
	ГОСТ Р 55262-2012 пп.6.4.8-6.4.10				Дробление зерна	от 0 до 500 г
	ГОСТ Р 55262-2012 п.6.4.6				Снижение влажности	от 0° до 200°С от 0 до 500 г
	ГОСТ Р 55262-2012 п.6.4.2				Неравномерность сушки	от 0° до 200°С от 0 до 500 г
3.1.24.1	ГОСТ Р 55262-2012 п.6.4.4				Неравномерность нагрева	от 0° до 100°С
3.1.24.2	ГОСТ Р 55262-2012 п.6.4.30				Расход тепла на 1 кг испаренной влаги	от 0 до 500 г от 0 до 100 л от 0 до 60 сек
3.1.24.3	ГОСТ Р 55262-2012 п.6.4.29				Расход топлива на 1 кг испаренной влаги	от 0 до 500 г до 1000 мл
3.1.24.4	ГОСТ Р 55262-2012 п.6.4.14				Содержание каротина (для сушилок зеленого корма)	от 0 до 500 г до 1000 мл
3.1.24.5	ГОСТ Р 55262-2012 п.6.4.11				Всхожесть семян	Лаборатория семенспекции

1	2	3	4	5	6	7
3.1.24.6	ГОСТ Р 55262-2012 п.6.4.13				Качество и количество сырой клейковины (для продовольственного сырья)	от 0 до 500 г до 1000 мл от 0° до 200°С
3.1.24.7	СТО АИСТ 2.3-2009 п.5.5.3				Потребляемая мощность	от 0 до 230V от 0 до 60 мин
3.1.24.8	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покрытий	
3.1.24.9	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.24.10	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.24.11	ГОСТ 26025-83 п. 1.4	Копатели картофеля, комбайны картофелеуборочные, копатели свеклы, комбайны свеклоуборочные	28.30.54.110 28.30.54.120		Габариты	от 0 до 10 м
3.1.25	ГОСТ 26025-83 п.4.3				Рабочая ширина захвата	от 0 до 10 м
3.1.25.1	ГОСТ Р 54781-2011 п.6.5.4				Ширина полосы выкопанных клубней	от 0 до 10 м
3.1.25.2	ГОСТ Р 54781-2011 п.6.4.5 ГОСТ Р 52757-2007 п. 6.3.4				Рабочая скорость	от 0 до 60 сек от 0 до 100 м
3.1.25.3	ГОСТ 28713-90 п.4.3.6 ГОСТ Р 54781-2011 п.6.4.6				Глубина хода лемеха	от 0 до 80 см
3.1.25.4	ГОСТ 28713-90 п.4.3.7 ГОСТ Р 52757-2007 п.6.3.9 ГОСТ Р 54781-2011 п.6.5.1				Потери клубней и корнеплодов	от 5 до 100кг
3.1.25.5	ГОСТ 28713-90 п.4.3.8 ГОСТ Р 52757-2007 п.6.3.5 ГОСТ Р 54781-2011 п.6.5.2				Чистота клубней в таре	Визуальный контроль
3.1.25.6	ГОСТ 28713-90 п.4.3.9 ГОСТ Р 52757-2007 п.6.3.12 ГОСТ Р 54781-2011 п.6.5.3				Повреждения клубней и корнеплодов	Визуальный контроль
3.1.25.7	ГОСТ 28713-90 п.4.3.11 ГОСТ Р 52778-2007 пп.6.4, 6.6				Производительность (пропускная способность)	от 5 до 100кг от 0 до 60 сек от 0 до 100 м
3.1.25.8	ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.25.9	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.5				Удельный расход топлива	от 0 до 100 л от 0 до 15000 кг
3.1.25.10	ГОСТ Р 52777-2007 п.5.7				Тяговое сопротивление	от 0 до 15000 кг до 50000Н
3.1.25.11	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг

1	2	3	4	5	6	7
3.1.25.12	ГОСТ 6572-91	Сортировки и пункты первичной обработки картофеля, свеклы и других корнеплодов, овощей.	28.30.59.141 28.30.59.190 28.30.81.190 28.30.86.110 28.30.91.000		Качество лакокрасочных покрытий	
3.1.25.13	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.25.14	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.26	ГОСТ Р 54781-2011 п.10.1 СТО АИСТ 10.6-2010 п.6.4.2				Производительность	от 5 до 100кг от 0 до 60 сек
3.1.26.1	ГОСТ Р 54781-2011 п.6.5.1 СТО АИСТ 10.6-2010 п.п.6.4.8-6.4.10				Потери клубней корнеплодов	от 5 до 100кг
3.1.26.2	ГОСТ Р 54781-2011 п.6.5.3 СТО АИСТ 10.6-2010 п.6.4.6				Повреждения клубней, корнеплодов	от 5 до 100кг от 0 до 80 см
3.1.26.3	ГОСТ Р 54781-2011 п.6.5.3.4 СТО АИСТ 10.6-2010 п.6.4.11				Точность сортирования	от 5 до 100кг
3.1.26.4	ГОСТ Р 54784-2011 п. 3.12, табл.2				Вместимость приемного бункера	от 0 до 10 м от 5 до 100кг
3.1.26.5	ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.26.6	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.26.7	СТО АИСТ 2.3-2009 п.5.5.3				Потребляемая мощность	от 0 до 230V от 0 до 60 мин
3.1.26.8	СТО АИСТ 2.3 -2009				Удельный расход электроэнергии	от 0 до 230V от 0 до 100 кг
3.1.26.9	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покрытий:	
3.1.26.10	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.26.11	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.27	ГОСТ Р 52758-2007 п.6.4.7	Транспортеры погрузочные и разгрузочные картофеля Загрузчики и разгрузчики сельскохозяйственные	28.22.18.210 28.22.18.220 28.22.18.221 28.22.18.230 28.22.18.231 28.22.18.232		Производительность	от 5 до 100кг от 0 до 60 сек
	ГОСТ 26025-83 п.4.3				Ширина захвата	от 0 до 10 м
	ГОСТ Р 54784-2011 п. 3.12, табл.2				Вместимость приемного бункера	от 0 до 10 м от 5 до 100кг
3.1.27.1	ГОСТ Р 52758-2007 п.6.4.8				Высота погрузки	от 0 до 10 м
3.1.27.2	ГОСТ Р 52758-2007 п.6.4.13.1				Повреждения	от 0 до 20 кг от 0 до 80 см
3.1.27.3	ГОСТ Р 52758-2007 п.6.4.11				Потери	от 0 до 100 кг от 0 до 10 м

1	2	3	4	5	6	7
3.1.27.4	ГОСТ Р 52758-2007 п.6.4.19.3				Коэффициент использования грузоподъемности	Расчет
3.1.27.5	ГОСТ Р 52758-2007 п.6.4.19.1				Коэффициент заполнения рабочих органов	Расчет
3.1.27.6	СТО АИСТ 2.3-2009 п.5.5.3				Потребляемая мощность	от 0 до 230V от 0 до 60 мин
3.1.27.7	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покрытий	
3.1.27.8	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.27.9	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.27.10	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.6				Удельный расход электроэнергии	от 0 до 230V от 0 до 100 кг
3.1.28	СТО АИСТ 8.21-2010 п.6.4.2	Машины для уборки ботвы корнеклубнеплодов	28.30.54.110 28.30.54.120 28.30.59.190		Рабочая скорость	от 0 до 60 сек от 0 до 100 м
3.1.28.1	СТО АИСТ 8.21-2010 п.п.6.4.4, 6.5.3, 6.6.5				Высота среза ботвы	от 0 до 80 см
3.1.28.2	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.2				Производительность	Расчет
3.1.28.3	СТО АИСТ 8.21-2010 п.п. 6.4.9, 6.5.8, 6.6.4				Качество измельчения ботвы	от 0 до 80 см
3.1.28.4	СТО АИСТ 8.21-2010 п.п. 6.5.7, 6.6.6				Количество поврежденных корней (корнеплодов)	от 0 до 100 кг
3.1.28.5	СТО АИСТ 8.21-2010 п.п. 6.4.6, 6.4.7, 6.5.5, 6.5.6, 6.6.3				Потери	от 0 до 100 кг
3.1.28.6	СТО АИСТ 8.21-2010 п.5.5.4				Загрязненность ботвы землей	Визуальный контроль
3.1.28.7	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.28.8	ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.28.9	ГОСТ Р 52777-2007 п.5.7				Тяговое сопротивление	от 0 до 15000 кг до 50000Н
3.1.28.10	ГОСТ Р 52777-2007 пп. 5.3.2, 5.4				Потребляемая мощность	до 50000Н от 0 до 60 сек от 0 до 100 м от 50 до 10000 об/мин
3.1.28.11	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покрытий	
3.1.28.12	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.28.13	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм

1	2	3	4	5	6	7
3.1.28.14	ГОСТ Р 52778-2007 пп.6.15	Машины для уборки свеклы и других корнеплодов прочие, наземных овощей и капусты	28.30.54.120 28.30.59.141 28.30.59.190		Расход топлива	от 0 до 100 л
3.1.29	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Ширина захвата	от 0 до 10 м
3.1.29.1	СТО АИСТ 8.7-2013 п.5.4.2.1				Рабочая скорость	от 0 до 60 сек от 0 до 100 м
3.1.29.2	ГОСТ Р 52757-2007 п. 6.3.13 СТО АИСТ 8.7-2013 п.5.4.2.3				Глубина подкапывания	от 0 до 80 см
3.1.29.3	ГОСТ Р 52757-2007 пп. 6.3.8, 6.3.9 СТО АИСТ 8.7-2013 пп. 5.4.2.5, 5.4.2.6				Потери	от 0 до 100 кг
3.1.29.4	ГОСТ Р 52757-2007 п. 6.3.12 СТО АИСТ 8.7-2013 пп.5.4.2.10, 5.4.2.14				Повреждения	Визуальный контроль
3.1.29.5	ГОСТ Р 52757-2007 пп. 6.3.10, 6.3.11 СТО АИСТ 8.7-2013 пп.5.4.2.12, 5.4.2.13				Качество среза, обрезки	Визуальный контроль
3.1.29.6	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.29.7	ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.29.8	ГОСТ Р 52777-2007 п.5.7				Тяговое сопротивление	от 0 до 15000 кг до 50000Н
3.1.29.9	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покрытий	
3.1.29.10	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.29.11	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.29.12	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.2-6.4	Машины для очистки и мойки овощей	28.30.81.190		Производительность	Расчет
3.1.29.13	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.5				Расход топлива	от 0 до 100 л
3.1.30	СТО АИСТ 10.6-2010 п.6.4.1				Производительность	Расчет
3.1.30.1	СТО АИСТ 10.6-2010 п.6.4.1				Масса выхода	от 0 до 100 кг
3.1.30.2	СТО АИСТ 10.6-2010 п.6.4.5				Состав продукции по выходам	Визуальный контроль
3.1.30.3	СТО АИСТ 10.6-2010 п.6.4.6				Общие повреждения плодов линией	Визуальный контроль
3.1.30.4	СТО АИСТ 10.6-2010 п.6.4.7				Качество обрезки	Визуальный контроль
3.1.30.5	СТО АИСТ 10.6-2010 п.6.4.8-6.4.10				Потери стандартной продукции	от 0 до 100 кг
3.1.30.6	СТО АИСТ 10.6-2010 п.6.4.11				Точность сортирования по виду	Визуальный контроль

1	2	3	4	5	6	7
3.1.30.7	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.30.8	ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.30.9	СТО АИСТ 2.3 -2009				Удельный расход электроэнергии	от 0 до 230V от 0 до 100 кг
3.1.30.10	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покрытий	
3.1.30.11	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.30.12	п.15	Машины для приготовления и обеззараживания тепличного грунта и побелки горшочков	28.30.39.000 28.30.86.110 28.30.92.000		- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.31	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.2-6.4				Производительность	Расчет
3.1.31.13	СТО АИСТ 18.1-2010 п.п.6.2.2.4, 6.2.2.5				Неравномерность перемешивания почвосмеси	от 0 до 10 м, расчет
3.1.31.14	СТО АИСТ 18.1-2010 п.6.2.2.7				Неравномерность увлажнения почвосмеси	от 0 до 500г от 0° до 200°C
3.1.31.15	СТО АИСТ 18.1-2010 п.6.2.1.2				Продолжительность цикла пропаривания	от 0 до 60 сек
3.1.31.16	СТО АИСТ 18.1-2010 п.6.2.1.14				Температура обрабатываемого слоя почвы	от 0° до 100°C
3.1.31.17	СТО АИСТ 18.1-2010 п.6.2.2.9				Усилие раздавливания горшочков	от 2-20кгс
3.1.31.18	СТО АИСТ 18.1-2010 п.6.2.2.10				Качество изготовления горшочков	Расчет
3.1.31.19	СТО АИСТ 18.1-2010 п.6.2.2.16				Потери готовой почвосмеси	от 0 до 100 кг
3.1.31.20	СТО АИСТ 2.3-2009 п.5.5.3				Потребляемая мощность	от 0 до 230V от 0 до 60 мин
3.1.31.21	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покрытий	
3.1.31.22	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.31.23	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.32	СТО АИСТ 18.2-2010 п.6.2.4	Оборудование для создания микроклимата в сооружениях защищенного грунта	28.30.86.110 28.30.93.000		Скорость воздушного потока	от 0,3 до 5 м/с
3.1.32.1	СТО АИСТ 18.2-2010 п.6.2.3				Температура теплоносителя	от 2° до 400°C
3.1.32.2	СТО АИСТ 18.2-2010 п.6.2.5				Неравномерность распределения нагретого (охлажденного) воздуха	от 0° до 100°C

1	2	3	4	5	6	7
3.1.32.3	СТО АИСТ 18.2-2010 пп.6.2.6, 6.2.7				Отклонение средней фактической температуры теплоносителя от заданной	от 0° до 100°С
3.1.32.4	СТО АИСТ 18.2-2010 п.6.2.8, 6.2.22				Неравномерность нагрева, увлажнения насыпного слоя почвы	от 0° до 100°С от 0 до 10 м от 0 до 500 г от 0° до 200°С
3.1.32.5	СТО АИСТ 18.2-2010 п.6.2.13				Кратность воздухообмена	от 0 до 200 мг/м³
3.1.32.6	СТО АИСТ 18.2-2010 п.6.2.16, 6.2.28				Неравномерность освещения	от 0 200000Лк
3.1.32.7	СТО АИСТ 18.2-2010 п.6.2.31				Повреждение растений	Визуальный контроль
3.1.32.8	СТО АИСТ 2.3- 2009				Удельный расход электроэнергии	от 0 до 230V от 0 до 100 кг
3.1.33	ГОСТ 26025-83 п.4.3	Машины и оборудование для посева и посадки в защищенном грунте	28.30.86.110 28.30.93.000		Рабочая ширина захвата	от 0 до 10 м
3.1.33.1	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.7 СТО АИСТ 18.1-2010 п.6.2.1.1				Рабочая скорость	от 0 до 60 сек от 0 до 100 м
3.1.33.2	ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.33.3	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.33.4	ГОСТ 31345-2007 п.п. 6.4.3.4, 6.4.3.5, 6.4.4 СТО АИСТ 18.1-2010 п.6.2.3.5				Глубина заделки	от 0 до 80 см
3.1.33.5	СТО АИСТ 18.1-2010 п.6.2.3.4				Пропуски	от 0 до 10 м
3.1.33.6	ГОСТ 31345-2007 п.6.4.4.7 СТО АИСТ 18.1-2010 п.6.2.2.20				Количество не заделанных в почву семян	Визуальный контроль
3.1.33.7	СТО АИСТ 18.1-2010 п.6.2.3.7				Повреждение рассады	Визуальный контроль
3.1.33.8	ГОСТ Р 52777-2007 п.5.7				Тяговое сопротивление	от 0 до 15000 кг до 50000Н
3.1.33.9	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покрытий	
3.1.33.10	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.33.11	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.33.12	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.2-6.4				Производительность	от 0 до 100 м от 0 до 60 мин
3.1.33.13	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.5				Расход топлива	от 0 до 100 л
3.1.34	СТО АИСТ 18.1-2010 п.6.2.3.10	Оборудование для опыления растений	28.30.86.110 28.30.93.000		Количество опыленных растений	Визуальный контроль

1	2	3	4	5	6	7
3.1.34.1	СТО АИСТ 2.3-2009 п.5.5.3				Потребляемая мощность	от 0 до 230V от 0 до 60 мин
3.1.34.2	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покрытий	
3.1.34.3	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.34.4	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.34.5	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.7				Производительность	Расчет
3.1.35	ГОСТ Р 52758-2007 п.5.5.4	Погрузчики сельскохозяйственные и для животноводческих ферм	28.22.18.220 28.22.18.221 28.22.18.223 28.22.18.240 28.22.18.241 28.22.18.242 28.22.18.244 28.22.18.246 28.22.18.249		Грузоподъемность	от 0 до 15 000 кг
3.1.35.1	ГОСТ Р 52758-2007 п.5.10				Рабочая зона действия погрузчика	от 0 до 10 м
3.1.35.2	ГОСТ Р 52758-2007 пп.10.4, 10.5				Время рабочего цикла	от 0 до 60 мин
3.1.35.3	ГОСТ Р 52758-2007 п.6.4.13				Повреждения загрузочного материала	Визуальный контроль
3.1.35.4	ГОСТ Р 52758-2007 п.6.4.1 СТО АИСТ 19.1-2008 п.5.3.10				Потери груза	от 0 до 100 кг
3.1.35.5	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.7				Рабочая скорость	от 0 до 60 сек от 0 до 100 м
3.1.35.6	ГОСТ 26025-83 п.4.6				Минимальный радиус поворота	от 0 до 10 м
3.1.35.7	ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.35.8	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.35.9	ГОСТ 26025-83 п.4.5				Дорожный просвет	от 0 до 10 м
3.1.35.10	ГОСТ Р 52758-2007 п.5.7				Геометрический объем рабочего органа	от 0 до 10 м
3.1.35.11	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покрытий	
3.1.35.12	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.35.13	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.35.14	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.2-6.4				Производительность	Расчет
3.1.35.15	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.5				Расход топлива	от 0 до 100 л
3.1.36	СТО АИСТ 19.1-2008 пп.5.3.3, 5.3.4	Раздатчики кормов	28.30.86.110		Подача	от 0 до 100 кг от 0 до 60 сек
3.1.36.1	СТО АИСТ 19.1-2008 п.5.3.7				Неравномерность раздачи	от 0 до 100 кг от 0 до 10м
3.1.36.2	СТО АИСТ 19.1-2008 п.5.3.10				Невозвратимые потери	от 0 до 100 кг

1	2	3	4	5	6	7
3.1.36.3	ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.36.4	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.36.5	СТО АИСТ 19.1-2008 п.5.3.1				Вместимость кузова	от 0 до 10 м от 0 до 100 кг
3.1.36.6	ГОСТ Р 52777-2007 п.5.7				Тяговое сопротивление	от 0 до 15000 кг до 50000Н
3.1.36.7	ГОСТ Р 52777-2007 пп. 5.3.2, 5.4				Потребляемая мощность	до 50000Н от 0 до 60 сек от 0 до 100 м от 50 до 10000 об/мин
3.1.36.8	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покрытий	
3.1.36.9	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.36.10	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.36.11	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.2-6.4				Производительность	от 0 до 100 кг от 0 до 60 мин
3.1.36.12	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.5				Расход топлива	от 0 до 100 л
3.1.37	СТО АИСТ 25.1-2008 п.5.4.9	Установки доильные. Аппараты доильные	28.30.82.110 28.30.82.120 28.30.94.000		Производительность вакуумной установки	Расчет
3.1.37.1	СТО АИСТ 25.1-2008 п.5.4.9, 5.4.10				Стабильность вакуумметрического давления	от -1,0 до 0 кгс/см ²
3.1.37.2	СТО АИСТ 25.1-2008 п.5.4.11				Частота пульсации	30-60 пульсов в мин
3.1.37.3	СТО АИСТ 25.1-2008 п.5.4.11				Соотношение тактов	30-60 пульсов в мин От 0 до 60 мин
3.1.37.4	СТО АИСТ 25.1-2008 п.5.4.13				Производительность насоса	от 0 до 100л от 0 до 60 мин
3.1.37.5	СТО АИСТ 25.1-2008 п.5.4.14				Вместимость	от 0 до 100л
3.1.37.6	СТО АИСТ 25.1-2008 п.5.4.1				Количество молока	от 0 до 100л
3.1.37.7	СТО АИСТ 2.3-2009				Удельный расход электроэнергии	от 0 до 230V от 0 до 100 кг
3.1.37.8	ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.37.9	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.37.10	СТО АИСТ 28.1-2008 п.5.4.1	Резервуары-охладители молока	28.30.83.190		Производительность на охлаждении и хранении	от 0 до 100 л от 0 до 60 мин
3.1.37.11	ГОСТ 26025-83 п. 4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.37.12	СТО АИСТ 28.1-2008 п.5.4.2				Номинальная вместимость	от 0 до 100 л, расчет
3.1.37.13	ГОСТ 26025-83 п. 4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м

1	2	3	4	5	6	7
3.1.37.14	СТО АИСТ 28.1-2008 п.5.4.3				Продолжительность охлаждения молока	от 0 до 60 мин
3.1.37.15	СТО АИСТ 28.1-2008 п.5.4.7				Температура молока при хранении	от 0° до 100°С
3.1.37.16	СТО АИСТ 28.1-2008 п.5.4.6				Качество перемешивания молока	1000±100 об/мин.
3.1.37.17	СТО АИСТ 2.3 -2009				Удельный расход электроэнергии	от 0 до 230V от 0 до 100 кг
3.1.38	СТО АИСТ 31.2-2007 пп.5.4.2, 5.4.3	Оборудование для отопления и регулирования микроклимата для животноводческих помещений, электровентиляторы	28.30.86.110 28.30.93.000		Тепловая мощность, в том числе утилизаторов	от 0° до 100° от 600 до 800 мм.рт.ст. от 0,3 до 5 м/с
3.1.38.1	СТО АИСТ 31.2-2007 пп.5.4.6, 5.4.9.2				Диапазон регулирования температур, относительной влажности воздуха	от 10 до 100% от - 25° до +50°С
3.1.38.2	СТО АИСТ 31.2-2007 п.5.4.9.3				Скорость движения воздуха	0,3-5 м/с
3.1.38.3	СТО АИСТ 31.2-2007 п.5.4.8				Номинальный ток	от 0 до 60А
3.1.38.4	СТО АИСТ 31.2-2007 п.5.4.4				Коэффициент эффективности утилизации тепла	от 0° до 100°, расчет
3.1.38.5	ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.38.6	СТО АИСТ 2.3-2009				Удельный расход электроэнергии	от 0 до 230V от 0 до 100 кг
3.1.39	СТО АИСТ 31.6-2010 п.5.4.16	Теплогенераторы	28.30.86.110		Тепловая мощность	от 0 до 60А от 0 до 60 мин
3.1.39.1	СТО АИСТ 31.6-2010 п.5.4.10				Подача нагретого воздуха	от 0° до 100° от 0 до 10 м, расчет
3.1.39.2	СТО АИСТ 31.6-2010 п.5.4.15				Степень нагрева воздуха	от 0° до 100°, расчет
3.1.39.3	СТО АИСТ 31.6-2010 п.5.4.18				Расход топлива	от 0 до 100 л
3.1.39.4	СТО АИСТ 31.6-2010 п.5.4.17				КПД	Расчет
3.1.39.5	ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.39.6	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.39.7	СТО АИСТ 2.3-2009 п.5.5.3				Потребляемая мощность	от 0 до 230V от 0 до 60 мин
3.1.39.8	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покрытий	
3.1.39.9	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.39.10	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм

1	2	3	4	5	6	7
3.1.40	Методы контроля устанавливаются в технических условиях на конкретные изделия	Электропастухи, привязи, станки и оборудование для ухода за животными	28.30.86.110		Показатели назначения устанавливаются в технических условиях на конкретные изделия	
3.1.41	СТО АИСТ 29.1-2007 п.5.4.2	Инкубаторы	28.30.84.110		Вместимость	от 0 до 10 м
3.1.41.1	СТО АИСТ 29.1-2007 п.5.4.3				Температура и относительная влажность воздуха	от -25° до +50°C; от 10 до 100%
3.1.41.2	СТО АИСТ 29.1-2007 пп.5.4.7-5.4.9				Угол, частота и скорость поворачивания лотков	от 0° до 220° от 0 до 60 сек
3.1.41.3	СТО АИСТ 29.1-2007 п.5.4.12				Выводимость	Визуальный контроль
3.1.41.4	ГОСТ 26025 -83 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.41.5	СТО АИСТ 2.3-2009				Удельный расход электроэнергии	от 0 до 230V от 0 до 100 кг
3.1.41.6	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покрытий	
3.1.41.7	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.41.8	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.42	СТО АИСТ 32.5-2007 п. 5.4.24	Батареи клеточные и оборудование для выращивания молодняка птицы, птицы на мясо, батареи и оборудование для содержания кур-несушек, кормораздатчики, кормушки, поилки для птиц и оборудование для содержания птицы прочее, транспортеры: для помета, для яиц и цыплят	28.22.18.243 28.30.84.120 28.30.85.000 28.30.86.140		Подача линии сбора яиц	от 0 до 60 мин, подсчет
3.1.42.1	СТО АИСТ 32.5-2007 п. 5.4.2				Плотность посадки птицы	от 0 до 10 м, расчет
3.1.42.2	СТО АИСТ 32.5-2007 п. 5.4.5				Вместимость бункера	от 0 до 10 м
3.1.42.3	СТО АИСТ 32.5-2007 п. 5.4.6				Скорость транспортирования корма и подача	от 0 до 100 кг от 0 до 60 мин
3.1.42.4	СТО АИСТ 32.5-2007 п. 5.4.7 СТО АИСТ 19.1-2008 п. 5.3.10				Потери корма	от 1 до 20 кг
3.1.42.5	СТО АИСТ 19.1-2008 п. 5.3.7				Неравномерность раздачи корма	от 0 до 100 кг от 0 до 10 м
3.1.42.6	СТО АИСТ 32.5-2007 п. 5.4.10				Загрязненность корма пометом	Визуальный контроль
3.1.42.7	СТО АИСТ 32.5-2007 п. 5.4.11				Удельный фронт кормления	от 0 до 10 м, подсчет
3.1.42.8	СТО АИСТ 32.5-2007 п. 5.4.17 СТО АИСТ 24.2-2008 п. 5.3.1				Пропускная способность клапанного механизма	от 0 до 60 мин от 0 до 100 л
3.1.42.9	СТО АИСТ 32.5-2007 п. 5.4.15				Расход воды	от 0 до 60 мин от 0 до 100 л
3.1.42.10	СТО АИСТ 32.5-2007 п. 5.4.16				Удельный фронт поения	от 0 до 10 м, подсчет
3.1.42.11	СТО АИСТ 32.5-2007 п. 5.4.23				Скорость движения яйцесборочного транспортера	от 0 до 60 мин от 0 до 10 м
3.1.42.12	СТО АИСТ 32.5-2007 п. 5.4.19				Полнота скатывания яиц на яйцесборочный транспортер	Расчет

1	2	3	4	5	6	7
3.1.42.13	СТО АИСТ 32.5-2007 п.п. 5.4.20, 5.4.22				Количество яиц, снесенных вне гнезда, бой яиц (потери)	Расчет
3.1.42.14	СТО АИСТ 32.5-2007 п. 5.4.26 ГОСТ 31344-2007 п. 6.3.3				Скорость движения рабочего органа пометоуборочного механизма	от 0 до 60 мин от 0 до 10 м
3.1.42.15	СТО АИСТ 32.5-2007 п. 5.4.28 ГОСТ 31344-2007 п.6.3.5				Качество удаления помета	Визуальный контроль
3.1.42.16	СТО АИСТ 32.5-2007 п. 5.4.31 СТО АИСТ 31.2-2007 п. 5.4.9				Микроклимат в помещении	от 0,3 до 5,0 м/с от 10 до 100 % от -25° до + 50°С от 600 до 800 мм.рт.ст.
3.1.42.17	СТО АИСТ 32.5-2007 п. 5.4.32				Освещенность в помещении	от 1-200000Лк
3.1.42.18	СТО АИСТ 2.3-2009				Удельный расход электроэнергии	от 0 до 230V от 0 до 100 кг
3.1.43	СТО АИСТ 31.7-2010 п. 6.2.13	Брудеры и другие обогреватели	28.30.84.120 28.30.86.140		Тепловая мощность	от 0 до 60А от 0 до 60 мин
3.1.43.1	ГОСТ 26025-83 п. 4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.43.2	ГОСТ 26025-83 п. 4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.43.3	СТО АИСТ 31.7-2010 п.п. 6.1.3 6.2.2, 6.2.12				Температура воздуха в зоне обогрева	от 0° до 100°С
3.1.43.4	СТО АИСТ 31.7-2010 п.п. 6.2.8-6.2.10				Подача воздуха	до 240кгс/м ²
3.1.43.5	СТО АИСТ 31.7-2010 п. 6.2.11				Давление воздуха на выходе	от 0 до 6 кгс/см ²
3.1.43.6	СТО АИСТ 2.3-2009				Удельный расход электроэнергии	от 0 до 230V от 0 до 100 кг
3.1.44	СТО АИСТ 30.1-2007 п.4.4.1	Машины и оборудование для выращивания птицы прочие	28.30.86.140		Качество перевозимых яиц и птицы	Визуальный контроль
3.1.44.1	СТО АИСТ 30.1-2007 п.4.4.2				Плотность посадки птицы	от 0 до 10 м
3.1.44.2	СТО АИСТ 30.1-2007 п.4.4.4 СТО АИСТ 31.2-2007 п.5.4.9				Микроклимат в кузове машины	от 0,3 до 5,0 м/с от 10 до 100 % от -25° до + 50°С от 0 до 200мг/м ³
3.1.44.3	СТО АИСТ 30.1-2007 п.4.4.3				Сохранность яиц или птицы	Подсчет
3.1.44.4	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.44.5	ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м

1	2	3	4	5	6	7
3.1.44.6	СТО АИСТ 2.3-2009 п.5.5.3				Потребляемая мощность	от 0 до 230V от 0 до 60 мин
3.1.45	СТО АИСТ 29.2-2007 п. 5.4.1	Устройства для уборки и дезинфекции птичников	28.30.86.140		Производительность	Расчет
3.1.45.1	СТО АИСТ 29.2-2007 п. 5.4.4				Неравномерность смешивания маточного раствора	от 0 до 500 г до 1000мл
3.1.45.2	СТО АИСТ 29.2-2007 п. 5.4.19				Качество дезинсекции	Визуальный контроль
3.1.45.3	ГОСТ 26025-83 п. 4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.45.4	ГОСТ 26025-83 п. 4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.45.5	СТО АИСТ 31.9-2007 п. 6.2.12				Бактериальная обсемененность воздуха в зоне облучения	-
3.1.45.6	СТО АИСТ 31.9-2007 п.п.6.2.4, 6.2.8-7.2.11				Облученность	-
3.1.45.7	СТО АИСТ 31.9-2007 п.6.2.5				Температура воздуха в зоне обогрева	от 0° до 100°С
3.1.45.8	СТО АИСТ 31.9-2007 п. 6.2.7				Повышение температуры	от 0° до 100°С
3.1.45.9	СТО АИСТ 31.2- 2007 п.5.4.9.6				Запыленность воздуха	-
3.1.45.10	СТО АИСТ 2.3-2009				Удельный расход электроэнергии	от 0 до 230V от 0 до 100 кг
3.1.46	СТО АИСТ 28.3-2007 п. 5.4.1	Оборудование для просмотра, очистки, сортировки и упаковки яиц	28.30.86.140		Производительность	от 0 до 60 мин
3.1.46.1	ГОСТ 26025-83 п. 4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.46.2	ГОСТ 26025-83 п. 4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.46.3	СТО АИСТ 28.3-2007 п. 5.4.3				Освещенность яиц	от 0 до 200000 Лк
3.1.46.4	СТО АИСТ 28.3-2007 п. 5.4.2.1				Качество мойки (очистки) яиц	Визуальный контроль
3.1.46.5	СТО АИСТ 28.3-2007 п. 5.4.12				Общий бой и насечка	Подсчет
3.1.46.6	СТО АИСТ 2.3 -2009				Удельный расход электроэнергии	от 0 до 230V от 0 до 100 кг
3.1.47	ГОСТ 26025-83 п.4.3 СТО АИСТ 8.2-2010 п.6.2.2	Косилки и плющилки тракторные	28.30.51.000		Рабочая ширина захвата	от 0 до 10 м
3.1.47.1	ГОСТ 28722-90 п.4.3.4 СТО АИСТ 8.2-2010 п.6.2.1				Рабочая скорость	от 0 до 60 сек от 0 до 100 м
3.1.47.2	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.47.3	ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.47.4	ГОСТ 28722-90 п.4.3.6.1 СТО АИСТ 8.2-2010 п.6.2.4				Высота среза	от 0 до 80 см
3.1.47.5	ГОСТ 28722-90 п.4.3.6.3 СТО АИСТ 8.2-2010 п.6.2.7				Полнота плющения	

1	2	3	4	5	6	7
3.1.47.6	ГОСТ 28722-90 п.4.3.6.1 СТО АИСТ 8.2-2010 п.6.2.6				Потери	от 0 до 100 кг
3.1.47.7	ГОСТ 28722-90 п.4.3.6.2 СТО АИСТ 8.2-2010 п.6.2.5.1				Ширина валка	от 0 до 10 м
3.1.47.8	СТО АИСТ 8.2-2010 пп. 6.2.5.3, 6.2.5.6;				Линейная плотность валка	от 0 до 100 кг
3.1.47.9	СТО АИСТ 8.2-2010 п.6.2.5.3				Неравномерность валка по ширине	Визуальный контроль от 0 до 100 кг
3.1.47.10	ГОСТ 26025-83 п.4.6				Минимальный радиус поворота	от 0 до 10 м
3.1.47.11	ГОСТ Р 52777-2007 п.5.7				Тяговое сопротивление	от 0 до 15000 кг до 50000Н
3.1.47.12	ГОСТ Р 52777-2007 пп. 5.3.2, 5.4				Потребляемая мощность	до 50000Н от 0 до 60 сек от 0 до 100 м от 50 до 10000 об/мин
3.1.47.13	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покрытий	
3.1.47.14	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.47.15	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.47.16	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.2-6.4				Производительность	от 0 до 100 м от 0 до 60 мин
3.1.47.17	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.5				Расход топлива	от 0 до 100 л
3.1.48	ГОСТ 26025-83 п.4.3 СТО АИСТ 23.5-2008 п. 6.2.3.1	Волокуши тракторные. Грабли тракторные. Ворошилки	28.30.52.000 28.30.59.190		Рабочая ширина захвата	от 0 до 10 м
3.1.48.1	СТО АИСТ 8.2-2010 п.6.2.1 СТО АИСТ 23.5-2008 п. 6.2.2				Рабочая скорость	от 0 до 60 сек от 0 до 100 м
3.1.48.2	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.48.3	ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.48.4	СТО АИСТ 23.5-2008 п. 6.2.3.10, 6.2.7.5				Потери	от 0 до 100 кг
3.1.48.5	СТО АИСТ 23.5-2008 п. 6.2.3.7				Вспушенность массы	от 0 до 80 см, расчет
3.1.48.6	СТО АИСТ 23.5-2008 п. 6.2.3.5 СТО АИСТ 8.2-2010 п.6.2.5.7				Плотность валка	от 0 до 80 см от 0 до 20 кг
3.1.48.7	ГОСТ Р 52777-2007 п.5.7				Тяговое сопротивление	от 0 до 15000 кг до 50000Н

1	2	3	4	5	6	7
3.1.48.8	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покрытий	
3.1.48.9	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.48.10	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.48.11	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.2-6.4				Производительность	от 0 до 100 м от 0 до 60 мин
3.1.48.12	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.5				Расход топлива	от 0 до 100 л
3.1.49	ГОСТ 26025-83 п.4.3	Подборщики-копнители, стогообразователи, пресс-подборщики	28.30.53.000		Рабочая ширина захвата	от 0 до 10 м
3.1.49.1	ГОСТ 28287-89 п.4.3.2.1 СТО АИСТ 8.2-2010 п.6.2.1 СТО АИСТ 23.5-2008 п. 6.2.2				Рабочая скорость	от 0 до 60 сек от 0 до 100 м
3.1.49.2	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.49.3	ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.49.4	ГОСТ 28287-89 п.4.3.2.3 СТО АИСТ 23.5-2008 п. 6.2.4.7				Потери	от 0 до 100 кг
3.1.49.5	ГОСТ 28287-89 п.4.3.2.5				Размеры тюков	от 0 до 10 м
3.1.49.6	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.2-6.4				Производительность	от 0 до 100 кг от 0 до 60 мин
3.1.49.7	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.5				Расход топлива	от 0 до 100 л
3.1.49.8	ГОСТ 28287-89 п.4.3.2.7				Плотность тюков	от 0 до 100 кг от 0 до 10 м
3.1.49.9	ГОСТ Р 52777-2007 п.5.7				Тяговое сопротивление	от 0 до 15000 кг до 50000Н
3.1.49.10	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покрытий	
3.1.49.11	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.49.12	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.50	ГОСТ 26025-83 п.4.3 ГОСТ Р 54782-2011 п.6.6.2	Косилки-измельчители, комбайны кормоуборочные	28.30.59.190		Рабочая ширина захвата	от 0 до 10 м
3.1.50.1	ГОСТ Р 54782-2011 п.6.6.1				Рабочая скорость	от 0 до 60 сек от 0 до 100 м
3.1.50.2	ГОСТ Р 54782-2011 п.6.6.7.1, 6.6.7.2				Длина частиц измельченной массы	от 0 до 80 см
3.1.50.3	ГОСТ Р 54782-2011 п.6.6.4				Высота среза	от 0 до 80 см
3.1.50.4	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.50.5	ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м

1	2	3	4	5	6	7
3.1.50.6	ГОСТ Р 52777-2007 пп. 5.3.2, 5.4				Потребляемая мощность	до 50000Н от 0 до 60 сек от 0 до 100 м от 50 до 10000 об/мин
3.1.50.7	ГОСТ Р 54782-2011 п.6.6.3				Пропускная способность	от 0 до 20 кг от 0 до 60 мин
3.1.50.8	ГОСТ 52778-2007 пп.6.2-6.4 ГОСТ Р 54782-2011 п. 6.6.3				Производительность	от 0 до 100 м от 0 до 60 мин
3.1.50.9	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.5				Расход топлива	от 0 до 100 л
3.1.50.10	ГОСТ Р 54782-2011 п.6.6.5				Потери (полнота сбора)	от 0 до 100 кг
3.1.50.11	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покрытий	
3.1.50.12	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.50.13	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.51	ГОСТ 26025-83 п.4.2	Дробилки кормов, измельчители грубых и сочных кормов	28.30.83.110 28.30.83.120 28.30.83.130		Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.51.1	ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.51.2	ГОСТ Р 52777-2007 пп. 3.2, 5.4				Потребляемая мощность	от 0 до 230V от 0 до 60 мин
3.1.51.3	СТО АИСТ 19.2-2008 п.5.3.9				Потери	от 0 до 100 кг
3.1.51.4	СТО АИСТ 19.2-2008 пп.5.3.3, 5.6.3				Степень измельчения	от 0 до 80 см
3.1.51.5	СТО АИСТ 19.2-2008 п.5.6.7				Качество расщепления грубых кормов	Визуальный контроль
3.1.51.6	СТО АИСТ 19.2-2008 пп.5.3.3, 5.6.3-5.6.5				Качество измельчения кормов	Визуальный контроль
3.1.51.7	СТО АИСТ 19.2-2008 пп.5.3.4, 5.3.11				Качество плющения	Визуальный контроль
3.1.51.8	СТО АИСТ 19.2-2008 пп.5.3.3, 5.3.5				Количество целых зерен	от 0 до 500г
3.1.51.9	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покрытий	
3.1.51.10	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.51.11	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.51.12	ГОСТ Р 52778-2007 пп.6.2-6.4 СТО АИСТ 19.2-2008 п. 5.3.2				Производительность	от 0 до 100 кг от 0 до 60 мин
3.1.51.13	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.5				Расход топлива	от 0 до 100 л

на 77 листах, лист 70

1	2	3	4	5	6	7
3.1.52	СТО АИСТ 19.2-2008 п.5.3.2	Смесители кормов, запарники-смесители	28.30.83.140 28.30.83.150		Производительность	от 0 до 100 кг от 0 до 60 мин
3.1.52.1	СТО АИСТ 19.2-2008пп.5.12.5, 5.12.8				Качество смешивания кормов	от 0 до 500г
3.1.52.2	СТО АИСТ 19.2-2008 п.5.15.11				Качество запаривания кормов	от 0° до 100°С
3.1.52.3	СТО АИСТ 19.2-2008 п.5.15.6-5.15.8				Качество работы питателей дозаторов кормов	от 0 до 10 м от 0 до 60 мин от 0 до 100 кг
3.1.52.4	СТО АИСТ 19.2-2008 п.5.3.9				Потери кормов	от 0 до 100 кг
3.1.52.5	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.52.6	ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.52.7	ГОСТ 6572-91				Качество лакокрасочных покрытий	
3.1.52.8	п.14				- класс покрытий	Визуальный контроль
3.1.52.9	п.15				- толщина покрытий	от 0,004 до 2,0 мм
3.1.52.10	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.2-6.4				Производительность	от 0 до 100 кг от 0 до 60 мин
3.1.52.11	ГОСТ Р 52778-2007 п.6.6				Удельный расход электроэнергии	от 0 до 230V от 0 до 100 кг
3.1.53	СТО АИСТ 31.4-2010 п.6.2.9	Котлы-парообразователи	28.30.83.160 28.30.83.170		Производительность	от 0 до 100 л от 0 до 60 мин
3.1.53.1	СТО АИСТ 31.4-2010 п.6.2.12				Расход топлива	от 0 до 100 л
3.1.53.2	ГОСТ 26025-83 п.4.1				Габаритные размеры	от 0 до 10 м
3.1.53.3	ГОСТ 26025-83 п.4.2				Масса	от 0 до 15 000 кг
3.1.53.4	СТО АИСТ 31.4-2010 п. 6.2.5				Давление пара	От 0 до 6кГс/см ²
3.1.53.5	СТО АИСТ 31.4-2010 п.6.2.19				КПД	расчет
3.1.53.6	СТО АИСТ 31.4-2010 п.6.2.6				Максимальная температура пара	от 2°до 400°С
3.1.53.7	СТО АИСТ 31.4-2010 п.6.2.3				Время выхода на рабочий режим	от 2°до 400°С от 0 до 60 мин
3.1.53.8	СТО АИСТ 31.4-2010 п.6.2.3				Температура пара	от 2°до 400°С
3.1.53.9	СТО АИСТ 2.3-2009 п.5.5.3				Потребляемая мощность	от 0 до 230V от 0 до 60 мин
3.2. Показатели надежности						
3.2.1.	ГОСТ 7057-2001 ГОСТ 28301-2007 р.10 ГОСТ 28306-89 п.4.6 ГОСТ 28713-90 п.4.6	Тракторы и сельскохозяйственные машины	По разделу 3		Наработка на отказ	

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 28714-2007 р.9 СТО АИСТ 2.8-2010 п. 6.4.6.2					
3.2.2	СТО АИСТ 2.8-2010 п. 6.4.10.				Коэффициент готовности	
3.2.3	ГОСТ 7057-2001 ГОСТ 26026-83 ГОСТ 28301-2007 р.9 ГОСТ 28306-89 п.4.6 ГОСТ 28713-90 п.4.6 ГОСТ 28714-2007 р.9 ГОСТ 28306-89 п.4.6 СТО АИСТ 2.9-2010 п.7.2				Удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний и (или) трудоемкость ежемессного технического обслуживания	



Директор ФГБУ «Северо-Западная МИС»

Руководитель ИЦ ФГБУ "Северо-Западная МИС"

В.В. Конюхов

В.В.Конюхов

С.М. Нисин

С.М.Нисин