

Р04

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

подпись

ЛИТВАК А.Г.
инициалы, фамилия

28 11 17

Приложение
к аттестату аккредитации

№ _____
от «__» _____ 20__ г.
на 3 листах, лист 1

Дополнительная область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью «Курский экспертный центр»


наименование испытательной лаборатории (центра)

305031, г. Курск, ул. Пост Кривец, д. 11, комната 11

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	п.В.3.3, В.3.4, В.4.1 ГОСТ Р 53782-2010 п.В.3.1.2. ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедления)	0-50 м/с ² 0-50 м/с ²
2	п.В.2.4.3, В.3.1, В.3.4 ГОСТ Р 53782-2010 п.В.4.1.1, В.4.2.1, В.4.2.5 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Скорость	0,001– 20 м/с 0,001– 20 м/с
3	п. В.2.2, В.2.3, В.2.4.1, В.2.4.3, В.3.3, В.3.5, В.3.6 ГОСТ Р 53782-2010 п. В.1, В.2.1, В.3.2, В.4.1, В.4.2 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	0-100000 мм 0-100000 мм

1	2	3	4	5	6	7
4	п. В.2.3 ГОСТ Р 53782-2010 п. В.1 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность	0-200 лк 0-200 лк
5	п.7 ГОСТ Р 53782-2010 п.7 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Относительная влажность воздуха	5-95 % 5-95 %
6	п.7 ГОСТ Р 53782-2010 п.7 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Температура окружающей среды	0-50 °С 0-50 °С
7	п. В.2.2, В.2.3, В.3.4 ГОСТ Р 53782-2010 п. В.1, В.4.2.5 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина наружных и внутренних углов	0-180° 0-180°
8	п. В.2.2, В.4.2, В.4.4 ГОСТ Р 53782-2010 п. В.1, В.3.1.2, В.3.1.3 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200.2 8428 10 800 0	Время	0-3600 с 0-3600 с
9	п. В.2.2, В.4.5 ГОСТ Р 53782-2010 п. В.1, В.3.1.4 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Напряжение	0-440 В 0-440 В
10	п. В.4.5 ГОСТ Р 53782-2010 п. В.3.1.4 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопротивление	0,00-1 ГОм 0,00-1 ГОм
11	п. В.4.5 ГОСТ Р 53782-2010 п. В.3.1.4 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ожидаемая сила тока	0-20000 А 0-20000 А
12	п. В.2.2, В.2.3. ГОСТ Р 53782-2010 п. В.1 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Наличие механических опасностей	Соответствует / Не соответствует
13	п. В.2.2, В.2.3, В.4 ГОСТ Р 53782-2010 п. В.1, В.3 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Состояние оборудования лифта	Соответствует / Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
14	п. В.1, В.2.1 ГОСТ Р 53782-2010	Лифт		8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Комплектность технической документации, идентификация смонтированного лифта сертификату соответствия	Соответствует / Не соответствует
15	п. 5.5 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Соблюдение требований к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы	Выполняется / Не выполняется
16	п. В.2.4, В.3 ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2, В.4 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Функционирование лифта, устройств безопасности лифта	Соответствует / Не соответствует

Директор

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица


В.И. Коржов

инициалы, фамилия уполномоченного лица






Руководитель экспертной группы,
эксперт по аккредитации

 /Н.Е. Филатова/

Член экспертной группы,
технический эксперт

 /В.С. Ананьев/

ДОРОШЕНКО А.А.



 Б. НОВОСЕЛЫЦЕВА